Saug- und Druckpumpen,

einfachwirkend, für Hand- und Maschinenbetrieb.

Dimensionen und Preise.

Cylinderweite	Zoll	$2^1/_2$	3	$3^1/_2$	4	$4^1/_2$
	mm	65	75	90	100	115
Leistung bei 45 Hub per Minute in Litern		18	28	42	55	68
Höhe der Pumpen von Unterkante Pumpe bis Oberkante Lagerbock . cm		142	144	145	158	158
Eingerichtet f. Schmiedeeisen- od. Bleirohre. Inn. Durchmesser:	Saugrohr, Zoll	$1^1/_4$	$1^1/_2$	$1^1/_2$	2	2
	Druckrohr, Zoll	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2	2

Fig. 210	**Saug- und Druckpumpe,** mit Schwengel ohne Planke . . .	M.	43.—	51.—	58.—	78.—	85.—
„ 211	do. mit Schwungrad ohne Planke	„	66.—	83.—	90.—	110.—	120.—
„ 212	do. mit fester Riemenscheibe 0,50 m Durchm. ohne Planke	„	87.—	95.—	102.—	115.—	121.—
„ 212	do. mit fester u. loser „ „ „ „ „	„	107.—	115.—	122.—	135.—	141.—
„ 212	do. ohne Riemenscheibe mit Schwungrad „ „	„	102.—	110.—	117.—	130.—	136.—
„ 213	do. mit fester Riemenscheibe 0,50 m Durchm. „ „	„	83.—	91.—	98.—	117.—	123.—
„ 213	do. mit fester u. loser „ „ „ „ „	„	103.—	111.—	118.—	137.—	143.—
„ 213	do. ohne Riemenscheibe mit Schwungrad „ „	„	98.—	106.—	113.—	132.—	138.—
„ 210–213	do. mit Windkessel, mehr	„	6.—	8.50	10.50	12.50	12.50
„ 210—211	do. auf Holzplanke montirt, mehr	„	10.—	10.—	10.—	15.—	15.—
„ 212—213	do. „ „ „ mehr	„	15.—	15.—	15.—	15.—	15.—

Wenn mit Windkessel für **seitlichem Abgang,** siehe Seite 101, Fig. 217 und 218.

Diese Pumpen werden, falls nicht **ausdrücklich ohne Planke** bestellt, stets **mit Planke** geliefert.

SLUB Wir führen Wissen. http://digital.slub-dresden.de/id462855007/103