

Kreise zum Mittelpunkte dient. Der Vorrichtung bedienen sich die Müller oder Zeugarbeiter, um die Kränze ihrer Mühlräder darauf zusammen zu fügen. Im Mittelpunkte des oben erwähnten Klozes steht hierbei der eine Fuß eines Stangenzirkels, der bei diesen Arbeiten fortwährend zur Richtschnur dient. Das Gerüst ist ungefähr 2 Fuß vom Erdboden entfernt.

Rädel, im Hüttenbau, ein starker vierkantiger Baum, an welchem der Pochstempel, wenn er von der Radrolle in die Höhe gehoben wird, anprallt, damit er mit desto größerer Gewalt auf die Pochschale zurückfalle.

Räucherammer, s. Rauchkammer.

Räuchern des Bauholzes. Man hat die Erfahrung gemacht, daß das ausgelaugte oder von aller Feuchtigkeit befreite Bauholz durch das Räuchern eine vorzügliche Festigkeit erlange, und gegen Würmer und Fäulniß geschützt werde.

Große und schwere Bauhölzer räuchert man im Freien, indem man selbige auf Unterlagen legt und feuchtes Stroh, Laub, Holz u., was vielen Rauch aber kein Feuer gibt, darunter anzündet.

Das Wagnerholz kann man in einem Back- oder Ziegelofen über Schmauchfeuer bis zum Verkohlen seiner Rinde, und unter beständigem Umdrehen vollkommen ausbraten lassen.

Rahmbaum, ein Stück Holz, welches quer durch einen Schornstein gelegt wird, um das zum Räuchern bestimmte Fleisch daran aufzuhängen.

Rahmen, ein rundes oder eckiges, nach gewissen vorgeschriebenen Formen zusammengesetztes Gestelle, z. B. Fensterrahmen, Thür- und Fenstergestelle u.; auch das hölzerne Gestelle oder Gevierte, welches ein in die Erde gegrabenes Loch oder Mistbeet umgibt.

Rahmen (Chassis), bei eingefassten oder gestemmten Thürflügeln die äußern schmalen durch ein rechtwinklichtes Kreuz verbundenen Stücke, welche die Füllungen einfassen und festhalten.

Rahmen (Wandrahmen), so viel wie Blattstück, S. d. Artikel.

Rahmen (Dachrahmen oder Fetten), s. Dachfetten.

Rahmholz (Bati, Scapi cardinales), ein Ausdruck der Tischler, diejenigen aufrecht stehenden Hölzer (Bohlen) damit zu bezeichnen, welche eine oder mehrere Füllungen zu beiden Seiten einschließen, und bei Stubenthüren vornehmlich Schloß und Bänder tragen müssen.

Geht dieses Rahmholz horizontal oder querüber und bildet oder vollendet dasselbe gleichsam die Thür, so begreift man es unter dem Namen Impages.

Rahrsäulig, s. Araeostylos.

Rain, ein mit Gras bewachsener grüner Platz, ein Ager;