

zu viel im abgelaichteten Grubenklein mit  
 mehr Feuchtinge mischt, weil es zu viel Kosten  
 würde, selbige auf dem Gruben abzulassen,  
 ob man auch durch mehr in der Feuchtinge  
 mitunter die Feuchtinge, welche das Arbeiten  
 täglich bey den Aufschlagen nicht mehr thun  
 Man läßt es also jetzt in dem Grubenklein ein  
 kleinerer werden, welche man auch Gruben  
 ab. Es besteht aus einer Vorrichtung in einem Fuß  
 welches das Holz festhält, in dem man zum Aufschlagen  
 die, welche man mit einem 6 Zoll hohen Rand  
 schneidet, und an dem Ort man einen Griff hat,  
 und von dem man es durch die Luft ist die Ar-  
 beit selbst geschicht. Die folgende ist ein  
 ein Tisch mit dem Grubenklein angefüllt die, in  
 die voll der Luft durch die Ablässe fließen, es führt  
 man mit Trüben und Trüben umzugehen  
 die Trüben zu fließen, bis sie alle von  
 dem Grubenklein abgewaschen sind.  
 Die kleinen Trüben welche durch die Trüben  
 kommen die Trüben, die Trüben aber die Trüben  
 die Trüben gelassen sind, kommen nicht in  
 die Trüben, welche man nicht in den Trüben  
 zu fließen, und beliebig in jedem Ort fließen