

Erster Theil.

Beschreibung der gangbaren Grubenbaue
und gewonnenen Gänge.

Derfelben sind auch dieser Gruben unter
sonstigen; man hat jetzt nämlich unter 2 Stz
mittel, beide eigentlich auf dem Abraum
aufgebaut, indem der Gellöcher Mergelgang,
für welche der Gang, weshalb das 2te jetzt
nicht mehr mittelst Abbau ausgraben konnte,
selbst leicht, ausgraben wurde, eigentlich unter dem
Abraum des Abraums zu setzen ist,
da das 1te die letzte allmählig in das
des Gellöcher Mergelgang übergeht.

Der mittlere zu bauen ist jetzt zwischen der
3ten und 4ten Gänge durch und zum Teil
aufwärts über der 3ten, und zwar in etwa
90 Ex. nördlicher Länge von dem Haupt- und
Anfangspunkte nach dem N. 25 bis N. 30 Grad
finden 80 in O. südlicher Abraum
aufgebaut. Das jetzt ist für sonstige
etwa 20 Ex. Länge, da man es auf der
3ten Gänge durch auf 10 Ex. Länge kommt
und es ist dem gleich weiter dem Gellöcher Gang,
den nördlich liegenden 3ten Gänge durch