

mit ein grobtes Dins 1. und ein klein
2. Quartal lang

Das Getzfall ist voll Wasser und stift
ein paar Zoll damit unter die Dutzeln
gründet. Es ist oben ein Satz 1. Ellen
6. Zoll hoch, und oben 1. Ellen 14. Zoll weit,
hat so ein das Dins drey mal Durchläge,
und 3. Zoll von oben herunter gründet,
zu, hat es ein Loch, welches dazu dient,
damit das wahre Dins durch den
die Durchdringunglichkeit der (E)isen
und dreyer Wasser nicht auf die
Dins herunter kommt, wo die Dutzeln stift.
Ein solches Fass dauert bey täglichem
Arbeiten 7. bis 8. Jahr.

Die Manipulation bey den Dutzeln ist
folgender: Die Dutzeln stift man
lassen, und reißt das Dins mit dem
Streichbretzen bey nahe, soll mit
Dutzeln, dann taucht man es in das
im Fass befindliche Wasser, und reißt
es durch stark und völlig nicht
wirklich augenbrauchen Dutzeln, sondern
zu mehreren Durchlägen dem Mittel
nach 100. gehören unter dem Wasser
herunter, dadurch kommt das Dutzeln
in ein bey nahe siebenmündigen
Röhren und stift sich in Dins nach