JOHANNES KÖRTING

Geschichte
der deutschen
Gasindustrie

Suche

8°

55

Abt.

PROF. DIPL.-ING.
JOHANNES KORTING

Geschichte der deutschen Gasindustrie

Mit Vorgeschichte
und bestimmten Einflüssen
des Auslandes

Die deutsche Gasindustrie stellt einen lebendigen und zukunftssträchtigen Faktor in unserer Energiewirtschaft dar, nicht nur auf Grund vielseitiger neuer Impulse, sondern auch kraft einer jahrzehntelangen systematischen Entwicklungsarbeit und einer über hundertjährigen Tradition. Der Verfasser hat die Entwicklung der Gaswirtschaft in ihrer ganzen Breite so intensiv miterlebt, wie dies kaum einem anderen Fachmann vergönnt war.

Die umfassende Arbeit zeichnet die geschichtliche Entwicklung des deutschen Gasfaches bis zu unserer Zeit in allen Einzelheiten auf. Der Verfasser zeigt in seinem Werk nicht nur den großen Anteil des deutschen Gasfaches an der allgemeinen technischen Entwicklung, sondern auch die vielen Impulse, die aus diesem Fachgebiet in die Breite gegangen sind und andere Industrien befruchtet haben. Die Lebensgeschichten entscheidender Persönlichkeiten des Gasfaches und ihre bahnbrechenden Leistungen stehen im Vordergrund. Gleichzeitig gibt das Buch dem Ingenieur-Nachwuchs Anregungen, welche Mittel und Wege es gibt, um die heute noch so zahlreichen ungelösten Aufgaben der Technik erfolgreich durchzuführen. Darüber hinaus ist es ein Buch für jeden Gasfachmann und Energiewirtschaftler.

KÖRTING · GESCHICHTE DER DEUTSCHEN GASINDUSTRIE

INSTITUT FÜR ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE

Prof. em. Dipl.-Ing. Johannes Körting

GESCHICHTE DER DEUTSCHEN GASINDUSTRIE

*Mit Vorgeschichte
und bestimmenden Einflüssen
des Auslandes*

VULKAN-VERLAG DR. W. CLASSEN
ESSEN

Sächsische
Landesbibliothek

29 APR 1965

Dresden

© Vulkan-Verlag Dr. W. Classen, Essen 1963

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung
in fremde Sprachen, vorbehalten.

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages
ist es auch nicht gestattet, dieses Buch, einzelne Beiträge
oder Teile daraus, auf photomechanischem Wege
(Photokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen.
Gesamtherstellung in Ungarn

ZUM GELEIT

Die deutsche Gasindustrie stellt einen lebendigen und zukunftssträchtigen Faktor in unserer Energiewirtschaft dar, nicht nur auf Grund vielseitiger neuer Impulse, sondern auch kraft einer jahrzehntelangen systematischen Entwicklungsarbeit und einer über hundertjährigen Tradition. Ihr Wachsen vom ersten Keim bis zum starken, vielfach verzweigten Baum hat in dem vorliegenden Werk Herr Professor Dipl.-Ing. Johannes *Körting* mit feiner und liebevoller Feder gezeichnet. Er hat die Entwicklung der Gaswirtschaft in ihrer ganzen Breite so intensiv miterlebt, wie dies kaum einem anderen Fachmann vergönnt war. Wenn er sich aus innerer Berufung verpflichtet fühlte, der Fachwelt seine Erinnerungen und das Ergebnis langjähriger Studien in dieser Schilderung der deutschen Gaswirtschaft zur Kenntnis zu bringen, so gebührt ihm für diese verdienstvolle Arbeit der Dank des deutschen Gasfachs. Die Kenntnis der hier zusammengetragenen Probleme und Entwicklungen wird sicherlich auch zur Bewältigung der neuen großen Aufgaben beitragen, vor denen die deutsche Gaswirtschaft heute steht.

Auch der Vulkan-Verlag hat mit der Herausgabe dieses Werkes Dank und Anerkennung verdient.

Berlin und Hamburg, im Sommer 1963

Professor Dr.-Ing. Hünérberg
Präsident

Direktor Dipl.-Ing. Düwel
Vizepräsident

des Deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern

VORWORT

Der Verfasser hatte ursprünglich die Absicht, eine umfassende Darstellung der Weltgasgeschichte zu schreiben. Bei der Bearbeitung zeigten sich zwei deutliche Grenzen. Eine war der kaum mehr zu bewältigende Umfang, wenn wirklich für alle Länder ein Nachschlagewerk über geschichtliche Einzelheiten entstehen sollte. Dann aber auch kamen aus manchen Gasländern ungenügende und unvollständige Mitteilungen, so daß eine Ergänzung und Klärung von Zweifeln durch Briefwechsel kaum erreichbar erschien.

Daß andere Länder in wertvollster Weise teils durch ihre Organisation, teils durch Vermittlung zu geschichtlich interessierten Einzelpersonen geholfen haben, wird im Texte des Buches klar. Ihnen sei hier der Dank des Verfassers ausgesprochen.

Die Darstellung in den einzelnen Abschnitten klammert sich nicht an ein strenges Skelett der Unterabteilungen. Das ist mit Absicht geschehen, weil je nach dem Zeitalter, der eine oder andere Gesichtspunkt gewichtiger wurde und deshalb breiter oder vorweg besprochen werden mußte oder umgekehrt fortfallen konnte.

Mit Schrifttumsnachweisen wurde nicht gespart. Trotz vereinzelter nicht zu überbrückender Lücken dürften die Bezeichnungen verständlich sein. Nur Nachweise aus dem deutschen Journal für Gasbeleuchtung und der Zeitschrift: Das Gas- und Wasserfach sind in den späteren Abschnitten nicht mehr mit dem immer wiederkehrenden Namen verzeichnet.

Buchstabenabkürzungen sind im Text für Vereine, Organisationen und Firmen vermieden, nur zusammengezogene Namen, wie etwa Bamag für Berlin-Anhaltische Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, die ein Wort mit Begriff – auch in Verbindung mit anderen Firmennamen, wie etwa Pintsch-Bamag geworden sind, bilden für diesen Grundsatz wenige Ausnahmen.

Karlsruhe, im Sommer 1963

Johannes Körting

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs, though the specific words are illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs, though the specific words are illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs, though the specific words are illegible due to fading and bleed-through.

INHALT

EINLEITUNG	13	3. DIE ZEIT VON 1825 BIS 1860	103
1. VORGESCHICHTE	17	3.1 Beispiele für den Aufbau einzelner Werke	104
1.1 Vorentwicklung im Laboratorium	17	3.11 Die englische Imperial Continental Gas Association ..	104
1.2 Erste Vorschläge und Versuche für Gasverwendung	24	3.111 Hannover	106
1.3 Der Einfluß der Erfindung des Luftballons	28	3.112 Die J. C. G. A. in Berlin ..	108
1.4 Die Anteilnahme der Gebildeten an den Versuchen ..	33	3.12 Die ersten deutschen Werke	110
2. DIE ERSTE TECHNISCHE ENTWICKLUNG VON 1800 BIS 1825	37	3.121 Städtische Werke in Berlin ..	110
2.1 Lebensbilder	40	3.122 Dresden	110
2.11 Lebon	40	3.123 Frankfurt/Main	112
2.12 Z. A. Winzler	44	3.124 Köln	115
2.13 Murdoch	50	3.125 Bremen	116
2.14 Lampadius	56	3.13 Die privaten Konzerngesellschaften in Deutschland ..	118
2.15 Winzer genannt Winsor ..	60	3.131 Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft	118
2.16 Accum	67	3.132 Die Allgemeine Gas A. G. Magdeburg	122
2.17 Clegg	70	3.14 Holzgasanstalten (Pettenkofer-Riedinger)	122
2.18 Malam	77	3.15 Die Entwicklung in anderen Ländern	124
2.2 Allgemeine Übersicht	78	3.2 Die technische Entwicklung	127
2.21 Technische Entwicklung ..	78	3.21 Die wissenschaftlichen Voraussetzungen	127
2.211 Retorten und Öfen	79	3.211 Die Analyse der Gase	127
2.212 Reinigung	81	3.212 Die Beobachtung des Entgasungsvorganges	128
2.213 Teerscheidung und Teerverwendung	83	3.213 Vergasung von Öl, Harzen und Entgasung von Holz ..	129
2.214 Gasbehälter	83	3.214 Photometrie	130
2.215 Rohrverlegung	85	3.215 Die Verbrennungslehre	130
2.216 Brenner	85	3.22 Der Fortschritt im Ofenbau	132
2.217 Gas aus Ölen	86	3.221 Die Weiterentwicklung der Retorten	133
2.22 Ausbreitung der Gasversorgung	88	3.222 Retortenbedienung und Veränderung der Lage der Retorten	137
2.221 J. J. Prechtel	93	3.23 Teervorlage, Kühler, Wascher	139
2.222 Tabor	97	3.231 Kühler	140
2.3 Organisation der Werke ..	100	3.232 Teerabscheidung und Teerverwertung	140

3.233	Schwefelwasserstoffreinigung..	142	4.3	Aufbereitung des Gases und Wertstoffe	230
3.234	Sauger	143	4.31	Teergewinnung und -verwertung	230
3.3	Die Gasbehälter	145	4.32	Ammoniakgewinnung und -verwertung	237
3.4	Erzeugungsanlagen für andere Gasarten	145	4.33	Schwefelreinigung	245
3.41	Öl- und Holzanlagen	145	4.34	Koks	249
3.42	Zusätze zur Verbesserung der Leuchtkraft	147	4.4	Gasverteilung	253
3.43	Koksmarkt	149	4.41	Rohre und Rohrleitung ..	253
3.5	Gasverteilung	150	4.42	Gasbehälter	257
3.51	Rohre	150	4.43	Gasmessung	262
3.52	Ferngaspläne	150	4.5	Gasverwendung	269
3.53	Rohrnetzberechnung	151	4.51	Beleuchtung	269
3.54	Gasmessung	151	4.511	Verbrennungsvorgänge, Theorien und Untersuchungen ..	269
3.6	Gasverwendung	152	4.512	Photometrie	270
3.61	Brenner	152	4.513	Ausführung der Leuchtbrenner	274
3.62	Gas als Wärmespender ..	156	4.514	Sauerstoff als Verbrennungshilfe	281
3.621	Gas in der Küche	156	4.515	Gasglühlicht	282
3.622	Warmwasserbereitung	158	4.516	Ölgas für Eisenbahnen und Seezeichen	286
3.623	Raumheizung	158	4.52	Wärmetechnische Arbeiten ..	288
3.7	Schlußbetrachtung für diesen Abschnitt	159	4.521	Kochen	290
			4.522	Warmwasserheizer	295
			4.523	Raumheizung	301
4.	DAS ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS 1860 BIS 1900	163	4.524	Gasmotoren	307
4.1	Allgemeine Geschichte	163	4.525	Andere Wärmeverbraucher ..	315
4.11	Persönlichkeiten	163	4.61	Unfallverhütung	317
4.12	Konjunktoren und Wettbewerb	173	4.62	Arbeitsschutzgesetze und soziale Maßnahmen	320
4.121	Petroleum	173	4.63	Nachwuchsförderung	320
4.122	Aufschwung nach 1871 ..	175	4.64	Vereinsgründungen	322
4.123	Elektrizität	176			
4.124	Gasmotoren	179	5.	IM ZWANZIGSTEN JAHRHUNDERT BIS ZUM WELTKRIEG 1901-1914	325
4.125	Erneute Schwierigkeiten ..	179	5.1	Allgemeine Geschichte	325
4.126	Das Gasglühlicht	182	5.11	Lebensgeschichten führender Männer	326
4.2	Gaserzeugung	184	5.111	Hans Bunte	326
4.21	Ofenanlagen	185	5.112	Wilhelm v. Oechelhäuser ..	329
4.211	Generatorgasfeuerung mit Wärmerückgewinnung	186	5.12	Veränderungen der Wirtschaftslage	331
4.212	Lademaschinen	193	5.13	Straffere Organisation des Faches	334
4.213	Einzelheiten zum Ofenbau ..	195	5.131	Besitzverhältnisse der Werke	337
4.214	Schornstein	197	5.14	Wettbewerb	338
4.215	Fördereinrichtungen im Gaswerk	197	5.2	Gaserzeugung	342
4.216	Sauger	200	5.21	Ofenbau	342
4.22	Karburierung für Kohलगase	202	5.22	Generatorgas	353
4.23	Wassergas	206	5.23	Förderanlagen in den Werken	353
4.24	Ölgas	221			
4.25	Azetylen	222			
4.26	Rohstoffe	226			
4.27	Erdgas	230			

5.24	Wassergas	356	6.4	Gasverwendung	459
5.25	Luftgas	364	6.41	Werbung und Preise	459
5.26	Flüssiggas	364	6.42	Beleuchtung	462
5.27	Erdgas	365	6.43	Kochen	464
5.28	Kokereigas	366	6.44	Warmwasserbereitung	466
5.3	Aufbereitung des Gases und Nebenerzeugnisse	369	6.45	Raumheizung	466
5.31	Teergewinnung und -verwertung	370	6.46	Gewerbliches Gas	468
5.32	Ammoniakwirtschaft	372	7.	DIE ZEIT VON 1926 BIS 1939	471
5.33	Schwefelreinigung	375	7.1	Allgemeine Geschichte des Faches	475
5.34	Koks	377	7.11	Organisation des Faches	479
5.4	Betriebskontrolle	381	7.2	Ausbau der Ferngasversorgung	488
5.5	Gasverteilung	383	7.3	Gaserzeugung	499
5.51	Gasbehälter	383	7.31	Gaswerksofenbau und -betrieb	501
5.52	Rohre und Rohrleitungen	384	7.32	Schmelzung	505
5.53	Gasmessung	388	7.321	Braunkohleneinsatz in Gaswerken	506
5.6	Gasverwendung	390	7.322	Erneute Arbeiten an der Steinkohlenschmelzung	507
5.61	Brenneigenschaften	390	7.323	Schmelzung anderer Rohstoffe	510
5.62	Beleuchtung	391	7.33	Vergasung	510
5.63	Preise und Werbung	399	7.34	Andere Treibgase	513
5.64	Kochen	403	7.4	Gasaufbereitung	517
5.65	Warmwasserbereiter	404	7.41	Schwefelwasserstoffreinigung	518
5.66	Raumheizung	406	7.42	Gastrocknung	519
5.67	Gewerbliche und industrielle Gasverwendung	409	7.43	Kohlenmonoxydentfernung	519
5.671	Motoren	413	7.44	Benzolgewinnung	521
5.672	Luftschiffahrt	414	7.5	Betriebsaufsicht	523
6.	DIE ZEIT VOM KRIEGSAUSBRUCH 1914 BIS ZUM JAHRE 1926	417	7.51	Beurteilung der Brenneigenschaften der Gase	524
6.1	Allgemeine Geschichte	417	7.52	Heizwert	526
6.11	Organisation des Faches	427	7.6	Gasverteilung	526
6.12	Wettbewerb	432	7.61	Behälter	526
6.2	Gaserzeugung	433	7.62	Rohre und Rohrnetze	530
6.21	Ofenbau	433	7.63	Gasmessung	533
6.22	Schmelzung	437	7.7	Gasverwendung	535
6.23	Vergasung	440	7.71	Wettbewerb	535
6.24	Andere Gase und Rohstoffe	444	7.72	Werbung	537
6.25	Aufbereitung	445	7.73	Gaspreise	541
6.26	Koks	447	7.74	Beleuchtung	543
6.27	Heizwert und Brenneigenschaften	449	7.75	Kochen	543
6.28	Betriebsaufsicht	451	7.76	Warmwasserbereitung	544
6.3	Gasverteilung	453	7.77	Heizung	546
6.31	Rohre und Rohrleitungen	453	7.78	Gewerbliches Gas	549
6.32	Gasbehälter	457	7.79	Regler und Sicherheitseinrichtungen	554
6.33	Gasmessung	458	7.8	Bebördliche Eingriffe und Vorschriften	555

8.	VON 1939 BIS 1960	559	8.3853	Keramische Industrie	601
8.1	<i>Die Zeit des zweiten Weltkrieges</i>	559	8.3854	Metallindustrie	602
8.2	<i>Wiederaufbau nach dem Kriege</i>	562	8.3855	Trocknung	603
8.3	<i>Von der Währungsstellung 1948 bis zur Koblenfülle, 1958</i>	565	8.39	Vereine, Zeitschriften und Organisation des Faches	604
8.31	Gaserzeugung aus Kohlen ..	573	9.	ZUSAMMENFASSUNG	
8.32	Gaserzeugung aus Mineralölen und deren Produkten	577		UND AUSBLICK	611
8.33	Umwandlung von Raffinerierestgas (Raffgas) in Stadtgas	580	Anhang 1		614
8.34	Erdgas und Grubengas ..	583	Anhang 2		616
8.35	Gasaufbereitung insbesondere Schwefelreinigung	587	Anhang 3		617
8.36	Gasverteilung- und -messung	589	Anhang 4		618
8.37	Gasspeicherung	591	Anhang 5		621
8.38	Gasverwendung	592	Anhang 6		622
8.381	Straßenbeleuchtung	592	Anhang 7		624
8.382	Gaskochen	593	Anhang 8		632
8.383	Warmwasserbereiter	593	Anhang 9		639
8.384	Gasraumheizung	594	Anhang 10		641
8.385	Gewerbe- und Industriegasabsatz	595		NAMENSVERZEICHNIS	651
8.3851	Eisen- und Stahlindustrie ..	597		ORTSLISTE	672
8.3852	Glasindustrie	601		SACHVERZEICHNIS	681

EINLEITUNG

Jede Darstellung der Kulturgeschichte oder der allgemeinen Weltgeschichte wird heute mit der technischen Revolution um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert eine Epoche festsetzen. Auffallend ist dabei, daß überwiegend die mechanisch begründete Maschinenindustrie betrachtet zu werden pflegt. Dabei wird mit Recht die Konstruktion der drehenden als Einheit in sich geschlossen gebauten Dampfmaschine durch James *Watt*, im Jahre 1781 als der Zeitpunkt der Epoche angesehen. Damit wird aber, wie immer bei der Festsetzung eines Datums für geschichtliche Perioden, der wirkliche Ablauf in unzulässiger Weise vereinfacht. Die Folge ist, daß eine falsche Vorstellung von der Entwicklung zustandekommt. Nicht allein hat der Bau der Watt'schen Dampfmaschine eine lange Zeit geistiger Arbeit mit vielen Überlegungen und Versuchen zur Voraussetzung – 150 Jahre sind leicht zu beweisen –, viel wichtiger ist, daß der Fortschritt der gesamten Wirtschaft ihr allmählich den Boden bereitete. Der Bergbau verlangte mit tiefergehender Teufung nach größeren Energien, die Manufaktur der Textilien und Kurzwaren drängte nach der fabrikmäßigen, mechanischen Fertigung. Der Partner Watts, der diesen zu seiner Konstruktion drängte, Matthew *Boulton*, hatte bereits eine Manufaktur zur Massenfertigung von Schnallen und Knöpfen mit 400 Arbeitern entwickelt, als er an Watts Arbeiten Anteil nahm.

Vergessen wird aber oft, daß die Chemie als Wissenschaft fast in der gleichen Zeit den Weg zur Technik beschritt.

N. *Leblanc* erhielt sein Patent auf die Sodaherstellung 1791.

Nimmt man allgemeiner als mit der äußerlichen Tatsache der Konstruktion der Dampfmaschine die Durchforschung der Eigenschaften des Dampfes durch J. *Black* als entscheidende Tat, so kann man dem die Arbeiten A. L. *Lavoisiers* am Sauerstoff, die Entthronung der Phlogistontheorie und den Beginn der quantitativen Forschung in der Chemie (1789) gleichsetzen. J. B. *Richters*: Anfangsgründe der Stöchiometrie oder der Meßkunst chemischer Elemente sind 1793–1797 veröffentlicht worden.

Damit wurde tatsächlich der Weg zur chemischen Technik frei. Es ist nun auffallend, daß auch da wieder als Beginn der chemischen Industrie die anorganische Schwefelsäurefabrikation (1746 die ersten Bleikammern in Birmingham) und die Sodaherstellung so ausschließlich beachtet werden, daß die Bedeutung der organisch-chemischen Technik, und zwar die Gasindustrie als Schrittmacher, oft genug nicht erwähnt wird. Dabei liegen die entscheidenden Jahre 1792 und 1794 mit den ersten Versuchen *Lebons*, *Murdochs* und *Lampadius*, die zur Technik führten, so nahe beim Stichtag der Dampfmaschine, daß allein

diese Tatsache aufhellend über das weitgespannte umstürzlerische technische Geschehen – gleichzeitig mit der großen politischen Revolution – ist.

Brachte die Dampfmaschine die energetische Entwicklung in Gang, deren Aufblühen aber auch als Anteil an den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen uns heute bewußt ist, so gab die Gasbeleuchtung Sicherheit auf den Straßen und die Möglichkeit, in den Abendstunden ohne Überanstrengung der Augen zu lesen und feine Arbeiten zu verrichten. Teure Anlagen mit Maschinen wurden durch die verlängerte Ausnützungszeit besser verzinst und schneller abgeschrieben. Das war allerdings nun auch die Veranlassung, daß zunächst die Arbeitszeit in einem Umfange ausgedehnt wurde, wie es bis dahin, durch das Tageslicht begrenzt, nur im Sommer möglich gewesen war. Auch das führte zu sozialen Krisen, an denen aber nicht die Technik, sondern deren sinnlose Anwendung schuldig war.

Das Gasfach wurde die erste große Schule für die organisch-chemische Technik. Für seine Zwecke wurden zuerst Laboratoriumsgeräte, Kühler, Wascher, Trennkolonnen, Gasbehälter u. s. w. ins Große übertragen. Viele seiner Ingenieure haben, über das Fach hinausgreifend, allgemeine technische Fortschritte ausgelöst.

Manche Gasfachingenieure haben indessen den Eindruck, als ob ihr Fach auch heute noch in der Öffentlichkeit nicht das Ansehen genösse, das ihm zukäme. Äußerungen sind vornehmlich im europäischen Schrifttum zu finden. Der Grund für die Unterschätzung der Gasindustrie als Wärmelieferer und der Vielfalt ihrer chemischen und physikalischen Aufgaben samt ihrer technischen Durchführung mag daran liegen, daß die drei in ihr wirkenden Wissenschaftsgebiete, Chemie, Physik und Wirtschaft, heute stark spezialisiert sind, und die Zahl der Leute, die alle drei Aufgabenkreise voll übersehen können, gering ist. Aber selbst in Gasfachkreisen ist es wenig bekannt, welchen Anteil das Fach an der allgemeinen technischen Entwicklung gehabt hat, und wie oft Anregungen aus dem engeren Fachgebiet in die Breite gegangen sind und andere große Industrien befruchtet haben. Durch solche Eindrücke wurde der Verfasser angeregt, sich bei allgemein technisch-geschichtlichen Studien mit der des Gasfaches insbesondere zu befassen, und – einer Neigung folgend – legte er besonderen Wert darauf, die Lebensgeschichten der entscheidenden Persönlichkeiten zu erforschen. Aus der Charakterdarstellung dieser Männer geht hervor, daß vorwiegend eine universelle Bildung gepaart mit Spitzenleistungen auf einzelnen Gebieten einhergegangen ist. Damit wird eine Ausbildung bestätigt, die oftmals schon ganz allgemein für den Ingenieur, der in führende wirtschaftliche und technische Stellungen vorrücken möchte, als Ideal bezeichnet worden ist. Die Erfindungen sind meistens nicht plötzlich reif vor dem geistigen Auge eines Erfinders entstanden, wie man es heute als Lernender, der das Vorhandene als gegeben und selbstverständlich vor sich sieht, versucht ist zu glauben. Die Männer haben, wenn Neuland zu betreten war, gestützt auf vorhandene unvollkommene technische und wissenschaftliche Erkenntnisse durch schöpferische Genialität sich den Weg bahnen müssen, oft unter Entbehrungen und gegen böse Widerwärtigkeiten ankämpfend. Manche Namen von Pionieren sind verklungen; das Schicksal hat ihnen so mitgespielt, daß eine Verankerung in den Annalen nicht geschehen konnte. Diese unbekannten Soldaten der Technik, die auch auf einem Felde der

Ehre gefallen sind, darf man nie vergessen. In einer Darstellung der Geschichte sind dafür die allgemein gehaltenen verbindenden Abschnitte über den technischen Fortschritt da.

So möge das Buch wie jedes erfreuliche Geschichtsbuch nicht einfach ermittelte und vorhandene Daten aufzeichnen und zum Auswendiglernen verführen, sondern es möge dazu dienen, der heranwachsenden Generation Anregungen zu geben, welche Mittel und Wege es gibt, um die auch heute noch zahlreichen ungelösten Aufgaben der Technik erfolgreich zu vollenden. Dabei kann an Gedanken von Werner von *Siemens*, Rudolf *Diesel* und Hugo *Junkers* erinnert werden, daß bei einer Erfindung die Genialität 5 %, der Fleiß die übrigen 95 % ausmacht. Auch beim Konstruieren und bei der Entwicklung eines Unternehmens als einem selbständigen Wirtschaftskörper dürfte das Verhältnis von schöpferischem Geist und Fleiß als Beitrag zum Vorwärtskommen das gleiche sein. Das dürfte wohl auf einen jungen Mann, der heute leicht unter der erdrückenden Wucht einer hochgezuchteten Wissenschaft steht und bei seinem Eintritt in den Beruf von Minderwertigkeitsgefühlen beschlichen wird, ermutigend wirken. Ausdauer und Fleiß haben einen so entscheidenden Anteil am endgültigen Erfolg, daß nicht nur die Höchstbegabten Aussicht auf besondere Erfolge in der Berufsarbeit haben.

Mit diesem Wunsche wird das Buch der Öffentlichkeit übergeben.

[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.]

1. VORGESCHICHTE

1.1 VORENTWICKLUNG IM LABORATORIUM

Wenn wir das Werden der Gasindustrie bis zu ihren Anfängen zurückverfolgen, so gelangen wir in die Epoche, in der das verblässende Mittelalter mit seiner religiös-kirchlich ausgerichteten Denkweise vom ersten Licht der wissenschaftlichen Naturerforschung angestrahlt wird.

Ein heute lebender Mensch, der von tausenderlei technischen Dingen umgeben in Gefahr schwebt, von ihnen in seinem Denken beherrscht zu werden, ist allzu sehr geneigt, diese äußeren Verhältnisse als unentbehrliche Grundlage einer hohen Zivilisation, ja einer echten Kultur zu erachten. Er wird nur nach sehr eingehender Beschäftigung mit den Zuständen des ausgehenden Mittelalters ein klares Bild gewinnen und empfinden, daß gerade damals die Menschen sich ganz auf der Höhe der Zeit fühlten und sich mit Recht fühlen durften. Wohlhabenheit, ja Reichtum, waren damals bis in breite Bürgerkreise gedrungen und bildeten eine kulturfördernde Grundlage. Die staatliche Ordnung im Feudalismus und Zunftwesen war ausgeglichen, wenngleich natürlicherweise kleinere innere Krisen auch in dieser Organisation beobachtet werden können.

Das erste Massenerzeugnis, das Buch, wurde durch Johannes *Gutenbergs* (1400–1467) Buchdruckverfahren lebensfähig. Der Drang, in fremde Länder zu gehen, sorgte für einen Verkehr von Volk zu Volk, dessen Einfluß auf den Gedankenaustausch man sich heute, wo er an Schnellverkehrsmittel und Nachrichtenwesen gebunden zu sein scheint, auch nicht leicht klar macht. Nicht nur der reiche Handelsmann reiste und hatte seine Frachtwagen unterwegs. Auch der Student war auf ausländischen Hohen Schulen zu finden; ein „Malermeister“ Albrecht *Dürer* hielt sich drei Jahre in Venedig und zwei Jahre reisend in den Niederlanden auf; ein deutscher Haudegen Georg von *Frundsberg* tauchte in italienischen Kämpfen auf. Der Arzt *Paracelsus*, geboren im Jahre der Entdeckung Amerikas, kam aus der ewigen Wanderschaft sein ganzes Leben lang nicht heraus. Der bisher bekannte Raum Europas, Asiens und Afrikas reichte für den Tatendrang dieser Menschen nicht mehr aus, das Zeitalter der großen Entdeckungen war gekommen. Die methaphysische Grundlage des Christentums war noch nicht bezweifelt. Anteilnahme am künstlerischen Schaffen zu Hause und in der Fremde war allgemein, ebenso die Beschäftigung der bürgerlichen Kreise mit der soeben geistig freigegebenen und gesellschaftsfähig gewordenen naturwissenschaftlichen Forschung.

Leider trieb, wohl als Bremse gegen eine zu freie Entfaltung des menschlichen Wohlseins, auch das Kriegswesen die üppigsten Blüten, so daß schließlich der

Wohlstand, zumindest in Mitteleuropa, nämlich Deutschland und Italien, in den Staub getreten wurde. Aber trotzdem konnte noch Kaiser *Karl V.* 30 Jahre erst nach der Entdeckung der neuen Welt die Errichtung eines christlichen Weltreiches, in dem die Sonne nicht untergeht, ins Auge fassen.

Unangefochten von den hiermit verbundenen fortdauernden und die Ruhe störenden Kriegsfahrten bleibt aber die Arbeit an der Erforschung der Natur im Blickpunkt aller Kreise. Die neuartige Geistigkeit hatte sich so tief aller denkenden Menschen bemächtigt, daß selbst diese Störungen der Bewegung nichts anhaben konnten. Dabei ist Wissenschaft noch nicht spezialisiert, und wie schon Leonardo da Vinci († 1519) mit einer uns überraschenden Vielseitigkeit künstlerische, literarische, naturwissenschaftliche, technische, wirtschaftliche und politische Gedanken verarbeitete und schöpferisch weitertrieb, so sehen wir ganz allgemein Kunst, Geisteswissenschaft und Technik bei den führenden Köpfen das Denken beeinflussen.

Auch die Väter der gaswissenschaftlichen Forschung waren neben Naturwissenschaftlern: Fürsten, Priester und besonders häufig Mediziner und Pharmazeuten. Sie befaßten sich in ihren der Alchimie entwachsenden Laboratorien mit den Wundern der gasförmigen Stoffe, und erst nach einer Inkubation von rund 200 Jahren kam der technisch besonders ausgebildete Ingenieur und der Handwerker, die Anregungen übernehmend, an die Arbeit und ließ eine Gastechnik entstehen.

Selbstverständlich war bereits früher, ja seit dem Altertum, Gas beobachtet worden, vor allen Dingen die Entflammbarkeit des Erdgases. Die Irrlichter über den Sümpfen erregten, wenn sie gelegentlich durch einen Blitzschlag entzündet waren, Neugier oder Schrecken. Die Griechen kannten die Lagerstätten des Erdöles am Kaspischen Meer und berichteten, daß über ihnen ein Flammenmeer gelegen habe. *Plutarch* erzählt, *Alexander* der Große sei bei seiner Eroberung Asiens in der Gegend von Ekbatana einer Feuerquelle begegnet, und *Plinius* erwähnt Orte, wo es genüge, mit brennenden Fackeln zu nahen, um Flammen entstehen zu lassen.

Bei dem Experimentieren der Alchimisten mit allen möglichen Stoffen mit besonderer Vorliebe über dem Feuer dürfte wohl hin und wieder auch Gas erzeugt und entflammt worden sein. In der Bücherei des Arsenal von Paris befindet sich eine Mitteilung, daß mitten im dunkelsten Mittelalter ein Rabbiner *Ezechiel*, der unter dem *heiligen Ludwig* (1226–1270) gelebt habe, sich einer Wunderlampe bedient habe, um seine Zauberbücher zu entziffern. Die Lampe habe ohne Docht und ohne Öl gebrannt. Aber eine wissenschaftliche oder technische Forschung konnte sich auf all diesen Beobachtungen und Versuchen nicht aufbauen. Der Rabbiner Ezechiel wurde jedenfalls kurzerhand als Zauberer verbrannt^{1,2)}.

Der erste, der die Herstellung eines brennbaren Gases festgehalten und beschrieben hat, ist T. B. *Paracelsus* (1492–1541). Er stellte Wasserstoff durch die Einwirkung von Säuren auf Metalle her, den er allerdings für gewöhnliche

^{1,2)} R. Ellisen, Vortrag zum 75 jährigen Jubiläum der Ingenieurvereinigung der Spezialechule zu Loewen. Ferner: Dean Chandler und A. Douglas Lacey: The rise of the Gas Industry in Britain (Die Entwicklung der Gasindustrie in Britannien) British Gas Council, London 1949.

Luft hielt. Immerhin spricht er vom „spiritus silvester“, dem Waldgeist. Nach seiner Zeit wurde die Luft ganz allgemein mit dem griechischen $\chi\acute{\alpha}\nu\varsigma$ bezeichnet^{1,2)}. Der Arzt und Alchimist Johann Baptiste van *Helmont* zweigte die Bezeichnung „gas“ Ende des 17. Jahrhunderts für die von der atmosphärischen Luft verschiedenen Luftarten ab. Das aspirierte holländische G ist einem tonhaltigen χ so ähnlich, daß die neue Schreibweise begreiflich ist.

Die Übersetzung seines Werkes^{1,3)}, die aus dem Latein des Alchimisten und seinen Vorstellungen nicht ganz leicht ist, muß ungefähr folgendermaßen lauten: Aber weil Wasser, im Dampf durch Kälte niedergeschlagen, in anderem Zustande ist als Dampf, der durch Hitze hervorgebracht ist, deswegen habe ich als freie Bezeichnung des Seltsamen, wegen Mangels eines Namens, jenen Dunst *Gas* genannt, nicht weit vom Chaos der Alten entfernt. Es möge mir genügen zu wissen, daß Gas aus Dampf, Ruß und öligen Tropfen reichlich fein ist, obgleich gegen Luft vielmals dichter, und daß dem Stoff nach selbst Gas Wasser ist, durch Fermentation der festen Stoffe dazu entwickelt. – (Gas aus Wasser:) Gas und Blas sind neue Namen, von mir eingeführt, weil ihre Kenntniss den Alten unbekannt war. Aber dennoch nehmen Gas und Blas unter den natürlichen Urstoffen einen notwendigen Platz ein. Darum ist dieses Seltsame weiter zu untersuchen. Und zwar zunächst: Durch welche Ursache aus Wasser Gas wird und inwiefern es ein anderer Zustand von jenem ist, wodurch Hitze das Wasser zu Dampf erhebt. Ferner muß aus der Zerlegung des Wassers gewußt werden, inwiefern diese beiden zusammenhängen.“

Man sieht daraus, wie van Helmont sich abquält, die neu gefundene Erscheinung mit der Anschauung von den vier Elementen des Altertums, deren eines das Wasser ist, in Einklang zu bringen.

LEBENS BILD

Johann Baptiste van *Helmont*: als Arzt und Chemiker bedeutend, geboren 1577, gestorben 1644 zu Brüssel, hat die Chemie durch eine Reihe wichtiger Entdeckungen bereichert. Er betrachtete das Wasser als den Hauptbestandteil aller Stoffe und war überzeugt von seiner Umwandlung in erdige Substanzen. Dem Feuer sprach er jede stoffliche Natur ab, bezüglich der Luft ist zweifelhaft, ob er sie als Element betrachtete. Er lehrte das Weiterbestehen eines Körpers in seinen Verbindungen und hatte damit den Grundgedanken von der Erhaltung des Stoffes erfaßt.

Van Helmont stellte wichtige Untersuchungen über die Gase an und war der Begründer der Gas-Chemie^{1,4)}. Er kennzeichnete zuerst die luftförmigen Körper durch Ermittlung ihrer Eigenschaften als verschiedenartig. Er beschäftigte

^{1,2)} Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 11. Auflage Berlin-Leipzig, De Gruyter & Co. 1934

^{1,3)} Johannis Baptiste van Helmont: Opera Omnia 1682. Ex Bibliopolio Hafriensi, H. Ch. Paulli 1707 Progymsasma Meteor 29, Urtext GWF 79 (1936) S. 84

^{1,4)} G. Lockemann, Geschichte der Chemie I, S. 64. Sammlung Götschen Bd. 264 W. de Gruyter & Co. Berlin 1950

sich vor allem mit der Kohlensäure, zeigte ihre Entstehung aus Marmor oder Pottasche mit Säure (gas sylvestre oder gas carboneum), aus brennender Kohle, bei der Wein- und Biergärung, bewies ihr Auftreten im Magen, in Mineralwässern und Erdhöhlen. Wasserstoff und Grubengas beschrieb er als eigentümliche Luftarten. – Trotz aller Kenntnisse betrieb und verteidigte er die Goldmacherei aus Quecksilber mit Hilfe des Steines der Weisen.

Zunächst wandte sich nunmehr ganz allgemein die Aufmerksamkeit allen gasförmigen Stoffen zu, deren eigenartiges Verhalten erst jetzt ins Bewußtsein kam. – *Torricelli* (1608–1647) baute im Jahre 1643 das erste Quecksilberbarometer. Er wies nach, daß absolutes Vakuum denkbar sei, und bestimmte das Gewicht der Luftsäule. – Otto von *Guericke* (1602–86) scheint, unabhängig von diesem Erfolg Torricellis, in Magdeburg den Luftdruck durch eine Wassersäule von rund 10 m festgestellt zu haben. Dieser blieb aber bei der wissenschaftlichen Feststellung nicht stehen, sondern ging zum ersten Mal in der Geschichte der Technik auf technische Versuchsführungen über und löste damit die Entwicklung aus, die über die atmosphärische Maschine zur Dampfmaschine geführt hat. Wahrscheinlich sind die meisten seiner Versuche zwischen 1657 und 1662 ausgeführt worden.

Das brennbare Gas blieb aber nunmehr auch nicht unbeachtet. Im Jahre 1618 veröffentlichte der französische Arzt Jean *Tardin* eine Schrift über „La fontaine qui brusle près de Grenoble avec la recherche de ses causes et principes et ample traicté des feux souterrains“^{1.5)} ^{1.6)}. Van de Velde berichtet über den Forscher in der Anmerkung 16: „Nur in Jöchers Allgem. Gelehrten Lexikon Leipzig 1751 fand ich einige Angaben über Jean Tardin: Tardinus Johannes, ein französischer Medicus, von Tournon, lebte zu Anfang des 17. Seculi und schrieb Disquisitionem physiologicam de pilis, so zu Tournon 1619 gedruckt worden und in Dornavii Amphitheatro tom. I stehet. Von diesem Schreiber berichtet der „Catalog of printed books of the British Museum London 1897“.

Jean Tardin erneuerte auch, so drückte er sich aus, die vor ihm beobachtete Erscheinung, indem er Kohle in geschlossenen Gefäßen erhitzte und dabei die verbrennbare Verflüchtigung erhielt, die ihm erlaubte festzustellen, daß das Feuer der Kohle und das Feuer der Flamme von gleichem Wesen und Natur sind. Seine Veröffentlichung geriet indessen in Vergessenheit und ist erst später wieder entdeckt worden^{1.7)}.

Aus dem Jahre 1659 berichtete Thomas *Shirley* 1661 der Royal Society in London von Versuchen mit einem Gase, das einer Kohlengrube in der Nähe von Wigan entwich und bei der Annäherung eines Lichtes Feuer fing.^{1.8)} Er schrieb: „Die Bevölkerung dieser Stadt behauptete ernstlich, daß das Wasser dieser Quelle wie Öl brenne, in welchen Irrtum sie wegen des Mangels einer gründlichen Nachprüfung der folgenden Einzelheiten verfielen. – Als wir zu der besagten Quelle kamen (wir waren 5 oder 6 Mann) und an die Oberfläche

^{1.5)} A. J. J. van de Velde: Jan Pieter Minckelers ent het Steenkoolgas, Palcis der Academien Brüssel 1948 S. 14

^{1.6)} R. Ellison und Chandler und Lacey (s. 1.1)

^{1.7)} Journ. Us. Gaz 80 (1956) S. 261

^{1.8)} A. J. J. van de Velde: Anm. 17 (s. 1.5)

eine brennende Kerze hielten, wahrhaftig, da entstand plötzlich eine große Flamme, die lebhaft brannte. Bei diesem Anblick begannen sie alle, mich auszulachen, weil ich bestritten hatte, was sie mir versichert hatten. Ich aber, der ich mich widerlegt fühlte durch ein Gelächter, das auf eine Unachtsamkeit sich gründete, begann zu untersuchen, was ich sah. Als ich beobachtete, daß die Quelle am Fuße eines Baumes entsprang, der oben auf einem benachbarten Erdwall wuchs, und daß das Wasser einen Graben anfüllte . . . hielt ich die Kerze an verschiedene Teile des Wassers in dem Graben und fand, wie ich erwartete, daß bei der Berührung der Kerze mit dem Wasser die Flamme erlosch. So ging sie auch aus, wenn ich ein Geschirr voll Wasser vom Brennplatze schöpfte und die brennende Kerze daranhielt. Indessen bemerkte ich, daß das Wasser am Brennplatze kochte und wogte wie Wasser in einem Topf auf dem Feuer, obwohl meine Hand hineingehalten, es nicht als warm empfand^{1.9)}.

Thomas *Sherley* oder *Shirley* wird in der Bibliotheca chemica von John *Ferguson*, Glasgow 1906 genannt. Geboren zu Westminster 1638, studierte er Heilkunde in Frankreich, wurde Arzt *Karls II.* und starb 1678. Er hat die englische Übersetzung gefertigt von Johann Sigismund *Elsholtz*: *Destillatoria curiosa – The curious Distillatory, written originally in Latin by Jo. Sigism. Elsholtz, put into English by. T. S. M-D. physician in ordinary to his majesty, London, printed by J. D. for Robert Boulter 1677*^{1.10)}. Shirley bemerkt dazu, daß der Ort etwa 30 bis 40 m von der Öffnung einer Grube entfernt war und daß Urgan, Asthon und das ganze Land mehrere Meilen darum voll sei von Kohlengruben. „Ich näherte meine Hand der brennenden Stelle und fühlte, daß von ihr ein ungestümer Zug ausging, als wenn es Wind wäre“^{1.11)}. „Der Zusammenhang zwischen Steinkohle und brennbarem Gas“, so meint van de Velde, „hier Kohlengrubengas oder Methan, war dadurch festgestellt.“ Indessen scheint Shirley über die Feststellung hinaus, daß die Luft, die in Blasen aufstieg, entzündbar war, nichts weiter untersucht zu haben.

Dagegen hat 1684 der hochwürdige Herr John *Clayton*, Dechant von Kildere, die Quelle bei Wigan nicht allein genauer untersucht^{1.12)}, er ließ auch in der Quelle nach der Ursache für die Gase nachgraben und stieß auf Kohle. Er beobachtete, daß mehrere Kohlengruben in der Umgebung gewesen waren. Deshalb beschaffte er sich etwas Kohle aus einer der nächstgelegenen Gruben und destillierte sie in einer Retorte über offenem Feuer. „Zuerst kam nur „Phlegm“ (Rauch), dann schwarzes Öl und schließlich „Spirit“ (Geist oder Gas), den ich in keiner Weise kondensieren konnte. Er beschädigte meinen Kitt und zerbrach meine Gläser. Einmal, als er den Kitt aufriß, beobachtete ich beim Versuch, ihn wieder zu dichten, in die Nähe kommend, daß der Geist

^{1.9)} Philosophical Transactions No. 26 Juni 1667 S. 482, zitiert nach Chandler und Lacey, (s. 1.1)

^{1.10)} A. J. J. van de Velde: Anm. 21 S. 15 (s. 1.1)

^{1.11)} Alexander Fleck: The Murdoch Memorial Lecture, Institution of Gas Engineers London 1954 S. 8

^{1.12)} Das Datum ist von W. T. Layton in einer Lebensbeschreibung: *The Discoverer of gas lighting: Notes on the life and work of the Rev. John Clayton, D. D. 1637 – 1725.* London 1926, zitiert nach Chandler und Lacey, (s. 1.1). Layton stützt sich auf zwei Mitteilungen in den Philosophical Transactions No. 201 Juni 1693 S. 781–789 und Bd. 41 Teil I (1739/40 S. 59–61). Das Manuskript dieser Mitteilung (ein Brief an Rob. Boyle) wurde im Nachlass seines Vaters durch den ältesten Sohn Robert, Bischof von Corke, gefunden und wird im Britischen Museum verwahrt

an einer Kerze Feuer gefangen hatte und kräftig brannte, sowie es in einem Strom austrat, den ich ausblies und wieder zündete, abwechselnd mehrere Male.“ Clayton fing dann das Gas in Schweinsblasen auf, vergebens suchend, das Gas zu kondensieren. Er hat dann noch Besucher mit Versuchen erfreut, indem er eine Blase anstach und das Gas entzündete, das restlos verbrannte. Dazu sagte er: „Man muß diesen Geist in guten dicken Blasen halten, wie solche eines Ochsen. Wenn ich den Geist in Kalbsblasen füllte, verlor er in 24 Stunden seine Entflammbarkeit, ohne daß die Blase zusammenschrumpfte“^{1.13)}.

Die weitreichenden Möglichkeiten technischer und wirtschaftlicher Art, die die Verwendung des Gases bieten konnte, hat *Clayton* offenbar nicht geahnt. Immerhin stellt er die drei Erzeugnisse der Steinkohlenentgasung ausdrücklich fest: Wasserdampf, Teer und Gas.

In den „Vegetable staticks“ von S. *Hales* 1727^{1.14)} findet man wichtige Beobachtungen über Versuche mit trockenem Erwärmen verschiedener organischer Stoffe mit einer ausführlichen Beschreibung der genommenen Proben. Stephen Hales, geboren zu Beekesbourn (Kent) 1677, gestorben zu Teddington 1761 war Geistlicher; 1717 Mitglied der Royal Society und 1751 der Académie des Sciences zu Paris. In der Übersetzung von De Buffon 1735 Paris über die Arbeiten von Hales heißt es: „Um die Menge Luft, die aus irgend einem Körper durch Destillation oder durch Schmelzen austritt, kennenzulernen, warf ich zunächst den Stoff, den ich destillieren wollte, in eine kleine Retorte, an die ich einen Glasbehälter mit sehr großem Fassungsvermögen ankittete.“ Hales untersuchte Blut, Fett, Holz, insbesondere Samen, Wachs, Zucker, Steinkohle und bestimmte die Menge des gewonnenen brennbaren Gases. Er stellte fest, daß rund 1/3 des Gewichtes der Newcastle-Kohle in Form von Gas und kondensierbaren Dämpfen ausgetrieben wurde. Da er eine Glasretorte benutzte, war er an verhältnismäßig niedrige Temperaturen gebunden und ging über die erwähnten Feststellungen nicht hinaus. Vielmehr erneuerte R. *Watson*, Bischof von Llandaff, im Jahre 1767 die Versuche von Hales^{1.15)}. Er untersuchte die Destillationserzeugnisse und fand als Bestandteile ein brennbares Gas, eine wäßrige Flüssigkeit von 1/8 des Gesamtvolumens und, versetzt mit Ammoniak, „ein dickes Öl, ähnlich dem Teer“. Den verbliebenen Rest beschreibt er als leichte schwammige Masse, dem Aussehen nach und in der Qualität ein Erzeugnis aus Grubenkohle darstellend wie einen Handelsartikel, der gewöhnlich mit coke oder cinder (Koks oder Koksgrus) bezeichnet wird. Watson leitete auch die „Luft“ aus Grubenkohle durch Glasrohre und beobachtete, daß sie nach einem Durchgang durch Wasser entzündbar blieb und mit einem reineren Lichte verbrannte.

1733 gab Sir James *Lotber* an die Royal Society „einen Bericht über feuchte Luft (Grubengas) in einer Kohlengrube . . . die innerhalb eines Bereiches von 20 Yards von der See betrieben wurde. Die lebhaft anschauliche Schilderung

^{1.13)} Samuel Clegg jun.: Practical treatise of the manufacture and distribution of Coal Gas. London 1841 S. 2 (Bücherei der T. H. Aachen)

^{1.14)} Dr. Stephen Hales: Vegetable Staticks or An Account of some statical experiments etc. London 1727 S. 176. zitiert nach Chandler und Lacey (s. 1.1)

^{1.15)} Richard Watson, Chemical Essays 2. Ausg. Bd. 2 London 1782 S. 317–368, zitiert nach Chandler und Lacey (s. 1.1)

beschäftigt sich mit der „plötzlichen Entwicklung von Gas“ in einer ihm gehörenden Zeche nahe Whitehaven^{1,16)}.

Das Vorkommen von Sumpfgas im Bodenschlamm von Gewässern wurde 1775 von Alessandro *Volta* festgestellt^{1,17)}.

1777 hat François *Chaussier* (Dijon 1746–1828) Lehrer der Heilkunde zu Paris, im *Journal de Physique* eine Mitteilung über die brennbare Luft veröffentlicht. Er erinnerte daran, daß die brennbare Luft nicht nur aus Metallen entsteht, sondern auch aus Steinkohle, aus mineralischen Substanzen, Pflanzen usw. In einer Beschreibung des Flugzeuges (Luftschiff (?)) von Dijon – erschienen 1784 zu Dijon unter Mitwirkung von *Morveau* und *Bertrand* – wird erneut über die Eigenschaften des Gases gesprochen. Ein Jahr später gibt de la *Metherie* ein Buch über die Luftarten heraus, in dem ein Hauptteil der brennbaren Luft gewidmet ist^{1,18)}. Darin wird berichtet, daß allerlei tierische und pflanzliche Stoffe durch trockenes Beheizen Veranlassung gäben zu brennbarer Luft, ja selbst Steinkohle und fossile Harze (Bernsteine). Diese letzteren Stoffe seien Überreste von organischen Wesen, und die brennbaren Gase hätten immer ihren Ursprung in organischen Wesen. Etwa um 1780 begannen die Untersucher festzustellen, daß das brennbare Gas, das man durch trockene Destillation erhalte, nicht dasselbe Gas wie Wasserstoff sei, das durch die Einwirkung von Säuren auf Metalle entsteht.

De la *Metherie* bemerkt auch, daß das Gas aus organischen Stoffen, ebenso wie Gas aus Fäulnisprozessen und das Moorgas eine sichere Menge von Säuregasen (CO_2) enthalte, so daß das Kalkwasser Schwierigkeiten macht. So wird ein deutlicher Unterschied zwischen Wasserstoff und Steinkohlengas gemacht.

Bemerkenswert ist, daß de la *Metherie* bereits von Wassergas spricht: „Die Kohle, die aller Luft durch ein heftiges Feuer beraubt ist, oder wenigstens keine mehr bei diesen Temperaturen abgibt, wird von neuem solches abgeben, wenn man sie durch Wasser gehen läßt. Diese Luft ist reine saure Luft und die brennbare Luft, die aus der Zersetzung des Wassers kommt.“

In Deutschland wurde zuerst ein brennbares Gas, das zur Raumbeleuchtung herangezogen wurde, bei der trockenen Destillation von Knochen gewonnen, und zwar vom Geheimen Medizinalrat und Prof. der Chemie und Physik Dr. Johann Georg *Pickel* in Würzburg, der dort 1786 sein Laboratorium zur Gewinnung von Salmiak benutzte, dann 1790 von *Erxleben* in Landskron. Eine weitere technische Entwicklung brachten diese Versuche aber nicht, ebenso wenig wie die Arbeiten von *Henfrey* in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, der ohne Kenntnis früherer europäischer Arbeiten bei der Untersuchung von Steinkohlen auf ihren Bitumengehalt 1801 ein Gas gewann, das sich zufällig an einer offenen Flamme entzündete und leuchtend brannte.

Damit ist die Reihe der rein experimentell, zwar mit wissenschaftlichem Interesse, aber noch mehr spielerisch arbeitenden Gelegenheitsforscher abgeschlossen.

^{1,16)} Philosophical Transactions 1733 S. 109/113 zitiert nach Chandler und Lacey (s. 1.1)

^{1,17)} A. Volta: Lettere del Sign. Alessandro Volta, Patricio Comasco etc. Sul'aria infiammabile nativa delle paludi. Milano 1777 zitiert nach Journ. f. Gasbel. 37 (1914) S. 74

^{1,18)} Essai analytique sur l'air pur et les différentes espèces d'air. Von M. de la Metherie, docteur en médecine et membre des Académie de Dijon et de Mayence. 2^e édition Paris Cuchet, 1788, 1. Ausgabe 1785. (zitiert nach A. J. J. van de Velde (s. 1.5))

1.2 ERSTE VORSCHLÄGE UND VERSUCHE FÜR GASVERWENDUNG

Nunmehr treten Beobachter und Erfinder heraus, die an die Verwendung des erzeugten Gases denken.

Einer der vielseitigen Geister, der auch chemische Experimente ausführte, war Dr. Johann Joachim *Becher*, geboren zu Speyer 1635. (Bild 1) Gasmeister *Ullrich*, Speyer, hat folgendes Lebensbild zusammengestellt^{1,19)}.

Bild 1

Dr. Johann
Joachim Becher
1635–1682
(GWF 78 [1935] S. 319)

LEBENS BILD

Johann Joachim Becher wurde in Speyer als Sohn des lutherischen Pfarrers Joachim Becher und seiner Ehefrau Anna Margaretha Gauß geboren. Einen urkundlichen Beleg gibt die Taufeintragung, nach der er am 6. Mai 1635 in der lutherischen Predigerkirche zu Speyer getauft worden ist. Früh wurde Johann Joachim Becher auf sich selbst gestellt. Nach dem Besuch des Retschergymna-

^{1,19)} GWF. 78 (1935). 318

siums in Speyer und der Universität in Mainz fand er seinen ersten Wirkungskreis als junger Doktor der Medizin am kurmainzischen Hofe. Er vermählte sich mit der Tochter des Hofrats von Hornigk und wurde Leibarzt des Kurfürsten und Erzbischofs Johann Philipp, Grafen von Schönborn, zugleich Professor an der Universität Mainz. Die Vielseitigkeit seiner Gaben und Interessen begann sich auszuwirken. Er erfand eine Universalsprache, laborierte in Chemie und Physik. Auch in praktischen Dingen zog man ihn zu Rate; so entwarf er eine Polizeiverordnung für Mainz und half an dem weitschauenden Plan eines Rhein-Donau-Kanales. Schon 1664 jedoch trat er in kurbayrische Dienste, und zwar als Leibarzt. Bald wurden ihm wieder wirtschaftliche Aufgaben übertragen: die Gründung einer Seidenmanufaktur, Unterhandlungen mit der holländisch-westindischen Kompanie und mit Österreich. In Wien faßte er festen Fuß. Auf seine Anregung hin wurde dort ein „Kommerzienrat“ errichtet, dem er selbst angehörte. An der Gründung einer österreichischen Seidenmanufaktur war er beteiligt. Es beschäftigten ihn auch Pläne einer Exporthandels-gesellschaft. Ferner wurde er mit handelspolitischen Missionen in Holland betraut. Schwere Anfeindungen, vor allem der Haß des Grafen von *Sinzendorf*, des Präsidenten im Kommerzienrat, vertrieben ihn aus Wien. Einen festen Wirkungskreis fand er nun nicht mehr. Er ging nach Holland, erfand eine neue Seidenhaspel und suchte durch das Schmelzen von Silber und aus Seesand Gold zu gewinnen. Von Holland setzte er über nach England. Dort wurde ihm die Unterstützung gelehrter Freunde zuteil. Er besuchte die Bergwerke von Schottland und Cornwallis und nahm das chemische Laboratorium wieder auf. In London ist er auch gestorben, und zwar wird hierfür der Oktober 1682 angegeben.

Becher war wohl beeinflusst von *Paracelsus*. Er war der Vorkämpfer der Verbrennungslehre nach der Phlogiston-Theorie. Dem Gasfach näherte er sich durch seine Anteilnahme an der Herstellung von Steinkohlenteer. Dieser wurde bereits 1660 im Eisenwerk Pontypool (Monmouthshire) benutzt^{1,20)} und zwar, um Lacke für nachgeahmte Japanware herzustellen. Damals befand sich die englische Eisenindustrie wegen der mangelnden Holzkohle in einer schweren Krise. Nach der Restauration der Stuarts 1660 war der Einfluß industriefeindlicher Großgrundbesitzer sehr gewachsen. Diese waren bestrebt, die Eisengewinnung ganz zu verbieten. 1676 erwog die Regierung, die Staatswerke im Forest of Dean – eine der ältesten Hütten Großbritanniens – ganz stillzulegen. Solchen Absichten warf sich der „Cavalier“, Prinz Ruprecht von der Pfalz, entgegen. Ruprecht war ein Sohn des Kurfürsten Friedrich V., des unglücklichen Winterkönigs. Er hatte als Verweser der Oberpfalz die volkswirtschaftliche Bedeutung der Eisenindustrie kennengelernt. Das Kriegsschicksal verschlug ihn nach England. Er hatte erkannt, daß die englische Krise vom Holzmangel ausging, und war wohl einer der Sucher, das Holz durch Steinkohle abzulösen, ein Beginnen, das durch den hohen Schwefelgehalt englischer Kohle und bei Benutzung der überlieferten Feuerungen für Holz ohne Roste erschwert war. Ob er seinen Landsmann Becher, der sich in Holland aufhielt, bewogen hat, nach England zu kommen, oder ob umgekehrt der durch ein wechselvolles Schicksal herum-

^{1,20)} Otto Johannsen: Geschichte des Eisens 3. Aufl. Düsseldorf 1933 Verlag Stahleisen

gestoßene Becher ihn aufsuchte, ist nicht mehr feststellbar. Jedenfalls ging Becher 1680 nach England und erhielt 1681 ein Patent auf die Herstellung von Steinkohlenteer. Dieser Teer sollte den knapp gewordenen Holzteer für die Konservierung der Schiffe ablösen; mit dem Koks machte man Versuche, Eisen zu verarbeiten. Nach Beckmann^{1.21)} hat auch König *Karl II.* die Verdienste Bechers gewürdigt und sich von seinen Erfolgen überzeugt. Beckmann schildert, als Volkswirt vorausschauend, die Bedeutung des Steinkohlengases, das von Becher abgefackelt wurde. Eine industrielle Verwendung des Gases, insbesondere zur Beleuchtung hat Becher wahrscheinlich in England nicht vorgenommen, wenn auch nach manchen Berichten bei der Entgasung von Torfen in den Niederlanden das Gas beachtet sein soll.

C. W. *Tabor*, ein sorgfältiger Wissenschaftler, Hof- und Regierungsrat des ehemaligen kurmainzischen Staates, mit Erfahrungen in verschiedenen ofentechnischen Verfahren, entwickelte allerdings im Jahre 1822 Gedanken, an denen man nicht vorübergehen kann^{1.22)}. Er sagt: „Soviel mir bewußt ist, hat unser deutscher Landsmann, der bekannte Joh. Joachim Becher zuerst eine Anwendung des Steinkohlengases zu Schmelzprozessen gemacht. Er erzählt selbst in seiner „närrischen Weisheit und weisen Narrheit“^{1.23)}, daß er schon vor dem Jahre 1685 (?) in Holland die Verkohlung des Torfes und in England die der Steinkohlen entdeckt habe, daß er aus beiden nicht nur sehr gute Kohlen erhalten habe, die nicht mehr rauchen noch stinken, sondern daß er auch mit den Flammen davon so stark zu schmelzen vermochte als mit Holz. Die Flamme von einem Schuh Kohlen sei 10 Fuß lang gewesen. Die Proben mit Steinkohlen habe er in Gegenwart des Herrn Boyle gemacht, auch in Windsor damit im Großen abgetrieben. Er habe aus Steinkohlen Teer gemacht und gezeigt, daß entteerte Kohlen zum Gebrauch besser seien als vorher.

„Verstehe ich die Erzählung recht, so geht daraus hervor, daß Becher die Steinkohle einer wirklichen Destillation unterworfen hat, denn wie könnte er sonst Teer und verkohlte Steinkohle (d. i. Koks) erhalten haben? Hat er aber dieses getan, so konnte ihm die Existenz so wenig wie die Brennbarkeit des Gases unmöglich unbekannt bleiben, wie seine Erzählung auch ergibt. Die 10 Fuß lange Flamme konnte nicht von einem Fuß Kohlen (Koks) entstehen, und wenn die im freien Feuer selbst vor dem stärksten Gebläse gelegen hätten, weil Koks sehr starke Glühhitze, aber wenig Flamme geben, noch weniger konnte er damit abtreiben, was bekanntlich eine sehr starke Flamme erfordert, also muß beides von dem entzündeten Gas zu verstehen sein.“ „Die Versuche Bechers wurden in England öffentlich genug bekannt gemacht, daß sie zu jedermanns Wissenschaft gelangen konnten“ Tabor meint, daß man nur wegen seiner Ausländereigenschaft sie verschwiegen habe. Sicherlich ist aber die kurze Dauer der Versuche schuld daran, daß sie in Vergessenheit gerieten. Boyle wurde auch, wie wir wissen, sehr stark mit solchen Vorträgen bedacht, daß es durchaus ver-

1.21) Johann Beckmann: Beiträge zur Geschichte der Erfindungen II. S. 192 Leipzig 1784 (erhalten in Bücherei Universität Tübingen)

1.22) zitiert ausführlich im Abschnitt 2,222

1.23) Joh. Joachim Becher: Närrische Weisheit und weise Narrheit (entstanden 1680 in London) Frankfurt 1687 S. 67, zitiert in Beckmann (s. 1.21), erhalten in der Stadtbücherei Schaffhausen

ständig ist, wenn der das an sich bereits angewandte Verfahren nicht besonders registriert hat. Becher ist vielmehr zu schnell verstorben, um den praktischen Arbeiten den Nachdruck zu geben, der ihm Eingang in die englische Literatur verschafft hätte. Sein eigener Bericht ist ja erst nach seinem Tode in Deutschland veröffentlicht.

1764 hat M. *Jars*^{1.24)} die Benutzung des Grubengases aus der Umgebung von Lyon zur Beleuchtung vorgeschlagen und sogar angeregt, das Gas durch Rohrleitungen in die benachbarten Städte zu leiten. Der Vorschlag wurde aber nicht ausgeführt. Im Jahre darauf scheint *Spedding*^{1.24)}, Direktor der Bergwerke von Whitehaven, begonnen zu haben, seine Arbeitsräume mit Grubengas zu beleuchten. Er faßte den Gedanken, das Gas in Fässer einzufüllen und der Stadtverwaltung anzubieten. Diese aber lehnte ab.

Im Jahre 1776 reichte François *Chaussier*^{1.24)}, Professor der Medizin zu Paris, der Akademie der Wissenschaften eine Denkschrift über die Verwendung von Gas ein und berichtete über eigene Versuche in Dijon. 1782 stellte Dr. *Spielmann*, Professor der Medizin in Straßburg^{1.24)}, Versuche an. Im Jahre 1788 führte ein deutscher Wissenschaftler *Diller* „philosophisches Feuerwerk“ im Lyceum Theater zu London aus. Die genaue Art dieser Einrichtungen kennt man nicht. Sicherlich ist es aber nicht Steinkohlengas oder Wasserstoff gewesen. Im Jahre 1786 beobachtete Lord *Dundonald* die reiche Entwicklung der Gase in den Koksöfen, die er einige Jahre vorher hatte errichten lassen. Er faßte den Gedanken, die Gase durch einen Kühler zu schicken, um die leichten Teeröle zu kondensieren und zu gewinnen. Danach zündete er die Gase an, und so wurden die Räume für die Nacharbeit erhellt^{1.25)}. Er scheint auch die Absicht gehabt zu haben, das Gas in geschlossenen Gefäßen in sein Landhaus zu bringen.

Inzwischen wurde die Gastechnik im Anschluß an die Verkokung der Kohle belebt, zumal die Marine beim Mangel an Holzteer sich mit dem Steinkohlenteer befaßte. Bis dahin hatte man in Meilern nur hin und wieder den Teer gewonnen und das Gas abbrennen lassen.

Weit seiner Zeit vorausseilend und deshalb besonders anregend ist ein Patentgesuch J. *Barbers* aus Newneaton aus dem Jahre 1791. Barber dachte an die Krafterzeugung und schlug eine Druckgasfeuerung für metallurgische Zwecke vor^{1.26)}. Er regte an „ein Metallgefäß zu benutzen, Retorte genannt, das so gebaut ist, daß (wenn es durch ein herumschlagendes Feuer erhitzt wird) Kohle, Holz, Öl oder jeder andere brennbare Stoff hineingelegt werden können und der Rauch oder Dampf, der sich darin bildet, durch ein dünnes Rohr herausgeführt werden kann und weiter in ein anderes Metallgefäß mit dem Namen Exploder geleitet wird, durch eine Luftpumpe und einen Verdichter oder regelnde Bälge. Dieses Rohr hat seine Öffnung gegenüber einem anderen ähnlichen Rohre, das in den Exploder eintritt (an der gegenüberliegenden Seite des

^{1.24)} R. Ellisen (s. 1.1)

^{1.25)} A. Fleck: Murdoch Memorial Lecture. (s. 1.11), auch R. Ellisen (s. 1.1)

^{1.26)} Spezifikation des Patentes erteilt an Herrn John Barber aus Attleborough im Kreise Newneaton, Bezirk Warwick; für eine Methode, brennbare Luft zur Erzeugung von Bewegung zu benutzen und metallurgische Verfahren zu erleichtern. Mit einem Bilde, Okt. 31, 1791. Nachgedruckt im Verzeichnis der Künste und Manufakturen, Bd. 8, London 1798 S. 371-376. Zitiert nach Chandler und Lacey (s. 1.1) S. 10 und 86

Rohres, das den brennbaren Dampf von der Retorte herbringt) und mit gleichen Mitteln eine angemessene Menge atmosphärischer oder gewöhnlicher Luft hineinwirft, wobei die beiden Lufte gemischt werden, die, so gemischt, Feuer fangen werden nach Anwendung eines Zündspanes oder einer Kerze. Sie strömen dann aus mit großer Geschwindigkeit in einem kontinuierlichen Strom, solange der Exploder mit angemessenen Mengen der beiden Lufte bespeist wird.“

Seiner Schrift war eine Zeichnung über eine Retorte beigelegt, über die er schrieb: „Ich benutze zwei Retorten, damit die Maschine mit deren einer am Laufen bleiben kann, während die andere gereinigt wird von Koks und Asche aus dem Stoff zur Erzeugung der brennbaren Luft. – Jede Art von Maschine nach diesen Prinzipien mag mit bescheidenen Kosten hergestellt, mit sehr wenig Brennstoff betrieben und mit geringer Mühe gesteuert werden, verglichen mit jeder Maschinenart, die bisher erfunden ist.“ – Mehr als zweifelhaft ist es, ob Barbers Maschine gearbeitet hat. Trotzdem dürfte dieser frühe Gedanke an die Verbrennungsmaschine geschichtlich bedeutsam sein.

1.3 DER EINFLUSS DER ERFINDUNG DES LUFTBALLONS

Einen großen Auftrieb erfuhr die Anteilnahme am Gas durch die Erfindung der Brüder *Montgolfier*, des „Aerostaten“ (Luftballon) am 7. Juli 1783. Sie erhitzten die Luft durch ein Feuer unter dem Ballon^{1.27)}. Das Aufsehen dieser Erfindung war ungeheuerlich. Alle Welt beschäftigte sich mit dem Aerostaten, und in kurzer Zeit wurden an verschiedenen Orten, erst in Frankreich, dann auch in den anderen Ländern Europas, Ballone in die Luft entsendet. Aber man suchte nach einem leichteren Gas, das auch bei der Umgebungstemperatur seine Tragfähigkeit behielt, um die Ballone zu füllen. Zwei Brüder *Robert* bemühten sich sofort, die Versuche nachzuahmen. Ohne genaueres zu wissen, arbeiteten sie mit dem Physiker *Charles* zusammen, der Wasserstoff aus der Auflösung von Eisen in Schwefelsäure herstellte. Nach großen Schwierigkeiten, die Hülle des Ballons einigermaßen befriedigend zu dichten, ließen sie am 28. August 1783 auf dem Marsfelde zu Paris einen Ballon aufsteigen. Am 21. November 1782 stiegen *Pilate de Rosier* und *d'Arlande* von la Muette mit einer heißluftgefüllten Montgolfiere als erste Menschen auf und landeten glücklich in la Butte aux Cailles. *Charles* und *Robert* erhoben sich in den Tuileries am 1. Dezember und kamen 9 Meilen von Paris wieder zur Erde. Die Begeisterung war allgemein. Aber auch Karikatur und satirische Gedichte trugen zur Verbreitung der Neuigkeit bei. Man sprach von einer wahrhaftigen Ballon-Epidemie, die sich nach Italien, Belgien, England ausbreitete.

Technisch aber war die Aufgabe noch keineswegs befriedigend gelöst; das Feuer unter dem Ballon war gefährlich. Davon hat *d'Arlande* an seinen Freund *Faujas* Einzelheiten berichtet^{1.28)}. Wasserstoff war, chemisch hergestellt, viel

^{1.27)} Lucien Bertin: Les premiers emplois du Gaz de Houille en Aérostation, Amiens, G. Stora 1912

^{1.28)} Faujas de Saint Fend: Descriptions des expériences de la machine aérostatique de M. Montgolfier et de celles auxquelles cette découverte a donné lieu, Paris, Cuchet, 1785 (zitiert nach 1.27) S. 13

zu teuer und konnte nur so langsam entwickelt werden, daß während der Füllzeit bereits ein großer Teil des Gases durch die Hülle hindurchdiffundierte.

Diese Lage veranlaßte im Herbst 1782 den Herzog Louis Engelbert von *Aremberg*, einen freigebigen Beschützer des physikalischen Instituts der Universität Loewen, drei Gelehrte mit Untersuchungen über die Gewinnung von brennbaren Gasen aus verschiedenen Grundstoffen zu beauftragen. Es sollte festgestellt werden, ob man nicht schnell nach einem einfachen Verfahren und mit geringen Kosten eine große Menge beständigen Gases von genügend geringer Wichte gewinnen könnte.

Unter diesen drei Gelehrten befand sich Johannes Petrus *Minckelers*, damals Professor in Loewen, der sich dieser Aufgabe mit systematischer Gründlichkeit widmete^{1.29)}.

LEBENS BILD

Minckelers war ein Gelehrter von größter Vielseitigkeit, so wie sie damals vielfach zu finden waren. Er ist neben seinen allgemeinen Vorträgen über Physik und Chemie auch bekannt geworden als Forscher auf dem Gebiete der Versteinerungen und auf dem der Meteorologie. Es ist anzunehmen, daß Minckelers die eine oder andere Arbeit, vielleicht gerade die von *Chaussier*, die ja in einer anerkannten wissenschaftlichen Zeitung erschienen war, gelesen hat. Wahrscheinlich hatte er Versuche vor dieser Zeit nicht gemacht, ehe er den Auftrag auf eine Zweckforschung, wie wir heute sagen würden, übernahm.

Jan Pieter Minckelers (in der holländischen Namensform) stammt aus einer Bürgerfamilie in Maastricht, die dort schon seit 1499 ansässig war^{1.30)}. Sein Vater war Apotheker, der Großvater Arzt. Er wurde geboren am 1. oder 2. Dezember 1748 zu Maastricht, das damals der Botmäßigkeit des Fürstbischofs von Lüttich unterstand. Jan Pieter besuchte die humanistische Jesuitenschule seines Heimatortes mit dem Ziele, Priester zu werden. Er verpflichtete sich mit 16 Jahren dazu und erhielt symbolisch eine Tonsur. Sein Vater sandte ihn dann nach Loewen, damit er dort Theologie und Philosophie studiere. Mit 20 Jahren wurde er Baccalaureus und am 22. Dezember 1770 empfing er in Luik die Weihe als Subdiakon^{1.31)}. Dann aber fuhr er nach Loewen zurück, um Naturwissenschaft zu studieren. Seine Priesterschaft hat er wohl nicht aufgegeben. Er wird auf allen Bildern, die seine Forschertätigkeit wiedergeben, im Gewand des Geistlichen dargestellt und in einem Kollegeauszug als „venerabilis“ = ehrwürdig bezeichnet. An der Universität Loewen tat er sich so hervor, daß er bereits 1772, also 24 Jahre alt, zum Professor der Philosophie ernannt wurde und den Lehrstuhl für Naturwissenschaften bekleiden durfte.

Hier erreichte ihn also der Forschungsauftrag des „blinden“ Herzogs im September 1783, dem schon am 21. November des gleichen Jahres ein Ballonaufstieg folgte.

^{1.29)} J. f. G. 356 (1913) S. 1263

^{1.30)} Genealogie van de Familie Minckelers door Jacq. Geelen, Maastricht, Boosten & Stols, 1904. Die Schriften sind dem Verfasser vom Gasinstitut, s'Gravenhage liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt

^{1.31)} A. van den Broeck: Historische schets over Jan Pieter Minckelers Loewen 1908, zitiert nach A. J. J. van de Velde (S. 1.5) und nach L. Bertin S. 12 (1.27)

Minckelers ist im Jahre 1788 nach Maastricht zurückgekehrt, wo er die Apotheke seines Vaters übernahm. Sein Vater ist allerdings erst 1800 gestorben. Das Land war inzwischen unter französische Herrschaft gekommen. In der soeben gegründeten Zentralschule seiner Heimatstadt wurde Minckelers 1797 mit dem Unterricht der Chemie und der Physik betraut, den er 20 Jahre lang ausgeübt hat. Dabei blieb er bei wissenschaftlichen Dingen, er richtete ein Physikkabinett und ein chemisches Laboratorium ein. Am 3. Juli 1816 wurde Minckelers zum Mitglied der königlichen Akademie zu Brüssel gewählt. Es war ihm aber nicht vergönnt, an den Sitzungen teilzunehmen, da ihn ein Schlaganfall traf. So nahm seine Lebensarbeit im 68. Jahre ein Ende, er starb 75 Jahre alt am 14. Juli 1824.

Minckelers hat im Jahre 1784 einen Bericht über die Arbeiten abgefaßt, von dem noch in der Universitätsbücherei eine Ausfertigung vorhanden ist: *Mémoire sur l'air inflammable tiré des différentes substances, rédigé par M. Minckelers, professeur de philosophie au Collège du Faucon, Université de Louvain, Louvain 1784.*

Er lautet auszugsweise: Zunächst wurde das Gas geprüft, das durch Erwärmen von Stroh und Wolle in eisernen Gefäßen gewonnen war. Das Gewicht des Gases war 48 für Stroh gegen 71 von Luft und 41 für Wolle gegen 64 von Luft. Das Gas war wirklich noch zu schwer und daraus konnte geschlossen werden, daß das Gas, das Montgolfier gebraucht hatte, von anderer Art gewesen sein mußte.

So wurden weitere Proben genommen, und zwar mit Schafsknochen, Eichen- und Buchenholz, Holzkohle, Schornsteinruß und Molybden^{1.32)}. Die so erhaltenen Gase waren schwerer als das Gas, das man aus Salzsäure und Schwefelsäure auf einwandfreien Metallen erzeugen konnte. Schwefel kann nicht gebraucht werden, weil er durch Erhitzung sublimiert. Hier werden Macquer, Baumé, Valmont de Bomare, Bertrand, Morant, Gensonne en Brockes angezogen. Brockes und van Bouchaute, die beiden mit Minckelers beauftragten Professoren, haben Steinkohle in Glasretorten trocken erhitzt und Flüchtiges festgestellt.

Da kam Minckelers auf den Gedanken, Steinkohle in einem geschlossenen eisernen Rohr in einem Schmiedefeuer zu erhitzen (also auf höhere Temperaturen und in größerem Maßstab als bisher). Dazu sagt er selbst: „Le succès a répondu à mon attente, car le 1^{er} Octobre passé ayant mis de la houille en poudre dans un canon de fusil, j'ai obtenu de l'air inflammable en abondance et très promptement; 4 onces de houille me donnèrent un pied cubique, mesure de France, et cet air, lequel, ayant été pesé, fut trouvé 4 fois plus léger que l'air atmosphérique.“ – (Der Erfolg entsprach meiner Erwartung, denn am 1. Oktober des vergangenen Jahres tat ich Kohlenstaub in einen Büchsenlauf und erhielt brennbare Luft in Fülle und sehr schnell, 4 Unzen Kohle gaben mir einen Kubikfuß (französisches Maß) dieser Luft, die beim Wiegen sich als viermal so leicht wie Luft erwies.)

Zuerst wurde fette Kohle erhitzt, durch die Schwellung verstopfte das Rohr, Magerkohle wurde für besser geeignet befunden. Die Messungen von Thysbaert über das Gewicht des erhaltenen Gases ergaben 15 gegen 64 für Luft. Gas, das durch Wasser geleitet wurde, behielt seine geringe Wichte unverändert. Weiter-

^{1.32)} unklar, was gemeint ist

hin wurde der Einfluß starker Hitze auf Weingeist und Vitrioläther untersucht, die als Dampf durch stark erhitzte Rohre strömten. Es ergaben sich unbrennbare Gase, deren Volumen sich durch Behandlung mit Kalkwasser verminderte. Proben von allerlei Stoffen: Kampfer, Benzoeharz, Zucker, Pech, Harz, Terpen- tin, Jodpech, Bernstein, Torf, Horn, Tierfett, Wachs, Walöl, Kohlsamenöl, er- brachten brennbares Gas, das aber schwerer war als das Steinkohlengas. Die Vergleiche wurden durch Thysbaert mit dem Gas aus Metall und Säure an- gestellt, das auch durch Priestley als „brennbare Luft“ (Wasserstoff von Caven- dish) untersucht und viel leichter befunden worden war als das Kohlengas $4/64$ vom Luftgewicht.

Nach dem Auflassen eines Ballons auf dem Schloß Aremberg am 21. II. 1783, der mit Kohlengas gefüllt war, wurde ein größerer am 24. 2. 1784 zu Loewen und einen Tag zuvor in Antwerpen glücklich in die Luft geschickt. Die Ballons kamen einige Kilometer entfernt vom Aufstiegsplatz wieder herunter.

Der Bericht ist von J. P. Minckelers gezeichnet. Eine Tafel der spezifischen Ge- wichte von J. F. *T h y s b a e r t*, Direktor der Schule der Künste in der Universi- tät Loewen ist beigelegt.

Die Schrift Minckelers hat den Charakter einer ernsten wissenschaftlichen Ar- beit. Die Untersuchungen wurden in eisernen Rohren mit halbfetter Kohle mit großer Hitze geführt. Um größere Mengen und die Verstopfung der Rohre zu vermeiden, wurden Retorten verfertigt; aber leider wird über weitere Versuche nichts mitgeteilt. Minckelers war ein bescheidener Mann. Er hat ein kleines Gaswerk erbaut, die von ihm erzeugten Mengen, 17 m^3 bei dem Ballon Februar 1784, gingen über das Laboratoriumsmaß hinaus.

Aus Briefen von Zeitgenossen geht hervor, daß beinahe ein halber Kubikmeter Gas nach Schloß Aremberg in 3 Behältern aus blankem Eisen gesandt worden sind. Hiernach nimmt van de Velde den ersten Schritt aus dem Laboratorium in den technischen Versuch für Minckelers in Anspruch.

Minckelers hat mit dem Ballonfüllen seine Aufgabe offenbar als erfüllt angese- hen. Er soll allerdings auch für das Universitätsgebäude eine Beleuchtung aus- geführt haben. Vielleicht ist auch die Verlagerung des Unterrichts von Loewen nach Brüssel durch die damals Belgien beherrschende österreichische Regierung im Jahre 1788 eine Ursache für die Unterlassung weiterer Versuche gewesen.

Ebenso angeregt, nach einem leichten Traggas für die Montgolfieren zu suchen, arbeitete vermutlich ohne Kenntnis des Auftrages an Minckelers in Amiens der Apotheker Alexandre *L a p o s t o l l e*.

LEBENS B I L D

Lapostolle ist geboren zu Maubeuge am 21. Dezember 1749^{1,38)}). Nach Besuch einer guten Schule und zweijährigem Praktikum bei einem Apotheker bereitete er sich in Paris auf die Prüfungen vor. Seine Lehrer waren die besten Chemiker der Zeit: Cadet de Vaux, Roulle, Baumé, Sage.

^{1,38)} L. Bertin (s. 1.27) auch: Poggendorff, Lexicon der Lebensbeschreibungen der Wissenschaftler. 2. Aufl. und: J. f. G. 56 (1913) S. 1263

1744 ließ er sich nach beendetem Studium in Amiens als Apotheker nieder. Seine Aufopferungsbereitschaft während einer Epidemie brachte ihm den Schutz des staatlichen Aufsehers Bruno d'Agay ein, dank dessen er obsiegte, als seine ortsansässigen Kollegen sich beklagten, daß er nicht vor ihnen seine Prüfungen als Apotheker abgelegt habe.

Nach 1777 gab er mit d'Hervillez einen Lehrgang über Chemie und Naturgeschichte im Saal der Jacobiner und später bis zu seinem Tode unter dem Schutz der Akademie im Jardin du Roi. Bei der Gründung der Medizinschule wurde er Professor für pharmazeutische Chemie. Nach der Schaffung der Zentralschule der Somme las er dort gleichfalls Chemie. Als sehr tüchtiger Versuchsführer eröffnete er 1782 in seinem Privatlaboratorium einen Kursus für physikalische und chemische Vorführungen, den bedeutende Wissenschaftler besuchten. Der Einfluß Lapostolles auf die Entwicklung der wissenschaftlichen Studien war groß und gut. Dank seiner Fähigkeiten als Vortragender, seiner Verbindlichkeit und seinem Eifer erlangte er einen hohen Ruf als Wissenschaftler, der durch viele Veröffentlichungen belegt wird.

Seine Mitbürger schätzten nunmehr seinen Rat über Fragen der Hygiene und Gesundheit. Er wurde Mitglied des Stadtrates, Verwalter der Krankenhäuser, Mitglied der Akademie von Amiens, korrespondierendes Mitglied der medizinischen Akademie, Präsident des Gesundheitsrates usw.

Die chemische Revolution Lavoisiers warf grausam die Theorien (Phlogiston als Körper betrachtet) über den Haufen, denen Lapostolle mit Treue anhing. Der Mann, der früher ein Neuerer war, war bis zu einem gewissen Grade durch die neuen Auffassungen überholt. Von diesem Augenblick an fühlte er, daß seine Vorlesungen ein wenig zu große Anhänglichkeit an die Wissenschaften seiner alten Lehrer enthielten.

So vermachte er 1829 sein physikalisches Laboratorium der Stadt Amiens. Am 19. Dezember 1830 starb er, nachdem er die Zeugen seiner langen und großen Arbeiten überlebt hatte. „Es ist dieses das Schicksal derer“, so sagt Dr. Barbier^{1,34)}, „die der Himmel mit einem langen Greisenalter bedacht hat. Sie fallen umgeben von jungen Generationen, denen man auseinandersetzen muß, was sie für ihre Väter getan haben, und was das Vaterland ihnen schuldig ist.“

Über seine Forschungen über das Gas gibt nur ein Brief an das Journal de Paris vom 7. Januar 1784 Auskunft^{1,35)}. Er bezieht sich auf Versuche der Brüder Montgolfier. „Mit Befriedigung habe ich in den ersten Berichten über diese Erfindung gelesen, daß die Wissenschaftler sich bemühen, diese Ausführung nützlicher und weniger kostspielig werden zu lassen, die einen, um sie lenkbar zu machen, die andern, um ein brennbares Gas zu erhalten, das mit einem billigen Preis die Leichtigkeit vereinigt, die das Gas aus der Auflösung des Eisens auszeichnet“ Am 23. November 1783 ließ *Lavoisier* eine Sonderkommission für das Studium der machines aérostatiques gründen. In der Niederschrift der Aussprache vom 27. Dezember des folgenden Jahres heißt es: daß

^{1,34)} Dr. Barbier: Discours sur sa tombe, 22. Dezember 1831. Amiens Machart 1832 nach L. Bertin S. 21 (s. 1.27)

^{1,35)} H. d'Allemagne: Histoire du luminaire, S. 347. Journal de Paris 1784, 24. Januar, S. 106 nach L. Bertin S. 22 (s. 1.27)

es sich gezeigt habe, daß man eine beträchtliche Menge Gas aus fast allen tierischen und pflanzlichen Stoffen gewinnen kann. Der schwierige Punkt sei, einen gut geeigneten Apparat zu finden^{1.30)}.

In dem Brief heißt es nach einem Hinweis auf das Steinkohlengas weiter: „Bei den Versuchen, die wir mit mehreren Liebhabern angestellt haben, haben wir uns überzeugt, daß seine Entwicklung mit einer Schnelligkeit vor sich geht, die Vorsichtsmaßnahmen erfordert, um es in den Ballon zu führen. Es entwickelt sich aus Steinkohle, die in ein luftdichtes Gefäß eingeschlossen ist. Dieses wird einem kräftigen Feuer ausgesetzt. Das Erzeugnis besteht aus zwei luftförmigen Flüssigkeiten, nämlich aus einem brennbaren Fluidum von hoher Flüchtigkeit und einer anderen, die als Grundlage ein Erdöl hat, aber im Zustand des Dampfes gehalten wird durch eine große Menge feurigen Fluidums. Im Augenblick der Gewinnung ist dieses Gemisch gut entzündbar, dagegen nicht mehr in gleicher Weise, wenn es längere Zeit in einem Ballon aufgehoben wird. Das Erzeugnis scheidet kondensierend auf den inneren Wänden des Ballons das Erdöl ab, und sein auflösendes Prinzip verändert die brennbare Luft in gewöhnliche atmosphärische. Dieser Vorgang findet nicht statt, wenn man das luftförmige Fluidum, bevor es in den Ballon gelassen wird, durch Wasser durchtreten läßt, daß das Erdöl von seinem Lösungsmittel trennt und sich dessen bemächtigt.“

Es wird dann noch gesagt, daß das so gereinigte Gas von großer Schönheit sei. Die Menge sei sehr groß und sei deshalb kaum zu messen. Zurückbleibt ein Brennstoff im Zustand des Kokes (der also schon ein bekannter Begriff war). Dann folgen Richtlinien zur Verbesserung des Ballonstoffes.

Weitere Nachrichten liegen nicht vor. Die Arbeiten sind wohl gegenüber den pharmazeutischen Interessen Lapostolles zurückgetreten.

1.4 DIE ANTEILNAHME DER GEBILDETEN AN DEN VERSUCHEN

So war also zu Ende des 18. Jahrhunderts an vielfachen Stellen die Untersuchung des Gases und der Nebenerzeugnisse der Entgasung geschehen. Eine reichhaltige, wenn auch stark verstreute Literatur war vorhanden, und die wissenschaftlichen Akademien waren mit Berichten über die Forschung wohl versehen. Dabei kann man wohl ohne weiteres annehmen, daß bei weitem der kleinste Teil von Äußerungen auf uns überkommen ist. Aber charakteristisch für den Zustand ist, daß sich in der vorhergehenden Zeit allgemein wissenschaftlich interessierte Männer nur gelegentlich mit den Gasen beschäftigt hatten. Ihre wissenschaftliche Neugier war vielseitig und groß, die Freude an Experimentieren leitete sie, und mit den von ihnen gefundenen wissenschaftlichen Feststellungen waren sie meistens zufrieden. An eine technische großzügige Verwertung im Sinne des 19. Jahrhunderts hat keiner von ihnen gedacht. Viel weniger

^{1.30)} A. L. Lavoisier: Oeuvres complètes III, S. 742 nach L. Bertin (S. 1.27)

hat irgend einer von den Forschern seine Lebensarbeit in der Auswertung der Kenntnisse des Gases gesehen.

Für viele andere mag von G. *Lichtenberg*, Professor der Physik und Chemie in Göttingen (1742–1799) berichtet werden. Dieser steckte tief in Versuchen mit der Elektrisiermaschine, mit Messungen der Lufterlektrizität (durch Drachen), als er sich 1782 plötzlich den „verschiedenen Luftarten“ zuwandte. Zunächst sind es Versuche mit Sauerstoff, dann Wasserstoff. Neben dem Hauptkolleg las er über das Thema: „Über die Lehre von den mancherlei Gattungen der Luft, vom Feuer und von der Elektrizität und dem Magneten, ausführlicher als es in dem allgemeinen Kollegio geschehen kann.“

1783 kam der Wasserstoff in den Vordergrund bei den Versuchen. Mit Freuden sah er eine Blase voll Wasserstoff an die Zimmerdecke emporsteigen. Er träumte von großen Möglichkeiten. Ihm ist mit der Ausführung im Großen Montgolfier zuvorgekommen. So schrieb er am 1. Dezember 1783: „Es freut mich, daß allen Menschen der Versuch mißlingt. Mein Gothaischer Bruder, der mehr Louisdor auf Versuche zu verwenden hat, als ich Tropf Dreigroschenstücke, konnte nichts herausbringen. Bucholtz in Weimar wollte seinem Wertherschen Herzog, dem leidenden Werther selbst, Herder, Wieland den Versuch zeigen, ward mit allem ausgerüstet. Es ging aber nicht Der Herzog von Gotha hat mehrere Ballons aus Paris kommen lassen, sie taugten aber alle nicht, so niedlich sie auch gemacht waren.“

In den Weihnachtsferien füllte er im ausgeräumten Auditorium seine aerostatische Maschine. Er schrieb vorher: Schon seit einigen Wochen ist meine große aerostatische Maschine fertig. Sie kostet mich am Ende über vierzig Taler. Ich wäre der erste in Deutschland gewesen, der so etwas zustande gebracht hätte, allein ich habe hier kleinen Platz und mußte die Ferien abwarten, um mein Auditorium zum Füllen zu gebrauchen.

An den Aufstiegversuchen Blanchards nahm er lebhaften Anteil. Er selbst benutzte einen Ballon für seine Versuche mit Lufterlektrizität und war froh, von dem unsicheren Drachen unabhängig geworden zu sein^{1.37)}.

Wie allgemein die Anteilnahme gewesen ist, beweist deutlich J. *Musäus*^{1.38)}. Er erwähnt in seiner launigen Weise, Zeitereignisse zu glossieren, mehrmals den Ärostaten, den gasgefüllten Luftballon, und zwar in den letzten drei Teilen seiner Märchen. Da diese in den Jahren 1782 bis 1786 herausgekommen sind, ist hiermit ein Beweis gegeben, wie stark die gebildete Welt von der neuen Technik beeindruckt gewesen ist. C. M. *Wieland*, der 1803 die Musäusschen Märchen auf Wunsch der Witwe Musäus neu herausgegeben hat, fügt dem Text einige Anmerkungen an und widmet sich dabei wieder mit erfreulicher Aufmerksamkeit den Dingen, die vom Ärostaten handeln.

Auch *Goethe* hatte die Ballonluftfahrt von ihrem Beginn 1783 mit lebhafter Anteilnahme verfolgt. Er ließ in Weimar eine der ersten Montgolfieren 1784 aufsteigen. Vor allem fesselten Goethe die Berichte über die ersten Beobachtungen

^{1.37)} Ernst Vincent: G. C. Lichtenberg, Tag und Dämmerung; Aphorismen, Schriften, Briefe, Tagebücher. Mit einem Lebensbild, Leipzig, Verlag Dieterich 1941 3. Aufl.

^{1.38)} Johann August Musäus: Die deutschen Volksmärchen, München und Leipzig bei Georg Müller, Bd. 2

bei solchen Fahrten wegen seiner allgemeinen naturwissenschaftlichen Beschäftigungen^{1.39)}).

In Jena hatte sich der Kupferschmied *Pflug* mit Versuchen zur Gasherstellung befaßt. Karl August machte am 3. Oktober 1816 Goethe die Mitteilung, daß er bereit sei, für diese Versuche den Hof des Jenaischen Schlosses zur Verfügung zu stellen und mit deren Leitung den Professor v. Münchow zu beauftragen. Zwei Zentner Steinkohlen wurden zur Verabfolgung beim Kastellan Kirchner bereitgestellt. Zugleich sollten auch Versuche, aus Holz Leuchtgas zu gewinnen, angestellt werden. Auf Grund dieser Anregung erfolgte dann tatsächlich die versuchsweise Anlage einer Gasbeleuchtung^{1.40)}).

Goethe berichtet hierüber in den „Tag- und Jahresheften 1816“: „Zu sonstigen physikalischen Aufklärungen war der Versuch einer Gasbeleuchtung in Jena veranstaltet.“

Daß zunächst aber die Ballonfahrt Pate stand, geht daraus hervor, daß schon 1814 für das physikalische Kabinett in Jena Ballonhüllen angekauft wurden.

Karl August war außerdem vom Professor der Physik J. W. *Döbereiner* in Jena auf das von F. *Fontana* entdeckte Wassergas aufmerksam gemacht. Die Veröffentlichung stammt aus dem Jahre 1780. A. L. *Lavoisier* und *Meusnier* wiederholten die Versuche 1793 und bestätigten das Ergebnis^{1.41)}. Auch Goethe befaßte sich nunmehr mit diesem Gase. Am 5. 12. 1816 schrieb er an Döbereiner^{1.42)}:

„Ew. Wohlgeboren haben in einem Schreiben an Serenissimus folgendes gemeldet: Ich habe gefunden, daß Koble und Wasser bei ihrer Wechselwirkung in hoher Temperatur das wohlfeilste und reinste Feuergas geben, und hätte ich das Geld, um diese Entdeckung durch Versuche weiter fortzusetzen und sie zum Nutzen für das Leben ausarbeiten zu können, so würde ich vielleicht imstande sein, die Bereitung des Lichtgases (sic!) wohlfeiler und einfacher auszuführen, als dies von den Engländern geschehen ist, durch Benutzung ihrer Steinkohlen.“ Ihre Königliche Hobeit wünschen über diesen Gegenstand vollkommen unterrichtet zu werden und zu vernehmen, wieviel auf diese Versuche verwendet werden müßte, um bedeutende Resultate herauszubringen.“

Goethe sagte weiter in seinem Briefe dem Professor seine Unterstützung für die wichtigen Versuche zu.

Wenn man diese lebhafteste Beschäftigung Goethes mit dem Gase kennenlernt, so ist anzunehmen, daß die oft zitierten Verse Goethes in der Sammlung „Sprichwörtlich“:

*„Wüßte nicht, was sie besseres erfinden könnten,
Als daß die Lichter ohne Putzen brennten!“*

^{1.39)} Carl Diehm: Körpererziehung bei Goethe. Verlag Kramer Frankfurt/M., 1948. Diehm gibt eine umfassende Darstellung der Beschäftigung Goethes mit den Versuchen

^{1.40)} J. Zeidler: Goethe Handbuch, Bd. 1, Stuttgart 1916, S. 182

^{1.41)} Ullmanns Encyklopädie d. techn. Chemie, 3. Aufl. 1953, Bd. 4 S. 651/55, Brenngase. Verfasser F. Schuster

^{1.42)} Leipziger Neueste Nachrichten, 14. 3. 1912 – Nr. 74

durchaus keiner seufzenden Sehnsucht entsprangen, so wie es meist dargestellt wird. Vielmehr sind sie wohl eher der Niederschlag einer sehr sorgfältigen Beschäftigung mit den Grundlagen und den vor ihm liegenden Möglichkeiten. Die Sammlung ist 1807 begonnen, 1812 gab sich Goethe dem Studium deutscher Sprichwörtersammlungen hin^{1.43)}. Nach G. v. Loeper „Zu Goethes gereimten Sprüchen“ gehören die Sprüche meist den Jahren 1812 bis 1814 an^{1.44)}.

Damit mag die Periode der Vorbereitung als beendet angesehen werden. Wir sehen, daß die Gasherstellung die weitesten Kreise als neue Erkenntnis fesselte. Das war der Boden, auf dem, natürlich in der Übergangszeit sich überschneidend, die Ingenieurarbeit zwangsläufig aufgenommen werden mußte.

1.43) J. Zeidler: Goethe Handbuch, Bd. 3. Stuttgart, 1918, S. 354

1.44) L. Geiger: Goethe-Jahrbuch, Bd. 5. Frankfurt, 1884, S. 289

2. DIE ERSTE TECHNISCHE ENTWICKLUNG VON 1800 BIS 1825

Bis zur Wende des 19. Jahrhunderts darf man die Vorstufe der Gastechnik rechnen. Das allgemeine Interesse der Gebildeten war rege, aber es kam eigentlich nur zu Spielereien, die bald mehr oder weniger vergessen wurden. Darüber darf auch nicht hinwegtäuschen, daß manchmal technische und wirtschaftliche Wünsche als Triebkraft sichtbar werden. Darunter kann man die englischen Versuche, den zur Holzkonservierung notwendigen Teer aus Steinkohlen zu gewinnen, rechnen. Spielerischer Natur, wenn auch mit überraschend phantasievollen Erwartungen für eine technische Weiterentwicklung bleiben auch die Ballonversuche. Aber sie führten doch schon zu Aufträgen für die angewandte Forschung, die grundsätzlich den Weg aus dem Laboratorium hinaus in den technischen Maßstab des Versuches weisen.

Ohne klaren Abbruch des bisherigen „Bastelns“ und ohne bewußten Anfang, etwa so, daß er im Schrifttum als solcher festgehalten wird, schaltete sich indessen gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Ingenieur mit dem im Maschinenwesen um diese Zeit entwickelten Denken, dem Beginn des Konstruierens, ein.

Um den Vorgang gut zu verstehen, muß man zunächst die allgemeine Lage in den damaligen drei Kernländern – England, Frankreich und Deutschland – zu umreißen versuchen.

Das wissenschaftliche Interesse war in allen Ländern rege, der Gedankenaustausch lebhaft, die Art der Arbeit aber verschieden. Die große Umwälzung in Frankreich seit 1789 bis zum Kaiserreich tötete die wissenschaftliche Arbeit nicht gänzlich. Lavoisier, der zuerst die Verbrennung als Oxydation erklärte und die neue Chemie (quantitative Messungen) begründete, endete zwar auf dem Schafott. Sadi Carnot aber, der Sohn eines 1815 verbannten Revolutionspolitikers, war bis zu seinem Tode als Wissenschaftler tätig. Die theoretische Ingenieurausbildung war gut, da Frankreich die Ingenieure für seine militärischen Zwecke, vor allem als Straßenbauer, brauchte. Der erste französische Gasingenieur *Lebon*, ein Schüler der ersten auf streng wissenschaftlicher mathematischer und physikalischer Grundlage arbeitenden technischen Akademie, die 1747 gegründet worden war, war der Ausbildung nach Straßenbauer. Aber große und Neues wagende technische Unternehmungen waren in den ungeordneten Zeiten unmöglich. – In Deutschland lebte der Wissenschaftler sehr bescheiden, zur technischen Entwicklung fehlte das Geld. Der 30-jährige Krieg hatte die technisch-kaufmännische Vorherrschaft Deutschlands (Eisenindustrie) zerstört. Der Wiederaufbau war immer wieder unterbrochen, zuletzt durch die friderizianischen Kriege. Auf den Krücken des Merkantilismus entwickelten sich nur, gestützt durch die Fürsten, einzelne Manufakturen in bescheidenem Umfange.

Anders in England. Zwar war dort auch noch manches etwas chaotisch. Durch den jüngeren *Pitt* (Premierminister von 1783 bis 1801) wurde der bis dahin wechselnde Kampf, ob der König über das Parlament hinweg oder das Parlament über den König das Volk regieren sollte, zugunsten der Demokratie entschieden. Aber die Verwicklung in die napoleonischen Kriege brachte Störungen im Aufbau. Der Mittelstand wurde mit den Kosten schwer belastet. Aber während der Kriege konnte England auf Kosten der Gegner – Frankreich und zeitweilig, durch Napoleon gezwungen, Holland – sein neues, durch den Verlust Nordamerikas verletztes Weltreich (Kap, Indien, Kanada, Australien) neu und glücklich aufbauen. Bei einer ungeheueren Vermehrung der Bevölkerung unter *Georg III.* (1760–1820) von 7,5 auf über 14 Millionen Menschen^{2.1)} wurde die Technik für die Volkswirtschaft wichtig. Im 18. Jahrhundert sind die Kanäle zum Transport der Kohlen ausgebaut worden, um die Jahrhundertwende folgen die festen Straßen (Mac Adam) und danach die Eisenbahnen, die auch wegen der Kohlen als größter Fracht gebaut wurden. Die Kohलगewinnung aus immer tiefer gehenden Schächten machte die Mühen um die Dampfmaschine wirtschaftlich. Ein großzügiger und erfahrener Geschäftsmann wurde zum Partner Watts. In seinen Fabriken (400 Menschen Belegschaft) wurde bereits vor Watt auf eine gewissenhafte Ausbildung der Lehrlinge in Schulklassen geachtet. *Watt* fügte die wissenschaftlichen Grundlagen hinzu, schaffte Zeichenbüros und technische Rechner. (Der Rechenschieber in seiner noch heute üblichen Form ist eine Erfindung Watts.) In der Firma von *Boulton* und *Watt* war *Murdoch* Maschinenmeister, und unter seiner Anleitung reifte als Lehrling der erste große Konstrukteur der Gasversorgungstechnik *Samuel Clegg* heran.

Der Zug vom Lande in die Städte war gewaltig. London insbesondere wuchs in einem Maße, das das Erstaunen und den Schrecken der ganzen Welt auslöste. Der *neue* Mittelstand der Techniker häufte während der napoleonischen Kriege Reichtümer an^{2.1)} in London auch noch durch den Handel (Kriegsgewinne?). So waren zwei Vorbedingungen für die ganz neue Technik der Gaserzeugung günstig; 1. daß Geld Anlage suchte, 2. daß Verständnis für die Anforderungen einer verlässlichen technischen Ausführung bereits erarbeitet und die ersten Könnern zu ihrer Verwirklichung vorhanden waren.

So sind die Pioniere des Gasfaches geradezu typische Vertreter der gesamten Technik der drei Länder:

Philippe Lebon ist der mathematisch, physikalisch gut gebildete Ingenieur (Akademiker).

William Murdoch, der aus der Praxis und Erfahrung kommende bedächtige Konstrukteur (Techniker) und

Wilhelm August Lampadius der Hochschulprofessor mit guten Verbindungen zur Industrie, hochgebildet, mit klarem Blick für die Anforderungen der Technik und Wirtschaft.

Unter Würdigung dieser Verschiedenheiten ist der bekannte Prioritätsstreit über die Taten des Franzosen und Engländers für jeden Ingenieur sinnlos.

Lebon erhielt im Jahre 1799 auf das Gaserzeugungsverfahren ein Patent. Murdoch

^{2.1)} George Macauley Trevelyan: Geschichte Englands 1947, 2. Bd. S. 687, 694/95. München Oldenbourg-Verlag

hat hingegen keine Patente genommen. James Watt hatte schlechte Erfahrungen mit Patenten gesammelt und setzte ganz auf das Pferd der Geheimhaltung als Schutz der eigenen Arbeit. Im Jahre 1802 hatte Murdoch die Fabrik zur Feier des Friedens von Amiens mit einer Gasbeleuchtungsanlage illuminiert. Beide Erfinder haben sich aber schon vor ihren Veröffentlichungen in langdauernden Versuchen mit Gaserzeugung befaßt. Das genaue Datum des Beginns dieser Arbeiten ist nicht bekannt, und so ist der Prioritätsstreit doppelt sinnlos.

Die beiden Ingenieure zeigen uns ein Schulbeispiel für die Anwendung beider technischen Möglichkeiten. Lebon hatte Schulen besucht, er begann im Laboratorium und ging dann zur technischen Ausführung über. Murdoch war zunächst Handwerker – als Oberingenieur bei Boulton und Watt deswegen erfolgreich, weil er Schwächen der Dampfpumpen James Watts im Betrieb auszugleichen vermochte.

Wenn man nun noch hinzunimmt, daß über das Gas selbst schon länger in Laboratorien und auch in Anlagen Versuche vorlagen, so können wir sicher sagen, daß jeder der beiden Männer, der Franzose und der Engländer, als Ingenieur zur Entwicklung seine eigenen Gedanken hinzugetan habe. Lebon beschränkte sich auf die Entgasung von Holz; er klärte dabei technische Fragen der Reinigung und wirtschaftliche der Verwertung der Nebenerzeugnisse. Murdoch nahm für seine Anlagen Steinkohle und wies damit den Weg, der, zunächst zögernd und unsicher begangen, die Größe der heutigen Gasindustrie herbeigeführt hat. Der Einfluß der Persönlichkeit war in dieser Frühzeit so groß, daß eine nüchterne, nur die technischen Einzelaufgaben in ihrer fortschreitend besseren Beantwortung behandelnde Darstellung für diese erste Spanne nicht erfreulich gelingen will. Das ist auch gar nicht verwunderlich. Die Anfänger mußten, gestützt auf sehr lückenhafte Berichte, unklare, oft aus der Theorie heraus falsche Vorstellungen und Begriffe und über abergläubische Anweisungen sich ihren Weg suchen. Konstruktive Erfahrungen waren nur ganz allgemeiner Art vorhanden, so etwa mit den Baustoffen, den Steinen, dem Holz, Gußeisen und Schmiedeeisen und mit einigen Buntmetallen. Für den Gasapparate- und Rohrleitungsbau mußte man aus dem eben entwickelten Maschinenbau Vergleiche heranziehen. Verarbeitungsmöglichkeiten waren noch unvollkommen und hochwertige Handwerkskunst entscheidend für Erfolg und Haltbarkeit. Sie war äußerst schwer zu finden. So mußte der Konstrukteur viel aus sich selbst heraus überlegen, was er erwarten konnte. Mit hohem Wagemut und neuschöpferischer Erfindungskraft mußte er ins Unbekannte vorstoßen und dann erlernen, die Bewährung zu beobachten, zu messen und Fehler mit ihren Ursachen zu finden. Das brachte in jener Zeit die angeborene Veranlagung und die selbsterworbene Fertigkeit entscheidend ins Spiel. Danach ist es angemessen, zunächst einmal Leben, Ausbildung und Denken der Ersten zu beschreiben, und danach erst in einer Zusammenfassung die technische Entwicklung aufzuzeigen. So kommen ganz von selbst zunächst eine Reihe von Lebensbildern.

2.1 LEBENSBILDER

2.11 *Lebon* (Bild 2)

Philippe Lebon wurde am 29. Mai 1767 in dem gemütlichen Hause geboren, das sein Vater Jean François Lebon, ein angesehener Staatsbeamter, in dem kleinen Dorfe Brachay in dem Bezirk Obere Marne besaß^{2.2)}. Der aufgeweckte Knabe ist in dem damals gewerblich sehr regen Bezirk herumgestreift und hat wohl auch die Köhler bei der Arbeit beobachtet. Schon früh zeigte er eine Neigung zum Studieren. Daher schickte ihn sein Vater nach Châlons-sur-Marne, wo er Zeichnen, Mathematik und Geschichte lernte. Am 10. April 1787, also 20 Jahre alt, trat er in Paris in die Ecole des Ponts et Chaussées ein. Nach der Lehre

Bild 2

Philippe Lebon
im Alter von 35
Jahren, 1767-1804
(Statue aus „Gaz de
France Information“
15. Nov. 1954)

^{2.2)} Gaz de France - Information 1954 No. 64, Notes documentaires. GWF 96 (1955), 145

wurde er sofort angestellt, nach und nach alle Wissenschaften zu lehren, die diese Schule pflegte. 1792 erhielt er im Wettbewerb einen Preis von 2000 Pfund, um begonnene Verbesserungen an der Dampfmaschine weiterzuführen.

Der „Ingenieur für Straßen und Brücken“ wurde in die Bezirksverwaltung von Angoulême versetzt, wo er sich, ein glückliches Leben vor Augen, verheiratete. Aber trotz der Ergebenheit seiner Frau begann ein Leben voller schwerer Erschütterungen. Zuerst waren es Schwierigkeiten mit dem Vorgesetzten, der nicht ohne Neid auf den begabten jungen Menschen sah. Dann kamen geldliche Verlegenheiten, weil die Wünsche die Einkünfte des Erfinders überstiegen. Längere Zeit beschäftigte Lebon die Wärmebehandlung von Holz in einem geschlossenen Gefäß, um ein Gas zu erzeugen, das für Beleuchtung und Heizung geeignet war. Bei einem kurzen Besuch um 1790 bei seinem Vater fand er pharmazeutische Glasblasen im Bodenraum, füllte sie mit Sägespänen und setzte sie in ein glühendes Kohlenbett. Er sah die dunklen Gase entweichen, verbrannte sich die Finger, als er die Glasblase anfassen wollte, umhüllte den Hals und die Öffnung mit einem nassen Lappen. Zu seiner Überraschung wurde der Gasstrom dabei klar und durchsichtig. Da zündete er ihn an und erhielt seinen ersten Gasbrenner.

Bei dieser Entdeckung blieb er nicht stehen. Er baute sofort in der Küche einen Ofen, fing das Gas unter Wasser auf und erhielt nunmehr eine stärker leuchtende Flamme. Nach längerer Zeit, während eines zweiten Besuches in der Heimat, nahm Lebon die Arbeiten mit einem vergrößerten und verbesserten Gerät wieder auf. In einen Ofen aus Ziegeln setzte er eine metallische Muffel ein. (Bild 3) Er hatte, so sagt ein französischer Berichterstatter, das erste Gaswerk gebaut. Freudig sagte er zu den umstehenden Bauern: „Meine Freunde, ich werde Euch heizen und leuchten von Paris nach Brachay.“

Indessen schien ihm seine Erfindung noch nicht vollendet zu sein. Er kam nicht von der Stelle, da seine Stellung als Ingenieur bei seiner Behörde gefährdet war. Eine Untersuchungskommission löste die Schwierigkeiten mit seinem Chef durch eine Versetzung. Sie sandte ihn nach Montargis nahe bei Paris, wo er die Unterstützung von Freunden fand. Er konnte eine bescheidenes Laboratorium für Versuche bauen und erhielt 1799 sein Patent, lautend auf „neue Wege, um Brennstoffe besser auszunützen, sei es zur Wärmeerzeugung, sei es zur Beleuchtung, und dabei verschiedene Wertstoffe zu gewinnen“. Sein Gerät nannte er Thermo-lampe, die er der Öffentlichkeit als Haushaltsgerät vorstellte, überzeugt, daß er eine technisch wertvolle Erfindung gemacht hatte, die einen wirtschaftlichen Kampf auslösen mußte.

Als entscheidend für die günstige Verwendung des Gases erkannte er dessen leichte Fortleitungsmöglichkeit, die Verteilbarkeit nach mehreren voneinander nach Größe und Örtlichkeit unabhängigen Verbrauchsstellen und die Regelbarkeit.

In einer Niederschrift vom August 1801, die auch in Deutschland weit verbreitet wurde, sagte er: „Durch eine ebenfalls leicht herstellbare Verteilungsanlage kann ein einziger Ofen alle Feuerstätten eines Hauses beliefern.“ – Hier sind auch schon von Lebon die heute noch gebrauchten Werbeworte kurz zusammengefaßt^{2,3)}.

^{2,3)} Journ. des Usines à Gaz 78 (1934) Nr. 12 S. 441

Suivante Plus ou moins grands. Suivant les -
 Moyens employés pour le purifier
 Les Vapeurs se réduisent à l'état de fluides
 en les Exposant au froid des Condenseurs & —
 Produisant des acides de Huile, & divers Produits
 analogues aux Combustibles employés dans le
 Vaseau (N) Ceux cy se réduisent en Charbon
 & peuvent successivement passer dans le fourneau
 F, pour servir, par leur Combustion, sur de —
 Nouveaux Combustibles, les mêmes effets qu'ils
 ont produits
 à Paris le Vingt sept Mars l'an sept.
Lebon

Bild 3 Zeichnung Lebons über die Thermolampe in der Patentschrift von 1799 mit U-förmig
 liegender Retorte F; Feuerraum V; Schüröffnung T; T' Schieber T'' Gasabzug C -
 T''' (Gaz de France Information 15. Nov. 1954)

Um den Beweis anzutreten, daß große Hausanlagen möglich seien, richtete er in einem vielbesuchten Gasthaus, dem Hôtel de Seignelay, eine große Anlage her und verteilte das Gas durch Leitungen im Treppenhaus und in den Gesellschaftsräumen. Der Erfolg war überraschend. Die Menge drängte sich, um das neue Licht zu sehen trotz eines Eintrittspreises von 3 frs.

Lebon wollte noch alles verbessern und die Verwendung ausbauen und hielt mit weiteren Anlagen zurück. Aber er griff zunächst nach dem wirtschaftlich günstigsten Teil, der Herstellung und Lieferung von dringend benötigtem Holzkohlenteer für die Konservierung von hölzernen Schiffen. Im Walde von Rouvray, nahe bei Rouen, errichtete er ein Holzentgasungswerk. Die Kriegsmarine nahm ihm den Teer ab, das Gas benutzte er zur Heizung der Öfen. Das Fabrikgebäude, eine kleine Holzfällerhütte, wurde jedoch durch einen Sturm des Daches beraubt, später fiel es einem Brand ganz zum Opfer. Lebon stand ohne Mittel da, aber er gab nicht auf, sondern verlegte seine Anlage nach Marlay in die Nähe von Paris. Dort arbeitete er wirtschaftlich und dachte daran, seine Familie zu sich zu nehmen.

Bisher wurde über das Ende Lebons eine sehr dramatische Schilderung gegeben. Er habe, so hieß es, am 2. Dezember 1804 an den Feiern zur Salbung Napoleons zum Kaiser teilgenommen. Nach dem Feste sei er am nächsten Morgen, von 13 Dolchstichen getroffen, ermordet in den Champs-Élysées aufgefunden worden. Seine Wohnung sei anscheinend geplündert gewesen und kein Blatt seiner Arbeiten hätte sich vorgefunden. Aber nach Durchforschung der Dokumente über seinen Tod hat sich herausgestellt, daß Lebon am Morgen des 3. Dezember in seinem Quartier gestorben ist und zwar an Erschöpfung, als Opfer seiner unermüdlichen Arbeit bei Tag und Nacht^{2,4)}.

So endete viel zu früh das Leben des Forschers und Ingenieurs, der sich mit der notwendigen Beharrlichkeit die Aufgabe gestellt hatte, die Herstellung des Gases und die Verwendung ihrer Erzeugnisse technisch-wirtschaftlich auszuwerten. Hätte er länger gelebt, so wäre vielleicht von ihm aus in Frankreich unmittelbar die Entwicklung des Gasfachs in Gang gekommen. So aber war seine Bestattung die eines Armen – bezahlt wurde sie von einem Freund. Nach 10 Jahren konnten die Seinigen die Grabmiete nicht mehr aufbringen, und so wurde seine Grabstelle eingeebnet. Auf dem Friedhof, auf dem sich die Gedenktafeln für Marschall Ney, Murat und andere Große des Kaiserreiches befinden, gibt eine Pyramide Kunde von Winsor als dem Gründer der Stadtgasbeleuchtung von Paris. Nur dank dem Mute der Witwe Lebons, die in einer Zeit, als Frauen nicht berufstätig zu sein pflegten, als Chemiker, Ingenieur, Industrielle und Leiterin eines Gaswerkes das Werk des Verstorbenen fortführte und eine Veröffentlichung im Jahre 1811 an die Société d'encouragement „Memoiren über die Holzdestillation“ niedergeschrieben hat, ist das Werk Lebons dem Gedächtnis erhalten geblieben.

^{2,4)} Journ. des Usines à Gaz 79 (1935) S. 8/10

Indessen ist festzustellen, daß die Konstruktion der Thermolampe in Deutschland großes Aufsehen erregt hat. Den Beweis liefert Zacharias Andreas *Winzler*, der freien Künste und Weltweisheit Doktor, Eigentümer einer k. und k. autorisierten Salpeter-Plantage zu Znaim in Mähren in seinem Buche: „Die Thermolampe in Deutschland oder vollständige, sowohl theoretisch als praktische Anleitung, den ursprünglich in Frankreich erfundenen, nun aber auch in Deutschland entdeckten Universal-Leucht-, Heiz-, Koch-, Sud-, Destillier- und Sparofen zu errichten“^{2.5)}. (Bild 4)

Winzler ist sicher nicht derselbe Mensch, der sich Friedrich Albert *Winzer* und später *Winsor* nannte, wie es heute im englischen und französischen Schrifttum angenommen wird. Die Verwechslung tritt anscheinend zuerst auf in der Neuarbeitung des technischen Wörterbuches von *Karmarsch-Heeren* durch Friedrich Kick und Wilhelm Hintl^{2.6)}. Hier wird erzählt, wie Winzler an mehreren Orten Vorführungen gemacht habe und dann auch nach London gekommen sei. Von hier hat offenbar Brockhaus 1884 seine Informationen für das *Conversations-Lexikon*^{2.7)} übernommen und zur Verbreitung beigegeben^{2.8)}. *Karmarsch* führte 1872 noch beide Männer getrennt auf^{2.9)}.

Winzler, der, wie der Titel seines Buches sagt, Eigentümer der Salpeter-Plantage in Znaim, also dort örtlich gebunden war, berichtet auf S. 20 seines Buches: „Nach Vorbereitungen deliberte man über die Art, wie wir von dieser Vorrichtung (Thermolampe) öffentlichen Gebrauch machen sollten. Es in publiken Örtern, Hörsälen, Schauspielhäusern zu tun, würde unserer Bemühung, nützlich zu sein, einen Anstrich von Marktschreierei gegeben haben. Auch schien uns der rohere Teil des Publikums gar nicht dazu geeignet, weder Geschmack an der Sache zu finden, noch ihren Gehalt hinlänglich würdigen zu können. Wir wurden daher enig: bloß den gebildeten Teil des Publikums, vorzüglich aber Gelehrte, und den hohen Adel, sehen, prüfen und entscheiden zu lassen. Meine Wiener Freunde gingen nun voraus, um Zubereitungen zu machen, und ich folgte ihnen am 13. April 1802 in Begleitung meines bekehrten Ungläubigen (einem Freund, der zunächst das größte Mißtrauen gezeigt hatte) ebenfalls nach der Kaiserstadt, in welcher wir aus Gründen von Wichtigkeit zuerst die Experimente mit der Thermolampe machen wollten.“ Sie wurden dann in einem nur zum Teil bewohnten Hause eines Grafen v. F. ausgeführt. Eine Bekanntmachung erfolgte am 5. Mai 1802 in der Wiener Zeitung S. 1630.

F. A. *Winsor* dagegen sagt in einer „Notice historique sur l'utilisation du gaz hydrogène pour l'éclairage“ vom Jahre 1816, daß er schon seit 1785 in London Entgasungsversuche angestellt habe. „Meine Geschäfte brachten mich 1802 (von

^{2.5)} Brünn 1803, bei Franz Karl Siedler. (Ein Original befindet sich in der Bücherei der T. H. Wien)

^{2.6)} 84 (1941), 698; *Karmarsch-Heeren*, Technisches Wörterbuch 3. Auf. Bd. 5, Prag 1881 S. 421

^{2.7)} Brockhaus *Conversationslexikon* 13. Ausg. Leipzig 1884, Abschnitt Gasbeleuchtung

^{2.8)} Die geschichtlichen Daten der Überarbeitung des Wörterbuches sind indessen nicht sehr vertrauenswürdig. So wird im Gegensatz zur 1. Auflage des Buches auch die Tätigkeit *Murdoch's* historisch falsch entwickelt. Er habe in Cornwall Versuche angestellt, derentwegen er mit *Boulton & Watt* bekannt geworden sei, so dass er 1898 in diese Firma eingetreten sei. Die Dokumente, die *Murdoch* selbst geliefert hat, zeigen aber, dass er von *Boulton & Watt* nach Cornwall entsandt war

^{2.9)} *Karmarsch*, Geschichte der Technologie, Bd. 11, 1872, S. 852 (Bücherei der T. H. Hannover)

Die
Thermolampe

in
Deutschland;

Oder:

vollständige, sowohl theoretisch, als praktische
Anleitung, den ursprünglich in Frankreich er-
fundenen, nun aber auch in Deutschland
entdeckten

**Universal : Leucht = Heiz = Koch = Sud =
Destillir = und Sparofen
zu errichten.**

Mit vier Kupfertafeln.

Entdeckt und verfaßt

von

Zach. Andr. Winzler,

der freien Künste und der Weltweisheit Doktor, auch
Eigenthümer einer k. k. authorisirten Salpeter-Planz-
tage zu Zuaim in Mähren.

Bild 4

Titelblatt der ersten
deutschen Abhand-
lung über Gaserzeu-
gungsanlagen
(Original in der
T. H. Wien)

B r ü n n 1803,

gedruckt bei Franz Karl Siedler, Buchdrucker, Buch-
und Kunsthändler.

London) nach Paris zurück. Ich wurde in einen Raum geführt, der von Lebon
mit Gas beleuchtet wurde. . . . Am 3. April 1802 verließ ich Paris. Einige Mo-
nate später indessen, in Braunschweig geschäftlich festgehalten, baute ich einen
Beleuchtungsapparat, der die Anerkennung des verstorbenen Herzogs und

seines ganzen Hofes fand. Mein erstes Flugblatt über diese Erfindung wurde mit seiner Genehmigung diesem Fürsten gewidmet.“

Diese Terminangaben genügen wohl, aber da sich der Irrtum sehr tief eingefressen hat, sei noch bemerkt, daß zwar beide Schriftsteller davon sprechen, wie Freunde die Konstruktion nachgeprüft und sie mit der Lebons als gleiches Licht gebend bzw. gleich befunden hätten, Winzler aber benutzt sie, um Steinkohle zu „entschwefeln“, während Winzer ausdrücklich sagt, daß er 1802 wie Lebon Holz verwandt habe. Schließlich ist es unwahrscheinlich, daß ein Winzler bei der Anglisierung seines Namens das l fortgelassen und die Vornamen verändert hätte. Auch daß er den Dr.-Titel später verschwiegen hätte, ist seiner ganzen Art nach unmöglich anzunehmen. Nachforschungen nach den Taten Winzers in Braunschweig sind leider erfolglos geblieben.

Für die Geschichte der Gastechnik ist die Klarstellung insoweit von Wichtigkeit, als man Winzler ein sehr sorgfältiges Bemühen um eine objektive technische Darstellung zubilligen muß, während Winsor mit seiner Werbung, wie wir später sehen werden, recht anfechtbare Behauptungen aufgestellt hat. Es wäre also nicht gut, die Ausführungen Winzlers mit den späteren Äußerungen Winzers zu belasten. Winzler bringt auf S. 173/74 seines Buches eine Würdigung Lebons: „Es ist nicht die Arbeit eines mutwilligen Feuerkopfs, der seine Glut nur auf fremde Kosten unterhalten will. Daß ihn aber auch nicht Selbsttäuschung zu irgend einem leeren Phantom mit fortriß, dafür bürgt der ruhige, sachgewisse, durchaus systematische Gang seiner ganzen kleinen Abhandlung. Wie dankbar benimmt er sich gegen seine Lehrer! Wie liebenswürdig an der Seite eines Chaptals, Fourcroi's, Vauquelins? Wäre er in einem so hohen Grade Chemiker gewesen, wie diese großen Männer, er würde mir selbst und anderen über die Thermo- lampe nichts mehr zu sagen übrig gelassen haben. Indes hat er über das Verbrennungsgeschäft in der Natur wirklich so viel Licht verbreitet und überhaupt der Nachwelt zur Vervollkommenheit des Heiz- und Beleuchtungssystems in einem so hohen Grade vorgearbeitet, daß es nun ein leichtes werden muß, an diesem Leitfaden das große und wichtige Problem zu lösen, mit dem Entwicklungs- grundstoff von Wärme und Licht nach den Gesetzen der höchsten Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit umzugehen. Endlich laßt uns doch, ihr Grübler, Kenner, Zweifler und Forscher, nur geradezu mit deutscher Aufrichtigkeit gestehen, daß wir alle noch mit keiner Thermolampe vertraut geworden wären, hätte nicht Mutter Natur den Bürger Phil. Lebon dazu ausersehen, uns dieserhalb aus dem Schlummer von mehreren Jahrtausenden zu wecken – ein Geständnis, das ihn auf einmal und für immer gegen das sehr gewöhnliche Schicksal, von seinen Zeitgenossen verkannt zu werden, schützen wird.“

Winzler hat noch 1802 in der Alserkaserne in Wien die erste Gaserzeugungsanlage eingerichtet und betrieben. In einem gemauerten Herd war eine Retorte eingebaut, in der er Holz und Steinkohle entgaste. Während der Herdbenutzung konnte gleichzeitig Gas erzeugt werden. Dieses wurde zur Reinigung in ein mit Kalkmilch gefülltes Gefäß geleitet und in einem blasebalgartigen Behälter aufbewahrt oder, bei der gewerblichen Anwendung, unmittelbar durch Blechrohre den Verbrauchsstellen zugeführt^{2.10)}.

^{2.10)} Z. d. Österr. Gas und Wasserfachm. 71 (1931) S. 101

Winzler ermöglicht uns auch einen Einblick in die lebhafteste Beschäftigung der Deutschen mit Lebons Erfindung. Eine Kritik an den verschiedenen Arbeiten scheint diese in sachverständiger Weise zu würdigen. Lob und Tadel wechseln sich ab. Der Erscheinungsort ist jeweils genau angegeben. Zunächst stellt er fest, daß die Veröffentlichung Lebons aus dem Jahre 1801 sehr viele Bearbeiter angesprochen habe^{2.11)}. Er gibt dann eine Auswahl der wichtigsten Werke: von Joh. B. *Wenzler*, Passau 1802. *Giersch* aus Harzgerode, *Meinert*, Prag, Rat *Andre*, D. F. *Kretschmer* zu Sandersleben, *Nordenscöld*, *Göttling*, *Lampadius*, über den später berichtet werden muß, und *Frenzel*. Zusammenfassend sagt er, man habe ihm zugeflüstert, daß damals 200 Physiker damit beschäftigt gewesen seien, die Thermolampe nachzuerfinden. Sprinzel, Wien hat noch folgende Nacherbauer der Lebonschen Thermolampe ausfindig gemacht^{2.10)}: *Wagner*, Salzburg, *J. Jaßniger* und Apotheker *Moser*, Wien, 1816 richtete der Ziegeleibesitzer J. G. *Bibl* in seinem Hause Gasbeleuchtung ein. Sein Sohn Ernst führte die Gasbeleuchtung der Kesslerschen Maschinenfabrik Esslingen 1827 aus^{2.12)}.

Lampadius hat bereits 1799 im Schloß zu Dresden dem Kurfürsten eine Thermolampe vorgeführt. Das war also noch vor der Zeit, als die Veröffentlichung Lebons die allgemeine Aufmerksamkeit wachgerufen hatte. 1802 wurden alles in allem bereits 5 solcher Lampen in Dresden an verschiedenen Stellen zur Schau gestellt. Aber immer noch wurden dort die Versuche, wenn auch nicht mehr als Spielerei, so aber doch als Jahrmarktsschaubjekt betrachtet, mit dem man sein Geld verdienen konnte^{2.13)}.

Winzler hat sich vor den Versuchen mit der Theorie auseinandergesetzt. Dieser Teil seines Werkes ist heute schwierig zu verstehen. Er faßt Wärme und Licht als Körper auf, die er dem Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff (nicht unter den brennbaren Körpern genannt), Pflanzenlaugen, Kalkerde, Stickstoff, Phosphor, Minerallaugensalz, Schwefel, Metallstoff und dem allgemeinen primitiven Erdstoff gleichsetzt. War er auf der Höhe der chemischen Kenntnisse?

Angeregt durch eigene Versuche und eine Unterredung mit *Priestley* über dessen „dephlogistierte Luft“ = Sauerstoff, hatte *Lavoisier* am 25.4.1775 seinen umstürzenden Vortrag gehalten über „Über die Natur des Prinzips, welches sich mit den Metallen bei ihrer Verkalkung verbindet und ihr Gewicht erhöht“. Aber es hat noch Jahre gebraucht, ehe die Erscheinungen der Wärme und des Lichts von den überkommen Vorstellungen eines besonderen Wärmestoffes freigemacht wurden. Gegen Ende der achtziger Jahre konnte Lavoisier die alte Phlogistontheorie als völlig überwunden betrachten und seine Oxydationstheorie entwickeln. Aber selbst noch in seinem zweibändigen Lehrbuche aus dem Jahre 1789 „*Traité élémentaire de Chymie, présenté dans un ordre nouveau et d'après découvertes modernes*“ brachte er unter den Elementen auch noch Licht und Wärme als gewichtslose Grundstoffe, die dem Sauerstoff zuge-

^{2.11)} Eine ausführliche Würdigung der ersten Übersetzung der J. M. Daisenbergerschen Buchhandlung in Stadt am Hof bei Regensburg findet sich in N. H. Schilling, Geschichte der Gasbeleuchtung in Bayern (J. f. G. 30 (1887) S. 383)

^{2.12)} 39 (1896), 31

^{2.13)} Dr. G. C. Rudolf Blochmann, Rudolf Sigismund Blochmann VDI-Verlag Berlin NW 7 1939 (im Besitz der Bücherei der T. H. Darmstadt)

ordnet sind. Aber nun ist alles umgekehrt: Trennung (von Phlogiston) war nun Vereinigung (mit Sauerstoff) und Vereinigung wurde Trennung. 1792 wurde Lavoisiers Werk von S. F. *Hermbstädt* (1760–1833), Hofapotheker und Professor der Pharmacie, der sich auch mit Lebons Thermolampe beschäftigt hat, ins Deutsche übersetzt. Indessen setzte sich die neue Anschauung nur langsam durch. Wir sahen bereits, wie *Lapostolle* an ihr im Alter zerbrach. Die letzten Phlogistiker wurden mit L. F. v. *Crell* (1816) und A. J. *Retzius* (1821) zu Grabe getragen^{2,14}).

Man kann dem alten Praktiker Winzler keinen Vorwurf machen, daß er 1803 diese ganzen noch etwas schwierig zu verstehenden Theorien in dem Bemühen, sich volkstümlich auszudrücken, undeutlich gebracht hat.

Umso mehr aber fesseln uns heute noch Winzlers technische Urteile. Sein Interesse führte davon her, daß er in der Salpeterplantage seit Jahren „unabgeschwefelte“ Steinkohle hat verwenden lassen und die Abdünstungen sehr lästig dabei wurden.

Auffallend ist, daß er bei Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Thermolampe den Unterfeuerungsaufwand gar nicht erwähnt, offenbar weil er sich die Retorte in einem Kachelofen zur Zimmerbeheizung eingesetzt vorstellte. Immerhin wird eine Wahrheit festgehalten, daß bei der Verbrennung roher Kohle im Rauch sehr nützliche Nebenprodukte verschwendet würden.

In einer etwas primitiven und deshalb nicht in allem verständlichen Zeichnung gibt er eine einfache Anlage wieder ohne Gasbehälter, offenbar seine erste Versuchsanlage für die Vorführungen. Denn in einer besseren und textlich erklärten Darstellung eine Anlage mit Retorte, Waschfaß, Balgengasbehälter und Verbrennungsofen. (Bild 5) Über diese Einrichtungen verschiedenster Art folgt dann noch eine besondere Tafel.

Über die Anfertigung der Teile ist nichts gesagt. Dagegen beschreibt er die Sicherheitsanforderungen: Dichtheit der Rohre, Inbetriebsetzung mit Ausschluß der Bildung explosibler Gemische im Innern und ähnliche Maßnahmen. Auch über die Verbrennung im geschlossenen Raume mit Luftzuführung durch ein konzentrisch durch das Gasrohr gelegtes Rohr zur Vermeidung der „Knallgasbildung“ zerbricht Winzler sich den Kopf.

Für Winzler ist das erzeugte Gas schlechthin Wasserstoff. Bei Vorschlägen zur Verbesserung spricht er indessen von der Möglichkeit, den Flammglanz durch Kohlenstoff (Kunstname sei gekohlter Wasserstoff) zu erhöhen. Er weist auf die Wichtigkeit hin, den Brenner besser durchzubilden und lobt den Argandbrenner, wie er bei Öllampen bekannt war, als nachzuahmende Konstruktion (die in England bereits begonnen war).

Die Aufzählung der Vorteile der Entgasung ist etwas verwirrend. Er glaubt, wegen der Reinheit des Gases für alle Gasfeuerungen ohne Abzug auskommen zu können. Er erwähnt die Beseitigung der Rauchplage und vor allem den Wert des Kokes als metallurgischen Brennstoff. Heute noch zeitgemäß ist im Abschnitt über die Nebenprodukte die Feststellung, daß Gas und Koks als Haupterzeugnisse zu werten seien. Ja, er spricht es aus, daß das Ideal sei, eine Anlage für ganze Städte zu errichten. Mit diesem Gedanken ist er seiner Zeit weit voraus.

^{2,14}) Georg Lockemann: Geschichte der Chemie, Sammlung Göschen Bd. 265a 1935, S. 8–11

Bild 3: Z. A. Winzlers verbesserte Gasbereitungsanlage (Original in der T. H. Wien)

Die mit seinem Leucht- und Sparofen, wie Winzler die Thermolampe auf Deutsch genannt hat, vorgenommenen öffentlichen Vorträge fanden Anklang. Das veranlaßte ihn, im Jahre 1804 um die Verleihung eines Privilegii exclusivi zur Ausbeutung seiner Thermolampe nachzusuchen^{2.15)}. Es ist wohl gut darauf hinzuweisen, daß solche Privilegien in der streng vom Staate im Rahmen des Schutzes der Zünfte beaufsichtigten Wirtschaft nicht die Bedeutung von Patenten hatten. Winzler hatte niemals verheimlicht, daß er den Gedanken von Lebon übernommen hatte. Er betonte auch in seinem Buche seine Befähigung, den Nachbau richtig vorzunehmen und hielt darum ein Bauprivileg (meist in einem beschränkten Gebiete) für berechtigt. Das Gas für die Beleuchtung der Deymschen Kunstgalerie, der Staatlichen Salmiakfabrik in Nußdorf, der Kattunfabrik in Kettenhof und einiger anderer Betriebe wurde mit seinen Apparaten erzeugt^{2.16)}.

Wenn man diese Übersicht über den Stand des Wissens gewonnen hat, muß man bedauern, daß einmal der so befruchtend wirksame *Lebon* durch seinen frühen Tod aus der Arbeit gerissen wurde und Winzler offenbar nach der Veröffentlichung das Interesse verloren hat. Vermutlich waren ihm die Schwierigkeiten bei der Ausführung zu groß und die weitere Verfolgung zu kostspielig^{2.17)}.

2.13 *Murdoch* (Bild 6)

William Murdoch^{2.18)} wurde 1754 in Ayrshire, Schottland, geboren, in einer romantisch gelegenen, einsamen Mühle, die sein Vater John betrieb. Schon der Vater zeigte technische Begabung. Er baute ein Rad mit Eisenzähnen für Dr. J. *Roebuck*, der für 6 bis 7 Jahre Watts Versuche mit der Dampfmaschine finanzierte. Über Erziehung und Ausbildung des Sohnes wissen wir nichts. Erzählungen gibt es, er habe schon als Kind in einem Teekessel Kohlen gebacken und das entwickelte Gas entzündet. Aber hier dürfte es sich wohl um eine freundlich nacherfundene Geschichte handeln, ebenso wie die, die den Knaben James *Watt* an Mutters Teekessel die Kraft des Dampfes beobachten lassen will. Glaubhafter ist, daß Murdoch einen Selbstfahrer für seine Schulwege als erstes Dreirad gebastelt habe. Als ganz junger Mann hat er eine Brücke über den Nith entworfen und gebaut. Mit 23 Jahren machte er sich auf die Wanderschaft und bat bei Boulton, dem Teilhaber Watts, in Soho um eine Anstellung. Von diesem wurde er 1779 nach Cornwall geschickt, um die Pflege der Wattschen Dampfmaschinen zu übernehmen. Dort blieb er bis 1798. In seiner Freizeit beschäftigte er sich mit technischen Versuchen verschiedenster Art. Arbeiten an einer Dampfstraßenlokomotive wurden ihm von Watt untersagt, weil dieser von den notwendigen hohen Drücken nichts wissen wollte. 1791 nahm er ein Patent auf die Röstung von pyritischen Erzen in einer geschlossenen Retorte

^{2.15)} Kriegsarchiv Wien 1804 Bd. 4359

^{2.16)} Zeitschrift d. Österr. Gas- und Wasserfachmänner 71 (1931) S. 101

^{2.17)} Eine ausführliche Darstellung dieser ersten Zeit mit ergänzenden Einzelheiten, gut belegt durch Schrifttumsangaben, hat Dr. W. Leybold, Hamburg (G. W. F. 68 (192) S. 406; 417; 421) veröffentlicht

^{2.18)} Das schottische aspirierte Ende des Namens wurde später anglisiert und danach oft Murdock geschrieben. Vgl. GWF 96 (1955), 145

Bild 6

William Murdoch
1754–1839
(Gemälde aus
„Murdoch Centenary
Lecture“)

zur Erzeugung von Vitriol, Farbstoffen und Mitteln zum Schutze von Schiffsböden. Diese Arbeit hat ihn auch zur Entgasung von Kohlen geführt. Er soll sein Haus in Redruth im Jahre 1792 mit Gas beleuchtet haben, wahrscheinlich mit einer einzigen Flamme. Der Gaserzeugungssofen war außerhalb des Hauses aufgestellt und ein kurzes Rohr durch das Fenster in das Zimmer eingeführt. Ein Patent hat er hierfür nicht genommen. Seine Arbeit wurde zunächst nicht weiter verfolgt, da Watt gegen solche „Ablenkungen“ eingestellt war. Als Watt aber um 1800 ausscheiden wollte und Murdoch vorbereitend seit 1798 mit der technischen Verantwortung der gesamten Firma betreut wurde, nahm Murdoch die Arbeiten wieder auf. Während eines Besuches in Paris lernte *Gilgory Watt*, der älteste Sohn James Watts, im Jahre 1801 die Versuche Lebons mit Holzentgasung kennen. Sein Bericht hat James *Watt*, den Jüngeren, veranlaßt, durch die Firma Boulton & Watt die Kohlenentgasung verstärkt bearbeiten zu lassen^{2.19)}.

Zunächst wurde die Gaserzeugungsanlage in Soho eingesetzt und aus Anlaß des Friedens von Amiens im Jahre 1802 die Fabrikanlage der Firma Boulton & Watt illuminiert. Mit einer festlichen Außenbeleuchtung trat die Firma zum

^{2.19)} Zeugenaussage: J. Watts jun. im Streit gegen Winsor. Abgedruckt bei W. Matthews: *An historical sketch of the Origin, Progress and Present State of Gas Lighting* London Rowland Hunter 1827 Anhang D; S. 314

ersten Male mit dem neugeschaffenen Geschäftszweig an die Öffentlichkeit. Nach alten Bildern ist die Retorte ein größerer gußeiserner Topf gewesen, der nach Art eines Tiegels in den gemauerten Ofen mit Planrostfeuerung eingesetzt war. (Bild 7) Die Ladung mit Kohle und die Entladung des Kokes geschah, wie bei einem Tiegel für Metalle, von oben. Daß das trotz der vorgesehenen Winden mit dem glühenden Koks eine beschwerliche Arbeit war, ist ohne weiteres klar. Man kann vermuten, daß die Gasbereitung zunächst nicht dauernd betrieben wurde, sondern der Ofen nach jedem Einsatz etwas erkaltete. Trotzdem bleibt die Arbeit schmutzig und schwierig. Der Aufbau war also gegen *Lebon* mit seiner waagerechten U-förmigen Retorte zunächst ein Rückschritt^{2,20)}.

Als zweite Form wurde eine flaschenartige gußeiserne Retorte als Tiegel benutzt, die das Gasabgangsrohr oben unterhalb des Deckels und unten einen Stutzen zum Ziehen des Kokes hatte.

Dann folgte eine Schrägretorte mit 45° Neigung, die wegen der dichten Lagerung der Kohlen in der Retorte bei fehlender Gasabsaugung keine guten Ergebnisse hatte.

Die nunmehr von Murdoch angegebene waagerechte Retorte hatte bereits die Gebrauchsform, die für hundert Jahre beibehalten worden ist. (Bild 8) Vor die Retorte war ein mit Schrauben festgezogener Kopf gesetzt, von dem senkrecht nach oben das Gasrohr abging und an der vorne ein Deckel mit einem Bügel festgezogen war. Auch der Querschnitt dieser Retorte vom kreisrunden zum elliptischen und nierenförmigen wurde von Murdoch entwickelt.

Bild 7 Erste Retorte Murdochs für einen Industriebetrieb (Phillips & Lee) als Tiegel
(Aus „Murdoch Centenary Lecture“)

^{2,20)} Samuel Clegg jun. A Practical Treatise on the Manufacture and Distribution of Coal Gas, London, John Weale 1841

Bild 8

Waagerechte Retorte

Murdochs

(Aus „Chandler & Lacey“, British Gas Council 1949)

Creighton, der Verfasser der ersten Supplements der *Encyclopedia Britannica* über Gaslicht, ein Bürger von Soho, bringt in seiner Darstellung das, was er in der Fabrik von Boulton & Watt gesehen hat, und beschreibt auch die Retorten.^{2,21)} Die Weiterentwicklung war in aller Stille weitergetrieben worden, so sagte James Watt, der Jüngere, aus^{2,19)}. Sie erstreckte sich auf die beste Form der Retorten, auf Baustoff und Einbau der Rohre, über die Größe der Gasbehälter (bei dieser Gelegenheit spricht Watt zum ersten Male die Kritik aus, daß der Name Gasometer eine Entstellung sei, es handele sich um Gasspeicher), über die Wirtschaftlichkeit verschiedener Brennerarten. Alles in allem seien es sehr kostspielige Versuche gewesen, die mindestens 3000 bis 4000 £ gekostet hätten. Patente seien nicht genommen, weil die Verteidigung der Dampfmaschinenpatente sich als sehr kostspielig erwiesen hätte. (Das hängt mit dem englischen Patentrecht zusammen, weil die Neuheit nicht geprüft wird und deshalb der Inhaber eines Patents dauernd Nachahmer, die sein Patent verletzen, verfolgen muß. Außerdem macht man die Öffentlichkeit vorzeitig auf eine neue Entwicklung aufmerksam.) Bei den Gaspatenten wäre auch ein Erfolg zweifelhaft gewesen, weil die Arbeiten *Dundonalds* und anderer als Vorwegnahme hätten angesehen werden können. Alle Geräte waren damals in Soho noch nicht voll befriedigend.

Nach der Illumination wurde die Gasbeleuchtung der Fabrikräume in Soho allgemeiner eingeführt. Der Baumwollindustrielle *G. Lee*, in der Firma Philipps & Lee, Manchester, hatte den Wert der Gasbeleuchtung erfaßt. Er erteilte Watt den ersten Auftrag. Zunächst wurde das Wohnhaus mit Gasbeleuchtung versehen und, als sie sich nach Verbesserungen bewährte, die ganze Fabrik mit der neuen Beleuchtung ausgerüstet. Das war offenbar für die Spinnereien ein wirtschaftlich entscheidender Schritt nach vorne. Damals schon war eine Spinnerei wegen der Maschinen kapitalintensiv. Für die Arbeit und insbesondere die An-

^{2,21)} W. Matthews, S. 24 (S. 2.19)

knüpfung der Fäden war aber gutes Licht erforderlich. Die verbesserten Öllampen (Argandbrenner) heranzuziehen und die Zahl der Leuchten zu vermehren, war teuer, und trotzdem blieb das Ergebnis wegen des gelegentlichen Blakens einfacher Lampen unbefriedigend. So erklärt sich die Anteilnahme der Textilfabriken an einer Zentralbeleuchtungsanlage mit Gas. Die mögliche Arbeitszeit wurde vom Tageslicht unabhängig.

Daß das zu den sozial scheußlichen Verhältnissen geführt hat, die allgemein aus der Frühzeit des „Manchestertums“ bekannt geworden sind, war aber kein Fehler der neuen Technik, vielmehr lag es an der mangelnden Erfahrung, was man dem Menschen an gleichförmiger Arbeit zumuten kann. S. *Clegg* jun., sagte:^{2,20)} „Die Einwohner können ihren verschiedenen Berufen nachgehen bei seinem erfreulichen Licht, wobei die Zeitspanne des Nutzens verlängert wird.“ Bislang war aber das mangelnde Licht eine soziale Wohltat gewesen, die die Natur im Winter den Menschen erwies. Nunmehr glaubte man aber, auf die Dauer den Menschen die täglichen Arbeitszeiten zumuten zu können, die bisher nur im Sommer gefordert waren. Das verbesserte Licht war an sich eine Wohltat; was der Mensch gedankenlos damit machte, wurde zur Plage. Immerhin war der Erfolg zunächst so überzeugend, daß Fabrikbeleuchtungszentralen als besonderes Arbeitsgebiet entstanden.

Zwei Berichte liegen von Murdoch selbst vor, die wegen ihrer nüchternen, technischen Klarheit und als Beispiel für die Kämpfe, die plötzlich zu bestehen waren, auszugsweise als Anlage 1 und 2 wiedergegeben sein mögen. Der erste ist ein Vortrag in der Royal Society (25. Februar 1808), der zweite ein Brief an ein Parlamentsmitglied 1809. Beide entstanden, als Winsor, über dessen Wirken später zu berichten sein wird, sich um eine Konzession zur Gasbeleuchtung Londons bemühte.

Daß man bei Beleuchtungsanlagen für Fabrikbetriebe im Rahmen des allgemeinen Lieferprogrammes der Firma stehen blieb, ist aus dem vorsichtigen Geschäftsgebaren leicht erklärlich. Leider ist nicht festgehalten, wieviele solcher Anlagen Boulton & Watt unter der Werksleitung Murdochs seit 1800 geliefert haben. J. *Watt* jun. benannte 5 Anlagen und sagt dazu, daß noch eine Anzahl anderer errichtet und in Auftrag seien.

Vermutlich wurde durch die Verhandlungen vor dem Parlamentsausschuß klar, daß sich die Lieferung von Gasanlagen in der Zukunft nicht zu einem in sich abgerundeten Fabrikationszweig entwickeln würde. Die neuen Gesellschaften zeigten das Bestreben vieles selbst zu entwerfen und sich der Hilfe von beratenden Ingenieuren zu bedienen, die Einzelgeräte aber bei irgendwie geeigneten Werkstätten unter mehr oder weniger strenger Abnahmekontrolle zu kaufen. Der Aufbau einer überragenden Baufirma, die mit den Dampfmaschinen bei Boulton & Watt gelungen war, war damit aussichtslos. Diese Möglichkeit kam erst um die Mitte des Jahrhunderts zustande. Eine der ältesten Firmen, die sich für Gaswerkslieferungen spezialisierte, Robert Dempster & Sons Ltd, Elland near Halifax, nannte sich noch 1866 Robert Dempster, Consulting Gas Engineer^{2,22)}. Murdoch zog sich um 1810 aus der Weiterbearbeitung des Gasfaches zurück. Ein Angebot Geschäftsteilhaber zu werden, lehnte er ab. Er blieb lieber

^{2,22)} Festschrift Robert Dempster & Sons Limited, Elland Yorks 1965

Angestellter mit dem allerdings fürstlichen Gehalt von 1000 £ im Jahre. Hierbei wurde wohl ein Einfluß seines alten Meisters wirksam, der ja als etwas ganz ungewöhnliches in einer Maschinenfabrik der damaligen Zeit, das Arbeitsgebiet auf die Dampfmaschine beschränkt wissen wollte. Murdoch ging in die Werkstatt, vor allem als Betriebsleiter der Giesserei. Seine Erfindungsgabe wirkte sich in der stetigen Verbesserung der mechanischen Einrichtungen aus. Im Alter von 76 Jahren setzte er sich zur Ruhe (1830) und starb in Sycamore Hill im Jahre 1839. Einen schönen Beweis, daß die angesehene Firma bewußt ein Programm einhielt, liefern uns viele Nachahmer. Da wird J. *Pemberton* genannt, der Gas in geringem Umfange für Industriezwecke 1806 benutzt hat. Nach William Matthews^{2.23)} war er der von James Watt jun. 1809 in seiner Zeugenaussage vor einem Parlamentsausschuß erwähnte Fabrikant von Gasanlagen gewesen. Pemberton beleuchtete zuerst seine Fabrik, auch die Front der Gebäude, die in einer Hauptstraße Birminghams lagen – eine erste Leuchtreklame. Pemberton brauchte das Gas nicht nur zur Beleuchtung, sondern auch zum Löten. Seine erste Lieferung an Fremde ging an *Saunders*, einen Knopffabrikanten, dann folgten noch mehrere Fabrikanlagen bei Birmingham, darunter auch eine bei B. *Cook* bei der besonders viel Lötarbeit zu erledigen war.

In Schottland war J. M. *Pertb* Schrittmacher, der 1813 eine Werbeschrift über die Vorzüge des Gases herausgegeben hat. – In Deutschland übernahm das gleiche Verfahren der Werksgasanstalten F. W. *Harkort*. Dieser hatte 1819 in Wetter an der Ruhr seine mechanische Werkstätte mit dem Ziele errichtet, den großen Vorsprung, den England während der napoleonischen Kriege in Konstruktion und Fertigung gewonnen hatte, durch seine Musterwerkstätte einzuholen. Natürlicherweise stand damals für Harkort der Bau von Dampfmaschinen im Vordergrund, aber er studierte und entwickelte auch die Textilmaschinen und, was uns hier besonders angeht, lieferte auch, ganz nach dem Vorbild von Boulton & Watt zu den Textilfabriken die Gasbeleuchtungsanlagen mit^{2.24)}. Harkort ging aber noch weiter. Er wandte sich an Regierungsstellen in Düsseldorf und Köln, wo neue Kasernen gebaut wurden, und warb dafür, daß für diese Gebäude Gaserleuchtungsanlagen hergestellt wurden. Mit dem Bauingenieur *Altbaus* hat er einen Briefwechsel geführt, in dem dieser anfragte, ob man denn nicht das Gas auch für Kochen und *Heizen* verwenden könne. Was Harkort geantwortet hat, ist nicht bekannt. Von ihm mag F. *Dinnendahl* in Essen, der nachweislich mit Harkort bekannt war, die Anregung erhalten haben, seine Fabrik mit Gasbeleuchtung zu versehen. Matschoß schreibt allerdings, daß er hierzu durch den Apotheker *Flasshoff* in Essen, der im Laboratorium Gas hergestellt hatte, veranlaßt worden wäre. Die Harkort nahestehende Zeitung „Hermann“ vom 27. 3. 1818 berichtete begeistert über den Erfolg der Beleuchtung. In den ersten 8 bis 10 Tagen sei der Hof der Fabrik jeden Abend voll von Zuschauern gewesen, die Dinnendahl zujubelten, begeistert vom Anblick des schönen Lichtes^{2.25)}.

^{2.23)} William Matthews: An historical sketch of the origin and progress of gas lighting. London, Rowland Hunter 1827, S. 43

^{2.24)} Conrad Matschoß: Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie, 10 (1920) S. 8–10

^{2.25)} Conrad Matschoß: Grosse Ingenieure. Lehmanns Verlag München, 1937, 2. Aufl. S. 117. Auch Z. VDI 1903 S. 590. JfG. 46 (1903), 377

Auch *Lampadius* fing mit Kleinanlagen in Betrieben an. (Er erleuchtete zwar schon 1811 einen Teil der Fischergasse zu Freiberg mit Gas.) 1816 richtete er das Gaslicht in den Amalgamierwerken ein. Lampadius gibt in den Anmerkungen zu seiner Übersetzung des *Accum*^{2.20)} eine kleine Liste bestehender Kleinanlagen:

- 1) Hartmann Eisenwerk Zorge
- 2) Althaldensleben, Gut Natusius, legt Neubauer einen Gasapparat zur Erleuchtung einer Steingutfabrik an
- 3) Fabrik Cockerill, Berlin
- 4) Salomonsapotheke Leipzig und Chemiker Bornschein (Hausbeleuchtung)
- 5) Orgelbauer Uthe, Dresden.

Von besonderer Bedeutung ist die Anlage geworden, die sich R. S. *Blochmann* im Jahre 1819 zur Beleuchtung seiner Werkstätte nachweislich auf englische Vorbilder hin in Dresden angelegt hat. Er brachte auch eine Laterne über dem Haupteingang an, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit stark anregte. So kam es dazu, daß ihm der Bau des ersten Gaswerkes für die öffentliche Hand angetragen wurde. Darüber wird im folgenden Abschnitte im Rahmen des Lebenslaufes Blochmanns noch zu berichten sein^{2.27)}.

J. J. *Prechtl*, Direktor des 1815 gegründeten Polytechnikums in Wien, ließ das Gebäude der Schule mit Gaslicht versehen, worüber auch noch später zu berichten ist. Sicherlich waren Privatgasanstalten für Einzelbetriebe weiter verbreitet, als uns heute bekannt ist.

2.14 *Lampadius*

Wenn auch im allgemeinen die Arbeiten des Professors Wilhelm August *Lampadius* an der Entwicklung der Gastechnik nicht in dem Maße gewürdigt werden, wie die Lebons und Murdochs, so darf in einem deutschen Buche sein Anteil nicht fehlen. Lampadius hat mit seinen Arbeiten wenig später als *Lebon* und *Murdoch* begonnen, zunächst im Laboratorium und dann im technischen Maßstabe und hat danach Beleuchtungsanlagen hergestellt. Schließlich war sein Gutachten vom Jahre 1817 in Dresden maßgeblich für den sächsischen Staat, den Plan einer Gasbeleuchtung der Stadt voranzutreiben. Durch seine Veröffentlichungen und die Übersetzung des „*Accum*“, die mit Anmerkungen und Berichtigungen nach seinen eigenen Forschungen versehen ist, hat er viel zur Verbreitung des Wissens über die Gaserzeugung beigetragen.

^{2.20)} Praktische Abhandlung über das Gaslicht von Friedrich Accum, übersetzt von W. A. Lampadius, Weimar, 1819 (Im Besitz des Oberbergamtes Dortmund)

^{2.27)} Dr. G. C. Rudolf Blochmann, Rudolf Sigismund Blochmann, VDI-Verlag Berlin 1939. s. a. Anhang 7

Wilhelm August *Lampadius* ist in Hehlen a. d. Weser am 8. 8. 1772 als Sohn eines Offiziers, der in englischen Diensten stand, geboren. Sein Vater ging dienstlich nach Amerika und ist dort verschollen. So lag die Erziehung des Knaben allein in den Händen der Mutter und deren Schwager, des Pastors Prössel zu Bofzen bei Fürstenberg. Die Liebe zu den Naturwissenschaften zeigte sich schon früh. Mit 12 Jahren konfirmiert, kam der Junge als Lehrling in die Ratsapotheke nach Göttingen. Aus Neujahrgeschenken, die er als Lehrling erhielt, und mit den Gaben einiger Verwandten hatte er während der Lehre 75 Taler erspart, mit denen er sein Studium begann. Er beschreibt es als einen der glücklichsten Augenblicke seines Lebens, wie er zum ersten Male, der harten Knechtschaft der Lehre entronnen, als ein freier Jüngling, ein Göttinger Bursch, in seiner Studentenbunde – sogar mit einem Sofa – gesessen hätte mit den schönsten Aussichten, die Natur und namentlich Meteorologie zu studieren.

Sein großer Gönner wurde Professor *Lichtenberg*. Lichtenberg, Gmelin, Kästner, Murray, Blumenbach gaben ihm freien Zutritt zu den Kollegs, die er 1790 bis 1793 mit Eifer besucht hat. Vielleicht hat Lampadius von Lichtenberg^{2,29)} den leichten Hang zur Satire – in Gestalt eines gutmütigen Humors – angenommen. Möglicherweise hat Lampadius auch von *Lichtenberg*, der ja zu Weihnachten 1783 damit begann, Aerostaten-Versuche anzustellen, zuerst über das Gas gehört. Ohne Frage aber war es wohl Lichtenberg, der Betreuer der englischen Prinzen Ernst August (nachmals König von Hannover) und Georg, der ihm das Amt des Einpaukers der Prinzen vermittelte. Gegen Ende des dritten Studienjahres forderte ihn Graf v. *Sternberg* als Begleiter zu einer Reise durch Rußland nach China auf, die wegen der Ausweisung durch die Polizei aber in Moskau abgebrochen wurde. So kam Lampadius als Privatsekretär des Grafen nach Böhmen, wo er sich der Chemie und deren praktischer Anwendung in den kleinen Industriebetrieben widmete. Von hier aus wurde er 1794 nach Freiberg zur Bergakademie zuerst als a. o. Professor berufen. Im Jahre darauf, also 23 Jahre alt, wurde er zum o. Professor für allgemeine Chemie ernannt. Er war sehr vielseitig mit der technischen Anwendung seiner chemischen Kenntnisse beschäftigt. Man kann nur die Hauptgebiete hier nennen: Agrikulturchemie, Düngesalze, Rübenzuckerfabrikation, wegen der ihn Napoleon I. und auch Carl August von Weimar zu Rate zog. Überhaupt war er stets bereit, in den Fabriken der Umgebung Ratschläge zu erteilen.

So kam er auch zum Hüttenwesen. Ab 1797 hielt er einen Kursus für Hüttenkunde. Er kam mit *Faber* du *Faur* in Wasseraufingen zusammen, dem rührigen württembergischen Hüttenmann, der mit Gasgeneratoren und Heißwind im Hochofen arbeitete. Im Freiburger Bezirk führte Lampadius den Heißwind ein.

Berühmte Schüler waren Alexander von *Humboldt* und Henrik *Steffens*. Mit *Berzelius* und *Mitscherlich* stand er in inniger Verbin-

^{2,28)} Zusammengestellt nach Neuer Nekrolog der Deutschen 20 (1842) Weimar 1844 S. 303 bis 314

^{2,29)} Carl Brinitzer: G. C. Lichtenberg, die Geschichte eines gescheiterten Mannes. Tübingen, Wunderlich-Verlag, 1936

dung. Nach 48 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in Freiberg verstarb er nach einem langen, aber nicht schmerzlichen Krankenlager am 13. 4. 1842.

So war der Mann beschaffen, der sich als erster Wissenschaftler an einer technischen Lehranstalt der Gaserzeugung zuwandte. Schon im Jahre 1798 begann er mit Entgasungsversuchen an einer Menge brennbarer Stoffe^{2.30)} und veröffentlichte die Ergebnisse über Ausbeutezahlen und Aschengehalt in den Sammlungen chemischer Abhandlungen, 3. Band, 1800, Dresden bei Walther.

Bereits erwähnt ist, daß Lampadius dem Kurfürsten in seinem Schloße in Dresden bereits 1799 eine Thermolampe vorgeführt hat. Sollte er damit erreicht haben, daß die Fürsten dieses Landes ihr Auge von der neuen Beleuchtungsart nicht abwandten und die Treiber wurden, daß die spätere königliche Regierung die Stadtbeleuchtung in Dresden als erstem Unternehmen der öffentlichen Hand erbaut hat?

Andere technische Verkohlungsversuche im Großen hat er in den „Erfahrungen im Gebiete der Chemie und Hüttenkunde“, Weimar, Sächs. Ind. Comptoir, 1815 bekanntgegeben. Hier wird auch über Braunkohle, Erdkohle, Moorkohle berichtet.

1817 stellte er fest^{2.31)}, daß er seit 20 Jahren auf dem gräflich Bucquoischen Eisenwerke Gabrielenhütte Buchenholz zur Gewinnung von Teer und Essig verkohlt und das Gas zur Unterfeuerung benutzt habe.

Lampadius berührte das Dilemma bei der Holzverkohlung:^{2.32)} Arbeitet man mit mäßiger Temperatur, erhält man eine gute Holzkohle, aber wenig und schlecht leuchtendes Gas; bei hoher Temperatur ergibt sich aber mit einem besseren Gase eine schwammige Holzkohle. Er beansprucht für sich, den ersten Gedanken, das Gas in Hütten zu Heizzwecken heranzuziehen, gehabt zu haben^{2.33)}.

„Zur Ergänzung des Geschichtlichen über die Benützung der bei der Verkohlung der Brennmaterialien verlorengehenden Stoffe sei es mir erlaubt, hier anzuführen, daß meine Versuche hierüber im Jahre 1797 begannen. In diesem Jahre röstete ich in dem hiesigen Henkelschen Laboratorium zuerst Kiese durch das brennende gekohlte Hydrogengas (ein Name, der in den alten Schriften immer wieder durcheinander für Kohlengas oder Methan gebraucht wurde), welches bei der Verkohlung des Holzes entweicht. . . . Bei diesen Versuchen war mir der jetzige Salineninspektor, Herr Klemm, behilflich. Herr Murdock, dessen Versuche ich aber nicht kannte, und ich haben uns mithin in Hinsicht der Ansprüche auf die Entdeckung der Anwendung des gekohlten Hydrogengases zu teilen. Er gab das Licht und ich die Wärme. . . . Die Steinkohlengasbeleuchtung fing ich hier zuerst an, nachdem dunkle Nachrichten über dieselbe während der traurigen Continentsperre aus dem gewerbereichen England zu uns drangen. Die kriegsrischen Unruhen und der Geldmangel haben uns in Sachsen bis jetzt von der weiteren Ausführung dieses neuen Industriezweiges abgehalten. . . . Es war den 24. Januar 1816, an welchem ich das Steinkohlengaslicht (in Deutschland zuerst) auf dem kgl. Sächs. Amalgamierwerk in der Halsbrücke bei Freiberg anzünden konnte.“

2.30) Anm. im Accum, S. 78 (s. 2.26)

2.31) Anm. im Accum, S. 72 (s. 2.26)

2.32) Anm. im Accum, Bd. II S. 47 (s. 2.26)

2.33) Anm. im Accum, S. 89 (s. 2.26)

Nach dieser Aufzeichnung des Lampadius selbst könnte die Nachricht, er habe bereits 1811 einen Teil der Fischergasse in Freiberg beleuchtet^{2.34)}, als widerspruchsvoll bezeichnet werden. Vermutlich hat aber Lampadius diese Anlage, die vier Wochen im Betriebe war, nur als Versuch gewertet, während die Beleuchtung im Amalgierwerk eine Dauereinrichtung war. Sie hat mit Erweiterungen im Jahre 1825 bis 1894 gearbeitet^{2.35)}.

Lampadius hat sich mehr als alle wissenschaftlichen Forscher bis dahin in die Technik vertieft. Statt dem damals üblichen Schattenphotometer nach *Rumford* zum Vergleich der Leuchtkraft zweier Flammen benutzte er einen Tubus, in der trübe Hornglas- oder Beinglasscheiben eingesetzt wurden, bis das anvisierte Licht nicht mehr sichtbar war. Damit gewann er nach der Zahl der notwendigen Gläser eine Skala von Dunkelheit = 0° bis zum hellsten Licht (Sauerstoff mit Phosphor) = 100°, z. B. Öllampe = Vollmond 37°, Talglicht 30°, Probierofen 42°, Gaslicht 45°, Glasofen 62°, Sonnenlicht 85° usw. Über die Mängel z. B. aus Ungenauigkeiten der Trübungen soll hier nicht gerechnet werden. Der Versuch, eine absolute Skala zu schaffen, ist aber zu bewundern^{2.36)}.

In der Gaserzeugung stellte er den Einfluß der wirksamen Gaskühlung gegenüber den unzureichenden englischen Kühlern – als Schlangen im Behälterwasser – fest. Daraufhin entwickelte er einen besonderen Vorkühler aus einer flachen Bleiblechblase.

Besonders hat sich Lampadius mit der Verwertung des Teeres befaßt. Er hielt ihn für eine gute Maschinenschmiere, beschrieb das Verfahren, ihn als Rostschutz für Eisen zu verwenden und gab ein Rezept mit Zuschlägen für die damals eine große Rolle spielenden Eisenkitte. Er beschrieb auch die Weiterverarbeitung des Teeres in Blasen zur Entfernung des Wassers und Gewinnung von Terpentinöl, mit dem er Versuche als Beleuchtungsöl angestellt hat. Der Rückstand sei ein sehr schönes schwarzes Pech.

Angeregt durch die Übersetzung des *Accum* und Nachrichten im *Hermbstädt'schen Bulletin* hat er sich nach 1817 auch mit der Zersetzung des Teeres zur Gaserzeugung befaßt. Er hat nach Vorbildern ein glühendes schrägliegendes Eisenrohr benutzt, in das der Teer eintropfte, wobei er auch sonst schlecht verwertbare Öle anderen Ursprungs „thermisch krackte“. Der sich im Rohr absetzende Koks mußte von Hand entfernt werden. Lampadius hielt Leinölgas für Haushaltsanlagen wegen der geringen erforderlichen Hitze – das Rohr eingebaut in den Kochherd – für vorteilhaft.

Überhaupt machte sich Lampadius Gedanken, wie die Gasbeleuchtung gefördert werden könnte. Ihrer allgemeinen Einführung zur Straßenbeleuchtung stünde die nach den napoleonischen Kriegen entstandene Geldknappheit entgegen. Man solle so beginnen, daß man einzelne Hausbesitzer durch Subventionen ermutige, Hausanlagen in die Kachelöfen einzubauen, und diese verpflichte, als Gegenleistung einen Wandarm zur Straßenbeleuchtung außerhalb des Hauses anzubringen. Später erklärte er, daß mit Hilfe des Gasbehälters, den er erst 1815 kennen-

^{2.34)} Karmarsch: Geschichte der Technologie, Bd. II, 1872 und Anm. im *Accum* S. 90

^{2.35)} Umfangreiche Aktenauszüge wurden J. f. G. 40 (1897), 266 und GWF. 71 (1928) S. 161/162 veröffentlicht.

^{2.36)} Zum Vergleich nehme man die Tatsache, dass ein Thermometer ohne Skala 1592 von Galilei erfunden wurde, aber erst 1720 Fahrenheit die erste Skala angab (Celsius 1742).

gelernt hat, die Straßenbeleuchtung auch von einer Gasfabrik möglich würde. Man fühlt gerade aus diesen Anregungen, daß hier am Wirtschaftlichen die Möglichkeiten des Professors ihr Ende fanden.

2.15 *Winzer, genannt Winsor*

Die wirtschaftlichen Grundlagen waren dagegen in England trotz der napoleonischen Kriege und der Kontinentalsperre gegeben. Diese nutzte der Deutsche Friedrich Albert *Winzer*, in England sich Winsor nennend, aus.

LEBENS BILD

Über Winsors Lebensweg ist nicht viel bekannt. Karmarsch sagt, er sei 1762 in Deutschland geboren, an anderen Stellen wird das Jahr 1763 und Braunschweig als Geburtsort genannt, jedoch läßt sich jetzt in Kirchenbüchern und Archiven dort nichts mehr feststellen.

In seiner „Notice historique“^{2.37)} macht Winsor einige Angaben über sein Leben. Er sei als Kaufmann erzogen und tätig gewesen. Seine Neigungen aber führten ihn zu physikalischen Versuchen, für die er seine ersten Ersparnisse opferte. Beim ersten Ballonaufstieg in Paris im August 1784 (richtig August 1783) sei er zugegen gewesen und habe *Lunardi* in London im September des folgenden Jahres erlebt. Das regte ihn an, kleine Ballons mit verdünnter Luft und Wasserstoffgas aufsteigen zu lassen. Das Gas stellte er aus Eisenfeilicht^{2.38)} und Kohle in Tabakspfeifen, irdenen Töpfen und Digestoren her.

1802 kam Winsor in Geschäften von London nach Paris und sah dort die Raumbeleuchtung von *Lebon*. Er wurde dadurch zu erneutem Nachdenken über die Möglichkeiten der Gasverwendung veranlaßt. Sein Versuch, eine Lebonsche Thermolampe zu kaufen, mißlang. Er wandte sich danach nach Braunschweig, wo er selbständig das gleiche zu konstruieren bestrebt war. Er fand die Anerkennung der Herzogs, dem er eine erste Schrift über die Erfindung widmete. Im Jahre 1803 kehrte er nach London zurück und widmete sich nun ganz der erfaßten Aufgabe. – Er begann mit öffentlichen Vorträgen. Er hatte sich wohl den Deutschen *Diller* (s. S. 27) zum Vorbild gewählt; so wurde er mit seinen Experimenten zunächst nicht ernst genommen. Aber im Glauben an seine Mission veröffentlichte er mehrere Flugschriften, unbeschwert von seinem mangelhaften Englisch. So gelang es ihm zunächst, wenige Menschen zu überzeugen. 1804 wurde eine „Gesellschaft mit Mitteln für einen Ausschuß zur Anstellung von Versuchen“ – wir würden heute sagen: eine Gasforschungsgesellschaft – gegründet. Wegen der Sprachschwierigkeiten nahm er nunmehr einen Assistenten, E. *Heard*, der für ihn vorlas, während er selbst die Versuche vorführte. Mit diesem Assistenten hatte er kein großes Glück. Er war unzuverlässig, und die Verbindung endete damit, daß Heard sich eines Tages mit

^{2.37)} T. A. Winsor: Notice historique sur l'utilisation du gaz hydrogène pour l'éclairage 1816, zitiert nach Chandler & Lacey Anhang II S. 132 (s. 1.1)

^{2.38)} Vermutlich Wasserstoffherstellung durch Einbringen des Eisens in Schwefelsäure

dem Manuskript davon machte und selbständig in der Provinz Vorträge hielt. In seinen Anpreisungen übernahm Winsor die Werbegedanken Lebons. Darüber hinaus behauptete er, daß „sein“ Gas geruchlos sei, ein helles Licht gäbe und öffentliche Straßen und Häuser billiger und besser beleuchtet werden könnten als mit Öllampen und Kerzen. Es könne zur Illumination der Gärten benutzt werden, habe besondere Eigenschaften als Heilmittel für Asthma und Lungenleiden. Der Pflanzenwuchs könne beschleunigt und ein Leuchtturm besser beleuchtet werden. (Im Anhang 3 ist eine seiner Werbeschriften in der Übersetzung gegeben, die die Schwätzerie dieses Mannes recht deutlich werden läßt.) Auch „clean air“ griff er auf. Winsor hat sogar an ein Gesetz gedacht, nur noch Gas und Koks zur Verfeuerung zuzulassen. Er wandte sich an die sich eben regenden Gefühle für menschlichere Einstellung kleinen Kindern gegenüber^{2.39)}. Es sei nicht mehr nötig, die übelste Arbeit der Menschheit, nämlich die der Schornsteinfeger, fortzusetzen, die damals kleine Jungen in den Kaminen hinabließen, um sie zu kehren. Schließlich versprach er märchenhafte Gewinne. 1807 war er so weit, daß er aus „nationalem Interesse“ eine National Light and Heat Company beim Parlament durchsetzen wollte mit einem Kapital von 1 Mio Pfund Sterling in 20.000 Aktien zu je 50 Pfund Nennwert, von denen nur 5 Pfund einzuzahlen wären. Für diese 5 Pfund versprach er eine Rente von 570 Pfund im Jahr^{2.40)}. (Bild 9) Das Büro der Forschungs-Gesellschaft richtete er nunmehr in der vornehmen Pall Mall ein. Gleichzeitig wurde eine Beleuchtungsanlage auf der Rückseite des Carlton House Gardens öffentlich gezeigt und später ein Teil von Pall Mall mit Lampen, die mit dem Ofen durch Bleirohre verbunden waren, erleuchtet. Die Vorführungen in geschlossenen Räumen glückten allerdings nicht in gleicher Weise, da das ungereinigte Gas bei den Zuhörern Kopfschmerzen verursachte.

Jetzt erregte Winsor ungeheures Aufsehen. Trotz der wilden Flüge der Einbildung, die seine finanziellen Voraussagen umgaben, fand seine praktische Arbeit ernste Beachtung. Er gewann die Hilfe von S. Clegg, über dessen technische Taten noch getrennt zu sprechen sein wird, der nicht nur den Ofen verbesserte, sondern auch die Reinigung des Gases mit Kalkmilch vorschlug. Die Aktionäre waren aber klug genug, von sich aus einen Ausschuß zu bilden, um die Versprechungen Winsors nachzuprüfen. So wurde Winsor mehr der technische Ratgeber als der Geschäftsführer. Winsor war zwar enttäuscht, aber für die Entwicklung war es ein Glück, daß in Geschäften erfahrene Männer die nun kommenden Kämpfe gegen Murdoch, Lord Dundonald und alle, die Explosionen und Vergiftungen fürchteten, führten.

Der Aktionärausschuß, der zum ersten Male im Gasthof „Krone und Anker“ am 3./4. Juli 1807 zusammentrat, verfaßte eine Eingabe an den König um ein Privileg (Royal Charter), die weitgehende Vollmachten für ganz England verlangte, aber keinen Erfolg brachte. Der Ausschuß war dabei mit Gedanken vorgestoßen, die später für die Entwicklung großer Aktiengesellschaften vorbildlich wurden. In Anlehnung an die damals nur bei Gesellschaften mit dem

^{2.39)} Vergleiche auch die Agitation gegen den Sklavenhandel! Sein Verbot wurde 1807 durch Sir Wilberforce und seine Freunde erreicht.

^{2.40)} Chandler & Lacey, S. 31 (S. 1.1)

Admission for

To prevent the pressure of Crowd, by several hundreds of Persons coming to one lecture, the Experiments, &c. will be given twice every Wednesday, viz. from 8 till half past 9; and from 10 till half past 11 o'clock. This will suit the conveniency of *early and late*, of *near and distant*, Visitors.

Mr. WINSOR, the Patentee, most respectfully invites all Members of Parliament to a constant free Admission, every TUESDAY evening, during the present Session, to enable them to speak to Facts, whenever this important National Concern is brought before them as Legislators.

NATIONAL

Light and Heat Company,
No. 97, PALL-MALL,

TO BE ESTABLISHED WITH

A MILLION of CAPITAL
In 20,000 Fifty-pound Shares,

At £5 deposit only, as the other £45 is to be made up from the Dividends.

To be under the Sanction of an Act of Parliament.

THE Share Receipts of this lucrative Concern are now delivering at this Office, at the Banks of Messrs. DEYAYNES and Co. 39, *Pall Mall*, and Sir MATTHEW BLOXAM and Co. 27, *Gracechurch-Street*, where Plans and Estimate Tables may be had gratis, as also at LLOYD's and BATSON's Coffee-Houses. Official Experiments proved one Chaldron of Coal to contain 23l. 2s. in value; which gives above 242 Millions for the yearly consumption of the realm. The estimate savings are only rated at 114,845,294l. all costs of carbonising, &c. deducted; and if the Company only realize 1-10th of this reduced Sum, each 5l. deposit will secure to the Subscribers 570l. per Ann. Wonderful as this may appear, the Estimates and Experiments will stand the test of the best calculators and chemists. The whole is detailed in Mr. WINSOR's Pamphlet on the *National Light and Heat Company*.

Many respectable Subscribers, seeing my experiments, have applied for an increase of Shares on the following scale of deposits, which I cheerfully submit to the Public as the most flattering testimony of the encouragement of my plan.

Five Shares, to pay 3l. deposit each, and have 1 vote.
Fifteen Shares, to pay 2l. 10s. deposit each, and have 2 votes.
Thirty Shares, to pay 2l. deposit each, and have 3 votes.
Sixty Shares, to pay 1l. 10s. deposit each, and have 4 votes.
One Hundred Shares and upwards, 1l. each, and have 5 votes.
Beyond which no vote allowable.

Bild 9

Faksimilie einer Ein-
ladung F. A. Winsors
1807

Zweck öffentlicher Wohlfahrt, wie Wasserversorgungsunternehmen, erlaubte beschränkte Haftung wurde auch für die Anteilseigner die Haftung nur bis zum Kapitalsanteil gefordert. Dann sollte das Recht, Straßen aufzureißen, allgemein gewährt werden.

Die Niederschriften über die Verhandlungen vor dem Parlamentsausschuß Murdoch gegen Winsor^{2.41)} 1809 bieten eine Fülle von Aufschlüssen über den technischen Stand und die wissenschaftliche Einsicht in dieser Zeit.

Bei dem starken Widerspruch, dem diese Absichten begegneten, holte man als Gutachter Friedrich Accum heran, einen Chemiker, der im Bezirk Soho in London ein Laboratorium betrieb. So kam dieser tüchtige Mann mit dem Gasfach in Berührung.

^{2.41)} W. Matthews, Anhang D, S. 266 (s. 2.25)

Im folgenden Jahre wurde ein neuer Vorstoß beim Parlament unternommen mit wesentlich bescheideneren Ansprüchen. Das Kapital wurde auf 200 000 Pfund, der Zweck der Gesellschaft auf die Beleuchtung der City von London beschränkt. Dieses Mal war der Ausschuß erfolgreich. Einige Auflagen mußten in Kauf genommen werden. Das Alleinversorgungsrecht auch in dem bezeichneten Bezirke wurde entsprechend den herrschenden liberalen Grundsätzen ausdrücklich ausgeschlossen. Verboten wurde der Verkauf und die Installation von Geräten und Anlagen in Privathäusern. Die Gesellschaft war also auf Installateure als Unternehmer angewiesen, die erklärlicherweise keinerlei Erfahrungen mit Gasleitungen hatten und dann auch gerade bei großen Anlagen wie Theaterbeleuchtungen so versagten, daß ernste Belästigungen und Gefahren auftraten und die Gesellschaft einzelne Anlagen völlig neu erstellen mußte. Das Wegerecht mußte von jedem Stadtbezirk (parish) und noch kleineren Verwaltungseinheiten getrennt erhandelt werden, was zu einer Unzahl von Schwierigkeiten führte. Insbesondere war es schlimm, wenn ein Bezirk, der Gasbeleuchtung eingerichtet haben wollte, nur durch einen anderen zu erreichen war, der sich dagegen sträubte.

Erst 1812 waren alle Auflagen erfüllt und die Gas Light & Coke Co wurde mit J. L. Grant als „Governor“ gegründet. In das Direktorium trat Accum ein, mit ihm neben anderen noch J. Hargreaves und J. Barlow. Diese drei konnten, wenn auch bislang nur als Amateure, etwas Kenntnisse über die Gasfabrikation ausweisen. Winsor stellte an die neue Gesellschaft hohe Forderungen – er war bemüht, seine Auslagen bei der Vorbereitung, die ihn tief in Schulden gebracht hatte, sofort ersetzt zu bekommen. So kam er zunächst nicht in das Direktorium, zu seiner grossen Enttäuschung.

Der Anlauf war schwer; überall zeigte sich, daß wirklich niemand in der Leitung der Gesellschaft ausreichende technische Kenntnisse hatte^{2.42)}.

Die technische Lage besserte sich erst, als man S. Clegg im Dezember 1812 zunächst in untergeordneter Stellung gewann und ihm allmählich größere Freiheit und Verantwortung übertrug. In einer Generalversammlung im Januar 1813 beklagte sich Winsor, daß seine Ansprüche aus der Entwicklungszeit nicht erfüllt seien. Die Versammlung beschloß, ihm ein Jahresgehalt von 600 Pfund vom Gründungstage an zu gewähren und ernannte ihn zum Direktionsmitglied^{2.43)}. Die Direktion aber bekümmerte sich um diesen Beschluß nicht. Es wurde Winsor geschrieben, daß die frühere Gesellschaft, für die er Auslagen gehabt habe, eine völlig andere Rechtsperson als die jetzige gewesen sei. Nach abermaligen Klagen bei der Generalversammlung konnte Winsor am 6. Juli 1813 seinen Sitz im Direktorium einnehmen. Entschädigungen für seine früheren Auslagen erhielt er aber nicht.

Während dieser Zeit drängte eine Gruppe von Aktionären, die durch Winsor gewonnen waren, unter ihnen T. Livesey, auf eine bessere Führung der Geschäfte. Die drei Direktoren Grant, Hargreaves und Accum schieden im De-

^{2.42)} Für Einzelheiten aus dieser sehr zum Nachdenken reizenden ersten Zeit muss auf Stirling Everard, *History of the Gas Light & Coke Co. 1812-1949* London, 1949 Ernest Benn Ltd. verwiesen werden. Sie ist nach den Originaldokumenten der Gesellschaft zusammengestellt.

^{2.43)} Es mag daran erinnert werden, dass die rechtliche Stellung der Direktoren in England etwas anders gelagert ist als in Deutschland und in gewisser Weise nach der Rechtsstellung eines Aufsichtsrats hinneigt.

zember 1813 nach weiteren Auseinandersetzungen aus. Winsor hatte nun den gesuchten Einfluß. Indessen zeigte sich bei den nunmehr folgenden Untersuchungen, daß Winsor geschäftlich viele Fehler und Nachlässigkeiten begangen hatte. Viele Leute hatten an ihn ihre Gründeranteile gezahlt; die eingenommenen Gelder waren aber an die Gesellschaft nicht weitergegeben worden. Andere, deren Namen Winsor nicht einmal aufgeschrieben hatte, konnten sich nur bei ihm schadlos halten. In den als Folge dieser Verantwortungslosigkeit entstandenen Finanznöten kam Winsor im Januar 1815 um einen Urlaub von zwei Monaten ein und verschwand nach Paris. Er war, was damals noch möglich war, seinen Gläubigern ausgerückt. In Paris rief er sofort eine Gasgesellschaft ins Leben, die aber 1819 zahlungsunfähig wurde. Um Winsor nicht in Not verkommen zu lassen, wurden ihm nunmehr von der Gesellschaft 200 Pfund jährlich gezahlt bis zu seinem Tode in Paris im Jahre 1830.

Über Winsors Charakter und Verdienste sind die verschiedensten Äußerungen zu finden. Er war kein seriöser Kaufmann. Er scheute sich nicht, möglicherweise durch seine Phantasie verführt, in gutem Glauben, die Verdienste anderer herabzusetzen und sich desto mehr Bedeutung beizulegen. Ohne Zweifel ist er von Lebon angeregt worden, das gibt er ja auch zu. Er sagt aber, er sei 1802 nicht klüger aus Paris abgezogen, als er hingekommen wäre. Nach dem, was Z. A. *Winzler* 1803 über die Veröffentlichungen Lebons und ihre Aufnahme in Deutschland berichtet hat, ist das aber kaum glaubhaft. Das Mißtrauen gegen seinen Bericht ist umso berechtigter, als man andere Ungenauigkeiten nachweisen kann. Seine technischen Kenntnisse waren anfangs sicher sehr lückenhaft. Aber man darf ihm wohl glauben, daß er schwer, selbst mit den Händen zugreifend, gearbeitet hat, um die Lücken zu schließen. (Bild 10)

Wenn man den Charakter Winsors heute beurteilen will, so darf man nicht vergessen, daß in der Zeit der napoleonischen Kriege aus dem in London zusammengefaßten Welthandel große Gewinne einkamen, die das Geld leicht lockerten. Auch die allgemeine technische Entwicklung nahm ein stürmisches Tempo an. Wir kennen und bewundern heute sehr viele „Erfinder“ der damaligen Zeit, die ohne wirklich tiefgreifende Kenntnisse große Leistungen hervorgebracht haben. Wieviele Unbekannte beim Sturm auf den technischen Erfolg unrühmlich liegengeblieben sind, wissen wir nicht. Daß der Typ dieser Unternehmer mit geringen Kenntnissen, aber hohem Selbstbewußtsein eine gängige Erscheinung war und auch ernst genommen wurde, illustriert vielleicht am besten C. *Dickens* im *David Copperfield* mit Mr. Micawber.

Winsors Werbemethoden sind es, die am meisten Kritik hervorgerufen haben. Dabei ist es sehr fraglich, ob ohne den rednerischen Aufwand ein Erfolg, viel weniger noch ein so schneller Erfolg erzielt worden wäre. (Bild 11)

Es lohnt sich, in diesem Zusammenhange auf den heute als Pionier des deutschen Eisenbahnwesens anerkannten Volkswirt Friedrich *List* zu verweisen, der sehr ähnliche Methoden angewandt hat und zu seiner Zeit als nicht seriös angesehen wurde, obwohl er den entscheidenden Erfolg herbeigeführt hat. Franz Schnabel berichtet darüber, wie List vorgegangen ist^{2.44)}. Er hat, als er den Bau der Bahn von Leipzig nach Dresden in Gang brachte, das Vorbild geschaffen,

^{2.44)} Franz Schnabel: Deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts Bd. 3 Freiburg 1934, Herder & Co. S. 375

Bild 10

Karikatur auf Winsors
Werbevorträge 1807
von S. W. Fores
(Gas Journal Centenary)

nach welchem man in Deutschland bei allen Bahnbauten verfahren ist. Er hat zunächst durch Schriften und Zeitungsartikel die Öffentlichkeit, das Publikum, aufgeklärt. Denn die Macht der öffentlichen Aufklärung hatte er in Amerika kennengelernt. Eine öffentliche Versammlung wurde einberufen und hier ein Komitee gewählt. Dieses stellte den Kostenvoranschlag und die Rentabilitätsberechnung auf und verhandelte dann mit der Regierung, von der man die Gewißheit haben mußte, daß sie die geplante Aktiengesellschaft genehmigte, später sich etwa meldende Gesellschaften für die gleiche Bahnstrecke ausschloß, daß sie ferner das für den Bau notwendige Enteignungsgesetz erließ und womöglich Zinsgarantie gewährte oder die Gemeinden zur Zeichnung von Aktien ermächtigte. Erst wenn alles dieses geschehen war, wurde die Subskription aufgelegt und dann die Aktiengesellschaft gegründet.

Winsor, der vor der gleichen Aufgabe ohne Vorbild gestanden hat, ist fast ganz nach dem gleichen Verfahren vorgegangen, ehe er durch den Ausschuß den Royal Charter beantragen ließ.

Das Schicksal Lists und Winsors bei den Gründungen ist dann auch sehr ähnlich gewesen. List hat überall eingegriffen, hat die Gründung von Komitees veran-

laßt, ... mit unermüdlichem Eifer hat er für den Eisenbahngedanken geworben. In Leipzig war man mit ihm nicht einverstanden. Dort hatte er sich durch seinen Reichtum an schöpferischen Gedanken und als Mann der Propaganda großartig bewährt, aber die Leipziger Kaufleute hielten ihn wegen seines leidenschaftlichen Temperamentes und seiner „goldenen Rücksichtslosigkeit“ nicht für geeignet zur Zusammenarbeit am gemeinsamen Werke. Er wurde weder in das Komitee noch in das Direktorium gewählt, und doch hatte er erwartet, daß ihm als dem Schöpfer der Idee die Stellung des allgebietenden Direktors übertragen würde. Die Entfremdung wurde immer schlimmer, als List die einzelnen technischen Entscheidungen bemängelte. Man sollte an diese Dinge denken, wenn man Winsor heute leichthin aburteilt.

Ungeheuer ist natürlich der Unterschied zwischen der langsamen technischen Entwicklungsarbeit und dem geschäftlichen Vormarsch Murdochs und dem leichtsinnigen Drängen Winsors. Aber das Verdienst des fruchtbaren Gedankens, daß *ein* Gasversorgungsunternehmen ganze Städte versorgen müsse, den zwar schon Winzler ausgesprochen hatte, und die Erkenntnis, daß dazu eine kapitalstarke Gesellschaft mit Aktien unter beschränkter Haftung vonnöten sei, kann man Winsor nicht absprechen. Die begeisterten Werbeworte von Lebon lassen vielleicht ahnen, daß auch er auf große Anlagen allmählich hinausgegangen wäre, wie man eine gleichartige Entwicklung aus den Einzelanlagen Murdochs als zwangsläufig kommend ansehen mag. Für den großen Wurf aber, der das Gesicht der Gasindustrie so schnell formte, war tatsächlich der unvorsichtige Draufgänger im rechten Augenblick aufgetreten.

Die Überzeugung, daß Winsor grundsätzlich das Richtige erstrebt hatte, saß

Bild 11

Karikatur auf Winsors
Werbenvorträge 1807
von S. Tipper
(Gas Journal
Centenary)

auch noch nicht einmal in den Köpfen der Gesellschafter fest. *Accum* trat schon 1812 dem beginnenden Bau des ersten Werkes in Cannon Row mit dem Vorschlag, in Einzelhäusern Thermolampen jeweils einzubauen, entgegen. Er hatte sich allerdings wegen der dann notwendigen Baukosten gründlich getäuscht, was bei einer Nachprüfung durch das Direktorium klar wurde.

Immerhin war man mit gewissem Recht der Ansicht, daß Gas nur auf verhältnismäßig kurze Entfernungen durch Straßen geleitet werden könne. Man benutzte nämlich als Treibkraft lediglich den Druck, der sich in der Retorte bilden kann. Er war mit 2" WS bei den Schwierigkeiten, die Deckel dicht zu bekommen, für die Retorte und die günstige Entgasung schon reichlich hoch, für den Abfluß des Gases sehr gering, da noch Vorlage und Reiniger und mit einem Druckunterschied beim Füllen und Leeren, der Gasbehälter durchflossen werden mußten. Auf diese Weise mußten auch bei einer Zentralversorgungsanlage im Gebiete von London gleich mehrere Gaswerke kleinen Ausmaßes erbaut werden. So gab es viele Baustellen und Betriebe, die mit dem zunächst zur Verfügung stehenden Personal kaum beherrscht werden konnten. Da man nicht schnell genug den Wünschen nach Gasbeleuchtung nachkommen konnte, entstanden mehrere selbständige Gasgesellschaften im Wettbewerb mit der Gas Light & Coke Co.

2.16 *Accum*

Auch Friedrich Christian *Accum* muß man in die Reihe der Pioniere des Gasfaches einreihen. Er ist der erste Chemiker gewesen, der im Dienst einer Gasgesellschaft gestanden hat. Geboren ist er am 29. 3. 1769 in Bückeburg^{2.45}). Sein Vater, der sich als Seifensieder betätigte, starb, als der Junge 3 Jahre alt war. So wuchs er in engen Verhältnissen auf. Über seine Schulbildung wissen wir nicht viel, etwas Gymnasialbildung scheint er indessen genossen zu haben. Wahrscheinlich ist er bei einem Apotheker in der Lehre gewesen, von denen damals vor allem die praktische Chemie gepflegt wurde. So ist er vermutlich nach Hannover gekommen und von dort durch *Brande* nach London gebracht, der sowohl in Hannover als auch in London eine Drogen- und Chemikalienhandlung betrieben hat. In London besuchte Accum fleißig die sich bietenden Vorträge, er fiel *A. Carlisle* und *W. Nicholson* auf, von denen jener sich seiner Ausbildung unter Beschäftigung als Laborant annahm, dieser ihn zu schriftstellerischen Arbeiten ermutigte. 1800 eröffnete Accum ein selbständiges Geschäft, ein Laboratorium zur Analyse und Prüfung von Handelsprodukten und eine Handlung für chemische Geräte und Chemikalien. Bald erteilte er auch Studenten Unterricht in Experimentalchemie. Er wurde ein sehr bekannter und gesuchter Chemiker, und wenn auch seine Hauptbeschäftigung auf dem Gebiet der Nahrungsmittelchemie gelegen hat, holte man ihn doch, wie erwähnt, als Gutachter über die Gasbereitung und -verwendung heran, als der Streit zwischen *Winsor* und *Murdoch* tobte^{2.46}). Als Zeuge bei der Untersuchung vor

^{2.45}) Heimatblätter, Beilage zur Schaumburg-Lippischen Landeszeitung Bückeburg 1932 Nr. 10 und 11

^{2.46}) St. Everard, The History usw. London 1949 (S. 2.42)

dem Unterhausausschuß kam Accum in ein schwieriges Kreuzverhör, schwierig deswegen, weil, wie er dem Ausschuß freimütig sagte, er keine Lust habe, alle Karten über seine Versuchsmethoden, die seinen Lebensunterhalt gewährten, offen zu legen. Der gegnerische Anwalt stellte in seinem Plädoyer die Behauptung auf, daß Accum über das einfache geometrische Gesetz des mit dem Quadrat des Durchmessers wachsenden Flächeninhaltes des Kreises nicht Bescheid gewußt habe, die sich auch heute noch als erwiesen in der Literatur findet^{2.47)}. Beim Lesen der Aussagen wird aber deutlich, daß er bei einer Flamme von doppelter Höhe bei Photometerversuchen nur die doppelte Lichtmenge festgestellt hatte. „Ich habe das nicht nach arithmetischen Verfahren ermittelt, sondern aus dem Ergebnis der wirklichen Messungen.“ Alles andere ist auch das Ergebnis sehr sonderbar formulierter Fragen gewesen, wie man es bei Kreuzverhören in technischen Dingen leider öfter erlebt.

Was Accum sonst insbesondere über die chemischen Dinge gesagt hat, konnte füglich nicht bezweifelt werden. Er hat sich mit der Herstellung von Salmiak und Ammoniumkarbonat aus Gaswasser beschäftigt, hat den Teer untersucht und fraktioniert die leichten Öle und Asphalt abgeschieden. Auch wenn er beim Koks feststellt, daß der nahe am Feuer erzeugte für technische Zwecke, der weiter ab schlecht entgaste für den Haushalt im offenen Feuer am besten geeignet sei, so sagt er die Wahrheit. Auffallend ist, daß er scheinbar dem Koks einen höheren Heizwert nachsagt als der Kohle, aber er beschreibt auch, daß er nur die gesamte Feuerung zur Verdampfung von Wasser und Schmelzen von Metallen betrieben habe. Dabei seien, wie immer viele noch wertvolle Rauchschwaden aus der Kohle abgezogen^{2.48)}.

Die Verbindung mit der ersten Gasgesellschaft führte 1812 zu seiner Aufnahme in den Court of Directors. Sein Einsatz zum Bau eines Gaswerkes war nicht glücklich, während sich *Clegg* im Werk Petersstreet erfolgreich durchsetzte, führte Accum's Arbeit zu einer Reihe von Unfällen, die auf seine geringe technische Begabung hindeuten. Ein von ihm aus Gußeisen entworfener Gasbehälter sackte bei der Ausführung in sich zusammen. Bereits im November 1813 trat Accum von seinem Posten zurück.

Sein Hauptverdienst liegt in den vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Neben vielen Einzelbeiträgen in Zeitschriften hat er allein 20 Bücher geschrieben, in denen immer wieder eigene Untersuchungen auftauchen. Im Jahre 1815 erschien sein Buch, das erste über den Gegenstand überhaupt, über das Gaslicht^{2.49)}. In diesem ersten Buche werden noch sehr viele Worte für die Erklärung des Wesens des Kohlengases und für seine Vorzüge gebracht, die nicht tief begründet erscheinen. Aber einige Abschnitte sind heute noch beherzigenswert. Die Verbrennung des Gases macht er durch den Vergleich mit der Kerze deutlich. Mit bescheidenen Ausdrücken spricht er die Vermutung aus, daß die Leuchtkraft des Gases jeweils von den Eigenschaften der Gasart herkomme. Darin wird er durch seinen übersetzenden Professor zurechtgewiesen. Dieser hängt offenbar noch an der Vorstellung *Lavoisiers*, daß Licht und Wärme

^{2.47)} Chandler & Lacey, S. 37 (s. 1.1)

^{2.48)} Matthews, Anhang D (s. 2.23)

^{2.49)} F. Accum, A Practical Treatise on Gaslight, London, 1815 übersetzt von W. A. Lampadius, Weimar 1819

unwägbare Körper seien, die dem Sauerstoff zugeordnet wären. Lampadius sagt: „Daß die Farbe der Flamme nicht von eigener Lichtentwicklung herrühre, geht gerade daraus hervor, daß oft garnicht brennbare Körper die Flamme dennoch färben. Diese Verschiedenheit der Flammenfarben scheint wohl davon abzuhängen, wie die in der Flamme aufsteigenden Teilchen gewisser Körper das weiße Licht des Sauerstoffes mehr oder weniger zerlegen.“ Accum aber sagt einige Zeilen weiter: „Was die durch Steinkohlen, Holz und andere Brennstoffe gefärbte Flamme und ihre Varietäten ins Rote und Purpurfarbene betrifft, so erscheint sie durch die der Flamme mehr oder weniger beigemischten Wasserdämpfe und Rauchteile, kurz durch solche Stoffe zu entstehen, die mit der Flamme unverbrannt aufsteigen.“ Accum scheint also C. L. *Berthollet* zu folgen^{2.50)}, der glaubte, daß bei den reagierenden Stoffen, nicht allein Sauerstoff (Wärme = Calorie) zur Verbrennung beitrage. Der im gleichen Jahre von H. *Davy* ausgesprochenen Ansicht, der eine Verdampfung der organischen Stoffe im Inneren der Flamme annahm und Kohle in fein verteilter Form als Lichtgeber^{2.51)} benannte, kam Accum also näher als der Professor *Lampadius*. Accum bringt dann noch viele technische Einzelheiten der Gaserzeugung und Gasverteilung, die, da sie Leistungen von Clegg und anderen beschreiben, an anderen Stellen dieser Darstellung berücksichtigt worden sind.

Die Neubearbeitung dieses Stoffes in seinem zweiten Werke^{2.52)} ist dem gegenüber viel klarer und kürzer. Beim Lesen spürt man deutlich die Fortschritte, die der Verfasser in der Sicherheit der Erkenntnisse gemacht hat. Sein Englisch ist ausgezeichnet. Dieses Buch ist mit einem brauchbaren Schlagwortverzeichnis versehen.

Accum weist auf die Möglichkeit, mit Gas zu kochen, hin. „Bei der Raumheizung mit Gas könnte in Lagerräumen, Bildergalerien, Büchereien eine gleichmäßige Temperatur gehalten werden.“ „Jede leuchtende Verbrennung, ob Kerze oder Gaslicht, geht über den Weg des Kohlenwasserstoffgases.“

Am packendsten ist aber vielleicht sein scharfer Angriff gegen den Unfug, die stark riechende, ausgebrauchte Kalkmilch der Gasreiniger einfach in die Kanäle und Vorfluter abzulassen. Er geht soweit, Auflagen des Gesetzgebers dagegen zu verlangen. Hier kommt wohl seine Lebensaufgabe zu Worte. Er hatte sich nämlich damals gegen die Verfälschung und Vergiftung der Lebensmittel, die er ja laufend zu untersuchen hatte, gewandt und so sagt er: „Das gesunde Wasser ist für uns von eben solchen Folgen, wie irgend eine bessere Beschaffenheit oder Kostenersparnis in der Beleuchtung sein kann. Wir müssen besorgt sein, daß wir bei Benutzung von Verbesserungen, die Wissenschaft und Kunst entdeckt hat, nicht etwa die natürlichen Segnungen, die wir der Freigebigkeit der Natur verdanken, unnötigerweise entwerten.“

Accum ist schon sehr früh vorgeworfen worden, daß er sich für kaum ausführbare Entwürfe von Erfindern – meistens ist das *Clegg* – ohne Kritik zu sehr ein-

^{2.50)} Essai de Statique Chimie 1803

^{2.51)} H. Davy, Philosophical Transactions, Royal Society 1819, I, S. 75 nach Muspratts theoretische, praktische und analytische Chemie. Encyclopädisches Handbuch der Technischen Chemie von F. Stohmann und Bruno Kerl. Leuchtstoffe 1894 S. 85

^{2.52)} F. Accum, Description of the Process of Manufacturing Coal Gas 2. Aufl. London 1820

gesetzt habe, aber andererseits kann man selbst heute noch verstehen, daß er von Cleggs Erfindergedanken besessen war.

Im Jahre 1820 kam Accum mit einer Schrift über die vielen Verfälschungen der Lebensmittel heraus, die er im Laufe seines Lebens festgestellt hatte^{2.53)}. Er fügte den zwei ersten Auflagen dieses Buches eine Liste der in letzten Jahren ergangenen Gerichtsurteile bei mit Nennung der Namen der Betrüger. Er hatte sich wohl nicht vorgestellt, wie mächtig diese Herren trotz ihres „Dreckes am Stecken“ waren. Seinen Gegnern kam zu passe, daß auch Accum einen bösen Fehler begangen hatte. Er hatte nämlich in den aus der Royal Society geliehenen Büchern Seiten, die er für seine Arbeiten brauchte, einfach herausgerissen. Nun wurde er unter Anklage wegen Diebstahls gestellt.

Accum sah sich nach einer Zeit großartiger Erfolge plötzlich angefeindet und verlassen von allen Freunden. Er wurde vor Scham und Schande kopflos. Zum Gerichtstermin erschien er nicht, seine Kautions ließ er verfallen und, obwohl ein Freispruch erfolgte, verließ er in aller Stille London.

Nach einer längeren Erholungsreise wandte er sich nach Berlin, wo er als korrespondierendes Mitglied der Kgl. Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde. Bei der Gründung des Gewerbeinstituts 1827 wurde er Professor der Technischen Chemie und der Mineralogie, an der Bauakademie Professor für Chemie, Physik und Mineralogie.

Den Schlag aber, den ihm die öffentliche Anklage in London versetzt hatte, hat er nicht mehr verwunden. An der Entwicklung der Chemie hat er nicht mehr mitgearbeitet. Er hielt sich still zurück. Seine wenigen weiteren Veröffentlichungen erschienen anonym oder mit dem Anagramm Mucca. Am 28. 6. 1838 ist Accum verstorben^{2.54)}.

2.17 Clegg

Wo immer man die technische Entwicklung der für einen störungsfreien Betrieb notwendigen Geräte und Apparate verfolgt, tritt uns Samuel Clegg als der bewundernswerte, phantasiebegabte Ingenieur mit erfolgreichen Lösungen entgegen.

LEBENS BILD

Clegg ist am 2. März 1781 in Manchester geboren^{2.55)}. Erzogen wurde er von Dr. Dalton, dem Physiker und Chemiker, dessen Name noch heute wegen der Daltonschen Gesetze und der chemischen Atomtheorie jedem Schüler bekannt wird. Mit 24 Jahren, also wohl nach gründlicher theoretischer Ausbildung, wurde er bei Boulton & Watt als Lehrling angenommen. Dabei war er Zeuge

^{2.53)} F. Accum: A Treatise on the Adulterations of Food and Culinary Poisons, London 1820 (Die Mehrzahl der Werke ist als Original vom Altertumsverein Bückeburg gesammelt.)

^{2.54)} Ausführliche Lebensbeschreibung: GWF. 99 (1938), 316

^{2.55)} J. f. G. 4 (1861), 305. Chandler & Lacey S. 47 (s. 1.1) Nach: A Practical Treatise on the Manufacture and Distribution of Coal Gas. S. Clegg jun.: 1841. 5 Auflagen bis 1868

mancher Versuche Murdochs und wurde vor allem mit der Erstellung von Gasanlagen (für Fabriken) beauftragt. Schon als Lehrling richtete er die Beleuchtung der Baumwollspinnerei von H. *Lodge*, Halifax, ein. Er war 14 Tage vor Murdoch mit dessen Anlage bei Philipps & Lee fertig, weil er seinen Meister in freundschaftlicher Weise übertrumpfen wollte und mit Überstunden hatte arbeiten lassen. Die Verunreinigungen des Gases verursachten Kopfschmerzen und reizten die Lungen. Deshalb setzte er zur Reinigung in die Behältertassen Kalkmilch ein, die er mit einem Rührwerk in Bewegung hielt.

Das Verfahren hat anscheinend im Laboratorium zuerst W. *Henry* aus Manchester angewandt^{2.56)}. 1804 hat Henry in einer Vortragsreihe über Chemie in Manchester über die Verwendung von Kohlengas gesprochen (*Nicholson Journal* 1805 und *Phil. Transactions* 1808, 1820, 1824). Er hat Gase analysiert und stellte den Kohlenstoff als die Quelle des Leuchtens fest.

Die Schwierigkeiten, die übelriechende ausgebrauchte Milch aus der Tasse zu entfernen, veranlaßten Clegg 1807/08 an der Gasanlage einer Römisch-katholischen Schule in Stonyhurst, Lancashire, zum ersten Male eine vom Behälter getrennte Schwefelwasserstoffreinigung mit Kalkmilch vorzusehen. 1809 hielt er einen Vortrag über Gasanlagen für Fabriken in der Royal Society of Arts und erhielt deren silberne Medaille. Bekannt wurde er aber durch die Gasanlage beim Buchhändler *Ackermann*, 101 Strand, im Jahre 1812, von der Accum eine perspektivische Zeichnung bringt. (Bild 12) Sie bestand aus zwei Horizontalretorten, einer gut ausgebildeten Teervorlage, einem rechteckigen Gasbehälter mit entlasteter Tauchglocke, Gaskühlung im Behälterwasser, Teerscheider und Kalkmilchreiniger besonderer Bauart^{2.57)}.

Danach trat er im November 1812 zur Gas Light & Coke Co. über und widmete sich umfangreichen Verbesserungen in deren Werk Peters Street, Westminster, die für die gesunde Entwicklung der Gesellschaft wesentlich waren. Zunächst mußte das Rohrnetz an vielen Stellen überholt und verstärkt werden. Die Rohrdurchmesser wurden lediglich nach den gemachten Erfahrungen bemessen. Vorschriften für die Installation möchte man „TVR 1819“ nennen. Sie sind als Anhang 4 nach Accum gegeben und geben als Beispiel ein eindrucksvolles Bild vom Stande der Technik, wie sie unter Clegg entwickelt ist.

Clegg hatte auch einen großen Teil der Voreingenommenheiten gegen das Gas zu beseitigen. Als im Dezember 1813 die Gaslampen auf der Westminsterbrücke angezündet werden sollten, verweigerten die Laternenanzünder, eine geschlossene Zunft oder Gewerkschaft aus der Zeit der Ölbeleuchtung stammend, die Arbeit. Clegg steckte die neuen Lampen mehrere Nächte lang persönlich an und hat sicherlich auch die Verständigung mit der Zunft herbeigeführt^{2.58)}. Im Oktober 1813 kam es zu einer Explosion im Werke, die natürlich großes Aufsehen erregte. Infolge Unachtsamkeit beim Wechsel des Kalkwassers war Gas aus dem Reiniger ausgetreten und hatte sich an den Retorten entzündet. Clegg wurde als einziger mit Verbrennungen verletzt und mußte 14 Tage das Bett hüten. Er traf sofort Änderungen, um Wiederholungen zu vermeiden. Er versah die Reiniger mit

^{2.56)} Matthews, S. 37/38 (s. 2.23), Vergl. auch Abschnitt 2.12: Winzlers Anwendung von Kalkmilch

^{2.57)} S. Clegg jun., S. 13 (s. 2.20)

^{2.58)} S. Clegg jun., S. 19 (s. 2.20)

Bild 12 Cleggs Anlage beim Buchhändler Ackermann, Strand, London 1812

einem Tauchverschluß am Ablauf des Kalkwassers und ließ die Ausgleichsgewichte am Behälter fort, so daß dieser mit Sicherheit unter Überdruck stand. Dafür entwickelte er den Druckregler für den Ausgang in die Stadt.

Der „Home Secretary“ ließ einen Ausschuß der Kgl. Gesellschaft unter dessen Präsidenten Sir. J. Banks zusammenrufen, der den Vorfall zu untersuchen hatte. In diesen Ausschuß hatte man auch Sir W. Congreve als „einen Fachmann auf dem Gebiete der Explosionen“ gewählt, der damit mit der Gas-technik bekannt geworden ist, ein Umstand, der für die Entwicklung der Industrie vor allem auch in Deutschland von entscheidender Bedeutung werden sollte (Vgl. Abschnitt 3.11).

Clegg erklärte freimütig, was geschehen war, und was er getan hatte, um gleiche Unfälle für die Zukunft zu vermeiden. Drastisch überzeugte er den Ausschuß, daß ein nur mit Gas gefüllter Behälter nicht explodieren könne, indem er mit der Axt ein Loch schlug und das ausströmende Gas entzündete. Er gewann durch seine Art den Ausschuß für sich und besonders Congreve zum besonderen Freund des Gases.

1817 konnte Brande im *Journal of Science and the Arts*^{2.59)} feststellen, daß bis dahin nur 6 Unfälle kleineren Ausmaßes vorgekommen wären, obwohl nächtlich viele tausend Lampe brannten, die noch dazu im allgemeinen sehr sorglos behandelt wurden.

^{2.59)} Chandler & Lacey, S. 31 (S. 1.1)

Kleinere Arbeiten Cleggs waren es, die Gießereien zur richtigen dichten Herstellung von Rohren zu zwingen, Absperrhähne und Brenner zu verbessern u. a. Nach den Feststellungen der Gasgesellschaft hat die „Chartered“ Gas Light and Coke Co. von Anbeginn an Schmetterlingsbrenner verwandt. Clegg jun. schreibt sie einem Arbeiter Winsors namens Stone zu, während andere Berichte sie als eine Erfindung des Schotten J. B. *Neilson* in Glasgow, der aber erst 1817 ins Gasfach eintrat, bezeichnen. Selbst in solchen kleinen Dingen gibt es also Prioritätsstreitigkeiten, die man heute aber kaum mehr klären kann.

Viel wichtiger war die Konstruktion eines Gasbehälters, mit der sich Clegg recht geplagt hat. Die Tauchglocke war aus den Laboratorien bekannt, wo sie als Gasometer zur Speicherung und Messung kleiner Gasmengen verwandt wurde (vgl. S. 84). Im technischen Maßstabe wurde aber die große Wassertasse ein schwierig beherrschbares Element. Mit den zur Verführung stehenden Bau-erfahrungen und Baustoffen war sie nicht dicht zu bekommen. Vor allem aber stand das Werk Petersstreet auf sumpfigem Grund, der früher von der Themse überflutet worden war. Darum verlangte das Gewicht des Wassers nach schweren Fundamenten und Pfahlgründungen. So versuchte Clegg, die Wassertauchung durch eine Lederdichtung zu ersetzen, wie man sich denken kann, ohne guten Erfolg. Nun kam eine kinematisch geniale Konstruktion aus Blechtafeln, die an den Rändern mit Lederfalzen gedichtet werden sollten. Auch das ging nicht. Danach folgte ein Versuch in Anlehnung an den nassen Gasmesser, einen drehbaren nassen Behälter zu bauen, der mit seiner Kammer einer großen Ringwaage ähnlich sieht. Da alles unvollkommen war, wurde der nasse Gasbehälter mit schmiedeeiserner Glocke weiter entwickelt.

Sehr wichtig wurde Cleggs Gasdruckregler, den er zuerst für den Gasbehälterausgang entwickelt hat, dann aber auch in kleinerer Ausführung als Einzelregler für Leuchten und als Wohnungsdruckregler auf den Gasmesser aufgebaut verwenden wollte.

Cleggs Beitrag zur Entwicklung der Schwefelwasserstoffreiniger ist im Zusammenhange mit anderen Arbeiten unter 2.212 abgehandelt. Andere Reinigungsverfahren von auswärtigen Erfindern lehnte Clegg brüsk ab. Genannt werden *Koning* aus *Alkmaar* (vgl. S. 91.) und *Kretschmar* aus *Dessau*, der ohne Kalk arbeiten wollte. (Möglicherweise handelt es sich um den von Winzler erwähnten Kretschmer aus Sandersleben. Das kann leider nicht mehr festgestellt werden.)

Aufregend aber ist geradezu die Konzeption einer flachen drehbaren Retorte, die aus Schmiedeeisenblechen zusammengenietet war. Zu ihrer Empfehlung sprach Clegg Gedanken aus, die auch heute noch für einen Drehtischherd im Industriebetriebe gepriesen werden. Er hat nicht nur fast kontinuierlichen Ein- und Austrag im Auge, sondern auch Vorwärmung und Abkühlung vor und nach der Zone höchster Hitze, die ein Drittel der Kreisfläche umfaßt, zur verbesserten Wärmeausnützung. Dabei erhielt er in der Aufwärmzone Schwelteere, die er aber sofort im Steigrohr kondensierte und in das Kohlenbett zurückfallen ließ, um sie in der Heizzone zu zersetzen. Vor allem wollte er die Kohle in flachen Mulden lagern, die mit durch den Ofen gehen, um den Koks zu schonen, der dann auch in den offenen Feuern Londons besonders gut gebrannt haben soll. Accum schrieb in heller Begeisterung über die in der Königlichen Münze von

Clegg nach seinem Ausscheiden aus der Gas Light and Coke Company errichtete Einzelanlage (Bild 13). Über die Steigerung der Ausbeutezahlen aus einer Tonne Kohle gab er fast nicht glaubwürdige Zahlen an. Indessen hat sich die Retorte nur in wenigen Anlagen eingeführt. Sie war wohl den Beanspruchungen durch Wärme nicht gewachsen. Auch der Antrieb gibt, wie er gezeichnet ist, kein allzu großes Vertrauen. Aber noch 1827 ist Matthews des Lobes für diese Anordnung voll.

Als große Erfindung Cleggs wird man seine „Maschine zum Messen und Verzeichnen der Menge des verbrauchten Gases in der Abwesenheit des Beobachters“, kurz den Gaszähler bewerten. Zuerst als Stationsgasmesser, zur Verfolgung der Erzeugung geschaffen, lenkte er die Aufmerksamkeit auf den hohen Verbrauch der Abnehmer, der mit den vertraglich vereinbarten Pauschalsummen nicht im Einklang stand, und führte zu geeigneten kleinen Zählern.

Die erste Bauart bestand aus zwei großen tierischen Blasen, die abwechselnd mit Gas gefüllt wurden und in einem Weißblechgehäuse untergebracht waren. Es war also ein trockener Gasmesser. Die Steuerung geschah durch Tauchung in Quecksilber. Die Blasen waren bald durch das Gas zerstört. Leder und andere

Bild 13 Die Gaserzeugungsanlage in der Kgl. Münze zu London, entworfen durch S. Clegg und gebaut von Accum mit der flachen Drehretorte und dem drehbaren Kalkmilchreiniger (Chandler & Lacey)

Membranstoffe, mit Firnis oder Goldhaut belegt, wurden hart. Danach wurden zwei kleine Gasbehälter genommen, die wie die Blasen gesteuert wurden. Davon wurde ein Zähler bei Ackermann aufgestellt. Schließlich wurde der erste Trommelgaszähler entwickelt, über den Clegg mit seinem Assistenten *Malam*, der die Trommel verbessert hatte, später wegen der Prioritätsrechte in Streit geriet. Nach dem Urteil der Society of Arts hatte der Malamsche Messer nichts Gemeinsames mit dem Cleggschen, obwohl beide die drehende Bewegung hatten. Schon der Cleggsche Messer zeigte aber die Fähigkeit des Konstrukteurs, sich den Ablauf der Tauchung räumlich vorzustellen^{2,99)}. Die Grundgedanken, wie auch der Aufbau des Zählwerkes sind über hundert Jahre nicht geändert worden.

Ganz besonders aber dürfte die Flammensicherung am Brenner heute fesseln, zu der ihn Auseinandersetzungen mit den Feuerversicherungen geführt haben. Sie ist schon 1813 entwickelt worden. Für die allgemeine Verwendung war sie zu kostspielig, sie sollte aber in geschlossenen Räumen und Gewölben vorgesehen werden. Die gedachte Wirkungsweise mit einem sich schwächer dehnenden Eisenstab in einem Messinggehäuse ist nach der Zeichnung ohne weiteres verständlich. (Bild 14). Die Einführung dürfte nicht nur an dem Preise, sondern auch an der hinderlichen großen Speicherwärme mit ihren Verzögerungen gescheitert sein.

Trotz seiner Regsamkeit, vielleicht sogar gerade deswegen, wurde Clegg allmählich den Direktoren der Gesellschaft unbequem.

Naheliegender ist der Gedanke, daß die vielfachen Versuche, die bei ungenügenden Erfahrungen im Gaswesen notwendig waren, um gelegentlich einen Treffer zu haben, den Herren, die für die Wirtschaft verantwortlich waren, starke Sorgen bereiteten. In den Chroniken sind natürlicherweise fast nur die bewährten Konstruktionen zu finden, manchmal die großen Fehlschläge. Was aber an dauernden kleinen Fehlern vorgekommen ist, Unkosten verursachte, aber schnell beseitigt werden konnte, ist nicht bekannt. Clegg war da in einer Lage, die manchem Ingenieur innerhalb einer Firma Aufregung und Ärger bereitet. Heute aber, in einer ausgereiften Technik, ist die persönliche Verantwortung leichter als beim Beginn eines neuen technischen Verfahrens.

Hinzu kam noch, daß Clegg ein lebhafter Draufgänger war. Er fühlte sich durchaus sicher auf seinem Gebiete und war mit der Kritik der Arbeit anderer Leute schnell und scharf.

Immerhin stieg die Verärgerung Cleggs mit dem Direktorium. 1816 wurden ihm die Auslagen für seine Experimente, die er ohne Genehmigung durchgeführt hatte, vom Direktorium vorgehalten. Er antwortete stolz und selbstbewußt, wenn man einen Besseren hätte, würde er gern zurücktreten. Ja, er forderte ausschließlich für sich persönlich das Recht, seine Erfindungen auszubeuten. Er nahm außerhalb seines Vertrages mit der Gasgesellschaft den Auftrag als Berater beim Bau einer Gaserzeugungsanlage in der königlichen Münze an, wie er überhaupt als Zivilingenieur von vielen Seiten in Anspruch genommen wurde. Das mag uns heute noch viel erstaunlicher sein als seinen Direktoren. Denn nach englischem Recht sind gerade diese Direktoren für solche Nebenaufgaben frei.

^{2,99)} S. Clegg jun., S. 21 (S. 2,19)

Bild 14

Brenner mit Flammensicherung
(nach Clegg jun. 1841)

Clegg war aber kein Direktor, sondern Angestellter mit einem Aufgabenkreis, der kaum zu bewältigen war. Man kam dann zwar zu einem neuen Anstellungsvertrage, bei dem Cleggs Arbeitskreis nach seinen Wünschen eingeschränkt war. Aber bald kamen neue Auseinandersetzungen. Er beklagte sich über den erbärmlichen Zustand der ihm anvertrauten Anlagen: „Keine der Retorten wird mehr länger als einen Monat halten“. Das Direktorium war böse, und am 1. April 1817 legte Clegg sein Amt nieder.

Er hat sich zunächst noch weiter mit der Gastechnik beschäftigt. Sein Sohn berichtet^{2.61)}, daß Clegg im Jahre 1817 durch vielfache Versuche bestätigt fand, daß sich die Leuchtkraft des Gases proportional mit dem Dichteverhältnis verändere. Sehr viel später, 1940, stellte H. *Sainte Claire-Deville* die Behauptung auf, daß der Heizwert des Gases einen Maßstab für die Lichtleistung gäbe. Solchen Beziehungen traten erst E. *Terres* und H. *Straube* 1921 entgegen^{2.62)}.

Clegg erhielt noch ein oder zwei Aufträge der Gasgesellschaft auf ihm patentierte Anlagen. Er arbeitete mit Crossley an der Verbesserung des Gasmessers, bekam aber Verbindung mit inzwischen gegründeten konkurrierenden Gasunternehmen. Dann wandte er sich vom Gasfach ab, ging als Ingenieur in portugiesischen Staatsdienst, beteiligte sich dann an der Entwicklung der Druckluftbahn von *Samuda*, die ein Fehlschlag wurde.

^{2.61)} S. Clegg jun., S. 43 (s. 2.20)

^{2.62)} J. f. Gasbel. 64 (1921), 321

Die englische Regierung holt ihn aber als Inspektor heran, wobei er Ermittlungen zur Vorbereitung neuer Gasgesetze anstellte. In seiner Freizeit half er seinem Sohn bei der Bearbeitung von dessen Lehrbuch: *A practical treatise on the manufacture of gas lighting*, London 1841, das 1868 seine 5. Auflage erlebte. Er starb in der angesehenen Stellung als government inspector am 8. Januar 1861.

2.18 *Malam*

Ein Zeitgenosse von Clegg war John *Malam*. Er wird als Zeichner im Gaswerk Petersstraße, das Clegg unterstand, genannt. Auch er war ein befähigter Ingenieur und ist für manche Verbesserungen verantwortlich. Daß es mit Clegg zu einer Auseinandersetzung über die Erfindung des Gaszählers gekommen ist, wurde bereits erwähnt. Malam führte seinen Zähler 1819 in der Society of Arts vor. Das Urteil lautete, daß der verbesserte Zähler mit dem Clegg patentierten außer dem Gehäuse und der Drehbewegung nichts gemein habe. Malam wurde die goldene Isis-Medaille verliehen.

Malam wird wahrscheinlich zu Unrecht^{2.63)} die Einführung der liegend-ovalen Retorte zugeschrieben. T. S. *Peckston*, der viele Versuche über Gasausbeute im Rahmen der Gas Light & Coke Co. durchgeführt hat, schrieb ihre Erhöhung dieser Form zu^{2.64)}. Die Beobachtung, daß die niedrige Schichtung das Gas leichter austreten ließ und der beschränkte freie Raum über der Kohle die Zersetzung der Kohlenwasserstoffe minderte (Leuchtkraft), dürfte richtig sein, wenn auch die 50% Erhöhung der Gasausbeute wegen der Form der Retorte Peckston nicht geglaubt werden kann. Ein deutscher Wissenschaftler, C. W. *Tabor*, auf dessen Abhandlung noch zurückgekommen werden muß, steht 1822 offenbar unter dem Eindruck, daß in der Rivalität von Clegg und Malam Peckston sich einseitig für Malam eingesetzt und Clegg Unrecht zugefügt hat. *Matthews* berichtete 1827, daß Malam und Peckston verschwägert waren^{2.65)}.

Auch in die Schwefelreinigung hat sich Malam verbessernd eingeschaltet. Man war dazu gekommen, zur besseren Ausnutzung der Kalkmilch mehrere Wäscher hintereinander zu schalten, die viel Platz beanspruchten. Malam konstruierte die ersten Turmreiniger, indem er in einem Gehäuse drei Tauchwäscher übereinander setzte. Auch für Reinigerkästen mit trockenem Kalk gab er Verbesserungen in der Schaltung an, vornehmlich durch den Entwurf einer Verteilungsglocke auf vier Kästen, ähnlich den Umsteuerventilen bei Siemens-Martin-Öfen^{2.66)}.

^{2.63)} W. Matthews, S. 24 (s. 2.23)

^{2.64)} Berichtet bei Accum - Lampadius, Bd. II, S. 30 (s. 2.26)

^{2.65)} W. Matthews: S. 2. (s. 2.23)

^{2.66)} Chandler & Lacey: S. 65 (s. 1.1)

2.2 ALLGEMEINE ÜBERSICHT

Die Kohlenentgasung wurde zunächst in London durch den Koksabsatz wirtschaftlich sehr begünstigt. Das geht aus einer nur nebenbei zu findenden Tatsache hervor. Accum gibt für seine Rechnungen über Ausbeute und Aufwand fast immer und in erster Linie den für die Unterfeuerung notwendigen Kohlenaufwand an. Nur hin und wieder wird auch der Verbrauch von Koks erwähnt. Man kann sich das damit erklären, daß, wie Accum es auch erwähnt, die Kohlen im Einzelhandel Londons teuer waren. Das ist insofern verwunderlich, weil die Kohlen auf dem Seewege herankamen, man nannte Steinkohle in London geradezu Seacoal, d. h. Seekohle. Aber die Segelschiffahrt um die Küste war nicht ungefährlich. Zum Kohlentransport wurden die ältesten Schiffe, die sich nicht mehr auf den Ozean wagen konnten, benutzt. Darüber sind in der Geschichte der Gas Light and Coke Company an vielen Stellen Anmerkungen enthalten. So war der Handel vom Wetter abhängig und die Lieferung sehr ungleichmäßig. Das ergab wieder Preisschwankungen und ganz offenbar große Händleraufschläge. Auch darüber berichtet diese Geschichte, indem sie die Bemühungen der Gasgesellschaft im einzelnen beschreibt, sich vom Zwischenhandel nach Möglichkeit unabhängig zu machen. Der Transport innerhalb der Stadt vom Themseufer her war auch keineswegs für den kleinen Abnehmer günstig. Demgegenüber erhielten die Gaswerke mit ihren großen Abschlüssen und geregelten Fuhrverhältnissen die Kohlen doch erheblich billiger. Kleine Seitenkanäle für Schuten sind auch wohl ausgenützt worden.

Der Koks fiel hingegen in den verschiedenen Gaswerken oft mitten in der Stadt an. Es war ja auch eine überraschend große Zahl von Einzelwerken vorhanden, da diese nicht zu groß werden sollten, und die Fortleitung des Gases nur auf geringe Entfernungen möglich war. So fand der Koks gerade in London in den Bezirken um die Werke herum einen guten Absatz im Kleinverkauf. Mancher Abnehmer war auch froh, von den Kohlen ganz verschiedener Art, die ihm der Kleinhandel durcheinander anbot und die oft sehr gasreich waren, loszukommen. Koks war in gußeisernen Retorten bei niedriger Temperatur entgast, in den offenen Feuerstellen gut und mit etwas züngelnden Flammen verwertbar. Der Preis war, selbst wenn der Einzelhandelspreis für Kohlen im Stadtbezirk unterboten wurde, für das Werk immer noch günstig.

Diese Verhältnisse trafen aber nur für die große Stadt London, die sich zudem gerade in dieser Zeit gewaltig ausdehnte, zu. In den Landstädten lagen die Verhältnisse anders, besonders in den Kohlenrevieren selbst.

2.21 Technische Entwicklung

Die erste schwierige Aufgabe, das Gaserzeugungsverfahren in die Technik zu übertragen, war durch *Clegg* und *Malam* erfolgreich gelöst. Die notwendige Sicherheit war durch konstruktive Lösungen und nach der Einarbeitung von Fachkräften erreicht. Der Betrieb war bei den erreichbaren Preisen wirtschaftlich möglich. Noch 1860 sagte Schilling in seinem Handbuch^{2.67)}: „Der erste Er-

^{2.67)} N. H. Schilling: Handbuch der Steinkohlen Gastechnik, München R. Oldenbourg 1860 S. 94

finder (Murdoch) gelangte also im Laufe weniger Jahre auf den Stand, den wir im Großen und Ganzen noch heutigen Tages als Grundlage für unsere Konstruktionen festhalten.“

Nunmehr galt es, das Verfahren zu verbessern. Gute, gleichmäßige Leuchtkraft mußte mit immer geringerem Aufwande erzielt werden. Das kam in dem betrachteten Zeitabschnitt lebhaft in Gang, war aber nunmehr, wie immer, weniger das Werk von Einzelnen, sondern ergab sich aus der Zusammenarbeit mehrerer. Der Beweis wird dadurch gegeben, daß in manchen Dingen grundsätzliche Meinungsunterschiede ganzer Schulen festgestellt werden können. Das ist der richtige Abschnitt, um eine Gesamtübersicht über das weitere Geschehen zu geben.

2.211 Retorten und Öfen

Ganz natürlicher Weise wandte sich die Aufmerksamkeit der Ingenieure zuerst der Verbesserung der Öfen und der Form der Retorten zu. Man beobachtete, daß verschiedenartige Kohlen auch andere Behandlung, zumindest andere Temperaturen verlangten. Ganz allgemein wußte man, daß hohe Temperaturen die beste Gasausbeute, aber auch einen hohen Verschleiß an Retorten bringen. Accum faßte 1820 die Erfahrungen der Londoner Gesellschaften dahin zusammen, daß, wo die Kohlen teuer, die Retorten preiswert seien, mit hohen Temperaturen gefahren werden sollte; wo aber die Kohlen billig, Löhne dagegen hoch seien, müsse man zur Schonung der Retorten bei niedrigen Temperaturen arbeiten^{2.68)}. Als guter Mittelwert wurde Hellrotglühen (a bright cherry redness) angegeben. Auffallend ist, daß bei all solchen Betrachtungen Accum die Leuchtkraft des Gases nicht bewertet, wie überhaupt die Zersetzung der Kohlenwasserstoffe in den freien Räumen oberhalb des Kohlenhaufens nicht ausdrücklich erwähnt wird, und nur tastend dieses Ergebnis vermieden wird. Dabei widmete gerade Accum schon frühzeitig der Messung der Leuchtkraft mit dem Schattenphotometer von *Rumford* seine Aufmerksamkeit und entwickelte eigene Kontrollverfahren mit durchscheinenden blinden Gläsern.

Nicht von *Accum* begründet, damals also auch nicht bekannt, ersieht man aus den Konstruktionen die Schwierigkeiten, die Retorten und ihren Inhalt mit den einfachen Planrosten gleichmäßig zu beheizen. Da die Kohle an den Seiten der kreisrunden Retorten viel eher völlig entgast ist als in der starken Lage der Mitte, wurde eine flache rechteckige Querschnittsform versucht – (1812 bei Gas Light and Coke Co.)^{2.69)}. Diese hielt aber die Wärmespannungen nicht aus. Besser in dieser Hinsicht war ein Halbkreis mit flachem Boden und die elliptische Retorte 20×10 bis 25×10 Zoll (500×250 mm bis 625×250 mm) in Querschnitt und etwa 1800 mm bis 2100 mm lang. Der Unterfeuerungsbedarf an Kohle betrug 30 bis 36 v. H. der entgasten Kohle^{2.70)}. Eine nierenförmige Retorte versuchte *Murdoch* bereits 1805^{2.69)}. Sie entsprang dem Wunsch, in den aufgebauchten, von zwei Seiten erwärmten Ecken eine größere Kohlenmenge zu haben^{2.71)}.

^{2.68)} F. Accum: Description, S. 95–109 (S. 2.52)

^{2.69)} F. Accum: Description, S. 55 (S. 2.52)

^{2.70)} F. Accum: F. Description, S. 54 (S. 2.52)

^{2.71)} S. Clegg jun. S. 76 (S. 2.20)

Accum beschrieb 1820 als im neuesten Ofen eingebaut wieder zylindrische Retorten (nach *Rackhouse*), die zusammen mit dem Ofen *Peckston* untersucht hat; während Clegg noch 1841 den Querschnitt eines liegenden D mit an der unteren Fläche stark abgerundeten Ecken bevorzugte.

Viel schwieriger aber stellte sich die gleichmäßige Beheizung in der Längsachse und vor allem die mehrerer Retorten in einem Ofenraum. Anfänglich beschränkte man sich darauf, über einem Rost zwei Retorten übereinander einzubauen und nahm in Kauf, daß die obere Retorte nachhinkte. Um Bedienung zu sparen, versuchte man, mehrere Retorten bis zu fünf einzubauen (drei in der unteren Reihe, zwei darüberliegend). Es zeigte sich aber, daß der Unterfeuerungsverbrauch anstieg. Den Grund dafür hat schon sehr frühzeitig (1822) der Deutsche *Tabor* erkannt^{2,72)}. Die Engländer hätten sich zu sehr an die Erfahrungen mit Dampfkesseln gehalten. Wie bei eingebauten Walzenkesseln wurden die Kanäle eng gehalten, also sicher, ohne die Einwirkungen genau zu kennen, auf konvektiven Wärmeübergang hin gebaut. Die Gase wurden mit möglichst guter Schornsteinwirkung nach oben aus dem Ofen hinausgeführt. Dabei mußten sie natürlich längs des Weges abkühlen und gegen Ende die Entgasung langsamer werden als am Anfang. Tabor schlug einen freien Ofenraum vor, dessen Abzug zum Stauen der heißen Gase nach unten zu führen sei. Dieser Vorschlag wurde aber offenbar nicht beachtet. Noch 1843 führt *Karmarsch-Heeren*^{2,73)} unter den Ofenbildern als neu nur den *Barlow* schen Ofen an, der dem Gedanken Tabor's gemäß gebaut ist.

Zunächst versuchte man, den Einfluß der Strahlung vom Rost durch flache Steineinbauten unter den ersten Teil der Retorte zu mindern. Dann brachte man mehrere Feuerstellen, zunächst zwei unter dem Ofenraum mit fünf Retorten an. Für *Accum* ist die neueste Ausführung die freitragende Retorte von *Rackhouse* in einem „air furnace“. Was er mit gerade diesem Ausdruck gemeint hat, wird nicht ganz klar; er spricht von einem Ofen mit stark erhitzter Luft, aber darin kann man keinen Unterschied von früheren Ausführungen sehen, es sei denn, daß der Luftüberschuß geringer als früher war. Indessen sind hier drei Feuerstellen im 5-Retortenofen vorgesehen. Die drei Retorten der unteren Reihe ruhen auf Stühlen, die zwei oberen sind durch das Gewölbemauerwerk aufgehängt, alle Retorten ohne einen Strahlungsschutz. Die Abzüge sind auffallend eng gezeichnet, mit Einzelschiebern im waagrechten Teil versehen, so daß hier zum ersten Mal ein Stau der Abgase vorgesehen ist. Der Ofenraum selbst wird durch ein abgeflachtes Gewölbe überdeckt. Rackhouse kommt offenbar auf diese andere Weise, wie es *Tabor* später will, zur strahlenden Wärmeübertragung, „wobei die Retorten *der von allen Seiten* einwirkenden Hitze ausgesprochen gut standgehalten haben“. „Das Feuer geht frei und gleichmäßig um alle Retorten herum und die ganze Höhlung des Ofens erreicht eine gleiche Temperatur, die sie behält, wenn der Heizer dafür sorgt, so wenig Luft wie möglich hinzuzulassen.“ Dieser letzte Satz trifft wohl den entscheidenden Fortschritt gegenüber der allgemeinen Ansicht, daß die Feuerung mit reichlicher Luft freiweg brennen sollte.

^{2,72)} H. W. Tabor: Vollständiges Handbuch, Frankfurt/Main, S. 195/97 (s. 2.115)

^{2,73)} Karmarsch-Heeren, S. 821 (s. 2.6)

Über die Drehherdretorte *Cleggs*, die sich nicht allgemein einführen konnte, ist in seinem Lebenslauf ausführlich berichtet worden.

Die Entwicklung der Tonretorten, die 1820 beginnt, mag geschlossen im dritten Hauptabschnitt dieses Buches beschrieben werden.

Den Ofenbauern mögen noch einige Einzelheiten über die Ausführung der Öfen willkommen sein. Verankerungen gab es nicht. Deshalb ist das Mauerwerk außerordentlich schwer und vorzugsweise sind Halbkreisgewölbe verwendet. Unter den Öfen wird oft, geschützt durch schwere Gewölbe, der Koks sofort gelagert. *Clegg* kämpft um die schnelle Beseitigung des Koks zum Schutze der Arbeiter gegen die Strahlung des glühenden Koks. Sicherlich hat man aber bei manchen der gezeichneten Kokskeller mit Wassergasbildung und Explosion zu tun gehabt.

Steigrohre von den Retortenköpfen mit Teervorlage sind schon recht bald genormt in der Ausführung, wie sie sich im Grundsatz erhalten hat, solange Waageungsmethode mitgeteilt.

2.212 Reinigung

In den Lebensbildern wurde bereits erwähnt, daß schon *Minckelers* 1784 Gase durch Wasser und Kalkmilch geleitet hatte, und daß auch *Lebon* an eine Waschung des Gases gedacht hat. *Winzler* nahm Kalkmilch; technisch entwickelt, hat *Clegg* die Kalkmilchreinigung. Dieser hat auch wohl bei der Hilfsstellung, die er kurze Zeit *Winsor* gegeben hat, diesem die Reinigungsmethode mitgeteilt.

E. Heard, der *Winsor* bei seinen Werbevorlesungen geholfen hat, erhielt 1806 ein Patent auf die Reinigung von Gasen bei hoher Temperatur^{2.74)}, um das Gas ohne unangenehmen Geruch verbrennen zu können. Kalk sollte entweder mit den Kohlen in die Retorten eingetragen oder das Gas in einem besonderen Apparat über erhitzten Kalk geleitet werden. Auch könne man sowohl Alkalien oder alkalische Erden, wenn sie von Kohlendioxyd befreit sind, als auch Metalle und deren Oxyde, wie Eisen, Mangan, Zink, Kupfer oder Blei zur Reinigung verwenden. Hier findet man also schon die ganze Fülle von Möglichkeiten der Gasreinigung samt Anwendung des Eisenoxyds vertreten, und auch die Erhitzung von Kalk zur Entfernung des Schwefelkohlenstoffes, auf die *Bowditch* 1862 ein Patent erhielt^{2.75)}.

Die Kalkmilchreinigung befriedigte jedenfalls keineswegs. Sie brauchte viel Wasser, und die Abführung der ausgebrauchten Milch führte zu Beschwerden der Kanalverwaltung im Werke Peters-street. Die Speicherung in Behältern konnte nur ein Notbehelf sein. April 1814 berichtete *Clegg*, daß alle Behälter angefüllt seien. So überlegte man die Verlegung des Werkes an eine andere Stelle, wo ein Abflußgraben vorhanden war^{2.76)}. Schließlich kam man mit dem Ausschuß für die Themseschiffahrt überein, gegen eine jährliche „Strafe“ durch

^{2.74)} Chandler & Lacey, S. 60 (s. 1.1)

^{2.75)} 6 (1863), 52 und 54 (1911), 299

^{2.76)} Dort, wo heute sich die Tate Gallery befindet, St. Everard, S. 65 (s. 2.42)

ein besonderes Rohr das Kalkwasser einfach in den Fluß zu lassen. Dort hat es ja sicher damals, wenn man den Beschreibungen von C. Dickens folgt, nach Teer, Tran und Fischen genug gerochen; aber eine wirkliche Lösung war auch das nicht.

Clegg versuchte, mit weniger Wasser auszukommen. Die Anwendung trockenen Kalkes bei Ackermanns Privatgasanlage war ein Fehlschlag gewesen. Ein steifer Brei setzte aber dem Gasstrom zuviel Widerstand entgegen. Der Widerstand war ein schweres Hindernis, weil ja Gassauger noch unbekannt waren. *Accum* spricht von Gasdrücken bis 100 m/m in den Retorten mit Schwierigkeiten, die Köpfe dicht zu halten. *Clegg* hat mehrere Konstruktionen versucht, um mit beweglichen Zuführungsrohren, Kratzern und dergleichen, die Widerstände erträglich zu halten. Für den Antrieb der Welle benutzte er den Stationsgasmesser. Um die Tauchtiefe im einzelnen Wascher zu vermindern, wurden drei Gefäße hintereinander gesetzt, die *Malam* zuerst übereinander angeordnet hat, wobei er auch darauf hinwies, daß eine große Oberfläche die bessere Ausnutzung des sehr reichlich mit Wasser versetzten Kalkes ermögliche, und damit die eingesetzte Menge verringerte^{2.77)}. *Accum* allerdings ist der kaum verständlichen Meinung, daß besonders viel Flüssigkeit damit notwendig werde^{2.78)}. *Clegg* hat dann nach seinem Ausscheiden aus der Gasgesellschaft eine neue Bauart eines Reinigers für seine Anlage in der königlichen Münze erbaut und sich patentieren lassen. Diese Bauart hat aber keine Verbreitung gefunden^{2.79)}. Allmählich nahm man Dampfmaschinen zum Antrieb der eingebauten Rührwerke. Das Verfahren ließ trotz sorgfältiger Vorschriften über die Herrichtung einer gleichmäßig dünnen Kalkmilch^{2.80)} noch sehr viel zu wünschen übrig. Der Gedanke, das viele Wasser loszuwerden, glückte erst R. *Phillipps* in Exeter. Sein Patent von 1817 sagt aus: „Ich setzte dem zu Pulver zerfallenen gebrannten Kalk nur soviel Wasser zu, daß die Kalkmilchteilchen eben aneinander haften, aber nicht so dicht, daß das Gas nicht mehr durchtreten kann.“ Die Anweisung für die richtige Herstellung des gerade richtig feuchten gleichmäßig verteilten Kalkes liest sich wie ein Rezept für ein Preisstück der Kochkunst^{2.81)}. Dieser Kalk wurde auf Horden in 150 m/m Höhe aufgelegt. *Phillipps* machte auf die Notwendigkeit aufmerksam, der Gasmenge entsprechend u. U. mehrere Reini- ger nebeneinander zu schalten. An die Verfolgung seines Patents knüpft sich eine böse Erzählung. Die Gaswerke, die die Erfindung benutzten, gründeten eine Interessengemeinschaft. Da nach englischem Recht die Neuheit nicht geprüft wird, muß der Erfinder im Prozeßwege seine Ansprüche durchsetzen, wenn die Benutzer nicht von selbst dazu bereit sind. Als nun *Phillipps* klagte, stieß er auf die große Abwehrfront und mußte aus finanziellen Gründen die weitere Verfolgung aussetzen. Er starb infolge der Aufregungen^{2.82)}. Im großen Maß-

2.77) King's Treatise on the Science and Practize of the Manufacture and Distribution of Coal Gas. London 1878 Chandler & Lacey, S. 56 (s. 1.1)

2.78) F. Accum: Description, S. 147 (s. 2.52)

2.79) Chandler & Lacey, S. 62 (s. 1.1)

2.80) F. Accum, S. 161/63 (s. 2.52)

2.81) F. Stohmann und Bruno Kerl: Muspratts theoretische, praktische und analytische Chemie, Enzyklopädisches Handbuch der Technischen Chemie, Vieweg Braunschweig 1893, S. 491; Schilling, S. 57/58 (s. 2.67)

2.82) Chandler & Lacey, S. 63 (s. 1.1)

stabe aber ging man auf Philipps Verfahren erst 1870 und allgemein 1890 über. Inzwischen verbesserte *Malam* die Anordnung der Reinigerkästen. Er führte durch eine Umschaltvorrichtung mit unterteilter Tauchglocke die wechselweise Hintereinanderschaltung der Reinigungskästen, wie sie später auch bei der trockenen Eisenhydroxydreinigung üblich geblieben ist, 1817 ein^{2,83)}.

Zu beachten ist, daß mit Kalk auch Kohlendioxyd gebunden wurde, was der Leuchtkraft des Gases zugute kam. *Clegg* konstruierte noch ein Prüfgerät für den Schwefelwasserstoffgehalt des Gases, in dem er Bleiacetat und Barium-Wasser (für den Kohlendioxydnachweis) verwandte^{2,84)}.

2.213 Teerscheidung und Teerverwendung

Der Teerscheidung wurde zunächst wenig Aufmerksamkeit zuteil, was kondensierte und sich durch Schwerkraft an Teer und Ammoniakwasser abschied, wurde aufgefangen. *Clegg* verwahrte sich ausdrücklich dagegen, daß die Sorge um die Nebenerzeugnisse zu seinen Aufgaben als Ingenieur gehöre^{2,85)}. Gewiß meldeten sich Interessenten für die Ausbeutung des Teeres, ja, nachdem *Clegg* ausgeschieden war, versuchte die Gas Light & Coke Co. 1818 die Aufbereitung, ließ sie aber später (1833) als unwirtschaftlich wieder fallen. Diese Anlage hatte die Aufmerksamkeit I. *Dalton's* gewonnen. Er konnte mehrere Erzeugnisse aus dem Teer vorweisen. Über die verschiedenen kurzlebigen Versuche, den Teer zur Vergasung heranzuziehen, ist in den Lebensläufen der Erfinder berichtet. Man verbrauchte den Teer, so gut man konnte, als Eisenanstrich (Gasbehälter) und machte auch die ersten Versuche, ihn zu verbrennen, ohne auch damit zu befriedigenden Verfahren zu kommen. Die chemische Industrie nahm gewisse Mengen ab. Die üblichen Verfahren der Destillation zur Gewinnung von Gasöl und Pech beschreibt *Accum* sehr eingehend, ebenso wie die Aufarbeitung des Gaswassers zu Salmiak und Ammonsulfat^{2,86)}.

2.214 Gasbehälter

Die ersten Gasanlagen waren ohne Behälter gebaut worden. Das Gas sollte in dem Maße verbraucht werden, wie es erzeugt wurde. Das stellte sich bald als unmöglich heraus. Der nasse Gasbehälter mit einer Tauchglocke war aus den alten Laboratorien bekannt. Lange Zeit hielt man A. L. *Lavoisier* für den Erfinder der Gastauchglocke im Laboratorium. W. *Leybold* zitiert aus dem Buche Lavoisiers: *Traité élémentaire de chimie*, Paris 1789, den Anspruch, den dieser selbst ausgesprochen hat: „Ich habe den Namen ‚Gazomètre‘ einem Instrument gegeben, das ich erfunden habe und das ich ausführen ließ, um ein Gebläse zu haben, das einen dauernden und gleichmäßigen Strom von Sauerstoff für Schmelzversuche liefern sollte.“ Die Glocke ist an einem Waagebalken aufgehängt mit Gegengewichtsschale.

^{2,83)} T. S. Peckston, *Kings Treatise*; Chandler & Lacey, S. 65 (s. 1.1)

^{2,84)} *Accum*: Description, S. 159/161 (s. 2.52)

^{2,85)} St. *Eeverard* S. 71 (s. 2.42)

^{2,86)} F. *Accum*, S. 299/313 (s. 2.52)

F. M. *Feldhaus* hat aber entdeckt, daß *Huyghens* schon 1687 die Tauchglocke im Laboratorium verwandt hat. Deshalb braucht aber auch die Angabe Lavoisiers nicht falsch zu sein, wenn er seine Erfindung auf die Zuordnung des Waagebalkens zur Druckveränderung bezieht.

Accum hat die Lavoisiersche Glocke vereinfacht, indem er auf die Kalotte einen langen Stab lotrecht setzte, an dem mit einem Bügel die Glockenhöhe abgelesen werden konnte. *Leybold* vermutet, daß *Accum* den Gedanken eines Gasspeichers an *Clegg* weitergegeben habe^{2.87)}.

Die Übertragung ins Große war jedenfalls eine gute Ingenieurleistung, die zunächst viele Schwierigkeiten bereitet hat. Vor allen waren es die Wassermengen, die die Konstrukteure aufregten. Die in den Boden eingelassenen Tassen waren nur schwer zu dichten. In London kam bei den nahe der Themse gelegenen Werken noch der schlechte Boden hinzu. *Clegg* entwarf trockene Gasbehälter (s. S. 73), die sich aber nicht bewährten.

Um einen gleichmäßigen Druck für die Verteilung zu haben, wurde die Glocke an Gegengewichten aufgehängt. Die Kette war so bemessen, daß sie den Gewichtszuwachs der aufsteigenden Glocke im abfallenden Trumm aufwog. Die ersten Bücher enthalten sehr eingehende Berechnungen, die zeigen, daß den damaligen Konstrukteuren die Behandlung der Aufgabe nicht leicht gefallen ist. Ein Vorzug war es, daß bei dieser Bauart der Gegendruck des Gases bis zu den Retorten gering gehalten werden konnte. Man kam auch bald darauf, daß man zur Verteilung Gewichte auf die Glocke auflegen konnte, um Mängel im Rohrnetz zu überwinden, andererseits aber auch Gewichte auf das Gegengewicht zum „Saugen“ aus den Retorten, wo vielleicht die Reiniger verstopft waren, was ja bei den Kalkreinigern leicht vorkam. Das war natürlich Handarbeit, die schwer vom Ingenieur beaufsichtigt werden konnte. So kam es dazu, daß in einen Behälter auch Luft eingesaugt werden konnte, wenn etwa die Reiniger gesäubert wurden^{2.88)}. Eine Explosion 1813 führte zu einer Besichtigung der Anlagen durch einen Ausschuß. (s. S. 71) Der Bericht des Ausschusses war beruhigend, wurde aber nicht veröffentlicht. Er brachte aber unangenehme Auflagen: 1. daß die Luft aus den Behältern nicht mit Gas verdrängt werden dürfe. Wie das anders geschehen konnte, war nicht gesagt. 2. daß die Behälter nicht mehr als 6000 cft, d. s. 160 m³ fassen dürften. Das war böse, wo man schon Behälter hatte, die mehr als doppelt so groß waren. 3. daß die Behälter umbaut werden mußten, um sie gegen Winddruck zu schützen. Diese Vorschrift war insofern berechtigt, als die an den Gegengewichten aufgehängten Glocken keinerlei weitere Führung hatten, die Glocken also sehr leicht gegen die Tassenwandungen gedrückt werden konnten.

Clegg ging an die grundsätzliche Beseitigung der Gefahren. Er ließ die aufhängung an Gegengewichte fort, gab den Glocken seitliche Radialführungen (aus Holzbalken) und konstruierte den nassen Regler für die Ausgangsleitung nach dem Prinzip, wie er noch heute gebaut wird. *Clegg* ließ also das ganze Gewicht der Glocke auf die Retorten wirken, was entschieden ein Nachteil war, aber er hatte das Gas im Behälter sicher unter Überdruck. Samuel *Clegg jun.* be-

^{2.87)} Z. f. angew. Chemie (1918) S. 164; JfG. 61 (1918), 573; GWF. 79 (1936), 84

^{2.88)} St. Everard, S. 59 (s. 2.42)

richtet 1841, daß oft genug bei unzureichenden Rohrweiten die Behälter – für die Abgabezeit – mit Zusatzgewichten belastet werden mußten. Blieben sie beim Füllen der Behälter liegen, so war wenigstens keine Gefahr vorhanden. Die Umbauung konnte fortbleiben. Daß das beabsichtigt war, zeigte ein Preisvergleich der Baukosten, den S. Clegg jun. aufgestellt hat.

In Schottland (Glasgow) folgte man den Gedanken Cleggs nicht. J. B. Neilson, ein als Konstrukteur und später als Wärmetechniker bekannter Mann, hielt mit Rücksicht auf die Retorten an der Aufhängung fest. In Cleggs Journal ist darüber eine Auseinandersetzung erfolgt, die S. Clegg jun. noch 1841 an das Tageslicht zieht. Damals war man sich also offenbar immer noch nicht einig über diesen Punkt. Karmarsch-Heeren halten noch 1841 die Bauart mit Ausgleichgewichten für allgemein üblich und geben auch ihrerseits die Berechnung der bei großen Behältern recht schweren Ketten. Sie empfehlen dabei jedenfalls, die Gegengewichte wegen der unbestimmbaren Teerschichten, die an den Glocken haften, auszutariieren^{2.89)}.

Die Teleskopierung war ursprünglich ein Gedanke von Tait 1824, der ihn in der Mile End Oil Gas Company verwirklichte. In Leeds wurde 1826 ein fertiger Behälter besichtigt. Die allgemeine Aufnahme liegt erst in späterer Zeit^{2.90)}.

2.215 Rohrverlegung

Über die Rohrverlegung wird am besten Accums „Übersicht“ angezogen, die als Anlage 4 im Auszuge beigelegt ist.

2.216 Brenner

Das Erste war natürlich, einfach das Gas am Ende eines Rohres anzuzünden. Das gab einen flackernden Brand. So entstanden geschlossene Rohre mit kleinen düsenartigen Löchern. Aber schon Murdoch hat bei Phillipps and Lee sich auf zwei Brennerarten beschränkt. Die eine war der Hahnensporn- (Cocspur)-brenner, ein senkrecht geführtes Rohrende, aus dessen Spitze das Gas durch ein enges (0,8 mm Ø) Loch austrat und der außerdem auf jeder Seite ein weiteres Loch hatte. Die seitlich auftretenden Flammen wurden durch den Auftrieb nach oben gebogen. So entstand ein Bild, das man mit der Bourbonischen Lilie oder zwei Hahnenspornen verglich. Der Andere war aber schon ein nach dem Argandölbrenner entwickelter Beleuchtungskörper. Das Gasrohr endete in einem Ringe mit einer Vielzahl enger Löcher. Die Luft konnte von außen sowohl wie von innen an den sich bildenden Flammenzylinder herantreten. (Bild 14) Die Flamme war bereits – wohl auch nach dem Vorbilde der Öllampen dieser Art – mit einem mehr oder weniger bauchigen Glaszylinder geschützt. Das Grundprinzip dieses Brenners ist bis zur Ablösung durch den Auerbrenner für hohe Ansprüche beibehalten worden, nur an der Luftzuführung mit Einregelmöglichkeiten ist vielerlei „erfunden“ worden.

^{2.89)} Karmarsch-Heeren S. 828 (S. 2.6)

^{2.90)} St. Everard S. 156 (S. 2.42)

Winsor hat bei seinen Vorführungen offensichtlich den Cocspurbrenner bevorzugt. In den vielen aus seiner Zeit erhaltenen Karikaturen über ihn ist vorwiegend dieser Brenner zu sehen. (Bild 10 und 11.) Der Hahnenspornbrenner wurde durch den Fledermausflügelbrenner abgelöst (Batswingburner). Das ist der Schnittbrenner, der noch heute in Geräten mit Leuchtflammen benutzt wird. Um seinen Ursprung ist etwas Dunkel. Die Einen behaupten, er sei von Anfang an bei der Gas Light and Coke Company benutzt worden, andere, er sei zuerst in Glasgow etwa 1817 verwandt. Jedenfalls war auch hier die Grundform sehr früh gefunden. Verbesserungen haben sich mehr auf die Wahl des Baustoffes und auf die Anordnung der Kanäle im Innern des Mundstückes bezogen.

Der Ausführung der Leuchtkörper nahm sich offenbar die gestaltende Phantasie sofort an. Technischer Art sind die vielfachen Bauarten beweglicher Beleuchtungskörper mit Gelenken und Stopfbüchsen. Auffallend ist die sorglose Anwendung offener Tauchtassen mit Quecksilberfüllung bei großen Kronleuchtern in geschlossenen Räumen.

2.217 Gas aus Ölen

Einige mutige Männer wandten sich der Herstellung des Gases aus Öl zu. Gewiß war das Öl der Brennstoff, der auch bislang für die Beleuchtung verwendet wurde. Er war also da.

Besondere Aufmerksamkeit wird den Versuchen von J. und P. Taylor, aus Ölen ein hervorragend leuchtkräftiges Gas herzustellen, in den alten Schriften gewidmet^{2.91)}. Ein Patent wurde 1815 an J. *Gosling* und J. *Taylor* erteilt. Als Rohstoff könne ein wohlfeiles und schlechtes Öl, das nicht einmal für Lampen geeignet sei, dienen. Die Anlage werde wegen der hohen Leuchtkraft des Gases kleiner als eine solche für Kohlengas. Die Retorte war ein gekrümmtes, rotglühendes Gußeisenrohr, in das Öl eingetropfelt wurde. Mit der Tropfgeschwindigkeit konnte man die Gaserzeugung regeln. Da das Gas unter allen Umständen schwefelfrei wäre, so könnte man Reinigungsapparate einsparen.

Von diesen Vorzügen wurden viele Engländer beeinflusst, zumal die Gesellschaft Taylor and Martineau auch noch sehr günstige Ertragsrechnungen vorlegte. Unter anderen zeigte sich bei den Verhandlungen vor dem Unterhaus wegen eines Ölgasgesetzes der damalige Inspektor of the Gasworks, Sir W. *Congreve* als sehr vertrauensselig. Er glaubte vor allem an eine geringere Explosionsgefahr, da ja die Mengen bei gleicher Leuchtkraft geringer wären. Vor dem Ausschuß ist über all diese Gesichtspunkte viel an Erfahrungen und Theorien vorgebracht worden.

Ein Erzeuger zum Kracken wurde zu London in der Halle der Apotheker zur Beleuchtung dieses Hauses aufgestellt und kurz darauf wurde das Covent Garden Theater und die Hauptpost mit Ölgas versorgt. Gesellschaften zur Ausbeutung des Verfahrens wurden in vielen Städten gegründet, so in Edinburg, Liverpool,

^{2.91)} *Accum-Lampadius* Bd. II S. 169/170 (gibt Auszug aus *Journal of Sciences and the Arts* Bd. 6 S. 108) (s. 2.26); *Tabor* Bd. II (s. 2.115); *Accum, Description*; S. 289 ff. (s. 2.52)

Bristol und Hull. Edinburg wurde 1824 in Betrieb genommen und 1827 auf Kohlengas umgestellt. Chairman der Gesellschaft war Sir W. Scott^{2.92)}. Der berühmte Schriftsteller hatte ganz im Anfang in einem Briefe das Gas lächerlich gemacht. Er schrieb an einen Freund in Schottland, daß in London „ein Verrückter vorschlägt, London mit – Nun, was meinst Du? – Ja; mit Rauch zu erleuchten“^{2.93)}. Die Entwicklung vom schnellen Kritiker zum Aufsichtsratsvorsitzenden einer Gasgesellschaft zeigt besser als viele Einzelheiten, was in 20 Jahren an Technik und Vertrauen errungen war.

Wirtschaftlich aber konnten sich die Ölgasgesellschaften nicht halten. Den günstigen Voraussagen hatte man vermutlich Spitzenleistungen bei genauester Führung der Vergasung zugrunde gelegt, die im rauhen Betriebe nicht annähernd erzielt werden konnten. Offenbar war bei dem ganz guten Gas auch einfach ein großer Teil des Öles als Dampf unzersetzt mit in das Gas übergegangen, der sich aber bei langen Straßenleitungen wieder niedergeschlagen hat. Diese Beobachtungen hatten die Unternehmer bei der Werbung neuer Ortschaften verschwiegen, ebenso, wie sie nicht davon gesprochen hatten, daß bei der thermischen Krackung sich Koks in den Retorten bildete. Ja es scheint sogar, daß dieser Koks in der Bilanz des ersten Werkes im ersten Betriebsjahre als Wert aktiviert worden war. In Colchester war der Unternehmer stillschweigend zum Zusatz und nachher zur alleinigen Verwendung von Kohlengas übergegangen. Er war aber immer noch bereit, den Patentinhabern die besten Auskünfte als Referenz zur Verfügung zu stellen. Die Begründung für die Umstellung ist aber von Wert. Zunächst kam er mit dem Ölpreis nicht zurecht. Dann erzeugte er soviel Kohlengas, daß er den für die Füllung der Ölretorten notwendigen Koks selbst herstellen konnte, und schließlich nahm er allein Kohlen, weil er beim Mischgas mit den Schwankungen in der Ölgaserzeugung nicht fertig wurde und daher dauernd verschiedenes Gas erhielt. Genau dasselbe ist später noch anderen Erfindern von Mischgasanlagen zugestoßen.

Ein wenig vorausgreifend mögen noch einige technische Anregungen erwähnt sein, die aus dem Ölgasbetrieb sich hergeleitet haben. 1862 erhielt E. Lescombe, der Direktor der Ölgasfabriken in Bristol und Norwich ein Patent für die Herstellung des Gases aus aufgelöstem Harz. Daniell erhielt ein Patent über „Vergasung des Harzes in flüchtigen Ölen, einem Rückstand der Ölvergasung“. Schließlich hat J. H. Ibbetson Wassergas mit Dampf über heißen Koks erzeugt und die Teerkrackung über dem heißen Koks versucht. Über dessen Erfolg ist aber nichts verlautet.

Der Umstand, daß die Leuchten an die Rohrleitungen gebunden und fest an den Wänden angebracht waren, mußte manchem als Nachteil gegenüber den leicht beweglichen Öllampen erscheinen.

So beschrieb schon Accum in seinem ersten Buch von 1816 eine Kleinanlage, bei der der Retortenofen „tragbar“ sei und die Leuchten unmittelbar auf dem Gasbehälter angebracht sind (Tafel II der Übersetzung). Nach der Zeichnung kann die Ortsbeweglichkeit nur beschränkt gewesen sein.

Lampadius bediente sich eines Holzfasses von 8 Leipz. Cubikfuß = 184 l

^{2.92)} E. F. Armstrong: Murdoch Centenary Lecture, Publ. No. 207 Institution of Gas Eng. 1939 S. 17

^{2.93)} Chandler & Lacey, S. 1 (S. 1.1)

Inhalt (Tafel IX der Übersetzung), das er nach der Art eines Aspirators durch Auslaufen von Wasser im Laboratorium füllte und im Betrieb aus einem zweiten Faß mit Wasser langsam wieder vollaufen ließ^{2.94}).

1819 erhielt D. *Gordon* ein Patent, verdichtetes Gas in geeignete Behälter zu drücken, das zur Gründung der „London Portable Gas Co.“ führte (Portativgas). Deren Behälter aus Kupfer hatten ungefähr 2 cft. = 56 l Inhalt mit 30 atü Druck.

Die Gesellschaft versorgte zeitweilig eine ganze Reihe von Abnehmern, deren berühmtester wohl die Royal Institution war. Der Beschluß dieser erlauchten Gesellschaft: „zu überlegen, ob die Beleuchtung des Hauses mit Gas statt Öl angebracht sei“, stammt vom 7. 12. 1818. Aber erst 1828 wurden wirklich Bücherei und Vorstellungsraum mit Traggas erleuchtet.

Mit den Kondensaten, die bei der Verdichtung des Gases gefunden wurden, wird die Entdeckung des Benzoles durch *Faraday* im Jahre 1825 in Zusammenhang gebracht^{2.95}). Außerdem stellte er zuerst Butylen und das „ölbildende Gas“ Äthylen in den Rückständen fest.

2.22 Ausbreitung der Gasversorgung

„Die Zahl der in London brennenden Gaslichter betrug (1819) 51 000. Die Länge der Hauptröhren war 188 Meilen (300 km). Anlagen fanden sich in Edinburg, Glasgow, Liverpool, Bristol, Bath, Cheltenham, Birmingham, Leeds, Manchester, Exeter, Chester, Manlesfield, Preston, Kidderminster und vielen anderen Städten und Ortschaften Großbritanniens. – Der beste Beweis für die Sicherheit der neuen Beleuchtungsart ist es, daß man von keinem durch sie veranlaßten unangenehmen Zufall gehört hat, während Klagen genug über die Wirkung der Funken gewöhnlicher Lichter oder über die Nachteile, durch Sorglosigkeit eines schlechten Putzens derselben veranlaßt, lautbar werden. – Manufakturen und öffentliche Gebäude, durch Gas erleuchtet, werden geringer versichert als solche, die auf andere Weise erleuchtet sind. – Von der Wärme, welche das brennende Steinkohlengas entwickelt, sind ebenfalls schon mannigfaltige Anwendungen gemacht worden. Man braucht sie, um Speisen in den Küchen warm zu halten, Wasser zu sieden und Vorratshäuser, Bildergalerien und Buchhandlungen in gleicher Temperatur zu halten. Kupferdrucker erwärmen ihre Platten, und Goldschmiede und andere Künstler löten durch die Gasflamme^{2.96}).

Schon in dieser Frühzeit tauchte auch der Gedanke auf, das Gas nicht innerhalb der Großstädte sondern in der Nähe der Zechen zu erzeugen und mit Rohren nach London zu leiten.

S. B. *Rogers*, Nantyglo, ein Mann, der weit vorausschauend dem Ingenieurwesen großzügige Ziele vor Augen hielt (transkontinentale Eisenbahnen), schrieb

^{2.94}) *Accum*, Bd. I S. 255 (s. 2.26)

^{2.95}) Georg Lockemann: *Geschichte der Chemie*, Bd. II, Sammlung Göschen Walter de Gruyter, Verlag Berlin, 1955 S. 37; Murdoch Centenary Lecture, S. 18 (s. 2.92)

^{2.96}) *Accum-Lampadius*, siehe 2.26

schon vor 1825 einen offenen Brief, man möge in Newport und Cardiff große Gaswerke errichten und deren Erzeugnis durch Rohre von geeigneten Abmessungen über Gloucester nach London leiten, um sowohl diese Metropole, wie auch durch Zweigleitungen andere, am Wege liegende volkreiche Städte, die Eisenbahngesellschaften usw. mit Gas zu beliefern. „Es fallen bei den Gruben nicht weniger als 800 Tonnen minderwertiger Kohle als unverkäufliche Rückstände an, die sich in ihrer Gesamtheit sehr wohl in Gas und Koks umwandeln ließen.“ Über die Möglichkeit, eine so große Aufgabe technisch mit den damaligen Mitteln und Erfahrungen zu bewältigen, hat Rogers allerdings nichts geschrieben^{2.97)}.

C. W. *Tabor*, Frankfurt, schrieb, 1822 über die Lage^{2.98)}: „In Frankreich will die Sache nicht recht voranschreiten, obgleich man alle Hilfsmittel dazu in reichem Maße in der Hand hat. Wie man hört, so hat sie öffentlich Widerspruch gefunden, dem ungeachtet sollen doch einige Manufakturenbesitzer davon Gebrauch gemacht haben. In Paris hat im Palais Luxembourg ein Deutscher, der einsichtsvolle Herr *Preuß* aus Hannover, mit Beifall eine solche Beleuchtung errichtet. Auch soll daselbst ein Engländer, dessen Name mir entfallen ist (es handelt sich offenbar um Winsor), eine Aktiengesellschaft zusammengebracht, sehr bedeutende Summen verwandt, aber bis zur Stunde noch nichts zustande gebracht haben.“ (Paris erhielt das erste erfolgreiche Gaswerk 1821 von *Pauwels*^{2.99)}).

„In den Niederlanden, die ohnehin reich an Steinkohlen sind (einschließlich des heutigen Belgien), hat man größere Fortschritte gemacht. So sind in Brüssel schon ganze Straßen und viele Privathäuser erleuchtet. In Amsterdam und Rotterdam befinden sich aus England verschriebene Apparate. Aachen und Lüttich haben ebenfalls angefangen.“

In Brüssel ist 1817 eine Gasgesellschaft von dem Bürger P. J. *Meeus-Van der Maelen* gegründet worden, die am 4. 8. 1818 eine 20-jährige Konzession erhielt. Die Erzeugungsanlagen wurden in schon vorhandene Gebäude eingebaut. Ungefähr ein Jahr später wurde die Beleuchtung mit 72 Laternen aufgenommen^{2.100)}.

Überall war wohl, wie es *Lampadius* für Deutschland erwähnt, die Armut nach den napoleonischen Kriegen der Hauptgrund, der gegen große Anlagen sprach. Außerdem kann auch die in der vor-napoleonischen Zeit unter dem Merkantilsystem geweckte Einstellung, vom Staate die Initiative bei gewerblichen Risiken zu erwarten, mitgespielt haben. Zwar hatten *Stein* und *Hardenberg* Bürgerstolz und Unternehmergeist zu fördern gesucht; daß es indessen damit langsam ging, zeigen die vielfachen Bemühungen in allen deutschen Ländern zur Förderung des Gewerbefleißes in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Nun war ja auch tatsächlich die Erleuchtung der Straßen ein Anliegen der Städte und ihrer Polizeiverwaltungen. Wie diese mit der Aufgabe und den

^{2.97)} Nachforschungen Fr. Schäfers: Zur Geschichte des Ferngasgedankens 71 (1928) S. 1/2

^{2.98)} C. W. Tabor S. 14 (S. 2.115)

^{2.99)} 211 (1878) S. 497, 525, 532

^{2.100)} M. Brabant, Aperçue sur l'Histoire de l'Industrie du Gaz en Belgique, Rev. Gen. du Gaz 71 (1949) S. 6

Kosten rangen, geht am besten aus der Vorgeschichte der Gasbeleuchtung hervor, von der hier ein Weniges gesagt sein mag.

Eine regelmäßige Beleuchtung hatte als erste Stadt des Kontinents Paris 1617. Gegen Ende des Jahrhunderts folgen dann mehrere Städte: Amsterdam 1669, Den Haag 1673, Hamburg 1675, Berlin 1682, Wien 1687, Leipzig 1701 und London 1736^{2.101}). Daß die öffentliche Sicherheit der Hauptgrund für die Neuerungen war, geht am besten aus Forderungen von zeitweiligen Besatzungsheeren hervor. In Bremen verlangte während des siebenjährigen Krieges der französische General 1758 die allgemeine Beleuchtung. 1778 brannten dann auch 284 Tranlampen in dieser Stadt^{2.102}). Auch in Köln forderte 1759 der französische General die allgemeine Beleuchtung, die der Magistrat allerdings der hohen Kosten wegen ablehnte^{2.103}). Aber als die französischen Revolutionsheere einmarschierten, erzwangen sie die Beleuchtung von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens unter der Androhung, die Behörden der Stadt sonst vor das Straf- und Revolutionstribunal als Feinde des öffentlichen Interesses zu bringen.

Aus vielen anderen solchen Berichten kann man entnehmen, daß dem Wunsche nach Sicherheit durch Licht die knappe Kasse der Städte entgegengehalten wurde. In München und in Dresden beschäftigten sich aber nach den Freiheitskriegen die Könige, also die Landesregierung, damit, die Beleuchtung ihrer Hauptstädte nach dem englischen Vorbilde zu verbessern.

Der König von Sachsen erteilte durch ein Rescript vom 16. 6. 1816 dem königlichen Polizeikollegium den Auftrag, Vorschläge für einen im Großen anzustellenden Versuch zu machen, die Dresdener Straßen durch Gaslicht zu erleuchten. In diesem Lande war ja schon einige Pionierarbeit geleistet worden, wie bereits erwähnt ist^{2.104}). Die Polizei konnte daher gründliche Arbeit leisten. Sie konnte bereits in dieser Frühzeit Angebote von vier Seiten einholen, von Mechanikern und Chemikern, die sich mit der Gasherstellung schon beschäftigt hatten. Begutachtet wurden die Angebote durch *Lampadius*. Die Gesandten in London, Paris und Wien berichteten über die dortigen Anlagen. Die Landesregierung empfahl einen Versuch, woraufhin der König anordnete, die Plätze um das Theater, die katholische Kirche und das Schloß zu beleuchten. Das war am 16. 12. 1820.

Inzwischen hatte man sich auch in München mit der Gasbeleuchtung befaßt. Der Bergrat J. v. *Baader* war ein vielseitig begabter und interessierter Mann, allerdings nicht gerade angenehm in seinem Auftreten^{2.105}). Dieser hatte England häufig besucht und dabei auch die Gasbeleuchtung kennengelernt. Er errichtete in München ein solches Werk, das aber nicht zum Dauerbetrieb kam. Der König beauftragte vielmehr den ebenso vielseitigen G. F. *Reichenbach* mit einem vollständigen Plan für die Gasbeleuchtung Münchens, den dieser 1818 angefertigt hat. Georg Friedrich Reichenbach ist einer der erfolgreichsten Pioniere der technischen Frühzeit gewesen. Geboren am 24. 8. 1771 zu Durlach, wuchs er in Mannheim auf. Er besuchte dort die Militärschule, die nach ihrem französischen Vor-

^{2.101}) Zahlen nach Karmarsch-Heeren, Technisches Wörterbuch, Leuchtstoffe, Prag 1881

^{2.102}) Hundert Jahre Gasversorgung in Bremen, 1954 S. 13

^{2.103}) Wasser Gas Elektrizität, Köln 1950 S. 29 (s. 3.22)

^{2.104}) Dr. G. C. Rudolf Blochmann: Aus der Frühgeschichte der Gastechnik Oldenbourg München 1942

^{2.105}) C. Matschoss: Grosse Ingenieure, Lehmann München, 2. Aufl. 1958 S. 21

bilde die Mathematik besonders pflegte. Seine ersten großen Konstruktionen hat Reichenbach als wissenschaftlicher Feinmechaniker geschaffen (Teilmaschine). Die Berührung mit *Utzschneider* und später mit dem „Glaserlehrling“ *Fraunhofer* ließ hochangesehene Werkstätten in München und Benediktbeuren entstehen. Eine besondere Tat im Großmaschinenbau sind die Wassersäulenmaschinen gewesen, deren eine in Reichenhall von 1817 bis 1927, also 110 Jahre lang, unermüdlich gearbeitet hat. Reichenbach hat Baader nach England begleitet und kam dadurch seinerseits an das Gasfach heran.

Seine großen Pläne sind nicht ausgeführt worden. 1826 sollten aber wenigstens die Arkaden des Hofgartens mit Gas beleuchtet werden. Aber die „Akademie“ wollte davon nichts wissen. München erhielt seine Gasbeleuchtung erst 1850.

Da Reichenbach auch in Wien mit Ertl ein mathematisch-mechanisches Institut betrieb und mit J. J. *Prechtel* bekannt geworden ist^{2.106)}, so ist als sicher anzunehmen, daß hier gerade über die Gasbereitung Anregungen hin- und hergegangen sind. Jedenfalls fielen seine Arbeiten indirekt auf fruchtbaren Boden. R. S. *Blochmann*, über dessen Leben im Anhang 7 ausführlich berichtet wird, war als Feinmechaniker von Ruf von Dresden nach München geholt worden und arbeitete bei Reichenbach. Die Beschäftigung mit dem Gase blieb nicht aus. Die ersten Versuche hat Blochmann in Benediktbeuren angestellt in den Jahren 1816 und 1817. Entwürfe für die Tabaksfabrik von P. P. v. *Maffei* in München und das königliche Theater folgten. Die Anlagen wurden indessen nicht ausgeführt, weil Blochmann nach seiner Vaterstadt Dresden zurückgerufen wurde^{2.107)}. Dort nun baute er in seine mechanische Werkstatt im Jahre 1819 eine eigene Gasbeleuchtungsanlage ein, mit der er auch eine Lampe am Eingang des Hauses betrieb. Diese Leuchte fiel natürlich in der Öffentlichkeit auf. Das Polizeikollegium, das ja noch auf der Suche nach einem geeigneten Mechaniker zum Bau der befohlenen Anlage beim Theater war, wurde auf ihn aufmerksam, verlangte am 3. Februar ein Angebot. Leider starb der rührige Leiter des Kollegiums plötzlich. Eine Unterbrechung der Verhandlungen war die Folge. Erst ein von außen kommender Anlaß brachte sie wieder in Gang.

Einen Beweis für die Anteilnahme der Gebildeten an der neuen Technik liefern die Arbeiten des holländischen Pastors B. *Koning*, die dieser 1809 begann. Sieben Jahre später trat er mit seinem Buche „Noodig Berigt voor den Nederlander“ an die Öffentlichkeit, in dem er lebhaft für die Gasbeleuchtung eintrat. Er sprach von kohlenstoffhaltigem Wasserstoffgas. Da er mit Dampfeinblasen in die Retorten arbeitete, kam er auf 500 m³ Gas je Tonne Steinkohlen von unbekannter Leuchtkraft. Er stellte auch Vergleiche mit dem englischen Gase an. Die Reinigung sei leichter möglich. Auf die Möglichkeit der Verwendung der Wertstoffe wies er hin. Für seinen Gasmotor „Hydrophor“ erhielt er eine staatliche Anerkennung von 1000 Gulden^{2.108)}.

In Hamburg bemühte sich Johann Georg *Heise*, der 1817 in seinem Hause Güssingerstr. 49 eine Thermolampe eingebaut hatte, um die Erlaubnis einer allgemeinen Beleuchtung, für die er eine Aktiengesellschaft gründen wollte. Trotz

^{2.106)} Dr. A. Lechner: Geschichte der T. H. Wien 1940 S. 39/30

^{2.107)} Festschrift der Technischen Hochschule München 1906

^{2.108)} 68 (1925) S. 57

seiner Berechnungen und Anschläge vertraute ihm der Senat nicht, da er kein Fachmann sei. Diese in Gestalt des Oberspritzenmeisters und eines Bürgermeisters hatten vielerlei Bedenken. Man ließ das Angebot unerwidert. 1834 erneuerte Heise seine „Supplik“, wieder ohne Erfolg. Erst nach dem großen Brande 1844 schrieb man die Erbauung eines Gaswerkes aus^{2.109)}.

So ganz einfach war das Ringen der ersten Mechaniker in Deutschland nicht. Natürlich kosteten die Anlagen Geld, das wirklich oder auch nur angeblich nicht vorhanden war. Es gab auch Vorurteile, die anscheinend durch handfeste Händlerinteressen genährt wurden. Es fällt nämlich beim Studium dieser Zeit auf, daß gerade die Städte, die an den Wasserstraßen die großen Umschlagplätze für das Leuchtöl, Walöl und Tran beherrscht haben, besonders zögernd vorgegangen sind.

Vielleicht tut man den Kölnern kein Unrecht, wenn man die so allgemein bekannte Äußerung einer dortigen Zeitung aus dem Jahre 1819 als möglicherweise in diesen Zusammenhängen entstanden betrachtet. Sie lehnte bekanntlich die Beleuchtung ab^{2.110)}.

1. Aus theologischen Gründen; weil sie als ein Eingriff in Gottes Ordnung erscheint. Nach dieser ist die Nacht zur Finsternis eingesetzt, die nur zu gewissen Zeiten vom Mondlicht unterbrochen wird. Dagegen dürfen wir uns nicht auflehnen, den Weltplan nicht hofmeistern, die Nacht nicht in Tag verkehren wollen; –
2. Aus juristischen Gründen; weil die Kosten dieser Beleuchtung durch eine indirekte Besteuerung aufgebracht werden sollen. Warum soll dieser und jener für eine Einrichtung zahlen, die ihm gleichgültig ist, da sie ihm keinen Nutzen bringt oder ihn gar in manchen Verrichtungen stört? –
3. Aus medizinischen Gründen; die Gasausdünstung wirkt nachteilig auf die Gesundheit schwachleidiger und zartnerviger Personen, und legt auch dadurch zu vielen Krankheiten den Stoff, weil sie den Leuten das nächtliche Verweilen auf den Straßen leichter und bequemer macht und ihnen Schnupfen, Husten und Erkältung auf den Hals zieht. –
4. Aus philosophisch-moralischen Gründen; die Sittlichkeit wird durch Gassenbeleuchtung verschlimmert. Die künstliche Helle verscheucht den Gemütern das Grauen vor der Finsternis, das die Schwachen von mancher Sünde abhält. Die Helle macht den Trinker sicher, daß er in den Zechstuben bis in die Nacht hinein schwelgt, und sie verkuppelt verliebte Paare. –
5. Aus polizeilichen Gründen; sie macht die Pferde scheu und die Diebe kühn. –
6. Aus Staatswirtschaftlichen Gründen; für den Leuchtstoff, Öl oder Steinkohlen, geht jährlich eine bedeutende Summe ins Ausland, wodurch der Nationalreichtum geschwächt wird. –
7. Aus volkstümlichen Gründen; öffentliche Feste haben den Zweck, das Nationalgefühl zu erwecken, Illuminationen sind hierzu vorzüglich geschickt. Dieser Eindruck wird aber geschwächt, wenn derselbe durch allnächtliche Quasi-Illumi-

^{2.109)} 68 (1925) S. 215

^{2.110)} Beiblatt der Kölnischen Zeitung Nr 6, Sonntag d. 26. März 1819. Original durch Hilfe der Rhenag. Köln in der Bücherei der Universität aufgefunden.

nationen abgestumpft wird. Daher gafft sich der Landmann toller in dem Lichtglanz als der lichtgesättigte Großhändler.

Der Gründe sind reichlich viel. Man hat sie damit meistens als lächerliche Urteilslosigkeit aufgenommen.

Die Kölnische Zeitung hat aber auch die Sätze aus einer anderen Zeitung, leider nicht mit Quellenangabe entnommen. Sie sagt selbst etwas humorvoll: „Diese allerdings wichtigen Gründe, die unsere Leser vielleicht für Scherz zu nehmen geneigt wären, scheinen an manchen Orten, nach dem dortigen Beleuchtungswesen zu schließen, schon ernsthafte Beherzigung gefunden zu haben.“

Wenn man aber dann die Gegenreden eines *Winsor* und *Accum* liest, wird ganz klar, daß ähnliche Vorstellungen im Munde der Leute nicht ohne Erfolg weitergegeben worden sind.

Ganz im Gegensatz dazu steht das Verhalten der deutschen Wissenschaftler. Sie entzogen sich nicht den ingenieurmäßigen Aufgaben, sondern suchten sie mit den wissenschaftlichen Kenntnissen zu heben. Wir hatten das bei Lampadius schon sehr deutlich gesehen.

2.221 J. J. P r e c h t l

Noch mehr Ingenieur und Konstrukteur auf wissenschaftlicher Grundlage war der Direktor des ersten deutschen (österreichischen) Polytechnikums in Wien, J. J. *P r e c h t l*.

LEBENS B I L D

Johann Joseph *P r e c h t l* wurde in Bischofsheim in der Rhön als Sohn des Vorstandes des Eisenhüttenwerkes in Oberbach am 16. 11. 1778 geboren^{2.111}). Er studierte in Würzburg die Rechte und Naturwissenschaft, war zuerst Jurist beim Reichskammergericht in Wetzlar, bald aber Erzieher in Brünn. 1804 erschien sein erstes Werk: „Über die Fehler in der Erziehung, vorzüglich in Hinsicht auf die gesellschaftlichen Übel“ bei F. *V i e w e g* in Braunschweig. 1805 wurde seine Abhandlung „Über die Physik des Feuers“ preisgekrönt. 1809 betraute ihn die österreichische Regierung mit der Organisation der zu errichtenden Real- und Navigationsschule in Triest. 1810 wurde er Professor der Physik und Chemie an der Realakademie in Wien. Dort wurde er mit dem Entwurf des Planes zur Errichtung eines polytechnischen Institutes in Wien beauftragt. Er stellte die Schulung grundsätzlich auf die akademische Lehrmethode ein: Freiheit vom Schulzwang im Unterschied zum Vorbild der *Ecole polytechnique*^{2.112}). Freiheit in der Wahl der Lehrfächer, aber wie bei jener, starke Betonung der theoretischen Fächer Physik, Chemie, Mathematik, auf der anderen Seite darüber hinaus: Konstruktion und Werkstatt (in der Schule) und schließlich amtliche Gutachten

^{2.111}) J. Neuwirth: Die K. K. Technische Hochschule in Wien 1815–1915 Wien 1915 Verlag der T. H.

^{2.112}) Die *Ecole polytechnique* ist in Paris im Jahre 1794 gegründet worden (Franz Schnabel, Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert, Herder Freiburg 1934, Bd. 3, S. 305)

der Schule über Erfindungen, über durch die Wissenschaften erreichbare Förderung der Industrie, Laboratoriumsversuche. Damit schuf er die Grundlagen, die im Laufe des Jahrhunderts zur vollberechtigten Technischen Hochschule geführt haben. Infolge der Revolution 1848 und der Reaktion trat er nach einem arbeitsreichen Leben unter Verleihung des Leopoldsordens und unter Erhebung in den Adelsstand am 4. Juni von seiner Tätigkeit zurück. Er starb am 28. 10. 1854 nach kurzer Krankheit in Wien.

Prechtel baute in das große Gebäude des Polytechnikums eine Gasbeleuchtungsanlage ein, die er zur Ausnutzung der Abgase mit einer Dampfheizungsanlage verband. Darüber gibt er eine Beschreibung in der „Anleitung zur zweckmäßigen Einrichtung der Apparate zur Beleuchtung mit Steinkohlengas“^{2,113)}. In der Einleitung kritisiert er Accums erstes Buch als eine im Großen ausgeführte Ankündigung zur Empfehlung des Gaslichtes. Sie habe weniger den Charakter einer instruktiven Anleitung. Er erwähnt J. J. *Becher*, *Murdoch*, *Lebon* und *Winzler*, denen er freundlich gerecht wird.

Am fesselndsten ist seine Angabe der Zusammensetzung des Kohlengases: 1) Wasserstoff, 2) Kohlenwasserstoffgas (womit Methan bezeichnet wird), 3) ölbildendes Gas (Aethylen), 4) Schwefelwasserstoffgas, 5) Kohlenoxydgas. Es folgen im einzelnen Wichte und Verbrennlichkeit des Gases. Ein kurzer Auszug über die Verbrennung der Gase möge hier folgen:

„Auch das reine Wasserstoffgas kann auf dieselbe Art, mit einer stark leuchtenden Flamme verbrennen, wenn ihm feste Teile beigemengt werden, welche während seines Verbrennens ins Glühen kommen, und dadurch seiner außerdem schwachen Flamme die nötige Färbung geben. Wenn man so Wasserstoffgas durch eine dünne Röhre strömen läßt, in welcher sich feingepulverter Zink befindet, so daß dieser von dem Gas mit fortgerissen wird, so brennt es, an dem andern Ende der Röhre entzündet, mit einer starken weißen Flamme, weil die Zinkteile glühend werden und sich im Verbrennen in glühendes Zinkoxyd verwandeln. Was hier die mechanisch beigemengten Zinkteile bewirken, leisten bei dem Verbrennen des Kohlenwasserstoffgases *die durch die Hitze aus demselben abgesetzten Koblenteile*.

Wenn daher das kohlenhaltige Wasserstoffgas als solches und unzersetzt verbrennt, so brennt es ebenso mit schwachem, bläulichem Lichte, als die übrigen brennbaren Gasarten, z. B. Wasserstoffgas und Kohlenoxydgas, bei welchen durch das Verbrennen keine festen glühenden Teile sich absetzen, indem nur gasförmige Produkte, nämlich Wasserdampf und Kohlensäure sich bilden. Dieses ist der Fall, wenn das brennende Kohlenwasserstoffgas in allen Teilen mit Sauerstoffgas oder atmosphärischer Luft in Berührung kommt, wodurch seine schnelle Verbrennung bewirkt wird, ohne daß eine Absetzung von Kohle aus demselben möglich wird. Durch diese schnelle Verbrennung wird aber zugleich eine starke Hitze erzeugt, welche, verhältnismäßig zu der brennenden Gasmenge, größer ist als bei der stark leuchtenden Flamme, weil hier ein Teil der Hitze des brennenden Wasserstoffgases auf die Erhitzung der abgesetzten Kohle verwendet wird. Wenn man mitten durch eine stark leuchtende Flamme von Kohlenwasserstoffgas mit dem Lötrohr Luft bläst, so daß alle Teile der Flamme mit

^{2,113)} Wien 1817, bei Carl Gerold. (Dieses Werk besitzt die Bibliothek der T. H. Wien)

der Luft in Berührung kommen können, so brennt sie mit einer blauen Flamme, weil hier das Gas unzersetzt verbrennt. Dasselbe ist der Fall, wenn man das Gas in einer argandischen Vorrichtung mit einem übermäßigen starken Luftzuge verbrennt: *ebenso, wenn man das Gas mit atmosphärischer Luft vermischt und es aus einer engen Öffnung ausströmen läßt*; seine Flamme ist in diesem Fall völlig blau und wenig leuchtend, ob sie gleich auch bei geringer Masse eine sehr starke Hitze verbreitet, welche jene der stark leuchtenden Flamme bedeutend übertrifft.* Läßt man im Gegenteil durch eine Kohlenwasserstoffgasflamme nur einen geringen Luftzug hindurchstreichen, so kommen dadurch die abgesetzten Kohlenteile derselben in ein lebhafteres weißeres Glühen und Verbrennen, und die Flamme, welche außerdem eine gelblichweiße Farbe hat, nimmt dadurch eine weiße glänzende an.

Da demnach bei dem leuchtenden Verbrennen des kohlenhaltigen Wasserstoffgases immer ein Teil dieses Gases unzersetzt verbrennen muß, um den inneren und übrigen Teil des Gases zu erhitzen und zur Absetzung der Kohlenteile zu nötigen, so folgt von selbst daraus, daß jede Kohlenwasserstoffgasflamme am unteren Teile eine blaue Farbe haben müsse. Je geringer im allgemeinen derselbe ist, desto leuchtender ist die Flamme und umgekehrt, da der blaue Grund der Flamme einen Teil des Kohlenwasserstoffgases ohne Absetzung des leuchtenden Kohlenstoffs, folglich auf Kosten der leuchtenden Kraft verzehrt. Die Größe dieses blauen Teiles hängt von folgenden Umständen ab:

Der blaue Teil ist bei einer Flamme von ölbildendem Gas bedeutend kleiner als jener des reinen Kohlenwasserstoffgases. Der Grund davon liegt darin, weil das ölbildende Gas bei seinem Übermaß an Kohlenstoff einer geringeren Erhitzung bedarf, um sogleich einen Teil seines Kohlenstoffs abzusetzen, als das Kohlenwasserstoffgas; je geringer aber diese Hitze ist, desto schneller und tiefer am Grunde der Flamme wird der blaue Teil durch Absetzung von glühendem Kohlenstoff weiß gefärbt, und desto dünner und kürzer ist die unsichtbare blaue Hülle, welche die Flamme umgibt.“

Die Phlogistontheorie ist bei ihm überwunden. Der Sauerstoffbedarf zur theoretischen Verbrennung wird angegeben, z. B. bei Methan auf 100 Maße Gas 200 Maße Sauerstoff.

Prechtl kennzeichnet die Bedingungen zur besten Darstellung des Steinkohlengases für die Beleuchtung:

- 1) Natur der Steinkohle selbst,
- 2) Die Feuerung und der Grad der Hitze,
- 3) Die Form und Behandlung der Retorte,
- 4) Die Dauer der Operation,
- 5) Reinigung des Gases,
- 6) Seine Verbesserung und Bereicherung durch Zusatz von „ölbildendem Gas“, das er durch Teerzersetzung gewinnt.

* Auf solche Art werden durch das sogenannte Newman'sche Gebläse, in welchem aus einer sehr engen Röhre eine aus reinem Wasserstoffgas und Sauerstoffgas gebildete Knallluft ausströmt, die grössten Hitzegrade hervorgebracht, obgleich das sich an der Spitze der Röhre zeigende blaue Fläminchen bei Tage kaum sichtbar ist. (Fußnote Prechtls)

Bild 15 Einrichtung eines Beleuchtungsapparates von J. J. Prechtl, Wien

Die Zeichnung Prechtl's über die Anlage zeigt einmal die sorgfältige Hin- und Rückführung der Heizgase um die Retorte mit Abdeckung der Strahlung aus dem Feuerbett, um eine gleichmäßige Aufheizung der Retorte zu bekommen. Die Führung der Gasrohre zur Kühlung durch und um die Behältertassen lehnte Precht ab. Am Gasbehälter ist links das „Gasoskop“, der Inhaltsanzeiger, angebracht. (Bild 15)

Die Anlage war aber doch wohl zu anfällig geraten und ist nach wenigen Jahren wieder entfernt worden. Eine öffentliche Straßenbeleuchtung ist in der Walfisch- und Krugerstraße am 8. Juli 1818 in Wien von Precht in Betrieb gesetzt. Die Gaserzeugungsanlage stand in der Polizeiwache am Kärntnertor. Sie war durch 4 Monate in Betrieb^{2.114)}.

2.222 T a b o r

Der dritte Deutsche, der die Gastechnik mit guten wissenschaftlichen Grundlagen und Erfahrungen im Feuerungsbetriebe behandelt hat, ist der bereits angezogene Carl Wigand *T a b o r*^{2.115)}.

In der Vorrede gibt Tabor an, wie er dazu kommt, sich mit der Gastechnik zu befassen. Die Pensionierung 1803 (Länderverteilung = Säkularisation) verpflichtete ihn zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Liebe zur Naturwissenschaft als Grundlage, technologische Erfahrungen und das seit 25 Jahren bestehende große Aufsehen, die Verbesserung der Technik in den letzten 10 Jahren, veranlaßten ihn, die Anwendung der Erfindungen zu empfehlen.

Verarbeitet sind: Accum-Lampadius, Precht und Peckston.

Aus dem vielerlei seiner zustimmenden und ablehnenden Kritik seien nur einige eigene Gedanken herausgegriffen. Sehr eingehend befaßt sich Tabor mit der Rohrberechnung. Die reinen Erfahrungszahlen über die anzuwendenden Durchmesser, noch dazu ohne Rücksicht auf die Rohrlänge, insbesondere bei Accum, genügen ihm nicht. Er macht darauf aufmerksam, daß *P a z i o t*, Dorpat, beim Strömen durch Rohre eine festanliegende, aber sehr dünne Grenzschicht annehme, so daß nur die innere Reibung der Gasteile als Widerstand bedeutend sei und eine einfache Formel zur Berechnung genügen müsse. *S c h m i d t*, Gießen, fand (1820) den Einfluß der Wurzel aus der Dichte des Gases. So geht Tabor daran, aus der Ausflußformel die notwendige Druckhöhe zu errechnen, wobei allerdings die Beiwerte nicht ganz klar werden.

J. J. *P r e c h t l*^{2.116)} gab eine Formel, die auf einer Erfahrungszahl über den Aus-

fluß aus einem Rohr von 1'' Durchmesser aufbaut und mit $Q = \frac{D^2}{\sqrt{L}}$ annähernd

die Beziehung der Poleschen Formel (5. Potenz von D) trifft. In der endgültigen

^{2.114)} Im technischen Museum in Wien steht ein Modell dieses Gaswerks

^{2.115)} Vollständiges Handbuch der Gasbeleuchtungstechnik. Nach den neuesten Erfindungen und Erfahrungen bearbeitet von Carl Wigand Tabor, Hof- und Regierungsrat des ehemaligen Mainzischen Kurstaates, korrespondierendes Mitglied der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, Frankfurt/M. Andräische Buchhandlung, 1822

^{2.116)} Joh. Jos. Precht, Technologische Enzyklopädie oder Alphabetisches Handbuch der Technologie, der technischen Chemie und des Maschinenwesens, Bd. 6, Stuttgart, Cotta, 1813

Formel ist natürlich der Unterschied in der Einheit von Zoll für D und Fuß

$$\text{für L enthalten: } D = \sqrt{\frac{QV L}{455\,000}}$$

Geschichtliche Daten über die Forschung an Rohren bringt ein Aufsatz: H. *Richter*, Freiberg Sa.: Rohrhydraulik – 200 Jahre Forschung^{2.117)}.

Sehr eingehend beschäftigt sich Tabor mit den vielen Fehlschlägen der Engländer, mehrere Retorten in einer Feuerungsanlage gleichmäßig zu erhitzen^{2.118)}. Grundsätzlich sei der Fehler, daß die Erfahrungen beim Dampfkessel auf die Anordnung der Rauchzüge angewandt würden. Bei der Erwärmung trockener Körper müsse eine gleichmäßigere Wärmeeinwirkung erreicht werden. Er fährt dann fort^{2.119)}:

„Wenn es erlaubt ist, nach der Analogie von anderen Öfen zu schließen, wo es ebenfalls darauf ankommt, einem gegebenen Raum eine gewisse Temperatur zu verschaffen, so scheint es hier nicht vorteilhaft zu sein, daß die Öffnung, durch welche Rauch und überhaupt die entweichende Hitze abgeführt werden soll, in dem oberen Teil des Ofens angebracht ist und daß überhaupt die untere Mündung des Schornsteins höher als der obere Teil des Ofens liegt. Da hier die Luftsäule, welche durch das Aschenloch und den Rost auf das Brennmaterial wirkt, bedeutend höher ist als die Luftsäule, welche auf die Öffnung im oberen Teil des Gewölbes drückt, hat jene ein beträchtliches Übergewicht über diese, es entsteht also ein heftiger Luftzug zwischen dem Rost und der Öffnung, die Bewegung der erhitzten Luft wird, da ihr in dem Ofenraum fast nichts widersteht, der kürzesten Richtung folgen, sie wird den Wärmestoff mit Gewalt fortreißen, ehe er noch Zeit gehabt hat, auf den übrigen Raum des Ofens und auf die Retorte zu wirken, daher wird die Temperatur im Ofen nicht gleich sein und also einer der Hauptzwecke dieser Einrichtung größtenteils verlorengehen; überdies kommt die erhitzte Luft früher, als sie den größten Teil ihres Wärmestoffes hat absetzen können, in den Schornstein, erhöht hier die Temperatur bedeutend, macht also, daß der Schornstein noch luftleerer wird, und dadurch erhält die unter den Rost drückende Luftsäule noch ein größeres Übergewicht und die Geschwindigkeit der im Ofen stattfindenden Bewegung, folglich das Entweichen der Hitze, vermehret sich immer mehr. Wird hingegen die Ausflußöffnung in den unteren Teilen des Ofens angebracht, so steigen Flamme und Hitze vermöge ihrer Natur erst senkrecht in die Höhe, sie stoßen oben wider das Gewölbe, werden von diesem teils zurückgeworfen, teils gezwungen, sich längs dem Gewölbe bis an die hintere Wand fortzubewegen, dann herunterzu-steigen und da die Ausflußöffnung zu suchen. So wirkt die Hitze nach allen Seiten hin, ihre Bewegung ist langsamer, sie hat Zeit, sich den im Weg stehenden Körpern mitzuteilen, und so wird sie weit mehr abgekühlt in den Schornstein gelangen, als bei der oben beschriebenen Einrichtung.“

Tabor predigte also Dinge über den Vorteil des unteren Abzuges, die auch

^{2.117)} 75 (1932) S. 499

^{2.118)} Noch 1841 vertritt S. Clegg jun. die Meinung, dass die Anordnung von je 2 übereinander liegenden Retorten über einem Rost die besten Ergebnisse liefere.

^{2.119)} Tabor, S. 195/97 (s. 2.115)

heute noch die Ofenkonstrukteure beschäftigen^{2,120)}, und nur langsam mehr Anerkennung erreichen.

Wegen der Kühlung der Gase verweist er auf *Lampadius* und *Prechtl*, die eine lebhaftere Kühlung empfehlen, letzterer mit dem Vorschlag, die Oberflächen berieseln zu lassen. Wichtig sei das für die Abscheidung des Ammoniakwassers vom Teere (S.324). Er beschreibt dann aber auch den Röhrenkühler von *Parks* mit senkrechten Röhren.

Zur Gasreinigung empfiehlt er neben der Kalkmilch mit ihrem unangenehmen Geruch die Durchleitung des Gases durch Rohre die mit Blechabschnitten gefüllt sind. Daß damit die organischen Schwefelverbindungen, an denen die englischen Kohlen reich sind, im Gase verbleiben, erwähnt er nicht.

Aufreizend ist seine Meinung, daß die Rohre im Erdreich kaum Druck bekämen, also unnötig dick gemacht würden. Die Hauptrohre waren aber gegossen und damit ergab sich bei den einfachen Eisensorten eine große Wandstärke. Tabor verweist deshalb auch auf die Spezialeisensorten aus der „Beckischen, jetzt Buderus'schen Hütte am Vogelsberg zu Herzenhalm“. Rohre aus geschmiedetem Eisen seien nicht dicht zu bekommen. Für Hausanschlüsse seien alte Flintenläufe gut, die nach der Abrüstung viel am Markt waren und in England den Namen „barrels“ für Hausanschlüsse veranlaßt haben. Die Empfehlung, für Innenleitungen gelötetes Weißblech zu nehmen, auch Kupferrohre, ja, wo „keine Gefahr des Bruches“, Glas, Papier und Leder zu nehmen, beweist nur die Verlegenheit, in der die Gasfachleute sich befanden, ehe das geschweißte Eisenrohr zur Verfügung stand.

Ein Schlaglicht darauf, wie langsam aber doch beharrlich die Gasbeleuchtung vorankam, gibt der folgende Lagebericht Tabors^{2,121)}.

„Vorzügliche Verdienste um die Gasbeleitungskunst aber sammelte sich Hr. *Prechtl* durch Herausgabe seiner äußerst faßlichen Anleitung zur Beleuchtung mit Steinkohlengas, durch diese wurde auch mancher weniger Unterrichtete in Stand gesetzt, etwas in der Sache zu tun. Endlich war er es auch, der auf kaiserlichen Befehl den Versuch machte, einige Straßen der Stadt Wien mit Gas zu erleuchten, welches allgemeinen Beifall fand. Durch diese Vorgänge aufgemuntert, wurden nun in Dresden, Berlin, Leipzig, Hamburg, Hessen-Kassel, Koblenz größere und kleinere Anlagen gemacht, meistens um Manufakturgebäude und öffentliche Häuser zu beleuchten. Vorzüglich verdienen die von dem Hr. C. *Becker* in *Mannheim* herrührenden Anlagen, die mit besonderer Einsicht und Dauerhaftigkeit ausgeführt sind, angeführt zu werden. Die erste Anlage machte er in einem Caféhaus in Mannheim, die zweite, weit bedeutendere, führte er in Oberrad bei Frankfurt am Main aus, wo er bei Hr. Claus ein ganzes Gasthaus mit einem großen herrlich beleuchteten Tanzsaal so mit Gaslicht versah, daß es die Wirkung von 160 Unschlittlichtern, 8 auf 1 Pfund, hervorbrachte. Die dritte Hauptanlage von ihm ist zu Seelbach bei Lahr im Breisgau, unweit von Straßburg, wo eine große Baumwollenzeug-Manufaktur nicht bloß erleuchtet, sondern auch durch Wasserdämpfe erwärmt wird. So weit ist man bis

^{2,120)} G. Grjmailo: Flow of Gases in Furnaces, 1923; H. J. Brunklaus: Industrieofenbau. 2. Aufl. Vulkan-Verlag Essen, 1962. S. 268

^{2,121)} Tabor, S. 14/15 (s. 2,115)

jetzt in Deutschland gekommen, und es wird noch weit besser vorangehen, wenn man erst genauer mit dem Einzelnen wird bekannt sein und die Apparate wohlfeiler wie bis jetzt liefern kann, wo Habsucht, Unkunde und Ungeschicklichkeit in der meistens ungewöhnlichen Arbeit die Sache so verteuerten, daß viele abgeschreckt wurden.“

Diese Auslese beweist aber die Gründlichkeit der ganzen Arbeit, mit der Tabor dazu beitragen will, daß endlich auch in Deutschland eine allgemeine Gasversorgung in den Städten zustandbekommt. Das ist aber erst 3 Jahre später durch die englische Imperial Continental Gas Association geschehen.

2.3 ORGANISATION DER WERKE

Der Bericht über die Entfaltung der Organisation der Gaswerke muß notwendigerweise kurz gehalten werden, obwohl gerade er kulturgeschichtlich in der Ausführlichkeit, wie ihn die Gas Light and Coke Co. zusammengestellt hat, für den Forscher besonders wertvoll ist.

Der äußere Rahmen war durch die Form einer Kapitalgesellschaft mit einer beschränkten Haftung für große Unternehmen zwar glücklich gewählt, aber dieser Rahmen war noch mit lebendigen Menschen, die vor ganz neuen Aufgaben standen, auszufüllen. Schon in der geschilderten technischen Entwicklung fällt auf, wie schnell die leitenden Köpfe wechselten. Das mag bei den Technikern mit ihrem Seltenheitswert bei der hastigen Entwicklung erklärt werden. Bei den Geschäftsführern mit Verwaltungsaufgaben ist es aber nicht anders. Auch sie mögen einfach zu Anfang vor zu große Aufgaben gestellt worden sein. Indessen fällt doch auf, daß Streitsucht und Rechthaberei, Eigenschaften, die man heute in England im Geschäftsleben seltener als bei anderen Völkern trifft, und sogar ein mangelnder Begriff über die notwendige Ehrlichkeit vielfach offenbar werden. Man kann wohl annehmen, daß die bis dahin ganz auf das Individuum abgestellte geschäftliche Tätigkeit sich im Rahmen der beschränkten Haftung nicht zurecht fand. Mit der großen Verantwortung bis zur persönlichen Haftung mit dem letzten Pfennig des Eigentums und dem Schuldgefängnis selbst nur bei Zahlungsverzögerungen auf der einen Seite, der geringen steuerlichen und allgemein moralischen Verantwortung, bis zur Möglichkeit, sich durch eine Reise ins Ausland den Gläubigern heimlich zu entziehen, auf der anderen, war das Wagnis damals ungewöhnlich groß auf beiden Seiten. So entstanden die Kämpfe der Aktionäre mit dem Vorstände mit Kampfgruppenbildungen nach dem Vorbilde politischer Parteien, die manchmal in wenigen Jahren, in einem Falle erst nach 20-jährigem Kampfe, einen Vorstand oder stellvertretenden Vorstand der Gesellschaft in der Dunkelheit verschwinden lassen.

Irgendwelche Sorgen, daß überhöhte Gewinne die Wettbewerber hochziehen müssen, den Umfang des Geschäftes abdrosseln oder gar bei einem öffentlichen Versorgungsunternehmen unmoralisch sein könnten, kommen gar nicht auf.

Wenn diese Dinge bereits bei den höchsten Beamten der Gesellschaften vorkommen, ist es verständlich, daß die richtige Eingliederung der untergebenen Angestellten und gar der Arbeiter, die als gänzlich unerfahrene Kräfte unmittelbar vom Acker oder aus der Masse der groß- oder hafenstädtischen Gelegen-

heitsarbeiter herangezogen wurden, zunächst noch viel weniger Verständnis fand. Natürlich ist das bei den einzelnen Gasgesellschaften je nach dem Charakter des Leiters sehr verschieden. Manche Gesellschaften sind sogar ihren Abnehmern gegenüber unbekümmert hart. Wenn es ruchbar wurde, daß ein Abnehmer wegen einer verzögerten Gasrechnung in den Schuldturm wandern kann, und damit ihm womöglich die Erwerbsmöglichkeit für sich und seine Familie abgeschnitten wird, so kann man sich vorstellen, daß Kundenwerbung eine schwierige Sache ist. Andererseits sind die Berichte über Unterschlagungen beim Einzug der Gelder und Veruntreuungen der Buchhalter ebenso häufig wie die Überschreitungen der vereinbarten Brennzeiten durch die Abnehmer. Angestellte konnten schließlich nur gegen eine Bürgschaft von Leuten, die einen ausreichenden Besitz und einen besonders vertrauenswürdigen Ruf besaßen, hereingenommen werden.

So zeichnet sich das Bild ganz im Anfang. Indessen muß festgestellt werden, daß in der betrachteten Zeit deutliche Zeichen sichtbar werden, diese Beziehungen zu verbessern. 1824 wurden dann zum ersten Male nasse Gaszähler gegen einen Preisnachlaß von 10 % auf die den Verträgen zugrundeliegenden Gasmengen angeboten; zunächst also auf freiwilliger Grundlage, wobei derjenige, der sparsam wirtschaften wollte, noch besondere Vorteile erzielen konnte. Von den ersten Unterstützungen der Arbeiter bei Unfällen oder plötzlich durch Krankheit auftretender Not allerdings auf ganz freiwilliger Grundlage und nach Beschluß des Direktoriums finden sich auch Berichte.

Will man diese ganze Periode in wenigen Sätzen zusammenfassen, so mag folgendes gelten: Technisch wurde entschieden, daß das über ein Stadtgebiet sich ausdehnende Versorgungsunternehmen und nicht die Einzelanlage die dem Gase angemessene Form darstellt. Die Aktiengesellschaft mit großem Kapital ist dafür Voraussetzung. Die Apparate und Ofenanlagen wurden bis zu einer befriedigenden Sicherheit entwickelt. Die Erkenntnis, daß nur Ehrlichkeit und Menschlichkeit solche großen Gemeinschaften erhalten können, reifte.

3. DIE ZEIT VON 1825 BIS 1860

Eine Wahl geschichtlicher Abschnitte ist nicht gerade leicht, weil in der Entwicklung oft längere Übergangszeiten zu entstehen pflegen. Andererseits würde aber das Gesamtbild unübersichtlich, wenn nicht in Abschnitten Zusammenfassungen erfolgten. Bei einer Darstellung technischer Dinge muß dann aber der Vorstellung entgegengetreten werden, daß etwa in den betonten Zeitpunkten mit einem Male in allen Einzelheiten gänzlich neue Verfahren anlaufen. Den jeweils in einer solchen Epoche Lebenden ist jedenfalls die Umstellung selten deutlich und bewußt. Deshalb wird es gut sein, eine Begründung für die Wahl des eine Epoche bildenden Jahres zu geben.

Das Jahr 1825 ist für die Geschichte des deutschen Gasfaches allerdings ein ganz klarer Abschnitt, weil in ihm die ersten großen Werke zur Beleuchtung ganzer Städte aufgebaut wurden, nachdem die Genehmigungen erteilt und die Gesellschaften gegründet worden waren.

Der Umschwung aber im Jahre 1860 liegt tiefer. Zwar läßt sich zunächst aussagen, daß in den fünfziger Jahren die letzten Großstädte Deutschlands eine Gasbeleuchtungsanstalt erhielten. Am hartnäckigsten hatte wohl Bremen die Ölbeleuchtung für ausreichend gehalten. Am 23. 9. 1854 kam aber auch dort ein allgemeines Gaswerk in den Betrieb.

Wenn man die geistige Regsamkeit des Bürgertums richtig bewerten will, geht man vielleicht am besten auf die Revolutionsjahre 1848 und 49 zurück. Damals begeisterte sich das Bürgertum für zwei Dinge:

1. Die Gründung eines deutschen Bundes zur Erfassung aller Deutschen in einer politischen Gemeinschaft,
2. Die Errichtung der Demokratie, oder zum mindesten einer konstitutionellen Verfassung, in der das Bürgertum sich eine führende Stellung zudachte.

In der Paulskirche kamen die besten Köpfe der Zeit aus dem wirtschaftlichen Leben und der Wissenschaft zusammen. Trotz der hochfliegenden Ziele scheiterte die Bewegung im Alltag. Die Reaktion wurde spürbar. Das Bürgertum war entmündigt, nicht aber die in ihm treibende Kraft. Von der Revolution kam man zur Evolution. An den einfachsten Grundlagen wurde angepackt. In dieser Zeit arbeitete der Eisenhüttenmann F. *Steinbeis* als Staatsbeamter mit der Begünstigung seines Landesfürsten an der Erstarkung des Mittelstandes. Durch die Organisation und Erziehung der Gewerbetreibenden legte er den Grund zu der glücklichen wirtschaftlichen Struktur des Landes Württemberg, die sich noch heute auswirkt. Im Jahre 1865 folgte das Großherzogtum Baden mit der Gründung der Landesgewerbehalle unter der Leitung des später auch für das Gasfach bedeutungsvollen Prof. H. *Meidinger* dem gegebenen Beispiel.

Deutschsein – vor der Gründung des Bismarckschen Reiches, von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt, also auch Österreich und die Deutschen im Baltikum gesinnungsmäßig erfassend – Können und Wissen waren die Grundzüge des Voranstrebens. Hiervon wurde auch das Gasfach belebt. Um diese Zeit herum fand vor allem die vorwiegend empirische und stark auf handwerkliche Erfahrung gestützte Arbeitsweise ihr Ende. Die wissenschaftliche Durchforschung des ganzen Faches und mit ihr der freimütige Gedankenaustausch im Gegensatz zur Geheimniskrämerei setzte sich durch. Diese Umstellung beschränkte sich keineswegs auf das Gasfach allein, sie ist sogar auf andern technischen Gebieten deutlicher zu sehen. Der Verein deutscher Ingenieure mit dem ausgesprochenen Ziel wissenschaftlicher Arbeit und freien Gedankenaustausches wurde am 12.5. 1856 gegründet. Das Ingenieur-Taschenbuch „Hütte“ erschien im gleichen Jahre zum ersten Male. Die Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure wurde ab 1857 herausgebracht. Im gleichen Jahre wurde F. *Redtenbacher*, den der Verein deutscher Ingenieure als Begründer des Maschinenbaues als Wissenschaft gewürdigt hat, zum Direktor des Karlsruher Polytechnikums ernannt. Er fügte nach seinen schon lange verkündeten Gedanken die allgemeinbildenden Fächer zur Erziehung ganzer Menschen dem fachtechnischen Studium hinzu. 1860 traten die Eisenhüttenleute zum Verein deutscher Eisenhüttenleute zusammen.

1858 kam als erstes auf das Gasfach begrenztes Blatt in Deutschland Schillings Journal für Gasbeleuchtung als wissenschaftlich ausgerichtete Zeitschrift heraus. Im Jahre darauf wurde der Verein der Gasfachmänner Deutschlands gegründet, und 1860 erschien als erste umfassende deutsche Darstellung der Gastechnik seit 1820, wo es auf dem Kontinente noch gar kein Gaswerk gegeben hat, *Schillings* Handbuch für Steinkohlengasbeleuchtung. In der Zwischenzeit gab es nur gelegentliche Einzeldarstellungen.

Damit wurde ab 1860 die Arbeitsweise vollkommen anders, und daher dürfte auch dieses Jahr als Epoche mit Recht gewählt sein.

3.1 BEISPIELE FÜR DEN AUFBAU EINZELNER WERKE

3.11 *Die englische Imperial Continental Gas Association*

Die in Deutschland erwünschte Belebung in der Errichtung von Beleuchtungsanstalten kam im Jahre 1825 durch die Regsamkeit der Engländer. Nachdem im eigenen Lande Gaswerke in einem beachtlichen Umfange errichtet waren und befriedigend arbeiteten, versuchten die Briten, ihr Kapital unter Einsatz der Erfahrungen in fremden Ländern gewinnbringend anzulegen. Diese Tat ist nicht immer freundlich gewürdigt worden. Dabei ist es doch in der freien Weltwirtschaft gang und gäbe, daß ein Unternehmen besondere technische Erfahrungen und Konstruktionen durch Ausfuhr, und wo diese behindert ist, durch Tochterfirmen im Auslande wirtschaftlich ausnutzt.

Deutschland war in den Jahren von 1812 bis 1825 mehr als andere Länder in der Gastechnik zurückgeblieben. Wie ungeheuerlich es an Kapital gefehlt hat, ist man sich auch wohl ein Jahrhundert später nicht mehr bewußt gewesen. Die Bescheidenheit des Biedermeier verwischt das Bild. Damals bestand Deutschland auch nach der großen Bereinigung, die Napoleon vorgenommen hatte, aus 39 selbständigen und mit Zollgrenzen umgebenen Kleinstaaten. Während aus Preußens Ostgebieten Lebensmittel nach England über See exportiert wurden, verhungerten in den Jahren nach den Freiheitskriegen die Menschen im Westen und vor allem im Südwesten. Baden, Württemberg und die Pfalz verließen alljährlich Auswandererscharen, über die 5- bis 6-stellige Zahlen errechnet worden sind. Ein so trostlos organisiertes deutsches Vaterland konnte für irgendwelche Fabrikunternehmen kein fremdes Kapital, wie es dringend nötig gewesen wäre, zur Entwicklung gewinnen. Beispielsweise haben die Gebrüder Remy auf dem Rasselstein bei Neuwiea, deren Werke dort auf wertvollen Eisenvorkommen und Wasserkraften aufgebaut waren, von *Cockerill* zwar gute Ratschläge, aber keine Kapitalunterstützung bekommen. Ja selbst seine Empfehlung bei holländischen Bankleuten half gar nichts. Eine Rente schien bei den wirtschaftlichen Behinderungen nicht gesichert.

So war es für die Volkswirtschaft ein beachtlicher Zufluß an Aufbaukapital, wenn über die bei einem Gasversorgungsunternehmen voraussehbare Rente ausländisches Kapital hereingeholt werden konnte. Die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge sind uns heute geläufig. Damals kannte man sie wenig und mußte nach der augenblicklichen Empfindung tastend vorgehen.

In den ersten Tagen des Dezember 1824 wurde in London die Imperial Continental Gas Association gegründet. Geistiger Vater war Generalmajor Sir William *Congreve* (1772–1828), eine auffallende Persönlichkeit, deren Lebenslauf bei den Erfolgen seiner Gesellschaften für die Ausbreitung des Gases hier nicht übergangen werden darf.

LEBENS BILD

Congreve, am 20. 5. 1772 in Staffordshire als Sohn des Leiters des Kgl. Laboratoriums zu Woolwich geboren, war als Soldat Controller of the Royal Laboratory and Superintendent of Military Machines, wobei er bemerkenswerte wissenschaftliche Leistungen zeigen konnte. Er ist es, der zu allererst Raketen als Kampfmittel konstruierte, die auch in der Schlacht von Leipzig eingesetzt wurden. Hierüber hat er bereits 1807 ein Lehrbuch verfaßt, das 1827 in vierter Auflage eine Erweiterung erfuhr.

Im Jahre 1813 war bei der Gas Light and Coke Co. ein Zerknall vorgekommen (vgl. S. 71). Die Öffentlichkeit war aufs äußerste aufgeregt. Der Home Secretary fühlte die Verantwortung, die die Behörde durch die Erteilung der Lizenz hatte, und so wurde ein Ausschuß der Kgl. Gesellschaft berufen, um den Unfall zu untersuchen. Fachleute und alle Einzelheiten kennende Wissenschaftler waren aber damals außerhalb der Gasgesellschaft kaum zu finden. So wurde Congreve in den Ausschuß berufen, weil er ja „Fachmann auf dem Gebiete der

Explosionen“ war^{3.1)}). Damals demonstrierte Clegg die Harmlosigkeit eines richtig betriebenen Behälters. Congreve war für Gas gewonnen, wenn auch ihm später ein Brand einer aus Holz gefertigten Pagode, die zur Feier des Sieges über Napoleon im Rahmen eines Feuerwerks mit Gas erleuchtet werden sollte, zur Last gelegt wurde. Er hatte nämlich gegen den Rat Cleggs zunächst das Feuerwerk abbrennen lassen, das die Pagode entzündete. Die Gasinstallation hielt aber stand. Mit der Beleuchtung war es allerdings nichts.

Congreve erfand auch einen Gaszähler, bemühte sich um die Verbesserung der Retorten und wurde bald als Autorität in Gasangelegenheiten angesehen^{3.2)}). Am 22. 2. 1822 wurde er zum Inspector of Gasworks in the Metropolis seitens der Home Office ernannt^{3.3)}). Er bemühte sich, durch Abgrenzung der Versorgungsgebiete dem bereits entbrannten wilden Wettbewerb der verschiedenen Gasgesellschaften Einhalt zu gebieten. Mit anderen Fachleuten verlangte er, zur Sicherheit und zum Schutz gegen Wettereinflüsse, vor allem Wind, die Behälter mit Mauerwerk zu umgeben (Vgl. S. 84). Zeitweilig trat er für die Ölgasgesellschaft mit ihrem leuchtkräftigeren Gase ein^{3.4)}). Schon 1814 hatte Congreve den Erzherzog Johann von Österreich für das Gas einzunehmen versucht. 1824 setzte er nun seine ganze Person für den Erfolg der Imperial Continental Gas Association ein. Seine Freundschaft mit König *Georg IV.* brachte den „Ritter“ am Hofe in Berührung mit den Vertretern fremder Länder. Im Kopf des Gesellschaftsprospektes tauchen deren Namen auf. Er verhandelte mit den Geldleuten und besuchte dann die für die Beleuchtung entscheidenden Behörden in Amsterdam, Hannover und Berlin. Als Mitarbeiter gewann er *Daniell* (den Physiker, der durch das Daniellsche Element später berühmt geworden ist) und als Ingenieur *J. Perks* (Erbauer des Gaswerks in Berlin). Von Januar bis Mai 1825 wurden Gent, Antwerpen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Hannover, Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main und Weimar besucht. Nach den ersten Abschlüssen in Hannover und Berlin, über die später zu berichten ist, kam es 1826 zu einer Auseinandersetzung zwischen Congreve und dem Direktorium. Congreve zog sich aus den Geschäften zurück. Er starb 1828^{3.5)}).

Den ersten Erfolg hatte die Gesellschaft in Gent. Sie setzte damit ihren Fuß nach Belgien, wo noch heute die englische Gesellschaft an der Gasversorgung, allerdings von den Zechenkokereien aus, beteiligt ist.

3.111 Hannover

In Deutschland kam die Gesellschaft zuerst in Hannover zum Zuge, wobei die Beziehungen des Königshauses erleichternd gewirkt haben mögen. Am 21. 12. 1824 wurde von der Regierung Congreve ein persönliches Privileg zur Erleuchtung der Residenzstadt Hannover mit Gaslicht auf 20 Jahre erteilt unter der Bedin-

^{3.1)} Chandler & Lacey, S. 71 (s. 1.1)

^{3.2)} Chandler & Lacey, S. 72 (s. 1.1)

^{3.3)} St. Everard, S. 95 (s. 2.42)

^{3.4)} St. Everard, S. 97 (s. 2.42)

^{3.5)} nach Angaben einer brieflichen Mitteilung der Imperial Continental Gas Association an den Verfasser, zusammengestellt und ergänzt

gung, daß er wegen der öffentlichen Straßenbeleuchtung den mit dem Magistrat verabredeten Vertrag vollziehen und erfüllen werde^{3.6)}). Mit dem Privileg wurde ihm ein ausschließliches Recht der Beleuchtung erteilt. Irgendwelche Vereinigungen von Privatleuten zur gemeinschaftlichen Gaserleuchtung waren danach unzulässig, indessen war die Aufstellung einer Beleuchtungsanlage für eigene Rechnung frei. Der Beleuchtungsvertrag mit der Stadt ist am 14. Jan. 1825 zwischen der Gesellschaft und dem Magistrat abgeschlossen worden^{3.7)}. Am 12. 8. 1826, dem Geburtstage des Königs, brannten zum ersten Male die Gaslampen. Das „Hannoversche Magazin“ hat 1836 nachstehenden auf diese Zeit zurückschauenden Bericht gebracht:

„Die Anzündung der neuen Laternen lockte die ganze Bevölkerung aus den Wohnungen; Jubel und Freudenrufe begrüßten das schöne reine Licht, durch welches die Straßen wie mit einer festlichen Illumination gefüllt erschienen. Bis in die Nacht dauerte diese allgemeine Pilgerfahrt; die Augen konnten sich nicht sättigen an diesem Fest der Lichter, und man sah besonders die zufällig anwesenden Landleute eine solche Laterne stundenlang umstehen und starr das dreizackige helle Flämmchen betrachten, welches ohne Öl und Docht wie ein zauberischer Feuerquell ohne Ende leuchtend hervorsprudelte. Die düsteren Winkel und Schattenstellen sind nun wie durch Feerei verschwunden, vielleicht gegen den Wunsch mancher Nachtwandler, Schatzgräber und abendlicher Jäger und Botaniker, doch sicher zum Ruhme der Stadt und zum allgemeinen Besten“^{3.8)}).

Man spürt, wie der Leitartikel sich in die Poesie versteigt, um alles anschaulich zu schildern. Das ist insofern beachtenswert, als in den nunmehr zu behandelnden Streitigkeiten zwischen Stadt und Gesellschaft 1833, also drei Jahre vorher, eine Art Frieden geschlossen war, Streitigkeiten, in die das erwähnte „Magazin“ scharf und verdienstvoll aufklärend eingegriffen hatte.

Der Grundsatz dieser Verträge der ersten Zeit war einfach: Die Gesellschaft übernahm die Beleuchtung zu den Kosten, die für die bisherige Ölbeleuchtung (in Hannover bei einem Pachtvertrag mit einem örtlichen Unternehmer) aufgewendet werden mußten, sicherte aber eine verbesserte Beleuchtung zu (in Hannover die zweifache Lichtmenge). Die Gesellschaft errichtete Gaswerk und Rohrnetz auf ihre Kosten. Viele Unstimmigkeiten erwuchsen aber aus Nebenbestimmungen: Benutzung und Pflege der vorhandenen stadteigenen Laternenpfähle, Erledigung von Beschwerden, Staub- und Dämpfefreiheit der Anlagen u. ä. Eine Vielzahl von zur Kritik berechtigten Behörden auf der einen Seite, eine Hartnäckigkeit des zunächst mit einer Unterbilanz beginnenden Ingenieurs auf der anderen, ließen dramatische Spitzen entstehen. Gleich im ersten Winter 1826/27 froren die Leitungen, insbesondere die Laternenanschlüsse, ein. Es wurde festgestellt, daß im deutschen Klima die Verlegung in 45 bis 60 cm Tiefe jeden normalen Frost an die Rohre kommen ließ. Die Zuleitungsrohre der Straßenlampen waren dazu noch ohne Schutz außen an den Holzpfehlen hochgeführt. Streitigkeiten um Entschädigung veranlaßten den Direktor Lennard *D r o r y*.

^{3.6)} Voller Text des Vertrages in H. Mundhenke und Th. Walter: 125 Jahre hannoversche Gasversorgung, Hannover 1953, S. 41-44

^{3.7)} Übersetzung des Voranschlages von John Perks (nach den Akten der I. C. G. A. London) Anhang 5

^{3.8)} Mundhenke und Walter (s. 3.6) S. 53/54; auch GWF. 69 (1926), 819

am 19. 10. 1827 die ganze Beleuchtung einfach abzustellen, wobei dann auch die an sich am Streit unbeteiligten Privatabnehmer in Mitleidenschaft gezogen wurden^{3,9)}. Die Stadt verlangte daraufhin unter anderem die Abberufung des Direktors. Am 14. 1. 1833 kündigte die Gesellschaft den Beleuchtungsvertrag mit der Stadt in der Absicht, die privaten Abnehmer weiter zu beliefern. Die Behörden beantworteten die Kündigung mit dem Hinweis, daß mit dem Beleuchtungsvertrag auch das Privileg hinfällig würde. Die Stadt drohte am 15. 4. 1833, die Rohre herausreißen zu lassen, und die Stadt verhandelte bereits mit den früheren Ölbeleuchtungsunternehmer wegen Herstellung des alten Zustandes. Jetzt lenkte die Gesellschaft ein, L. Drory wurde nach Berlin versetzt. Als erster deutscher Gaswerksadministrator der Gesellschaft trat Ernst *Körting* in die Dienste der I.C.G.A. Von da ab beruhigte sich das Verhältnis. Man hatte offenbar endlich gelernt richtig abzuschätzen, was man gegenseitig voneinander verlangen und erwarten konnte. Erst am 12. Januar 1918 ging als Folge des Wirtschaftskrieges im Weltkrieg das Gaswerk in den Besitz der Stadt über.

3.112 Die I.C.G.A. in Berlin

Am 27. März 1826 konnte Congreve auch für Berlin mit dem Ministerium des Inneren einen Vertrag auf das ausschließliche Beleuchtungsrecht der Stadt für 21 Jahre abschließen. Von ihm sagt die Gesellschaft^{3,10)}: „So begann eine Verbindung mit der Stadt Berlin, die über 93 Jahre (ebenfalls bis 1918) währte und sich als das beste Geschäft erwies, das die Gesellschaft jemals besessen hat.“ Die Bedingungen waren ähnlich wie in Hannover. Von der Pflicht zur Gasbeleuchtung wurden schmale Gassen und weitabliegende unbedeutende Straßen ausgenommen, die die I.C.G.A. mit Öllampen erhellen sollte. Die Gesellschaft verpflichtete sich, die gesamte Anlage bis zum 1. 1. 1829, die „Linden“ und das königliche Schloß aber innerhalb von 9 Monaten zu erleuchten. Um die Herstellung der Werke zu beschleunigen, durften zunächst gewisse Apparate, Rohre usw. zollfrei aus England eingeführt werden, später aber war alles in Preußen zu kaufen, was nicht billiger – einschließlich Zoll – von England bezogen werden konnte. (Bild 16)

Ein gewisser Fortschritt zu Gunsten der Gesellschaft gegenüber dem hannoverschen Vertrag bildeten die klaren Bestimmungen für die Fortsetzung nach 21 Jahren. Die Stadt hatte das Recht, den Vertrag zu gleichen oder im Einverständnis mit der Gesellschaft abgeänderten Bedingungen zu erneuern. Sie war aber auch berechtigt, jede andere Beleuchtungsart einzuführen, wobei die Gesellschaft das Recht auf Versorgung von privaten Kunden auf immer behalten sollte. Die Gesellschaft wurde sogar unter den besonderen Schutz der Regierung gestellt. Diese empfahl die Gesellschaft auch in allen größeren Städten des Landes, vornehmlich in Breslau, Danzig und Königsberg. Hier in Berlin wurde auch sofort ein Ortsansässiger zum Vertreter der Gesellschaft ernannt, dessen Hauptaufgabe es war, gute Beziehungen mit den Behörden aufrecht zu halten und dafür zu sorgen, daß das Geschäft ohne Störung lief.

^{3,9)} Eine genaue Darstellung der Streitigkeiten ist im Mundhenke u. Walter gegeben, (S. 3.6)

^{3,10)} Persönliche Mitteilung der I.C.G.A. an den Verfasser vom 22. 10. 57

Bild 16 Berlins erste „Gas-Erleuchtungsanstalt“ in der heutigen Gitschinerstraße vom gegenüberliegenden Ufer aus

Leider erwiesen sich gerade diese Hoffnungen auch in Berlin als trügerisch. Mit dem Magistrat, über dessen Kopf hinweg die Landesregierung den Vertrag geschlossen hatte, kam es zu Streitigkeiten über die Ausdehnung der Beleuchtung und über zu zeitiges Verlöschen oder Nichtanzünden von Laternen^{3.11}). Dieser zog bereits 1836 als erfahrenen Fachingenieur den Leiter der städtischen Werke in Dresden und Leipzig, R. S. *Blochmann*, als Berater heran, und weil die Verhandlungen mit der englischen Gesellschaft nicht recht vom Flecke kamen, wurde dieser veranlaßt, Pläne gleich für zwei stadteigene Gaswerke, je eines auf jedem Ufer der Spree, einzureichen. Aus diesen Planungen wird es deutlich, wie unzureichend die vorhandene Beleuchtung empfunden wurde. Die englische Gesellschaft unterhielt bei 8000 Privatflammen, 1842 Straßenlampen. Blochmann schätzte die Erfordernisse für eine ausreichende Beleuchtung auf 5140 Straßenleuchten und stellte das Projekt auf 25 000 gesamte Flammen ein, sodaß noch 19 860 Privatabnehmer versorgt werden konnten^{3.12}).

Den Ernst der Lage hat wohl die englische Gesellschaft damals nicht gesehen. Tatsächlich war sich auch Blochmann bewußt, daß der Anlauf des städtischen Werkes im Wettbewerb mit dem englischen, dem ja das Recht, die privaten Abnehmer weiter zu bedienen, nicht genommen werden konnte, recht schwierig sein würde. Dabei waren zwei Umstände besonders bedenklich. Der Aufbau der städtischen Werke sollte mit den ortsansässigen Maschinenbauunternehmen geschehen,

^{3.11}) G. M. S. Blochmann: J. f. G. 36 (1893), 423

^{3.12}) Rudolf Sigismund Blochmann ist nicht nur für das deutsche Gasfach sondern auch als vielseitiger Ingenieur für die technische Entwicklung in Deutschland von so grosser Bedeutung, dass sein Lebenslauf als Anhang 7 geschlossen beigelegt ist. Damit ergeben sich zwar Wiederholungen der hier im laufenden Text aufgeführten Geschehnisse. Das Bild aber zur Kürzung zu zerreißen, erscheint nicht angängig zu sein.

die aber erst die Öfen und Apparaturen kennenlernen mußten. Hier waren Zeichnungen zu fertigen und Probergeräte herzustellen, ehe an die laufende Lieferung gedacht werden konnte, während die Engländer alles bereits in etwa genormt in ihrer Heimat einkaufen konnten. Auch das Bedienungspersonal, Arbeiter, Meister und Ingenieure, mußte im Betrieb geschult werden. *Blochmann* war außerstande, die notwendigen Kräfte etwa aus Dresden oder Leipzig heranzuziehen, da beide Werke sehr klein waren und selbst sich ausdehnen mußten. Anhang 6 enthält eine Aufstellung der Werke der I.C.G.A.

3.12 *Die ersten deutschen Werke*

3.121 Städtische Werke in Berlin

Trotzdem beschloß am 15. 10. 1844 die Stadtverordnetenversammlung, die Straßenbeleuchtung ab 1. Jan. 1847 in eigene Regie zu nehmen. Am 1. Juli 1845 begann die Stadt mit der Verlegung der Leitungen. Jetzt wurde die englische Gesellschaft aufgeschreckt, um in letzter Minute den drohenden Kampf in seinen Folgen zu kennzeichnen, setzte sie den Gaspreis für Privatabnehmer auf die Hälfte des bisherigen herab.

Aber nun war es zu spät. Die vorhandenen Industriellen: Eggels, Freund, Wöhlert in Berlin, das Gräfl. Einsiedelsche Eisenwerk Lauchhammer und die königliche Gießerei hatten auch wohl schon zuviel Vorarbeit in die auf sie zukommende Arbeit hineingesteckt. Man darf auch nicht vergessen, daß die 40-er Jahre in Deutschland ganz allgemein sehr schwierig waren, so daß die genannten Fabriken, die auf dem Maschinenbau ihre ersten guten Jahre hinter sich hatten, um Arbeit verlegen waren, und dementsprechend in der Stadtverwaltung ihren Einfluß geltend gemacht haben dürften. Am 9. 12. 1846 wird das eine, 14 Tage später das andere Gaswerk noch rechtzeitig fertig, um am 1. 1. 1847 die Beleuchtung der Stadt zu übernehmen.

Die englische Gesellschaft mußte nicht nur in Berlin einen schweren wirtschaftlichen Schlag entgegennehmen, vielmehr hatten nunmehr auch die Maschinenbauunternehmen Berlins gelernt, Öfen und Apparate zu bauen. Sie belieferten alsbald auch die an anderen Orten entstehenden Gaswerke mit Apparaten, Gaszählern und Gasleuchten, sie suchten auch, diesen Absatz systematisch zu entwickeln, und 10 Jahre nach der Einrichtung des städtischen Berliner Werkes wurde auf ihr Betreiben die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft errichtet, von deren Namen schon deutlich wird, daß sie gegen die englische Imperial Continental Gas Association auftreten sollte. Doch davon wird später berichtet.

3.122 Dresden

Zunächst müssen wir uns noch einmal Dresden zuwenden. Auch dort hatte ja Congreve 1824 einen Besuch abgestattet, um einen Beleuchtungsvertrag mit der Regierung abzuschließen. Dort aber hatten sich, wie erwähnt, die Landesregierung und in ihrem Auftrage das Polizeikollegium sehr eingehend mit Entwürfen

beschäftigt. Man hatte auch in R. Blochmann einen urteilsfähigen und vertrauenerregenden Ingenieur am Orte. So wurde die Kritik des englischen Angebotes sehr klar und selbstbewußt. Am 29. 12. 1824 schrieb das Stadt-Polizeikollegium an die Landesregierung^{3,13)}: „... Diese Bedingungen scheinen auf den ersten Blick höchst vorteilhaft, indem die Stadt ohne einen Aufwand für die Anlage und ohne Vermehrung der jährlichen Unterhaltungskosten dreimal besser, als jetzt beleuchtet werden würde, sowie dann auch die vieljährigen Erfahrungen, die man in England über die Gasbeleuchtung gemacht hat, und der rühmlichst bekannte Namen des Vorstehers dieser Gesellschaft für die Solidität des Anerbietens Bürgschaft zu leisten scheinen.

Bei näherer Betrachtung desselben scheint jedoch, daß es höchst schwierig fallen dürfte, sich wegen Erfüllung der gegebenen Zusicherungen allenthalben sicherzustellen. Daß die Gasbeleuchtungsgesellschaft nicht willens zu sein scheint, sich die Hände allzu sehr binden zu lassen, dürfte aus den wegen der Straßenbeleuchtung Berlins unter dem 30. Okt. 1824 geschlossenen Bedingungen erhellen, in denen so manche Einschaltungen enthalten sind, die die Gesellschaft ziemlich frei und unabhängig erscheinen lassen. Es ist wohl auch nicht zu verkennen, daß das Anerbieten in pekuniärer Hinsicht nur scheinbar vorteilhaft ist, indem nach Verlauf des Kontraktes entweder es sich nötig machen würde, der Gesellschaft den ganzen Apparat abzukaufen oder einen neuen selbst anzulegen, wo dann in der Zwischenzeit auch noch der Gewinn, der aus diesem Unternehmen zu erwarten steht, für die Beleuchtungskasse verlorengegangen sein würde. Wenn es nun überdies höchst unpopulär und für die vaterländische Industrie sehr niederschlagend erscheint, von Ausländern ein Werk ausführen zu lassen, dem die inländischen Mechanici unter Benutzung der seither mit der Gasbeleuchtung im Auslande vielfach gemachten Erfahrungen wohl ebenfalls gewachsen sein dürften, und es für Handel und Gewerbe im allgemeinen sehr bedenklich sein möchte, einer Gesellschaft englischer Kapitalisten einen festen Platz in den größeren Städten des Kontinents einzuräumen, so können wir nicht anders, als nach unserer innigsten Überzeugung unser ohnmaßgebliches Gutachten dahin auszusprechen, das es *nicht* rätlich erscheint, die Beleuchtung hiesiger Residenz mit Gas mehrberegter Gesellschaft in Entreprise zu übergeben, wenn auch einem längst gefühlten Bedürfnis einer besseren Straßenbeleuchtung hierdurch auf dem kürzesten Wege sollte abgeholfen werden können.“

Im Dezember 1826 kam Congreve noch einmal nach Dresden und besuchte manche Kreise der Stadt und am Hofe. Vom Minister Graf *Einsiedel* veranlaßt, suchte er *Blochmann* auf und bot ihm die Direktion eines gedachten englischen Werkes an. Aber Blochmann lehnte ab.

Unter der Zusicherung staatlicher Unterstützung ging R. Blochmann ans Werk, die Versuche im kleinen fortzusetzen und den Versuch im großen vorzubereiten. Man experimentierte, man rechnete, man zeichnete und trat in Verbindung mit den Stellen, die als Lieferer in Aussicht zu nehmen waren. Die Schwierigkeiten blieben nicht aus, aber sie wurden überwunden. Blochmann verstand es, die Unternehmer und Handwerker anzuweisen. Was im Schrifttum greifbar war,

^{3,13)} Dr. G. C. Rudolf Blochmann: Aus der Frühgeschichte der Gastechnik. Verlag Oldenbourg, München 1942 S. 24/25.

wurde von ihm ausgewertet. Die besonders schwierige Aufgabe, gasdichte eiserne Rohre zu gießen, wurde beim Lauchhammerwerk gelöst. Im Herbst 1827 waren die Bauten der Gasbereitungsanstalt an der Bastei „Sol“ innerhalb der alten Stadtbefestigung vollendet. Die Verlegung der Rohre und das Aufstellen der Kandelaber dauerte, im Winter ausgeführt, bis ins Frühjahr 1828. Am 27. 4. 1828 brannten die Gasflammen auf den zunächst aufgestellten 36 Kandelabern. Dresden besaß damit die erste deutsche, mit Steinkohlengas betriebene Straßenbeleuchtungsanlage in öffentlicher Hand. Bis 1833 wurde die Verwaltung des Betriebes durch den Staat geführt. Unter dem Einfluß der Verfassungsänderungen 1830/31 gingen die Anlagen ohne Entschädigung in den Besitz der Stadt über, die damit die Eigentümerin des ältesten deutschen kommunalen Gaswerkes wurde^{3.14)}. Damit war eine Entwicklung eingeleitet, die von dem englischen Vorbilde stark abwich. Dort sind vor der Verstaatlichung der Gaswerke (1948/49) etwa 1/3 im Besitze von Gemeinden gewesen, mit 2/3 überwog, die Privatwirtschaft. In Deutschland war das Verhältnis lange Zeit umgekehrt, allmählich gingen die städtischen Versorgungen immer mehr in die Hände der Städte über, zum mindesten aber in gemischtwirtschaftliche Unternehmungen, bei denen die Städte hohe Beteiligungen hatten.

3.123 Frankfurt/Main

Ganz andere Wege ging die Entwicklung in der Stadt Frankfurt a. M. In Hannover^{3.15)}, Preußen und Sachsen wollte man sich auf „inländische“ Kohlen stützen. In der reichsfreien Stadt mußte aber jeder Rohstoff „aus dem Auslande“ kommen. Zwar begann die Gasverwendung 1819 auch auf Steinkohlengrundlage mit einer Hausanlage im Senkenbergischen Stift, an die auch die Beleuchtung der Eschenheimerstraße angeschlossen wurde^{3.16)}. Die Saarkohle aus St. Ingbert befriedigte aber nicht (mit Gußretorten niedrige Temperaturen), und das Gutachten des Stiftes forderte Ölgas, das ja eine höhere Leuchtkraft hatte. Vielleicht spielten aber auch Rücksichten auf die Kaufmannschaft, die bisher das Beleuchtungsöl geliefert hatte, in dieser Stadt des Handels eine Rolle.

1826 wurde mit der englischen I.C.G.A. ohne Erfolg verhandelt. 1827 erwarben indessen die Frankfurter Bürger J. F. *Knoblauch* und J. G. R. *Schiele* (geb. 1795, gest. 15. 2. 1861)^{3.17)} ein Privileg auf eine Ölgasfabrik. (Bild 17) Schiele war zu dieser Technik durch Tabor angeregt worden^{3.18)}. Tabor übernahm zwar aus Accum die sehr großen Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der Ölgasbereitung. Er schrieb^{3.19)}, für Frankfurt komme in erster Linie St. Ingberter Saarkohle in Betracht, denn auch die in der Nähe gefundene Braunkohle liefere ein schlechtes Gas. Ölgas sei zwar gut, aber teuer. Die Umwandlung in Leuchtgas bringe

3.14) G. M. S. Blochmann J. f. G. 36 (1893), 423

3.15) Kohlen aus Hohenbostel am Deister, die ein gutes Gas aber schlechten Koks ergaben. Mundhenke u. Walter, S. 65 (s. 3.6)

3.16) L. Winkler: 100 Jahre Frankfurter Gaswirtschaft, 77 (1934), 328/333

3.17) 4 (1861), 109/111

3.18) 4 (1861), 306

3.19) Tabor, S. 36 § 41 (s. 2.115)

Frankfurter Journal.

Nro. 236.

Freitag, den 24. August

1827

Redacteur: S. E. Helles. — Verleger: Helles und Rodw.

Geschichtskalender der Vorzeit.

August

24.

Maßapha II., türkischer Kaiser

Maßapha II. kam im Jahr 169 n. d. Alter zur Regierung; es war der Sohn, und hat sich durch seine Kriegsmacht. Die Venezianer nahmen der Regierung die reichste Insel Selim im folgenden Jahre wieder entzogen, erlitten die großen Töchter gefangen in Sinopel bringen, setzte ihn aber da. Er wollte auch in demselben Jahre Thron in Siedebürgen einbrechen, aber er widerlegte sich ihm. Maßapha II. sich gewonnen. In dem darauf folgenden Jahr die wichtige Festung. Als er von einigen deutschen Ingenieuren, daß sie unter Aufsicht der von Sachsen durch ein blutiges von einem abermöglichen Einfall ihn selbst in seinem eigenen Maßapha mit einer Armee, wurde aber bei Jentgen mit einer kaum halb so großen Armee angegriffen und statt 20.000 tückischen Janitscharen. Aga und der Thron; das ganze aus den Händen der unglücklichen Ereignisse Frieden zu erbitten auf 25 Jahre mit das bisher Eroberten ewigen Frieden, vordringen mußte. In Frieden und durch Festung Lepanto. Zweijährigen Krieg lassen wurde; das 30-jährige Friedensfrucht des R. türkischen Schreiben dem deutschen ungarischen Maruden nicht zu mischen. allzuviel Gewalt in Händen ließ, daß in den Regierungsangelegenheiten schalten konnten mit dem Hofe fast immerwährend zu Adrianopel aufhielt. Willigen den ihnen gebührenden Sold nicht zu rechter Zeit verabfolgen ließ, kam es zu einer Revolution, in welcher er 1702 abgesetzt, sein Bruder aber auf den Thron erhoben wurde, worauf er noch in demselben Jahre den 24. August starb.

Schweig.

(Genf, 17. August. — Auszug aus dem Briefe eines Franzosen, der für Griechenland kämpft.) — Jetzt, da die großen Bestrebungen der Griechen zu Erhebung ihrer Unabhängigkeit nahe daran sind, vom Erfolge gekrönt zu werden; jetzt, da sie auf dem Punkte stehen, den Sieg aus dem Kampf zu gehen, den sie bestanden haben; jetzt ist es ihnen zu lassen, den die gezeigt haben.

(1503) Unterzeichnete haben die Ehre, anzuzeigen, daß sie von einem hohen Senat die Erlaubnis erhalten haben, auf diesem Platz eine Gas-Fabrik zur Beleuchtung von Gebäuden zu errichten, und er suchen alle diejenigen, welche sich dieses in jedem Bezirk ganz vorzügliches Lichtes in Häusern, Läden, Comptoirs, Werkstätten, Wohnungen u. s. w. bedienen wollen, die Anzeige davon gefälligst auf dem Comp. gang des Braunsfelds (unter der Neuenstr. am Eing. der Köpferlegung) zu machen. Denjenigen Bewohnern des Bezirkes, in welchem gr. Bodenheimerstraße, Neue Malgerstraße, Co. mödienplatz, Stadiallee, Steinweg, Paradeplatz, Reil, Hofmarkt, gr. Gassenstraße, Gathar. Pforte, Heydenstraße, großen und kleinen Kornmarkt, Weisbadler. Gasse, Buchgasse, große Sandgasse, Neue Kr. und Ziegelgasse, große Kornmarkt, welche uns so gleich bei Eröffnung der Subscription mit der Zusage der Abnahme des Gaslichtes und deren Zusage bei Eröffnung der Subscription, und empfohlen werden, können wir bedeutende Vorteile und Ersparnisse zufließen, die wir später, wenn die Arbeit begonnen haben werden, für diesen Bezirk nicht mehr zu verschaffen im Stande sind. Wir bitten um recht zahlreiche, zu diesem großen Unternehmen mitwirkende Subscription, und empfehlen dasselbe dem Wohlwollen unserer geehrten Mitbürger. Frankfurt a. M., den 10. Aug. 1827. Joh. Friedr. Knoblauch & Schiele.

der Hun- der furcht- «meistern kön- ommen? wer- und unempfind- reine haben, es racht; aber ha- onnten? Ist nicht angenommen haben, mit ihren Hülf- gonds sind ungenü- ürsache zu befriedi- sehen, aber nicht be-

hat sich dargeboten; messliche Dienste lei- r vernachlässigt. Wir der Griechenfreunde n. Durch eine scharf- schen und Pflanzen-Stof- jelungen, einen sehr nahr- hält, und unter bequemer angenehme, gesunde, stür- Stande zu bringen. Das d, daß Hr. Gimbernath nur Sous die Portion berechnet, an einen Tag lang zu nähern de sich nur darun handeln, nds eine Manufactur zu er- wiebad im Großen zu verfer- on ist hierzu in Genf auf dem von Genf eröffnet, wo man allen weiteren Nachweisungen gesetzt wird.

Deutschland.

(München, 19. Aug.) Die in Griechenland ge- wesenen bairischen Offiziere und Unteroffiziere sind nun

varader -

C-2.

Bild 17 Faksimile der Ankündigung der Frankfurter Gaswerke (GWF 77 [1934] S. 328)

nach der Schattenphotometrie Verluste gegenüber der Leuchtkraft bei der un- mittelbaren Verbrennung des Öles.

Knoblauch und Schiele, die miteinander befreundet waren, hatten in den Jahren 1825 bis 1827 Versuche zur Erzeugung eines brauchbaren Ölgases in Niederrad, damals einem Orte noch außerhalb Frankfurts, angestellt. Als sie nunmehr als erste deutsche Privatunternehmer mit dem Bau eines Werkes in Frankfurt be- gannen, wählten sie Öl als Ausgangsstoff, weil die Anlagen – ohne teure und

übelriechende Schwefelwasserstoffreinigung und mit kleinen Behältern und Rohrweiten bei einer bestimmten Lichtmenge – mit weniger Kapital hergestellt werden konnten. Hatte doch auch der kluge *Tabor* über J. und P. *Taylor* gesagt, sie werden sich ein bleibendes Verdienst um die Gasbeleuchtungskunst erwerben, wenn sie noch Mittel finden, dieses Gas wohlfeiler zu liefern. *Tabor* glaubte also offenbar an die Möglichkeit, im Verfahren eine so weitgehende Verbesserung zu erreichen. Daß dem durch den Aufbau und Preis des Rohstoffes natürliche Grenzen gesetzt sein könnten, hat er auch wohl noch nicht ganz klar gesehen. Ausserdem hatte in München in diesen Jahren das Ölgas besondere Aufmerksamkeit erregt. Dem Angebot der I.C.G.A. in München eine Beleuchtungsanstalt zu erbauen, trat die gutachtlich befragte kgl. Akademie der Wissenschaften entgegen. J. v. *Yelin* behauptete, das Ölgas habe eine totale Revolution im Beleuchtungswesen bewirkt^{3.20)} und den Sieg über das Steinkohlengas davongetragen. Ölgas gäbe das schönste Licht und könne auch das allerbilligste liefern, wenn das Öl erst einmal eigentliches Marktgut werde und aus den Luxusartikeln heraustrete. Man beachtete in München, daß man nahe der Stadt keine geeigneten Kohlen besäße und die Förderungskosten „ausländischer Kohle“ sehr teuer würden – (1824 ohne Eisenbahn). Demgegenüber aber könne die Landwirtschaft auf Ölfruchtbau sicherlich mit Erfolg gebracht werden.

Diese wirtschaftlichen Umstände waren unter den damaligen Verkehrsmöglichkeiten und den in Betracht kommenden Mengen für München sicherlich nicht ganz falsch gesehen. In Frankfurt an der Wasserstraße waren die Voraussetzungen allerdings ganz andere. Die Anlagen wurden größtenteils aus England bezogen. Eiserne Retorten wurden mit Koks geladen, glühend geheizt und Rohöl gemäß dem Gasbedarf eingetropft. Das Gas wurde in Kalkwasser gekühlt, eine Schwefelwasserstoffreinigung war bei Ölgas nicht notwendig. Der Heizwert lag bei 10–12 000 kcal/m³. Das Werk kam am 18. 9. 1828 mit einer Abgabe von 3000 cft = 84 m³/Tag als Höchstmenge in Betrieb. Die Abgabe gegen Pauschale ohne Gasmesser, dazu auch die hohen Gasverluste im Rohrnetz aus dünnwandigem Gußeisen mit Holzschichten und Pech gedichtet führten dazu, daß nur etwa die Hälfte des abgegebenen Gases bezahlt wurde. So mußte das Werk wegen der Verluste wieder stillgelegt werden. Die Inhaber entwickelten aber eine echte unternehmerische Zähigkeit. Sie setzten sich mit der I.C.G.A. in Verbindung, die ihre Erfahrungen gegen Lizenz und Gewinnbeteiligung zur Verfügung stellte. Es wurden nunmehr als Rohstoff Harze, die in Spiritus gelöst waren, verwandt, wobei die wechselnde Gasbeschaffenheit viel Sorgen bereitete. Die Hilfe, die *Daniell* geben konnte, war nicht ausreichend. Es entstanden gerichtliche Streitigkeiten, die *Daniell* verlor. *Schiele* mußte selbständig vorgehend die Mängel des ihm zur Verfügung gestellten Verfahrens beseitigen. Nun entschloß man sich zur Abgabe des Gases in fahrbaren Druck-Behältern, mit denen man bis Wiesbaden lieferte. Der Gasabsatz stieg von 23 500 m³ auf 53 500 m³ im Jahre 1837. Die Straßenbeleuchtung war zunächst nur versuchsweise betrieben. Um ihr gerecht werden zu können, wurde 1838 mit der Gründung der Frankfurter Gasbereitungsgesellschaft auf Aktien die Kapitalgrundlage (500 000 Gulden) verstärkt. Auf Grund einer Ausschreibung erreichte die I.C.G.A. am 1. 5. 1844 auf 25 Jahre das

^{3.20)} 30 (1887), 411

alleinige Recht auf Steinkohlengasbeleuchtung. Im Konkurrenzkampf wurde nunmehr die Lage der alten Gesellschaft schwierig. Zwar hatte ein Gutachten des Physikalischen Institutes in Frankfurt die höhere Leuchtkraft des Ölgases nachgewiesen, aber im Urteil des Abnehmers spielt die Größe der sichtbaren Flamme auch eine Rolle und die war bei Kohlengas für den gleichen Preis größer. Als neuer Rohstoff wurden Bogheadkohlen bei der Ölgasgesellschaft verwandt. Das erzeugte Gas wurde mit Holzgas und heimlich auch mit Steinkohlengas versetzt. Natürlich kam es nun zu Streitigkeiten wegen des Rechtes der I.C.G.A., trotzdem genehmigte der Magistrat 1860 die zusätzliche Kohlengasherstellung mit der Auflage, ein neues Werk zu bauen, nachdem die englische Gesellschaft gegen andere Zugeständnisse auf das Monopol der Kohlengasherstellung verzichtet hatte. Hier mag der Bericht zunächst einmal abschließen, denn mit dem Sohne des J. G. R. Schiele, Simon *Schiele*, als Erbauer des Werkes in der Gutleutstraße und als Leiter der „Neuen Frankfurter Gasgesellschaft“ trat ein für unser Fach so erfolgreicher Ingenieur auf, daß schon aus diesem Grunde die weitere Entwicklung besser später geschlossen dargestellt wird. Er begann sein Lebenswerk bei der scharfen Wettbewerbslage unter den schwierigsten Voraussetzungen und hat sie gemeistert.

Es kann nun nicht die Aufgabe dieser geschichtlichen Darstellung sein, über jedes einzelne neue Gaswerk, seine begeisterte Aufnahme oder seine Schwierigkeiten bei der Vorbereitung und in den ersten Jahren des Betriebes zu erzählen. Vielmehr sind mit den vier Beispielen die Geschehnisse, wie sie mehr oder weniger überall zu beobachten sind, hinreichend geschildert. Doch mögen noch die großstädtischen Werke erwähnt werden, die besonders spät errichtet worden sind, damit nicht der Eindruck entsteht, als ob im großen und ganzen alles recht schnell und glatt gegangen sei. Vorweg mag erwähnt werden, daß natürlicherweise diejenigen Städte zögerten, die eine gute Ölbeleuchtung der Straßen hatten^{3.21)}.

3.124 K ö l n

In Köln war die Beleuchtung in den Jahren 1824 bis 1830 an eine holländische Gesellschaft verpachtet, die neue Öldochte, vermutlich Argandbrenner mit Luftzuführung auch im Inneren des ringförmigen Dochtes, einführte, die für eine bessere Straßenbeleuchtung sorgten^{3.22)}. Schon als man von der Gasbeleuchtung in England zuerst gehört hatte, war in Köln Interesse vorhanden gewesen. Die Stellungnahme der Kölner Zeitung vom Jahre 1819 ist bereits erwähnt worden. Aber es blieb nicht bei der Ablehnung. 1836 baute die Firma C. J. *Stoof* eine Gasfabrik, in der aus Ölrückständen und Harz Leuchtgas hergestellt wurde und als Portativgas in festen Behältern (Vgl. S. 88 und 114) in die Häuser geliefert wurde. 1837 wurde so das Schauspielhaus beleuchtet. Die Zahl der Kun-

^{3.21)} M. H. Schilling hat als Altersarbeit im J. f. G. 1887 und 1888 eine ausführliche Geschichte der Gasbeleuchtung in Bayern veröffentlicht, die nach den damals noch zugänglichen Aktenunterlagen die besonderen Schwierigkeiten des weitab von der Kohle liegenden Landes schildert.

^{3.22)} Wasser, Gas, Elektrizität. Herausgegeben zur 1000-Jahr-Feier der Stadt Köln. Köln 1950

den war erheblich. Daneben bot 1836 die I.C.G.A. eine Gasbeleuchtungsanlage auf Steinkohlengrundlage an; die Stadtverwaltung nahm das Angebot nach einigem Zögern, gedrängt durch die Regierung, auf 25 Jahre für 725 Flammen an. Am 10. 8. 1841 brannten zum ersten Male die neuen Leuchten, aber erst 1845 wurde die vorgesehene Laternenzahl erreicht. Druck und Qualität des Gases, verglichen mit dem Ölgas verständlich, wurden als schlecht befunden. Es kam zu Reibereien zwischen der Stadt und der Gesellschaft. Als diese 1854 den Vorschlag machte, die Konzession auf 20 Jahre gegen Herabsetzung des Preises zu verlängern, lehnte die Stadt ab. Vielmehr ließ die Stadt bereits 1858 die Anlagen wegen eines Ankaufes abschätzen. Aber auch damit kam man nicht zum Ziele, ja es kam in den nächsten 15 Jahren zu zahlreichen Prozessen, wobei die Gasbezieher die Leidtragenden waren^{3.23)}.

3.125 B r e m e n^{3.24)}

Auch in Bremen hat man besonders lange gezögert, obwohl dort bereits 1817 im Hause der „Gesellschaft Museum zur Förderung des geistigen Lebens“ eine Hausanlage errichtet war, mit der Vortrags- und Gesellschaftssaal und der Hauseingang beleuchtet wurden. Congreve hatte die Stadt 1824 bereits angesprochen, kurz darauf bot sich eine zweite, englische Gesellschaft, 1844 Barlow & Co. an. Aber die Bürgerschaft hatte Bedenken gegen die Verträge und gegen die Technik, wobei Feuersgefahr, Explosionsgefahr und andere Unfälle vermutet wurden. Außerdem entspräche aber die Ölbeleuchtung allen billigen Ansprüchen. 10 Jahre später war ein Herr in England vom Gesehenen so beeindruckt, daß er ein neues Angebot der I.C.G.A. vermittelte, das aber erneut auf Bedenken stieß. Schließlich aber wurden die Bürger ungeduldig. Man wollte wenigstens Portativgas haben. Aber selbst gegen dieses wandte sich ein Senator energisch. Dem Unternehmer *Ehlers* wurde mit der Konzession zur Errichtung einer Portativgasanstalt die Herstellung des Gases aus Steinkohle verboten. Er mußte Öl und Tran verwenden, für die wohl Bremen ein wichtiger Umschlagplatz gewesen ist. 1842 kam die Lieferung des Portativgases für Häuser und Büroräume in Gang, aber gegen eine selbst nur versuchsweise Beleuchtung der Straßen wandte sich die Finanzdeputation. Ehlers kam im ganzen gut ins Geschäft, aber er mußte viele Klagen über Rußen seiner Fabrik hören, ja 1846 kam einmal wieder ein Gesuch, Ehlers die Konzession zu entziehen. Aber nunmehr kam von der Bürgerschaft die Anregung zu prüfen, ob es an der Zeit sei, eine Gasbeleuchtung der Straßen und Plätze einzuführen. Ein neunköpfiger Ausschuß des Senates und der Bürgerschaft bearbeitete die Fragen gründlich und kam zum Schluß, daß die Stadt in eigener Regie ein Gaswerk bauen sollte. Man rief als Ratgeber R. S. *Blochmann* hinzu, der als Direktor der Berliner Gaswerke bezeichnet wurde, aber auch in Stettin das Gaswerk gerade erbaut hatte. Blochmann riet, sogleich mit der Beleuchtung des Bahnhofes, der gerade vollendet wurde, den Anfang zu machen. Die Bürgerschaft war nunmehr dafür, daß auch die Bahnhof-

3.23) 8 (1865) 20/36

3.24) 100 Jahre Gasversorgung Bremen, Stadtwerke, Bremen A.-G. 1954.

und Georgsstraße (heute Bürgermeister Smidstr.) angeschlossen werden sollte. Das kleine Gaswerk kam rechtzeitig mit der Eröffnung der Eisenbahn nach Wunstorf am 12. 12. 47 in Betrieb. Der Eindruck der Beleuchtung war so, daß man nach Vergrößerung rief, aber das war mit der kleinen Anlage im Bahnhof nur beschränkt möglich. Ein großzügiges Projekt verzögerte sich aus Geldmangel – Bremen hatte gerade die Hafenanlagen von Bremerhaven schaffen müssen – und mußte auch sonst in den Ausbau der Weser viel investieren.

Erst 1852 regte nunmehr der Senat an, dem Bau eines Werkes näherzutreten. Ein Ausschuß ließ sich außer von Blochmann auch von dem belgischen Ingenieur *Leprince* ein Angebot ausarbeiten. Dieser hatte in Belgien, Düsseldorf und Braunschweig nach einem ihm patentierten Verfahren Steinkohlengas mit Zusätzen von Ölgas, zu dem er den gewonnenen Teer restlos benutzte, von besonders guter Leuchtkraft hergestellt. Er unterbot Blochmann erheblich, vor allem, weil er mit dem hochwertigen Gas kleinere Gasbehälter, auf deren Ummauerung er verzichtete, vorgesehen hatte. Vor allem aber entschied die Tatsache, daß er den gewonnenen Koks restlos zur Unterfeuerung, auch der Ölretorten, verwerten konnte. Die Deputation hatte nämlich aus Stettin und anderen Städten erfahren, daß der Absatz von Koks sehr schwierig wäre. Das Gaswerk wurde gebaut, die Finanzierung war nicht einfach, die Straßenbeleuchtung zwang zur Erhebung einer Gassenreinigungs- und Erleuchtungssteuer. Der Preis für Einzelabnehmer von 4 Rth je 1000 cf = etwa 43 Pfg/m³ wurde trotz der hohen Leuchtkraft als hoch empfunden. Im September 1854 wurde das Gaswerk in Betrieb genommen. Die Zahl der Privatanschlüsse übertraf, obwohl die Anschlußkosten vom Abnehmer zu tragen waren, alle Erwartungen. Nach zwei Jahren mußte das Werk erweitert werden. Wegen des hohen Preises und der Verluste, die trotz der Steuer die Straßenbeleuchtung verursachte, wurde 1859 W. *Oechelhäuser*, der Direktor der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft als Sachverständiger herangezogen. 15 Jahre lang war er beratender Ingenieur. Nach seinen Angaben wurden Öfen und Apparate umgebaut, statt Harz und Teer wurde neben westfälischer Kohle englische Newcastle- und Bogheadkohle entgast. Das Ergebnis, offenbar zunächst ohne Beanstandung der Leuchtkraft, die mit 60 bis 70% über dem normalen angegeben wird, war so erfreulich, daß am 1. 1. 1861 ein Gaspreis von 34 Pf./m³ und ein Jahr später von 24 Pfg. ausreichte. Oechelhäuser, der sich mit 5% an der Herabsetzung der Selbstkosten für seine Mühen entlohnen ließ, sagte in seinen Lebenserinnerungen, daß er freiwillig auf die volle Höhe verzichtet hätte, weil der so aufkommende Ertrag weit über das Gedachte hinausging und nunmehr mit maximal 3000 Thalern festgesetzt noch um 500 Thaler über dem Gehalt eines Bürgermeisters lag. Die Geschichte bis zum ordnungsmäßigen Betriebe des Gaswerkes in Bremen ist langwierig. 30 Jahre hat es vom ersten Angebot der englischen Gesellschaft bis zur Inbetriebnahme des Gaswerks gedauert, und weitere 6 Jahre, bis das Werk mit ausreichenden Preisen verdienen konnte. Man muß aber die Geschichte im einzelnen lesen, um zu erkennen, mit welcher Umsicht und Sorgfalt die Behörden und Ausschüsse vorgegangen sind. Kaum mehr zu erkennen ist aber der Einfluß der besonderen wirtschaftlichen Lage der Stadt, die in erster Linie mit allen verfügbaren Mitteln um den weiteren freien Zugang zum Meere mit den größer werdenden Schiffen gerade in diesen Jahren gerungen hat.

3.13 *Die privaten Konzerngesellschaften in Deutschland*

3.131 Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft

Allmählich fanden sich nun auch einzelne mutige Menschen, die einen Gaswerksbetrieb als offene Handelsgesellschaft gründeten. Beispiele bietet die berichtete Geschichte der Werke in Frankfurt/Main und Bremen. Wo das Kapital knapp war, griff man zum Portativgas, aber auch Berührungen wurden ausgeführt. 1850 zählte man 35 Gasanstalten. Dann beschleunigte sich die Gründertätigkeit. In den folgenden 10 Jahren werden 176 neue Werke errichtet^{3.25)}. Der Wunsch war aber viel größer als die Zahl der Kapitalisten. So kam der Bankpräsident L. Nulandt auf den Gedanken, eine große private Kapitalgesellschaft nach dem Muster der englischen Imperial Continental Gas Association zu gründen. Als vertrauenswürdiger Fachmann bot sich ihm der preußische Baurat a. D. H. V. v. Unruh an, der das Gaswerk in Magdeburg erbaut hatte.

LEBENS BILD

Hans Viktor v. Unruh war am 28. März 1806 in Tilsit geboren. Er besuchte die Bauakademie in Berlin, wurde 1826 Straßenbauinspektor in Breslau, 1839 Regierungs- und Baurat in Gumbinnen. 1843 nach Potsdam versetzt, ließ er sich 1844 beurlauben, um den Bau der Potsdam-Magdeburger Eisenbahn zu übernehmen. Von Magdeburg aus baute er auch die Bahn nach Wittenberge (1846-1852)^{3.26)}. Infolge seiner Schrift: „Skizzen aus Preußens neuester Geschichte“ (1848) wurde er für Magdeburg in die preußische Nationalversammlung gewählt. Seine politische Laufbahn, die ihn später auch als liberalen Abgeordneten der zweiten Kammer in die Opposition führte, zog ihm die unversöhnliche Feindschaft des preußischen Ministers von der Heydt zu, der ihn zwang, aus der Leitung der Bahngesellschaft auszuschcheiden.^{3.27)} v. Unruh bereitete dann im Jahre 1851 den Bau eines Gaswerkes in Magdeburg unter Heranziehung R. S. Blochmanns für die Planungen vor und gründete dazu eine Gesellschaft, die auch an anderen Orten Gaswerke bauen sollte. Obwohl es sich um ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen handelte, fand der Minister auch dort Möglichkeiten, v. Unruh und damit der Gesellschaft das Dasein zu erschweren. Die Konzession aus Berlin kam und kam nicht. Diese Verfolgungen waren der Grund dafür, daß die erstrebte Gasgesellschaft nicht nach Magdeburg sondern nach Dessau kam. v. Unruh war der unentbehrliche Fachmann, technisch und wirtschaftlich, denn damals gab es keine große Auswahl. Er hatte auch schon alles vorbedacht. Der Herzog Leopold Friedrich hatte keine Voreingenommenheit gegen den Barrikadenkämpfer, und so nahm v. Unruh das Angebot, nach Dessau zu kommen, an. In der konstituierenden Generalversammlung am 7. 5. 1857 wurde Nulandt erster

^{3.25)} Celle, Gas nach 100 Jahren

^{3.26)} Nach Meyers Konversationslexikon 3. Aufl. Bd. 15 Leipzig 1878

^{3.27)} 100 Jahre Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Düsseldorf

Vorsitzender der neuen Aktiengesellschaft, v. Unruh deren zweiter. V. v. Unruh behielt die Leitung der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft nur etwas mehr als ein Jahr, in dem er die grundlegenden Verträge mit einer Reihe von Städten abgeschlossen hat. Im Grunde befriedigte ihn aber die „Gaskocherei“ nicht. Außerdem hatte er Ursache, das Finanzgebaren des ersten Vorsitzenden mit Vorbehalt zu betrachten. So übernahm v. Unruh zu Ende des Jahres 1856 die Leitung der Pflugschen Waggonbauanstalt, die zur Aktiengesellschaft für Eisenbahnbedarf umgewandelt wurde, in Berlin. Er kehrte schließlich in die Politik zurück, wurde einer der Mitbegründer der Fortschrittspartei in Preußen und Abgeordneter im deutschen Reichstag. Der Gasgesellschaft blieb er indessen als Vorsitzender des Aufsichtsrates bis zu seinem Tode im Jahre 1886 verbunden. Schon der Name der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft zu Dessau deutete darauf hin, daß die englische Gesellschaft Vorbild gewesen war; die Gesellschaft sollte in die Weite wirken. Ihr Gründungskapital betrug 3 Mio Thaler, die nach dem Baufortschritt aufgerufen werden sollten. Geldgeber sollen vor allem auch die Berliner Fabrikanten gewesen sein, die durch Blochmann an das Gasfach herangeführt waren. Jedoch haben sich darüber Belege nicht finden lassen. Es ist aber verständlich, daß man die großen Arbeiten, die sich als kommand abzeichneten, im Inlande verrichten wollte, zumal da nach dem Verklingen des Umsturzes nach 1848 das Wirtschaftsleben neue Antriebe erhalten hatte. v. Unruh gelang es schnell, in bestehende Verträge über die Einführung von Gasbeleuchtung einzutreten und zwar mit den preußischen Städten Frankfurt/Oder, Mülheim/Ruhr, Mönchengladbach, Rheydt und Potsdam und neue Abschlüsse mit Hagen, Luckenwalde, Nordhausen, Erfurt und Dessau zu erreichen. Der Andrang der Städte war so groß, daß bis zum Mai 1857 bereits über hundert Anträge von Städten auf Abschluß von Gasverträgen abgelehnt waren. Im Auslande gewann man die Verträge mit Lemberg, Krakau und später noch Warschau. In Galizien kam man in Wettbewerb mit der Österreichischen Aktiengesellschaft für Gasbeleuchtung in Wien, die 1855 gegründet war. Aber statt eines verderblichen Streites führte dieser Wettbewerb zu einer Beteiligung, die 1858 auf 66 2/3 % erhöht wurde. In Warschau konnte man in die Abkommen, die G. M. S. Blochmann (der Sohn) 1853 abgeschlossen hatte, eintreten, für die bereits in Köthen eine Kapitalgesellschaft gegründet war. Die ausländischen Regierungen begünstigten die Bemühungen der neuen Gesellschaft. Das ist kennzeichnend für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, in dem zwar der nationale Gedanke immer mehr in den Völkern gepflegt wurde, aber nicht davon abhielt, im Sinne des liberalen Verkehrs der Nationalstaaten untereinander auch miteinander zu arbeiten. Mit Stolz konnte v. Unruh im ersten Jahresbericht darauf hinweisen, daß die Gesellschaft in einem Jahre sieben Werke erbaut hätte, davon das westlichste in Mönchengladbach, das östlichste in Lemberg.

Bei den Verhandlungen mit der Stadt Mülheim/Ruhr hatte v. Unruh mit dem Bürgermeister der Stadt *Oechelhäuser* schwer zu ringen. Das Technische sofort überschauend, das Wirtschaftliche meisternd, verstand der Bürgermeister, einen für die Stadt äußerst günstigen Vertrag zu erhandeln, und als v. Unruh sich klar wurde, daß ihm die Leitung der Gesellschaft nicht völlig lag, machte er Oechelhäuser das Angebot, in das Direktorium einzutreten. Oechelhäuser nahm an und übernahm den Dienst am 14. II. 1856.

LEBENS BILD^{3.25)}

Wilhelm *Oechelhäuser*, der Ältere, ist am 26. 8. 1820 in der Papiermühle seines Vaters in Siegen in der „Leimbach“ geboren. Der Vater war ein angesehener Bürger seiner Stadt, 1834 westfälischer Landtagsabgeordneter, Stadtrat, Synodalvertreter. Als Fabrikant von Papier konnte er einen Zug zu erfinderischen Verbesserungen der Maschinen nicht unterdrücken. Die „Werkstatt“ wurde eine kleine Fabrik, die auch ins Ausland lieferte. Aber mit 14 Kindern aus zwei Ehen waren die Lebensverhältnisse beschränkt. Sorgen waren immer vorhanden. „Am Ende des 19. Jahrhunderts lebte kein Fabrikarbeiter in einfacheren und dürftigeren Verhältnissen als damals die Familie des Vaters.“

W. Oechelhäuser kam bereits mit 4 Jahren in die Volksschule, mit 8 Jahren in die höchste örtliche Lehranstalt, die Lateinschule, die er mit 14 Jahren verließ, um bei seinem Vater als Lehrling in den Werkstätten aufgenommen zu werden. Oechelhäuser gibt kulturpolitisch höchst aufschlußreiche Einzelheiten über den Unterricht in beiden Schulen in seinen Lebenserinnerungen, die hier leider nicht gebracht werden können. Gelehrt wurde jedenfalls nicht gerade viel, und es gab eine sehr einseitige Auswahl des Stoffes.

Gelernt aber hat Wilhelm desto mehr. Da ihn Mathematik anzog, bezwang er sie im Selbststudium. Auch die Freizeit in der Lehre nutzte er gut aus, angeregt sich um die kaufmännischen Dinge kümmernd. Nach dreijähriger Lehre gab es Wanderjahre, auch ins Ausland. Die technischen Fähigkeiten förderte er so weit, daß er als Konstrukteur in der mechanischen Werkstatt beschäftigt wurde. Die Prüfung zum „Einjährigen“ mit Erfolg bestanden, gründete sich ganz auf Selbststudium. Während der Dienstzeit in Königsberg fand er noch Gelegenheit, Vorlesungen an der Universität (Psychologie, Physik und Chemie) zu hören. In Königsberg wurde auch sonst seine Aufnahmefähigkeit für große volkswirtschaftliche und politische Zusammenhänge und Aufgaben offenbar.

Das Jahr 1848 mit dem durch die Revolution gestörten Wirtschaftsleben brachte die väterliche Fabrik zum Zusammenbruch. Erst zwei Jahre später wurde sie von den Brüdern Adolf und Heinrich aufs neue begonnen. Sie entwickelte sich zum Großkraftmaschinenbau, lieferte um die Jahrhundertwende auch Großgasmaschinen, Bauart Körting, und ist eines der Stammwerke der Siegener Maschinenfabrik A. G. geworden.

Wilhelm aber mußte wandern. Er wandte sich nach Frankfurt, wo das Parlament in der Paulskirche tagte. Er wurde Zeitungsberichterstatte, obwohl er die Lücken seiner unmethodischen Ausbildung selbst bitter empfand. Von großer Bedeutung auch für später wurde eine Empfehlung beim Reichshandelsminister vom Jahre 1848, dem Bremer Großkaufmann A. *Duckwitz*. Dieser führte ihn an die große Periode seiner wirtschaftlichen und handelspolitischen Schriftstellerei heran, wodurch er schließlich zum Geschäftsführer des Vereins der zollvereinsländischen Eisenindustrie in Berlin wurde. Wieder kamen aus seiner Feder vielbeachtete Berichte aller Art. 1852 wurde ihm, der nun bekannt war, der Posten des Bürgermeisters in Mülheim/Ruhr angeboten. Er hat für diese Stadt viel Gutes geschaffen: Im Schulwesen, Baupolizei, Feuerlöschwesen und

^{3.25)} Zusammengestellt nach dem Lebensbild, das sein Enkel, Wolfgang v. Oechelhäuser niedergeschrieben hat. Dieses Werk ist leider nur noch in wenigen Handschriften vorhanden.

Verkehr. Er erreichte es, daß die Bahn von Dortmund nach Duisburg trotz der schwierigen Geländeverhältnisse Mülheim nicht umging (gegen den Willen des preußischen Handelsministers v. d. Heydt). Er gründete auch die Mülheimer Dampfschleppschiffahrtsgesellschaft, die die Kohlenhändler von der Ruhrorter Schifffahrt unabhängig machte.

In den Verhandlungen mit der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft erreichte er einen besonders günstigen Vertrag. Als man ihm den Eintritt in das Direktorium der Gesellschaft anbot, nahm er an. Es siegte, so sagt er selbst, die alte Anhänglichkeit an das kaufmännische und technische Fach. Seine Wanderjahre sind 1856 beendet. Am 15. 3. 1858 wurde er zum Generaldirektor mit alleiniger Zeichnungsvollmacht berufen. 33 Jahre war er Leiter der Gesellschaft. In energischer, zielbewußter, das ganze technische und kaufmännische Gebiet umfassender Arbeit gelang es ihm, der Gesellschaft einen als mustergültig angesehenen und immer mehr vervollkommenen inneren Aufbau zu geben, und sie auch in den technischen Fortschritten auf der Höhe der Zeit zu erhalten. Er diente damit nicht nur den Aktionären sondern auch den Gasabnehmern. Einen ausgezeichneten zuverlässigen Beamtenstab wußte er heranzubilden. Seine Berufsgenossen im Deutschen Verein von Gas- und Wasserfachmännern bezeichneten ihn im Nachruf als den letzten der Männer, an deren Namen die Entwicklungsgeschichte und der Aufschwung der deutschen Gasindustrie in technischer und wirtschaftlicher Beziehung anknüpft. Am 1. Januar 1890 trat Oechelhäuser als Generaldirektor zurück; bis zu seinem Tode am 25. September 1902 war er Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Dieser Mann, der unendlich viel auf Reisen war, hatte aber neben der Berufstätigkeit noch Spannkraft genug, um im Parlament mitzuwirken und dabei soziale Fragen und Kolonialpolitik mit dem ganzen Schwung seines Denkens zu bearbeiten. Bebel nannte ihn einmal den „Vater der Arbeiterausschüsse“. Er beriet auch noch technisch und wirtschaftlich viele andere Unternehmungen. Durch *Duckwitz* nach Bremen gerufen, leitete er die Reorganisation des dortigen Gaswerkes.

Besonders aber ist bewundernswert, daß trotz aller dieser Dinge der Sinn für Kunst und Literatur nicht verblich. Oechelhäuser war Anreger, Gründer und lange Jahre Vorsitzender der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, selbst auf diesem Gebiete forschend und sogar Dramen für die deutschen Bühnen bearbeitend. Für diese Tätigkeit verlieh ihm die Universität Würzburg den Dr. phil. h. c., eine Ehrung, die ihm immer besonders wertvoll gewesen ist.

Die Entwicklung der Gasgesellschaft wurde durch Oechelhäuser in gesunde Bahnen gelenkt. Als dieser nach Dessau kam, stand Nulandt „inmitten einer schmeichlerischen, schmarotzenden Umgebung wie eine Art Halbgott da“. Durch den übereilten Ausbau der Werke mit Überschreitungen der Anschläge, die auch durch Erweiterungen nötig wurden, hatte die Gesellschaft nach dem Einzug der 2 Mio Thaler Kapital noch ein ungedecktes Konto von 600 000 Thalern. Hinzu kam eine vom Hamburg 1857 ausgehende Handels- und Finanzkrise, die auch die von *Nulandt* geleiteten Unternehmen einschließlich der Dessauer Landesbank in den Grundfesten erschütterte. Auch der Vertrag mit der Österreichischen A. G. für Gasbeleuchtung brachte Sorgen, die Oechelhäuser nur durch Abgabe eines ausgezeichneten Oberingenieurs, *Faehndrich*, meistern konnte. Nulandts

Stellung war 1858 so erschüttert, daß er im Frühjahr 1858 sich von der Gesellschaft zurückziehen mußte. Oechelhäuser übernahm nach eigenem Vorschlage die gesamte Verantwortung als Generaldirektor am 15. 3. 1858.

Die Hauptaufgabe war, die Verträge mit den Städten zu verbessern, die von der falschen Voraussetzung ausgingen, daß nach ihrem Ausbau der Absatz gleich bleiben würde und einen kostenlosen Anfall der Werke an die Städte nach 45 bis 50 Jahren vorsahen. In der sicheren Ahnung, daß das eben auftretende Petroleum einmal ein schwerer Wettbewerber werden würde und die Gaspreise drücken würde, arbeitete Oechelhäuser neue Vertragsformen aus, bei denen die kostenlose Überlassung fortfiel. Schmachhaft machte er den Städten diese Verträge durch das Angebot bedeutend ermäßigter Gaspreise. Er kam bei seinen Verhandlungen auch durch bis auf die Stadt Mülheim/Ruhr, wo der Bürgermeister, er selbst, in seinem Verträge diese Möglichkeit bereits vorweggenommen hatte. Die geldliche Lage meisterte Oechelhäuser durch die Hilfe alter Freunde auf Grund seines persönlichen Kredites bei der Berliner Handelsgesellschaft, der Gothaer und Leipziger Bank und bei dem Schaffhausenschen Bankverein in Köln. 1859 konnte er mit 6 % die erste Dividende auszahlen. 1861 wurde der Parikurs der Aktien überschritten. Durch energisches Zugreifen und eine klare Darstellung der Lage war die Gesellschaft in Ordnung gebracht.

3.132 Die Allgemeine Gas-A. G. Magdeburg

Inzwischen hatte auch die Magdeburger Gesellschaft als Allgemeine Gas-Aktiengesellschaft ihre Konzession erhalten. Sie mußte sich aber, da sie als zweite Gesellschaft im gleichen Raume kam, mit kleineren Anlagen begnügen.

3.14 Holzgasanstalten (Pettenkofer-Riedinger)

Eine heute kaum mehr verständliche Belebung in der Errichtung kleiner Gaswerke brachten die Arbeiten des als Hygieniker berühmten Universitätsprofessors Dr. Max *Pettenkofer* in der Verwendung des Holzes zur Beleuchtung von 1848–1849. Ganz im Anfange hatte ja schon *Lebon* sein Gas aus Holz hergestellt. Auch *Lampadius* beschäftigte sich damit. Er fand, daß wenn man eine schöne Holzkohle haben wolle, bei niedriger Temperatur die Leuchtkraft des Gases schwach sei. Es bestand in der Hauptsache aus Methan, Kohlenmonoxyd und viel Kohlendioxyd; es fehlten also die Träger der Leuchtstoffe, die schweren Kohlenwasserstoffe. Ging *Lampadius* zu höheren Entgasungstemperaturen über, so ergab das Verfahren unbrauchbare Holzkohle. *Pettenkofer* überwand die Schwierigkeiten (Vgl. S. 130). Die erste Holzgasanlage war die zur Beleuchtung des Münchener Hauptbahnhofes 1850. Die Ausführung und weitere Auswertung wurde L. A. *Riedinger* überlassen.

LEBENS BILD

Ludwig August *Riedinger*^{3,29)}, geboren am 18. 11. 1809 in Schwaigern bei Heilbronn, war als Sohn unbemittelter Eltern schon mit 14 Jahren Vollwaise. Er er-

^{3,29)} Dr. F. Hassler, Geschichte der L. A. Riedinger, Maschinen- und Bronzewarenfabrik A. G. Augsburg, 1928

lernte das Schreinerhandwerk bei einem tüchtigen Meister, nachdem er dem ersten Meister, der sich wenig um den Lehrling gekümmert hatte, nach 3 Wochen entlaufen war. Als Modellschreiner in einer Baumwollspinnerei beschäftigte er sich mit der Verbesserung der Maschinen und wurde mit 21 Jahren Werkmeister. 1842 war er nach fleißigem Selbststudium in Augsburg bereits technischer Direktor einer großen Spinnerei und Weberei. 1850 wurde er als Mensch, der seine Belegschaft glänzend führte, dem König bei einem Besuch der Fabrik vorgestellt. Aber nun regte sich der Neid der Kollegen. Die Tätigkeit wurde Riedinger verleidet. Schweren Herzens trennte er sich von der Firma. Da trat Pettenkofer an ihn heran. Am 24. 1. 1851 wurde Riedinger mit 25 % an der Holzgasgesellschaft beteiligt. Er setzte sich durch und überwand die ersten technischen Schwierigkeiten.

Für Riedingers geschäftlichen Anstand ist eine Äußerung kennzeichnend. Er hatte beobachtet, daß andere Gaswerksgründer freiweg hohe Dividenden versprachen, die dann aber jahrelang nicht eintraten. Der Unternehmer hatte beim Bau gut verdient. Dazu sagte Riedinger: „Ich hielt das für Unrecht und kam auf den Gedanken, wenn ich Gaswerke, vielleicht 20, baue und keinen Bankier oder Associé nehme, kein Geld in Form von Aktien suche, sondern auf eigene Rechnung baue, wenn die Fabrik im Betrieb ist, dann erst Aktien ausgabe in der Höhe, wie das Erträgnis zu 5 % aus dem Betrieb sich herausstellt, ich die 5 % garantiere, so ist das ein ehrliches Geschäft.“ Erstaunlich ist, daß er wegen der guten Meinung, die man von ihm hatte, das notwendige Geld tatsächlich auf persönlichen Kredit hin „ohne jedes Pfand“ bekam.

Nach Ablauf von 4 Jahren, als er 8 Städte mit Gas beleuchtet hatte (Bayreuth, Darmstadt 1854, Würzburg, Gießen, Bamberg 1855, Zürich, St. Gallen, Ulm 1856) fand er, daß die fremden Zulieferungen an Maschinen und Apparaten seinen Ansprüchen an Güte nicht entsprachen, und er entschloß sich, die Bestandteile zur Gasfabrikation und zur Beleuchtung selbst zu fertigen. So entstand die Maschinen- und Bronzewarenfabrik L. A. Riedinger. Die Konzession wurde nach einigen schwierigen Verhandlungen am 9. 4. 1857 erteilt, zunächst für eine mechanische Werkstätte, 1859 auch für die fabrikmäßige Herstellung von Gasapparaten, 1865 für Gasmesser.

Die noch immer lebhaftete Mitarbeit Riedingers bei der Gründung von Textilfabriken kann hier nicht im einzelnen erwähnt werden, wohl aber, daß dieser einfache Mann großes Kunstverständnis besaß und viel zur Verschönerung von Augsburg beigetragen hat (Umbau des Hotels Drei Mohren). Im April 1879 erlitt den fast 70-jährigen, noch unermüdlich Tätigen ein Schlaganfall, und wenige Tage später bewahrte ihn am 20. 4. 1879 der Tod vor dem Schicksale langen Siechtums.

Der Erfolg Riedingers lag sicherlich in der sorgfältigen Ausführung, die der geborene Schwabe allen seinen Anlagen zuteil werden ließ, dann aber auch an seinem Finanzierungssystem, das den kleinen Gemeinden jedes Wagnis abnahm, andererseits aber das fertige und mit feststellbarer Rente arbeitende Werk den örtlichen Kapitalgebern oder Gemeinden überantwortete. Langfristige Bindungen wurden erst nötig, wenn Klarheit gewonnen war, und dann jedenfalls nicht unbedingt mit Riedinger.

Wirtschaftlich waren gerade die kleinen Werke gesund. Holz war ja in Süddeutschland noch als Brennstoff bevorzugt. Holzkohle hatte dort einen guten Markt. Sie wurde als Schmiedekohle fast ausschließlich benutzt. Die kleinen Hüttenwerke Süddeutschlands waren stolz auf das reine Holzkohleneisen. (In großen Werken gelang es F. *Steinbeis* 1844, bei Stumm, Neunkirchen ein brauchbares Roheisen mit Koks zu erschmelzen. Römheld hatte 1847 in Mülheim/Ruhr den ersten Erfolg mit Ruhrkoks.) Die unregelmäßigen Eisenbahntarife der privaten Eisenbahngesellschaften, die noch nicht die Möglichkeiten von Preisnachlässen bei schnell umschlagbaren, regelmäßig bezogenen Massengütern erprobt hatten, ließen die Kohle im allgemeinen teuer sein. Indessen war Riedinger auch kein Dogmatiker, und sein viertes Gaswerk Gießen wurde gleich auf Kohlengrundlage gebaut. Die Lage wurde allerdings auch verändert, als der Umsatz im einzelnen Werke größer wurde und er aus dem Rahmen: Angebotenes Holz – verlangte Holzkohle örtlich herauswuchs; aber auch, wenn dann, um mit dem Transport beauftragt zu werden, die Eisenbahnen im Tarif entgegenkamen. So wurde allmählich ein Werk nach dem andern auf Kohlen umgestellt.

Bis 1860 hat die Firma Riedinger 25 Werke erbaut. 1871 wurden in einer Aufstellung der Firma 60 Werke ausgewiesen, die fast alle mit Kohlengas arbeiteten.

Eine Zusammenstellung der im Jahre 1859 betriebenen Gaswerke mit ihren Eigentümern und Erbauern ist im Anhang 8 beigelegt.

3.15 Die Entwicklung in anderen Ländern

Da die Entwicklung in anderen Ländern sehr ähnlich wie die in Deutschland verlaufen ist, so genügt eine allgemeine Übersicht.

England ging durch eine Zeit, in der sich die Liberalen (Whigs) mit kurzen Unterbrechungen gegen die Konservativen in der Führung des Landes durchsetzen mußten. So wurde der freie Wettbewerb selbst auf dem Gebiete der Gasversorgung mit allen Mitteln erzwungen. Gas war teuer und die Dividenden der Gesellschaften gering, bis der Wettbewerb untragbar wurde. Es war nichts ungewöhnliches, daß drei, vier oder gar fünf große Gesellschaften ihre Hauptleitungen in denselben Straßen liegen hatten, oft genug auf beiden Seiten Die Straßen wurden dauernd aufgerissen, denn die Abnehmer wechselten ihre Versorgungsgesellschaft^{3.30)}.

Die Täuschung, daß eine Vielzahl von Gasgesellschaften die Preise drücken würde, wurde 1849 durch T. G. *Barlow* in einem Flugblatt sorgfältig aufgeklärt^{3.31)}. 1853 wurde in Südlondon ein Abkommen der Gasgesellschaften über die Bezirke erzielt; 1860 folgte der Norden der Stadt.

Ein ausführlicher Bericht über die vorhandenen Wirkungen des Wettbewerbes auch auf die Geschäftsmoral ist von N. H. *Schilling* an Hand der schiedsgerichtlichen Verhandlungen zwischen der Great Central Gas Consumers Com-

^{3.30)} G. Livesey: The inception and development of Gas Lighting J. of Gaslighting 1894, S. 646

^{3.31)} A Letter . . . on the cost and supply of Gas in the Metropolis 1849, Chandler & Lacey, S. 74 (s. 1.1)

pany in London und A. A. Croll im Auszuge und mit kritischen Zusätzen veröffentlicht worden^{3.32)}. Croll war einerseits ein tüchtiger Ingenieur, der dem Fache viele Anregungen vermittelt hat, andererseits nahm er mit Erfolg Stellung gegen überhöhte Preise. Die Gaspreise betrugen vor 1848 15 Sh/1000 cft. = 53,5 Pfg./m³. Im Wettbewerb sanken sie auf 21,4 Pfg. Nach einem zweiten Aufsatz: „Die Gaserleuchtung in London“^{3.33)} wurden im Jahre 1858 2 Sh. 6 d für 1000 cft = 16 Pfg./m³ gefordert. Damals wurden von 13 Gasgesellschaften nach *Lowe* in einem Jahre in London 84 000 t Kohle entgast und 220 Mio m³ Gas abgegeben. Croll hatte angeboten, das Gas ab Werk zum Preise von 7,15 Pfg./m³ zu liefern. Die neue Great Central, die nur Verteilungsgesellschaft sein sollte, müsse dann vom Abnehmer 14,3 Pfg./m³ fordern. Dieses Verteilungsgeschäft wurde aber so nachlässig geführt und durch weitere Verträge wurden dem Gaserzeugungswerk die Verluste angelastet, daß ein großer Streit entstand, den Schilling im einzelnen erzählt. Dieser Streit hat dann zur staatlichen Regelung 1860 geführt. Durch einen Erlaß (Metropolis Gas Act 1860) billigte die Regierung nunmehr die Absprachen der Werke untereinander. Der wilde Wettbewerb hörte im ganzen Königreiche auf, obwohl er in einzelnen Fällen sehr heilsam gegen die rücksichtslose Ausnützung eines Monopoles gewesen war.

Die Gasgesellschaften mußten indessen zum ersten Male eine allgemeine Regierungsaufsicht auf sich nehmen, die allerdings gemessen an den heute herrschenden Verhältnissen sehr milde festgesetzt war^{3.34)}. Die höchste Dividende wurde auf 10 % festgesetzt, ferner der Gaspreis, die Reinheit und die Leuchtkraft des Gases. Außerdem wurde eine Lieferpflicht an alle Bewerber, die in 45 m Entfernung vom Rohrnetz wohnten, auferlegt.

In England war um die Mitte des Jahrhunderts jede größere Stadt mit Gas versorgt.

Frankreich ging langsamer vor. *Winsors* Gründung in Paris 1816 war bereits 1819 zahlungsunfähig. Von Bestand waren die folgenden Gründungen: 1820 Comp. Française, 1821 Comp. Marguerite 1834 Comp. de Belleville, Comp. de Leconière und Comp. de l'Ouest, 1836 Comp. Parisienne, 1839 wurden 6 Versorgungsbezirke nach lebhaftem Wettbewerb eingeteilt. Zeitweilig bestanden 10 verschiedene Gasgesellschaften, die aber 1853 in der Compagnie Parisienne de Gaz aufgingen^{3.35)}. Aus der Provinz werden die Städte Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Caën, Boulogne, Amiens erwähnt.

Ein wesentlicher Unterschied mit den Arbeitsbedingungen deutscher Unternehmer bestand darin, daß die Vertragsdauer im allgemeinen unbegrenzt war. Deshalb konnten die Abschreibungen nach der voraussichtlichen Lebensdauer der Anlagen bemessen werden. Sie waren im allgemeinen niedriger als in Deutschland. Ferner wurde das Gas für die öffentliche Beleuchtung zu normalen Preisen abgegeben, während in Deutschland das Gas zu einem geringeren Preise, manchmal unter den Gestehungskosten geliefert werden mußte. Das lief auf eine indirekte Besteuerung der privaten Gasabnehmer hinaus.

^{3.32)} 1 (1858) S. 34/42; 66/74; 98/109; 13/145; 162/172

^{3.33)} 1 (1858) S. 19/22; 83/85

^{3.34)} St. Everard, S. 200 (s. 2.42)

^{3.35)} 27 (1884), 35

In *Belgien* wurde die private Gesellschaft von *Meeus - van der Maelen* 1844 durch die Imperial Continental Gas Association übernommen; 1846 Gent. *Schweden* erhielt in Gotenburg 1845/46 das erste öffentliche Gaswerk, das eine Reihe von kleinen Privatanstalten ablöste. 1852 folgte Stockholm^{3.36)}, 1854 Malmö^{3.37)}, 1860 Helsingborg^{3.38)}.

Dänemark wurde von der Danish Gascompany, einer englischen Kapitalgesellschaft, gegründet 14. 6. 1853 in London, erschlossen. Diese übernahm die ein Jahr vorher in Odense gegründete Gesellschaft, baute das Gaswerk in Flensburg 1853 und bis 1858/59 sieben weitere Werke; Kopenhagen-Friedrichsberg folgte 1857, Kopenhagen-Strandvey 1893^{3.39)}.

In den *Niederlanden* wurde die erste Konzession für eine Gasfabrik in Rotterdam am 30. Juli 1825 erteilt^{3.39)}.

In *Rußland* wurde die erste Konzession für St. Petersburg im Jahre 1859 gegeben und zwar an eine englische Gesellschaft. Der Bau ging sehr langsam vonstatten. In *Nordamerika* faßte die neue Technik im Jahre 1816 Fuß. Ein Künstler, R. Peale, hatte in Baltimore ein Museum erleuchtet. Er erhielt die Erlaubnis Gas herzustellen, Rohre in die Straßen zu legen und schloß einen Beleuchtungsvertrag mit der Stadt ab.

Die New York Gas Light Co. wurde 1823 gegründet, eine zweite Gesellschaft, die Manhattan Gas Light Co. 1830. Im Stadtteil Harlem arbeitete ab 1855 die Harlem Gas Light Co. und seit 1858 war auch die Metropolitan Gas Light Co. in der Gasversorgung tätig. Diese Gesellschaften verteilten Kohlengas aus der Entgasung. Später wurde die Herstellung von karburiertem Wassergas vorgezogen.

Die in Nordamerika besonders gepflegten Ansichten, daß der völlig freie Wettbewerb die Grundlage eines gesunden wirtschaftlichen Lebens sei, hat den Werken sicherlich manche Nachteile gebracht. Auch in New York waren viele Straßen von mehreren Gesellschaften berohrt. Als auffallende Tatsache wurde in Deutschland oft berichtet, daß die Stadtverwaltung ihre Beleuchtungsverträge jeweils nur für ein Jahr mit dem billigsten Bieter abzuschließen pflegte^{3.40)}. Aber allmählich scheinen sich auch dort die alten Gasgesellschaften verständigt zu haben. Aus dem Jahre 1871 wird von gleichen Preisen berichtet, die mit 41 Pfg./m³ sicher nicht schlecht waren und nach der Kaufkraft des Dollars den europäischen Gaspreisen in etwa entsprechend gewesen sind.

Im Jahre 1853 sollen bereits in den Vereinigten Staaten 300 Gasgesellschaften bestanden haben, die 5 Mio Kunden versorgten. In einer Übersicht vom Jahre 1859^{3.41)} werden in 17 Staaten und 89 Städten Gaswerke genannt, die 80 Mio m³/Jahr erzeugt haben.

Das erste Erdgas wurde 1821 in Fredonia (N. Y.) in nur 80 Meter Tiefe gefunden. Erst 1858 wurde dort die erste Erdgasgesellschaft gegründet.

Australien hatte 1837 sein erstes Gaswerk.

^{3.36)} 4 (1861), 87

^{3.37)} 100 Jahre Gasversorgung in Flensburg, Stadtwerke Flensburg 1954

^{3.38)} Coke a. Gas 17 (1955), 370

^{3.39)} 61 (1918), 169

^{3.40)} 43 (1900), 929 (Unmittelbare Unterlagen hat Verfasser aus Nordamerika leider nicht erhalten)

^{3.41)} 2 (1959), 17/18

In *Südamerika* wurde das erste Werk im Norden ganz in der Einsamkeit einer Wüste errichtet. Dort herrschte, nachdem der Wert des Salpeters erkannt war, wirtschaftlich reges Leben. 1853 folgte Valparaiso, 1856 Buenos Aires und 1860 Rio de Janeiro. Alle Einrichtungen kamen aus England, dazu auch noch die notwendigen Facharbeiter^{3.42)}.

3.2 DIE TECHNISCHE ENTWICKLUNG

3.21 *Die wissenschaftlichen Voraussetzungen*

Es wäre eine wissenschaftlich anregende Aufgabe, die Entwicklung der chemischen Erkenntnisse und üblichen Analysenverfahren an Hand der alten Bücher zu verfolgen und das, was von den Großen des Faches: Dalton, Davy, Faraday, Liebig, Bunsen, Runge, Perkin und Hofmann die Gastechnik befruchtend berichtet wird, durch eine Darstellung der Kleinarbeit in den Laboratorien der Gaswerke zu ergänzen. Das müßte aber ein vielseitiger Chemiker, der auch wichtige Angaben durch Versuche nachzuprüfen im Stande ist, in die Hand nehmen. Für den Zweck dieser Arbeit ginge das zu weit. Wir müssen uns auf Einzelheiten beschränken.

3.211 Die Analyse des Gases

Im großen scheint es, daß die chemisch wissenschaftlichen Anschauungen noch bei dem stehen geblieben sind, was *Prechtl* bereits 1817 verkündet hat. *Clegg jun.* nennt 1841^{3.43)} für die Bestandteile des Gases neben Wasserstoff: Kohlenmon- und -dioxyd, Methan und für alle Kohlenwasserstoffe nur das ölbildende Gas Elayl (Aethylen). Es mag sich dabei aber nur um eine Vereinfachung der Ingenieure handeln und durchaus ein tieferes Wissen vorhanden gewesen sein. *Karmarsch-Heeren* führten zwei Jahre später die gleichen Einzelgase auf^{3.44)}, obwohl sie einige Abschnitte danach auf Untersuchungen Faradays an Kondensaten verdichteten Ölgases zu sprechen kommen, bei denen dieser drei verschiedene Kohlenwasserstoffe, unter diesen zum ersten Male Benzol, festgestellt hatte. Überraschend ist die Behauptung von Karmarsch, daß die Gase Kohlenoxyd, Kohlendioxyd, *Wasserstoff*, Stickstoff und Schwefelwasserstoff nur in sehr untergeordneter Menge im Gase vorhanden seien. Das ist umso erstaunlicher, als schon *Prechtl* und ihm folgend *Tabor* als ersten und wichtigsten Teil den Wasserstoff erwähnt haben. Auf diese Weise ist es wohl auch zu verstehen, daß selbst 1860 *Schilling*^{3.45)} nur drei schwere Kohlenwasserstoffe unterschied. 1. Elayl (Aethylen) 2. Propylen und 3. Ditretyl (Butylen). Es sind das die Einzelgase, mit denen sich *Bunsen* in den 1857 herausgegebenen gasometrischen

3.42) Schmidt-Hebbel: Neue Deliwa-Ztg. (1957), 275

3.43) Clegg jun., S. 29 (s. 2.20)

3.44) Karmarsch-Heeren, Technisches Wörterbuch 1843 S. 818

3.45) N. H. Schilling: Handbuch für Steinkohlengasbeleuchtung – Verlag R. Oldenbourg München 1860 S. 30

Methoden^{3.46)} beschäftigte. (Bunsen bespricht auch noch die Bestimmung von „Aethyl“, womit er nach der Volumenformel zu urteilen aber n-Butan bezeichnet.) Bunsens Arbeiten, die zur Ausbildung der Untersuchungsmethoden mit dem Eudiometer geführt haben, fanden an Eisenhochöfen und Kupferschieferöfen bereits 1838 und 1840 statt; Berichte finden sich in dieser Zeit in Poggendorffs Annalen. *Schilling* läßt es klar werden, daß 1860 große Fortschritte in der Analytik gemacht worden waren, indem er beim Teer 10 Kohlenwasserstoffe und 11 mit ihnen gebildete Säuren und Basen benennt. Indessen lag die analytische Bestimmung noch im Argen. Er sagte: „Die schweren Kohlenwasserstoffgase nebst den Kohlenwasserstoffdämpfen, die wir unter der Bezeichnung „höhere Kohlenwasserstoffe“ zusammenfassen wollen, sind die eigentlichen Träger der Leuchtkraft im Gase und ihre qualitative Bedeutung steht zu ihrem Kohlenstoffgehalt in geradem Verhältnis. Eine quantitative Gasanalyse würde offenbar das radikalste Verfahren sein, um den Wert eines Leuchtgases zu ermitteln. Die Ausführung einer derartigen Analyse gehört jedoch bis jetzt noch in das Reich der frommen Wünsche.... Aushilfsweise ist man darauf bedacht gewesen, den quantitativen Wert der lichtgebenden Bestandteile im Gase wenigstens summarisch dadurch zu ermitteln, daß man den Gehalt an Kohlenstoff bestimmt hat.“

3.212 Die Beobachtung des Entgasungsvorganges

In der Beobachtung des Entgasungsvorganges wurden große Fortschritte getan. Wir sahen bereits, daß *Accum* nur die erzeugte Menge über die Vergasungszeit und ferner die Gesamtabgabe aus verschiedenen Kohlen bei hohen und niedrigen Temperaturen beobachtet hatte. Über die unterschiedliche Leuchtkraft der nacheinander ausgetriebenen Gasmischungen gab er sich dabei keine Rechenschaft. Auch bei seiner Empfehlung, Kohle in dünnen Lagen von etwa 50 m/m zu entgasen, ging er nur auf die Gasmenge und die wärmetechnischen Vorteile ein. Ganz anders beschrieb *Clegg jun.* 1841 den Entgasungsvorgang. Er betonte, wie verwickelt der Vorgang sei, weil sich die Einzelgase gleich wieder zu anderen Stoffen vereinigen. Als Beispiel nennt er Wasserstoff, der sich mit Kohlenstoff verbände, ferner mit Schwefel und mit Stickstoff in Ammoniak. Er betonte auch, daß man die Kohle in dünnen Schichten entgasen und das Gas schnell abziehen müsse, weil das ölbildende Gas sich an den heißen Flächen des freien Retortenraumes zersetze. Das Gas habe danach eine schwache Leuchtkraft, sei aber (wohl kalorisch betrachtet) nicht schlecht zu nennen.

Zur Verdeutlichung zog er einen Brief *J. Daltons* an seinen Vater vom Januar 1815 heran, in dem jener annimmt, daß bei der Entgasung kein Äthylen entstehe. Das habe erst *W. Henry* festgestellt^{3.47)}. Die englischen Kohlenarten sind von *Clegg* einer systematischen Probeentgasung in einer flachen Retorte von 1,20 m Länge und 30 cm Breite unterworfen worden. Bestimmt wurde dabei die Leuchtkraft mit dem Schattenphotometer von *Rumford*, die Menge der schweren Kohlenwasserstoffe und des Schwefelwasserstoffes, die Menge des

^{3.46)} Robert Bunsen: Gasometrische Methoden. Vieweg Braunschweig 1857

^{3.47)} Clegg jun., S. 44 (s. 2.20)

Teeres und Ammoniakwassers. Die Kohlenmenge konnte in der Proberetorte nicht festgestellt werden (was nicht recht verständlich ist). Dr. Henry leitete die zu erwartende Leuchtkraft aus dem Sauerstoffbedarf und dem entstehenden CO_2 bei der Verbrennung ab, also in etwa vom Heizwert. Die Richtigkeit bestreitet Clegg unter Hinweis auf den Einfluß der Kohlenart und der Entgasungstemperatur.

Professor W. *Stein*, Dresden^{3,48)} vertrat bei seinen Versuchen an sächsischen Steinkohlen die Meinung, daß das Dichteverhältnis ein ausreichender Maßstab für die Leuchtkraft des Gases sei, so daß er auf die schwierige Photometrie verzichtete. Das Dichteverhältnis bestimmte er in roher Weise durch Ausströmungsuntersuchung aus einem Kubizierapparat.

Schilling ging 1860^{3,49)} auf die Schwierigkeit ein, durch Kleinversuche die Betriebsergebnisse vorauszusagen. Er betonte den Einfluß der Schichthöhe. Vor allem seien die Kleinversuche meist mit zu niedriger Temperatur vorgenommen, weil gußeiserne Retorten verwendet wurden. W. Stein gäbe als Skala der Temperatur das Schmelzverhalten einer Kupfer-Zinnlegierung an, also zwischen 600 und 700° C, während man im Betriebe 1000° C anwende (bei keramischen Retorten).

Karmarsch-Heeren (1843) brachten die erste Systematik über Kohlen in der deutschen Literatur. Sie unterschieden Backkohlen, Sandkohlen und dazwischen Sinterkohlen. Das beste Gas liefere die Cannelkohle, doch würden meistens die wohlfeileren Newcastle-Kohlen, zur Varietät der Schiefer- und Glanzkohlen gehörig, angewandt. „Anthrazit (Kohlenblende) wird nicht selten mit Steinkohle verwechselt.“ *Schilling* schließt sich der Einteilung nach Back-, Sinter- und Sandkohlen an, unterscheidet aber auch Pech, Schiefer-, Cannel-, Grob- (mit viel Erde), Rußkohle (staubförmig). Er teilt Analysen über preußische Kohlen (W. *Heintz*) und sächsische (W. *Stein*) mit^{3,50)}. Der Einfluß der Sauerstoffgehaltes wurde mit vielfachen Hypothesen erörtert. Ob der Schwefel organisch in den Kohlen gebunden sei, sei eine offene Frage. „Es ist nicht gesagt, daß die schwefelreichste Kohle auch das schwefelreichste Gas gibt.“

3.213 Vergasung von Öl, Harzen und Entgasung von Holz

Mit Walöl, Rüböl und Harzen als Rohstoff ließ sich ein besonders leuchtkräftiges Gas bereiten. Bei Dunkelrotglut lieferten die meisten Ölsorten ein Gas, das der Schwefelreinigung nicht bedurfte. Das reizte auch in Deutschland zu immer erneuten Versuchen, irgendwie wirtschaftlich durchzukommen. Besonders gern wurde der Versuch mit tragbarem Gas gemacht, wo man glaubte, den Kapitalaufwand für das Rohrnetz einsparen zu können, und wo die hohe Leuchtkraft mit geringeren Mengen, also kleineren Behältern durchzukommen versprach. Öl aber stieg sofort im Preise und wohl jede Ölgasanstalt ist unwirtschaftlich geworden. Als Ersatz wurden Harze versucht, die man durch Wärme verflüssigte oder mit Spiritus auflöste. Aber auch hier blieb der Gewinn aus.

3,48) 1 (1858), 46

3,49) Schillings Handbuch S. 27 (s. 3,45)

3,50) 1 (1858), 42/51

M. v. *Pettenkofer* griff die Verwertung des Holzes wieder auf (Vgl. S. 122). Er benutzte zur Entgasung niedrige Temperaturen, wobei er eine gute Holzkohle erzielte. Dann aber leitete er die Gase, die sich aus Methan, Kohlenmon- und -dioxyd zusammensetzten, durch Rohre von sehr hoher Temperatur. Dabei zersetzte er einen Teil des mitgerissenen Teeres und erhielt befriedigende Leuchtkraft. Das Kohlendioxyd wusch er mit Kalkmilch aus. So war das Verfahren verwickelter als die Kohlenentgasung. Auch Zerkleinerung, Trocknung und Behandlung des Holzes beim Füllen der Retorten waren umständlich und kostspielig, was aber bei kleinen Werken wenig auffiel. Schilling erwähnt noch 1860 kurz Holz als Rohstoff. Es sei nur örtlich hinreichend niedrig im Preise, zumal die Reinigungskosten (offenbar von CO_2) höher seien. Torf liefere dagegen geringwertige Nebenprodukte. Braunkohle sei nicht über den Versuch hinausgekommen.

3.214 Photometrie

Einen großen Fortschritt machte die Photometrie durch R. W. *Bunsen*^{3.51)}. In einer Veröffentlichung über Bunsens Zink-Kohle Batterie^{3.52)} beschrieb Bunsens Freund J. *Reiset* auch das Photometer. Es bestand damals aus einer Scheibe durchscheinenden Papiers, in deren Mitte eine zweite noch lichtdurchlässigere Fläche angebracht war. Nur wenn die Lichtstärke auf beiden Seiten der Scheibe gleich ist, erscheinen beide Flächen gleich hell. Später wurde von Bunsen statt des doppelten Papiers in der Mitte ein Fettfleck angebracht.

Der Vorteil gegenüber dem bis dahin gebrauchten Rumfordschen Schattenphotometer lag in der leichteren Vergleichsmöglichkeit der Helligkeit der aneinander grenzenden Flächen gegenüber den drei Tönungen des Schattenphotometers. Die subjektiven Fehler wurden damit verringert. Ferner war die achsiale Anordnung der Leuchten bequemer als die auf einer Fläche verteilten Lichtquellen der alten Photometer.

3.215 Die Verbrennungslehre

Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind Zweifel an der Brauchbarkeit der Lavoisierschen stofflichen Theorie der an den Sauerstoff gebundenen Wärme aufgetreten. *Rumford* und *Davy* zeigten ungefähr gleichzeitig die Bedeutung der Reibungswärme auf, Rumford bei Kanonenbohrversuchen, Davy (19 Jahre alt), indem er Eisstücke aufeinander rieb und zum Schmelzen brachte.

In der deutschen Literatur werden die Unterschiede in der Auffassung nicht so deutlich, weil die Calorie (der Wärmestoff) von *Lavoisier* mit Wärme übersetzt ist. Infolgedessen können die Berichte über die Wärme auch mit Vorstellungen, wie wir sie heute haben, recht weit verstanden werden. Im Englischen aber heißt der Stoff: Caloric, die physikalische Erscheinung aber: Heat. Das erleich-

^{3.51)} G. Lockemann: Robert Wilhelm Bunsen. Stuttgart 1949, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 82

^{3.52)} Ann. de Chimie et de Physique 1842, ref. in Poggendorfs Ann. 60 (1843), 402

tert die Einsicht, was jeweils gemeint ist und läßt die Ungereimtheiten der Theorie dem heutigen Leser noch deutlich werden.

Die ersten, wenn auch ganz groben kalorimetrischen Messungen spricht man *Dalton* zu, der unter einem Kessel mit bestimmter Wassermenge verschiedene Gase verbrannt hat. Er sprach aus, daß die Wärme und auch das Licht möglicherweise vom Sauerstoff und vom brennbaren Körper herkommen könnte^{3.53}). *Davy* machte gleichartige Versuche, indem er Öl erwärmte und damit die Kondensation des Wasserdampfes im Heizgas bei den höheren Temperaturen vermeiden konnte.

Für die Engländer ist *Joule* der Vater des mechanischen Wärmeäquivalents, weil er die Gleichheit der chemischen, elektrischen und mechanischen Energie in einer Vorlesung von 1841 ausgesprochen hätte. *H. H. Heß*^{3.54}) kam bereits 1840 zur Erkenntnis, daß die bei einem chemischen Vorgang entwickelte Wärme unabhängig von den durchlaufenen Zwischenstufen ist. *Robert Mayer*^{3.55}) sprach 1842 mit dem „Gesetz von der Erhaltung der Energie“ den ersten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie aus. Da er kein Gelehrter vom Fach war, hat es lange gedauert, bis seine Tat allgemeine Anerkennung fand. 1847 wurde von *Joule* ein Vortrag vor der Manchester Literary and Philosophical Society gehalten: „Wenn immer lebendige Kraft zerstört wird, so wird eine exakt gleichwertige Wärmemenge wieder hergestellt.“

Mit einem verbesserten Kalorimeter stellten 1848–1852 *P. A. Favre*, (1813–1880, Professor in Marseille) und *J. Th. Silbermann* (1806–1863), Professor in Paris) die Verbrennungswärmen organischer Verbindungen fest, auf denen 1857 *Bunsen* bei der Berechnung der Verbrennungswärmen von Gasgemischen weiter aufbaute.

1851 hat *William Thomson* (Lord Kelvin) einen Aufsatz über die „dynamische Wärmetheorie“ mit Zahlenwerten über das Wärmeäquivalent verfaßt. Von 1852 ab bestimmte *Julius Thomsen* (1826–1909, Professor in Kopenhagen) Wärmetönungen bei den verschiedensten chemischen Reaktionen. 1859 schrieb *W. Rankine* ein Buch über die Thermodynamik der Dampfmaschinen und 1863 veröffentlichte *J. Tyndall* Vorlesungen über „Wärme – eine Art Bewegung“. Damit erst war die stoffliche Auffassung der Wärme und ein ernstliches Hemmnis der Erforschung auch der Brennstoffe und der Verbrennung endgültig beseitigt. 1857 untersuchte *Bunsen* die Explosionswellen verschiedener Einzelgase. Die Beobachtung der Reaktionen wurden in *Wöhler* und *Liebigs Annalen* von ihm 1866 bekannt gemacht. Fast gleichzeitig arbeiteten *Mallard* und *H. Le Chatelier*. Die hier notwendigerweise nur stichwortartig beschriebene Untersuchung aller Erscheinungsformen der Wärme war also in der ganzen wissenschaftlichen Welt auf das lebhafteste in Gang gekommen. Sie stand im Mittelpunkt des Interesses.

Trotzdem ist es aber nicht verwunderlich, daß der Ingenieur *S. Clegg jun.*, der noch dazu stark unter dem Einfluß seines alternden Vaters schreibt, diesem hastigen Treiben nicht hat nachkommen können. Er schrieb, 1841 noch ganz im

3.53) *J. Inst. Fuel* 90 (1957) Nr. 200 S. 499/505

3.54) *G. Lockemann, Geschichte der Chemie, Sammlung Göschen Bd. 265a S. 92*

3.55) *Robert Julius Mayer (1814–1878) Arzt in Heilbronn*

Sinne der Stofftheorie der Wärme. Ja, sogar die *Encyclopaedia Britannica*, die in den Jahren 1833 bis 1860 in der 8. Auflage erschienen ist, war bezüglich der Wärme noch völlig unklar. *Schilling* dagegen ging 1860 auf die Theorie der Wärme gar nicht ein, umso mehr Gedanken aber widmete er im theoretischen Teile der Wirkung der Einzelgase auf die Verbrennung. Er unterschied im Kohlengas, wie seine Vorgänger: 1. lichtgebende Gase (schwere Kohlenwasserstoffe), 2. verdünnende Gase (Methan, Wasserstoff und Kohlenmonoxyd), 3. verunreinigende Gase (Schwefelwasserstoff, Kohlendioxyd und Ammoniak). Er besprach wohl zum ersten Male die Verbrennungseigenschaften und legte etwas deutlich fest, was noch heute manchmal in Erinnerung gebracht werden muß, mit den Worten: „Hätte man unter übrigens gleichen Umständen die Wahl zwischen verschiedenen Gasen, so würde das vorzuziehen sein, das den meisten Wasserstoff enthält.“ (E. *Frankland* hatte damals im Steinkohlengas den Wasserstoffgehalt mit 10–50 % schwankend festgestellt). Damit hob *Schilling* auf die eben bekannt gewordenen Versuche *Bunsens* über die verschiedene Flammengeschwindigkeit ab. Kohlendioxyd im Abgas und deshalb auch Monoxyd und Methan im Brenngase bezeichnete Schilling als sehr nachteilig für die Leuchtkraft. Die Analyse schrieb er mit dem Eudiometer von *Pettenkofer* vor. Die Lichtentwicklung wird von ihm eindeutig dem in der Flamme ausgeschiedenen Kohlenstoff zugeschrieben^{3.56)}. So gelangte er auch zu einer Bewertung der Dicke der Flamme, wegen der teilweisen Abschirmung der Strahlen durch benachbarte Kohlenstoffteilchen. „Je reicher das Gas an Kohlenstoff ist, oder je geringer das spezifische Gewicht ist, desto kleiner soll die Ausflußöffnung sein.“

3.22 *Der Fortschritt im Ofenbau*

Schon an anderer Stelle (S. 79) wurde die Feststellung Schillings erwähnt, daß sich in den betrachteten 35 Jahren am grundsätzlichen Aufbau der Öfen nichts mehr geändert hätte. Man doktorte, wie man zu sagen pflegt, an den Symptomen der Kinderkrankheiten herum, ohne daß jedenfalls für Öfen und liegende Retorten grundlegende Änderungen gefunden wurden. Es lohnt sich daher auch nicht, die einzelnen konstruktiven Maßnahmen zu beschreiben. *Karmarsch-Heeren* zeigen (1843) mehrere genaue Zeichnungen von Öfen mit bis zu 5 gemeinsamen Retorten in einem großen Flammenraum mit oberem Abzuge. Die Haltbarkeit wird mit 8–9 Monaten angegeben, ist also immer noch in der Größenordnung, die schon *Accum* nennt.

Nur einer der gezeigten Öfen, den er, wahrscheinlich fälschlicherweise *Barlow*^{3.57)} zuschreibt, hat die für den großen offenen Raum richtige Führung der Gase nach unten. Vom Feuerraum wird in einem senkrechten Kanale das Heiz-

^{3.56)} Schillings Handbuch, S. 62 (S. 3.45)

^{3.57)} Es gibt drei Barlows, die in Frage kämen: James Barlow, einer der ersten Direktoren der Gas Light and Coke Company (1812–1822), seinen Bruder George, der das erste Fachblatt: *The Gas Gazette and Monthly Advertiser* gründete, aber wegen einer schweren Augenkrankheit im gleichen Jahre aufgab, und den Sohn von James, einen beratenden Ingenieur *Thoams Greaves B.*, 1811–1872, der 1849 das *Journal of Gas Lighting*, das heutige *Gas Journal*, begründet hat. Thomas hatte vielfache Interessen im Fach, ist aber nicht als Konstrukteur bekannt.

gas bis unter die oberste Retorte geführt und dann zu beiden Seiten dieses flachen schornsteinartigen Kanales an je zwei Retorten vorbei nach unten. Die gezeichneten Retorten haben wieder die alte schon von Clegg versuchte Nierenform.

Schilling beweist 1860 durch die vielfachen Zeichnungen, daß die Kanalführung immer verwickelter wurde. So suchte man, der Gleichmäßigkeit der Beheizung zu dienen.

Manchmal sind die Verbindungskanäle vom Feuerraum etwas länger geführt, in einem Falle gibt es auch eine Vorwärmung der Verbrennungsluft in sicherlich völlig ungenügenden Wärmeaustauschern. Unter dem Handrost konnte man wegen der Schlacken jedenfalls keine wirksame Luftvorwärmung anwenden. Der untere Abzug ist nunmehr allgemein zu finden. Die Feuerung wird mit 100% Luftüberschuß betrieben, bei Kohlen wurde auch ein Teil als Oberluft zugeführt. Bei Koks wird auf die Verdampfung von Ammoniak-Wasser unter dem Rost Wert gelegt.

Für die Feuerraumgröße werden nur Erfahrungswerte ohne einen Ansatz zur Berechnung genannt. Verbessert sind gegen früher die Feuerraumtüren (mit Steinauskleidung). Die Schieber sind, ausdrücklich begründet mit der erleichterten Bewegung, gut durch Gegengewichte entlastet. Da die Öfen jetzt zwar Längs- aber keine Queranker aufweisen, sind die Gewölbe immer noch halbkreisförmig oder mit großen Formsteindecken ausgeführt.

Während *Clegg* für den Schornstein noch keinerlei theoretische Unterlagen gab, hat *Schilling* bereits die Formel für den Treibdruck richtig gebracht. Die Strömungseinflüsse sind aber noch ungewiß. Das ist auch insofern kein Wunder, als die grundlegenden Arbeiten über Strömung und Strömungswiderstände von *Weisbach* aus dem Jahre 1855 stammen. So sind Angaben über die beste Strömungsgeschwindigkeit in Schornsteinen bei *Karmarsch*-Heeren mit 1,5 m/s und anderen mit dem doppelten Werte verständlich.

Wie immer zu einer Zeit unfertiger Durchforschung, muß die Proportional-konstruktion, das Verhältnis von Schornsteinquerschnitt zur Rostfläche, „nach Erfahrung“ als Wissenschaftersatz dienen. Wenn nun schon, wie erwähnt, die Rostfläche einfach gegriffen war, so kann man sich die weitere Abweichung von den bestmöglichen Werten beim Schornstein leicht vorstellen. Indessen ist erstaunlich, wie nahe im allgemeinen durch den Vergleich vieler – allerdings ähnlicher – Anlagen der Bestwert ermittelt zu werden pflegte; so wie ihn die später möglich gewordene Berechnung bestätigte.

3.22 Die Wetterentwicklung der Retorten

Überraschend sind die Versuche, mit zwei hintereinander geschalteten Retorten zu arbeiten, weil bei ihnen der leitende Gedanke nicht ganz klar ist. Während die große Linie dahin geht, das erzeugte Gas an der gleichmäßig scharf beheizten Retorte möglichst schnell und durch enge freie Räume aus der Retorte herauszuführen, wird hier plötzlich von *Lowe* eine Retorte von doppelter Länge mit zwei Köpfen, die im Halbzeitwechsel einmal von der einen, das andere Mal von der anderen Seite geladen wird, angewendet. Das Gas aus der frisch beladenen Hälfte der Retorte wird über den halb ausgegärten glühen-

den Koks der anderen Hälfte hinweggeführt, also sicher kräftig zersetzt^{3.58)}. Der Grund für diesen Versuch mag in der allgemein zu niedrigen Temperatur der Retorten zu suchen sein, wodurch Schwelteerdämpfe entstanden, die in der anderen Hälfte zersetzt werden sollten. Von der Einführung berichtet die Geschichte der Gas Light & Coke Co., bei der Lowe beschäftigt war, nichts, dagegen erwähnte *Oechelhäuser* in einem Reisebericht^{3.59)} daß die durchgehende Retorte mit zwei Köpfen bei großen Werken vorherrschend sei. An anderer Stelle wurde ein weiterer Versuch unternommen, zwei nebeneinanderliegende Retorten zu verbinden. Dazu mußten aber Steuerventile eingebaut werden, die, von Hand betätigt, eine stete Gefahr brachten, daß versehentlich eine Retorte ganz geschlossen blieb. Lowe hatte diese Gefahr durch verschieden tiefe Tauchung in der Teervorlage vermieden.

Es war bereits mehrfach erwähnt worden, welchen Wert die ersten Ingenieure auf eine flache Lagerung der Kohle in den Retorten gelegt haben. Wohl aus solchen Erwägungen kommt es zum Bau einer breiten, flachen Retorte mit Bandförderung^{3.60)}. In der Beschreibung des Erfinders, die *Clegg* offenbar ohne Kritik übernommen hat, werden die Schwierigkeiten des mechanischen Teiles in der Hitze sicherlich unterschätzt. Für solche Konstruktionen waren die Zeiten noch nicht reif.

Dagegen konnte die flache Retorte von *F. J. Grafton*, Edinburg, aus Ton statt Gußeisen 1820 mit Erfolg gebaut werden. Der Körper glich einem liegenden D von 2,5 m Länge, 1,50 Breite und etwa 30–35 cm Höhe. Der Boden der Retorte ist leicht nach oben gewölbt. Die Retorte ist aus sechs einzelnen Schüssen der Länge nach zusammengesetzt. Grafton erfuhr in den ersten sieben Jahren viele Angriffe. Es kamen in den Werken sogar Sabotageakte vor. Die längere Haltbarkeit erwies sich bald. Die große Wärmespeicherung wirkte günstig auf den Temperaturabfall beim Be- und Entladen. Die Dichtheit war selbst in den Stoßstellen der einzelnen Schüsse gut. Durch die höhere Entgasungstemperatur sank die Leuchtkraft des Gases. Die starke Graphitausscheidung veranlaßte Grafton zu Versuchen, den Ursachen nachzugehen. Die Veränderung der Retortenlänge hatte keinen Einfluß. Als er beobachtete, daß das Zusetzen zuerst am geschlossenen Ende auftrat, brachte er je einen Kopf vorn und hinten an, erhielt weniger Graphitansätze, aber oben unter dem Dach doch noch die gleiche Menge. Die Beobachtung, daß im Sommer bei geringerem Druck in der Retorte die Ansätze kleiner wurden, führte zu gründlichen Versuchen über den Einfluß des Druckes und dann zur Einführung der Absaugung.

T. Spinnery erbaute 1832 Retorten von ähnlichen Ausmaßen aus einzelnen Steinen und Platten aus verschiedenen Schamottequalitäten. Die Steine waren mit Nuten und Federn versehen. Der Unterfeuerungsbedarf war hoch (50 % der eingesetzten Kohle und 75 % des erzeugten Kokes). Man schob das auf die unnötige Dicke der Steine, wahrscheinlich war aber der schlechte Einbau mehr schuld. Immerhin ergab sich wegen der gesteigerten Gasausbeute nur ein gering gesteigerter Betriebsaufwand gegenüber Gußeisen.

3.58) *Clegg jun.*, S. 81–84 (s. 2.20)

3.59) 4 (1851), 13; 17

3.60) *S. Clegg*, S. 85 (s. 2.20)

Die ersten, aus einem Stück gefertigten Retorten zeigten Joseph Cowen & Co. auf der berühmten Weltausstellung in London 1851. Zwei Jahre später erfolgte ihr Einbau im Hauptwerk der Gas Light & Coke Co. Im folgenden Jahre folgten umfangreiche Bestellungen, die Benutzung von Gußeisen wurde mehr und mehr verlassen.

In Deutschland wandte sich F. F. Didier 1834 der Erzeugung feuerfester Steine und bald darauf der Herstellung von Schamotte-Retorten zu^{3.61)}.

LEBENS BILD

Friedrich Ferdinand *Didier* wurde am 5. Januar 1801 in Stettin geboren. Er war Abkomme von Hugenotten, sein Urgroßvater hatte wegen der Ansiedelung der Flüchtlinge mit dem großen Kurfürsten verhandelt. F. F. Didier wurde als Kaufmann ausgebildet und lernte mehrere Gewerbe kennen. Was ihn veranlaßte, mit den Mitteln der Eltern 1822 eine Ziegelei bei Rostock anzukaufen, ist nicht bekannt. 1834 erwarb er in Podejuch bei Stettin einen anderen Ziegeleibetrieb, dem eine Kalkbrennerei angegliedert war. Der dort bisher verarbeitete Lehm war restlos abgebaut; man muß annehmen, daß Didier den Wert des darunter liegenden eisen- und kalkfreien mit Ton gemischten Quarzsandes als Rohstoff für feuerfeste Steine kannte. Damit schlug er nach 10-jähriger anstrengender Arbeit die ausländischen Wettbewerber, die zunächst den deutschen Markt beherrscht hatten. Daß er sich in lang andauernden Versuchen mit der Herstellung von Retorten befaßt hat, beweisen Funde von alten Brocken, die seine Arbeiten in die 40er Jahre verlegen lassen. Einen fähigen technischen Partner fand er in Wilhelm *Kornhardt*, einem Schüler *Blochmanns*, der 1847 – 26 Jahre alt – die Direktion des neu gebauten Stettiner Gaswerks übernahm. 1865 wurde Kornhardt Teilhaber bei seinem 20 Jahre älteren Freunde Didier. Zwei Jahre später war das arbeitsreiche Leben Didiers beendet.

Über den Zeitpunkt der ersten Lieferungen wird nichts berichtet. Bekannt ist, daß die städtischen Werke in Berlin in den Jahren 1850–1856 Schamotte-Retorten eingebaut haben, daß diese aber von Stettin geliefert wurden, ist nicht erwiesen. Sicher ist vielmehr, daß gegen Ende der hier betrachteten Periode eine ganze Reihe von Schamottefabriken mit Angeboten auf Retorten hervortreten. Ihre Bewährung bildete einen Hauptberatungsgegenstand in den Hauptversammlungen des 1858 gegründeten Vereins der Gasfachmänner Deutschlands. Zunächst wurden die belgischen Erzeugnisse als besser angesehen. Die Firma F. S. Oests Wittwe & Co., Berlin, von der die Ablichtung einer Anzeige im Journ. f. Gasb. gezeigt ist, wurde aber bereits als ebenbürtig von mehreren Gaswerken, u. a. auch Berlin bezeichnet. (Bild 18)

1824 fertigte Christian Ludwig *Oest*, Berlin, außer Waren aus Steingut und Majolika auch feuerfeste Steine. Unter der Witwe seines Sohnes lieferte die Firma: F. S. Oest Wwe. & Co. Berlin, Schönhauser Allee 128, die Schamotte-Retorten, die insbesondere *Kühnell*, Berlin, 1859 als besonders vorzüglich bezeichnet hat. Durch Tochtergesellschaften im In- und Auslande wurde sie unter-

^{3.61)} Didier Werke A. G. 120 Jahre feuerfest, 1954

Journal für Gasbeleuchtung und verwandte Beleuchtungsarten.

Monatschrift

redigirt von

N. H. Schilling,

Director der Gasbeleuchtungs-Gesellschaft in München.

und

A. Schels,

Secretär des polytechnischen Vereins in München.

Abonnements.

Jährlich 4 Rthlr. 20 Ngr.

Halbjährlich 2 Rthlr. 10 Ngr.

Das Abonnement kann stattdessen bei allen Buchhandlungen und Postämtern Deutschlands und des Auslandes, Expedition des Journals für Gasbeleuchtung: in der Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München. Eigenthümer: B. Oldenbourg.

Inserate.

Der Insertionspreis beträgt:

für eine ganze Octavseite 6 Rthlr. — Ngr.

" " halbe " 4 " — "

" " Viertel " 2 " — "

" " Achtel " 1 " — "

Kleinere Bruchtheile der Seite können nicht berücksichtigt werden; bei Wiederholung eines Inserates wird nur die Hälfte berechnet, für dieselben jedoch auch die nebenstehende innere Seite des Umschlages benutzt.

Da Herr Schilling am 1. Mai d. Js. seinen Wohnsitz nach München verlegt hat, so bittet man, alle Mittheilungen und Anfragen für dieses Journal von nun ab unter der Adresse „Gas-Anstalt in München“ an ihn gelangen lassen zu wollen.

Die Chamott-Retorten- und Stein-Fabrik

von F. S. Oest's Wittwe u. Comp., Berlin,

Schönhauser-Allee 128,

erlaubt sich ihre Fabrikate, als Chamott-Retorten zur Gas- und Mineralöl-Bereitung, so wie Chamottsteine in jeder beliebigen Form und Grösse zu empfehlen. Von den gangbarsten Sorten wird Lager gehalten und für solche sowohl als für etwa bestellte Gegenstände die billigsten Preise berechnet. Aufträge werden ohne Verzug effectuirt.

Die empfohlenen Fabrikate haben sich überall, so auch bei den hiesigen städtischen Gasanstalten als vorzüglich gut und feuerbeständig bewährt und kann die Fabrik in dieser Beziehung die günstigsten Zeugnisse von mehreren der renommirtesten Gas-Erleuchtungs-Anstalten und anderen Etablissements vorlegen (beibringen.)

Die von uns gefertigten Gasretorten haben bei zweckmässiger Behandlung meist $2\frac{1}{4}$ bis 3 Jahre im Betriebe beim stärksten Feuer ausgehalten und die von uns seit längerer Zeit angewendete eingebrannte Emailirung der Retorten im Innern hat sich höchst nützlich erwiesen, indem die Entfernung des Graphits bedeutend erleichtert wird.

ASCHEMANN & FRICKE

in Berlin

Fabrik für Gasbeleuchtungs-Gegenstände und Bronzewaaren,

empfehlen für Gas-Anstalten ihr Lager, resp. Anfertigung, von Fittings, Kandelabern, Laternen, Beleuchtungsgegenständen, von den einfachsten Armen, bis zu den feinsten und reichsten Kronen, in beliebiger Grösse, in Bronze, Zink und Steinpappe, Koch- und Heizapparate, sowie alle in dieses Fach einschlagende Artikel. — Auch liefern wir für Einrichtung neuer Gasbeleuchtungs-Anlagen alle dazu nöthigen Werkzeuge, und bewilligen je nach Grösse der Bestellung den üblichen Rabatt.

21

Bild 18

Faksimile der ersten
Seite des J. f. G.
Nr. 6, Juni 1859

stützt^{3, 62)}. Dabei war man inzwischen auch in England von den besonderen Formen und Abmessungen der Steinretorten abgekommen. Sie glichen den bisher verwandten gußeisernen Retorten. Von *Kornhardt* stammen elliptische Querschnitte. *Schilling* bestätigt, daß die Schamotteretorten erst in der Mitte der 50-er Jahre aufgekommen seien, sich dann aber schnell durchgesetzt hätten.

Schilling erörtert den Umstand, daß trotz der erhöhten Temperaturen und Gasausbeuten in den Tonretorten die Güte des Gases gleich der aus den kirschrotglühenden Gußeisenretorten sei. Er schrieb das auf die Wärmedämmung im

^{3, 62)} 52 (1909), 360

Ton, dürfte damit aber nicht ganz den richtigen Sachverhalt treffen. Denn für die Wärmeaufnahme ist die geringe Wärmeleitfähigkeit der Kohlen nach der Trocknung der Hauptwiderstand. Die Zersetzung dürfte vielmehr eben durch die größeren Gasmengen, die schnell aus dem nunmehr eng gehaltenen freien Raum über der Kohle abgesaugt wurden, vermindert worden sein. Daneben spielte die Verringerung der Entgasungszeiten von 6 auf 4 und 3 Stunden eine wichtige Rolle.

3.222 Retortenbedienung und Veränderung der Lage der Retorten

Laden und Entleeren der Retorten war eine schwere Arbeit, die zu erleichtern sich die Ingenieure bemühten. Wir erwähnten bereits, daß man wenigstens den glühenden Koks gleich zu entfernen versuchte, Löschen mit Wasser vor den offenen Türen war ja eine mißliche Sache und allzu lange durften die Retorten auch nicht offenstehen und auskühlen. Die gewöhnlichen Schaufeln wurden durch eine Lademulde ersetzt, bei der aber 3 Mann, gut aufeinander eingearbeitet, angreifen mußten.

1828 machte J. Brunton (West Bromwich) Versuche mit einem Vorschubkolben^{3.63)}. Er baute eine kontinuierliche, etwa einmal stündlich geladene horizontale stark konische Retorte mit geschlossenem Kopfe, ähnlich einer Unterschubfeuerung und einem Daueraustrag in einem Wasserverschluß. Er behauptete, durch das Hinwegstreichen des vorne erzeugten Teeres über den fast ausgegarten Koks 35 % mehr Gasausbeute zu erreichen^{3.64)}. Im J. f. G. 1 (1858) S. 4 ist in einem schönen Stich, Tafel I, eine ganz ähnliche Retorte gezeigt, bei der lediglich der

Bild 19

Kontinuierliche Retorte mit Schnecke
(J. f. G. 1 [1858] S. 4.)

^{3.63)} E. F. Armstrong, Murdoch Centenary Lecture, Inst. of Gas Eng. Publ. Nr. 207, London 1939

^{3.64)} S. Clegg jun., S. 77 (S. 2.20)

Stoßkolben durch eine Schnecke ersetzt ist. (Bild 19) Die Retorte war für eine Einzelanlage kleinsten Ausmaßes gedacht.

Später kam *Brunton* auf den Gedanken, die Retorten – wie einst *Murdoch* – senkrecht zu stellen. Eine solche Anlage wurde auch gebaut, aber es dauerte noch 50 Jahre, ehe die Bauart reif wurde (als man gelernt hatte, die hohen Räume gleichmäßig zu beheizen und das Glühlicht keine Ansprüche an den hohen Gehalt an Kohlenwasserstoffen mehr stellte).

Aus Berlin wird berichtet, daß die ersten Öfen der englischen Gasgesellschaft 1826 mit senkrechten Retorten gebaut worden seien. Im Werkmuseum in Mariendorf findet man auch noch alte Retorten, deren Verschleiß auf eine solche Anordnung schließen läßt^{3.65)}. Aktenunterlagen darüber sind leider weder in Berlin noch in London vorhanden. Nähere Nachforschungen lassen jedoch die stehende Anordnung als unwahrscheinlich erscheinen. Der den Bau ausführende Ingenieur *J. Perks* hatte vorher das Werk Dorset Street der City Gas Company erneuert. Dort hatte er verschiedene Retortensysteme erprobt, war aber nur bei den Formen von *Rackhouse*, die im *Accum* genau beschrieben sind, erfolgreich^{3.66)}. 1817/18 hat er andere Formen patentieren lassen, aber wieder mit waagerechten Retorten. (Bild 2c) *Kings Treatise* bemerkt, daß *Perks* diese seine für Dorset Street entwickelte Bauart auch in Berlin angewandt hat^{3.67)}. Außerdem liegt ein ausführlicher Prüfungsbericht von *G. Lowe* über die Werke in Hannover und Berlin aus dem Jahre 1828 vor, der mit vielerlei Beanstandungen sicherlich die damals ganz ungewöhnliche Anordnung senkrecht oder im Kreise angeordneter Retorten nicht unerwähnt gelassen hätte.

So dürfte wohl der erste Versuch, senkrechte Retorten in normalen Gaswerksöfen einzubauen, soweit man von der ersten Anordnung *Murdoch's* absieht, *Winsor jun.* zugesprochen werden müssen. Dieser baute sie 1836 in Brick Lane Works ein, hatte aber einen bösen Mißerfolg. Vermutlich konnte eine gleichmäßige Befeuerung nicht erreicht werden^{3.68)}.

Wenn auch die Geschichte der Kokereien hier nicht gebracht werden soll^{3.69)}, so darf wohl doch ein kurzer Seitenblick auf den ersten Kammerofen von *Jose Luis* 1858 nicht fehlen, da er die Schwierigkeit der gleichmäßigen Beheizung ebenfalls beweist. Die Beheizung von außen war noch nicht gut gelungen. So wurde gegen Ende der Ausstehzeit unten Luft eingelassen, um etwas Koks zu verbrennen. Die Gase verkokten dann den zurückgebliebenen oberen Teil des Einsatzes der Kammer. Schon 1860 waren in Paris Koksöfen in den Gaswerksbetrieb eingesetzt. In den Abmessungen der Kammern, 2 m weit, 1 m hoch und 7,20 m tief, beweisen sie noch ihre unmittelbare Abstammung vom Bienenkorb-Ofen. Der große Kohlenklotz mußte mehrere Tage ausstehen. Den Fabrikanten

^{3.65)} GWF 97 (1956), 293

^{3.66)} St. Everard, S. 144 (s. 2.42)

^{3.67)} Es ist aber nicht anzunehmen, dass *Perks* mit seinem Ofen Erfolg gehabt hat. Er ordnete 12 fast quadratische Retorten im geschlossenen Kreise an und legte eine dreizehnte in die Mitte. Damit konnte er aber mit den damaligen Rostfeuerungen die gleichmäßige Beheizung nicht erreichen. Ausserdem war die Notwendigkeit, die Kohle in dünnen Lagen zu entgasen, nicht zu verwirklichen. *King* dürfte sich also irren und *Everard* recht haben, dass *Perks* Retorten nach *Rackhouse* eingebaut hat.

^{3.68)} St. Everard, S. 87 (s. 2.42)

^{3.69)} Hierüber: F. M. Ress: Geschichte der Kokereitechnik, Essen 1957, Verlag Glückauf

Bild 20 J. Perks Neunretortenofen nach einer Patentanmeldung von 1817

Pauwels und Dubochet kam es aber auch bei dem Pariser Bedarf an Koks mehr auf den erstklassigen Koks als auf die Gasausbeute an. Die Öfen hatten auch keine Teervorlagen, chargiert wurde alle drei Tage. Während aber sonst für die Tonne Gaswerkskoks 20 frs. erzielt wurden, betrug der Preis des Hüttenkokses 35 frs.^{3.70)}.

3.23 Teervorlage, Kühler, Wascher

Die Teervorlage der Retortenöfen blieb zunächst gegen *Clegg* sen. unverändert. Runde Rohre waren noch 1860 vielfach zu finden, so sagte *Schilling*, wenn auch erkannt war, daß ein Trog mit flachem abnehmbarem Deckel wegen der Reinigung besser sei.

^{3.70)} J. f. G. 4 (1861), 19/27; 37/61

3.231 K ü h l e r

Der Kühler wurde zunächst als Rohrkühler in einem Becken ausgeführt. J. *Perks* hat den ganzen Kühlapparat eng gebaut in einen gußeisernen Wasserbehälter eingesetzt (englisches Patent Nr. 4154 vom 4. 2. 1818). (Bild 21)

Lange ist eine Meinungsverschiedenheit aufgetreten, ob man das Gas lange Zeit mit Teer in Berührung lassen solle, damit es Leuchtstoffe aufnehmen könne, oder ob im Gegenteil der Teer leichte Kohlenwasserstoffe aufnehme. So kam man zeitweilig zu mäßiger Kühlung auf 50–90° C. Um die Mitte des Jahrhunderts wurde augenscheinlich die Luftkühlung bevorzugt. 3–6 m hohe senkrechte Rohre von 300 mm und mehr Durchmesser wurden zu je zweien durch Umkehrstücke verbunden; unten taucht das eine in den Teer des Auffangbehälters ein, das Rohr für den aufsteigenden Gasstrom endet oberhalb des Teerspiegels. Unten sind diese beiden Rohrenden durch eine Tauchwand im gußeisernen Kasten getrennt, das absteigende Rohr dagegen mit dem nächsten aufsteigenden in einem Raume, so daß das Gas mehrmals auf- und abfließen muß. Diese Luftkühler wurden dann auch von außen berieselt. Der Luftkühler von *Kirkham* bestand aus einem Doppelzylinder aus Blechen. Im Ringraum wurde das Gas von oben nach unten gedrückt, die Luft streicht im Gegenstrom innen und außen nach oben. W. *Kornhardt*, Stettin, rüstete die Rohre mit dachartigen Schaufeln aus, um das Gas an die Wände zu drücken. Aus all den Anordnungen erkennt man die Unsicherheit über den Weg, den die Wärme geht. In den alten stehenden Rohrkühlern war mindestens im ersten Teile die Strahlung wirksamer, die engen Ringkanäle konnten aber nur konvektiv die Wärme abgeben. Soweit man also auch bereits mit der strahlenden Wärmeabgabe bei Flammen und glühenden Flächen war, so wenig Sicheres war noch über die Gasstrahlung bekannt oder auch nur erahnt. Wie weit die Erkenntnis damals gegangen ist, sieht man deutlicher als an den Kühlern an den ersten „Lokomobil-Kesseln“ von *Farçot*, Weltausstellung London 1862 und Paris 1867, bis dann ein Feuerraum mit großem Durchmesser die Gase in einen Rauchröhrenkessel entläßt^{3.71)}. Im Jahre 1850 hatte sich in Brüssel eine verbesserte Ammoniakwassergewinnung mit Bottichen voller Sägespäne, die mit kaltem Wasser vollgesaugt waren, durchgesetzt. An den Arbeiten, Schwefelammonium zur Fabrikation von Alaun herauszuziehen und besondere Düngestoffe zu gewinnen, arbeitete E. *Solvay* (1838–1922). Sein Verfahren zur direkten Herstellung von Soda ist im Laboratorium des Gaswerks Brüssel zuerst erdacht worden^{3.72)}. Solvay hatte nur vergebliche Versuche anderer in dieser Richtung vor Augen^{3.73)}. Das Patent erhielt Solvay 1861, die erste Ammoniak-Sodafabrik richtete er 1863 ein, brauchte allerdings noch 10 Jahre, bis alle technischen Schwierigkeiten überwunden waren.

3.232 Teerabscheidung und Teerverwertung

Die einfache, sich selbst überlassene Abscheidung des Teeres (und Gaswassers) aus dem Gase suchte man zu verbessern. Hierzu wurden „Skrubber“ als Prall-

^{3.71)} C. Matschoss: Geschichte der Dampfmaschine, Berlin 1908 Bd. II S. 451

^{3.72)} M. Brabant: Aperçu sur l'histoire du Gaz en Belgique. Revue générale du gaz 71 (1949), 8

^{3.73)} F. M. Ress: Geschichte der Kokereitechnik, Essen 1957 S. 231

Bild 21 J. Perks Röhrenkühler in einer Gaserzeugungsanlage nach W. L. Matthews

reiniger mit Koks als Füllkörpern in die Gasaufbereitung eingeführt. Sie unterlagen um 1860 gerade einer kritischen Bewertung und wurden grundsätzlich umgestaltet.

Clegg widmete 1841 diesen Reinigungsapparaten keine Zeile. Solange man mit Kalkmilch reinigte, störte der Restteer im Gase, allerdings wohl nur scheinbar nicht. *Schilling* hat sich mit *Riedinger* der Verbesserung gewidmet. 1859 ist von ihnen ein Koksskrubber entwickelt worden, dessen Koks man nach der Abschaltung durch Einblasen von Dampf wieder vom Teer befreit hat. Bei einer Grundfläche von $2,40 \times 1,20$ m war solch ein Apparat 3,60 m hoch. Der Skrubber, mit Wasser berieselt zur Ammoniakgewinnung, ist wohl erst nach Einführung der Stoßkondensation des Teeres von Bedeutung geworden.

Die Teerverwertung war immer noch eine unbefriedigend gelöste Aufgabe. Man hatte zwar schon angefangen zu untersuchen, was alles im Teer enthalten war, und die chemische Industrie nahm einen Teil ab, um Gasöle und Pech zu gewinnen. Noch aber mußte man Teer zur Unterfeuerung verbrennen. Man ließ ihn zunächst warm auf das Koksfeuer laufen. Die Einrichtung von *Oechelhäuser*, der zuerst eine Schamotteplatte nahm und auf ihr den warmgemachten Teer auslaufen ließ, hat einige Bedeutung erlangt. Die Regelung der Menge

bot Schwierigkeiten, wobei es dann zu unangenehmen Rußbildungen kam. W. Horn, Bremen, der mit Oechelhäuser eng zusammengearbeitet hat, ließ deshalb den Teer auf die glühende Platte nur tropfenweise fallen und führte seitlich Zweitluft in die Flammen. Klagen aber über den unregelmäßigen Gang sind über beide Einrichtungen geführt. Es war sehr schwer, den Zufluß des Teeres zu regeln.

In diese Zeit fällt aber der Ansatz zur vollkommen veränderten Bewertung des schwarzen Abfalles der Gaswerke. K. v. Reichenbach entdeckte 1830 das Paraffin, J. Young gelang 1850 dessen industrielle Verwertung^{3.74}). Schon F. F. Runge (1795–1867) isolierte 1833 wertvolle Stoffe aus dem Teer. Im folgenden Jahre hatte er in der chemischen Fabrik Oranienburg aus Anilin einen blauen und schwarzen Farbstoff hergestellt^{3.75}). Da aber der Inhaber der Fabrik, die preußische Staatsbank (Seehandlung), für Experimente nicht zu haben war, unterblieb die Übertragung in die Fabrikation. Diese gelang dem 19-jährigen W. H. Perkin (1838–1907) in London 1857 in einer eigenen Fabrik. Natürlicherweise reichte die Zeit bis zum Ende des betrachteten Abschnittes nicht aus, um die wirtschaftliche Unwälsung auf dem Teermarkt wirksam werden zu lassen. In der Destillation wurden nur gewonnen: leichtes Teeröl (in Camphinlampen verbrannt), schweres Teeröl, Asphalt, Benzol und Benzin (zur Kleiderreinigung 1860 noch neuartiges Mittel)^{3.76}).

3.233 Schwefelwasserstoffreinigung

Dieses Feld wurde noch fast ganz, wie gleich im Anfang, vom Kalkmilch- und Ätzkalkreiniger beherrscht, wobei die Bevorzugung des einen oder anderen Verfahrens von der Geschicklichkeit der Betriebsleitung und der Möglichkeit, die übelriechende ausgebrauchte Milch irgendwie loszuwerden, abhing. Die vielen verschiedenen kleinen, aber nie grundsätzlichen Änderungen an der „Maschine“ könnten ein Buch füllen, sind aber heute nur noch von geringem Werte (vgl. Abschnitt 2.212).

Erwähnt mag die Anordnung von Creighton in Glasgow werden, der nicht das Gas durch die Kalkmilch, sondern die Milch durch das Gas als Wascher gehen ließ. In einem schrägliegenden Trog mit mehreren Scheidewänden lag eine Welle mit Schöpfrädern.

d'Arcet nahm (etwa 1820, das genaue Datum ist nicht festzustellen) eine archimedische Spirale, mit der er das Gas nach unten in die Milch mechanisch pumpte und damit auch die Retorten vom Druck entlastete. Die Anpassung an die Erzeugungsmenge sollte durch Veränderung der Umdrehung der antreibenden Dampfmaschine und bei geringen Leistungen durch einen Umgang von der Druck- nach der Saugseite geschehen. Der Fühler dieses einfachen Regelkreises ist ein Manometer vor dem Reiniger. Das Zwischenglied ist aber der beobachtende Mensch, der in die Dampfmaschinensteuerung eingreift, mit all seinen Unvollkommenheiten in der Aufmerksamkeit^{3.76}).

^{3.74}) Schilling: Handbuch, 1860 (S. 3.45)

^{3.75}) 100 Jahre Teerfarbenindustrie G. W. F. 98 (1957), 1086 mit weiteren Schrifttumsnachweisen

^{3.76}) Karmarsch-Heeren: Technisches Wörterbuch 1843, Schilling: Handbuch 3. Aufl. S. 363

Weitgreifender war der Versuch, die Reinigung durch glühende Eisenrohre, die mit Eisenfeilicht gefüllt waren oder auch leer blieben, zu erreichen. H. *Palmer* regte schon 1818 ein Verfahren an. Er schrieb: „Abfälle von Eisenblech oder verzinnnten Eisenplatten, irgend ein Eisenoxyd auf der niedrigsten Stufe der Oxydation, Toneisenstein, Frisch-schlacken oder schwarzes Eisenoxyd sollen auf Rotglut erhitzt und das Gas hindurch und dann noch durch eine Zisterne mit kaltem Wasser geleitet werden. Nach Erschöpfung wird der Stoff durch Öffnen von Klappen der plötzlichen Einwirkung der Luft ausgesetzt und, da es rotglühend gehalten wird, wieder regeneriert, bevor ein zweiter Apparat völlig ausgenutzt ist^{3.77)}. Zwar wurde der Schwefelwasserstoff entfernt, aber gleichzeitig wurden auch die Kohlenwasserstoffe zersetzt. Das Gas war kein Leuchtgas mehr. Setzte man Holzkohle in die Rohre ein, so entstand Kohlenmonoxyd und Wasserstoff. *Brande*, vermutlich der Chemiker, der später in Hannover als sachverständiger Kritiker am ersten Betrieb des Gaswerkes aufgetreten ist, behandelte die Fragen in den Transactions of the Royal Society^{3.78)}.

Die Reinigung mit Oxyden von Metallen, vornehmlich Eisen, begann mit H. *Muizon* 1835. Er nahm Eisenvitriol, das durch Vermittlung von Schwefelkiesen hergestellt wurde. Im gleichen Jahre schlug *Phillipps* Eisenoxyd vor^{3.79)}. Erfolgreich war das von *Laming* vorgeschlagene Eisenchlorür vermischt mit Ätzkalk und Kreide und später ein Gemisch von Eisenoxyd mit einem Kalksalze. Auf den Kalk glaubte man wegen der Bindung des Kohlendioxyds und einiger Schwefelkohlenstoffe, nicht verzichten zu können. F. C. *Hills* führte das Eisenoxyd 1849 ein. Es kam zu einem Prozeß um sein Patent mit den Gasgesellschaften, die sein Verfahren ohne Hemmungen anwandten, 1858. *Laming* widersprach *Hills* Patentansprüchen, wurde aber abgewiesen, weil er ja ein Gemisch angewandt hatte. So kam *Laming* um seine eigenen Patentrechte. Die Berliner städtischen Werke führten die Lamingsche Masse 1857 zunächst versuchsweise, 1861 allgemein ein. Noch 1860 vertrat *Schilling*^{3.80)} die Ansicht, daß eine Reinigung mit reinem Eisenoxyd unbedingt die nachträgliche Durchleitung durch Kalk erforderlich mache, um Kohlendioxyd zu entfernen (Leuchtkraft).

Anregend ist auch die Tatsache, daß A. *Croll* schon frühzeitig^{3.81)} um 1840 die nasse Reinigung in der Vereinigung von Salmiakgewinnung und Schwefelwasserstoffreinigung sich patentieren ließ. Er führte Zinkchlorid in einen der üblichen Reinigungsbehälter ein und erhielt ein unlösliches Zinksulfat und Salmiak.

3.234 Sauger

Als *Grafton* 1839 den Vorteil der Absaugung auf die Graphitbildung entdeckt hatte, konstruierte er einen umlaufenden Sauger nach Art eines nassen

^{3.77)} W. R. Bowditch: The Analysis, technical valuation, purification and use of coalgas, London 1867, S. 16 nach Chandler & Lacey, S. 66., 88/89 (s. 1.1) Ausserdem: J. f. G. 6 (1863), 52 und 54 (1911), 299

^{3.78)} Transactions of the Royal Society, Bd. 110, S. 19

^{3.79)} Muspratt, 1893 S. 486 (s. 2.81)

^{3.80)} Schilling: Handbuch S. 50 (s. 3.45)

^{3.81)} Clegg jun., S. 120 (s. 2.20)

Bild 22

Bealescher Sauger
(Muspratt, S. 468)

Gasmessers. Dann aber wandte man sich nach dem Vorbilde von J. *Metbven* 1848 den Glockenexhaustoren zu. Gasbehälterglocken wurden von einer darüber liegenden Antriebswelle mit äußerer Kraft auf- und abgesenkt. Einen der ersten Sauger dieser Art baute v. *Unruh* in Magdeburg ein. Dieser enthielt zwei in Wasser tauchende Glocken mit sinnreicher Tauchwechseleinrichtung. Man war also zum allerersten Gasmesser Cleggs zurückgegangen und kam zu sehr umfangreichen Maschinen. Es gab deren mehrere Bauarten (Pauwels & Dubochet, Paris).

Der erste umlaufende Sauger, ein Vorläufer des heutigen Rotationssaugers, ist von *Beale* gebaut worden und führte sich schnell ein (Bild 22). Daneben wurden auch Kolbenexhaustoren angewandt, die dem Dampfmaschinenzylinder mit Schiebersteuerung ähneln (Bild 23.). In Berlin wurden mit einer Balancierdampfmaschine je zwei solcher Zylinder verbunden. Der größte Vorteil des Saugers war die Entlastung der Retorten vom Überdruck, der durch den Widerstand der Leitungen und Wascher hervorgerufen wurde. Er drückte das Gas auch durch die Schwefelreinigung in den Gasbehälter.

Bild 23

Kolbenexhaustor
(Muspratt, S. 467)

3.3 DIE GASBEHÄLTER

Der Aufbau der Gasbehälter wurde grundsätzlich in der Zeitspanne von 1825–1860 nicht geändert. Die Meinungsverschiedenheiten über den Vorzug der Entlastung der Glocke (Glasgow) und den der Führung durch feste Gerüste (*Clegg* 1841) blieb bestehen. Auch *Karmarsch-Heeren* meinen noch 1843, daß die Glocke mit Ausgleichsgewichten allgemein üblich sei. Nur bei teleskopierten Behältern komme man um eine Führung nicht herum. Bei ihnen sei nur die oberste Glocke entlastet. Karmarsch handelt theoretisch ab, wie das Gegengewicht berechnet werden könne. Es sei aber nötig, die Auswiegung trotzdem an der Baustelle vorzunehmen wegen der Unzuverlässigkeit der Blechstärken und des Anklebens der als Rostschutz angebrachten Teerschicht in verschiedener Stärke.

Die Möglichkeit der Teleskopierung wurde zuerst von *Tait* 1824 ausgesprochen. Dieser war bei der Mile End Oil-Gas Co. tätig. In Leeds konnte 1826 ein teleskopierter Behälter besichtigt werden. 1834 griff als erste Londoner Gasgesellschaft die City of London Gas Co., diese Bauart auf. Sie stieß auf ein Patent von *S. Hutchinson* vom Jahre 1833, das aber, beanstandet, nicht aufrechterhalten wurde^{3,82)}. So ließ *G. Lowe* bei der Gas Light and Coke Company 1836 auch einen Behälter teleskopieren^{3,83)}. Dabei wurde die bis dahin verlangte Umbauung mit einem steinernen Hause fortgelassen.

Die ersten deutschen Gasbehälter hatten alle noch Umbauungen, gleichgültig, ob sie von der englischen Gasgesellschaft oder von *Blochmann* ausgeführt wurden. Der erste deutsche Behälter mit Teleskop ist 1846 von Blochmann in Berlin gebaut worden. Dieser war aber umbaut. Die Geschichte der Berliner Gaswerke^{3,84)} gibt ein anschauliches Bild, wie die Schwierigkeiten bei der Vergrößerung der Behälter wegen der Umbauung anstiegen, bis in die 80-er Jahre. Andererseits war für Bremen der Zuschlag an Leprince dadurch entschieden worden, daß dieser auf die Umbauung schon damals verzichtet hatte und damit wesentlich billiger sein konnte als Blochmann. Daß wegen des abgeschlossenen Luftraumes die Gefahr der Bildung eines explosiblen Gemisches herbeigeführt wurde, ist damals offenbar nicht im Streite erörtert worden. Wohl aber, daß an Heizungskosten gespart werden konnte. Für die ersten Behälterheizungen wurde Dampf benutzt.

3.4 ERZEUGUNGSANLAGEN FÜR ANDERE GASARTEN

3.41 Öl- und Holzanlagen

Zur Ölgasherstellung benutzte man zunächst die auch für Steinkohlen entwickelten Anlagenteile. Solange man nur schwefelfreie Öle verwandte, konnte die Schwefelwasserstoffreinigung entfallen. Die Formen der immer gußeisernen Re-

^{3,82)} St. Everard, S. 156 (S. 2.42)

^{3,83)} St. Everard, S. 87 (S. 2.42)

^{3,84)} Festschrift 1896 zum 50-jährigen Bestehen der städtischen Gaswerke Berlin.

Bild 24

Einfache Ölgasanlage
nach Matthews 1841

torten wurden vielfach abgewandelt, (Bild 24) auch mit Zwischenwänden versehen^{3,85)}.

Bei der Holzgasherstellung wurde das von Pettenkofer entwickelte Verfahren, bei niedriger Temperatur zu entgasen und danach in 18 m langen Rohren das Methan zu spalten, später aufgegeben. Die groß gewählten Retorten wurden nur zu einem Drittel gefüllt, so daß eine hinreichende Fläche zur Zerlegung der Teerdämpfe in der Retorte erhalten wurde. Zuweilen verwendete man noch

^{3,85)} Muspratt 1893 S. 667 (s. 2.81)

ein unter der Retorte liegendes rotglühendes Rohr, durch das das Gas zur Reinigung abgeführt wurde.

Die Einrichtungen einer solchen Holzgasanstalt wurden in dem Gutachten über die erste Anlage der Holzgasfabrik in St. Gallen^{3.86)} beschrieben. Es sind vier Öfen mit je drei Retorten. Erwähnenswert ist das gesonderte Essighaus gleich neben dem Retortenhaus, in dem der erzeugte Holzessig mit Kalk gebunden wird. Dann kommen Kondensationskühler, Wäscher, Sauger, Reinigungsanlagen mit drei Kästen. Eine bemerkenswerte Einzelheit ist es, daß die dort verwendeten schmiedeeisernen Rohre teurer seien als sonst übliche Bleirohre.

3.42 *Zusätze zur Verbesserung der Leuchtkraft*

Ursprünglich waren verständlicherweise die Vorschriften über die einzuhaltende Leuchtkraft des Gases sehr ungenau festgesetzt worden. Die Bedingungen, die ja von den Gasfachleuten vorgeschlagen wurden, waren unter den gewählten Kohlensorten und Entgasungsverfahren auch leicht zu erfüllen.

Man setzte oft auf lange Jahre hinaus lediglich fest, daß die Leuchtkraft das Doppelte der vorhandenen Ölbeleuchtung sein solle, ohne über die Art und Weise der Feststellung dieser Leuchtkraft genaue Anweisungen in den Verträgen zu verankern.

Allmählich wurden die Abnehmer anspruchsvoller. Kritiken, die Beleuchtung sei unzureichend, waren billig. Zwei gleichzeitig abgefaßte Reiseberichte mit der Behauptung, die Beleuchtung in London sei besser als in Paris und umgekehrt, kamen in den 40-er Jahren in die Presse. Im Wettbewerb vor allem in London trieben die Gasgesellschaften ihre Versprechungen in die Höhe, Spitzenleistungen mit bestgeeigneter Kohle wurden als Dauerwerte festgelegt. In den Kohlenanlieferungen und auch durch längere Lagerung gab es aber Verschlechterungen, und so versuchte man schon recht früh, die Leuchtkraft des Gases durch Zusätze zu erhöhen.

Die Versuche, Teer in besonderen Retorten zu vergasen, rührten daher. Gewisse Erfolge wurden erzielt, solange die Kohlen mit niedrigen Temperaturen entgast wurden und der Teer damit reich an leicht siedenden Ölen war. Verfahren, die die Aufgabe bestens lösen sollten, sind immer wieder erfunden worden, auch als bereits mit Tonretorten die Temperaturen so hoch getrieben waren, daß der Teer keine nennenswerten Mengen leuchtender Kohlenwasserstoffe mehr enthielt. Noch 1889 gab das Patent von J. *Dinsmore*, Liverpool^{3.87)} Veranlassung zu neuen umfangreichen Erörterungen in England.

G. *Low*e versuchte 1841, hohen Anforderungen an die Leuchtkraft gerecht zu werden, indem er im Hause des Abnehmers oder gar erst an der Lampe Naphtha- verdampfer anordnete. Das war offenbar zur Abwehr der reinen Ölgasbeleuchtung gedacht, aber ein recht unvollkommener Ausweg, weil er ja bis zu einem gewissen Grade die Rückkehr zur Öllampe oder Hausanlage darstellte. Man rühmte aber das „weiße“ Licht mit verminderter Wärmeabgabe und geringeren

^{3.86)} 1 (1858), 10/18

^{3.87)} 32 (1889), 1036

Kosten (offenbar gegenüber Ölgas)^{3.86)}. Als erster griff der Reformclub danach. Es folgten das Athenäum- und das Parthenontheater und eine Brauerei. 1842 wurde der Buckinghampalast so eingerichtet. Auch mit dieser Einrichtung wurde ein Gedanke in die Tat umgesetzt, der noch viele Erfinder beschäftigen sollte, die – wie so oft – nicht davon loskamen, daß die Bauart des „Karburators“ entscheidend für den Erfolg sein könne, der immer ausblieb.

Seit 1844 aber griff man zum Zusatz von Cannelkohle zur üblichen Gaskohle. Cannelkohle war damals schon teuer, und da sie nur in verhältnismäßig kleinen Nestern gefunden wurde, stieg ihr Preis mit der wachsenden Verwendung. Aber selbst deutsche Gaswerke an der Küste glaubten lange Zeit, ohne sie nicht auskommen zu können. Darüber muß im folgenden Hauptabschnitt noch berichtet werden.

Wenn nun schon das Kohlengas durch Karburatoren oder Ölgase aufgebessert wurde, so konnte der Gedanke reifen, als Trägergas Wassergas zu benutzen. Um die hartnäckigen Versuche zu verstehen, diesen Weg zu gehen, muß man sich vergegenwärtigen, daß die Verwertung des Koks in vielen Fällen schwierig war. Daß man den Koks verbessern könne, ist erst um 1870 allgemeiner erkannt worden. Selbst eine Ausgabelung wurde nur hin und wieder vorgenommen. Als zeitweilig die staatlichen Harzer Hütten sich weigerten, den hannoverschen Koks abzunehmen, hatte das Werk große Verluste. Stettin hatte noch in den 50-er Jahren kaum einen Koksverkauf. Für Bremen war das Angebot von Leprince, den Koks restlos zu verwerten, entscheidend für den Zuschlag an ihn.

Das Wassergasverfahren war an sich schon früh versucht worden. *Lavoisier* hatte etwa 1784 an seine erfolgreichen Versuche, Wasserdampf durch Überleitung über glühendes Eisenpulver zu zersetzen, angeknüpft^{3.89)} und die Rohre mit Holzkohle gefüllt. Dabei erhielt er mehr brennbares Gas als vorher, dessen abweichende Eigenschaften er festgestellt hat^{3.90)}. Das war wohl die erste Darstellung von Wassergas. *Gengembre*, Vater und Sohn, erhielten am 26. 4. 1867 ein Patent über ein Verfahren mit Wasserdampf und Holzkohle. 1824 leitete *J. H. Ibbetson* in England Dampf über glühende Kohlen.

1831 ließ sich *G. Lowe*, Ingenieur bei der Gas Light and Coke Company den Wassergasprozeß patentieren. Der heiße Koks aus einer Retorte wurde unmittelbar in einen Generator gestoßen und dann zeitweilig mit natürlichem Zug aufgeheizt, zeitweilig mit Dampf zur Wassergasbildung beschickt. Lowe regte bereits an, das Gas mit den Dämpfen aus leicht flüchtigen Ölen oder anderen lichtgebenden Stoffen zur Beleuchtung geeignet zu machen^{3.91)}.

Ein Jahr später erbaute *M. Jobard* aus Brüssel Anlagen zur Versorgung von Dijon, Straßburg und Antwerpen und auch eines Teiles von Paris mit karburiertem Wassergas^{3.92)}. Seine Ergebnisse wurden von *Selligie* verwertet. Dieser leitete den Wasserdampf durch zwei mit Kohlen gefüllte Retorten und

^{3.86)} St. Everard, S. 107 (S. 2.42)

^{3.89)} G. Lockemann: Bd. 2. S. 9 (S. 2.14)

^{3.90)} 33 (1890), 435. Eine eingehende Darstellung der ersten Beobachtungen hat P. Dolch GWF. 79 (1936), 799 gegeben

^{3.91)} Ricks: The Glasgow Memorial Lecture, Institution of Gas Engineers London, Gas Journal 239 (1937) Nr. 4886 S. 507; GWF. 33 (1890), 435

^{3.92)} 33 (1890), 436

das erzeugte Wassergas durch eine dritte glühende Retorte, in der anfangs Gasöl, später Schieferöl vergast wurde^{3.93)}. S. *White* änderte das Verfahren dahin ab, daß er ein Gemisch aus Wasserdampf und Wassergas durch Retorten leitete, worin anfangs Öl und Harz, später Cannel- oder Bogheadkohlen der trockenen Entgasung unterworfen wurden^{3.94)}.

Alle diese Einrichtungen konnten sich aber nicht durchsetzen. Die Schwierigkeiten lagen in einem erhöhten Unterfeuerungsverbrauch und in der Unvollkommenheit der Regelung. Schwankungen in den Temperaturen, Ungenauigkeiten in der Wasserdampfersetzung und in der Entgasung beeinflussten die Zusammensetzung des Gases sehr.

Unter diesen Mängeln litten auch die Bauarten von *Leprince* et frères in Luik (Belgien). Dieser hat in Belgien Anlagen in der Simonisschen Tuchfabrik zu Verviers, auf einer Zinkhütte der Vieille Montagne^{3.95)} und bei *Cockerill* in Seraing eingerichtet. Eine gewisse Bedeutung hat sein Mischgas in Deutschland gehabt, weil er bei seiner Werbung geltend machte, daß kein lästiger Koks aufkomme^{3.96)}. Sein Verfahren ist in Braunschweig, Bremen und Düsseldorf angewandt worden. In Düsseldorf arbeitete die Privatfirma Sinzig & Co. von 1845 ab bis 1865 nach seinem Verfahren^{3.97)}. Das ist belegt durch einen Bericht von E. C. *Ferrari* aus dem Jahre 1853, der sich im Stadtarchiv von Maastricht befindet, auf Grund dessen die Firma *Leprince* et frères zu Luik am 26. 2. 1857 einen Vertrag mit der Stadt Maastricht erhalten hat.

Leprince stützte sich auf den Hydrocarbonprozeß von *White* (1850). Die Wassergasretorten wurden mit Koks, Kohlenklein und Sägespänen gefüllt und bis zur Rotglut erhitzt. Dann wurde in ein eingebautes Eisenrohr Wasser eingespritzt, das verdampft den ganzen Raum erfüllte. *Leprince* nahm in die Wassergasretorten fette Steinkohlen^{3.98)}. In Düsseldorf waren fünf Öfen mit je fünf Eisenretorten zur Entwicklung von Steinkohlen-(Wasser)gas vorhanden und drei Öfen für eine davon getrennte Erzeugung von Harzgas. Auffallend ist in dem Bericht Ferraris, daß die Leuchtkraft nicht dem gewöhnlichen Steinkohlengas entspräche (1 : 9/10), während von Sinzig & Co. eine höhere Leuchtkraft behauptet wird und diese in Bremen auch festgestellt wurde. Indessen scheint die Zusammensetzung des Mischgases stark geschwankt zu haben. Die richtige Einstellung der Wassermenge und des Zusatzes von Harzgas gelang wohl nicht. So kam es zu Streitigkeiten und in den beiden Fällen nach Ablauf der Verträge zur Umstellung auf Steinkohlengas.

3.43 K o k s m a r k t

Die Absatzmöglichkeit des erzeugten Kokses war sehr unterschiedlich gut. Das lag an örtlichen Verhältnissen und an den schlechten Verkehrsmöglichkeiten.

3.93) Dumas' Handbuch der Chemie Bd. 7. zit. nach Muspratt 1893, S. 650 (S. 2.81)

3.94) Muspratt, S. 650. Hier ist die technische Einrichtung beschrieben. (S. 2.81)

3.95) worüber aber dort nichts mehr bekannt ist.

3.96) 100 Jahre Gasversorgung in Bremen. Stadtwerke Bremen 1954

3.97) Mitteilung der Stadtwerke Düsseldorf

3.98) Polyt. Journal 122, S. 121 nach Muspratt, S. 650 (S. 2.81)

Wie sich das in London ausgewirkt hat, ist bereits im Abschnitt 2.2; S. 78 berichtet worden. In Hannover wurde die Königliche Harzbergbauverwaltung unter leichtem Druck der Zentralstellen veranlaßt, den gesamten Koks abzunehmen. In Berlin wurde der Koks leicht untergebracht. In Leipzig war zwar die Zwickauer Kohle, auf der Achse angefahren, doppelt so teuer, wie die in Dresden verwendete Kohle, dafür aber auch der Erlös für den Koks doppelt so hoch.

3.5 GASVERTEILUNG

3.51 *Rohre*

Auch in der Kunst, Rohrleitungen zu bauen, sind in der betrachteten Zeit keine grundsätzlichen Änderungen vorgenommen. Für Hauptstränge beherrschte Gußeisen die Technik. Es waren noch liegend gegossene, deshalb kurze Rohre, die mit Muffen, Werg und Bleidichtung ineinander gesetzt wurden. In den Anschlußrohren herrschte Schmiedeeisen längsgeschweißt vor.

Indessen gab es auch Abweichungen von diesem Brauch. Aus Belgien wird berichtet^{3.99)}, daß selbst Rohre aus Steinzeug, Holz und Sandstein verlegt wurden, von denen sich in Löwen 1878 noch 3 km vorgefunden haben. In Nordamerika wurden die ersten Rohrleitungen für Erdgas ausschließlich aus Holz hergerichtet. Nachgewiesen ist eine Holzleitung von 1 km Länge, die 1826 ein Bohrloch mit dem Leuchtturm von Barcelonahafen (N. Y.) verbunden hat^{3.100)}. Verbleite Blechrohre (Tuyaux Chameroy), die in mit Sand gefüllte Kästen oder Holzschalen verlegt wurden, sind nur in Frankreich angewandt worden.

3.52 *Ferngaspläne*

In seinen Studien „Zur Geschichte des Ferngas-Gedankens“ ist Fr. Schäfer, Dessau, einer Mitteilung G. M. S. Blochmanns in den Beiträgen zur Geschichte der Gasbeleuchtung nachgegangen, daß bereits 1828 ein Projekt aufgetaucht sei, das Gas auf den Kohlengruben in Staffordshire zu erzeugen und durch eine fast 200 km lange Rohrleitung nach London zu schicken. (Vgl. S. 89)

Es handelte sich um eine Aufforderung zur Zeichnung von 8000 50 £.-Aktien einer „Universal Gas Company in London“. Das Gas in Staffordshire erzeugt, sollte durch Rohre entlang der großen Heerstraße nach London geleitet werden und teils aus eigenen Behältern der Gesellschaft durch Rohrnetze oder als tragbares Gas an Kleinverbraucher abgegeben, teils an Londoner Gasgesellschaften verkauft werden. Kohlen und Löhne würden billiger sein als in London, Koks könne sicherlich in dem angrenzenden Industriebezirk, wo sich bereits ein guter Markt entwickelt habe, abgesetzt werden. Die Verlegung der Erzeugung aus London heraus löse die Beanstandungen der medizinischen Autoritäten über die Verseuchung des Themsewassers durch Gaswerksabwässer.

^{3.99)} M. Brabant, Rev. Gén. du Gaz 71 (1949), 8

^{3.100)} Am. Gas. Ass. Public Inf. Bureau Nr. 34

Wirtschaftlich war der Zusammenhang wohl richtig erkannt. Die technische Ausführbarkeit mit den zur Verfügung stehenden technischen Mitteln wurde schon durch einen Zeitgenossen bezweifelt^{3.101)}.

3.53 Rohrnetzrechnung

Für Rohrnetze, die höher gelegene Gebiete versorgen, verlangte S. Clegg 1841 Druckregler, um zu hohe Gasverbräuche der Pauschalabnehmer und Straßenbeleuchtung zu vermeiden. Sonst sei eine unangezapfte Hauptleitung zu einem Verteilungspunkte zu verlegen, an dem 12 m/m Druck erreicht werden müßten. Dort sei ein Speicherzylinder angebracht. Im übrigen brachte er mehrere Seiten mit Tafeln über Gasmenge, Durchmesser und Länge der Rohre, die nach Versuchen und mit Umrechnungen vervollständigt zusammengestellt waren. Außer diesen Umrechnungsformeln wurden keine theoretischen Grundlagen gegeben. Die noch heute Rohrberechnungen zu Grunde gelegten Formeln sind von J. Weisbach um 1845 aufgestellt. Zahlen für den Reibungsbeiwert wurden 1855 veröffentlicht^{3.102)}.

Die sehr einfache Formel von Pole wurde 1851 angegeben und 1852 im Journal of Gaslighting veröffentlicht. Schilling stützte sich 1860 auf diese Formel.

3.54 Gasmessung

Die Normalform des großen nassen Stationsgaszählers war bereits vor 1825 entwickelt. Die kleinen Fortschritte im Aufbau und durch Zutaten sind kaum mehr feststellbar. Selbst der Stil der Ausschmückung wurde einander nachgemacht und wirkt als Normalie.

Festhalten soll man indessen als wertvolle Einzelheit die Konstruktion von Lowe (seit 1821 bei der Gas Light and Coke Company), um die Leistung der Arbeiter besonders während der Nachtzeiten aufzuzeichnen. Lowe verband einen auf einem runden Blatt geführten Bleistift mit dem Zeiger einer über dem Zählwerk angeordneten Zeituhr. Die sinusartigen Kurven wurden durch die wechselnde Geschwindigkeit der Umdrehung des Gaszählers mehr oder weniger auseinandergezogen^{3.103)} und gaben einen Anhalt für die in der Zeiteinheit erzeugte Menge.

Auch die nassen Gaszähler für Abnehmer waren fertig. Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, daß sie keineswegs begeistert aufgenommen wurden. Sie gaben vielmehr zu Auseinandersetzungen mit den Kunden Anlaß. Der Pauschalтарif wurde für die Leuchtflammen als ausreichend angesehen, und im Wettbewerb der Gasgesellschaften untereinander wurde der „großzügige“ Pauschalтарif gegen die „kleinliche“ Messung oft genug ausgespielt. Auch die ersten Gas-

^{3.101)} 71 (1928), 1

^{3.102)} Hütte, des Ingenieurs Taschenbuch, Berlin, W. Ernst & Sohn 20. Aufl. Bd. 1 S. 371, siehe auch GWF 13 (1932), 499 500

^{3.103)} S. Clegg jun., S. 126 (S. 2.20)

werke der englischen Gesellschaft in Deutschland verwendeten keine Gasmesser. In der Geschichte der Frankfurter Gasversorgung wurde bereits die tödliche Wirkung der Zeittarife erwähnt.

Die Bemühungen, das frostgefährdete Wasser im Messer zu vermeiden, sind verständlich. Als erster scheint A. *Croll*, ein sehr rühriger und vielseitiger Fachmann, den alten Gedanken wieder aufgegriffen zu haben (um 1850 in London). Aber Erfolg hatte erst Thomas *Glover*, ursprünglich Ingenieur und Gelbgießer in Leith, als er Schieber mit Kurbelantrieb einführte (1844). Er hatte einige Jahre mit Croll (und Richards) zusammen gearbeitet, trennte sich dann aber von ihm. Mit den runden Balgen, die die zwei Kammern in zwei Meßräume aufteilen, war auch die Form gegeben, die bei vielen Messern, insbesondere in Nordamerika noch heute unverändert üblich ist. Trotz der hohen Vollkommenheit, die damit erreicht war, setzten sich diese Art Messer erst langsam durch. In Frankreich waren sie noch 1870 durch einen Erlaß der Präfekten (*arrêté préfectoral*) verboten^{3,104}). Hauptschwierigkeit machte die Auswahl des Leders und seiner Imprägnierung, die erst langsam in mühseliger Arbeit verbessert wurde. 1847 gründete C. *Turner* die Diaphragm and General Leather Co. Ltd. Er führte ostindische Schafleder als Membranstoff ein.

3.6 GASVERWENDUNG

3.61 Brenner

Die Leuchtbrenner entsprechen in ihren Grundanordnungen noch um 1860 den Formen, die bereits in den ersten Jahren der Gastechnik entwickelt worden waren. Neu war der Fischschwanzbrenner mit zwei unter einem Winkel gebohrten Öffnungen, so daß die Gasstrahlen sich unmittelbar oberhalb der Austrittsstellen treffen. Die Flammenfläche steht dann senkrecht zur Ebene der beiden Strahlen. Sie sind unempfindlicher gegen Druckschwankungen als flache Schmetterlingsbrenner, weil ein Teil der Ausströmungsenergie vernichtet wird.

Mit den ersten Erwägungen, das Gas als Wärmespender zu verwenden, gingen auch Gedanken einher, die Brenner dem jeweiligen Zwecke anzupassen. Schon 1824 haben die Aetna Iron Works in Liverpool an den Schwenkbrenner gedacht. Das Kochgerät bestand aus einem alten Flintenlauf mit vielen Löchern der Länge nach. Wenn etwas gebraten werden sollte, wurden die Flammen waagrecht geführt, sollte dagegen geröstet werden (gegrillt), so wurden sie senkrecht gestellt. ein Zinnblech wurde als Spiegel hinter die Flammen gebracht.

Auch die Entwicklung des Bunsenbrenners fällt in diesen Abschnitt. Schon *Prechtel* war es, wie erwähnt, bekannt, daß die Zufuhr von Luft zum Gas vor der Verbrennung eine heiße, kurze entleuchtete Flamme ergab. (S. 94/95)

M. *Faraday* hat in den „Chemischen Manipulationen oder das eigentlich Praktische der sicheren Ausführung chemischer Arbeiten und Experimente“^{3,105}) einen

^{3,104}) Rev. générale du Gaz 71 (1949), 8

^{3,105}) In Übersetzung: Weimarer Großherzogl. Sächs. priv. Landesindustriecomptoir 1828, S. 128–130. Zitiert nach W. Biltz, Zeitschr. f. angew. Chemie 41 (1928), 112

Brenner beschrieben. An dem Brennerrohr ist ein Konus aus Messing- und Kupferblech an drei bis vier Armen so befestigt, daß er auf- und abwärts geschoben werden kann. Das obere Loch ist etwas größer als das Brennerrohr-ende. Schiebt man den Konus nach unten, hat man eine leuchtende Flamme. Hebt man ihn an, so erhält man eine Entleuchtung. Eine entsprechende Einrichtung ist auch für Argandbrenner beschrieben. Von einem den Konus abschließenden Drahtgewebe ist keine Rede. Das erste Patent auf einen Heizbrenner mit Luftzufuhr durch ein Gebläse wurde an *Mallet* 1833 erteilt^{3,106)}. Zwei Jahre später wurde von *Robinson* in Edinburg ein Kochbrenner herausgebracht, bei dem ohne ein Gebläse eine Zumischung von Luft zum Gase vor der Verbrennung erfolgte: Ein unten offener, oben durch ein engmaschiges Drahtgeflecht abgeschlossener Hohlkegel aus Blech stand auf drei niedrigen Füßen und umfaßte ein in etwa einem Drittel der Höhe frei endendes Gaszuführungsrohr. Das Gas strömte frei in den nach oben sich verjüngenden Hohlraum, mischte sich mit der von unten hinzutretenden Luft und verbrannte oberhalb des Drahtgeflechtes mit blauer, nicht rußender Flamme. Der Brenner ist also nur eine besondere Form des von Faraday angegebenen. Da die Luft nur durch das austretende Gas mitgerissen und von unten zutreten konnte, so war damit, was den Mischvorgang betrifft, der Bunsenbrenner angegeben. Allerdings fehlte die Ansaugwirkung des Strahles.

Der Brenner von Robinson war nach und nach in England sehr verbreitet. Er wurde 1848 durch R. W. *Elsner* Berlin, in etwas veränderter Gestalt (mit mehreren Gasdüsen) und in verschiedenen Größen und Formen auf den Markt gebracht.

Im Jahre 1849 ließ sich D. O. *Edwards* einen Brenner aus einer hohlen Tonkugel, in deren Wandung Löcher gebohrt waren, patentieren. Das Gas wurde in die Kugel eingeführt, erhielt seine Verbrennungsluft durch die unteren Öffnungen, und das Gemisch verbrannte an der Oberfläche des oberen Teiles der Kugel mit einer dünnen gelben Flamme. Edwards beanspruchte für seine „Atmopyre“ die Brauchbarkeit in Heizöfen und Kochkammern oder für die Aussendung von Wärmestrahlung. Der Brenner fand eine gewisse Aufmerksamkeit, ein großes Gaswerk stellte sogar mit dem Einbau mehrerer Brenner in einem Dampfkessel Versuche an, in der Hoffnung, besonders preiswert Dampf erzeugen zu können^{3,107)}. Die Erstluftansaugung ist aber wohl unbedeutend gewesen, wie die Erwähnung der gelben Flamme vermuten läßt. Offenbar spielte bei den Versuchen der Glaube eine Rolle, daß man durch geschickte Einrichtungen mehr aus dem Gase an Wärme herausholen könne als mit der offenen Flamme. Der Begriff eines dem Gasgemisch eigentümlichen Heizwertes war dem Erfinder offenbar noch nicht bekannt.

Im Herbst des Jahres 1852 kam R. W. *Bunsen* als Professor nach Heidelberg. Ihm war der Neubau eines chemischen Institutes bei der Berufung zugesagt worden. Da in Heidelberg ein Gaswerk vorhanden war, so wollte er seine Laboratorien auf Gasfeuerung umstellen. Das Handbuch für Gastechnik (1916 Bd. 8 S. 3) glaubt, daß Bunsen den Elsnerschen Brenner gekannt haben müsse,

^{3,106)} Handbuch der Gastechnik Bd. 8 S. 2, 1916 Oldenbourg München

^{3,107)} Gas Journal Centenary 1949 S. 119

weil er 1854 dem Mechaniker *Desaga* Anleitung und Auftrag gab, einen Brenner zu konstruieren, welcher ohne Anwendung von Drahtnetzen imstande sei, das Gas mit atmosphärischer Luft gemischt „zur Verbrennung zu bringen, um dadurch eine vollkommen rußfreie Verbrennung zu erzielen“^{3.108)}.

Ebenso viel Wahrscheinlichkeit hat aber auch die Behauptung von *Biltz*, daß er aus England, wohin Bunsen lebhaft Beziehungen hatte, einen Argandbrenner, wie ihn Faraday 1828 für Laboratoriumszwecke beschrieben hat, oder auch einen Brenner von Edwards erhalten hat. Von diesem kann man ohne weiteres glauben, was Lockemann^{3.109)} weiter schreibt: „Er gab zwar eine nicht leuchtende Flamme, aber diese war unstetig, sehr groß und nicht zu regeln. Durch die starke Mischung des Gases mit Luft (hohem Luftüberschuß, insbesondere bei Kleinstellung) war die Flammentemperatur sehr niedrig.“

So kam der Auftrag an Desaga zustande. „Nach vielen Versuchen gelang es endlich, einen Brenner zu konstruieren, welcher den Anforderungen entsprach, und zu Ostern 1855 war das Laboratorium mit 50 solchen Brennern versehen. Ende des Jahres war bereits eine große Anzahl „nach allen Richtungen“ verkauft.“

Nach diesem Bericht ist oft gesagt worden, der eigentliche Erfinder des Brenners sei Desaga gewesen. Wenn man sich aber mit der Person Bunsens beschäftigt und seine Leidenschaft kennenlernt, immer wieder die Apparaturen in seinem Laboratorium besser brauchbar und einfacher herzustellen, wird man ihm den Hauptanteil des Gedankens nicht ernstlich streitig machen wollen – nämlich die gute Strahlpumpe mit immerhin 10 % Wirkungsgrad herzustellen, damit eine ausreichende Gemischaustrittsgeschwindigkeit zu erhalten und außerdem den Erstluftzutritt bis zur Leuchtflamme zu regeln. Am ersten Modell befand sich unten die Strahlpumpe in einem hohlen Würfel mit vier waagerechten Bohrungen, die zugestopft werden mußten. Die zylindrische Ausführung mit Schieber ist erst später ausgebildet.

Ebenso wird auch die Vermutung des Handbuches für Gastechnik^{3.110)}, *Bunsen* habe die gewaltige Tragweite seiner Erfindung für die Heizung mit Gas nicht vollauf gewürdigt, weil er weder Patente noch sich an der weiteren Ausgestaltung beteiligte, dem Charakter Bunsens nicht gerecht. Bunsen hat überhaupt keine Patente genommen, auch nicht auf seine chemischen Verfahren. Als wissenschaftlicher Forscher fühlte sich Bunsen durch den Erfolg seiner Arbeit auf den jeweiligen Forschungsgebieten voll entlohnt. Durch manchmal allerdings lange hinausgeschobene Veröffentlichungen machte er sie ohne Vorbehalt allgemein bekannt.

Jedenfalls war die Freiheit, die Bunsen der Ausbeutung der Erfindung ließ, ein Geschenk für die Gasindustrie. Nicht nur Desaga, auch Elsner, der den Fortschritt schnell für seine Geräte übernahm, entwickelte den Brenner zu vielgestaltigen Formen weiter. Das taten auch Pettit & Smith, London 1856 und später andere Firmen.

^{3.108)} Bericht von Desaga. *Dinglers Polyt. Journ.* 143 (1857), 340

^{3.109)} G. Lockemann: Robert Wilhelm Bunsen. Lebensbild eines deutschen Naturforschers. Stuttgart 1949, Wissenschaftl. Verlagsgesellschaft

^{3.110)} Handbuch der Gastechnik, S. 3 (s. 3.106)

LEBENSBIOD

Robert Wilhelm *Bunsen* (1811–1899)^{2,111)} als Sohn eines Universitätsprofessors und Bibliothekars (dessen Vater und Großvater Münzmeister gewesen waren) am 30. März 1811 in Göttingen geboren, besuchte Bunsen das Gymnasium in Göttingen und in Holzminden und studierte von Ostern 1828 ab in seiner Vaterstadt Chemie (bei F. *Stromeyer*), Physik, Mineralogie, Geologie und andere naturwissenschaftliche Fächer und promovierte als Zwanzigjähriger zum Dr. phil. Er machte dann 1832–1833 eine anderthalbjährige Studienreise durch Deutschland (bis Berlin), Frankreich (mit längerem Aufenthalt in Paris), die Schweiz, Tirol und Österreich (bis Wien), auf der er als rüstiger Wanderer weite Strecken zu Fuß zurücklegte, viele technische Anlagen besichtigte und mit einer großen Zahl bedeutender Persönlichkeiten in nähere Berührung kam. Nachdem er sich dann 1834 in Göttingen als Privatdozent der Chemie habilitiert hatte, übernahm er nach dem Tode seines Lehrers *Stromeyer* (gestorben 18. August 1835) vertretungsweise dessen Vorlesung und die Leitung des Laboratoriums. Im folgenden Frühjahr (1836) wurde er bei der Berufung *Wöblers* nach Göttingen dessen Nachfolger an der Höheren Gewerbeschule in Kassel. Durch eine Explosion beim Arbeiten mit der „Cadetschen Flüssigkeit“ zog er sich (am 9. Nov. 1836) eine schwere Schädigung des rechten Auges zu, was ihn aber nicht hindern konnte, die äußerst beschwerliche und gefährvolle Arbeit zu Ende zu führen. Weiter hat er sich auf dem Gebiete der organischen Chemie nicht betätigt. Sein ganzes Interesse galt den mit Maß, Zahl und Gewicht zu verfolgenden Vorgängen. Wir haben in ihm einen Hauptbegründer der physikalischen Chemie zu sehen. Im Herbst 1839 an die Universität Marburg berufen, beteiligte er sich im Jahre 1846 an einer von der dänischen Regierung veranlaßten geognostischen Forschungsreise nach Island. Nachdem er dann noch drei Semester an der Universität Breslau gewirkt hatte, folgte er im Herbst 1852 einem wiederholt an ihn ergangenen Ruf nach Heidelberg, und dort ist er als eine der größten Zierden der Ruperto-Carola bis an sein Lebensende (16. August 1899) geblieben. In Heidelberg ist ihm auch 1908 ein großes würdiges Denkmal errichtet worden. In der „Deutschen Bunsen-Gesellschaft für angewandte physikalische Chemie“ ist dem großen Forscher eine lebendige wissenschaftliche Ehrung zuteil geworden.

Von seinen überaus zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten seien hier nur diejenigen erwähnt, die das Gasfach mittelbar oder unmittelbar betreffen. Der Hauptteil der Arbeiten dieses Forschers lag aber auf dem Gebiete der Anorganischen Chemie.

Die Untersuchung von Eisen- und Kupferhochöfen 1838 und 1840 führte zu den gasanalytischen neuen Verfahren. Die gasometrischen Methoden, Braunschweig 1857, enthielten neben der eigentlichen Analyse auch die Bestimmung des spez. Gew. (Dichte) durch Ausströmungsvergleiche, die der Absorption und Diffusionsvorgänge durch poröse Körper, der Verbrennungswärme, Berechnung der Temperaturen und Entzündungstemperaturen von Gasgemischen. 1866 wurden

^{2,111)} Übernommen mit Einwilligung des Verfassers aus: G. Lockemann, Geschichte der Chemie. Sammlung Göschen Bd. 265 a S. 52/53. Für eine ausführliche Darstellung wird verwiesen auf G. Lockemann, Robert Wilhelm Bunsen: Lebensbild eines deutschen Naturforschers, Stuttgart 1949. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

die Arbeiten über die Flammenreaktionen (Zündgeschwindigkeit) veröffentlicht. Das Photometer wurde 1842 beschrieben, der Bunsenbrenner 1855 zuerst angegeben.

3.62 Gas als Wärmespender

Obwohl schon *Lebon*, *Winsor* und *Lampadius* von der Möglichkeit, die bei der Gasverbrennung fühlbare Wärme auszunützen, sprachen, und obwohl *Accum* einige Anwendungen durch Handwerker erwähnt, ist diese Art der Gasverwendung nicht über Versuche hinausgegangen.

3.621 Gas in der Küche

Am zahlreichsten sind die Anläufe, Gas zum Braten, Backen und Kochen zu benützen. Der Brenner der Aetna-Werke aus dem Jahre 1824, der zum Rösten und Braten dienen sollte, wurde schon erwähnt (S. 152). Er war nicht viel mehr als ein offener Brenner. Chandler & Lacey^{3.112)} haben viele Hinweise auf erste Ausführungen solcher Geräte zusammengetragen. Ein berühmter französischer Küchenchef A. *Soyer* benutzte Gas in der Küche des Reform Club, Pall Mall im Jahre 1841. Dieser prägte das heute noch richtige Werbewort: „Ein Gasherd strebt nach größerer Wirtschaftlichkeit, weil die Flamme erst dann entzündet wird, wenn sie gebraucht wird. Er liefert genau die Menge, die verlangt wird, und kann gelöscht werden, sobald die Arbeit fertig ist.“ Soyer hat auch öffentlich geworben bei einer Großbrataktion eines 200 kg schweren Rindstückes in einem nur für diesen Zweck hergestellten mit Gas beheizten Ofen von 2×1 m Fläche. Das Beef wurde, nachdem es in 8 Stunden durchgebraten war, im Triumphzug durch die Stadt Exeter getragen. 1852 benutzte er Gas wieder in einer Volksküche, die der Wohltätigkeit diente.

Die erste Durchkonstruktion von Herden erfolgte aber erst Ende der 40-er Jahre durch die Ingenieure A. *King*, J. *Sharp* und E. *Goddard*. Der Herd Kings ist deshalb besonders anregend, weil er im Aufbau und den Abmessungen den noch heute in England üblichen Herden schon sehr nahekommt (Bild 25). Wie aber die Brenner eingerichtet waren, weiß man nicht mehr.

1851 wurde sogar mit vielen verschiedenen Fabrikaten, die zum Teil auch in Lizenz Kings gebaut zu sein scheinen, eine Gasgeräteausstellung im Polytechnischen Institut in London veranstaltet. Veranlassung dazu war, daß in der Weltausstellung im Kristallpalast die Vorführung der Gasgeräte im Betrieb untersagt worden war.

Obwohl die Anwendung des Bunsenbrenners 1856 (Patente von Pettit und Smith) neue Möglichkeiten boten, haben aber alle diese Bemühungen keinen dauernd fühlbaren Erfolg gehabt. Grund dafür war der noch zu hohe Gaspreis. In der Beleuchtung erzielte man im Wettbewerb von Öllampen und Kerzen leicht einen hohen Preis. Rückwirkend beschränkte aber auch der Preis die absetzbare Menge,

^{3.112)} Chandler & Lacey, (s. 1.1) und Gas Journal Centenary 1949

Bild 25

Kings Gasherd
aus dem Jahre 1850
(Gas Journal Centenary)

sodaß die Unkostenaufschläge verhältnismäßig hoch waren. Hinzu kam noch eine deutliche Voreingenommenheit der Bevölkerung gegen neue Kochweisen und gegen Gas. 1833 bezog sich J.O.N. *Rutter* auf einen Aufsatz im *Athenaeum*: „Wenige Familien werden geneigt sein, den schrecklichsten aller Mißbräuche zu dulden, nämlich ein Gasrohr im Hause nur für gelegentliche Benutzung, wie sie beim Hickschen Röstapparat gegeben ist,“ 1846 schreibt derselbe Ingenieur des Gaswerks Brighton^{3,113)}: „Für eine lange Zeit, nachdem Gas in allen wichtigen Städten eingeführt war, wurde der Brennstoff nur für geeignet gehalten, Straßen, Läden, Stapelhäuser, Fabriken und öffentliche Gebäude zu beleuchten. Seine Anwendung in der Eintrittshalle oder dem Treppenhaus eines gut ausgestatteten Hauses wurde als verwegener Versuch angesehen. Als Gas trotzdem weiter in das Innere vordrang, in bewohnte Gänge und häusliche Arbeitsräume, da schüttelten manche altmodischen Leute den Kopf, blickten ernst in die Welt und sagten schreckliche Folgen voraus. Diese Befürchtungen und Vorhersagen sind verschwunden. Wo noch in dunklen Winkeln solche Gedanken leben, zusammen mit dem Grauen vor Eisenbahnen, Dampfschiffen und elektrischen Telegraphen, sind das Ausnahmen gegenüber dem Vertrauen und der Befriedi-

^{3,113)} J. O. N. Rutter: *Practical observations on the ventilation of gaslights* London 1846 S. 3 und nach Chandler & Lacey, S. 76 (8. 1.1)

gung, die ganz allgemein vorherrschen, wo das Gaslicht einer anständigen Erprobung (fair trial) zugeführt wurde.“

Ein bemerkenswerter Umstand der mit dem Vormarsch des Gaslichts zusammenhängt, ist der folgende: „Von den vielen Tausenden von Menschen, die das Gas nahmen, weil sie es für ihr Geschäft als unentbehrlich sahen, hat bis vor kurzem nur ein kleiner Teil es für gleichermaßen notwendig für die Bequemlichkeit und das Behagen ihrer Familien angesehen.“

In den andern Ländern, insbesondere auch in Deutschland, ist die Entwicklung kaum anders gewesen. Bei der Entwicklung der Brenner ist *Elsner* bereits erwähnt. Er scheint, Heizgeräte jeglicher Art ausgeführt zu haben. Auch unter den Privilegien in Wien ist sein Name genannt. Es ist aber leider nicht festzustellen, wie diese ersten Geräte nun in Wirklichkeit ausgeführt wurden.

3.622 Warmwasserbereitung

Mit der Warmwasserbereitung ging man noch langsamer voran. In der ersten Zeit scheinen nur gelegentlich, rein handwerklich, einzelne Erhitzer von festen Brennstoffen auf Gas umgestellt worden zu sein. Das Bad im Hause war auch in der ersten Hälfte des Jahrhunderts kein Bedürfnis. Eine kennzeichnende Anmerkung findet sich 1842 im *Magasin of Science and School of Arts*^{3.114}), daß man Baderäume *nunmehr* als ein Bedürfnis in allen neuzeitlichen Häusern von gewisser Größe ansehen müsse, wie auch in Clubräumen, Hotels und Krankenhäusern. Dabei wird auch erwähnt, daß man neuerdings dazu überginge, neben der Wanne einen gesonderten Ofen aufzustellen, dessen Wasser in freier Umwälzung mit dem Bad in Verbindung stände. Wenn die richtige Temperatur erreicht war, mußte das Feuer gelöscht werden.

1850 behauptet *Defries*, daß er mit seinem „Magic“-heizer mit Gas in 6 Minuten ein Bad für 2 Penny herstellen könne, eine Leistung, die allerdings keineswegs geglaubt werden kann. Der Brenner war mit Leuchtflammen einfach unter die Badewanne gesetzt. Von seiner Bewährung ist nichts bekannt.

3.623 Raumheizung

Die Raumheizung konnte sich bei den üblichen Gaspreisen ebenfalls nicht durchsetzen, obwohl schon sehr frühzeitig erfindungsreiche Köpfe an der Aufgabe arbeiteten. Luftheizer, meist mit einem inneren Luftzylinder, der von außen mit Gas beheizt wurde, sind 1832 (*R. Barnes*), 1838 (*Hadden & Johnson*) und später noch *Crossley* patentiert worden. Der unter Brennern erwähnte Tonkörper von Edwards sollte nach dem Willen des Konstrukteurs strahlend auch zur Raumheizung benützt werden. Ab 1850 gingen Bemühungen, die offenen Kohlenfeuer durch aufgeheizte Brocken feuerfesten Stoffes nachzuahmen. Drei Jahre später kam die Firma *Smith & Phillips*, von denen gesagt wird, sie seien wohl die ersten guten Konstrukteure gewesen, mit gläsernen Glühkörpern heraus.

^{3.114}) *Gas Journal Centenary* 1949 S. 120

Die Aufnahme dieser Nachahmungen des Kohlenfeuers war aber wenig freundlich, weil mit Leuchtflammen die Verbrennung unvollkommen war und bei schlechten oder ganz fehlenden Abzügen der Geruch die Leute belästigte^{3.115}). Der bereits mehrfach erwähnte *Elsner*, Berlin, hatte die Domkirche in Berlin mit abzugslosen Gasheizöfen ausgerüstet, die den Raum bei -2° Réaumur auf $10-11^{\circ}$ R. zu erwärmen vermochte^{3.116}). „Der Geruch des verbrannten Gases war beim Eintritt in die Kirche bemerkbar, fiel jedoch bei längerem Aufenthalt in derselben nicht mehr auf und veranlaßte *nicht einmal* Husten während des Gottesdienstes. Anfänglich schlug sich der durch Verbrennen des Gases und das Ausatmen der circa 2000 Personen starken Gemeinde gebildete Wasserdunst an den Fenstern nieder, später war selbiger an Wänden und Säulen bemerklich, welches sich jedoch nicht bis zum Herabtropfen steigerte. An den Goldverzierungen war kein nachteiliger Einfluß bemerkbar.“

Auf Grund dieser damals als befriedigend angesehenen Ergebnisse wurde 1857 die St. Katharinenkirche in Hamburg ebenfalls mit Elsnerschen Öfen ausgerüstet. Über den Ofen heißt es: „Das Gas wird in einen Behälter geleitet, wo es sich mit Luft vermischt und dann über einem Drahtsieb verbrennt. Das Verbrennen geschieht ohne Rauch, Ruß, mit nichtleuchtender Flamme und möglichst starker Hitzeentwicklung. Hierfür forderte *Elsner* 170 Rthr. das Stück.“

Noch weniger als bei diesen ersten Geräten kann man für gewerbliche Verwendungszwecke von einer sich entwickelnden Industrie sprechen. Eine Ausnahme kann die Berliner Firma R. W. Elsner, die bereits erwähnt wurde, gewesen sein. Eine Anzeige dieser Firma mit ihrem großen Arbeitsprogramm wird als Faksimile beigelegt (Bild 26). Elsner hat sich aber nicht durchsetzen können^{3.117}). Er hat wenig Absatz gefunden. Ein Schlauchbügeleisen wird gerühmt^{3.118}), das aber kaum vollkommene Verbrennung erzielt haben dürfte. Noch immer stand fast nur die Beleuchtung im Mittelpunkt der Anteilnahme der Fachleute. Die mehrfach angezogenen Fachbücher jener Zeit, Clegg und Schillings Handbuch behandeln ausschließlich dieses Gebiet der Gasverwendung.

3.7 SCHLUSSBETRACHTUNG FÜR DIESEN ABSCHNITT

Wir trafen schon darauf, wie die Kleinstaaterei mit ihren schlechten Verkehrsverbindungen und Zöllen, die wirtschaftliche Ausnützung der neuen Beleuchtungstechnik erschwerte hatte. (vergl. Abschnitt 3.14). Dazu kam noch das Durcheinander mit Maßen und Gewichten und mit den Währungen, das den Handelsverkehr und den Gedankenaustausch der Techniker behindert hat.

Erhalten sind zwei Gutachten^{3.119}) George *Lowe* über die Werke in Hannover und Berlin aus dem Jahre 1828. Lowe bekennt, daß er einen Vergleich mit den

^{3.115}) Nähere Einzelheiten über die Entwicklung findet man in Gas Journ. Cent. 1949 S. 118/120, dem diese Angaben entnommen sind

^{3.116}) 1 (1858), 57/59

^{3.117}) 7 (1864), 308

^{3.118}) 1 (1858), 62

^{3.119}) Im Archiv der Imperial Continental Gas Association, London

Journal für Gasbeleuchtung und verwandte Beleuchtungsarten.

Monatschrift

redigirt von

N. H. Schilling,

Director der Gasbeleuchtungs-Gesellschaft in München.

und A. Schels,

Secretär des polytechnischen Vereins in München.

Abonnements.

Jährlich 4 Rthlr. 20 Ngr.

Halbjährlich 2 Rthlr. 10 Ngr.

Das Abonnement kann stattfinden bei allen Buchhandlungen und Postämtern Deutschlands und des Auslandes. Expedition des Journals für Gasbeleuchtung: in der Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München. Eigentümer: R. Oldenbourg.

Inserate.

Der Insertionspreis beträgt:

für eine ganze Octavseite	6 Rthlr.	— Ngr.
„ halbe „	4 „	— „
„ Viertel „	2 „	— „
„ achteil „	1 „	— „

Kleinere Bruchtheile der Seite können nicht berücksichtigt werden; bei Wiederholung eines Inserates wird nur die Hälfte berechnet, für dieselben jedoch auch die nebensichende innere Seite des Umschlages bezahlt.

Das Institut
zur allgemeinsten Anwendung brennbarer Gase für den Haushalt,
für die Technik wie für die Fabrikation

von

R. W. Elsner

in

Berlin,

Zimmerstrasse Nr. 78,

empfiehlt sein Lager

Transportabler Gas-Koch-Apparate der verschiedensten Construction und Grösse, in Blech, Messing und Gusseisen, einfach und elegant lackirt und broncirt, Plateaus und Aufsätze mit mehreren Brennern, Rechauds und Thee-Comfords in grösster Auswahl.

Gas-, Koch-, Back- und Brat-Heerde in allen Grössen, für einen Hausstand von 10 bis 50 Personen, mit Vorrichtungen zum Kaffeebrennen, Erhitzen der Plätt-eisen, Spiegel- und Pfannenbratöfen.

Gas-Heiz-Oefen und Kamine in einfachen und eleganten Formen, zur Heizung kleiner und grosser Wohn-, Schlaf- und Garderobenzimmer, Corridors, Salons, Concert-Ball- und Versammlungssäle, insbesondere aber für Kirchen jeder Grösse:

Kirchen-Heiz-Kamine, nach eigener Erfindung, welche die Fabrik bisher einzig und allein gefertigt, und auf dem Continent zur praktischen Anwendung gebracht hat.

Gasapparate aller Art für Gewerbetreibende, zum Erhitzen der Plätt, Biegel und Brenneisen, für Hausfrauen, Schneider, Hatmacher, Friseur, Blumenfabrikanten, Buchbinder, Galanterie- und Lederarbeiter, zum Sieden und Warmhalten des Leimes etc., wie der Decoctorien für Apotheker und Conditoren, ferner zum Erhitzen der Walzen und Pressen für Appreteurs, Kammacher und Vergolder, der Stempel- und Vergolde-Platten, zum Glänzen des Siegellackes und zu vielem Anderen.

Gasapparate für Apotheker, Chemiker und chemische Laboratorien, zum

27

Ersatz der Spirituslampe mit Runddocht, der Besselius Lampe, mit und ohne Träger und Schornstein, Verbrennungs-Apparate zur organischen Analyse, zum Abdampfen, Laborations-Apparate mit Statif, doppelten beweglichen Brennern, Trägern und Schornsteinen, Glasblase-, Glüh-, Löth- und Schmelz-Apparate, Gas-Gebläse in allen Grössen, auch mit Speisung erhitzter Luft, wie Sauer- und Wasserstoff-Gebläse.

Luft-, Warm-Wasser-, Dampf-, Douche-, Brause-, Sitz- und Reise-Bäder, mit und ohne Gasheizung, einfach und in eleganter Ausführung.

Wärm-Schränke mit Gasheizung, zum Warmhalten von Speisen, zur Erwärmung der Wäsche in Bade- und Krankenzimmern.

Desinfections-Schränke mit Gasheizung, für Strafanstalten, Arbeits- und Krankenhäuser, zur Vertilgung des Ungeziefers aus Kleidern und Wäsche.

Gas-Absen- und Trocknen-Maschinen, für Gaze, Tüll anglais, de laines, Baumwoll- und Halbwollstoffen aller Art und in allen Breiten.

Die Fabrik übernimmt auch die Anlage von Braungas-Erzeugungs-Apparaten zum Hüttenbetrieb, zum Rösten der Erze und Schmelzen der Metalle; die Glashütten- und Porzellan-Ofen etc., ebenso von Leuchtgas-Erzeugungs-Apparaten aus Steinkohlen, Holz, Hart und Oel, für ganze Städte, grössere Etablissements; sowie die Gasbeleuchtungs-Einrichtungen einzelner Piecen, ganzer Häuser, Theater, Fabriken &c., und liefert alle dazu gehörigen Gegenstände und Werkzeuge für Gasanstalten und Privatleute. — Ein reich assortirtes Lager gestattet die grösste Auswahl von Gaskronen, Lampen, Candelabern, Wand- und Hänge-Leuchtern, Laternen auf Stützen und Candelabern, Schaufenster-Laternen und Ampeln, Glas-Reflectoren in Schaufenstern, mit Luft-Abzugs-Vorrichtung, um das Anlaufen der Scheiben, wie der Silber- und Goldwaaren zu verhüten, ferner Gaskronen für Zimmer, Säle und Theater, mit Ventilations-Vorrichtung, um die Wärme und verdorbene Luft aus solchen Räumen zu entfernen, und frische Luft zuzuführen, ohne Zugluft zu veranlassen; Gasbrenner aller Art, Gasfittings und Gas-Illuminations-Gegenstände, letztere auch teilweise &c. &c.

Die Fabrik für Gasbeleuchtungs- und Wasser-Anlagen

von

SCHÄFFER & WALCKER

in BERLIN

empfiehlt ihr umfangreiches Lager von Bedarf für Gas-Anstalten, resp. Anfertigung desselben, als:

Kandelaber, Laternenträger, in den verschiedensten Mustern, schattenslose guss- schmiedeeiserne, kupferne und Blechlaternen, sowie Signal- Weichen- und Locomotiv-Laternen, Gasmesser (Uhren) von den kleinsten bis zum grössten Stations-Gasmesser, Manometer, Photometer, Experimental-Gasmesser und Gasregulatoren. Ferner schmiedeeiserne Röhren u. dgl. Verbindungsstücke, Kupfer-, Messing-, Zinn-, Blei- und Compositionsrohre und die dazu nöthigen Verschraubungen (Fittings), Hähne, Brenner etc. — Gaslampen von den einfachsten Armen bis zu den feinsten und grössten Kronen für Theater und grosse Säle in Bronze, Zinncomposition, Steinpappe etc., sowie Illuminations-Gegenstände als Namenszüge, Wappen, Sonnen, Sterne etc. nach vorhandenen oder zu ertheilenden Zeichnungen. Gaskamine zur Kirchenheizung, Gasöfen, Gaskochherde und Bratöfen, Kochapparate für Küchen und chemische Laboratorien (Bunsen'sche Brenner) nach den anerkanntesten Systemen, Dargy'sche Sicherheitslampen etc.

Besonders aufmerksam macht dieselbe noch auf ihre in Deutschland eingeführten

Argand'schen Porzellan-Brenner

welche vermöge der zweckmässigen Fabrications-Einrichtung mit Rthlr. 7 ^{pr.} Dutzend erlassen werden.

Die Fabrik übernimmt auch Gasbeleuchtungs-Einrichtungen in Fabriken und grossen Etablissements und ist vermöge ihres bedeutenden Lagers der dazu gehörigen Gegenstände im Stande, dieselben aufs schnellste und billigste auszuführen.

Für neu einzurichtende Gas-Anstalten empfiehlt sie sich den Unternehmern zur Lieferung und Anbringung der sämtlichen hierin angeführten Gegenstände, sowohl für Strassen, als auch für Hauseinrichtungen. Ebenso liefert sie sämtliche Werkzeuge zu diesem Behufe, als Feldschmieden, Kluppen, Zangen etc. und bewilligt je nach Grösse der Aufträge einen angemessenen Rabatt.

Bild 26 Anzeige der Firmen R. W. Elsner Berlin und Schäffer & Walcker

(J. f. G. 2 [1859] 209/210)

Ergebnissen englischer Werke nicht befriedigend aufstellen könnte. Die Behauptung der Betriebsleitung, daß das in Hannover gebrauchte Maß eines „balgon“, das sonst nicht bekannt ist, dem englischen „bushel“ gleich sei, mußte er nach den überraschend guten Ergebnissen unter Einsatz dieser Annahme ernstlich bezweifeln. Dabei fällt uns als unerklärlich auf, daß er den Wert des Bushel im Flächenmaß (area of square inches) angibt... „Wie groß eigentlich die Fläche eines Londoner bushel ist, ist eine Frage, die nicht leicht zu lösen ist. Der Zustand der Meßgrößen im Londoner Hafen ist so schurkenhaft unerfreulich, beides sowohl dem Nennwerte nach, wie auch im Verkehr, daß es vollkommen nutzlos ist, irgendwelche Vergleiche in Festsetzungen oder Tabellen anzustellen.“ In der Kohleneinfuhr wurde aber sehr viel nach englischen Maßen gehandelt.

In Deutschland hatte dazu noch um 1860 jedes Land seine eigenen Maße. Das Journal für Gasbeleuchtung vom Jahre 1859 bringt eine Tafel für 10 verschiedene Cubikfuß. Zur Erhöhung der Verwirrung rechneten aber die Gaswerke wegen der von England bezogenen Zähler mit englischen Cubikfuß, ja, in Hannover wurde sogar das englische Maß in der Eichordnung vorgeschrieben, das vom landeshoheitlichen Maß nicht wenig abwich. So trifft man denn auch im Schrifttum immer wieder auf Zweifel, welches Landesmaß bei einer Mitteilung gemeint sein könnte.

Die verantwortlichen Ingenieure und Wirtschaftler litten unter diesen Zuständen; man kann sich die Sehnsucht nach der Vereinheitlichung vorstellen, die besonders auf Frankreichs metrisches System schaute.

Hinzu kam die Zersplitterung des Eisenbahnwesens. Wenn etwa der Weg der Saarkohle durch Baden oder die Pfalz nach dem übrigen Süddeutschland ging, so gab es auf den kurzen Weg besondere Frachtaufschläge, die wie einst im Mittelalter, die Zölle am Rhein, die Frachten so in die Höhe trieben, daß die Kohle wirtschaftlich unverwendbar wurde.

Solche Erfahrungen gaben dem nationalen Sehnen einen sehr nüchternen aber nützlichen Boden. Das äußerte sich darin, daß der 1859 gegründete Verein der Gasfachmänner Deutschlands ganz selbstverständlich alle Teile Großdeutschlands als sein Arbeitsgebiet betrachtete, einschließlich der mit Österreichs Krone verbundenen Magyarischen und Slavischen Länder. Eine Lösung dieser schweren wirtschaftlichen Behinderung wurde aber bis 1860 noch nicht gefunden. Dagegen deuten zwei Ereignisse darauf hin, daß technisch und wirtschaftlich eine große Umwälzung bevorstand:

1859 wurde in Titusville im Staate Pennsylvania die erste Ölbohrung fündig und die Umarbeitung auf Leuchtpetroleum vorgenommen. Wir erwähnten schon, daß *Oechelhäuser* sehr früh den billigen Wettbewerber kommen sah und darum, die Entwicklung vorwegnehmend, die Gaspreise senkte. Das war wohl der erste Schritt zur Ausbreitung der Gasverwendung, sofern man nicht die billigen Preise, die in Berlin wegen des Wettbewerbs der englischen und städtischen Gaswerke aufkamen, als den entscheidenden Wendepunkt betrachten will.

Das zweite Ereignis fiel in das Jahr 1860. Es gelang dem Belgier *Lenoir* am 24. Januar, den ersten Gasmotor, der sich wirklich drehte, als doppelt wirkende waagrecht liegende Maschine zu erbauen. Gewiß hatten sich bereits eine Reihe Erfinder mit dem Gedanken abgegeben, aber keinem war bisher ein Dauererfolg beschieden gewesen. Lenoirs Maschine war noch sehr unvollkommen, sie verbrauchte viel Gas für kleine Leistungen. Immerhin war sie eine technisch brauchbare Lösung einer Aufgabe, die damals viele Köpfe bewegt hat, dem Kleinbetrieb, insbesondere dem Handwerk eine Antriebsmaschine zur Verfügung zu stellen, die den gefährvollen und darum ständiger Wartung bedürftigen Dampfkessel vermeidet. Die Maschine Lenoirs regte aber zu den Versuchen zur Verbesserung an, die vor allem andern dann auch Nikolaus August *Otto* gelungen ist.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be organized into several paragraphs, with some lines indented. There are also some small, dark spots or stains on the page.

4. DAS ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS 1860 BIS 1900

4.1 ALLGEMEINE GESCHICHTE

Die Begrenzung dieses Abschnittes mit der Jahrhundertwende mag auf den ersten Blick als ein Zugeständnis an eine recht äußerliche Einteilung erscheinen. Sie ist indessen für das Gasfach berechtigt. Denn um diese Zeit begann eine ganz neuartige Bewertung des Gases durch die Einführung des Auerschen Gasglühlichtes. Für die offene Flamme war seine Leuchtkraft, der Gehalt an schweren Kohlenwasserstoffen, maßgebend. Dieser gab sehr deutliche Bedingungen für die Auswahl der Kohlen, die Entgasung in kleinen Mengen, die Temperatur des Ofens, die Ausstehzeit und für die Aufbereitung des Rohgases. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde mehr und mehr der Heizwert des Gases entscheidend. Es kam darauf an, aus der Kohle eine hohe Heizwertzahl aus Gasmenge mal Heizwert herauszuholen. Die dadurch gegebene Möglichkeit zu wirtschaftlich vorteilhaften Verfahren der Gasherstellung wurde erst in den letzten Jahren des Jahrhunderts erkannt und im 20. Jahrhundert entwickelt. Alles, was bis zur Wende geschehen ist, darf als Vorstufe betrachtet werden.

Schon zu Anfang des vorigen Abschnittes stellten wir fest, daß um das Jahr 1860 herum die Wissenschaft in der Technik eine bislang nicht erkannte Bedeutung gewann. Jetzt waren auch die Ingenieure da, die überhaupt fähig waren, die Anregungen der Wissenschaft aufzunehmen und in der technischen Entwicklung zu verwerten.

Ganz auffallend ist dabei der Einfluß einzelner Persönlichkeiten. „Teamwork“ und Masseneinflüsse sind ganz in den ersten Anfängen. Das ist der Grund, warum mehr als in den anderen Abschnitten eine Reihe von Lebensbildern gegeben werden muß, wenn man die geistige Grundlage dieser Epoche begreifbar machen möchte.

4.11 Persönlichkeiten

Eine Bewertung der einzelnen Männer gegeneinander kann nicht versucht werden. Es ist aber wohl berechtigt, für diese Zeit N. H. *Schilling* als ersten zu nennen.

LEBENS BILD

Nikolaus Heinrich *Schilling*^{4.3)} (Bild 27) ist geboren am 12. 8. 1826 als Sohn eines Schullehrers in Holstein. Er besuchte vom 12. bis zum 16. Lebensjahr das

^{4.3)} 37 (1894), 461.

Bild 27

Nikolaus Heinrich
Schilling

(Aus „50 Jahre DVGW“)

Gymnasium zu Glückstadt. Infolge einer Erkrankung wurde er bis 1843 als Hilfslehrer tätig. Aber diese Aufgabe füllte ihn nicht aus, eine Ausbildung als Geometer vertiefte seinen Sinn für Mathematik. Glücklicherweise war es ihm sein Vater im Jahre 1844 gestattet, das Polytechnikum in München zu besuchen, das er nach vier Jahren mit dem Abschlußurteil: „In allen Fächern vorzüglich“ verließ. Schilling betätigte sich zunächst als Bauingenieur an Ausbaggerungen und im Eisenbahnbau. 1850 wurde er von der privaten, von Engländern betriebenen Gasgesellschaft in Hamburg als Inspektor für Gasbeleuchtung eingestellt. Diese Aufgaben genügten Schilling offenbar nicht, aber sein Gesuch in der Gasbereitung beschäftigt zu werden, wurde vom englischen Direktor abgeschlagen. Indessen wurde ihm 1856 eine Studienreise nach London bewilligt und bald finden wir ihn als städtischen Beleuchtungsinspektor. Bei dieser Tätigkeit hatte Schilling Zeit und Gelegenheit auch andere Werke zu beraten. Er entwarf die Behälterführung in Itzehoe, beriet Güstrow im Auftrage des Besitzers und war 1857 beratender Ingenieur für den Bau des Werkes in Oldesloe. In dieser Zeit brach seine Neigung zur Schriftstellerei durch. Er bearbeitete ein Beiblatt der Hamburger Nachrichten (Technische und Technologische Blätter) und schrieb auch für Dingers Polytechnisches Journal. Dadurch reifte bei ihm der Gedanke, daß das Gasfach eine eigene technische Zeitschrift haben müsse. Er schrieb an Professor *Kayser* in München, der kurz nach Erhalt des Briefes zufällig auch von R. *Oldenbourg* um Rat gefragt wurde. Professor *Pettenkofer* hatte seinerseits Oldenbourg gegenüber geäußert, daß eine Gasfachzeitschrift notwendig sei. Kayser konnte Oldenbourg den Brief Schillings zeigen.

Dieser war so anregend, daß Oldenbourg nach Hamburg reiste um Schilling zu sprechen. Beide wurden schnell einig und am 1. Juli 1858 kam aus Schillings Feder und als R. Oldenbourgs erstem selbständigen Verlagswerk die erste Nummer des Journal für Gasbeleuchtung heraus. Im gleichen Jahre noch wurde Schilling als Direktor der Münchener Gasgesellschaft nach München berufen. Die gründliche Neuorganisation des Werkes brachte zwar viel Arbeit, aber trotzdem hat Schilling sein Journal als Schriftleiter sorgsam betreut. Die ersten Aufsätze sind überwiegend von seiner Hand geschrieben worden. Sie fallen dadurch auf, wie frei und unbekümmert Schilling schreibt. Er nennt ohne Scheu die Dinge, wo auch sein Wissen nicht ausreicht und ist mit der Kritik anderer Beiträge keineswegs zurückhaltend. Aber dadurch erreichte er sein Ziel, eine lebhaftige Beteiligung der Fachgenossen zu wecken.

Daß Schilling neben diesen Arbeiten und seiner Anteilnahme an der Gründung des Vereines der Gasfachmänner Deutschlands auch noch im Jahre 1860 die erste Ausgabe seines Handbuches herausbringen konnte, mag damit erklärt werden, daß der Stoff schon lange Zeit systematisch zusammengetragen worden war. Aber selbst unter dieser Voraussetzung muß man Arbeitslust und -kraft dieses damals 34-jährigen Mannes bewundern. Schilling war aber nicht nur Schriftsteller, sondern durchforschte selbst sein Fach nach den verschiedensten Seiten hin. 1863 machte er bekannt, was er in der von ihm eingerichteten – anscheinend ersten – Versuchsanstalt in München an Kohlenuntersuchungen geleistet hatte. Nach fünf Jahren, in der Zeit, in der Schilling auch die vielen Freundschaften innerhalb des Vereins anknüpfte und liebevoll pflegte, kam die stark umgearbeitete zweite Auflage seines Werkes auf deutsch und französisch heraus. Es hatte allgemeine Anerkennung gefunden. In diesem Jahre betreute er noch dazu den Bau eines Gaswerkes in Eger. Aber schwer traf ihn der frühe Tod seiner Frau und fast gleichzeitig der von dreien seiner Kinder, so daß es still um ihn und mit ihm wurde. Erst nach zwei Jahren, als er sich zum zweiten Male verheiratet hatte, kam die alte Kraft wieder. 1874 entdeckte er H. Bunte und zog ihn zu seiner Entlastung in die Schriftleitung des Journals. 1877 kam die erweiterte dritte Auflage des Handbuches, die heute noch als besonders wertvolles Zeugnis der damaligen Technik dient, heraus. Es folgte der Neubau des Gaswerkes II in München bis 1883. Danach erkrankte Schilling 1884 schwer. Er trat in den Ruhestand. Sein Sohn Eugen Schilling war in die Fußstapfen des Vaters getreten. Aber noch war der Vater zwischendurch an der Arbeit. 1887 und 1888 erschien in sechs Folgen die Geschichte der Gasbeleuchtung in Bayern im Journal. In ihr sind mit der Schilling eigenen Genauigkeit die Archive der Städte Bayerns ausgewertet. Die alten Verträge finden ihre sachverständige Würdigung auf Vorzüge und Schwächen. Riedingers und Pettenkofer's Arbeit am Holzgas wurde mit Originalberichten in ebenfalls sechs Folgen im Journal von 1888 gebracht. N. H. Schilling erlitt mehrere Schlaganfälle. Selbst als der Verein 1890 in München seine Hauptversammlung abhielt, konnte Schilling nicht teilnehmen. Seine Arbeit über die Entwicklung der Gasindustrie mußte verlesen werden.

Am 5. Juli 1894 wurde Schilling von seinen Leiden durch den Tod erlöst. Neben Schilling stand in dieser Zeit Simon Schiele^{4,2)}.

^{4,2)} 38 (1895), 577

LEBENS BILD

Simon *Schiele* (Bild 28) wurde am 21. Juni 1822 als eines von neun Geschwistern geboren. Sein Vater J.G.R. Schiele wurde bereits im Abschnitt 3.123 (S. 112) als der erste deutsche Gasunternehmer aus eigener Kraft erwähnt. Simon besuchte das Gymnasium in Frankfurt/M. und ging zum Studium in die Schweiz. Danach trat er zur praktischen Lehre in das väterliche Gaswerk ein. Nebenher gab er sich mit Gaswerksplanungen ab. 1849/50 leitete er den Umbau des Werkes

Bild 28

Simon Schiele
(Aus „50 Jahre DVGW“)

in Hanau, das H. F. *Ziegler* gekauft hatte. Für die Gesellschaft *Puricelli* entwarf er das Gaswerk Krefeld, leitete dessen Bau und wurde dort 1854 Direktor. Während dieser Zeit zeigte er sein weitgehendes Mitleben mit der allgemeinen Technik, weshalb er auch 1859 dem Verein deutscher Ingenieure beitrug. Für das Gasfach besonders wertvoll war es, daß er die Ruhrkohlenarten zu laufenden Versuchen heranzog. Ihm ist die Entdeckung mancher besonders guter Gaskohlenzechen zu verdanken. Als 1860 die neue Frankfurter Gasgesellschaft ein neues Werk bauen sollte, beteiligte er sich am Wettbewerb. Sein Entwurf wurde als besonders klar ausgezeichnet. Er selbst kam 1861 in seine Heimatstadt zurück und übernahm die Leitung der Gesellschaft. Diese Aufgabe war wegen der hohen Leuchtkraft, die die Frankfurter Gesellschaft gewährleistet hatte, besonders schwierig, nachdem die Boghead-Kohlen abgebaut

waren. Dabei war der Wettbewerb mit der Imperial Continental Gas Association, die ein weniger leuchtkräftiges Gas liefern durfte, sehr schwer. Aus dieser Aufgabe heraus erwuchsen zwei Schergewichte in seiner technischen Arbeit, einmal die Anteilnahme an einer genauen Lichtmessung. Schiele wurde schon 1865 von F. Sonntag nach Mainz zu Hilfe gerufen, als dieser Auseinandersetzungen mit der Stadt bewältigen mußte. Als 1868 der Verein die bis dahin auf freier Zusammenarbeit geführten Arbeiten übernahm, wurde Schiele Vorsitzender der Lichtmesskommission. Er hat diesen Vorsitz fast 30 Jahre innegehabt und ihm ist es zu verdanken, daß das deutsche Fach auf diesem Gebiete durch die sorgfältige Arbeit der vielen Forscher, die es stellte, allmählich die internationale Führung errungen hat. Die andere Aufgabe ergab sich aus seinen laufenden Versuchen, die Erhöhung der Leuchtkraft des Gases in möglichst wirtschaftlicher Weise zu erreichen. Schiele hat darüber mehrere Aufsätze geschrieben, die neue Wege wiesen und alle Fachleute aufklärten. Schiele gehört auch zu den Gründern des Deutschen Vereins. Er war von 1859 bis 1882 Vorstandsmitglied und 14 mal je ein Jahr Vorsitzender. 1882 ernannte ihn der Verein zum Ehrenvorsitzenden. Schiele beschränkte sich aber durchaus nicht auf das Gasfach. Im Verein deutscher Ingenieure war er 7 mal Vorsitzender. Als Mitbegründer des Frankfurter Bezirksvereins wurde er 1890 zum Ehrenmitglied des V.d.I. ernannt. Als Stadtverordneter und 1867 als Landtagsabgeordneter gab er auch der Politik (Fortschrittspartei) seinen Arbeitsanteil. 1873 arbeitete er an der Schaffung der Frankfurter Quellwasserleitung mit. 1881 war er Vorsitzender der Patentaussstellung in Frankfurt, die damals großes Aufsehen erregt hat. Als Bürger war er Gründer des Turnvereins und des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins. Bei all dieser Arbeit fand er noch die Zeit, ein reiches und schönes Familienleben zu führen. Naturwissenschaften und Musik wurden gepflegt. Am 15. Juli 1895 raffte ihn plötzlich eine akute Lungenentzündung aus dem tätigen Leben.

Als drittes und viertes ausführliches Lebensbild mag hier noch das der „Fabrikanten“ S. Elster und J. Pintsch vorweg genommen sein.

LEBENSBIOD

Siegmar Elster wurde zu Braunschweig am 27. Mai 1823 geboren⁴³⁾. Er besuchte Gymnasium und Gewerbeschule und kam bereits 1837/38 zu R. Blochmann. Beim Bau des Berliner städtischen Gaswerkes am Strahlauer Platz war er mit beschäftigt. Schon 1848 gab er sich mit dem Bau von Gasmessern ab, bearbeitete aber noch die Entwürfe für Dir. C. A. Kühnelt (Berliner Gaswerke) für das Gaswerk Königsberg. 1851 besaß er die erste kleine Werkstatt in der Spandauerstraße, der 1856 eine neue Fabrik in der Königsstraße folgte. Sein Arbeitsprogramm blieb aber nicht auf Gasmesser beschränkt, im Gegenteil, die Vielheit der aufgegriffenen Aufgaben ist genau gar nicht zu beschreiben. Hervorgehoben seien: Sauger und Umlaufregler, selbsttätige Stadtdruckregler, Druckmesser und Druckschreiber, Apparate zur Untersuchung des Gases auf Verunreinigungen und zur Lichtmessung. In der Lichtmeßkommission hat Elster

⁴³⁾ 34 (1891), 286/88

eifrig mitgearbeitet und hartnäckig für seine Ansichten, wohin die Entwicklung gehen mußte, mit durch Versuche belegten Feststellungen gestritten. Sein von ihm weiterentwickeltes Bunsenphotometer wird später als das meistverwendete Gerät bezeichnet. Für die Beurteilung der Intensivlampen mit ihren großen Lichtmengen entwickelte er das Winkelphotometer. Elster hat immer wieder die Entwicklung einer internationalen Lichteinheit angeregt und war dabei ein Gegner der deutschen Vereinskerze mit gut belegten Einwendungen.

Ein ganz anderes Gebiet betrat er mit der Fertigung genauer Normalhohlmaße, die er auch für Brasilien geliefert hat. Er fertigte Kronleuchter und Lampen mit der damals gewünschten reichen Verzierung, studierte zu diesem Zwecke die Metallegierungen, wobei er eine „antike Bronze“ für Kunstgegenstände erfand. Ganze Beleuchtungsanlagen wurden für das Winterpalais in Petersburg, für Schloß Babelsberg, für das Rathaus Berlin und für die Theater in Magdeburg und Riga (eine besonders entwickelte anspruchsvolle Technik) geliefert. Rein künstlerischen Interessen entsprang seine Anstalt für Glasmosaik (1877). Anderen gewerblichen Künstlern half er gerne. Der Kunstemailfertigung von Ravené wurde in seiner Werkstatt ein Platz zugewiesen. 1880 errichtete er die Zweigfabrik in Mainz. Sein Bestreben bei allen Arbeiten und auch mit Geldopfern dem allgemeinen Nutzen zu dienen, wird besonders erwähnt. Elster starb am 21. März 1891.

LEBENS BILD

Karl Friedrich Julius *Pintsch* (Bild 29) wurde am 6. 1. 1815 in Berlin als Sohn des Bollenhändlers (= Zwiebel, Gemüse) Johann *Christian* Pintsch geboren. Die Familie stammte aus dem Spreewald, von wo Christian zugewandert war, um die heimischen Erzeugnisse in der Großstadt von nahezu 200 000 Einwohnern zu vertreiben^{4.4)}. Julius erhielt eine möglichst gute Erziehung und Ausbildung; nach der Volksschule besuchte er die Gewerbeschule (einer Bildungsanstalt, die in der Weiterentwicklung zur Techn. Universität führte) und das Gymnasium zum Grauen Kloster. Am 1. April 1829, also mit 14 Jahren kam er auf seinen Wunsch in die Lehre als Klempner, die er nach 4 Jahren als Geselle beendete.

Auf der Wanderschaft, wobei er sich 3 1/2 Jahre in Dresden aufhielt, lernte er seine spätere Frau Amalie Lenk kennen. Ab Juli 1838 arbeitete er in Berlin als Klempner in einer Lampenfabrik. 1843 machte er sich als Meister selbständig. Seine Werkstatt am Strahlauerplatz 4 lag in unmittelbarer Nachbarschaft des neuen städtischen Gaswerkes, dessen Bau 1844 beschlossen, aber wohl schon vorher erörtert worden war. Damit war es natürlich, daß der in der Lampenfertigung besonders tätige junge Handwerker zu Lieferungen herangezogen wurde. Eine Unfallanzeige vom März 1844, nach der Pintsch beim Bau der Gasanstalt beschäftigt, mit dem Hammer in der Hand abgestürzt sein soll (F. M. Feldhaus) ist nicht verständlich, weil der Bau der Gasanstalt erst im November des Jahres

^{4.4)} A. Boetticher: Julius Pintsch (Berlin 1815-1884), seine berlin-lausitzischen Vorfahren und seine Abkömmlinge; Görlitz, C. A. Starke als Handschrift gedruckt. Ferner: F. M. Feldhaus: Carl Friedrich Julius Pintsch 1940 u. derselbe: Julius Pintsch; Ein Berliner Klempnermeister, Bahnbrecher des Fortschritts. Installateur und Klempnerzeitung 3 S. 673. Sämtlich im Besitze der Firma Pintsch-Bamag, Butzbach/Hessen.

Bild 27

Julius Pintsch
(Photo von
Pintsch Bamag)

in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. Sicher aber ist, daß Pintsch gar bald zur Instandsetzung von Gasmessern, Rohren und Apparaten, die beim Versand beschädigt waren, herangezogen wurde. Er mußte seine Werkstätten 1845 von der Wohnung entlasten und sie 1848 bereits durch Zukauf erweitern. 1847 baute Pintsch zuerst einen neuen Messer, wahrscheinlich als erster in Deutschland. Um die Anerkennung des Wertes mußte er ringen, aber am 20. 2. 1851 erhielt er den ersten Auftrag für 20 Messer. Damit war der Schritt von der handwerklichen Instandsetzungswerkstätte zum Fabrikanten vollzogen. 1854 nahm Pintsch seinen älteren Sohn Richard in die Werkstatt auf, der sich so gut einarbeitete, daß er schon mit 18 Jahren den Vater entlasten konnte, so daß dieser eine technisch verbende Tätigkeit aufnehmen konnte. 1863 zwang der wachsende Umfang der Fabrikation zum Neubau einer Werkstätte in der Andreasstr. 72/74. 1868 kam die Verbindung mit der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn wegen der Schaffung eines Gasbeleuchtungssystems für Eisenbahnwagen zustande. Der Vater und drei tüchtige Söhne arbeiteten mühsam an der Konstruktion – wahrscheinlich, wie damals noch meist geübt – mit Bleischere

und LötKolben. 1870 kam Richard auf den Gedanken, daß für die Bewährung der Preßgasbeleuchtung ein guter Druckregler entscheidend wäre. Damit mußte die Firma zur Feinwerktechnik übergehen, die im Gasmesserbau ihre ersten Ansätze hatte machen können. Die Ölgasbeleuchtung wurde ein voller Erfolg. Die Geschäftsverbindung mit den Eisenbahnverwaltungen führte zu immer neuen Aufgaben: Ein sehr früher Vorschlag wollte mit Ölgas auch die Beheizung der Wagen ausführen. Später entwickelte die Firma Dampfheizungs- und Warmwasserheizungen für Eisenbahnwagen. Durch eine Anregung während einer Reise in Rußland kam Julius Pintsch auf die Gasbeleuchtung von Seezeichen. Eine Zweigfabrik in Fürstenwalde wurde 1872 erbaut. Als sich nach 1870 die trockenen Gasmesser in Deutschland immer mehr durchsetzten, baute die Firma 1878 auch diese Messer.

Julius Pintsch erhielt den Titel eines kgl. preußischen Kommerzienrates im gleichen Jahre. Im nächsten Jahre überließ er die Arbeit ganz seinen Söhnen und verzog nach Fürstenwalde. Am 20. Januar 1884 starb er nach mehreren Schlaganfällen.

Man könnte die Reihe der Lebensbilder ähnlicher begabter und reger Männer noch vielfach fortsetzen. Jedes einzelne würde zum Gesamtbilde dieser Kräfte in der Hauptentwicklungszeit des Aufbaues der Werke einen Beitrag leisten. Leider würde aber die Häufung doch ermüden. Es mögen deshalb nur einige Namen erwähnt sein von denen, die vor allem die Ausbreitung der Gasbeleuchtung um diese Zeit durch Entwürfe und Bauten gefördert haben. Da sind die Schüler Blochmanns, deren Namen bereits in dessen Lebenslauf erwähnt sind. Da ist *Liegel* in Stralsund, dessen Hauptlebenswerk die Verbesserung der Retortenöfen gewesen ist.

In Karlsruhe sind die Familien *Spreng* und *Sonntag*^{4.5)} als Gaswerksebauer in zwei Generationen tätig. Sie gründeten die Badische Gesellschaft für Gasbeleuchtung in Karlsruhe, wo sie das von den Engländern *Barlow* und *Manby* 1846 gebaute und später vernachlässigte und zum Konkurs gekommene Gaswerk zuerst pachteten und dann mit *Puricelli* kauften^{4.6)}. Mit *Maier-Kapferer* zusammen kauften sie das zunächst gepachtete Werk Nürnberg. Die Familien bauten und betrieben zum großen Teile selbst etwa 20 Gaswerke darunter Mannheim, Mainz, Freiburg i. Br.^{4.7)}.

Emil Spreng war einer der ersten, der die wachsende Bedeutung der Teerverwertung erkannt hat. Er studierte die Anilinfarben und gründete eine Teerproduktenfabrik in Nürnberg, die er aber nach zwei Jahren wieder abstieß, um sich ganz dem Gasfach widmen zu können. Sonntag hat das Gaswerk Mainz für die Stadt gebaut und dann gepachtet. Nach Auseinandersetzungen mit der Stadt über die Leuchtkraft des Gases gab er Veranlassung zur eingehenden Beschäftigung mit der Lichtmessung. Er rief die besten Fachleute des Faches, der Städte und der Hochschulen zur ersten Aussprache zusammen. In Mainz betrieb er eine Gasgerätefabrik und in den 60-er Jahren gründete er eine Bronze-fabrik in Höchst.

^{4.5)} Nachruf F. Sonntag: 13 (1870), 231

^{4.6)} J. N. Spreng: 5 (1862), 5, 16 (1873), 110/111

^{4.7)} Nachruf C. L. E. Spreng: 7 (1864), 194

A. *Spreng*, der für die Familie das Gaswerk Freiburg betreute, erblindete früh, arbeitete aber weiter für die Gasindustrie. Er ist einer der Gründer des Deutschen Vereins^{4.8)}.

Nicht so umfangreich haben sich die Karlsruher H. *Raupp* und L. *Dölling* betätigt, die das Gaswerk Karlsruhe nach Spreng besessen haben. Aber auch hier waren zwei Generationen im Gasfach tätig. Sie erbauten etwa 10 Werke. Durch den Bau des Gaswerkes Schaffhausen (1860) bekam A. Raupp jun. Beziehungen zu der 1861 gegründeten Schweizerischen Gas Gesellschaft, für die Dölling das Gaswerk Pisa erbaut hat. A. Raupp wurde als Leiter des Gaswerkes Konstanz (seit 1864) ein Opfer der Tragik im Ingenieurberuf. Ein neuer Gasbehälter war ungenügend fundiert, er versackte und Raupp ertränkte sich im Wasser dieses Behälters^{4.9)}.

Im Rheinisch-Westfälischen Bereich waren besonders lebhaft tätig: W. *Ritter*, (Iserlohn, Langenberg, Solingen)^{4.10)}. W. *Franke*, Dortmund^{4.11)} (etwa 12 Werke und mehrere Betriebsberatungen städtischer Werke) und O. *Kellner* (15 Werke)^{4.12)}. Man könnte noch mehrere solcher Namen anführen. Aber die Zahl genügt schon, um zu belegen, wie sehr noch die Erbauung der Gaswerke die höchst persönliche Arbeit einzelner gewesen ist, und daß gerade in den 60er Jahren eine große Zahl fähiger Männer am Werke gewesen ist.

Daß die Arbeit der selbstgebildeten, aus der Betriebstätigkeit erwachsenen Fachleute, ihre großen Gefahren gehabt hat, ist unbestreitbar, zumal jeder einseitig auf das angewiesen war, was er selbst kennen gelernt hatte und andere Verhältnisse immer nur mangelhaft beurteilen konnte. Hierfür stehen gleich im Anfang des betrachteten Abschnittes zwei Belege zur Verfügung und zwar in in Halle und Leipzig.

In Halle war ein neues Gaswerk erbaut worden und statt der Fortschritte gegen früher war eine Wirtschaftlichkeit nicht zu erzielen. Nun wurde als Gutachter der Direktor des Gaswerkes Chemnitz H. *Born* hinzugezogen, der wegen der guten Leistung von ihm entwickelter Öfen in Chemnitz, jedenfalls später, eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Aber in Halle traf er ganz andere Öfen an, und er bezeichnete die großen zur Auswirkung der Strahlen eingebauten Ofenräume als schädliche Räume. Er meinte, die Verluste entstünden dadurch, daß im zu großen Rauminhalt „kalte Luft mitgeglüht“ werden müsse. Zwar gab er zu, daß durch Drosselung der Abgasschieber viel gespart werden könnte, widersprach sich aber gleich danach selbst mit der Behauptung, daß der große schädliche Raum eine übermäßig große Öffnung der Schieber verlange. *Born* stellte den schnellen Verschleiß der Retoren fest, der auf Verwürgungen zurückzuführen war, weil die Steigrohre ohne Ausdehnungsmöglichkeit zwischen Köpfen und Vorlage angebracht waren. Daß er aber auch gerade mit der falschen Feuerführung und infolgedessen ungleichmäßigen Erwärmung zusammenhing, bemerkte er nicht. Richtig sagte Born, daß der Betrieb des Gaswerkes nicht durch die vielen wissenschaftlich gebildeten Beamten ohne Erfahrungen geordnet werden

^{4.8)} Nachruf: A. Spreng 28 (1883), 140

^{4.9)} Nachruf: A. Raupp 34 (1891), 703

^{4.10)} 27 (1884), 148

^{4.11)} 26 (1883), 469

^{4.12)} 34 (1891), 702

könne, er empfahl vielmehr vor allen Dingen einen Gasmeister, der dann auch wirklich nach wenigen Monaten das Werk wirtschaftlich betrieben hat^{4.13)}. Vor allem konnte der Rohrverlust von 25% auf 10% gemindert werden.

In Leipzig löste eine Verzögerung im Ausbau des Werkes den Zorn der Bevölkerung aus. Der Verwalter hatte bereits im Jahre 1856^{4.14)} einen Antrag gestellt für das völlig herabgewirtschaftete und unzureichende Gaswerk ein neues an günstiger Stelle zur Entlastung des bestehenden aufzuführen. Dazu wurde auch ein Gutachten *Drorys* (welcher Drory das gewesen ist, ist nicht gesagt) hinzugezogen und R. S. *Blochmann* arbeitete das Projekt aus. Irgendwelche Bedenken müssen ein Gutachten *Kornhardts* herbeigeführt haben^{4.15)}, der die Ergebnisse in Leipzig mit dem von ihm verwalteten gleichgroßen Stettiner Gaswerk verglich. Er bemängelte die Verwendung eiserner Retoren. Er selbst war ja beteiligt an den Arbeiten der Stettiner Schamottefabrik und kam zu dem Schluß, daß bei richtiger Führung das alte Gaswerk noch ausreichen müßte. Die Verwaltung hatte gleichzeitig ein Gutachten von Prof. O. L. *Erdmann* herangezogen^{4.16)}, das besonders scharf „gegen das unwissenschaftliche Gebaren und Handeln des Gasfaches“ zu Felde zog. Seine böartigen Äußerungen führten sofort zu einer Äußerung des Journals, das nun wiederum an Beispielen bewies, wieviel Unheil von Männern der abstrakten Wissenschaft durch Hineinreden angerichtet würde. Erdmann im besonderen wurde vorgeworfen, daß er nur die vorhandene Anlage und Betriebsweise für seine Versuche benutzt habe, ohne die Leistungen anderer Betriebe und Öfen zu vergleichen. Dabei käme er natürlich zum Ergebnis, daß das Gaswerk nicht mehr ausreiche. Die Billigung des viel zu kleinen Behälterraums wurde besonders gebrandmarkt. Im übrigen aber ist das Gutachten, wenn man die damals erreichten wissenschaftlichen Ansichten kennen lernen will, durchaus lesenswert. Um diesen Streit zu beenden, wurde nunmehr als Fünfter noch Prof. *Pettenkofer* in München als unparteiisch in Anspruch genommen. Pettenkofer, der sich auf *Riedinger* gestützt hat, verfolgte ganz offensichtlich den Wunsch, durch vorsichtige Darstellungen zwischen den kämpfenden Geistern zu vermitteln. Er kam aber schließlich zu dem gleichen Ergebnis wie Kornhardt, daß es zunächst genüge, das bestehende Gaswerk herzurichten, verlangte aber, daß es mit reichlicherem Behälterraum ausgestattet würde, um die bisher dort üblichen Schwankungen zwischen Tag- und Abenderzeugung auszuschalten. Immerhin waren durch diesen Streit drei wertvolle Jahre verloren worden, in denen die Versorgungslage immer schwieriger wurde. Mehrere Jahre lang hatte das Gaswerk keinerlei Anträge auf Beleuchtungsanlagen Privater entgegennehmen können.

Aber nicht immer waren die Unternehmer glücklich. Daß die englische Gesellschaft, die 1846 das Karlsruher Gaswerk erbaut hatte, in Konkurs ging, ist schon angedeutet. Der Besitzer des Gaswerkes Cannstatt, gegr. 1852, mußte 1858 das Werk an seine Gläubiger abtreten^{4.17)}. In Salzburg erbaute P. *Gräser* aus Darmstadt das Werk, das am 16. I. 59 in Betrieb gesetzt wurde. Die Gasausströ-

4.13) 2 (1859), 302-314.

4.14) 3 (1860), 214.

4.15) 3 (1860), 185.

4.16) 3 (1860), 151.

4.17) 2 (1859), 295.

mungen aus dem Rohrnetz waren so zahlreich und groß, daß um Leben und Gesundheit der Einwohner zu schützen am Ende des Monats das Werk auf Befehl der Regierung wieder stillgelegt wurde. Die Gesellschaft wandte sich an *Riedinger*, der sich verpflichtete das Werk in Ordnung zu bringen und zu betreiben^{4.18)}.

Besonders gedacht werden möge der Gründung der Thüringer Gasgesellschaft in Gotha mit Urkunde des Herzogs vom 2. Juni 1864^{4.19)}. War ihr Arbeitsbereich auch zunächst gedacht, das Gas in die Städte Thüringens zu bringen, so dehnte sich doch sehr bald der Wirkungskreis auf ganz Deutschland aus. 1874 ist der Sitz bereits Leipzig. Die Entwicklung der Gesellschaft im Wettbewerb mit der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft ist für das deutsche Gasfach von entscheidender Belegung gewesen. Heute vertritt sie noch als das im Betrieb von Einzelgaswerken größte privatwirtschaftliche Unternehmen der Bundesrepublik – neben anderen Energieversorgungsunternehmen – den Gedanken, der, die 1872 immerhin 15 Werke ihr eigen nannte. Sie stand in freundschaftlichen Betrieben zur Führung zu verhelfen^{4.20)}.

Um 1866 wurden in Berlin auch die „Neue Gasgesellschaft Nolte & Co. gegründet, die 1872 immerhin 15 Werke ihr eigen nannte. Sie stand in freundschaftlichen Beziehungen zur Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft^{4.21)}.

4.12 Konjunkturen und Wettbewerb

Durch den vorstehenden Abschnitt wird bereits deutlich, daß das Gasgeschäft auch damals schon keine unter allen Umständen sichere Verzinsung abwarf. Wenn *Riedinger* mit dem in seinem Lebenslauf wiedergegebenen Ausspruch nach dem Einlaufen eines Werkes sichere Renten vorauszusagen vermochte, so war jedenfalls die Grundlage dafür sein technisches Können und sein wirtschaftliches Gefühl.

4.121 Petroleum

Als bald aber wurde das „Monopol“ auf dem Gebiete guter Beleuchtung angefochten. Bisher waren Mitbewerber das Photogen und Solaröl, die beide aus der Schwelerei im Sächsisch-thüringischer Braunkohle stammten, also gewisse nicht unterschreitbare Erzeugungskosten hatten. 1863 kamen die ersten Nachrichten über die Erdölfunde in Pennsylvanien^{4.22)}. Unter dem Namen Naphtha oder Petroleum erregte das „merkwürdige Produkt“ die Aufmerksamkeit der Fachleute. In England T. G. *Barlow*, in Deutschland S. *Elster*, *Karmarsch* & *Heeren*, N. H. *Schilling* und andere mehr untersuchten das neue Leuchtmittel. Auf der einen Seite herrschte eine optimistische Freude, auf der andern Ablehnung, besonders wegen der Feuergefährlichkeit der zunächst vor dem Ver-

^{4.18)} 2 (1859), 335

^{4.19)} 10 (1867), 409

^{4.20)} Gestaltung u. Führung von Versorgungsunternehmen. Aus dem Arbeitsgebiet der Thüringer Gasgesellschaft Köln (ohne Datum).

^{4.21)} 15 (1872), 354

^{4.22)} 6 (1863), 46 u. 56

sand nicht genügend abgetriebenen, sehr leicht flüchtigen Bestandteile. Auch die Hoffnung, daß die Fundstellen bald erschöpft sein könnten, wurde von der alten Industrie geäußert.

Hinzu kamen noch seit 1866, besonders im Badener Lande laute Anpreisungen im Kampf um den Markt mit unsachlichen Erörterungen über die Geschäftsführung der Gaswerke. Wenn auch die bestehenden Gaswerke im laufenden Absatz noch nicht gestört wurden, so machte sich dennoch eine Kritik an den Verträgen mit den Gasgesellschaften bemerkbar. Erschwert wurde die Lage für viele private Gaswerke dadurch, daß gerade in dem kritischen Augenblick, den der neue Wettbewerber verursachte, eine große Zahl der vor 25 und 30 Jahren abgeschlossenen Verträge ablief. Das mußte natürlich zur Überprüfung führen, wie eine Stadt mit ihrer Gasgesellschaft gefahren war, ob Eigenbetrieb oder ein Wechsel mit dem Unternehmer für die Zukunft angebracht wären. Je nach dem Geschick der verantwortlichen Leiter mit den Partnern der Städte (Beleuchtungsausschüssen, einzelnen Beamten usw.) auszukommen, waren die Auseinandersetzungen sachlich und freundlich, oder gehässig und mit falschen Voraussetzungen belastet zu führen. In den städtischen Parlamenten wurden oft von Laien politische oder auch aus politischen Überzeugungen störende und die Verhandlungen der Verwaltungen erschwerende Äußerungen getan.^{4.23)}

1865 beklagte ein Leitartikel des Journals die Tendenz der Städte, den bestehenden Gesellschaften Wettbewerber zu schaffen. Bisher bestand ein solcher Wettbewerb in Deutschland nur in den verhältnismäßig großen Absatzgebieten in Berlin und Frankfurt, in dieser Stadt dazu noch mit zwei verschiedenen Gasarten, so daß der Bürger zwischen hoher Leuchtkraft oder billigem Preise die Wahl hatte. Allerdings mußten, so sagte der Leitartikler (vermutlich *Schilling*) die Verträge und die photometrische Arbeit genau festgelegt sein. Daran hätte es vielfach gefehlt. Streitigkeiten in Köln mit der englischen Gesellschaft wurden als Beispiel erwähnt^{4.24)}.

Der Jahresbericht der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft über das Jahr 1867 ging auf die Wettbewerbslage mit dem sehr billigen Petroleum ein. Der wirtschaftlich weitblickende W. *Oechelbäuser* sah für die privaten Gaswerke keine ernsthaften Gefahren, ebenso wenig wie man durch werkseigene Gaswerke in den Fabriken ernstlich behindert worden sei. Allerdings dürfe man keine überhöhten Gewinne erwarten, und um zu billigen Preisen zu kommen, müsse man die Konzessionsdauer verlängern. Denn mit der Verbilligung müsse ein Mehrabsatz kommen, der zu Neuanlagen zwingt, für die nun wieder eine ausreichende Abschreibungszeit notwendig würde. Mit der Zubilligung sehr weitgehender Preisminderungen ist der geschickte Verhändler auch bei allen Städten durchgekommen. *Schilling* veröffentlichte 1869^{4.25)} mehrere Aufsätze, in der er die Lage durch eine sachliche Aufklärung zu bereinigen versuchte. An Beispielen in Leipzig und Dresden, wo durch die Sparsamkeit der Deputationen, Verzögerungen im Ausbau der Werke zu ernstlichen Notlagen geführt hatten, sprach er, als Leiter einer Privatgasgesellschaft sicherlich nicht ganz unparteiisch, die Be-

^{4.23)} 19 (1876), 6

^{4.24)} siehe auch: Gas, Elektrizitäts- und Wasserwerke der Stadt Köln. Herausgegeben zur 1900 Jahrfeier der Stadt Köln 1950.

^{4.25)} 12 (1869), 55, 161, 222, 336

hinderung der städtischen Werkleiter sich der Entwicklung schnell, und oft mit einem Wagnis, anzupassen. Die Drohung, eine städtische Anstalt zum Wettbewerb mit den bestehenden Privatwerken zu schaffen, wurde in Karlsruhe durch den Ankauf der Werke^{4.26)}, in Stuttgart durch Verlängerung des Vertrages wirtschaftlich sinnvoll gelöst^{4.27)}.

Gewiß gab es unter den Gasfachleuten auch Schwarzseher, die unter dem lauten Geschrei der Petroleumvertreiber und dem Verlangen nach billigen Preisen das Ende der Gaswirtschaft kommen sahen. Aber es überwog doch eine kraftvolle Selbstbesinnung der führenden Männer. Ausschau wurde gehalten nach glücklichen Entwicklungen im Auslande. Berichte über Kochen mit Gas in England und Frankreich tauchten auf. Man begann über eine Verbesserung der Feuerung nachzudenken, obwohl es vorerst nicht zu baulichen Neuerungen kam (vgl. Abschnitt 4.211). Schneller zu verwirklichen waren Maßnahmen zur Verbesserung des Koksabsatzes. Der Koksfüllofen wurde durch ein Preisausschreiben (vgl. Abschnitt 4.34) als Lösung bekannt^{4.28)}.

In Karlsruhe entstand die erste Koksaufbereitungsanlage. Altona und Bremen konnten bald den zerkleinerten und abgesiebten Koks sogar mit einem Preiszuschlag absetzen^{4.29)}.

4.122 Aufschwung nach 1871 und dessen Ende 1873

Diese mehr in den Gemütern sich zeigende Krise wurde plötzlich durch den Sieg von 1871 abgelöst. Der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung überdeckte die Sorgen um den Wettbewerb. In deutschen Geschichtsbüchern wird fast immer dieser Aufschwung rein materialistisch mit dem Einfließen der Kriegsentschädigungsmilliarden erklärt. Aus den Annalen der Gaswirtschaft ist aber deutlich zu sehen, daß dieses wirtschaftliche Vorwärtsdrängen nicht allein in Deutschland, sondern auch in England^{4.30)} und auch im unterlegenen Frankreich eingetreten ist. Ein Leitaufsatz im Journal der gleich nach Beendigung des Krieges geschrieben wurde, erwartete den wirtschaftlichen Aufschwung, weil die Spannungen der drohenden Kriege 1864, 1866, 1870/71 ausgeglichen seien, und weil man nunmehr eine, wie die Geschichte später auch erwiesen hat, berechtigte Hoffnung auf eine lange, friedliche Arbeit der europäischen Großmächte miteinander hegen könnte. Die unternehmerische Freudigkeit war also auch stark psychologisch begründet. Für die Gaswirtschaft brachte aber der Aufschwung neue Sorgen mit sich: Kohlenknappheit und stark steigende Preise. Die Gaspreise konnten nur langsam und nicht in gleichem Ausmaße folgen. Bei privaten Werken hinderten die langfristigen Verträge, bei den Städten politische Bedenken. Trotzdem kam es 1872/73 zu vielfachen Erhöhungen der Preise^{4.31)}. Andererseits machte man aber auch die Erfahrung, daß die Mengenkonjunktur bei verhältnismäßig zurückbleibenden

4.26) 12 (1869), 223

4.27) 12 (1869), 336

4.28) 12 (1869), 298; 13 (1870), 383

4.29) 13 (1870), 670 u. 654

4.30) 15 (1872), 711. (Infolge hoher Kohlen- u. Gaspreise wurde in England die Schieferentgasung erwogen.)

4.31) 16 (1873), 1

Preisen einen beachtlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg zu leisten vermag. Es schadete auch nichts, daß die Petroleumeinfuhr bei billigen Preisen in Hamburg in einem Jahre um 70% gestiegen war. Das Erdöl diente vorzüglich zur Befriedigung des Wunsches nach besserer Beleuchtung in Arbeiterkreisen und auf dem Lande, wo Gas noch nicht benutzt wurde^{4.32)}.

Schon bald gegen Ende des Jahres 1873 brach die Konjunktur zusammen. Die Gaswerke standen einem Kohlenüberfluß bei sinkenden Kohlenpreisen aber noch steigenden Löhnen gegenüber^{4.33)}. Das Ringen um die Kommunalisierung wurde nun sehr heftig. Einzelne Fachleute sind dabei besonders hervorgetreten. Auffallend ist z. B. das Auftreten von C. A. *Kühnelt*, Berlin mit seinen Projekten, die besonders verlockende Ergebnisse für stadteigene Werke versprachen^{4.34)}. Ein Schlaglicht darauf, daß aber auch die Stadtwerke in diesen Jahren einer überhitzten Konjunktur und danach eines schweren Zusammenbruches sich in keiner leichten Lage befanden, liefert ein Bericht aus Köln^{4.35)}. Das Werk hatte am 1. 5. 1873 das heruntergewirtschaftete Netz der englischen Gesellschaft übernommen. Acht Jahre unerfreulicher Streitereien vor der Verwaltung und den Gerichten, in denen die Gesellschaft alle irgendwie vermeidbaren Aufwendungen unterlassen hatte, waren vorausgegangen. Die Arbeitsdisziplin am Umschlagpunkte der Konjunktur war schlecht. Die Löhne mußten sofort um 25% erhöht werden. „Die außerordentlich schwierige Stellung der Verwaltung und speziell der Direktion im ersten Jahre hatte ein Gutes für die Zukunft des Geschäftes: Weil jedermann an dem dauernd glücklichen Erfolge zweifelte und Verantwortlichkeit von sich abzuhalten bemüht war, erlangte die Verwaltung die notwendige Selbständigkeit, die Krise zu überwinden.“ An eine Preisherabsetzung, die die Gasabnehmer nach Äußerungen während der Kämpfe mit der privaten Gesellschaft erwartet hatten, war nicht zu denken. So kam es zu einer Eingabe mehrerer Bürger bei der Regierung gegen eine Gaspreiserhöhung, die mit Kosten der Beleuchtungs- und Rohrnetzerneuerungen begründet worden war^{4.36)}.

4.123 Elektrizität

Zu all den Beunruhigungen kam nun noch die Elektrotechnik, die sich anschickte, vor allem die Beleuchtung an sich zu ziehen, während das Petroleum nach wie vor um Vergrößerung des Absatzes rang. Im Dezember 1867 hatte Werner *Siemens* das „dynamo-elektrische Prinzip“ entdeckt, und aus seiner Weiterentwicklung entstanden die ersten Starkstrommaschinen für hohe Stromstärken. Nunmehr hatten die Beleuchtungstechniker, die schon seit langem mit Batteriestrom elektrische Leuchten konstruiert hatten, die sichere Quelle, die auch preiswert den Strom zu schaffen versprach.

Insbesondere in Frankreich wurde die neue Technik vielfach aufgegriffen, und man war dabei etwas lärmend. In Deutschland wurde das Neue entschieden

^{4.32)} 17 (1874), 80

^{4.33)} 17 (1874), 175

^{4.34)} 17 (1874), 83

^{4.35)} 28 (1885), 21/23 u. 40/46

^{4.36)} 17 (1874), 47

ruhiger beurteilt, vor allem wohl, weil W. v. *Siemens*, der es ja wohl am besten beurteilen konnte, sehr genau die technischen Möglichkeiten im Augenblick und für die Zukunft überprüfte. Siemens war nun kein Mann überschwenglicher Spekulation; er kannte die Schwierigkeiten bei allen Erfindungen^{4.37)}. Immerhin waren die Gasfachleute erneut beunruhigt.

Darum sprach wohl 1877 W. *Oechelbäuser*, der ja Siemens gut kannte, im Jahresbericht seiner Gesellschaft für 1876 über den Ausgleich der Konjunktur im Gasfach; jetzt sei bei einem Rückgang des Absatzes doch Gewinn möglich, weil die Kohle billig, der Koks aber im Preise geblieben sei, während das Petroleum sogar noch teurer geworden sei. Die elektrische Straßenbeleuchtung (nur diese kam, solange man nur die Bogenlampe kannte, zunächst in Betracht) könne den Gaswerken nicht lebensgefährlich werden, weil diese im Durchschnitt nur 13% der Gasabgabe ausmache. Schließlich könnten die Gaswerke auch die elektrische Beleuchtung in ihren Arbeitsplan aufnehmen.

Im Jahre darauf war aber der Niedergang auch bei den Gaswerken spürbar. Die Industrie mit verkürzten Arbeitszeiten nahm weniger Gas ab, auch die Eisenbahnen sparten und die Kokspreise gaben nach^{4.38)}. Dafür war die Elektrotechnik rege und hatte vor allem auf der Ausstellung in Paris 1878 einen großen Erfolg. Hier trat zum ersten Male die Bogenlampe von Jablochkoff auf, die nachher vielfach für Straßenbeleuchtungsversuche eingesetzt wurde. Noch aber waren die Anlagen sehr teuer. Der Strom ließ sich nicht „teilen“ d. h. jede Bogenlampe brauchte ihre eigene Dynamomaschine. Die Parallelschaltung versagte mit dem unregelmäßigen, schwankenden Lichtbogen. Erst später wurden fünf Jablochkofflampen hintereinander geschaltet. Immerhin bewirkte der Eindruck der Pariser Ausstellung einen Kurseinbruch bei Gaswerken. Am 21. 11. 1878 hatte die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft mit 123% ihren niedrigsten Kurs des Jahres. Sie faßte den Entschluß, ihren Wirkungskreis auch auf Einrichtung und Betrieb der elektrischen Beleuchtung auszudehnen. Die Satzungen wurden in der Hauptversammlung am 12. März 1879 entsprechend geändert. Da aber kamen geheimnisvolle Nachrichten, T. A. *Edison* sei die Aufgabe den Strom zu teilen gelungen. Phantasien, nunmehr könne man bereits die Stadt New York mit Strom, der am Niagara-Fall erzeugt sei, beleuchten, wurden verbreitet und geglaubt. An der Londoner Börse kam es zu einem Kurssturz der Gasaktien. Der Jahrgang 1878 des Journals für Gasbeleuchtung, das bereits 41 Aufsätze den Berichten über die Elektrizität widmete, spiegelt die Aufregung auch in Deutschland wieder.

Mit welchen Mitteln der neue Wettbewerber gefördert wurde, mag eine Ankündigung von Edisons Erfindung im New York Sun belegen^{4.39)}: „Heureka, ich habe es gefunden“ soll Edison in seinem Laboratorium in Menlo-Park voller Aufregung ausgerufen haben, den Griff einer Rolle von Ritchies Leitungsdraht in seinen Händen drehend, und sonderbarerweise durch ein ganz anderes Verfahren, als dasjenige, mittels dessen bisher die Männer der Wissenschaft dieses Ziel zu erreichen gedachten. Sie alle hatten sich in seine Sackgasse verrannt, und wenn sie erfahren werden, wie ich die Aufgabe gelöst habe, so wird jeder sich

^{4.37)} Werner v. Siemens: Lebenserinnerungen. Prcstel-Verlag, München 1956 S. 226

^{4.38)} 21 (1878), 312

^{4.39)} 21 (1878), 642/43

wundern, daß er selbst nicht auf den Gedanken gekommen ist, so einfach ist er. Zehn Lichter mit einer einzigen Maschine zu erzeugen, hat man als einen großen Triumph der technischen Wissenschaft betrachtet. Mit meinem soeben erfundenen Verfahren, kann ich mittels einer Maschine 1000, nein 10 000 oder vielmehr eine unbegrenzte Zahl von Lichtern erzeugen.

„Sobald die Pracht und Billigkeit meiner elektrischen Beleuchtung bekannt werden wird, voraussichtlich in einigen Wochen, und zwar sobald ich meine Verfahren habe patentieren lassen, wird die bisherige Gasbeleuchtung ihrem Ende nahe sein. Mit 15 bis 20 der neuerdings vervollkommeneten Dynamo-elektrischen Maschinen des M. Wallace kann ich den ganzen unteren Teil von New York City erleuchten und gebrauche hierzu nur eine einzige Maschine von 500 PS. ... Die im Gebrauch befindlichen Gasbrenner und Kronen kann ich für meine Beleuchtung nutzbar machen. In jedes Haus kann ich einen Lichtmesser stellen, von welchem aus die Drähte durch das Haus geleitet werden ... Alsdann können die Hauseigentümer ihr Gas abschaffen und ihre Gasmesser den Gesellschaften zurücksenden ... So oft alsdann ein Lichtstrahl begehrt wird, hat man nur nötig, an einer kleinen Feder in der Mitte des Brenners zu drücken. Streichhölzer werden überflüssig.“

Man möchte annehmen, daß Edison als Konstrukteur eine auf weite Zukunft gerichtete Äußerung getan hat, aber sich nicht im unklaren war, wie viel Arbeit noch alle Einzelheiten bereiten würden, und daß lediglich der Reporter mit dem Zeitraffer die Sensation zu schaffen versucht hat.

Das Geheimnis wurde alsbald im *Scientific American* gelüftet^{4.40)}. In die Mittelachse einer auf Weißglut gebrachten Platinspirale war als Wärmeregler eine Dehnungsstange eingesetzt, die die Spirale vor dem Schmelzen bewahren sollte. Im Jahre darauf war es klar, daß Edison mit dieser Bauart gescheitert war^{4.41)}. Der Regler war unzuverlässig, die Drähte aus Platin-Iridium zerschmolzen.

Die Probeanlagen mit den ersten Bogenlampen in Paris und London mit ihren lichtstarken Einheiten veranlaßten die Gasgesellschaften Großbrenner bis 400 Kerzen verschiedenen Systems [W. T. Sugg, Mehrfachring-Argandbrenner. Fr. Siemens Regenerativlampen (vgl. Abschnitt 4,5)] unabhängig von dem vorgeschriebenen und bezahlten Gesamtlichtstrom der üblichen Lampen auf eigene Kosten aufzuhängen und zu betreiben. Sie konnten das Ergebnis einer langen Reihe von Versuchs- und Entwicklungsarbeiten, die auch auf manche Irrwege geführt hatten, nunmehr einsetzen und zunächst einmal beweisen, daß gleich große Lichtmengen mit Gas immer noch billiger zu erreichen wären, als mit den damaligen elektrischen Anlagen.

Unbestreitbar war indessen, daß die von *Siemens* und *Hefner-Alteneck* inzwischen konstruierte Differentialbogenlampe einen sichtbaren Fortschritt der Elektrotechnik bedeutete^{4.42)}. Man sah, daß die elektrische Beleuchtung als Wettbewerber bleiben würde^{4.43)}. Das gab den Anstoß ein ganz neues Absatzgebiet mit allen Mitteln zu suchen die Küche. Gewiß waren schon hin und wieder Schritte

^{4.40)} 21 (1878), 685

^{4.41)} 22 (1879), 223

^{4.42)} 23 (1880), 2 u. 36

^{4.43)} 24 (1881), 3 u. 36

in dieser Richtung getan. Als das Petroleum auftrat, gingen die Ingenieure als Hersteller von Geräten an die Arbeit. 10 Jahre der Entwicklung hatten die Kocherbauweise soweit verbessert, daß man nun auch vertrauensvoll die allgemeine Einführung ins Auge fassen konnte (vgl. 4.521).

In Dänemark hatten die Gaswerke es gewagt, durch stark herabgesetzte Preise in die Küche einzudringen. Die Abnehmerschaft hatte Verständnis dafür bewiesen, daß das Tagesgas zum Ausgleich der Belastungen, billiger abgegeben würde als das Leuchtgas. Der Erfolg blieb auch nicht aus. Gerade in den kleinen Orten gab man 1880 schon 92%, ja in dem besten 200% der Leuchtgasmenge als Kochgas ab und fuhr wirtschaftlich sehr gut dabei. In Paris hatte man es im gleichen Jahre ohne Preisnachlaß, aber durch kostenfreie Verlegung der Steigleitungen, für die man 7,7 Mio frs verauslagt hatte, auf 25% gebracht.

4.124 Gasmotoren

Da kam endlich in der Mitte des Jahres 1880 dem Gasfach eine allgemeine Wiederbelebung der Wirtschaft zu Hilfe. Paris verzeichnete 1880 den größten Zuwachs, den es bis dahin je erlebt hatte^{4.44}). Auch die deutschen Gesellschaften: Allgemeine Gas A. G. Magdeburg, Deutsche Continental-Gas-Ges.^{4.45}) und Thüringer Gasges.^{4.46}) berichteten, daß der Absatz wieder stiege.

Dabei wirkten sich die schon länger vorbereiteten Arbeiten an der Entwicklung der Gasmotoren aus. Gegenüber der Lenoirschen Gasmaschine war schon *Ottos* atmosphärische Maschine 1867 ein großer Fortschritt. Es gelang den Werken, diese Maschine in handwerklichen Betrieben unterzubringen. Die technische Vollkommenheit aber wurde erst 1876 mit dem Viertaktmotor von *Otto* erreicht, der um 1880 bis 8 PS Größe ausgeführt wurde. Durch verbilligte Abgabe des Kraftgases erreichten die Werke eine beachtliche Absatzsteigerung. Alles war wieder in hoffnungsvollem Aufblühen.

4.125 Erneute Schwierigkeiten

Da ereignete sich ein furchtbares Unglück, das dem Gasfach erneut schweren Schaden zufügte. Im Jahre 1882 brannte das Wiener Ringtheater ab. 384 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Ursache war, daß vorschriftswidrig eine Gassoffittenlampe mit elektrischer Fernzündung in Betrieb gesetzt werden sollte^{4.47}). Diese Soffittenlampen hatten einen geschlossenen gläsernen Verbrennungsraum. Alles ging gut, wenn der elektrische Funke sofort zündete. Für den Fall, daß diese Zündung versagte, bestand eine Vorschrift, die Lampe von der Decke herunterzuziehen, zu öffnen und von Hand zu zünden. Das unterließ der Beleuchtungswärter, vielmehr versuchte er nachträglich mit einem zweiten elektrischen Funken zu zünden, was eine Explosion hervorrief, die sofort die in der Nähe angehäuften Bühnendekorationsstoffe entzündete. Das Gerichtsverfahren hat ein-

^{4.44}) 24 (1881), 258

^{4.45}) 24 (1881), 247; 284

^{4.46}) 24 (1881), 372

^{4.47}) 24 (1881), 848 25 (1882), 1

wandfrei ergeben, daß die Größe des Unglücks auf einen völligen Mangel an Schulung des Personals zurückzuführen gewesen ist^{4.48)}. Aber solche Feststellungen vermögen gegen die Schäden des panischen Schreckens bei den ersten Nachrichten nichts gut zu machen.

Andererseits könnten die Fortschritte der *Edison*-Glühlampe nicht mehr geleugnet werden^{4.49)}.

Nachdem er zunächst mit Papierkohlenfäden eine an sich ältere Sache aufgegriffen hatte, hatte Edison inzwischen den Kohlenfaden aus Bambusfaser, der sich bestens bewährte, gefunden. Nun aber zeigte sich in der Geisteshaltung der aufsteigenden Konjunktur, daß die elektrische Beleuchtung dem Gas keinen Abbruch tat, weil sie ganz allgemein zur Steigerung des Lichtbedürfnisses führte^{4.50)}. Nunmehr griffen die Gaswerke ernstlich den Gedanken auf, die Elektrizität mit Gasmotoren zu erzeugen. Das schien zunächst recht günstig zu sein, besonders da die Verteilung des Stromes mit den niedrigen Spannungen auf weite Entfernungen nicht möglich war und deshalb kleine Zentralen gebaut wurden. Das Gaswerk Amsterdam richtete für seine Büros einen Gasmotor, der 48 Glühlampen speiste, ein^{4.51)}. *Schiele* mahnte auf der Hauptversammlung die Gaswerke, die elektrische Beleuchtung ihrerseits in die Hand zu nehmen. Eine erste Versuchsanlage zur Beleuchtung der Potsdamer Straße und des Leipziger Platzes in Berlin mit 36 Differential-Bogenlampen wurde in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Gebäude mit 4 Gasmotoren von je 12 PS errichtet und Mitte September 1882 in Betrieb genommen^{4.52)}.

Mit besonderem Mut ging die kleine Stadt Temesvár in Ungarn 1883 vor, die mit der Brush-Gesellschaft einen Vertrag über ausschließlich elektrische Beleuchtung der Stadt abschloß. Sie verletzte dabei die bestehenden Verträge mit dem Gaswerk, mußte dann aber, als die Installation sich keineswegs bewährte, darum bitten, die Beleuchtung vorerst fortzusetzen. Das Gaswerk Temesvár hat noch viele Jahre mit Erfolg gearbeitet^{4.53)}.

Im gleichen Jahre wurde in Berlin die Deutsche Edison-Gesellschaft gegründet^{4.54)}, aus der sich die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft entwickelt hat. Indessen waren nicht alle Gründungen zur Ausbeutung der elektrischen Erfindungen gleich glücklich. Die Gründertätigkeit überschlug sich besonders in England. Eine Gesellschaft im Besitze von irgendwelchen Patenten vergab die Lizenzen an Untergesellschaften und diese wieder an weitere kleine Unternehmen. Damit wurde zwar viel Kapital flüssig gemacht, aber Anlagen wurden nicht geschaffen. Im High Holborn in London wurde die Zentrale geschlossen^{4.55)}. *Camberton*, der Vater des elektrischen Beleuchtungsgesetzes Englands von 1882, stellte als Präsident des Board of Trade fest, daß 120 Konzessionen nachgesucht seien,

4.48) 25 (1882), 19; 282; 317

4.49) 25 (1882), 73

4.50) 25 (1882), 106, 201, 236, 269

4.51) 25 (1882), 459

4.52) 25 (1882), 639 und 655

4.53) 26 (1883), 78/79

4.54) 26 (1883), 287; 304

4.55) 27 (1884), 33

73 erteilt, aber keine ausgeführt waren^{4.56)}). Selbst in der Society of Arts wandte sich ein Vortrag, der die technischen Fortschritte als gesund und aner kennens wert bezeichnete, scharf gegen die Übertreibungen bei der Gründung von Gesellschaften in der Zeit von 1881 und 1882^{4.57)}). Indessen fielen unter diesen Eindrücken selbst in Deutschland die Kurse der Gasgesellschaften. Die Gründung der Aktiengesellschaft der Städt. Elektrizitätswerke Berlin im Jahre 1884 war sicher gesünder als die Mehrzahl der englischen Gründungen. Die Gesellschaft errichtete mit der Deutschen Edison-Gesellschaft die erste Blockstation in der Friedrichstraße für 2000 Glüh- und 18 Bogenlampen^{4.58)}). Die Dampfkessel und Maschinen wurden in den Kellern aufgestellt.

Der Gasabsatz aber stieg in Deutschland noch immer, wenngleich nun ein neuer Schlag die Gasindustrie traf. Die Preise der Nebenerzeugnisse, des Teeres, für den ein so großer Markt nicht vorhanden war und insbesondere des Ammoniaks, sanken beträchtlich. Durch den Krieg zwischen Peru und Chile fiel das Salpetermonopol Perus, und Chile war gezwungen, nach dem Kriege mit allen Mitteln Salpeter auszuführen^{4.59)}). Durch eine geschickte Werbung sank der Preis für Ammonsulfat sogar am Stickstoffgehalt gemessen unter den des Salpeters. C. H. Söbren in Bonn regte 1886 den unmittelbaren Verkauf des Ammoniaks an die Landwirtschaft an^{4.60)}). Dazu wurde im Bezirksverein Rheinland und Westfalen in der Versammlung in Köln am 21. 2. 1886 die Errichtung eines Verkaufssyndikats für die Nebenprodukte beschlossen. (Vgl. S. 243)

Nun sank auch wieder der Gasabsatz und zwar als Ausfluß einer politischen Beunruhigung, die an den Namen *Boulanger* geknüpft ist. Die Elektrizität war dabei anerkanntermaßen nicht schädlich. Vielmehr beantragte die englische Gas-Gesellschaft in Wien die Genehmigung zur Verlegung eines elektrischen Kabels zur Beleuchtung des Hoftheaters und ihres Hauptbüros in Wien^{4.61)}). In Dessau wurde von der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft die zweite elektrische Zentrale Deutschlands für Beleuchtung des Theaters, des Schlosses und der Büros der Gesellschaft, und zwar mit Gasmotoren, in Betrieb gesetzt. Das Gaswerk München hatte auf Anregung der Edison-Gesellschaft Pläne, das Haus Salvatorstraße 20 mit elektrischem Licht durch einen Gasmotor zu erleuchten^{4.62)}). Trotz des bereits wahrnehmbaren Zuges, große Räume elektrisch zu beleuchten, wurde auf Kosten der Gasgesellschaft das Odeon in München im Rahmen einer Neuausstattung mit einer guten Belüftungsanlage für Gaslicht vorgesehen^{4.63)}). Eine Untersuchungskommission stellte im folgenden Jahre fest, daß diese Anlage sehr befriedigend sei^{4.64)}). Trotzdem aber wurde zwei Jahre später die elektrische Beleuchtung eingeführt.

^{4.56)} 27 (1884), 739

^{4.57)} 27 (1884), 177/78

^{4.58)} 27 (1884), 677

^{4.59)} 28 (1885), 779 und 27 (1884), 105

^{4.60)} 29 (1886), 162 und 319

^{4.61)} 29 (1886), 736

^{4.62)} 29 (1886), 824-825

^{4.63)} 29 (1886), 998

^{4.64)} 30 (1887), 213

Viel schlimmer waren die allgemeinen wirtschaftlichen Krankheitserscheinungen, die sich durch die Zuckerkrise, die Ertragslosigkeit der Landwirtschaft und eine Überproduktion der Industrie kund taten. Erst im folgenden Jahre konnte wieder eine Steigerung des Gasabsatzes festgestellt werden. Interessant ist eine Feststellung der Thüringer Gasgesellschaft über den Anstieg des Gasabsatzes. 4,4 % Privatbeleuchtung, 15,35 % Straßenbeleuchtung und 87,36 % Industriegasbeleuchtung^{4.65)}). Nunmehr wurden die Gaspreise für das Kochen an vielen Orten wesentlich herabgesetzt.

Mit der lebhafteren wirtschaftlichen Betätigung stieg nun auch die Anwendung der elektrischen Beleuchtung. Werner Siemens stellte 1888 fest, daß sie im Vorjahre wie noch nie zuvor gestiegen sei, und daß vor allen Dingen der Bau von Zentralen in Gang gekommen sei^{4.66)}). Dagegen waren durch den neu auftretenden Wettbewerb des Petroleums aus Baku die Petroleumpreise so gedrückt, wie man es seit den 60er Jahren in Deutschland nicht erlebt hatte.

Durch die Entwicklung der Regenerativlampen, die viele Nachahmungen ins Feld riefen, trug F. *Siemens* sehr zur weiteren Ausbreitung der Starklichtbeleuchtung bei. Dem Gasmotor erwachsen Wettbewerber durch die Errichtung von Druckluftanlagen, die das Kleingewerbe versorgen sollten^{4.67)}; in London wurde für den gleichen Zweck seit 1887 Druckwasser verwendet^{4.68)}). Trotz großer Werbung waren solche Anlagen aber wirtschaftlich den Gasmotoren nicht gleichwertig. Es ist wohl das erste Mal gewesen, als in London *Crompton*, der Vorsitzende des Elektrizitätsvereins, 1895 den Totalitätsanspruch für Kochen und Heizen mit Elektrizität aussprach^{4.69)}). Er meinte mit der elektrischen Heizung könne in Kabarets ein erträglicher Aufenthalt während der Kälteperiode geschaffen werden.

4.126 Das Gasglühlicht

Jetzt kam *Auer v. Welsbach* mit seiner Erfindung des Glühstrumpfes im rechten Augenblick dem Gasfach zu Hilfe. Die erste Nachricht im Jahre 1886^{4.70)} wurde zwar mit großer Skepsis entgegengenommen. Die ersten Glühstrümpfe waren auch noch außerordentlich empfindlich, aber im Jahre 1892 hatte Auer seine Strümpfe schon so weit verbessert, daß Faehndrich, Wien, von einem Sieg des Auerbrenners sprechen konnte^{4.71)}). In Wien waren in neun Monaten 90 000 Brenner geliefert. In Deutschland zur gleichen Zeit 20 000, davon die Hälfte nach Berlin. Faehndrich wies darauf hin, welche große Bedeutung diese Erfindung nicht allein wegen der besseren Ausnützung des Gases im Brenner hätte; vor allem sei die Leuchtkraft des Gases nicht mehr von gleicher Bedeutung wie früher und damit würden ganz neue Wege für eine verbilligte Gaserzeugung in großen Ofeneinheiten ohne Karburationszusätze erschlossen.

^{4.65)} 31 (1888), 309

^{4.66)} 31 (1888), 1093

^{4.67)} 34 (1891), 369

^{4.68)} 37 (1894), 110

^{4.69)} 38 (1895), 114

^{4.70)} 29 (1886), 65/66

^{4.71)} 35 (1892), 345 u. 577

Die allgemeine Wirtschaftslage belebte sich aber erst wieder im Frühjahr 1894^{4.73)} und entwickelte sich dann besonders lebhaft. So endete das Jahrhundert in einer freundlichen wirtschaftlichen Atmosphäre und mit glücklichen Aussichten auf die Zukunft.

Die Gaswerke haben im Jahre 1899 1,2 Mia m³ Gas ($H_0 = 5500$) erzeugt. Ein volles Drittel davon diente zum Kochen, Heizen und Motorenbetrieb. 21 Mio Einwohnern von 50 Mio insgesamt im Deutschen Reiche ist das Gas zugänglich geworden. 1 Privatflamme kam auf 1,81 Einwohner und zwar in Großstädten 1 : 1,54, in Kleinstädten 1 : 2,9^{4.73)}. Der Gasverbrauch je Kopf und Jahr betrug in Großstädten 54 m³ in Kleinstädten 26,6 m³, 1 Gasmotor kam auf 814 versorgte Einwohner; 1 PS auf 190. 26 000 Motore entwickelten 110 000 PS, also im Durchschnitt war die Stärke eines Motors 4,3 PS.

Als Beispiel dafür, was als der beste Ofen angesehen wurde, wurde auf der Weltausstellung in Paris ein Schrägretortenofen nach A. Coze gezeigt^{4.74)}.

Die Dinge, um die sich das Sinnen und Trachten des Faches drehte, behandelte H. Bunte in seinem Vortrage: „Zur Mischgasfrage“ auf der Hauptversammlung des Vereins^{4.75)} und über „Gasglühlicht“ auf dem ersten internationalen Gaskongress in Paris^{4.76)}. Durch das Verfahren von J. Fleischer und C. Dellwicks sei in der Wassergasherstellung (70% thermischen Wirkungsgrad gegen 50% vordem) ein solcher Fortschritt geschehen, daß man sich die Frage vorlegen müsse, ob die günstige Aufnahme des Wassergasverfahrens nur eine vorübergehende Erscheinung sei, oder ob im 20. Jahrhundert die alte Kohlenentgasung zu den überwundenen Verfahren gehören würde. Die Karburierung mit Öl sei in Deutschland nur durch den möglicherweise schuell beseitigten hohen Zoll auf Erdölerzeugnisse behindert. Die kalte Karburierung mit Benzol, die bereits vielfach ausgeübt wurde, sei dann wirtschaftlich, wenn die Zechen als Haupterzeuger die Auswaschung im entsprechenden Maße steigerten. Die Ölkarburierung sei aber vorteilhafter, weil vorwiegend Aethylen entstände, das nicht wie Benzol bei Kälte ausfalle. P. Mahler habe zwar in seiner „Contribution à l'étude des combustibles“^{4.77)} den Entgasungswirkungsgrad unter Berücksichtigung des Wärmewertes aller Wertstoffe auf 96 % errechnet, aber möglicherweise könne man in Zukunft die Wassergasumsetzung statt bisher nach der Umsetzung $H_2O + C = CO + H_2$ auch nach $2 H_2O + C = CO_2 + 2 H_2$ erstreben. Denn der CO₂-Gehalt, der bisher wegen der Beeinflussung der Leuchtkraft nicht auftreten durfte, schade beim Auerbrenner nicht mehr in gleichem Maße.

Dieser Brenner war nun soweit entwickelt, daß bei 30 mm Druck während 300 Stunden durchschnittlich mit 120 l/h 70 HK erzeugt oder 1,7 l/HK gebraucht wurden. Noch 1895 ging die Mehrzahl der 14 verschiedenen Glühkörpersorten nach 300 h Brenndauer auf 40 HK zurück^{4.78)}. Bei Preßgas und Preßluftlampen wurden 1 l/HK erreicht. Vergleichsversuche mit den Gasen von Berlin, Charlot-

^{4.72)} 38 (1895), 159, 39 (1896), 212

^{4.73)} 43 (1900), 649

^{4.74)} 43 (1900), 617

^{4.75)} 43 (1900), 765

^{4.76)} 43 (1900), 971

^{4.77)} Bull. de la Société d'Encouragement 1893 Kap. 5 Sur la distillation de la houille

^{4.78)} 38 (1895), 457

tenburg, Dessau und Karlsruhe zeigten, daß bei den Heizwerten von 5130; 5022; 5242 und 5003 kcal/m³ die Leuchtkraft im Schnittbrenner zwar 9,4; 8,8; 11,6; u. 12,4 HK ergab, indessen im Auerbrenner gleich war. Untersuchungen mit verschiedenen Zusätzen zum Leuchtgas zeigten die Brauchbarkeit solcher Zusätze im Auerlicht.

Damit sei, so sagte *Bunte*, eine neue Freiheit in der Gaserzeugung gewonnen, die in vielfacher Hinsicht ausgebeutet werden könne. Wahrscheinlich komme in der Zukunft die Verwendung großer Kammern nach dem Vorbilde der Kokereien mit ihren vielmals billigeren Verfahren. Als Vorsitzender des Deutschen Vereines aber sprach W. v. *Oechelhaeuser* d. J. auf der Hauptversammlung zu seinen Fachgenossen von den großen Anliegen des Ingenieurs^{4.79)}.

- 1). Der Bewältigung der sozialen Aufgaben des Ingenieurs als Folge der neuen Rechte der Hochschulen (Gleichschaltung mit den Universitäten und Promotionsrecht).
- 2). Der Vorbildungsfragen der höheren Schulen.
- 3). Der Sorge um den allgemeinen Stand der technischen Intelligenz.

Die ideelle Auffassung der Fachgenossen über ihr Fach hatte er bereits 1892 zur 100-Jahrfeier des Gasfaches formuliert^{4.80)}: „Wir verwahren uns ausdrücklich dagegen als wollten wir die Generalpächter von Licht-, Wärme- und Kraftverteilung sein. Der Himmel bewahre uns vor einer solchen Riesenaufgabe. Wir stimmen vielmehr ganz mit den besonnenen Führern der elektrotechnischen Bewegung und unseren Freunden in dieser Industrie überein, welche wiederholt die Ansicht vertreten haben, daß Petroleum, Gas und Elektrizität auch in Zukunft nebeneinander ihre volle wirtschaftliche Berechtigung und jede dieser Industrien ihr charakteristisches Absatzgebiet behalten werden können. Allein gegenüber jenen Heißspornen und Hellschern, die nicht müde werden können, unserer Leuchtgasindustrie eine baldige Götterdämmerung zu prophezeien, stellen wir fest, daß die Gasindustrie nicht nur auf zwei sondern sogar auf drei kerngesunden Beinen steht: nämlich

Licht, Wärme und Kraft“.

Das stimmte auch noch für den Abschluß des Jahrhunderts. „Der Wettbewerb hatte das Gasfach eher gefördert als der Entwicklung geschadet“^{4.81)}.

4.2 GASERZEUGUNG

Beherrschend blieb für den ganzen Zeitabschnitt die Entgasung der Kohlen in Retorten, die anfangs durchweg liegend angeordnet waren. Durch das Vorgehen von A. *Coze*, Reims fanden aber ab Mitte der 80-er Jahre schrägliegende Retorten immer mehr Freunde. Es ist aber nicht so, daß sich die Fachleute mit dem Stand der Dinge beruhigt hätten. Wassergaserzeugung, Karburierung des Wassergases und des Kohlengases zur Verbesserung der Leuchtkraft wurden im-

^{4.79)} 43 (1900), 477 u. 493

^{4.80)} W. v. Oechelhaeuser: Aus deutscher Technik und Kultur, München 1921 R. Oldenbourg S. 120

^{4.81)} Leitartikel des J. f. G. zur Jahrhundertwende 43 (1900), 1

mer wieder vorgeschlagen, versucht und erörtert, schon weil in Nordamerika dieses Gas bald einen überragenden Anteil an der Versorgung bekam.

In den 90er Jahren gingen dann englische Werke zur Zumischung von karburiertem Wassergas zum Kohlengas über und von da ab wurde auch in Deutschland sehr lebhaft an der Entwicklung weitergearbeitet.

Ölgas gewann ein besonderes Absatzgebiet für die Beleuchtung von Eisenbahnwagen und von Seezeichen. Azetylen trat ab 1895 als Wettbewerber auf, als es gelungen war, Kalziumkarbid im Lichtbogenofen preiswerter als je zuvor herzustellen. Aber auch diese Gasart fand bald ganz bestimmte Absatzgebiete, für die es sich als besonders geeignet erwiesen hat.

So war auch diese Zeit keine Spanne behaglicher Ruhe, zumal auch der Ofenbau entscheidende Wandlungen erfuhr.

4.21 Ofenanlagen

Über den Stand der Technik um 1860 gibt ein Reisebericht W. *Oechelhäusers* einen ausgezeichneten Überblick^{4.82)}. In England fand Oechelhäuser manche sehr veralteten Werke vor. Er schob das auf die gesetzliche Dividendenbeschränkung von 10⁰%, die den Reiz zu größerer Wirtschaftlichkeit nähme. Der große Absatz hatte auch große Ofeneinheiten nach sich gezogen. Vor allem fielen die 6 m langen durchgehenden Retorten mit zwei Köpfen auf. In der Regel waren diese Öfen stark verankert. Normalerweise waren 7 Retorten in einem Feuerraum. Die Flammen gingen bis zum Gewölbe hoch und wurden dann nach unten abgezogen. Tabors alte Anregung war also zur Norm geworden. Ein Ofen von *Croll* in den Surrey und Great Central Gasworks hatte im oberen Teile 6 bis 7 Tonretorten und im unteren die gleiche Zahl eiserne. Die freitragenden Retorten ohne Zwischenauflagen waren allgemein vorgezogen. Ihr Vorteil war die leichte Wärmeaufnahme, der Nachteil, daß sie leicht brachen. *G. Livesey* der South Metropolitan Gas Co. bevorzugte aus Ziegeln zusammengesetzte Retorten. Hierzu wurden Dinassteine benutzt^{4.83)}. Als Unterfeuerungsaufwand wurden angegeben: als Bestwert in Liverpool 22,5⁰% bezogen auf Kohlegewicht = 1/3 des erzeugten Koks. Im Durchschnitt aber brauchte man 24 bis 26⁰%, während Deutschland auf 20 bis 21 kg Koks/100 kg Kohle gekommen wäre. Chargierung geschah mit der großen von drei Leuten bedienten Handmulde. Ausstehzeit betrug in England 6 Stunden, in Deutschland nur 3. Damit war bei uns der Verlust an Leuchtkraft, der durch höhere Temperaturen entstand, wieder eingeholt. Die Leistung ist also in Deutschland höher gewesen, die aus der Kohle entgaste Gasmenge dagegen in England.

Die in Paris angetroffenen Öfen von Pauwels & Dubochet mit Kammern von 2 m Weite, 1 m Höhe und 7,20 m Tiefe, die nur alle drei Tage geladen wurden, sind echte Koksöfen, wie sie damals üblich waren. Sie gaben wenig Gas, aber einen ausgezeichneten Koks. (Vgl. S. 138/139.) Es gab also damals in Paris die erste „Gaskokerei“, die neben der Retortenentgasung betrieben wurde.

^{4.82)} 4 (1861), 13/23; 37/61

^{4.83)} 5 (1862), 417; Muspratt, S. 385 (s. 2.81)

Die bessere Ausnützung der Unterfeuerung wurde gerade in Betracht gezogen. 1861 berichtete man aus Kopenhagen (Englische Gesellschaft), daß Gas- und Luftkanäle im Mauerwerk zum Wärmeaustausch nebeneinander geführt wurden^{4.84}). Näheres ist leider aus dieser anregenden Mitteilung nicht zu ersehen. Oechelhäuser hatte festgestellt, daß er die Ausnützung verbesserte, wenn er die üblicherweise beim 7-Retortenofen unmittelbar über dem Rost liegende Retorte fortließ, also aus dem 7er Ofen einen 6er Ofen machte. Grund war offenbar die bessere Entfaltung der frei brennenden Flamme^{4.85}).

4.2II Generatorgasfeuerung mit Wärmerückgewinnung

Eine Umwälzung im Gaswerksofenbau brachten aber, wenn auch langsam, die Arbeiten von Friedrich *Siemens* am Industrieofen. Dieser hatte sich bekanntlich, sozusagen als technischer Lehrling bei seinem Bruder Wilhelm *Siemens* mit der Heißluftmaschine mit Regenerator nach dem Vorbilde J. *Ericssons* abgemüht, die mit einem Wärmeaustauscher arbeitete. Dabei zündete bei ihm der Gedanke, daß der „Regenerator“ im Ofenbetrieb von ganz besonderem Werte sein würde, überall da, wo die Abgase mit hohen Temperaturen in den Schornstein entlassen wurden. Bei den ersten Arbeiten mit Vorwärmung der Luft aus den Abgasen aus dem Jahre 1856^{4.86}) versuchte er es mit dem Planrost. Aber er sah bald ein, daß der ungleichmäßige Betrieb dieser Roste und die mangelhafte Rostkühlung die Aufgabe erschwerten. So erfand er für sich von neuem den an sich schon bekannten Gasgenerator, bei dem er die Zweitluft sehr heiß zuführen konnte. Siemens hatte voll damit zu tun seine Einrichtung für Flammöfen zu entwickeln. Bei den Stahlöfen wurde nicht nur Wärme gespart, sondern auch das Martinsche Einschmelzverfahren erst ermöglicht.

Das Gasfach nahm von seinen Arbeiten zum ersten Male 1862 Kenntnis^{4.87}). Was sie in sich bargen, ahnte man noch nicht. Das Urteil lautete vielmehr: „wichtig für Unterfeuerung mit minderwertigen Brennstoffen, um Koks abgeben zu können“. Bei der Gas Light & Coke Co. und in Paris wurden im gleichen Jahre die ersten Öfen mit Treppenrostgenerator erbaut. Im Bericht darüber^{4.88}) war man wegen des Bauaufwandes skeptisch, da ja der metallurgische Erfolg für Retorten keine Bedeutung habe. In London habe man die Öfen 12 Monate lang ohne wirtschaftlichen Erfolg betrieben, in Paris sähe man noch nicht klar. Immerhin wurde verzeichnet^{4.89}), daß der Versuch am ersten Ofen günstig ausfiel und 16 Öfen mit 8 Retorten umgebaut wurden. Noch 10 Jahre später schob man den wirtschaftlichen Erfolg der Pariser Öfen darauf, daß diese aus Platzmangel zweistöckig gebaut waren^{4.90}). Jedenfalls hielten aber infolge der gleichmäßigen Beheizung die Retorten länger. In Frankreich hatte man aber auch ein-

^{4.84}) 4 (1861), 207

^{4.85}) 5 (1862), 313

^{4.86}) W. v. Siemens Lebenserinnerungen, 16. Aufl. München 1956 Prestelverlag S. 272

^{4.87}) 5 (1862), 437/39

^{4.88}) 7 (1864), 8/9

^{4.89}) 7 (1864), 111

^{4.90}) 17 (1874), 328

Bild 30

Bild 31

Bild 30 bis 32 Öfen von Müller und Eichelbrenner (Muspratt, S. 405/6)

fachere Bauarten versucht. *Ponsard* nahm Rekuperatoren, die aber durch Undichtigkeiten litten. *Lencauchez* erzielte größere Ersparnisse, weil er mit nur 2,5% O_2 im Abgas feuern konnte. Der Chefingenieur des Pariser Gaswerkes schlug vor, zur besseren Feuerführung mit Gas die Retorten *senkrecht* zu stellen^{4.91)}. Die besten Schrittmacher aber waren Müller & Eichelbrenner, die in der Provinz mehrere Gasgeneratoren unter gewöhnlichen Retortenöfen eingebaut hatten. Sie lieferten sowohl Treppenrostgeneratoren als auch Zentralgeneratoranlagen mit Rekuperatoren^{4.92)} (Bilder 30 bis 32). Beim Einzelgenerator wärmten sie lediglich die Luft vor, aber nicht durch die Abgase sondern in Kanälen unter dem Ofen. Das war ein Fehler, da ja diese Wärme dem Ofen nun entzogen wurde.

Jetzt aber hatte der Gedanke in Deutschland gezündet. Schon 1876^{4.93)} schrieb die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft einen Brief an das Journal für Gasbeleuchtung, nachdem sich die Generatorfeuerung seit Frühjahr 1875 bewährt habe, würde sie bei ihren Werken allgemein eingeführt werden.

^{4.91)} 17 (1874), 336

^{4.92)} 17 (1874), 339

^{4.93)} 19 (1876), 6

Nun erhob sich ein lebhafter Kampf der Meinungen. Der eine wollte Zweitluft am Rost vorwärmen und hielt vom Generator gar nichts^{4.94)}, der andere bewies theoretisch, daß die Luftvorwärmung wenig ausmache^{4.95)}. Die Priorität in Deutschland wurde W. *Oechelhäuser* von A. *Hegener*, Köln streitig gemacht, der sie G. *Liegel*, Stralsund zusprach, während umgekehrt A. *Klönne* Liegel angriff, er habe tatsächlich gar keinen Generator^{4.96)}. Beliebte wurden die Generatoren ohne Rost mit flüssigem Aschenabzug (Liegel^{4.97)}; W. *Bäcker*, Budweis^{4.98)} und W. *Horn*, Bremen^{4.99)}. Ein vollständiges Bild der aufeinanderprallenden Meinungen zu geben, ist leider unmöglich. Es kam 1876 zu einer allgemeinen Aussprache^{4.100)}. Von allen, die Erfahrungen hatten, wurden die günstigen Wirkungen zusammengetragen. Es war das nicht allein die rückgewonnene Wärme, sondern auch der gleichmäßige Abbrand, Schonung der Retorten, Erhöhung der Retortenzahl im gleichen Ofenraum, Möglichkeit mit geringem Überdruck im Feuerraum zu fahren. Dresden gab an, daß der Koksverbrauch je 100 kg Kohle auf 16 bis 17 kg Koks bei 6–8% CO₂ im Abgas gesunken sei. Ein Ausschuß mit H. *Bunte* wurde beauftragt, den Einfluß des Zuges auf den Generator zu untersuchen. Den Bau des Generators übernahm das Gaswerk München. Ein Unterwindgebläse wurde von Gebr. Körting, Hannover gestiftet^{4.101)}.

Bunte hat diesen Auftrag viel umfassender angefaßt, als er ursprünglich gelautet hatte. Schon bald nach der Sitzung veröffentlichte er die klare Theorie des Generators. Aus gesammelten Erfahrungen hielt er die Nachteile fest, die das etwa doppelte Luftvolumen der Abgase bei Rostfeuerung gegenüber der Generatorgasfeuerung mit sich brachte^{4.102)}. Er entwickelte die Anregungen *Bunsens* bei seinen berühmten Versuchen an Öfen der Eisen- und Kupferhütten zu einer genauen chemischen Feuerungskontrolle in allen Zwischenstufen. Dabei schuf er seine Bürette. Der Schlußbericht des Ausschusses hob die große Bedeutung des Wasserdampfzusatzes unter dem Koksgeneratorrost hervor^{4.103)}. Im Jahr 1909 feierte der Bericht des Vorsitzenden des Vereins, diese Untersuchung als die „erlösende Tat“ zur wissenschaftlichen Arbeit im Fach^{4.104)}. Der Münchner Retortenofen für Gasfeuerung mit Luftvorwärmung war ein Ergebnis der Arbeiten^{4.105)} (Bilder 33 und 34).

Als Beweis, daß die neue Entwicklung in der Gastechnik weite Kreise beschäftigt hat, mag ein ausgezeichnete Aufsatz eines Außenseiters, des Gewerbeschullehrers C. *Haupt*, Brieg^{4.106)} festgehalten werden, der sich mit der

4.94) 19 (1876), 227

4.95) 19 (1876), 379

4.96) 24 (1881), 675

4.97) 24 (1881), 387/88

4.98) 27 (1884), 179

4.99) 19 (1876), 434/444

4.100) 19 (1876), 370

4.101) 20 (1877), 362

4.102) 20 (1877), 386

4.103) 22 (1879), 462

4.104) 32 (1909), 558

4.105) 22 (1879), 263/266 u. 270/272

4.106) 21 (1878), 223/29

Bild 33 und 34 (Seite 190)

Münchener Retortenofen von 1879
(Muspratt, S. 407-10)

Flammenentwicklung bei Generatorgasfeuerungen auseinandersetzt, die erhebliche Vereinfachungen im Ofenbau zur Folge hätte. Im gleichen Jahre zeigten auch Müller & Fichet auf der Pariser Ausstellung zwei verschiedene Typen für Ofenbrenner, die eine mit kurzer Flamme und Abdeckung der deutschen Bauweise entsprechend, die andere mit besonders langgezogener gleichmäßiger Flamme^{4.107)}. Einzelne Schwierigkeiten z. B. mit Dickteerbildung in den Steigrohren

4.107) 21 (1873), 525

Bild 34

wurden bald überwunden. Freudig konnte auf der Hauptversammlung des Vereins festgestellt werden, daß bezüglich der Generatorgasfeuerung Deutschland allen Ländern vorausgeeilt war ^{4.108)}. Das wurde nun auch in England 1884 bestätigt, wo man auf Brennstoffersparnis nicht den gleichen Wert gelegt hatte, die Anregungen aber nunmehr aufnahm ^{4.109)}.

^{4.108)} 22 (1879), 433

^{4.109)} 27 (1884), 481

Der Wert der Gasfeuerung ist aber wohl erst dann voll eingesehen worden, als 1884 A. Coze auf den Gedanken kam, nunmehr die Retorten mit einem Winkel von 30° schräg zu legen. Solche Versuche waren mehrfach gemacht worden, sicherlich öfter als uns berichtet ist. Es lag ja auch allzu nahe, die Schwerkraft zum Kohlentransport auszunutzen und die beschwerlichste Arbeit im Gaswerk loszuwerden. Aber alle Versuche waren gescheitert, weil man die Beheizung mit der Rostfeuerung nicht genügend in der Hand gehabt hatte. Wenn aber ungleichmäßig geheizt und entgast wurde, vor allem über die Zeit gerechnet, dann war es nicht möglich die Retorte nach Programm in dem Augenblick zu entleeren, an dem der Koks willig herausrutschte.

A. Coze erhielt sein Patent Nr. 33959 in Deutschland am 28. 3. 1885. Die Ersparnis an Arbeitskräften war zunächst nicht so groß, wie man erwarten sollte. Für zwei Öfen waren in Reims 4 Mann statt vorher 6 Mann zur Bedienung erforderlich. Den Arbeitern war zwar die Arbeit erleichtert, aber die Wirtschaftlichkeit für den teuren und in der Haltbarkeit ungewissen neuen Ofen zu errechnen, war nicht leicht. Es mußte zudem der Neigungswinkel der Retorte der Kohlenart angepaßt werden, denn wenn nicht die Aethylene zersetzt werden sollten, mußte die Kohlenschicht ganz flach in den Ofen rutschen und durfte sich nicht stauen oder unten stopfen.

Zum ersten Male in der Geschichte des Gaswerkbaues trat nunmehr der Fall ein, daß eine Lieferfirma, die Stettiner Schamottefabrik, in ihrem Betriebe einen Probeofen herstellte. Sie nahm dazu, um an Kosten zu sparen, Rostfeuerung und erntete sofort die Erkenntnis, daß der Ofen mit dieser Feuerung nicht zu betreiben war. Bald aber wurden auch in Berlin und Dresden Öfen gebaut^{4.110)}. Wichtig erwies sich die Ausgestaltung der Füllereinrichtung in Deutschland mit einem löffelartigen Trichter, der der Hitze des oberen Kopfes möglichst entzogen ist, damit sich nicht bei Wartezeiten die Kohlen im Kopf erwärmen könnten. Die Engländer, die ebenfalls 1889 in Brentford und 1890 in Kensal Green größere Anlagen gebaut hatten, versuchten einen senkrechten Einfüllschacht mit schlanken Bogen zur Schräglage. Noch viele tastende Änderungen wurden bekannt, aber verhältnismäßig schnell hat sich die Einrichtung nach Bild 35 mit nach der Kohlensorte und Feuchtigkeit wechselnder Neigung in der Schütte und Stau am unteren Ende der Retorte als beste durchgesetzt. 1896 wurde ein Ausschuß beauftragt, die Erfahrungen zusammenzustellen^{4.111)}. Damals standen bereits solche Öfen in Altona, Berlin, Chemnitz, Dresden, Kassel und Wien. Zwei Jahre später waren in Deutschland 885 Retorten im Betrieb, 630 im Einbau, in Österreich 193 und 1620 (neues Gaswerk Wien), im übrigen Festlande 315 und 405^{4.112)}.

Ein Bericht des Gaswerkes Esslingen aus dem Jahre 1899^{4.113)} stellte fest, daß Cozeöfen auch für kleine Werke wirtschaftlich wären. Als bemerkenswerte Einzelheiten möge festgehalten werden, daß der eifrige und vielscitige W. Foulis

4.110) 35 (1892), 505/512

4.111) 39 (1896), 466

4.112) 41 (1898), 368

4.113) 42 (1899), 141

in England 1897 eine Lanze für Zentralgeneratoren brach^{4.114)}, während *Klönne* in seinem Retortenofen von 1899 mit freier Flammenentfaltung erneut „mit dem Prinzip der zwangsweisen Führung der Feuergase“ brach.

4.212 L a d e m a s c h i n e n

Mit dem Cozeofen war die Aufmerksamkeit ganz allgemein auf die Aufgabe gelenkt, die schwere Handarbeit beim Laden und Entleeren der Retorten zu erleichtern. Die Bemühungen darum sind aber auch schon recht alt gewesen. In den Kokereien hatte man schon ab 1850 verschiedene Arten von Ausdrückmaschinen entwickelt^{4.115)}. In Dublin wurden seit 1865/66^{4.116)} für große Retorten von 6 m Länge und 450 mm Durchmesser Dampfłademaschinen verwendet. Dabei wurde, nicht mit gutem Erfolge, versucht, drei Retorten übereinander mit einem gemeinsamen schweren Deckel zu verschließen^{4.117)}. Die Lademaschinen waren wegen des aufgebauten Dampfkessels sehr schwer beweglich und anfällig, so daß zwei Reservemaschinen notwendig waren. Überhaupt hat der Antrieb große Mühen bereitet. Versucht wurde Preßluft, Preßwasser und schließlich Transmission von einer langen Welle her, die vor den Öfen lag. *A. Hegener* baute in Köln einen hydraulischen Stoker ein^{4.118)}. Zur dauernden Benutzung kam aber zunächst nur die einfache Handłademaschine von *E. Grahn* in Essen, die die bisher durch Umdrehen auszuleerenden großen Schaufeln vermied^{4.119)}. Bild 36 zeigt den beweglichen Schieber, den er anwandte und den Umklapphaken zum Ausziehen. Eine gewisse Aufmerksamkeit erregte der Dampfstrahlader des Amerikaners *A. Q. Ross*, der die anfällige Mechanik vermeiden wollte^{4.120)}. 10 Jahre lang hat man aber in Deutschland Grahn allein gelassen. Erst 1892 wurden in Charlottenburg durch die Bamag handbediente Lademaschinen nach *Runge* eingebaut^{4.121)}. Aber nun wandten sich auch andere Maschinenfabriken der Aufgabe zu, vor allem Schumann & Küchler, Erfurt^{4.122)} und *C. Eitle* in Stuttgart^{4.123)}, der seine Lademaschine an einer Laufkatze aufgehängt hat. Ob Cozeofen oder Lademaschine das bessere sei, war zu „einer hart umstrittenen Frage“ geworden^{4.124)}.

Zum Löschen und Abführen des Kokes wurden Rinnen in langer Arbeit entwickelt.

Vom 6. März 1867 stammt ein Patent von *R. Breckon* und *R. Dixon*, die ein Förderband aus gelenkig verbundenen Blechwangenkästen erbauten. *H. Hack* und *F. Ley* schufen ein flaches Band aus Einzelblechen, auf denen der

4.114) 40 (1897), 3

4.115) F. M. Röss, Geschichte der Kokereitechnik. 1937 Verlag Glückauf, Essen, S. 102; 116

4.116) 12 (1869), 638

4.117) 14 (1871), 29

4.118) 18 (1875), 473

4.119) 22 (1879), 391

4.120) 27 (1884), 3

4.121) 35 (1892), 77

4.122) 35 (1892), 231

4.123) 41 (1898), 368

4.124) 38 (1895), 417

Koks nur durch Besprengen mit Wasser gelöscht werden sollte. Beschwerden ergaben sich mit dem Rücktrum, das in den sich unten absetzenden Koksschlamm zu liegen kam. Das änderte am 3. April 1890 G. *Waller*. Das Rücktrum lag nicht mehr im Wasser, aber nun ging sehr viel Wasser verloren.

Eine befriedigende Lösung brachte am 3. Dez. 1895 *de Brouwer*, der eine großgliedrige Kette auf einer Blechbahn laufen ließ, die er außerhalb des Ofenhauses so hoch führte, daß kein Wasser ausgeschöpft wurde, sondern in den Trog zurücklief^{4.125}). In Rouen setzte sie *de Brouwer* in Betrieb. Die Kette wurde gleich sehr günstig beurteilt und vielfach eingebaut^{4.126}). Man achtete zunächst weniger darauf, daß der Koks zerrieben wurde. Vielmehr begrüßte man die Erleichterung der Arbeit im Ofenhaus, wo strahlende Hitze und Dampf Wolken verringert wurden. Nur eine ablehnende Äußerung kam aus Hannover, daß die Rinne im Betriebe zu teuer würde^{4.127}). *Klönne* saugte das überschüssige Wasser am Ende der Rinne ab und brachte es wieder nach vorne (D. R. P. 124 395 v. 12. 8. 1900). *Bamag* löschte erst außerhalb des Ofenhauses ab. Das hochgehende Trum wurde zum schornsteinartigen Dunstabzug eingekapselt (D. R. P. 118 290 v. 26. 11. 1899)^{4.128}).

An der Wende des Jahrhunderts war der Ofen einer sehr kritischen Betrachtung unterworfen und in lebhafter Entwicklung. Die ganz neue Beurteilung des Gases nach Heizwert und nicht mehr nach der Leuchtkraft ließen neue Möglichkeiten erscheinen, die bereits vorbereitend zu neuen Schritten erwogen wurden.

4.213 Einzelheiten zum Ofenbau

Im Laufe der Zeit haben sich die Fachleute mit einem erstaunlichen Aufwand an Konstruktionsgedanken bemüht, schrittweise Verbesserungen in den Ergebnissen oder auch Erleichterungen der Arbeit zu erreichen. Das alles aus den reichlich vorhandenen Berichten festzustellen, ist schier unmöglich. Es müssen die wichtigsten Neuerungen genügen.

In den 60er Jahren machte die Fertigung der Retorten große Fortschritte. Während anfangs englische und bald darauf belgische Retorten die besseren waren, holten viele deutsche Hersteller alsbald den Vorsprung ein. Im Jahrgang 1861 des Journals fällt besonders der Anstieg in der Zahl der Tonretorten anbietenden Firmen auf. Als ein Beispiel für viele mag die Tätigkeit des später so erfolgreichen Dr. C. *Otto* als jungem Ingenieur bei H. J. *Vygen & Co.*, Duisburg ab 1860 dienen^{4.129}). 1862 trat er als maßgebender Berichtersteller über Tonerprobung auf^{4.130}). Innerhalb der 12 Jahre, die *Otto* in Duisburg tätig war, stieg die Firma, deren Betriebsdirektor er bald wurde, zu einem der führenden Unternehmen Deutschlands auf. Schon 1863 wurde vom Verein ein Ausschuß zur Vereinheitlichung der Retorten eingesetzt^{4.130}). Als erstes Ergebnis konnte dieser Aus-

^{4.125}) 32 (1909), 312

^{4.126}) 42 (1899), 835

^{4.127}) 44 (1901), 227

^{4.128}) F. M. *Ress*: Geschichte der Kokereitechnik, Essen 1957 S. 250

^{4.129}) 3 (1862), 80 nach *Dinglers Polyt. Journ.*

^{4.130}) 6 (1863), 204

schuß 1865 berichten, daß unter 50 Retortenformen nur zwei übereinstimmend waren^{4.131)}. Die Empfehlung des Ausschusses, die er zwei Jahre später aussprach^{4.132)}, sah vier ovale Retorten und 4 mit abgeflachtem Boden als Norm vor. 1876 erhielt W. D. *Cliff* in England ein Patent über mechanisches Ziehen der Retortenkörper^{4.133)}. Natürlich meldeten sich die üblichen Bedenken, aber bald kamen anerkennende Nachrichten über die Gleichmäßigkeit der erzeugten Hohlkörper. Eine zwar nur eine Einzelheit berührende Verbesserung, die aber in der vielfachen Wiederholung der Arbeit dennoch einen wirtschaftlichen Fortschritt darstellte, war der Ersatz der Retortendeckel Bild 37 mit Lehm- oder Kittverschmierung durch den selbstdichtenden Verschuß mit einer Klapptür nach H. *Morton* (1860)^{4.134)}, der dann vielfach verbessert wurde (Bild 38). G. *Liegel* beseitigte 1882 die immerhin noch bei Morton notwendigen drei Bewegungen durch

Bild 37

Retortendeckel
mit Verschmierung
(Muspratt, S. 389)

Bild 38

Retortendeckel
mit Mortonverschluß
(Muspratt, S. 391)

^{4.131)} 8 (1865), 220

^{4.132)} 10 (1867), 234

^{4.133)} 19 (1876), 86

^{4.134)} Muspratt S. 390 (s. 2.81)

eine Einhandexcenterbewegung^{4.135)}). Er sah sich einem bösen Angriff *Klönnes* alsbald ausgesetzt. Aber seine Anordnung lag sicher in der Richtung der Spanntechnik. Sie wurde von der Bamag übernommen.

4.214 Schornstein

Dem Schornstein wandte man wenig Aufmerksamkeit zu. Manchmal geriet er zu hoch. Dann wurde die überflüssige Energie abgeschiebert oder Kaltluft am Fuße zugelassen. H. *Brehm*, Pforzheim wandte sich gegen dieses Vorgehen. Man solle dann vielmehr die freie Rostfläche verkleinern und den Koks möglichst hochpacken. Er selbst hat damit beträchtliche Brennstoffersparnisse erzielt^{4.136)}). In den meisten Fällen fand aber Brehm, daß die Schornsteine zu klein ausgeführt waren, besonders im Querschnitt. Er forderte Einzelschornsteine für jeden Ofen. Brehm hatte sich sehr eingehend mit den Fragen beschäftigt und sich Rat bei Prof. F. *Grashof* in Karlsruhe wegen der Berechnung geholt^{4.137)}.

4.215 Fördereinrichtungen im Gaswerk

Verhältnismäßig spät wurde man auf die Unkosten der Förderung der Kohlen- und Koksmengen aufmerksam. Mit Karren und allenfalls auf schmalspurigen Werkbahnen wurde alles mit Menschenkraft bewegt. Dublin scheint das erste Werk zu sein, das in dieser Hinsicht, mit der maschinellen Kohlenladung auch die Kohlen mechanisch zu fördern sich anschickte^{4.138)}). In Hannover ergab sich eine besondere Lage, als in Linden eine neuer Bahnhof in der Nähe des Gaswerkes, aber getrennt durch einen Fluß und eine belebte Straße eingerichtet wurde. Es wurde eine Drahtseilbahn zur Anförderung der Kohlen gebaut^{4.139)}). Die Anlage litt unter vielfachen Störungen und wurde durch ein Anschlußgleis mit einer Brücke ersetzt^{4.140)}). 1890 nach den Arbeiterunruhen in England, tauchten wieder Berichte über diese Aufgaben auf. J. *West* machte in einem Vortrag^{4.141)}) auf die Vorteile der mechanischen Förderung aufmerksam, die er als Bauunternehmer bereits entwickelt hatte. Er sprach vom Auskippen der Wagons in der Längsrichtung, vom Hochbringen der Kohlen mit Kränen oder festen Aufzügen. Zwei Jahre darauf wurde das Charlottenburger Werk durch die Bamag mit vielfachen mechanischen Einrichtungen neu erbaut^{4.142)}). Gewiß war die Lösung des Antriebes mit Dampf, Druckwasser und Druckluft damals noch sehr schwierig und deshalb auch der Betrieb teuer. Man beachte die im Bild 39 gezeigte Zuführung des Druckwassers zu den Lademaschinen mit ihren

4.135) 25 (1882), 512/17

4.136) 18 (1875), 42

4.137) 17 (1874), 711/716 vgl. F. Grashof. Theoretische Maschinenlehre Bd. 1 1875

4.138) 14 (1871), 29; 17 (1874), 359

4.139) 21 (1878), 722

4.140) 44 (1901), 227

4.141) 35 (1890), 580

4.142) 35 (1892), 77. u. 246 ff.

Bild 39 Lademaschine mit Druckwasserantrieb (J. f. G. 5 [1862] S. 248)

vielen, sicherlich undicht werdenden Gelenken, die der Zeitgenosse als „äußerst sinnreich“ bezeichnet hat. Becherwerke und auch schon Förderrinnen wurden in den 90er Jahren versucht. Amerikaner benutzten^{4.143)} Förderketten aus Temperguß in Rinnen der Link Belt Co., Hunts Elevator, einen einfachen Seilaufzug mit Dampfmaschine, einen Kettengreifer und Becherketten. W. Foulis, sagte zwei Jahre später^{4.144)}: Die Erkenntnis sei eingetreten, daß man die Massengüter mechanisch fördern müsse. Niemand zweifle mehr an dem Vorteil, wenn die Handarbeit eingeschränkt würde. Oft handelte es sich allerdings dabei nur um eine Hängebahn, deren Wagen von Hand verschoben wurden^{4.145)}. Im neuen Gaswerk Kiel wurden zwei Dampfkräne zum Löschen der Schiffe von Hand zur Ladestelle verschoben. Von ihnen ging eine Drahtseil- und Hängebahn zum Werke^{4.146)}. Sehr weitgehend waren die Einrichtungen in Zürich^{4.147)}. „Trotzdem sind die Anlagen, die die Menschenarbeit ganz vermeiden, sehr selten“. Tatsächlich waren auch noch Transportbänder, Ketten, Becherwerke usw. so anfällig, daß bei größeren Mengen und vor allem Entfernungen, der Lokomotivbetrieb besser befunden wurde. Auch beim Füllen der Schrägretorte solle man eine

^{4.143)} 38 (1895), 593

^{4.144)} 40 (1897), 3

^{4.145)} 43 (1900), 441

^{4.146)} 43 (1900), 573

^{4.147)} 43 (1900), 725

volle Automatik fortlassen. Wegen der wechselnden Kohlenbeschaffenheit könnte man die Aufsicht an dieser Stelle nicht entbehren.

In der Druckschrift über den Bau des am 31. 10. 1899 in Betrieb genommenen städtischen Gaswerks Wien^{4.146)}, das für eine Erzeugung von 500 000 m³/Tag und 100 Mio m³/Jahr ausgelegt war, findet man bezeichnenderweise keinen zusammenfassenden Abschnitt über die Förderanlagen. Immerhin sind 6 km Vollbahngleise im Werke verlegt, aber „von maschinellen Einrichtungen zur Beförderung des Kokes und der Kohle wurde Abstand genommen, um den Umfang der Anforderungen kennen zu lernen, welche an die definitiven einschlägigen Einrichtungen und die maschinelle Beförderung von Koks und Kohle zu stellen sind; eine Vorsicht, welche sich schon durch den kurzen Betrieb des Werkes als eine wohlbegründete erwies“. Nur von der Kohlenförderung im Ofenhouse zu den Cozeöfen wird ein anschauliches Bild gegeben. (Bild 40) „Die Beschickung der Retorten geschieht mit Hilfe von Füllgefäßen, welche auf einer Hängebahn längs der Ofenblöcke verschoben werden“.

Gerade diese Darstellungen zeigen deutlich, wie die Aufgabe, die Fördermenge und Auslegung richtig zu treffen, erkannt, erstrebt aber keineswegs gelöst war.

Bild 40 Kohlenförderung im Ofenhouse zu Wien 1901 (Erbauung des Wiener städt. Gaswerks)

^{4.148)} Die Erbauung des Wiener städtischen Gaswerks, Wien 1901

Auf der ersten internationalen Gastagung zu Paris 1900 war die Förderung Gegenstand der allgemeinen Aussprache. Sie war aber Beweis, wie in allen Ländern die Lage gleich unsicher war. Über die Koksabfuhr und Löschung mit Brouwerrinnen ist bereits im vorhergehenden Abschnitt gesprochen.

4.216 Sauger

Im Rahmen der Fördereinrichtungen mag auch der Sauger, oder wie er damals vielfach genannt wurde, Exhaustor, als Gasförderer abgehandelt werden. (Vgl. Abschnitt 3.234).

In der ersten Hauptversammlung des Vereins spielte der Streit, ob man einen Sauger verwenden solle oder nicht, eine große Rolle, der sich seitens E. *Below* auch gegen Tonretorten überhaupt wandte^{4.149}). So ganz vollkommen waren auch die Einrichtungen nicht. Beim Bealeschen Förderer beanstandete man, daß er nur $\frac{2}{3}$ der berechneten Menge liefere^{4.150}). Daß das lediglich ein volumetrischer Wirkungsgrad mit entsprechend herabgesetztem Energieaufwand wäre, erfaßte man bei der Schwierigkeit, den mechanischen Aufwand zu bestimmen, nicht. Die Kolbenpumpen aber, die vor allem G. *Kuhn*, Stuttgart befürwortete, hatten zu viele Ventile und durch sie Störungen^{4.151}). Man ging zu Schiebern über^{4.152}) (Bild 23). Recht wenig befriedigend war die Druckregelung von den Retorten her, in denen in England 25 mm Überdruck gehalten wurden. Mit Drosselklappen griff man in die Dampfzufuhr ein, womit die Umdrehungszahl des Saugers geändert wurde, oder aber in das Zuleitungsrohr des Gases, was bei Kolbenmaschinen allerdings etwas barbarisch war^{4.153}). A. *Pauwels* steuerte gleich beide Ströme durch Klappen. W. *Oechelhäuser* hielt den Umlaufregler trotz des Energieverlustes für die beste Lösung.

Überraschend ist ein Vorschlag in den Jahresberichten der Landwirtschafts- und Gewerbeschule zu Ansbach von J. G. *Munker* 1860/61^{4.154}). Aus hygienischen Gründen war der Schornstein für die Öfen des Werkes überhoch ausgeführt. Man mußte den Unterdruck durch Kaltluft mindern. In diesen Strom wurde nun eine Luftturbine eingesetzt, die eine Pumpe antrieb, aber auf den Sauger geschaltet werden sollte. Die Einrichtung war aber nicht lange im Betriebe^{4.155}). Im Gaswerk Johnston bei Glasgow wurde die „Gasturbine“ gleich in den Fuchs zum Schornstein eingebaut. Anderenorts pumpte man Wasser hoch und trieb den Sauger mit einem Wasserrade an.

C. *Schiele*, Frankfurt, der Bruder von Simon Schiele, baute 1865 ein gasdichtes Kreiselgebläse^{4.156}), von dem es damals hieß, es bewähre sich als Sauger. Jedenfalls war bei ihm eine Drosselsteuerung im Gasstrom angebracht. Heil-

^{4.149}) 3 (1860), 96; 113

^{4.150}) 3 (1860), 320

^{4.151}) 4 (1861), 238

^{4.152}) Muspratt S. 466 (s. 2.81)

^{4.153}) 4 (1861), 49

^{4.154}) 4 (1861), 384/388

^{4.155}) 8 (1865), 224

^{4.156}) 8 (1865), 284

bronn bemerkte dazu, daß es aus besonderen Gründen Kreiselgebläse anderer Bauart schon seit drei Jahren zur Gasförderung benutze^{4.157)}. 1867 glaubte N. H. Schilling die Streitfrage, ob Sauger oder nicht, dahin beantworten zu können, daß sie wegen des Energieverbrauches und der erforderlichen Aufsicht nur für Werke mit einer Jahresabgabe über 140 000 bis 280 000 m³ wirtschaftlich seien^{4.158)}.

Bild 41 Dampfstrahlsauger von E. Körting (Muspratt, S. 471)

1872 baute Ernst Körting einen Dampfstrahlexhaustor Bild 41 der den Dampfaufwand nach dem Druck in der Gasleitung selbsttätig regelte^{4.159)}. In der Anwendung zeigte sich, daß trotz des schlechten Wirkungsgrades aller Strahlpumpen der Dampfverbrauch geringer war als bei den damaligen Dampfmaschinen mit Kolbensauger^{4.160)}. Dieser Sauger wurde häufiger, auch bei kleinen Werken verwandt, obwohl wegen der Dampfzufuhr ihm die Vermehrung der Naphthalinausscheidung zur Last gelegt wurde, die nur durch größere Kühlanlagen und sorgfältige Beschränkung des Dampfverbrauches auf das eben ausreichende, behoben werden konnte^{4.161)}. J. Gareis entwickelte noch bei der kölnischen Maschinenbauanstalt einen Kolbenexhaustor, der neben der hin- und hergehenden Bewegung des Kolbens diesem auch noch zur Steuerung eine drehende erteilte, womit die Ventile unnötig wurden^{1.162)}.

Am meisten dürfte aber der Bealesche Sauger (Bild 22) benutzt worden sein, den die Bamag mit drei im inneren Kolben verschiebbaren Platten ausrüstete, um die störenden Druckschwankungen zu vermindern (Bild 42).

Das von den Amerikanern F. M. und P. H. Roots zu Connersville entwickelte Gebläse wurde seit 1868 von der Aerzener Maschinenfabrik Adolf Meyer, Aerzen bei Hameln gebaut^{4.163)}. Im Journal ist es nicht erwähnt. Für Gaswerke hat es sich wohl erst nach der Jahrhundertwende eingeführt.

4.157) 8 (1865), 389

4.158) 10 (1867), 317/326

4.159) 15 (1872), 671

4.160) 16 (1873), 515

4.161) 30 (1887), 1008

4.162) 23 (1880), 252

4.163) Ress, S. 319 (s. 4.115)

Bild 42 Bamag-Sauger (Muspratt, S. 468/69)

4.22 Karburierung für Koblengase

Um das Jahr 1860 waren Bemühungen der Erfinder, ein besseres oder billigeres Gas herzustellen, lebhaft im Gange^{4.164}).

Das schon von *Lowe* versuchte Verfahren Leuchtgas an der Verwendungsstelle zu karburieren, wurde in immer neuen Abwandlungen angeboten. 1862 waren in Paris 1700 Karburateure eingebaut^{4.165}), die meist Naphthalin verarbeiteten. Fünf Jahre später^{4.166}) wurde von einem Steckenpferd der Franzosen gesprochen. Erwähnt wurden *M. Muller* in Champignole und viele andere.

Auch Luftgasanlagen wurden immer wieder mit den verschiedensten Anordnungen, die die Schwierigkeit der fraktionellen Abdestillation der verschiedenen Anteile der Karburierungsmittel bannen sollten, zurecht gebaut. In Philadelphia wurde vor 1864 Luftgas verteilt^{4.167}). *A. Mongruel* trat in Paris um 1867 auf. *G. Kromschröder*, Osnabrück kämpfte im Anfang seiner geschäftlichen Tätigkeit lebhaft für ein englisches Luftgasverfahren^{4.168}). Der vielgeschäftige Erfinder *S. Marcus* in Wien erfand 1860 seinen ersten Luftgasapparat. 1865 und 1866 nahm er je ein „Privileg“ auf deren Herstellung^{4.169}). 1874 aber wurde

4.164) 3 (1860), 10

4.165) 3 (1862), 162

4.166) 10 (1867), 497

4.167) 7 (1864), 222

4.168) 16 (1873), 23

4.169) Siegfried Marcus Lebensbild 2. Aufl. Wien 1956 S. 7

die großaufgezogene Luftgasgesellschaft in London liquidiert. Ein Kapital von 2,2 Mio M war verloren^{4.170)}.

Bei kurzen Vorführungen erzielten die Erfinder leicht ein weißes Licht. Sie verschwiegen aber, daß aus den Gemischen von flüssigen Kohlenwasserstoffen, die damals vorwiegend aus der Braunkohlenschwelung gewonnen wurden, die leichten Fraktionen reichlich vorweg verdampften, danach aber die Menge der brauchbaren Kohlenwasserstoffe stark absank und schließlich ein unverwertbarer Rückstand blieb. Überraschend ist, daß selbst W. *Oechelbäuser* in Bremen, als das Leprincesche Mischgas durch Kohlengas abgelöst wurde, darauf hinwies, daß man besondere Anforderungen an die Leuchtkraft mit Karburateuren an der Verbrauchsstelle leicht erfüllen könne.

Der erfolgreiche frühere Oberingenieur der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft, *Faebndrich* der die Wiener Gas-Industriegesellschaft aus dauernden wirtschaftlichen Schwierigkeiten herausgeführt hatte, erwärmte sich noch 1879 für die Karburierung an der Lampe mit Naphthalin, weil mit diesem Kohlenwasserstoff die fraktionelle Destillation vermieden wurde^{4.171)}. Als Albocarbonlicht hat diese Einrichtung in England und Deutschland zeitweilig eine gewisse Bedeutung gehabt. Sie brannte aber nur an zugfreien Orten einwandfrei, in Windfängen^{4.172)} und als Straßenbeleuchtung rußte die Flamme sehr leicht^{4.173)}. Ein Nachteil war, daß nach dem Anzünden eine Stunde verging, ehe die Naphthalinverdampfung (bei 70–90° C) im notwendigen Ausmaß in Gang kam.

Auch die „heiße“ Karburierung wurde in vielerlei Weise versucht, teils als Zusatz zum Kohlengas, teils mit Wassergas. Dabei konnte man entweder hochwertige feste Brennstoffe oder auch Öle den Kohlen gleich in der Retorte zusetzen oder die Vergasung des Öles getrennt vornehmen. Alles finden wir in den Patentbeschreibungen dieser Zeit in vielfacher Weise bunt durcheinander. Der immer fühlbarer werdende Mangel an Cannelkohlen führte dazu, die böhmischen Plattenkohlen und Falkenauer Braunkohlen zuzusetzen^{4.174)}. St. *Macadam*, Edinburg machte schon 1870 den Vorschlag, stark verschiedene Kohlen wie die üblichen Gaskohlen und Cannelkohlen nicht getrennt zu verarbeiten, sondern beide Kohlen vorher zu mischen und dann gemeinsam zu entgasen^{4.175)}. Später^{4.176)} wies S. *Schiele* darauf hin, daß viele der Zusatzstoffe keinen brennfähigen Rückstand gäben. Boghead, Cannel, Australische Kerosene Shale mit den anderen Kohle zusammenverarbeitet, erhöhten den Aschengehalt des Koks. Das gleiche sei auch bei Plattenkohlen aus Böhmen der Fall^{4.177)}.

Sicherlich die richtige Entwicklung störend waren die immer erneuten Versuche, auch Teer zu vergasen und dadurch die Leuchtkraft zu erhöhen. Gegenüber den vielen Versuchen die Vergasung in einer Retorte auszuführen, mag ein tech-

4.170) 17 (1874), 81

4.171) 22 (1879), 693

4.172) 23 (1880), 116/120

4.173) 25 (1882), 523/527

4.174) 18 (1875), 154

4.175) 13 (1870), 83

4.176) 21 (1878), 748

4.177) 30 (1887), 3

nologisch anregenden Vorschlag aus dem Jahre 1860 genannt werden^{4.178)}). Empfohlen wurde Dampf von 6–7 at, der womöglich in einer Rohrspirale überhitzt werden sollte. An der Austrittsdüse wurde er mit dem Teer in Berührung gebracht. Daraus sollte ein Gas mit hoher Leuchtkraft entstehen. Der Berichterstatter, *Le Roux*, bemerkte aber, daß das entstandene Gas durch einen Wäscher, der mit einem flüchtigen Kohlenwasserstoff angefüllt sei, geschickt würde und sich vermutlich erst dort anreichere. Zu befürchten sei, daß der Überhitzer, der 1000–1200° C warm würde, durch Stöße der Speisepumpe zerstört würde.

Angesichts der immer neuen Vorschläge von Apparaten zur Teerentgasung faßte N. H. Schilling in einem Leitartikel^{4.179)} seine Meinung wie folgt zusammen: „Eine Gasfabrik, die aus ihrem Teer noch mit Vorteil Gas produziert, beweist nur, daß sie schlecht betrieben wird, denn sie läßt bei zu niedriger Temperatur ihrer Öfen einen Teil des Gases im Teer sitzen“.

Trotzdem wurden die Vorschläge immer wieder sehr ernst genommen. Besondere Beachtung fand ein Patent von J. *Dinsmore*, Liverpool, den Teer zu entgasen^{4.180)}). Auch in Deutschland besprach ein phantasievoller Berichterstatter, G. *Schimming*, dieses Verfahren^{4.181)}, bei dem angenommen wurde, daß in einer rotglühenden Zersetzungskammer der Wasserstoff des mit dem „potentiellen“ Teerdampf eintretenden Gases sich mit den Leichtölen des Teeres zu aromatischen Kohlenwasserstoffen vereinige und gasförmige Produkte der Acetylen- und Olefinreihe bilde. Wenige Monate darauf konnte aber festgestellt werden, daß auch mit diesem Verfahren nicht mehr erreicht werde, als sich mit der gewöhnlichen, richtig geführten Entgasung auch erzielen ließ. Den Beweis lieferten zwei groß angelegte Parallelversuche^{4.182)}.

Trotzdem vertrat aber Prof. *Hempel* abweichend von *Bunte* und *Krämer* noch 1893 die Meinung, daß die Teerentgasung möglich und zweckmäßig sein müsse. In Gegenwart von Wasserstoff (im Gase) würden sich Olefine und aromatische Kohlenwasserstoffe in Paraffine umwandeln lassen^{4.183)}.

Erfolgreicher konnten die erneuten Vorschläge Öle zu vergasen sein. Schäffer & Walcker in Berlin, damals eine führende Firma im Gasgerätebau, bemühten sich, ein Gasbereitungsverfahren von A. *Prince* (Engl. Patent v. 4. 6. 61) in Deutschland einzuführen. Eine waagerechte Retorte wurde mit 4 bis 6 Pfd Holzkohle gefüllt, in diese Holzkohle tauchten drei Rohre ein, eines für Dampf und zwei für Öleinträufelung. Auffallend ist dann aber, daß als Aufwand 30 bis 40 Pfd *Teer*, 50 bis 60 Pfd Wasser und 4 bis 6 Pfd Holzkohle genannt werden^{4.184)}. J. J. *Taylor*, Manchester wollte einen Ölvergasungssofen durch Abhitzeverwertung wirtschaftlich machen. Er dachte an die Kupplung mit einer Warmwasserheizung oder Brat- und Backräumen samt Warmwasserheizung,

^{4.178)} 3 (1860), 11

^{4.179)} 14 (1871), S. 82

^{4.180)} 32 (1889), S. 1036

^{4.181)} 34 (1891), S. 102

^{4.182)} 34 (1891), S. 225 nach J. of Gaslighting v. 17. 2. 1891

^{4.183)} 36 (1893), 403

^{4.184)} 5 (1862), 64

wollte also zu den Größen der alten Thermolampe zurückkehren^{4.185)}. Noch immer wurden aber auch an anderen Orten Kleinanlagen „für Dienstmädchenbedienung“ zur Fettgasherstellung gebaut und empfohlen^{4.186)}.

Die Entdeckung und der Vertrieb des Erdöles gaben diesen Bestrebungen einen neuen großen Auftrieb. In der Maschinenfabrik G. v. *Krauss* in München wurde eine Vergasungsanlage für Petroleumrückstände eingerichtet. Sie ergab ein gutes Gas, über die Menge und Art der Rückstände wurde nicht berichtet^{4.187)}.

Besonders in Schottland wurde angesichts der Erdölpreise viel von der Ölvergasung gesprochen. Schon 1854 hatte dort *Dirnsdale* ein Patent auf künstliche Kohle zur Vergasung erhalten. Er preßte gemahlene Kohle mit Harz und Öl, stellte also Briketts her. *Seur* tränkte zum gleichen Zwecke Torf und Sägemehl mit Öl, und 1865 verband *Mackenzie* eine bituminöse Feinkohle mit Schieferöl und später Petroleum. *J. Hamilton*, Glasgow versuchte Feinkohle mit schwerem Öl und Naphthalin zu verwenden^{4.188)}.

Einen ähnlichen Vorschlag machte 1881 *A. Riebeck* in Halle, um bei den durch den Erdölwettbewerb gesunkenen Preisen dem aus der Braunkohlenschwelung erhaltenen Paraffinöl einen neuen Absatz zu erschließen^{4.189)}: Die Kohle wurde abgesiebt und das Kohlenfein mit 20% Paraffinöl getränkt; mit der Stückkohle wurde die Retorte bis zur Hälfte gefüllt und dann der Kohlenölkuchen sorgfältig in die Mitte so aufgelegt, daß keine Berührung mit den Wänden der Retorte erfolgte. Die Leuchtkraft wurde bis zu einem Höchstmaß an Öl von 10% gesteigert, indessen genügten bereits 1 bis 3% Öl auf den gesamten Einsatz bezogen, um die Flamme des Gases weißer zu färben. Nach diesem Verfahren wurde dann auch 1880 in Halle/Saale gearbeitet^{4.190)}.

Der sehr sorgfältige und in der Kritik zurückhaltende *S. Schiele* meinte vom Riebeckschen Verfahren, es sei wegen der Zerkleinerung der Kohle und dem schwierigen Einbringen zu teuer. Es würde auch leicht gestört und sei nicht ungefährlich^{4.191)}.

Eine heutigentags besonders auffallende Nachricht enthält ein allgemeiner Bericht über die weitgetriebenen mechanischen Einrichtungen des Gaswerkes Dublin. Dort wurden schon im Jahre 1870 Kohlen gemahlen und gemischt. „In der Mühle werden die Kohlen nach Mackenzies Patent mit Öl vermischt“^{4.192)}. Angesichts der niedrigen Preise des Paraffinöles wurde aber auch die Ölvergasung für kleine Werke als wirtschaftlich angesehen. *Küchler*, Weissenfels warnte vor der Mischung, da der Teer sich verschlechtere^{4.193)}. Auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen äußerte sich 1878 *S. Schiele*, Frankfurt grundsätzlich

4.185) 5 (1862), 66

4.186) 10 (1867), 391

4.187) 10 (1867), 132

4.188) 10 (1867), 473/76

4.189) 24 (1881), 424

4.190) 23 (1880), 179

4.191) 30 (1887), 909

4.192) 14 (1871), 29

4.193) 23 (1880), 308

über die Aufbesserung des Leuchtgases durch reichere Rohstoffe^{4.194}). Soweit diese permanente Gase liefern, entstünden keine Schwierigkeiten, Dämpfe aber kondensierten in Rohrleitungen und verdampften wieder recht willkürlich nach der Temperatur, so daß starke Schwankungen in der Leuchtkraft aufträten. Das sei vor allem bei den Ölen aus bituminösen Schiefern der Fall. Das Dichteverhältnis der getrennt erzeugten Zusatzgase solle vom normalen Gase nicht zu stark abweichen, deshalb eigneten sich für Norddeutschland Cannelkohlen, für Süddeutschland böhmische Platten- und Braunkohlen und im Südwesten auch französische Boghead d'Autun am besten. Noch 1883 setzte Hanau australische Bogheadkohlen zu^{4.195}). Aus dem Jahresbericht für 1892 des Gaswerkes Kaiserslautern ersieht man, daß auch damals noch neben 6,1 Mio kg Saarkohlen 425 000 kg Braunkohle aus Falkenau entgast wurden^{4.196}) und im Jahre 1896 verarbeitete das neue Gaswerk in Harburg englische und westfälische Kohlen mit 10 bis 12% Cannelkohlen um 18 HK Leuchtkraft (für den 150 l Schnittbrenner) zu erreichen^{4.197}). Das darf man aber als Folge übertriebener Anforderungen an das Leuchtvermögen, die verteuern wirkten, ansprechen.

Dagegen wurden in Rheinland-Westfalen schon seit den 50er Jahren keine Zusatzkohlen zur Ruhrkohle mehr verwandt^{4.198}). Wegen der Leuchtkraft war man auf grubenfrische Kohlen angewiesen.

4.23 Wassergas

Die Verfahren zur Erzeugung von Wassergas und seine Verwendung nach der Karburierung zur Beleuchtung wurden besonders in Nordamerika entwickelt. Dort waren die Voraussetzungen insofern günstig, als einerseits reichlich und preiswert Anthrazit angeboten wurde, und ein leuchtkräftiges Gas gebende Gaskohlen knapp waren, andererseits die junge Petroleumindustrie, die für den Versand gefährlichen sehr leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffe, die vor dem Export aus dem Brennöl herausgenommen werden mußten, zur kalten Karburierung anbot und später die schweren Rückstände der Aufbereitung Verwendung suchten. Eine ausgezeichnete Übersicht der vielen verschiedenen Einrichtungen gibt ein Aufsatz von Fr. H. *Chelton*^{4.199}). Kürzer gefaßt ist *Muspratt* (Leuchtstoffe) 1893 S. 649/662. Hier können nur einige wenige Anlagen besprochen werden, an die sich die übrigen mit geringen Abweichungen in der Ausführung anlehnen. Man kann zwei grundsätzlich verschiedene Arbeitsarten unterscheiden. Die Erzeugung in Retorten und die in Generatoren.

Allgemeine Anteilnahme erweckte der „American Hydrocarbon Prozess“ von *Gwynne* und *Harris*. W. A. Gwynne erhielt 1863 mehrere Patente und richtete seine erste Anlage in Elizabeth N. Y. ein, die mehrere Jahre im Betrieb blieb. Hier wurden im Gaswerk zwei der vorhandenen Retortenöfen umgebaut. Es gingen jeweils zwei Retorten mit bituminöser Steinkohle und eine mit

4.194) 21 (1878), 748/752

4.195) 26 (1883), 593

4.196) 35 (1892), 671

4.197) 35 (1896), 11

4.198) 32 (1889), 985

4.199) 33 (1890), 435/439 u. 456/461

Bild 43

Wassergasanlage mit Retorten
(J. f. G. 30 [1890] S. 436)

Anthrazit für Wassergas^{4.200)}. Grundsätzlich also war es das gleiche Verfahren, wie es *Wbyte* und *Leprince* angewandt hatten (S. 149). Hiermit war ein wirtschaftlicher Fortschritt noch nicht erreicht.

Gwynne verband sich in einer Gesellschaft mit G. W. *Harris*, der ebenfalls Wassergaspatente besaß. Sie errichteten 1868 gemeinsam die erste Anlage in Fair Haven bei New Haven, Conn. als Gwynne-Harris System. Nach dem Tode von Gwynne wurde mit H. P. und A. L. *Allen* die „National Coal Gas Co“ gegründet, die dem Verfahren den Namen Allen-Harris gaben. Es war das einzige, was unter den von 1868–1875 erscheinenden Retortenverfahren allgemeine Anteilnahme fand. Anlagen wurden in Utica, Brooklyn, Westchester und Newark (N. Y.) errichtet. Nach Verbesserungen entstanden die Betriebe in Roudout u. Poughkeepsie (N. Y.)^{4.201)}. Bild 43.

Links ist A ein Ofen mit senkrechten Retorten aus feuerfestem Ton. Die Retorten sind mit Kohlen angefüllt. Der Dampf wurde an der Vorderseite durch fein verteilte Röhrchen eingeblasen. Er zersetzte sich in den senkrechten Retorten. Das Gas ging dann durch den Ofen rechts mit waagerechten Retorten, in denen Öl zerlegt und fixiert (d. h. in permanente Gase umgewandelt) wurde. Der Weg durch diese Retorten ist etwa 11 m lang bei immer steigender Temperatur.

Bei den Generatorprozessen kann man wieder zwei Arten unterscheiden. Die einen erzeugen im Generator das Wassergas und karburieren es nachher in einem besonderen Apparat mit eigener Feuerung. Die andern stellen in einem Arbeitsgange das Gas im Generator her, karburieren und fixieren es sofort.

^{4.200)} 7 (1864), 227

^{4.201)} 33 (1890), 435

Bild 44 Wassergasanlage nach Tessié du Motay (J. f. G. 30 [1890] S. 437)

Unter den ersteren ist die Anlage des französischen Chemikers *Tessié du Motay* erwähnenswert. Tessié du Motay hatte sich ursprünglich die Verbesserung der leuchtenden Verbrennung des Gases durch Sauerstoff zur Aufgabe gemacht, worüber im Abschnitt 4,51 mehr gesagt werden wird. Er erkannte, daß er zur vollen Wirkung ein an Kohlenwasserstoffen reicheres Gas benötigte, als es das Pariser Stadtgas war. So kann er zur Entwicklung seiner Anlage. Tessié du Motay arbeitete in Paris von 1867 bis 1870. Seine Anlagen sind in Amerika etwas abgewandelt worden und arbeiteten in den 70er Jahren wie folgt (Bild 44). In einem einfachen Generator wurde Kohle mit Gebläseluft und Wasserdampf vergast. Das Heißblasegas wurde ungenutzt abgeführt. Wenn der Generator heiß war, wurde periodisch Dampf eingeblasen. Das nunmehr erzeugte Gas wurde im Karburateur angereichert, der Naphtha in flachen Schalen oder Pfannen enthielt und von außen mit Dampf geheizt wurde. In den nachgeschalteten waagerechten Retorten wurden die Dämpfe fixiert. Die erste Anlage wurde in New York 1876 in Betrieb genommen, weitere sind in der Umgebung New Yorks benutzt worden^{4,202)}.

Wie man sieht, wurde auf eine gute Ausnützung der Wärme geringer Wert gelegt. Sicherlich ist es das Verdienst des Prof. T. S. C. *Lowe*, Norristown (Pa), hierin grundsätzlich einen Wandel geschaffen zu haben.

Lowe war im Bürgerkriege Chef der Luftschifferabteilung der Potomacarmee. Er beschäftigte sich mit der Gasfabrikation für die Ballons. So kam er nach den Kriege ins Gasfach. 1872 nahm er das erste Patent, das bereits die Hauptzüge seines Verfahrens enthielt. Ein zweites Patent 1875 bildete die Grundlage aller heute üblichen Wassergasanlagen. Lowe benutzte die beim Heißblasen ent-

^{4,202)} 33 (1890), 437

stehenden Gase zur Aufheizung des Überhitzers, womit er die Grundgedanken der Siemensschen Regeneration verwertete. Dem Wassergas wurden oben im Generator Öle oder andere Karburierungsmittel zugeführt, die im Überhitzer fixiert wurden. Bei nicht karburiertem Wassergas wurde der Überhitzer für Dampf eingesetzt. Seine erste Anlage errichtete Lowe 1873 in Phönixville. Zwei weitere von ihm selbst erbaute folgten. Außerdem wurden noch mehrere durch Lizenznehmer geschaffen bis 1882 die United Gas Improvement Co. in Philadelphia alle Rechte erwarb.

Bild 45 zeigt die ursprüngliche Anordnung: A ist der Generator, gefüllt mit Koks oder Anthrazit, der mit Gebläseluft auf Glühhitze gebracht wurde. Der Dampf kann seitlich in $\frac{1}{3}$ Höhe des Bettes, das Öl oben eintreten. B ist der Überhitzer, gefüllt mit feuerfesten Steinen. Unter dessen Gewölbe unten tritt Zweitluft zur Verbesserung der Blasegase. Durch den geöffneten Deckel gehen die Abgase ins Freie. Nach hoher Aufheizung des Generators wird Dampf und Öl gegeben. Die Gase gehen nunmehr vom Überhitzer zur Wasservorlage und dem Skrubber. Da die Wasservorlage neben der Waschung auch einen Teil der lichtgebenden Bestandteile entfernte, wurde sie später fortgelassen. Bei dem in den 90er Jahren ausgeführten Apparat fällt das geordnete Gitterwerk auf, das den Regeneratoren der Industrieöfen gleich ausgebildet ist. Vor dem Überhitzer steht der Karburator, in den nunmehr von oben das Öl – dieses kann nunmehr Schweröl sein, – eingebracht wird. Die lange Säule nach dem Überhitzer ist der Ölvorwärmer (Bild 46).

Humphreys verbesserte die Anlagen. Er bekämpfte vor allem die Rußbildung bei Verwendung der schweren Öle durch große Regeneratorflächen. Er setzte zwei Reihen von Apparaten parallel. Beide wurden gleichzeitig heißgeblasen. Beim Gasmachen wurde in dem einen der Überhitzer der Dampf erhitzt, im anderen das karburierte Gas fixiert. Beim nächsten „Run“ wurden die Überhitzer bezgl. Dampf und Gas vertauscht. Erstrebt war mit den großen Überhitzerflächen das Gas bei niedrigen Temperaturen zu fixieren und dadurch den Ruß und Naphtalinabsatz zu vermeiden.

Bild 45 Wassergasanlage nach Lowe, Philadelphia Pa (J. f. G. 30 [1890] S. 456)

Bild 46

Verbesserte Wassergasanlage
nach Lowe (J. f. G. 30. [1890]
S. 457)

LEBENS BILD

Alexander Crombie *Humphreys* hatte einen wechselvollen Lebensweg. Geboren 1851 zu Edinburg kam er mit 8 Jahren nach Boston (Mass). Er besuchte die Marineakademie und ging mit 26 Jahren in die Gaswerkspraxis. Während dieser Zeit studierte er an zwei Tagen in der Woche am Stevens Inst. of Technology. Er verfaßte eine theoretische Studienarbeit über Wassergas. 1877 war er bei der Pintsch Gas Lighting Co. in New York tätig, seit 1885 bei der United Gas Improvement Co, die 40 Gaswerke betrieb. Hier zog er *Glasgow* an sich, der später die Einführung der Wassergaserzeugung in England übernahm, als 1890 die Gas Light and Coke Co. die Verbindung suchte. Glasgow hatte in England unerwartete Schwierigkeiten mit der Verarbeitung russischen Öles. Am 12. Mai 1892 gründeten beide die Firma Humphreys & Glasgow, die Humphreys bis 1902 in New York leitete. Er wurde dann Präsident des Stevens Institute. 1912 wurde die Firma britisch^{4.203)}.

In Deutschland machten die Berichte über diese Entwicklung in Nordamerika berechtigtes Aufsehen, wenn auch die ersten ausführlicheren Mitteilungen uns erst 1876 erreichten^{4.204)}.

Sehr bald erkannte man, daß die Vorbedingungen in Amerika doch wesentlich andere waren. S. *Elster* brachte darüber einen klaren Reisebericht^{4.205)}.

H. *Bunte*, der ja gerade in dieser Zeit den Generatorbetrieb für Gaswerksöfen gründlich theoretisch und praktisch untersucht hatte und dabei auch auf die Verbesserung des Gases durch Wasserdampf als Vergasungsmittel neben der

^{4.203)} Gas Journal 289 (1937) Nr. 4886 S. 507

^{4.204)} 19 (1876), 73

^{4.205)} 23 (1880), 409

Bild 47 Wassergasanlage der Europäischen Wassergasgesellschaft (J. f. G. 23 [1880] S. 338)

Luft gestoßen war, war in der Lage, die Theorie und praktischen Ergebnisse der Wassergaserzeugung abzuhandeln^{4.200)}.

Die Europäische Wassergasgesellschaft, deren Sitz in Schweden war, trat auch in Deutschland auf. Für diese Gesellschaft, aber mit durchaus selbständigen Gedanken kamen J. v. Quaglio und G. S. Dwight mit einem Verfahren in Anlehnung an Strong und T. S. C. Lowe heraus. (Bild 47.) Sie mußten sich

^{4.200)} 21 (1878), 90/97

den Bedingungen anpassen, die durch Verwendung des aschenhaltigen Kokes anstatt des sehr reinen Anthrazites in Amerika gegeben wurden. *Quaglio*, der zwar optimistisch, aber keinesfalls phantastisch war, zeigte neun verschiedene Vergasungsverfahren auf^{4.207)}, die für reines und ölkarburisiertes Gas möglich sein müssen. Dabei mag der Gedanke das Wassergas aus eingeblasenen Kohlenstaub zu erzeugen historisch heute von besonderem Interesse sein.

Andreae, Wien, der in recht sachlicher Weise sich um die Sauerstoff-Gasverbrennung bemüht hatte und auch zu vorübergehenden Erfolgen gekommen war, griff 1884 in einem Vortrage die Frage auf^{4.208)}. Er betonte, daß *Tessié du Motay* das Verfahren von *Strong* bereits vorweg genommen habe. Die Umstellung von Leuchtgas auf Wassergas sei in Amerika viel weiter gediehen, als man in Europa ahne, was er bei einer Studienreise festgestellt hatte. Das Retortengas werde dort bald das Feld räumen müssen. Zu den bekannten Gründen – billigem Anthrazit und Karburierungsmitteln –, benannte er noch als wesentlich die Ersparnis an in Amerika teuren Arbeitskräften.

Zur Unruhe trug nicht wenig die Suche nach einem billigeren Heizgase bei. Der Wettbewerb des Petroleums in der Beleuchtung hatte Bemühungen um den Gasabsatz für Heizzwecke aller Art ausgelöst. Die neuen Konstruktionen ließen die Hoffnung auf einen vollen Erfolg aufkommen. *F. Siemens* sprach 1880 aus, daß die ausschließliche Verwendung des Gases für Raumheizzwecke nur noch eine Frage der Zeit sei. Sein Bruder *Wilhelm Siemens* schlug 1881^{4.209)} vor, zur Herstellung des Leuchtgases nur die ersten Stunden der Entgasung zu nehmen, dann aber umzuschalten und das schwächere Gas getrennt als Heizgas zu verteilen. *A. Hegener*, Köln bezweifelte zwar, daß die doppelten Rohrleitungen wirtschaftlich sein könnten. Er wollte vielmehr die wenig leuchtkräftigen Gase der letzten Stunden zur Unterfeuerung benutzen. Den Gedanken meldete er zum Patente an.

Da heute wieder Kohlenschwelung und nachherige Vergasung mit Erfolg angewandt werden, darf ein Patent von *Altwill* und *Farmer*, New York nicht vergessen werden. Sie bauten einen Generator mit übergebautem Entgasungsschacht. Das Leuchtgas sollte in der halben Höhe seitlich durch retortenähnliche Stutzen abgezogen werden. Ein Teil des entstehenden Kokes ist zu vergasen und zur Heizung des Entgasungsschachtes zu verwenden^{4.210)}. (Bild 48.)

Viel Begeisterung brachte Prof. *A. Naumann* auf in seinen „Erörterungen zur Heizungsfrage mit besonderer Rücksicht auf Wassergaserzeugung“^{4.211)}. Er zitierte *Giersen*, der auf Grund theoretischer Erwägungen das Monopol des Wassergases für kommand hielt und forderte, daß Leuchtgasanlagen nicht mehr aufgestellt werden sollten. Vorsichtiger war Prof. *C. Winkler*, Freiberg, bei aller Würdigung des Wassergases zur Verwertung minderwertiger Kohlen. Er hielt den Lärm um *Strong* für ungerechtfertigt laut^{4.212)}.

^{4.207)} 23 (1880), 333/335 u. 337/341

^{4.208)} 27 (1884), 107

^{4.209)} 24 (1881), 602

^{4.210)} 24 (1881), 512

^{4.211)} 24 (1881), 218/221

^{4.212)} 24 (1881), 344

Bild 48

Schwelvevergaser
von Altvill
und Farmer

(J. f. G. 24 [1881] S. 512)

An einer Probeanlage, die *Quaglio* für die Frankfurter Gasgesellschaft in Auftrag genommen hatte, stellte *Bunte* eingehende Versuche an. Die genaue Zersetzungstemperatur des Wasserdampfes konnte nicht bestimmt werden. Sie lag ungefähr bei 600°C . Der Einfluß der Temperatur auf CO und CO_2 -Anteil wurde verfolgt. Maßgebend für die CO_2 -Entwicklung sei der Mangel an Wärme im ganzen System. So ergab sich als günstigste Periode: 6 Min. Heizen und 4 Min. Gasen. Vergasungswirkungsgrad: 48,9%. Als zum Teil vermeidbare Verluste wurden festgestellt: 1. Die hohe Abgangstemperatur des Heizgases von 660°C , 2. die des Wassergases von 500°C , 3. die hohe Außenwandtemperatur von 140°C . 4. Betriebsverluste beim Schlacken, Abbrand beim Füllen, Undichtigkeiten. Der Versuch durch Zusatz von Paraffinöl, die in der Frankfurter Gasgesellschaft durch Vertrag besonders hochgehaltene Leuchtkraft zu erreichen, scheiterte wegen des hohen, bei der Verbrennung entleuchtend wirkenden Kohlendioxydgehaltes. (7,3% im Mittel). *Bunte* sagte bessere Ergebnisse bei einer größeren Anlage voraus. *Quaglio* erkannte an, daß bisher weder in Amerika noch im Stammhause seiner Gesellschaft in Schweden annähernd gleichwertige wissenschaftliche Feststellungen gemacht seien. Er dachte für die Zukunft daran, den Ofen zu isolieren und einen Abhitzeessel anzubauen.

Von England (*Townsend* und *Woodall*) kam der Vorschlag, die getrennte Verteilung von Wassergas für Heizzwecke dadurch wirtschaftlich vorzubereiten, daß man zunächst Stadtgas zu besonders billigen Preisen abgäbe^{4.213)}. Wenn dann ein ausreichender Konsum erreicht sei, könne die besondere Leitung verlegt werden.

^{4.213)} 27 (1884), 146/47

Nach all diesen Vorbereitungen wurde die erste große Wassergasanlage der Europäischen Wassergasgesellschaft in Essen bei Schulz-Knaut ein voller Erfolg. Hierüber berichtete *Blaß*-Essen^{4.214)} 1886. Als billiger Brennstoff wurden nicht nur aschenreiche Koksrückstände, sondern auch „Schröben“ aus Puddel- und Schweißöfen eingesetzt. Die besondere Schwierigkeit der Aschenaustragung sei nunmehr befriedigend gelöst. Blaß setzte sich auch dafür ein – ein Gedanke, der später immer wieder auftaucht (Dowson-Gas) – Blase- und Wassergas gemischt für industrielle Heizzwecke zu verwenden, worauf *Bunte* erwiderte, daß mit dem Generatorbetrieb mit Dampfzusatz in ununterbrochenem Betriebe ein Gas gleicher Zusammensetzung wie das Mischgas erzielt werden könne. Bei Schulz-Knaut mußte aber reines Wassergas zur Rohrschweißung und zur Glühlichtbeleuchtung erzeugt werden. Die dort nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Verpuffungen in den Leitungen eingesetzte Steuerwelle mit Nocken für den richtigen Einsatz der Perioden ist ein entscheidender Fortschritt geworden. Der Ofen wurde zu einer verlässlichen Maschine.

Ein Jahr später ist auch in Witkowitz eine Wassergasanlage der Europäischen Wassergasgesellschaft in Betrieb gekommen^{4.215)}, deren Gas auch zur Beleuchtung und Beheizung von Wohnräumen dienen sollte. Wieder meldeten sich Professoren von hohem Ansehen mit sehr weitgehenden Forderungen. *G. Lunge* blieb in einem langen Aufsatz^{4.216)} noch sehr nüchtern, meint aber dann, daß die Verteilung in besonderen Rohrnetzen geschehen solle, vor allem weil Wassergas als Heizgas ohne Ruß brennend verwendet werden könne.

Schärfer waren die Forderungen *W. Hempels* in Dresden, Wassergas als Heizgas zu verteilen, unter dem Eindruck der Rauchgasbelastung durch die dort im Hausbrand verwendeten Steinkohlen der nahegelegenen Fundorte^{4.217)}. Die Verschmutzung der Luft hatte in Dresden bereits zu behördlichen Auflagen geführt. Einwände wegen der Gefahren des hohen Kohlenmonoxyd-Gehaltes bei der Verteilung des Wassergases in die Häuser, führten zu Untersuchungen der Professoren *Lunge* und *Wys*, Zürich zusammen mit dem Gaswerksleiter in Bern, die aber nur einen Tatsachenbericht herausbrachten^{4.218)}. Offenbar meinten viele Ingenieure, daß Wassergas auch über den Heizwert gerechnet sehr viel billiger als Kohlengas hergestellt werden könne. Unter diesem Gesichtspunkte ist auch die günstige Aufnahme des *Dowson*gases zu verstehen, die durch einen Vortrag im Verein deutscher Ingenieure^{4.219)} ausgelöst wurde. Optimisten glaubten, daß nunmehr die „umständliche und gefährliche Dampfmaschinenlage“ verschwinden würde und dem Gasmotor weichen müsse. Das *Dowson*gas war ein Gemisch von Blase- und Wassergas, die aus Anthrazit oder Koks hergestellt wurden^{4.220)}. Mit 57% Inerten hatte es einen Heizwert von 1600 kcal/m³ und war dem Münchner Halbwassergas nicht unähnlich^{4.221)}.

4.214) 29 (1886), 223 ff.

4.215) 30 (1887), 188 ff.

4.216) 30 (1887), 911; 947; 993

4.217) 30 (1887), 521

4.218) 31 (1888), 849

4.219) Böcking, Köln Z. d. V. D. I. (1887), 1007

4.220) 31 (1888), 334; 373; 460

4.221) 32 (1889), 424

Bild 49 Dowson-Gaserzeuger (J. f. G. 31 [1888] S. 460)

Die technische Haupttat von J. *Dowson* war die konstruktive Vereinfachung und gedrängte Bauart seines Generators (Bild 49).

Die Skrubber waren im Innern des Gasbehälters eingebaut. Diese Anlagen konnten auch einfachen ungelernten Maschinisten in die Hand gegeben werden, später sind die kaum zugänglichen Skrubber nicht mehr verwendet worden.

L. *Mond* aus Kassel, der in England die Einführung des Solvayschen Verfahrens zur Sodaerzeugung übernommen hatte, bildete dort 1889 den Wassergasprozeß auf möglichst große Ausbeute an Ammoniak durch reichlichen Dampfzusatz aus. Er nahm auch minderwertige Kohlen, die er im Generatoroberteil entgasen ließ. Die Schwelgase mußten nach unten in den heißen Kokskuchen treten und wurden dann seitlich abgeführt. Er gewann das vierfache an Ammoniumsulfat aus der Kohle wie bei der Entgasung (Bild 50). Im Jahre 1901 erhielt Mond eine Konzession auf Verteilung seines Gases von mindestens 1100 kcal/m³ in Southstaffordshire und East Worcestershire nur für Kraftwerke. Er belieferte ein Gebiet von 341 km². Die Messung der Gasmengen geschah durch Teilstrommesser. Der Kohlenmonoxydgehalt des Gases betrug 14%. Der Verteilungsdruck 0,5 atü^{4,222)}. W. *Young* war 1904 der Meinung, daß beim Mondgasverfahren allein die Ammoniakausbeute die Verfahrenskosten decke. 1913 wurde indessen festgestellt, daß nach verlustreichen 6 Jahren das Unternehmen in England, obwohl es technisch einwandfrei arbeitete, zum ersten Male einen Gewinn abgeworfen hatte^{4,223)}.

Einen bleibenden Platz in der europäischen Gasindustrie erhielt das Wassergas indessen durch das Vorgehen der Gas Light & Coke Co. in London. Diese hatte mehr als andere Werke mit plötzlich großen Abgaben zu rechnen, nämlich dann, wenn die schwarzen Nebel über die Stadt kamen und das Licht während der

^{4,222)} 44 (1901), 901

^{4,223)} 17 (1914), 305/306

Bild 50 Mondgenerator (F. Fischer „Kraftgas“, S. 142)

gesamten Tageszeit brennen mußte. Außerdem war die Arbeiterschaft in diesen Jahren beeinflusst durch den Versuch der Gewerkschaften, schnell an Macht zu gewinnen, äußerst unruhig^{4.224)}. In der Südlondoner Gesellschaft war 1890 ein schwieriger Streik entbrannt, weil die Gewerkschaft die Gewinnbeteiligung der Arbeiter glaubte ablehnen zu müssen. In Leeds konnte auch das städtische Gaswerk einen Ausstand mit Unruhen nicht vermeiden^{4.225)}. Da die Schwerarbeiter an den Öfen immer zuerst zu streiken geneigt waren, so verlockte der leichtere Generatorenbetrieb die Werksleitung zu Versuchen. Schließlich spielte aber, zunächst nicht ausgesprochen, auch die Notwendigkeit eine Rolle, die Leuchtkraft des Gases zu erhöhen. Durch die besseren photometrischen Verfahren ergab sich die Klarheit, daß bis dahin die zugesicherte Leuchtkraft im Kohlengas nicht erreicht war. Die zusätzlich nötigen Cannelkohlen waren aber knapp und teuer geworden. Mit Wassergas als Trägergas schien die Erhöhung der Leuchtkraft sicherer möglich zu sein als bei Karburierung des an sich schon hochwertigen Leuchtgases. Darüber wurde zwar heftig gestritten^{4.226)}, nicht erwähnt wurde aber dabei, daß der notwendige Gehalt an Aethylen leichter erreicht und mit

^{4.224)} 33 (1890), 609

^{4.225)} 33 (1890), 414; 467; 676

^{4.226)} 34 (1891), 245/48

Sicherheit der günstigste Grenzwert eingehalten werden konnte, wenn ein verhältnismäßig um ein wenig leuchtkräftigeres Gas in großen Mengen zugesetzt wurde. Die kalte Karburation etwa mit Benzol, wie sie später in Deutschland vorübergehend Eingang fand, war aber damals in England nicht möglich, da in den Kokereien nennenswerte Benzolmengen nicht gewonnen wurden.

Die ersten Schwierigkeiten mit dem neuen Verfahren^{4.227} wurden bald überwunden^{4.228}). Nun breitete sich das Verfahren in England schnell aus. 1898 bestanden 8–9% der Gasabgabe des Landes aus Wassergas. Die Gas Light & Coke Co. erzeugte allein 463 000 m³ täglich^{4.229}). Deutschland, das zwar die Entwicklung in England beobachtete, folgte bedächtig. Der hohe Kohlenmonoxydgehalt im Wassergas gab zu Bedenken Anlaß. Solche Stimmen kamen auch aus England. Prof. V. B. *Lewes* schlug dort vor, reinen Wasserstoff durch Herausnahme des Kohlenmonoxyds zu erzeugen. Im einem mit Eisenspänen gefüllten in die Kokskammer eingebauten Schacht sollte durch wechselnde Reduktion und Oxydation des Eisens im Rhythmus des Prozesses das Kohlenmonoxyd entfernt werden^{4.230}). Die Versuche an sich verliefen günstig. Schwierigkeiten durch den im Gas mitgeführten Staub und Schmelzen des Eisenoxyduls wurden überwunden. Aber *Lewes* sagte selbst, daß die Aufbewahrung des Wasserstoffes wegen seiner Diffusionsfreudigkeit große Verluste bringen würde, und daß das Gas wegen der weiten Zündgrenzen sehr gefährlich sei. Ein Gas mit mehr als 50% Wasserstoff sei nicht brauchbar.

Immerhin nahm nunmehr die technische Entwicklung der Wassergaserzeugung so stark an Breite und Tiefe zu, daß sie im einzelnen unmöglich dargestellt werden kann. Erwähnt aber seien als Treiber: Prof. H. *Strache*, Wien und C. *Dellwick*. *Strache* war darauf aus, das Wassergas im neu erfundenen Glühstrumpf unmittelbar zu verbrennen. Er beschäftigte sich mit der Entfernung der Eisenkarbonyle, denen er die Verminderung der Leuchtkraft des Glühkörpers beim Betriebe mit Wassergas zuschrieb^{4.231}). *Strache* hielt dessen Verwendung für billiger als die des Leuchtgases^{4.232}), fand aber gerade in diesem Punkte ernste Gegner^{4.233}). Besonders für seinen Generator mit Kohlenfüllung (Bild 51) bei dem im Aufstrom aufgeheizt, im Abwärtsstrom gegast werden sollte, gab er eine erstaunlich günstige Ertragsrechnung^{4.234}).

C. *Dellwick* brachte durch seine Arbeiten einen gewaltigen Fortschritt im thermischen Wirkungsgrad. Er suchte beim Blasen durch eine geringe Schichthöhe des Kokses (1,20 m) Engl. Patent Nr. 29863 v. 28. 12. 96^{4.235}) und durch Verkürzung der gesamten Heißblasezeit von bisher 45 auf 15 Minuten in der Stunde die CO-Bildung beim Blasen möglichst zu vermeiden. Dagegen verlängerte er umgekehrt die Gasezeit von etwa 15 auf 45 Minuten in der Stunde. Der Erfolg

^{4.227}) 34 (1891), 26

^{4.228}) J. of Gasl. 57 (1891), 952; J. f. G. 35 (1892), 78

^{4.229}) 41 (1898), 463/64

^{4.230}) 37 (1894), 108

^{4.231}) 37 (1894), 26; 41

^{4.232}) 40 (1897), 597

^{4.233}) 40 (1897), 735

^{4.234}) 41 (1898), 341

^{4.235}) 40 (1897), 666

Bild 51
Strachegenerator
(J. f. G. 41 [1898] S. 542)

war, daß der Wirkungsgrad der beim Strongschen Apparat in Frankfurt/Main durch Bunte mit 50% festgestellt war und von Glasgow auf 57% erhöht wurde^{4.236)}, nunmehr bei 70% lag^{4.237)}. J. *Fleischer* erhöhte im ersten Generator auf der Warsteiner Hütte den Winddruck von 150 mm auf 300 mm, was G. *Lunge* für einen entscheidenden Schritt zum Erfolge hielt. Eine wahre Invasion von Professoren und Sachkennern in Warstein war die Folge (Bunte, Lewes, Leybold, Lunge)^{4.238)}, die die Angaben der Werke bestätigt fanden. Aber gleich kam auch Widerspruch. Strache bestritt die Zweckmäßigkeit des hohen Winddruckes. Nur die bei der kurzen Blasezeit sich ergebende niedrige Temperatur begünstige die Kohlendioxydbildung^{4.239)}. Die Dampfgeschwindigkeit müsse sogar gering sein bis dahin, wo die konstant bleibenden Wandwärmeverluste die wirtschaftliche Grenze setzten.

^{4.236)} 37 (1894), 81

^{4.237)} 43 (1900), 769; 971

^{4.238)} 42 (1899), 393

^{4.239)} 43 (1900), 354; 373

Das sagten auch die Versuchsergebnisse von O. Boudouard aus^{4.240)}, der seinen ersten Bericht über das $\text{CO}_2 + \text{C} = 2\text{CO}$ - Gleichgewicht bis 650° am 27. 3. 1899 in der Academie des sciences vorgetragen hatte. Die Untersuchungen über das Wassergasgleichgewicht wurden von Boudouard im Jahre 1900 auf dem internationalen Chemikerkongreß in Paris bekannt^{4.241)}.

Beide Forscher Strache und Dellwick konnten aber mit der Auswirkung ihrer Arbeit zufrieden sein. Im Jahre 1899 wurden sowohl die: Société International du Gaz d'Eau, Brevets Strache mit 1,1 Mio frs., erhöhbar auf 1,5 Mio frs.^{4.242)}, als auch in Essen die Deutsche Wassergasgesellschaft Dellwick-Fleischer von Warsteiner Hüttenwerken, Bamag, Stettiner Schamotte und Frankfurter Wassergas-Syndikat System Dellwick-Fleischer^{4.243)} gegründet. Die Gesellschaft wurde 1906 klanglos wieder aufgelöst^{4.244)}. Die maßgeblichen Patente wurden auf Grund einer Klage der Firma Julius Pintsch, Berlin in den Jahren 1907 und 1909 für nichtig erklärt^{4.245)}.

Das erste deutsche Gaswerk, das eine Wassergasanlage neben die Entgasungsöfen stellte, war Bremen (von Humphreys & Glasgow^{4.246)}). Hier sprach für die Entscheidung mit, daß der bedächtige Bürgerschaftsausschuß den Umschwung von 1895 ab in der Geschäftsausweitung nicht recht ernst genommen und die Erweiterung des Werkes zu lange hinausgeschoben hatte. Da konnte die Wassergasanlage schneller fertig sein, als neue Retortenöfen. Ganz ähnlich lag es in Königsberg im folgenden Jahre, wo sich Krieger und Kobbelt gezwungen sahen, schnell eine anpassungsfähige Gasbereitungsanlage zu schaffen. Der von Kobbelt vorgefundene Behälterraum betrug nur 30% der höchsten Tagesabgabe des vorhergehenden Winters. Durch die Wassergasanlagen mit Karburation wurde nicht nur der Engpaß in der Erzeugung beseitigt, sondern auch der Behälterraum entlastet^{4.247)}. Im Jahre 1899 waren schon Erfurt, Hamburg, Posen, Remscheid und Iserlohn hinzugekommen^{4.248)}. Überall diente die Wassergasanlage lediglich zur Verstärkung der vorhandenen Ofenlieferfähigkeit.

Als bemerkenswerte Anregung mag noch die Anregung Hempels vermerkt werden, den Sauerstoff der neuentwickelten Lindeanlagen für die Generatorerzeugung zu benutzen^{4.249)}. Hempel glaubte, daß damit auch das Schwelgas in Gasmotoren geeignet würde, verkannte aber wohl, daß in den Motoren arme Gase wegen der entsprechend geringen Verbrennungsluftmenge und leichteren Mischung durchaus wirtschaftlich zu verwerten waren. Fr. Krupp hatte damals bereits einen Motor für Schwelgas an Grube Emma in Weißenfels geliefert und von guten Ergebnissen berichten können^{4.250)} (vgl. S. 315).

4.240) 42 (1899), 413

4.241) 43 (1900), 659

4.242) 42 (1899), 53

4.243) 42 (1899), 155

4.244) 49 (1906), 325

4.245) 50 (1907), 859 u. 52 (1909), 91

4.246) 41 (1898), 297

4.247) 42 (1899), 323

4.248) 42 (1899), 491

4.249) 42 (1899), 282

4.250) 42 (1899), 26; 37

Die kalte Karburierung, so oft versucht und wieder aufgegeben, weil das preiswerte, gleichmäßige Zusatzmittel nicht zu finden war, versprach in dem Augenblicke einen Erfolg als die Kokereien zur Wertstoffgewinnung aus ihren Gasen übergingen. Neben dem Teer, dem Ammoniak und dem Schwefelwasserstoff hielt man auch das Benzol im Ölwaschverfahren fest.

Benzol und seine Verwandten wurden von der chemischen Industrie gesucht. Es wurde aber bisher nur aus dem Gasteer ausgezogen. Nun konnten ungewohnt große Mengen und noch dazu auf billige Weise gewonnen werden. Der Erfolg war ein geringer Preis.

Andererseits hatte sich *Bunte* schon 1892 eingehend mit dem Benzolgehalt des Gases, den Sättigungsgrenzen und den Temperaturbedingungen für die Ausscheidung im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Napthalinstörungen im Rohrnetz beschäftigt^{4.251}). Im Jahre 1894 machte er den Vorschlag, das Steinkohlengas mit Benzol aufzubessern^{4.252}). Er hatte das Bewußtsein, daß auch die in Deutschland üblichen Leuchtstärken der Entwicklung billiger Herstellungsverfahren im Wege standen, als da waren: der Zwang in kleinen Räumen in dünner Lage zu entgasen, dazu besonders ausgewählte „Gas“-kohlen zu benutzen, die Temperaturen oder die Ausstehzeiten weise zu beschränken, also auf die volle Gasausbeute aus einer gegebenen Kohlensorte zu verzichten. Seine Versuche, Kohlengas bei 11° C mit Benzol zu karburieren, ergaben eine Leuchtkraft am 150 l/h-Schnittbrenner von 50 HK statt der meist vertraglich geforderten 16 u. 17 HK. Aber dieser hohe Benzolgehalt schied sich natürlich, da es sich um Dämpfe handelt, bei Abkühlung wieder aus. Als einfachstes Verfahren schlug er vor, einen Teilstrom des Gases zu karburieren und diesen dann dem Hauptstrom wieder zuzusetzen. Nach Wiedervereinigung der beiden Ströme sei keine Auskondensation mehr zu befürchten. Benzol scheine reichlich genug vorhanden zu sein. Immer mehr Kokereien hätten auch Veranlassung, Öfen für Nebenstoffgewinnung zu bauen. Mit einer Zuschrift bestätigte *A. Hüssener*, Essen^{4.253}), daß die von *Bunte* angegebene erzeugte Benzolmenge richtig geschätzt sei. Die Steigerungsmöglichkeit wäre aber noch viel größer. Am Ende des Jahres trug *E. Schilling*, München vor^{4.254}), daß *Bunte* durchaus richtig gesehen hätte. Die Karburierung mit Benzol bewähre sich ausgezeichnet. Selbst mit der noch unentwickelten Technik der Mischung zweier Gasströme war die Einhaltung einer gewünschten Leuchtkraft möglich. Aber schon scheinen die Benzolpreise angezogen zu haben. Ein Aufsatz des Journals für Gasbeleuchtung, der die allgemeine Einführung der Benzolkarburierung als voraussehbar bezeichnete, mahnte zu langsamen Vorgehen „wegen des Benzolsyndikates“. Tieferer Grund war wohl, daß die Kokereien ja die bestehenden alten Öfen nicht einfach durch neue ersetzen konnten, so daß die ausgewaschene Benzolmenge nur schrittweise größer werden konnte.

Die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft hatte in 4 Werken die Karburierung eingeführt^{4.255}). Nun waren schon drei verschiedene Verfahren des Benzolzu-

^{4.251}) 35 (1892), 569

^{4.252}) 37 (1894), 81

^{4.253}) 37 (1894), 131

^{4.254}) 37 (1894), 549

^{4.255}) 38 (1895), 238

satzes im Gebrauch. In Gleiwitz erwärmte man das Benzol zur Verdampfung durch Wasserdampf und hatte mit dessen Regelung auch die Benzoldampfmenge in der Hand. Man sparte die Einrichtung für den „Münchner“ Teilstrom. Zimmermann & Jansen, Düren wandten einen dem Skrubber ähnlichen Topf an, durch den das Benzol geregelt floß^{4.256)}. 1896 hatte die einsetzende Benzolkarburierung die Preise bereits um 100⁰% hochgetrieben^{4.257)}. Die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft sah sich gezwungen, auf Zusatzkohlen zurückzugehen^{4.258)}. Schon erwog man die Ölkarburierung aufzunehmen. Erörterungen, wie man gegen die hohen Zölle auf Erdöle vorgehen könne, kamen in Gang^{4.259)}. In England hatte man inzwischen die Einspritzung von (Petroleum-) Benzin von der Wichte = 0,680 als billig und erfolgreich vorgenommen^{4.260)}. Da kamen, wie bereits berichtet, die ersten Wassergasanlagen zur Einrichtung, die über die Karburierung hinaus, auch noch den Spitzendienst erleichterten und schon kamen die ersten Äußerungen, der Leuchtkraft des Gases nicht mehr die entscheidende Bedeutung beizumessen. Die ganze Frage der Karburierung wurde damit mit Rücksicht auf die neuen Möglichkeiten zurückstellbar. Der Umschwung bereitete sich vor.

4.24 Ölgas

Die Ölgaserzeugung hatte für städtische Werke neben der Kohlenentgasung keine bedeutende Rolle gespielt, aber niemals ist sie ganz aus den Augen gelassen worden. Rohstoffe Deutschlands waren Schieferöle aus bituminösen Schiefern und die Paraffinöle, die bei der Braunkohlenschwelteer-Aufarbeitung gewonnen wurden. Erdöl als Rohöl oder Petroleum und Naphtha waren wegen der hohen Zölle in Deutschland kaum verwendbar. In den 60er Jahren machte die Schieferölfabrik bei Reutlingen besondere Anstrengungen, die hohe Leuchtkraft des Gases anerkannt zu sehen^{4.261)}. Verlockend war, daß die Reinigungsanlagen einfacher sein konnten, als bei Steinkohlengasen^{4.262)}. Wirklich maßgeblich durchgesetzt hat sich das Ölgas in der betrachteten Zeitspanne nur zur Beleuchtung von Eisenbahnwagen und Seezeichen. Die Ölgasbereitung mag daher kurz abgehandelt werden.

Man konnte zwei grundsätzlich verschiedene Vergasungsverfahren unterscheiden. Einmal die Erhitzung durch Wärmeeinstrahlung bei niedrigen Temperaturen (500–600°) in weiten gußeisernen Retorten, von denen das von W. *Young* und A. *Bell*, Peebles in Schottland (mit 40 Anlagen) als Peebles Verfahren von sich reden machte.^{4.263)} Dworkowitsch nahm auf 800–1000° erhitzte enge Rohre und fixierte die Gase in einer zweiten Rohrschlange. Es wurden dabei zunächst einfache gesättigte Kohlenwasserstoffdämpfe erzeugt, an den heißen Wänden

^{4.256)} 38 (1895), 262

^{4.257)} 39 (1896), 127

^{4.258)} 39 (1896), 212

^{4.259)} 40 (1897), 421

^{4.260)} 40 (1897), 740

^{4.261)} 3 (1860) S. 48

^{4.262)} Muspratt, S. 661 (s. 2.81)

^{4.263)} 37 (1894) S. 305 nicht zu verwechseln mit dem viel jüngeren Peebles- (Steinchen)-Umlauf.

Bild 52

Petroleumgasapparat
Hirzels
(Muspratt, S. 670)

aber auch Olefine gebildet. Das erste Verfahren nahmen in Deutschland *Wagner* vorm. *Drescher* in Chemnitz zum Vorbild, das zweite *Schumann & Küchler* in Erfurt^{4.264}). *Küchler* hat wertvolle Versuchsergebnisse veröffentlicht^{4.265}). *Hirzel*, Leipzig hat in Deutschland die ersten Olgaswerke erbaut^{4.266}). Bild 52 zeigt eine Anlage aus dem Jahre 1866. In der Retorte *d* wurden die Dämpfe aus der Schale *e* entwickelt, die vor allem dazu dienen sollte, die Retorte auf einfache Weise von Rückständen rein zu halten. In *f* wurden die Dämpfe zu Gasen umgewandelt, was das Einsatzstück *s* aus Ton oder Eisen erleichtern sollte. Im Jahre 1871 gelang es *Julius Pintsch* bei der niederschlesisch-märkischen Eisenbahn mit der Ölgasbeleuchtung festen Fuß zu fassen^{4.267}). Die Vergasungsanlage von Pintsch zeigt Bild 53. Die Teile sind: Der mit Abgasen gewärmte Rohölbehälter *A*, in den eine mit dem Uhrwerk *b* angetriebene Pumpe *a* eingebaut ist. Diese soll das Öl ganz langsam und tropfenweise in die Retorte *B* drücken. *C* ist die Vorlage, *D* der mit Backsteinen gefüllte Kondensator zur Ausscheidung von Teeren.

4.25 Azetylen

Mit einem ungeheuren Aufwand optimistischer Lobreden wurde das Azetylen gerühmt, als es 1894 gelungen war, Kalziumkarbid im Elektroofen zu erschmelzen. 1895 meldete das Journal „Die rein wissenschaftlichen Versuche sind mit der Herstellung des Kalziumkarbides in die Technik übertragen“^{4.267}). Diese

^{4.264}) 41 (1898) S. 143

^{4.265}) Mineralöl-Gasbeleuchtung München 1878, S. 12

^{4.266}) 14 (1871), 434

^{4.267}) 38 (1895), 81

Arbeit fiel in eine Zeit, in der das in der langen Friedenszeit verdiente und sparsam ausgegebene Kapital oft in Verlegenheit war, noch wirtschaftliche Anlagen zu finden, und gern auch ein Wagnis einging, wo es eine Verdienstmöglichkeit witterte. Mit 1 Mio M Kapital wurde in Berlin durch die Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft und Siemens und Halske mit 5 führenden Berliner Banken die Karbidgesellschaft gegründet, um bei der Aluminium Gesellschaft in Neuhausen die Karbidschmelze aufzunehmen^{4.208)}. Schon die Vorgeschichte des Karbides war aber lebhaft genug gewesen. 1892 stellten *Maquenne* und *M. W. Trawers* das erste Barium- und Kalziumkarbid her, 1893 gelang unabhängig voneinander *H. Moissan*, Paris und *Th. L. Willson*, Spray, N. Carolina die direkte Reduktion und Kohlung des Ätzkalkes im Lichtbogen. *Willson* erhielt sein Patent im gleichen Jahre. Er gründete die Elektric-Gas Co., die Wasserkräfte besaß. Am 4. Februar 1895 hielt *A. Frank*, Charlottenburg im Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes in Berlin einen äußerst zukunftsfrohen Vortrag mit einer Schätzung des Herstellungspreises von Karbid auf 70 M/t^{4.209)}. Azetylen

Bild 53 Pintsch-Ölgasanlage (Muspratt, S. 667)

sei berufen, eine epochemachende Rolle in der Geschichte der Beleuchtung zu spielen^{4.270)}. Frank aber sah die Brauchbarkeit nicht nur in der unmittelbaren Verbrennung zur Beleuchtung, sondern auch als Karburiermittel für Leuchtgas und sehr weit vorausschauend als Rohstoff für Alkohol (nach Berthelot), Zucker

4.208) 38 (1895), 139

4.209) 38 (1895), 215

4.270) 38 (1895), 193

und Stärke. Als Zeugen führte er W. v. *Siemens* an, der auf einer Versammlung der Naturforscher und Ärzte in Berlin gesagt hatte: „Es wird einmal gelingen, Naturstoffe chemisch herzustellen.“

Indessen aber forderte die Aluminium-Industrie in Neuhausen beinahe das 10-fache des Frankschen Preises mit 50 Pfg/kg. Eine nüchterne Nachrechnung E. *Schillings*, München ergab, daß mit den Unkosten im Betrieb, Vertrieb und Verteilverlusten das Azetylen in der Karburation Benzol nicht verdrängen könne^{4.271}). Prof. *Lewes* stellte 1894 seine vielbeachtete Theorie über die Bildung und den Zerfall von Azetylen in jeder Flamme auf^{4.272}). Er war damit wohl für die Anschauungen über den Einfluß der Radikale ein Wegbereiter, obwohl H. *Bunte* entgegenhalten mußte, daß der Nachweis vom Auftreten des Azetylens nicht gelungen sei.

1896 stellte M. *Berthelot* den exothermen Zerfall des Azetylens nach einem Druckstoß fest. Da er aber zur Auslösung den heftigen Zerknall von Knallquecksilber benötigte, hielt er nach weiteren Versuchen mit *Vieille* normale Stöße für ungefährlich^{4.273}). Immerhin beunruhigte die Häufigkeit der Explosionen^{4.274}). Viele und lange Versuche wurden angestellt, um die geringe Gefahr zu beweisen^{4.275}). Der in polizeilichen Sicherheitsbestimmungen erfolgten Einreihung in die Gruppe der Sprengstoffe wurde von *Teichmann* entgegengetreten^{4.276}). *Berdenich*, Budapest, der sehr viel für die Einführung des Azetylens zur Beleuchtung getan hat (Franzensplatz bei der Wiener Hofburg^{4.277}), Städtchen Weszprém^{4.278}), Kaffeehäuser, Badcorte, Fabriken, Bahnhöfe^{4.279}) gelang es in einem sachlichen und offenen Berichte, darzulegen, daß die bekanntgewordenen Unfälle auf Unachtsamkeit und Nichtbeachtung der Vorschriften zurückgeführt werden könnten^{4.280}). Ein beim Leuchtgas selten auftretender Gefahrenzustand entstand durch die Unterbrechung der Gasherstellung am Entwickler. Oft genug wurde das Verlöschen der Beleuchtung vom Entwickler herbeigeführt. Die Hähne blieben offen. Luft trat in die Leitungen ein. Bei der Wiedereinbetriebnahme am nächsten Tag spielte Ungeduld eine große Rolle. In einem Falle konnte nachgewiesen werden, daß ein Beleuchtungswärter den engdüsigen Brenner abgeschraubt hatte, um das Gas schneller „kommen“ zu lassen. Mit einem brennenden Streichholz hatte er das Gas erwartet. Die Flamme schlug bis zum Gasmesser durch, der zertrümmert wurde.

Sicherlich waren aber auch viele Azetylenentwickler nicht sachlich hergestellt. Auf dieses Geschäft warfen sich Hunderte von „Blechschustern“. Bis 1899 waren 700 Patentanmeldungen und 1000 Musterschutze beim Patentamt eingetragen^{4.281}).

^{4.271}) 38 (1895), 202

^{4.272}) 38 (1895), 562

^{4.273}) 39 (1896), 797

^{4.274}) 39 (1896), 843

^{4.275}) 40 (1897), 197 u. 213

^{4.276}) 40 (1897), 252

^{4.277}) 41 (1898), 146

^{4.278}) 41 (1898), 146

^{4.279}) 41 (1898), 164

^{4.280}) 41 (1898), 290

^{4.281}) 42 (1899), 263

Dabei gab es eigentlich nur drei Arten des Entwicklers: 1. mit Tropfwasser in das Karbid, der sich für tragbare Lampen lange gehalten hat. 2. Mit aufsteigendem Wasser in einen Behälter der mit durchlöcherter Boden das Karbid enthält. Bei diesem konnte das Wasser nur höher steigen, wenn Gas verbraucht wurde und damit der Druck sank. Dieser Entwickler war als selbsttätiges Gerät in seiner Einfachheit unübertrefflich und 3. Körner von Karbid in Wasser fallend.^{4.282)}, ^{4.283)}. Die beiden ersten Ausführungsarten bargen die Gefahr, daß durch zu schnellen Wasserzutritt die Temperaturen im Entwickler gefährlich hoch stiegen, die dritte war sehr schwer dem Verbrauch anzupassen, am wenigsten, wenn einfache Einschüttung mit der Hand gewählt worden war.

Nach der ersten überschwenglichen Begeisterungswelle wurde festgestellt, daß im allgemeinen Azetylen nur die Petroleumbeleuchtung verdrängte^{4.284)}. F. Schäfer, Dessau konnte zugunsten sehr kleiner Stadtwerke geltend machen, daß die inzwischen ausgebreitete Verwendung des Gases zum Kochen und Motorbetrieb vom Azetylen nicht erfüllt werden konnte^{4.285)}.

Bild 54

Hutbrenner von Schwarz
(J. f. G. 43 [1900] S. 11.)

Um dem Selbstzerfall des Azetylens entgegenzutreten, wurden Reinigungsanlagen zur Entfernung des bei der Herstellung auftretenden Silizium- und Phosphorwasserstoffes vorgeschlagen^{4.286)}, besonders aber vor der Verdichtung zum Versand in Stahlflaschen, wofür R. Pictet auch vorherige Tiefkühlung empfohlen hat^{4.287)}. Claude und Hefß schlugen 1896 die Lösung von Azetylen in Azeton für Flaschengas vor, ein Verfahren, von dessen Grundgedanken auch C. Engler die Beseitigung von Gefahren erwartet hat^{4.288)}. Berthelot und Vieille ließen das Azeton in der Flasche vom spez. leichten Kieselgur auf-

^{4.282)} 41 (1898), 495

^{4.283)} 42 (1899), 263

^{4.284)} 42 (1899), 263

^{4.285)} 42 (1899), 396; 409

^{4.286)} 43 (1900), 48

^{4.287)} 40 (1897), 133

^{4.288)} 41 (1898), 372

saugen^{4.289)} und dann Azetylen einpressen. Zur technischen Entwicklung des Verfahrens wurde 1897 die Compagnie Francaise de l'Acétylène dissous in Paris gegründet. Das Gas wurde sorgfältig gereinigt, getrocknet und dann mit aller Vorsicht verdichtet^{4.290)}. Die Entwicklung von geeigneten Brennern hatte ihre Schwierigkeiten wegen der Rußbildung. J. v. Schwarz, Nürnberg, nahm zuerst Bilwillersche Brenner mit flachem Hute (Bild 54) und später die sich allgemein einführende Doppeldüse mit gegeneinander gerichteten Strahlen (Bild 55)^{4.291)}.

Bild 55

Doppelpbrenner von Schwarz (J. f. G. 43 [1900] S. 11)

Azetylen wurde zeitweilig zur Aufbesserung des Ölgases bei Eisenbahnen benutzt. Der große Wurf, das Azetylen-Sauerstoffgebläse, war noch nicht getan. Immerhin bestanden gegen Ende des Jahrhundert zwölf Karbidfabriken^{4.292)}.

4.26 Rohstoffe

Das Leuchtgas wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert im weit überwiegenden Maße aus Steinkohlen durch Entgasung gewonnen. Mit dieser Feststellung allein würden aber die technischen und wirtschaftlichen Sorgen der Gasfachmänner jener Zeit keineswegs in ihrer richtigen Größe erscheinen.

^{4.289)} 42 (1899), 184

^{4.290)} 52 (1909), 141/145

^{4.291)} 43 (1900), 11

^{4.292)} 41 (1898), 62

Die sonderbarsten Rohstoffe wurden für die Gaserzeugung versucht und angewandt. Maikäfer und deren Larven wurden entgast. In der Pfalz wurde Weintrester in Retorten verarbeitet^{4.293}). Jahrelang erhielt man daraus ein „besonders schönes“ Gas^{4.294}). 1869 wurde ein Projekt bearbeitet, in Fürstenwalde aus Braunkohle ein Heizgas zu erzeugen und nach Berlin zu liefern^{4.295}). (Vgl. S. 257). Am auffallendsten sind aber die Jauche- und Kotvergasungen, die *Hickey* in Indien eingeführt hatte und auch für London vorschlug^{4.296}). In Breslau richtete ein „Erfinder“ gegen die Stadtverwaltung die schwersten Vorwürfe, daß sie sich solchen Plänen gegenüber wegen der schwierigen Sammlung des Rohstoffes ablehnend zeigte^{4.297}). In Australien wurden die Blätter des Gummibaumes getrocknet und als Rohstoff in 4 Städtchen ausgenutzt^{4.298}). *Schillings* Statistik von 1868 wies bei 530 deutschen und 82 ausländischen Werken nach: 581 benutzten Steinkohlen; 4 Braunkohlen; 2 Torf; 24 Holz und Petroleumrückstände, 18 Braunkohlenteer; 2 Braunkohlenteerfette; 6 Wollabfälle (Seifen), 3 Bogheadkohlen; 5 Swinter; (fetthaltige Abfälle, Seifenwasser, Ölkuchen, Knochen u. ä.) 3 Kreosot; je eines Schieferteer und Ölkuchen^{4.299}).

Kohlen waren anfangs noch in den von den Gewinnungsstätten entfernten Gebieten durch die hohen Frachten unverhältnismäßig teuer, was durch die Kokspreise bei hohem Unterfeuerungsbedarf nicht voll ausgeglichen wurde. So blieb besonders in Bayern, als ungünstigstem Bezirk die Entwicklung gegen die übrigen deutschen Länder zurück. Zwar war inzwischen das Eisenbahnnetz einigermaßen vollkommen ausgebaut, aber es gab besonders in Deutschland eine Vielzahl kleiner Gesellschaften oder Staatsbahnbetriebe, die den Verkehr über lange Strecken erschwerten und verteuerten. So mußten häufig irgendwelche in der Nähe gewonnenen Kohlen vorgezogen werden, obwohl sie einen Bestwert an Gasausbeute und Leuchtkraft nicht ergaben. Das führte oft genug zu Kritiken an den Preisen des Gases und der Leitung der Werke. Darauf war es wohl zurückzuführen, daß der Kampf um den Pfennigtarif (1 Pfg. je Centner und Meile) vom Deutschen Verein mit besonderem Nachdruck wieder aufgegriffen wurde^{4.300}). Er brachte auch andere Kohlenverbraucher dazu, sich der Bewegung anzuschließen. In Norddeutschland hatte sich der Tarif zuerst durchgesetzt.

Der Beschluß des norddeutschen Eisenbahnverbandes vom 13. 1. 60 bewilligte diesen Satz für geschlossene Kohlenzüge^{4.301}). Es wurde versucht, die allgemeine Einführung durch Bundesgesetze zu fördern^{4.302}). Erst vier Jahre später war der Pfennigtarif für Kohlenmassentransporte auch in Süddeutschland, außer Bayern, allgemein durchgeführt^{4.303}). Dort schwebten noch Verhandlungen.

4.293) 10 (1867), 304

4.294) 14 (1871), 851

4.295) 12 (1869), 685

4.296) 13 (1870), 303

4.297) 18 (1875), 202; 226

4.298) 1 (1858), 158

4.299) 14 (1871), 855

4.300) 12 (1869), 103

4.301) 3 (1860), 36; 38

4.302) 12 (1869), 165

4.303) 16 (1873), 45

Über die Eignung der verschiedenen Kohlen hatten wohl jeweils die einzelnen Werke einen Begriff, aber ein allgemeiner Austausch von Erfahrungen und systematische Versuche fehlten noch. Die wenigen Mitteilungen S. *Schielles*^{4.304}) und die nach 1863 von N. H. *Schilling* in seiner Versuchsanlage erforschten Werte konnten den Mangel nicht beseitigen. Auch die Untersuchungen von *Gasch* über Saarkohlen^{4.305}) und von *Fleck*, Dresden^{4.306}) über die Backfähigkeit oberschlesischer Kohle waren ein bescheidener Anfang. Auf Prof. Flecks Versuche, die Kohlen zu klassifizieren, geht der Begriff des „disponiblen Wasserstoffes“ zurück (Steinkohlen Deutschlands von Geinitz, Fleck u. Hastig. München 1865). *Sainte Claire-Deville*, der Leiter der 1861 eingerichteten Versuchsanstalt der Société du Gaz de Paris, und H. *Bunte* betonten dagegen den entscheidenden Einfluß des Sauerstoffgehaltes auf das Verhalten der Kohlen^{4.307}). Französische Versuche machten darauf aufmerksam, daß zwischen der chemischen Analyse der Kohle und der Eignung zur Leuchtgasherstellung ein Zusammenhang bestünde^{4.308}). St. Claire-Deville stellte dann mehr über den Einfluß der Zusammensetzung der Kohle auf das erzeugte Gas fest^{4.309}). Dabei ging seine Verallgemeinerung reichlich weit, wenn er sagte: „Das Gewicht an aromatischen Kohlenwasserstoffen in einem Kubikmeter Gas ist für alle Kohlensorten nahezu gleich. Dasjenige der ärmeren Gase enthält etwas mehr reines Benzol und folglich weniger Toluol, Xylol usw. Die reichen Gassorten enthalten alle mehr schwere Kohlenwasserstoffe (Azetylen, Propylen, Aethylen) und weniger Wasserstoff“. H. *Bunte* hatte mit Hilfe der Heizversuchsstation des Polytechnischen Vereins in München den Heizwert vieler Kohlen genau bestimmt^{4.310}). Unter seiner Anleitung untersuchte auch Eugen *Schilling* die Ausbeute an Ammoniak in der Gaswerksversuchsstation^{4.311}). *Berthelots* Bombe^{4.312}) wurde von diesem in den 80er Jahren entwickelt und zu Heizwertbestimmungen benutzt. Die *Mahlersche* Bombe war eine Fortentwicklung dieser Einrichtung^{4.313})^{4.314}) im Jahre 1892^{4.315}).

Große Sorgen bereiteten zwei Zeitabschnitte ausgesprochenen Kohlenmangels. Der erste um 1865 trat bereits in einer Zeit ein, in der durch die militärische Unruhe die Wirtschaft an sich schon gestört war. 150 kohlenverbrauchende Firmen, darunter sehr lebhaft die Gaswerke traten am 6. II. 1865 in Frankfurt/Main zusammen, um über die mangelnde Versorgung Mittel- und Süddeutschlands

4.304) 3 (1860), 322/26

4.305) 12 (1869), 109

4.306) 13 (1870), 306/11

4.307) Muspratt, S. 284 (s. 2.81)

4.308) 29 (1886), 617

4.309) 32 (1889) S. 690, 735

4.310) 29 (1886) S. 589/600

4.311) 30 (1887) S. 661, 707, 742, 771

4.312) Marcellin P. E. Berthelot (1827–1907) Prof. am College de France: Entdeckte 1863 die Anwesenheit von Azetylen im Leuchtgas 6 (1863), 13 u. 385

4.313) Dr. Ferd. Fischer: Taschenbuch für Feuerungstechniker A. Kröner Verlag Leipzig, 1909

4.314) 35 (1892), 150; 707

4.315) P. Mahler Bergingenieur in Paris, Comptes rendues de la Société d'Encouragements 1892 J. f. G. 35 (1892) S. 306

zu beraten. Die Notlage entstand nicht allein aus der zu geringen Förderung, sondern auch aus der unzureichenden Wagengestellung, die schon in den Sommermonaten fühlbar war. Während des Krieges mit Frankreich waren es die Truppenverschiebungen, die einen besonderen Notstand hervorbrachten. Im Journal für Gasbeleuchtung findet man eingehende Darstellungen, welche Mühen mit Verhandlungen und Reisen die Werksleiter auf sich nehmen mußten, um Kohlen heranzuschaffen. Nach dem Kriege wurde es nicht besser. Auch ein zweiter Kohlentag in Düsseldorf konnte daran nichts ändern^{4.316)}. Die Kohlenpreise stiegen, nicht nur im siegreichen Deutschland, sondern auch in England um 100 %^{4.317)}, bis dann im Winter 1873/74 der Zusammenbruch der „Gründerzeit“ erfolgte.

Die andere Knappheitszeit wurde durch die sich überstürzende Entwicklung der gesamten Technik gegen Ende des Jahrhunderts hervorgerufen^{4.318)}. Infolge des gesteigerten Kohlenverbrauches und, weil beim Kohlenmangel der Winterbedarf bereits im Sommer gekauft werden sollte, mußten die Vorräte an Kohlen vielmals größer werden als bisher. Das führte zu zwei neuen Sorgen: 1.) Die Entwertung der Kohlen auf den Lägern^{4.319)}, 2.) die Selbstentzündung, über die 1900 in der Hauptversammlung des Vereins von C. H. *Söbren*, Bonn gesprochen wurde^{4.320)}.

Über die Zusatzstoffe zu den einfachen Steinkohlen ist im Zusammenhange mit der Aufbesserung des Leuchtgases bereits berichtet worden (Abschn. 3.42). Um die Mengenverhältnisse zu kennzeichnen, die üblich waren, mag eine Mitteilung der Allgemeinen Gas-Aktien-Gesellschaft Magdeburg, festgehalten werden. Der Konzern verbrauchte 1885 15,1% englische, 62,6% westfälische, 5,8% oberschlesische, 14,6% niederschlesische und 1,8% ausgesprochene Zusatzkohlen. Bemerkenswert wird, daß der Anteil der englischen Kohlen wegen günstiger Preise höher war als sonst^{4.321)}.

Im Anfang des Zeitabschnitts mühte man sich auch noch weiter um Holz und Torfgas ab, wobei die erwähnte Frachtlage eigentlich immer entscheidend war. Dr. W. *Reissig*, Darmstadt, hat sich damals mit dem relativen Wert verschiedener Holzsorten, bis zum Kienapfel und Tannensamen beschäftigt^{4.322)}. Torf wurde teils mit Erfolg, teils mit völligem Mißerfolg in Retorten geschwelt im Gegensatz zu Schottland, wo man Schachtöfen benutzte^{4.323)}. Das kleine Werk Sondershausen (5560 Einwohner der Stadt) wurde 1862 mit gutem wirtschaftlichem Erfolg von Steinkohlenbetrieb auf Holzgas umgestellt. Es lag damals aber auch 50 km von der nächsten Bahnstation entfernt und 30 km von der sicherlich nur mit kleinen Kähnen schiffbaren Unstrut^{4.324)}. Noch 1878 ging Meran mit Vorteil zu Holzgas über^{4.325)}.

^{4.316)} 14 (1871), 266

^{4.317)} 15 (1872), 541

^{4.318)} Stahl & Eisen 1900, 610; J. f. G. 43 (1900), 522

^{4.319)} 28 (1885), 42

^{4.320)} 43 (1900), 885, 905

^{4.321)} 28 (1885), 315

^{4.322)} 4 (1861), 574/583

^{4.323)} 4 (1861), 312; 349

^{4.324)} 5 (1862), 98

^{4.325)} 21 (1878), 60

4.27 Erdgas

Bei der heute so großen Bedeutung der Erdgasverteilung mögen auch noch die wenigen Berichte darüber aus dieser Zeit verzeichnet werden. 1877 wurde von großen Mengen, die in Pennsylvanien bei der Ölsuche gefunden wurden, gesprochen. Die Ausnützung stecke aber noch in den Kinderschuhen^{4.326)}. Nach 7 Jahren aber mußte man bereits die großartige Verwendung in Pittsburg und Umgebung feststellen: In der Eisenindustrie, zur Rußfabrikation und mit vorzüglichen Ergebnissen wegen der Reinheit des Gases in der Glasfabrikation^{4.327)}. 1896 wurden 15,6 Mio m³ in Amerika verbraucht^{4.328)}. Bald wurde sogar, teilweise durch Erschöpfung der Brunnen, teilweise aber auch wegen der stark gestiegenen Nachfrage, die Versorgung wieder knapp. Es mußten Kürzungen vorgenommen und eiligst Ersatz mit „gewöhnlichem Leuchtgas“ geschaffen werden. Im Jahre 1900 betrug der Wert der gewonnenen rund 4,2 Mio m³ Erdgas 99 Mio M. Das Gas wurde bis auf 2 % in den Appalachischen und Lima-Indianafeldern gewonnen und durch rund 30 000 km Leitungen verteilt. Die erste Rohrleitung von beträchtlicher Ausdehnung wurde 1882 mit 200 mm Durchmesser und 3 km Länge verlegt. Pittsburg erhielt nach Erschöpfung der Brunnen in der Nähe sein Gas aus Doddridge County aus mehr als 160 km Entfernung. Man zählte 10 000 Rohrburgen mit Tiefen von 100 bis 1000 m^{4.329)}.

In kleinen Mengen wurde bei Brunnenbauten auch schon in den Niederlanden Erdgas gefunden und zur Beleuchtung benutzt^{4.330)}.

4.3 AUFBEREITUNG DES GASES UND WERTSTOFFE

4.31 Teergewinnung und Verwertung

Ein großer Teil des Teeres wird in der Vorlage abgeschieden. Im Grundsatz war diese noch unverändert so, wie sie S. Clegg angegeben hatte (vgl. S. 71,139). Die Tauchhöhe, die anfangs bis 100 m/m betragen hatte, hatte man nach Einführung des Saugers herabgesetzt. Um trotzdem bei plötzlichem Stillstand des Saugers eine Sperre gegen das Gas bei einer geöffneten Retorte zu erhalten, machte man den Querschnitt des Vorlagengefäßes vielfach größer als den der Rohre.

Große Sorge bereitete die Entstehung von Dickteer, die infolge der bei Tonretorten gesteigerten Temperatur eintrat. Die Vorschläge sie zu vermeiden, sind verwirrend, zumal die Ansichten über ihre Ursachen noch keineswegs geklärt waren. Bei Einführung der Gasbeheizung der Retorten mit ihrer dauernd hohen Temperatur stiegen die Schwierigkeiten. J. Th. Hasse, Berlin schlug 1880 die Verwendung von Schmiedeeisen für die Steigrohre vor, wobei der Querschnitt

4.326) 20 (1877), 6

4.327) 27 (1884), 23/24

4.328) 39 (1896), 402

4.329) 47 (1904), 57

4.330) 39 (1896), 242; 40 (1897), 569

seit 1862
Dresden

weit gehalten werden konnte^{4.331)}, dazu eine Isolierung der Steigrohre gegen die Wärmeeinstrahlung vom Ofen her. Die Vorlage versah er mit einer leicht zugänglichen Reinigungsöffnung (Bild 56). Andere halfen sich damit, die Steigrohre von außen mit Wasser zu berieseln. Das wurde zwar als Aushilfsmaßnahme gewertet, aber 1900 bei der Halberger Hütte wieder aufgegriffen, als auch bei den Koksöfen mit erhöhten Temperaturen Dickteer beobachtet wurde. An der Dehnungsmuffe sollte auch Wasser in das Rohr treten und verdampfen. Der Vorschlag begegnete Zweifeln über die Durchführbarkeit im Betriebe.

Bild 56

Vorlage nach Hasse (Muspratt, S. 433)

Malam hatte schon 1874 in das isolierte Steigrohr von oben einen Wasserstrahl gerichtet^{4.332)}, als er die Retortenköpfe mit Koks und Steinen füllte, um die Teerdämpfe zu zersetzen, und einen sehr schweren Teer bewältigen mußte. Sehr viel Versuche wurden mit der Aufhebung der Tauchung während der Entgasungsarbeit angestellt. Damit wollte man auch dem Dickteer begegnen. *Merken*s, Insterburg stellte 1883 fest, daß er 430 Bauarten der Druckentlastung kennen gelernt habe, die aber alle von zweifelhaftem Werte seien^{4.333)}. Ein günstiges Urteil hatte sich dagegen *F. Lux*, Ludwigshafen gebildet, der dann auch die wichtigsten Einrichtungen ausführlich beschrieben hat^{4.334)}, darunter hatten die Vorschläge von *A. Naumann* viel Aufmerksamkeit gefunden. Et-

^{4.331)} 23 (1880), 411; 425

^{4.332)} 17 (1874), 363

^{4.333)} 26 (1883), 296

^{4.334)} 29 (1886), 1012; 1035

was sarkastisch fragte W. Oechelhäuser in der Aussprache, wie viele der Vorschläge ausgeführt seien, ob sie sich etwa nur beim Erfinder bewährt hätten und welche bereits wieder verworfen seien. L. *Körting*, Hannover berichtete dazu, daß er lediglich die Steigrohre sehr hoch gezogen habe und den Dickteer vermieden habe. Seine eigene Bauart habe er nicht auf die Dauer angewandt. E. *Kunath*, Danzig empfahl bei guter Absaugung möglichst volle Retorten. Er ließ also Gase und Dämpfe möglichst kurze Zeit im oberen freien Teil der Retorte. Bei vorübergehender Halblast solle man einzelne Retorten überstehen lassen, die anderen aber vollfüllen^{4.315}). Unter Abwägung der Veränderung der absoluten Drücke leugnete E. *Schilling*, München den schädlichen Einfluß des geringen Überdruckes in der Retorte auf den Entgasungsvorgang^{4.316}). Allmählich setzte sich die Meinung durch, daß man den Dickteer nur durch genaue Einhaltung der den Kohlen angemessenen Temperaturen vermeiden könne. Englische Kohlen verlangten geringere Temperaturen als Ruhrkohlen. Das unterstrich G. *Liegel*, Stralsund 1899, indem er seine jahrelangen Bemühungen und die daraus sich ergebende äußerst vorsichtige Betriebsweise mit einer Ausbeute von 300 m³/t Kohle in einem Vortrage schilderte^{4.317}). Auch W. *Foulis*, Glasgow mahnte die Kohlen bei niedrigen Temperaturen zu entgasen und das erzeugte Gas nachher zu fixieren^{4.318}).

Mit der Teergewinnung stehen die Beschwerden der Naphthalinverstopfung in engem Zusammenhange. Sie mögen deshalb hier eingeschaltet sein. Die ersten Berichte tauchten um 1862 auf. Vermutlich bestand ein Zusammenhang mit der Erhöhung der Temperatur und Gasausbeute bei Aufnahme der keramischen Retorten und des Saugerbetriebes. N. H. *Schilling* bekannte, daß das Zustandekommen der Störungen ganz ungeklärt sei^{4.319}). Erhöhte Störungen wurden durch den Dampfstrahlsauger hervorgerufen. Man hielt es nun für notwendig nach dem Schwefelwasserstoffreiniger noch einen zweiten Kühler zu setzen^{4.340}). Versucht wurde die Störung im Werke mit kochendem Wasser oder Dampf zu beseitigen und die Lösung gleich aus den Wassertöpfen auszupumpen^{4.341}). Nach theoretischen Erörterungen verlangte F. *Tieftrunck*, Berlin vor allem langsame Kühlung, Reinigung mindestens im letzten Kasten mit frischer Masse und die Herabsetzung des Ammoniakgehaltes^{4.342}). In diesen Erörterungen tauchte zum ersten Male der Begriff der Dissoziation und des chemischen Gleichgewichtes bei einem Gaswerkchemiker auf^{4.343}). Damals verbreitete sich die Auffassung, daß Ammoniak das Naphthalin löse^{4.344}). (*Friedleben*), was Tieftrunck zu

^{4.315}) 28 (1885), 910

^{4.316}) 34 (1891), 452

^{4.317}) 42 (1899), 521

^{4.318}) 40 (1897), 3

^{4.319}) 7 (1864), 292/95

^{4.340}) 18 (1875), 50

^{4.341}) 18 (1875), 83

^{4.342}) 20 (1877), 509

^{4.343}) Das Massenwirkungsgesetz war 1867 von Guldberg und Waage aufgestellt. Die theoretischen Grundlagen der chemischen Kinetik sind erst von J. H. van't Hoff 1884 entwickelt und die physikalische Chemie von W. Ostwald 1887 als Lehrgebiet in Leipzig aufgenommen

^{4.344}) 27 (1884), 819 ff.

der Äußerung veranlaßte: „Ammoniakentfernung ist gleich Naphthalinentfernung“^{4.345)}. Richtig war indessen die betriebliche Beobachtung, daß die Kühlung mit der Naphthalinentfernung im Zusammenhang stand. W. *Young* verlangte, daß die schweren dampfförmigen Kohlenwasserstoffe warm (80° C) abgeschieden werden sollten und danach eine ganz langsame Kühlung stattfinde^{4.341)}. Zur Beseitigung des Naphthalins wurde die Einspritzung von Kohlennaphtha, später Petroleum-Benzin bzw. Gasolin empfohlen. So wurde von J. *Fleischer*, Frankfurt/M. ein Naphthalinwäscher bestehend aus einem Schacht, der mit Schlackenwolle oder Koks gefüllt und mit Petroleumnaphtha berieselt wurde, gebaut^{4.346)}. 1892 nahm H. *Bunte* Stellung: Die Entstehung von Naphthalin sei bei hoher Temperatur stärker. Das Naphthalin gehe in Lösung, wenn gleichzeitig mit dem Naphthalin bei fortschreitender Abkühlung ein flüssiges Kondensationsprodukt niedergeschlagen würde. Das seien die Zwischenglieder zwischen Benzol und Naphthalin: Toluol, Xylol, Cumol usw. und die sauerstoffhaltigen Abkömmlinge: Phenol, Kresol usw. Diese seien nur in den ersten Stunden der Entgasung reichlich da. Daher sei die Verlängerung der Ausstezeit im Frühjahr und Herbst schädlich. Als Gegenmittel empfahl er einen regelmäßigen Turnus in der Füllung der Retorten und weiterhin ausreichende Kühlung.

E. u. C. F. *Bottle* versuchten 1897 das Naphthalin durch Einnebelung von Petroleum mit Streudüsen zu bekämpfen. Das Petroleum schied sich nunmehr aber an den Brennerdruckreglern ab^{4.347)}.

J. *Bueb*, Dessau, führte in einen Skrubber (vgl. S. 140,238) Steinkohlenteeröl mit 3% Benzol ein, machte aber danach die Entdeckung, daß dieses Verfahren in England an *Young* patentiert war. So kam er darauf, im Standardwäscher unmittelbar nach dem Teerscheider in der ersten Abteilung gesättigtes Teeröl zu verwenden^{4.348)}. P. *Eitner*, Karlsruhe untersuchte die möglichen Einspritzmittel nach ihrer Tension und Lösungsfähigkeit für Naphthalin. Er fand das Xylol als am besten passend^{4.349)}.

Im Vorstehenden sind Teerscheider und Standardwäscher erwähnt, die erst im folgenden näher erklärt werden. Es erschien aber besser, auf diese Weise eine geschlossene Darstellung zu geben.

Zunächst aber möge die Teergewinnung weiter verfolgt werden. Über den Zweck und Stand der Kühltechnik im Jahre 1860 wurde unter 3.231 berichtet. Da sie im übrigen vorzugsweise der Ammoniakausscheidung diene und der Teer in den koksgefüllten Skrubbern eher lästig als willkommen war, so möge nur kurz erwähnt werden, daß eine völlige Befreiung des Gases von den Teernebeln in diesen Geräten trotz der langen Verweilzeiten des Gases nicht erreicht wurde.

D. *Colladon*^{4.350)} hatte zuerst den Gedanken, die feinen Teerbläschen durch Verteilung des Gases in feine Ströme und den Anprall gegen feste Flächen zu

^{4.345)} 34 (1891), 531

^{4.346)} 29 (1886), 201/202

^{4.347)} 40 (1897), 728; Gas World 1897 Nr. 668 S. 760; Journ. of Gasl. 1897 Nr. 1775

^{4.348)} 42 (1899), 469

^{4.349)} 42 (1899), 73; 89

^{4.350)} Erbauer von Gaswerken in der Schweiz und Italien. Professor der Mechanik in Genf.

größeren Tropfen zu vereinigen und dann abzuscheiden^{4.351)}). E. *Pelouze*, Administrator der Compagnie Parisienne und P. *Auduin* entwickelten daraufhin ihren Teerscheider so, wie er noch heute in Gaswerken verwandt wird, so daß auf eine genaue Beschreibung wohl verzichtet werden darf (Bild 57). Er wurde in Wien auf der Hauptversammlung des Vereins ausgestellt. „Wenn die Wirkung... sich bestätigt... so wäre die Ausdehnung, welche die Skrubber in unseren Fabriken künftig einzunehmen haben, auf ein fast lächerlich kleines Maß beschränkt^{4.352)}“. Ganz aber wurde diese Hoffnung nicht erfüllt, weil mit dem „Pelouze“ die erwartete Ammoniakwasserabscheidung nur zu 30 bis 40 % gelang^{4.353)}). Immerhin war die Teerentfernung in einem kleinen Apparat in befriedigender Weise gelungen.

C. *Reutter* als Direktor des Gaswerkes Mainz im Platze sehr beengt, baute auch den Kühler mit waagerecht wasserdurchflossenen Rohren auf kleiner Grundfläche auf. Das bewährte sich sofort in Mainz und Kassel (1895). Damit aber Teer und Naphthalin langsam ausgeschieden würden, wurde ein Luftkühler vorgeschaltet. Damit blieb tatsächlich der Teer flüssiger und die anfänglichen Störungen fielen fort^{4.354)}). Der Bamagkühler, bei dem zwar in der Hauptrichtung Gegenstrom von Wasser und Gas gewahrt blieb, aber in den einzelnen Stufen Gleichstrom eingeschaltet war, (D. R. P. 104 639 v. 4. 8. 98) vermied bereits auf diese Weise festen Teer^{4.355)}).

Bei den Nebenerzeugnissen der Gaswerke zeigt sich noch deutlicher als bei den Hauptrohstoffen, wie in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Aufwärtsentwicklung in Sprüngen vor sich gegangen ist. Neue Erfindungen wurden mit großen Hoffnungen aufgegriffen, mit lautem Lärm angepriesen und spekulativ eine Sonderkonjunktur erzeugt, dann wurde mit gleichem Überschwang nach der Baisse gedrückt. Dem Ruhe verlangenden Ingenieur blieb die Aufgabe sich technisch schnell anzupassen, und zwar möglichst so, daß ein nicht allzu großer Aufwand an Kapital notwendig wurde und die Rente des Betriebes möglichst gleichmäßig gewahrt werden konnte. Dem Gasfach ist das, wie W. *Oechelbäuser* mehrfach betont hat, im großen und ganzen besser gelungen als andern Industrien. Insolvenzen sind kaum zu verzeichnen gewesen, wo die technische Führung aufmerksam war.

Noch 1859 „vergrößerten sich täglich die Teervorräte infolge der Geschäftsstokkung“^{4.356)}), obwohl *Perkin* die Entdeckung der Anilinfarben ausgewertet hatte. Aber ein Jahr darauf stürzte sich eine große Zahl von Chemikern auf die rein empirische Suche nach neuen Farbstoffen^{4.357)}), wobei man um den Preis, die schönste Farbe gefunden zu haben, haderte.

Der Londoner Drogenbericht vom Dezember 1857 betonte, daß sich infolge dieser neuen Entwicklung ein außergewöhnlicher Begehr nach Anilin eingestellt habe.

^{4.351)} Comptes rendues 77. S. 819 Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Technologie, Leipzig 1873 S. 888 (Muspratt S. 445) (s. 2.81).

^{4.352)} 16 (1873), 363/65

^{4.353)} 17 (1874), 125

^{4.354)} 39 (1896), 186

^{4.355)} 41 (1900), 400

^{4.356)} 2 (1859), 270

^{4.357)} 3 (1860), 25

Bild 57

Teerscheider von Pelouze
und Audin
(Muspratt, S. 444).

Der Preis war in kurzer Zeit von 10 auf 12 und dann gar auf 21 Sh. gestiegen. „Er ist in der Tat nur nominell und ist kein Anilin zu haben“. Die Fabrikation sei allerdings frei, aber der Gasteer sämtlich aufgekauft.

1860 erschienen die englischen Patente von *Perkin*, *R. A. Brooman*, *J. T. Beale* und *Th. Kirkham*; *R. D. Kay*^{4.358}), von *D. Price* u. *C. H. Williams*^{4.359}). Über die Anilinfarbstoffe berichteten *H. Kopp* u. *H. Will*^{4.360})

^{4.358}) 3 (1860), 53

^{4.359}) 3 (1860), 136

^{4.360}) 4 (1861), 389; 411

und als bester Kenner A. W. *Hofmann*^{4,361}). Ob Teervergasung^{4,362}) oder Verfeuerung^{4,363}) noch wirtschaftlich seinen, wurde erörtert^{4,364}). Namen, die heute noch bekannt sind, tauchten als Farbenerzeuger auf: Badische Anilin- u. Sodafabrik, 1860 Mannheim, später Ludwigshafen; Meister, Lucius & Co.; Weiler & Co.; Bayer & Co.; Kalle & Co.; Dollfuss. Steinkohlenteer als Heilmittel für brandige Wunden wurde im französischen Heer (Italienfeldzug) versucht^{4,365}). Die ersten Teerstraßen wurden in England gebaut^{4,366}), wobei grundsätzlich bereits die heutige Bauweise entwickelt wurde, nur daß man auch Koks klein zwischen dem Split dabei unterzubringen suchte. 1883 wurde ein fesselnder Bericht über die Geschichte der Teerfarben geschrieben^{4,367}). „Mit ihr drang zum ersten Male die Wissenschaft durchschlagend in die empirische Technik mit gut ausgestatteten industriellen Forschungslaboratorien ein. Bad. Anilin- und Sodafabrik und Höchst sind Etablissements von gewaltiger Ausdehnung.“

Ganz plötzlich aber brach 1885 die Konjunktur infolge der Überentwicklung zusammen. Der Verlauf der Preise wurde mit Schaudern wie folgt in M/1000 kg zusammengestellt^{4,368}): 1869/70 23,20; 73/74 29,03; 74/75 40,26; 77/78 22,88; 80/81 35,29; 82/83 47,44; 83/84 54,37; 85 12,00.

Nun hieß es wieder für die Gaswerke den überflüssigen Teer als Unterfeuerung der Retorten zu beseitigen. Die alten Einrichtungen waren aber nicht mehr einsetzbar, weil sie der Koksrostfeuerung angepaßt gewesen waren. Diese aber war durch die Generatorgasfeuerung ersetzt worden. Brauchbar erwies sich der Dampfstrahlzerstäuberbrenner von Gebr. Körting, Hannover, ebenso die Einführung des Teeres in den Generator in etwa 40 cm Höhe unter der Oberfläche des Koksбетtes mit Dampf^{4,369}). Die Hauptversammlung des Vereines gab Gelegenheit zu eingehender Aussprache. L. *Körting* berichtete, wie der Wettbewerb des Teeres gegenüber der Rostfeuerung mit ihren hohen Luftüberschüssen sehr viel leichter gewesen wäre, als bei dem nunmehr genau geführten Generatorbetriebe. Die Regelmäßigkeit des Teerzuflusses war jetzt von entscheidender Bedeutung. Dazu gab es viele Behelfsmittel, vor allem Teerdüsen mit eingebautem Reinigungsstößel. W. *Horn* hatte seine Tropfapparate verbessert. W. *Oechelhäuser* verbrannte den Teer außerhalb des Generators und führte die Abgase zur Reduktion des Kohlendioxyds durch den Generator. G. *Liegel* ließ den Teer aus großer Höhe auf das Koksбетт träufeln^{4,370}). Im folgenden Jahre konnte man feststellen, daß alle die so schnell entwickelten Teerbrenner sich bewährt hatten^{4,371}). Gegen Ende des Jahres war die Krise überwunden. Die Teerpreise hatten angezogen, wenn sie auch keineswegs den Spitzen von 1883/84

4.361) 7 (1864), 268; 274

4.362) 7 (1864), 319

4.363) 8 (1865), 18

4.364) 13 (1870), 241

4.365) 3 (1860), 28

4.366) 14 (1871), 32

4.367) 26 (1883), 223

4.368) 28 (1885), 919

4.369) 29 (1886), 388

4.370) 29 (1886), 543; 567

4.371) 30 (1887), 882

mehr entsprachen. Immerhin war Teer mit besserem Nutzen verkauft als verfeuert. Aber nun kam auch Teer von den Zechen, die auf die Gewinnung der Wertstoffe sich einrichteten. Trotzdem hielt sich die Preiserhöhung^{4.372)}.

Den ersten Anstoß dazu hatte die Erfindung C. *Fahlbergs*, Saccharin aus Teer zu gewinnen, gegeben^{4.373)}. Sie wurde mit dem damals üblichen frohen Hoffnungen bekannt gegeben. Wollte Fahlberg doch den Rübenzucker durch Stärkezucker aus Getreide mit Saccharin-Zusatz ersetzen. In großen Mengen wurde dann auch Teerpech verbraucht, um aus Feinkohle Briketts zu fertigen^{4.374)}. In Deutschland mit der aufblühenden chemischen Industrie wurde im Gegensatz zu England Teer nur noch in bescheidenem Maße verbrannt. Besonders Benzol, das ja damals nur aus dem Teer gewonnen werden konnte, da es im Leuchtgas verbleiben mußte, war sehr begehrt^{4.375)}. Aber nun begannen die Zechen auch das Benzol aus dem Gase auszuwaschen, die Teerkonjunktur versackte wieder gegen Ende des Jahres 1891, Benzol verlor die Hälfte seines Wertes^{4.376)}. 1894 wurde festgestellt, daß trotz des Bedarfes der chemischen Fabriken eine Übererzeugung von Teer dauernd vorhanden sei. Denn die Ausbildung der Feuerungen für Staubkohle ließ die Brikettierung verringern^{4.377)}. Die Eisenbahnen, die 1883 57% der Kohle als Brikett bezogen hatten, brauchten 1890 nur noch 32 %. Wie die Schwankungen im Benzolpreise sich fortsetzten, ist bereits unter dem Gesichtspunkte der kalten Karburierung besprochen. Aber der Teer blieb unter dem Druck der Kokereien^{4.378)}. Auch daß 1893 W. *Hempel* noch einmal für die Vergasung von Teer eintrat (im Augenblick der beendeten Konjunktur), ist bereits geschildert.

Zusammenfassend kann man sagen, daß gerade der Teerabsatz den heftigsten und schnellsten Schwankungen unterworfen war. Die Gaswerke haben sich mit großer Wendigkeit der jeweiligen Lage angepaßt und so mit ihren technischen Mitteln dazu beigetragen, die wilden Erscheinungen der Spekulation abzuschwächen.

4.32 Ammoniakgewinnung und -verwertung

Der Gasfachmann heute, der durch den Wettbewerb der Stickstoffsynthese kaum mehr in der Lage ist, wirtschaftlich sein Ammoniakwasser zu verwerten, ist leicht geneigt, die alten Zeiten als „goldene“ zu betrachten. Aber das war durchaus nicht der Fall, denn auch schon damals gab es vielfache Einflüsse, die Sorgen und Umstellungen erzwangen.

Am ruhigsten scheinen noch die ersten 15 Jahre des hier betrachteten Zeitabschnittes gewesen zu sein. Vorwiegend wurden noch die langen fast ganz mit Wasser gefüllten Kästen benutzt, in deren unterem Teile ein Siebboden zur Verteilung des darunter aus durchlöcherten Rohren austretenden Gases angebracht war. Selbst wenn zwei dieser Kästen nacheinander geschaltet waren, er-

4.372) Jahresbericht der Thür. Gasges. 31 (1888), 308

4.373) 29 (1886), 861

4.374) 32 (1889), 113

4.375) 34 (1891), 185

4.376) 35 (1892), 265

4.377) 37 (1894), 308

4.378) 40 (1897), 407

reichte man nur eine geringe Anreicherung des Wassers an Ammoniak. Am störendsten war der große Widerstand im Gastrom^{4.379}). Auch die Wäscher von *Fleischbauer* mit senkrechten Stoßplatten, die zur Teerabscheidung geeignet waren, wurden zur Ammoniakauswaschung benutzt^{4.380}), ebenso *Chevalets* Wascher mit einem Siebboden mit Löchern von 1 bis 3 mm Durchmesser, durch die das Gas von unten gegen das herabtropfende Wasser geführt wurde, wie sie^{4.381}) S. *Elster* weiterentwickelt hatte.

Um die hohen Druckverluste im Gasstrom zu vermeiden, wurden die Skrubber erbaut. Es war aber eine Kunst, das Wasser gleichmäßig in feinen Strahlen oder Gerinnen über den ganzen Querschnitt zu verteilen. Das hat zu mannigfaltigen Bauarten geführt, die unmöglich alle beschrieben werden können. Die Skrubber waren große Apparate, die entsprechend teuer waren. 1861 äußerte sich W. *Oechelbäuser*, daß Skrubber in Deutschland nicht genug ausgenützt würden^{4.382}). Die großen stehenden Kessel von 6 m Durchmesser und 9 m Höhe^{4.383}) waren mit Füllkörpern, zunächst Koks^{4.384}), dann mit Drainageröhren (Zylinder) angefüllt worden. A. *Klönne* hatte den Skrubber mit grobem Kies gefüllt^{4.385}), nachdem er genau die Wirksamkeit von Kühler und Skrubber untersucht hatte^{4.386}). Als gut wirksam wurde der Wäscher von *King*, London begrüßt, der lediglich durchlochte Böden in 60 cm Abstand, aber mit viel weiteren Löchern als sie Chevalet verwendet hatte, nämlich konisch mit Durchmesser von 25 mm oben auf 12 mm Durchmesser unten eingesetzt hatte^{4.387}). Es handelte sich also um einen Berieselungsskrubber, der auch die Teerabscheidung verbesserte. Als die Streudüse erfunden war, glaubte man mit ihrer Vernebelung des Wassers ohne jede Einlage auskommen zu können^{4.388}). Gebr. Körting, Hannover entwickelten auch ihren Dampfstrahlexhauster zum Skrubber weiter, indem ein Kasten mit Sägespänen, also die ganz alte Einrichtung, nachgeschaltet und zum Schluß noch ein Nachkühler angebracht wurde^{4.389}).

Der Kolonnenwascher von A. *Klönne* nach dem Vorbild der Rektifizierböden gebaut, war eine Rückkehr zum Prinzip Gas durch das Wasser zu leiten^{4.390}) (Bild 58). *Zschocke*, Kaiserslautern, baute 1892 einen Hordenwascher mit großen Flächen^{4.391}) aus Holz. Der Plattenwascher der Bamag (Bild 59) aus Stahlblechen arbeitete nach dem gleichen Gedanken^{4.392}). Beide Bauarten wurden lange Zeit angewandt.

^{4.379}) Muspratt S. 451, (s. 2.81)

^{4.380}) 30 (1887), 27, 1020

^{4.381}) 26 (1883), 420

^{4.382}) 4 (1861), 218

^{4.383}) 4 (1861), 44

^{4.384}) Gaskalender 1884, S. 52

^{4.385}) 21 (1887), 652

^{4.386}) 22 (1879), 530

^{4.387}) 4 (1861), 45; 5 (1862), 314

^{4.388}) Muspratt S. 453 (s. 2.81)

^{4.389}) 20 (1877), 478

^{4.390}) Muspratt S. 452 (s. 2.81); Ress S. 308, (s. 4.115)

^{4.391}) Ress. S. 309 (s. 4.115)

^{4.392}) Muspratt. S. 457 (s. 2.81)

Bild 58

Wascher von Klönne
(Muspratt, S. 452)

Bild 59

Plattenwascher der Bamag
(Muspratt, S. 457)

Bild 60 Standardwascher (Muspratt, S. 459/60)

Eine Verringerung des Umfanges der Anlagen erstrebten und erreichten die Wascher mit beweglichen Einlagen. *Colladon*^{4.303)} benutzte einen oscillierenden Waschapparat, *Paddon* einen langen horizontalen Kasten, der zur Hälfte mit Wasser gefüllt war. Auf eine lange sich drehende Welle waren durchlochte Blechscheiben aufgesetzt, durch die oberhalb des Wassers das Gas durchstrich. *Kirkham*, *Hulett* u. *Candler* verbesserten 1876 diesen Wascher ganz wesentlich, indem sie den langen Trog in 7 Kammern unterteilten (Bild 60), in denen stufenweise das Gas vom Ammoniak befreit wurde und das Wasser sich anreicherte. Er wurde auf der Pariser Ausstellung von 1878 im Modell gezeigt und erregte großes Aufsehen^{4.304)}. In jeder Kammer waren 10 kreisrunde Bleiplatten untergebracht. Dieser „Standard“-Wascher fand schnell große Verbreitung. Schon 1880 ersetzte die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft alle Skrubber durch Standard-Wäscher. Der Zschockewascher von 1898 als Drehtrommel mit Kugelfüllung wurde in Zeichnungen auf der Hauptversammlung des Vereins vorgeführt^{4.305)} (Bild 61). Die Vielheit der Apparateformen und noch mehr die im Grundsatz verschiedenen Verfahren der Auswaschung, die nebeneinander bestehen blieben, zeigt, daß es nicht gelungen war, dem Ideal nahe zu kommen. Die Konzentrationen im Wasser, die dem theoretischen Gleichgewicht bei einer bestimmten Temperatur entsprochen hätten, wurden nicht annähernd erreicht. Das verteuerte natürlich die Aufarbeitung des Gaswassers. Damit, daß das Gas noch 5 bis 10 gr/m³ enthielt, fand man sich ab, in der Überzeugung, daß ein gewisser Ammoniakgehalt der nachfolgenden Schwefelwasserstoffreinigung zuträglich sei^{4.306)}.

4.303) Muspratt, S. 458 (s. 2.81)

4.304) 21 (1878), 532

4.305) 41 (1898), 462

4.306) Muspratt, S. 463 (s. 2.81)

Bild 61 Zschocke-Wascher (F. Fischer „Kraftgas“, S. 79)

Die chemische Bestimmung des Ammoniakgehaltes des Wassers wurde ernstlich durchforscht, als wegen der Erfolge im Absatz auch die Gewinnung vermehrt werden sollte. W. *Forster* (England) gab 1880 eine Laboratoriumsanweisung mit erprobten Umrechnungstabellen^{4.397)}. O. *Knublauch*, griff die Arbeiten sofort auf und veröffentlichte seine Methode im folgenden Jahre^{4.398)}. Zwei Jahre später wieder teilte Forster mit, daß er 15% des gesamten Kohlenstickstoffes im Ammoniakwasser wiedergefunden habe, 1,56% im Cyan, 48,69% im Koks und daß der Rest als freier Stickstoff im Gase verbleibe^{4.399)}. Knublauch bestätigte die Ergebnisse unter Erweiterung der Grenzen, die als Folge der Kohlensorten und auch des Entgasungsverfahrens von ihm gefunden wurden. Er fand vom Gesamtstickstoff der Kohle 10–14% im Ammoniak; 1,5–2,0% im Cyan; 31–36% im Koks^{4.400)}. Versuche, die Ammoniakausbeute zu erhöhen, waren also nicht aussichtslos. *Cooper* vermischte zu diesem Zwecke Kohle mit 2,5% abgelöschtem Kalk und behauptete 30% Mehrgehalt im Ammoniak zu erzielen, Zahlen, deren Wert als ungenau gemessen bezweifelt wurden. Aber auch Knublauchs Verfahren wurde 1899 von F. *Lubberger* kritisiert, weil die Ergebnisse sehr verschieden seien, ja häufig ganz falsche Zahlen lieferten. Er gab ein neues Verfahren an^{4.401)}. L. *Mond*, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, das Ammoniak-Soda Verfahren von E. *Solvay* in England einzuführen^{4.402)} wurde aus den Bestrebungen möglichst viel Ammoniak zu gewinnen, auf den Mond-

4.397) 23 (1880), 45

4.398) 24 (1881), 153

4.399) 26 (1883), 532

4.400) 26 (1883), 446 ff.

4.401) 42 (1899), 1

4.402) Lebensbild bei Ress. S. 233 (s. 4.115)

gasgenerator geführt^{4.403}), der um die Jahrhundertwende vollendet war^{4.404}). Er schickte sehr viel Wasserdampf durch den Generator. Bei seinen Arbeiten mit K. *Langer*, Gase von Kohlenmonoxyd und Kohlenwasserstoffen unter Gewinnung von Wasserstoff zu befreien, griff er zu Nickel und Kobalt als Katalysatoren. Er verwandte Stücke, aber auch Massen (Bimsstein) mit Nickel imprägniert und überzogen^{4.405}). Dieses dürfte wohl die erste Anwendung von Katalysatoren in der Gastechnik gewesen sein. Auch W. *Foulis* empfahl 1897 reichlich Dampf durch den fertigen Koks zu blasen, um den Stickstoff als Ammoniak zu gewinnen^{4.406}).

Die Entwicklung der Aufbereitungsverfahren des Ammoniakwassers ist so stark von der schwankenden Marktfähigkeit der verschiedenen Ammoniaksalze abhängig, daß sie am besten mit dieser gleichzeitig abgehandelt wird. Wenn auch schon sehr frühzeitig die beiden Haupterzeugnisse (Ammonsulfat und Salmiak) bekannt waren, so scheint doch lange Zeit die Salmiakerzeugung den größeren Umfang gehabt zu haben. Erst um 1875 wurde spürbar, daß die Nachfrage von Ammonsulfat für die Landwirtschaft stieg und die Salmiakerzeugung zurückging^{4.407}). Dresden baute zwar eine Sulfatfabrik auf Werkskosten, verpachtete aber den Betrieb^{4.408}). G. Th. *Gerlach* schlug vor, die Sodafabrikation in Gaswerken aufzunehmen, stieß aber auf Bedenken wegen der unverhältnismäßig starken Aufsicht, die ein solcher Teilbetrieb erfordern würde^{4.409}). Vielmehr wurde den kleinen Werken der unmittelbare Absatz des Ammoniakwassers zu Düngezwecken angelegentlich empfohlen.

Ganz neuartig war die trockene Reinigung des Ammoniaks mit Superphosphat von *Bolton* und *Wanklyn*, die bei der South Metropolitan Gas Company in London aufgenommen wurde^{4.410}). H. *Bunte* äußerte sich nach eingehenden Untersuchungen recht günstig über das Verfahren, weil der Umweg über das Wasser vermieden würde^{4.411}). Die Kosten der Austragung hatte er aber nicht in die Rechnung eingestellt. In München wurde eine Anlage gebaut. Die Absorption war nur im Anfang einigermaßen befriedigend, mit zunehmender Sättigung ließ sie nach. Der Schwefelwasserstoffreiniger wurde mehr als sonst belastet. Nach einigen Jahren wurde das Verfahren aufgegeben^{4.412}). Der Vorschlag von *Heinke*, Petersburg, die trockene Reinigung mit Schwefelsäure in Infusorienerde zu erreichen, traf auf lebhaftete Ablehnung *Klönnes*^{4.413}). Inzwischen war der Preis für Stickstoffdünger stark gefallen. Die Ursache war der „Salpeterkrieg“ zwischen Peru und Chile.

^{4.403}) 32 (1889), 1049

^{4.404}) F. Fischer Kraftgas, Leipzig 1911 S. 141 ff; ders. Taschenbuch f. Feuerungstechniker Leipzig 1909 S. 107/110

^{4.405}) 33 (1890), 275

^{4.406}) 40 (1897), 4

^{4.407}) 18 (1875), 399

^{4.408}) 20 (1877), 186

^{4.409}) 20 (1877), 482

^{4.410}) 24 (1881), 586

^{4.411}) 25 (1882), 282/87; 628

^{4.412}) 54 (1911), 323

^{4.413}) 26 (1883), 643

Peru im Besitze der großen südamerikanischen Salpeterlager, hatte die Preise hochgehalten und zu dem Zwecke 1873 den Privatbesitz enteignet. Von den Betroffenen waren $\frac{3}{4}$ Chilenen, die nunmehr neue Lager aufspürten. Die Reibereien führten 1879 zum Kriege, der 1884 durch Friedensvertrag beendet wurde. An Chile wurden alle Lagerstätten von Peru abgetreten. Das Land gab volle Handelsfreiheit, begünstigte den Verkauf in Mengen, um durch Steuern die durch den Krieg geleerte Staatskasse zu füllen^{4.414}). Schlimmer war, daß die Händler in Deutschland neben der Preisherabsetzung auch eine starke Aufklärungsarbeit über die Salpeterdüngung leisteten. Der Preis des Stickstoffes sank infolgedessen im Ammonsulfat noch unter den des Stickstoffes im Salpeter^{4.415}). Auf den Markt kamen 1888 in Deutschland 33 500 t Ammonsulfateinfuhr aus England; 225 000 t Salpeter (das war etwa die Hälfte der Erzeugung Chiles), 9000 t Ammonsulfat eigener Erzeugung. Den Gaswerken wurde empfohlen, auf Salmiakgeisterzeugung auszuweichen^{4.416}) oder Ammoniakwasser unmittelbar an die Landwirtschaft abzugeben.

Im Rahmen des Vereins der Gasfachmänner Rheinlands und Westfalens regte C. H. *Söbren*, Bonn am 21. 2. 1886 die Gründung eines Syndikats für Nebenprodukte an, aus der sich allmählich durch Zutritt von Gaswerken in ganz Deutschland die wirtschaftliche Vereinigung deutscher Gaswerke entwickelt hat. Dr. C. *Otto* empfahl durch Versuche über die Düngeverfahren bei verschiedenen Bodenarten den Bestwert zu ermitteln und auf diese Weise eine anregende und fruchtbare Werbung zu treiben^{4.417}). Das preussische Landwirtschaftsministerium stand diesen Absichten günstig gegenüber. Eine Anzahl Werke verpflichtete sich zu einer freiwilligen Umlage von 1 Pf je verarbeiteter Tonne Kohlen^{4.418}). Die Versuche zogen sich auf den Feldern über mehrere Jahre hin, da sie auch durch die Witterung beeinflusst wurden. Prof. P. *Wagner*, Darmstadt stellte fest, daß der Natrongehalt des Salpeters diesen besonders wirkungsvoll werden lasse^{4.419}). Bei kalkhaltigen Böden erwies sich das Ammonsulfat als ausgezeichnet, auf anderen Böden wurde Kalkzugabe angeraten oder gleichzeitige Kalidüngung. Seit 1890 wandte sich die Landwirtschaft dem deutschen Stickstoffdünger wieder zu. Die Preise sind im Schaubild (Bild 62) dargestellt. Schließlich wurde der Stickstoff im Sulfat besser bewertet als im Salpeter. Das war ein großer Erfolg der Ammoniak-Verkaufs-Vereinigung^{4.420}).

In München wurde durch H. *Ries*, wie erwähnt eine anfangs lohnende Superphosphatanlage betrieben^{4.421}) ^{4.422}), Augsburg fertigte Salmiakgeist, Hof und Würzburg Ammonsulfat^{4.423}). F. *Tieftrunck* empfahl für kleine Werke die

^{4.414}) 29 (1886), 832

^{4.415}) 29 (1886), 162

^{4.416}) 28 (1885), 779

^{4.417}) 29 (1886), 833

^{4.418}) 30 (1887), 135

^{4.419}) 33 (1890), 660; 35 (1892), 602

^{4.420}) 41 (1898), 244

^{4.421}) 30 (1887), 1061

^{4.422}) 31 (1888), 357

^{4.423}) 39 (1896), 345

Bild 6: Preise für Stickstoffdünger (J. f. G. 49 [1900] S. 337)

Preis des schwefelsauren Ammoniaks

Preis des Salpeters

München

Preis
pro
100 kg
in Mark

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Konzentration des Gaswassers von 2 auf 15^{0/0} NH₃^{4.424}). Hierfür herrsche Nachfrage bei Ammoniaksodafabriken und in der Kälteindustrie. Nicht ohne Einfluß auf den Ertrag blieb die Entwicklung geschlossener Apparaturen zur Aufarbeitung des Wassers entweder auf konzentriertes Ammoniakwasser oder schwefelsaures Ammoniak, deren erste von Vorster und Grüneberg, Kalk bei Köln entwickelt worden ist^{4.425}). Die Vielheit der Erzeugnisse zeigt deutlich das Ringen der Werke um das jeweils beste Verfahren.

Auch noch andere Schwierigkeiten mußten allmählich von den Gaswerken überwunden werden. Das war die Genehmigung von Aufbereitungsanlagen durch die Behörden. Die Gaswerke standen vielfach, allmählich von den Häusern eingeschlossen, im Wohngebiet der Städte. Der Geruch des Ammoniaks war lästig. Während viele größere Werke Verarbeitungsanlagen auf dem Werksgelände betrieben, andere die Aufarbeitung an Unternehmer abgegeben hatten, stießen manche auf unbedingten Widerstand. Nicht ohne Reiz ist die Tatsache, daß in Nürnberg die Errichtung der Anlage durch die Polizei verboten wurde, dann aber im Beschwerdeverfahren von der Regierung genehmigt wurde, während gleichzeitig in München umgekehrt die Polizei einverstanden war und die Regierung die Genehmigung versagte. Das Ammoniakwasser floß zeitweilig unverändert in die Isar. Die ungewöhnliche Aufarbeitung mit Superphosphat in München war mit auf die festgefahrene Lage zurückzuführen^{4.426}).

4.33 Schwefelreinigung (vgl. 3.233)

Die Reinigung des Gases von Schwefelverbindungen (Schwefelkohlenstoffen und Schwefelwasserstoff) hat wohl den Gaswerksleitern die meisten Kopfzerbrechen bereitet. Sie wurden noch für Deutschland unnötigerweise vermehrt, weil man stark auf das englische Vorbild sah. Dort aber ist der Schwefelkohlenstoffgehalt des Rohgases wegen der Kohlsorten viel höher als in deutschen Gasen. Auch die oft umstrittene Frage, wie stark der Kohlendioxydgehalt des Gases die Leuchtkraft beeinträchtigte^{4.427}), spielte in die Erörterungen hinein.

W. *Oechelbäuser* berichtete 1861, daß in England vier Jahre vorher noch elf verschiedene Reinigungsverfahren angewandt wurden, daß aber 1860 die Lamingsche Masse gesiegt habe^{4.428}). Nach dänischen Vorbildern wurden 1862 die ersten Versuche von C. A. *Kühnell*, Berlin mit Raseneisenerz als Reinigungsmasse ausgeführt^{4.429}). Die Ergebnisse waren, verglichen mit der Lamingschen Masse, günstig^{4.430}). W. *Cleland*, Liverpool berichtete über die Aufarbeitung der Reinigungsmasse. Der Verkauf des Schwefels deckte die Kosten des Verfahrens^{4.431}). Auch in England hegte man die Hoffnung, den übelriechenden Kalk

^{4.424}) 24 (1881), 614; 27 (1884), 644; Patente: 21857 v. 8.8.82 u. 25466 v. 11.5.85

^{4.425}) 8 (1865), 376

^{4.426}) 8 (1865), 376

^{4.427}) 4 (1861), 45 ff.; 79

^{4.428}) 4 (1861), 46

^{4.429}) 5 (1862), 357

^{4.430}) 6 (1863), 270

^{4.431}) 6 (1863), 385

vermeiden zu können^{4.432}), was jedoch wegen der scharfen Bestimmungen des Gasgesetzes über den Gesamtschwefelgehalt des Gases nicht möglich war^{4.433}). Als das große Gaswerk Beckton von der Gas Light & Coke Co. in London erbaut wurde, hatte man die Reinigungsanlage besonders reichlich bemessen; trotzdem und trotz sehr guter und erfahrener Chemiker zur Betriebsaufsicht kam es zu einem völligen Fehlschlag. Man hatte die Eisenhydroxydkästen vor die Kalkreiniger gesetzt. Der Kalk ist aber nur in der Lage Schwefelkohlenstoff in dem Maße aufzunehmen, wie durch den Schwefelwasserstoff Schwefelkalzium gebildet worden ist. Da nun das Eisenerz den Schwefelwasserstoff aus dem Gase herausnahm, so konnte im Kalk Schwefelkohlenstoff nicht gebunden werden. Außerdem wurden die Kühler als zu milde wirkend für fehlerhaft befunden. Die Skrubber reicherten nicht genügend Ammoniak an, um den üblichen Teil Schwefelwasserstoff und Kohlendioxyd mitzunehmen. Das Kohlendioxyd wurde nun vorweg im Kalk gebunden und damit dieser in steigendem Maße wertlos^{4.434}). Dieses Nachlassen des Kalkes blieb also zunächst bestehen auch als die Kalkreinigung vor die Reinigung mit Eisenoxyd gesetzt wurde. Über die zum Schluß äußerst umfangreiche Einrichtung mit 9 bis 12 Reinigungskästen hintereinander berichtete W. *Leybold*, Frankfurt^{4.435}). Wenn die Italiener dafür eintraten, daß der Kalkreiniger dem Eisenoxyd folgen soll, so ersieht man daraus, daß ihnen die Schwefelkohlenstoffe genau so wenig Sorge machten wie den Deutschen. Ihnen lag es nur an der Kohlendioxydbeseitigung zur Erhöhung der Leuchtkraft^{4.436}). In England aber war die Lage durch das Gesetz ganz verfahren. Entweder mußten die Werke wegen des ausgebrauchten Kalkes hin und wieder 50 £ Strafe wegen Geruchsbelästigung oder aber 100 £ wegen ungenügender Gasreinigung zahlen. Das führte zu einem schwierigen Prozeß, von dem der Ingenieurberichterstatte sagt: „Zum Schluß war durch die Zeugen, Sachverständigen und Juristen alles völlig verwirrt.“ Das Urteil war aber wahrhaft salomonisch: Abweisung der Klage der Werke mit der Begründung, der Schaden, den die Gaswerke erlitten, sei nicht nachgewiesen^{4.437}).

Die Schwefelkohlenstoffe waren auch die Veranlassung, daß die nasse Reinigung sehr frühzeitig in England nach allen Richtungen ausgeprobt wurde. Mit Ammoniakwasser ließen sich sowohl Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff und Kohlendioxyd entfernen. Nur reichte die im ersten Durchgange entstehende Ammoniakmenge nicht aus^{4.438}). Die Versuche gingen also dahin, durch Erwärmung die aufgenommenen Gase abzutreiben, das Ammoniak wieder aufnehmen und dann das Wasser noch einmal umlaufen zu lassen. *Livesey* ließ durch einen Skrubber Abgase ziehen, damit ging aber auch das Ammoniak verloren^{4.439}). *Hills* Patent kochte mit Dampfmantel. Damit gelang es grundsätzlich, das Ammoniak vorzugsweise aus den abgehenden Dämpfen auszuwa-

^{4.432}) 9 (1866), 277

^{4.433}) 20 (1877), 403/407

^{4.434}) 15 (1872), 280; 319; 320; 351

^{4.435}) 35 (1892), 465

^{4.436}) 20 (1877), 451

^{4.437}) 20 (1877), 403/407

^{4.438}) 20 (1877), 25/34

^{4.439}) 12 (1869), 640

schen. Die Verluste waren immer noch groß^{4.440)}. Bei einer mäßigen Erwärmung des Wassers auf 85° C gelang es, im Wasser freies Ammoniak zurückzubehalten^{4.441)}. C. Claus^{4.442)} führte das Ammoniak gasförmig nach vorne^{4.443)}. Sein Verfahren wurde in Belfast, nach Versuchen in Birmingham, mehrere Jahre angewandt. Reiner Schwefel wurde gewonnen. Die genaue Beschreibung der reichlich verwickelten Anlage findet man bei Muspratt^{4.444)}. Nach 8 Jahren hatte das Verfahren aber zu einem vollständigen Mißerfolg in Belfast geführt. Die Gründe lagen im häufigen Versagen der vielen Pumpen, in Verstopfungen von Rohren und Apparaten und in Undichtheiten^{4.445)}. Der Reinigungsgrad lag um 50% und ein Kalkreiniger könnte nicht entbehrt werden. Die Verfahren wurden mit vielfachen Abwandlungen immer wieder versucht^{4.446)}.

In Deutschland versuchte man mit allen Mitteln die trockene Reinigung zu verbessern. N. H. Schilling stellte 1866 fest, daß man mit der Lamingschen Masse das dreifache an Schwefel ausscheiden konnte, als nach der damals anerkannten Theorie möglich gewesen wäre^{4.447)}. Das führte zu einer Anregung, Untersuchungsverfahren zu vereinbaren^{4.448)} und die Reinigungsmassen genau zu untersuchen^{4.449)}. Im Ausschuß stellte man fest, daß die Theorie falsch war. Nur das Eisenoxyd der Lamingschen Masse bewirkte die Reinigung^{4.450)}. Diese Feststellung brach der reinen Eisenoxydreinigung den freien Weg^{4.451)}. Über die Theorie und die Ausführung der Reinigung folgten nunmehr eine ganze Reihe von Aufsätzen in den Jahren 1869 und 1870. Unmöglich ist es, das alles festzuhalten. Eine geschichtliche Darstellung mit allen Erläuterungen der chemischen Vorgänge findet man in Muspratt^{4.452)}. 1881 veröffentlichte G. Perissini eine Berechnung der Größe der Gasreiniger^{4.453)}. 1883 sprach O. Knublauch über Gasreinigung und Ammoniakgewinnung. Er schloß mit einer Mahnung, die chemische Betriebskontrolle auch in kleineren Gaswerken nicht zu unterlassen^{4.454)}. Ein Jahr vorher hatte F. Lux seine alkalisierte Reinigungsmasse bekannt gemacht^{4.455)}. Sie sei leicht zu regenerieren und nähme wohl auch Schwefelkohlenstoffe auf, was aber noch nicht erwiesen sei. Die Deickesche Masse^{4.456)} hatte sich auf die Dauer nicht bewährt. Um die Raseneisenerze der Fellinghauser Gruben tobte zeitweilig ein bitterer Streit, weil das Gaswerk Oberursel als Zwischenhändler angegriffen wurde^{4.457)}.

4.440) 14 (1871), 31; 17 (1874), 573

4.441) 18 (1875), 99 u. Muspratt S. 463 (s. 2.81)

4.442) Einige Angaben zum Leben von C. F. Claus (1828–1900) findet man in Ress S. 355 (s. 4.115)

4.443) 27 (1884), 172; 29 (1886), 518; 30 (1887), 1033; 1140; 35 (1892), 468

4.444) Muspratt S. 464 (s. 2.81)

4.445) 40 (1897), 739

4.446) 54 (1911), 323/24

4.447) 10 (1867), 328

4.448) 10 (1867), 9

4.449) 31 (1888), 284

4.450) 21 (1878), 36

4.451) Muspratt S. 481/499 (s. 2.81)

4.452) 24 (1881), 11

4.453) 26 (1883), 440/448

4.454) 25 (1882), 413, 589, 824

4.455) 8 (1865), 227, 249

4.456) 15 (1872), 209

Um die schwierige Arbeit der Austragung der Reinigungsmassen zur Regenerierung auszuschalten, versuchte man die Regeneration im Kasten. E. *Graben*, war begeistert über die Anwendung eines Dampfstrahlgebläses, wie es auch in Düsseldorf gebraucht wurde^{4.457}). F. *Lux* berichtete von dem Verfahren *Conduriers* in Lens zur Regeneration im Kasten einen Luftschaft aufzusetzen, der von den Öfen von außen angewärmt wurde^{4.458}). Indessen bildeten sich in der zusammensackenden Masse allmählich Kanälchen, durch die das Gas hauptsächlich hindurchging. Eine Umschaukelung war also nicht vermeidbar. In England ging man zuerst zur Regeneration im laufenden Betriebe durch Zusatz von 10% Luft über^{4.459}). Man sprach aber nicht davon, um die Abnehmer nicht wegen der Luft im Gase zu beunruhigen^{4.460}). Natürlich gab es Bedenken wegen der Minderung der Leuchtkraft durch den Stickstoff dieser beigegebenen Luft. W. A. *Valon* schlug den Zusatz von reinem Sauerstoff vor, jedoch lagen bereits vielfache Versuche von Percy F. *Frankland* (nicht zu verwechseln mit Edward Frankland, dem Schüler Bunsens und Freund Kolbes) vor, hatten aber erwiesen, daß der Einfluß des Stickstoffes gering war^{4.461}), ^{4.462}). H. *Drehschmidt* stellte im *Muspratt* 1893 noch fest, daß das Verfahren in Deutschland nicht erprobt wurde^{4.463}). Fünf Jahre später hatte es aber Karlsruhe eingeführt und war sehr zufrieden^{4.464}).

H. *Tormin*, St. Johann (Saar) hatte dagegen die Regeneration im Kasten durch Anschluß an den Schornstein vorgezogen, weil er mit der laufenden Luftansaugung eine wesentliche Leuchtkraftverminderung erlebt hatte^{4.465}). Vielleicht war es ihm bei den damals gegebenen Regelmöglichkeiten nicht immer gelungen, die geringen Luftzusatzmengen wirklich einzuhalten. Eine mechanische Einrichtung zum Wenden der Reinigungsmasse hat 1894 Charlottenburg eingeführt^{4.466}). Zeitweilig große Beachtung fand die direkte Gewinnung von Zyanwasserstoff aus dem Gase.

Vorarbeiten von V. *Harcourt*^{4.467}) lagen schon aus dem Jahre 1875 vor. Harcourt behandelte das ammoniakhaltige Gas mit einer wässerigen Lösung von Eisenoxydhydrat. Der Erfolg blieb aus, weil die erforderliche Reduktion nur langsam und unvollständig vor sich geht. Andere Arbeiten mit Eisenoxydhydrat führten zu einer fabrikmäßigen Ausbeutung. 1886 schlug O. *Knublauch* (D.R.P. 41930)^{4.468}) diese Methode mit Abänderungen zur Gewinnung von Cyanwasserstoff aus Leuchtgas vor. Auch hier kam es nicht zur Anwendung, weil man das Absorptionsmittel nicht genügend vor vorheriger Oxydation schützte. So erhielt man neben den löslichen stets auch unlösliche Salze, die die

^{4.457}) 17 (1874), 536

^{4.458}) 26 (1883), 759

^{4.459}) 28 (1885), 27

^{4.460}) 31 (1888), 349/50

^{4.461}) 35 (1892), 59

^{4.462}) 31 (1888), 820/23

^{4.463}) Muspratt S. 496 (s. 2.81)

^{4.464}) 41 (1898), 696

^{4.465}) 39 (1896), 650

^{4.466}) 37 (1894), 255

^{4.467}) 18 (1875), 678

^{4.468}) 31 (1888), 374

Verarbeitung erschwerten. 1892 führte W. *Foulis* ein geändertes Verfahren ein^{4.469}), über dessen Anwendung im Den Haag J. *Rutten*^{4.470}) später berichtet hat^{4.471}). Auf Grund einer Anregung von *Martin*, Mühlheim (Rhein) nahm O. *Knublauch* seine Arbeiten zur Bestimmung des Ferrozyanes in der Reinigungsmasse auf^{4.472}). Zyan wurde zur Herstellung vom Berliner Blau und Blutlaugensalz sehr gesucht^{4.473}). Es erreichte den 8-fachen Stickstoffpreis wie im Ammoniak^{4.474}). Neben O. Knublauch, der sein Bestimmungsverfahren 1889 veröffentlichte^{4.475}), trug auch R. *Gasch*, Kagrau bei Wien zur Entwicklung bei^{4.476}). Eine höchste Steigerung der Nachfrage führte die Goldextraktion in Südafrika herbei^{4.477}). H. *Bunte* aber machte darauf aufmerksam, daß die Preise eine neue Industrie zur Gewinnung von Cyan hervorgerufen habe und deshalb die Preishöhe nicht gesichert sei. In der Tat hatte J. *Bueb*, Dessau die Melasse der dortigen Zuckerfabrik mit Hilfe des Ammoniaks auf Cyan verarbeitet, dabei aber auch sein Verfahren Cyan aus Gas zu gewinnen entwickelt, das 1899 in 5 Werken der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft eingeführt war^{4.478}).

Die Waschung des rohen mit Ammoniak und Schwefelwasserstoff beladenen Gases erfolgte mit einer Eisenvitriollösung. *Bueb* erreichte durch angemessene Verhältnisse der Wassermenge und der Eisenmenge eine Ausscheidung des Cyanwasserstoffes in Form einer unlöslichen Ammoniumferrocyanverbindung^{4.479}). Das Verfahren fand wegen schwieriger Betriebsführung bald Gegner, obwohl Bueb genaue Anweisungen herausgegeben hatte.

Einige wenige Worte mögen noch dem *Cooper*-Verfahren von 1882, durch Kalkzusatz zur Kohle die Reinigung zu entlasten, gewidmet sein^{4.480}). R. T. *Spice* behauptete, daß der Schwefelkohlenstoffgehalt des Gases auf 1/3 des früheren Wertes zurückgegangen sei. Der Berichterstatter im Journal für Gasbeleuchtung war etwas ungläubig und machte vor allem auf die Verschlechterung des Kokes durch den Kalk aufmerksam^{4.481}). Im übrigen hatte aber schon 1859 O. *Kellner*, Mühlheim Kalk zur Kohle zugesetzt, weil damals die Reinigungsanlage zu klein gewesen war (vgl. S. 81 E. *Heard*).

4.34 Koks

Gaskoks war um 1860 noch Neben-, man darf sogar sagen Abfallerzeugnis. Wenn schon frühzeitig vom Mahlen und Mischen der Kohle berichtet werden kann, (vgl. S. 203) so muß man dennoch im Unterschied zur heutigen Lage beachten,

^{4.469}) 36 (1891), 680

^{4.470}) Het Gas (1902), 182; J. f. G. 46 (1903), 716

^{4.471}) Eine ausführlichere Geschichte 34 (1911), 304

^{4.472}) 31 (1888), 1107

^{4.473}) 32 (1889), 133

^{4.474}) 33 (1890), 296, 336

^{4.475}) 32 (1889), 450; 495

^{4.476}) 32 (1889), 966

^{4.477}) 40 (1897), 4

^{4.478}) 42 (1899), 469; 508

^{4.479}) 47 (1904), 132 ff.; Die Gasversorgung. Vulkanverlag Essen 1952 S. 196

^{4.480}) 27 (1884), 103

^{4.481}) 28 (1885), 27

daß dabei nur die bessere Leuchtkraft des Gases oder mindestens die große Ausbeute der Kohle nach Menge und Leuchtkraft des erzielten Gases entscheidend abgewogen wurde. So wurde also der Koks, so wie er anfiel, mit mehr oder weniger Erfolg abgesetzt. Erst nachdem schon im Fachverein die Aussprache über Gasfragen 10 Jahre lang im Gange gewesen war, wandte man seine Gedanken dem Koksabsatz zu. 1869 stellte der Verein eine Preisaufgabe zur Erlangung der zweckmäßigsten Konstruktion eines Zimmerheizofens für Gaskoks. Wie dieses Preisausschreiben ausgestattet wurde, und was es ausgelöst hat, liefert das beste Bild über den Stand des Wissens^{4.482)}. Verlangt wurde vor allem ein Wärmespeichervermögen, um den Wettbewerb mit den üblichen Kachelöfen bestehen zu können. Der beste Ofen müsse auch unbedingt in vorhandene Öfen eingesetzt werden können. Das Preisausschreiben wurde völlig mißverstanden. Im ersten Jahre wurden nur Zeichnungen der im Handel üblichen Bauarten eingereicht. Ein gewisser Erfolg war, daß die Hersteller, die Anteilnahme der Gaswerke erahnend, nun mit Anzeigen sich bekannt zu machen suchten^{4.483)}. Das Preisausschreiben wurde nach dem Mißerfolge 1870 erneut erlassen^{4.484)}. Gegen das Urteil des Ausschusses ging als erster *Wolpert*, Kaiserslautern mit scharfen Worten und Forderungen an. Er rügte das unsinnige Verlangen nach Speicherung, da gerade die beste Eigenschaft des Kokes, im gleichmäßigen Dauerbrand und steuerbar zu verbrennen, herabgesetzt würde^{4.485)}. Der Ausschußbericht^{4.486)} stützte sich vor allem auf Untersuchungen, die *A. Buhe*, Dessau ausgeführt hatte^{4.487)}. Buhe gab dem Ofen mit „unterem Abbrand“ den Vorzug, wegen der Kohlenmonoxydgefahr bei oberem Abbrande. Voraussetzung für den guten Betrieb wäre die Zerkleinerung des Kokes, die in Bremen und Altona mit Erfolg eingeführt war^{4.488)}. Altona erzielte sogar höhere Preise für den Kleinkoks. Diesem Vorgehen stimmte *H. Meidinger*, Professor am Polytechnikum Karlsruhe, bei mit den Worten: „Wollen Sie das Publikum für den Coke, diesen meiner Meinung nach vorzüglichsten aller Brennstoffe gewinnen, so müssen Sie ihn in der richtigen Form liefern, zerkleinert durch Maschinen, erbsen- bis wallnußgroß“^{4.489)}.

LEBENS BILD

Johann Heinrich *Meidinger*, ist geboren am 29. I. 1831 als Sohn des Pfarrers Johannes Meidinger und seiner Frau Antoinette, geb. Buff (der Tochter des jüngsten Bruders von Werthers Lotte) in Frankfurt^{4.490)}. Nach dem Tode des Vaters, der inzwischen die Pfarrstelle in Niederrad innegehabt hatte, zog die

^{4.482)} 12 (1869), 298

^{4.483)} 13 (1870), 17; 633

^{4.484)} 13 (1870), 383

^{4.485)} 13 (1870), 710

^{4.486)} 13 (1870), 601/609

^{4.487)} 13 (1870), 654

^{4.488)} 13 (1870), 669

^{4.489)} 13 (1870), 670

^{4.490)} Badische Biographien VI 1901-1910

Familie 1843 nach Frankfurt zurück. Dort besuchte Meidinger das Gymnasium, anschließend studierte er ab 1849 in Gießen Naturwissenschaften, insbesondere Physik. Die Promotion auf dem Gebiete der Elektrizitätslehre lag auf seinem Lieblingsgebiete. Anschließend aber hörte er noch in Heidelberg bei *Bunsen* Chemie über das hinaus, was er bei *Liebig* in Gießen schon gehört hatte. Die Besuche der Weltausstellungen 1851 in London, 1855 in Paris beeinflussten ihn, sich der Technik zuzuwenden. Je ein Jahr in Paris und London benutzte er neben den Sprachen zu technologischen Studien. Neben die mechanische und chemische Technologie wollte er die physikalische stellen. Er habilitierte sich 1857 in Heidelberg für Technologie mit der ersten deutschen elektrotechnischen Vorlesung: „Die Elektrizität in ihren technischen Anwendungen.“ Leicht verständliche Vorträge hielt er häufig im „Gewerbeverein“, darunter „die Geschichte der Dampfmaschine“. Um eine aus Paris mitgebrachte elektrische Uhr langdauernd betreiben zu können, entwickelte er das Meidinger-element mit Trennung der beiden im Daniellschen Elemente verwandten Flüssigkeiten durch die Wichteverschiedenheit. Dieses Element herrschte bekanntlich in der Telegraphie, Telephonie, für Hausklingeln vor, bis es durch Trockenelemente und Transformator abgelöst wurde.

1865 wurde in Karlsruhe nach Württemberger Vorbild die Landesgewerbehalle begründet. Meidinger wurde ihr Vorstand und kam so an die Aufgaben der handwerklichen Bildung heran, worunter die Konstruktion des Dauerbrandofens für die Koldeweysche Polarexpedition 1869 hervorragte. Im gleichen Jahre übernahm er an der Hochschule Karlsruhe einen Lehrauftrag für technische Anwendungen der Elektrizität und für Heizung und Ventilation. 1874 wurde er ordentlicher Professor. Seine Forschungsarbeiten veröffentlichte er in der badischen Gewerbezeitung. Die Vielseitigkeit seiner Interessen und die Gründlichkeit seiner Arbeiten machen es unmöglich hierüber ein Bild zu geben. Meisterhaft sind seine Untersuchungen an Hauskaminen, die zur genauen Angabe der Meidingerscheibe, als einfachstem aber wirksamsten Schornsteinaufsatz geführt haben. Meidinger wanderte viel, war eifriger Schlittschuhläufer und hat so seine Gesundheit gestärkt. Er starb nach kurzer Krankheit am 11. 10. 1905.

Auf Meidingers Veranlassung führte das Gaswerk Karlsruhe zuerst eine Koksabsiebung und Zerkleinerung aus. *Meidinger* hatte seinen Füllofen nach vielen Überlegungen und Versuchen erbaut. Er bestand aus einem gußeisernen Innenzylinder mit doppeltem Blechluftmantel. Diesen hatte er gewählt, um die, wir würden heute sagen, infrarote Strahlung abzuschirmen. Die Heizflächen waren senkrecht gehalten, um der Meidinger bekannten Staubverschwelung entgegen zu wirken. Besondere Aufmerksamkeit war der Ofentür als aufgeschliffener Fallklappe gewidmet, da Meidinger darum wußte, daß beim nächtlichen Brand hier alles gut dicht sein mußte. Oberhalb der Tür, die durch seitliches Verschieben genau geöffnet werden konnte, war eine halbmondförmige Platte angebracht, um die Luft in die Mitte des Ofens zu leiten. Die Regelung wurde unterstützt durch einen Zugunterbrecher im Abgasstutzen mit Schlitzschieber. Der Ofen hatte oberen Abbrand. Meidinger hatte sich durch Versuche vergewissert, daß auch beim Nachfüllen von oben keine nennenswerten Mengen von Kohlenmonoxyd entwickelt wurden. Als Brennstoff verlangte er abgesiebten Kleinkoks. Aber der Preiskommission gefiel der Ofen nicht. Der Ofen fand auch die

größte Verbreitung in Österreich, wo ihn ein Händler *Heim* in Wien vertrieben hat.

Wie unzureichend noch die Kenntnisse der Gasfachleute auf diesem Gebiete waren, zeigt ein unwidersprochener Vortrag von C. *Knoblauch* (nicht zu verwechseln mit F. J. Knoblauch, Frankfurt, dem Teilhaber J. H. Schieles, der schon Ende der 30er Jahre gestorben ist). Er verlangte Außenbeheizung der Koksheizöfen, da die Entnahme der Verbrennungsluft aus dem Zimmer den Sauerstoff vermindere. Die glühenden Flächen auch in den Luftkanälen erzeugten eine schwüle Luft im Zimmer, während *Meidinger* durchaus die Staubverschmelzung als Ursache erkannt hatte. Den Koks müsse man kleinschlagen, aber der Grus störe die Verbrennung nicht^{4.401}).

Auch Belgien förderte durch ein Preisausschreiben den Kokszimmerofenbau, wobei 9 Bilder damaliger Bauarten veröffentlicht worden sind^{4.402}).

Fast ebenso wichtig wie der Bau geeigneter Öfen erwies sich die Erleichterung des Koksabsatzes im Kleinverkauf. In den Aussprachen, vornehmlich in den Zweigvereinen, wurden die umständlichen Aufsichtsmaßnahmen gerügt, die mit Herumschicken des Kunden und Wartezeiten den bestwilligen Käufer abschreckten. Der Vorschlag, Koks nicht nach Hohlmaßen, sondern Gewicht zu verkaufen, stieß auf eine lebhaftere Gegnerschaft. Die Wägearbeit sei bei größeren Werken nicht zu bewältigen. Außerdem schwanke der Koks sehr im Gewicht je nach Wassergehalt^{4.403}). H. *Bunte* stellte allerdings noch 1897 fest, daß der Heizwert der Kokse wenig bekannt sei. 12 untersuchte Proben zeigten Abweichungen von 3,7 bis zu 11,6% im Aschengehalt. Die Heizwerte schwankten zwischen 7618 und 8011 kcal/kg^{4.404}). Immerhin hatte München durch Aufklärung über den Füllöfen den Kleinabsatz von Koks von 100 t im Jahre 1882 auf 3900 t 1888 gesteigert^{4.405}). Der beträchtliche Kleinverkauf in Berlin in 1/4, 1/2 und 1/1 Hektoliterbehältern wurde 1897 besonders hervorgehoben^{4.406}). Dort kam es sogar zu einer Beschwerde in der Stadtverordnetenversammlung durch P. *Singer*, als plötzlich nicht genügend Koks vorhanden war. Der Vorgang war folgender gewesen: In den letzten zwei Jahren hatten sich die erzeugten Mengen nicht völlig absetzen lassen. Darum setzten Bemühungen ein, den Koks in Heizungsanlagen städtischer Gebäude und der Industrie unterzubringen. Da trat plötzlich infolge der sich steigernden allgemeinen Konjunktur eine Kohlenknappheit ein und alles nahm zum Koks Zuflucht^{4.407}).

Koksverwendung für Kesselfeuerung auch, wie ganz im Anfang allgemein, für Lokomotiven wurde lebhaft gefordert^{4.408}). Für Zentralheizungen hatte er sich eingeführt.

Der Koksgrusverfeuerung wurde seit 1886 Aufmerksamkeit zuteil. Man nahm Planroste mit engen Schlitzten, verwendete Dampfstrahlunterwindgebläse oder

^{4.401}) 14 (1871), 522/26

^{4.402}) 31 (1888), 455

^{4.403}) 24 (1881), 391

^{4.404}) 40 (1897), 405

^{4.405}) 32 (1889), 390

^{4.406}) Zum 50-jährigen Bestehen der städt. Gaswerke in Berlin, Springer 1897

^{4.407}) 45 (1900), 525

^{4.408}) 39 (1896), 539: 551

benutzte Treppenroste^{4.499)}, Kudličz^{4.500)} und Perretroste^{4.501)} waren damals sehr bekannt. Wie unvollkommen aber die Aufbereitung des Kokes noch manchmal war, erweist ein Vortrag von F. *Froitzheim*, Köln über die Verwertung des Koksabfalles. Der Hausbrandkoks wurde beim Verladen lediglich ausgegabelt. Empfohlen wurden 30 bis 80 mm für Hausbrand, was sicherlich eine zu große Spanne war. Der Abfall von 30–0 mm wurde auf Rosten verfeuert^{4.502)}. Den Grus, der durch ein 5 mm Sieb fiel, etwa 20–25 % des gesamten Kokes ausmachend, versuchte man mit Sulfitablauge zu Briquets zu pressen, die sich aber nicht als haltbar erwiesen. So blieb noch viel zu tun übrig, um den Koksabsatz zu guten Preisen zu sichern.

4.4 GASVERTEILUNG

4.41 *Robre und Rohrleitung*

Die Rohrleitungstechnik machte nur kleine Fortschritte, diese aber stetig. Gußeisen war für Hauptrohre vorherrschend, zunächst noch liegend gegossen und daher mit dicken Wandungen und begrenzten Längen. Eine Anzeige der Tanagerhütte im Jahre 1869 zeigte den stehenden Guß der Rohre an^{4.503)}. Dieses Werk dürfte das erste gewesen sein, das die neue Technik aufgenommen hat. Eine wichtige Tat war die Verwirklichung des in Gasfachkreisen herangereiften Gedankens der Normung von Rohren, Rohrmuffen, Flanschen, Schiebern und Fittings 1874/1875^{4.504)} zusammen mit dem Verein deutscher Ingenieure (V. d. I.) Sie lieferte den Beweis, daß sich bei gutem Willen, trotz Liberalismus, die Normen auch durchsetzen. Vorbilder aus dem Auslande waren nicht vorhanden. Eine Umarbeitung nach Jahren ging ebenfalls mit dem V. d. I. schnell vonstatten^{4.505)}. Die in Frankreich entwickelten Rohre von Chameroy, die bereits im vorigen Hauptabschnitt erwähnt sind (S. 150), haben sich in Deutschland nicht eingeführt, wenn nicht die Blechrohre mit Goudroneinfüllung die seit 1884 in Hannover benutzt wurden^{4.506)} und die heißasphalтиerten Rohre in Köln eine Fortbildung der Chameroyrohre gewesen sind. Auch die auf der Pariser Ausstellung von 1867 gezeigten^{4.507)}, schon 1858 bekannt gewordenen Rohre aus geteilter Pappe^{4.508)} haben trotz der in Hamburg zeitweilig tätigen Asphaltröhrengesellschaft in Deutschland keine Freunde gefunden. Anders war es mit den von Schulz, Knaudt & Co., Essen geschweißten Muffenrohren aus Eisenblech für Durchmesser über 600 mm. Diese waren mit einem Hartlack überzogen. Sie sind wenigstens versuchsweise eingebaut worden^{4.509)}. In der Nacht vom 21./22. Aug. 1886 gelang es

4.499) 29 (1886), 677

4.500) 39 (1896), 818; 40 (1897), 755

4.501) 36 (1893), 529; 37 (1894), 433, 516

4.502) 42 (1899), 193

4.503) 12 (1869), 385

4.504) 17 (1874), 415; 645; 18 (1875) S. 66

4.505) 26 (1883), 399

4.506) 38 (1893), 292

4.507) 10 (1867), 470

4.508) 1 (1858), 87

4.509) 28 (1885), 45

R. und M. Mannesmann erstmalig einen dickwandigen Hohlkörper nach dem Schrägwalzverfahren herzustellen. F. Siemens berichtete im Deutschen Verein den Gasfachleuten 1888 über das Mannesmannverfahren^{4.510}). Das bestehende Syndikat wollte den Neuankömmling nicht aufnehmen. Im mittelhheinischen Verein kam es zu einer lebhaften Aussprache über die Zweckmäßigkeit von Guß, Schmiedeeisen oder Blei (erwogen von A. Klönne)^{4.511}). Drei Jahre später muß sich bereits der deutsche Vertreter *Leykauff* der Deutsch-österreichischen Mannesmannröhrenwerke wegen Verzögerungen in den Lieferterminen entschuldigen. Nicht Walzschwierigkeiten seien schuld, sondern Verzögerungen in der Lieferung von Maschinen zur Fertigung. München und Nürnberg hatten bereits sehr erfreulich verlaufene Versuche mit Biegen der Rohre und Aufweiten der Enden angestellt^{4.512}). *Muspratt* erwähnte sie aber 1893 noch nicht. 1895 hatte die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft Mannesmannrohre, mit imprägniertem Werg umwickelt, versuchsweise eingebaut^{4.513}).

Die Mannesmann-Patente konnten die Gelsenkirchener Bergwerks A.-G. (Phoenix, Düsseldorf) erfolgreich umgehen, indem sie vorgestanzte Blöcke als Ausgangsstück für die Walzung benutzte. Das Pilgerschrittverfahren von Max *Mannesmann* stammte aus dem Jahre 1890^{4.514}).

Hausanschlüsse wurden im allgemeinen aus Schmiedeeisen mit Teerstrick hergestellt. Nach französischem Vorbilde benutzte man auch einfache verzinkte Rohre in Stuttgart 1865^{4.515}) und Düsseldorf^{4.516}), Kupfer und Blei nur noch für kurze Laternenanschlüsse^{4.517}). Von den ersten Anbohrmaschinen, die bei der Arbeit Gasverluste vermieden, wurde 1869 aus England berichtet^{4.518}).

Als Dichtung der Muffenrohre herrschte der Teerstrick mit Bleiverguß vor. Kork als Dichtung wurde 1863 als sehr vertrauenswert angesehen^{4.519}), hat sich aber nicht eingeführt. Zur gleichen Zeit etwa begann man sich mit Gummidichtungen abzugeben. Das führte fünf Jahre später zu einem Preisausschreiben^{4.520}) das aber ergebnislos verlief^{4.521}). Immerhin blieben die Meinungen geteilt. Insbesondere H. F. *Ziegler*, Hanau (1826–1882), aber auch I. R. *Geith*, Koburg^{4.522}) traten für Gummidichtungen ein^{4.523}), ^{4.524}). *Ziegler* wandte Gummi seit 1850 an^{4.525}). Zuerst eingeführt wurde die Gummidichtung von Macintosh & Co., Lon-

^{4.510}) 31 (1888), 663; VDI-Nachrichten 15 (1961), Nr. 43, S. 7

^{4.511}) 31 (1888), 1107

^{4.512}) 34 (1891), 453

^{4.513}) 38 (1895), 292

^{4.514}) Handbuch der Gastechnik 1917 Oldenbourg, München Bd. VI. Kuckuk Heidelberg S. 90

^{4.515}) 8 (1865), 82

^{4.516}) 28 (1885), 7

^{4.517}) 4 (1861), 54

^{4.518}) 12 (1869), 641

^{4.519}) 6 (1863), 21

^{4.520}) 11 (1868), 57

^{4.521}) 10 (1867), 253

^{4.522}) I. R. Geith (1822–1884) ursprünglich Kaufmann hat sich in die Gastechnik selbst eingearbeitet. Für L. A. Riedinger Heilbronn und Bayreuth betreut, Koburg gebaut und verwaltet. 1857 gründete er eine Schamottefabrik, um den hohen Anforderungen, die das Werk stellte, gerecht zu werden. Seine Retorten genossen einen guten Ruf.

^{4.523}) 12 (1869), 370

^{4.524}) 27 (1884), 773

^{4.525}) 3 (1860), 307, 312

don, der Firma, die dem Gummiregenmantel seinen englischen Namen abgegeben hat. In Frankreich und Belgien versuchte man immer wieder Verbesserungen^{4.526)}. Es blieb dabei, daß nur ganz besonders ausgewählte Gummisorten auf die Dauer befriedigten, und diese schwer mit Sicherheit zu erhalten waren^{4.527)}. In England wurden die Rohre auch mit abgedrehten Konen ausgeführt und mit Farbe oder Mennige gedichtet^{4.528)}.

Die Haltbarkeit der Gasrohrleitungen wurde durch die Erdarbeiten ernstlich gefährdet, als die Städte tiefliegende Kanäle in die Straßen einbauten^{4.529)}. In Köln wurde besonders erschwerend empfunden, daß in neuen Baubezirken die Straßen oftmals lose aufgeschüttet waren u. a. auch mit Hausmüll^{4.530)}. Bei Durchbruchstraßen in der Altstadt waren oft alte Hausfundamente nur oberflächlich beseitigt, Hohlräume und Grundmauern wechselten ab^{4.531)}. Pfahl- und Holmunterbauten unter die Rohre wurden in solchen Fällen für notwendig erachtet. Dresden unterlegte die Rohre mit Steinen, was W. Horn lebhaft abgelehnt hat. Neue Sorgen kamen auf, als Blitzableiter zur Erdung an die Gasrohre angeschlossen wurden. Die Zweckmäßigkeit wurde von Gaswerken, Elektrotechnikern, Architekten- und Ingenieurvereinen völlig verschieden beurteilt^{4.532)}. Mit den ersten elektrischen Straßenbahnen traten auch noch die Sorgen mit Streuströmen auf. In einer Aussprache im baltischen Verein stand man 1892 noch den ersten Lochfräuserscheinungen hilflos gegenüber. Vermutet wurden immer wieder Einflüsse der Bodenbeschaffenheit^{4.533)}. Drei Jahre später aber war der neue Feind erkannt^{4.534)}. G. Rasch, Karlsruhe, stellte die Vorgänge zum ersten Male ausführlich dar^{4.535)}. Mit dem Verband deutscher Elektrotechniker wurde eine gemeinsame Kommission 1897 gebildet; die aber nur langsam die Arbeit aufgenommen hat.

Um Einfrierungen der Gasleitungen zu beseitigen, hatte man schon seit alters her Spiritus eingegossen. In den 90er Jahren versuchte man es auch mit Tiefkühlung des Gases, was besonders im baltischen Verein besprochen wurde. Man baute besondere Luftkühler, die im Winter bei hohen Kältegraden wirksam wurden. Das Verfahren hatte den Nachteil, daß die Leuchtkraft, ebenso wie beim Waschen mit Schwefelsäure, geschwächt wurde, außerdem immer noch fast reines Benzol einfro. J. Bueb, Dessau, führte im Gaswerkausgang bei aufkommender Kälte dampfförmig Spiritus ein^{4.536)}. Sein Patent wurde heftig angegriffen^{4.537)}. Wichtig war, daß schon ehe Eisverstopfungen vorkamen, also bei -2° bis -3°C mit dem Verdampfen begonnen wurde^{4.538)}.

4.526) 17 (1874), 27

4.527) 27 (1884), 889

4.528) 4 (1861), 33

4.529) 28 (1885), 11

4.530) 28 (1885), 45

4.531) 28 (1885), 613

4.532) 31 (1888), 15; 32 (1889), 889; 917, 928

4.533) 35 (1892), 116

4.534) 38 (1895), 583

4.535) 41 (1898), 414

4.536) 38 (1895), 583

4.537) 38 (1895), 682; 747; 764; 794

4.538) 43 (1900), 165

Die Leistungsfähigkeit der Rohrleitungen durch Druckerhöhungen zu steigern, wurde ohne viel Lärm zunächst rein praktisch versucht. Heilbronn stand 1866 vor der Aufgabe, kurz vor der Übergabe des Werkes an die Stadt mit der Hauptzuleitung mehr zu leisten und setzte ein Kreiselgebläse ein^{4.539)}. 1875/76 hat das Kruppsche Gaswerk dasselbe getan. W. *Oechelhäuser* empfahl bereits anfangs der 70er Jahre ein überlagertes Mitteldruckspeisenetz. Darüber hatte er 1876 gesprochen^{4.540)}. Im folgenden Jahre erschien im Journal eine Druckschrift eines ungenannten Verfassers (Oechelhäuser?), die empfahl einen höheren Druck bis 1/15 atü = 700 mm WS anzuwenden und aus dem überlagerten Netz in das Niederdrucknetz einzuspeisen. Als die Druckförderung vom Gaswerk Beckton in die Stadtmitte von London (15 km) mit Hilfe eines Bealeschen Saugers bekannt wurde, erhob sich ein Prioritätsstreit, weil dasselbe bereits vom Gaswerk Linacre nach Mitte Birmingham eingerichtet war^{4.541)}.

Besondere Bauten waren die ersten Düker unter Flußläufen, in Küstengebieten, aber auch in Berlin vor 1862, später wurden dort die Leitungen in die Brücken verlegt^{4.542)}.

In Nordamerika wurde durch die Erdgasversorgungsunternehmen eine Fernleitungstechnik entwickelt. Als die Bohrungen in der Nähe der Verbrauchsorte versiegten, mußte das Gas aus immer weiterer Entfernung herangeführt werden. Um die üblichen Bleidichtungen wurden noch Gummidichtungen mit Eisenklammern angepresst. So kam man zu Betriebsdrücken bis zu 20 at. Einzelne Rohrleitungen bis 160 km Länge mit 200 mm Durchmesser entstanden zur Jahrhundertwende. Mit 30 000 km in Hauptleitungen und 15 000 km in den Verteilungsnetzen hatte man 1900 rund 45 000 km Rohrnetze mit hohen Betriebsdrücken im Gebrauch^{4.543)}. M. *Flürscheim*, Gaggenau berichtete über Pläne, in Nordamerika Gaswerke auf Kohlengruben zu errichten und durch Fernleitungen das Gas in die Städte zu bringen^{4.544)}. Schon früher war Wilhelm *Siemens* wieder auf Gedanken der Gaserzeugung zurückgekommen. In einem Vortrag in Bradford am 30. September 1873 über die Schachtofengaserzeuger sagte er^{4.545)}:

„Einer meiner Lieblingspläne, zu dessen Ausführung ich noch nicht gelangt bin, besteht darin, solche Gaserzeuger auf dem Grunde (d. h. in der Tiefe) der Kohlengruben zu erstellen. Das Gas würde dann einen solchen Auftrieb bekommen, daß es mehrere Meilen weit bis zu den Fabriken oder sonstigen Verbrauchsstätten gefördert werden könnte. Wir würden dadurch in der Stand gesetzt werden, jene enormen Mengen von Kleinkohlen nutzbar zu machen, die jetzt ungenutzt in den Gruben liegen bleiben.“

Wilhelm *Siemens* sprach 1882 diesen Gedanken erneut in der britischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften aus^{4.546)}. Mit Hinweis auf den Wert der Nebenprodukte, die damals auf Zechen nicht gewonnen wurden, trat das

4.539) 23 (1880), 428

4.540) 19 (1876), 465; 36 (1893), 111

4.541) 23 (1880), 306

4.542) 50 Jahre Berliner Städt. Gaswerke 1897

4.543) 47 (1904), 58

4.544) 25 (1882), 747

4.545) Chem. Zentralblatt 1874 S. 800; GWF. 71 (1928), 2

4.546) 25 (1882), 668

Journal diesem Gedanken entgegen^{4.547}). Wahrscheinlich muß man es als einen Schaden ansehen, daß W. Siemens seinen Gedanken nicht weiter verfolgt hat, als die Rohrleitungstechnik und die Entwicklung der Gebläse schon so weit getrieben war, daß die technische Möglichkeit nicht zu bezweifeln war. Bei anderen schwierigen Ingenieuraufgaben hat Siemens soviel Können, Kraft und Zähigkeit bewiesen, daß man wohl glauben kann, er hätte auch auf dem Gebiete der Zechengasversorgung einen Erfolg erringen und damit eine ruhige Entwicklung frühzeitig einleiten können.

In London wurde eine Rohrleitung von 1828 mm Durchmesser und 45 km Länge verlegt^{4.548}).

Um dieselbe Zeit tauchte auch in Deutschland ein Projekt auf, Gas außerhalb der Stadt zu erzeugen und mit einer Fernleitung nach Berlin zu schaffen. Es war das der Vorschlag von A. Pütsch^{4.549}), aus Braunkohle bei Fürstenwalde das Gas herzustellen, um es in Berlin zu verwenden (Vgl. S. 227).

Pütsch behauptete bereits um 1870 mit *Ziurek* und *Westphal* ein solches Projekt bearbeitet zu haben. Es sollte ein Schachtofen mit Brand von oben nach unten nach schwedischem Vorbilde zur Vergasung dienen. Es sei auch ein Versuchsofen mit 10 lotrechten Retorten mit schrägen Einfüll- und Abzapfstutzen betrieben worden. Das Gas sollte auf oberirdisch verlegten Leitungen von 1250 mm Durchmesser mit 1/2 atü nach Berlin gedrückt werden. In Berlin sollten große Behälter die gleichmäßige Förderung möglich machen. Den Energiebedarf hatte Pütsch errechnet.

Die ersten deutschen nahtlosen Stahlflaschen für Hochdruckgase wurden von Mannesmann, Phönix und Rheinische Metallwarenfabrik für militärische Luftschiffahrt hergestellt^{4.550}). Ähnliche Flaschen waren schon 1885 im englischen Ägyptenfeldzuge und 1887 von Italien in Massaua verwendet worden.

4.42 Gasbehälter

Vorherrschend waren im ganzen Zeitabschnitt einfache oder teleskopierte nasse Behälter mit seitlichen Führungsgerüsten. Ob die Behälter durch Steinhäuser geschützt werden sollten oder frei stehen könnten, war eine Streitfrage, die in den ganzen Jahren nicht entschieden worden ist. Als 1896 der Entwurf für das große städtische Gaswerk in Wien von Sachverständigen begutachtet wurde, sprachen sich deren zwei für die Ummauerung, einer für freistehende Behälter aus. Je größer die Behälter waren, umso mehr scheint man der Umbauung zugeneigt gewesen zu sein, um die ungewissen Winddrücke und die Schneebelastung aus der Berechnung auszuschalten. Man wollte nicht allein das Wasser vor dem Einfrieren bewahren, sondern auch die starke Abkühlung des Gases vermeiden, damit sich keine Kohlenwasserstoffe abschieden und die Leuchtkraft sank^{4.551}).

^{4.547}) 25 (1882), 662 J. of G. Hr. 40 S. 394; 427

^{4.548}) 26 (1883), 634

^{4.549}) 23 (1880), 335 Vgl. auch 12 (1869), 643; 686 ausführlicher besprochen: 71 (1928), S. 4; Der Rohrleger 15. 5. 1880. S. 133

^{4.550}) 37 (1894), 31

^{4.551}) Muspratt S. 519 (s. 2.81)

Die Warmwasserschwerkraftheizung für einen Behälter in Neuß wurde 1864 besonders vermerkt^{4.552)}). Dampfrohre nahe der Oberfläche des Wassers waren wohl allgemeiner angewandt.

Eine stetig fortschreitende, schöne Ingenieurarbeit ist die Vergrößerung des einzelnen Behälters. 1860 erbaute die Imperial Continental Gas Association in Ehrenfeld „ein leistungsfähiges Gaswerk“ für das die Kölnische Maschinenbau A. G. Köln-Bayenthal den Gasbehälter lieferte. Er faßte 5500 m³ ^{4.553)}).

1861 berichtete W. *Oechelhäuser* aus England, daß die Behälter im Durchschnitt für 14 bis 17 000 m³ mit 34 bis 45 m Durchmesser teleskopiert gebaut seien. Der größte Behälter in England faßte damals 70 000 m³ bei 60 m Durchmesser und 24 m Höhe. F. A. *Neuman*, Eschweiler zeigte 1867 an, daß er 130 Behälter und einzelne bis 36 m Durchmesser erbaut habe^{4.554)}). 1869 wurde der Bau des damals und auch wohl heute noch größten Einzelgaswerkes von Governor *Beck*, Gas Light & Coke Co., London, begonnen, das den Namen Beckton-Werke erhielt^{4.555)}). Es erhielt 4 Behälter von je 28 000 m³, 48 m Durchmesser, 18 m Höhe. Zusammen mit den bestehenden Behältern in den alten zum Teil stillgesetzten Werken hatte man 308 000 m³ Speicherraum. Das waren 10% über die Erzeugungsmöglichkeit von 280 000 m³/d^{4.556)}). Wegen der plötzlich eintretenden völlig dunklen Nebeltage wurden 100% der höchsten Tagesabgabe in London als Gesamtspeicherraum für notwendig gehalten. In Deutschland nahm man damals nur 50% ^{4.557)}).

1886 wurde von der Imperial Continental Gas Association in Wien im Gaswerk Erdberg ein Behälter von 100 600 m³ Inhalt erbaut. Er war der größte auf dem Kontinent. In England war man damals schon auf 234 000 m³ gekommen^{4.558)}).

1893 schrieb H. *Drebeschmidt*^{5.559)}): „In größeren Städten sind heute Gasbehälter von 30 000 m³ gebräuchlich, in Berlin neuerdings solche von 80–90 000 m³ und in Greenwich (South Metr. Gas Comp.) ist ein sechsteiliger Teleskopbehälter gebaut worden, der 91 m Durchmesser, 9 m Tiefe und 340 000 m³ Inhalt hat.“

Beim Neubau des städtischen Gaswerkes Simmering in Wien wurden 4 Behälter mit doppelter Teleskopierung von je 90 000 m³ mit 60 m Durchmesser, 33,6 m Höhe gewählt. Erbauer waren mit Jg. *Gridl*, Wien als Hauptunternehmer; R. Th. *Wagner*, Wien; Bamag, Berlin; Kölnische Maschinenbau A. G. Köln-Bayenthal; Dampfkessel und Gasometerfabrik vorm. A. Wilke & Co., Braunschweig und F. A. Neuman, Eschweiler. Die Gesamtspeichermenge von

^{4.552)} 7 (1864), 318

^{4.553)} Die Kölnische Maschinenbau A. G. wurde 1855 auf Betreiben des Industriellen Gustav Mevissen als Leiter der Rheinischen Eisenbahn gegründet. Mit W. Oechelhäuser und der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft wurden von ihr Behälter und Apparate für den Gasanstaltsbetrieb entwickelt. 1900 nahm die Gesellschaft Fühlung mit der Bamag. 1909 erfolgte die Fusion beider Gesellschaften. (100 Jahre Bamag Köln-Bayenthal; Pintsch-Bamag A.-G. (ohne Datum und Ort) S. 10–11 und Gas-Elektrizitäts- und Wasserwerke der Stadt Köln. Zur 1900 Jahrfeier der Stadt Köln. S. 33.)

^{4.554)} Die Firma F. A. Neuman war 1833 als Kupferschmiede gegründet. Sie lieferte ihren ersten Gasbehälter an die Imperial Continental Gas Association nach Köln. Ab 1867 wurde durch die zweite Generation der Besitzer der Behälterbau besonders gepflegt (Anzeige in Leipziger Illustrierte 1912 „100 Jahre Gas“).

^{4.555)} Everard, Stirling. S. 235 (s. 2.42)

^{4.556)} 14 (1871), 138

^{4.557)} 4 (1861), 31

^{4.558)} 29 (1886), 692

^{4.559)} Muspratt S. 519 (s. 2.81)

360 000 m³ entsprach 72% der höchsten Erzeugung von 500 000 m³ ^{4.500)}. 1905 erhielt der größte Behälter in Berlin-Mariendorf 150 000 m³ ^{4.501)} (Erbauer: Bamag, Berlin. Der Behälter wurde ohne Ummauerung ausgeführt). 1912 erhielt Hamburg einen Behälter von 200 000 m³ Inhalt, den F. A. Neuman, Eschweiler gebaut hat ^{4.502)}.

Für den Ingenieur besonders anregend sind die Beschreibungen über die Ausführung der Ummauerung mit gleichzeitigem Hochwinden der vorher fertiggestellten Kuppel, nach dem Verfahren von *Schwedler*, Berlin. Sie finden sich in: 50 Jahre Berliner städtische Gaswerke für das Jahr 1888 und auch in der Druckschrift über die Erbauung der Wiener städtischen Werke, 10 Jahre später. In beiden Fällen war Zeitmangel besonders drückend und dem wurde das Verfahren gerecht.

Die Behältertassen wurden meist aus Ziegelmauerwerk mit rauhen gut gebrannten Steinen und Zement ausgeführt. Kleinere führte man auch aus Schmiedeeisenblech oder gar noch Gußeisen aus. Das Gewicht der großen Wassermenge, die Überschwemmungsgefahr bei Bauten oberhalb des Bodens und die Dichtigkeit machten oft große Sorgen. Die Tragik beim Tode des Konstanzer Gaswerksleiters Raupp wurde bereits erwähnt (S. 171). Trotzdem entbehrt in der Rückschau die wütende Pressefehde über die statische Berechnung zwischen A. *Mohr*, Dessau und F. *Lehmann*, Breslau im Jahre 1867, die sich durch den ganzen Band des Journals für Gasbeleuchtung hinzieht, nicht eines humorvollen Einschlages. Es war wirklich frisches Draufgängertum der damaligen Ingenieure, wenn sie sich um sachliche Fragen persönlich so scharf in die Haare bekamen. Reizvoll ist dabei noch, daß 25 Jahre später, wie wir noch sehen werden, um die Behälterführungen erneut ein ähnlicher persönlicher Krieg entbrannte.

Betontassen sind zuerst in England bei der South Metropolitan Gas Co. und in Beckton von der Gas Light & Coke Co. ausgeführt worden ^{4.503)}. Bis 1893 sind sie aber nur bei Behältern mittlerer Größe angewandt worden ^{4.504)}. Eine eigenartige Form und deshalb viel erörtert, besaß der von Prof. O. *Intze*, Aachen entwickelte Blechbehälter, den dieser vor allem bei Wasserwerken angewandt hat. Ausschaltung horizontaler Kraftkomponenten auf das Fundament, der schmale Ring als Fundamentlinie und der freie Raum unterhalb der Tasse, der als Speicher benutzt werden kann, wurden als Hauptvorzug geltend gemacht. Die Bauart stammte aus dem Jahre 1884 ^{4.505)}. Der größte Behälter dieser Art ist in dem Gaswerk von Friedr. Krupp in Essen mit 37 000 m³ Inhalt erbaut worden ^{4.506)}. Das Patent wurde durch andere Konstruktionen umgangen. A. *Klönne* baute die Jenaer Form. Ein Prozeß gegen Bamag ging für Intze verloren ^{4.507)}. In einem Vortrage regte *Servier* ^{4.508)} damals schon den Bau von Hochdruck-

^{4.500)} Die Erbauung des städtischen Gaswerkes Wien 1901. Gemeinderat S. 60/61 (Bilder)

^{4.501)} Z VDI (1905), S. 68

^{4.502)} Leipziger Illustrierte: 138 (1912), Nr. 3600 S. 15

^{4.503)} 17 (1874), 574; 632

^{4.504)} Muspratt und JfG 18 (1875), 680; 19 (1876), 587; 23 (1880) S. 295 (Heilbronn); 28 (1885), 410 (Pilsen); 29 (1886), 469 (Augsburg); 29 (1886), 445 u. 31 (1888), 764 (Nürnberg); 33 (1890), 615 (Heilbronn)

^{4.505)} 27 (1884), 703

^{4.506)} Muspratt S. 525 (s. 2.81)

^{4.507)} 32 (1889), 468

^{4.508)} 20 (1877), 70

behältern für Spitzen an, wobei ein hoher Druck die Leistungsfähigkeit der Rohrleitungen günstig steigern könne.

Zu den ursprünglich nur radialen Führungen der Glocken traten ab 1877 auch tangentiale^{4.569)}. Nach Anregungen von *Reissner*, städt. Gaswerk Müllerstr., Berlin und Angaben von Schwedler aus dem Jahre 1887, hat die Bamag den ersten Behälter mit tangentialer Führung 1888 erbaut. 1890 wurde ein gleicher für Gaswerk Halle geliefert^{4.570)}. Über die Zweckmäßigkeit der tangentialen Führung kam es zu einem heftigen Streit zwischen M. *Niemann*, Dessau und Prof. P. *Pfeifer*, Braunschweig, der sich auch unter Hinweis auf die Winterkälte in Chicago, wo freie Behälter standen, gegen die Umbauung aussprach^{4.571)}. In einer langen Aufsatzreihe^{4.572)} zur Gasbehälterbauweise sagte Niemann: In früheren Jahren hätte man sich damit begnügt, an freistehenden Behältern eine kleine Anzahl von hölzernen und gußeisernen Böcken aufzustellen. Eine Verbindung oben wäre selten gewesen. An den Böcken wären Eisenbahnschienen befestigt gewesen, auf denen die Rollen liefen. Es wäre allgemein üblich gewesen, Spielräume bis zu 25, ja 40 mm zu geben. Glocken hätten oft nur oben Rollen, unten lediglich Schleifen zur Gleitführung gehabt. Die Rollen wären oft nur am dünnen Mantel befestigt gewesen. Die Einteilung des Stützpolygons des Deckels, der Mantelstützen und Führungsschienen sei oft nicht die gleiche gewesen. Man hätte nicht die Kräfte von Wind und Schneelast geahnt. Daher wären oft Entgleisungen als etwas Selbstverständliches hingenommen worden (Hase)^{4.573)}. Einen grundsätzlichen Umschwung hätten Erfahrungen mit Teleskopen gebracht. Bei gleicher Höhe der Schüsse steige das Windmoment etwa mit dem Quadrate der Schußzahl. Selbst im Handbuche der Gastechnik von Schilling 3. Auflage sei keine statische Berechnung gegeben. Diese hätten zuerst Prof. *Melan*^{4.574)} und ein Jahr später Prof. *Intze*^{4.575)} ausgearbeitet und neuerdings Prof. *Pfeifer*. Aber es herrschte noch sehr viel Unklarheit über die wirkliche Lastverteilung. Versuche an Modellen mit gegengeschleudertem Sand, Zugkräften usw, seien alle unvollkommen, da die wirklichen Verhältnisse nicht getroffen würden. Die Verspannungen seien nicht genau bekannt. Niemann gab dann seine eigenen Gedanken bekannt und sprach sich noch einmal für die Radialführung aus. Er lehne die Tangentialführung nicht ab, aber sie sei meist unnötig.

Der neugegründete Verein deutscher Gasbehälterfabrikanten regte die Aufstellung von gemeinsamen Grundlagen oder Vorschriften für die technische Ausführung und Lieferung von Gasbehältern an^{4.576)}. Die Forderungen würden oft bei Anfragen unnötig hochgeschraubt. Unter gleichen Lagebedingungen wäre nicht unmöglich, daß die zugrunde gelegten Windgeschwindigkeiten um 100%⁰

4.569) Bericht der Société technique de l'industrie du Gaz en France 20 (1877), 68/69

4.570) 33 (1890), 350

4.571) 37 (1894), 533

4.572) 38 (1895), 209, 225, 244, 257, 276, 294, 307

4.573) 30 (1887), 811

4.574) Z. f. Bauw. (1892), 418

4.575) Z. V. d. J. (1893), 109

4.576) Der D. V. G. W. in seiner 50-jährigen Tätigkeit, München, 1909 R. Oldenbourg S. 41; J. f. G. 46 (1903), 739

verschieden seien^{4.577)}. Ab 1898 bearbeitete ein Vereinsausschuß diese Fragen mit dem Gasbehälterverein. Seine Vorschläge wurden auf der Hauptversammlung 1903 in Zürich genehmigt und den Mitgliedern als Grundlagen empfohlen^{4.578)}. Der erste spiralgeführte Behälter mit um 45° geneigten Schienen an der Tassenwand ist 1888 von *Gadd* und *Mason*^{4.578)}, Northwich in Chester aufgestellt worden. An ihm brachen 1897 einige Niete der Führungsschienen. Diese wurden dann auf ein 300 mm breites Verstärkungsband im Mantel gesetzt. Um die schwierig zu erfassenden Verspannungskräfte ganz auszuschalten, verbesserte *O. Intze* die Patente von *E. L. Pease*^{4.579)} in England, der 1887 die Glocke in Seilen aufgehängt hatte^{4.580)} (Bild 63). Das blieb ebenso wenig erfolgreich, wie die Behälter mit Mittelführung^{4.581)} oder der Gasbehältereingang und Ausgang von *Pauwels* (Bild 64).

Bild 63

Seilgeführte
Behälterglocke von Intze
(Muspratt, S. 532)

Die Aufstellung von Gasbehältern in Brennpunkten des Rohrnetzes ergab sich von selbst mit der Stilllegung veralteter und im inzwischen herumgewachsenen Stadtgebiete störender Werke. Dabei kamen auch die ersten nicht von Abnehmern angezapften Verbindungsleitungen mit einem Druck von mehreren 100 mm WS auf.

Als Ersterscheinung auf dem wirtschaftlich wichtigen Gebiete mag noch die Studie über die Anpassung der Behältergröße beim Bau an die jährliche Wachstumziffer festgehalten werden^{4.582)}, schon weil gerade solche „Marktanalysen“ heute vielfach als etwas ganz neues herausgestrichen werden.

Auch die Tatsache, daß schon 1886 *Horn*, Regensburg, ein rühriger Fachmann, die Mängel des üblichen Teeranstriches von Behältern kennzeichnete, sollte nicht vergessen werden. Horn wies auf die Erhärtung des Teeres mit Brüchen und Korrosionen in den Rissen hin, aber auch auf die starke Wärmeaufnahme durch Sonnenstrahlen. Er empfahl teure Platinfarben vorzuziehen^{4.583)}.

^{4.577)} 40 (1897), 532

^{4.578)} Z. V. D. I. 1893 Nr. 38 u. 39; J. f. G. 33 (1890), 604

^{4.579)} 33 (1890), 288; 36 (1893), 560

^{4.580)} 36 (1893) 184; 291; 362

^{4.581)} Polyt. Centralblatt (1866), 73

^{4.582)} 30 (1887), 346

^{4.583)} 29 (1886), 443

Bild 64

Oberer
Behälterausgang
von Pauwels
(Muspratt, S. 534)

4.34 Gasmessung

Die Bestimmung der erzeugten Gasmenge geschah in der ganzen betrachteten Zeit mit dem nassen Stationsgaszähler, der kaum verändert worden ist. Der Vorschlag von G. *Livesey* wechselnde Temperaturen am Gaszähler dadurch auszugleichen, daß das Überlaufventil durch einen wärmeempfindlichen Regler in der Höhe verschoben wurde, hat keine allgemeine Bedeutung erlangt^{4.584}).

Bei Hausgaszählern war ein lebhafter Wettbewerb zwischen dem nassen und trockenen Messer, der mit steigender Zuverlässigkeit immer mehr Freunde gewann. In den ersten Eichordnungen, die überall fast gleichzeitig um 1860 herum erlassen wurden, waren zunächst nur nasse Zähler zugelassen.

Die preussische Verfügung Betr. Prüfung und Stempelung von Maßen u. Gewichten vom 13. 5. 1840 wurde 1853 auf Gasmesser ausgedehnt. Die Zählung in preussischen Kubikfuß wurde vorgeschrieben, die Eichgrenzen $\pm 2\%$. Die Ordnung enthielt auch eine Anleitung zum Verfahren mit dem Kubizierapparat und dessen genaue Beschreibung^{4.585}). Die englische Eichordnung vom 13. 8. 1859 erlaubte als Grenzen $+ 2-3\%$ ^{4.586}). Mit den sächsischen Eichgesetzen wurden nur sächs. Kubikfuß zugelassen. Für trockene Messer blieben Bestimmungen vorbehalten^{4.587}). Die allgemeine Instruktion (Ausführungsanleitung) folgte erst 1860^{4.588}) mit Eichgrenzen von $+ 1-2\%$.

In Belgien stellte eine Präambel (10. 5. 1859) fest, daß die Mehrzahl der Messer aus Deutschland stamme und in (engl.) Kubikfuß messe. Die Imperial Continental Gas Co. gäbe nur solche Messer heraus und nur wenige Abnehmer seien in

^{4.584}) 40 (1897), 253

^{4.585}) 2 (1859), 276; 283

^{4.586}) 2 (1859), 344

^{4.587}) 3 (1860), 8

^{4.588}) 3 (1860), 83

der Lage, sich die Menge vorzustellen. Sie verlangte daher das metrische System. Der Kubizierapparat zur Prüfung wird danach allerdings in einem Rückfall in Altgewohntes mit 15 Kubikfuß Inhalt angegeben. Die Genauigkeit, mit $\pm 1\%$ verlangt, kann man auch wohl als unverständlich scharf ansehen^{4.589)}. In Hannover zählten gemäß Eichordnung von 1860^{4.590)} die Messer in englischen Maßen, während das Land sonst einen um etwa 10% höheren Kubikfuß benutzt hat. Genauigkeit 2%. In Bayern schloß die Eichordnung von 183^{4.591)} trockene Messer aus. Das war also ein Spiegelbild der Kleinstaaterei, die den Werksvergleich, der schon damals versucht worden ist, keineswegs erleichtert hat. Das im Norddeutschen Bunde 1868 aufgenommene metrische System brachte zunächst keine Besserung^{4.592)}.

Die Füllung der nassen Zähler war Anlaß zu Freuden und Leiden. Zahlreich waren die Patente über Gasmesser mit konstantem Wasserstand^{4.593)}. Die Mehrzahl der Bauarten zeichnete sich durch arg verwickelte Anordnungen aus^{4.594)}. Mit der „schwimmenden Trommel“^{4.595)} hat sich G. Kromschöder den Beginn des Gaszählerbaues nach englischen Vorbildern trotz seiner sauberen Arbeit in Deutschland recht erschwert^{4.596)}. Seine neue Bauart mit vergrößertem Schwimmer erfüllte „fast“ die gesetzlichen Bestimmungen^{4.597)}. Günstig beurteilt wurde der Zähler von Cowan & Warner^{4.598)}. Bei ihm war auf der Trommelwelle eine zweite kleinere Trommel angebracht, die das bei zu geringem Wasserstande zuviel geförderte Gas zurückbeförderte.

Um Einfrierungen zu vermeiden, wurde die Glyzerinfüllung aufgenommen^{4.599)}. Es war aber schwierig, im Handel reines Glyzerin zu erhalten. Unrein griff es Britanniametalltrommeln an. In Görlitz verwandte man daher einfaches Weißblech für die Trommeln, das bei Wasser wegen Verrostung ausgeschaltet gewesen war^{4.600)}. Seit 1877 versuchte man Chlormagnesiumlauge, die anfangs sehr gut beurteilt wurde^{4.601)}. Die Deutsche Continental Gas-Gesellschaft stellte zeitweilig alle Zähler auf diese Flüssigkeit um. Es stellte sich aber heraus, daß die Lauge bei vielen Gassorten nicht brauchbar war^{4.602)}, vor allem, wenn das Gas schlecht gereinigt und ammoniakhaltig war^{4.603)}.

Alle diese Schwierigkeiten vermieden die trockenen Gaszähler. Ihre Schwäche lag weniger in dem Aufbau, der 1860 schon ausgereift war, als in der Auswahl

4.589) 2 (1859), S. 252.

4.590) 3 (1860), 81.

4.591) 6 (1863), 355.

4.592) 11 (1868), 352.

4.593) 4 (1861), 289/93.

4.594) 4 (1861), 36.

4.595) Die schwimmende Trommel hatte schon Clegg angewandt, aber auch er hatte mechanische Schwierigkeiten 1 (1858) S. 86; Schilling Handbuch für Steinkohlengasbeleuchtung München 1860 R. Oldenbourg.

4.596) 9 (1866), 303/309; 374.

4.597) 9 (1866), 463.

4.598) 18 (1875), 494; Muspratt S. 579 (s. 2.81); J. f. G. 36 (1893) 672.

4.599) 3 (1860), 53; 11 (1868) S. 441.

4.600) 8 (1865), 112; 226.

4.601) 27 (1884), 107; 34 (1891), 359.

4.602) 38 (1895), 663.

4.603) Drehschmidt im Muspratt S. 578 (s. 2.81).

der Leder und dem Metall der Schieber. So ist ein Urteil *Schillings*^{4.004)} zu verstehen: „Wenn in England noch trockene Uhren in ausgedehntem Maße in Gebrauch sein sollten, so werden sie wahrscheinlich nach und nach wieder verschwinden“. Aber er selbst schwächte sein Urteil 10 Zeilen weiter wieder ab: „Ihre Konstruktion ist ohne Zweifel äußerst sinnreich, und es ist durchaus nicht gesagt, daß nicht die Zukunft imstande sein werde, die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu überwinden“. Auch W. *Oechelbäuser* drückte sich in seinem Reiseberichte vorsichtig aus: „Trockene Zähler von *Glover* wurden nicht ganz verworfen“^{4.005)}. Bei Dauerbetrieb befriedigten sie schon in Schottland, aber bei längeren Unterbrechungen gab es trockene Balgen und Absetzungen auf den Schieberflächen. Man stellte Gebrauchsfehler von 25–30 % fest^{4.006)}. Auch in England meinte J. *Robb* aus Haddington noch 1868, daß trockene Messer auf die Dauer nicht zuverlässig seien^{4.007)}. In diesem Jahre aber bot Thomas *Glover* seine Messer in Deutschland an^{4.008)}. G. *Kromschöder*klärte die deutschen Fachleute auf, indem er über Gasmesserleder und die Anforderungen 1867 sprach^{4.009)}. Ihm war es 1870 gelungen, die trockenen Messer als eichfähig durchzusetzen^{4.010)}. Thorn, das von einem sehr kritischen Ingenieur geleitet wurde, kaufte 1879 nur noch trockene Messer dieser Firma^{4.011)}. In den Jahren 1888/1890 wurden zunächst von 6 Werken Dauerversuche vorgenommen^{4.012)}, die von 4 Werken zu Ende geführt wurden. Die Auswertung der Versuche ist leider nicht veröffentlicht worden, sie hat wohl die Gasmesserkommission und die Normal-Eichungskommission beschäftigt. Noch immer kam es zur Schrumpfung der Leder, die auf schlechte Tränkung zurückgeführt wurde. Vorsichtige Fühler, ob man die Fehlergrenzen der trockenen Messer als Ausnahme erweitern sollte, wurden abgelehnt^{4.013)}. Über den Stand aller Zählerkonstruktionen hat Dr. *Homann* von der Normal-Eichungskommission ein anschauliches Bild 1893 gegeben, der leider seines Umfanges wegen hier nicht aufgenommen werden kann. Homann billigte dem trockenen Zähler besondere Vorzüge zu^{4.014)}. Das neue Gaswerk in Harburg, das 1896 gebaut wurde, sah fast ausschließlich trockene Zähler vor. 1897 nahm die Gasmesserfabrik Mainz, Elster & Co., die Firma Haas in sich auf und baute nun auch trockene Zähler in Mainz und in Berlin.

Eichzahlen sind 1895 veröffentlicht worden und geben ein gutes Bild über die Verteilung (Tafel 1).

Außerhalb Berlins wurden also gegen Ende des Jahrhunderts mehr trockene als nasse Zähler geeicht. Man muß dabei beachten, daß die Imperial Continental Gas Association ihre eigene Gasmesserfabrik hatte, die nasse Messer herstellte.

4.004) N. H. Schilling, Handbuch für Steinkohlengasbeleuchtung. München 1860 R. Oldenbourg S. 240

4.005) 4 (1861), 36

4.006) 6 (1863), 383

4.007) 11 (1868), 441

4.008) 11 (1868), 7

4.009) 10 (1867), 253

4.010) 13 (1870), 144

4.011) 22 (1879), 388

4.012) 32 (1889), 615

4.013) 34 (1891), 570

4.014) 36 (1893), 645; 695; 719

Tafel 1: Zahl der Eichungen für 1885—1895 in 1000 Stück jährlich

	Insgesamt in Deutschland		in Berlin	
	nasse Zähler	trockene Zähler	nasse Zähler	trockene Zähler
1885	20,5	9,4	9,4	0,3
1892	36,1	17,2	17,5	0,9
1893	43	23	22,6	1,1
1894	43,9	27,4	23,3	1,5
1895	64,8	38	39,7	2,0

Eine Sonderbauart, die zunächst mit viel Freude aufgenommen wurde, stellten die Zähler mit Doppelzählwerk dar. Der Wunsch, das Heiz-, Koch- und Kraftgas verbilligt abzugeben, hatte 1880 P. Wybauw, Brüssel zu dieser Bauart geführt^{4.615}). Die Umschaltung der Zählwerke geschah auf zweierlei Weise. Am meisten wurden Druckwellen benutzt, am Abend die „natürliche“ Druckerhöhung zur Befriedigung der Leuchtgasbelastung, am Morgen eine echte Druckwelle. Das Tageszählwerk lief durch, die Nachtgaszählung wurde mit einem zweiten Zählwerk zugeschaltet. Der Preis war für Tagesgas auf 10 cts, für Nachtgas auf 20 cts festgesetzt, wodurch sich mit dem einfachen Verhältnis von 1 : 2, gleiche Zählwerke ergaben. (Bild 65)

Eine andere Bauart für Netze, wo Druckwellen unmöglich waren, hatte zwei Abgänge, so daß Kochgas und Leuchtgas getrennt gemessen wurde. In Brüssel standen 1886 an solchen Zählern 2840 Stück^{4.616}). Die eichamtliche Zulassung bereitete keine Schwierigkeiten. Eine Umgehung der Wybauwschen Bauart war der Zwillingsmesser von Guillaume & Co., Köln. Eine eingehende Beschreibung des Umschaltwerkes findet man im Journal^{4.617}). Sämtliche Berliner Gaswerke lehnten indessen die Doppelzählwerksmesser ab, einmal aus Bedenken gegen die Bauart, dann aber auch weil man die Gasverbilligung nicht von der Tageszeit abhängig machen wollte. Kochgas wurde dort auch abends verbraucht. Die Verbindung des Doppelzählwerkes mit einer Schaltuhr hat sich nur in Quedlinburg^{4.618} eingeführt.

Sehr lebhaft Auseinandersetzungen riefen die Automaten, auch Gasmesser mit Vorausbezahlung oder in Holland gleich zu Anfang Münzgaszähler genannt, hervor. Das erste Patent in England 1887 haben W. E. Price und R. W. Brownbill genommen. 1892 wurde ein Patent von Zahrtmann, Kopenhagen leider schlecht erklärt, als selbsttätiger Gasverkäufer beschrieben^{4.619}). Erfolgsmeldungen kamen aus England: In Liverpool hatte man 1890 100 Automaten, 1892 4000; 1895 12 000. Die South Metropolitan Gas Co. hatte bis 1893 6000 Stück aufgestellt^{4.620}). 1896 standen in England 250 000 Automaten. „Die großartige Vermehrung der Abnehmerzahl war aber noch lange nicht abgeschlossen“^{4.621}). Von

4.615) 29 (1886), 636. Bulletin de l'association des Gaziers Belges. 71 (1949), 11

4.616) 29 (1886), 648/655

4.617) 30 (1897), 430

4.618) 39 (1896), 98

4.619) 35 (1892), 123

4.620) 38 (1895), 65

4.621) 39 (1896), 783

Bild 65 Doppelzählwerk von Pierre Wybaux

einem ungenannten Engländer wurde gesagt: „Der Vorauszahlungsmesser hat weit mehr für die britische Gasindustrie getan, als selbst der Auerbrenner“^{4.022)}. In Deutschland war man zunächst zurückhaltend, obwohl die Münzwerke auch hier von den Herstellern entwickelt wurden [Haas^{4.023)} und Zentralwerkstatt der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft^{4.024)}]. G. Kromschöder erwartete

4.022) 40 (1897), 233

4.023) 38 (1895), 473

4.024) 38 (1895), 648

tete zunächst viele Störungen und Streitfälle^{4.625}). M. Bessin, damals bei S. Elster, sprach vorsichtig abwägend, aber keineswegs ablehnend^{4.626}). Er stellte fest, daß Süddeutschland sehr dafür eingenommen sei, Mitteldeutschland dagegen und der baltische Verein geteilter Meinung^{4.627}). Dabei spielte die Koppelung der Münzgaszähleraufstellung mit den vorgelegten und im Gaspreise abzuzahlenden Installationskosten eine besondere Rolle. Die deutsche Arbeiterschaft wechselte ihre Wohnungen öfter als die englische. Aber gerade sie wollte F. Reichard, Karlsruhe, erfassen, weil er feststellte, daß Gas bisher in Wohnungen bis zu 300 M Jahresmiete keinen Eingang fand^{4.628}). Als die Imperial Continental Gas Association die Automaten in Berlin einführen wollte, erhoben die städtischen Werke Einspruch wegen Verletzung des Preisabkommens^{4.629}). Während die Eichbehörden in Frankreich, Italien, Belgien und Holland keine Schwierigkeiten machten, überlegte und prüfte die deutsche Behörde sehr lange und ließ erst 1896 einige Ausführungen zunächst probeweise zu^{4.630}). Zwei Jahre später waren in Deutschland bereits elf verschiedene Bauarten am Markte^{4.631}). Am meisten wurde der bei der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft entwickelte Münzgasmesser verwendet. W. v. Oechelhaeuser betonte aber, daß die Verzögerung durch die Eichbehörde keinen Schaden angerichtet habe, weil damit die ersten unvollkommenen Bauarten nicht benutzt worden seien^{4.632}). Immerhin kam man nach der Zulassung zunächst nur langsam mit der Ausbreitung voran, da die inzwischen eingetretene gute Wirtschaftslage schon im üblichen Anschlußgeschäft alle Kräfte in Anspruch nahm^{4.633}).

Das springende Zählwerk wurde nach mehrjährigen Ermittlungen 1893 zur Eichung zugelassen^{4.634}). Es ist von Edge 1842 entworfen. Noch 1917 meinte aber das Handbuch der Gastechnik^{4.635}), das schleichende Zählwerk von Crossley sei nicht zu übertreffen. Man müsse zum mindesten auf den Paßschluß mit Maltheserkreuz verzichten und zum Kraftschluß mit Federn greifen.

Zwei neue Meßverfahren mögen noch der geschichtlichen Daten wegen erwähnt sein: M. Flürscheim, baute den ersten Schwimmermesser 1883^{4.636}). Er gab dem zylindrischen Rohrquerschnitt eine Ausbuchtung, in die die notwendige Erweiterung von unten nach oben verlegt war. Der Venturimeter wurde 1892 als Bourdou-Anemometer beschrieben^{4.637}). Bourdou war durch die Diffusoren an Pumpen (1869 Nagel & Co., Hamburg) und an der Fournesonturbine (Ulrich A. Boyden) angeregt worden. Die Schwierigkeit, den Druck genau zu bestimmen und die Störung der Messung durch die Stöße der Kolbenpumpen wurden sofort erkannt (Bild 66).

^{4.625}) 38 (1895), 647

^{4.626}) 38 (1895), 645

^{4.627}) 38 (1895), 648; S. 609;

^{4.628}) 40 (1897), 561

^{4.629}) 41 (1897), 391

^{4.630}) 39 (1896), 35

^{4.631}) 41 (1898), 762; 781

^{4.632}) 40 (1897), 563

^{4.633}) 42 (1899), 145

^{4.634}) 36 (1893), 244

^{4.635}) Handbuch der Gastechnik Bd. 8, München 1917 Oldenbourg S. 218

^{4.636}) 26 (1883), 795

^{4.637}) 35 (1892), 96

Bild 66 Venturimeter 1892 (J. f. G. 35 [1892] S. 100)

4.5 GASVERWENDUNG

4.5I Beleuchtung

Obwohl in den 70er Jahren die Werbung für Koch- und Kraftgas in immer steigendem Maße stattfand und in den 90er Jahren Gasglühlicht von Auer sich durchsetzte, lag das Schwergewicht der Technik noch bis zum Ende des Jahrhunderts im Bemühen, ein leuchtkräftiges Gas zu liefern und in geeigneten Brennern mit offener Flamme zu verbrennen.

So richteten sich die Anstrengungen der Fachleute darauf:

1. die Zusammensetzung des Gases immer genauer zu bestimmen, und die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Bestandteile zu erkennen,
2. die Verbrennungsbedingungen für die höchste Leuchtkraft zu erforschen,
3. die Leuchtkraft immer besser durch die Photometrie zu bestimmen.

Es wäre sicher sinnvoll, die vielen Arbeiten in den Laboratorien genau zu verfolgen, die nach den Veröffentlichungen aufkommenden kritischen Äußerungen festzuhalten, und dabei auch zu berichten, wie durch diese Auseinandersetzungen Schritt für Schritt in mühsamer Arbeit immer bessere Verfahren im Laboratorium entwickelt worden sind. Allein eine solche Darstellung würde nicht mehr in den Rahmen der geschichtlichen Entwicklung der ganzen Industrie einbringbar sein. Es genügt wohl ein Hinweis darauf, daß allein im Muspratt den Einflüssen auf die Entgasung 55 Seiten und der Beurteilung des Leuchtgases weitere 37 Seiten gewidmet sind^{4,638)}. Diese Darstellung müßte aber noch durch Auszüge und Besprechungen der Äußerungen im Journal und aus anderen Quellen ergänzt werden. Es muß daher, um nicht durch Weitschweifigkeit den Überblick über die große Entwicklung zu verlieren, genügen, die aufkommenden und verworfenen Verbrennungstheorien ganz kurz zu erwähnen und danach die Photometrie ein wenig ausführlicher zu behandeln, allein schon weil auf diesem Gebiete die deutsche Industrie einen besonderen Beitrag geleistet hat.

4.5II Verbrennungsvorgänge, Theorien und Untersuchungen

Davy hatte, wie bereits früher erwähnt, die Leuchterscheinung auf das Glühen der sich in der Flamme abscheidenden Kohlenteilchen zurückgeführt^{4,639)}. Auf dieser Annahme hatte man weiter gearbeitet und war sehr vertrauensvoll, eines Tages aus der Analyse des Gases auf die Leuchtkraft schließen zu können. In einem sehr lesenswerten Aufsatz über die Natur des Leuchtens der Flammen sagte *O. Kersten*^{4,640)}: „Wenn man noch einige weitere Kenntnisse von der Flamme haben wird, dann wird es möglich sein, eine Formel zur Berechnung der theoretischen Leuchtkraft eines Gases zu finden, so ähnlich wie man eine theoretische Heizkraft hat. Man wird aus einer Analyse ersehen können, wieviel Licht

^{4,638)} Muspratt S. 282–337; S. 337–374 (s. 2.81)

^{4,639)} Philos. Transactions of the Royal Society 1819

^{4,640)} 5 (1862), 84/98; 125/131

sich aus einer Menge eines Gases erhalten läßt, und wieviel der eine oder andere Brenner an Nutzeffekt gibt. Im Laboratorium des Herrn *Blochmann*^{4.641)} sind weitere Arbeiten jetzt im Gange, um zu einer solchen Formel zu gelangen.“ Daß dieses Streben aussichtslos war, hat man heute allgemein begriffen. Da trat E. *Frankland* mit der Theorie auf^{4.642)}, daß in der Flamme keine festen Kohlenstoffteilchen vorhanden seien, wohl aber unter hohem Druck die Kohlenwasserstoffe an sich leuchteten. Seine Veröffentlichung verursachte mehrere Arbeiten von H. *Wibel*, Hamburg,^{4.643)} W. *Stein*^{4.644)}, R. *Blochmann*^{4.645)} und K. *Heumann*, Darmstadt^{4.646)}. Man blieb vorwiegend bei der Theorie von Davy. 1870 veröffentlichte Robert v. *Helmholtz* als Erster in der Reihe von Forschern seine Untersuchungen über Licht- und Wärmestrahlen der Gase mit dem Hinweis auf den Unterschied der noch reagierenden und ausreagierten Gase (Strahlung von CO₂, H₂O und Cⁿ H^m als Chemoluminescens erklärt)^{4.647)}. Seine stark vereinfachten Gesetze wirkten für einige Jahre verwirrend. P. F. *Frankland* untersuchte das Leuchtvermögen einer Reihe reiner Kohlenwasserstoffe^{4.648)}. Edward *Frankland* hat über den Einfluß des Umgebungsdruckes auf die Leuchtkraft gearbeitet^{4.649)}. Auch Werner *Siemens* beschäftigte sich mit der Leuchtkraft der Flammen und Gase. Er vermutete Ähnlichkeiten mit der Geisslerschen Röhre^{4.650)} bestätigte damit die Auffassung, daß Chemoluminescens wesentlicher als Wärmestrahlung sei. *Lewes* entwickelte 1892 eine Theorie, daß der Zerfall sämtlicher Kohlenwasserstoffe über Azetylen als Zwischenstufe stattfände^{4.651)}. Er hat damit wohl die Bedeutung der Radikale in der Flamme geahnt, in der konkreten Formulierung fand er aber keine Anhänger. Eine zusammenfassende Darstellung findet man im Muspratt. S. 83 bis 101 (s. 2,81).

In den 80er Jahren arbeiteten *Mallard* und *Le Chatelier* ferner *Berthelot* und *Vieille* über Zündgrenzen von Gasluftgemischen, Zündgeschwindigkeiten und Explosionswellen, Änderungen der spezifischen Wärme und Dissociation. R. *Dixon* und H. *Bunte* schalteten sich zu Anfang der 90er Jahre ein.

4.512 Photometrie

Der richtige Aufbau eines Photometers (Lichtmessers) und seine Handhabung ist eine schwierige Kunst, deren wissenschaftliche Grundlagen im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in mühseliger Arbeit erarbeitet worden sind.

4.641) Dr. R. Blochmann ist ein Enkel des Rudolf Sigismund Blochmann. Er arbeitete als Assistent im Laboratorium d. Universität Königsberg.

4.642) 10 (1867), 292/93. Ann. d. Chemie Suppl. 6, S. 308

4.643) 18 (1875), 287

4.644) Journ. f. prakt. Chemie J. f. G. 17 (1874), 294, 343/48

4.645) 16 (1873), 345/362; 407/411; 416/423; 441/445; 17 (1874), 40; 25 (1882), 360/366; 394/399

4.646) 19 (1876), 412/421; 21 (1878), 155/157; 186/190; 291/305

4.647) 33 (1890), 25; 46; 62; 82; 122; 143; 158; 180

4.648) Jahresber. d. Chem. 1884 S. 1809; 1885 S. 2167; 1885 S. 2167

4.649) Proceedings Roy. Soc. 11, S. 371

4.650) Berl. Akademie Ber. 1882 S. 961 J. f. G. 26 (1883), 653

4.651) Ber. Chem. Ges. 25 S. 563 Chem. Zentralbl. 1892 II S. 947 J. f. G. 38 (1895), 562

Für das Ergebnis ist vor allem die Vergleichslichtquelle maßgebend, die in genau reproduzierbarer Weise herzustellen, jahrzehntelange Bemühungen erforderte. Die Größenabmessungen des Gerätes, der Schwärzegrad des umgebenden Raumes müssen berücksichtigt werden. Vor allem aber ist die auf den einzelnen Wellenlängen verschiedene Lichtempfindlichkeit des Auges eine Fehlerquelle. Die Augen einzelner Menschen sind auch verschieden. Aus allen diesen Umständen entstand eine Spanne der Unsicherheit, die mit dem verschärften Wettbewerb und mit steigenden Ansprüchen an die Leistung einer Leuchte immer mehr eingeschränkt werden mußte. Erst nach langen, noch im 20. Jahrhundert fortgesetzten Versuchsreihen gelang es, die Beobachtung mit dem Auge fortzulassen.

Die Messung durch Vergleich unter Berücksichtigung des „Abstandsgesetzes“ ist zwar, wie wir bereits sahen, beim *Rumfordschen* Schattenphotometer angewandt. Bezeichnend aber ist, daß schon *Accum* 1810 zur Nachprüfung eigene Verfahren ersonnen hat, die er leider nicht bekannt gemacht hat.

Den noch rohen Verfahren entsprechend, waren die Vertragsbestimmungen noch viel oberflächlicher gehalten. In Hannover wurde 1825 festgelegt, „daß die Gesellschaft der Stadt ein Licht liefere, welches sich zu der bisherigen Beleuchtung mindestens wie 2 zu 1 verhalte“. Irgendwelche Vereinbarungen über das Meßverfahren, die Art und genauen Abmessungen der zu beurteilenden Leuchte und der Vergleichskerze wurden nicht getroffen. Diese Mängel in den Verträgen veranlaßten vielfach die unerfreulichen Auseinandersetzungen zwischen den Städten und den Gesellschaften. Hierauf konnte *Schilling* noch 1870 in mehreren Aufsätzen hinweisen.

Um die Betriebsaufsicht zu vereinfachen, suchte man nach anderen Maßstäben für die Leuchtkraft. *Lowe* beobachtete die Flammenhöhe eines einfachen Lochbrenners, den er später mit einem Druckregler ausrüstete^{4,652)}. Nach dem gleichen Gedanken entwarf *H. Giroud*, ein angesehener Konstrukteur von Reglern, einen Gasprüfer. *N. H. Schilling* hielt ihn für würdig, so eingehend untersucht zu werden, daß der Erfinder sagte, Schilling habe mehr herausgeholt, als er selbst erreichen wollte^{4,653)}. Immerhin ergab sich, daß die Flammenhöhe nur in engen Grenzen der Leuchtkraft proportional sei, also nur für sehr ähnliche Gassorten benutzt werden konnte (*Nippolt*)^{4,654)}. Auch der *Erdmannsche* Gasprüfer^{4,655)}, der an einem Bunsenbrenner die am Entleuchtungspunkt notwendige Luftmenge ermittelte, gab unzuverlässige Ergebnisse. Nicht anders war *Elsters* Luftmischungsphotometer^{4,656)}. Vielfach waren die Versuche, aus der Dichte des Gases auf die Leuchtkraft mit Hilfe mathematischer Beziehungen zu schließen. Klarheit, daß auch das unmöglich ist, brachte *P. F. Franklands* Gegenüberstellung des Aethans (mit dem Molekular-Gew. 30,50) mit dem fast doppelt so leuchtkräftigen Aethylen (mit dem Molek-Gew. 28,03)^{4,657)}. Daß *O. Kersten* und *R. Blochmann* auf eine Errechnung der Leuchtkraft aus der Analyse hofften, wurde bereits S. 269 erwähnt.

^{4,652)} 4 (1861), 58

^{4,653)} 17 (1874), 119/120

^{4,654)} 17 (1874), 327

^{4,655)} J. f. prakt. Chemie 80 S. 241; 83 S. 336; Polyt. J. 157 S. 184; 158 S. 263; J. f. G. 3 (1860) S. 307

^{4,656)} 10 (1867), 473

^{4,657)} Jahresber. d. Chemie 1884 S. 1809; 1885 S. 2167

Schon frühzeitig wurde versucht, die Leuchtkraft objektiv zu messen, wobei das für des Sehen bei Licht notwendige Auge ausgeschaltet wurde. Werner *Siemens* schlug eine Selenzelle vor. Es erwies sich aber, daß Selen nicht genügend gleichartig geliefert werden konnte^{4.658)}. Abwegig waren auch Bestrebungen, mit Hilfe eines Bolometers oder Radiometers die Gesamtstrahlung zu bestimmen und als Maßstab für die Leuchtkraft zu wählen. Das wäre nur bei ungestörter schwarzer Strahlung aller vergleichbaren Lichtquellen angängig gewesen, die aber bei Gasflammen nicht gegeben ist. So sind wohl die 1880 nicht verstandenen Abweichungen erklärbar^{4.659)}. Auch photographisch arbeitende registrierende Messer wurden versucht (T. G. *Barlow*)^{4.660)}.

Diese vielfachen Ungewißheiten und Schwierigkeiten erklären die Absicht des neugegründeten Vereines von Gasfachmännern Deutschlands, 1859 Untersuchungen und Versuche auf dem Gebiete der Photometrie ausführen zu lassen. Die Arbeit hat ungewöhnlich große Erfolge gehabt, dank der Zähigkeit eines S. *Schiele*, der ab 1865 dreißig Jahre lang den Vorsitz im Ausschuß geführt hat, und dank der Mitarbeit ausgezeichneten Wissenschaftler, von denen man Dr. H. *Krüss*, Hamburg, F. v. *Hefner-Alteneck*, Berlin (1845–1904) und H. *Bunte*, Karlsruhe, besonders hervorheben muß.

Zunächst fehlte es allerdings trotz des Vereinsbeschlusses an den Männern, die die gemeinsame Arbeit persönlich übernahmen, obwohl man feststellen kann, daß sich viele Werke und selbst kleine, wie Güstrow in Mecklenburg^{4.661)} mit den Fragen der Photometrie sehr eingehend befaßt haben. Da veranlaßten Streitigkeiten zwischen Werk und Stadt Mainz F. *Sonntag* im Jahre 1865, ihm bekannte Fachgenossen samt Wissenschaftlern zur Aussprache mit Vertretern verschiedener Städte zusammenzurufen. Den Vorsitz übernahm S. *Schiele*. Es bildete sich ein Ausschuß, der die in der Sitzung anerkannten Unzulänglichkeiten beseitigen sollte^{4.662)}.

Zunächst suchte man nach einer genau herstellbaren Vergleichskerze. Die bisher nach Gewicht dem Handel entnommenen Kerzen waren zu ungleichmäßig, insbesondere auch die aus England bezogenen Spermaceti-(Walrat)-kerzen. Stearin-kerzen, in der Fertigung auch bezüglich des Doctes von *Schilling* überwacht, fielen trotz aller Sorgfalt nicht gleichmäßig aus^{4.663)}. Der freie Ausschuß kam in Geldverlegenheiten, die städtischen Behörden beteiligten sich nicht an der Arbeit. Daher übernahm der Verein 1868 die Arbeiten.

Der Ausschuß wandte sich den Paraffinkerzen zu, gegen die vor allem S. *Elster* Bedenken äußerte^{4.664)}, die aber dann Bemühungen, reines Paraffin zu erhalten, auslösten. 1872 konnten die ersten Normen für Photometrie beschlossen werden. Sie waren in den Hauptsätzen mehrere Jahrzehnte maßgebend. Vorsichtigerweise vermied man den Ausdruck Normalkerze und wählte dafür den

4.658) 20 (1877), 329

4.659) 23 (1880), 218; 364

4.660) 9 (1866), 360

4.661) 4 (1861), 203

4.662) 9 (1866), 8

4.663) 12 (1869), 280; 368

4.664) 13 (1870), 372; 380/381

Namen „Vereinskerze“. Ihre Herstellung überwachte der Ausschuß^{4.665)}. Daraus erwachsen Beschwerden, da bei stark wachsendem Bedarf nicht immer Vereinskerzen zu erhalten waren. In Frankreich benutzte man die *Bec Carcel*, die von *Carcel* als Öllampe, bei der das Öl durch ein Uhrwerk dem Dochte zugeführt wurde, schon 1800 entwickelt war. *J. Metbven* schlug vor, um die Form und Höhe der Normalflamme auszuschalten, diese mit einem geschlitzten Mantel zu versehen und nur den Ausschnitt zu beobachten. Den Gedanken hatte auch *Fr. Rüdorff* bereits gehabt. Er fand zunächst eine freundliche Aufnahme besonders in England, mußte aber nach eingehenden Untersuchungen in Deutschland abgelehnt werden^{4.666)}. Die Elektrotechnik strebte nach einer genaueren Lichteinheit. *J. Violle* schlug auf dem Elektrikerkongress von 1881 diejenige Lichtmenge als Einheit vor, die von 1 cm² Platin bei seiner Erstarrungstemperatur in senkrechter Richtung ausgestrahlt wurde^{4.667)}. 1885 nahm ein erneuter Kongreß diesen Vorschlag an, obwohl die Einheit besonders teuer und umständlich in der Herstellung war. Untersuchungen von Gasfachleuten und Elektroingenieuren bewiesen, daß der Schmelzpunkt des Platins durchaus nicht gleich bleibt^{4.668)}. Wichtig war die Arbeit von *Krüss* über die unterschiedliche Empfindlichkeit des Auges in den einzelnen Farbenwellenbereichen^{4.669)}. Gleichzeitig arbeitete v. *Hefner-Alteneck* bei Siemens & Halske daran, zu einer überall allein nach Zeichnungen und schriftlichen Anweisungen gleich herstellbaren Leuchte und einem eindeutigen Brennstoff zu kommen. Dem ersten Bericht über seine Absichten^{4.670)} folgte alsbald (Okt. 1883) die Bekanntgabe des Amylazetates^{4.671)}. *H. Bunte* prüfte diesen Vorschlag sofort nach und wurde danach zum lebhaften Befürworter^{4.672)}. Ab 1894 wurde der Brennstoff bei der Chem.-Techn. Prüfungs- und Versuchsanstalt, Karlsruhe, amtlich geprüft und abgegeben^{4.673)}. Nach weiteren gründlichen und vielseitigen Versuchen konnte der Verein die Phys.-Techn. Reichsanstalt bitten, die Beglaubigung der nunmehr mit Hefnerlampe bezeichneten Geräte zu übernehmen. Als Einheit der Lichtstärke wurde zunächst Hefnerlicht Hfl. geprägt^{4.674)}. 1892 waren die Vorschriften ausgearbeitet, und die Reichsanstalt übernahm nunmehr die Beglaubigungen^{4.675)}. Aus geschichtlichen Gründen ist es wohl angebracht, den Hergang noch einmal zu beleuchten. In der Zeit des ersten, erfolgreichen Vorstoßes der Elektrotechnik in das Gebiet der Gasbeleuchtung wurde in der in Deutschland damals unbestritten führenden Firma für physikalische und besonders elektrotechnische Arbeiten ein Vorschlag ausgearbeitet, den die Gasfachmänner mit Freuden aufnehmen konnten. Im Geiste der liberalen Weltauffassung wurde dann Hand in

^{4.665)} 15 (1872), 308

^{4.666)} 23 (1880), 217; 467

^{4.667)} 27 (1884) S. 411, 763; Muspratt S. 711/714

^{4.668)} ETZ 8 (1887), 39; 9 (1888) 443; J. f. G. 30 (1887), 134; Muspratt S. 714

^{4.669)} 26 (1883), 49; 81

^{4.670)} 26 (1883), 789

^{4.671)} 27 (1884), 73/74

^{4.672)} 27 (1884), 766; 28 (1885), 796

^{4.673)} 37 (1894), 402

^{4.674)} 33 (1889), 398; 371; 391; 659

^{4.675)} 35 (1892), 407; 724

Hand gearbeitet, unter Hintansetzung dieses Geistes die Hilfe der staatlichen Anstalt in Anspruch genommen, und auf diese Weise etwas so Gutes geschaffen, daß der deutsche elektrotechnische Verein beim internationalen elektrotechnischen Kongreß 1893 beantragen konnte, das Hefnerlicht als internationales Einheitsmaß einzuführen^{4.676)}.

Natürlich gelang das nicht sofort. Die Einwände der anderen Länder zugunsten der bei ihnen ausgearbeiteten Verfahren haben aber historisch keine Bedeutung. Die daneben herlaufenden Arbeiten an der Meßeinrichtung, die Vereinbarung der Einzelbedingungen bei ihrer Anwendung mag wohl die Mitarbeiter und Erfinder alles in allem noch mehr beschäftigt haben als die Schaffung der Einheitskerze. Es handelt sich aber dabei mehr um die Arbeit der Physiker als der Gasingenieure. Außerdem würde wieder einmal eine ausführliche Darstellung den Überblick gefährden. So mögen nur zwei die Lage kennzeichnende Äußerungen des H. Krüss, Hamburg, festgehalten werden: Zum Einfluß der Länge der Photometerbank auf die Ergebnisse sagte er: „Auf kaum einem anderen Gebiete herrscht eine solche Zerfahrenheit und Unzuverlässigkeit^{4.677)}“. Im folgenden Jahre begann er seinen Vortrag in der Hauptversammlung des Vereins mit den Worten: „Schon wieder ein neues Photometer!“^{4.678)}.

Krüss war es dann wieder, der in Deutschland die Allgemeinheit auf den Unterschied der verhältnismäßig einfachen Messung der Lichtstärke und die der Beleuchtungsstärke hinwies^{4.679)}. Er beschrieb die Arbeiten von P. Wybaux^{4.680)}, der statt der bisher üblichen Einheit Meterkerze^{4.681)} den Namen Lux vorschlug und für die mathematisch richtige Berechnung der Beleuchtungsstärke nach F. Uppenborn 1880 (Z. f. Elektrizitätslehre 2 S. 384) eintrat.

In voller Übereinstimmung mit den Vertretern der Elektrotechnik wurden 1897^{4.682)} die heute noch gebräuchlichen lichttechnischen Grundbegriffe durch den Verein genehmigt: Lichtstärke J (damals durch HK = Hefnerkerze gemessen, inzwischen durch cd = candela ersetzt); Lichtstrom Φ (Lumen lm); Beleuchtungsstärke (Lux lx) und Lichtabgabe Q : lm · h (heute Lichtmenge)^{4.683)}.

4.513 Ausführung der Leuchtbrenner

Im Jahre 1860 verfügte man noch ausschließlich über den einfachen Lochbrenner, den Schlitzbrenner und für hohe Ansprüche den Argandbrenner. Die Bemühungen, an den Straßenleuchten die vereinbarte Leistung mit einer möglichst geringen Gasmenge zu erreichen, waren lebhaft im Gange. Gesund war der Gedanke, das mit einem Doppelhahn zu erreichen, von denen der eine zur dauernden

^{4.676)} 36 (1893), 434

^{4.677)} 30 (1887), 87

^{4.678)} 31 (1888), 777

^{4.679)} 39 (1896), 681

^{4.680)} Bull. de la Soc. belge d'électriciens 2 (1885) Nr. 4; Mesure et spécifications de l'éclairage dans les espaces libres et dans les locaux

^{4.681)} geschaffen von Leonhard Weber: Wiedemanns Ann. 20 (1883) S. 326; J. f. G. 28 (1885), 267

^{4.682)} 40 (1897), 346

^{4.683)} Eine Darstellung der 1893 gebräuchlichen Lichtmeßeinrichtungen findet sich im Muspratt, Leuchtstoffe, 3. Abschnitt, Photometrie S. 699 bis 758 von H. Krüss verfasst. (S. 2.81)

Einstellung nach den örtlichen wechselnden Druckhöhen, der andere zum Öffnen und Löschen dienen sollte^{4.084}). Ausgedehnte Versuche von *Regnault* und *Dumas* (berichtet von Auduin und Berard in den Ann. de Chemie et de Physique 3 Nr. 55) bestätigten nur die alte Regel: „Weite Brenner, schwacher Druck, gibt dem Licht den wahren Schmuck“^{4.085}). Aus dieser Erkenntnis entwickelte sich ein richtiger Sparbrennerschwindel, indem zur Druckvernichtung Watteeinlagen, Drahtspiralen, Leinen, Seide, Haare, Pflanzenfasern in das Rohr gestopft wurden^{4.086}). Damals schon traten Unberufene als Gutachter auf, und diese Gutachten wurden in den Anpreisungen verbreitet. Besonders hartnäckig war ein Erfinder *T. Brönnner*, der mit *C. F. A. Jahn*, Dresden, einen richtigen Anzeigenkrieg führte.

Druckregler wurden nun allgemeiner eingeführt. Dem Regler von *Sugg* wurde von *G. Livesey* (Ingenieur der South Metropolitan Gas Co.) ausdrücklich die Bewährung bescheinigt^{4.087}). Er wurde auch bei allen Werken der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft für Laternen in der Nähe des Werkes eingeführt. 1869 sind bereits bei ihr 1200 Stück im Gebrauch^{4.088}) gewesen. Der Regler von *Sugg-Friedleben*^{4.089}) und von *S. Elster* (Bild 67) sind Mengenregler, ebenso der von *M. Flürscheim*^{4.090}) und von *F. Lux*^{4.091}).

Bild 67

Mengenregler von Elster (Muspratt. S. 590)

Die vielen Bauarten, die durch genaue Ausführung, durch genaue Bemessung von Zuluftkanälen, insbesondere bei Argandbrennern, und mit Brennerscheiben zur Stauung und Ausbreitung der Flamme arbeiten, mögen übergangen werden. Im allgemeinen waren die Erhöhungen der Wirkungsgrade nur gering. Der erhöhte Aufwand lohnte sich kaum.

Anders war es mit der Luftvorwärmung, obwohl gerade bei ihr manche Brenner einen erstaunlich verwickelten Aufbau zeigten. Sie brachten immerhin merkbare Verminderungen im Gasverbrauch verglichen mit der Lichtfülle. Der Luftvorwärmung zur Erhöhung der Flammentemperatur wandte sich, nach den Erfol-

4.084) 1 (1858), 153

4.085) 6 (1863), 9

4.086) 9 (1866), 168

4.087) 10 (1867), 434

4.088) 12 (1869), 186

4.089) 18 (1875), 361, 567

4.090) 21 (1878), 692; 25 (1882), 414, 824; 26 (1883), 303; 27 (1884), 698; 30 (1887), 1021

4.091) 33 (1890), 217

gen bei der Gaswerks-Ofenbeheizung erhöhte Aufmerksamkeit zu. Schon 1854 hatte W. R. *Bowditch* einen Argandbrenner mit einem Doppelzylinder gebaut. In dem Ringraum wurde die Luft warm^{4.002}). Prof. E. *Frankland* verbesserte die Lampe. Er stellte Luftvorwärmung auf 260–300° C und bei hochwertigem Gas aus Cannelkohle eine Verbesserung der Leuchtkraft um 67^{0/0}^{4.003}) fest. *Chaussonot* und *Muchall* wandten 1880/81 das gleiche Prinzip an^{4.004}). Dieser hatte zunächst eine Lampe mit Hilfsheizung zur Luftvorwärmung erdacht. Mit der ihm eigenen Gründlichkeit ging etwa gleichzeitig F. *Siemens* an die Aufgabe heran. Er brachte seine Erfahrungen aus dem Bau von Ofenregeneratoren ein, betonte z. B. die Notwendigkeit, sich erwärmende Gase aufsteigen und umgekehrt kühler werdende Gase abfallen zu lassen^{4.005}). Er hat seine Regenerator-Lampe in jahrelanger Arbeit verbessert und die verwickelte Bauart allmählich vereinfacht^{4.006}).

LEBENS BILD

Friedrich *Siemens* (Bild 68) ist als Bruder des Werner Siemens im Jahre 1826 in Mecklenburg geboren. Nach dem Tode seiner Eltern hatte er sich mit 15 Jahren als Schiffsjunge auf eigene Füße gestellt. Nach drei Jahren (1844) holte ihn Werner in die Heimat zurück und bestimmte ihn, sich autodidaktisch technisch auszubilden. Beim Lernen begann er sofort sein erfinderisches Schaffen. Werner urteilte: „Durch Friedrichs unzählige Projekte hat er wenigstens sich gründlich in die Sache hineinstudiert“. In den 50er Jahren finden wir ihn beim älteren Bruder Wilhelm in London. Für diesen arbeitete er an der Heißluftmaschine. Er erkannte, daß der bei dieser Maschine übliche regenerative Wärmeaustauscher im Ofenbau viel besser angewendet werden könnte. Die notwendige Gleichmäßigkeit der Feuerführung konnte er nur mit einer hohen Brennstoffschicht erreichen, die Vorwärmung der Luft nur im Bereiche der Zweitluft. So wurde er Erfinder eines Gas-Generators. Mit seinem Bruder Wilhelm hatte er kein leichtes Arbeiten, da diesem an der Metallurgie mehr lag als an der Feuerungstechnik allein. So kehrte Friedrich 1864 nach Berlin zurück und führte seinen Ofen in die Glasindustrie ein. Er wurde der Erfinder des Glaswannenofens und zahlreicher anderer Verbesserungen in der Glastechnik. Durch die Übertragung der Regeneration (heute würden wir Rekuperation sagen) auf Gaslampe und Gasheizofen wurde er Vater einer Gasgerätefabrik, deren österreichische Zweigfirma noch heute seinen Namen trägt. F. *Siemens* war hoch angesehen. 1884 wurde er vom Gas-Institute (dem englischen Fachverein) durch die Birmingham Medal geehrt als „originator of the regenerative system alike as applied to gas firing and to gas burners for illumination“. Er ist der erste Doktor-Ingenieur ehrenhalber Deutschlands (Dresden). 1888 hat er sich von den Geschäften zurückgezogen, bis 1901 war er im Aufsichtsrat seiner Fabriken und starb 1904 nach drei Jahren stiller Zurückgezogenheit.

^{4.002}) 35 (1892), 621

^{4.003}) 9 (1866), 349

^{4.004}) 23 (1880), 350; 24 (1881), 452

^{4.005}) 22 (1879), 746

^{4.006}) 27 (1884), 218

Bild 68
Friedrich Siemens
(Siemens „Lebenser-
innerungen“, S. 255)

Die einfacher gebaute *Wenham-Lampe*^{4.697)} mit dem flachliegenden Sternbrenner hatte anfänglich die meiste Verbreitung gefunden. In dem Gasabzug der geschlossen gebauten Lampe wurde zum ersten Mal eine Rückstromsicherung wohl begründet eingebaut^{4.698)}. Man klagte über die schlechte Ausführung insbesondere des Reglers, dessen gute Arbeit eine unbedingte Voraussetzung der Regenerativlampen war^{4.699)}. Siemens-Lampen waren dagegen „bei einigermaßen aufmerksamer Bedienung“ gut. So wurde auch der „invertierte“ Regenerativbrenner^{4.700)} und der Flachbrenner^{4.710)} (D.R.P. 42 121) aufgenommen. H. *Bunte* stellte in einem Hörsaal der Technischen Hochschule Karlsruhe Vergleiche zwischen einem großen Argandbrenner und dem Regenerativbrenner an. Bei gleicher Flächenhelle brauchte jener 5,8 dieser nur 2,6 m³/h. F. *Siemens* war, da der Wettbewerb der elektrischen Bogenlampen die Anregungen gab, auf die Entwicklung großer Lampen aus. Werner *Siemens* sagte dazu^{4.702)}. „Er hat den Sieg des elektrischen Lichtes über die Gasbeleuchtung bedeutend erschwert, was unserer brüderlichen Eintracht aber keinen Abbruch tat.“ Eine Lampe für nor-

^{4.697)} 27 (1884), 732; 30 (1887), 549

^{4.698)} 31 (1888), 155

^{4.699)} 30 (1887), 317

^{4.700)} 30 (1887), 181

^{4.701)} 30 (1887), 737

^{4.702)} W. v. Siemens, Lebenserinnerungen, S. 272 (s. 4.86)

Theater-Rampen Beleuchtung
 von *E. Meulon & G. Le Cocq*
 in Paris,
 mitgetheilt von Herrn Baumeister
Kühnelt, technischem Director der
 städt. Gasanstalten in Berlin.

- a. Brenner in ca. 8" Entfernung von einander.
- b. Vorrichtungen und Röhren zur Ableitung der Verbrennungsproducte.
- c. Gemeinschaftliches Rohr zu gleichem Zweck, umgeben von 3 andern isolirenden Röhren und welche mit schlechten Wärmeleitern ausgefüllt sein sollen.
- d. Klappen zum Anzünden der Lichter.
- e. Versilberter Reflector.
- f. Mattgeschliffene Glastafeln.
- g. Verschiebbare Glastafeln zur Herstellung von Mondschein- und Abend-Beleuchtung.
- h. Vorrichtungen um das Verschieben dieser Gläser zu bewirken.
- i. Vorrichtung um die ganze Erleuchtungs-Einrichtung zu heben und zu senken.

Bild 69 Geschlossenes Gaslicht für Bühnen (J. f. G. 5 [1862] Tafel 5)

male Lichtstärken mit 50% Gasersparnis wurde in der belgischen Gaso-Multiplexlampe von *Bandsept* geschaffen^{4.708}). Sie wurde bald durch das Auersche Gasglühlicht überholt.

Sehr viel Gedankenarbeit löste die Aufgabe, Theater, insbesondere Bühnen, zu beleuchten, aus. Es galt, die Flammen in einem geschlossenen Raume zu entfalten und die Abgase abzuführen, was zuerst in Paris ausgeführt worden ist^{4.704}) (Bild 69). Fünf Jahre später erregten *Riedingers* Bühnenbeleuchtungen in Augsburg und Darmstadt großes Aufsehen^{4.705}). 1870 sind sie in München, Berlin, Opernhaus und Schauspielhaus nachgewiesen^{4.706}). Das Bild 70 zeigt die Beleuchtung des Saales der Postanstalt in Berlin, Bild 71 die indirekte Soffittenbeleuchtung der Pariser Theater. Die Scala in Mailand war damals ebenfalls mit Gas beleuchtet. Danach wird kein Aufhebens mehr von diesen Einrichtungen gemacht. Der schon erwähnte Brand von 1882 im Wiener Burgtheater führte trotz der für das Gas nicht ungünstigen Aufklärung der Gerichte und der vorsichtigen Äußerungen der Feuerschutzbehörden zu einer schnellen Einführung elektrischer Beleuchtungseinrichtungen für Theater.

Eine indirekte Beleuchtung durch Deckenbestrahlung sollte der *Elstersche* Blendscheinwerfer ermöglichen^{4.707}).

Bild 70 Beleuchtungsanlage in der Post in Berlin (J. f. G. 13 [1870] S. 92)

Schon frühzeitig suchte die Gasindustrie nach Mitteln, die Zündung ohne offene Flamme zu betätigen. Sehr weit ausgreifend waren die ersten englischen Vorschläge, mit dem Strom einer elektrischen Batterie zu zünden. Durch Stromstöße sollte der Hahn langsam geöffnet, durch Glühen eines Platindrahtes das Gas ge-

^{4.708}) 33 (1890), 141

^{4.704}) 5 (1862), 82

^{4.705}) 10 (1867), 59

^{4.706}) 13 (1870), 22

^{4.707}) 34 (1891), 268/271

Bild 71
Soffitenbeleuchtung der
Pariser Theater
(J. f. G. 13 [1870] S. 94)

zündet werden^{4.708)}. Der Batteriestrom war aber zu schwach, um sicher den Hahn zu öffnen. H. Raupp verlegte die Achse des Hahnes in die Senkrechte. In Saarbrücken und St. Johann war er 1857, in Pforzheim Aug. Benckiser damit sehr zufrieden.^{4.709)} Barlow berichtete 1868 über eine Uhrenzündung von *Thurgar* in Norwich. L. Price regte die Benutzung von Druckwellen im Gasstrom an^{4.710)}. Der Gasverbrauch der ständig brennenden Zündflamme wurde mit 84 l/Tag angegeben, betrug aber in Wirklichkeit mehr^{4.711)}. Klinkerfues brachte 1871 eine Druckwellenzündung mit Batterie und Platinglühdraht heraus^{4.712)}. Sie war aber zu verwickelt. L. Baumeister und M. Flürscheim, vereinfachten die Konstruktion. Sie kamen in Heidelberg probeweise zum Zuge^{4.713)}. Ph. Lenz, Düren (der Vater von 4 Gasfachleuten) hatte eine Druckluftfernzündung für 50 auf 3,5 km verteilte Laternen mit einer besonderen Steuerleitung aufgebaut^{4.714)}; Emmerich hat sich des Verfahrens mit dem Erfolg beträchtlicher Lohneinsparungen bedient^{4.715)}. Eine besondere Gas-Selbst- und Fernzünderausstellung fand in Berlin statt^{4.716)}. Zündeinrichtungen, die mit der katalytischen Wirkung des Platins und Platinmohres arbeiten sollten, tauchten von Zeit zu Zeit auf und verschwanden ebenso schnell wieder, weil sie keineswegs dauerhaft waren^{4.717)}.

4.708) 2 (1859), 120/121

4.709) 2 (1859), 293

4.710) 11 (1868), 388; 12 (1869), 640

4.711) 12 (1869), 640

4.712) eingehend beschrieben in Muspratt, S. 633 (S. 2.81)

4.713) 17 (1874), 10; 646; 775/779; 18 (1875), 5; 20 (1877), 668

4.714) 42 (1899), 301

4.715) 43 (1900), 427

4.716) 42 (1899), 737

4.717) 10 (1867), 499; 40 (1897), 297

Vielfach sind die Versuche gewesen, mit „billigem“ Sauerstoff die Verbrennungstemperatur und dadurch die Leuchtkraft der Lampen zu erhöhen. Ausgelöst wurden die Absichten durch den Fehler vieler Erfinder, die Herstellungskosten im Laboratorium oder in einer Versuchsanlage allein zu betrachten, ohne die im technischen Maßstabe notwendigerweise auftretenden Unvollkommenheiten, Sammel- und Verteilungskosten und Verluste zu berücksichtigen.

Statt einer vollständigen Darstellung mögen nur zwei der Erfinder genannt werden, die wenigstens bis zu Versuchsanlagen im Großen gekommen sind:

Mit großem Werbegeschrei wurde *Tessié du Motay*, Paris, begrüßt. Nach einem Patent gemeinsam mit *Maréchal*, Metz, wollte er sauerstoffangereicherte Luft durch abwechselnde Oxydation und Desoxydation von saurem und übermangansaurem Kali und Natron herstellen. Ein Kubikmeter Sauerstoff sollte nur 65 cts kosten. Allerdings wäre eine zweite Gasleitung zu den Leuchten notwendig gewesen, deren gasdichte Ausführung damals nicht zu lösen war. Trotzdem wurde die wilde Werbung in Gang gesetzt. An der Börse hieß es: „Die Aktionäre der Gasgesellschaft sind sehr beunruhigt wegen des neuen Beleuchtungststoffes“. „Die Pariser Gasgesellschaft hat dem Erfinder 2 Mio frcs geboten; er gibt aber seine Erfindung nicht her“. „Man spricht davon, daß die Pariser Gasgesellschaft sich mit der Gesellschaft, welche die neue Erfindung ausnützen will, zu vereinigen gedenkt“^{4.718)}. Eine Anlage wurde auch in Paris ausgeführt. Sie hat eine ganze Entwicklung durchgemacht, beginnend vom Versuch mit Glühkörpern bis zum angereicherten Ölgas. Ihre Erprobung wurde aber durch den Krieg 1870/71 gestört und danach fehlte die Protektion von „höchster Stelle“. Im übrigen war Tessié du Motay ein ernster Konstrukteur. In Wien wurde sein Sauerstoff-Ölgaslicht durch die Creditanstalt aufgegriffen, die sich ein Privileg geben ließ^{4.719)}. Der Bahnhof der Kaiserin-Elisabeth-Bahn wurde so beleuchtet, wobei ein vereinfachter Brenner benutzt wurde, bei dem die Flamme durch einen Mantel sauerstoffreicher Luft eingehüllt wurde^{4.720)}. Man äußerte sich sehr befriedigt, auch noch 1873^{4.721)}. Ganz plötzlich kam die gegenteilige Nachricht. Die Anlage sei als unwirtschaftlich stillgelegt. Die Spekulanten, die hinter dem Unternehmen standen, hätten mehr erwartet^{4.722)}. Sehr ähnlich wie die *Tessié du Motays* müssen die Bestrebungen von *J. Philipps* in Köln gewesen sein, der ein besonderes, in der Zusammensetzung geheimgehaltenes Gemisch von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff, der über Kupferchlorür hergestellt wurde, verbrannte^{4.723)}. Tessié du Motays Arbeit war auch so nicht ganz verloren, weil er erkannt hatte, daß ein sehr leuchtkräftiges Gas für die Wirkung des Sauerstoffes Voraussetzung sei und er infolgedessen, wie auf S. 208 erwähnt worden ist, die Wassergaserzeugung mit Karburierung so entwickelte, daß sein Verfahren die Grundlage für weitere Arbeiten wurde.

4.718) 10 (1867), 496

4.719) 14 (1872), 200; 233

4.720) 14 (1871), 881; 15 (1872), 505

4.721) S. Schiele 16 (1873), 26

4.722) 17 (1874), 247

4.723) 12 (1869), 22; 168; 13 (1870), 303, 312, 493, 538; 14 (1871), 234; 16 (1873), 35

20 Jahre später glaubte H. *Kaßner*, Sauerstoff über orthobleisauren Kalk billig herstellen zu können^{4.724}). Er griff das bereits eingeführte Brinsche Verfahren über Bariumoxyd als zu teuer an, auch weil er wieder seine Laboratoriumsergebnisse den üblichen Handelspreisen gegenüberstellte^{4.725}). Unter dem Namen Oxyölgas wurde ein Patentverfahren empfohlen, in einer Retorte ein sehr schweres Ölgas, das mit Luft verbrannt sehr leicht rußt, mit Sauerstoff zu verbrennen^{4.726}). Das war also nur eine Wiederholung der Gedanken von *Tessié du Motay*.

4.515 Gasglühlicht

Das Gasglühlicht hat eine lange Geschichte. Immer wieder wurde versucht, mit der Gasflamme keramische oder metallische Körper zu erhitzen, die ihrerseits Licht ausstrahlen sollten. Der erste Versuch war das Drummondsche Kalklicht 1826, das auch ein wenn auch kleines, so doch ganz bestimmtes Anwendungsgebiet fand. Überall da, wo ein sehr weißes Licht hoher Intensität benutzt werden mußte, in Leuchttürmen, bei der Photographie zur Anfertigung von Vergrößerungen, für Projektionslampen griff man auf das Kalklicht zurück. Zur Erhitzung diente Knallgas oder ein Leuchtgassauerstoffgemisch. Später wurde statt des sich rasch abnützenden Kalkstiftes Magnesia oder Zirkonerde benutzt. Auch *Tessié du Motay* begann damit seine Versuche. J. P. *Gillard* ließ Wassergas, das durch Überleiten über glühende Holzkohle aus 94% Wasserstoff bestand, in einem Argandbrenner Platinnetze zum Glühen bringen (Patent v. 22. II. 49.) 1861 wandte *Fages* in Narbonne das Verfahren mit einigen Verbesserungen an. Er war anfangs sehr zuversichtlich^{4.727}), 1865 ging man aber zu Kohlengas über. Andere Platinbrenner waren Bauarten von *Hogg*, *Vial* und *Lewis* (1884)^{4.728}). *Clamond* in England (D. R. P. 16640 v. 1881) nahm das Kalklicht wieder auf, arbeitete aber statt mit Sauerstoff mit Luftvorwärmung, machte sich also die Erfahrungen am Regenerativbrenner zunutze, allerdings benutzte er zur Aufheizung der Luft eine Hilfsflamme. Sein hängender Glühkörper war ein festes Geflecht aus Magnesia von 40 Stunden Brenndauer^{4.729}). Der Warmluftbrenner von *Popp* hatte ein durchlöchertes Hütchen aus feuerfestem Stoff und einem Gewebe aus Platin^{4.730}). (Bild 72). (Patent 23408 v. 30. 9. 82; 27 (1884) S. 444.) In Paris machte er sich die in den Straßen verlegte Preßluftverteilung zunutze. Das Ganze war also wohl die erste Oberflächenverbrennung mit theoretischem Gemisch. Ein Glühkörper kostete 40 bis 70 M. Damit wurde dieses Licht zu teuer. Kaum zu unterscheiden ist der Brenner von *Somzée*, Brüssel, D. R. P. 27 484 v. 9. 9. 83 und 26 988^{4.731}).

4.724) 34 (1891), 351

4.725) 34 (1891), 358; 358

4.726) 35 (1892), 5 ff.

4.727) 4 (1861), 90/94

4.728) Muspratt S. 619 (s. 2.81); J. f. G. 35 (1892), 621

4.729) 25 (1882), 580/583

4.730) 26 (1883), 559

4.731) 28 (1885), 174

Bild 72
Platin-Glühlicht von Popp
(J. f. G. 26 [1883] S. 359)

Als J. v. *Quaglio* im Dienste der europäischen Wassergasgesellschaft in Stockholm mit Erfolg dieses Gas bei Schulz-Knaut in Essen zum Schweißen von Rohren eingeführt hatte, dachte er auch an die Beleuchtung^{4.732)}. Er sagte: „Ich glaube, daß gerade die Zukunft der Beleuchtung in der Herstellung ganz mächtiger Incandescenzlichter mit Gas bestehen wird“. Er mußte in seinem Vortrag einen so ausgezeichneten Fachmann wie A. *Hegener*, Köln über die Unabhängigkeit der Verbrennungstemperatur vom Heizwert belehren. Die Verwirklichung brachte *Fabnehjelm* (Stockholm). In einem Spannbogen waren Stäbe aus Kaolin, Quarz, Magnesia, Kalk, Zirkonerde oder Kieselsäure (D. R. P. 29 498^{4.733)} über der Wassergasflamme aufgehängt. Später nach Bekanntwerden des Auerlichtes hat Fahnehjelm auch Metallgemische mit seltenen Erden als Überzug des Grundkörpers benutzt^{4.734)}. Ein Dauererfolg war auch dieser Beleuchtung nicht beschieden, obwohl sich in Deutschland J. *Pintsch* dem Vertrieb gewidmet hat.

Selbst der Aufbau Auers hatte Vorläufer, die aber *Auer* nicht als Vorbild gedient haben. Bekannt geworden ist der Gedanke *Talbots*, Calciumchlorid auf Papier aufzutragen, das nach Abbrennen ein Aschenskelett ergab (1855)^{4.735)}. *Cruikshank* benutzte ein Platinnetz. Sein Versuch, das Netz mit Erden zu überziehen, scheiterte wegen der Absplitterung der Massen vom Netz (1849). *Frankenstein* trug fertige Oxyde auf ein GazeNetz auf für Lunar- und Solarlampen (1862). Es gab aber noch viele andere, unbekannt gebliebene Erfin-

^{4.732)} 26 (1883), 608 Quaglio ging um 1885 ins Hüttenfach, wo er mehrere neue Verfahren einführte (Ress. Geschichte der Kokereitechnik S. 397 (s. 4.115)

^{4.733)} 28 (1885), 277; 326

^{4.734)} 36 (1894), 416

^{4.735)} 40 (1897), 182

der. Durch Zufall wissen wir, daß der Vater Rudolf *Diesels*, ein Lederhandwerker, sich in Paris mit Herstellung und Vertrieb von Messingglühkörpern für Leuchtflammenbrenner beschäftigt hat^{4.736}). Die Suche war gewaltig, besonders auch in den 80er Jahren, ohne daß ein durchschlagender Erfolg erreicht wurde. So ist es verständlich, daß das Gasfach sich sehr skeptisch äußerte, als 1886 die ersten Nachrichten über Carl *Auer v. Welsbachs* Arbeiten in der Pharmazeutischen Post in Wien erschienen^{4.737}). W. v. *Oechelhaeuser* hat 1909 berichtet^{4.738}): „Durch einen Reisezufall konnte ich im Jahre 1885 der ersten Vorführung des Gasglühlichtes durch Auer im Universitätslaboratorium zu Wien beiwohnen. Der Eindruck war mehr ein interessanter als verblüffender; denn es handelte sich in jener Zeit um die erste Form des Auerlichtes, die zwar einen neuen, ungewohnten Lichteffekt ergab, aber zunächst weder eine größere Lichtstärke noch eine größere Ökonomie herbeiführte. Erst 6 Jahre später (1891) kam das sogenannte neue Auerlicht siegreich zur allgemeinen Einführung, indem es jene ältere Form nahezu um das Vierfache an absoluter Helligkeit und Ökonomie übertraf. Auer wurde mit diesem Erfolg der größte Wohltäter der Gasindustrie seit ihrer Erfindung“. C. *Auer* hatte inzwischen in fleißiger Forschungsarbeit die Mischung des Thoriumoxydes (99. v. H.) mit einem überraschend kleinen Teil Ceroxyd gefunden, die die beste Leuchtkraft ergab. Zahlreiche Wissenschaftler und auch Männer, die die Patente übertreffen wollten, beschäftigten sich mit dem Zustandekommen der Wirkung^{4.739}). *Richard Pintsch* berichtete vor dem Verein über die sonstigen Verbesserungen: Trägerstange in der Achse des Glühkörpers, statt wie früher störend seitlich; festeres Aschengewebe (durch Tauchung in Kollodiumlösung); Aufhängung an Asbestschnur statt Platindraht^{4.740}). Er führte auch eben neu entstandene Druckluft- und Preßluftbrenner vor. Pintsch wurde Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Gasglühlicht-Gesellschaft Berlin, die die Auerpatente übernommen hatte. Nach England waren die Patente schon 1886 an ein Konsortium für 1 Mio Gulden verkauft worden^{4.741}). G. *Faebndrich*, Wien, sprach 1892 von einem Sieg des Auerbrenners. In Österreich seien in 9 Monaten 90 000 Stück geliefert, in Deutschland 20 000, die Hälfte davon nach Berlin^{4.742}). Er verglich den Gasverbrauch je HK: Argandbrenner 10 l, Siemens 6 bis 3,7 l, alter Auerbrenner 5,4 l, neuer Auerbrenner 2 bis 1,5 l. Für einen Brenner mit allem Zubehör wurden in Österreich 5,25 bis 7,00 Gulden gleich 8,80 bis 12 Mark gefordert, in Deutschland (Stuttgart) dagegen 17,50 bis 21 Mark^{4.743}). Das verschnupfte nicht nur die Abnehmer, sondern mußte auch die Brennerfirmen veranlassen, sehr eifrig nach Lücken im Patente und nach besseren Brennerbauarten zu suchen. So kam es zu umfangreichen und kostspieligen Prozessen^{4.744}), aus denen die Gasglühlichtgesellschaft

4.736) Eugen Diesel: Diesel, Stuttgart Reclam S. 27

4.737) 29 (1886), 65/66; 99 (1958), 1058/1059

4.738) W. v. Oechelhaeuser: Aus deutscher Technik und Kultur, 2. Aufl. München, 1921 R. Oldenbourg, S. 185

4.739) 39 (1896), 697; 40 (1897), 182; 422; 41 (1898), 352; 733

4.740) 34 (1891), 413; 619/620

4.741) 29 (1886), 96

4.742) 35 (1892), 345; 327

4.743) 35 (1892), 630

4.744) 38 (1895), 49; 188; 524; 731; 735; 778

Bild 73
Denayrouzebrenner
(J. f. G. 38 [1895] S. 716)

nicht ungerufen hervorging^{4.745}). Im Jahre 1896 wurden 78 Glühlichtfabrikanten benannt, wie weit diese Lizenznehmer waren, geht aus der Mitteilung nicht hervor^{4.746}). M. L. *Denayrouze*, Neully s. Seine, versuchte die Mischung im zum Auerlicht notwendigen Bunsenbrenner durch ein kleines Motorgebläse zu verbessern^{4.747}). Die Vermutung von Prof. V. B. *Lewes*, daß wahrscheinlich durch den höheren Druck des Gases im Bunsenmischer mehr Luft angesaugt würde, wurde von F. *Haber* bestätigt^{4.748}). Denayrouze wandte auch Luftvorwärmungen an (Bild 73), ließ aber das Gebläse fort, als er durch einen Diffusor fast die theoretische Luftmenge erreichte^{4.749}). Die Gesellschaft für Beleuchtungswesen schuf eine Regenerativ-Glühlichtlampe^{4.750}). Andere versuchten es mit einem Wirbelkörper im Gasteil^{4.751}).

Die Straßenbeleuchtung ging langsamer auf Auerlicht über, da der Wind den Glühkörpern gefährlich wurde. Voran ging Wiesbaden, wo C. W. *Muchall* eine besondere Zündvorrichtung geschaffen hatte, mit der er die lästige Ver-

^{4.745}) 39 (1896), 42; 659; 608; 40 (1897), 445

^{4.746}) 39 (1896), 585

^{4.747}) 38 (1895), 716

^{4.748}) 38 (1895), 433; 39 (1896), 49

^{4.749}) 40 (1897), 566; 43 (1900), 100

^{4.750}) 43 (1900), 859

^{4.751}) 41 (1898), 530

puffung beim Anstecken der Laternen vermeiden wollte^{4.752}). 1897 haben von 262 befragten Städten 17 keine Versuche angestellt, 27 sind ganz auf Glühlicht übergegangen, 2 klagen über schlechte Erfahrungen, Zerstörungen durch Erschütterungen, Mutwillen und Mangel an Windsicherheit, 169 Werke wollen weitergehen. 21,5 % aller Straßenlaternen sind Auerlichte mit einer durchschnittlichen Brenndauer von 500 Stunden. Die vielfachen zum Teil teuren besonderen Zündeinrichtungen wurden nicht mehr für notwendig erachtet^{4.753}). In Berlin sind 1898 mit 27 000 Stück alle Laternen umgestellt^{4.754}). Hamburg war zur Jahrhundertwende gerade am Anfang des Umbaues^{4.755}).

Mit der Eignung reinen Wassergases für das Auerlicht hat sich H. *Strache*, mehrere Jahre befaßt. Er verlangte die Entfernung des in Spuren im Rohgas vorkommenden Eisenkarbonyls^{4.756}). Das Krankenhaus in Wien erhielt eine Strachesche Wassergasglühlichtbeleuchtung^{4.757}).

Preßluft- und Preßgaslicht wurden auch vielfach „erfunden“, d. h. irgendwie zusammengebaut^{4.758}) (Bild 74). Die Schwierigkeit, die wechselnde Menge – bei mehreren Lampen von einer Luftzentrale her – mit gleichem Druck zu liefern, war groß und brachte arg verwickelte Bauarten hervor^{4.759}). Wasserkolbenmotoren und Wasserstrahlgebläse, Heißluftmotorpumpen jeglicher Art wurden angewendet. Zum Schluß kam noch die Lucaslampe mit einem hohen Schornstein, (Vgl. S. 392/393), die gleiche Wirkungen hervorrief, allerdings häßlich war^{4.760}). Die Leistungen lagen bei allen diesen Bauarten bei 1 l/HK, manchmal auch noch etwas günstiger.

Welche Auswirkungen der Übergang vom offenen Schnittbrenner zum Glühlicht für die Wirtschaft der Gaserzeugung versprach, ist bereits in dem ersten Teil dieses Abschnittes (vgl. 4. 126) erwähnt worden. Als erstes Werk stellte das Gaswerk Magdeburg einen Antrag auf Herabsetzung der Leuchtkraft im 150 l Schnittbrenner von 14 HK auf 10 und später 8 HK^{4.761}). Demgegenüber stellte A. *Samtleben* fest, daß Benzol, Äthylen und Azetylen bei guter Vormischung die Leuchtkraft des Auerbrenners zu erhöhen vermöchten^{4.762}).

4.516 Ölgas für Eisenbahnen und Seezeichen

Das Ölgas, dessen Erzeugung vor allem durch H. *Hirzel* in Deutschland verbessert worden war, sollte sich für Eisenbahnwagen als durchgreifende Neuerung bewähren. Mit diesem lichtstarken Gase konnten die Behälter kleiner gehalten

^{4.752}) 37 (1894), 425; 669

^{4.753}) 40 (1897), 515

^{4.754}) 41 (1898), 424

^{4.755}) 43 (1900), 39

^{4.756}) 37 (1894), 26; 41; 215

^{4.757}) 40 (1897), 597; 607; 735

^{4.758}) 34 (1891), 619/620; 40 (1897), 359; 591; 42 (1899), 251

^{4.759}) 42 (1899), 357; 43 (1900), 252; 275

^{4.760}) 43 (1900), 879

^{4.761}) 42 (1899), 339/340

^{4.762}) 43 (1900), 570

Bild 74
Nagels Preßluftbrenner
(J. f. G. 40 [1897] S. 359)

werden als bei Kohlengas. Im Jahre 1868 trat die Niederschlesisch-märkische Eisenbahn an *Julius Pintsch* heran mit der Frage, ob er gute Lampen für die Personenwagen anfertigen könnte^{4.703}). In Frankreich hatte man Ölgasbeleuchtung seit 1859 mit geringem Erfolge versucht. Pintsch ging an die Entwicklung. Ein Probezug lief 1870 von Berlin nach Breslau. Aber Niederdruckgas flackerte sehr unter den Stößen. Deshalb ging Richard Pintsch, der diese Arbeiten vor allem betreute, zur Speicherung mit 8,5 at über und entwickelte einen Regler, dessen gute Arbeitsweise wohl entscheidend für den Erfolg wurde^{4.704}).

Das darf insofern festgehalten werden, als hierbei die gute Werkmannsarbeit Voraussetzung war. Die Firma hatte in der Feinwerktechnik, wie so oft im Kriege, besondere Erfahrungen gesammelt mit Torpedolieferungen, die ihr nun zugute kamen. Die Einrichtung eines Wagens (mit vermutlich 4 oder 5 Abteilen) kostete 200 Thlr gegen 41 Thlr bei Ölbeleuchtung. Der Betrieb war aber soviel billiger, daß die Mehrkosten in 7 Monaten herauskamen. 10 Jahre später war Pintsch-Ölgas allgemein im Gebrauch. In England hatte man zwar noch karburiertes Niederdruckkohlengas von *Sugg* und in Amerika das Albokarbonlicht mit Benutzung der Druckluft der Westinghousebremse^{4.705}). Aber Pintsch mit Tochterfirmen im Auslande setzte sich gegen sie durch. Die Einzellampen hatten aber eine so geringe Größe (33 dm³/h), daß noch 1895 *Homann* vor der Normal-Eichungskommission sich äußerte: „Es ist zwar nicht zu leugnen, daß die Beleuchtung in den Eisenbahnwagen zum Lesen nicht ausreicht – es hat sogar seine Schwierigkeiten, wenn man bei des Lämpchens mildem Schein nur etwa im Kursbuche nachsehen will, wann der Zug auf der nächsten Station ankommen wird“^{4.706}). 1898 beschlossen die Preußischen Staatsbahnen, dem Ölgas 20⁶/₁₀ Azetylen zuzusetzen, wodurch die Leuchtkraft verbessert wurde^{4.707}). Der

^{4.703}) Installateur- und Klempnerzeitung 3 (?) S. 675, im Besitze der Pintsch-Bamag, Butzbach (Hessen)

^{4.704}) 14 (1871), 434

^{4.705}) 24 (1881), 1

^{4.706}) 38 (1895), 65

^{4.707}) 41 (1898), 30

Preis fiel dadurch von 0,197 Pfg./HKh (bei reinem Ölgas mit 11–12 HK Lichtstärke der 33 l/h Lampe) auf 0,12 Pfg./HKh. 1886 regte *Pintsch* an, Preßgas auch zur Beheizung der Wagen zu verwenden wegen der Mängel der damals üblichen Öfen. Er kam damit aber nicht durch^{4.768)}.

Durch eine Anregung einer Reisebekanntschaft in Rußland kam Julius *Pintsch* 1872 dazu, auch Seezeichen mit Ölgaslicht zu entwickeln. Die ersten großen Gasbojen für Rußland von 1876 hatten einen Vorrat für 3 bis 6 Monate. Auch diese technische Neuerung konnte die Firma über die ganze Welt verbreiten.

Eine Kleinigkeit, die aber für die Gasbeleuchtung insbesondere aber für Azetylengas große Bedeutung gewann, sind die Specksteinköpfe. 1856 erwarb J. v. *Schwarz* in Nürnberg die Staatlichen Specksteingruben im Fichtelgebirge, nachdem er zwei Jahre lang die Verarbeitung des Specksteines durch Fräsen und Glühen zu Brenneinsätzen erlernt hatte. 1888 wurden 7 Mio Brenner hergestellt, davon 3 Mio nach Nordamerika ausgeführt^{4.769)}. 1872 wurde die Firma *Jean Stadelmann & Co* in Nürnberg gegründet, die die gleichen Erzeugnisse herstellte^{4.770)}.

4.52 Wärmetechnische Arbeiten

Als sich die Gasindustrie der Gasanwendung für Koch-, Heiz- und Energiezwecke zuwandte, wurde die Bestimmung des Heizwertes eine Notwendigkeit. Das erste Durchlaufkalorimeter wurde von F. W. *Hartley*, dem Leiter der Fa. *Alexander Wright & Co. Ltd*, London für die Untersuchung der im Kristallpalast zu London 1882/83 zur Schau gestellten Heiz- und Kochgeräte 1884 gebaut^{4.771)} (Bild 75). A. *Witz* (Ann. d. Chemie & Physique 1885 Bd. 6) hatte Versuche mit der Berthelotschen Bombe angestellt, die an sich nur für feste Brennstoffe gedacht war. Überraschend ist, daß *Witz* volle Verbrennung erst mit 6% Luftüberschuß erreicht hat, und bezeichnend für die allgemeinen Kenntnisse der Leserschaft des Journals ist die Fußnote, in der die Kilokalorie genau erklärt wird^{4.772)}. Die vielfachen Abwandlungen der Bombe mögen übergangen sein, da heute von ihnen wohl nur noch die von *Mabler* (Bergingenieur in Paris) Bedeutung hat. Sie wurde 1892 bekannt^{4.773)}. A. *Slaby* stützte sich bei der Untersuchung von Motoren auf die Analyse. Er glaubte, die Schwierigkeit, die bei einfachen Analysen in der Bestimmung der Kohlenwasserstoffarten liegt, dadurch zu überwinden, daß er dieser Gruppe proportional mit dem Dichteverhältnis bestimmte Werte zuteilte^{4.774)}. Hugo *Junkers*, der für *Oechelbaeuser* die Maschinenuntersuchungen ausführte, empfand diesen Weg als zu zeitraubend und ungewiß. Er entwickelte sein auch heute noch bekanntes Durchflußkalori-

^{4.768)} 29 (1886), 693

^{4.769)} 31 (1888), 186

^{4.770)} 40 (1897), 157

^{4.771)} Gas Journ. Cent, 1949 S. 117

^{4.772)} 29 (1886), 286/290

^{4.773)} 35 (1892), 306, 707

^{4.774)} 33 (1890), 139; 155; 196/99

Bild 75
Durchlaufkalorimeter von Hartley
(Gas-Journ. Cent. [1949] S. 15)

Bild 76
Durchlaufkalorimeter von Junkers
(F. Fischer „Kraftgas“, S. 15)

meter (D. R. Patent 71 731 vom 9. 6. 92), das J. Bueb, Dessau, 1892 bekannt gemacht hat^{4,775)}. (Bild 76).

Über die Messung hoher Temperaturen hatten Karmarsch-Heeren 1843^{4,776)} gesagt: „Die Pyrometrie gehört zur Zeit noch zu den schwachen Seiten der Physik, und keiner der vielen schon erfundenen Pyrometer (*Wedgewood* und *Daniell*) ist imstande, sehr hohe Temperaturen mit einiger Genauigkeit anzugeben.“ – So war es 1860 auch noch. Noch 1884 berichtet das Journal über Versuche L. T. Wrights über die Abhängigkeit der Leuchtkraft des erzeugten Gases von der Temperatur, die er genauer verfolgt hat, aber ohne pyrometrische Messungen, weil nach der Natur der Vorgänge jede Temperatur-Messung illusorisch gewesen wäre^{4,777)}. A. Heintz, Gaswerksleiter in Saarau, hat dann, um die Temperatur im Innern der Retorten zu prüfen, die Anregungen zu den keramischen Segerkegeln gegeben^{4,778)}. Heintz war überrascht, wie niedrig die Temperaturen im Innern der Kohle waren^{4,779)}.

^{4,775)} 35 (1892), 406; 430; 36 (1893), 81

^{4,776)} Karl Karmarsch und Dr. Friedr. Heeren, Technisches Wörterbuch oder Handbuch der Gewerbekunde Prag 1843, Verlag Gottlieb Haase Söhne

^{4,777)} 27 (1884), 298

^{4,778)} Herm. Seger 1839 Chemiker an der Berl. Porzellanmanufaktur.

^{4,779)} 29 (1886), 894

Der andere Weg führt vom Hitzdrahtpyrometer mit Brückenschaltung, zuerst dem Gasfach erläutert von W. *Reissig*, Darmstadt 1869^{4.780)}, Widerstandspyrometer von Wilhelm *Siemens* aus Platindraht auf Porzellan gewickelt^{4.781)} zum Graphitpyrometer von Steinle und Hartung, Quedlinburg^{4.782)}.

Als gut verwendbar, insbesondere auch zur Messung von Flammentemperaturen, erwiesen sich allmählich die Thermoelemente. Mit den physikalischen Grundlagen machte C. *Schinz* das Fach 1866 bekannt^{4.783)}. Verglichen mit Gasthermometern wurden Platin-Palladium von E. *Becquerel* und Platin-Eisen^{4.784)}. Für die hohen Temperaturen, die bei der Verbrennung von Gasen vorkommen, entwickelte *Le Chatelier* 1887 das Platin-Platinrhodiumelement^{4.785)}. Die Ausbildung nach W. *Wien* lag der Fertigung von C. W. Heräus, Hanau und Kaiser & Schmidt, Berlin^{4.786)} zugrunde.

Als wichtige Helfer bei feuerungstechnischen Messungen haben sich der Orsatapparat und die Buntebürette erwiesen. Man trifft häufig die Meinung, die Buntebürette sei ein Vorläufer des Orsatgerätes gewesen. Sie sind aber nebeneinander entwickelt worden, ja das Orsatgerät dürfte älter sein. Das Patent des französischen Ingenieurs L. H. *Orsat* stammt aus dem Jahre 1873^{4.787)}. Das 1876 gefertigte Bild des Gerätes zeigt bereits grundsätzlich die noch heute übliche Anordnung. Die Buntische Bürette ist im Zusammenhang mit dem Generatoruntersuchungen (Zugkommission von 1877) entwickelt und bekanntgegeben^{4.788)}.

Schließlich möge noch der Gaswaage (Baräometer) von F. *Lux*, Ludwigshafen, gedacht werden, die 1885 bekannt wurde^{4.789)}. Sie ist im Laufe der Zeit mehrfach verbessert worden^{4.790)}.

Auf eine genaue Beschreibung der Geräte muß leider verzichtet werden, zumal die grundsätzlichen Anordnungen auch in neuzeitlichen Lehrbüchern zu finden sind.

4.521 K o c h e n

Die Eroberung der Küche ging in deutlich wahrnehmbaren Wellen vor sich, deren erste in den 50er Jahren, vor allem in England, bald wieder verebbte. Die lebhafteste Förderungsarbeit der Gaswerke und Gaswerksleiter ließ nach, wenn auch einige Hersteller mit Muße ihre Einrichtungen weiter entwickelten. Nur gelegentlich nahm das Fach in Deutschland Anteil an dem Erreichten^{4.791)}. 1862

^{4.780)} 6 (1863), 290

^{4.781)} 17 (1874), 43

^{4.782)} 31 (1888), 942

^{4.783)} Das physikalische Phänomen der Erzeugung von Elektrizität durch Wärme wurde 1821 von Th. J. Seebeck entdeckt. (F. Wolf, Grundzüge der Physik, Bd. II/Karlsruhe, G. Braun 1954 S. 93)

^{4.784)} 9 (1866), 222, 295

^{4.785)} Journ. de Physique II. 6 (1887) S. 25; J. f. G. 35 (1892), 623

^{4.786)} 38 (1895), 446; 39 (1896), 382; 555

^{4.787)} 17 (1874), 639

^{4.788)} 20 (1877), 447

^{4.789)} 28 (1885), 561; 707

^{4.790)} 30 (1887), 251; 31 (1888), 786

^{4.791)} Endenthum hielt 1858 im Berl. Bez. Verein deutscher Ingenieure einen Vortrag über Heizen und Kochen (Z. VDI 1858). Im gleichen Jahre erschien ein Büchlein: Em. Schreiber, Das Heizen und Kochen mit Gas, sowohl in industrieller als in hauswirtschaftlicher Beziehung, Weimar, B. F. Voigt (zitiert nach Franz Schäfer im Handbuch der Gastechnik, Bd. 8. München) 1916, Verlag Oldenbourg

Bild 77 Großküche im Reichstagsgebäude (Senkingwerke, Hildesheim)

bildete die Besichtigung der ersten deutschen Gas-Großküche im Lindenhof zu Berlin einen Teil der Veranstaltungen der Jahresversammlung des Vereins^{4.702)}. (Bild 77) Im gleichen Jahre gab die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft 15–20% Rabatt für Heiz- und Kochgas, was aber als allgemeiner Anreiz nicht ausreichte.

Eine neue Welle löste die Entdeckung des Petroleums als Leuchtstoff aus. 1867 erschien im Journal die erste Übersicht über verfügbare Geräte von J. Williams, Philipps, Benham & Sohn in England; St. Denis, Bengel & Listard in Frankreich; Schäffer & Walcker in Deutschland. Noch wurden neben den Bunsenbrennern auch für Kocher Leuchtflammen in „Ring“-brennern angewandt^{4.703)}.

Die Pariser Ausstellung des gleichen Jahres war reich mit Kochern und Heizöfen beschickt. 1870 wurde in Glasgow P. & A. Main Ltd gegründet^{4.704)}, John Wright & Co. die 1866 ihre Firma gegründet haben, wandten sich 1873 dem Gaskocherbau zu. F. W. Hartley, London, hielt auf der Hauptversammlung des englischen Gasfachvereines einen Vortrag über die Einwände gegen das Gaskochen: Die Abgase würden als schädlich bezeichnet, sie verdürben die Speisen. Die Kosten seien zu hoch. Statt Debatten sei man als Gegenbeweis mit Gasküchen in Krankenhäuser und Clubs eingedrungen^{4.705)}. Im Großen sei Gas aber zur

^{4.702)} 3 (1862), 262

^{4.703)} 10 (1867), 315

^{4.704)} Gas Journ. 291 (1877) Nr. 4925 S. 135

^{4.705)} 15 (1872), 482

Wärmeverwendung einschließlich Kochen ungeeignet^{4.796)}). In Deutschland wurde erst nach dem Zusammenbruch der Gründerzeit die neue Welle spürbar. Man erzählte sich in Vorträgen und Berichten, was in anderen Ländern geschähe^{4.797)}, und führte bezirksweise Ausstellungen durch^{4.798)}. Kochlehrkurse scheinen zuerst in New York eingerichtet worden zu sein^{4.799)}. C. Voss, Krakau, hat in dieser Zeit unermüdlich bei den Gasfachleuten selbst erst einmal für den Gedanken, billiges Kochgas abzugeben, geworben. Auf der Hauptversammlung des englischen Vereins 1880 wurde zum ersten Male – im Hauptvortrag – ausgesprochen, daß die Zukunft des Gases beim Kochen und Heizen liege^{4.800)}. Aus Dänemark kam die Nachricht, daß bei kleinen Werken (die meist von der englischen Danisch Gas Company betrieben wurden) der Kochgasabsatz bis 66% der Leuchtgasabsatzes ausmache. Bald folgten noch viel erstaunlichere Zahlen, darunter 200 % beim meist vorgeschrittenen Werke^{4.801)}. Hans Bunte schrieb 1880 über die Anforderungen an Gaskochgeräte. Er verlangte Doppelbrenner zum sparsamen Fortkochen, verwarf die wasserummantelten Brenner, die das Abwaschwasser „kostenlos“ miterwärmen sollten, berichtete über Versuche mit Turmkochen und trat für frei beheizte Bratöfen ein. Ein Ausschußbericht stellte fest, daß allgemeine, aufklärende Schriften über das Kochen notwendig seien. Sehr viele schlechte Geräte seien im Handel. Die Gaswerke müßten die Güte beaufsichtigen. Einheitliche Untersuchungsverfahren seien zu vereinbaren. Durch die Installationsabteilung des Werkes München sei erreicht, daß wo immer eine Leuchte in der Küche sei, auch ein Kocher aufgestellt würde. Im Auslande lege man für Kochgas die Leitungen kostenfrei oder verbilligt. Man finanziere die Abzahlung oder Miete: Die South Metropolitan Gas Co. in London je 100 M 2,50 M im Quartal. Paris gewähre beim vollen Gaspreise von 30 cts/m³ freie Steigleitungen und habe damit 25 % des Absatzes als Kochlast erreicht. Wo für Leuchtgas 24 bis 20 Pfg./m³ gefordert würden, könne man mit Kochgas – ohne sonstige Erleichterungen – nur bis 16 Pfg./m³ Erfolge erwarten. Motorengas müsse zu 13–12,5 Pfg./m³ abgegeben werden. In Dänemark sei man für Kochgas auf 12 Pfg. heruntergegangen, ein Preis, der auch in Köln gewährt wurde. Für Berlin wurde eine Kochgasabgabe von 19,7 % ermittelt^{4.802)}. Osnabrück gab Kochgas für 14 Pfg./m³ ab. Zur Erleichterung des Entschlusses wurde die Kochgasinstallation zunächst probeweise kostenfrei ausgeführt. Erst wenn der Entschluß des Abnehmers endgültig war, wurde der zweite Messer gesetzt und es wurden die Selbstkosten der Installation berechnet^{4.803)}. Eine Geräteausstellung im Gaswerk diente der Werbung. Nach 4 Jahren meldete Osnabrück große Erfolge: Bei 648 Leuchtgasmessern hatte man 270 Kochgasmesser^{4.804)}. Die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft stellte 1884 fest, daß trotz der Bemühungen erst

4.796) 16 (1873), 376

4.797) 18 (1875), 439/447; 20 (1877), 363; 21 (1878), 602; 22 (1879), 166; 381; 649

4.798) 21 (1878), 602; 23 (1880), 371; 24 (1881), 455

4.799) 22 (1879), 34

4.800) 23 (1880), 47

4.801) 23 (1880), 37; 464

4.802) 25 (1882) S. 474; 509

4.803) 27 (1884) S. 311

4.804) 31 (1888) S. 74

3,7 % des Gasabsatzes Koch- und Kraftgas sei^{4,805)}). Zwei Jahre später waren in Rheydt 100 Herde abgesetzt. Dort war die Werbung leichter als im übrigen Deutschland, wo der Herd dem Hauswirt gehörte^{4,806)}). So war die Werbung mit stark verbilligtem Kochgas überall lebhaft in Gang gekommen. F. *Reichard*, berichtete dem Verein von einer Umfrage, auf die 63 Werke ausführlich geantwortet hatten und große Fortschritte meldeten. Aber nur wenige Werke haben wirklich eine größere Zahl Herde abgesetzt. Nur zwei Werke mit mehr als 100 000 Einwohnern hatten geantwortet; dort standen 149 und 95 Herde.

Bezüglich des Wirkungsgrades der Kocher waren die Erwartungen zunächst weit übertrieben. G. *Wobbe*, damals in Troppau bezeichnete als vollkommenes Modell eines Heizofens einen solchen der aus 1 m³ Gas 441 gr Wasser kondensiere und vom oberen Heizwert gerechnet 99,4 % Wirkungsgrad habe. Auch für Kochgeräte forderte er, daß 1 l Wasser von 8 auf 100° C mit 17,2 l Gas gebracht würden. Es sind also 92 kcal im Wasser, 17,2 · 5,32 kcal aus dem Gas gleichgesetzt. Das wäre bei einer Verbrennungswärme von 5 500 kcal/m³ 92 %. Er habe aber bei Untersuchungen Gasverbräuche von 53,9; 43; 28; 22 l und damit nur 31,5; 39,5; 60,7; 77,3 % des berechneten „möglichen“ Wirkungsgrades erhalten. Er selbst hätte einen Regenerativ-Gaskocher konstruiert, der 22 l verbrauchte. Er sagte aber selbst: „Leider dürfte sich dieser Apparat wegen der komplizierten, teuren Konstruktion kaum einführen. Es kam nur darauf an festzustellen, wie weit derartige Konstruktionen ausführbar sind“^{4,807)}). *Wobbe* hat dann selbst einen Gasherd erbaut, der dem Kohlenherd möglichst gleich sein sollte, mit 3 verschieden großen Brennern von 130, 210 und 500 l/h Gasverbrauch, zwei Bratröhren übereinander mit einem Brenner dazwischen und mit oben aufgesetztem Wasserschiff. Die Öfen waren mit Schlackenwolle isoliert, die Kochplatte mit Schmutzfangblech versehen^{4,808)}).

F. *Reichard*, verlangte den Einbau von Druckreglern an jedem Kochherd, um der Verschwendung entgegenzutreten^{4,809)}). 1890 waren mehrere anerkannt gute Geräte auf dem Markt. Schulz & Sackur, Schäffer & Walcker, Wassbein und Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft (Zentralwerkstatt) wurden genannt^{4,810)}). H. *Bunte* betonte die Notwendigkeit der freien Flammenentfaltung. Er forderte die feste Rippenplatte, die erst 40 Jahre später durch Hermann *Müller*, Hamburg, allgemein erzwungen worden ist. Bunte verlangte auch einen Abzug am Bratofen und erörterte die Notwendigkeit der Ober- und Unterhitze, die er durch Einschieben einer schweren Eisenplatte erreichen wollte. Wasserschiffe am Gasherd lehnte er endgültig ab. *Epplen*, München, sagte dazu: „Wir haben an der Seite des Herdes einen Schnellwasserwärmer angebracht, der sofort heißes Wasser gibt. Es ist ein Schlangenrohr aus Kupfer, durch das Wasser direkt aus der Leitung läuft. Der Apparat könnte auch an der Wand angebracht werden“^{4,811)}). Bei dieser Münchner Anregung darf man wohl

^{4,805)} 27 (1884) S. 204

^{4,806)} 29 (1886) S. 946

^{4,807)} 26 (1883), 638/643

^{4,808)} 27 (1884), 742

^{4,809)} 31 (1888), 568

^{4,810)} 34 (1891), 418

^{4,811)} 34 (1891), 418

erwähnen, daß der Zapfhahnerhitzer, der sich über die ganze Welt verbreitet hat, auch einer Münchner Anregung (B. *Ludwig*) 1927 zu verdanken ist. F. *Haber* untersuchte die Kocherbrenner auf CO-Entwicklung. Bei französischen Herden stellte er 0,4 % CO fest, deutsche Herde hatten diesen Fehler nicht^{4.812)}. Jetzt war der Herd im Grundsatz richtig entwickelt. Es mögen nur noch einige beachtenswerte Prioritäten festgehalten werden. F. *Siemens*, sagte: „An den Einlochkocher gehört ein Hahn nur bei festem Anschluß“. Er brachte den Brenner mit drei übereinanderliegenden Schlitzen^{4.813)} (1895 Fig. 61). Schäffer & Walcker beschrieben den Bratofenschwenkbrenner für Ober- und Unterhitze^{4.814)}. Die Werbung wurde immer mehr im Vereine besprochen. Richard *Goebde*, Mitarbeiter der Imperial Continental Gas Association, Berlin, prägte das bald allgemein aufgenommene Schlagwort: „Koche mit Gas!“. Das Flugblatt dieses Namens wurde 1894 im „Märkischen Verein“ geschaffen^{4.815)}. Als erste Gaswerberin wurde nach englischem Vorbilde durch den Heizausschuß (L. Körting) Frl *Hobtmann*, Hannover als Wanderrednerin für alle Werke 1893 verpflichtet^{4.816)}. Zur Jahrhundertwende war sie immer noch mit anerkannten Erfolgen tätig^{4.817)}. Der erste Ingenieur, der Kochvorträge hielt, war D. *Weinberg*, der nach Königsutter von Grimme, Natalis & Co., Braunschweig entsandt wurde. (Bild 78).

Bild 78

Junker und Ruh – Kocher
1897

(J. f. G. 39 [1896] S. 100)

Der Widerstand gegen getrennte Leucht- und Kochgaszähler stieg merklich an^{4.818)}. Quedlinburg hat mit besonders gutem Erfolge mehr als 10 Jahre lang Sommergas billiger als Wintergas im gleichen Zähler abgegeben^{4.819)}. Kaiserslautern stellte fest, daß das Verhältnis von Winter- zu Sommerlast durch die Werbung auf 1,93 : 1 gekommen sei, während sonst noch 3 : 1 als guter Erfolg angesehen würde^{4.820)}. Die Kochmöglichkeit war inzwischen ein wichtiger Vorzug des

^{4.812)} 39 (1896), 50

^{4.813)} 38 (1895), 71

^{4.814)} 37 (1894), 371

^{4.815)} 38 (1895), 103; 37 (1894), 712

^{4.816)} 36 (1893), 451

^{4.817)} 43 (1900), 102

^{4.818)} 40 (1897), 131

^{4.819)} 43 (1900), 272

^{4.820)} 40 (1897), 98

Gases geworden. Franz *Schäfer* sagte im Kampfe gegen das Azetylen mit Beweisen: „Auch wo man elektrisches Licht hat, werden Gasanstalten gerade deshalb gebaut, um den Bewohnern die Annehmlichkeit des Kochens bieten zu können“^{4.821)}.

4.522 Warmwasserheizer

Langsamer noch als für Kochen, konnte Absatz für Warmwasserbereitung gefunden werden. Hindernd stand im Wege: 1.) Das allgemein geringe Verlangen nach Badeeinrichtungen im Hause, 2.) die Meinung, daß das Abgas ohne Gefahr im Baderaum verbleiben könne, 3.) Schwierigkeiten mit dem Wärmeübergang aus dem Gas an die Wandungen im Badeofen.

Am frühesten kam auch diese Anwendung des Gases in England. 1867 erhielt das „Journal of Gaslighting“ eine Zuschrift von einem Bos. *Piger*, der erzählte, wie er zwei befreundete Hexenmeister herbeigerufen habe, um eine Gasfeuerung nahe bei dem Badewasserbehälter aufzubauen, um die Erwärmung aus dem Küchenherd zu unterstützen^{4.822)}. Der „Nachwärmer“ ist also eine der ältesten Anwendungsarten im Warmwasserdienst. Aber „sobald der Erhitzer entzündet war, stank das ganze Haus vom Keller zum Boden nach halbverbranntem Gas, und es bildete sich eine ganze Menge Ruß, der in die Ummantelung des Boilers fiel“. 1874 wurde in der Royal Society of Literature ein Warmwasserbereiter von W. *Mangham* vorgeführt, der vom Erbauer den Namen „Geyser“ erhalten hatte. Auch die Fa. Ewart & Son beansprucht, zur gleichen Zeit einen schnellwirkenden Wasserheizer entwickelt zu haben^{4.823)}.

Eine Belebung brachte die Londoner Ausstellung von 1882. J. *Wright* kam erneut mit einer unmittelbar beheizten Metallwanne heraus. Sein Brenner hatte 2,8 m³ Belastung, womit er 360 l Wasser um 33° C erwärmen konnte. Das entspräche bei 5000 kcal/m³ Heizwert einem Wirkungsgrade von 71 %. Ein Durchlauferhitzer, entworfen von V. *Harcourt* wurde von Sugg hergestellt und Kochstromtherme (Boiling Stream Therma) benannt.

In Deutschland stellte ein Ausschuß 1882 fest, daß wo Wasserleitung vorhanden sei, Badeöfen mit Gasheizung einige Liebhaber gefunden hätten^{4.824)}, als die verbilligten Preise für „Kochgas“ gewährt wurden. Wie und von wem diese gebaut waren, wurde nicht berichtet. Drei Jahre darauf aber kam J. G. *Houben*, Aachen, mit einem offenen Durchlaufgerät nach Patent 27 876 heraus, bei dem also das ablaufende Wasser in unmittelbare Berührung mit den Abgasen kam. Für die Brause war ein besonderer geschlossener Behälter eingebaut^{4.825)} (Bild 79). Wie bei längerer Zapfdauer ohne Benutzung der Brause der Kochpunkt des Wassers in der Blase vermieden wurde, bleibt ein Geheimnis des Erfinders. Der Ofen bedurfte, so heißt es, keines Abzuges. Die Öfen wurden in 7 Größen angeboten, von denen der besprochene 160 l Wasser in 9 Minuten von 12,5 auf 35° C, also um 22,5° C mit 0,750 m³ Gas aufwärmen konnte. Danach berechnet sich bei einer angenommenen Verbrennungswärme von 5500 kcal/m³ ein Wirkungsgrad von 88 % bezogen auf diese. Die stündliche Belastung ist 5 m³ Gas.

4.821) 42 (1899), 868

4.822) Gas Journ. Cent. 1949 S. 121

4.823) 25 (1882), 474; 509

4.824) 28 (1885), 809

Bild 79

Houbens-Gasbadeofen 1885

(J. f. G. 28 [1885] S. 810)

Das Patent von *Eschbach & Haussner*, Dresden (43 656) über einen Badeofen mit parallelen Rohrschlangen dürfte den ersten geschlossenen Badeofen in Deutschland darstellen^{4.825)}. In gleichen Jahre konnte *Eiseler*, Karlsruhe, über mehrere Schulbrausebäder mit Houbenschen Durchlauferhitzern berichten^{4.826)}. (In Karlsruhe war auch die Gasraumheizung in Schulen zuerst eingerichtet worden (s. S. 305). *F. Reichard* stellte durch eine Umfrage fest, daß in einzelnen Städten 80, ja 100 Houbensche Badeöfen zu finden seien^{4.827)}. Der Eschbachofen von 1890 hatte schmiedeeiserne Rohre, eine Leistung von $10\,800\text{ kcal/h} = 180\text{ kcal/min}$ bei einer Belastung von $3,150\text{ m}^3/\text{h}$, so daß sich mit einem Heizwert von 5000 kcal/m^3 ein Wirkungsgrad von 68 % errechnen läßt. Der Brenner war zum bequemen Anzünden ausschwenkbar. Der Houbensche Ofen (Houben Sohn, Carl, Aachen) hatte bereits eine angemessene Größe. Leistung: 340 kcal/min mit 950 dm^3 Gasverbrauch in 11 Minuten, was bei Hu von 5000 kcal/m^3 einen Wirkungsgrad von 81 % ergab^{4.828)}.

Im Jahre 1885 baute *Johann Vaillant* in Remscheid eine Fabrik für Badeöfen. Er hatte sich dort auf der handwerklichen Wanderschaft als selbständiger Kupferschmied, Pumpenmacher und Heizungsinstallateur niedergelassen. 1892 brachte er sein „geschlossenes System des Gasbadeofens“ heraus und erhielt alsbald ein Patent auf die Bauart^{4.829)}.

Die Firma entwickelte sich rasch auch unter der Leitung der Nachkommen und spezialisierte sich lange Jahre auf Gasbadeöfen. Schutzmarke „Osterhase“ und der Name Geyser für die Erzeugnisse sind im In- und Auslande bekannt. Es ist

^{4.825)} 31 (1888), 955

^{4.826)} 31 (1888), 1101

^{4.827)} 31 (1888), 723

^{4.828)} 33 (1890), 283

^{4.829)} Monographien Rheinisch-Westfälischer Unternehmer Köln 1931. Dr. Otto & Co. S. 111/113

eine historisch anregende Tatsache, daß unter den sich ändernden Verhältnissen in neuester Zeit (Vgl. S. 595) im Durchlaufgaswasserheizer mit Pumpe für Kleinzentralheizungen die Verbindung der Arbeitsgebiete des Gründers wiederauferstanden ist.

Das Ringen der Konstrukteure der ersten Zeit, die für den trägen Wärmeübergang des Gases an die Heizflächen genügende Größe der Flächen unterzubringen, wird besser als durch Worte durch einige Bilder gezeigt. (Bild 80, 81, 82, 83). Schon im Abschnitt Kochen wurde berichtet, daß in München 1891 der Gedanke an den Schnellwasserheizer aufgetaucht ist^{4.890)}. Ein solches

Bild 80
Zinkbadeofen von Blank,
Heidelberg 1890
(J. f. G. 33 [1890] S. 392)

Bild 81
Badeofen von Theisejahns,
Krefeld 1895
(J. f. G. 38 [1895] S. 11)

liegendes Gerät hatte in England ein Jahr zuvor Th. *Fletcher* herausgebracht^{4.891)}. (Bild 84). Die Firma nannte ihn einen „instantaneous heater for lavatories“ (noch heute heißt in England der Durchlauferhitzer instantaneous heater). Sie sagte: „Es ist sehr wirtschaftlich, kleine getrennte Schnellheizer

^{4.890)} 34 (1891), 418

^{4.891)} Gas Journ. Cent. Vol. 1949 S. 122

Bild 82
Badeofen von Gentsch, Charlottenburg 1895
(J. f. G. 38 [1895] S. 122)

Bild 83
Badeofen von Eschebach, Dresden
(J. f. G. 38 [1895] S. 317)

in Waschräumen, Anrichten u. s. w. zu haben, weil sie den dauernden Wärmeverlust vermeiden. Sie sind sicher genau so billig mit Gas, wie ein Vorratsgerät am Küchenherd. Sie haben dabei den Vorzug, jederzeit, Tag und Nacht, Sommer und Winter, arbeitsbereit zu sein". 1897 kam H. *Junkers* mit dem ersten „Schnellflüssigkeitserhitzer“ heraus. Dieser zeigt bereits einige heute als selbstverständlich angesehene, damals neue Einzelheiten: Eine große runde Verbren-

Bild 84
Schnellwasserheizer von Fletcher
(Gas-Journ. Cent. [1949] S. 122)

nungskammer. In ringsum angeordneten fallenden Zügen aus flachen Rohren mit engen Zwischenräumen im Wasserkörper bis zu $\frac{1}{3}$ der Gesamthöhe war ein Wärmeaustauscher gebildet (Bild 85). Alles war aus Kupferblech hartgelötet hergestellt. Das Wasser stand unter Leitungsdruck^{4,832)}.

Die erste Wassermangelsicherung wurde in einem Patent von Houben Nr. 95 222 vom 21. 4. 97 beschrieben^{4,833)}. Ein weiteres Patent Nr. 107 311 vom 27. 1. 99 schützte einen recht verwickelten Bunsenbrenner, der in eine hohe Verbrennungskammer eingesetzt werden sollte^{4,834)}. Das war aber sicher eine mißverständene Bauweise.

Bild 85

Junkers Badeofen 1897
(J. f. G. 40 [1897] S. 801)

Nach Untersuchungen an Heizöfen kam Dr. med. R. *Knorr* vom hygienischen Institut in München zur Überzeugung, daß bei Kohlen die Gefahr der Kohlenmonoxydbildung größer sei als bei Gasöfen. Daß der Austritt der riechenden und beißenden Abgase bei Kohlenöfen leichter bemerkt wird als bei Gasöfen, erwähnte er aber nicht. Nach Beobachtungen an abzugslosen Badeöfen verlangte er indessen, hierfür Abzüge vorzuschreiben^{4,835)}.

^{4,832)} 40 (1897), 801

^{4,833)} 41 (1898), 265

^{4,834)} 43 (1900), 800

^{4,835)} 34 (1891), 15

Bild 86

Jacksons Dampfkessel 1870
(Gas-Journ. Cent. [1949] S. 122)

Der Betrieb der Badeöfen ohne Abzug führte dann auch 1899 zu den ersten Unfällen in Hamburg^{4.836)}. Kohlenmonoxyd wurde als Todesursache an den Toten nachgewiesen. Seine Entwicklung wurde fälschlicherweise mit Rückschlag im Bunsenbrenner zu erklären versucht. Die Hamburger Polizei (Amtsblatt 44 vom 21. III. 99) verbot kurzerhand den Betrieb jedes Gasgerätes über 500 l/h Gasverbrauch ohne Schornsteinanschluß, obwohl das mit der Untersuchung der Unfälle betraute Medizinalkollegium ausdrücklich bestätigt hatte, daß Kocher und Herde ohne Schornsteinanschluß ungefährlich seien^{4.837)}. Eine persönliche erboste Erwiderung seitens J. *Hudler*, Glauchau, beweist allerdings, daß auch er den Einfluß mit Abgasen angereicherter Luft auf die Verbrennung im Badeofen nicht erfaßt hatte. Auch der Leiter des Hygienischen Institutes in Jena, A. *Gärtner*, der sich mit der Kohlenmonoxydvergiftung bei Zimmeröfen und Badeöfen befaßte, gewann keine volle Klarheit. Er berichtete, daß die Brenner frei im Laboratorium brennend auch nach langer Zeit kein Kohlenmonoxyd unverbrannt ließen. Den Hauptfehler der Geräte sah er daher im Stau im Geräte

^{4.836)} 42 (1899), 206

^{4.837)} 42 (1899), 277/278

selbst. Immerhin besprach er auch die Kohlendioxydanreicherung in der Luft. Die beste Warnung sei eine brennende Kerze, deren Flamme sich deutlich in die Länge zöge. Die einfache Prüfung sei zuverlässiger als chemische Untersuchungen^{4,888}).

Überraschend für jeden Gasfachmann dürfte es sein, daß das erste auf den ersten Blick ausgereifte Gerät auf diesem Gebiete ein gasgefeuerter Dampfkessel mit aufgesetztem, sicherlich nicht sehr wirksamem Speisewasservorwärmer war. *Jackson* brachte ihn 1870 auf den Markt^{4,889}). (Bild 86).

4.523 Raumheizung

Die Raumheizung mit Gas ist auffallend langsam in Gang gekommen. Das ist angesichts, zahlreicher überaus zuversichtlicher Äußerungen vielleicht überraschend. Die Erfinder verschiedener Wassergasverfahren wollten, wie wir sahen, sogar gesonderte Heizgasnetze neben der Leuchtgasverteilung aufbauen. Am auffallendsten bleibt aber die Äußerung des im allgemeinen recht nüchternen *F. Siemens*, als er seinen „Regenerativ“-Heizofen entwickelt hatte, daß die Zeit kommen werde, in der ausschließlich Gas zur Heizung benützt werden würde.

Der Grund für die unberechtigt zukunftsfreudigen Gedanken dürfte darin zu suchen sein, daß der Aufbau einwandfreier Öfen, die Erkenntnisse über die Notwendigkeiten der Heiztechnik und der Abgasführung viel schwieriger zu bearbeiten waren, als sich die Dränger dachten, und daß sie die wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht richtig erkannten. Selbst in Gasfachkreisen wurde gelegentlich geäußert, daß das Fach träge, sogar schuldhaft gehandelt habe.

Dabei hätte man kaum ein anderes Vorgehen ins Auge fassen können, wenn man diese neuartige Technik im Voraus hätte planen wollen. Immer wird ein vorsichtiger Unternehmer beim Aufbau eines Geschäftes zunächst solche Lieferungen vorwegnehmen, bei denen er die besten Preise erzielt. Er hat dann zwar zuerst einen bescheidenen Umfang seines Umsatzes, kann aber auch die Entwicklungskosten für erweiterte Geschäfte herausverdienen und hält vor allem das Wagnis, das jede technische Neuerung in Form von Beanstandungen, kostspieligen Verbesserungen und Entschädigungen enthält, in tragbaren Grenzen. Genau das hat aber das Gasfach getan, indem es zunächst die Beleuchtung pflegte und erst, unter dem drohend werdenden Wettbewerb, für die erweiterten Gebiete Geld und Kraft für Entwicklung und Werbung einsetzte.

Daß dabei das Kochen und die Warmwasserbereitung in die Vorhand kam, ist verständlich, weil das hierfür gelieferte Gas die Ungleichmäßigkeit der Abnahme im Sommer und Winter, die die Beleuchtung an sich hatte (1 : 4 bis 1 : 5) ausgleichen konnte. Vielfach blieb ja noch der Kohlenherd im Winter im Betriebe und Gas wurde im Sommer gern benutzt. Erst als das Kochgas das Leuchtgas überrundete, vor allem die Beleuchtung im Hause verloren ging, konnte das Heizgas neue Freunde gewinnen. Dabei blieb aber noch die ungleiche Abnahme,

^{4,888}) 43 (1900), 268; 294; 332

^{4,889}) Gas Journ. Cent. (1949) S. 122

abhängig von der Wetterlage, und das unangenehme Gefühl, daß man auch dem Koksabsatz schaden würde. Diese Lage aber war vor der Jahrhundertwende keineswegs erreicht.

In London standen die Gasfachleute mit vollem Herzen hinter einer „Smoke Abatement Exhibition“, einer Ausstellung mit dem Thema „Beiseitigung des Rauches, durch eine Schaustellung über Kochen und Heizen mit Gas“. Resigniert wurde festgestellt, daß es undurchführbar sei, das Rauchen der Hausschornsteine gesetzlich zu verbieten^{4.840)}. So alt ist das Bemühen, das erst 1957 in der clean air act – Reinluftverordnung in England – seinen Abschluß gefunden haben könnte, wenn nicht immer noch die Möglichkeit, den Hauptsünder mit seinen offenen Feuern von gasreichen Kohlen wirklich auf Koks und Schwelkoks umzustellen, Zweifeln begegnete. Wilhelm *Siemens* zeigte damals schon eine „Lösung“: Das offene Koksfeuer mit durchzüngelnder Stadtgasflamme. 1899 wurde die Rauchbekämpfungsbewegung in England durch einen besonderen Verein fester in die Hand genommen, der eine lange Geschichte hat^{4.841)}.

Auch in Deutschland (und Österreich) beschäftigte man sich mit der Rauch- und Rußplage. In Hannover wurde die gasreiche Deisterkohle verbrannt mit dem Erfolge, daß man dort besonders stark unter den Rußflocken in der Luft zu leiden hatte. So wurde die Bekämpfung auf Antrag des Hannoverschen Architekten- und Ingenieurvereines 1888 in den Arbeitsplan des Verbandes dieser Vereine aufgenommen. Eine Denkschrift wurde vom Verbandsvorstand im Jahre 1893 herausgegeben^{4.842)}. Sie betont, daß der Hauptschaden nicht etwa durch die damals noch vielen Fabrikschornsteine, sondern durch die häuslichen Feuerstätten entstehe. Sie gibt Richtlinien für die Schornsteinbauten und regt gesetzliche Maßnahmen für eine wirksame Bau- und Betriebsaufsicht an, ohne die Schwierigkeiten zu verkennen, die diesem Vorhaben entgegenstehen. Koks und Gas werden empfohlen, auf Wassergas, Generatorgas, Dowsongas werden Hoffnungen auch zur Krafterzeugung gesetzt, ohne daß allerdings die Kosten näher betrachtet werden.

Elsners abzugslose Öfen in der Katharinenkirche in Hamburg (vgl. 3.623) mußten nach 5 Jahren wieder als zu teuer entfernt werden^{4.843)}.

Von der Anwendung wenig wirtschaftlich gebauter Heizöfen für Konvektion und für Strahlung wurde bereits gesprochen (vgl. S. 159). Eine Belebung brachte der einfache Reflektorofen von *Jacquet* 1864^{4.844)} (Bild 87). Einen englischen Ofen aus dem Jahre 1873 mit reichen Verzierungen zeigt Bild 88. Der Jacquetsche Ofen wurde 1878 von Schäffer & Walcker in Deutschland eingeführt. Aus dem Jahre 1884 stammte der Konvektionsofen von R. *Kutschner* mit quergelegten Luftherwärmungsrohren und einem Stabrost, um die Strahlung der Flamme nicht auf die Rohre wirken zu lassen. (Bild 89). Eine regelbare Schornsteinklappe gekuppelt mit dem Hahn ist eine Bauweise, die noch öfter hier und da aufgetreten ist^{4.845)}. G. *Wobbe* war damals sehr fleißig im Heizungsausschuß, er

^{4.840)} 25 (1882) S. 41

^{4.841)} Gas Journal 308 (1961), H. 5118 S. 9

^{4.842)} Die Rauchbelästigung in grossen Städten, Emil Toeche Verlag, Berlin 1893

^{4.843)} 37 (1894), 581; 24 (1881), 733

^{4.844)} 17 (1874), 618

^{4.845)} 27 (1884), 200

Bild 87

Reflektorofen von Jacquet 1864
(J. f. G. 17 [1874] S. 616)

Bild 88

John Wrights Reflektorofen 1873
(Gas-Journ. Cent. [1949] S. 120)

Bild 89

Konvektionsofen von
Kutscher
(J. f. G. 27 [1884] S. 200)

verfaßte auch eine Aufklärungsschrift. Seine Baumuster sind indessen überzüchtet und äußerlich nicht gerade ansprechend^{4.846)}. Der „Regenerator“-Heizofen von P. Wybaux 1887 soll nach den Untersuchungen in Brüssel 84 % Wirkungsgrad erreicht haben, was nach den Zeichnungen kaum glaubhaft erscheint^{4.847)}. Houben fertigte diese Öfen „in jedem Stil und zu vorhandenen Tapeten und Vorhängen passend lackiert“ an^{4.848)}. E. Schilling stellte fest, daß der Wybaux-Ofen tatsächlich verglichen mit dem Kutscherschen Ofen durch die Strahlung des Reflektors eine erstaunlich hohe Fußbodentemperatur erzeuge^{4.849)}. Auch F. Siemens baute einen Reflektorofen (Patent von 1885), den er wegen der

4.846) 27 (1884), 586; 740; 742

4.847) 30 (1887), 612; 31 (1888), 1003

4.848) 31 (1888), 1141

4.849) 32 (1889), 459

Bild 90
 Karlsruhe Schulofen von
 Meidinger 1890
 (J. f. G. 33 [1890] S. 3)

Luftvorwärmung mit Regenerativofen bezeichnet hat. Wegen dieser Bezeichnung Regenerativofen oder gar Doppeltregenerativofen (Schäffer & Walcker) ergab sich ein erbitterter Streit, weil die Vorwärmung in keinem Falle aus der Abhitze, sondern der Flamme entnommen war. Siemens verteidigte seinen Anspruch wegen der durch die Vorwärmung erhöhten Strahlung^{4.850)}. Alle diese Öfen wiesen freihändig zusammengebaute konvektive Lufterhitzer auf, von denen die Fortbildung des Wybauxofens von Houben mit Ringkanälen nicht zu verstehen ist. Zur gleichen Zeit entwickelte H. Meidinger seinen Konvektionsofen, der später als Karlsruher Schulofen größere Verbreitung gefunden hat^{4.851)}. Er war 1,7 m hoch und bestand aus drei Zylindern von 380, 400 und 490 mm Durchmesser. In den engen Kanälen zwischen den inneren beiden Zylindern befand sich eine Wendel, durch die die Gase nach oben geleitet wurden (Bild 90). Meidinger hat zum ersten Male das Prinzip verfolgt, die Widerstände in diesen engen Kanälen so hoch zu setzen, daß ohne Stauvorrichtung oder fallende Züge, die er der Sicherheit wegen vermied, der Leuchtbrenner die gerade angemessene Luftmenge erhielt. Der Zündflammenhahn war durch Kreissektoren mit dem Haupthahn verriegelt, eine Anordnung, die danach bis heutzutage gern angewendet wird. Die Zündflamme sollte dauernd durchbrennen, damit Spielereien der Schüler nicht gefährlich werden. Die Luft, die durch den inneren Zylinder

Bild 91

Rückstromsicherung von
Meidinger 1894

Links große Öffnung bei a,
verstehendes Stück bei b,
rechts Staustück
sichelförmig bei d

(J. f. G. 37 [1894] S. 560)

aufsteigt, konnte auf Umwälz- oder Frischluftbetrieb umgeschaltet werden, so daß eine Belüftung des Raumes möglich war. Der äußere Luftmantel, der vor allem die lästige (infrarote) Strahlung der mittleren Zylinderfläche abfangen sollte, war immer auf Umluft geschaltet. Zunächst wurden im Winter 1887/88 zwei Versuchsöfen aufgestellt und als die Wirtschaftlichkeit erwiesen war, wurden nacheinander vier Karlsruher Schulen auf Gasheizung umgestellt. Meidinger hat seine konstruktiven Gedanken samt einer scharfen aber treffenden Kritik aller vorhandenen Systeme 1894 bekannt gemacht. Der Aufsatz ist heute noch für Ofenbauer lesenswert^{4.852)}. Meidinger gab dabei auch Richtlinien für den Bau von Rückstromsicherungen (Bild 91). Er bezog sich auf seine Versuche mit einem Zugapparat^{4.853)} mit denen er auch wohl zum ersten Male bewies, daß Gasabzüge über den Dachfirst hochgezogen werden müssen. Auch die genauen Ab-

^{4.850)} 37 (1894), 624

^{4.851)} 33 (1890), 2

^{4.852)} 37 (1894), 495; 339; 339; 380; 602; 622; 642; 661

^{4.853)} Bad. Gew. Ztg. 1870/71 S. 26; 1875 S. 1/14. (In der Gewerbebücherei, Karlsruhe)

messungen der Meidingerscheibe begründete er schon damals. Den Wirkungsgrad bestimmte er nicht allein aus dem Abgasverlust, sondern er stellte daneben den Raumheizwirkungsgrad. Gasöfen sollen, so forderte er, ohne Kaminanschluß einwandfrei brennen. Ein Wirkungsgrad von 80% auf den Heizwert (Hu) bezogen müsse genügen. Drosselklappen im Abgasrohr seien verwerflich. Auch *Cagliervina*, Wien, trat gegen die Überbewertung von Bunsenbrennern bei Heizöfen auf^{4,854}).

Das Preisausschreiben in Brüssel 1886, das zum Lobe des Wybauxofens führte, zwang dazu, einen gerechten Vergleich zu ziehen. Die Öfen wurden untersucht: auf vollkommene Verbrennung nach Geruch und auf Wirkung a) mit der Wärmemenge, die dem *Raume* je Kubikmeter Gas zugeführt wurde, b) nach der Aufheizgeschwindigkeit des Zimmers und c) der Wärmeverteilung im Zimmer bei Dauerheizung. Der Abgasverlust wurde über die chemische Zusammensetzung des Brennstoffes und der Abgase bestimmt nebst deren Temperatur. Es wurde schon damals festgestellt, daß die Gasbelastung im allgemeinen, zum Nachteil der Wirkung, viel zu klein angenommen wird^{4,855}). Auch H. *Bunte* hat damals viele Heizöfen untersucht. Er stellte fest, daß in den meisten Fällen Abgase nicht mehr austraten und keine Kondensate mehr ausgeschieden wurden. Sein Versuchsverfahren berücksichtigte den Abgasverlust im Wasserdampf^{4,856}).

So war also um 1890 der Gasofen nach langer Arbeit ein einwandfreies Gerät geworden. Als nun die Werbung einsetzte, wurde sie aber auch gleich mit Rücksicht auf den Koksabsatz heftig angegriffen^{4,857}).

Sehr frühzeitig wandten sich die Ingenieure der Raumtemperaturregelung zu. Ein erster Vorschlag baute unmittelbar auf dem Quecksilberthermometer auf. Das in einem senkrechten Rohre aufsteigende Quecksilber sollte einen Schlitz in Form eines auf dem Kopfe stehenden V in dem Gaszuleitungsrohr absperren^{4,858}). O. *Böhm*, Stuttgart, baute in Anlehnung an das Spiralrohrmanometer einen selbsttätigen Regler für Raumtemperaturen, der eine gewisse Anerkennung fand^{4,859}). F. *Siemens* benutzte eine wassergefüllte Gummiblase (Bild 92), deren Bauch durch einen Gürtel aus Metall mehr oder weniger gequetscht wurde^{4,860}). 1892 kamen *Porges-Kutscher* mit einer geschlossenen Verdampfungskapsel heraus, die mit veränderlichem Federdruck ihre Solleinstellung erhielt^{4,861}). Grundsätzlich war zum Ende des Jahrhunderts erkannt, daß die Gasheizung für gelegentliche Heizanforderungen am ehesten wirtschaftlich war, daß die Regelmöglichkeit des Gasstromes zur Einhaltung einer gewollten Höchsttemperatur im Raume große Ersparnisse brachte, daß Gasheizöfen im Nennwert verhältnismäßig leistungsfähiger sein müssen als Kohlenöfen und daß sie, wie diese, einen Abzug haben müssen (wenigstens für deutsche Klimabedingungen).

^{4,854}) 30 (1887), 297

^{4,855}) 31 (1888), 82; 117

^{4,856}) 35 (1892), 57

^{4,857}) 38 (1895), 737

^{4,858}) 12 (1869), 121

^{4,859}) 32 (1889), 797

^{4,860}) 38 (1895), 37

^{4,861}) 35 (1892), 595

Bild 92

Raumtemperaturregler von F. Siemens
(J. f. G. 38 [1895] S. 38)

4.524 Gasmotoren

Die Verbrennungsmaschine erlebte in Gestalt des Gasmotors in der Zeit von 1860 bis 1900 ihre große Entwicklung. Gewiß hatten schon von Anfang an, als das Leuchtgas erzeugt wurde, mehrere erfindungsreiche Köpfe an solche Maschinen gedacht, aber erst im Jahre 1860 gelang es Lenoir, eine Maschine, die betriebsfähig war, zu bauen. *Lenoir*, der seine Erfolge in Paris errang, wird im allgemeinen als Franzose angesprochen. Er ist indessen in Mussy-la-Ville in der Nähe von Virton in Belgien geboren^{4.862)} (Bild 93). Die Maschine, die das angesaugte Gasluftgemisch nach einem Drittel bis zur Hälfte des Zylinderhubes zündete, konnte nur 4,5 % der im Gas vorhandenen Wärme ausnützen. Trotzdem wurde, wie schon bei anderen französischen Erfindungen zur Zeit des zweiten Kaiserreiches berichtet werden konnte, sehr laut und viel von der neuen Maschine gesprochen. Damals sicher nicht erreichte Leistungen von 450 bis 500 dm³ Gas je PSh wurden behauptet^{4.863)} *Treska* stellte dagegen 1861 einen Gasverbrauch von 3,5 m³/PSh fest^{4.864)}. Die Wirtschaft hatte auch ein offenes Ohr, denn seit Jahren bemühte man sich um eine Antriebsmaschine für den im Maschinenzeitalter benachteiligten Handwerksbetrieb. Dampfmaschinen mit Kessel waren zu teuer und zu schwierig in der Wartung. Heißluftmaschinen wurden aber schwer und groß. Der Werberummel um *Lenoir* hatte aber auch das Gute, daß allgemein die Aufgabe angefaßt wurde. Vermutlich wurde N. A. *Otto* durch die Nachrichten aus Paris bewogen sich mit dem Gasmotor zu beschäftigen^{4.865)}.

^{4.862)} Revue générale du gaz 71 (1949), 9

^{4.863)} C. Matschoss, Grosse Ingenieure, Lehmann München 2. Aufl. (1938) S. 250/251

^{4.864)} W. v. Oechelhaeuser, Aus deutscher Technik und Kultur, München 1921, R. Oldenbourg S. 100 s. a. 16 (1875), 262

Bild 93
Gasmotor von Lenoir
(A. Langen „Nicolaus August Otto“, S. 139)

LEBENS BILD

Nikolaus August *Otto* (Bild 94) wurde am 14. 6. 1832 in Holzhausen (Nassau) als Sohn eines Landwirtes und Posthalters geboren. Wenige Monate danach starb der Vater. Die Erziehung lag ganz in den Händen der tatkräftigen Mutter und des sehr viel älteren Schwagers. Nach der Volksschule besuchte Otto noch zwei Jahre die Realschule in Langenschwalbach als einer der besten Schüler. Dann kam er in die kaufmännische Lehre. Als Handelsreisender verdiente er sich sauer sein Brot. Befriedigung fand er bei seinen geistigen Anlagen dabei nicht. Seit 1858 verlobt, wollte er mit aller Macht eine unabhängige Stellung erarbeiten. In der Tatsache, daß er sich ohne jede technische Vorbildung der Entwicklung der auf lange Sicht aussichtsreichen Gasmaschine verschrieb, wird heute vielfach ein Griff des Schicksals gesehen. Jedenfalls entwarf Otto nach längerem Basteln 1861 eine Vierzylinder-Maschine, bei der er die später entscheidend gewordenen 4 Arbeitstakte anwendete. Er hatte ohne theoretische Kenntnisse rein aus der Anschauung erkannt, daß die Schwäche der Lenoir-Maschine in der Zündung auf halbem Kolbenwege lag. Ottos Maschine wurde bei einem Mechaniker gebaut, sie lief 1862, war aber im gleichen Jahre schon verschlissen^{4.865)}. Was möglicherweise Entwurfsfehler waren, schob Otto

^{4.865)} A. Langen: Nicolaus August Otto, Stuttgart, Franksche Verlagsbuchhandlung 1949 S. 28

auf die Wirkung der festen Kupplung mit der für ihn später überaus nachteilig gewordenen Ansicht, daß die Explosionsstöße gemildert werden müßten. Darum baute er in mühevoller Entwicklungsarbeit eine „atmosphärische“ Maschine mit freifliegendem Kolben im senkrechten Zylinder. Der wiederabsinkende Kolben wurde mit der Welle gekuppelt und gab die Drehbewegung her. Damals gewann er als Partner in der Firma N. A. Otto & Co. den technisch befähigten und wirtschaftlich klaren, energiegeladenen Eugen *Langen*. 1867 wurde die

Bild 94
Nicolaus August Otto
(Matschoß
„Große Ingenieure“,
S. 250)

Maschine (Bild 95) auf der Pariser Ausstellung gezeigt. Eine genaue Untersuchung, die erst auf Verlangen des amtlichen Vertreters Preußens in der Jury ausgeführt wurde, zeigte, daß die Maschine nur die Hälfte an Gas verbrauchte wie die anderen Maschinen. Es waren dort 14 andere Gasmaschinentypen ausgestellt. Otto erhielt die goldene Medaille. Trotz der technischen Anerkennung machte die Geldbeschaffung zum Anlauf der Fabrikation große Sorgen. Nach einer Zwischengründung, bei der Otto große Konzessionen machen mußte, wurde 1872 die Gasmotorenfabrik Deutz gegründet. Damals holte Langen den Schwaben *G. Daimler* als in der Konstruktion und Fertigung erfahrenen Ingenieur heran. 10 Jahre hat Otto, der organisatorisch von der technischen Mitarbeit arg zurückgedrängt war, neben dem nicht leicht zu behandelnden Daimler geschafft. Allmählich schien es so, daß der Gasmotor von der weiteren Entwicklung der

Bild 95

Atmosphärische Maschine von Otto und Langen
(A. Langen „Nicolaus August Otto“, S. 38)

Heißluftmaschine überrundet würde. Otto griff nun seine alten Gedanken der mit dem festen Kurbeltrieb arbeitenden Viertaktmaschine wieder auf. Der nunmehr gut eingearbeiteten Firma gelang es nach $3/4$ -jähriger Arbeit am 6. 7. 1876 die erste Ausführung von Ottos neuem Motor, in Betrieb zu setzen. Damit war das Verfahren gefunden, nach dem heute die überwiegende Zahl aller Verbrennungsmaschinen arbeitet. Die öffentliche Anerkennung der erfinderischen Leistung blieb nicht aus. Die philosophische Fakultät der Universität Würzburg verlieh Otto den Dr. phil. h. c.

Trotzdem begann nun die Tragik im Leben Ottos. Es waren ja auch andere Erfinder am Gasmotor am Werke. Meist bemühten sie sich, das Patent 532, das den Anspruch auf den Viertakt im vierten Teil enthielt, durch einen Zweitakt-

motor mit Hilfspumpe zu umgehen. Die Gasmotorenfabrik Deutz versuchte auf Grund des Patenten und anderer Patente, deren Rechte sie erworben hatte, den Bau von Gasmotoren ganz zu verhindern. So kam es zu einem großen Prozeß vor allem mit Gebr. Körting, der mit aller, sich immer mehr steigender Schärfe geführt wurde, und schließlich mit einer Nichtigkeitserklärung vor dem Reichsgericht am 6. I. 1886 endete. Otto war schwer getroffen. Er war sich bewußt, der Erfinder des Viertaktes gewesen zu sein, vor allem aber, ihn in jahrzehntelanger Arbeit im spröden Stoff verwirklicht zu haben. Er mußte auch noch viele weitere Prozesse (allein 7 Zivilverfahren hingen an dem einen Urteil) zu Ende führen. Die Kräfte versagten ihm bei diesen Streitereien. Ein Herzleiden nahm unaufhaltsam seinen Fortgang. Am 27. Januar 1891 erlag er den Anstrengungen.

Die Wogen, die der Prozeß, wie es im Kampfe verständlich ist, aufwühlte, sind leider heute noch nicht beruhigt. Immer wieder ist versucht worden, den Prozeßgegnern unlautere Motive nachzuweisen^{4.866)}. Der Hauptgegner, Ernst *Körting*, ist aber seinerseits durch seine eigenen, auf sachlich technische Entwicklungen gerichteten Arbeiten und durch zahlreiche allgemein das menschliche berührende Veröffentlichungen auch so bekannt geworden, daß es besser wäre, diese Dinge ruhen zu lassen. E. Körting hat es als Ingenieur bedauert, daß die Prozesse schließlich zur Vernichtung der Patente geführt haben^{4.867)}.

Bis zur Ausstellung 1867 war auch in Deutschland die Lenoirmaschine hin und wieder benutzt worden. In Paris liefen 1865 200 Maschinen. Sie wurden in Paris von Gautier & Cie in Größen von 1/2, 1, 2 und 3 PS hergestellt^{4.868)} und in Deutschland durch Moltrecht & Co. Hamburg lebhaft empfohlen. Die kalorische Maschine (Heißluftmaschine) sei geschlagen^{4.869)}. N. A. *Otto* erzielte mit der atmosphärischen Maschine Leistungen von 1 m³ Gas/PS^h^{4.870)} für den neuen Motor wurden 750 l/PS^h angegeben^{4.871)}. 1880 wurde dieser Motor bis zu einer Größe von 8 PS ausgeführt^{4.872)}.

Auf der Ausstellung von Paris 1879 waren neben Ottos Motor auch noch Maschinen von *Lenoir*, *Hugon*, *Bisschop*, *S. Simon* (England) zu sehen. Simon benutzte die Abhitze zur Dampferzeugung. Den Dampf wollte er zur Verstärkung der Nutzleistung heranziehen^{4.873)}. Er behauptete, günstiger als Otto zu arbeiten. Bisschop hatte seine Kleinmaschine mit seitlicher Schubkurbel ausgestellt. Die wundersame Kinematik dieser Maschine zeigte den Abstand mit dem nunmehr so schlichten Motor von Deutz. Drei Jahre später in Altona auf einer internationalen Ausstellung von Kraft- und Arbeitsmaschinen für das Klein-gewerbe zeigte sich aber ein hoher Gasverbrauch. Nun sollte die Maschine von

^{4.866)} Schenzinger Karl Aloys: Metall 1940; Arnold Langen 1949, S. 125: „nur weil neidvolle Wettbewerber die Früchte seiner Leistung mitgenießen wollten“.

Die neueste Darstellung in *Sass*, Friedrich: Geschichte des deutschen Verbrennungsmotorenbaues, Berlin, Göttingen, Heidelberg 1962 Springer S. 56 ff wird den Anregungen nach Sachlichkeit gerecht.

^{4.867)} C. Matschoss: Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie Bd. 1909 Ernst Körting: Mein Lebenslauf als Ingenieur und Geschäftsmann.

^{4.868)} Arnold Langen: N. A. Otto, Stuttgart 1949, (gegenüber S. 31)

^{4.869)} 6 (1863), 228

^{4.870)} 10 (1867), 236

^{4.871)} 20 (1877), 330; 474

^{4.872)} 23 (1880), 152

^{4.873)} 22 (1879), 3; 33

1/2 PS nur für zeitweilige Benützung im Handwerksbetrieb gelten, weil sie billig sei. Als Zweitaktmotoren waren ausgestellt: *Körting*-Lieckfeld, Hannover, die ein Jahr zuvor die gemeinsame Arbeit aufgenommen hatten; Egestorff (Hannover), Linden bei Hannover; Buss, Sombart, Magdeburg; Wittig & Hees^{4.874}). Später wurden noch einzelne neue Motoren erwähnt, die aber nicht mehr alle genannt werden können, besonders nachdem durch den Patentprozeß Deutz-Körting der Motorenbau frei geworden war^{4.875}). Herausgegriffen sein mag aber ein phantasievolles Patent einer rotierenden Gasmaschine mit Wassereinspritzung, gebaut wie ein Bealescher Sauger mit 3 Flügeln, für das neben *Marti* auch J. *Quaglio* in Paris verantwortlich war. Solche Bauweisen zeigen besser als viele Auseinandersetzungen, wie weit voraus zur wirklichen Maschine die Konstruktion *Ottos* geschritten war^{4.876}).

Selbstverständlich begleiteten die Gaswerke die Entwicklung mit reger Anteilnahme. Bei den engen Netzen traten vielfach Schwierigkeiten wegen der stoßweisen Gasentnahme auf^{4.877}). Durch den Patentstreit wurden wohl alle nur irgendwie zur Sache erreichbaren Wissenschaftler zur Mitarbeit herangezogen und dadurch die Thermodynamik sehr weit auch unter den älteren Ingenieuren bekannt gemacht^{4.878}).

Die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft verbilligte, als Ottos neuer Motor auf den Markt kam, die Preise für Motorengas^{4.879}). Um 1888 ging Remscheid zu einer ganz erheblichen Preisherabsetzung über. Statt des bisherigen Preises von 17 Pfg./m³ mit 10 bis 20% Rabatt je nach Abnahme wurden nur 12 Pfg. erhoben. Das hatte in der Stadt des Kleingewerbes in kurzer Zeit eine Abnahmeerhöhung von 20 000 auf 56 000 m³ zur Folge. Gleiche Erfolge hatte Wermelskirchen, aber ähnliche auch Altona, Mönchengladbach und Kaiserslautern^{4.880}). Die königliche Regierung zu Düsseldorf schaltete sich mit einem ungewöhnlichen Erlaß an die Landräte ein. Sie beanstandete, daß die Normalpreise des Gases zwischen 32 und 12 Pfg. in den verschiedenen Orten wechselten. Die Kraftgaspreise sollten auf 8 Pfg./m³ wie in Köln und Duisburg festgesetzt werden. Motoren müßten mietweise abgegeben werden^{4.881}). Eine Zuschrift an das Journal betonte, daß die Gaswerke nicht dazu da seien, mit Verlusten Mittelstandspolitik zu treiben. Der Düsseldorfer Erlaß stiftete indessen auch in anderen Provinzen Unruhe. C. *Wolff*, Quedlinburg, ein sehr genau rechnender Werksleiter, der mit Sommergasverbilligung stark voranging, wies statistisch nach, daß bei ihm 90% des Motorengases von Großbetrieben abgenommen würden^{4.882}). Umgekehrt sah sich das private Gaswerk Krefeld plötzlich einer Klage der Gemeinde gegenüber, weil es Gas für andere als Beleuchtungszwecke abgegeben und außerdem das Stadtrohrnetz zur Abgabe an Nachbargemeinden benutzt habe.

^{4.874}) 25 (1882), 45

^{4.875}) 25 (1882), 187; 537; 29 (1886), 163

^{4.876}) 27 (1884), 507

^{4.877}) 13 (1870), 20

^{4.878}) 26 (1885), 349; 367; 28 (1885), 213/221; 241/252

^{4.879}) 20 (1877), 320; 474

^{4.880}) 31 (1888), 170

^{4.881}) 30 (1887), 55; 70

^{4.882}) 31 (1888), 449

Das sei eine Verletzung der Beleuchtungsverträge. Von den Gerichten wurde diese Klage jedoch abgewiesen^{4.883}). Ein Versuch in Oppeln, Gasmotoren an Handwerker zu vermieten, schlug fehl^{4.884}). 1894 gab Fr. *Schäfer*, eine Übersicht über den Einsatz von Gasmotoren. Er stellte fest, daß tatsächlich die Hälfte dem Kleingewerbe zugute kam. Die als Wettbewerb im Auslande entwickelten Druckwasser- und Druckluftzentralen kamen in Deutschland als zu teuer nicht in Betracht^{4.885}).

Große Hoffnungen setzte das Gasfach auf die Verwendung von Gasmotoren im Straßenbahnbetrieb. Schon 1882 nahmen *Holl* und *Crossley* ein Patent auf eine Lokomotive mit Gasmotor. Beim Anlassen sollte Gas aus einem Druckbehälter entnommen werden, der bei der Kompression gefüllt wurde. Die Übertragung vom Motor auf die Achsen geschah durch Treibriemen. Die Achsenentfernung war verstellbar, so daß der Motor bei einem kurzen Stillstand der Lokomotive leer durchlaufen konnte. Von einem Erfolg wurde nichts bekannt^{4.886}). 1888 wurden in Leipzig Straßenbahnversuche angestellt^{4.887}). Die Gasbahn Neuenburg-St. Blasien in der Schweiz^{4.888}) wurde mit einer „wüsten Reklame“ gerühmt. Auch die London-Greenwich Tramway betrieb die Bermondsey Line mit Gas^{4.889}). Besonderes Aufsehen erregte die Probestrecke der Gasbahn nach System *Lübbig* in Dresden^{4.890}). Prof. *Gostkowsky*, Lemberg war nach anfänglicher Skepsis so begeistert^{4.889}), daß er sich zu der Meinung verstieg, elektrische Bahnen mit Oberleitung hätten eine Vergangenheit, Gasbahnen hingegen eine Zukunft^{4.890}). Den größten Aufwand zur Entwicklung trieb die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft. Sie baute in Dessau eine Straßenbahnlinie von 4,4 km Länge. Die kleinen Wagen (12 Sitze und 15 Stehplätze) wurden mit einem in Deutz entwickelten Motor mit einer zwischen zwei Zylindern liegenden Mittelwelle angetrieben. Man war stolz, statt der vorausgerechneten Geschwindigkeit von 12 km/h mit 13 gefahren zu sein^{4.891}). Das Kapital der Gesellschaft belief sich auf 500 000 M. Nach befriedigenden Ergebnissen wurde von der Gasgesellschaft eine Gasbahngesellschaft mit Waggonfabrik in Dessau mit 2 Mio Aktienkapital gegründet^{4.892}). Die Gesellschaft hat dann aber nur noch eine Bahnlinie in Hirschberg (Schlesien) von 13,3 km Länge betrieben. Die anderen zahlreichen Projekte blieben stecken (Nordhausen, Kolmar) oder kamen nur zu kurzem Probetrieb (in Berlin: Westend-Bahnhof Zoo). Die „öffentliche“ Meinung gab allmählich ihre Stellung gegen die „unschönen“ Drähte in den Straßen auf. Die langsamlaufenden Motoren mit Erschütterungen des ganzen Wagens und dem Riemenantrieb erwiesen sich als denkbar ungeeignet für den schwierigen Betrieb von Straßenbahnfahrzeugen auf den leichten, oft verschmutzten Schienen.

^{4.883}) 34 (1891), 10

^{4.884}) 33 (1890), 550

^{4.885}) 37 (1894), 318; 357; 357; 377

^{4.886}) 25 (1882) S. 537

^{4.887}) 31 (1888), S. 203

^{4.888}) 35 (1892), S. 613

^{4.889}) 36 (1893) S. 650

^{4.890}) 36 (1893) S. 203; 670

^{4.891}) 38 (1895), S. 1

^{4.892}) 39 (1896), S. 212

Eine andere Fehlentwicklung waren die Bemühungen, die elektrische Beleuchtung über den Gasmotor an das Gaswerk zu binden. Solange noch bei den hohen Preisen der Erstaussführungen und bei den niedrigen Spannungen die Zentralen mitten in das dichtest besiedelte Gebiet mit kleinen Belieferungsbezirken eingebaut wurden, waren die Hoffnungen groß. Die ersten Versuche der städtischen Gaswerke Berlin im Werk Stralauer Platz waren allerdings unbefriedigend^{4.893)}. Aber schon 4 Jahre später gab S. *Schiele* auf der Hauptversammlung dringend den Rat, daß die Gaswerke die neue Beleuchtung in die Hand nehmen sollten. Die erste deutsche, probeweise ausgeführte Bogenlampenbeleuchtung mit Differential-Bogenlampen von *Siemens* (Potsdamer Platz und Leipziger Straße) erhielt ihre Energie tatsächlich aus 4 Gasmotoren von je 12 PS^{4.894)}. Die erste endgültige Blockstation Berlin-Friedrichstraße 85 der A. G. städtische Elektrizitätswerke, die die deutsche Edisongesellschaft einrichtete, wurde aber mit Dampf betrieben^{4.895)}. Kohle und Dampfkessel mitten in der Stadt, der Kessel im Keller des Hauses waren aber nicht nach aller Leute Geschmack, so griff wieder die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft zu und errichtete die zweite deutsche Elektrizitätszentrale in Dessau zur Beleuchtung des Theaters, des eigenen Hauptverwaltungsgebäudes und anderer Abnehmer. Sie wurde am 13. 9. 86 mit Gasmotoren in Betrieb genommen.

Durch diesen Bau wurde die Nachfrage nach stärkeren Motoren ausgelöst. 1886 war der größte erhältliche Motor 60 PS stark, 1892 120 PS^{4.896)}. Der Gasverbrauch war bei kleinen Maschinen auf 800 l/PS_h gefallen, bei großen wurden gar 650 l/PS_h gewährleistet. Der Generaldirektor der Gasgesellschaft, W. v. *Oechelhaeuser*, nahm eigene Arbeiten zur Entwicklung einer Großgasmaschine auf, zu deren Untersuchung und Weiterentwicklung er H. *Junkers* nach Dessau holte. Im Zusammenhang damit stand die Patentanmeldung auf Gaseinspritzung in komprimierte Luft^{4.897)}, ein Verfahren, das am großen Volumen des Gases scheitern mußte, wie es auch später R. *Diesel* noch einmal erfahren hat. Der Doppelkolben-Hochdruckmotor (D.R.P., 94 III vom 7. II. 96) war dagegen für besondere Anforderungen lebensfähig^{4.898)}. Die Steigerung der Leistung ging nunmehr schnell. 1898 wurde ein Einzylindermotor von 200 PS von Krupp-Grusonwerk gebaut^{4.899)}. 1900 hatte der Hörder Verein zwei Maschinen von je 1000 PS bei der Gasmotorenfabrik Deutz bestellt und eine 500 PS Oechelhaeusermaschine in Betrieb genommen^{4.900)}. Die Gasindustrie wurde aber nicht der Nutznießer dieser Entwicklung. Oechelhaeuser selbst stellte als Vorsitzender des Vereins fest, daß wegen steigender Kohlenpreise und Arbeitslöhne bei erschwertem Absatz der Nebenerzeugnisse ein Preis von 4 bis 5 Pfg./m³ nicht erreichbar sei, sodaß Maschinen über 100 PS nicht wirtschaftlich seien. Die großen Maschinen gingen auf die Hüttenwerke zur Hochofen-Gichtgasverwertung.

^{4.893)} 21 (1878), 381

^{4.894)} 25 (1882), 639

^{4.895)} 27 (1884), 738

^{4.896)} W. v. Oechelhaeuser: Aus deutscher Technik und Kultur, München 1921, R. Oldenbourg S. 100

^{4.897)} 33 (1890), 308

^{4.898)} 41 (1898), 358

^{4.899)} Stahl und Eisen 1898

^{4.900)} 43 (1900), 216

Aber schon vorher war ein Teil der schönsten Hoffnungen zerflattert. Mit dem Dowsongas wurde 1886 das Generatorgas zum „Kraftgas“^{4.901)} und nachher zum Sauggas. M. *Schröter* stellte fest, daß der Dowsongasbetrieb um 17% billiger als ein Dampfmaschinenbetrieb sein würde. Größe der Motore lag bei rd. 100 PS^{4.902)}. Damit wurde aber der Gasmotor wenigstens teilweise der Versorgung mit Stadtgas entzogen.

Immerhin konnte W. v. *Oechelhaeuser* 1890 bei einer Umfrage ermitteln: daß 20 Gasmotorenfabriken bis dahin 18 000 Maschinen mit insgesamt 60 000 PS abgesetzt hatten. In den weiteren zwei Jahren hatte die Deutzer Fabrik weitere 1950 Motoren mit 8830 PS abgeliefert^{4.903)}. 1900 gab *Fr. Schäfer* als bei Gasversorgungen im Betriebe nachgewiesene Maschinen viel geringere Zahlen an; nämlich 26 000 Motoren mit insgesamt 110 000 PS. Die zuerst abgelieferten kleineren Maschinen waren also inzwischen offenbar schon wieder verschwunden.

Jedenfalls aber traf E. *Meyer*, Göttingen durchaus richtig die technische Lage, wenn er zur Jahrhundertwende sagte: „Der Gasmotorenbau steht augenblicklich in einer Zeit gewaltigster Entwicklung“.

4.525 Andere Wärmeverbraucher

Gegen die großen Verbraucher: Haushalt und Motoren waren die übrigen Abnehmergruppen im ganzen Jahrhundert fast völlig unentwickelt. Dabei fand die Anwendung durchaus in Gasfachkreisen Beachtung. Das zeigt schon ein Blick in das Schrifttum. Em. *Schreiber* gab ein Buch über das Heizen und Kochen mit Gas, sowohl in industrieller als auch in hauswirtschaftlicher Beziehung heraus (Weimar 1858 bei B. F. Voigt). Wilhelm *Siemens* schrieb 1873 über die Benutzung des Kohlengases als Brennstoff, 1886 widmete J. G. *Wobbe* ein Buch der Verwendung des Gases zum Kochen, Heizen und in der Industrie (Troppau 1886 bei Zenker).

In dem ständigen Musterlager des Gewerbeamtes, Stuttgart und i. d. Bad. Landesgewerbehalle, Karlsruhe wurden Lötkolben mit Gasfeuerung und Preßluft mit Fußblasebalg gezeigt^{4.904)}. Auf der Pariser Ausstellung 1867 arbeiteten Juweliere mit einer Gebläselampe von *Suchet*. Eine Sengemaschine von *Tulpin*, Rouen war vorhanden^{4.905)}. Aus Paris wurde über die Heizung mit Gas 1874 ein Bericht^{4.906)} mit den Worten eingeleitet:

„Die Anwendung des Gases zu häuslichen und industriellen Zwecken bildet gegenwärtig für eine sehr große Zahl von Gasgesellschaften die Quelle ihres Wohlstandes und ihres künftigen Gedeihens“. Im Ausstellungsraum des Gaswerkes in Paris fand man auch viele gewerbliche Heizvorrichtungen: Lötkolben, Bügeleisen, Lockeneisen, Dampfbäder, die Thermosäule von *Clamond* für galvanische Betriebe, Gaszünder von *Baumeister* und *Flürsheim*, Giroud Rheometer u. a. mehr.

4.901) Z. VDI (1887), 1007

4.902) Z. VDI (1891), 1527

4.903) Oechelhaeuser: Aus deutscher Technik und Kultur, München 1921 R. Oldenbourg S. 99

4.904) Württbg. Gewerbeblatt 1858 S. 283 (Ref. J. f. G. 2 (1859), 24

4.905) 10 (1867), 535

4.906) 17 (1874), 616

Nachdem in den letzten Jahrzehnten Nitrierhärtung, Oberflächenhärtung und Blankglühen in einer künstlichen Ofenatmosphäre „ganz neu“ entwickelt worden sind, muß ein Leitartikel aus dem Jahre 1861^{4.907)} der Vergessenheit entrissen werden. E. *Fremy* berichtete in der Akademie der Wissenschaften über Versuche Stahl zu nitrieren. Er leitete ein Gemisch von Ammoniak und Leuchtgas über rotglühendes Stabeisen, das Ammoniak zur Abgabe des Stickstoffes, das Gas zur Aufkohlung. Ohne Ammoniak verwandelte er Eisen in graues weiches Roheisen, das leicht-flüssig (also keine Stahleigenschaften) wurde. *Dumas* erkannte die Möglichkeiten, Oberflächen und Schneiden aus Schmiedeeisen zu härten. Die Tiefe der Stahlschichten lasse sich durch die Dauer des Gaszementierens mit einer Sicherheit regeln, wie es mit Einsatzpulvern nie gelinge. *Guner*, St. Etienne, warf ein, daß zur Stahlbildung Stickstoff nicht nötig sei. *Macintosh*, Glasgow, habe bereits vor 25 Jahren mehrere Tonnen Zementstahl durch Leuchtgas in 18 bis 20 Stunden hergestellt. Daß die unterschiedlichen Ergebnisse mit dem Ausgangseisen und der Ofenatmosphäre zusammenhängen, wurde damals leider nicht untersucht. Dazu fehlten wohl noch die Kenntnisse. (Die Lehre vom chemischen Gleichgewicht ist erst 1867 formuliert).

Bild 96

Muffelofen von Rössler

(J. f. G. 28 [1885] S. 84)

Der erste gewerbliche kleine Tiegelschmelzofen stammte von *Perrott*, Genf^{4.908)}. Pforzheim stellte 1883 eine starke Zunahme des Industrieabsatzes zum Schmelzen fest. Bei einem Leuchtgaspreis von 20 Pfg/m³ war die Industrie mit 15 Pfg/m³ für ihre Arbeiten zufrieden^{4.909)}.

Zwei Jahre später baute H. *Rössler*, Frankfurt, der Begründer der späteren Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt (Degussa) den ersten Muffelofen für Temperaturen über 1100° C zum Schmelzen von Feingold auf. Er bediente sich einer gut ausgebildeten Bunsenflamme und isolierte den Ofen^{4.910)} (Bild 96). Ein tüchtiger Erfinder glaubte, daß der Muffelofen mit Gebläsebrenner wegen der Rückschläge im Brenner sich nicht durchsetzte und empfahl seine Bauart, die diesen Übelstand behebe^{4.911)}. Ein Radbandagenofen mit Gasfeuerung der Metropolitan Railway (Untergrundbahn) in London dürfte der erste seiner Art gewesen sein^{4.912)}.

4.907) 4 (1861), 219

4.908) 10 (1867), 498; 11 (1868), 25

4.909) 26 (1883), 395

4.910) 28 (1885), 84

4.911) 41 (1898), 320

4.912) 14 (1871), 848

Auf das Bäckerei-Gewerbe stürzte sich F. *Reichard* in Karlsruhe mit der ihm eigenen Gründlichkeit und Energie. Er mußte sich aber, nachdem ihm zugegeben wurde, daß der Kohlenrauch in der Bäckerei sehr widerlich ist, mit Koksabsatz begnügen. Gas sei wohl anwendbar, verlange aber neuartige Öfen^{4.913)}. So sehen wir, daß auf diesem Gebiete nur einzelne klare Draufgänger die vorbereitenden Schritte taten. Die große Menge folgte noch nicht.

4.61 Unfallverhütung

Das Gasfach hat sich, wie auch andere Energieträger, in zweifacher Weise mit Unfällen zu befassen.

1. denen, die bei der Verteilung und Verwendung des Gases vorkommen,
2. denjenigen im Werk und bei Rohrnetzarbeiten.

Über die schweren Brandunfälle, insbesondere in Theatern ist bereits im Abschnitt über die allgemeine Entwicklung gesprochen worden, weil diese Katastrophen eine sehr weitgehende Wirkung hatten. Desgleichen wurden die Folgen der abzugslosen Gasbadeöfen bereits erwähnt. Den Gasfachleuten muß man auch rückblickend zugestehen, daß sie solche Ereignisse mit großem Ernst bearbeiteten, was schon aus der freimütigen Besprechung im Fachblatt hervorgeht. Man zog Wissenschaftler und erfahrene Ingenieure heran, die sich irgendwie als Gutachter auf den verschiedenen Gebieten bewährten. Wegen der Feuergefahr in Theatern im Vergleich zu der elektrischen Beleuchtung fand das Fach eine fruchtbare Unterstützung der angesehensten Feuerwehrleute.

Umso mehr war man erregt, als die Polizei in Preußen die Gasbeleuchtung von Theatern ohne Anhören der Sachverständigen zu verbieten sich anschickte^{4.914)} und als auch in Straßburg i. Elsaß die Polizei kurzerhand Gasbeleuchtung in Warenhäusern untersagte. Damals gab es aber schon eine Statistik der Feuer-schutzverbände, die bewies, daß bei der damaligen Installations- und Sicherungstechnik Warenhausbrände häufiger auf Elektrizität als auf Gas zurückgeführt worden waren. Viel wichtiger wurden darum Bestimmungen allgemeiner Art erachtet: z. B. Schutz der Leuchten, einschließlich elektrischer Glühlampen vor Berührung mit entzündlichen Stoffen, Offenhalten der Fensternischen und sonstigen Notausgänge^{4.915)} und Beleuchten der Fluchtwege unter allen Umständen, besser mit Gas als irgend einem anderen Leuchtmittel als Notbeleuchtung.

Hatte es doch sogar in der Synagoge von Ostrowo als Folge einer Panik, die durch das damals übliche Absperren des Gasmessers bei Wassermangel ausgelöst wurde, 14 Tote gegeben. Damals kamen die ersten Zweifel an der Zweckmäßigkeit solcher Absperrventile. Die Befürworter der trockenen Messer gewannen an Boden. Es stellte sich heraus, daß man in Deutschland für große Anlagen längst Ringleitungen mit zwei Speisepunkten verwendete^{4.916)}.

Der alte Gedanke einer Flammensicherung wurde auch gelegentlich wieder aufgegriffen. R. *Muencke* konstruierte solche für Laboratoriumseinrichtungen mit Hilfsflamme. Ein Doppelmetallstreifen, spiralig aufgewunden, betätigte eine

^{4.913)} 14 (1898), 697

^{4.914)} 33 (1890), 16

^{4.915)} 43 (1900), 345

^{4.916)} 15 (1872), 606

Bild 97 Flammensicherung von Muencke (J. f. G. 27 [1884] S. 744)

Quecksilberwippe mit Fallgewicht^{4.917)}. (Bild 97). *Cleggs* Bauart von 1817 war entschieden unseren heutigen Ansichten nähergekommen. Der Sicherheitsregler von *F. Lux*, arbeitete mit einer großen Membran, die ein Ventil zum Schließen brachte, wenn die Verbrauchsstelle geschlossen wurde. Sie konnte dann nur wieder mit einem Stößel von Hand geöffnet werden. Der Nebenstrom um die Membran konnte der Menge nach eingeregelt werden^{4.918)}.

Viel Aufmerksamkeit wurde den Meldungen über Gasvergiftungsfälle gewidmet. *H. F. Ziegler*, berichtete über die wahrscheinlich erste Anwendung der Sauerstoffeinatmung in Hanau. Der hinzugezogene praktische Arzt, *Dr. Noll*, ließ damals schon Sauerstoff einatmen, der von Heräus herbeigeschafft war^{4.919)}. Man glaubte, daß die Kohlenwasserstoffe vergiftend gewirkt hätten, denn „nach der ersten Sauerstoffgabe hätte die ausgeatmete Luft nach Gas gerochen“. Erst 12 Jahre später teilte *M. Pettenkofer* mit, ein *Dr. M. Gruber* habe nachgewiesen, daß Kohlenmonoxyd die Vergiftung hervorrufe. Er sagte: „Es wäre von großem hygienischem Werte, wenn es gelänge, im Großen anwendbare Mittel zu finden, um das Kohlenmonoxyd aus dem Leuchtgas zu entfernen, ähnlich wie man Mittel gefunden habe, Schwefelwasserstoff durch Eisenoxydul und Kohlendioxyd durch Kalkhydrat zu entfernen^{4.920)}. *Pettenkofer* hatte auch bereits die toxischen Grenzen der Kohlenmonoxydkonzentration festgestellt. Er unterschied zwischen lang dauernden Belästigungen bei geringer Konzentration und schnellen Schäden bei hoher. *H. Bunte* stellte im folgenden Jahre fest, daß diese Entfernung des Kohlenmonoxydes mit chemischen Mitteln unmöglich sei. Seine Entstehung bei der Entgasung der Kohlen könne auch nicht verhindert

^{4.917)} 27 (1884), 744

^{4.918)} 29 (1886), 355

^{4.919)} 15 (1872), 449/455

^{4.920)} 27 (1884), 222

werden. Eine Waschung mit Palladiumchlorür würde dem Gase auch die Leuchtkraft nehmen^{4,921)}. Sein Vorschlag, zur Untersuchung von Gasrohrleitungen Löcher in die Erde zu schlagen und Palladiumchlorürpapier einzulegen, wurde in Verbindung mit einer größeren Arbeit über die Art der Geruchsträger des Gases und ihre Ausfilterung im Erdboden gemacht^{4,922)}.

Der erste Gasprüfer nach dem Diffusionsprinzip mit elektrischer Alarmvorrichtung wurde von A. *F a a s*, Frankfurt/Main 1867 entwickelt^{4,923)}. 1881 wurden deren drei verschiedene Bauarten benannt^{4,924)}.

Eine Beschäftigung mit den Unfällen im Gaswerksbetrieb löste das Haftpflichtversicherungsgesetz von 1871 aus. *S a c k u r* schlug vor, wegen des Gesetzes eine gemeinsame Versicherung abzuschließen^{4,925)} und dazu einen gesonderten Verband zu gründen. Ihm schwebte also die „Berufsgenossenschaft“ bereits damals vor. Er stieß aber auf Widerstand: Die Haftpflichtversicherung, die die Leipziger Bank eingerichtet habe, schütze gegen alle Folgen des Haftpflichtgesetzes und stelle eine preiswerte Unfallversicherung dar, die allen offenstehe^{4,926)}.

Aber das Konzessionswesen führte im neu gegründeten Reiche zu ernstlichen Behinderungen beim Ausbau der Werke. Bei jedem Bauantrag gab es Einsprüche. Die Behörde zog dann Gutachten von Sachverständigen heran, die zum Teil unheilvoll einseitig, zum Teil zu vielseitig und oberflächlich verfahren. Im Zweifel sei dann das Verbot die beste Rückendeckung der Behörde. So konnte Lübeck am Bau eines neuen Gaswerkes gehindert werden, an anderen Stellen wurde eine Ammoniakau虞arbeitung unmöglich gemacht, was anderswo selbstverständlich war. Die Vorschläge, wie das gebessert werden könnte, sind nicht gerade klar^{4,927)}. Hier griff der preußische Handelsminister mit Richtlinien ein, indem er erklärte, daß nur erhebliche, also über einen normalen Fabrikbetrieb hinausgehende Belästigungen einen Grund zur Ablehnung geben könnten. Als solche wurden genannt: Rauchbelästigung durch die Retortenheizung, was bei der allgemein üblichen Koksfeuerung einige Verwunderung auslöste. Das Ausbrennen von Steigerohren sollte verboten werden, ohne daß eine andere Möglichkeit angedeutet war. Gebilligt wurde vom Fach sofort: Ein Verbot, Gaswasser in die Kanäle abzulassen und die Vorschrift, um die Gasbehälter eine freie Zone für Feuerwehrwagen zu schaffen^{4,928)}.

Der preußische Innenminister ging mit der Polizei gegen Aufgrabungen der Straßen vor. Die Arbeiten sollten zusammengelegt mit Pausen von 1/2 Jahr und nur nachts erledigt werden^{4,929)}. Die Gaswerke hatten einen schweren Kampf, auf die zwingenden Arbeiten bei Rohrbrüchen hinzuweisen. Das waren nur einige der Jugendsünden der im neuen Reich sich zurechtsetzenden Verwaltung, die dem Gasfach sehr viele Sorgen machten.

4,921) 28 (1885), 673/683

4,922) 28 (1885), 644/654

4,923) 10 (1867), 498

4,924) 24 (1881), 4

4,925) 14 (1871), 553

4,926) 13 (1872), 75

4,927) 17 (1874), 117

4,928) 19 (1876), 343/346

4,929) 20 (1877), 124

Darin lag wohl der Grund, warum später die befohlene Einrichtung einer Berufsgenossenschaft sehr sachliche Mitarbeit fand. Schon vor Erlass des Gesetzes am 6. 7. 1884 legte der Verein 1883 eine umfassende Unfallstatistik als Unterlage vor^{4,930)}. Die Gründungsversammlung fand am 9. 3. 1885 in Berlin statt^{4,931)}. Die ersten Unfallverhütungsvorschriften waren nach 5-jähriger Arbeit im Entwurf fertig^{4,932)}. Nicht gleichgültig konnte es dem Gasfach sein, daß das Reichsversicherungsamt jedes Installationsgeschäft, das Gas- und Wasserinstallationen ausführte, für einen Industriebetrieb erklärte, ihm die Eigenschaft als Handwerker absprach und der Berufsgenossenschaft verpflichten wollte^{4,933)}.

4.62 Arbeitsschutzgesetze und soziale Maßnahmen

Neue Schwierigkeiten gab es für die Betriebe, als sich die Behörden der Regelung der Arbeitszeit annahmen. Überraschende scharfe Eingriffe, die die Betriebsbedingungen nicht erkannten, tat ein Industrieinspektor in Baden^{4,934)}. Das Arbeiterschutzgesetz regelte am 1. 6. 1891 die Arbeitsordnung. Wegen der Sonntagsruhe mußte schon der Entwurf des Gesetzes kritisch beleuchtet werden^{4,935)}. Dieserhalb folgte von 1892 bis 1895 jedes Jahr eine Eingabe.

Dabei waren die Gaswerke mit gutem Recht stolz darauf, mit Sozialmaßnahmen an erster Stelle gelegen zu haben. Es würde aber zu weit führen, die Entwicklung der ersten Kranken-, Unfall-, Sterbe- und Invalidenkassen, der Beihilfen zur Ausbildung und Zusatzsparprämien im einzelnen darzustellen, zumal auch manche der Werke mit Mitteilungen darüber etwas zurückhaltend gewesen sind.

4.63 Nachwuchsförderung

Von W. v. *Oechelhaeuser* ging auch die Sorge um den Nachwuchs aus. Es mag vielleicht zunächst überraschen, daß diese Aufgabe verhältnismäßig spät (1896) erkannt wurde^{4,936)}. Die Geschichte belehrt uns aber, wie zu Anfang verhältnismäßig wenige wissenschaftlich gebildete Mitarbeiter tätig waren. Die technische Ausführung und die Betriebsleitung lag in den Händen von angelernten oder selbstgebildeten Kräften. Das war auch um 1860 noch nicht grundsätzlich anders. Die technischen Ansprüche waren noch leicht zu erfüllen. Aber der Wandel zu langsam höher werdenden Anforderungen setzte nunmehr ein. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, gründeten die „alten“ Fachleute ihren Verein. Noch genügte die universelle Ausbildung als Chemiker oder Ingenieur. Die Vertiefung in die Fachaufgaben verblieb den beruflichen Erfahrungen. Die Forderung nach einer chemischen Betriebskontrolle stellte ein Leitartikel

^{4,930)} 27 (1884), 609

^{4,931)} 28 (1885), 209

^{4,932)} 32 (1889), 195; 214

^{4,933)} 29 (1886), 909

^{4,934)} 31 (1888), 115

^{4,935)} 33 (1890), 464

^{4,936)} 39 (1896), 481

des Journals zum ersten Male 1884^{4.937)} unter Hinweis auf die verbesserten Analysenverfahren. H. *Bunte* wiederholte sie 1888^{4.938)}. Die erste Zusammenkunft der Gaswerkschemiker, die S. *Schiele* bereits 1887 zur Vereinheitlichung der chemischen Methoden angeregt hatte^{4.939)}, fand unter Bunters Leitung im Jahre darauf in Karlsruhe statt. (Schwerpunkt der Verhandlung war die Cyanbestimmung in Reinigungsmassen)^{4.940)}. Im Verein der Gasfachmänner Rheinlands und Westfalens erwog man 1890, ob man für mehrere Werke einen Chemiker gemeinsam anstellen solle. Die Anregung an O. *Knublauch*, Köln, diesen Posten im Nebenamte zu übernehmen, mußte dieser ablehnen^{4.941)}. Im folgenden Jahre gründete er aber ein eigenes Laboratorium und übernahm Verträge zur Betriebsprüfung kleiner Werke.

LEBENS BILD

Oskar *Knublauch* wurde am 2. Mai 1849 in Korbach (Waldeck) geboren. Nach dem Besuch eines humanistischen Gymnasiums bezog er 1866 die technische Fachschule zu Braunschweig, um Chemie zu studieren. Durch Prof. *Knap* wurde er für das Gasfach gewonnen, studierte aber noch weiter in Göttingen bei Wöhler und Weber und promovierte 1870/71 in Tübingen. Als Kriegsfreiwilliger unterbrach er seine Arbeiten. Von 1877 bis 1891 wirkte er als Assistent in Braunschweig. An das Gaswerk Köln gezogen, richtete er das neue Laboratorium dort ein. Seine Forschungen mit dem Ziele einer immer mehr verbesserten Betriebsaufsicht widmeten sich vor allem den chemischen Verfahren zur genauen Bestimmung des Benzols und Toluols, des Schwefels und Ammoniaks im Gas und im Teer. Seine Ergebnisse hat er freimütig veröffentlicht und zur Erörterung gestellt. 1891 errichtete er sein eigenes Laboratorium, wobei er durch Verträge gebunden viele kleine Gaswerke betreut hat. Seine Vorträge im Rheinisch-Westfälischen Verein der Gas-Wasser- und Elektrizitätsfachleute und seine zahlreichen Veröffentlichungen sind voller Anregungen. Sein Verfahren zur Bestimmung des Schwefels in ausgebrauchten Gasreinigungsmassen wird heute noch als Konventionsmethode für die Festsetzung der Verkaufspreise angewandt.

Knublauch starb 1917 und wurde am 30. 10. 1917 unter großer Beteiligung seiner Fachgenossen beigesetzt^{4.942)}.

Die weitere Entwicklung, unter verschärften Wettbewerbsbedingungen immer vollkommener zu arbeiten und leichter und schneller richtig zum Ziele zu kommen, verlangte bereits in der Vorbildung eine Vertiefung des Wissens in den dem Fach besonders wichtigen Grundlagen. H. *Bunte* hat die ersten Studienpläne für Beleuchtungsingenieure in Karlsruhe aufgezeichnet^{4.943)}. Die breite allgemeine technische Ausbildung, die Vielzahl der Fächer, die damals noch in wenigen

4.937) 27 (1884), 297

4.938) 31 (1888), 838

4.939) 30 (1887), 592

4.940) 32 (1889), 154

4.941) 33 (1890), 475

4.942) 60 (1917), 577; 624

4.943) Vorlesungsverzeichnis der Techn. Hochschule Karlsruhe, Winter 1897/98

Jahren geboten werden konnte, ist heute, wo man um die Erhaltung der Allgemeinbildung äußerst besorgt sein und kämpfen muß, ein Beweis für die richtige Grundauffassung. Als Beleuchtungsingenieure konnten Studenten der Chemie, des Maschinenbaus und der Elektrotechnik besonders ausgebildet werden, nebeneinander und miteinander.

W. v. *Oechelbaeuser* bezeichnete mehrfach die Ausbildung als mustergültig nach den Erfahrungen, die er in seinen Werken mit den jungen Ingenieuren gesammelt hatte. Er verlangte nur, daß auch an anderen Hochschulen gleiche Ausbildungsmöglichkeiten eingerichtet werden sollten.

Für die Werkmeister sorgte er zunächst selbst durch die Einrichtung der Gasmeisterschule in Dessau, in der im Gaswerk erfahrene Handwerker: Maurer, Schlosser und Schmiedegesellen, aber auch „angelernte“, die sich besonders bewährt hatten, aufgenommen wurden^{4.944}).

Die ersten Fortbildungslehrgänge (Gaskurse) für Ingenieure, die in den Beruf des Gasfachmannes aus anderen technischen Berufen durch das Schicksal hineingewachsen waren, wurden 1898 durch H. *Bunte* in Karlsruhe abgehalten^{4.945}).

4.64 Vereinsgründungen

In diesem Rahmen mag mancher Leser eine ausführliche Geschichte vom Wirken des Deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern erwarten. Es muß aber davon abgesehen werden. Über den vorliegenden Abschnitt hat der Verein zur Feier des 50-jährigen Bestehens berichtet, und eine ähnliche Arbeit ist zum 100-jährigen Bestehen erschienen. Vor allem war es aber bereits notwendig, die Arbeiten des Vereins unter den einzelnen Abschnitten nach sachlichen Erfordernissen aufzuführen, so daß mit einer geschlossenen Darstellung Wiederholungen eintreten würden.

Die Entwicklung des Aufbaues der zentralen Gasfachorganisation ist aber als kennzeichnend für die damalige Einstellung der Deutschen zur Umwelt von besonderer Bedeutung. Manche unserer besten Geschichtsschreiber sehen in der Aufnahme des Nationalismus, den die französische Revolution von 1789 geschaffen hatte, in das deutsche Denken eine der Hauptsünden des 19. Jahrhunderts. Der Verein der Gasfachmänner Deutschlands beschränkte aber gleich von Anfang an seine Mitgliedschaft nicht auf Deutsche. Daß Staatsangehörige der Österreich-Ungarischen Monarchie als Mitglieder selbstverständlich waren, ist in der Zeit vor dem Bismarckschen Reiche kein Wunder. Aber auch die Schweizer und Baltendeutschen traten damals ein^{4.946}).

Wie stark aber selbst nach 1871 bei den deutsch sprechenden Ingenieuren das Gefühl der Gemeinschaft war, zeigen am besten die Hauptversammlungen, die ohne Bedenken, meist aus Anlaß besonderer technischer Ereignisse in ausländischen Städten abgehalten wurden: 1871 Wien, 1873 Teplitz, 1885 Salzburg, 1901 Wien, 1903 Zürich. Auffallend ist dem gegenüber, daß die Werke der Imperial

^{4.944}) 40 (1897), 404

^{4.945}) 41 (1898), 431

^{4.946}) Eine Liste der Gründungstage der einzelnen Bezirksvereine ist im Anhang 9 enthalten.

Continental Gas Association dem Verein zunächst nicht beigetreten waren. Lange Zeit (seit 1868 ?) war von den Direktoren der Werke dieser Gesellschaft L. *Körting* das einzige persönliche Mitglied (im Vorstand zum ersten Mal 1883/84 erwähnt). Damals aber trat die Gesellschaft mit 5 Einzelwerken, darunter Wien, bei. Die englischen Herren nahmen an den Verhandlungen des Vereins teil. Die Gesellschaft war danach lange Jahre unter den Spendern für wissenschaftliche Arbeiten vertreten.

Einige Daten aus dem Auslande mögen zur Ergänzung dienen: 1861 The Waverley Association of Gas Managers. 1862 General Association of Gas Managers for Scotland. 1863 British Association of Gas Managers; sie hat den Namen mehrfach geändert, heute Institution of Gas Engineers. 1870 Société française de l'Industrie du Gaz. 1873 American Gas Association. 1877 Association des Gaziers-Belges.

Der erste Internationale Kongreß der Gasindustrie fand 1900 aus Anlaß der Pariser Weltausstellung statt.

5. IM ZWANZIGSTEN JAHRHUNDERT BIS ZUM ERSTEN WELTKRIEG, 1901 – 1914

5.1 ALLGEMEINE GESCHICHTE

Mag man in der politischen Geschichte und auch in der Geschichte der Geisteswissenschaften eine ganz andere Meinung vertreten; dem Forscher auf dem Gebiete der Technik und der mit ihr verbundenen Wirtschaft drängt sich der Eindruck auf, daß die hier zu betrachtende Zeit menschlich ein Höhepunkt gewesen ist, wie er nachher, insbesondere aber als bedauernswerte Kriegsfolge noch nicht wieder erreicht worden ist.

Das bezieht sich nicht so sehr auf den Stand des technischen Wissens und Könnens, wo ja ein Stein auf dem andern liegt, als vielmehr auf die Geschwindigkeit, mit der immer höhere Stufen von Vollkommenheit erreicht werden und neue Arbeitsgebiete zum Bisherigen hinzukommen. Der Eindruck entsteht aber noch mehr, wenn man sieht, mit welchem Freimut ohne politische Behinderungen zwar im scharfen Wettbewerb, aber doch im lebhaftesten und freundschaftlichen Gedankenaustausch neben den persönlichen und nationalen ganz selbstverständlich auch die gemeinsamen alle Welt fördernden Ziele verfolgt wurden. Im Abendlande herrschte aufrichtiges Wohlwollen.

Auch das Gasfach hat diesen Zeitgeist gespürt. Die ersten großen internationalen Normen wurden vereinbart, nachdem dazu die notwendigen Vereinigungen geschaffen waren. Gegenseitige Besuche der Fachgenossen, vor allem bei Gelegenheit großer Tagungen und Ausstellungen begannen und wurden mit Freuden und liebenswürdig erwidert. Die Gasfachleute zog es natürlicherweise vor allem nach England, wo die Gastechnik sich zuerst und am umfassendsten entwickelt hatte. Die Reise einer englischen Delegation nach Deutschland war erfolgreich verlaufen. Ein Gegenbesuch in England und Schottland vom 3. bis 8. 10. 1910^{5.1)} brachte viele gegenseitige herzliche, ja fast überschwengliche Freundschaftsbeteuerungen hervor. Politisch schon verstimmenden Erörterungen über die deutsche Flotte wurde mit der liebenswürdigen Hoffnung der Engländer begegnet, daß wohl die Weltmeere ausreichend Platz für alle Schiffe bieten würden. An der Feier des 50-jährigen Jubiläums der „Institution of Gas Engineers“ nahmen die Deutschen herzlich Anteil. Der Verein ließ sich durch H. *Bunte* und E. *Körting* vertreten. Selbst bei Ausbruch des Krieges sagte noch das *Journal of Gaslighting*: „Es ist nicht unsere Aufgabe als einem industriellen und technischen Blatt, auf das Recht und Unrecht der vielen Einzelheiten dieses großen Umsturzes und der Entwurzelung des Weltlebens einzugehen“^{5.2)}. Leider

^{5.1)} 54 (1911), 1

^{5.2)} *Gas Journal Centenary* S. 150

aber blieb dieser Standpunkt während des Krieges nicht erhalten, tief bedauert vom deutschen „Journal für Gasbeleuchtung“^{5,8)}, das damals die Erörterungen abbrechen mußte.

5.II Lebensgeschichten führender Männer

Wollen wir wiederum, um die menschlichen Beziehungen zu beleuchten, eine Reihe von Lebensbildern geben, so ergeben sich nicht geringe Schwierigkeiten. Ohne Zweifel treten nunmehr eine große Anzahl ausgezeichnet ausgebildeter Fachleute in Technik, Wissenschaft und Wirtschaft im Gasfach hervor. Trotzdem eignet sich die Mehrzahl der Lebensläufe nicht dazu, um in einem Sonderabschnitt als kennzeichnende Schicksale beschrieben zu werden. Ausbildung und Hineinwachsen in den Beruf ging glatt und ohne außergewöhnliche Taten vor sich, in einer Zeit, wo nach langem Frieden, wenn auch mit Konjunkturschwankungen eine dauernde Entwicklung nach höheren Stufen vorlag. Nur ganz wenigen Männern kann man einen richtunggebenden Einfluß auf das ganze Fach zusprechen. Ein solches Bild gewähren in Wissenschaft und Vereinsführung der Geheime Rat Prof. Dr. Hans *Bunte* und in der Wirtschaft Wilhelm v. *Oechelhaeuser*, wenn auch beide schon vor der Jahrhundertwende sich diese Stellung erarbeitet haben. Es erscheint uns richtig, ihr Bild an dieser Stelle zu geben.

5.III LEBENS BILD

Hans *Bunte* (Bild 98) wurde am 25. Dezember 1848 als Sohn des Rechtsanwaltes Karl Bunte in Wunsiedel (Oberfranken) geboren. Er besuchte in Erlangen das Gymnasium und studierte dann in Stuttgart, zunächst unentschieden, ob er Maschinenbauer oder Chemiker werden solle, *Fehling* gewann ihn für Chemie, nach wenigen Semestern ging er aber nach Heidelberg, wo *Bunsen*, *Helmholtz* und *Kirchhof* lehrten. Er promovierte in Erlangen und gab danach einige Monate Unterricht an der Gewerbeschule in seiner Heimatstadt. 1872 ging er als Assistent zu *Erlenmeyer* nach München, habilitierte sich 1874 für analytische Chemie und hielt – wahrscheinlich als Erster – eine Vorlesung über Teerfarben. Damals wurde er mit N. H. *Schilling* bekannt, der als Vorsitzender den Polytechnischen Verein reorganisierte, wobei die Arbeit des Vereins nach Fachrichtungen aufgegliedert werden sollte, deren eine sich der Chemie widmete. Schilling gewann Bunte zunächst probeweise zur Mitarbeit an der zweiten Auflage des Handbuches und am Journal für Gasbeleuchtung. Er gab Bunte die Möglichkeit durch einen Büroraum im Gaswerk, sich in die technischen Fragen des Faches einzuarbeiten. 10 Jahre haben Schilling und Bunte gemeinsam die Schriftleitung gehabt, dann setzte sie Bunte allein fort.

^{5,8)} 39 (1916), 237

Bild 98

Hans Bunte

(50 Jahre D.V.G.W.)

Die Arbeiten am Generator 1878 bis 1880 und in der Heizversuchsstation München zeigten, wie hervorragend Bunte befähigt war, die verwickelten Zusammenhänge der Feuerführung durch eine klare Darlegung der chemischen Grundlagen einfach begreiflich zu machen. Sein Schema der Verbrennungsrechnung in Tafelform ist noch heute für Ingenieure, die betriebliche Veränderungen verfolgen wollen, allen anderen Zusammenstellungen gegenüber als einfach und vollständig ausreichend vorzuziehen. Einzelheiten über seine Arbeiten können hier übergangen werden. Sie bilden einen Teil der Fachgeschichte und werden dort abgehandelt. Ergänzend mag aber erwähnt sein, daß die Arbeiten an der Versuchsstation der Ausgangspunkt waren für die „Normen für Leistungsver-suche an Dampfkesseln“, ferner auch für die „Verbandsformel“ über die Beziehung von chemischer Zusammensetzung und Heizwert von Kohlen. Ein Streit darüber mit dem hartnäckigen Ferd. *Fischer* wurde nach einiger Zeit im Sinne Bunes durch die Berthelotsche Bombe entschieden.

Die Verwaltung der bayerischen Staatsbahnen wollte wie für die Kohlen auch für andere Rohstoffe insbesondere Schmieröle Lieferungsbedingungen haben, die Bunte bearbeitete. Das brachte ihn in Verbindung mit C. *Engler* in Karlsruhe, woraus dann 1887 seine Berufung nach Karlsruhe als o. Professor für Chemische Technologie entstand. Bunte bewältigte neben der Aufgabe, nunmehr die Vorlesungen mancher Gebiete der Chemischen Technik, die er noch nicht persönlich durchforscht hatte, zu bearbeiten, auch noch die Schriftleitung des

Journals und das Generalsekretariat des Vereins erfolgreich. Das beweist nicht nur seine ungeheure Arbeitskraft sondern auch seine leichte Einfühlung in die besonderen Anforderungen der technischen Betriebe und nicht zum wenigsten die Fähigkeit, Mitarbeiter so einzusetzen, daß sie selbständig aber doch ihm verantwortlich Großes leisten konnten. Die Namen dieser Männer treten in der Fachgeschichte auf.

Dem Chemisch-Technischen Institut gliederte Bunte eine feuerungstechnische Abteilung und die staatliche Chemisch-technische Prüfungs- und Versuchsanstalt an. Nach langer gründlicher Vorbereitung auch in finanzieller Beziehung konnte er im Gelände des Gaswerkes die Lehr- und Versuchsgasanstalt des Deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern, das spätere Gasinstitut, gründen.

Die Verbindung von wissenschaftlich geführten Versuchen im Betriebsmaßstab mit der Forschung und Lehre war an der Hochschule etwas ganz Neues, von ihm erprobt mit der Heizstation in München. Sie vollendete den Lehrplan für Beleuchtungsingenieure, der entwickelt war, um den Spezialisten im Gasgebiet eine allumfassende allgemeine technische Bildung zu vermitteln^{5.4)}.

Um die Anerkennung seiner Forschungsergebnisse, bei ihrer Erklärung durch neue Theorien und der Übertragung in die Technik hat es natürlicherweise manchen harten Kampf gegeben. Bunte wußte sich zur Wehr zu setzen, ist aber niemals in persönliche Angriffe abgeglitten. Aber er war auch nicht halsstarrig. Die auffallende Erscheinung der ungewöhnlichen Strahlung des Auerglühstrumpfes wurde auf verschiedene Weise zu erklären versucht. Bunte glaubte lange Zeit nach verschiedenen Versuchen, daß in der Zone des Strumpfes eine beschleunigte Verbrennungsumsetzung stattfände. Er nahm auch eine Kontaktwirkung an. Schließlich aber folgte er den Ansichten von *Le Chatelier*, *Nernst* und *Bose*, daß es sich um eine selektive Strahlung handele, nachdem *P. Eitner* bei ihm überzeugende Versuche angestellt hatte^{5.5)}.

Die Ehrungen, die Hans Bunte vom Staate, von den Fachvereinen und Hochschulen erfuhr, sind zahlreich^{5.6)}. Am 20. August 1925 wurde Hans Bunte feierlich dem Frieden der Erde auf dem Karlsruher Friedhof übergeben.

Unter all den Vielen, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Industrie verwerteten, ragt – man darf das wohl sagen, ohne die Verdienste der vielen Anderen zu schmälern – Wilhelm v. *Oechelhaeuser* hervor. Um die Verbindung herzustellen, mag der Satz Oechelhaeusers, den dieser 1905 in seinen Betrachtungen über die fünfzigjährige Entwicklung der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft 1905 faßte, hier eingefügt sein^{5.7)}.

„Wir verdanken in erster Linie dem um die Gasindustrie überhaupt hochverdienten Professor an der Technischen Hochschule in Karlsruhe, Herrn Geheimen Hofrat Dr. *Bunte*, daß wir die für die schnelle und eigenartige Entwicklung

^{5.4)} Näheres darüber in J. Körting: Geschichte des Gasinstitutes, Selbstverlag. Karlsruhe S. 25/26

^{5.5)} 47 (1904), 1012. Durch neue einfache, aber überzeugende Versuche ist es Kurt Peters, Wien gelungen, nachzuweisen, dass neben der selektiven Strahlung auch eine katalytische Wirkung der Auermassen auftritt. (Vortrag in der Techn. Hochschule Karlsruhe am 13. Mai 1939) Bunte hat also doch nicht ganz Unrecht gehabt.

^{5.6)} Eine umfassende Darstellung enthält der Nachruf des D. V. G. W; J. f. G. 68 (1925), 603/606 und danach gestaltet: Festschrift zur 125 Jahrfeier der Technischen Hochschule Karlsruhe, 1950 S. 29/34

^{5.7)} W. v. Oechelhaeuser: Aus deutscher Technik und Kultur, 1. Aufl. München 1921, Verlag Oldenbourg S. 167.

nötigen wissenschaftlich geschulten Kräfte in drei Assistenten von ihm übernehmen und außerdem eine Anzahl begabter Abiturienten aus Dessau nach dem von ihm an jener Hochschule eingeführten Studienplan für Beleuchtungstechniker auf unsere Kosten ausbilden lassen konnten.“

5.112 LEBENS BILD

Wilhelm v. *Oechelhaeuser* (Bild 99) ist ein vom Schicksal begünstigter Mensch gewesen insofern, als seine Lebensarbeit in die Zeit des stetigen Aufstieges der Europäischen Wirtschaft, in die lange Friedenszeit von 1871 bis 1914 fiel. Als der Krieg mit der Niederlage endete, war er aus der Verantwortung entlassen, weltanschaulich so weit ausgereift, daß er mit der Weisheit des Alters die Grundlagen für einen Wiederaufbau lehren konnte.

Er wurde geboren am 4. Januar 1850 als Sohn des erfolgreichen Generaldirektors W. *Oechelhäuser* der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft zu Dessau^{5,8)}. Sein Vater, in den Fragen des menschlichen Zusammenlebens ein Meister, ließ ihm eine vorzügliche Erziehung angedeihen. Nach dem Studium an der Gewerbeakademie und der Technischen Hochschule zu Berlin trat der Sohn 1875 in die Familienfirma Ph. O. Oechelhäuser, Berlin, ein, die den Bau von Gaswerken betrieb, wurde aber bald darauf von seinem Vater zur Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft geholt und von ihm persönlich geschult. Damals 1886 wurde ihm seine größte technische Aufgabe gestellt: Die Entwicklung der Großgasmaschine. Er hat die Richtung der Versuchsarbeit selbst entworfen und auch eigenhändig die ersten Versuche ausgeführt^{5,9)}. 1890 wurde er beim Rücktritt des Vaters als Generaldirektor an die Spitze der Gas-Gesellschaft berufen. Damit bekam er die schwere Aufgabe, das große Werk des Vaters zu neuen Höhen zu führen. Er ist dem voll gerecht geworden, denn sein Blick weitete sich über die technischen Einzelfragen hinaus, die keineswegs vernachlässigt wurden, auf die großen gemeinsamen Aufgaben der Gasindustrie. 1891/92 schon baute die Gasgesellschaft 8000 Gasglühlampen ein und war damit Schrittmacher. 1893 besuchte Oechelhaeuser gemeinsam mit H. *Bunte* die Weltausstellung in Chicago. Nach der Reise gab er auf die Frage der Wassergasverwendung in Deutschland nach amerikanischem Vorbilde eine klare Antwort, die bis heute ihre Richtigkeit erwiesen hat. Der Ausbildung des Nachwuchses widmete er viele seiner Sorgen. 1897 wurde die Gasmeisterschule in Dessau als erste derartige Lehranstalt eröffnet. Die Gründung der Lehr- und Versuchsgasanstalt 1904/1907 wurde von Oechelhaeuser in jeder möglichen Weise ideell und materiell gefördert, die der Zentrale für Gasverwertung 1910 von ihm in die Wege geleitet. Den Vorsitz des deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern hatte er 1895/1896, 1898 und 1900 inne. Im Rahmen des Vereins Deutscher Ingenieure betrieb er die Gleichstellung der realen höheren Schulen mit den Gymnasien und

^{5,8)} Die Erhebung in den erblichen Adelsstand hatte der Vater für sich abgelehnt, für seine Nachkommen aber angenommen. Woher die unterschiedliche Schreibweise des Namens v. Oechelhaeuser herstammte, ist nicht bekannt.

^{5,9)} 59 (1916) S. 1; 27; 37; 57. W. v. Oechelhaeuser: Aus deutscher Technik und Kultur, 2. Aufl. München, 1921 R. Oldenbourg S. 201 ff.

Bild 99
Wilhelm v.
Oechelhaeuser
(Aus deutscher Technik
und Kultur)

der Technischen Hochschulen mit den Universitäten. Er war Vorsitzender des Vereins Deutscher Ingenieure in den Jahren 1902 und 1903. Seinen Überzeugungen gemäß befruchtete er auch in diesem Verein die wirtschaftliche Ergänzungsarbeit der Ingenieure. Die später als Beilage zur Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure erschienene Zeitschrift: „Technik und Wirtschaft“ geht auf seine Anregung zurück. Seinen kulturellen Interessen folgte er als Präsident der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, in der Goethe-Gesellschaft und im Vorstandsrat des Deutschen Museums, bei dessen Eröffnung er 1903 die Wünsche des Vereins Deutscher Ingenieure überbrachte. Der Politik verpflichtete er sich als Reichstagsabgeordneter und im deutschen Kolonialverein.

Die Ehrungen, die Oechelhaeuser empfangen durfte, waren zahlreich. 1909 wurde er in der Jubiläumsversammlung des Deutschen Vereins zum Ehrenmitglied ernannt, 1914 ihm die „Bunsen Pettenkofer Ehrentafel“ als höchste Vereins-ehrerung überreicht.

1912 trat W. v. Oechelhaeuser von der Leitung der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft zurück und übernahm den Vorsitz im Aufsichtsrat. Er verstarb am 31. Mai 1923.

5.12 Veränderungen der Wirtschaftslage

Die abendländische Wirtschaft ging in das 20ste Jahrhundert im Zeichen einer bis dahin nicht erreichten lebhaften Geschäftstätigkeit. Auch das deutsche Gasfach war davon befruchtet. Die großen Gasgesellschaften berichteten von einer ansehnlichen Steigerung des Gasabsatzes^{5.10)}, ^{5.11)}, ja die A. G. für Gas und Elektrizität in Köln sprach von dem bisher besten Geschäftsjahre^{5.12)}. Krisenzeichen waren allerdings bereits sichtbar, vor allem Kohlenmangel und -teuerung, da die Zechen der überstürzten Entwicklung der Industrie nicht zu folgen vermochten. Die Gaswerke waren dadurch natürlich besonders bedroht, wenn auch noch zunächst die höheren Kohlenpreise durch den Erlös für Koks ausgeglichen werden konnten^{5.13)}. Ein in Wirtschaftsfragen hochangesehener, dem Eisenhüttenwesen nahestehender Reichstagsabgeordneter Dr. *Beumer*, beruhigte die Öffentlichkeit, der Kohlenmangel sei wohl für mehrere Jahre hinzunehmen, es würden aber allmählich wieder gesunde Verhältnisse eintreten^{5.14)}. Im folgenden Jahre wurde dann auch festgestellt, daß der Zuwachs an Leuchtgas sich verlangsamt habe^{5.15)}. Die Thüringer Gesellschaft hatte ermittelt, daß dieser Rückgang auf Beleuchtung von Fabrikanlagen zurückzuführen war, für die in zunehmendem Maße das elektrische Licht eingeführt wurde^{5.16)}. Sehr schwer war die kleine Stadt Peine betroffen, als das Walzwerk die Gasbeleuchtung aufgab, und zudem Sauggasanlagen das Leuchtgas bei Motoren ablösten^{5.17)}. Im übrigen aber war der Gewinn im Koch- und Kraftgasabsatz lebhaft^{5.18)}. Die Thüringer Gasgesellschaft stellte als recht erfreuliche Beobachtung fest, daß der vermehrte Absatz von Kochgas an Haushalte die Abgabe vom Rhythmus der Wirtschaft unabhängiger werden ließ insofern, als am Leuchtgas (für Fabriken), bei eingeschränkter Arbeit immer zuerst gespart wurde. Die Verhältniszahl von Winter-zu Sommerlast wurde dauernd günstiger: 1880/81 4,14; 1890/91 3,36; 1900/1901 2,34; 1910/1911 2,17. 1912 war der Jahreskonsum etwa das 237-fache der höchsten Tagesabgabe, früher rechnete man mit dem 200-fachen^{5.19)}.

Das Bild der gesamten Wirtschaftslage ist etwas unklar. Der Koksabsatz sei, so sagte man, von der schlechten Geschäftslage behindert^{5.20)}. Insbesondere am Niederrhein verspürte man die Folgen eines Niederganges der Eisenindustrie^{5.21)}, während gleichzeitig Mitteldeutschland von einem lebhaften Koksabsatz als Folge eines kalten Winters berichtete^{5.22)} ^{5.23)}. Die Kokspreise waren gedrückt, Koks

^{5.10)} 44 (1901), 183

^{5.11)} 44 (1901), 242

^{5.12)} 44 (1901), 767

^{5.13)} 44 (1901), 183

^{5.14)} Stahl und Eisen (1900); 610 J. f. G. 43 (1900), 322

^{5.15)} 45 (1902), 34; 46 (1903), 179

^{5.16)} 46 (1903), 478

^{5.17)} 46 (1903), 773

^{5.18)} 45 (1902), 34; (1903), 179; 478; 47 (1904), 140; 262

^{5.19)} 36 (1913), 630

^{5.20)} 45 (1902), 40

^{5.21)} 45 (1902), 137

^{5.22)} 45 (1902), 257; 326.

^{5.23)} 49 (1906), 456

lag vielfach auf Halde (Preis 1903 10 M/t gegen früher 16,90 M). Die Kohlenpreise aber wollten nicht nachgeben. In Gaswerkskreisen klagte man über Schwierigkeiten mit dem Kohlensyndikat. Dieses wurde durch englische Händler in Magdeburg unterboten. „Die Kohle blieb aber trotzdem so teuer, daß dort eine Wassergasanlage geschaffen werden konnte.“ Auch die Teerpreise waren nicht immer befriedigend. Der natürliche Markt wäre durch Einkaufsvereinigungen der Teerindustrie künstlich gestört, meinten die Werke^{5.24)}. Zur gleichen Zeit gab es aber auch freundliche Beurteilungen des Marktes^{5.25)}. Entscheidend sei allerdings eine gute Abfuhrmöglichkeit mit gepflasterten Wegen zum Werke, Möglichkeit der Waggonabnahme durch Ansammlung in Zisternen, Entwässerung durch Schleudern. Dickteer für Briquetts sei sehr gefragt. Die schon erwähnten Unterschiede in den Koksabsatzverhältnissen lassen allerdings vermuten, daß die Eisenbahnen mit ihren Beförderungsmöglichkeiten der um die Jahrhundertwende ausgeweiteten, industriellen Regsamkeit nicht schnell genug nachgekommen waren.

Die Erfahrungen mit dem Kohlensyndikat und den Teereinkaufsvereinigungen veranlaßten das Gasfach, auch seinerseits an einen festeren Zusammenschluß zu denken, um so den Markt günstiger ausnutzen zu können. Die schon seit 14 Jahren bestehende wirtschaftliche Vereinigung im Rheinlande sollte nunmehr ein festes Syndikat werden^{5.26)}. Im folgenden Jahre galt sie als Neubefestigt, mit etwa 60 Werken, die die „weitaus größere Hälfte“ des Gases erzeugten und entsprechend höhere Koksmengen nach auswärts verkauften^{5.27)}.

In diesen ganzen Jahren herrschte im Gaswerksbau ein besonderer Auftrieb. Mit dem Auerlicht wurden auch ganz kleine Ortschaften, die früher nicht hatten daran denken können, ein eigenes Werk zu bauen, vor die Frage gestellt, die Beleuchtung auf billige Weise zu verbessern, zumal auch das Verlangen nach Kochgas, dort wo man es nicht haben konnte, sehr deutlich wurde. E. Schilling stellte schon 1903 fest, daß in 3 Jahren 237 kleine Orte mit im Mittel 3500 Einwohnern Kohlengaswerke erbaut hätten und kleinere Azetylen- und Aerogen (Luftgas)-Anlagen aufführten. Die wirtschaftliche Grenze zwischen diesen Kleinanlagen und den Kohlengaswerken lag bei etwa 2500 Einwohnern. Die Gaswerke bauenden Firmen Karl Francke, Bremen und die Gasanstaltsbetriebsgesellschaft, die 1903 von den Firmen Bamag, Stettiner-Schamottefabrik, G. Kromschroder, Deutscher Gasglühlichtgesellschaft und Cäsar Wollheim zum Bau und Einfahren kleiner Werke gegründet war, fallen besonders durch rege Tätigkeit in dieser Zeit auf^{5.28)}. Johannes Brandt, Bremen, übernahm mit der „Zentralverwaltung“ vornehmlich von Francke, einem Verwandten, erbaute Werke zur technischen und wirtschaftlichen Beratung und zur Betriebsführung. Offenbar lag gerade bei den ganz kleinen Werken das Bedürfnis nach fachmännischer Führung dort vor, wo es wirtschaftlich unmöglich war, einen eigenen Ingenieur einzustellen^{5.29)}. Sein später ganz allgemein an die

5.24) 47 (1904), 140

5.25) 49 (1906), 456

5.26) 47 (1904), 197

5.27) 48 (1905), 113

5.28) 48 (1905), 965

5.29) 50 (1907), 23

Gemeinden gerichtetes Angebot, eine solche technische Beratung vertraglich anzunehmen, wurde zwar von einem Bezirksverein des Vereins technischer Beamten des Gas- und Wasserfaches als ehrenrührig zerrupft^{5.30)}). Wenn man aber weiß, wie erfolgreich ein zentrales technisches Aufsichtssystem bei den großen privaten Gasgesellschaften gewesen ist, so hat man das Gefühl, daß hier das Standesbewußtsein sich zu überschlagen drohte. Jedenfalls hat J. Brandt seine Zentralverwaltung bis fast zu seinem Tode mit vollem Erfolg betrieben und sicher den Werken redlich gedient.

Verhältnismäßig plötzlich festigte sich die Wirtschaftslage wieder. Anlaß zur Auslösung von schon verborgenen Spannungen scheint ein großer Bergarbeiterstreik gegeben zu haben. Lange Lieferfristen für Baustahl behinderten nunmehr die dringend notwendig gewordenen Erweiterungen der Gaswerke^{5.31)}). Anregungen, auch den Kohleneinkauf gemeinsam zu tätigen, kamen von kleinen Werken an die Wirtschaftliche Vereinigung. Indessen war die Auswahl der jeweils bestgeeigneten Sorte je nach Örtlichkeit und Einrichtung des Werkes gar nicht einfach und außerdem stellten sich vielfach die Stadtparlamente solchen Bestrebungen entgegen. Inzwischen aber war auch der Höhepunkt der Konjunktur überschritten und der Kohlenmangel behoben^{5.32)}). Vor allem konnte man nunmehr in Vertikalretorten und Kammern auch andere Sorten als ausgesuchte Gaskohlen gut verarbeiten.

Neue Sorgen bereitete eine fühlbare Geldverknappung^{5.33)}). Die Jahre 1908 und 1909 sind für Industrie und Handel eine Zeit betrüblicher Geschäftslosigkeit gewesen. Besonders auf dem Weltmarkt schlug sich die Schwerindustrie tiefe Wunden, die bis zu einer nie gekannten Mutlosigkeit das Geschäftsleben schwächten. Indessen erwies sich der Gaskoks im Gegensatz zum Zechenkoks als gut absetzbar. Der bessere Vertikalofenkoks konnte aber keine höheren Preise erzielen. Im Gegenteil machte die geringere Reaktionsfreudigkeit im Hausabsatz, der besonders in Süddeutschland die Grundlage für den schnellen Verkauf bildete, im Anfang Schwierigkeiten^{5.34)}). Der Ammoniakabsatz war zufriedenstellend, der neue Wettbewerber Kalkstickstoff beunruhigte die Lage noch nicht. Der Teerabsatz war befriedigend. Die englischen Händler kämpften um den im Jahre 1908 gewonnenen Kohlenabsatz.

Für die Lage sind die Zahlen des Berliner Kohlenabsatzes kennzeichnend (Tafel 2).

Der Anstieg belief sich für England auf 39%, für Deutschland auf 20%.

Schuld daran waren nicht nur die Preise der deutschen Syndikate, sondern auch die hohen Eisenbahnfrachten. Diese wirkten sich auch auf dem Gaskoksmarkt aus. Die deutschen Bahnen hatten wiederholt für Gaskoks die gleichen Sondertarife, zu denen der Zechenkoks befördert wurde, verweigert, „da kein Bedürfnis vorliege“^{5.35)}). Da die französischen Bahnen erheblich billiger waren, kam Pariser Koks nach Süddeutschland, Italien, Schweiz. Dem Gaskoks wurde jedes Ent-

5.30) 33 (1910), 230

5.31) 49 (1906) 850

5.32) 51 (1908), 317

5.33) 511 (1908), 503; 52 (1909), 73

5.34) 52 (1909), 572

5.35) 51 (1908), 503

Tafel 2: Berliner Kohlenbezug

In den Jahren	1897	1908	1909
wurden in Tonnen angeliefert			
aus England	371 317	1 295 512	1 489 008
aus Deutschland	1 955 214	2 580 423	2 684 604
Der Anstieg betrug für England 301 %, für Deutschland 37,3 %. An Gaskohlen wurden aber geliefert in den gleichen Jahren:			
aus England	183 806	557 036	901 178
von der Ruhr	69 879	40 605	53 779
von Niederschlesien	130 698	42 942	26 910
von Oberschlesien	292 195	469 725	513 208
Deutsche Kohlen zusammen	492 762	553 272	593 897

gegenkommen auf den Wegen nach Holland, Belgien, Frankreich und den Häfen versagt.

In den Jahren 1909 bis 1911 wurde die Anschlußbewegung der Städte im und in der Nähe des Ruhrreviers und an der Saar an die Zechenkokerein lebhaft^{5.36)}. Das hatte auf den Absatz der Nebenerzeugnisse einen günstigen Einfluß. Es handelte sich ja nur zum Teil um eine Ausweitung der Kokereianlagen, zum anderen Teil wurde lediglich das erzeugte Gas besser ausgenützt. Allmählich trat überhaupt eine ausgeglichene Geschäftstätigkeit ein. Der Ammoniakbedarf in Deutschland stieg an. Die Verkaufsvereinigung konnte die Preise gleichmäßiger – über die Jahreszeiten hin – halten, als es vergleichsweise in England der Fall war. Deutschland überflügelte die Erzeugung Englands^{5.37)}.

1911 konnte H. Bunte als Generalsekretär feststellen, daß die Zunahme der Zahl der Werke und des Gasverbrauches mit einer Verdoppelung im beendeten Jahrzehnt größer war als im vorhergehenden^{5.38)}. Erst 1912 konnte, trotz Störungen durch Streiks an der Ruhr und in England, die Kohलगewinnung nicht mehr glatt abgesetzt werden. Auch ein kalter Winter 1913/14 brachte keine Belebung. Feierschichten im Bergbau wurden notwendig^{5.39)}.

5.13 Straffere Organisation des Faches

Während im Anfang des Jahrhunderts die Anteilnahme des Faches an der technischen Entwicklung überwog, kamen um die Mitte des ersten Jahrzehntes wirtschaftliche Erwägungen immer mehr zur Geltung. Der Grund ist nicht allein im verschärften Wettbewerb mit den Elektrizitätsunternehmen und der Braunkohle (Brikett) zu suchen, er lag vielmehr im Zuge der Zeit, die nach verbesserter Organisation strebte. Die Festigung der Wirtschaftlichen Vereinigung deutscher

^{5.36)} 53 (1910), 287

^{5.37)} 54 (1911), 339

^{5.38)} 54 (1911), 469

^{5.39)} 57 (1914), 287

Gaswerke wurde bereits erwähnt^{5.40)}). Anfänglich hatten sich fast ausschließlich rheinisch-westfälische und süddeutsche Werke beteiligt. 1907 wurde eine Wirtschaftliche Vereinigung in Bremen mit 117 Mitgliedern gegründet, im Dezember 1910 die Vereinigung von Sächsisch-thüringischen Gaswerken, die seit 10 Jahren bestand, als Genossenschaft m. b. H. von 110 Gaswerken in Krimmitschau eingetragen^{5.41)} und 1911 in Berlin als Zweigniederlassung der Kölner Vereinigung eine Gaskoksvertriebsgesellschaft gegründet.

1905 wurde die Vereinigung deutscher Gaskocher-Fabrikanten geschlossen^{5.42)}, 1907 der Verband der Armaturenfabriken^{5.43)}, 1912 folgten die Gasmesserfabrikanten, um sich gegen Unterbietung und unberechtigt lange Garantiezeiten zu wehren. Auch die Menschen strebten nach engerem Zusammenschluß. 1910 wurde der Verband mittlerer technischer Beamten, Bezirksverein Bonn erwähnt^{5.44)} 5.45). Im Jahre darauf wurde der Verband der Gas- und Wasserfachbeamten, mit dem Sitz in Berlin, gegründet, der am 1. Juli 1911 mit 2000 Mitgliedern unter dem Vorsitz des Inspektors W. Köllner, Ruhrort, seine Tätigkeit begann^{5.46)}.

Außerhalb der Wirtschaftlichen Vereinigung scheint der Verein Pfälzischer Gaswerke^{5.47)} und die Vereinigung Württembergischer Gaswerke mit 51 Werken gestanden zu haben. Neben dem Kohleneinkauf, dem Verkauf der Nebenerzeugnisse entwickelte er auch eine Betriebsrechnungsanleitung in Anlehnung an die kameralistische Buchhaltung^{5.48)}.

Ein folgenschwerer Schritt des Vereins wurde mit der ersten „Anleitung zur richtigen Konstruktion, Aufstellung und Handhabung von Gasapparaten“ getan. Veranlassung dazu waren Forderungen, die der im Heizungsfach hochangesehene Professor H. Rietschel, Berlin, in der Versammlung der Heizungs- und Lüftungsfachmänner in Dresden 1903 gestellt hatte. Er verlangte ein Verbot, Gasheizöfen mit Bunsenbrennern und mit fallenden Zügen auszuführen. Abgasrohre sollten ein für alle Mal 1,5 m über Dachfirst geführt werden und die Benutzung von Außenwänden für Abgasrohre untersagt sein.

Eine solche Meinung konnte nicht unwidersprochen bleiben, zumal mit Recht befürchtet wurde, daß manche Polizei- oder Baupolizeibehörde sie sich in scharfen Vorschriften zu eigen machen würde. Rietschel nahm den Widerspruch technisch prüfend entgegen und danach wurden im Dezember 1905 mit der Heizkommission des Deutschen Vereins zunächst einmal zwei allgemein gehaltene Verpflichtungen festgelegt: 1.) Gasheizöfen sind allgemein an gute Schornsteine anzuschließen 2.) Sie müssen so gebaut sein, daß sie in sich selbst und unabhängig vom Schornstein gute Verbrennung ergeben^{5.49)}.

Diese beiden Sätze waren aber zu allgemein gehalten, um alle Fehler, die mancherorts begangen worden waren, für die Zukunft auszuschließen. Darum wurde

5.40) 49 (1906), 197

5.41) 54 (1911), 45

5.42) 51 (1908), 1062

5.43) 50 (1907), 1052

5.44) 53 (1910), 358

5.45) 53 (1910), 230

5.46) 54 (1911), 606

5.47) 56 (1913), 1278

5.48) 57 (1914), 472

5.49) 49 (1906), 161

vom Ausschuß als Ausführungsbestimmung die „Anleitung zur richtigen Konstruktion, Aufstellung und Handhabung von Gasheizapparaten“ ausgearbeitet und damit der Weg in das Vorschriftenwesen beschritten, das sicher viel Unheil verhütet hat, aber auch Beschränkungen brachte, die eine freie Entwicklung hätten verhindern können, wenn nicht in dauernder Arbeit die Ergebnisse der Bestimmungen beobachtet und diese selbst den wechselnden Bedürfnissen und technischen Voraussetzungen entsprechend angepaßt worden wären.

An sich waren die Vorschriften zunächst noch sehr unbestimmt gehalten. Zur genaueren Festlegung fehlten nicht nur der Wille, sondern auch die Prüfverfahren. Heute muß die Beurteilung der einwandfreien Verbrennung nach dem Aussehen der Flammen und dem Geruch Wunder nehmen, denn eine Kohlenmonoxydbestimmung wurde bereits, wenn auch noch nicht mit hoher Genauigkeit in Laboratorien vorgenommen. Eine beschränkte Höhe fallender Züge innerhalb der Geräte mit dem Verlangen voller Dichtigkeit in den Zonen des Überdruckes war wohl ein Zugeständnis an H. *Rietschel*. Für Badeöfen wurde ein Abzug vorgeschrieben, wobei Abführung der Gase in den Dachraum oder unmittelbar durch die Wand ins Freie überall dort als zulässig angesehen wurde, wo kein geeigneter Schornstein vorhanden war. Festgelegt wurde die Weite der Abzugsrohre. Auf die Notwendigkeit, kleine Baderäume auch zu belüften, wurde hingewiesen. Diese Vorschrift wandte sich in Einzelheiten auch an das Verständnis des Einrichters und des Benutzers.

Aber schon wurde der Wunsch rege, die Vorschriften so stark zu machen, daß nicht nur die Benutzer, sondern auch die aufsichtführenden Werke in der Verantwortung entlastet wurden. G. *Kern*, Straßburg, verlangte einheitliche Vorschriften für Installateure. Die Heizkommission vertrat damals den Standpunkt: „Dem übermäßigen Eifer der Behörden, der freien Entwicklung der Technik durch zu weitgehende Vorschriften Fesseln anzulegen, darf nicht auch noch durch den Verein Nahrung gegeben werden.“ Dem wurde auf der Hauptversammlung des Vereins beigespflichtet^{5.50)}.

Dann aber kam ein Hinweis, daß der Sächsisch-Thüringische Verein schon 1902 Vorschriften zur Herstellung, Benützung und Unterhaltung von Privatgaseinrichtungen herausgegeben habe, die sich bewährt hätten. So kam es für die Neubearbeitung der Anleitung dazu, daß der Ausschuß die Zustimmung zu grundsätzlichen, schwerwiegenden Richtlinien für die Bearbeitung nachsuchte:

- „1.) Im Interesse der größtmöglichen Sicherheit von Gaseinrichtungen hält der D.V.G.W. neben der Ausbildung der Installateure in den vom Verein gegründeten Fachschulen den Erlass von *ortspolizeilichen* Vorschriften über die Befugnisse der Installateure und über die Herstellung von Gaseinrichtungen für erforderlich.
- 2.) Die Vorschriften sind nach ihrem gesamten technischen Inhalt vom D. V. G. W. aufzustellen, der sich das Recht vorbehält, diese Vorschriften jederzeit nach dem Stande der Technik zu ändern.
- 3.) Die Einhaltung der Vorschriften und die Prüfung der Gaseinrichtungen ist von gastechnisch gebildeten Personen, welche mit polizeilichen Befugnissen ausgestattet sind, nicht von Polizeiorganen zu überwachen^{5.51)}.

5.50) 50 (1907), 587

5.51) 51 (1908), 545

Diese Gedanken stießen in der Hauptversammlung auf den lebhaftesten Widerstand rheinischer Werksleiter, die auch Elektrizitätswerke zu betreuen und dabei ihre Erfahrungen gesammelt hatten. Die weiteren Verhandlungen waren sehr langwierig und schwierig unter der Leitung von Dr. E. Schilling. In Bayern bestanden schon vielfach ortspolizeiliche Vorschriften, gegenüber denen das Zugeständnis der Prüfung durch gastechnisch gebildete Personen schon ein Fortschritt zur Vernunft gewesen wäre^{5.52)}. Es kam so weit, daß Schilling den Vorsitz im Ausschuß niederlegte, den er nach weiteren Aussprachen kurz vor der Hauptversammlung jedoch wieder übernahm. Erörterung und Kampf hatten sich aber gelohnt. Nachdem die Polizei nicht mehr erwähnt war, wurde die „Anleitung zur Aufstellung von Vorschriften und Regeln für den Gasbezug, die Einrichtung und den Gebrauch des Gases“, die den Gaswerken zur Ausgestaltung ihrer eigenen Vorschriften und Regeln an Hand gegeben wurde, ohne Erörterung angenommen. Auch mit dem Installateurverband kam wegen dieser Anleitung ein Einverständnis zustande. Dieser verlangte die Meisterprüfung als Befähigungsnachweis für Einrichtungen und war grundsätzlich mit Strafbestimmungen und Selbstkontrolle einverstanden.

5.131 Besitzverhältnisse der Werke

Die Entwicklung der Eigentumsverhältnisse der Werke in diesem Abschnitt bildet eine Vorstufe zu den turbulenten Ereignissen nach dem Kriege.

Der Wunsch zur Kommunalisierung setzte sich fort. München, das von einer besonders rührigen Privatgesellschaft mit hervorragenden Fachkräften bedient worden war, nahm trotz allem angebotenen Entgegenkommen am 1. November 1899 vom Werke Besitz^{5.53)}. Reichenhall nahm 1898 ein vollkommen abgewirtschaftetes kaum noch lebensfähiges Werk in seine Obhut und brachte es durch eine Umstellung von Holz auf Kohle sehr bald zu befriedigender Arbeit^{5.54)}. Die Privatgasgesellschaften, die kleinere Werke führten, gaben manches Werk an die Gemeinden ab. Auch die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft mußte 1903 die Gasversorgung von Mönchengladbach abtreten, ihr Werk dort benutzte sie weiter zur Versorgung von Rheydt, Odenkirchen und weiter entlegenen Orten. Erfurt wurde 1911 an die Stadt verkauft^{5.55)}.

Andererseits wurde die von den Gemeinden betriebene Aktiengesellschaft Rheintal in St. Margarethen von der Aktiengesellschaft für Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanlagen Berlin, die bereits Bergedorf, Arnswalde und Diedenhofen betrieb, aufgekauft^{5.56)}.

Eine wichtige Umstellung vollzog die Aktiengesellschaft für Gas und Elektrizität, Köln, als sie 1908 ihre Werke in Ruhrrevier an das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk (RWE) Essen und an das Elektrizitätswerk Westfalen, Dortmund abgab und für den Erlös die Neue Gas-Aktiengesellschaft, Berlin, er-

5.52) 31 (1908), 826; 943

5.53) 46 (1903), 501

5.54) 31 (1908), 1013

5.55) Aufzeichnungen „Zeittafel“ der D. C. G. G.

5.56) 31 (1908), 809

warb^{5.57)}, die durch den Tod von Julius Nolte führerlos geworden war und sich als stark sanierungsbedürftig erwiesen hatte.

Wichtiger als diese Veränderungen in den Besitzverhältnissen waren die sich in der kommunalen Wirtschaft zeigenden Bestrebungen, die Werke innerhalb der Stadtverwaltungen selbständiger zu machen, damit sie den wechselnden Anforderungen der Wirtschaft leichter folgen könnten.

In Görlitz wurde, offenbar als erstem Fall und in der Presse besonders begrüßt, der Direktor der Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke zum besoldeten Stadtrat ernannt. Nunmehr konnte der Ingenieur die Belange des Werkes selber im Stadtparlament vertreten^{5.58)}. Die Stadtverwaltungen standen vielfach im Begriffe, die eigene Regie der Werke aufzugeben und sie der Form nach in Privatgesellschaften umzuwandeln unter Aufsicht und Beteiligung der Stadtverwaltungen^{5.59)}. Dabei spielten die guten Erfahrungen mit der Beteiligung an elektrischen Überlandzentralen, Straßenbahnen und anderen mit, für die der „Instanzenweg“ ein Hindernis war. Auch die Beteiligung an der Wirtschaftlichen Vereinigung der Gaswerke war ja eine Bindung, die verwaltungsmäßig nicht leicht zu behandeln war.

Die gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen, teils privat, teils kommunaler Besitz, erfreuten sich der Billigung mancher Volkswirtschaftler^{5.60)}. Natürlich fand eine so krasse Äußerung wie die von W. v. *Oechelhaeuser*, „daß städtische Verwaltungen für so schnelle technische Fortschritte und so scharfe Konkurrenzen ungeeignete Organisationen sind“, auch lebhaften Widerspruch. F. *Göbrum* prägte aber das für die Zeit bezeichnende Wort: „Die städtischen Betriebe müssen den Akzent mehr auf das Wort Betrieb als städtisch legen.“ Um die Jahreswende 1911/12 schloß *Oechelhaeuser*, als letzte Tat vor seinem Rücktritt von der Leitung der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft, das städtische Elektrizitätswerk Rheydt mit dem Gaswerk der Gesellschaft zur gemischt-wirtschaftlichen Gesellschaft: Niederrheinische Licht- und Kraftwerke A. G. zusammen. Beteiligt an den 8 Mio Aktienkapital waren Stadt und Gesellschaft je zur Hälfte^{5.61)}.

In Straßburg (Elsaß) wurde kurz vor dem Kriege mit einer französischen Gesellschaft ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung der Stadt ins Leben gerufen^{5.62)}.

5.14 Wettbewerb

Wenn auch bereits im Abschnitt 5.12 die Einflüsse von außen als Grundlagen für die Wirtschaftslage angedeutet wurden, so dürfte doch eine zusammenfassende Darstellung des Kampfes im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsträgern notwendig sein. Bis zur Jahrhundertwende hatte das Gas seine überragende Stellung als Leuchtmittel verhältnismäßig leicht, vorwiegend durch technische

^{5.57)} 52 (1909), 93; 485

^{5.58)} 54 (1911), 344

^{5.59)} 54 (1911), 447

^{5.60)} Min. Dir. Fr. Freund, Berlin: Deutsche Juristenzeitung 1911 Nr. 18; J. f. G. 35 (1912) S. 627

^{5.61)} 55 (1912), 319

^{5.62)} 57 (1914), 308

Entwicklungen bewahren können. Störungen waren jedesmal schnell verebbt. Nunmehr wurde das anders, ein dauernder Kampf hatte begonnen.

Der Hauptstörenfried war die Elektrizitätswirtschaft. Es kann hier unmöglich die ganze Entwicklung der Elektrotechnik zu immer besseren Installationen, Maschinen, Transformatoren und der Elektro-Wirtschaft zu immer kräftigeren Firmen beschrieben werden. Sie ging rasch vor sich, fesselte den Beschauer und gab den Jüngern der neuen Kunst einen berechtigten Schwung.

Hier muß es genügen, einige Epochen festzuhalten. 1901 wurde es klar, daß Auers Osmiumlampe im Großen gefertigt werden würde^{5.63}). Die Nernstlampe mit Vorwärmung des Halbleiters wurde von der allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft mit Nachdruck auf den Markt gebracht. Drei Lampen gab sie zur Einführung kostenfrei ab, bei Beschädigungen wurden sie für 30 Pfg gegen neue ausgetauscht^{5.64}). Ein Jahr später wurde die Osmiumlampe tatsächlich angeboten^{5.65}). Sie brauchte 1,5 W/HK und kostete 5.- M das Stück.

1905 war auch die Tantallampe da mit einem glastechnischen Wunderwerk zur Aufhängung der Fäden^{5.66}). Gleichzeitig trat die Zirkonlampe auf (Patente 133701 und 137569) und zeigte, daß noch viele Möglichkeiten, die Metallfadenlampe zu verbessern, vorlagen^{5.67}). Die Wolframlampe der österreichischen Auergesellschaft kam im Jahre 1906^{5.68}) und 1914 die Halbwattlampe^{5.69}).

Wenn auch der Vorzug des elektrischen Lichtes, die Schaltfähigkeit ohne Zündmittel, den Gasfachleuten bewußt war, was die an anderer Stelle zu besprechenden vielen Bauarten von Zündeinrichtungen für Gaslampen beweisen, so werden in den Kampferörterungen fast ausschließlich Kostenberechnungen aufgestellt. Selbst der Halbwattlampe konnte man nachrechnen, daß die Hängelichtgaslampen bei den üblichen Preisen noch billiger im Betriebe waren^{5.70}). Solche Rechnungen waren notwendig, weil von den Elektroingenieuren oft gänzlich falsche Zahlen aufgestellt wurden, wobei der Vergleich mit den fast ausgestorbenen Stehlichtbrennern eine große Rolle spielte^{5.71}). Sehr übel waren Behauptungen der Elektrofachleute, daß die Gasbeleuchtung schon damals rückläufig gewesen sei^{5.72}). Der Eindruck wurde erweckt, dadurch, daß Gasbeleuchtungen von Fabriken durch werkseigene Zentralen aus dem Felde geschlagen wurden und auch große Wohnungen vermögender Leute immer mehr die Elektrizität bevorzugten. Die Statistik zeigte aber immer wieder, daß auch in der Beleuchtung das Gas Fortschritte machte, wenn auch langsamer als in der Gesamtaufnahme des Gases einschließlich Kochen und Warmwasserversorgung. Gerade in dieser Zeit sahen sich kleine Gemeinden, die durch Überlandzentralen für Elektrizität erschlossen waren, veranlaßt, nachdem in der Bevölkerung der Wunsch nach verbesserter Energieversorgung geweckt war, schleunigst auch ein kleines Gaswerk

^{5.63}) 44 (1901), 73

^{5.64}) 44 (1901), 118

^{5.65}) 45 (1902), 810

^{5.66}) 48 (1905), 161

^{5.67}) 48 (1905), 203

^{5.68}) 49 (1906), 323

^{5.69}) 57 (1914), 329

^{5.70}) 57 (1914), 329; Zeitschrift für Beleuchtungs-, Heizungs- und Lüftungstechnik.

^{5.71}) 54 (1911), 766

^{5.72}) 54 (1911), 594

für den Kochdienst zu schaffen^{5.73)}. Darum wurde aber auch gerne, besonders von der ärmeren Bevölkerung, die Gasbeleuchtung statt der Petroleumlampe angeschafft. Die kleine Gemeinde Geisenheim (Rheingau) konnte in ihrem mit Elektrizität versorgten Gebiete 81% der Häuser und 72% der Wohnungen anschließen, obwohl die Bedingung gestellt war, daß zum Gaskocher mindestens auch eine Gasleuchte installiert werden müsse^{5.74)}. Auch die meist aus Sparsamkeit reichlich dürftig ausgestattete Straßenbeleuchtung wurde mehrfach durch leistungsstärkere, aber nicht kostspieligere Gaslampen ersetzt^{5.75)}. Viel Staub wirbelte ein solcher Entschluß in Oranienburg auf^{5.76)}. Noch angreifbarer waren Vergleichsrechnungen, die damals schon beweisen sollten, daß wirtschaftlich das elektrische Kochen dem Gaskochen überlegen sei. Es gab da erbitterte Kämpfe: *Ritter* contra *Schäfer*^{5.77)}, *Dettmer* contra *Meurer* mit Vergleichskochen und andere mehr^{5.78)}.

Viel unangenehmer waren Angriffe, in denen die Gefährlichkeit des Gases zum Mittel im Kampfe gemacht wurde. Fr. *Schäfer* hat zur Abwehr wiederholt die Statistik der Unfälle durchleuchtet, wobei zu beachten war, daß Gas etwa 8 mal so viele Anschlüsse belieferte als die Elektrizität^{5.79)}.

In Bergedorf waren längs einer neuverlegten Fernleitung 40 Bäume eingegangen. *Bubke* nutzte diese Tatsache zu übertriebenen Angriffen gegen das Gas aus, indem er ohne Nachprüfung der wahren Ursachen den Fall in den Werbezeitungen der Elektrizität verallgemeinerte. A. *Albrecht* wies an anderen Beispielen nach, daß das Indizium nicht stimme. Das führte zu einer wütenden Fehde, über deren Argumente man noch heute den Kopf schütteln muß^{5.80)}.

Ein Bild, das von der Gasseite über Unfälle mit Elektrizität in die Tageszeitung gekommen war, war eine sehr peinliche Entgleisung. Es war allerdings auch ohne Wissen des ersten Zeichners verbreitet worden^{5.81)}.

Die Wettbewerbsfehde wurde damals in einer Tonart geführt, die man heute kaum mehr versteht. Dafür werden noch einige Auseinandersetzungen von Erfindern und Firmen untereinander, die im Rahmen der Entwicklung der Technik gebracht werden müssen, Belege bilden.

A. *Kraetzer*, Bingen, der gegen die Schrift: „Kein Haus ohne Gas“ die viel verbreitete Gegenschrift setzte: „Keine Gemeinde, kein Anwesen ohne Elektrizität“ mußte sich wegen falscher Darstellungen sagen lassen, daß man in anständigen Werbeschriften nur seine Dinge positiv nenne, aber nicht den Gegner herabsetze^{5.82)}.

Andererseits schauten aber auch die Gasfachleute manchmal etwas viel über den Zaun um das Arbeitsgebiet der Elektrotechniker. Verstehen kann man das,

^{5.73)} 33 (1910), 365

^{5.74)} 37 (1914), 240

^{5.75)} 36 (1913), 1303

^{5.76)} 34 (1911), 364

^{5.77)} 33 (1910) 149; 309

^{5.78)} 35 (1912), 66

^{5.79)} 49 (1906), 865

^{5.80)} 35 (1912), 336; 965. 36 (1913), 136

^{5.81)} 35 (1912), 1286

^{5.82)} 34 (1911), 604; 843/845

wo sie unmittelbar geschädigt wurden. In England wurden die neuen Elektrizitätswerke von den Kommunen errichtet, während die Gaswerke Privatunternehmen waren. Da kam es nun oft genug vor, daß die neuen Werke mit Verlust arbeiteten, um das Gaswerk zu unterbieten, das auch noch die Steuern für diesen Unternehmungsgeist aufbringen mußte. Die South Metropolitan Gas Co. erreichte einen Spruch des Parlamentes, daß vom Elektrizitätswerk Bermondsey die Strompreise die Rente sichern müßten^{5.83)}. Wo Gas und Elektrizität beide in den Händen der Gemeinde waren, mußte das Gas das neue Werk oft mit durchziehen^{5.84)}. Man hätte aber aus eigenen Erfahrungen auch daran denken müssen, daß in der Versorgungswirtschaft mit ihren langen Entwicklungszeiträumen auf Zuwachs gebaut werden muß. Hat man eine Konzession für 20 Jahre, so wird man am günstigsten fahren, wenn man gleich so baut, daß in den ersten Jahren ein geringer Verlust eintritt, der dann, nachdem der Rahmen besser ausgefüllt wird, einem umso gleichmäßigeren Gewinne Raum gibt. Begreiflich ist aber der Einspruch, wenn diesem Baustil der Behörden auf Kosten der Steuerzahler noch mit aufwendiger und übertriebener Werbung Vorschub geleistet wird. So mußte die bayerische Landesgewerbeanstalt Angriffe entgegennehmen, weil in ihr lediglich Elektrizitätsfachleute tätig waren^{5.85)}.

Die Gegenwerbung wurde wirklich in mehrfacher Hinsicht gefährlich. Wegen der übertrieben gesehenen Gefahren kamen in den Behörden Gedanken an eine ganz scharfe Überwachung der Gasanlagen, die aber sicherlich die Mehrzahl der Unfälle, so wie sie als entstanden nachgewiesen werden konnten, nicht zu beseitigen vermocht hätte^{5.86)}.

Den Wettkampf beim Absatz der Nebenerzeugnisse, einschließlich des Kokes, kann man an dieser Stelle übergehen, da er sich ganz der im freien Markte üblichen Mittel – auf beiden Seiten – bediente.

Wohl aber muß des ersten geschlossenen Angriffes der Freien Vereinigung Deutscher Installateure am 5. 10. 1902 in Nürnberg auf die Installations- und Verkaufstätigkeit der Gaswerke gedacht werden. Örtlich waren Bemühungen, den Werken diese für die Ausbreitung des Gases notwendige Tätigkeit durch Eingriffe der Obrigkeit zu untersagen, schon oft geführt worden und dort teilweise mit Erfolg, wo es sich um kommunale Betriebe handelte. Jetzt wurde ein Antrag eingebracht, der die Mitglieder verpflichten sollte, „ab Januar 1903 nicht mehr von Firmen zu kaufen, die an Stadtwerke Gasbeleuchtungsgegenstände jeder Art verkauften“^{5.87)}. Gerade die besten Geräte wurden aber von den Gaswerken angekauft und vertrieben. Die rein wirtschaftlichen Streitfragen zum Maßstab zu nehmen und nicht auf die Güte zu sehen, war das Bedrohliche für die Werke. Der Antrag scheint nicht wirksam geworden zu sein, der Kampf der Einrichter gegen die Werke ist aber nicht wieder aufgegeben worden. Umso erfreulicher war es für die Gaswerke, daß, wie bereits erwähnt, der Installateurverband die Anleitung zur Aufstellung von Vorschriften und Regeln für den Gasbezug sachlich würdigte und billigte.

^{5.83)} 45 (1902), 613

^{5.84)} 55 (1912), 627; 634 ff.; 772; 56 (1913), 341

^{5.85)} 54 (1911), 290; 570

^{5.86)} 49 (1906), 885 f.

^{5.87)} 45 (1902), 649; 898

5.2 GASERZEUGUNG

Um zu Anfang eine allgemeine Übersicht zu geben, mag ein Reisebericht eines Engländers, der die kontinentale Technik mit der in seiner Heimat vorherrschenden vergleicht, in einem kurzen Auszuge wiedergegeben werden^{5.88)}. Vorweg bemerkte er, daß die Ingenieure im allgemeinen in Deutschland besser ausgebildet seien. Dann kam er auf technische Einzelheiten. Die De Brouwerrinne sei viel mehr benutzt; der Regeneratorofen* allgemeiner. Die Schrägretortenöfen seien dank der Patentlage auf dem Kontinente einheitlicher ausgeführt. Kurze Retorten würden wegen Befürchtungen mit dem Gasabgange bei Horizontalretorten bevorzugt. England wende 6 m lange Retorten an, der Kontinent im allgemeinen 3,5 m; Zürich 4,5 m Länge. Dagegen seien Lade- und Ziehmaschinen viel weniger zu finden. Die freimütige Benutzung der Elektrizität für Maschinenantrieb und Beleuchtung innerhalb der Gaswerke fiel ihm auf. Die Reini-
geranlagen seien im allgemeinen kleiner, als Folge der leichteren Bestimmungen. Die geringe Größe der Behälter vermerkte er ohne Begründung, die darin zu suchen war, daß im häufigen Nebel in England zeitweilig und plötzlich eine ganztägige Beleuchtung nötig wurde. Er rühmte die bessere Fürsorge für die Arbeiter durch Bäder und Werkswohnungen und die wegen der reichlichen Glühlichtbenützung bessere Straßenbeleuchtung.

Bei der Beurteilung eines solchen Vergleiches eines Reisenden mag man berücksichtigen, daß ihm natürlicher Weise bei Besuchen das Neueste und Beste gezeigt wurde. Immerhin aber gibt der Bericht eine erfreuliche grundsätzliche Anerkennung wieder.

5.21 Ofenbau

Im Ofenbau wurde in der Tat die Generatorgasfeuerung und die Luftvorwärmung in Rekuperatoren in Deutschland um die Jahrhundertwende als eine Selbstverständlichkeit bei neuen Öfen angesehen. Die Schrägretortenöfen standen auf der Höhe der Beliebtheit. Besonders war es Edward *Drory*, der in Wien nicht nur den Betrieb der 1620 von der Stettiner Chamottefabrik A.-G. für das Gaswerk Simmering gelieferten Retorten gesehen, sondern auch selbst im Wiener Gaswerk der Imperial Continental Gas Association damit gearbeitet hatte. Beim Neubau des Gaswerkes Mariendorf für die gleiche Gesellschaft wählte er dasselbe System^{5.89)}. Auch von anderen Werken liegen freundliche Beurteilungen vor^{5.90)}. In einem Reisebericht aus England wurden eine ganze Anzahl von Schrägretortenanlagen erwähnt^{5.91)}. Die Stettiner Chamottefabrik A.-G. erhielt den Auftrag für eine große Anlage in New York^{5.92)}. Bei diesen Anlagen wurde jetzt auch der mechanischen Förderung Aufmerksamkeit gewidmet.

^{5.88)} 44 (1901), 952

^{5.89)} 46 (1903), 577/602; 617/629.

^{5.90)} 45 (1902), 480.

^{5.91)} 47 (1904), 357

^{5.92)} 46 (1903), 874

* wozunter damals auch Öfen mit Rekuperatoren eingeschlossen waren

Bild 100 Lademaschine von Eitle (J. f. G. 47 [1904] S. 884)

Noch aber gab es Ingenieure, die die Horizontalretorten vorzogen. *Rother*, Spandau, hielt sie bei Werken mit weniger als 3 Mio m³ Jahreserzeugung für am besten. Er wies auf den einfachen Betrieb hin, der bei ganz kleinen Werken auch noch die Rostfeuerung rechtfertige, wenn die Kokspreise schlecht wären. Allenfalls kämen Halbgasgeneratoren in Betracht, während Vollgasgeneratoren zuviel Verständnis für die Öfen und deren Betriebsführung erforderten. Bei einer Ausbeute von 280 m³/t und einer Leistung von 180–200 m³/Retorte und Tag brauche ein Rostofen 35–40 kg Koks/100 kg Kohle, eine Halbgasfeuerung komme auf 310 m³/t, d. s. 230 m³/Retorte und Tag mit 28–30% Unterfeuerung. Die Retortenhaltbarkeit gab er mit 600 und 800 Feuertagen an^{5.93)}. Lade- und Ziehmaschinen fanden nun mehr Beachtung als früher. *L. Körting*, hatte in Hannover bisher keine Wirtschaftlichkeit aus der Benutzung von Lademaschinen errechnen können. Die gestiegenen Ansprüche der Arbeiter, nicht nur in Hinsicht der Entlohnung brachten ihn aber dazu, Lademaschinen einzubauen^{5.94)}. Statt 204 Mann bei Handbedienung waren nur noch 72 mit erleichterter Arbeit beschäftigt. Die Gasausbeute ging allerdings von 320 auf 310 m³/t zurück. Umgekehrt steigerte *L. Lubszinsky*, Krefeld, bei einem Rückgang der Lohnaufwendung auf die Hälfte seine Ausbeute von 286 auf 302 m³/t, erreichte also, vermutlich mit anderen Kohlen, die Leistung Hannovers nicht. Die Maschinenfabriken entwickelten die Einrichtungen erfolgreich weiter. Die Maschinen von *C. Eitle*, Stuttgart, „Kobold“ mit Weiterentwicklung der Schleudertrommel (Bild 100) und seine Ziehmaschine mit einer Schneidschnecke ohne Mittelwelle, die den Koks in großen Stücken herausholte, fanden besondere Beachtung^{5.95)}. Die Schleuderma-

^{5.93)} 44 (1901), 738

^{5.94)} 47 (1904), 607; 630; 49 (1906), 697 ff. John West hatte sich in England seit 1873 mit dieser Aufgabe abgegeben (W.T.K. Braunscholtz. The first hundred years, London 1963, S. 47).

^{5.95)} 47 (1904), 765

schine war gegen Staubbildung mit einem beweglichen Schutzkasten versehen worden. Die Ent- und Belademaschine von Oerlikon, Zürich, zeigte deutlich, welche neuen Möglichkeiten der Konstrukteur durch die gut entwickelten Elektromotore gewonnen hatte^{5.96)}. Auch andere Firmen bauten diese Maschinen mit jeweils eigenen Abwandlungen (Carl Francke, Bremen und Bamag, Berlin)^{5.97)}, die leider nicht alle beschrieben werden können. 1905 stellte J. Bueb, Dessau, fest, daß die Horizontal-Retorte durch die mechanische Bedienung ihre Stellung gegenüber Cozeöfen wieder befestigt habe^{5.98)}. Nicht nur kleine und mittlere Werke bauten neue Öfen mit Horizontalretorten: Hameln durch Eduard Riepe & Co. Braunschweig mit Handlademaschinen und Handentleerung^{5.99)}, Quedlinburg mit 18 000 m³/Tag Erzeugung^{5.100)}, sondern auch große. Den Haag mit 300 000 m³/Tag mit De Brouwerscher Lademaschine, Stoßmaschine und Kette für den Koks^{5.101)}. Stuttgart blieb beim Umbau des Werkes bei Horizontalretorten mit Lademaschinen^{5.102)}. Man ging zu den in Deutschland seltenen 6 m langen Retorten über, die sich als vollwertig erwiesen^{5.103)}. Im allgemeinen schwor jeder Betriebsleiter auf das bei ihm verwandte System. Vergleiche sind ja auch von Werk zu Werk außerordentlich schwierig, da nicht allein die Art der Retorte und ihre Bedienung, sondern der ganze Aufbau der Feuerungsanlage und die Preise von Kohle und Koks in die Betriebsrechnung als ganzes mit hineinkommen. Vor allem war aber noch bei mangelnden Wägeeinrichtungen die Schätzung vielfach leicht willkürlich eingeschaltet. Krause, Hamburg, der fast alle Arten der damals vorkommenden Öfen in den Werken zu betreuen hatte, fand gerade die 6 m langen Retorten nicht wirtschaftlich, da sie mit den dort benutzten Lademaschinen nicht ordnungsgemäß bedient werden konnten. Bei Handbetrieb betrug die Ausbeute 325 m³/t, bei Maschinen nur 280 m³/t^{5.101)}. Bei 4 m langen Retorten wurden dagegen im Handbetrieb 300 bis 310 m³/t erreicht. Eine bemerkenswerte Lösung wurde in Lyon am Horizontalofen versucht, wo ein Kohlenkuchen in einem senkrechten Mantelkörper vorgestampft wurde und dieser Block beim Einschieben den Koks vor sich hinausdrückte^{5.104)}.

Gleich nach der Jahrhundertwende schickten sich die Ofenkonstrukteure an, die bis dahin theoretisch erörterte Möglichkeit auszunutzen, bei der Gaserzeugung die bisher geforderte Sorge, die lichtgebenden Kohlenwasserstoffe zu schonen, außer Acht zu lassen. Die Entgasung in kleinen Einheiten aus flach liegenden Kohlenschichten war keine zwingende Voraussetzung mehr. So suchte man nach der besten Ausführung größerer Entgasungsräume auf zwei Wegen. 1.) mit senkrecht gestellten Retorten, 2.) mit Großraumöfen, die den Kokereiöfen im Grundaufbau nachgebildet waren.

5.96) 48 (1905), 261

5.97) 52 (1909), 596

5.98) 48 (1905), 833

5.99) 49 (1906), 1000

5.100) 56 (1913), 1204

5.101) 51 (1908), 129

5.102) 54 (1911), 425

5.103) 55 (1912), 1

5.104) 55 (1910), 261

5.105) 49 (1906), 723 (Bericht Kern)

Bild 101
Settle-Padfield-Ofen
(J. f. G. 47 [1904] S. 218)

Ein Anfang war in England der Settle-Padfield-Ofen mit senkrechter unten aber schräg abgebogener Retorte mit kontinuierlichem Durchgang^{5.106)} und Wassergaseinleitung, die die Teerbildung verhindern sollte (Bild 101). Sie erregte großes Aufsehen, lockte viele Besucher an, ihr geringer Unterfeuerungsbedarf wurde gelobt^{5.107)}. Ja, es gab sogar abfällige Vergleiche mit den deutschen stehenden Retorten, aber im Jahre 1906 kamen Nachrichten aus Cleethorp, die eine Fachzeitschrift als „nicht ermutigend“ bezeichnete^{5.108)}. Vor allem die kontinuierliche Speisung in kleinen Menge mußte aufgegeben werden. Dadurch aber war der Koks schwer herauszubringen. Probeöfen liefen in Rotterdam und Tegel bei den Berliner Städtischen Gaswerken.

Einen für mehrere Jahre sich auswirkenden überraschenden Erfolg erarbeitete J. Bueb für die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft mit der senkrechten Retorte. Das erste Patent wurde am 29. Juli 1903 (D.R.P.Nr. 167367) nach Vorversuchen genommen^{5.109)}. Nach den herrschenden Anschauungen nahm man an, daß unten in den Retorten entwickelte Gas in Kanälchen zwischen der Ladung und den Wänden hochsteigen würde und sich dabei die Teerdämpfe zersetzen würden. Daher wurden auch zunächst seitliche Abzüge für das Gas nach unbeheizten Kanälen vorgesehen^{5.110)}. Damit hatte man aber Schwierigkeiten, die Kohle gleichmäßig vom Umfange her zu erhitzen, wodurch der Unterfeuerungs-

^{5.106)} 47 (1904), 217 ff.

^{5.107)} 47 (1904) 306

^{5.108)} Journ. of Gasl. 1906 Bd. 2 S. 31

^{5.109)} 49 (1906) 169

^{5.110)} 47 (1904) 217 ff.

bedarf sehr erhöht wurde. Natürlich wurde der Bauart vorgehalten, daß es sich um eine alte Sache handle^{5.111}). Bueb ließ aber nicht viel verlauten, sodaß bereits Gerüchte über einen großen Fehlschlag verbreitet werden konnten; vielmehr stellte er das neue Verfahren erst nach vollendeter Entwicklung vor. Die seitliche Absaugung hatte sich als unnötig erwiesen. Bei höherer Temperatur am Fuße der Retorte wanderte die Teernaht, die als plastische Masse für Gas undurchlässig angesehen wurde, V-förmig langsam nach oben. Die ersten an schwerem Kohlenwasserstoff reichen Gase gingen in der noch kühlen Mitte unzeretzt nach oben^{5.112}), ^{5.113}). Diese Theorie wurde später nach längeren Versuchen in Amsterdam bezweifelt. Man glaubte, daß nur die dichte Füllung der Retorte die Gase schnell nach oben steigen lasse und so die Zersetzung verhindere^{5.114}). Wie dem aber auch sei, die guten Ergebnisse gegenüber den Horizontal- und Schrägretorten bereiteten allgemein Überraschung. Es ergaben sich folgende Zahlen. Füllung je Retorte 500 bis 550 kg Kohle (gegen ≈ 160 kg bei der 3,5 m langen Horizontalretorte); Ausstezeit 8 bis 10 Stunden, 400 m³ Gas/Retorte und Tag; 310 bis 330 m³/t Kohle (bei trockenem Betrieb), Leuchtkraft war höher als bisher; Verbrenungswärme 5 400 bis 5 100 kcal/m³ (15° 760), Koks ausbeute bei Ruhrkohle 71%; Koks war deutlich besser als bisher; 77,9% Großkoks und 3,8% Grus. Unterfeuerung 14% bezogen auf Kohle. Mehr Ammoniak, weniger Cyan, sehr leichter und mehr Teer, Naphtalin nur 50% des üblichen. 2 Mann Bedienung für 10 Retorten; verringerter Raumbedarf. Alle Kohlenarten mit Ausnahme einer stark blähenden Oberschlesischen Kohle konnten gut verarbeitet werden. Das Gas blieb nur $\frac{1}{5}$ der Zeit in der Retorte. Heißerer Ofengang als früher war üblich^{5.115}). In den laufenden Betrieb wurden in Dessau 2 Öfen am 31. Mai 1905 eingesetzt.

Die Entwicklungsarbeiten waren von der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft gemeinsam mit der Imperial Continental Gas Association, Berlin, durchgeführt, – nebenbei ein Beweis, wie gut die englischen und deutschen „Kapitalisten“ der beiden großen Gesellschaften, die als schärfste Wettbewerber aus nationalen Interessen begonnen hatten, sich zu vertragen inzwischen gelernt hatten. Aus dem Betriebe einer zweiten Anlage in Mariendorf konnte E. Körtling alsbald die ersten Zahlen bekanntgeben^{5.116}). Die Öfen zeigten sich leichter regelbar als die Schrägretortenöfen, Teermenge 4,2 v. H. in guter Qualität. Ammoniakwasser 3,34 kg/t gegen 2,24 kg/t in den Schrägretortenöfen. Die Gasmengen und Heizwertzahlen lagen je nach der Kohlenart in den von Bueb schon angegebenen Grenzen.

Die Herstellung von Wassergas durch Dampfen in der Retorte wurde anschließend ausgeführt. Sie erwies sich je nach dem ermittelten Heizwert als außerordentlich anpassungsfähig. In einem gemeinsamen Bericht der beiden Gasgesellschaften wurde festgestellt, daß der Schwefelkohlenstoffgehalt im Gase bei stehenden Retorten wesentlich geringer wäre als bei den älteren Anordnungen^{5.117}). Versuche

5.111) Journ. of Gasl. 83 (1903) S. 104 Nr. 2102; J. f. G. 47 (1904), 164

5.112) 49 (1906), 2

5.113) 52 (1909), 685

5.114) 60 (1917), 504

5.115) 48 (1905), 833

5.116) 49 (1906), 259

5.117) 51 (1908), 83; Weitere Betriebszahlen 51 (1908), 145/149; 52 (1909), 365

bei diesen Öfen, durch Verbindung zweier Retorten zu Kammern zu kommen, ergaben schlechtere Ausbeuten, man ging den umgekehrten Weg, statt 6 Retorten auf der gegebenen Grundfläche 9 Stück aufzubauen und erzielte noch bessere Ergebnisse^{5.118)}. Heute, nachdem die weitere Entwicklung zu übersehen ist, kann man annehmen, daß hier wohl Umstände, die in der Benutzung der bereits vorhandenen Unterbauten lagen, einen falschen Weg gewiesen haben. Damals allerdings wurden mit $2 \times 9 = 18$ er Öfen und erhöhten Retorten tatsächlich bessere Ergebnisse erzielt. Die Unterfeuerung vor allem sank auf 12 v. H.

Die Verbreitung von Vertikalretortenöfen ging außerordentlich rasch vor sich. Es seien aber nur wenige Werke herausgegriffen: Hamburg, Aschaffenburg^{5.119)}, Magdeburg^{5.120)}, Genua, Charlottenburg^{5.121)}, Zürich^{5.122)}.

Natürlich waren auch andere Ingenieure auf dem gleichen Gebiete tätig oder traten zum Kampfe an. J. *Hasse*, Berlin, ließ sich eine stehende Retorte mit Hohlzylinder zur inneren Absaugung patentieren (D.R.P. Nr. 163533 vom 4. Juni 1903), die aber keine Bedeutung gewann^{5.123)}. A. *Klönnes* Nichtigkeitsklage wurde beim Patentamt 1908 abgewiesen^{5.124)} und ein Jahr später auch die Berufung beim Reichsgericht^{5.125)}.

C. *Bolz*, Budapest, setzte die Vertikalretorten hoch und die Generatoren darunter^{5.126)}, um sofort den heißen Koks aufnehmen zu können. Auch der später mehrfach gebaute Pintsch-Bolz-Ofen^{5.127)} unterschied sich von den Öfen „anderer Konstruktion“ hauptsächlich durch die Lage der Einzelgeneratoren und die Anordnung von Einzelschornsteinen^{5.128)}. Ergebnisse waren im Naßbetrieb 382 m³/t mit $H_0 = 5\,100$ kcal/Nm³; $s = 0,41$. Unterfeuerung 14 kg Koks/100 kg Kohle. Ein Patentprozeß der Dessauer Vertikalofengesellschaft gegen Pintsch endete mit einer Feststellungsklage, daß die Pintschretorten oben 1/2 m umgefüllt und mit über 700° C betrieben werden mußten^{5.129)}. Das behinderte aber ihren Verkauf nicht.

Ungefähr gleichzeitig mit J. *Bueb* beschäftigte sich H. *Woodall*, Southampton, mit der senkrechten Retorte. Man hat über die Priorität von Bueb oder Woodall gestritten – wohlgemerkt nicht die beiden Konstrukteure miteinander –, aber dieser Streit ist sinnlos. Beide haben ihre ersten Patente im Jahre 1903 genommen, die Buebschen Darstellungen lassen allerdings vermuten, daß eine längere Vorarbeit geleistet sein mußte. Woodall begann 1902. Die Sache lag aber tatsächlich in der Luft. Auf den Einfluß des Glühlichtes für die Beurteilung des Gases ist bereits mehrfach hingewiesen. Die senkrechte Kohlenbewegung war in den Generatoren und insbesondere den Wassergasgeneratoren schon gegeben.

5.118) 53 (1910) 1

5.119) 50 (1907), 820

5.120) 50 (1907) 1156

5.121) 51 (1908), 32

5.122) 52 (1909), 621

5.123) 49 (1906), 201

5.124) 51 (1908), 476

5.125) 52 (1909), 597

5.126) 52 (1909), 591

5.127) Bonn, Mönchengladbach Düsseldorf 57 (1914), 197

5.128) 59 (1916), 201; 215

5.129) 56 (1913), 141; 185

Dresden

Dabei war die größere Sauberkeit gegenüber dem Betrieb der Retorten bereits angenehm aufgefallen. H. *Strache* hatte nun schon 1894 auf die restlose Vergasung von Kohlen mit Hilfe von Wassergas aufmerksam gemacht^{5.130)}. An die Verbindung der Entgasung und der anschließenden Wassergaserzeugung in einem Gerät hatte er damals noch nicht gedacht. 1898 aber berichtete er auch davon, daß er dabei sei, Kohlen über Wassergas zu vergasen^{5.131)}, (Vgl. S. 217/18., Bild 51) und E. *Besemfelder*, Charlottenburg, theoretisierte 1901 über die Verbesserung des Wirkungsgrades des kombinierten Wassergasverfahrens für Kohle. Die von ihm vorgeschlagene Schwelretorte mit Zwischenturm für 6 Generatoren wäre allerdings wohl nicht betriebsfähig gewesen^{5.132)}. Die verlockenden Ausichten: 1. Arbeitersparnis bei senkrechter Stellung einer Retorte, 2. Sauberkeit beim dauernden Nachfüllen waren also allgemeiner bekannt. Der Gedanke, nur die fühlbare Wärme des unten ankommenden Kokes zur Wassergaserzeugung auszunutzen, und die das Verfahren erschwerende Wiederaufheizung des Kokes zur restlosen Umsetzung in Wassergas (verbunden mit einer Verringerung des Heizwertes der gemischten Gase) fortzulassen, war naheliegend. Es bedurfte allerdings eines mutigen Konstrukteurs mit den Fähigkeiten und Kenntnissen eines alten Betriebsleiters und mit der für das Neue notwendigen Phantasie, um zu brauchbaren Lösungen zu kommen. Die größte konstruktive Schwierigkeit war offenbar der gasdichte untere Abschluß der Retorte, auf dem die ganze Last lag. *Bueb* löste die Aufgabe in Anlehnung an den Mortonverschluß. H. *Woodall* und A. *Duckham* griffen zur dauernden Koksaustragung (Bild 102). Woodall berichtete später, daß seine Versuche im Jahre 1902 begannen, als die Bournemouth Gas and Water Co. die Poole Gas Co. angekauft hatte. 1903 wurde die erste Versuchsanlage errichtet, danach in mühevoller Arbeit die Koksabführung verbessert^{5.133)}. 1904 wurde er von deutschen Fachleuten besucht. Er zeigte freimütig das nach 8-monatigem Versuchsbetrieb Erreichte: Koksaustragung ohne Staub und Dampf. Der Heizwert des Gases würde gegen trockene Entgasung sinken. Betriebszahlen konnten noch nicht gegeben werden^{5.134)}. 1907 war auch je eine Anlage auf dem Nine Elms Werk der Gas Light and Coke Co. und im Werk Linacre der Liverpool Gas Corporation im Betriebe^{5.135)}. *Hultmann*, Stockholm, nannte für die erste zufriedenstellende Ausführung das Jahr 1908^{5.136)} mit Retorten von $0,6 \times 0,25$ m oben, $0,75 \times 0,56$ m unten und 7,60 m Höhe. Die Ergebnisse waren je nach der Betriebsweise verschieden, zum Teil selbst für englische Gaskohlen unwahrscheinlich hoch: Zuerst $529 \text{ m}^3/\text{t}$ mit 14 HK Leuchtkraft. 1905 $514 \text{ m}^3/\text{t}$, 13,7 HK. 1907 $368 \text{ m}^3/\text{t}$, 16,1 HK. Nine Elms $347 \text{ m}^3/\text{t}$, 18,1 HK, $H_0 = 5300$, 6% Stickstoff. Die Beheizung zu verbessern, war noch nicht gründlich bearbeitet. Zu verbreiteten Kritiken führte die 1911 in Lausanne aufgestellte Anlage (Bild 103). Zunächst war man dort zufrieden besonders mit französischen Kohlen, die einen Unterfeuerungsaufwand von 14 und 12% verlangten. Der Koks

5.130) 63 (1920), 231

5.131) 41 (1898), 463/64

5.132) 44 (1901), 664

5.133) 51 (1908), 1025

5.134) 49 (1906), 285

5.135) 50 (1907), 625

5.136) 53 (1910), 1053

Bild 102

Erste kontinuierliche Retorte von
Woodall und Duckham
(Gas-Journ Cent. [1949] S. 104)

war gut, der Teer dünnflüssig und wurde bei Gebr. Sulzer, Winterthur, in Dieselmotoren versucht^{5.137}). Später wurde dieses gute Urteil zurückgenommen, die Betriebsschwierigkeiten seien außerordentlich groß gewesen^{5.138}).

Eine aus Schweizer Zeitungen übernommene Äußerung, die Firma sei mit dem Bau von Betriebsanlagen zu hastig vorgegangen, wurde von den Engländern sehr übelgenommen^{5.139}). *Volkman* berichtete 1914, daß die Woodall-Duckham-Öfen sich in England viel weiter verbreitet hätten, als man in Deutschland geglaubt habe, und daß sie vor allem auch mit vergrößerten Profilen einwandfrei arbeiteten^{5.140}). *Bussé*, der Leiter der Kaolin- und Schamottewerke Adolfs-
hütte, hatte Versuchsanlagen mit englischer Hilfe für Berlin und Dresden entwickelt und danach den bekannter gewordenen Kammerofen für Dresden mit 50 000 m³/Tag Leistung gebaut^{5.141}).

Die Arbeiten von *W. M. Young* und *S. Glover* wurden in Deutschland erst später beachtet. Als Vorbild hatten die Öfen zur Schwelung von Ölschiefer, wie sie die Paraffinindustrie in Schottland benutzte, gedient^{5.142}). Nach englischen Berichten haben *Glover* und *West* mit einer unterbrochen arbeitenden Retorte die ersten Schritte getan^{5.143}). Die dauernd durchgehenden Öfen von

5.137) 35 (1912), 37

5.138) 36 (1913), 428

5.139) 36 (1913), 631

5.140) 37 (1914), 1049

5.141) 62 (1919), 458

5.142) 49 (1906) 723

5.143) Gas Journal Cent. S. 104

Bild 103

Woodall-Duckham-Ofen
in Lausanne

(J. f. G. 55 [1912] S. 37)

Th. *Glover*, Norwich wurden, wie es auch bei den Vertikalretorten *Buebs* der Fall war, unten heißer betrieben als oben. Sie erhielten um die untergebaute Kokskammer einen Wassermantel zur Dampferzeugung. Auch minderwertige Kohle ergab einen guten Koks^{5.144}). Den Bau der Öfen nach Glover-West übernahm 1913 die Dessauer Vertikalofengesellschaft. Eine Anlage zum Vergleich

^{5.144}) 49(1906), 810

mit den unterbrochen arbeitenden Retorten wurde im Gaswerk Mariendorf erbaut^{5,145)}.

Im übrigen ist aber die „kontinuierliche“ Retorte in Deutschland wenig eingeführt worden, im Vergleich zu der überragenden Bedeutung in England. Die Ansprüche an den Koks, der in Deutschland für Füllöfen und Zentralheizungen brauchbar sein mußte und stets in scharfem Wettbewerb mit dem Zechenkoks gestanden hat, mögen eine Rolle gespielt haben. Auch waren die Öfen für Kohlsorten empfindlich und diese wechselten in Deutschland je nach den Konjunkturen und Frachtverhältnissen oft genug. Es war nie ganz leicht, preisgünstig gerade eine passende Sorte dauernd zu erhalten.

Hauptsächlich aber wandten sich die deutschen Ofenbauer den Kammeröfen zu, die sich in den Kokereien der Zechen bestens bewährt hatten.

Der erste Gaswerkskammerofen, der von Baufirmen angeboten wurde, ist der Schrägkammerofen von Ed. Riepe & Co., Braunschweig, mit Kammern von $3\frac{1}{3}$ t Fassungsvermögen, 480 mm Breite, 12stündiger Entgasungszeit (den Vertikalretorten entsprechend) und 6 Kammern in einem Block^{5,146)}. Auffallend ist die unterschiedliche Höhenlage von je 2 Kammern, „um beim Füllen der unteren Kammer den Gasausgang nicht zu verlegen, vor allem aber um den anfangs bei geringer Temperatur unten gebildeten Teer zu vergasen“, eine Bemerkung, die man trotz eines Bildes nicht mehr zu verstehen vermag. Am oberen Ende der Kammer befand sich ein Verschluß zur leichteren Beaufsichtigung, zur Entfernung des Graphits und zur Wassergas- (nicht Wasserdampf-)einführung. Es handelte sich also offenbar um eine Autokarburierung des Wassergases (siehe S. 358) und wahrscheinlich um die Zersetzung im freien Kammerraum über den Kohlekuchen zu mindern. Das Blasegas des getrennten Wassergasgenerators sollte zur Kammerheizung dienen. Dieser an sich mit viel Liebe erdachte, daher aber auch reichlich verwickelte Ofen scheint nicht ausgeführt zu sein.

Im Jahre 1901 fügte H. Ries, München, in einen alten Retortenofen Schrägkammern als Versuch ein. An der unteren Tür wurde mit Zwischenraum eine Platte eingesetzt, um die Ladung von der unmittelbaren Berührung mit der Tür abzuhalten. Die Kammer erhielt 1,6 t Fassungsvermögen, wurde aber später nicht ganz gefüllt, wodurch der Unterfeuerungsaufwand erhöht wurde. Die Beheizung auf 1100–1300° C in den Zügen gelang befriedigend gleichmäßig, wurde aber später verbessert. Die Leuchtkraft des erzeugten Gases war zunächst um 8–10% geringer als bei den Retorten, der Heizwert um 6%. Die Absicht, später gegen Ende der Entgasung Dampf zur Wassergasbildung einzuführen, wurde gleich ausgesprochen^{5,147)}.

Aus dem Jahre 1904 stammte ein Patent von Gustav Horn, Braunschweig (144 579), der der Kammer nur den schrägen Boden gab, die Decke aber waagrecht legte und das Gas aus dem sich so ergebenden hohen unbeheizten Raum absaugen wollte. Ausgeführt wurde ein solcher Ofen offenbar nicht^{5,148)}.

Zwischen den Anhängern der Vertikalretortenöfen und der Schrägkammeröfen

5,145) 62 (1919), 349; 363

5,146) 45 (1902), 805

5,147) 45 (1902), 640

5,148) 47 (1904), 329. Gustav Horn ist der Sohn des Inspektors W. Horn, Bremen

kam es zu lebhaften Auseinandersetzungen, vor allem auf der Hauptversammlung des Vereins 1908 in Berlin^{5.149}). Beide Systeme hatten sich verbreitet, und jeder Gaswerksleiter trat lebhaft für „seinen“ Ofen ein.

Natürlich beteiligten sich daran auch die Ofenbaufirmen, die bereits Kokerei-öfen ausgeführt hatten. H. *Koppers*, Essen, lieferte für Bochum einen Schrägkammerofen, bei dem nur die unteren $\frac{2}{3}$ der Wände beheizt wurden, nicht aber Boden und Decke^{5.150}). Wien-Simmering erbaute 1907 die erste Koppers-Schrägkammerofenanlage mit Zentralgeneratoren – nach System *Duff* mit festen Pultrosten. 1910 folgten Koppers Horizontalkammeröfen mit regenerativer Beheizung. In den Zentralgeneratoren wurden Kerpelyroste verwandt, nach Anregungen von K. *Marischka* wurden sie mit Dampfmantel und die letzte Serie für Leopoldau mit Hochdruck-Dampfkesseln (6 atü) mit Röhrenkörper im Gasabgange versehen. Damit sank die Unterfeuerung auf 10%^{5.151}).

Der Schrägkammerofen wurde nunmehr von mehreren Firmen nachgebaut. *Knoch & Co.*, Lauban, entwickelten einen solchen in Zusammenarbeit mit der Thüringer Gasgesellschaft, Leipzig^{5.152}). Für Rotterdam baute A. *Klönne* seinen ersten Gaswerkshorizontalkammerofen^{5.153}). Als erstes Werk, das sich ganz auf den Horizontalkammerofen verließ, ist Innsbruck zu nennen, das von *Koppers*, Essen, beliefert wurde. Nach 3 Monaten wurden die folgenden Betriebszahlen ermittelt: 327 m³/t von 5287 kcal/m³, Unterfeuerung 16,41 kg Koks/100 kg eingesetzte Kohle.

Alle diese Ofenarten wurden vielfach ausgeführt. Eine Aufzählung im einzelnen würde zu weit führen. Der Streit der Meinungen war lebhaft. Die Vertreter der Kammeröfen betonten besonders die lange Ausstehzeit von 24 Stunden, die eine Arbeit in nur einer Schicht ermöglichte. Der Aufwand und die Leistungen wurden vielfach verglichen, wobei aber die betrieblichen Sonderbedingungen schwer abgewogen werden konnten. Oft genug waren aber für die endgültige Wahl des Systems Nebenumstände, wie etwa die Kohlenförderanlage oder die Koks-löschvorrichtung entscheidend. Eine Ansicht von A. *Peters*, Köln, lautete: „Der Horizontalkammerofen ist überall am Platze, wo man über genügenden Raum verfügt und die Mittel zum Bau beschränkt sind, der Schrägkammerofen da, wo man erhebliche Mittel aufwenden muß, um auf engem Raume eine bestimmte Leistung zu erzielen.“ Das war wohl die Ansicht der Firma *Klönne*, über deren Öfen Peters sprach^{5.154}).

Sowohl Vertikalretorten wie auch Kammeröfen wurden vielfach nachbestellt, wo sie einmal Fuß gefaßt hatten. Unter den Verhältnissen vor dem großen Kriege muß also der Unterschied im Erzeugnis und in der Wirtschaftlichkeit sehr schwer feststellbar gewesen sein^{5.155}). Die Vertikalretorten wurden kaum mehr verändert, waren also im ersten Wurf gelungen, während die Kammeröfen Schritt für Schritt verbessert wurden.

^{5.149}) 31 (1908), 570

^{5.150}) 31 (1908), 465

^{5.151}) 33 (1912), 345. 50 Jahre Städtisches Gaswerk Wien-Simmering Wien 1912

^{5.152}) 36 (1913), 984

^{5.153}) 32 (1909), 214

^{5.154}) 32 (1909), 231

^{5.155}) 33 (1912), 736

Mit den Vertikalretorten war zum ersten Male die Wassergaserzeugung im Entgasungsraum ausgeführt worden. Dieses Beginnen rief den Widerspruch einzelner Fachleute hervor, die unbedingt die getrennte Entgasung und Wassergaserzeugung vorzogen. Die Hartnäckigkeit und Schärfe der Auseinandersetzungen ist kaum verständlich^{5,156)}. Andererseits wurden auch die Kammeröfen vielfach mit Wasserdampfeinführung versehen. Die Hauptentwicklung trat aber erst nach dem großen Kriege ein.

5.22 *Generatorgas*

Die Veränderung der Technik der Generatorgaserzeugung beschränkte sich auf Einzelheiten in der Ausführung der Generatoren. Mit den Kammeröfen wurden auch die Zentralgeneratoren im Zuge der Verminderung der Arbeitskräfte aufgenommen. Historisch sind vielleicht noch die Versuche von J. *Pintsch* anregend, den im Kesselbau damals sich bewährenden Wanderrost auch am Generator einzusetzen^{5,157)}. Der in Wien bei Gaswerken von Koppers zuerst eingesetzte Drehrostgenerator war von A. *Kerpely*, Hüttendirektor in Donawitz, nach einigen Vorbildern^{5,158)} entwickelt. Den Rauchrohrkessel zur Abwärmenutzung ersetzte Carl *Marischka* durch den Dampfkessel-Generator, der mit 6 atü betrieben wurde (Bild 104). Eine Übersicht über die Entwicklung an Hand der Patente von 1884 bis 1904, dem Drehrost von *Kerpely*, brachte eine post mortem Veröffentlichung von H. R. *Trenkler*, dem gründlichen Kenner der Vergasung^{5,159)}.

5.23 *Förderanlagen in den Werken*

Die Förderanlagen für Kohlen und Koks erfreuten sich ganz besonderer Beachtung^{5,160)}. Die Bewegung war hervorgerufen durch die wachsende Größe der Werke, aber auch durch die Vereinfachung des Antriebes durch Elektromotoren. Offensichtlich verärgert wurden auch die wachsenden Ansprüche der Arbeiter und ihre Neigung zur Arbeitsniederlegung bei Auseinandersetzungen genannt. Deshalb sei die Ablösung der Schwerarbeiter erwünscht^{5,161)}. Sicherlich war aber der Anspruch, daß die schwere Förderleistung den neuen Maschinen aufgeladen werden müsse, zeitgemäß. Wie sehr ein gewisser Druck in dieser Hinsicht nötig war, möge an einem Beispiel aus etwas späterer Zeit deutlicher werden. Im Gas- und Wasserfach von 1926 beschrieb ein Aufsatz über die Koksverladung u. a. den Einsatz von Gurtförderern in kleinen Werken^{5,162)}. Er rief eine Erwiderung hervor, wie mit Behelfsmitteln in Handarbeit weniger Arbeitsstunden

5,156) 53 (1910), 979

5,157) 54 (1911), 476

5,158) F. M. Röss, Geschichte der Kokereitechnik, Verlag Glückauf Essen 1957 S. 216

5,159) 69 (1926), 218

5,160) 47 (1904), 899. Schwerpunkt der Berichte 1906 und 1907

5,161) 49 (1906), 697 f.

5,162) 69 (1926), 103

Bild 104

Dampfkesselgenerator
von Marischka
E. G. Graf „Technologie
oder Brennstoffe“, S. 507,
4. Aufl.)

benötigt würden^{5.103)}). Übersehen war dabei, daß schwere Kärnerarbeit der einfachen Bedienung der mechanischen Einrichtungen gegenüberstand.

In Clichy wurden noch Handmulden und Handentladung für Retorten angetroffen, Maschinen waren zur Koksaufbereitung eingesetzt^{5.104)}). Sehr betont wurden die mechanischen Fördereinrichtungen eines neuen Gaswerkes in Charlottenburg von M. Buble. Als Fortschritt gegen früher, wo man sich auf waagerechte Förderungen und senkrechte Bewegung mit Aufzügen beschränkt hatte, wurden die schrägen Ebenen mit Bechern und Ketten hervorgehoben^{5.105)}). Hängebahnen, Lade- und Entladeanlagen wurden mit Hand-, Riemen- und Druckwasserantrieb für Hebezeuge und Reinigerkastendeckel gezeigt. Der Zugseilantrieb unter dem Becherwerk zeigte die vorliegenden mechanischen Schwierig-

^{5.103)} 69 (1926), 365

^{5.104)} 44 (1901), 272

^{5.105)} 44 (1901), 425; 471; 504; 527; 544; 585; 613; 625; 45 (1902), 697

keiten deutlich. Häufig genug wurde den Gaswerksingenieuren der Vorwurf gemacht, daß sie mit der Bevorzugung des rein mechanischen Antriebes, mit Antrieb durch eine Vielzahl kleiner, unwirtschaftlicher Auspuffdampfmaschinen, einen schädlichen Hang zum Alten oder gar eine lächerliche Feindschaft gegen die Elektrizität, als dem Wettbewerber in der Beleuchtung entgegengebracht hätten. Man sollte dabei aber nicht vergessen, daß um die Jahrhundertwende Dreh- und Wechselstrommotoren noch nicht weit entwickelt waren und gerade für Fördereinrichtungen mit hohen Anfahrmomenten nur Gleichstrommotoren empfohlen wurden. Diese aber waren wieder mit ihren Kohlenbürsten im rauen, staubreichen Betriebe eines Gaswerkes zu empfindlich und pflegebedürftig. Die Funken an den Kollektoren waren im Gaswerk gefährlich.

Die Gaswerke waren aber gar nicht grundsätzlich ablehnend. Schon 1893/1894 war in Lübeck der Elektrobetrieb für Kohlen- und Koksförderer angewandt. Man hatte sogar ein kleines eigenes Elektrizitätswerk, dessen Ausrüstung mit zwei 20 PS „Motoren“ (vermutlich Elektro-Generatoren) allerdings überraschend klein war. Die Gasförderung vom neuen zu den Behältern des alten Werkes geschah mit Elektroventilatoren, dagegen brauchte man zum Heben der Reinigerdeckel noch einen hydraulischen Antrieb. Für schwere Lasten mit geringem Hubweg bei ausreichender Zeit war eben der Elektromotor noch nicht reif, vielmehr wären Übersetzungen mit den damals noch ungenauen Zahnrädern recht geräuschvoll gelaufen. H. Aumund, damals noch bei Pohlig, Köln, zeigte die Entwicklung, die der Elektromotor hervorrief, an Greifern, „Huntschen Elevatoren“ mit Kübeln, und Becherwerken. Beweis für die neu gewonnene konstruktive Beweglichkeit war eine Kokssieberei, die in der Stützsäule einer Verladebrücke eingebaut war^{5.169)}.

Das neue Gaswerk in Edinburg-Granton war ganz nach fördertechnischen Leitgedanken angelegt. Es besaß zwei Bahnanschlüsse, die im Werk in einem Abstellbahnhof zusammengeführt waren. „Die Einrichtungen für die Behandlung der Kohlen können vollautomatisch benannt werden.“ Sie waren ausgezeichnet durch einen großen Kohlenbunker mit einem darunter liegenden Förderband, in den 4 Wagenkipper die ankommenden Züge schnellstens entleeren konnten. Die Regenerierräume waren zur Erleichterung der Bewegung der Massen über den Reinigerkästen angeordnet worden^{5.177)}.

Aus den störungsanfalligen und schwerfälligen Hochbahnen mit Seiltrieb und Seilbahnen entwickelten sich die Elektrohängebahnen^{5.168)}. Mit Kübelförderung und Überbrausen des Kokses lösten sie zur Schonung des Kokses die Förderrinnen ab, besser als kleine Schiffchen, die durch einen Kanal gezogen wurden.^{5.169)}. 1916 und 1917 wurde immer wieder die Elektrohängebahn beschrieben^{5.170)} und als das beste Fördermittel für Gaswerke gelobt^{5.171)}. Das war auch die große Zeit der Führerstandslaufkatze^{5.172)}. „Großartige Transportanlagen“ wurden für

5.169) 46 (1903), 427

5.167) 47 (1904), 1 f.

5.168) 50 (1907), 425

5.169) 53 (1910), 266

5.170) 59 (1916), 34

5.171) 60 (1917), 546

5.172) 54 (1911), 425

Bild 105 Rateau-Gebläse für Gasförderung (J. f. G. 52 [1909] S. 651)

das neue Gaswerk in Budapest die Verladebrücke, Wagenkipper, Becherwerke und Förderbänder benannt^{5.173}). E. Buhe, Duisburg, baute selbst einen Schrägaufzug mit 2 Wagen, die nach Art eines Bremsberges, aber übereinander herlaufend, gekuppelt waren^{5.174}). Die Begeisterung für große Förderanlagen scheint sich sogar überschlagen zu haben. Bei der großen Verladebrücke von 70 m Spannweite für das immerhin kleine Gaswerk Burg mit anschließender Elektrohängebahn dürfte eine wirtschaftliche Lösung wohl nicht gelungen sein^{5.175}). Für Gebläse zur Gasförderung wurden jetzt Kreiselgebläse eingesetzt und mit den neuen Dampfturbinen angetrieben, da die neuen Öfen keinen Dickteer mehr erzeugten^{5.176}). Im Rootsgebläse mit Parsonsturbine rieben sich die Kolben bei den damals möglichen Fertigungsgenauigkeiten bei Leistungen von 12 500 m³/h am Gehäuse und wurden heiß. Dagegen befriedigten Rateau-Gebläse mit 25 000 m³/h Leistung selbst bei einem Durchmesser von 1200 mm. (Bild 105). Nur die Regelfähigkeit war unvollkommen^{5.177}). Auch als Sauger wurden Rateaugebläse für 5000 m³/h mit Lavalturbinen (15 kg Dampf/PS_h mit 25 PS Höchstleistung) eingesetzt^{5.178}).

5.24 Wassergas

Neben dem Steinkohlengas gewann das Wassergas für die Gasindustrie sehr schnell steigende Bedeutung. Zunächst war noch immer der Umstand, daß man mit dem Ausbau der Werke zu lange gewartet hatte und schnell eine Erweiterung erstrebte, maßgebend für die Entscheidung^{5.179}). Allmählich aber gewann auch die Unterbringung des Kokses eine gewisse Anteilnahme und vor allem die gute Anpassungsfähigkeit an den schwankenden Bedarf und die Deckung

^{5.173}) 58 (1915), 461; 477; 496

^{5.174}) 53 (1910), 713 E. Buhe, Duisburg war der Sohn des A. Buhe, Dessau

^{5.175}) 57 (1914), 598

^{5.176}) 51 (1908) 840

^{5.177}) 52 (1909), 675

^{5.178}) 52 (1909) 675

^{5.179}) Düsseldorf, Karlsruhe, Krefeld, Nürnberg. 44 (1901), 706/707; 45 (1902), 242; 50 (1907), 553

der Bedarfsspitzen mit verhältnismäßig preiswerten Anlagen. Wenn man auch nunmehr wußte, daß eine beschränkte Herabsetzung des Heizwertes durch blaues Wassergas die Glühlichter und Kochgeräte in der Wirkungsweise nicht störten und die Leuchtkraft nicht gemindert wurde, so war man doch zunächst bestrebt, den üblichen Heizwert zu halten, soweit nicht bei privaten Gas-Gesellschaften die Versorgungsverträge mit der Gemeinde das sogar verlangten. In Magdeburg, das sich durch Vortrag bei der Stadtverordnetenversammlung als erste Stadt von den Bindungen freigemacht hatte, empfahl O. Pfeiffer 1901 noch neben der Heizwertkontrolle die der Leuchtkraft auf jeden Fall beizubehalten^{5,180}). Es zeigte sich, daß man sich Beschränkung mit dem Zusatz von Wassergas auferlegen mußte, wenn nicht die Änderung der Brenneigenschaften stören sollte^{5,181}).

Am schnellsten wäre man fertig gewesen, wenn man in Deutschland den von Amerika und England gewiesenen Weg der Herstellung von karburiertem Wassergas hätte gehen können. Dem stand aber der hohe Zoll auf Rohöl entgegen. Zwar bewies H. Gerdess, Berlin, an Hand der allerdings sehr unterschiedlichen Betriebsergebnisse, daß selbst bei den in Deutschland herrschenden Ölpreisen ein ölkarburiertes Wassergas billiger sein müsse, als reines blaues Wassergas mit Kohlengas zu mischen und dieses Gemisch mit Benzol kalt zu karburieren^{5,182}). Wie indessen der Preis der sehr beschränkten Mengen Gasöls aus den Thüringer Braunkohlenschwelereien sich entwickelt würde, wenn ein großer Verbrauch einsetzte, war durchaus unklar. Auch spielten in die festgestellten Ergebnisse die Betriebszeiten hinein. Die „universellere“ Heißkarburieranlage war ja viel teurer. Noch aber wurde Wassergas oft nur stundenweise zugesetzt. Magdeburg stellte jedenfalls fest, daß unter den dort gegebenen Preisbedingungen das ölkarburierte Wassergas teurer wurde als das Retortengas. Außerdem beobachtete man Schwierigkeiten im Netz durch Naphthalinauflösungen und Hängenbleiben von Gasmessern^{5,183}). Von Pforzheim kamen auch Nachrichten über Schwierigkeiten mit dem benzolkarburierten Wassergas beim Motorenbetrieb. In anderen Werken machte man die kalten Karburiermittel für Anfressungen und Abscheidungen in Gasmessern – ob mit Recht oder Unrecht ist niemals restlos geklärt – verantwortlich^{5,184}).

Diese Umstände veranlaßten den Verein, sich sehr lebhaft für die zollfreie Einfuhr von Ölen für Gaswerke einzusetzen^{5,185}). Auch die einzelnen großen Werke bearbeiteten die maßgebenden Dienststellen. Aber auf diese wirkten wohl noch andere wirtschaftliche Gruppen. Der Steinkohlenbergbau war das vermutlich weniger, umso mehr aber die Verbände der Braunkohlenindustrie, aber auch die großagrarisches Spiritusbrenner^{5,186}), worauf man nach den weiteren Erörterungen schließen muß^{5,187}). Man wollte auch wohl das Benzin treffen, ohne es der

^{5,187}) 45 (1902), 241; 457

^{5,180}) 44 (1901), 409/410

^{5,181}) 44 (1901), 393; 707

^{5,182}) 44 (1901), 877

^{5,183}) 46 (1903), 981

^{5,184}) 47 (1904), 373

^{5,185}) 44 (1901), 490

^{5,186}) 46 (1903), 31 f.

chemischen Industrie als Rohstoff zu entziehen. Jedenfalls war der Entwurf zum Zolltarif enttäuschend. Er lautete: „Der Bundesrat ist befugt, zollpflichtige Mineralöle, die für andere gewerbliche Zwecke als die Herstellung von Schmierölen, Leuchtöl oder Leuchtgas bestimmt sind, unter Überwachung der Verwendung vom Eingangszoll freizulassen“^{5,188}).

Es ist gar nicht auszudenken, in welcher Richtung unsere Energiewirtschaft sich entwickelt hätte, wenn damals die Entscheidung anders gefallen wäre. Vergebens wies mit vielen anderen selbst ein reiner Wissenschaftler wie Prof. C. Engler in Karlsruhe darauf hin, wie man durch Besteuerung des Rohproduktes den Bau von Raffinerieen ausschließen würde^{5,189}).

Im Handelsvertrag mit Österreich sollte mit diesem Zoll Galizien gegenüber Rumänien, obwohl dort deutsche Besitzer beteiligt waren, begünstigt werden, indem der fast prohibitive Zoll von 10 M/100 kg auf 3 M/100 kg herabgesetzt wurde^{5,190}). Erfolg war bei den kleinen Mengen nur der, daß die Verkäufer ihre Preise so hoch setzten, daß das Öl in Deutschland nicht billiger wurde.

Diese Beobachtungen führten noch einmal auf der Hauptversammlung des Deutschen Vereins zu einer angeregten allgemeinen Aussprache. Jedoch kann man sich nicht des Eindruckes erwehren, daß unverstandene und verschiedene Grundauffassungen und Widersprüche bei der Entgegennahme der Wünsche durch den Vorstand mitgespielt haben. Der den Gaswerken willkommene Petroleumzoll war sicherlich auch gefährdet, wenn, wie angeregt wurde, das Gasöl freigestellt werden sollte^{5,191}). So wurde keine klare Meinung herausgearbeitet und die Angelegenheit in einem Ausschuß begraben.

Unter diesen Umständen wandten sich die Fachleute dem Gedanken zu, das Wassergas mit Teerdämpfen anzureichern. Schon 1901 bemängelte E. Besemfelder, den schlechten Wärmewirkungsgrad bei der üblichen getrennten Entgasung und anschließenden Wassergaserzeugung mit sehr guten theoretischen Zahlen. Die von ihm vorgeschlagene Schwelretorte mit einem Zwischenturm zur Verteilung des Kokes auf sechs Generatoren sieht baulich nicht gerade verlockend aus und ist auch niemals ausgeführt worden^{5,192}). Vier Jahre darauf machte Besemfelder einen neuen Anlauf. Kohle sei wegen der Teerverunreinigungen ein unmöglicher Rohstoff für den Generator. Er wollte die Kohle in dünner Schicht durch den Entgaser fließen lassen, von außen und innen mit den Heißblasegasen aus den Wassergasgeneratoren beheizen, bis sie glühend in die Vergaser falle. Damit war Besemfelder bei den Gedanken von G. Lowe (s. S. 148) angelangt^{5,193}).

Die Bewegung der „Autokarburation“ in den Retorten wurde von V. B. Lewes, London, eingeleitet. Er betonte, man brauche das Wassergas nur in richtiger Weise und heiß in die Retorten einzuführen, um eine Steigerung der Wertzahl aus Menge und Leuchtkraft zu erhalten. Dabei würden 6 m lange Retorten ohne schädliche Zersetzung der schweren Kohlenwasserstoffe benutzbar. Die

^{5,188}) 44 (1906), 736

^{5,189}) 45 (1902), 241 ff.

^{5,190}) 50 (1907), 387/388

^{5,191}) 50 (1907), 825

^{5,192}) 44 (1901), 664 ff.

^{5,193}) 48 (1905), 182

höchste Wertzahl erhalte man bei Zusatz von 40 bis 50 Volumenprozenten Wassergas zum Steinkohlengas. Kohlendioxyd würde zu Monoxyd reduziert. Lewes stellte auch bereits fest, daß gasreiche Kohlen bessere Ergebnisse als arme lieferten^{5.194}). Bis zu einem gewissen Grade war Lewes damit zu White und Leprince wieder zurückgekommen. (vgl. S. 149)

Der erste, der das Verfahren im Betriebe anwandte, war *C. Borchardt*, Remscheid. Er stellte fest, daß er, ohne Klagen zu erhalten, in die Retorten 40 bis 50% Wassergas einführen konnte und dabei an Benzol 45 bis 50 gr/m³ Wassergas zugeben mußte, wenn das Gemisch 100 bis 150 kcal/m³ niedrigeren Heizwert als sein reines Steinkohlengas haben sollte. Bei 10 bis 15% Wassergaszusatz in der Retorte brauchte er für eine Leuchtkraft von 13 bis 14 HK im Schnittbrenner keinen Benzolzusatz. „Die weitestgehenden Hoffnungen auf einen Gewinn an Kohlenwasserstoffen aus Teer wurden übertroffen.“ Bei direkter Zumischung von Wassergas zum Steinkohlengas hatte man dagegen 70 bis 100 gr/m³ Benzol gebraucht, um Heizwert und Leuchtkraft in der gewünschten Grenze zu halten^{5.195}).

K. Wabl, Güstrow, setzte mit „Autokarburierung“ des Wassergases in Retorten 50% zu, im Notfall sogar 100% bezogen auf die absolute Kohlengasmenge. Diese Angaben führten zu lebhaften Erörterungen^{5.196}). Offenbar waren die Ansichten, was man den Abnehmern zumuten könne, nicht einheitlich. *E. Kobbelt*, Königsberg, fand den Grenzwert bei 30%, nicht bei 50%, „wie sonst behauptet wurde“. Nach englischen Versuchen erwies sich die Autokarburierung mit heißem Wassergas nur bei wenigen Kohlen als vorteilhaft^{5.197}, während *Albrecht* und *Boyer* bei Versuchen in Rohrschach keinen Vorteil fanden^{5.198}). Die Versuche waren aber viel zu kurzzeitig gewesen, um ein sicheres Urteil zu fällen^{5.199}). In Mariendorf glaubte man die Bewährung der Autokarburierung nur mit Vorbehalten aussprechen zu können^{5.200}).

Hauptanwalt der Autokarburierung ist der Leiter des Frankfurter Wassergassyndikates System *Dellwicks-Fleischer* in Frankfurt/Main gewesen^{5.201}). *H. Strache*, Wien, und die Internationale Wassergas Aktien Gesellschaft, Patent Strache, griffen die Patente an unter Hinweis auf die alten Verfahren^{5.202}), dem auch *H. Croissant*, Ludwigshafen als Anhänger Straches lebhaft beitrug^{5.203}). Schließlich wurde das Patent durch die Bamag vernichtet^{5.204}).

Ein Schritt weiter war der Versuch von *E. Bläß*, Essen, die gesamte Entgasung der Kohle mit Spülgasen herbeizuführen. Für Untersuchungszwecke baute er einen Ofen für Stadt- und Wassergas als Spülgas, der mit einem Zinkbad auf 700° C gehalten wurde, also mehr eine Schwelung erreichte^{5.205}). Besemfelder be-

5.194) 45 (1902), 313

5.195) 45 (1902), 797

5.196) 46 (1903), 900

5.197) 49 (1906), 265/269

5.198) 47 (1904), 493

5.199) 47 (1906), 598

5.200) 47 (1904), 768

5.201) 46 (1903), 1037

5.202) 46 (1903), 977

5.203) 46 (1903), 1078

5.204) 48 (1905), 1152

5.205) 47 (1904), 986

merkte dazu, daß bei heißem Einsatz des Kokes nur 50% zu Spülgas vergast zu werden brauchten^{5.206)}.

Ähnliche Absichten verfolgte auch W. Young, Peebles. Auch er wollte zunächst die Kohle entgasen, Wassergas machen und dieses durch Entgasungsräume leiten. Auch den Teer wollte er vergasen, die Dämpfe fixieren und den Rest noch einmal durch die Entgasung schicken. Eine Anmerkung, daß die Zersetzungsretorte laufend von Graphit gereinigt werden müsse, zeigt den schwachen Punkt auch dieses Verfahrens auf^{5.207)}.

Die von L. Mond (vergl. S. 215) und der Power Gas Corporation gegründete Deutsche Mondgasgesellschaft baute 1906/1907 auf Zeche Mt. Ceniz, Sodingen, eine Anlage auf^{5.208)}. Mit dieser wurden durch Prof. A. Frank, Charlottenburg, Dr. N. Caro und einen rheinischen Industriegruppe Versuche zur Verwertung der Torfmoore zur Erzeugung von Kraftgas und Ammoniak angestellt. Die Hannoversche Kolonisations- und Moorverwertungsgesellschaft, Osnabrück, gegründet von G. Kromschöder, Osnabrück, L. Löwe und E. Blum, Berlin, am 2. Okt. 1911, erbaute im Schweeger Moor ein Elektrizitätswerk mit 3000 PS Leistung zur Belieferung von Osnabrück^{5.209)}. 1913 wurde von Mondgasanlagen in Komotau, bei der Zellstoffabrik Waldhof und der Badischen Anilin- und Sodafabrik in Oppau berichtet: „Es steht zu hoffen, daß der viele Stickstoff, der heute noch beim Generatorenbetrieb verlorenggeht, in späteren Zeiten nutzbar gemacht wird^{5.210)}“.

Im gleichen Jahre gab H. Strache seine Erfolge mit Doppelgas in Bergedorf bekannt. Bild 106 zeigt den Wassergasgenerator mit Schueleinsatz der Kohle. Beim Heißblasen, das nur kurze Zeiten dauert, wird der Schueleinsatz von außen durch das Blasegas erhitzt. Die Drosselklappe im oberen Gasstutzen muß so eingestellt werden, daß sich kein Blasegas mit dem abgetriebenen Kohलगase mischt. Beim Gasmachen ist die Drossel ganz geöffnet, das Wassergas durchzieht den Schueleinsatz. Das Ergebnis ist ein Gemisch von Kohlengas und Wassergas von 3200 bis 3500 kcal/m³. Aus 100 kg Kohle wurden in der kleinen, und deshalb wärmetechnisch ungünstigen Anlage 120 bis 150 m³ Gas gewonnen. Der Vergasungswirkungsgrad wurde zu 60 bis 70% ermittelt. Strache war sehr zuversichtlich. Er glaubte einmal wieder, das billige Universalgas aus Abfallkohlen gefunden zu haben. Er fand auf der Hauptversammlung teilweise freudige Zustimmung. Th. Grotbe, Diedenhofen, sagte voraus, daß die restlose Vergasung über kurz oder lang zu einem zwingenden Bedürfnis werden würde. Dagegen betonte Knoch, Lauban, daß für kleine Werke ein gutes Gas und auch ein guter Koks die Hauptsache seien.

Nun wies H. Strache darauf hin, daß der Doppelgasgenerator auch so betrieben werden könnte, daß auch Koks anfiere. Dann steige der Heizwert des Gases auf 4000 kcal/m³. Bei der Einstellung Straches gegen die Wassergaserzeugung in vertikalen Retorten, die noch anschließend zu erwähnen ist, war diese

5.206) 47 (1904) 1083

5.207) 47 (1904) 120

5.208) 50 (1907) 626

5.209) 55 (1912), 49

5.210) Stahl u. Eisen (1913), 1730/35; J. f. G. 56 (1913), 1000

Bild 106

Straches
Doppelgasgenerator
(J. f. G. 36 [1913] S. 1000)

Äußerung überraschend^{2,211)}. *Besemfelder* griff *Strache* heftig an, er selbst habe im D. R. Patent 115 070 vom 4. 6. 1899 dasselbe gesagt. Mit Recht konnte *Strache* erwidern, daß er seinerseits schon 1895 von der restlosen Vergasung gesprochen habe, aber jetzt habe er das Verfahren zum ersten Male in die Technik eingeführt, und es sei einfach. An das alte Patent von *Altvill* und *Farmer*, (vgl. S. 212/13) dachte wohl keiner von beiden.

^{2,211)} 36 (1913), 999

Über die weiteren Schicksale des Doppelgases und seine Abwandlung zum Trigasverfahren muß später berichtet werden. Hier sei nur festgehalten, daß die Strachesche Anlage in Bergedorf im Jahre 1919 nicht mehr im Betriebe war^{5.212)} (Vgl. S. 438).

Über manche Versuche, das Koks-Wassergasverfahren zu verbessern^{5.213)}, die besonders wiederum Strache durch Meß- und Steuereinrichtungen für das Dampf-Gasverhältnis erstrebt hat, sowie über manche theoretische Abhandlung kann im einzelnen nicht berichtet werden. Lediglich für die wichtige Arbeit von O. *Boudouard* über das Wassergasgleichgewicht im Bulletin de la Société chimique de Paris 25 (1901) S. 484/489 (Vgl. S. 219) möge der Erscheinungstermin hier festgehalten sein^{5.214)}. Damit waren die Gesetze der Verbrennung im Bunsenbrennerkonus entdeckt. Das Gesetz dient heute als anschaulichstes Beispiel der Gleichgewichtslehre in der physikalischen Chemie und ist entscheidend für die Erfolge der Durchforschung der Schutzgasatmosphären aus Brenngasen geworden.

Über die Herstellung von Wassergas in senkrechten Retorten und Kammeröfen durch Einblasen von meist überhitztem Dampf müssen noch einige Worte gesagt werden. *Woodall* und *Duckham* waren von vornherein darauf aus, durch Wassergaserzeugung einen Teil der fühlbaren Wärme des Koks auszunutzen. Gleich zu Beginn des Jahrhunderts war in Deutschland der Gaskoksabsatz schlecht. 1901 bis 1903 konnte man dafür noch die schlechte Lage der Eisenindustrie verantwortlich machen^{5.215)}. Dann aber wurde die allgemeine Wirtschaftslage schnell besser. 1907 waren die Kohlen knapp, sodaß mehr als sonst englische Kohlen gekauft werden mußten, die Kokspreise blieben aber gedrückt, wofür die Verkaufstaktik des Rhein. Westf. Kohlensyndikates verantwortlich gemacht wurde^{5.216)}.

So war es verständlich, daß sich die Werke Luft machen wollten über das hinaus, was in den vorhandenen Wassergasanlagen an Koks verarbeitet werden konnte. Erinnerungen an die verschiedenen Feststellungen mit der Autokarburierung mögen auch mitgespielt haben. Jedenfalls nahmen mehrere Werke mit Vertikal-Retortenöfen die Dampfung der Retorten, die schon immer in gewissem Umfange geschehen war, nunmehr kräftig auf. E. *Körting* und R. *Geipert* gaben in mehreren Vorträgen^{5.217)} ihre Betriebserfahrungen bekannt. H. *Strache* kämpfte dagegen mit theoretischen Zahlen, mußte sich aber entgegenhalten lassen, daß die Betriebsergebnisse einwandfrei ermittelt wären. Neben Körting und Geipert traten auch noch einige andere Vertikalofenwerke (*Debruck*, Düsseldorf). Auf der anderen Seite standen neben Strache^{5.218)} auch E. *Kobbelt*, Königsberg^{5.219)}, R. *Terbaerst* und *Trautwein*, Nürn-

5.212) 62 (1919), 742

5.213) 47 (1904), 1079; Umbau Radkersburg 45 (1902), 535

5.214) 44 (1901), 761

5.215) 45 (1902), 40; 47 (1904), 197

5.216) 50 (1907), 393

5.217) 51 (1908), 1041; 52 (1909), 15; 365

5.218) 52 (1909), 12; 164

5.219) 51 (1908), 725

berg^{5.220}). Beide Parteien stellten geänderte Berechnungen auf und kamen zu ganz entgegengesetzten Ergebnissen. Daran änderte auch eine große Aussprache im Verein nichts^{5.221}).

Auch die Vorteile der mit Sauerstoff angereicherten Luft wurden damals untersucht. R. *Pictet*, der mit seinem Gegenstromsauerstoffverfahren *Linde* den Rang ablaufen wollte^{5.222}), stellte fest, daß mit einer Luft von 50% Sauerstoffgehalt der Wassergasprozess fortlaufend geführt werden könnte. Auch das Patent von J. G. L. *Bormann*, Berlin (125 367) bewegte sich in der gleichen Richtung. Worin der wirtschaftliche Vorteil des Verfahrens liegen sollte, wird nicht recht klar. Es kam auch wohl gar nicht zur Versuchsausführung^{5.223}).

Prof. V. *Loos*, Wien, versuchte, den städtischen Müll durch Vergasung zu verwerten. Er erhielt bei den niedrigen Betriebstemperaturen ein fast kohlenmonoxydfreies Gas von 2500 bis 3000 kcal/m³^{5.224}).

Nicht nur die Frage der Beseitigung des Kohlenmonoxydes, vielmehr die ganze Entwicklung der Syntheseverfahren wurde durch die Arbeiten von P. *Sabattier* und J. B. *Senderens* an der Methanbildung durch Anlagerung von Wasserstoff an Kohlenoxyd in Gegenwart von frisch reduziertem Nickel bei 250° C angeregt. (3. März 1902 in der Academie des Sciences^{5.225}).

Als Cedfordprozess wurde in England eine technische Lösung der Aufgabe, Methan aus Kohlenmonoxyd oder auch ein giftfreies Leuchtgas aus Wassergas herzustellen, entwickelt. Die Anregungen stammten von Prof. E. *Erdmann*, Halle/S. Um das nötige Kohlenstoff-Wasserstoff-Verhältnis zu erhalten, wurde mit Hilfe der Lindeschen Gasverflüssigung das Kohlenmonoxyd flüssig ausgeschieden. Dabei ging auch Schwefel aus dem Gase fort und der Nickelkatalysator wurde geschont. Damals wurde in England ein Preis von 2,6 Pfg/m³ für „synthetisches“ Gas genannt^{5.226}).

In Brünn wurde mit Abhitze getrockneter Klärschlamm in Retorten entgast und ein Gas von 4500 kcal/m³ mit hoher Ammoniakausbeute erhalten^{5.227}). Das Verfahren hat sich mehrere Jahre gehalten, besonders als durch den großen Krieg und die Nachkriegsunordnungen selbst in Mähren Kohle knapp wurde^{5.228}).

Daß in dieser Zeit auch die Untertagevergasung ihren Anfang genommen hat, beweist, wie fruchtbar die Beschäftigung mit dem Vergasungsvorgang gewesen ist. Sir William *Ramsey* berichtete im *Journal of Gaslighting* 118 (1912) S. 95 mit Hinweis auf ein amerikanisches Patent vom Jahre 1909. Hier wurde aber in der Tat in der Grube ein Halbwassergas erzeugt und über Tage in Gasmotoren verbrannt. Damit wollte man die nicht abbauwürdigen Flöze verwerten. Zum Dauerbetrieb ist man nicht gekommen^{5.229}).

5.220) 52 (1909), 205; 493

5.221) 53 (1910), 409/415

5.222) *Dinglers Polt. Journal* (1902), 106/107; J. f. G. 45 (1902), 255; 46 (1903), 459

5.223) 45 (1902), 497

5.224) 44 (1901), 193/195

5.225) 45 (1902), 270

5.226) 54 (1911), 737

5.227) 54 (1911), 1113

5.228) 60 (1917), 89; 62 (1919), 278/287

5.229) 55 (1912), 552

5.25 Luftgas

Die Erzeugung von Luftgas aus Luft mit leichtsiedenden Kohlenwasserstoffen, Solin, Pentan oder auch Handelsbenzin erlangte eine gewisse Bedeutung, nachdem die Anlagen so ausgebildet waren, daß sie unter Beachtung gewisser Vorichtsmaßnahmen gefahrlos arbeiten konnten. Eine willkommene Lösung brachten sie den chemischen Laboratorien, die auf abgelegenen Werken an die Gasversorgungen nicht anschließbar waren, die andererseits aber auch zu geringe Mengen benötigten, um eine Werksanlage für Kohlengas zu rechtfertigen. Auch der Absatz in überseeische Länder war nicht unbedeutend.

Die Aerogen Gas Gesellschaft in Hannover vergrößerte die Erzeugungseinheiten und nahm sogar für Ortsversorgungen den Wettbewerb mit Azetylgasanlagen auf^{5.230}). Mittelgroße Anlagen wurden mit Heißluftmaschinen, größere mit Gasmotoren zum Antrieb der Luftgebläse ausgerüstet^{5.231}). Unter dem Namen Benoidgas bereiteten Thiem & Töwe, Halle, ihr Gas aus Hexan und Pentan^{5.232}). Die Erfolge waren sehr wechselvoll wegen der schwankenden Preise der Kohlenwasserstoffe, die bei geringem Lohnaufwand den Gaspreis stark beeinflussten^{5.233}). Pentaingas von *Busch*, Bremen, war ein Benzinluftgas. Kleinanlagen wurden mit einer von Hand hochgewundenen Glocke in der Größe und Art eines Kubizierluftbehälters ausgeführt, größere mit Gasmotor.

Ungefährlich waren solche Anlagen niemals zu nennen. Das Einfüllen des Benzins aus den Lieferfässern in die Erzeuger in geschlossenen Räumen machte immer Sorge, und mancher war froh, die Anlagen durch Stadtgas oder Wassergas ablösen zu können^{5.234}).

5.26 Flüssiggas

Unter diesen Umständen war auch die Möglichkeit, in Stahlflaschen verhältnismäßig große Wärmemengen als Flüssigkeit zu beziehen, sehr verlockend. Den Anfang machte damit H. *Blau* in Augsburg. Er erzeugte ein hochwertiges Ölgas bei 600–700° das er zunächst tiefkühlte^{5.235}) (Patent 175 846 und 158 198), später unter einen Druck von 100 atü setzte. Die sich dabei ausscheidenden flüssigen Kohlenwasserstoffe wurden noch benutzt, um möglichst viele der gasförmigen Kohlenwasserstoffe aufzunehmen. Die Restgase wurden zur Beheizung der Ölgasapparate oder für Motoren verwendet^{5.236}). Immerhin war nicht nur das Gas an sich teuer, seine Verbreitung wurde auch durch die Fracht und Vertriebskosten erschwert. Erzeugungsanlagen bestanden in Augsburg, in Budapest von *Riedinger* und *Blau*, und je eine in Nordamerika und Schweden.

5.230) 46 (1903), 437; 750

5.231) 47 (1904), 223 ff.

5.232) 47 (1904), 1116

5.233) 46 (1903), 791

5.234) Eigene Erfahrungen des Verfassers

5.235) 50 (1907), 798

5.236) 51 (1908), 806

In Süddeutschland war Blaugas vor dem Kriege verbreitet^{5.237}). 1 kg kostete ab Fabrik M 1.20. Die Flasche von 27 dm³ Inhalt wog leer 47 kg. Sie enthielt 9 bis 10 kg flüssiges Gas gleichwertig mit 7 bis 8 m³ Stadtgas. Die Schaustellung auf der großen Ausstellung „Das Gas“ in München wurde als eindrucksvoll bezeichnet. Geliefert wurden 1907 20 000 kg; 1910 58 000 kg; 1911 70 000 kg; 1913 130 000 kg. Es wurde nunmehr vor allem auch zum Gasglühlichtbetrieb in abgelegenen Gebieten gern verwandt. Unfälle sind mit diesem Gas nicht bekannt geworden^{5.238}). Dem großen Kriege fiel die ganze Mühe zum Opfer.

Die erste Nachricht über Propangewinnung aus Erdgas in Nordamerika erreichte uns 1913^{5.239}). Das Verfahren stammte von Snelling und Peterson, Pittsburg, die bei 28 atü Druck ein Propan mit Äthananteilen erhielten. Das Flüssiggas sollte vor allem in Kraftwagen verwendet werden^{5.240}). Nach einem Patent von M. *Schenck*, Wirling, USA wurde das Gas „in bekannter Weise in Stahlzylindern komprimiert“, was wohl eine etwas oberflächliche Darstellung war. Jedenfalls kostete das Gas nur die Hälfte des Benzins. Pläne über ein großes Tankstellennetz über ganz Nordamerika spukten in den Köpfen der Erfinder.

5.27 Erdgas

Vom Erdgas in Nordamerika wurde immer wieder berichtet, daß die Quellen in absehbarer Zeit versiegen würden^{5.241}). Die Erforschung des Bodens war ja noch nicht wissenschaftlich unterbaut und man war auf Zufälle angewiesen. In Indianapolis mußte die Erdgasversorgung beendet werden. Das Leuchtgas wurde danach zum 4-fachen Wärmepreis angeboten^{5.242}).

Grubengas wurde bereits 1909 auf Zeche Frankenholz, wo es unter Druck ausströmte, zur Kesselfeuerung benutzt. Zur Verringerung der Schlagwettergefahren sollten weitere Bohrungen vorgenommen werden^{5.243}). Als dann bei Bohrungen für Wasserwerkbrunnen bei Neuengamme bei Hamburg ein heftiger Erdgasausbruch stattfand, nahm man dieses Ereignis zunächst als unangenehm und gleichgültig auf. Dann aber entzündete sich das Gas und gefährdete durch seine mächtige Flamme die Umgebung. Nach vielen Mühen gelang es, das Gas in Rohren zu fassen und einige hundert Meter fortzuleiten, wo man es zunächst abfackelte^{5.244}).

Inzwischen kamen wieder sehr positive Nachrichten über das Erdgas in Nordamerika. Standard Oil hatte sich in den Besitz aller Felder Westvirginias gesetzt und kontrollierte die Pachtrechte fast aller Gesellschaften. Die Leitungen von dort mit 640 km Länge bis Buffalo und von Oklahoma, Texas und Louisiana von 710 km nach St. Louis ließen auch nicht auf ein Nachlassen

5.237) 37 (1914), 330

5.238) 37 (1914), 685; 39 (1916), 146

5.239) 36 (1913), 1064

5.240) 36 (1913), 1139; 1275; Schweizer Bauzeitung (1913), 294

5.241) 44 (1901), 386

5.242) 47 (1904), 120

5.243) 32 (1909), 437; Z. VDI 43 (1909), 433

5.244) 34 (1911), 193

schließen^{5,245}). 1910 wurden 11 Mia, nach einer anderen Auskunft 14,4 Mia m³ Erdgas gewonnen^{5,246}); 1912 16; 1913 16,5; 1918 15; 1921 16 Mia m³ 5,247).

So entschloß sich die Stadt Hamburg im Jahre 1912, die Quelle von Neuen-
gamme, die immerhin 500 bis 600 000 m³ Gas/Tag bei 28 atü liefern konnte, aus-
zunutzen^{5,248}). 25 000 m³ sollten (15% der Kohlengasmenge) dem Stadtgas in
Tiefstaak zugesetzt werden, 20 000 m³ für das Pumpwerk in Rotenburgsort unter
Dampfkesseln verfeuert und der Rest der Industrie zugeleitet werden^{5,249}). Die
Quelle wurde so im Kriege sehr wertvoll. Leider versiegte sie ziemlich plötz-
lich im Jahre 1918, als die höchste Brennstoffnot in Deutschland sich erst ent-
wickeln sollte^{5,250}).

In Oberitalien in der Emilia wurde auch zufällig Erdgas erbohrt. 1910 gewann man
8,8 Mio m³ 5,251). Kleinere Vorkommen wurden bei Pisa gefunden und sofort aus-
genutzt^{5,252}). In Siebenbürgen wurde man 1913/14 fündig mit 2,4 Mio m³/Tag^{5,253}).

5.28 Kokereigas

Waren bisher nur Anregungen und Ratschläge über die Kokereigasverwendung
als Leuchtgas bekannt geworden (vgl. S. 256/57), so begann um die Jahrhundert-
wende die ernste Arbeit an dieser Aufgabe.

Koksöfen für ein Gaswerk wurden im März 1897 von F. L. *Slocum* zu Halifax
(Neu Schottland) errichtet. Es waren 10 Semet-Solvay Öfen^{5,254}).

Bekannter ist die Kokerei Everett bei Boston (Mass.) geworden, die die Stadt
mit Leuchtgas und Koks versorgen sollte^{5,255}). Sie wurde von F. *Schniewind*
mit der United Coke and Gas Company, New York, gebaut, die 400 Otto-Hoff-
mann Öfen errichtete, mit Kammern von 7 t Ladegewicht. Die Anlage war den
jahreszeitlichen Bedarfsverschiedenheiten angepaßt. Normalerweise sollten die
ersten 120 m³ Gas einer Kammer als Leuchtgas mit hohem Heizwert abgegeben
werden und danach noch 140 m³ Heizgas. In Zeiten größter Abgabe wurde ein
Mischgas mit Benzol aufgebessert. Zu dem Zwecke wurde dem Heizgas das
Benzol im Sommer entzogen und für den Winter gespeichert. Die Freiheit in
der Auswahl der Kohlen wurde besonders bewertet^{5,256}). Schniewind hat auch
noch mehrere andere Kokereien für Gaswerke gebaut. Unter Umständen wurde
auch das Blasegas von Wassergasanlagen als Ergänzung der Armgase aus der
Entgasung zur Ofenheizung herangezogen.

5,245) 54 (1911), 537

5,246) 55 (1912), 729

5,247) 62 (1919), 234

5,248) 55 (1912), 757

5,249) 55 (1912), 1064

5,250) 61 (1918), 335

5,251) 55 (1912), 730

5,252) 55 (1912), 801

5,253) 57 (1914), 282

5,254) F. M. Ress, Geschichte der Kokertechnik, Essen 1957, Verlag Glückauf, S. 284 (mit Schrifttumsan-
gaben)

5,255) 43 (1900), 53

5,256) Bericht Schniewinds auf dem internationalen Ingenieurkongress zu Glasgow 45 (1902), 125/129; 141/148

Die Anlage in Everett hat wirtschaftlich mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Das hat indessen mehr am Kapitalaufbau der Gesellschaft als am technischen Verfahren gelegen^{5.257}).

Den fruchtbaren Gedanken, daß bei einer richtig ausgeführten Regenerationsanlage die Hälfte des erzeugten Gases zur Beheizung des Koksofens ausreichen müsse, faßte H. *Koppers* schon, als er als Mitarbeiter bei Dr. C. Otto & Co., Dahlhausen, tätig war. Er rechnete und entwarf nach seinen Gedanken, stieß aber auf Widerstand bei seinem Direktor G. *Hilgenstock*, der dazu führte, daß sich Koppers von der Firma trennte und 1901 selbständig begann. Seine Gedanken trug er H. *Stinnes* vor, der ihn die erste regenerative Kokereianlage auf Zeche Mathias Stinnes ausführen ließ. Wenn auch dieser Ofen mit Beheizung mit ungereinigtem Generatorgas noch nicht den Erwartungen entsprach, so dürfte doch durch Koppers in Stinnes die Erkenntnis hervorgerufen sein, daß das hochwertige Koksofengas für andere Zwecke abgegeben viel größere wirtschaftliche Werte erschließen konnte, als zur Unterfeuerung der schweren Kokereiöfen^{5.258}). Schon 1902 griff H. *Junkers* den Gedanken auf, daß vom Standpunkte des Gasfachmannes die Erzeugung in Kokereien und die Fernversorgung günstig sein müsse. Eine günstigere Energieübertragung als die mit Gas in Rohrleitungen sei nicht denkbar. Allerdings glaubte er vor allem an eine Befruchtung der Raumheizung und übersah, daß gerade diese mit ihren jahreszeitlichen Spitzen zur Verzinsung des hohen Kapitalbedarfs erst nach einer mühevollen Entwicklung insbesondere der Speicherung größter Mengen am Verbrauchsort wirtschaftlich gelöst werden konnte^{5.259}).

Die Kokereiöfen mit Nebenproduktengewinnung wurden durch die koksöfenbauenden Firmen im Wettbewerb immer besser ausgebildet, so daß ein stetig größer werdender Gasüberschuß – über die Benutzung des erzeugten Gases zur Ofenbeheizung hinaus – eintrat. Zunächst geschah als nächstliegendes die Verwendung des Gases in den mit Kokereien verbundenen oder benachbarten Eisenwerken. 1907 wurden auf der Friedrich-Wilhelms-Hütte in Mülheim/Ruhr Siemens-Martinöfen mit Koksofengas beheizt, desgleichen in der Hubertushütte in Oberschlesien^{5.260}). O. *Simmersbach* berichtete 1911 über allgemeine Gesichtspunkte und Erfolge der Benutzung des Gases aus dem „zweiten“ Entgasungsabschnitt mit 3500 kcal/m³ in Siemens-Martin Öfen. Er sagte vor allem deutlich voraus, daß die Anwendung von Kokereigas metallurgisch Verbesserungen mit sich bringen würde^{5.261}).

Sicherlich war es den Kokereibesitzern dabei klar geworden, daß der Großverbrauch in solchen Öfen nicht die besten Erlöse bringen würde. Als dann durch weitere Verbesserungen der Kokereiöfen (Verbundöfen für Reich- und Armgase) weitere Gasmengen verfügbar wurden, begannen H. *Stinnes* und A. *Thyssen* damit, den Städten das Kokereigas anzubieten. Neben dem kleinen Orte Walsum und Hamborn 1905 machten Essen und Mülheim-Ruhr den Anfang^{5.262}).

5.257) 46 (1903), 28

5.258) Koppers 1901/1931. Ein halbes Jahrhundert im Dienste der Kohleveredelung.

5.259) Gesundheits-Ingenieur (1902), 20; 24; J. f. G. 45 (1902), 174

5.260) 25 Jahre Ruhrgas A.-G. Essen (1931), S. 22

5.261) 35 (1912), 437 nach Stahl und Eisen (1911), 2094

5.262) 31 (1908), 1120

Essen bezog seit Ende 1905 bei 11 Mio m³ Gesamtbedarf 5,2 Mio m³ Koksofengas von den im Stadtgebiete liegenden Zechen Victoria, Mathias und Friedrich Ernestine. Die Schwefelwasserstoffreinigung geschah im Gaswerke. Mülheim bekam seit 1907 aus der Koksofengasleitung, die die Thyssenschen Werke verband, gereinigtes Gas der 2. bis 10. Destillationsstunde von 5000 kcal/m³ für 3,75 Pfg/m³ als Spitzengas.

Die städtischen Behörden beschäftigten diese neuen Dinge genau so, wie sie von den Zechen vorangetrieben wurden. M. *Hase*, Lübeck, der vor der Frage stand, Gas aus der Kokerei Herrenwyk zu übernehmen, gab 1908 und 1909 zwei recht sachlich nüchterne Berichte. Technische Schwierigkeiten ließen sich sicherlich überwinden, bedenklich und schwierig sei immerhin der Entschluß eines Stadtstaates, sich von einem Privatunternehmen abhängig zu machen. Die Entscheidung sei aber rein kaufmännisch gefallen. Man habe der Stadt ungereinigtes Gas mit einer Abnahmepflicht aber keiner Lieferungsverpflichtung angeboten^{5.203}). Ein Jahr darauf setzte aber eine „Stimmungsmache in Rheinisch Westfälischen Tageszeitungen“ für die Ferngaspläne des Rheinisch Westfälischen Elektrizitätswerkes und Stillsetzung der städtischen Werke ein. Ein „Spectator“ erörterte dagegen die Wichtigkeit der Nebeneinnahmen, insbesondere die Deckung des Koksbedarfes in den städtischen Gebäuden. Das war aber anscheinend schon die Folge von Versuchen, den für Ferngas anlegbaren Preis abzutasten und von Stadtseite möglichst zu drücken^{5.204}). Jedenfalls folgte einem Vortrage von *Forster*, Mülheim/Ruhr, daß große Gasmengen im Ruhrrevier auf Absatz warteten, eine lebhafte Aussprache im Verein der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsfachmänner des Rheinlands und Westfalens. Man tröstete sich mit den hohen Rohrkosten, glaubte, daß ein Halbmesser von über 50 km nie überschritten würde und Berlin oder Magdeburg wohl niemals wirtschaftlich erreicht werden könnten. Daß der Tagungsbericht unter „Nachdruck verboten“ bekannt gegeben wurde, ist so ungewöhnlich, daß damit die große Aufregung beleuchtet wird^{5.205}). Jedenfalls war die Anschlußbewegung an Zechengas recht erheblich^{5.206}). Und dennoch konnte auch gleich im Anfang eine angenehme Wirkung festgestellt werden. Da das Zechengas ja bei gleichbleibender Koksmenge durch die bessere Wärmewirtschaft der Öfen frei wurde, wurde der sehr schwach liegende Gaskoksmarkt spürbar entlastet^{5.207}). 1911 stieß das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk von Essen aus ins Bergische Land vor. Die Kokereigasabgabe für Stadtversorgungen betrug 1907 2 bis 3 Mio; 1908 12 Mio; 1909 25,2 Mio; 1910 43,1 Mio; 1911 85,5 Mio m³^{5.208}).

In Schlesien wurden 1911 Waldenburg, Altwasser, Salzbrunn an Koksofengas angeschlossen^{5.209}).

Wieder berichtete F. *Kordt*, Düsseldorf, im Jahre 1912, daß 45 Gemeinden mit Kokereigas versorgt würden. Die Städte Elberfeld, Neuß und Krefeld stünden

5.203) 52 (1909), 101

5.204) 53 (1910), 199

5.205) 53 (1910), 287

5.206) 53 (1910), 287

5.207) 54 (1911), 23

5.208) 55 (1912), 372

5.209) 54 (1911), 362

in Verhandlungen. In Düsseldorf habe man sich zwar nicht einigen können, oft stünden einem Abschluß die noch nicht getilgten Anlagekosten der Werke hindernd im Wege. „Es ist aber kein Zweifel, daß die Koksofengasversorgung weitere Fortschritte machen wird“^{5,270}).

Die erste Zechengasversorgung in Frankreich im Departement Loire wurde 1913 erwähnt^{5,271}).

Der Stand vor dem Kriege wurde von R. *Witzack*, Köln, umrissen^{5,272}). Das größte Unternehmen der Ausdehnung nach waren die Thyssenschen Gas- und Wasserwerke in Hamborn mit den Leitungen nach Wesel und Barmen. 1912 31 Mio m³ Abgabe. Das Netz des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes war größer ausgelegt, lieferte aber nur 25 Mio m³. Hinzu kamen noch mehrere kleinere Abgaben; Gewerkschaft Lothringen, Gerthe 1912 13 Mio m³ an Herne, Witten, Langendreer; Zeche Hannover 10 Mio an Bochum; Rheinelbe 14 Mio an Gelsenkirchen, Rotthausen, Wanne-Eickel, Wattenscheid. In Essen lieferten 5 Zechen 20 Mio m³. Im ganzen waren 50 Städte und Gemeinden 1913 mit 130 Mio m³ versorgt. Die Fernversorgung an der Saar stand in der Entwicklung. Das Hochofenwerk Lübeck belieferte die Stadt mit 10 000 m³/Tag an Gas von 5400 kcal/Nm³ und zwar als gereinigtes Gas. Man hatte also den Weg zueinander gefunden^{5,273}), Reserveanlagen, die man anfänglich beim Anschluß an Kokeereien für erforderlich gehalten hatte, wurden nicht mehr benötigt. Die Zechen hatten es auch gelernt, die notwendige gleiche Güte des Gases einzuhalten.

Alles in allem betrug der Zechengasverbrauch 200 Mio m³ im Jahre. Das waren 86% der gesamten Gasmenge von 2,5 Mio m³, die die städtischen Werke vertrieben.

5.3 AUFBEREITUNG DES GASES UND NEBENERZEUGNISSE

In den Verfahren zur Aufbereitung der Gase wurden grundsätzliche Neuerungen nicht eingeführt. Erwähnt mag als Ausnahme der Zschocke-Wascher mit Kugelfüllung werden^{5,247}) (Patent 109 855 vom 24. 5. 98). Das neue Gaswerk in Hannover (1899) hatte noch parallelgeschaltete Luftkühler, danach einen Wasserkühler, in dem die Gasrohre senkrecht in einem alten Dampfkessel eingebaut waren und danach einen Hordenwascher, einen Dampfstrahlexhauster und zweiten Kühler^{5,274}).

Die hohen Umdrehungszahlen, die mit Elektromotoren gegeben waren, ließen die Frage auftauchen, ob eine Trennung von Gasen nach dem spezifischen Gewicht erreichbar sei. So glaubte *Mazzas*, die Luft auf diese Weise mit Sauerstoff anreichern zu können^{5,275}). Fr. *Haber* und G. *Bredig* bewiesen durch

5,270) 55 (1912), 1021

5,271) 56 (1913), 1190

5,272) 57 (1914), 361

5,273) 57 (1914), 354

5,274) 44 (1901), 123

5,275) 44 (1901), 248

5,276) DRP 139 210; 45 (1902), 135; 46 (1903), 476; 998; 1038

Nachrechnung der Fliehkräfte und Diffusionsvorgänge, daß Abmessungen und Umdrehungszahlen notwendig seien, die mit den zur Verfügung stehenden Baustoffen keineswegs zu meistern waren. Versuche von *Bredig* mit Wasserstoff und Jodwasserstoff mit großem Dichteunterschied (1895) bestätigten die Rechnungen^{5.277}).

5.31 Teergewinnung und -verwertung

Die Zentrifuge wurde von H. *Menzel*, Berlin, zur Teerentwässerung empfohlen, um die großen Absatzbecken und den Wärmeaufwand zu ersparen. Man könne so einen für Dachpappen geeigneten Rohteer erhalten^{5.278}). Ein Zyklon wurde in England (*Colman*) als Teerscheider in den Gasstrom eingesetzt^{5.279}). Die erste Nachricht über die elektrische Gasreinigung (Cottrellverfahren) aus Nordamerika berichtete über deren Einsatz in Koksofenanlagen und in einer Sauggasanlage bei Ford, Detroit, zur Abscheidung von Staub und Teer^{5.280}). In Canada hatte G. *Davidson* das Verfahren auch für heißen Teer mit Erfolg angewandt. Er reinigte 28 300 m³ Gas/h mit einer Leistung von 2 bis 3 PS^{5.281}). Das ist insofern auffällig, als sich das Verfahren bei uns zuerst zur Gewinnung von Metall und Metalloxydstauben eingeführt hat und zur Teerabscheidung mühselig entwickelt wurde^{5.282}).

Viel lebhafter beschäftigte sich das deutsche Gasfach mit den Verwertungsmöglichkeiten des Teeres, besonders nach Gründung der Wirtschaftlichen Vereinigung deutscher Gaswerke im Jahre 1904. Denn der Absatz war noch sehr großen Schwankungen ausgesetzt, die teils durch Streikstörungen in der Welterzeugung, teils durch neue Verwendungsarten, teils aber auch durch Ankaufsvereinigungen der Verarbeiter ausgelöst wurden. Ein genaues Bild über alle Schwankungen zu geben, würde hier zu weit führen. Es sei nur das Wichtigste herausgegriffen. Der steigende Kraftwagenverkehr ließ die Aufmerksamkeit auf die staubfreien Teerstraßen lenken. Die Technik war in England gut entwickelt worden, vor allem auch die Herstellung der Straßen mit vorgeteerten Baustoffen^{5.283}). Einen besonderen Auftrieb erhielt der Straßenbau durch die Anteilnahme des Arztes E. *Guglielminetti* in Monte Carlo, wo sich einerseits die Reichen der Welt mit ihren neuen Wagen ein Stelldichein gaben, andererseits aber doch die Luft klar und rein bleiben sollte^{5.284}). *Guglielminetti* predigte gegen die Ansteckungsgefahren des Staubes, kümmerte sich selbst um die beste technische Ausführung von Teerstraßen und gründete eine Antistaubliga, die im November 1908 zu einem internationalen Straßenkongreß rief, wo die Verantwortlichen der großen Städte sich tatsächlich auch äußerten, warum jeweils eine gewisse Pflasterart bevorzugt werde^{5.285}).

5.277) Z. f. angew. Chemie 1904 H. 15; J. f. G. 47 (1904), 670

5.278) 45 (1902), 467

5.279) 48 (1905), 243

5.280) 58 (1915), 93

5.281) 62 (1919) 753

5.282) Z. VDI (1922), 719/723; GWF 66 (1923), 322

5.283) 50 (1907), 1042

5.284) 46 (1903), 868

5.285) 51 (1908), 112

Die Wirtschaftliche Vereinigung berichtete ihrerseits von erfolgreichen Versuchen^{5.286)}. *Bindewald*, Kaiserslautern, sprach von der TeerstraÙe als der StraÙe der Zukunft^{5.287)}. Der London County Council ersparte mit rund 20 km TeerstraÙen 1000 Mk/Jahr an Unterhaltungskosten^{5.288)}.

Die Deutschen Gaswerke standen aber den Monopolabsichten der Aufkäufer gegenüber, die zwar von den Werken den Teer billig kauften, aber mit so hohen Aufschlägen weitergaben, daÙ selbst Versuche nicht reizvoll waren. Im Gaswerk Mariendorf wurde kurzerhand eine stark belastete ProbestraÙe und danach in ihrem Gebiete die ZufahrtsstraÙe zur Grunewaldrennbahn als TeerstraÙe gebaut^{5.289)}.

Der Dieselmotor wurde ein anderer Abnehmer für Teer. *W. Allner*, Dessau, hatte den hellen Vertikalofenteer untersucht. Wegen seiner Naphthalinarmut war er zur Auswaschung für Naphthalin besonders günstig. Nach vorsichtiger Aufwärmung auf 50 bis 60° zeigte er sich auch zur Verfeuerung als vorzüglich geeignet^{5.290)}. Darauf regte die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft bei Gebr. Körting, Hannover, und bei der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Versuche mit Dieselmotoren an, die sehr bald zu befriedigenden Ergebnissen führten^{5.291)}. Die gleiche Anregung seitens Dr. *C. Otto*, Dahlhausen, in Nürnberg war einige Monate später erfolgt^{5.292)}. Der Verein Deutscher Chemiker bestätigte auf der Hauptversammlung in Freiburg, daÙ der reine Teerdiesel zu erwarten sei und die Benutzung von Teeröl bis zum Warmwerden des Motors unterbleiben könne^{5.293)}. Die Entwicklung ging aber nicht ins Große, da Teeröl preiswert aus dem Auslande zu erhalten war^{5.294)}. (Vgl. S. 413)

Die Teerverfeuerung mit Streudüsenbrennern war jetzt sicher und gut^{5.295)}. Besser aber als die Retortenheizung war die Beheizung von Dampfkesseln, wobei eine neunfache Verdampfung nachgewiesen werden konnte^{5.296)}.

Pech wurde in steigendem MaÙe für die Brikettierung von Staubkohlen benötigt. 1907 wurden 3,5 Mio t; 1911 6 Mio t Briketts hergestellt mit einem Pechzusatz von 240 und 420 Tausend t. Neu kam die Erzbrikettierung hinzu^{5.297)}.

Der Anteil des Gaswerksteers am Gesamtaufkommen ging dauernd zurück. Es erzeugten:

	Kokereien	Gaswerke	Zusammen
1908	682 000 t	318 000 t	950 000 t
1911	851 000 t	370 000 t	1 201 000 t

5.286) 52 (1909), 73

5.287) 52 (1909), 654

5.288) 52 (1909), 1078/79

5.289) 53 (1910), 333

5.290) 52 (1909), 490

5.291) 54 (1911), 321

5.292) 54 (1911), 405

5.293) 55 (1912), 747

5.294) 56 (1913), 1295

5.295) 53 (1910), 46; 241

5.296) 53 (1910), 333

5.297) 57 (1914), 200; 220

Dieser Umstand und der schon erwähnte Einfluß des Zwischenhandels zwang die Gaswerke, sich in der Wirtschaftlichen Vereinigung immer enger aneinanderzuschließen. Der Gedanke, in den Gaswerken eigene Destillationsanlagen zu errichten oder eine finanzielle Beteiligung an bestehenden Unternehmen zu suchen, tauchte innerhalb der Vereinigung im Jahre 1909 zuerst auf^{5,298}). Das fand natürlich den lebhaften Widerspruch G. Möllers, Essen, der von der Vereinigung zur Teerverarbeitungsindustrie gewechselt hatte^{5,297}).

Immerhin war die Abnahme so flott, daß die Vereinigung wiederholt mahnen mußte, die alte Stammkundschaft der Gaswerke, die Dachpappenindustrie, nicht zu vergessen^{5,299}).

Zum Schluß mag noch der Oberflächenteerbrenner von *Irinyl* erwähnt werden, der zum Industrieofenbetrieb eine Zeitlang bevorzugt wurde^{5,297}).

5.32 Ammoniakwirtschaft

Der Absatz von Ammoniakwasser und schwefelsaurem Ammoniak war, dank der Ammoniakverkaufsvereinigung und der Wirtschaftlichen Vereinigung deutscher Gaswerke dauernd gesund^{5,300}). Gewisse Schwankungen waren zwar zu verzeichnen, jedoch waren sie gering im Vergleich zu den Änderungen, die die allgemeine Konjunktur erlitt. Eine besondere Bereitschaft, Zyan zu kaufen, war vorhanden.

Die Nachrichten über die „wahrnehmbare Entwicklung“^{5,301}) der Gewinnung von Luftstickstoff über Kalkstickstoff und Kalksalpeter lösten eine gewisse Unruhe aus, obwohl Sicheres noch nicht bekannt war^{5,302}), ein Markteinfluß war aber nicht festzustellen^{5,303}).

Um die Jahrhundertwende betrug die Jahreserzeugung von schwefelsaurem Ammoniak in: Deutschland 130 000 t, England 220 000 t, Frankreich 37 000 t, Belgien, Holland 33 000 t, Österreich, Rußland und Spanien 35 000 t, Vereinigte Staaten 60 000 t. Die Ausfuhr Englands und Belgien nach Deutschland belief sich auf 77 000 t^{5,304}).

1911 hatte Deutschland in der Ammonsulfatherstellung England überflügelt^{5,305}) mit 373 000 t gegen 369 000 t in England, während Frankreich nur 56 000 t und die Vereinigten Staaten 116 000 t hervorbrachten^{5,306}). Der Verbrauch im Lande war aber auch in 25 Jahren auf das siebenfache gestiegen. Die Landwirte wußten aber nunmehr auch, wo und wie die verschiedenen Düngemittel jeweils am besten eingesetzt wurden^{5,306}).

Ein Histörchen über die Würdigung des Ammonsulfates durch den Grafen *Tiele-Winkler* in Schlesien soll hier nicht vergessen werden. Seine Reb-

5,298) 52 (1909), 73

5,299) 55 (1912), 575

5,300) 44 (1901), 327; 52 (1909), 73; 572; 54 (1911), 339

5,301) 52 (1909), 314

5,302) 56 (1913), 1295

5,303) 54 (1911), 339

5,304) 44 (1901), 327

5,305) 55 (1912), 337

5,306) 57 (1914), 151

hühner litten bei trockenem Wetter unter Chilesalpeter, weshalb auf seinen Gütern für Halmfrüchte nur noch Ammonsulfat verwandt werden durfte^{5,307}).

Kurz vor Ausbruch des Krieges sagte F. *Büchner* zur Kennzeichnung der Lage: „Ungleich gefährdeter (als durch Kalkstickstoff) wird die Absatzmöglichkeit für Ammoniakwasser, da die Badische Anilin- und Sodafabriken Ludwigs-
hafen und Kunheim & Co. Berlin, das Haberverfahren aus den Elementen Stickstoff und Wasserstoff praktisch zu verwerten angefangen haben. Es ist der beste Ersatz für Salmiak. Mit einem Sinken der Preise für Ammoniak muß heute und in Zukunft gerechnet werden“^{5,308}).

Kurz vor dem ersten Schuß im Kriege waren auch große Vorräte an Salpeter und Ammoniumsulfat vorhanden^{5,309}).

Aus dieser Lage entsprang die technische Weiterentwicklung. Das Buebsche Verfahren der Zyanwasserstoffauswaschung bürgerte sich immer mehr ein^{5,310}).

J. *Bueb* erhielt ausschließlich unlösliches Ferrocyanammonium, über das A. *Hand*, Kunheim & Co., Niederschönweide urteilte, daß es für die weitere Verarbeitung besser geeignet sei als das lösliche Ferrocyanammonium zusammen mit einer Menge gelösten Ammoniaksalzes^{5,311}).

Dieses wurde beim trockenen Verfahren von W. *Feld*, Linz, erzeugt, der anstrebte, Zyan und Ammoniak gemeinsam zu gewinnen^{5,312}) (DRP. 151 820 J. f. G. 48 (1905) S. 20). Von W. *Leybold*, wegen des höheren Zyanausbringens zunächst gut beurteilt^{5,313}), wurde es in umfangreichen Versuchen in Hamburg ohne Ergebnis eingesetzt^{5,314}). *Leybold* und *Schmidt* führten die Versuche mit von Ammoniak freigemachten Gasen mit Eisenvitriol und Kalk weiter und kamen zu einem sicheren Betrieb. Durch die vorherige Herausnahme des Zyans wurde die Reinigungsmasse wesentlich entlastet, so daß ein zur Schwefelsäureherstellung sehr geeigneter Rohstoff entstand.

J. *Bueb* wies schon frühzeitig darauf hin, daß der Ertrag aus Zyan nur einen kleinen Teil des Reingewinnes der Werke darstelle. Entscheidend für die Werke sei die Reinigung des Gases und nicht die gewonnene Zyanmenge^{5,315}). Die Preise fielen zudem, denn der Bedarf zur Goldextraktion belief sich auf 5 500 t/Jahr, die Erzeugung betrug aber 12 600 t. Davon stammten in Deutschland aus Synthese 1 500 t; aus Schlempe 800 t; aus dem Gase 200 t; in Frankreich aus Gas 300 t; und in England aus Synthese 3500 t; aus Gas 300 t^{5,316}).

Die Schädlingsbekämpfung mit Blausäure, die in Nordamerika entwickelt worden ist, konnte an der Ungleichheit des Bedarfes und der Erzeugung auch nichts ändern^{5,317}).

Die Weiterentwicklung des Feldschen Verfahrens zur gleichzeitigen Schwefelwasserstoffreinigung wird im folgenden Abschnitt behandelt werden.

5,307) 45 (1902), 47

5,308) 57 (1914), 464

5,309) 57 (1914), 624

5,310) 43 (1900), 146; 748; 47 (1904), 208

5,311) 42 (1899), 471; 47 (1904), 133

5,312) 54 (1911), 305

5,313) 46 (1903), 27

5,314) 46 (1903), 81

5,315) 47 (1904), 121 nach J. of Gasl. 1903 Nr. 2095 S. 36

5,316) 61 (1918), 537

Auf das direkte Verfahren der Ammoniakgewinnung, das für die Bedürfnisse von Kokereien durch F. *Brunck*, S. *Cooper*, H. *Koppers* und C. *Otto* entwickelt wurde, kann hier nicht näher eingegangen werden^{5,317}). Es blieb zwar in Gaswerkskreisen nicht unbeachtet^{5,318}), ist aber vor dem Kriege in den Werken nicht aufgenommen worden. Erst 1915 wurde von Budapest über eine Anlage berichtet, der Reinigerkästen nachgeschaltet blieben^{5,319}).

Zu Anfang des Jahrhunderts war die Neigung der Gaswerke zu spüren, die Sulfaterzeugung zu Gunsten der Salmiakgewinnung aufzugeben^{5,320}). Die Verwirklichung geschah aber nur in wenigen Werken. Wilhelm *Ostwald* griff ein Verfahren, das schon 1839 von Fr. *Kühlmann*, Kolmar, angegeben war, auf, aus Ammoniak Salpetersäure herzustellen, das er mit Kontakten mit E. *Brauer* im betrieblichen, allerdings beschränkten Maße arbeitsfähig machte^{5,321}). An der Ausnützung der Koksofengase zur Gewinnung von Salpetersäure arbeiteten Dr. C. *Otto* und Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Die Deutsche Stickstoff G. m. b. H. baute in Nürnberg eine Anlage, die Aktiengesellschaft für Stickstoffverwertung mit 1 Mio M eine solche in Heringen bei Hamm (Westf.)^{5,322}). Das Mondgas-Verfahren, das wegen gesteigerter Ammoniakgewinnung entwickelt worden ist, wurde auf S. 215 und S. 360 erwähnt. Die Urbarmachung der Torfmoore, über die bereits berichtet wurde, sollte nach Frank-Caro über die Ammoniakgewinnung wirtschaftlich sein^{5,323}). (vgl. S. 360).

Am 18. März 1910 hielt F. *Haber*, einen Vortrag über die Ammoniaksynthese im Laboratorium der chemisch-technischen Versuchsanstalt zu Karlsruhe^{5,324}). H. *Bunte* machte darüber den Gasfachleuten im Märkischen Verein die ersten Mitteilungen^{5,325}).

Lohnend erscheint es, gerade diese Entwicklung der Ammoniaktechnik vor dem großen Kriege zusammenzufassen. Die zuerst mühevoll entwickelte Wertschätzung der Stickstoffdüngemittel hatte zahlreiche Wissenschaftler und Ingenieure dahin beeinflussen können, auf dem scheinbar unerschöpflichen Absatzgebiete mit neuen Verfahren zur besseren Ausbeutung des Stickstoffes der Kohle und zu seiner Gewinnung aus der Luft zu arbeiten. Die Grenze der Aufnahme und Umsatzfähigkeit des Bodens war keineswegs erreicht. Die sich stauenden erzeugten Mengen drohten zwar den Erzeugern verminderte Preise zu beschern, man wußte aber auch, daß mit verminderten Preisen der Absatz sich sofort beleben würde. Die Vertriebsverbände für Ammoniak hatten sogar wahrscheinlich erreichbare Mengenzahlen errechnet.

Deutschland war im Begriff, der landwirtschaftlichen Erzeugung in ganz Mitteleuropa eine neue Möglichkeit zu erschließen und damit die Lage der Landwirtschaft zu festigen. Gerade das aber war einigen Weltpolitikern unerwünscht und so kam es, daß die Stickstoffmengen statt zum landwirtschaftlichen Aufbau, um

5,317) 51 (1908), 470; 53 (1919), 244; 706

5,318) 54 (1911), 1030; 55 (1912), 941

5,319) 58 (1915), 264

5,320) 46 (1903), 1

5,321) 46 (1903), 933

5,322) 55 (1912), 1037

5,323) 55 (1912), 895; Z. f. angew. Chemie (1912), 956/57 J. f. G. 56 (1913), 1287

5,324) 53 (1910), 367

5,325) 53 (1910), 869

die Mitte Europas zu verteidigen, zur Herstellung von Zerstörungsmitteln benutzt werden mußten. Für die Kriegstreiber wurde die Menge der erzeugbaren Salpetererzeugnisse eine nicht geringe und sehr unangenehme Überraschung.

5.33 Schwefelreinigung

Die Reinigung des Gases von Schwefelwasserstoff wurde bei den Gaswerken fast ausschließlich mit Eisenoxydhydrat (Reinigungsmasse) auf trockenem Wege fortgesetzt. Der Luftzusatz zum Gas zur laufenden Regenerierung der Masse im Kasten veranlaßte ein fortgesetztes gründliches wissenschaftliches Studium und Aufklärungen über die beste Art, Menge und Stelle des Zusatzes^{5.329)}. Nur gelegentlich wurde auch der Schwefelkohlenstoffentfernung Aufmerksamkeit gewidmet^{5.327)}. Das Patent 250 909 nach Knoevenagel, Reis, Kuckuk mit Natronzellulose konnte keine Bedeutung gewinnen, weil bei deutschen Kohlen die vorhandene Menge nicht störend empfunden wurde^{5.325)}.

Lebhafte Bemühungen knüpften sich an die Aufgabe, die Handarbeit beim Aus- und Eintragen der Masse zu mindern. Edinburg-Granton bediente die auf Flurhöhe gebrachten Reiniger mit Baggermaschinen und setzte die Regenerierräume über die Kästen, damit die Füllung von oben durch das Schwergewicht erfolgen könne^{5.329)}. Umgekehrt setzte Bremen die Kästen hoch und den Regenerierraum darunter^{5.325)}. E. *Schmiedt*, Aschaffenburg, schuf einen 5 m hohen senkrechten Kasten von 1,5 m Durchmesser, durch den die Masse mit Leitblechen geführt abfallen sollte^{5.331)}. Auch J. *Becker*, Frankfurt, wandte Hochregeneratoren mit Turmdurchlüftung an^{5.332)}. Erstaunlich scharfe Angriffe seitens Schmiedt^{5.333)} erfuhr *Förtsch* mit Erwägungen und einem Projekt, Reiniger im Freien aufzustellen^{5.334)}. F. *Menzel*, Wien, konnte dazu mitteilen, daß im Gaswerk Simmering bereits seit einigen Jahren die Reiniger im Freien standen.

Wichtiger aber und mit vielmalen größeren Mühen und Kosten waren die Arbeiten von *Feld* und *Burkbeiser* verbunden.

W. *Feld*, Linz, a. Rhein, hatte die Absicht, den Schwefel, der sich im Gase als Schwefelwasserstoff befand, mit dem Ammoniak gleichzeitig zu entfernen (Polythionatverfahren) und dabei schwefelsaures Ammonium zu gewinnen. In East Hull wurden Versuche angestellt, die aber die theoretischen Erwartungen nicht erfüllt haben. Fast das ganze Ammoniak aber nur die Hälfte des Schwefelwasserstoffes wurden absorbiert^{5.335)}. Auch in Königsberg wurde eine Anlage erbaut^{5.336)}, die im Jahre 1912 von vielen Fachleuten günstig beurteilt wurde. Eine

5.329) 44 (1901), 269; 45 (1902), 469; 481; 46 (1903), 709; 733; 56 (1913), 621

5.327) 46 (1903), 736

5.325) 56 (1913), 16; 789

5.329) 47 (1904), 5

5.330) 49 (1906), 849

5.331) 53 (1910), 31

5.332) 55 (1912), 99

5.333) 55 (1912), 262

5.334) 55 (1912), 99

5.335) 53 (1910), 705

5.336) 53 (1910), 956

große Anlage lief bis 1915 in Königsberg. Feld hat sein Verfahren noch während dieser Zeit geändert, ohne die Umständlichkeit überwinden zu können^{5,337}). Schließlich wurde noch auf der Gutehoffnungshütte in Sterkrade eine Anlage erbaut, bei der zur vollständigen Teerfreiheit noch eine von Feld entwickelte heiße Teerwaschung mit anschließendem Pelouze-Stoßabscheider vorgeschaltet wurde. Die Versuche liefen bis in die Kriegszeit hinein. Feld war mitten in der Arbeit am 15. 3. 1914 plötzlich erkrankt und gestorben. Man wurde der Schwierigkeiten, auch mit der Haltbarkeit der Apparaturen, nicht Herr und errichtete eine neue, kleinere Anlage auf Zeche Fröhliche Morgensonne. Die dort aufgenommenen Versuche hätten möglicherweise zu einem guten Ende geführt, wenn nicht die Kokerei der Zeche 1919 gänzlich stillgelegt worden wäre. So aber fand sich trotz grundsätzlicher Anteilnahme am Verfahren niemand, der weitere Versuche vornahm^{5,338}).

Den gleichen Zweck, den Schwefelgehalt des Gases zur Herstellung des Ammonsulfates zu benutzen, verfolgte K. *Burkheiser*, Aachen. Burkheiser hat an Arbeiten von Young (DRP- 13940, 1880) angeknüpft, der schwefelwasserstoffhaltigen Ammoniakdampf mit Luft zu Sulfit und Sulfat verbrannte. Dabei mußte aber ein großer Teil des Ammoniaks mit verbrennen. Burkheiser erhitzte körniges Raseneisenerz auf nahezu 600° und erhielt ein wasserärmeres Hydrat, das ein großes Aufnahmevermögen von Schwefelwasserstoff hatte. Günstig war auch die große Durchlässigkeit der körnigen Packung, die Schichthöhen von 2 bis 3 m und Gasgeschwindigkeiten von 150 bis 200 mm/s gegenüber sonst 5 bis 10 mm/s gestattete. Im Apparat wurde die Masse völlig regeneriert und die Luft bei hoher Temperatur zur schwefeligen Säurebildung zugeführt^{5,339}) (Bild 107). Die schwefelige Säure wurde mit Lauge ausgewaschen, die auch durch den Ammoniakwäscher umlief. Sie enthielt dann primäres Ammonsulfit, das sehr aufnahmefähig für Ammoniak war, wonach sich normales Ammonsulfit bildete, das als weißes Salz ausfiel^{5,340}). Das Verfahren ist mehrfach umgestaltet worden, wodurch eine genaue Beschreibung trotz der Veröffentlichungen nicht möglich wird. Burkheisers erstes Patent stammt aus dem Jahre 1907 (212209). Er arbeitete zunächst in aller Stille in Wattenscheid. Als dort die Gaserzeugung aufgegeben wurde, wurden die Versuche bei der Imperial Continental Gas Association erneut aufgenommen^{5,341}) und danach in Hamburg-Grasbrook eine Anlage für 6 000 m³/24 h eingebaut^{5,342}). Eine neuere Anlage wurde in Tegel errichtet, die H. *Drehschmidt* betreut hat. Die belgische Société Anonyme d'Ougrée-Marinage erwarb die Rechte für 550 000 frcs. Aber betriebsreif sind die Anlagen nicht geworden. Auch hier beendete der frühe Tod des Erfinders die Arbeiten. Die Patente sind 1915 erloschen^{5,342}).

^{5,337}) 62 (1919), 3

^{5,338}) Eine ausführliche Darlegung der Theorie und der Geschichte des Feld'schen Polythionatverfahrens findet man G. W. F. 68 (1925), 388; 402; 417; 436

^{5,339}) 54 (1911), 305

^{5,340}) 53 (1910), 265

^{5,341}) 54 (1911), 359

^{5,342}) Eine zusammenfassende Darstellung: Die gemeinsame Gewinnung des Ammoniaks und Schwefels aus Gasen der trockenen Destillation hat W. Bertelsmann 62 (1919), 3 veröffentlicht, mit vielen Schrifttums- und Patentangaben. Ferner 69 (1926), 765; K. Burkheiser, München. Rückblick

Bild 107 Schwefelreinigung nach Burkheiser (J. f. G. 54 [1911] S. 329)

5.34 Koks

Die Erkenntnis, daß dem Nebenerzeugnis Koks besondere Pflege zuteil werden müßte, wenn die Gaserzeugung höchste Erträge liefern sollte, hatte sich nunmehr allgemein durchgesetzt. Diese Fürsorge erstreckte sich auf die Güte und auf die Marktpflege, durch Erschluß neuer Verwendungsgebiete aber auch durch Verarbeitung von reichlichen Mengen zu Wassergas.

Die Förderkosten, die sich auf den Preis auswirkten, wurden genau beachtet. Betriebsvergleiche der Imperial Continental Gas Association in Berlin hatten ergeben, daß im alten aber kleinen Gaswerke Holzmarktstraße die Förderung von Hand 2,34 Mk/t betrug, im Gaswerk Schöneberg mit De Brouwerrinnen 2,04, in der alten Anlage mit Horizontalretorten in der Gitschinerstr. 2,42, mit Cozeöfen 1,16 und in der neuesten Anlage mit Vertikalretorten in Mariendorf 0,78 Mk/t^{5,343}). Daß man bei Vertikalretorten und Kammeröfen mit festliegender Ladung zunächst stehenblieb und trotz mancher Vorzüge den Engländern mit dauernd durchwandernder Ladung in Retorten nicht folgte, lag neben der größeren Unabhängigkeit von der Kohlensorte vor allem an der Rücksicht auf den Koks. In Deutschland fiel in diese Zeit die allgemeine Bevorzugung der Zentralheizung mit ihren großen Speicher- und Verbrennungsräumen, die einen festeren und groberen Koks verlangten als die englischen offenen Feuerstellen. Der aus Vertikalretorten gewonnene Koks war dafür gerade recht, nicht so weich und ungleichmäßig wie der Koks aus waagerechten und schrägen Retorten, aber auch nicht so hart und reaktionsträge wie der Zechenkoks für Hochöfen.

Dem Ablöschverfahren wurde große Aufmerksamkeit zuteil. Anfangs wurde die Meinung vertreten, daß die Brouwerrinne, wenn sie richtig gehandhabt würde, weder den Koks ertränke noch ihn zermalme^{5,344}). C. Eitle in Stuttgart verbesserte die Brouwerrinne zur bandartigen Förderung mit gekuppelten Kästen, in denen der Koks ruhig liegen blieb und durch das flache Wasserbad hindurchgezogen wurde^{5,345}). (Bild 108) Göbrum, Stuttgart, hob aber hervor, daß die vorsichtige Löschung in Körben, die nachher mit einer Elektrohängebahn ohne Umstürzen fortgeschafft werden konnten, bessere Ergebnisse habe. Dem trat auch der Anwalt der Brouwerrinne E. Körtling, Berlin, nunmehr bei^{5,346}). Reubold, Bamag Berlin, empfahl die selbsttätigen Kokslöscheinrichtungen für Kammeröfen, weil der sich bildende Wasserdampf im geschlossenen Löschturme aufgehalten, mit zur Abkühlung des Kokses beitrüge. Das auf 60–70° aufgewärmte Löschwasser schonte bei erneuter Verwendung den Koks wegen verminderter Abschreckung^{5,347}). Eine fahrbare Koks-Sieb- und Verladeanlage mit Becherwerk von A. Stotz, Stuttgart, sollte dazu beitragen, die Förderwege des Kokses im Werke zu vermindern^{5,348}). Solche Maschinen sind später noch mehrfach zusammengebaut worden.

Baurat Stack vom städtischen Heizungsamt in Hannover stellte Versuche mit dem von der privaten Gasgesellschaft gelieferten Koks an. Er bezeichnete ihn schlechthin als gut, wenn auch der Aschengehalt zu ungleichmäßig sei^{5,349}). In Königsberg gab es eine Kommission zur Rauchbekämpfung, die sich für Koksverwendung einsetzte^{5,350}). E. J. Constam, Zürich, schlug vor, zur Erhöhung des Schmelzpunktes der Aschen dem Brennstoff Kaolin oder Quarzpulver zu-

^{5,343}) 50 (1907), 125

^{5,344}) 54 (1911), 647

^{5,345}) 48 (1905), 766

^{5,346}) 54 (1911), 1169

^{5,347}) 55 (1912), 1079

^{5,348}) 56 (1913), 318

^{5,349}) 47 (1904), 611

^{5,350}) 54 (1911), 65

Details zur Coke-Lösch- und Transporteinrichtung.

QUERSCHNITT

P. E. Sakul.

LÄNGENSCHNITT

Bild 108 Koksforderrinne nach Eitle (J. f. G. 48 [1905] S. 768)

zusetzen. Besser sei allerdings die Wasserkühlung des Rostes oder Dampfeinführung oder eine Wasserpfütze unter dem Rost^{5,351}).

Um den Absatz mußten sich die Gaswerke mit viel Liebe kümmern. Koksfüllöfen bedurften immer noch einer verbenden Fürsorge. Kaiserslautern hatte erfahren, daß die mietweise Abgabe von solchen Öfen unmöglich war. Infolge Überbeanspruchung waren sie nach einem Jahre schon völlig zerstört. Dagegen bewährte sich der Verkauf auf Abzahlung in vier Raten durch Händler unter Finanzierung des Werkes^{5,352}). W. Bucerius von der Landesgewerbehalle Karlsruhe empfahl den Bäckereien die Koksverwendung. Der Vorteil lag im Dauerbrand mit der Möglichkeit, nachmittags klein zu stellen, gegenüber der völligen Stilllegung bei der Kohlenfeuerung mit dem Zwange, nachts viel früher den Ofen wieder aufheizen zu müssen. Die Meinung, daß ein Bäckereiofen nur langflammige Brennstoffe verbrauchen könne, erwies sich als falsch. Die Gaswerke forderte er auf daran mitzuarbeiten, vor allem einen sauber klassierten Koks zu liefern^{5,353}).

Beim Ortsverkauf mußte das Werk die Händler fest an die Hand nehmen. Es wurde beobachtet, daß diese die Garantiesumme auf Wasserfreiheit beim Verkauf nach Gewicht nicht der Kundschaft weitergaben, wodurch dann Beschwerden wachgerufen wurden. Deshalb empfahl sich der Verkauf nach Volumen mit einer Gewichtsgarantie, die aber überwacht werden mußte^{5,354}).

Besondere Sorge bereitete die Verwertung des Koksstaubes. Müller und Korte, Berlin, lieferten besondere Roste, mit denen 1903 bereits 200 Kessel ausgerüstet waren. Die Firma errechnete, natürlich unter Anrechnung des Marktpreises, mit 50 bis 60 % Ersparnissen gegen Kohlenfeuerung (Gaswerk Mariendorf^{5,355}). Die Kridlo-Unterwindfeuerung für Koksgrus war eine Fortentwicklung des Kudlitzrostes von V. A. Kridlo, Prag. Durch eine Gruppierung der Düsen konnte

5,351) 36 (1913), 1160

5,352) 47 (1904), 916

5,353) 48 (1905), 341

5,354) 54 (1911), 647

5,355) 46 (1903), 751

er trotz verringerter Düsendurchmesser mit geringerer Windpressung arbeiten, wodurch nicht nur Energie gespart wurde, sondern auch der Abflug von Staub in die Kesselräume vermindert wurde. Auf Zeche Dorstfeld war solch ein Rost sogar mit Erfolg unter einem Schrägwasserrohrkessel eingebaut^{5,356}). Auch Sauggasgeneratoren hat man mit Koksgrus hergerichtet. In München lief eine Anlage mit 700 PS Leistung. Die Koksgrusverwertung führte zur Kupplung von Gas- und Elektrizitätswerken in Greifswald, Rostock, Sorau, Guben, Bautzen und Diekirch^{5,357}). Andererseits wurde aber auch bei manchen städtischen Werken die Ausnutzung des Gruses zur Energiedeckung der Gaswerke behindert, wenn diese verpflichtet waren, wegen der Grundlast die Elektrizität aus dem Ortsnetz zu entnehmen^{5,358}). *Meyer*, Pintsch, Berlin, berichtete von umfangreichen Versuchen der Vergasung von Kokslösche und Koksgrus in Sauggas-, Kerpely-, Drehrost-, Wasserrost- und Treppenrostgeneratoren, die alle „gleich gut oder gleich schlecht“ ausgefallen seien.

Rosenkranz, Riga, führte wohl zuerst erfolgreich die Koksgrusbrikettierung durch. Er erhöhte den Reingewinn aus Grus von 3 289 Mk auf 18 000 Mk im Jahre. Klempt und Bonnet, Duisburg, nahmen statt der bisher versuchten Sulfita- blauge als Bindemittel Dickteer des Gaswerkes Mönchengladbach. Solche Briketts wurden zur Unterfeuerung der Öfen in den glühenden Koks des Generators eingebracht. Langsames Aufheizen ließ sie dagegen zerfließen. Beliefert wurden mit Brikettiereinrichtungen mehrere Zechen und die Gaswerke in Tegel, Como und Kolberg^{5,359}).

Die Wirtschaftliche Vereinigung beteiligte sich an der Aufklärung und sorgte vor allem durch die angemessene Verteilung des Koks im In- und Auslande für geringere Preisschwankungen. Durch alle diese Anstrengungen gelang es, die Preise, die in der Krise von 1903 bei 10 Mk/t gelegen hatten, allmählich stetig in die Höhe zu bringen. Zwar wurde der Koksmarkt 1913 wieder durch eine schwache Geschäftslage in der Eisenindustrie bedroht^{5,360}). Indessen konnte *F. Büchner* noch 1914 sagen, daß die Preise den Abnehmern das Gruseln beibrächten. Diese Abnehmer für Gaskoks waren 1. Zentralheizungen, 2. Zementwerke und Kalkwerke für Schachtofen, 3. Zuckerfabriken zum Darren, 4. Eisengießereien zur Trocknung der Formen, 5. Neubauten mit Kokskörben, 6. Filter für Wasserwerke, 7. Lokomotiven dort, wo kein Rauch aufkommen durfte: Dampfstraßenbahnen, die älteste deutsche Eisenbahn, die Ludwigsbahn von Nürnberg nach Fürth, Zahnradbahnen. – Nußkoks ging in die Tonindustrie für Schmauchöfen und wurde für Bügelöfen benutzt. – Perlkoks brauchten Haushalt und Industrie, und der Koksgrus fand Verwendung in den erwähnten Sonderfeuerungen^{5,361}).

Immerhin machte sich kurz vor dem Kriege eine lebhafte Werbung für Braunkohlenbriketts störend bemerkbar. Zur Abwehr wurde eine „Technische Zentrale für Koksverwertung“ (schon der Name lehnt sich an die Zentrale für Gas-

5,356) 54 (1911), 459

5,357) 50 (1907), 861

5,358) 55 (1912), 901; 925/932

5,359) 53 (1910), 253

5,360) 56 (1913), 1293

5,361) 57 (1914), 369/373

verwertung an und verrät den Anreger zur Vereinigung) durch das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat, das Oberschlesische Kohlensyndikat und die Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Gaswerke gegründet^{5,302}). Sie brauchte dann aber leider nicht mehr tätig zu werden.

5.4 BETRIEBSKONTROLLE

Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich, wenn man der dauernden Kleinarbeit der Chemiker in den Gaswerken gerecht werden möchte, andererseits sich aber in Einzelheiten nicht verlieren darf. Was die Chemiker Großes erreicht haben, ist in den technischen Abschnitten bereits abgehandelt. Namen wie *Bueb*, *Geipert*, *Feld*, *Burkbeiser* u. a. sind dabei hervorgetreten. Was aber täglich erarbeitet wurde, verblaßt bedauerlicherweise vor den Enderfolgen dieser Männer. Dabei wurde sich das Fach der Wichtigkeit der Aufsicht gerade in dieser Zeitspanne sichtbar bewußt. Man erkennt das aber mehr am Ruf nach Ausbildung des Nachwuchses als an den wirklichen chemischen Fortschritten in der Betriebsführung. Die Sorge um den Nachwuchs wird zum Schluß zu besprechen sein.

Das Verlangen nach Laboratorien und Versuchsanstalten mag aber hier als Zeichen der Anerkennung der wissenschaftlichen Arbeit in den Betrieben verzeichnet werden.

Die Hilfe der Chemiker war aber durchaus nicht allgemein vorhanden. Ein Schlaglicht liefert die Begründung über die Notwendigkeit, einen Gaswerkschemiker einzustellen, in Breslau, einem Werke, das 1904 28 Mio m³/Jahr absetzte. Es heißt da: nunmehr sei ein Chemiker im Werke notwendig, weil eine Wassergasanlage eingerichtet würde. Dann folgen die Aufgaben, die dieser wohl sonst noch für das Werk und auch für andere städtische Betriebe (Wasserwerk) leisten könne. Die Beurteilung der Kohlen auf ihren Wert für die Gaserzeugung stand im Vordergrund der Anteilnahme. Daß die damals üblichen Laboratoriumsuntersuchungen keine ausreichende Gewißheit über die Bewährung bei der Entgasung boten, wurde allgemein anerkannt^{5,303}). *H. Bunte* mußte sogar hervorheben, daß zum mindestens ein erster Anhalt aus den Analysen gefunden würde, allerdings allein nicht genüge^{5,304}).

Deshalb wurde nach dem Muster *Schillings* in Hamburg 1897 und im Gaswerk Charlottenburg 1902 eine Versuchsgasanstalt eingerichtet^{5,305}), der noch mehrere folgten. Zürich und Breslau 1908^{5,306}), Wien 1909/10^{5,307}). *Geipert* sagte: Die Untersuchung der Kohlen gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Gasindustrie^{5,308}).

G. Wunder, Leipzig, hatte sich bemüht, für die sächsischen Werke einen gemeinsamen Einkauf von Kohlen in die Wege zu leiten. Dabei fand er, daß die

^{5,302}) 57 (1914), 692

^{5,303}) 48 (1905), 77

^{5,304}) 46 (1903), 341 f.

^{5,305}) 45 (1902), 475

^{5,306}) 51 (1908), 446

^{5,307}) Geschichte des Gasinstituts, Karlsruhe 1957 S. 10 (S. 54)

^{5,308}) 52 (1909), 253; 277

Werke wohl jeweils die von ihnen benutzte Kohle recht gut kannten, aber vollkommen im Ungewissen schwebten, wie sich eine andere Kohle, die womöglich in einem anderen Werke sich bewährt hatte, bei ihnen ausnützen ließe. Nach einem Gedankenaustausch mit H. *Bunte* kam er zu einem Antrag: Vorstand und Ausschuß möge Mittel zur Lösung der Frage nach dem wirtschaftlichen Wert der Kohle bereitstellen^{5,369}). *Bunte* gab dazu das erwähnte Urteil über den Wert der chemischen Analyse. Es sei, so sagte er, nur noch eine Frage der Zeit, daß Kohlen zur Feuerung nach dem Heizwert, zur Gaserzeugung nach dem Gaswert gekauft würden.

Das war der Angelpunkt, an den sich die Einrichtung einer Lehr- und Versuchsgasanstalt, des späteren Gasinstitutes, knüpfte^{5,370}). Der Antrag auf ihre Einrichtung wurde auf der Hauptversammlung in Hannover mit 58 gegen 49 Stimmen angenommen^{5,371}). Die Einweihung erfolgte drei Jahre später^{5,372}). Damit begannen die systematischen Entgasungsversuche an Kohlen, die sich durch viele Jahre hingen. Das Beispiel erweckte Nacheiferung in der Schweiz durch Ausbau von Versuchsretorten in Zürich^{5,373}), in Wien durch eine selbständige Versuchsanstalt^{5,374}). Das Karlsruher Institut wurde später erweitert^{5,375}). Die Einrichtung wurde durch den Krieg unterbrochen. 1912 wurde in Mülheim/Ruhr auf Anregung von Emil Fischer, des Ordinarius für Elektrochemie in Berlin das Kaiser-Wilhelm-Institut für Heizstoffe und Kraftherzeugung gegründet^{5,376}). Zum Leiter wurde Prof. Franz *Fischer*^{5,377} berufen. Die auch das Gasfach befruchtenden Arbeiten können nicht abgehandelt werden, der Name der Fischer-Tropschsynthese mag für viele andere Arbeiten eintreten (s. S. 586).

Für betriebliche Untersuchungsgeräte wurden besonders die Kalorimeter weiterentwickelt. Ferdinand *Fischer* hatte bereits 1897^{5,378}) Angriffe gegen das Junkersche Kalorimeter gerichtet, die er in mehreren feuerungstechnischen Büchern hartnäckig aufrechterhielt^{5,379}), obwohl schon 1901 O. *Pfeiffer*, Magdeburg, eine eingehende Nachprüfung vorgenommen hatte^{5,380}) und auch die Physikalisch-technische Reichsanstalt und H. *Bunte* schlichtweg das Urteil „gut“ gefällt hatten. Ferd. Fischer hielt wie W. *Hempel* die Bombe für geeigneter als das Durchflußkalorimeter, weshalb er auch seine eigene Bauart empfahl. Auch *Strache* erklärte sein Verpuffungskalorimeter für das beste^{5,381}).

Die schreibende Gaswaage von Fr. *Lux*, Ludwigshafen, war ein anderes Gerät, das dem aufkommenden Wunsch nach laufender Betriebskontrolle entgegenkam^{5,382}).

^{5,369}) 46 (1903), 541

^{5,370}) Einzelheiten darüber: Körting, Geschichte des Gasinstitutes, (s. 5.4) auch 47 (1904), 56

^{5,371}) 47 (1904), 582; 613

^{5,372}) 50 (1907), 537

^{5,373}) 49 (1906), 35 u. 36; 51 (1908), 589; 52 (1909), 770

^{5,374}) 51 (1908), 730

^{5,375}) 57 (1914), 657; 662

^{5,376}) 55 (1912), 805

^{5,377}) 55 (1912), 1228

^{5,378}) Z. f. angew. Chemie (1897), 698

^{5,379}) Taschenbuch für Feuerungstechniker 1908; Kraftgas Leipzig 1911 Spamer

^{5,380}) 44 (1901), 684/688

^{5,381}) 53 (1910), 217

^{5,382}) 57 (1914), 416

Für den Ofenbetrieb war es äußerst wertvoll, daß nunmehr über die Strahlungserscheinungen die optischen Pyrometer entwickelt wurden. Sie fanden entsprechende Beachtung und Erläuterung: 1901 *Hempels* Spektralpyrometer^{5,383}), Glühfadenpyrometer von L. *Holborn* und F. *Kurlbaum*^{5,384}), ein Jahr später H. *Wanner*, gebaut von Dr. R. *Hase*^{5,385}), Hannover, 1903–1908 die in Deutschland allerdings nicht verwandten Konstruktionen von *Féry*^{5,386}).

5.5 GASVERTEILUNG

5.51 Gasbehälter

In der technischen Entwicklung der Gasbehälter wurden umwälzende Neuerungen nicht erarbeitet, vielmehr vertiefte man die theoretischen und praktischen Erkenntnisse an den gegebenen Bauarten. Versuche, mit Seilführungen Verbilligungen zu erzielen, waren noch nicht aufgegeben^{5,387}). Es zeigte sich aber, daß, was an Gerüsten erspart wurde, an der Glockenstärke reichlich mehr aufgewendet werden mußte^{5,388}). Auch der alte Streit: hie Radial – hie Tangentialführung lebte noch einmal auf^{5,389}). Der spiral geführte Behälter in Altona blieb zunächst der einzige in Deutschland. Bei dieser Bauart werden die Windkräfte auf die Behältertasche übertragen, dafür waren aber die als Blechtassen ausgeführten in Deutschland beliebten Bauweisen ungeeignet.

Der bisher größte Gasbehälter der Welt in East Greenwich wurde durch einen solchen von 415 000 m³ Inhalt in New York übertrumpft. Es zeigte sich dabei, daß trotz der heftigen Schneestürme Nordamerikas in Deutschland höhere Winddrucke der Berechnung zu Grunde gelegt wurden als dort^{5,390}). Ein schwerer Zusammenbruch eines soeben aufgeführten Behälterbaues offenbarte bei der gerichtlichen Untersuchung, daß der Behälter sicherlich zu schwach bemessen war. Alle Gutachten bestätigten aber, daß die Berechnung dem üblichen Stand der Technik entsprochen hatte, diese aber anscheinend noch unvollkommen war.

Obwohl durch die gleichmäßigere Abgabe (vgl. S. 258/59) der für notwendig erachtete Behälterraum mit 60% der Tagesabgabe viel geringer, also relativ zur Gaserzeugung billiger geworden war, zeigte ein statistischer Vergleich ausgeführter großer Behälter, daß offenbar unter dem Einfluß des weithin geübten Ausschreibungsverfahrens an den Herstellungskosten der Behälter sehr gespart worden war. Der richtigere Weg lag darin, daß sich ein Gaswerk bei einem großen Bauvorhaben die Konstruktionsangebote im einzelnen erläutern und durch Sachverständige nachprüfen ließ. Das bewährte sich bei einem Streit um einen großen Gasbehälter in Berlin-Schöneberg. Die Klausel für alle Bauten in Schöneberg lautete: „Eine erteilte Genehmigung erlischt, wenn der Inhaber nach Empfang

5,383) 44 (1901), 218

5,384) 44 (1901), 827

5,385) 45 (1902), 103; 286

5,386) 46 (1903), 336; 634; 47 (1904), 100; 49 (1906), 500; 51 (1908), 162

5,387) 46 (1903), 129

5,388) 50 (1907), 933

5,389) 48 (1905), 223; 383; 603

5,390) 47 (1904), 942

derselben ein ganzes Jahr verstreichen läßt, ohne davon Gebrauch zu machen.“ Wegen eines schweren Unfalls, Umsturz des Montagekrans auf die Schienen der Eisenbahn, den der Bauunternehmer zu verantworten hatte, wurde der Behälterbau innerhalb des angesetzten Jahres nicht fertig. Zweifelhaft war die Auslegung, ob unter „Gebrauchmachen von der Genehmigung der ernste Beginn der Arbeiten oder die Inbetriebnahme des Bauwerkes verstanden sein sollte.“ Der Gaswerksleiter entschloß sich für die erste Auffassung, zumal nur wenige Wochen zur Vollendung fehlten und durch das inzwischen bekannt gewordene Unglück in Hamburg ein neues Genehmigungsverfahren für das teure Objekt sehr beschwerlich geworden wäre.

Die Stadtverwaltung vertrat aber die andere Auffassung, zumal sich die „öffentliche Meinung“, das heißt vor allem die Stadtverordneten inzwischen gegen den Behälter eingestellt hatten. Es war das wohl der erste Fall, in dem, wie heute leider sehr häufig, mit allen sachlichen und unsachlichen Mitteln gegen Gasbehälter Sturm gelaufen wurde. Das Gericht entschied zu Gunsten der Stadt. Der Werksdirektor wurde mit 3 Mk. oder 1 Tag Haft bestraft. Die Milde des Urteils war auffallend, aber eine Vorstrafe für den Werksdirektor Tatsache geworden. Bevor der fertige Behälter betreibbar war, der ja nicht aus Liebhaberei, sondern einem dringenden Bedürfnis zur verbesserten Versorgung des ganzen Stadtteiles dienen sollte, mußte nunmehr ein neues Verfahren eingeleitet werden. Es half nichts, daß in diesem Falle die Gutachten über die richtige statische Berechnung vorgelegt werden konnten, die vor dem Bau von den ersten Fachleuten eingeholt waren. Neue Gutachten mußten herangezogen werden, darunter auch von namhaften Städtebauern. Diese bemühten sich auch mit ästhetischen Fragen über den im Stadtviertel umfangreicher Eisenbahnanlagen mit vielen Buden und Werkstätten stehenden Behälter und mit seiner Wirkung auf das Stadtbild. Alle Gutachter kamen zu günstigen Urteilen. Drei Jahre durfte der Behälter seinen „Dienst am Volke“ nicht erfüllen, bis die neue Genehmigung erteilt war. Der Rekurs der Stadt wurde vom Minister abgelehnt^{5.301)}.

5.52 *Rohre und Rohrleitungen*

Die betrachteten 14 Jahre brachten eine Fülle von Kleinarbeit an den für die Gasverteilung so wichtigen Rohren. Die Forderungen gingen nach vereinfachtem Einbau, verlässlicher Dichtigkeit auch bei erhöhten Drücken und nach verlängerter Haltbarkeit. Die Arbeit erstreckte sich nicht allein auf die Hauptversorgungsleitungen, sondern auch auf die schon lange genormten einfachen Gasrohre.

Besonders in Frankreich war im Laufe der Zeit das Gewinde verwildert. Der Grund lag in der Schwierigkeit, die vielen Maße, die bei einem Gewinde beachtet werden müssen, genau zu erfassen. So hatten nicht nur manche Rohrfirmen allmählich ihr Sondergewinde, sondern auch die Gaswerke forderten jeweils „ihr“ Gewinde^{5.302)}.

^{5.301)} 56 (1913), 650

^{5.302)} 44 (1901), 557

In Deutschland war es bei Gasmessergewinden nicht anders, eine erneute Normung wurde schnell durchgesetzt. Im Thüringer Bezirksverein deutscher Ingenieure befaßte sich ein Ausschuß für Gewindenormen mit den Rohren. Er stellte zunächst einmal fest, daß die im Rheinlande und in Oberschlesien verschiedenen Rohrwanddicken keine gleichen Gewinde zuließen. Empfohlen wurden einheitlich die Rohrgewindenormen von Reinecker, Chemnitz, einer Firma, die damals im Feinmefßwesen eine besonders geachtete Stellung errungen hatte^{5.393)}. Der Niedersächsische Verein von Gas- und Wasserfachmännern trat nach eigenen Untersuchungen von F. *Rodeck*, Hamburg, den Anregungen aus Thüringen bei^{5.394)}. Ein Jahr später wurde ein Normalgasgewinde nach Vorschlägen des Vereins deutscher Ingenieure angenommen^{5.395)}.

Erhöhte Drücke in den Rohren ließen immer wieder die Frage auftauchen, ob die übliche Muffendichtung mit Teerstricken und Bleiausguß weiterhin brauchbar sei. Vielfache Aussprachen bejahten das grundsätzlich. Nur hin und wieder wurde von besonderen Maßnahmen an hochbeanspruchten Stellen berichtet. Ein Hochdruckdüker von 600 m Länge unter dem Mississippi und von 150 mm Durchmesser wurde mit Schraubengewinden mit besonders scharfen Gewindegängen ausgeführt^{5.396)}. Die ersten Versuche mit Bleiwolfe, die von der Firma A. *Bühne* & Co., Freiburg, hergestellt wurden, um die lästige Arbeit mit flüssigem Blei zu vermeiden, die das Gaswerk in Freiburg anstellte, stießen zunächst auf Mißtrauen^{5.397)}. Sechs Jahre darauf aber hatte sich die neue Bauweise als gut bewährt und vielfach durchgesetzt^{5.398)}.

F. *Burgemeister*, Celle, trat plötzlich wieder als Anwalt der Gummidichtungen auf. „Noch nie habe ich in 30 Jahren, wo ich mit Gummidichtungen arbeite, eine undichte Muffe gefunden, wohl aber haben wir nach der Herstellung der Kanalisation viele Rohrbrüche und undichte Bleimuffen gefunden.“

Über die Frage, ob Gußeisen oder Schmiedeeisen – meist wohl schon Siemens-Martinstahl fälschlich noch als Schmiedeeisen angesprochen – für Gasrohre vorzuziehen sei, kam es im Märkischen Verein zu einer lebhaften Aussprache. Die Städtischen Werke Berlin hatten sich ganz auf Schmiedeeisen umgestellt, mit einer Masse aus Teer, Goudron, Pech, Sand, Lehm und Kalkmörtel umkleidet. Veranlassung war die Beobachtung sich steigernder Brüche bei Gußeisenrohren, mit denen seit 1892 keine neuen Leitungen mehr ausgeführt waren. Deren Bruchzahl hatte sich aber innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Nunmehr sollten die Gußrohre entfernt werden^{5.399)}. Ein neuer Vorzug der Mannesmannrohre – die leichtere Schweißung der Verbindungen wurde zuerst für eine Wasserstoff-Leitung von 1000 mm Druck von Griesheim zum Zeppelin-Flughafen in Frankfurt/Main mit 4,5 km Länge ausgeführt. G. *Aicher*, Pasing, benutzte sie im Rohrnetz. Er hatte sich um Sorgfalt bei der Verlegung und Prüfung – Schweißung außerhalb des Grabens – persönlich gekümmert. Auch die Haus-

5.393) 44 (1901), 676. Z. VDI (1901), 887

5.394) 45 (1902), 962

5.395) 47 (1904), 138

5.396) 47 (1904), 146

5.397) 47 (1904), 571

5.398) 53 (1910), 424

5.399) 48 (1905), 725

anschlüsse ließ er einschweißen^{5.400}). Seine Mitteilung wurde ergänzt durch Nachrichten aus Nordamerika über die Schweißung an einer 10 km langen Rohrleitung von 100 mm Durchmesser für Hochdruckbetrieb. Hierbei wurde auch von maschinellem Grabenaushub und Stampfen erzählt^{5.401}). Eine Bewährungsprobe legten die Stahlmuffenrohre im Elsaß bei einer Brückensprengung ab, bei der sich die Rohre verbogen hatten, die Bleidichtungen gelockert, aber nach einfachem Nachstemmen wieder dicht geworden waren^{5.402}). Aber auch eine vom Hochwasser unterspülte Gußrohrleitung mit Bleimuffendichtungen blieb trotz des freien Durchhanges auf 20 m Länge in Elsterwerda dicht^{5.403}).

Die Fortschritte in der Technik des Rohrleitungsbaus und die größere Unabhängigkeit vom niedrigen Leistungsdruck nutzten die Gaswerke zu „Fern“-Versorgungen aus, womit zunächst einfache Vorort- und Gruppengasversorgungen bezeichnet worden sind.

Noch vor der Jahrhundertwende waren einige Verbindungsleitungen von den erzeugenden Werken nach Behälterstationen mit Drücken von etwa 300 mm Wassersäule gebaut worden^{5.404}). In Nordamerika wurde die mit Erdgas entwickelte Leitungstechnik auch auf Erzeugerwerke übertragen. Mehrere Anlagen mit Erfahrungen sind schon 1901 beschrieben worden^{5.405}). H. *Zollikofer*, St. Gallen, nahm für sich in Anspruch, mit dem Projekt einer Speiseleitung in Metz von 1200 m Länge Schrittmacher in Deutschland gewesen zu sein. Da deutsche Firmen ablehnten, baute er Sturtevant-Ventilatoren mit 390 mm Betriebsdruck ein. Als 1899 St. Gallen ein neues Werk erbauen mußte, verlegte es Zollikofer an den Bodensee und ließ das Gas 9,9 km weit nach St. Gallen fördern^{5.406}). Das erste Gruppengaswerk dürfte das von St. Margarethen (Schweiz) im Rheintal oberhalb des Bodensees gewesen sein. Dort wurden 14 Orte mit 40 000 Einwohnern erschlossen. Neben dem Hauptbehälter von 3 000 m³ Inhalt in St. Margarethen waren im Netz noch drei weitere Behälter aufgestellt. Damit war eine gleichmäßige Abgabe im Hauptrohr unter dem Behälterdruck von 280 mm W. S. ermöglicht. Für Spitzenanforderungen stand ein Rootsgebläse, das mit 6 000 mm W. S. Druck arbeiten konnte, zur Verfügung^{5.407}). Das Gruppengaswerk wurde 1908 von der A. G. für Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanlagen, Berlin (Agwea) erworben. Etwa gleichzeitig baute *Eisele*, Heidelberg, eine Gasversorgung von Vorortgemeinden aus und gab damit vielen Kollegen einen Anstoß. Von seinen Plänen sprach er bereits 1902 und stellte den Möglichkeiten, bei einem Behälterdruck von 100–150 mm im Netz von 8 km Länge am Ende 70 bis 120 mm Betriebsdruck zu halten, auch die amerikanische Technik mit Drücken bis zu 7 atü gegenüber. Verlässliche Regler mußten bei uns für diesen Zweck noch entwickelt werden^{5.408}). Die Tatsache, daß er die Neckarbrücke nur mit je einem Rohre von 150 und 200 mm Durchmesser benutzen konnte, brachten

5.400) 56 (1913), 1232

5.401) 57 (1914), 731

5.402) 57 (1914), 1052

5.403) 58 (1915), 68

5.404) 46 (1903), 528; 47 (1904), 5/6; 48 (1905), 700; 49 (1906), 453; 52 (1909), 277

5.405) 44 (1901), 133/137; 53 (1910), 665

5.406) 45 (1902), 501

5.407) 46 (1903), 141

5.408) 45 (1902), 293

Eisele dazu, für die Hauptabnahmezeiten (etwa 2 Stunden täglich) Gebläse vorzusehen und die Abnehmer ohne Zwischenbehälter, wie sie in St. Margarethen benutzt waren, unmittelbar mit Reglern an die Hauptrohre anzuschließen.^{5.400)}.

Die Leitung von Lübeck nach Travemünde von 19,5 km Länge aus 6 bis 9 m langen juteumwickelten Mannesmannmuffenrohren ließ M. *Hase*, der Sicherheit wegen in einen Ausgleichsbehälter in Travemünde speisen. Sie hatte nur 80 mm Durchmesser und wurde mit einem 3 PS Kapselradgebläse mit Stufenscheibenantrieb auf höchstens 6 000 mm am Werk Lübeck gebracht. Die Anzapfung unterwegs mit Einzelreglern wurde erwogen, zunächst aber nicht ausgeführt^{5.410)}.

Die erste überlagerte Mitteldruckleitung mit Einspeisung durch Bezirksregler in Niederdrucknetze dürfte in Deutschland mit der Leitung von Mariendorf nach Lankwitz, Lichterfelde, Steglitz und Schmargendorf von E. *Körting* geschaffen sein. Die Länge betrug 9 km, Durchmesser am Werk 1050 mm, im weiteren Verlauf auf 450 mm verkleinert, Ausgangsdruck 1000 mm W. S. durch Rootsgebläse erzeugt. Die Regler wurden teils aus England, Parkinson und Cowan, und teils von der Bamag bezogen^{5.411)}.

Als Gruppengasversorgungen folgten 1908 die Versorgung der Uferorte am Zürichsee mit 110 km Rohrnetzlänge^{5.412)} und Anlagen der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft im Elbgau und in Schlesien^{5.413)}. 1909 stellte F. *Kuckuk*, Heidelberg, fest, daß damals etwa 32 Ferndruckanlagen bestanden, die etwa 100 Orte mit 1,5 Mio Einwohnern versorgten. Mit Einschluß der Behälterdruckanlagen erreichten insgesamt 102 Anlagen zur Versorgung von 344 Orten 19 Mio m³/Jahr Gasabgabe^{5.414)}. Die größte Leitungslänge war die von Lübeck nach Travemünde mit rund 20 km^{5.415)}. Inzwischen wurden die ersten Koksofengasfernversorgungen ausgeführt (Abschn. 5.28). 1912 wurde von der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft die Leitung von Barr nach Molsheim und Mutzig gebaut. Der Rohrdurchmesser betrug 80 mm, der Betriebsdruck 2,5 atü^{5.416)}. Mehrere Berichte^{5.417)} beschäftigten sich mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Gas-Überlandzentralen. Dabei stellte man fest, daß die Behörden reichlich einseitig elektrische Überlandzentralen begünstigten, die Gasindustrie aber sich selbst überließen. Am umfassendsten ist der letzte Bericht von L. *Sautter*, Duisburg^{5.418)}, der alle mit der Ausführung und Berechnung verbundenen Fragen behandelte. Sein Schrifttumsnachweis beweist, wie viel Arbeit bereits international an die Aufgabe aufgewandt war. Seit 1907 setzte die Kritik an den bisher benutzten Formeln von Pole^{5.419)} und Pole-Monnier^{5.420)} ein, die bei hohen Drücken zu große Werte ergaben.

5.400) 46 (1903), 557

5.410) 46 (1903), 985

5.411) 49 (1906), 455

5.412) 51 (1908), 99

5.413) 51 (1908), 988

5.414) 52 (1909), 588

5.415) 52 (1909), 993

5.416) 55 (1912), 318

5.417) 54 (1911), 650; 56 (1913), 201

5.418) 56 (1913), 1045; 1078; 1102; 1150; 1176

5.419) 47 (1904), 898

5.420) 50 (1907), 434; 52 (1909), 691

Der Daléndruckregler mit Verstärker bei starker Abnahme durch Venturirohr als selbständigem Regler wurde 1909 durch Bamag angeboten^{5.421)}.

Die Erforschung der Streuströme und die Entwicklung der elektrischen Messungen wurde in der ganzen Periode lebhaft weitergetrieben^{5.422)}. Die erstrebte Einigung mit den Elektrizitätswerken wurde anfangs nicht erreicht: Die Kommission des Vereins arbeitete daher zunächst allein weiter unter Hilfe eines unabhängigen Elektrofachmannes^{5.423)}. Ein umfangreicher Fragebogen über Schäden durch Streuströme^{5.424)} durch Prof. J. *Teichmüller*, Karlsruhe, ergab verhältnismäßig wenige nachgewiesene Schäden. Grund dafür war, daß die Werke im allgemeinen nicht beobachteten und auch die elektrischen Bahnen erst kurze Zeit betrieben wurden, so daß die Schäden sich noch nicht voll ausgebildet hatten^{5.425)}. Am 8. Dez. 1906 kam dann eine gemeinsame Sitzung des Vereinsausschusses mit Vertretern des Verbandes deutscher Elektrotechniker (VDE) und des Vereins Deutscher Straßen- und Kleinbahnverwaltungen zustande. Eine gemeinsame Erdstromkommission unter dem Vorsitze des Wasserfachmannes W. H. *Lindley*, wurde im März 1907 zusammengeschlossen^{5.426)}. Die gute Verbindung des Gasrohrnetzes mit der elektrischen Maschine wurde als schlechte Lösung erkannt. Die schädlichen Stromdurchgänge wurden dadurch erhöht^{5.427)}. Dagegen wurde mit Erfolg die erste deutsche Schutzstromanlage, um die sich F. *Haber* verdient gemacht hat, in Karlsruhe von *Geppert* und *Liese* ausgeführt. Eine Zusammenfassung dieses Abschnittes ist wohl berechtigt, weil die lebhafte Arbeit an Rohren und Rohrnetzen nach fast hundertjähriger Entwicklung der Einzelgaswerke und ihrer Erzeugungsverfahren den Weg gebahnt hat zu einer viel weiter ausgreifenden Technik. Sie ermöglichte erst, die Fortschritte der Erzeugungstechnik mit der fühlbaren Verbilligung in großen Werken ganz einzusetzen. War noch zu Beginn der betrachteten Zeit die große Welle, auch in den kleinen Gemeinden Ortsgaswerke zu bauen, festzustellen, so begann man doch bereits 1903 damit, kleine Orte mit den Leitungen von Gruppengaswerken zu erschließen. Die Gasindustrie selbst leistete die technische Vorarbeit auch für die ersten Fernleitungen für Zechengas. Die Entwicklung wäre wohl stetig fortgeschritten, wenn nicht der Krieg 1914 eine Unterbrechung gebracht hätte, so daß später ein sehr großer Schritt, der manchen alten Fachmann erschreckt hat, getan werden mußte.

5.53 Gasmessung

Die trockenen Gaszähler setzten sich in steigendem Maße durch. Schwierigkeiten entstanden zeitweilig durch Angriffe des Gases auf die Membranen, deren Grund lange Zeit von Fabrikanten und Gaswerken gesucht worden ist. Man vermutete,

5.421) 52 (1909), 1026

5.422) 44 (1901), 508, 531; 47 (1904), 776; 48 (1905), 773

5.423) 45 (1902), 483

5.424) 47 (1904), 583

5.425) 47 (1904), 684; 689

5.426) 50 (1907), 665; 54 (1911), 541

5.427) 55 (1912), 630; 718; 56 (1913), 55; 77; 110; 130

daß die Karburiermittel schuld seien. Vor allem wurden die von den Öl-Azethylen-Gasen der Eisenbahn bei der Verdichtung ausscheidenden Kondensate verdächtigt, die oft zur Karburierung verwandt wurden^{5.428}). Dann aber beschuldigte man die Imprägnierung und verlangte vorsichtige Oxydierung des Leinöles bis zu einer bestimmten Menge Linoxyl^{5.429}). Versuche, die Balgenleder durch Textilien zu ersetzen, liefen viele Jahre^{5.430}). Man glaubte 1914, zu einer befriedigenden Stoffart gekommen zu sein.

Die Stadt Berlin entschloß sich 1912, auf trockene Zähler überzugehen. In Bayern war das Verhältnis 28% nasse, 72% trockene Zähler^{5.431}). Ein neuartiger, kleiner und schnellaufender Öl-Gaszähler „Vesta“ gewann Freunde. Königsberg schaffte neue Zähler nur nach diesem System an^{5.432}).

Ein Flügelradzähler wurde in England entwickelt^{5.433}). Er war klein, aber nicht eichfähig. In Königsberg wurde er wegen der Platzersparnis als Stationsgaszähler eingebaut^{5.434}). Bei kleinen Durchgängen ergaben sich Fehler bis zu 300%.

Für Hochdruckgas von mehreren Atmosphären Überdruck wurde von *Westinghouse*, Amerika, als Stationszähler ein Teilstromzähler entwickelt. Zur Sicherheit wurden bei unmittelbaren Anschlüssen in Nordamerika auch bei heruntergeregeltem Druck Zähler mit festem Gehäuse aufgestellt^{5.435}).

Messer mit Sprungzählwerk waren 1900 in Paris ausgestellt gewesen^{5.436}) *M. Bessin* machte auf Ausführungen aus schwer oxydierbaren Weißmetall aufmerksam, womit das bisher ab und an auftretende Festsitzen vermieden sein sollte^{5.437}).

Die Vor- und Nachteile der Münzgaszähler waren so gut geklärt, daß weitere Erörterungen nicht mehr zu finden sind. Nach langen Kämpfen konnten Absichten, die Nacheichungspflicht für Gasmesser einzuführen, abgewehrt werden^{5.438}).

Die neue Eich- und Gewichtsordnung gab größere Freiheiten bezüglich der Schwimmerventile an nassen Gasmessern. Diese durften aber nicht völlig abschließen^{5.439}). Die ersten Schritte zur Normung der Verschraubungen wurden getan. Die Lehr- und Versuchsgasanstalt gab das von ihr entwickelte Eichverfahren für Stationsgasmesser bekannt^{5.440}).

Auf die Strömungsmesser nach dem Differenzdruckverfahren machte *H. Strache* die Gasfachleute aufmerksam. Er benutzte mit Vorteil zur Betriebsaufsicht von Wassergasanlagen Krellsche Stauscheiben (erfunden 1897)^{5.441}) mit Mikromanometer und hatte auch ein Gerät entwickelt, um die bei Analysen absorbierten Mengen festzustellen^{5.442}). Der Rotamesser, System *K. Küppers*, der Rotawerke

5.428) 47 (1904), 369; 371

5.429) 49 (1906), 774; 51 (1908), 545

5.430) 51 (1908), 545; 54 (1911), 679; 56 (1913), 617; 57 (1914), 649

5.431) 55 (1912), 669

5.432) 55 (1912), 673

5.433) 49 (1906), 213

5.434) 50 (1907), 542

5.435) 44 (1901), 136/137

5.436) 44 (1901), 271

5.437) 52 (1909), 609

5.438) 51 (1908), 546

5.439) 52 (1909), 565/566

5.440) 55 (1912), 682

5.441) 53 (1910), 1091

5.442) 44 (1905), 646

Aachen tauchte 1910 auf^{5.443}). Ihm wurde bei kleinen Mengen eine ungenaue Eichkurve vorgeworfen. Deshalb bevorzugten L. *Ubbelohde* und M. *Hof-säss*, Karlsruhe, im Laboratorium den Capomesser. Dieser bestand aus 5 parallelgeschalteten Kapillaren verschiedenen Durchmessers, die jede einzeln durch einen Hahn absperrbar waren. Bei den kleinen Durchmessern ergab sich als Eichkurve eine Gerade, bei den zwei größeren eine schlanke Parabel. Ein Zähigkeitsmesser war als Hilfsgerät für die Umrechnung auf verschiedene Gassorten beigegeben^{5.444}).

5.6 GASVERWENDUNG

5.61 Brenneigenschaften

Bei der Verwendung des Gases insbesondere im Glühlicht zeigten sich alsbald Mängel, die durch verschiedenartig erzeugte Gase und deren Gemische auftraten. War man beglückt gewesen, mit dem Zwange, eine hohe Leuchtkraft des Gases zu halten, die enge Bindung an die Entgasung in der liegenden Retorte loszuwerden, so war im Ringen um das wirtschaftlichste Verfahren, beeinflusst auch noch durch den Wechsel im Preisverhältnis von Kohle und Koks, die Industrie zu einem großen Versuchsfeld geworden. Das spiegelt auch der Abschnitt 5.2, insbesondere der Unterabschnitt 5.24 wider. Deutlich wurden als Grenze der Beimischung von Wassergas mit und ohne Autokarburatation die Klagen der Abnehmer besprochen^{5.445}). Obwohl schon vor langer Zeit H. *Bunte* auf den wesentlichen Einfluß des Wasserstoffgehaltes eines Gases auf die Brenngeschwindigkeit hingewiesen hatte, hatte man allgemein aber noch keine klaren Vorstellungen und überschätzte den Einfluß des Heizwertes. H. *Sainte Claire-Deville* sagte 1904: „Wenn derselbe Strumpf mit verschiedenen Gasen geheizt und auf höchste Leuchtkraft eingestellt wird, so wird stets die gleiche Intensität für die gleiche Wärmemenge erhalten.“ Der Heizwert eines Gases sei ein genaues Kriterium seines Wertes für seine Verwendung für Glühlichtbeleuchtung^{5.446}). O. *Pfeiffer*, der in Magdeburg für sein Gaswerk die Befreiung von den Fesseln der Leuchtkraft zuerst durchgesetzt hatte, war vorsichtiger. Er sprach sich zwar gegen die Bewertung nach der Leuchtkraft allein aus, aber der Heizwert sei auch nicht allein maßgeblich wegen des Temperatureinflusses. Er empfahl beide Bestimmungen zur Beurteilung eines Gases^{5.447}). Die starken Unterschiede der Gasgemische von Ort zu Ort machten den Herstellern von Gasgeräten, insbesondere von Leuchten, bereits große Schwierigkeiten, denen mancher nicht gewachsen war. Noch schlimmer aber war selbst für die einstellbaren Hängelichtbrenner der allzu leicht genommene Wechsel im Wassergas-zusatz. Die trüben Erfahrungen der Abnehmer mit schlecht brennenden Leuchten wirkten sich allmählich sehr nachteilig im Wettkampfe aus.

5.443) 33 (1910), 351

5.444) 35 (1912), 357

5.445) 45 (1902), 797; 46 (1903), 900; 977, 981, 1068 ff.

5.446) 47 (1904), 91/93

5.447) 44 (1901), 409

H. *Bunte* ging deshalb im Chemisch-technischen Institut der Techn. Hochschule Karlsruhe diesen Fragen grundsätzlich nach. M. *Mayer* und H. *Schmiedt* wiesen von H. *Bunte* angeleitet nach, daß der Satz von St. Claire-Deville nur eine in engen Grenzen brauchbare Regel darstelle^{5.448}). Karl *Bunte* schlug 1909 einen einheitlichen Heizwert von $H_0 = 5\,200 \text{ kcal/Nm}^3$ vor. Dieser solle möglichst geringe Schwankungen aufweisen und $5\,000 \text{ kcal/Nm}^3$ auf keinen Fall unterschreiten. Unter Wahrung der Gleichmäßigkeit könne man reines Steinkohlengas, Wassergas, Koksofengas oder Mischungen der Gase zulassen^{5.449}). *Strache* bemängelte Buntess Versuche, weil bei ihnen wegen der Mengenmessung die Luft zugeführt und nicht wie im Betriebe angesaugt wurde. Er sprach sich, seine Doppelgaserzeugung im Kopfe, gegen eine die Entwicklung hemmende Festlegung des Heizwertes aus, da ein Gas von geringem Heizwert die Luft leichter ansauge^{5.450}). Über den Einfluß der Dichte auf Ausflußmenge und Luftansaugung sprach aber noch keiner von beiden Forschern. Das betonte erst 1913 H. *Menzel* bei einer Rechtfertigung der Druckwellenzündung, als Ordnung schaffendes Hilfsmittel im Rohrnetze^{5.451}).

Nach dreijähriger Pause gab K. *Bunte* Erfahrungen der Lehr- und Versuchsgasanstalt bekannt. Er äußerte den Wunsch, die Gaswerke möchten sich auf wenige Gastypen einigen, dann aber örtlich auch die Zusammensetzung gleichmäßig halten^{5.452}). F. *Göbrum* stellte fest, daß der Heizwert von Ort zu Ort zwischen $4\,400$ und $5\,200 \text{ kcal/Nm}^3$ schwanke. Man solle wieder nach Buntess Vorschlag $5\,000 \text{ kcal/Nm}^3$ anstreben. Dann begannen die Arbeiten unter H. *Bunte* im chemisch-technischen Institut über die Zündgeschwindigkeiten nach der Methode von *Gouy*^{5.453}), die mit vielfach verschiedenen Gassorten, systematischer Veränderung der einflußreichen Zusätze und veränderter Vorwärmung über lange Jahre selbst im Kriege fortgeführt wurden und allmählich die erste Klarheit geschaffen haben^{5.454}).

5.62 Beleuchtung

Die Verbesserung der Glühlichtbeleuchtung wurde mit allen Mitteln betrieben. Der Antrieb kam keineswegs durch den Wettlauf mit der elektrischen Beleuchtung allein, sondern auch durch den Wettbewerb der verschiedenen Systeme, die eine Erhöhung der Leuchtkraft und der Ausnutzung des Gases erstrebten. Der Kampf war durchaus kein Rückzugsgefecht, vielmehr schwankten die Erfolge, so daß auch die schon eingeführte elektrische Straßenbeleuchtung an manchen Stellen wieder aufgegeben wurde^{5.455}), ^{5.456}). Noch 1914 wurden in Wien sämtliche Schulzimmer mit Gasglühlicht eingerichtet^{5.457}), wofür der Preis entscheidend war.

^{5.448}) 31 (1908), 1137

^{5.449}) 32 (1909), 587; 817

^{5.450}) 32 (1909), 821

^{5.451}) 36 (1913), 1; 30

^{5.452}) 33 (1912), 626; 628

^{5.453}) 36 (1913), 173; 197, 1226 Ann. chim. phys. 18 (1879), 27

^{5.454}) 36 (1913), 1225; 1233; 37 (1914), viele Einzelarbeiten, 62 (1919), 341

^{5.455}) 34 (1911), 17; 318. 601 Journ. of Gaslighting. 112 (1910), 313; 113 (1911), 104; 287

^{5.456}) 47 (1904), 463; 482

^{5.457}) 37 (1914), 1/6

Die Verbesserung der im Abschnitt 4.515, S. 286 erwähnten Starklichtlampen wurde weiter getrieben. Allerdings wurde mehrfach festgestellt, daß der Verbrauch höher war, als von den Herstellern angegeben wurde^{5.458}). Die hohen Drücke zerstörten auch die Glühkörper schneller als das Niederdruckgas. Th. *Grotbe*, Altenburg, forderte eine sorgfältigere Herstellung, weil Ungenauigkeiten die Leuchtkraft stark beeinträchtigten. Grundsätzlich verlangte er einen Diffusor nach der Mischdüse, was auch sicher zur Schonung des Gewebes wertvoll gewesen wäre^{5.459}). G. *Wobbe* schlug zur Regelung des Gasdurchganges bei voller Aufrechterhaltung der Wucht des Strahles eine Zentralspindel vor, die er aber mit einfachen Gewinden einsetzen wollte. Damit gefährdete er aber gerade die wichtige genaue Führung des treibenden Strahles^{5.460}).

Am erfolgreichsten hat sich wohl das Milleniumlicht mit Preßgas durchgesetzt, das in Berlin einen guten Absatz fand, aber auch auswärts aufgenommen wurde^{5.461}). Die Leuchtstärke einer Lampe war bis auf 1800 HK getrieben worden, später wurden aber kleinere Brenner bevorzugt^{5.462}). O. *Klatte*, Hamburg, bildete 1902 Preßgas- und insbesondere Preßluftlampen aus^{5.463}). Die von ihm gegründete Firma Pharos-Licht, Klatte & Co. wurde 1908 von der Deutschen Auerlicht-Gesellschaft, Berlin, übernommen. 10 Jahre lang hat O. Klatte als Leiter der Abteilung Pharoslicht für diese Gesellschaft gearbeitet. Höchstleistung war eine Leuchte von 4000 HK^{5.464}). Einen Mittelweg ging Sels mit dem Patent Nr. 117 284 vom 9.4.99 (Zusatz zu dem Patent 105 645 vom 22.4.85 auf Steuerung der Mischung von Gas und Luft durch ein veränderliches Reibrädergetriebe mit 2 Blasebälgen). Damals wurde nur soviel Luft zum Gas gegeben, daß die obere Zündgrenze des Gemisches nicht erreicht war (Bild 109). Es mußte also noch Zweitluft in der Leuchte zugeführt werden, wozu aber die größere Masse des Gemisches gegenüber Preßgas günstig war. Im Auerlicht wurden 0.667 l/HK^h erreicht^{5.465}). Die A. G. für Selsbeleuchtung wurde 1901 mit 1 Mio M Kapital gegründet^{5.466}). Welche Opfer durch die Unternehmen zur Entwicklung aufgebracht wurden, beweist eine Nachricht, daß 1907 von dieser Gesellschaft die erste Dividende ausgeschüttet werden konnte^{5.467}).

Um die kostspieligen und lästigen Verdichter zu vermeiden, setzte *Lucas* einen Schornstein für die Abgase auf^{5.468}). Er erreichte 1.02 l/HK^h. Sein Patent scheint schwach gewesen zu sein. Es gab bald mehrere Ausführungen von Lucaslampen. Grundlage war ein weites Mischrohr mit kleinen Widerständen, so daß der Unterdruck an der Einsaugestelle der Luft in das Gas fast in voller Höhe des Auftriebes wirksam werden konnte^{5.469}). Der Erfinder glaubte, einen

5.458) 45 (1902), 480

5.459) 45 (1902), 426

5.460) 45 (1902), 659

5.461) 46 (1903), 7; 297; 51 (1908), 684; 766; 54 (1911), 984

5.462) 49 (1906), 470

5.463) 47 (1904), 563, 1013; 51 (1908), 527

5.464) 54 (1911), 537; 55 (1912), 897

5.465) 44 (1901), 6

5.466) 45 (1902), 47

5.467) 50 (1907), 337

5.468) 44 (1901), 741

5.469) 46 (1903), 248

Bild 109 Selasbrenner (J. f. G. 44 [1901] S. 7)

beträchtlichen Luftüberschuß zu erreichen, hatte aber ohne den aufgesetzten Strumpf gemessen. Tatsächlich lag das Gemisch bei 10% weniger Luft, als dem theoretischen Verhältnis entsprach. Damit arbeitete er, wie erst später ganz unabhängig von ihm festgestellt worden ist, im Bereich der höchsten Zündgeschwindigkeit^{5.470)}.

Das Patent wurde 1906 vernichtet^{5.471)}. Lucas versuchte es dann mit einer neuen Lampe, bei der eine Thermobatterie den Antriebsstrom für ein Luftgebläse geben sollte. Das war also ein Rückfall zur ersten Bauart von *Denayrouze*, die keine Verbreitung gefunden hat^{5.472)}.

Von ganz anderer Bedeutung sollte das Hängelicht werden. Ein Vorläufer wurde auf der Weltausstellung von der langnamigen „Compagnie pour l'éclairage des villes et la fabrication des compteurs et appareils divers“ als L'Héliogène mit horizontal eingespannten mit Auerflüssigkeit getränkten Fäden gezeigt^{5.473)}. Vom ersten Hängelicht (Bild 110) nach System Henry der Firma La Lumière moderne, Paris, rühmte der Berichtersteller den Vorteil, daß nach unten keine Beschattungen aufträten, er glaube aber nicht, daß die Konstruktion den gedachten Zweck erfüllen werde^{5.474)}. Man hatte zunächst auch die für diesen Zweck zu lang gezogenen Körper des Stehlichts unverändert verwandt. Mehrere Bauarten, die nach diesen Anregungen in England auf den Markt kamen, hatten zwar gekürzte,

5.470) 47 (1904), 771

5.471) 49 (1906), 411

5.472) 49 (1906), 387, 682

5.473) 44 (1901), 187

5.474) 44 (1901), 188

Bild 110
Erstes Hängelicht (J. f. G. 44 [1901] S. 188)

aber immer noch zu lange Glühkörper^{5.475}). Die Hauptschwierigkeit bereitete aber die Ansaugung der Erstluft ohne Störung durch Abgase. Um diese an der Zweitluftzuführung auszuschalten, fügte *Mannesmann* innerhalb der Glocke einen kurzen Hilfsglaszylinder ein^{5.476}), und ließ die Zweitluft durch Löcher in der Glocke unten eintreten^{5.477}). Das wurde zwar als Notlösung bezeichnet, hat sich aber lange Zeit als vorteilhafte Führung der Luft- und Abgasumwälzung bewährt. Das zeitweilig vom Patentamt für nichtig angesehene Mannesmannpatent wurde vom Reichsgericht wieder in Kraft gesetzt. Lizenznehmer waren die Deutsche Gasglühlicht Gesellschaft und Ehrich und Graetz, Berlin^{5.478}). Ähn-

5.475) 45 (1902), 226

5.476) 50 (1907), 155

5.477) 50 (1907), 159

5.478) 53 (1910), 96

liche Wege gingen gleichzeitig Bernt und Cervenka, Prag, während die Venuslampe von *Wolff & Co.*, Berlin, mit einem aufrechten Glühstrumpf innerhalb einer anhängbaren Kuppel deutlich werden läßt, daß nicht der lichttechnische Vorteil, sondern die Nachahmung der frei hängenden elektrischen Glühlampen der Antrieb war^{5.479)}. Immerhin kamen über eine Vielzahl von Bauarten^{5.480)}, unter denen auch schon Gruppenbrenner als Starklichtlampen waren^{5.481)}, brauchbare Lösungen heraus^{5.482)}. (Dr. Paul Wolff, Berlin, C. Killing, Düsseldorf, Ehrich und Graetz, Berlin u. a.). Prof. H. *Drebeschmidt*, Berlin, stellte fest, daß für die mittlere Leuchtstärke der unteren Hemisphäre das Hängelicht mit 1,08 l/HK nur die Hälfte des Stehbrenners verbräuche. Eine ausführliche Geschichte des Hängelichtes bis 1907 hat F. *Abrens*, Berlin, geschrieben^{5.483)}. Als Straßenbeleuchtung fand das Hängelicht 1906 in Berlin Anwendung^{5.484)}. 1908 konnte man bereits von einem Höhepunkt der öffentlichen Preßgasbeleuchtung sprechen, der von den Niederdruckstarklichthängelampen erfolgreich angegriffen wurde^{5.485)}. Nachdem zuerst 1910 Leuchten mit 1000 HK mit Vorwärmung geschaffen waren, folgten Einheiten von 600 HK mit 0,69 l/HK für Straßen und schließlich solche von 350 HK mit 0,61 l/HK bis 0,64 l/HK, deren zwei als Doppelbrenner mit 700 HK sich gut einführten. Damit war auch die Leistung guter Preßgaslampen von 0,5 l/HK soweit erreicht, daß wegen des Aufwandes an Energie und Anlagekosten die Niederdrucklampe wirtschaftlicher sein konnte^{5.486)}.

Zur Eisenbahnwagenbeleuchtung entwickelten die Franzosen die ersten Hängeleuchten^{5.487)}, die die Ostbahn einführte^{5.488)}. In Deutschland führte Julius *Pintsch* mehrere Bauarten aus^{5.489)}. Die Verteilung der Wagen mit Hängelicht war: England 303, Vereinigte Staaten 250, Frankreich 2716, Österreich 124, Deutschland 119, Rußland 5, Schweden 2^{5.490)}. Ein Jahr darauf waren bei der Preußisch-Hessischen Staatsbahn von 196000 Flammen insgesamt bereits 143000 auf Glühlicht umgebaut^{5.491)}. Für die Eisenbahnen brachte die Umstellung das Gute, daß man auf den Zusatz von Azetylen zum Ölgas verzichten konnte. Ein Glühkörper hielt gewöhnlich 200 Brennstunden, in einzelnen Fällen wurden aber auch 1000 Brennstunden erreicht.

Das Gasglühlicht zu verbessern, bemühten sich nicht nur die Konstrukteure der Leuchten, man beschäftigte sich auch dauernd mit den Glühkörpern. Allerdings

5.479) 45 (1902), 226; 46 (1903), 1018

5.480) 48 (1905), 558/562

5.481) 48 (1905), 11

5.482) 46 (1903), 517

5.483) 50 (1907), 154/161; 181/186; 227/231; 250/257; 268/272; 303/309; 327/332; 356/360; 382/386; 410/416. Als Buch bei Oldenbourg, München erschienen.

5.484) 49 (1906), 470

5.485) 51 (1908), 761

5.486) 54 (1911), 766

5.487) 46 (1903), 1016; 47 (1904), 251/257; 909

5.488) 47 (1904), 350

5.489) 49 (1906), 100/101

5.490) 49 (1906), 515

5.491) 50 (1907), 191

fürte der Wettbewerb zeitweilig auch zu Klagen über geminderte Haltbarkeit der Glühkörper, ohne daß Fortschritte im Leuchteffekt erzielt wurden^{5,492}). Magdeburg fertigte sogar, um sich vor schlechten Lieferungen zu schützen, seine Glühkörper im Gaswerkslaboratorium selbst an^{5,493}). E. Schilling stellte demgegenüber aber Fortschritte in der Haltbarkeit fest, und rühmte den Degea – (Deutsche Gasglühlicht Aktiengesellschaft) – Körper als besonders beständig. Lange Jahre hatte man Baumwollgarn (gestrickte Körper von *Pintsch*) als den besten Träger angesehen. 1898 wurde die Ramiefaser (Steingrass) durch *Buhlmann* eingeführt, deren rauhe Oberfläche günstig zu sein schien. *Chardonnet* nahm Kollodium-Kunstseide (Lösung von Kollodium und Schießbaumwolle; Zellstoffseide). Lieferant solcher Fäden wurden die Vereinigten Glanzstoffabriken Elberfeld. Neben dem Patent spielte noch die geheim gehaltene Behandlung bei der Tränkung^{5,494}) eine Rolle. Es wurden also nicht nur die Grundstoffe der Fäden, sondern auch die gewählten Thoriumsalze und das Bearbeitungsverfahren dauernd verbessert^{5,495}).

Eine große Gefahr für die gesamte Gasindustrie wandte G. Livesey ab; als er Monopolbestrebungen zum Zwischenhandel mit Monazitsand aus Brasilien, der einzigen Fundstelle in der Welt, durch Sendboten durchkreuzte^{5,496}). Verbraachte doch die Deutsche Gasglühkörper-Industrie zur Herstellung von 100 Mio Glühkörpern im Jahr (einschließlich großer Exporte) allein 100 t Leucht- salze aus 25 000 t Monazitsand^{5,497}). Weniger wichtig, aber immerhin unange- nehm genug erwies sich ein großangelegter Verkäuferschwindel mit Bestäubungs- mitteln, „um Glühkörper haltbarer zu machen“^{5,498}).

Versuche mit Sauerstoff-Glühlichtbrennern wurden immer wieder vergebens an- gestellt^{5,499}). Unter Hinweis auf die verbilligte Sauerstoffherstellung nach *Linde* wurde sie zuletzt von Prof. *Frank*, Berlin, angeregt. Dieser arbeitete mit *Caro* am Kalkstickstoffverfahren, bei dem viel Sauerstoff unverwendbar anfiel^{5,500}). Regeldüsen am Hängelicht wurden allgemein notwendig, für Stehlichtbrenner wurden sie vergeblich gefordert^{5,501}). Druckregler waren nicht überall günstig wegen des Druckverlustes bei an sich zu niedrigen Gasdrücken. Insbesondere versagten die damals schon versuchten Hausdruckregler, die aus Weißblech ge- fertigt allzu leicht beschädigt wurden. Dazu kam noch die Unsicherheit der Membran als Abschluß gegen die Außenluft^{5,502}). Mit einem „Aerostat“, der, abhängig von der Temperatur des vorgewärmten Luftstromes, die zuzuführende Luftmenge richtig einstellen sollte, wurden von der Deutschen Gasglühlicht Aktiengesellschaft bei Preßgas- und Preßluftleuchten 0,5 l/HKh erreicht. Die

5,492) 45 (1902), 483

5,493) 46 (1903), 179

5,494) 49 (1906), 983

5,495) 54 (1911), 434; 938; 1207; 1232; 1254

5,496) Journ. of Gaslighting. 83 (1904), 234; J. f. G. 47 (1904), 146

5,497) Journ. of Gaslighting. 83 (1904), 1011

5,498) 54 (1911), 1159

5,499) 48 (1905), 502/507

5,500) 56 (1913), 1286

5,501) 46 (1903), 7

5,502) 46 (1903), 208

Temperatur der Luft stieg nämlich nur langsam an, und so bekamen ohne Regler die Geleuchte in der Zeit nach dem Anzünden bis zu einer Stunde mehr Luft, als gut war^{5,503}).

Die Förderung der Gasbeleuchtung durch formschöne Leuchten wurde auch wohl als Folge der Freizügigkeit, die die Elektrizität bei der Herstellung der Lampen gewährte, gefordert und erstrebt. Was allerdings dabei an „künstlerischen“ Beleuchtungskörpern herauskam, ist anregender als Dokument des Zeitgeschmacks, denn als technische Stufe^{5,501}). Geradezu grotesk ist die preisgekrönte Nachahmung der elektrischen kleinsten Glühlampe als Krönung eines Glaskerzenstiels durch einen fast geschlossenen und fast ebenso kleinen Glaszylinder in dessen Innerem eine Gasflamme „verborgen“ brennt. Der Jugendstil war überwunden bei den Entwürfen von R. und F. Wille, Berlin, die die englische Gasgesellschaft dort anregte^{5,505}). Für einen allgemeinen Erfolg waren die Modelle aber zu aufwendig. Wirklich ansprechend waren die Lampen, die W. J. Stockvis in Arnheim in 10-jähriger Entwicklungsarbeit nach alten Gemälden als Vorbild herstellen ließ^{5,502}). Wieder aber erwiesen sich solche hochwertigen Modelle als zu kostspielig, um allgemein aufgegriffen zu werden.

Wertvolle Arbeit wurde an den Aufhängemasten für Straßenbeleuchtung geleistet. Insbesondere Himmel, Tübingen, schuf schon 1900 für die Pariser Weltausstellung Straßenüberspannungen und führte sie auch für Preßgasbetrieb dicht aus. Bei 400 Lampen der Württemberger Staatsbahn waren in 12 Jahren nur 50 Stopfbüchsenenerneuerungen notwendig geworden^{5,507}).

Unendlich viel konstruktiver Scharfsinn und schwere Meinungskämpfe wurden der Fernzündung gewidmet. Die Entwicklung ging in zwei Richtungen, der verbilligten Straßenlaternenzündung und der vereinfachten Zündung in der Wohnung „wie bei der Elektrizität“ von der Wand aus. Die Druckwellen, auf die man für die öffentliche Beleuchtung schon früher verfallen war, wurden von vielen Fachleuten als störend bekämpft, von anderen als unzuverlässig angesehen. So versuchten Friedrich Siemens, Dresden^{5,508}) und Ph. Lenze, Düren, besondere Luftdrucksteuerleitungen zu verlegen, die auch einigen Anklang fanden, aber zu teuer wurden, besonders, wenn die Anlagen für ein vorhandenes Netz nachträglich eingebaut werden sollten^{5,509}). Unzählig waren die Bauweisen, bei denen Elektrizität die Zündbewegung auslösen sollte. Eine besondere Schwierigkeit, die nur hin und wieder gemeistert wurde, bestand darin, die Hähne, die leicht beweglich sein mußten, dicht zu bekommen^{5,510}). In Berlin wurden „nur“ 5 Systeme elektrischer Fernzünder für Schaufensterbeleuchtungen zugelassen^{5,511}). Der „Multiplex“ Fernzünder arbeitete mit Batteriestrom oder mit einem Schalter mit in

5,503) 52 (1909), 712

5,504) 45 (1902), 387; 791, dort findet man auch Bilder: Boulanger & Roux, Paris: Weibliche Figur in Blumen als Tischlampe. Wandarm: Mohnblumen mit Nymphe.

5,505) 49 (1906), 397 (Bilder S. 400)

5,506) 55 (1912), 1279, dort auch Bilder Nr. 1097 und 1099

5,507) 54 (1911), 135

5,508) 47 (1904), 880

5,509) 50 (1907), 738/742

5,510) 50 (1907), 835

5,511) 52 (1909), 97

Spitzen gelagertem, leicht beweglichem Hahn und Induktor^{5.512}). Günstiger waren bei weit ausgreifenden Netzen Uhrwerkszünder, wie sie *Rotbenbach*, Bern, schon 1897 entwickelt hatte (Aktiengesellschaft für automatische Zünd- und Löscharparate, Zürich), Deutsche Gaszünderfabrik, Elberfeld^{5.513}) und E. *Kilchmann*, Wohlen. Die Elberfelder Firma hatte in kurzer Zeit 6000 Uhren zum Preise von 35 M abgesetzt.

Auch für Zünder, die von Druckwellen im Gasstrom betätigt werden sollten, gab es viele Ausführungen: Tauchglocken mit Quecksilber und Glyzerin mit einfachen und, zum verstärkten Ansprechen auf geringe Druckunterschiede, mehrfachen, sinnvollen d. h. verwickelten Bauarten (Dr. *Rostin*), beschwerten Lederbälgen und gespannten Membranen, von denen sich sehr bald die Ausführung von Bamag für 25 M das Stück am meisten durchgesetzt hat^{5.514}). Meinungen, daß die Wellen die Konsumenten stören würden, wurde lebhaft als unberechtigt entgegengetreten^{5.515}). Die Auffassung, daß sich Druckwellen vor allem bei kleinen Werken eigneten, in stark belasteten Netzen nicht zuverlässig, aber für Außenbezirke immer angebracht seien^{5.516}), wurde bald überwunden. Im Gegenteil käme man bei Versagern schlechten Netzverhältnissen und Verstopfungen auf die Spur^{5.517}). „Durch Fernzündung sind eigentlich erst geordnete Verhältnisse in vielen Rohrnetzen geschaffen worden.“^{5.518}) 1911 konnte man sagen, daß die Druckwellenzündung sich überall durchgesetzt hatte^{5.519}).

Der reine Kostenvergleich zwischen Zimmerbeleuchtung mit Gas oder Elektrizität erwies sich als nicht ausreichend. Die Abnehmer schätzten die einfache Schalterbewegung der elektrischen Anlagen sehr^{5.520}). Sie auch für Gas zu schaffen, setzten die Bemühungen zahlreicher Konstrukteure ein. Die Forderung eines Pariser Preisausschreibens, auch eine dauernd brennende Zündflamme zu vermeiden, konnte aber nicht erfüllt werden^{5.521}). Der Zimmerfernzünder „Fix“ benutzte einen Gummibeutel als Druckwellengeber, wobei die Zuleitung vom Messer her mit einem Rückschlagventil gesperrt wurde^{5.522}). Er war aber wohl zu unzuverlässig. Der „Multiplex“-Fernzünder mit Batteriestrom wurde vielfach benutzt^{5.523}), besonders auch als Treppenhausbeleuchtung mit selbständiger Ausschaltung. Er erwies sich aber als nicht einfach in der Einstellung und Wartung und verlangte einen Kundendienst, der dann allerdings auch für andere Fehler in den Anlagen aufkommen konnte. Deshalb brauchten die Werke auch eine Installationsabteilung^{5.524}). Später wurde die Multiplex-Treppenhausbeleuchtung als vollkommen und billig bezeichnet^{5.525}). Auch die Treppenhausbeleuchtung von

5.512) 49 (1906), 1037

5.513) 47 (1904), 797

5.514) 50 (1907), 740; 52 (1909), 341

5.515) 52 (1909), 209; 266

5.516) 45 (1902), 545

5.517) 54 (1911), 458

5.518) 56 (1913), 33

5.519) 54 (1911), 638; 373

5.520) 52 (1909), 532

5.521) 47 (1904), 925

5.522) 50 (1907), 349

5.523) 49 (1906), 1037

5.524) 50 (1907), 738/742

5.525) 54 (1911), 597

Himmel, Aktiengesellschaft für Gasbeleuchtung, Tübingen, „funktionierte in ähnlicher Weise wie die bekannten elektrischen Anlagen“^{5.526)}). Eine dieser Einrichtungen benutzte eine Öldurchflußuhr als Zeitrelais^{5.527)}). Schließlich wurde die Askania-Fernzündung mit einem dünnrohrigen Druckluftsystem entwickelt, die aber auch viel Pflege besonders am Kolben und seiner Stopfbüchse beanspruchte^{5.528)}). So einfach, wie der elektrische Schalter, erwies sich auf die Dauer keine der Einrichtungen. Nach dem Kriege waren sie fast verschwunden.

Große Sorgen bereitete es, die ersten „Gassparer“ zu bekämpfen, die meist durch Auflegen einer Platte auf den Zylinder einer Stehlampe, die Füllung des Strumpfes „verbesserten“. Prachtvolle Namen wurden für die Vertriebsfirmen gefunden: „Süddeutsche oder Norddeutsche Gaslichtzentrale“ oder auch „Deutsche Gaszentrale“. 30–40% Gasersparnis wurden freimütig versprochen. Scharfe Kämpfe gab es in Karlsruhe. In Hamburg verurteilte ein Schöffengericht einen Reisenden zu 4 Monaten Gefängnis^{5.529)}). Trotzdem gab es weitere Schwierigkeiten, den Vertrieb zu verhindern^{5.530)}).

Abschließend kann man feststellen, daß die Beleuchtung in einem schweren Abwehrkampfe gestanden hat, aber wegen der Preiswürdigkeit durch den Einsatz von Münzgasmessern bei wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungsschichten das ausgleichen konnte, was sie bei anspruchsvollen Kunden verloren hat. In der Straßenbeleuchtung wechselten Verluste mit Gewinnen ab. Im großen und ganzen konnte die Lage gehalten werden.

5.63 Preise und Werbung

Bevor die anderen Gasverwendungsgebiete technisch abgehandelt werden, wird es sich lohnen, die allgemeine Wirtschaftsrichtung zu verfolgen. Denn es ist auffallend, wie allmählich um die Jahrhundertwende nach den fetten Jahren der Hochkonjunktur die nötige Absatzwerbung gegen das betrieblich-technische Ergebnis und den Handelsgewinn der großen Nebenerzeugnisse zurücktrat.

Die Tatsache wird aber verständlich, wenn man beachtet, wie der erste Werbe Stoß für Kochgas so viel Erfolg hatte, daß die Werke mit der Anschlußarbeit bei der plötzlich ansteigenden Konjunktur nicht mehr nachkommen konnten, und daß andererseits die in den 80er Jahren befürchtete Gefahr für die Beleuchtung durch C. Auer von Welsbach abgewendet wurde und dadurch die Leuchtgaspreise gehalten werden konnten. Nunmehr holte die Elektrizität zunächst installationstechnisch viel auf. Die beschriebene Nachahmung elektrischer Leuchten ist bezeichnend. Man mußte nunmehr mit den Leuchtgaspreisen entgegentreten suchen. So erklärt sich das plötzliche Abrücken vom getrennten Leucht- und Kochgaspreis und die Einführung eines mittleren Einheitspreises. Dabei ist auch zu beachten, daß die vorgeschlagenen erhöhten Kochgaspreise an sich durch die Verteuerung des Rohstoffes, der Kohle, allein gerechtfertigt waren. Sie bedeute-

5.526) 54 (1911), 370

5.527) 48 (1905), 728

5.528) 57 (1914), 385

5.529) 53 (1910), 298

5.530) 54 (1911), 872; 900

ten, gemessen am Kaufwert der Kohle – für Kochen und Wärme im Haushalt – nicht einmal die Wiederherstellung des alten Wertverhältnisses.

Daß die zusätzliche Werbearbeit für das Kochen aufhörte – die einzige allgemein in Anspruch genommene Vortragsdame, Frl. *Hobtmann*, gab ihren Dienst auf, ohne daß eine Nachfolgerin gewonnen wurde – mag zurückblickend als kurzsichtig erscheinen. Die inzwischen eingerichteten örtlichen Verkaufs- und Ausstellungsräume blieben aber bestehen.

So ging als erstes Werk Wiesbaden vom Zweimessersystem zum Einmessersystem über mit Sommerpreisen von 12 Pf./m³ und Winterpreisen von 16 Pf./m³, um die Ersparnisse an Zählerwartungskosten einzuheimsen^{5,531}). Berlin setzte den Einheitspreis auf 12,35 Pf./m³ fest. August *Bebel* hielt einen Preis von 10 Pf./m³ für angemessen, hatte dafür aber wohl nur politische Gründe anzuführen^{5,532}). Die ausgiebige Erörterung über die rechte Tarifforn zeitigte eine bemerkenswerte statistische Feststellung von E. *Merz*, Kassel^{5,533}). Von 64 befragten Werken wurde nachgewiesen, daß die Verhältniszahl von Winterspitze zu Sommerlast betrug: 1884 2,36 bis 6,95; 1896 1,47 bis 3,95; 1898 1,4 bis 3,6. In diesem Jahre hatten 2 Werke als Verhältniszahl weniger als 2, 21 Werke weniger als 2,5, 26 Werke weniger als 3 und 15 Werke mehr als 3. So empfahl Merz die Bevorzugung des sommerlichen Gasverbrauches, mit je einem Einheitspreis im Sommer und im Winter.

W. v. *Oechelbaeuser* äußerte sich scharf gegen Einheitspreise. Er wollte lieber höhere Preisunterschiede als verbilligtes Leuchtgas haben^{5,534}). Seine Gesellschaft und auch Hannover berichteten von großen Erfolgen mit dem Doppeltarif. Das konnte aber auch Wiesbaden nachweisen^{5,535}). Mit einem allgemeinen Einheitspreis folgten alsbald Charlottenburg, Landau, Quedlinburg, St. Johann/Saar und Stockholm^{5,536}). Hamburg beantragte bei der Bürgerschaft statt der bisherigen Preise von 18 und 12 Pf./m³ einen Einheitspreis von 15 Pf./m³^{5,537}), ging aber nach 10 Jahren des Doppeltarifs auf 14 Pf./m³ hinunter^{5,538}).

Natürlich verlief die Umstellung nicht reibungslos. In Berlin wehrten sich die Besitzer von Gasmotoren, 400 an der Zahl, die dann auch bald dem Gase als Abnehmer verloren gingen^{5,539}). In St. Gallen kam es bei der Umstellung von 14,4 Pf./m³ im Sommer und 20 Pf./m³ im Winter auf durchlaufend 17,6 Pf./m³ zu einer allgemeinen Erregung der Abnehmerschaft, die sich 16,8 Pf./m³ als angemessen ausgerechnet hatte.

Inzwischen hatte aber auch v. *Oechelbaeuser* anerkannt, daß unter den gegebenen Verhältnissen (Kampf um die Beleuchtung) der Einheitspreis grundsätzlich richtig sei. Dafür aber solle man mit gewerblichen Gasabnehmern hohe Rabatte von Fall zu Fall aushandeln^{5,540}). Am weitesten ging in dieser Hinsicht

5,531) 44 (1901), 129

5,532) 44 (1901), 181

5,533) 44 (1901), 205/210

5,534) 44 (1901), 565

5,535) 45 (1902), 348

5,536) 44 (1901), 845

5,537) 48 (1905), 510

5,538) 49 (1906), 998

5,539) 44 (1901), 785

5,540) 55 (1910), 364

Darmstadt, um die chemische Fabrik von Merck mit 500'000 m³ Jahresabnahme zu gewinnen. Es gewährte einen Preis von 7 Pf./m³ und erhielt später 9 Pf./m³ mit einem angemessenen Gewinn.

1912 kamen erneut Bedenken, ob man mit dem Einheitspreis das Richtige getroffen habe. Vorschläge eines Mehrverbrauchstarifes mit 10 Pf./m³ Grundpreis erläuterte F. Greineder^{5,541}). Eine ausführliche Statistik vom folgenden Jahre zeigte außerordentlich verschiedene Tarifsyste^{5,542}). Einheitspreise waren in Kaiserslautern, Duisburg und Düsseldorf 12 Pf./m³, in Straßburg 12,9 Pf., in Berlin 13 Pf., in Karlsruhe 14 Pf./m³. Motorengas wurde zu 9, 10 und 20 Pf. abgegeben. Einen Mehrverbrauchstarif auf Grund der Zimmerzahl schlug F. Göbrum, vor, was zu einer außerordentlich regen Auseinandersetzung führte^{5,543}).

In Nordamerika war 1905 die National Commercial Gas Association als Werbeorganisation gegründet. Dieses wurde aber in Deutschland erst 1914 bekannt^{5,544}). Das Empfinden, daß man inzwischen die Werbung zu sehr vernachlässigt hatte, trat 1909 sehr plötzlich und stark an die Öffentlichkeit. F. Schäfers Buch: „Kein Haus ohne Gas“ hatte 7 Auflagen erlebt^{5,545}). Die englische Gesellschaft in Berlin schuf eine Abnehmerzeitschrift: „Steinkohlengas und seine Verwendung“, die vierteljährlich erschien. Diese vom guten Willen des Kunden als Leser abhängigen Schriften wurden als ungenügend empfunden. Die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft hatte mit dem später sehr bekannt gewordenen Frä. J. Wirtb eine äußerst befähigte Vortragsdame in Dienst gestellt. E. Schilling, verlangte als Leiter des Heizausschusses eine Zentralstelle für Gasheizung mit den Zielen: 1. wissenschaftliche und praktische Untersuchung und Prüfung von Gasapparaten und Gaseinrichtungen zum Heizen und Kochen, 2. Einrichtung von Ausstellungen und Musterräumen, 3. Belehrung des Publikums über die zweckmäßigste Anwendung durch Schriften, Vorträge und praktische Beihilfe, 4. Ausbildung von Kochlehrerinnen und 5. Agitation bei Architekten, Künstlern, Behörden und Kochschulen^{5,546}). Auch die Zeitschrift: „Gas für Haushalte“, die in Nürnberg ins Leben trat, und sich der Mitarbeit einer Reihe führender Fachleute samt der erwähnten J. Wirtb erfreute, stieß den Ruf nach mehr Werbung aus. (Vgl. Abschnitt über Wettbewerb 5.14 mit dem Höhepunkte des Kampfes durch Unfallstatistiken S. 340.) Sie verlangte mehr Vorträge in Volksbildungsvereinen, kaufmännischen, gewerblichen, Handwerker- und Bürgervereinen, in denen regelmäßig von Seiten der Elektrizität gesprochen wurde. Dazu forderte sie die Gewinnung namhafter Redner und die Bereitstellung von Lichtbildern und Vorführgeräten^{5,547}).

Die Übertreibung der Gefahren des Gases hatte Erfinder von Schutzeinrichtungen auf den Plan gerufen, die nun ihrerseits diese Übertreibung noch wilder betrieben^{5,548}).

5,541) 35 (1912), 988

5,542) 36 (1913), 950/56; 972

5,543) 37 (1914), 709

5,544) 37 (1914), 141

5,545) 32 (1909), 150

5,546) 32 (1909), 335

5,547) 32 (1909), 150; 601

5,548) 32 (1909), 697

William *Anderson*, Hannover, legte dar, wie sein persönlicher Einsatz als Werksdirektor an Brennpunkten Werbeerfolge gebracht hatte^{5,549}).

Diese vielfachen Anregungen griff W. v. *Oechelhaeuser* mit H. *Pren-ger*, Köln, E. *Körting*, Berlin, G. *Möllers*, W. V. und E. *Blum*, Bamag, Berlin auf. Die „Zentrale für Gasverwertung“ wurde mit der Aufgabe gegründet, in Fühlung mit dem Deutschen Verein und der Wirtschaftlichen Vereinigung Druckschriften herzustellen und Damen und Herren für Vorträge auszubilden und zu gewinnen. Technische Aufgaben sollten nicht bearbeitet werden. „Fest steht, daß keine besondere Zeitschrift geschaffen wird.“ Vorstand, geschäftsführender Ausschuß und Verwaltungsrat brachten die breite Grundlage im Fache. Zum Direktor wurde K. *Lempelius*, Barmen, bestellt^{5,550}).

Dank der Rührigkeit kamen sofort greifbare Erfolge bei Ausstellungen in Bochum und Hagen mit überfüllten Kochvorträgen von J. *Wirtb*, die auch zu Verkaufserfolgen führten^{5,551}). Auf der Hauptversammlung wies *Körner*, Dresden, darauf hin, daß für die Werbung im Gewerbe werkseigene Beamte notwendig seien, deren Ausbildung die Zentrale anfangen müsse^{5,552}). In seinem Vortrag vor dem Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes, Berlin, „Die Flamme als Werkzeug“ faßte Fr. *Schäfer* den Begriff sehr weit und beschrieb alle Wärmeverfahren samt Öfen und Einbau in Arbeitsmaschinen. Er traf die heute noch wichtigen Hauptpunkte: 1. die Zunahme der Vielgestalt der Erzeugnisse, 2. Beschleunigung, Verfeinerung und Verbesserung der Werkzeuge, 3. Automatisierung und Unabhängigkeit vom Geschick des Arbeiters^{5,553}). 1911 lief der erste Ausbildungskursus für Werbedamen in der Lehrküche von J. *Wirtb* in Dessau für die Zentrale, bei der F. *Schäfer* und W. *Allner* die technischen Erläuterungen in die Hand nahmen.

Nunmehr überstürzten sich die Mitteilungen über erfolgreiche Vorträge (mit Konzert)^{5,554}), Einstellung von Lehrdamen^{5,555}), Ingenieurbesuche bei Gewerbetreibenden^{5,556}), das Gasmuseum in Charlottenburg^{5,557}) usw. Der Plan für eine große Gasausstellung in München 1914 wurde im Jahre vorher gefaßt und für das Unternehmen lebhaft geworben.

Ein Verkaufsraum 1913 bei den städtischen Gaswerken in Berlin sollte die hochwertigen Lampen unterzubringen helfen und für die Warmwasserbereitung werben^{5,558}). Die erste Gasgemeinschaft mit den Installateuren des Ortes wurde in Duisburg mit einem gemeinsamen Verkaufsraum geschaffen^{5,559}).

Alles in allem waren die 5 Jahre außerordentlich fruchtbar gewesen, bei den Werken den Sinn für gute und doch sachliche Werbung zu wecken.

5,549) 53 (1910), 29

5,550) 53 (1910), 279; 321

5,551) 53 (1910), 328

5,552) 53 (1910), 756

5,553) 53 (1910), 899

5,554) 54 (1911), 444

5,555) 54 (1911), 826; 55 (1912), 465/470

5,556) 55 (1912), 509/513

5,557) 55 (1912), 485

5,558) 57 (1914), 214

5,559) 57 (1914), 477

In England wurde eine British Commercial Gas Association am 12. Okt. 1911 gegründet. Der Name war von Nordamerika übernommen, aber auch die Tätigkeit der Zentrale für Gasverwertung hat als Vorbild gedient^{5.500}).

Die rege Tätigkeit des Faches mag auch noch durch die Vielzahl technischer Bücher, die gegen 1914 erschienen, belegt werden. Verfasser waren Fr. *Schäfer*-Dessau, A. *Schäfer*-Ingolstadt, R. *Witzek*-Berlin, W. *Bertelsmann*-Berlin und H. *Strache*-Wien.

5.64 Kochen

Die Entwicklung von Kochern und Herden schritt in ruhigen Bahnen, aber stetig zum Besseren fort. Die äußeren Formen aus emaillierten Blechen mit dem Aufbau des Bratofens unter der Kochplatte wurden so, wie sie noch heute vorwiegend gebaut werden, entwickelt. Vernickelte Leisten an den Bratofenöffnungen und besonders für Westdeutschland auch vernickelte Beine trugen dem Geschmack der Kundschaft Rechnung.

Viele Brennerformen wurden als Neuheit gebracht. Sie waren sich im Gesamtaufbau aber sehr ähnlich. Der Doppel(spar)brenner war besonders geschätzt und wurde in irgendeiner Weise abgewandelt von jedem Gasherddhersteller angeboten. Bei den großen Schwankungen in der Gaszusammensetzung hatte er auch eine besondere Bedeutung, um bei stark wassergashaltigen Mischungen den Rückschlag bei Kleinstellung zu vermeiden. Der Wirkungsgrad lag um 70%. Eine Darstellung der verschiedenen Firmenerzeugnisse lohnt sich nicht. Es wäre auch fast unmöglich festzustellen, wer irgend eine neue Form nun als erster gebracht hat. Die Hersteller täuschen sich gerade in diesem Punkte heute vielfach.

Damals schon gab es Brenner mit Luftzufuhr im senkrechten Rohrteile, die auch wohl gegen größerer Unempfindlichkeit gegen verschiedene Gasmischungen als Fortschritt gewertet wurden^{5.501}). Einstellvorrichtungen, um die Brenneraustrittsschlitze den Gasarten anpassen zu können, ergaben sehr verwickelte Brennerkopfbauarten.

Die geschlossene Kochplatte mit offener Nebenkochstelle^{5.502}) wurde von mehreren Firmen hergestellt und sehr gepriesen. Aus einem Stück gepresste Blechkocher waren billig und leicht. Für Münzzählermietanlagen gab es auseinandernehmbare schwere Gußkocher^{5.503}). Auch der Kocher mit einer sehr kleinen Dauerzündflamme von 5,5 bis 6 l/h Gasverbrauch wurde von *Meurer* schon 1910 angeboten^{5.504}). Eine Fehlkonstruktion war der Lilienthal-Kocher, eine Kochkiste mit Wärmestein und Haube, die damals aber als brauchbar angesehen wurde^{5.505}).

Sorgen bereiteten die Einbaubrenner für Kachelherde, die in Ostdeutschland unentbehrlich waren, wo die „Kochmaschine“ als Kohlenherd vom Hauswirt ein-

5.500) 35 (1912), 44

5.501) Siemens 47 (1904), 859; Haupt 48 (1905), 40

5.502) Wobbe 45 (1902), 618; Meurer; Zentralwerkstatt: 48 (1905)

5.503) 32 (1909), 139

5.504) 33 (1910), 42

5.505) 35 (1912), 705

gebaut wurde. Die Töpfer setzten die Brenner oft unrichtig ein. F. Kuckuk, verlangte dringend von den Herstellern Einbauanweisungen^{5,566)}.

Die Unfälle mit Gasschläuchen riefen 1908 eine ernste Aussprache hervor. Angeboten wurde eine Schlauchmuffe mit Befestigungsspanne. Die feste Verbindung der Kocher wurde als wünschenswert bezeichnet^{5,567)}. Ein Streit, ob man die Schließung des Haupthahnes über Nacht empfehlen solle oder das Gegenteil besser sei, war heftig, verlief aber unentschieden. Einen Gasstecker mit Hahn so, daß dieser nur bei feststehendem Schlauch geöffnet werden konnte, erschien mit dem Namen „System Behr“ 1912^{5,568)}. Die Berliner städtischen Gaswerke und die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft empfahlen solche Hähne nach eingehenden Versuchen^{5,569)}.

Einen guten Eindruck über die ganze Lage gibt der Bericht über die große Ausstellung „Das Gas“ in München^{5,570)}. Unendlich viele Lösungen des Doppelsparbrenners waren zu finden. Besonderheiten waren ein Kohlenherd von W. Hermann, Vohwinkel, mit im Sommer einsetzbaren Brennern und einer Vorrichtung, die den Austritt von Kohlendgasen verhindern sollte, wenn der Gasteil arbeitsbereit ist. Noch mehr staunt man über die Wärmespeicher unter den Kocherbrennern und über oder unter den Bratöfen zur „kostenlosen“ Warmwasserbereitung^{5,571)}.

Großküchenherde und ergänzende Bratöfen wurden als Einzelausführungen von verschiedenen Firmen geliefert.

Eine allgemeine Aussprache über die Kocherprüfung zog sich über einige Jahre hin^{5,572)}.

5.65 Warmwasserbereiter

Auch die Verbesserung der Warmwasserbereiter schritt ruhig fort. Nachdem die zweckmäßige Grundform des Wärmeaustauschers mit großem Verbrennungsraum und Lamellenkörper gefunden war (Bild 111), richtete sich die Aufmerksamkeit auf Einfachheit der Bedienung und Sicherheit. J. Vaillants Patent von 1899 auf eine Wassermangelsicherung wurde 1901 bekannt^{5,573)}. Der gewichtsbelastete Gasdruckregler der Zentralwerkstatt kam 1909 (Patent von 1907 Nr. 199 727^{5,574)}). Obwohl W. Leybold, der sich sehr um den unfallfreien Betrieb der Badeöfen bekümmerte, den Zugunterbrecher verwarf, dafür aber einen direkten Austritt der Abgase durch die Wand ins Freie für gut hielt, kam Houben mit der ersten eingebauten Rückstromsicherung heraus^{5,575)}, die sich auch in einfachster Weise am Junkers-Ofen mit Sturzzug durch einfache Öffnungen unter diesem

5,566) 47 (1904), 859 f.

5,567) 51 (1908), 685

5,568) 55 (1912), 314

5,569) 55 (1913), 969

5,570) 58 (1915), 353

5,571) 58 (1915), 370

5,572) G. H. Wobbe, Pisa: 55 (1912), 1106

5,573) 44 (1901), 403

5,574) 52 (1909), 317

5,575) 52 (1909), 1128

Bild 111

Badeofen mit Lammellenkörper

(Handbuch der Gastechnik [1916] S. 34)

entwickeln ließ^{5,576}). Vorherrschend war wohl noch der große runde Standbadeofen, vielfach mit Reflektorheizofen als Untersatz^{5,577}). Aber auch der Wandofen wurde angeboten, bei *Vaillant* der runde Ofen auf eine Konsole gestellt, von der Zentralwerkstatt wie ein schwerer Briefkasten an die Wand geheftet, bei *Junkers* als flacher Ofen mit Lamellenblock am Gasrohr aufgehängt^{5,578}). Im Journal für Gasbeleuchtung kündete die Godesberger Badeapparatefabrik G. m. b. H. einen Druckautomat als etwas Neues an^{5,579}). Nach Fr. *Schäfer*: „Muß der Badeofen im Badezimmer stehen?“ war der Automat aber bereits eine geläufige Einrichtung^{5,580}). *Junkers* baute – unter Betonung des Vorzuges einer geringen im Ofen stehenden Wassermenge – die Verbrennungskammer mit außen umwickelter Rohrschlange, die zur schwitzwasserfreien Bauart geführt hat. Die Zentralwerkstatt hatte die Schlange zunächst im Innern des Mantels, änderte aber nach Patentstreitigkeiten mit *Junkers* als Lizenznehmer die Bauweise auf Außenschlangen um^{5,581})^{5,582}). Der Durchmesser des Abzuges sollte nach W. *Leybold* das 6-fache des Gasrohrdurchmessers haben^{5,583}).

^{5,576}) 39 (1916), 372

^{5,577}) Handbuch Bd. 8 S. 39 Bild 40 (s. 4.791)

^{5,578}) Handbuch Bd. 8 S. 38 Bild 35 u. 36 (s. 4.791)

^{5,579}) 49 (1906), 33

^{5,580}) 49 (1906), 428

^{5,581}) Handbuch Bd. 8 S. 60 Bild 43 (s. 4.791)

^{5,582}) Handbuch Bd. 8 S. 63 Bild 44 (s. 4.791)

^{5,583}) 44 (1901), S. 931

H. *Junkers* bemühte sich um die preiswerte Badeanlage für jedermann. Die Sparwanne kostete mitsamt dem Ofen 143 M, ein Bad von 120 Ltr. bei 12 Pf. Gaspreis nur 8 Pf. Die schon im Wettbewerb stehenden Elektroboiler kosteten allein schon bei 50 Ltr. Inhalt 230 M und ein Bad bei 10 Pf./KWh 40 Pf.

Als äußere Ausstattung herrschte lackiertes Kupfer vor, für kleine Speichergeräte poliertes Nickel. Führende Firmen waren Houben, Junkers, Vaillant, Zentralwerkstatt, Eschebach, Godesia.

5.66 *Raumheizung*

Sehr viel anregender als die Entwicklung der Kocher und Warmwasserbereiter ist die Aufmerksamkeit, die vor der Jahrhundertwende die Raumheizung fand. Hier lag noch ein wenig bekanntes Neuland vor. Als gute Leistung wurde vielmehr bezeichnet, daß in Paris 1899 bereits (!) 2053 Heizöfen aufgestellt wären^{5,584}). Eine Umfrage ergab, daß an Kirchenheizungen ausgeführt wurden von: J. G. Houben Sohn Carl, Aachen 100; Zentralwerkstatt Dessau 11; R. Kutscher, Leipzig 6; Schäffer & Walcker, Berlin 5; F. Siemens, Dresden 5 große Anlagen. Von allen Heizungen wurde die Wirtschaftlichkeit bestätigt^{5,585}).

Eine „große Zahl“ (3000) von Schulöfen System Medinger-Reichardt waren von den Warsteiner Gruben- und Hüttenwerken geliefert, davon fast 500 nach Karlsruhe^{5,586}).

So wurde es durch Erfahrungen bestätigt, daß die vorübergehende Heizung der Gasverwendung besonders zugänglich war, Zweifel und Streit aber entstanden darüber, wie weit man den Begriff vorübergehend fassen konnte. E. *Kobbert* ging damit in Königsberg sehr weit, wenn die Gewerbe- und Industrieabgabe als Ergänzung die Spitzen abschwäche. Er trat für den Zweck für eine verstärkte Herabsetzung des Heizwertes ein. K. *Bunte* meinte dazu, Kobbert habe den festen Boden, auf dem sich die Industrie bewegen müsse, verloren, ein Heizwert unter 5000 kcal sei nicht zu empfehlen^{5,587}). Die spätere Entwicklung hat aber Kobbert recht gegeben. Auch E. *Körting* glaubte damals, bei 5000 kcal bereits so viel Koks aus dem Markte genommen zu haben, daß Raum für eine umfassende Heizwerbung geschaffen sei^{5,588}).

Den theoretischen Erörterungen über die Gründe, warum mit kurzen Anheizzeiten die Gasheizung wirtschaftlicher sei, sprach P. *Spaleck*, Dessau, an Rechenbeispielen der Kirchenbeheizung mit Anheizzeiten von 1 bis 1 1/2 Stunden^{5,589}). F. *Meurer*, Cossebaude, trat ihm bei. Damals schon wurde mit den „Kirchenformeln“ von Spaleck und den Tafelwerken klargestellt, daß die übliche Wärmedurchgangsberechnung der Zentralheizungsindustrie nach dem Schema von H. *Rietschel* für diese Gasheizungen eine unrichtige Grundlage war. Allerdings wurde der Einfluß der zunächst kalt bleibenden Wände auf die Abstrahlung der Wärme vom Körper, die nach etwas überhöhter Raum-

5,584) 44 (1901), 214

5,585) 44 (1901), 834

5,586) 46 (1903), 1080

5,587) 50 (1907), 784

5,588) 50 (1907), 811

5,589) 54 (1911), 127; 204

lufttemperatur verlangte, nicht richtig bewertet. Mißerfolge mit Gasluftheizungen in Kirchen mit ausgesprochen starkem Mauerwerk waren die Folge^{5.500}). Der Wert der Strahlung als Klimafeld wurde überhaupt keineswegs richtig erkannt. So kann man vielleicht erklären, daß sich Gaswerksleiter, nicht etwa die Hersteller bestimmter Ofenarten allein, mit dem Kampf: hie Konvektionsofen, hie Strahlungsofen erheblich befehdeten. Man stand zwar vor der Tatsache, daß in England die hell strahlenden Glühkörperöfen eine Entwicklung der Gasheizung brachten, die den deutschen Erfolgen weit vorseilte. Man warf in Deutschland dunkle Strahlung mit ihren unangenehmen Wirkungen und Hellrotstrahlung in einen Topf, und so kam es von seiten der Firma des Strahlungspioniers *Siemens* und von seiten *Houbens* zu wütenden Angriffen, obwohl man die Öfen nur der Beschreibung nach kannte.^{5.501}).

P. Fischer, Stuttgart, bejahte die Strahlwirkung. Einen eigenen Ofen belegte er leider mit dem Namen Sparofen und rief dadurch die Gegner ins Feld^{5.502}). Ganz eigentümliche Ansichten über die Wirkung der Strahlung, die mit Erfahrungen keineswegs im Einklang standen, äußerten *P. Spaleck* und *F. Meurer*^{5.503}). Nach den ersten Untersuchungen trat *M. Frank*, Dresden, nun aber bedingt für die Strahlöfen ein^{5.504}), und *E. Ott*, Zürich, schloß sich dem Urteil an.

Inzwischen wurden in London in 9 Monaten 110 000 der neuen Öfen abgesetzt. Als Abnehmer wurden vor allem 2 500 Ärzte durch die Gas Light & Coke Co. gewonnen, die sich als begeisterte Werber betätigten^{5.505}). Dazu wurde die schwierige Strahlungsmessung eifrigst studiert und dabei drei, wenn auch noch nicht vollkommene, so doch vergleichbare Ergebnisse liefernde Verfahren entwickelt^{5.506}). Abgasaustritte wurden durch den Shadowgraph aus zwei durchleuchteten parallelen Glasplatten, durch die Kühlwasser lief, bestimmt. Das war ein Vorläufer der einfachen Tauplattenmethode^{5.507}). In Deutschland hielt man aber den Konvektionsofen für unübertrefflich. Der Gußeisen-Elementofen von *C. Meurer* aus dem Jahre 1906 war sicherlich auch ein Ofen von erfreulicher Einfachheit. Der Hinweis, daß *H. Meidingers* Grundsätze beachtet seien, war nicht ganz unberechtigt, wenn auch die Staustöpsel oben seiner Forderung zuwiderliefen, die Rohre so eng zu machen, daß der Auftrieb und die Wandreibung beim richtigen Luftüberschuß ins Gleichgewicht kämen. Werbetechnisch war wertvoll, daß er äußerlich den „vornehmen“ Zentralheizungskörpern ähnlich war. Er hat ohne Frage die Gasheizung am meisten von allen Modellen in den Jahren bis zum zweiten Weltkriege gefördert^{5.508}). Viele Nachahmer hat es gegeben, die aber gleiche Erfolge nicht hatten. Ein Rückfall war der geschlossene Ofen des sonst so rührigen Gaswerksdirektors *O. Peischer*, Inns-

5.500) 55 (1912), 1217

5.501) 55 (1912), 35

5.502) 55 (1912), 913

5.503) 55 (1912), 1107

5.504) 55 (1912), 1150

5.505) 56 (1913), 165

5.506) 56 (1913), 254

5.507) 56 (1913), 376

5.508) 49 (1906), 116

bruck, der glaubte, den übermäßigen Luftüberschuß der üblichen Reflektoröfen beseitigen zu können. Peischer bekämpfte auch die Abgasberechnung über den Kohlendioxydgehalt, wandte sie dann aber zur Kennzeichnung seines Ofens selbst an. Er täuschte sich über die Höhe der tatsächlich mit dem Luftüberschuß abgeführten Wärmemenge^{5,599}). *Pfleiderer*, Nürnberg, stellte umfangreiche Versuche an verschiedenen Heizöfen an, ging aber von vornherein von Annahmen aus, die eine Voreingenommenheit gegen die Strahlung bewiesen^{5,600}).

Darum nahm K. *Bunte* in einem langen Vortrag auf der Hauptversammlung des Vereins in München zu allen Streitfragen Stellung. Er erläuterte erneut Anweisungen zur richtigen Untersuchung von Heizöfen und kam zu dem Schluß, daß die Strahlungsheizkörper auch in Deutschland ein großes Arbeitsgebiet finden könnten, vor allem bei kurzzeitiger Aufheizung, in der Übergangszeit und als Ergänzung von Zentralheizungen und Kachelöfen^{5,601}). Zum gleichen Ergebnis kam E. *Ott*, nachdem er verschiedene Gasheizöfen mit einem kalorimetrischen Strahlungsmesser untersucht hatte. Er gab einen sehr genauen Bericht über alle Möglichkeiten, wo man die Strahlungsheizkörper günstig einsetzen könnte, im Jahre 1915^{5,602}). Die Gasluftheizung der Königsberger Festhalle von 40 000 m³ zu beheizendem Rauminhalt, die E. *Kobbert* durchsetzte, bewirkte berechtigtes Aufsehen^{5,603}). Die Höchstleistung von nur 185 m³/h Gas war sicherlich auch erstaunlich gering; zumal damals der Ort, wie man aus den Äußerungen Kobberts schließen kann, keinen besonders hohen Heizwert einhielt.

Unter dem Eindruck der Vorteile, die das Preßgas im industriellen Ofen zu ermöglichen versprach, kam A. W. *Onslow*, Woolwich, zu dem Vorschlag, auch Preßgasluftgemische in geschlossenen Kammern zur Raumheizung unter Druck zu verbrennen und die Abgase durch die Heizrohre unmittelbar nach außen zu blasen. Eine solche Anlage laufe bereits 6 Monate lang befriedigend. Da grundsätzlich gleiche Gedanken von führenden Gerätebauern mehrfach als vorteilhaft für die höchste Steuerfähigkeit und Unabhängigkeit von den Schornsteinen auch später ausgesprochen worden sind, ist es vielleicht gut zu wissen, wie alt solche Erwägungen schon sind^{5,604}).

Über das Eingreifen durch H. *Rietschel*, Berlin, ist bereits wegen der Folgen, die er für das Vorschriftenwerk des Gasfaches hervorrief, auf S. 335 berichtet worden^{5,605}). Die dabei angeschnittene und später im Heizausschuß lebhaft erörterte Frage der guten Abgasführung veranlaßte 1908 H. *Junkers* Versuche in einer Broschüre: „Die Abführung der Abgase von Heizöfen“ zu veröffentlichen, deren Zeichnungen noch heute zum Teil für die Lehre benutzt werden. Junkers griff auch auf *Meidingers* erste Versuche zurück^{5,606}). Eine Kirchenheizung mit Gas mit Abgasabsaugung durch Gebläse wurde bereits 1905 ausgeführt. Sie erforderte damals noch beim Anheizen eine sorgfältige Einstel-

^{5,599}) 56 (1913), 1212

^{5,600}) 57 (1914), 357

^{5,601}) 57 (1914), 694

^{5,602}) 38 (1915), 669/676

^{5,603}) 33 (1910), 22

^{5,604}) 33 (1910), 806

^{5,605}) 49 (1906), 161

^{5,606}) 31 (1908), 169

lung verschiedener Drosselstellen, die das Gaswerk mit seinen Monteuren jedes Mal vornahm^{5,607}).

Normen für Gasheizöfen brachte der Heizungsausschuß im Laufe des Jahres 1910 heraus^{5,608}).

Die ersten Zentralheizungskessel, zunächst kleinere Typen für Stockwerks- und Zusatzheizungen, erschienen im Jahre 1908. Der amerikanischen Bauweise von Ruud, Hamburg^{5,609}), folgten die Askaniakessel für Dampf und Wasser der Zentralwerkstatt Dessau^{5,610}). Daß im gleichen Jahre K. *Hartmann* vom Gewerbeaufsichtsamt Berlin auf der Hauptversammlung des Vereins über Gas als Abwehrmittel gegen die Rauchplage in Großstädten sprach, dabei allerdings eine wesentliche Verbilligung des Gases für die zentrale Wärmeversorgung forderte, mag als Beleg dienen, daß weite Kreise sich bereits mit diesen Fragen beschäftigten^{5,611}).

5.67 *Gewerbliche und industrielle Gasverwendung*

Einer der seltenen Fälle in der Technik, daß ein umfassendes, allgemein aufgenommenes Arbeitsgebiet der Willensäußerung eines Mannes oder höchstens ganz weniger Köpfe entstammt, ist die Pflege der gewerblichen und industriellen Gasverwendung. Gewiß gab es auch vor 1910 gelegentlich Berichte über eine gewerbliche Anwendung. Die technischen Mittel waren auch durchaus einsatzfähig, wenn auch noch wegen unzureichender Erfahrungen in mancher Hinsicht unvollkommen. Offensichtlich hat es aber daran gefehlt, daß die Bedeutung allgemein erkannt war. Industrie und auch zum Teil Gewerbe verlangten nach so billigen Preisen, daß ohne nähere Begründung die Werke zur Ablehnung neigten. Mit der Verfeinerung der Unkostenrechnung lernte man aber die Bedeutung der gleichmäßigen Benutzung über lange Zeiträume zu würdigen. Auch erkannte man, daß die richtige Ausbildung der Beheizung den für das Gaswerk notwendigen Mindestpreis auch für den technischen Zweck brauchbar machen konnte. Um 1908 begann W. v. *Oechelhauser* damit, Beamte ausschließlich für Industriewerbung ausbilden zu lassen^{5,612}). Er ließ auch alle Fälle von gewerblicher Anwendung ermitteln und war selbst überrascht, wie vielseitig der Einsatz des Gases bereits war^{5,613}). In der Tat konnten Fr. *Schäfer* und E. *Schilling* schon fast alle Gewerbe, die auch heute noch als besonders gute Kunden geschätzt werden, als in Einzelfällen versorgt aufzählen^{5,614}). *Schilling* brachte eine überraschend umfangreiche Tafel von Herstellern^{5,615}). Es fehlte also zunächst nur daran, daß einmal errungene Gebiete allen Fachgenossen mit

5,607) 48 (1905), 860

5,608) 54 (1911), 611

5,609) 51 (1908), 67

5,610) 51 (1908), 325

5,611) 51 (1908), 569

5,612) 56 (1913), 975

5,613) 53 (1910), 364

5,614) 53 (1910), 397; 433; 612; 624; 715

5,615) 53 (1910), 628/630

allen Unterlagen bekannt wurden. Daraus war der Gedanke an die Zentrale für Gasverwertung herangereift.

Zu einer gewissen Überschätzung kam man mit der Bewertung des Preßgases. Als man die für die Beleuchtung geschaffenen Anlagen auch für gewerbliche Wünsche einsetzte, beobachtete man natürlicherweise überraschende Ersparnisse, deren Grund in der richtigen Einstellung und Einschaltung der Luftzahl lag. Prof. W. A. Bone, Leeds, ließ 1910 seine Oberflächenbrenner patentieren, die trotz der hohen Widerstände im Glühkörper mit voller Luftvormischung arbeiteten^{5,616}). Er benutzte sie zunächst zum Eindampfen chemisch aggressiver Flüssigkeiten, für Schmelzöfen und Muffelöfen bis zu 2000° C und zur besseren Ausnutzung von Starkgasen in Röhren-Dampfkesseln^{5,617}). Die gleichen Gedanken hatte R. Schnabel unabhängig in die Tat umgesetzt^{5,618}). Gewiß fand man im Schrifttum auch Angaben, daß ähnliche Absichten schon früher von anderen Erfindern geäußert wurden^{5,619}), ^{5,619}). Auch die Annahmen über eine katalytische Wirkung der keramischen Massen war keineswegs erwiesen. Indessen wurde ein Weg gewiesen, um große Kesseleinheiten mit der Vielzahl der Brenner in einem Grade zu regeln, den damals und auch später keine andere Bauweise erreicht hat. Ungleich der Mehrzahl solcher gleichzeitiger Erfinder erkannten Bone und Schnabel ihre Selbständigkeit gegenseitig an. Die Auswertungsgesellschaften Radiant Heating Co. Ltd. Leeds und die im Juli mit 5 Mio M gegründete Bonecourt Surface Combustion Ltd. auf der einen Seite und die Thermo-technische Gesellschaft m. b. H. Berlin schlossen einen Interessengemeinschaftsvertrag ab, mit Erfahrungs- und Patentaustausch, wobei das Arbeitsgebiet der deutschen Gesellschaft auf Deutschland, Österreich, Ungarn, Schweiz und Luxemburg beschränkt wurde. Die Kesselbauart mit einzelgefeuerten Rauchrohren wurde von Bamag übernommen und ist zu einer sehr leistungsfähigen und sicheren Einrichtung durchgebildet worden^{5,620}).

Eine Dampfüberhitzungsanlage von Neeff, Rapallo, als Einzel Einrichtung für Überhitzung von 400 kg/h Dampf von 175° auf 350°, darf man aber wohl gerade wegen der völlig überflüssigen Preßluftanwendung, noch dazu mit tangential in das Niederdruckgas eingeführter Luft als Fehlbauart ansprechen^{5,621}).

Einige besondere Zeitangaben mögen noch ausgewählt sein: Die erste gewerbliche Gaswaschmaschine lieferte 1910 die Firma J. A. John A.-G. Ilversgeoven^{5,622}). Einen Waschautomat ohne Reiben, Zerren oder Walken (Wäschesprudler) empfahl die Imperial Continental Gas Association, Berlin, angelegentlichst 1911^{5,623}), gleichzeitig auch eine Geschirrspülmaschine für Gasbetrieb. Trockenverzinkungsanlagen (Sherardisieren) fertigte E. Bernheim, Düsseldorf, zunächst mit Einpacken des auf 350 bis 270° vorgewärmten Stückes in Zinkstaub^{5,624}).

^{5,616}) 36 (1913), 858

^{5,617}) 34 (1911), 1112; 35 (1912), 934

^{5,618}) 35 (1912), 1109

^{5,619}) Dingers polytech. Journ. 246 (1882) H. 6; 247 (1883) H. 1 (Thomas Fletchers Arbeiten)

^{5,620}) 36 (1913), 853

^{5,621}) 35 (1912), 585

^{5,622}) 34 (1911), 41; Zeitschr. f. Blechind. (1910), 149

^{5,623}) 34 (1911), 597

^{5,624}) 35 (1912), 1111; Stahl u. Eisen (1912), 857

Die Theorie wurde als abenteuerlich bezeichnet, was aber der Bewährung keinen Abbruch getan hat. Einen Kupolofenanzünder erwähnte Stahl und Eisen 1910^{5.625)}. O. *Windel*, Wilhelmsburg, beschrieb als neu den Bau von Lack- und Ölschmelzkesseln mit Luftvorwärmeröhren, die gleichzeitig zur gewendelten Führung der Abgase um den Kessel dienen sollten, und mit Pharospreßgasbrennern. Bei 8 Pf./m³ für das Gas wurde die Koksfeuerung geschlagen^{5.626)}, auch die hocheentwickelten Bornkesselbrenner zur Glasbearbeitung mit Preßluft und Preßgas waren schon vor 1914 in ihren ersten Ausführungen da^{5.627)}. A. *Albrecht*, Berlin, erwähnte im Rahmen einer großen Übersicht über die Gasverwendung im Gewerbe ein Kohlengasungsbad der American Furnace Co. zur Aufkohlung mit Kohlenmonoxyd. Nähere Angaben über die Gaszusammensetzung konnte Albrecht nicht erhalten. Jedenfalls war hier aber der Anfang gemacht, mit künstlichen Ofenatmosphären zu arbeiten^{5.628)}. Albrecht erwähnte auch Leuchtgas-Sauerstoffschweißen dünner Bleche auch aus Messing, Bronze und Rotguß mit einem Wasserabsperrtopf als Sicherheitsvorlage in der Gasleitung. Das Schneiden war der Firma Griesheim patentiert, die Wasserstoff verkaufen wollte und für Stadtgas eine besondere Vergütung verlangte^{5.629)}.

Auch die Jubiläumstagung (50-jähriges Bestehen) der englischen Institution of Gas Engineers hörte einen Vortrag über industrielle Gasheizung an^{5.630)}.

Besondere Beachtung verdient die Werbearbeit der Pariser Gaswerke in den Bäckereien, die 1912 30 Bäcker mit 40 Öfen als Kunden gewann. Neben wenigen Sonderbacköfen für Gas wurden Einbaubrenner und Einsteckbrenner in den alten schweren Sturzöfen verwandt, darunter der Mékerbrenner mit Siebkopf, der von hier aus seinen Weg antrat^{5.631)}. Die Erfolge waren möglich, weil bislang Holzfeuerung vorgeherrscht hatte^{5.632)}. Das Vorgehen löste überall besondere Anstrengungen um die Bäckereien aus. Der Bericht über die Musterbäckerei auf der Ausstellung „Das Gas“ in München zeigt aber, daß die Technik noch nicht ausgereift war. Es gab als Dauerheizung Einschubbrenner von Méker, die P. F. Dujardin Co. in Düsseldorf lieferte, und Gasdampfbacköfen mit offenbar mangelhafter Abgasausnutzung^{5.633)}. Auch der in den Berliner städtischen Werken äußerst rührige Inspektor *Messinger* hatte keineswegs erfaßt, wie leicht man bei Gasfeuerung die Backöfen bauen mußte (Bild 112). Er hielt Bleche unter Schamottemuffeln für einen Vorzug^{5.634)}. So ist sein Urteil, daß die Gaspreise für die Bäckerei zu hoch seien, verständlich. Leichter, aber doch noch bewußt schwer mit viel Gußeisen war der Askaniabäckereiofen für Brötchenbäckerei mit Schwandengeber gebaut. Viel leichter dagegen der Mehretagenbackofen von *Senking, Hildesheim*, der aber dem Großküchenbedarf angepaßt war und besser

5.625) 56 (1913), 316; 53 (1910), 902; Stahl u. Eisen (1910), 306

5.626) 56 (1913), 584

5.627) Handbuch Bd. 8, S. 150 (Bild Fig. 165) (s. 4.791)

5.628) 56 (1913), 974

5.629) 56 (1913), 914

5.630) 57 (1914), 427

5.631) 56 (1913), 917

5.632) 57 (1914), 17

5.633) 58 (1915), 573

5.634) 58 (1915), 559 dazu auch Handbuch Bd. 8 S. 125 ff. (s. 4.791)

Bild 112

Gasbackofen von Messinger
(J. f. G. 58 [1915] S. 560)

für Konditoreien geeignet war. Noch glaubte man an den Vorteil des Wärmeausgleichs durch die Steine und rüstete die Backöfen mit möglichst viel Steinen aus^{5,635}).

Der sorgfältigen Regelung des Gases als Wärmequelle insbesondere für Setzmaschinen widmete sich Dr. *Fink*, Berlin. Sein Auté-Wärmeregler mit einem Dehnungskörper mit Hebelübertragung war sicher nicht billig und die gewährleistete Genauigkeit von 5 % auch für Schmelzkessel noch unzureichend. Der Thermoregulator von Warmbrunn, Quilitz & Co., Berlin, benutzte ein Thermoelement. Seine Bauart bleibt aber unklar. Ein amerikanisches Modell mit Thermoelement nahm Preßluft als Hilfsenergie, benötigte außerdem Wasserkühlung und Ölbad, war also reichlich verwickelt und teuer (500 M das Stück)^{5,636}).

Dr. *Fink* bot auch einen Gasmischregler mit drei durch Räder gekuppelten Ventilen an. Das alles waren Anfänge, die noch nicht zu durchgreifenden Erfolgen geführt haben und im Kriege vergessen wurden.

^{5,635}) Handbuch Bd. 8 S. 130 (s. 4.791)

^{5,636}) 56 (1913), 325

Die Gasmotoren gingen für den Leuchtgasbetrieb sehr bald verloren. v. *Oechelbaeuser* drückte sich in einem Rückblick auf seine Arbeiten^{5.637)} so aus:

„Eine ganz wesentliche Herabsetzung der Preise war die unerläßliche Voraussetzung für den Betrieb von Großgasmaschinen mit Steinkohlengas gewesen. Jetzt aber, nachdem das Steinkohlengas im Auerbrenner einen so vielfach höheren Lichteffect abgab, stieg es außerordentlich im Werte, und es dachte niemand mehr daran, die Gaspreise für Kraftbetrieb, die ohnehin schon als Extrapreise auf 10 bis 12 Pf./m³ ermäßigt waren, noch weiter herabzusetzen. Man hätte auf etwa 5 Pf. kommen müssen, um wirklich große Gasmaschinen rationell betreiben zu können.“

Die Großgasmaschinen blieben auf Gichtgase und zum Teil auf Kokereigasbetrieb beschränkt. Ihre Weiterentwicklung kann daher hier außer Betracht bleiben. Es blieb also zunächst bei den Kleinmotoren für das Gewerbe, die E. *Nenberg*, Berlin, 1903 im Kampf mit Sauggas und Elektrizität in Größen von 3 bis 8 PS bei 3000 Betriebsstunden im Jahre, bis 10 PS nur bis 1500 h/Jahr für wirtschaftlich hielt^{5.638)}. Sie wurden aber bald durch den Elektromotor völlig verdrängt.

Der allgemeineren Einführung von Sauggas-Motoren bis etwa 150 PS^{5.639)} auf Kosten der Dampfmaschinenanlagen wurde Halt geboten durch die gleichzeitige schnelle Entwicklung der mit überhitztem Dampf arbeitenden Lokomobile^{5.640)}. Ihnen wurde auch der Dieselmotor ein erfolgreicher Wettbewerber. Diese Maschine verlangte indessen die Anteilnahme des Fachs, weil sie nach einigen Versuchen ein Teerverbraucher zu werden versprach, der gute Preise vertrug. Als sich bei den Vertikalretortenöfen ein besonders leichter Teer ergab, wies W. *Allner*, Dessau, schon 1909 auf den Dieselmotor hin^{5.641)}. Versuche der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft bei Gebr. Körting, Hannover, ergaben ohne weiteres die Verwendbarkeit, nur mußte man mit der Vorwärmung, wie schon bei Verfeuerung von Vertikalretortenteer unter Dampfkesseln sich gezeigt hatte, recht vorsichtig zwischen 50 und 60° C, am besten bei 57 bis 58° C verbleiben^{5.642)}. (s. S. 371) Von Insterburg konnte 1920 berichtet werden, daß dort im Wasserwerk ein Dieselmotor 10 Jahre lang mit Vertikalofenteer gelaufen war^{5.643)}. Zunächst hielt man nicht alle Teere für geeignet. F. *Göhrum* bezeichnete nach seinen Erfahrungen auch den Betrieb mit normalen Teeren bei Maschinen bis 80 und 90 PS als durchaus betriebssicher. Er regte an, schon in den Gaswerken im Teer Treiböl und Pech zu trennen^{5.644)}. G. *Tremus* berichtete vom Wasser-

^{5.637)} 59 (1916), 1; 27; 37; 57

^{5.638)} 46 (1903), 123

^{5.639)} Handbuch Bd. 8 S. 175 (s. 4.791)

^{5.640)} 63 (1920), 73

^{5.641)} 52 (1909), 490

^{5.642)} 54 (1911), 24

^{5.643)} 63 (1920), 282

^{5.644)} 56 (1913), 930

werk Lichtenberg, wie man einen Dieselmotor von 200 PS mit Gasöl warm werden lasse und dann mit Rohteer weiter betreibe.

Neue Hoffnungen schöpfte die Gasindustrie, als die den Automotoren nachgebauten schnellaufenden Kleinmotoren auf dem Markte erschienen^{5.645}). Die Fafnierwerke in Aachen waren die ersten, die 1908 derartige Maschinen bauten, – einzylindrige Maschinen von 0,5 bis 1 PS bis zu 5 bis 8 PS, – die kleinsten mit 600 bis 950 Umdrehungen, die großen mit 450 bis 750^{5.646}). Diese wie auch der Gnommotor der Motorenfabrik Oberursel waren stehende Maschinen mit oben liegenden Zylinder. Körting und Deutz bauten liegende Motoren bis 6 PS mit etwa 300 Umdrehungen.

Aufsehen und Kopfschütteln erregte die vom Gasmotorenbauer A. *Humpbrey*s entwickelte kolbenlose Explosionsgaspumpe, zumal sie mit Überexpansion (wie die atmosphärische Maschine Ottos 1867) arbeitend im Zweitakt lief^{5.647}). Sie arbeitete aber durchaus wirtschaftlich und wurde von den Siemens Schuckert Werken in Lizenz gebaut.

Die Gasturbine wurde erörtert. 1911 erfolgte die erste große Veröffentlichung durch H. *Holzwarth* bei Oldenbourg „als eine der sensationellsten Erscheinungen der technischen Literatur“. Sie kam aber für Stadtgasbetrieb noch weniger in Betracht als die Motoren.

5.672 Luftschiffahrt

Im Laufe dieses Abschnittes kam das älteste Anwendungsgebiet des Kohlengases, das schon vor der französischen Revolution *Minckelers* und *Lapostolle* (vgl. 1.3 S. 29 ff) zur Beschäftigung mit der Gaserzeugung gebracht hatte, zu einer unerwarteten neuen Blüte.

Ausgelöst war die Bewegung durch die Arbeiten des Grafen *Zeppelin*, gefördert aber durch militärische Stellen mit Versuchen von Lenkluftschiffen, Fesselballonen und Begünstigung der Freiballonfahrt. Zunächst benutzte das Militär Flaschenwasserstoff, dann aber ging es zum preiswerteren Stadtgas über. Die erste große Flugplatzanlage wurde auf dem Neubaugelände des Gaswerkes Tegel errichtet, wo die erste internationale Wettfahrt allein 25 000 m³ Gas benötigte^{5.648}). E. *Winkert*, Metz, regte ein das ganze Land überdeckendes Tanknetz für lenkbare Luftschiffe an^{5.649}). Dr. *Frank* wollte technisch reinen Wasserstoff aus Wassergas mit Hilfe des Lindeschen Verflüssigungsverfahrens gewinnen. „In jeder Tageszeitung wurde über Versuche mit Luftschiffen berichtet. „Die Versuche der Aviatiker mit Aeroplanen dürften schon wegen des Kraftaufwandes nur mühsame und kurze Flüge eines einzelnen ermöglichen“^{5.650}). Man war also für einen großen Absatz sehr optimistisch gestimmt. Im Journal de l'éclairage au gaz 1908 S. 161 wurden folgende Absatzziffern für Luftfahrten festgehalten in

5.645) 32 (1909), 871

5.646) Handbuch Bd. 8 S. 186 (s. 4.791)

5.647) 33 (1910), 668/669; 34 (1911), 89; 349; 378

5.648) 30 (1907), 31

5.649) 30 (1907), 814

5.650) 31 (1908), 48

1000 m³: Deutschland 496, Frankreich 491, England 289, Belgien 207, Spanien 108, Italien 89, Vereinigte Staaten 70, Schweiz 33, Österreich-Ungarn 19, Schweden 9^{5,651}). Das Gordon Bennet Wettfliegen mit Zeppelinbesuch in Zürich erforderte 1909 allein 79 000 m³ Gas. Die Rohre wurden von der Industrie geliehen, die Einrichtung allein verschlang 35 000 Mk^{5,652}). In Utrecht wurde in der Ölgasanlage von Rincker & Wolter ein besonders wasserstoffreiches Gas mit einer Dichte von $s \approx 0,33$ mit erhöhter Temperatur in einem der mit Schamotte gefütterten Generatoren durch Spaltung erzeugt^{5,653}). *Oechelhaeuser* ließ in Dessau, Flugplatz beim Gaswerk, das in einer Retorte erzeugte Gas in einer zweiten mit Koks gefüllten Retorte spalten und erreichte mit 80,7 bis 84,1 % Wasserstoffgehalt eine Dichte von 0,225 bis 0,3. Er war im Begriff, eine eigene Anlage aufzubauen und die Gasbehälter zur Ortsbezeichnung für die Luftschiffe zu verwenden^{5,654}). Eine Schwierigkeit war die Undichtheit der Retorten, da sich kein Graphit ausschied. Der Aufpreis des gespaltenen Gases betrug nur 2 bis 3 Pf./m³. Als bald aber waren für sportliche Zwecke die fast reinen Wasserstoff enthaltenden Abfallgase der Ätznatron- und Ätzkaliherstellung in Bitterfeld, Griesheim, Bernburg und Rheinfelden beliebter^{5,655}). Für Kriegszwecke wurden fahrbare Ölgasanlagen in Anlehnung an Rincker und Wolter entwickelt und von der Bamag gebaut^{5,656}).

Sehr eingehend ist die ganze Technik im Handbuch der Gastechnik, R. Oldenbourg 1916 Bd. 8 S. 217 ff. (s. 4,791) behandelt worden.

Das war also für das Gasfach eine schöne, aber schnell vertrocknende Blüte gewesen, an der man indessen die Wendigkeit des Faches bei neuen Aufgaben bewundern kann.

Der Gesamterfolg der fleißigen Arbeit der Gaswerke, Industrie- und Gewerbe-gas abzugeben, war vor 1914 keineswegs überwältigend. Auch das zeigt zusammenfassend das Handbuch der Gastechnik Bd. 8, das zwar 1916 erschien, aber ohne Frage den Stand von 1914 richtig wiedergab.

Die geleistete Arbeit war aber keineswegs vergebens gewesen. Sie stellte eine gute, klärende Vorarbeit dar, auf der man 10 Jahre später, als der Krieg langsam überwunden war, wieder aufbauen konnte.

Die Gaserzeugung belief sich 1914 insgesamt auf 2,3 Mia m³ pro Jahr^{5,657}). Die Thüringer Gasgesellschaft gab folgende Verteilung an^{5,658}) (Tafel 3).

Die Ausbeute betrug 1913 bei 87 Werken im Durchschnitt 324 m³/t gegen 295 m³/t 20 Jahre vorher^{5,659}).

Die Gasabnehmerzahl von 80 Werken betrug 1913 16 % der Einwohnerzahl. Der Kopfverbrauch war 1893 55 m³/a, 1903 76 m³/a, 1913 105 m³/a, der Höchstwert eines Werkes 184 m³/a^{5,660}).

^{5,651}) 52 (1909), 19

^{5,652}) 52 (1909), 715

^{5,653}) 53 (1910), 17; 481

^{5,654}) 53 (1910), 333; 693

^{5,655}) 54 (1911), 56

^{5,656}) 54 (1911), 56

^{5,657}) 58 (1915), 428

^{5,658}) 57 (1914), 478

^{5,659}) 59 (1916), 385

Tafel 3: Gasverteilung auf Verbrauchsgruppen in der Thüringer Gasgesellschaft.

Beleuchtung zu Spitzenpreisen	27,75 %
Motoren- und Kochgas	33,38 %
Münzgasmesser	8,82 %
mittlere Einheitspreise	11,26 %
Straßenbeleuchtung	8,67 %
Selbstverbrauch	1,96 %
Verluste	8,16 %
	<hr/> 100,00 %

Ausgestattet waren 100 erfaßte Werke mit
 11 042 Horizontalen Retorten
 7 710 Schrägretorten
 5 605 Vertikalretorten
 728 Kammern.

Eine mit freundlichem Humor gewürzte Rückschau auf die alten Zeiten mit persönlichen Erlebnissen brachte die Eröffnungsrede des Vorsitzenden E. *Körting* in der Jubiläumsversammlung des Deutschen Vereines 1909. Sie ist auszugsweise als Anhang 10 beigelegt. Die Schaubilder dazu sind ohne Erläuterungen verständlich.

6. DIE ZEIT VOM KRIEGSAUSBRUCH 1914 BIS ZUM JAHRE 1926

Den letzten Abschnitt der ersten Hundert Jahre Geschichte des deutschen Gasfachs zusammenzufassen, hat seinen guten Grund. Zwar war das, was man neuerdings als heißen Krieg bezeichnet, mit dem Waffenstillstand 1918 und dem nachfolgenden Friedensschluß beendet, ein kalter Krieg dauerte aber noch viele Jahre an. Er ging gegen die deutsche Wirtschaft, und das hat das Gasfach härter getroffen als der heiße Krieg. Erst als die Weltwirtschaft sich einer Übersättigung näherte, kam, wenn auch langsam und auch nie allgemein eine Einsicht, daß eine verkrüppelte Wirtschaft inmitten Europas Absatzmöglichkeiten vernichtete, die man eigentlich, um den Weltfrieden zu sichern, pfleglich hätte behandeln müssen. Das Gasfach hat durch seinen tapferen Kampf um sein Dasein und danach um Fortschritte zu neuen ganz großen Zielen als einer der Träger der lebensnotwendigen Energiewirtschaft einen ganz bedeutenden Beitrag geleistet, um eine ausgeglichene Weltwirtschaft wieder zu ermöglichen.

Mit großen, ganz neuartigen und später für andere europäischen Ländern äußerst anregenden Plänen und Arbeiten schloß es sein Jahrhundert im Jahre 1926 ab.

6.1 ALLGEMEINE GESCHICHTE

Der Ausbruch des Krieges hatte zunächst eine lähmende Wirkung. Ursache war nicht das Gefühl für die Gefahren, obwohl einige Grenzbezirke im Elsaß und vor allem in Ostpreußen den Einfall des Feindes erlebten. Das Vertrauen in die Kraft zur Verteidigung des Landes war vollkommen. Vielmehr gab es einen seelischen Schock, daß ein Krieg unter den so freimütig, freundschaftlich und im lebhaftesten Austausch lebenden Völkern überhaupt möglich war; man ahnte in Deutschland unbewußt, daß ein solcher Krieg allen Beteiligten Verluste bringen mußte. So gab es nur wenige Geschäftsleute, die daran dachten, daß die Erwerbsarbeit möglichst sofort weitergetrieben werden mußte, um denen, die zu Hause blieben, Arbeit und Brot zu geben und hernach die Quellen des Nachschubs an das kämpfende Heer zu erschließen.

Wirtschaftlich organisatorisch war der Krieg von deutscher Seite keineswegs vorbereitet.

Die Gaswerke mußten zwar ihren Betrieb aufrechterhalten. Das ging auch trotz des Verlustes der zum Heere einrückenden Reservisten und Landsturmmänner, und obwohl die Eisenbahn während des Aufmarsches keinerlei Güter befördern

konnte, recht gut. Rohstoffe, insbesondere Kohlen, waren infolge der vorher schlechten Konjunktur reichlich vorhanden. Auch der Vorrat an Rohstoffen für Glühkörper erwies sich als reichlich.

Die Kohlenförderung an der Ruhr ging auf 60 bis 65 % des bisherigen zurück^{6.1)}. Dafür fielen aber die Mehrzahl an Exportverpflichtungen fort. Der Gasabsatz sank im ersten Kriegsjahr um 20 %. Die Verringerung der Arbeitskräfte und der Ausfall der exportierenden Firmen, allgemeines Sparen einschließlich der öffentlichen Beleuchtung, Fortfall des Bedarfs von Gaststätten und Vergnügungsbetrieben brachten die Einbuße. Einen kleinen Ausgleich gab dagegen der Bedarf der Lazarette, neuer Truppenunterkünfte und Verpflegungsstellen.

Noch im Oktober 1914 glaubte W. v. *Oechelhaeuser*, in zwei bedeutsamen Ansprachen eine Mahnung aussprechen zu müssen, uns selbst so schnell wie möglich wirtschaftlich zu mobilisieren, namentlich in der Richtung einer Neuorientierung, da wo sie sich als notwendig ergäbe^{6.2)}.

Dabei zeigte es sich, daß der Ausbau der großen Gaswerke mit Förderanlagen und Wassergasanlagen den Betrieb mit neueingestellten Hilfskräften leichter möglich machte, als bei den kleineren Werken. Von Gaspreiserhöhungen wurde trotz vermehrter Belegschaftsziffern zunächst abgesehen. Die ersten Kriegsmaßnahmen waren: die Beseitigung veralteter Tarife, meist mit einer Verbilligung verbunden, die Aufstellung von Münzgaszählern dort, wo der kleine Abnehmer das Petroleumlicht ersetzen mußte, und ein Rückgriff auf das Handwerk, um die dabei üblichen Freiinstallationen^{6.3)} auszuführen.

Erstaunlich sind fortwährende Absatzschwierigkeiten für den Koks^{6.4)}. Im Bericht über das Jahr 1915 stellte der Deutsche Verein fest, daß die Gaswerke gut durchgekommen seien^{6.5)}. Die notwendigen Kohlenmengen waren geliefert worden, obwohl der Fortfall englischer Kohlen die Gasausbeute je Tonne in vielen Werken sinken ließ und die Ersatzkohlen einen schlechteren Koks ergaben. Die Preise der Kohlen waren zum Teil durch die längeren Frachtwege um 30 bis 60 %, vereinzelt um 100 % gestiegen^{6.6)}. Ab Grube wurden sie 1917 in 2 Stufen um 5 M erhöht und noch mit 20 % Steuer belegt^{6.7)}. Diese Steuer sollte nach dem Wunsche der Gesetzgeber auf die Abnehmer abgewälzt werden. Doch bereitete die Ausführung den Werken viel Verdruß, da die Nebenerzeugnisse teils preisgebunden waren, teils durch den freien Markt keine Erhöhung vertrugen (Koks). Nach langen Beratungen kam man dahin überein, allein das Gas zu belasten, schon um den unlohnenden Rechenaufwand der Verteilung auf die vielfachen Erzeugnisse zu vermeiden.

Viel unangenehmer war aber der im Winter 1916/1917 sich bemerkbar machende Kohlenmangel. Mit wenig Erfolg wurde verlangt, daß die Kokereien sich einschränken möchten. Diese behaupteten, daß sie gerade im Sommer die wertvollen

^{6.1)} 57 (1914), 878; 58 (1915), 306

^{6.2)} W. v. Oechelhaeuser: Zwei kurze Kriegsansprachen an die deutsche Industrie, Berlin 1915, Springer

^{6.3)} 58 (1915), 109

^{6.4)} 59 (1916), 123

^{6.5)} 59 (1916), 345

^{6.6)} 59 (1916), 384

^{6.7)} 60 (1917) 253

Nebenerzeugnisse gleichmäßig hervorbrächten; die Gaswerke entgegneten, sie holten aber mehr aus dem Gase heraus^{6.8)}).

Angesichts der oft wechselnden Kohlensorten bewährten sich überraschender Weise die Schrägretorten noch am besten^{6.9)}. Immerhin sank die Gaserzeugung je Retorte von Jan. 1914 = 360 m³ über Jan. 1915 = 337 m³ auf Jan. 1916 = 313 m³, so daß die Werke versuchen mußten, gute Gaskohlen trotz der Lagerverluste dieser Kohlenarten für Spitzenanforderungen in Bereitschaft zu halten. Wegen der Schwierigkeiten mit der Verarbeitung der Kohlen stieg die Ofenmannschaft eines großen Werkes von 150 Arbeitern je 320 000 m³ Tageserzeugung auf 223 Arbeiter je 330 000 m³. Die Aufsicht über die neuen Arbeiter verlangte eine umfassende Organisation. Die Anleitung immer neuer Ersatzkräfte belastete die Werke. Wegen Stromunterbrechungen mußten Dampfmaschinenreserven eingebaut werden.

Seit Juni 1915 stieg der Gasabsatz wegen des Ersatzes der Petroleumbeleuchtung stetig, in den ersten Monaten 1916 stärker und in denen des Jahres 1917 kam es zu einer Lieferungskatastrophe^{6.10)} wegen der großen Kälte bei Kohlenmangel. Man mußte sich über die notwendigen Maßnahmen bei Betriebsuntersuchungen verständigen und suchte mit Druckminderungen auszukommen^{6.11)}. R. Geipert erprobte die Herstellung von Wassergas in Vertikal-Retorten aus Koks mit Dampf^{6.12)}. Im Winter 1917/1918 folgte dann die Kontingentierung des Gasabnehmers auf 80 % des Vorjahres, wovon nur die kriegswichtigen Industrieabnehmer befreit wurden^{6.13)}.

Mochte auch England darüber triumphieren, weil dort in allen größeren Städten der Absatz bedeutend stieg^{6.14)}, die verringerte Gasausbeute aus einer Tonne Kohlen konnte man auch dort nicht verhindern^{6.15)} und Mitte 1918 gab es auch in England eine scharfe Rationierung von Heizung und Beleuchtung^{6.16)}. Viel schlimmer sah es in Frankreich und in Italien, das sich den Gegnern angeschlossen hatte, aus. Dort waren vor allem die Kohlenpreise mehr als verdoppelt^{6.17)}.

Der Heizwert des Gases war schon 1915 gesunken, die Gaspreise bei einzelnen kommunalen Werken heraufgesetzt, um den üblichen Gewinn zu erzielen, im allgemeinen aber suchte man, die alten Preise zu halten, bis die Kohlensteuer zur Erhöhung zwang. Nicht aber konnte man die ungleichmäßige Beschaffenheit des Gases vermeiden. Trotzdem war die Anschlußbewegung lebhaft. Der durchschnittliche Gasverbrauch je Abnehmer ging aber zurück, bei großen Werken von 632 auf 505 m³ und bei kleinen von 579 auf 498 m³ noch vor der Kontingentierung. Es waren eben die „kleinen“, früheren Petroleumverbraucher hinzugekommen. Schon 1915 wurden mehr neue Gasmesser geliefert als im Frieden. Der Einheits-

6.8) 60 (1917), 1

6.9) 59 (1916), 384; 60 (1917) 1

6.10) 60 (1917), 338

6.11) 60 (1917), 29

6.12) 60 (1917), 58

6.13) 61 (1918), 1

6.14) 60 (1917), 623

6.15) 61 (1918), 274

6.16) 61 (1918), 487

6.17) 60 (1917), 78; 138; 133; 170; 61 (1918), 378

preis setzte sich schnell durch, berechtigt vom Gaswerksstandpunkt aus, nachdem der Kochgasabsatz den Leuchtgasverbrauch hinter sich ließ. Dabei wurden in sehr erwünschtem Maße Gasmesser für neue Anschlüsse frei.

In den Werken wurden Anlagen für Konzentrieren von Ammoniakwasser, Teerdestillationen und Benzolgewinnung gebaut. Nürnberg widmete sich auch der Abwärmeausnutzung für Gemüsetrocknung und Futtermittel, während das Parlament in Breslau einen solchen Antrag ablehnte, weil Obst nicht genügend vorhanden sei^{6,18)}.

Die aufkommenden Nöte sollten durch die behördliche Planwirtschaft gemindert werden. Für das Gasfach war der Reichskommissar für die Kohlenverteilung zuständig, der sich als stellvertretenden Reichskommissar für Gas, K. *Lempelius*, verpflichtete. Trotz bevorzugter Einstufung, gleich nach der kriegswichtigen, vor allen anderen Industrien war die Belieferung der Gaswerke schwierig. Immerhin gelang es im Laufe des Jahres, wenn auch nur geringe Vorräte anzulegen unter Einhaltung des Kontingentes, das auch für die Elektrizität später eingeführt wurde. Besonders M. *Hase*, als Vorsitzender des Vereins und E. *Körting* verhandelten wiederholt beim Minister persönlich und mußten den guten Willen der Behörden anerkennen.

Als dann das Kriegsende mit den erschütternden Waffenstillstandsbedingungen kam, regten sich die führenden Fachleute gleich im Sinne des Wiederaufbaus. Es gälte nun, neue Gaswerksinstallateure anzulernen, die verwahrlosten Kochgeräte wieder herzurichten und den Arbeitsmarkt gleich zu beleben. Mit Aufträgen zum Ersatz verschlissener Werkseinrichtungen an die freie Industrie solle man nicht zurückhalten. Auch die Reichsstelle Gas rügte, daß die städtischen Verwaltungen mehr als andere Bestellungen unterließen^{6,19)}.

Aber das war ein ungerechtfertigter Optimismus. So einfach sollte der Wiederaufbau des Friedens nicht werden. Die erste Bilanz auf den das Gasfach berührenden Gebieten war erschreckend. Die Kohlengrundlage war durch Verlust von Saar und Oberschlesien um 35 % vermindert. An die Sieger sollten 10 Mio t Kohlen im Jahre 1919 mehr abgeliefert werden, als im Jahre 1913 ausgeführt waren. Deutliche Zeichen lagen vor, daß England als Sieger wieder große Kohlenlieferungen gegen Bezahlung haben wollte^{6,20)}. Fortgenommen wurden aus dem Bestand der verschlissenen Lokomotiven und Wagen 5000 der brauchbaren Lokomotiven und 24 000 der besten Wagen. So fehlten gleich täglich 6000 Wagen in der Gestellung. Täglich mußten 1300 Wagen Kohlen-Lieferungen an die Entente fahren, die noch dazu besonders hergerichtet verlangt wurden. Daraus allein fehlten weitere 5200 Wagen. Von einer im Ruhrrevier angeforderten Wagenzahl von 15 bis 20 000 täglich, konnten kaum 9 bis 11 000 rechtzeitig gestellt werden. So wurde die Kohlennot organisiert, die die Not im Kriege bei weitem übertreffen sollte.

Wichtig war es auch, eine klare innenpolitische Richtung zu erarbeiten oder zu erstreiten. Der Vorstellungen waren gar viele, zum Teil utopische Ideale. Die Energiewirtschaft wurde jedenfalls recht wirksam durch die Auseinandersetzung

^{6,18)} 61 (1918), 592

^{6,19)} 61 (1918), 592

^{6,20)} 62 (1919), 325

über die Sozialisierung des Kohlenhandels gestört^{6.21)}. Selbstverständlich sollten nach vieler Leute Meinung zunächst schnell die privaten Gaswerke sozialisiert werden^{6.22)}. Streiks in den Kohlenrevieren und bei den Eisenbahnen brachten eine trostlose Kohlenlage hervor, so daß schon im Sommer 1919 Störungen in der Versorgung eintraten. Sperrstunden wurden in 15 Städten notwendig; Einstellung des Betriebes in 9 Städten, besondere Maßnahmen in 6 Städten^{6.23)}.

So wurde dann zunächst einmal das Kohlenwirtschaftsgesetz aus dem Boden gestampft. Am 23. März 1919 wurde der Zusammenschluß der Kohlenerzeuger vom Reichswirtschaftsministerium bis zum 30. Juni befohlen^{6.24)}, mit Zwangssyndikaten der Erzeuger, Händler und Verbraucher, wozu das Gasfach seine Wirtschaftliche Vereinigung als brauchbare Grundlage zur Verfügung stellen konnte^{6.25)}. Im Reichskohlenrat und Sachverständigenrat hatte man aber die Gaswerke als Großabnehmer und Kokslieferer zunächst vergessen^{6.26)}. Aber auch mit Räten ohne eingeordnete Machtbefugnisse war die Lösung noch nicht gefunden. Der Kohlenmangel war eben schlimmer als selbst im Kriege. Vergebens verlangten die Gaswerke eine Einschränkung bei den Zechen, wo der Koks sich häufte^{6.27)}.

Aber die Kohlen, die städtische Elektrizitätswerke erhielten, waren oft genug bessere Gaskohlen, als sie den Gaswerken geliefert wurden. „Daß es sich nicht um Zufälligkeiten handelt, beweist, daß die Ursprungsangaben der Kohlen systematisch verwischt wurden“^{6.28)}. So spricht aus den Äußerungen der Gaswerke eine Erbitterung, die verständlich, aber der Sache nicht förderlich war.

Die Zukunft zu Beginn des Jahres war düster. Der Leitartikel des Journals für Gasbeleuchtung verwies auf den Kohlenmangel nach dem Kriege 1870. Er sagte dann weiter: „1875 aber schon war das Kohlenangebot größer als die Nachfrage. Eine derartige Wandlung dürfen wir nach diesem Kriege nicht erwarten, wenn wir nicht mit Wundern rechnen wollen“^{6.29)}. Und doch war, wenigstens auf dem Weltmarkt dieses Wunder nach wenigen Monaten bereits eingetreten. Obwohl bei dem Preisverhältnis von Kohle zu Koks, wie es seit 1917 bestand, die Wassergasherstellung unwirtschaftlich war, mußten die vorhandenen 120 Wassergasanlagen mit 2 Mio m³ Leistungsfähigkeit voll eingesetzt werden. Die Benzolabwaschung wurde eingestellt. Trotzdem kamen auch große Werke wie Altona und Halle/Saale zum Erliegen^{6.30)}. Bemühungen um Mehrförderung der Bergarbeiter, 51 000 Mann Neueinstellungen, Aufnahme des Baues von Bergarbeiterwohnungen trafen auf die Gegenforderung nach der 6 Stunden-Schicht^{6.31)}. Die Frankfurter Gas Gesellschaft versuchte nach Art einer Genossenschaft, wie in Konsumvereinen, die Arbeiter über das Kapital am Gewinn zu beteiligen und die sozia-

6.21) 62 (1919), 99; 156

6.22) 62 (1919), 557

6.23) 62 (1919), 99

6.24) 62 (1919), 268

6.25) 62 (1919), 135

6.26) 62 (1919), 167

6.27) 62 (1919), 557

6.28) 62 (1919), 635

6.29) 63 (1920), 1

6.30) (1920), 31

6.31) 63 (1920), 28

len Wünsche zu befriedigen. Der Betriebsrat nahm auch an. Aber die Belegschaftsversammlung lehnte unter dem Druck der Gewerkschaften „aus Prinzip, eine Einzelsozialisierung“, ab^{6.32)}.

Zu den Transportschwierigkeiten auf der Reichsbahn kam noch hinzu, daß selbst der Vater Rhein unzuverlässig wurde. Auch die Rheinflotte war ja durch „Entnahmen“ geschwächt, entscheidend waren aber die ungewöhnlichen Wasserstände, erst zu niedrig, dann zu hoch, in der Zwischenzeit restlose Inanspruchnahme für die rückständigen Lieferungen nach Frankreich und zum Schluß Eisenbahnerstreik an der Ruhr. So lagen 1920 in Süddeutschland mittlere und kleine Werke lange Zeit still^{6.33)}.

Die Schieferentgasung in Württemberg^{6.34)}, Holz- und Torfentgasung in Celle^{6.35)} waren nur örtliche Notbehelfe. Um die Mitte des Jahres war selbst ein fast berühmter Optimist über die Möglichkeiten der Gasverwendung wie Fr. *Schäfer* völlig mutlos. Er begründete das nicht nur mit der Kohlenlage, sondern auch mit dem vorschnellen Verschleiß der Einrichtungen, den Unfallhäufungen und dem Verlust der häuslichen Beleuchtung als Folge der Sperrstunden. Müzgasmesser wurden bei sich stetig ändernden Preisen unbenutzbar, ja Ärgernis erregend. Aber auch die Zeit des Kraftgases sei vorüber. Ja, selbst die Straßenbeleuchtung sei gefährdet, da die Stromarbeitspreise weniger gestiegen wären als die Gaspreise. Dem Gase verbleibe nur die Wärmelieferung^{6.36)}. Er fragte nach all dem enttäuscht: „Ob das etwa soziale Errungenschaften“ seien?

Im Herbst 1920 machten sich die ersten Anzeichen bemerkbar, daß die Weltkohlenförderung den Ansprüchen nachkam. Im Dezember war der Kohlenmarkt außerhalb Deutschlands übersättigt^{6.37)}. Nordamerika unterbot England frei europäischem Hafen, nachdem die Frachten von 35 auf 8,5 Dollar/t gesunken waren^{6.38)}. Frankreich verzichtete auf die englischen Lieferungen aus dem kurz vorher dringlich gewünschten Abkommen, womit auch in England die Läger sich füllten. Die deutschen Gaswerke hofften, daß nunmehr auch die deutsche Lage erleichtert würde. Aber trotz aller Vorstellungen erhöhte die Reparationskommission die monatlichen Anforderungen von 2 auf 2,2 Mio t^{6.39)}. Frankreichs Läger waren überfüllt. Die eigene Förderung wurde gefährdet. In der von ihm bewirtschafteten Saar mußten Feierschichten, 2 Tage im Monat, eingelegt werden. Trotzdem durfte die Saar aber nicht nach Süddeutschland liefern.

In Deutschland mußte die Umstellung auf Braunkohle, wo immer sie angängig war, fortgesetzt werden, zumal deren Förderung erhöht werden konnte. Der Gaskoksmarkt stockte zeitweilig trotz der geringen erzeugten Mengen. In England mußte die Gas Light and Coke Co. die Gaspreise von 4 Sh. 8 d auf 5 Sh. 6 d (1000 cu. ft.) erhöhen, weil der Kontinent keine ausreichenden Kokspreise mehr zahlte^{6.40)}.

^{6.32)} 63 (1920), 50

^{6.33)} 63 (1920), 99

^{6.34)} 63 (1920), 133

^{6.35)} 63 (1920), 817

^{6.36)} 63 (1920), 509

^{6.37)} 63 (1920), 814

^{6.38)} 64 (1921), 124

^{6.39)} 64 (1921), 44

^{6.40)} 64 (1921), 160

Frankreich verkaufte Reparationskohlen unter Weltmarktpreis nach Holland und Belgien, wo nun für eigene Kohlen ein Preisabschlag von 10 % und eine Lohnsenkung um 5 % nötig wurde^{6.41)}). Trotzdem mußte Belgien zur 4-Tage-Woche im Bergbau übergehen.

In Oberschlesien kam es aus politischen Gründen zu Bergarbeiterunruhen. Die Förderung versagte. Aber auch dort erhöhte die Entente ihre Forderungen. Deutsche Abnehmer konnten selbst im Rahmen der Kontingente nicht mehr voll beliefert werden.

Der Kohlenumschlag wurde nach militärischer Besetzung der Rheinhäfen wegen steigender Qualitätsforderungen und Zurückweisungen erschwert, wobei ein „Spazierenfahren“ der knappen Eisenbahnwagen erreicht wurde^{6.42)}).

Der Vorstandsbericht des Vereins faßte das Geschehen dahin zusammen: „Es geht nicht mehr um die Kohle, sondern um das Kohlenrevier“^{6.43)}). Im Winter wurde die Kohlenlage wieder ganz hoffnungslos. Die Gaswerke hatten auch mehrere Streiks auszustehen^{6.44)}), deren letzter größer in Berlin aber zu einem Tarifmantelvertrag zu „vernünftigen Bedingungen“ (insbesondere hinsichtlich Schichtzeit, Arbeitsdauer, Ferien u. s. w.) führte. Die Belegschaften setzten sich von den Gewerkschaftsforderungen ab^{6.45)}). Es begann ein erfreuliches gegenseitiges Verständnis von Werksleitung und Belegschaft für das gemeinsame Ziel und eine Hand-in-Hand-Arbeit. Die Belegschaftsziffern eines großen Werkes waren bei etwas verminderter Gaserzeugung von 1100 Arbeitern 1914 auf 2000 1921 gestiegen. Der Lohnanteil am Kubikmeter Gas betrug 1913 17,4 %, 1921 26 %, dabei war schon der Zuwachs der Arbeiterzahl nach dem erwähnten Streik um 50 % vermindert worden^{6.46)}). Neue Störungen in der Kohlengewinnung brachte die Abwerbung von Berg- und Hüttenarbeitern nach Lothringen in das Frankenschwäbungsgebiet^{6.47)} und vor allem in Oberschlesien die neue Grenzziehung, durch die der Wagonumlauf der Eisenbahn stockte^{6.48)}). Kohle war so knapp, daß oft der gesamte Koks zu Wassergas verarbeitet werden mußte^{6.49)}). Das ergab natürlich wirklich schlechtes Gas mit verheerenden Verlusten in der Gasbeleuchtung, die niemals wieder eingebracht werden konnten. Englische Kohlen wurden eingeführt, bis die Devisenlage ein Ende machte – im Juni 1922 1,3 Mio t gegen vor dem Kriege 700 000 t im Höchstfalle^{6.50)}). In einer langen Sitzung des Reichskohlenrates wurde geäußert, daß die Bergarbeiter bereit wären, mit Überschichten zu arbeiten, wenn das nicht zwecklos wäre, da ein Mehrertrag nur gesteigerte Forderungen der Entente bringen würde^{6.51)}). Die Gaswerke sollten nur noch 60 % des bereits auf $\frac{2}{3}$ des Bedarfs eingeschränkten Kontingents erhalten. So faßte

6.41) 64 (1921), 195

6.42) 64 (1921), 326

6.43) 64 (1921), 361

6.44) Die technische Nothilfe wurde von 1919 bis 1923 in 80 Fällen eingesetzt. Das geschah aber nur da, wo auch die Notstandsarbeiten verweigert wurden. 67 (1924), 363

6.45) 65 (1922), 106

6.46) 66 (1923), 361

6.47) 65 (1922), 386

6.48) 65 (1922), 332

6.49) 65 (1922), 126

6.50) 65 (1922), 453

6.51) 65 (1922), 332

Reichskohlenrat und Ruhrkohlenverband einen Entschluß: „Der R.K.R. und R.K. Verb. halten das von der Reparationskommission für die Monate August bis Oktober 1922 neu festgestellte Lieferungsprogramm an Reparationskohle für unvereinbar mit der Kohlenlage Aus allen diesen Gründen erachten der R.K.R. und R.K.V. das neue Programm für unerfüllbar und erwarten seine Ablehnung durch die Reichsregierung^{6.52)}. Diese aber suchte immer noch, den Anforderungen nachzukommen. Zum Ende des Jahres wurde eine Fehlmenge von etwa 10⁰/₁₀ festgestellt und am 11. Januar 1923 erfolgte der kriegerrische Einmarsch in das Ruhrrevier^{6.53)}.

Der Erfolg war zunächst anders, als sich die Urheber gedacht hatten. Kohlen flossen, da die Reparationslieferungen fortfielen, reichlich ins unbesetzte Deutschland^{6.54)}. Der Koksmarkt war schwach^{6.55)}. Die Förderung ging im Januar/Februar auf $\frac{3}{4}$ des Durchschnitts im Vorjahre, im Mai auf $\frac{1}{4}$ zurück. In Frankreich kam es zu Kohlen- und Koksraangel mit Stilllegung von Hochöfen, da an der Saar und in Lothringen gestreikt wurde. Im ganzen Jahre 1923 erhielt Frankreich mit seinen Zwangsmaßnahmen 3,7 Mio t Kohle gegen 1921 von 8,5 Mio t und dem Soll von 1922 von etwa 25 Mio t. Frankreich führte aus England 1923 18,5 Mio t ein gegen 6,1 Mio t 1921. Auch die Frankenwährung sank bedeutend. Nach Deutschland wurden dann Kohlen aus Nordamerika und England reichlich eingeführt, bis die Währung ins Uferlose absank.

Der Verlauf der Inflation mit den folgenden Preisangleichungen, der Versuch mit Goldmark zu rechnen und über Papiermark zu zahlen, kann unmöglich im einzelnen geschildert werden. Daß die Gaswerke überhaupt im Zahlungsverkehr durchkamen, verdankten sie dem Eingreifen der Wirtschaftlichen Vereinigung, die sich der üblich gewordenen Kreditschöpfungsmethoden bei der Reichsbank bedienen konnte.

Auf der aus dem Sommer verschobenen Hauptversammlung des Deutschen Vereins im September 1923 stand man vor dem Trümmerhaufen nach Abbruch des Widerstandes an der Ruhr. Es war der Höhepunkt der Schwierigkeiten, viel schlimmerer Art als während des Krieges^{6.56)}.

Das Wiederaanlaufen an der Ruhr war sehr schwer, obwohl der Arbeitswille überall gut war. Während sich in England eine deutliche Belebung des Geschäftsverkehrs zeigte, herrschte in Deutschland Arbeitslosigkeit: 1,5 Mio Arbeitslose = 27⁰/₁₀ der Kräfte und 2,8 Mio Kurzarbeiter = 42⁰/₁₀^{6.57)}. Der Rahmenvertrag der Micum (Mission interalliée de contrôle des usines et de mines) mit führenden Ruhrindustriellen war ein verzweifelter Versuch zum wirtschaftlichen Wiederaanlauf^{6.58)}. Die noch im Besitze der rheinischen Bahnen befindliche „Regie“ kam mit der Wagengestellung nicht zurecht^{6.59)}. Das wurde erst besser, als die Reichsbahn den Betrieb im Herbst übernahm^{6.60)}. Die Preise für Gaskoks, nach Gold-

6.52) 65 (1922), 497

6.53) 66 (1923), 121

6.54) 67 (1924), 43

6.55) 66 (1923), 121

6.56) 66 (1923), 577

6.57) 67 (1924), 43 f.

6.58) 67 (1924), 57

6.59) 67 (1924), 112

6.60) 67 (1924), 763

währung umgerechnet, erwiesen sich – wie übrigens bei vielen anderen Waren – als höher als die Auslandspreise, so daß der Koks nur schlecht abgesetzt, keinesfalls exportiert werden konnte^{6.61)}. Auch der Kohlenabsatz an der Ruhr stockte. Eine gewisse Belebung der Industrie brachten im Anfang 1925 ausländische Kredite. Um die Mitte des Jahres versteifte sich die Lage, schon kamen auch wieder Streikstörungen vor. Im zweiten Halbjahr wurde die Handelsbilanz passiv, was bei dem schwachen Währungsfundament natürlich erneute Sorgen brachte. Konkurse wurden als Reinigung von unsoliden Inflationsgründungen betrachtet^{6.62)}. In die Jahre 1924 und 1925 fallen aber viele Anregungen und Ausbauten für Gruppengaswerke, als größtes Projekt wohl die Großgeserei Magdeburg mit mitteldeutschem Ferngasnetz. Die Gaswerks-Ofenbauarten unterlagen strenger Kritik bei der Vorbereitung von Neubauten. Mit lebhafter Klein- und Feinarbeit wurde die Technik der Gasheizung verbessert. Die Werbung kam wieder in Gang.

Auf der Hauptversammlung des deutschen Vereins in Danzig sprach *zur Nedden* als Vertreter des Reichskohlenkommissars über „die Gaswirtschaft als Teil der Energiewirtschaft“. Er faßte zusammen, was damals das Fach bewegte: Die elastische Koks- und Öl-(Benzol-)erzeugung, die Verbreiterung der Kohlengrundlage und Verbesserung des Kokes durch Mahlen und Mischen; restlose Vergasung und Verwertung der kleinstückigen Koksteile; Verbund der Gaswerke mit Elektrizitätswerken und Hydrierwerken; zusammengefaßte Erzeugung und Fernversorgung. B. *Ludwig*, München, trug nach einer Reise nach Nordamerika Pläne für eine straffere Organisation des Faches im Deutschen Verein vor. Diese hatten zunächst die Wirkung, daß anwesende Hersteller den festen Zusammenschluß der Firmen für die Bearbeitung technischer Aufgaben – unter Ausschluß der üblichen Verbandsaufgaben: Preis-, Rabatt- und Gewährleistungsabreden – zu gründen beschlossen^{6.63)}.

Der zukunftsfreudigen Stimmung kam ein besonderer Umstand zugute, der die Hoffnungen leicht in Erfüllung gehen ließ. In England war es nach langem Hin und Her zu einem Streik um die Grundlagen des Kohlenbergbaus gekommen. Dieser dauerte vom 1. Mai bis in den November^{6.64)}. Langsam konnten die Läger an Kohlen dann auch an Koks an der Ruhr geräumt werden; Gaskoks folgte. Die Förderung stieg gewaltig^{6.65)}. Als man im Herbst von einer Wagenknappheit sprach, hatte die Ruhr 33 000 Wagen angefordert und 32 000 erhalten, Zahlen, wie sie bis dahin noch nicht annähernd erreicht worden waren. Für Oberschlesien, das immer noch an der Zerstückelung litt, mußte ein Ausfuhrverbot erlassen werden, das sich an der Ruhr aber vermeiden ließ.

Erfreulicherweise trat eine Beruhigung schon im September ein, als die Hoffnungen auf Beilegung des englischen Streiks stiegen. Übertriebene Angstkäufe hörten auf. Die im Höchsthalle auf 35 277 Wagen gestiegene Anforderung ging auf 33 000 zurück^{6.66)}. Natürlich hatte der Abstoß der Läger gegen gutes Geld zur

6.61) 67 (1924), 113

6.62) 69 (1926), 13

6.63) 69 (1926), 344

6.64) 69 (1926), 101; 1103

6.65) 70 (1927), 16

6.66) 69 (1926), 1032

Abdeckung von drückenden Verbindlichkeiten geführt. Die allgemeine Geschäftslage besserte sich durch die neue Durchblutung. Das Gasfach wurde mitgerissen. 1925 waren schon 3,2 Mia m³ Gas in den Werken abgesetzt gegen 2,8 Mia (einschließlich Ferngas) im Frieden^{6.67}).

Die Gaswerke rangen nach 1924 anfangs vergeblich um die Güte der Kohlen, wie sie vor dem Kriege geliefert wurden. Nach einigen Erwägungen im Verein machte K. *Bunte* einen Vorstoß in der Deutschen Bergwerkszeitung, indem er auf die Nachteile eines zu großen Aschengehaltes für die Frachten, besonders aber für die Entgasung hinwies^{6.68}). Mehrere Berichte zeigten, daß die englischen Gaswerke gleiche Sorgen hatten. Im Jahresbericht für 1925 mußte der Vorstand des Vereins berichten, daß ein Versuch, eine Gütegewähr im Handel zu erreichen, vom Syndikat abgelehnt worden sei. Dieses verlangte vielmehr einen willkürlichen Austausch von ihm für gleich erachteter Kohlensorten^{6.69}). Ein langer Streit zwischen R. *Kattwinkel* und *Bähr* wegen Untersuchung und Bewertung von Kohlen entbrannte^{6.70}). Aus Dänemark kam eine Zuschrift, daß der Dänische Verein eine Kohlenkontrolle durchgeführt habe und von England eine Gewährleistung für Asche, Wasser und Flüchtiges erhalte. Die Deutschen möchten auch bei ihrem Syndikat das gleiche durchsetzen^{6.71}). Als dann E. *Körting* durch eine Zuschrift an eine Kohlenzeitung in England auf seine Lieferanten einen Druck ausüben wollte unter Hinweis auf die Ferngasabsichten der Kohlenverwertungsgesellschaft, wurde er in der Deutschen Bergwerkszeitung als wirtschaftlicher Landesverräter angeprangert^{6.72}). Dabei handelte es sich lediglich um einen Bruchteil der in Berlin verbrauchten Kohlenmenge, und es war wesentlich, überhaupt erst einmal von einem Lieferanten grundsätzlich das Zugeständnis der Abnahmekontrolle zu erhalten. Die Auseinandersetzung mit den deutschen Zechen schien also aussichtslos zu sein.

Allerdings traten neuartige große Sorgen an die Gasfachingenieure heran. Die eigene Freude, mit den Rohrnetzen in die Vorstädte und in das Land zu gehen und Gruppenversorgungen zu errichten, führte zu großen Plänen zusammengefaßter Gasversorgungen. In Sachsen kam eine Druckschrift der „Landesstelle für Gemeinwirtschaft“ an die Regierung heraus, die vorschlug, vom Staat aus das ganze Land planmäßig und gleichmäßig zu versorgen^{6.73}), die also nichts weniger als die Verstaatlichung der Gasindustrie als Endziel hatte.

Noch mehr Aufregung bereitete den für die örtliche Gaserzeugung Verantwortlichen die Gründung der Aktiengesellschaft für Kohlenverwertung^{6.74}). (vgl. Abschnitt 6.31 S. 654 f). Die Tagespresse war nicht gerade glücklich mit der Darstellung der Endziele. Erst nach vielen Kämpfen wurde es klar, daß eine Entwicklung begonnen hatte, die gar nicht aufhaltbar war und schließlich auch den örtlichen Gaswerken zugute kam.

6.67) 69 (1926), 542

6.68) 68 (1925), 82

6.69) 69 (1926), 471

6.70) 69 (1926), 145; 430; 978

6.71) 69 (1926), 896

6.72) 69 (1926), 1152

6.73) 69 (1926), 989; 1015

6.74) 69 (1926), 892

Die Ferngasversorgung in Deutschland, insbesondere die Ruhrgasgesellschaft wurde anderen Ländern zum Vorbild. Zum 100. Geburtstag der Gasindustrie in Deutschland hatte eine neue, ganz ins Große gehende Entwicklung ihren Anfang genommen.

6.11 Organisation des Faches

Die im vorigen Abschnitt in großen Zügen besprochenen starken Wandlungen in den Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Arbeit verlangten eine Wendigkeit in der Organisation, die rückschauend gerade bei den vielen kommunalen Betrieben Staunen erregen muß.

Die Zentrale für Gasverwertung konnte sich während des Krieges ihren Werbeaufgaben nur in beschränktem Maße widmen. Sie war aber gemäß dem § 2 e ihrer Satzungen und durch die Persönlichkeit ihres Direktors K. *Lempelius* zum Mittler zwischen den lenkenden Behörden und dem Fach geworden^{6.75)}. Das wurde noch wichtiger in den dem Kriege folgenden Jahren. Deshalb nahm sie auch in ihren geschäftsführenden Ausschuß Vertreter des Ferngasbezuges (*Bolstorf*, Essen) und der Zechen (*A. Pott*, Essen) auf.

Erst nach der Stabilisierung der Währung kam die Werbetätigkeit wieder richtig in Gang. Da aber als eingetragener Verein die Zentrale geschäftlich behindert war, so wurde getrennt der „Gasverbrauch, G.m.b.H.“ zur Fertigung und zum Vertrieb von Werbedrucksachen gegründet^{6.76)}.

Die Fülle von Schwierigkeiten, die durch den Krieg und die Zerstörung der Geldwerte entstanden, mußte die Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Gaswerke auffangen, die kaufmännisch aufgezogen, heute kaum verständliche Lösungen für finanzielle Notlagen gefunden hat. 1916 trat sie der Ammoniakverkaufsvereinigung bei, deren 70 Mitglieder deutsche Zechen waren^{6.77)} und die seit 1895 arbeitete. Die kriegswirtschaftliche Verteilung des wichtigen Ammoniaks wurde dadurch erleichtert^{6.78)}.

Schon 1918 regte *Lempelius* an, die Wirtschaftliche Vereinigung freiwillig zu einem Reichs-Gaskokssyndikat gemäß dem Reichskohlengesetz umzubilden^{6.79)}. Das Syndikat wurde aber am 27. Sept. 1919 getrennt von der Wirtschaftlichen Vereinigung gegründet^{6.80)}. 860 Werke hätten wegen ihrer Größe beitreten müssen, aber nur 643 mit allerdings 91% des Kohlenverbrauchs taten das freiwillig^{6.81)}. 1921 wurde dann das Gaskokssyndikat zum Zwangskartell erklärt^{6.82)}.

Als eine Fehlgründung kann man wohl rückschauend die Dux A.-G., Metallwarenfabrik deutscher Gaswerke Frankfurt/Main bezeichnen, die in den alten Werkstätten der Imperial Continental Gas Association in Frankfurt für alle

^{6.75)} 61 (1918), 330

^{6.76)} 66 (1923), 691; 67 (1924), 273

^{6.77)} 59 (1916), 15

^{6.78)} 61 (1918), 452

^{6.79)} 62 (1919), 268

^{6.80)} 63 (1920), 48

^{6.81)} 63 (1920), 475

^{6.82)} 64 (1921), 45

Gaswerke Gasmesser instandsetzen und bauen sollte^{6.83)}. Man wollte damit den „Verteuerungen“ der Industrierwerke entgegenreten. Die Ursachen für die Preisaufschläge waren sicherlich verkannt, Vertriebserfahrungen fehlten, die Kunst Absatz zu finden wurde unterschätzt, ein dringender Bedarf nach einer neuen Fabrik lag auch nicht vor. So blieben die Aufträge spärlich. Das Gesellschaftskapital wurde 1921 auf 5 Mio M erhöht^{6.84)}. Im folgenden Jahr wurden von der Wirtschaftlichen Vereinigung 4 Mio M neue Aktien übernommen. Eine Beteiligung der in Dessau neu gegründeten Askaniewerke A. G. (aus Zentralwerkstatt, Dessau und Carl Bamberg, Friedenau) belastete diese später mit verlustreichen Entwicklungsaufgaben. Alles mußte auf eine nach der Währungsreform noch angemessene Größe zurückgeschnitten werden. Ein Stoßseufzer aus dem Jahre 1924 „Wirtschaftliche Vereinigung und Dux werden oft nur zum Drücken der Preise bemüht“, ist bezeichnend für die Lage^{6.85)}.

Besser begründet war wohl die Nebenproduktenverwertungsgesellschaft deutscher Gaswerke, Frankfurt/Main, die auf gemeinsame Arbeit mit den teerverarbeitenden Betrieben unter Benutzung der vorhandenen Anlagen abzielte. „Die Gaswerke werden jetzt ihren Teer in einträchtigem Zusammenwirken mit führenden Firmen der Teerindustrie selbst auf eigene Rechnung verarbeiten in Fabriken, deren Leitung paritätisch so geordnet ist, daß die bisherigen Besitzer und die Gasanstalten gemeinsam bestimmen werden, wobei jede von beiden Parteien das gleiche Gewicht besitzt.“ Man kann aus den Bekanntmachungen nicht ermitteln, welche Verlegenheiten oder Gewinnaussichten die alten Firmen veranlaßten, ihren Besitz mit der Vereinigung zu teilen, vermutlich aber lag es an den Finanzverhältnissen durch die Inflation. Durch die Fiktion Mark bleibt Mark, die Hilfe des Wuchergesetzes und die Wertzuwachssteuer wurden die Firmen um die Substanz gebracht und mußten, was immer schwierig war, die Kapitalien erhöhen. Banken gaben die neuen Gelder zu schweren Bedingungen, und so erschien wohl der Weg zur Vereinigung sicherer. Für die Leitung der Wirtschaftlichen Vereinigung war es eine gute Leistung, die nötigen Gelder zu beschaffen. Im Jahre 1922 besaß sie bereits $\frac{4}{5}$ der Anteile^{6.86)}. Dem Aufsichtsrat und ihrem Vorsitzenden F. *Tillmetz* mitsamt der Frankfurter Gasgesellschaft wurde denn auch ein besonderes Lob zuteil.

Die Wirtschaftliche Vereinigung sprang aber auch noch den Vereinsorganen mit finanzieller Hilfe bei und ermöglichte die Fortarbeit, wo die Mitglieder wegen der Entwertung nicht in der Lage waren, angemessen „erhöhte“ Beiträge zu leisten. Dem Gasinstitut allein wurden 1928 400 000 M zur Verfügung gestellt, eine Summe, die nach anderen Zahlenangaben etwa eine Kaufkraft von 40 000 Goldmark hatte.

Die Organisationen zur Verwertung der Nebenerzeugnisse, mit denen das Gasfach zu arbeiten hatte, waren – eine typische Erscheinung der Zeitperiode – verwirrend nach Zahl und Zwecken. 1.) Die Ammoniakverkaufsvereinigung, 2.) der Benzolverband, 3.) die deutsche Teerverkaufsvereinigung (Verkaufsvereinigung

^{6.83)} 62 (1919), 307

^{6.84)} 64 (1921), 695

^{6.85)} 67 (1924), 127

^{6.86)} 65 (1922), 388

für Teererzeugnisse, Essen), 4.) das Gaskokssyndikat und Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Gaswerke, 5.) die Nebenproduktenverwertungsgesellschaft deutscher Gaswerke, 6.) das Stickstoffsyndikat, dessen Mitglied die Wirtschaftliche Vereinigung war. 7.) Gasreinigungsmassenverkauf durch die Wirtschaftliche Vereinigung, 8.) ein freiwilliger Lieferverband benzolerzeugender Gaswerke, der mit dem Benzolverband zusammenarbeitete^{6,87)}.

Hinzu kam nun noch durch die Wirtschaftliche Vereinigung gegründet eine neue „Industrie- und Handelsvereinigung“ mit dem Zweck, die Finanzierung in der Inflation zu verbessern. Auch über den tieferen Sinn der vielen Vereinigungen schweigen die Dokumente. Man darf aber wohl aus Erfahrungen in dieser Zeit vermuten, daß sich bei so viel als kreditfähig angesehenen, juristischen Personen die zur Reichsbank zu gebenden Wechsel leicht beibringen ließen, die zur Finanzierung damals eine ungeheure Rolle gespielt haben.

Das Bild 113 des W. V.-Konzerns wurde 1923 veröffentlicht^{6,88)}.

Mit der Festigung der Währung wurde es nötig, diese Organisation wieder zu vereinfachen. Angefangen wurde 1925 mit der Zusammenlegung des Gaskokssyndikats mit der Wirtschaftlichen Vereinigung^{6,89)}.

Die Erwägungen über den Besitz der Stadtgaswerke, die angesichts der erweiterten Aufgaben in der Versorgung über den Stadtbezirk hinaus zu neuen Formen, vor allem der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft geführt hatten, ruhten natürlicherweise während des Krieges.

Nur als im Rahmen der kriegesischen Auseinandersetzungen, nachdem der deutsche Besitz im Ausland zerschlagen worden war, auch die englische Gasgesellschaft liquidiert wurde, ergab sich für das große Berliner Unternehmen die Notwendigkeit, nach einem besonders sorgfältigen Aufbau zu suchen.

Zur Aufnahme des großen Kapitals wurde die „Deutsche Gasgesellschaft“ mit 83 Mio M gemischtwirtschaftlich gegründet. Aktionäre waren: Die Kreise Teltow und Niederbarnim und die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, während den Städten Wilmersdorf, Schöneberg und Berlin Optionsrechte eingeräumt wurden. Um aber die traditionelle, von den Engländern begünstigte^{6,90)} sehr unabhängige aber erfolgreiche Geschäftsführung fortsetzen zu können, wurde die Gasbetriebsgesellschaft mit 5 Mio M gesondert gegründet. $\frac{2}{3}$ dieses Kapitals übernahm die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft. Mit der Deutschen Gasgesellschaft wurde auf 50 Jahre ein Betriebsvertrag geschlossen^{6,91)}.

Selbstverständlich wurde eine so scharfe Aufgabenteilung nicht überall gut heißen. Eines aber wurde von allen Werksleitern gerade nach dem Kriege sehr deutlich empfunden, der Vorzug, als Direktor eines Gaswerks ebenso unabhängig zu sein, wie es in der privaten Wirtschaft selbstverständlich war. Das hatten die Eingriffe neu an die Entscheidungen herankommender Politiker hervorgebracht, die unter Verabscheuung irgendwelcher wirtschaftlicher Gesichtspunkte rein nach Ideologien entscheiden und eingreifen zu können glaubten. Außerdem

^{6,87)} 65 (1922), 609

^{6,88)} 66 (1923), 446

^{6,89)} 68 (1925), 32

^{6,90)} 61 (1918), 259

^{6,91)} 61 (1918), 217

Bild 113 Konzern der Wirtschaftlichen Vereinigung deutscher Gaswerke (J. F. G. 66 [1923] S. 446)

aber waren die Werke auch durch die Verwaltungsbedingungen nicht frei genug, um den sich überschlagenden Ereignissen in der Wirtschaft schnell genug zu folgen. So gab es zwei Ziele, Entpolitisierung und Entbürokratisierung. Über die Art, wie das zu erreichen sei, gingen die Meinungen auseinander.

H. K o o p, Leipzig, schrieb als Kaufmann überraschend offen über die Mängel der kommunalen Verwaltung und erstrebte eine Verselbständigung im bisherigen Eigentumsverhältnis nur durch entsprechende Beauftragungen^{6.92)}.

Etwas ungleich im Maßstab war die Entgegnung F. H e r z b e r g s, daß der Gemeindeverband Leisnig den Ferngasverband selbständig führen lasse und keine Organisation nach dem Berliner Muster brauche^{6.93)}. Der Entwurf der preußischen Städteordnung sah nur die Verselbständigung städtischer Betriebe nach kaufmännischen Gesichtspunkten vor zum Zwecke der Entpolitisierung^{6.94)}.

Die Hauptversammlung des Vereins trat einer Resolution des Vereins Deutscher Ingenieure auf dessen Hauptversammlung bei, die lautete: Die in Dortmund tagende 62. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure tritt mit aller Schärfe dafür ein, daß in den Reichs- und Landesgesetzen wie in Städte- und Gemeindeordnungen eine eindeutige und zwingende Grundlage geschaffen wird, damit anstelle der jetzigen formalen Verwaltung öffentlichrechtlicher gewerblicher Betriebe die zur Erzielung der Höchstmaßes ihrer Leistungen unbedingt gebotene rein kaufmännisch, wirtschaftlich-technische Betriebsführung und Verwaltung zum Besten der Allgemeinheit unbedingt sichergestellt wird^{6.95)}.

Der bayrische Städtebund verwarf die gemischt-wirtschaftliche Form, solange die Städte noch Kapital bekämen. Die rein kommunale Form mit entsprechenden Freiheiten wurde für die allein richtige erklärt^{6.96)}.

So entstanden drei Formen nebeneinander. 1.) Der reine Kommunalbetrieb mit erweiterten Rechten der Betriebsdeputation, wobei Bedenken bestanden, weil die preußische Städteordnung das nicht zuließ. 2.) Nach Königsberger Muster eine Aktiengesellschaft oder G.m.b.H. ohne Fremdkapital (13 Werke). 3.) Der gemischtwirtschaftliche Betrieb (15 Werke). Unangenehm fiel auf, daß der Städte- tag dazu sagte: „Welche Form gewählt wird, ist nach allgemein politischen Erwägungen zu entscheiden“^{6.97)}. Gerade die Zügellosigkeit politischer Forderungen hatte ja sehr viele schädliche Störungen verursacht. Sie fand hier wieder eine offene Tür. Der Städtetag bezeichnete die gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen als verhängnisvollen Schritt zurück^{6.98)}.

So gestärkt meldeten sich auch die politischen Richtungen wieder zum Wort. In den Satzungen der städtischen Werke Aktiengesellschaft, Stettin, wurde ausdrücklich das Recht des Aufsichtsrats, dem Vorstand bindende Weisungen zu erteilen, verankert^{6.99)}. Die Forderung der Tariffestsetzungen durch die Stadtverordnetenversammlung öffnete der Politisierung wieder das Tor^{6.100)}. Die Wirt-

6.92) 64 (1921), 698

6.93) 64 (1921), 537

6.94) 65 (1922), 289

6.95) 65 (1922), 427

6.96) 65 (1922), 191

6.97) 67 (1924), 317

6.98) 68 (1925), 409

6.99) 66 (1923), 12

schaftspartei sprach sich gegen den Geräteverkauf und die Installationstätigkeit aus. *D ö r r*, Berlin, verlangte die kostenlose Abgabe von Strom, Gas und Wasser an Arbeitslose und die Einstellung jeder Lieferung an bestreikte Betriebe. Die Gewerkschaften hatten sich dagegen positiv zur Umorganisation der Werke, ja zur wissenschaftlichen Betriebsführung (Taylorsystem) geäußert^{6.100}).

Überraschend war eine Stimme auch Schweden (*B l o m q u i s t*, Höganäs, früher Stockholm) im Anschluß an einen Bericht über die Werbung in den Vereinigten Staaten: „Weitsicht und guter Wille sind nötig, um das Geld für Konstruktion und Untersuchung der Industriegeräte zu wagen. In der Regel haben die kommunalen Werke keine Bewegungsfreiheit. Eine freie Aktiengesellschaft ist nötig^{6.101}).

So war gegen Schluß dieses Zeitabschnittes keine einheitliche Auffassung gewonnen.

6.12 Wettbewerb

Der Wettbewerb nahm im Kriege ruhigere Formen an. Was geschah, wurde durch die Maßnahmen der Staatslenkung hervorgerufen und war durch Streitschriften nicht zu beeinflussen. Solange das Gas reichlich vorhanden war, kamen neue Kunden schneller, als die Installationen geschaffen werden konnten. Stadt Berlin verzeichnete 1916 63 331 neue Gaskunden, die Elektrizitätswerke 4 500.

Umso unangenehmer wurde ein Angriff in der Elektrotechnischen Zeitschrift empfunden, der lautete: „Zahlen zeigen zwingend, daß die Abgabe von Gas für Beleuchtungszwecke ganz eingestellt werden sollte und nur für Kochen und Heizen zu benutzen ist“^{6.102}).

Die Gesamtzahl der zugewachsenen Beleuchtungsanschlüsse wurde von *L e m p e l i u s* auf 2 Mio geschätzt, gleich 40% der 1914 vorhandenen Zahl. Aber nach dem Kriege kam es mit Sperrstunden und zwangsläufig ungeeigneten Ersatzgasen zu einer Katastrophe. „Wegen des schlechten Gases gehen jetzt die Abnehmer an das Elektrizitätswerk verloren.“ (*G. T r e m u s* im Märk. Verein)^{6.103}). „Die starke Beschränkung der verfügbaren Gasmenge zwingt die Werke vielerorts, freiwillig die Lichtverbraucher der Elektrizität zuzuschieben.“ (*K. B u n t e* in der Hauptversammlung)^{6.104}).

Die Elektrizitätswerke erklärten den Verteilungsstellen, für Sperrstunden nicht eingerichtet zu sein. Sie konnte sich auch auf die von den Feinden nicht begehrte Braunkohle, deren Förderung stieg, stützen. Die Notlage der Gaswerke ausnutzend warben sie sogar für die elektrische Küche^{6.105}). Die alten fehlerhaften Umrechnungen, um die elektrische Beleuchtung auch als die preiswertere erscheinen zu lassen, griff Dr. *B l o c h* auf. Er setzte die Leuchtkraft eines Gasglühlichtes trotz der Arbeiten von *E. T e r r e s* und *H. S t r a u b e* einfach proportional dem Heizwert herunter^{6.106}). Erfreulich war es immerhin, daß angesehene

6.100) 65 (1922), 663

6.101) 69 (1926), 64

6.102) 59 (1916), 395 Nach ETZ (1916), Nr. 25

6.103) 62 (1919), 439

6.104) 62 (1919), 631

6.105) 62 (1919), 745; nach ETZ. (1919), 519 ff.

6.106) 64 (1921), 437

Elektrizitäts-Fachleute wie H. *Passavant* zugaben, daß in der Küche das Gas noch lange nicht entbehrt werden könnte und die Elektrizität zur Raumheizung gar nicht erörtert zu werden brauche^{6.107}). Noch erstaunlicher allerdings war unter den gegebenen Verhältnissen^{6.108}) eine Empfehlung von Ölfeuerungen für Zentralheizungen.

6.2 GASERZEUGUNG

6.21 Ofenbau

Während des Krieges ruhte auch der Ofenbau in den Gaswerken fast vollständig. Angefangene Bauten konnten fertiggestellt werden (Pintsch-Bolzöfen in Düsseldorf^{6.109}). Die vorhandenen Öfen waren aber durch die vielfach wechselnden Kohlsorten einer harten Erprobung unterworfen. Die Erörterung der Vor- und Nachteile wurde lebhaft fortgesetzt. *Schadeck* empfahl Verbund-Kammeröfen auch für Gaswerke^{6.110}). W. *Karle*, Worms, konnte aber leicht nachrechnen, daß die Starkgasbeheizung bei Gaswerken wegen der Frachtaufschläge auf die Kohle und bei größeren Lieferungen auf den Koks sehr leicht die Grenze der Wirtschaftlichkeit überschreiten muß^{6.111}).

Überraschend sind die Feststellungen E. *Körtings*, der Retortenöfen jeglicher Art in den verschiedenen Werken hatte, daß die Cozeöfen bei plötzlichen Wandlungen der Kohlsorten die geringsten Schwierigkeiten verursacht hatten^{6.112}). Aber auch G. *Aicher*, Pasing, und Wandsbek waren mit dem Schrägkammerofen, der ja ebenfalls vom Schüttwinkel der Kohlen beeinflusst wurde, im Kriege zufrieden gewesen^{6.113}). Horizontal-Retorten mit Maschinenbedienung hatten bei gestiegenen Löhnen (und festgehaltenen Kapitalwerten) in Berlin am schlechtesten abgeschnitten^{6.115}). Krefeld, das anfangs so warm für seine Öfen eingetreten war, hatte schon vor 1914 unter dem Verschleiß der Bedienungsmaschinen sehr gelitten, im Kriege aber noch mehr und ging deshalb 1922 zu Klönne-Vertikalkammeröfen über^{6.116}).

Anders urteilte E. *Goffin*, Heddernheim, der unter Einschaltung des zur Verfügung stehenden Raumes im Ofenhouse die Retorten von 3 m auf 4,5 m verlängerte, durch volle Füllung der zu beiden Enden offenen Retorte und Durchstoßverfahren, Ausbeute und Durchsatzmenge um die Hälfte steigerte (Goffins erste Versuche wurden 1918 erwähnt), sein Verfahren zur Wassergaserzeugung ausbaute, die Fördereinrichtungen und mit einem Rauchrohrkessel an jedem Ofen die Wärmewirtschaft verbesserte. Nachdem er auch noch das Kokstauch- und Erstickungsverfahren in Kübeln eingeführt hatte, war das Werk wirtschaft-

^{6.107}) 68 (1925), 461

^{6.108}) 64 (1921), 95

^{6.109}) 59 (1916), 201; 215/221

^{6.110}) 58 (1915), 545

^{6.111}) 59 (1916), 501; 67 (1924), 705

^{6.112}) 60 (1917), 1

^{6.113}) 62 (1919), 397

^{6.114}) 62 (1919), 260

^{6.115}) 60 (1917), 1

^{6.116}) 65 (1922), 129

lich geworden. Aus 100 kg Saarkohle wurden 52,8 m³ Mischgas von $H_0 = 4600$ kcal/m³ gewonnen^{6.117}). In zwei Schichten wurden 6 Mio m³ Mischgas mit 2 bis 3 Mann erzeugt. Das Goffin-Wassergasverfahren wurde vielfach eingeführt (Freudenstadt^{6.118}), Solothurn^{6.119}). F. *Schäfer* berichtete mit sichtlicher Freude, daß in England in großen Werken neue Horizontal-Retortenöfen gebaut wurden, wegen mancher Kohlsorten, die sich schlecht anders entgasen ließen. Dabei dürften aber die starken Heizgasspitzen mit ausschlaggebend gewesen sein^{6.120}). Ebenso wurden in Liverpool noch zwei Jahre später Horizontal-Retorten gebaut^{6.121}).

„Überraschend schnell hat sich in Deutschland der Vertikal-Kammerofen eingeführt.“ Die Thüringer Gasgesellschaft bevorzugte ihn auch für kleine Werke^{6.122}). Auch die Münchener Kammerofengesellschaft und die Dessauer Vertikalofengesellschaft verließen ihre alten Baumodelle, obwohl Vertikal-Retorten im Kriege in Mariendorf am billigsten gearbeitet hatten und Haltbarkeiten von beinahe 4000 h aufwiesen^{6.123}). Die Gesellschaft baute in Freiburg i. Br. zur Steigerung der Leistungen die Vertikal-Retortenöfen auf Kammeröfen um. Klönne baute solche Öfen in Gera^{6.124}). Pintsch zur Entgasung von Böhmischer Braunkohle in Aussig^{6.125}). Bamag stattete selbst ein kleines Werk wie Parchim damit aus^{6.126}). Es folgten Delmenhorst mit Dessauer Vertikal-Kammeröfen^{6.127}), Krefeld^{6.128}), Bückeburg^{6.129}), Hannover^{6.130}), Potsdam^{6.131}). In Glatz baute H. *Koppers* seinen ersten kontinuierlich arbeitenden Vertikalkammerofen für Mischgas mit Zentralgeneratoren-Anlage für ein kleines Werk^{6.132}). Breda; Mannheim; Krakau; Minden folgten^{6.133}). Selbst in Schöneberg im Bereich der Gasbetriebsgesellschaft standen nunmehr Vertikalkammeröfen, allerdings mit Einzelgeneratoren^{6.134}). Der kontinuierliche Kammerofen System Dresden der Adolfshütte, Kaolin & Chamottewerke Crosta, wurde von Bayer, Leverkusen, übernommen^{6.135}). Alle Anlagen können auch in dieser Aufstellung, die ein Bild vermitteln soll, wie vielseitig der Ofentyp in kleinen, mittleren und großen Werken eingesetzt wurde, nicht aufgenommen werden. Die Hauptbauperiode fiel in das Jahr 1921/22, als die Inflation noch verhältnismäßig langsam voranschritt.

6.117) 62 (1919), 253; 63 (1920), 833

6.118) 64 (1921), 111

6.119) 64 (1921), 162

6.120) 66 (1923), 23

6.121) 68 (1925), 138

6.122) 61 (1918), 385

6.123) 61 (1918), 386; 64 (1921), 809

6.124) 64 (1921), 584

6.125) 64 (1921), 585

6.126) 63 (1920), 15

6.127) 63 (1920), 769/770

6.128) 65 (1922), 129

6.129) 65 (1922), 149

6.130) 65 (1922), 527

6.131) 66 (1923), 426

6.132) 65 (1922), 412

6.133) 98 (1957), 1

6.134) 67 (1924), 599; 69 (1926), 864

6.135) 69 (1926), 320

Vom Schrägkammerofen wird in dieser Zeit nur von Siegburg berichtet^{6.136)}. Horizontalkammeröfen von Dr. C. Otto wurden 1916 in Kiel-Wik errichtet^{6.137)}. Etwas Besonderes war in Ulm der Umbau der Horizontalretortenöfen zu Horizontal-Kleinkammeröfen, um auf dem zur Verfügung stehenden beengten Raume die Leistung zu steigern (500 kg Kohle/Kammer)^{6.138)}.

Bedenken wurden laut, daß man mit dem Übergang zu Großraumöfen bei kleineren Werken zu weit ginge^{6.139)}, daß die modernen Anlagen überzüchtet wären und im Winter gegen Frost empfindlich seien^{6.140)}. *Brubn*, Rathenow, schlug für kleine Werke 12 Stunden Ausstehzeit statt der üblichen 24 Stunden vor, um ein gleichmäßigeres Gas und ausgeglichene Kühlerbelastungen zu erhalten^{6.141)}. *Geipert* hatte wieder neue Feinheiten im Betrieb entwickelt, um Schwankungen im Gasbedarf auszugleichen: Bei geringen Verschiedenheiten komme man mit gleicher Ofenzahl durch, wenn man im Sommer auf höchste Ausstehzeit und Wassergaserzeugung ginge. Bei größeren Unterschieden solle man das ganze Jahr 18 Stunden Ausstehzeit einhalten und nur in der Spitze auf 12 Stunden mit Wassergas gehen, wobei 50% mehr Gas erhalten würde. Notfalls könne noch karburiertes Wassergas eingesetzt werden^{6.142)}.

Über die Frage der Regeneration oder Rekuperation löste Koppers heftige Kämpfe aus^{6.143)}. Insbesondere widersprachen G. *Alliata*, Locarno^{6.144)}, und *Goebel*, Bochum, für Dr. C. Otto. Eine genaue Untersuchung in Kiel-Wik bewies, daß Zentralgeneratoren auch mit Rekuperatoren verbunden gute Ergebnisse lieferten^{6.145)}. K. *Bunte* trat mehrfach für Zentralgeneratoren ein wegen der sicheren Feuerführung, aber auch wegen der Möglichkeit, die damals sehr begehrten Schwelteere im Generator wirtschaftlich zu erzeugen^{6.146)}. In Frankfurt/Main-Gaswerk West wurde ein Braunkohlengenerator (Francke-Werke) eingebaut. Die Durchsatzleistungen waren gering^{6.147)}. In Christiania (Oslo) hatte man sogar die elektrische Beheizung von Retorten ausgeführt^{6.148)}.

In Chemnitz konnte man die Kosten der Gaserzeugung in Doppelgasgeneratoren (nach Strache) mit der Entgasung im Vertikalofen vergleichen. Als Gutachter herangezogen bewies C. *Westphal*, Leipzig, die Überlegenheit des Ofenbetriebes, der Werksdirektor *Schipke* das Gegenteil. Der Unterschied kam durch die eingesetzten Preise für Koks, Benzol und die Dampfbewertung^{6.149)}. Für solche Vergleiche war jedenfalls das unruhige Jahr 1922 auch ungeeignet. Beide Rechner waren sich einig, daß nach Fortfall der Kohlennot die Doppelgasanlage nicht weiterbetrieben werden könne.

- 6.136) 65 (1922), 147
- 6.137) 63 (1920), 20
- 6.138) 68 (1923), 161
- 6.139) Jahresbericht 65 (1922), 370
- 6.140) 65 (1922), 582
- 6.141) 68 (1923), 33
- 6.142) 69 (1926), 249
- 6.143) 62 (1919), 17, 381; 399; 420
- 6.144) 62 (1919), 312; 473
- 6.145) 63 (1920), 525; 568; 589
- 6.146) 63 (1920), 541
- 6.147) 67 (1924), 344
- 6.148) 67 (1924), 231
- 6.149) 65 (1922), 709

Das Bedürfnis, bei solchen Verschiedenheiten in den Urteilen erster Fachleute zu Garantiebedingungen für Gaserzeugungsöfen und Normen für Abnahmeversuche zu kommen, war offenbar. K. *Bunte* beriet sich mit den Ofenbaufirmen^{6.150}). Während des Krieges brachte die Not die Schweizer Werke zu einer gründlichen Durcharbeitung der Wärmewirtschaft. Besonders hervorgehoben wurden: Hochdruckabhitzeessel und Verbreitung der trockenen Kokskühlung^{6.151}).

Entgegen den Beobachtungen und Erklärungen, die in Deutschland bekannt waren, kam man in Amsterdam zur Feststellung, daß die ausgetriebenen Gase in Vertikalöfen zwischen Kohlen und Wänden aufstiegen. Nur im Anfang ginge ein geringer Teil durch den Kern nach oben. Darum wurde ein geringer Dampfzusatz viel früher, als bisher üblich war, verlangt. Auch die oben ermäßigte Temperatur sei günstig zur Verhütung der Zersetzung^{6.152}). Eine später angesetzte englische Arbeit endete mit der Erkenntnis, wie schwierig es sei, hierüber klare Einsicht zu erhalten^{6.153}).

Ein bedeutender Fortschritt wurde mit der Einführung von Silikasteinen in den Gaswerksofenbau getan. H. *Koppers* hatte wegen der Rohstofflage in Nordamerika den gewagten Schritt vom erprobten Schamottestein zum Silikastein 1908 mit viel Umsicht getan^{6.154}). Berichte über den Erfolg blieben nicht aus^{6.155}). Bedenken, daß bei dem höheren Feuchtigkeitsgehalt deutscher Kohlen die empfindlicheren Steine bald unbrauchbar sein würden, ging Koppers schon 1911 und 1913 auch in Deutschland mit mutigen Erstaussführungen zu Leibe. 1921 bezeichnete *Strassmann*, Krefeld, Silika bereits als alleinigen Baustoff, auch für horizontale Retorten^{6.156}). 1924 wurden die Erfahrungen mit den von Koppers in Wien aus Silika gebauten Kammeröfen bekannt gegeben^{6.157}). Es waren das: Die hohe Druckfeuerbeständigkeit und die gute Wärmeleitfähigkeit durch die Wände, die ein Mehr an Gas ausbrachte. Vorsicht mußte beim Aufheizen und Auskühlen des Mauerwerks walten. Stillsetzung von Öfen sei schädlich und solle möglichst vermieden werden. Immerhin wurden bis 3000 Feuertage nachgewiesen.

Einzelverbesserungen waren die empfindlichen Kammerabsaugeregler, deren Einbaubedingungen zunächst zum Gedankenaustausch anregten^{6.158}). Ferner der Gläserrost für Einzelgeneratoren mit beweglichen Einzelstäben, dem ein Pforzheimer Ofenmeister den Namen gegeben hatte: Er erzielte damit 15 bis 20% Ersparnis an Unterfeuerung und konnte die Stocharbeit beschleunigen^{6.159}). Auch in Stuttgart hatte sich der Rost bewährt^{6.160}).

6.150) 65 (1922), 370; 67 (1924), 101; 119; 122

6.151) 59 (1916), 376

6.152) 60 (1917), 504

6.153) 66 (1923), 69

6.154) Koppers: Ein halbes Jahrhundert im Dienste der Kohleveredelung S. 44 f.

6.155) 60 (1917), 130

6.156) 64 (1921), 817

6.157) 67 (1924), 358

6.158) 69 (1926), 168

6.159) 69 (1926), 215

6.160) 69 (1926), 916

6.22 Schwelung

In der betrachteten Zeitspanne ist die Entgasung von Steinkohlen bei niedriger Temperatur in einem Umfange aufgenommen und untersucht worden, wie niemals vorher. Gewiß hat es schon früher hie und da Versuche gegeben, die bei Braunkohlen seit langem und vielfach geübte Technik auf Steinkohlen zu übertragen. Der Anstoß kam kurz vor dem Weltkriege aus England. Dort reizte vor allem die Herstellung eines etwas gashaltigen Koks. Denn in den vorherrschenden offenen Feuerstellen brannte Hochtemperaturkoks schlecht und nicht mit den beliebten züngelnden Flammen. Führte man die Entgasung bei 450 bis 650° C durch, erhielt man aber nur die Hälfte der Gasmengen. Der Teer wurde als reich an Benzol bezeichnet^{6.161}). Der Koks wurde aber so teuer, daß er nur zu einem beträchtlich höheren Preis abgegeben werden konnte.

In Deutschland reizte dagegen mehr der Tieftemperaturteer oder Urteer, wie ihn F. Fischer, Mülheim, nach Vorschlag von Hoffmann, Berndorf, nannte^{6.162}), weil er reich an Teerölen war und die Leichtölfraction als Motoren-treibstoff verwendet werden konnte. Leider wurden die Berichte der deutschen Forschungsstellen während des Krieges durch die Zensur von der Veröffentlichung ausgeschlossen. So findet man nur eine Angabe des Kaiser-Wilhelm-Instituts, Mülheim, über die wissenschaftlichen Ergebnisse ausländischer Versuche bei Vakuum, insbesondere von R. Pictet und Wheeler^{6.163}) und eine Mitteilung über eine Versuchsanstalt in London für Tieftemperaturteer und ihre Absichten. Das Gelände wurde von der South Metropolitan Gas Company in East Greenwich zur Verfügung gestellt, die sich auch bereit erklärte, alle Transporthilfen zu leisten und die bei den Großversuchen ankommenden Erzeugnisse aufzukaufen. Baugelder stellte der Staat in Aussicht^{6.164}). Versuchsziele waren: 1.) Herstellung eines flammenden Koks, 2.) Gewinnung von Marine-Heizöl aus dem Teer. 3.) Verbilligung des ganzen Verfahrens. 4.) Verbilligte elektrische Energie aus den Entgasungserzeugnissen. 5.) Verwertung von Torfmooren. 6.) Gasverwendung in der Metall-, Keramischen und Chemischen Industrie. Das waren Gedanken, die auch die in Deutschland arbeitenden Konstrukteure erhofften.

Nach dem Kriege wurden in den Mitteilungen des Kaiser Wilhelm-Institutes für Kohleforschung die wichtigen Ergebnisse bekanntgegeben^{6.165}). Über die englischen Ergebnisse bei der Coalite-Herstellung berichtete G. Anderson^{6.166}). Ein Volumen Schwel-Gas stellte sich zwar in der reinen Betriebsrechnung ohne Anlagekosten billiger als mit der Hochtemperaturentgasung, infolge der umfangreicheren Anlagen, sobald Zinsen und Abschreibungen berücksichtigt wurden, jedoch teurer. In Vertikalretorten wurde mit Trägergasen durch den verminderten Partialdruck eine Verbesserung des Teers erreicht. W. Allner behandelte hauptsächlich die Generatorenvergasung mit Urteergewinnung. Die mitteldeutsche Schwelkohle würde wirtschaftlicher sein als Steinkohle. Der Staat unterstützte

^{6.161}) Journ. of Gasl. 1914 v. 14.7. S. 104; J. f. G. 37 (1914), 877

^{6.162}) 61 (1918), 336

^{6.163}) 39 (1916), 621

^{6.164}) 61 (1918), 210

^{6.165}) 62 (1919), 23

^{6.166}) 62 (1919), 37. Weitere englische und amerikanische Berichte: 62 (1919), 137; 62 (1919), 737.

die Arbeiten durch Steuervorteile wegen der Schmierölgewinnung. A. Frank sprach in der Brennkrafttechnischen Gesellschaft^{6.167}). Nach Anregungen von Fr. Fischer bauten Roser, Thyssen, Mülheim/Ruhr, und Fellner & Ziegler, Frankfurt, liegende Drehrohröfen für Halbkokserzeugung^{6.168}). Selbst so kleine Einheiten, wie sie Halbgasfeuerungen darstellten, wurden für Urteergewinnung hergerichtet^{6.169}). In Wien äußerte sich W. Glaser, Institut für Kohlenvergasung, über die Gewinnung von Cumaronharzen aus Teerölen und insbesondere von Kunstharzen aus Urteeren^{6.170}).

Wie wichtig die Entscheidung vom Gasfach genommen wurde, beweist die Aufnahme in den Jahresbericht des deutschen Vereins. „Zeigt sich durch die Tieftemperaturentgasung ein neuer wirtschaftlich gangbarer Weg zu Gewinnung gasförmiger Brennstoffe, ist die Elektrizitätserzeugung mit Gewinnung von Nebenprodukten, also die organische Verbindung von Gas- und Elektrizitätswerken das Gebot der Stunde“^{6.171})? Für die Hauptversammlung wurden allein drei Vorträge vorgesehen^{6.172}). Angesehene Fachleute wie A. O. Pott, Essen; H. R. Trenkler, Berlin, und Schallenberg, Frankfurt/Main, warnten vor zu vielem Optimismus. Die Schwierigkeit läge in der Verwertung des anfallenden Halbkoks.

Drehrohröfen hatte das Gaswerk Lichtenberg aufgestellt^{6.173}). Auch auf einer rheinischen Zeche war später ein Drehrohröfen in günstigem Betrieb^{6.174}).

Sonst lagen dem Gasfach wohl die Kohlengeneratoren mit Schweleinsatz näher. Besonders lebhaft betätigte sich H. Strache mit der Entwicklung der Doppelgasanlage. (Vgl. Seite 360/61.) Er arbeitete beim Heißblasen auf Generatorgas und benutzte dieses zur Beheizung des der Kohlenentgasung dienenden Teiles. Beim Wassergasmachen wurde dieses als Spülgas zur Entgasung durch den oberen Teil geschickt^{6.175}), wobei Urteer im Gas erhalten wurde.

LEBENS BILD

Hugo Strache wurde am 10. April 1865 in Wien geboren. Er studierte in Aachen und Zürich. 1888 vorübergehend an der Universität Wien tätig, begann er 1899 eine Assistententätigkeit an der Technischen Hochschule. 1891 habilitierte er sich als Privatdozent für organische Chemie und nahm 1897 die Tätigkeit im Beleuchtungswesen und für industrielle Feuerungsanlagen auf. 1909 schuf er und leitete danach die Versuchsanstalt für Brennstoffe, Feuerungsanlagen und Gasbeleuchtung. 1913 a. o. Professor, erhielt er 1919 den entsprechenden Lehrstuhl als ordentlicher Professor für das gleiche Arbeitsgebiet. Seine vielfachen Arbeiten auf dem Gebiete der Wassergaserzeugung seit 1895 wurden schon mehrfach

^{6.167}) 62 (1919), 777

^{6.168}) 63 (1920), 367; 64 (1921), 11

^{6.169}) 64 (1921), 125

^{6.170}) Mitt. d. Institutes f. Kohlenvergasung Wien 1920 S. 65; GWF. 64 (1921), 123; 65 (1920), 159

^{6.171}) 64 (1921), 361

^{6.172}) 64 (1921), 426; 553; 574; 681

^{6.173}) 63 (1920), 168

^{6.174}) 67 (1924), 135

^{6.175}) 63 (1920), 25

berührt. 1910 trat er der restlosen Vergasung der Kohle näher und entwickelte den Doppelgasgenerator. Strache blieb aber nicht nur im Kohlengasgebiet. Holzverkohlung und Mitarbeit an einer Mineralölverordnung von Österreich entsprangen den Kriegsbedürfnissen. Seine vielseitige und gründliche Arbeit belegen drei Hauptwerke: Gasbeleuchtung und Gasindustrie, Kohlenchemie und Technologie der Brennstoffe.

1924 richtete er noch ein neues Institut auf modernster Basis am Getreidemarkt in einer Zeit ein, in der die Bauschwierigkeiten im allgemeinen als unüberwindbar auch in Österreich galten. Er verstarb am 28. 10. 1927^{6.176)}.

Das Trigasverfahren von A. Pott und Dolensky (Dellwick-Fischer) Frankfurt/Main kann man als Fortbildung des Doppelgasverfahrens von Strache ansehen^{6.177)}. Hier war noch ein Richtungswechsel beim Heißblasen und der Wassergaserzeugung eingeschaltet. Auf den Stinneszechen und bei der Frankfurter Gasgesellschaft wurden Trigasgeneratoren aufgestellt. Diese 1920 untersucht, erreichten nur einen Vergasungswirkungsgrad von 46 0/0^{6.178)}. Strachesche Doppelgasgeneratoren wurden schon 1918 in Brünn mit Erfolg betrieben. Anlagen in Bergedorf und Elberfeld waren dagegen 1919 nicht mehr in Benutzung^{3.179)}. In Graz 1920, in Zwickau und Chemnitz Ende 1921 wurden Schwelgasgeneratoren errichtet^{6.180)}.

Auch Julius Pintsch A.-G. Berlin entwickelte einen Schwelgenerator mit Urteergewinnung bei gewöhnlichem Generatorgas^{6.181)}. (Bild 114). K. Bunte sah in dieser Verbindung einen zusätzlichen Vorteil für Zentralgeneratoren für Gaswerksöfen^{6.182)}.

Mit einer senkrechten, stehenden Doppeltrommel, in deren Ringraum die Kohle durch eine Wendel geführt werden sollte, wollte Meguin die noch immer bestehenden Schwierigkeiten der Drehöfen überwinden^{6.183)}. (Bild 115 a und b). Ein ähnlicher Schwelofen der Kohlenveredelungs G. m. b. H. Berlin wurde in Ederitz bei Köthen für eine besonders gut geeignete Braunkohle aufgestellt. Der Schwelkoks wurde im Elektrizitätswerk verbrannt. Man hat dort den 4,3-fachen Erlös gegenüber der unveredelten Verbrennung festgestellt. Das war aber ein besonderer Fall^{6.184)}.

A. Tbau, der sich wohl mit am fleißigsten um die Kunst, Kohlen zu schwelen, bemüht hat, stellte fest, daß der Steinkohlenhalbkoks aus Drehöfen nicht absetzbar sei. Man müsse einen unterbrochenen Betrieb mit ruhender Beschickung und stückfestem Koks anwenden. Damit war man aber grundsätzlich wieder zu den Ausgangspunkten im Generator zurückgelangt^{6.185)}.

Die ernstesten Arbeiten an dieser Aufgabe dauerten 1926 noch an. Erfolge wurden vorwiegend mit Braunkohlen erzielt.

6.176) Österreichische Chemiker Zeitung 30 (1927), 199/200; GWF. 70 (1927), 1201

6.177) 62 (1919), 261

6.178) 63 (1920), 41

6.179) 62 (1919), 742

6.180) 63 (1922), 34

6.181) 63 (1920), 309/310

6.182) 63 (1920), 541

6.183) 68 (1925), 131

6.184) 69 (1926), 363

6.185) 68 (1925), 632

Bild 114
Schwelgenerator von Pintsch
(J. f. G. 63 [1920] S. 544)

6.23 Vergasung

Indessen fesselte die Gaswerke an den Doppelgasanlagen nicht allein die Möglichkeit, Urteer zu gewinnen. Vielmehr hatte die Knappheit von Gaskohlen alle Möglichkeiten, überhaupt ein brauchbares Gas aus irgendwelchen Kohlen zu gewinnen, in den Vordergrund gebracht. E. R. *Besemfelder* und A. *Naumann*^{6,186)} griffen schon 1916 ihre alten Gedanken an die restlose Vergasung und die Verteilung von Kraftgas wieder auf. F. *Schäfer* erwiderte, indem er erneut darauf hinwies, daß in den vergleichenden Betriebsrechnungen die Kosten für Verzinsung und Verteilungsenergie, ferner Verwaltung und Gewinn vergessen waren^{6,187)}. H. *Strache* griff Schäfer heftig an, weil er gegen Wassergas als Kraftgas aufgetreten war^{6,188)}, obwohl die Erfahrungen der Gasmotorenfabriken Schäfers Ansichten, was die Kosten betraf, recht gaben.

Ein Retter in äußerster Not wurde für Graz eine Strachesche Doppelgasanlage, die mit den dort zu findenden minderwertigen Kohlen ein Gas von 3 200 kcal/m³ lieferte. Allerdings konnte mit 20 % des wirklichen Bedarfes zunächst nur das

^{6,186)} 59 (1916), 484

^{6,187)} 59 (1916), 335

^{6,188)} 60 (1917), 74

Bild 115
 Drehtofen mit Doppeltrommel von Meguin
 (J. f. G. 68 [1925] S. 132/33)

Allerschlimmste vermieden werden; bald darauf aber, nachdem brauchbare Kohlen herangekommen waren, wurde ein Mischgas mit dem Kohlengas (bei 60 % Doppelgaszusatz) hergestellt.

In den folgenden Jahren beschäftigte man sich sehr viel mit Doppelgas und Trigas. F. *Tillmetz* verglich die übertriebene Werbung mit der für Schwelung gleich nach dem Kriegsende^{6,189}). Eine Kohlenwassergasanlage für Zittau hatte Julius *Pintsch* erbaut^{6,190}). Im Gegensatz zu Straches Ansicht kam aber A. *Wilhelm*, Zittau, zu der Auffassung, daß der Übergang zu reinem Kohlenwassergas mit 3 300 bis 3 600 kcal/m³ nicht wirtschaftlich sei. *Schipke* und *Vater*, Chemnitz, erklärten sich mit der Doppelgasanlage zufrieden, jedenfalls solange jede Art Kohle, einschließlich Braunkohle^{6,191}), die man im Gaswerk ergattern konnte^{6,192}) verarbeitet werden mußte. Immerhin wurde klar, daß der Koksmarkt weniger entlastet wird als mit getrennter Wassergaserzeugung und Kohlenentgasung. (Tullyanlage in Halifax)^{6,193}) und in St. Germain^{6,194}). Jedoch könne man in der Doppelgasanlage mehr Kalorien zu Gas machen.

Frankfurt/Main hatte aber gerade deshalb mit der Trigasanlage wenig Freude, weil sie ganz bestimmte Kohlensorten verlangte. *Scheuer*, Landau, (Doppelgasanlage der Aktiengesellschaft für restlose Vergasung, Frankfurt/Main) war nicht so stark ablehnend. Er gab aber zu, daß Schwierigkeiten in Westdeutschland bestünden, geeignete Kohlensorten zu bekommen. Nötig war eben eine reine Stückkohle, die auch einen festen Koks ergibt, weil sonst der Widerstand der Schichtung für Wassergaserzeugung zu hoch wurde^{6,195}).

Immerhin wurden noch weitere Anlagen gebaut^{6,196}).

Reine Wassergasanlagen blieben nicht unbeachtet. Für kleine Werke baute mit einer Magdeburger Firma *Friedrich*, Zerbst, nach einem eigenen System mit Eifer Wassergasanlagen^{6,197}). Eine Zusammenstellung der Zentrale für Gasverwertung führte 130 Anlagen mit einer gesamten Leistungsfähigkeit von 2 Mio m³/Tag auf, wovon ein Viertel auf Berlin entfielen. Darunter sind viele kleine Anlagen mit 200 m³/Tag^{6,198}). Einen in seiner Schärfe kaum begreiflichen Angriff richtete Friedrich gegen E. *Goffin*^{6,199}). Ebenso mußte R. *Geipert* einen kleinen Krieg mit H. *Strache* führen, als er über Betriebsaufsicht von Wassergasanlagen, wie er sie in einfacher Weise entwickelt hatte, gesprochen hatte^{6,200}). Sicherlich waren trotz des überstandenen Krieges und der höchsten Not die Gasfachleute nicht schläfrig oder müde geworden.

In Nordamerika setzte die American Gas Association einen besonderen Ausschuß ein, um wegen des geänderten Angebotes die Heißkarburierung mit Schwer-

6,189) 63 (1920), 628

6,190) 69 (1926), 546

6,191) 66 (1923), 646

6,192) 66 (1923), 72

6,193) 68 (1925), 273

6,194) 68 (1925), 592

6,195) 69 (1926), 546

6,196) 67 (1924), 317; 539

6,197) 63 (1920), 419; 66 (1923), 281

6,198) 63 (1920), 476

6,199) 63 (1920), 278

6,200) 65 (1922), 441; 66 (1923), 74; 103

ölen statt wie bisher, mit den leichtesten Fraktionen zu untersuchen. Die Möglichkeit, auch schwere Öle zu verwenden, wurde erwiesen. Allerdings verminderte sich die Leistung der Anlagen^{6.201)}.

Englische Versuche über den thermischen Wirkungsgrad von Wassergasanlagen bestätigten die großen Unterschiede von Einzeluntersuchungswerten und Betriebszahlen. Jene ergaben unter Einschluß des gewonnenen Dampfes 70 %, ohne diesen 56 %, diese dagegen nur 56 und 46 %^{6.202)}.

Ein altes Pferd zog *Enderle*, Ettlingen, aus dem Stall. Teer mit Wasserdampf vernebelt über glühenden Koks zur Bildung von Wassergasstarkgas zu benutzen. Ein entsprechender Generator wurde tatsächlich nach Untersuchungen von K. *Bunte* auch in Betrieb genommen^{6.203)}. Man kam bis auf 4 200 kcal/m³, aber mit sehr hohem Dichteverhältnis, so daß der Leitungsdruck füglich von 60 auf 80 m/m erhöht werden mußte^{6.204)}.

Auffallend ist eine Mitteilung in der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure^{6.205)}, daß industriell Wassergas nicht nur für Schmiedefeuer, Muffelöfen, Weichmetallschmelzen im Tiegel, sondern sogar in Siemens-Martinöfen benutzt wurde^{6.206)}.

Eine Notmaßnahme war auch wohl der Torfkokssauggasbetrieb, den Julius Pintsch „mit gutem Erfolg“ für einen Berliner Omnibus eingerichtet hatte^{6.207)}.

Vorläufer für eine später gut entwickelte Technik waren die Kohlenstaubvergasungsversuche von R. T. *Harlem* und H. *Harries* im Massachusetts Technical Institute^{6.208)}. Hauptschwierigkeit war die Aufrechterhaltung der hohen Temperatur und eine innige Mischung von Staub und Luft. Die Luftvorwärmung betrug 1000° C.

Noch mehr den Charakter vorbereitender Taten hatte die Sauerstoffvergasung von J. W. *Cobb* und H. J. *Hodsmen*, die die Schriftleitung mit der Warnung vor Explosionsgefahren mit Sauerstoff glaubte anbringen zu müssen^{6.209)}. Sechs Jahre später sprach R. *Drawe* auf der Hauptversammlung des deutschen Vereins über die Fragen, ob mit Sauerstoff in kontinuierlichem Betriebe ein hochwertiges Gas erzeugt werden könne. Er führte damit die Öffentlichkeit in seine Arbeiten ein, die im Lurgidruckgasverfahren ihre Lösung finden sollten^{6.210)}. Die ersten Versuche mit Untertagevergasung in Italien, mit dem damals schon erdachten Ziel, ein Schwachgas zur Elektrizitätserzeugung billig zu gewinnen, endeten mit einem Fehlschlag^{6.211)}. Auch als Gedankenbau blieb die Vergasung mit elektrischer Beheizung von *Helfenstein*, um die Energie des Überschußstromes im Koks zu speichern, stecken^{6.212)}.

6.201) 63 (1920), 473

6.202) 65 (1922), 88

6.203) 69 (1926), 735

6.204) 69 (1926), 521

6.205) Z. VDI (1921), 418

6.206) 65 (1922), 152

6.207) 68 (1925), 814

6.208) Ind. Eng. Chem. (1923), 355. GWF. 69 (1926), 159

6.209) 63 (1920), 555

6.210) 69 (1926), 543

6.211) 69 (1926), 724

6.212) 65 (1922), 266

Pionierarbeit, wenn auch anderer Art, war das Dreiecksdiagramm der Vergasung von Wa. *Ostwald*^{6,213}). Die Garantiebedingungen von F. *Plenz*, Gasinstitut, wurden mit Erläuterungen der Rechnungen, den Versuchsbedingungen und der Meßfehlerwahrscheinlichkeit 1926 bekannt^{6,214}). Post mortem wurde noch H. R. *Trenklers* Übersicht über die Patententwicklung bis zum Kerpely-Drehrost veröffentlicht^{6,215}). Der DIN-Entwurf 1356 über die Benennung technischer Gase kam damals heraus^{6,216}).

6.24 Andere Gase und Rohstoffe

Not macht erfinderisch, läßt aber auch Verzweiflungsakte geschehen. So mag man die Versuche, Fichtenwaldböden zu vergasen, betrachten^{6,217}). Holz hatte dagegen schon immer unter besonderen wirtschaftlichen Vorbedingungen als Rohstoff gedient. Im Kriege beschäftigte sich E. *Ott*, Zürich, mit Holz- und Torfentgasung^{6,218}). Stockholm ging mit vielerlei Besonderheiten bei starker Abgasung zu Werke. Schrägretorten wurden zur Hälfte mit Holzkohle zum Zwecke der Gasspaltung und Anreicherung gefüllt, Holzscheite oben aufgelegt, und dann wurde ein wenig Steinkohle daraufgetan, deren Ammoniakdämpfe den Holzessig neutralisieren sollten^{6,219}). Eine Übersicht von 1919 faßte die Arbeiten zusammen^{6,220}). Die Klärschlammmentgasung in Brünn wurde seit 1911 mit Liebe und Erfolg betrieben^{6,221}).

Erdgas wurde in Pisa ausgenützt mit täglich „vielen tausend Kubikmetern“^{6,222}). In Nordamerika wurden in Mio m³ benutzt: 1912 16; 1913 16,5; 1915 18; 1916 21; 1925 33. Während des Krieges stieg der Anteil der Industrie um 26 %, der Hausbedarf sank anteilig um 10 %. Er machte 1925 noch 23 % aus. Die erste genauere Nachricht über Propan- und Butangewinnung aus Erdgas mit Erläuterung der Zustandseigenschaften, des Heizwertes und über die Verwendungsarten erreichte Deutschland 1920^{6,223}).

F. *Bergius* berichtete über seine 1913 begonnenen Arbeiten über die Hydrierung bei 120 bis 130 at und 430° C im Jahre 1925^{6,224}).

Die Azetylenbeleuchtung belebte sich anfangs des Krieges wegen des Petroleummangels. Vor dem Kriege war die Zahl der Beleuchtungsanlagen von 40 000 im Jahre 1906 auf die Hälfte zurückgegangen^{6,225}).

6,213) 65 (1922), 200

6,214) 69 (1926), 210

6,215) 69 (1926), 218

6,216) 69 (1926), 220

6,217) 61 (1918), 293

6,218) 60 (1917), 582

6,219) 61 (1918), 50

6,220) 62 (1919), 16, nachweisend: 60 (1917), 54; 55; 56; 116; 582; 638; 61 (1918), 50; 193; 225; 332

6,221) 54 (1911), 1113; 62 (1919), 278; 287

6,222) 61 (1918), 224

6,223) 62 (1919), 234; 63 (1920), 354; 69 (1926), 1006

6,224) 68 (1925), 310

6,225) 58 (1915), 205

6.25 Aufbereitung

In der Entwicklung neuer Aufbereitungsverfahren brachte der Krieg eine ruhige Zeit.

Für die Ammoniakverwertung trat ein großer Umschwung ein^{6.229}). Zu Beginn des Krieges war ein Überfluß an Stickstoff vorhanden. Das Ammoniak aus Kohlen konnte nur $\frac{1}{3}$ des laufenden Bedarfes decken. Die Kalkstickstoffwerke liefen, als schon erprobt, zuerst an. Die Vollendung bis zur Gleichheit mit der Kohlenammoniakgewinnung wurde nicht erreicht. Sie wurde abgebrochen, weil das Haber-Bosch-Verfahren die höchste Stickstoffausbeute bei geringstem Kohlenaufwand ergab und seit 1917 an der Versorgung teilnahm. Der Munitionsbedarf war gesichert, die Landwirtschaft erhielt nur die Hälfte des Friedensbedarfs. Nach dem Kriege war der Anteil der Gaswerke nur noch 5 % der Erzeugung.

Auf der Hauptversammlung von 1925 ging A. *Tbau*, Halle, alle Ammoniakverwertungsmöglichkeiten durch und beschrieb die Verfahren, Apparate und Sättiger mit dem Ergebnis, daß das Ammonsulfat für Gaswerke immer noch am günstigsten in der Herstellung sein würde^{6.227}).

Die erste elektrische Gas-Reinigungsanlage für Hochofengase errichteten die Rheinischen Stahlwerke in Duisburg-Meiderich 1924^{6.228}). Die Heißwäsche von Teeren mit Elektrofiltern war schwieriger wegen der isolierenden Durchführung der Hochspannungsdrähte. Die erste Cottrell-Möllersche Teerscheidung lief 1926 in einer westfälischen Zeche^{6.229}).

Teer war auch nach dem Kriege noch ein begehrter Stoff. Er blieb wegen des Benzols und der leichten Teeröle bewirtschaftet. Verheizung war durch das Reichswirtschaftsministerium untersagt^{6.230}). Die Anteilnahme an der Teerforschung war stark. Eine Zentrale für Asphalt- und Teerforschung wurde in Charlottenburg erstrebt^{6.231}). nachdem Anregungen von *Mohr*, Altenburg, im Kriege nicht verfolgt werden konnten. Die Gewinnung der ersten Kunstharze (Cumarone aus Teerölen und Formaldehyd-Kondensationsprodukte aus Tieftemperaturteeren) wurden bereits auf Seite 438 erwähnt.

K. *Goldschmidt* beschrieb die Anlagerung von Wasserstoff an Teerprodukte nach dem Berginverfahren zur Gewinnung von Benzin, Leucht- und Treibölen^{6.232}). Mehr aber setzte sich das Gasfach für den Teerstraßenbau ein, als bekannt wurde, daß in England im Jahre 1924 500 000 t Teer für Straßen ($\frac{1}{3}$ der Erzeugung), in Deutschland nur 3 000 t gebraucht würden. Die Gaswerke wurden von *Lüer*, Essen, aufgefordert, sich örtlich um die sachgemäße Ausführung der Arbeiten (Trockenheit, Temperaturen) zu kümmern^{6.233}).

^{6.226}) 62 (1919), 2

^{6.227}) 68 (1925), 799; 824

^{6.228}) 67 (1924), 222

^{6.229}) 69 (1926), 640

^{6.230}) 62 (1919), 558

^{6.231}) 62 (1919), 560

^{6.232}) 64 (1921), 434

^{6.233}) 68 (1925), 635

Besonders rege war man im Hannoverschen, wo man auf dem alten natürlichen Asphaltvorkommen aufbauen konnte. Eine gute Übersicht gab E. Müller, Celle^{6.234}). Reinhard, Hildesheim, veranstaltete eine große Werbeveranstaltung unter Führung seines Werkes, auf der Vorträge über Erfahrungen in Celle, Braunschweig und Hildesheim gehalten wurden^{6.235}).

Die Teerverarbeiter, Zechen und die Wirtschaftliche Vereinigung gründeten eine Auskunfts- und Beratungsstelle für Teerstraßenbau e. V. in Essen^{6.236}).

Eine der wichtigsten kriegswirtschaftlichen Leistungen der Gaswerke wurde die BenzolAuswaschung aus dem Gase; die in den großen Werken, so schnell nur die Anlagen geschaffen werden konnten, nach dem Muster der Zechen eingerichtet wurden. Die Zensur hat die Veröffentlichung von Einzelheiten verhindert. Das ist aber wohl auch nicht als Lücke zu betrachten, da die Gaswerke im Kriege Ausführende von Befehlen waren.

Entschlüsse und Sorgen kamen erst nach dem Kriege, wo immer noch die Treibmittelknappheit herrschte, andererseits aber die Kohlen so knapp waren, daß das Benzol im Gase belassen werden mußte, um mit einem hohen Anteil von Wassergas noch einen einigermaßen befriedigenden Heizwert zu erreichen. Ja, wo die Wassergaserzeugung nicht möglich war, kam man auf die schreckliche, starke Saugung als Aushilfsmittel^{6.237}). Angesichts des Ringens um erträgliche Friedensbedingungen, bei dem Benzolablieferungsanforderungen in ungewisser Höhe erörtert wurden, mußte K. Bunte den mittleren und kleineren Gaswerken dringend abraten, sich der Benzolgewinnung zuzuwenden^{6.238}). Im folgenden Jahre war die Lage wieder ganz anders. Die Entente hatte ihre Auflage mit 35 000 t Benzol festgesetzt. Nun war es zwar erwünscht aus volkswirtschaftlichen Gründen, wo irgend möglich Benzol zu gewinnen^{6.239}), aber dann brauchte man für den Hauptdienst am Kunden ausreichend Kohle. Außerdem gab es auch Schwierigkeiten infolge der Auswaschung des Benzols, wie etwa Wanderungen von Naphthalin im Rohrnetz und Gasmesserlederschrumpungen^{6.240}). Sehr bald wurde bei schon sinkenden Preisen die Frage eine Sache des Rechenstiftes. F. Sentke, Karlsruhe, verdiente noch gut, weil er statt Teerwaschöl Paraffin und Mineralöl verwendete^{6.241}). In Berlin stellte R. Geipert sehr bald fest, daß mit 20 Pfg. für das Vorprodukt die wirtschaftliche Grenze erreicht war^{6.242}). Bald darauf wurde dort die Benzolanlage stillgelegt^{6.243}).

Bei Bayer, Leverkusen, gebrauchte F. Runkel zuerst aktive Holzkohle zur Benzolgewinnung^{6.244}). Die Hauptkosten machte die Bereitstellung des Dampfes aus.

6.234) 69 (1926), 52

6.235) 69 (1926), 202

6.236) 69 (1926), 372; 665

6.237) 63 (1920), 4

6.238) Körting, Geschichte des Gasinstitutes S. 67 (s. 5,4)

6.239) 64 (1921), 285 (Bunte); 294 (Menzel, Berlin); 68 (1925), 2 (Bertelmann)

6.240) 66 (1925), 354

6.241) 68 (1925), 5

6.242) 68 (1925), 90

6.243) 68 (1925), 204

6.244) 63 (1920), 282; 64 (1921), 205; 65 (1922), 472

Die Absatzmöglichkeiten von Koks waren zunächst nach Ausbruch des Krieges beschränkt, aber doch nicht so behindert, daß eine schwierige wirtschaftliche Lage entstand.

Anders war es mit dem Koksgrus. Deshalb machte *Behr*, Kolberg, seine Erfolge mit Koksgrusbrikettierung nach Rigaer Muster bekannt. Im Kleinzylinderformat fand er einen so guten Absatz zum Hausbrand, daß er Grus von anderen Werken zukaufen mußte. Er fertigte seine Briketts mit Hartpech als Bindemittel, das auf 300 bis 400° erwärmt war. Die Briketts eigneten sich auch gut zur Unterfeuerung der Gaswerksöfen^{6.245}). Der Deutsch-Luxemburgische Bergwerksverein stellte Formlinge mit Zement und Pech her (Patent 275 511 v. 31. 6. 23)^{6.246}). *Kayser*, Vorstand der Zentrale für Koksverwertung besprach die verschiedenen Brikettierungsverfahren, die darauf hinausliefen, die notwendige Pechmenge zu vermindern. Er hat auch Versuche mit ihrer Vergasung und Verbrennung selbst auf Wanderrosten angestellt^{6.247}). Eine Koksbrickettanlage von Humboldt, Köln-Kalk, arbeitete in Nürnberg. Leistung war 60 bis 70 t/Tag, Teerbedarf 6 bis 8 %. Die Briketts waren für Dampfkessel, Hausbrand und Zusatz zum Unterfeuerungs-generator geeignet, nicht aber zur Wassergaserzeugung.

Mit der Ausnützung der fühlbaren Wärme des Kokses bei der Löschung beschäftigte man sich schon vor dem Kriege. *E. Schmiedt*, Aschaffenburg, schrieb 1915 noch sehr skeptisch: Die rationelle Ausnützung der Kokswärme beim Kühlen sei unmöglich. Soviel bekannt sei, würde Ersticken des Kokses anstatt Löschen versucht, doch sei Näheres nicht zu erfahren^{6.248}). Das Bonner Gaswerk^{6.249}) hielt wohl noch mit Veröffentlichungen zurück. *H. Wunderlich*, Karlsbad, ist wohl der Mann, der das Verfahren technisch reifen ließ. Er hat im Kleinen Versuche angestellt^{6.250}) und das Vorbild für das Schweizer Verfahren von Gebr. Sulzer, Winterthur, gegeben^{6.251}). 1922 berichtete *F. Kuckuk* über die trockene Kokskühlung nach Sulzer in Zürich^{6.252}) und *P. Eitner* sprach über die physikalischen und chemischen Grundlagen^{6.253}). Besonders trat er Befürchtungen, es möge wegen des Kohlenmonoxydgehaltes der Spülgase zu Verpuffungen kommen, entgegen. Die Kokslöschung mit Dampf und Wassergasgewinnung nach Heller-Bamag wurde 1925 beschrieben^{6.254}). An den neuen Koksöfen in Kiel-Wik wurde eine trockene Kokskühlung eingebaut, um den Dampfbedarf für das mit dem Gaswerk gekuppelte Elektrizitätswerk zu decken. Die Anlagekosten würden in einem Jahr abgedeckt werden^{6.255}).

6.245) 58 (1915), 110

6.246) 58 (1915), 70

6.247) 61 (1918), 541; 556

6.248) 58 (1915), 327

6.249) 57 (1914), 197

6.250) 64 (1921), 703

6.251) 64 (1921), 204

6.252) 65 (1922), 729

6.253) 65 (1922), 732

6.254) 68 (1925), 703; 69 (1926), 90

6.255) 69 (1926), 1037

Damit war wohl der wunde Punkt kenntlich gemacht, weshalb die Gaswerke zurückhaltend waren. Der erzeugte Dampf stand im Wettbewerb mit dem aus Koksgrusfeuerungen entwickelten und wurde zu gering bewertet. Wollte man mit dem Dampf Elektrizität erzeugen und den Strom verkaufen, so boten die Stromversorgungsunternehmen im allgemeinen unzureichende Preise. In Rotterdam-Keilehaven wurde 1922 eine Sulzeranlage eingebaut, die sich als sehr vorteilhaft erwies^{6.256)}.

Deshalb versuchten die Gaswerke auf verschiedene Weise, den Koks bei der Wasserlöschung möglichst zu schonen. Geringe Wassermengen waren in Frankfurt-Heddernheim nötig, wo zweistufig der Koks zunächst in Kübeln mit Brausen berieselt wurde, danach der Kübel abgedeckt und der sich entwickelnde Dampf zum Erstickten benutzt wurde^{6.257)}. Auch in Augsburg wurde der Koks mit Kübelwagen glühend zu dem am Ende der Batterie stehenden Berieselungsturm gefahren^{6.258)}.

Als Absatzgebiet wurde die Verfeuerung von Koks in Dampfkesseln umworben. Viele Versuche mit dem Wanderrost wurden unternommen, als *Steinmüller* mit dem Pendelstauer den starken Verlust bei ungleichem Ausbrand mindern konnte^{6.259)}. Auf der Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure trat *Brabbée*, ein anerkannter Heizungswissenschaftler, für die Entgasung aller nur irgend geeigneten Kohlen vor der Verfeuerung ein^{6.260)}. *G. Klingenberg*, der Fachmann für große Elektrizitätswerke, konnte allerdings den Optimismus einer Verbilligung nicht teilen. In Delmenhorst aber hatte *G. Franke* günstige Ergebnisse, als er seit 1923 etwa 50 % der erzeugten Koksmengen an das Elektrizitätswerk abgab^{6.261)}. Bei einem großen Gaswerk zeigte ein sorgfältiger Vergleich zwischen Grus, Koksbrickett und Kesselkohlen, daß die Grusverfeuerung den billigsten Dampf ergab. Eine Bedingung, geringe Rostbelastung, mußte allerdings beachtet werden^{6.262)}. Natürlich war das Ergebnis nicht zu verallgemeinern, weil sehr starke Verschiedenheiten in den Preisen von Ort zu Ort vorhanden waren.

Von bleibendem Wert aber sollten die Bemühungen der heiztechnischen Landeskommision für das Hafnergewerbe in München sein, den Dauerbrandofen für Koks geeigneter zu machen^{6.263)}. Der Ofen wurde vom bayerischen Wärmewirtschaftsverband, *C. Eberle*, Darmstadt, und dem Gasinstitut geprüft und für gut befunden, danach als Dauerbrandofen Oranier von den Franck'schen Eisenwerken Niederscheld hergestellt und vertrieben.

Um die Güte des Kokses zu verbessern, breiteten sich Mahl- und Mischanlagen aus^{6.264)}. Über die Kohlenbeurteilung und besonders die Reaktionsfähigkeit arbei-

6.256) 66 (1923), 735

6.257) 60 (1917), 496

6.258) 63 (1920), 461

6.259) 61 (1918), 3

6.260) 61 (1918), 45

6.261) 69 (1926), 752

6.262) 68 (1925), 415

6.263) 68 (1925), 557

6.264) 67 (1924), 180; 721; 739; 68 (1925), 209; 700; 70 (1927), 710;

teten mehrere Forscher^{6.265}). Nach eingehenden Versuchen schrieb die Oberpostdirektion Düsseldorf vor, für alle Dienstgebäude Gaskoks zu verwenden^{6.266}). Eine Zeitkrankheit waren die verschiedenen Schlackenscheider durch Trommel und Walze im Wasser, Magnettrommel, Flotation, auch mit spezifisch schwererer Flüssigkeit^{6.267}) und die darauf aufgebaute Schlackensteinfertigung der Gaswerke^{6.268}).

6.27 Heizwert und Brenneigenschaften

Heizwert und Brenneigenschaften sind so entscheidend für die Verwertbarkeit des Gases, daß man im allgemeinen diese Dinge in Verbindung mit der Gasverwendung am klarsten bespricht. In der betrachteten Kriegs- und Nachkriegszeit ist ihre Wahl – oder sollte man besser sagen? – ihr zufälliges Herauskommen so stark durch die Behinderungen der Gasherstellung hervorgerufen, daß es richtig erscheint, die Besprechung nach vorn zu ziehen.

Schon in der Zeit vor dem Kriege hatte sich, wie geschildert, die Freiheit in der Wahl der Erzeugungsverfahren dahin ausgewirkt, daß die führenden Fachleute mahnten, eine einheitliche Verbrennungswärme von 5 200 bis 5 000 kcal/m³ einzuhalten. Im Kriege aber und vor allem nachher sank der Wert noch mehr und in ganz verschiedenem Maße. Allein die BenzolAuswaschung brachte eine Senkung von 10 % und mehr mit sich, die angesichts des festen Kontingents nicht durch verminderten Wassergaszusatz ausgeglichen werden konnte. Man stellte mit Befriedigung fest, daß Störungen dabei nicht gemeldet worden waren.

Das gleiche war auch im Kohlenlande England geschehen. Dort lag der obere Heizwert zwischen 4 700 und 4 000 kcal/m³^{6.269}). In Deutschland war man sich einig, daß nach dem Kriege eine Norm vorgesehen werden müsse, wenn nicht weitere Schäden, besonders bei der Beleuchtung, eintreten sollten. Über die Höhe des wirtschaftlich besten Wertes sah man aber durchaus nicht klar. K. Bunte schlug 4 700 kcal/m³ vor und kam damit in den Bereich, der sich bei Zechen natürlich ergab^{6.270}). E. Körting stellte dagegen fest, daß die üblichen Geräte auch noch bei 4 200 bis 4 100 kcal/Nm³ einwandfrei gearbeitet hätten^{6.271}). Gegen beide Vorschläge wandte sich aber mit großer Schärfe und jahrelang mit Hartnäckigkeit R. Terhaerst, Nürnberg, der 5 000 kcal/Nm³ wiedersehen wollte. Er behauptete, durch seine Versuche festgestellt zu haben, daß der Wirkungsgrad der Geräte stärker absänke, als die zugefügten Kalorien des Wassergases ausmachten^{6.272}).

Alle diese Vorschläge waren aber noch während des Krieges ausgesprochen worden, als man keine Vorstellungen davon hatte, welche Schwierigkeiten nachher der deutschen Wirtschaft bereitet werden würden.

^{6.265}) 67 (1924), 235; 69 (1926), 192; 909; 70 (1927), 1000

^{6.266}) 69 (1926), 597

^{6.267}) 64 (1921), 176; 69 (1926), 697

^{6.268}) 64 (1921), 245

^{6.269}) 61 (1918), 198

^{6.270}) 61 (1918), 302

^{6.271}) 61 (1918), 387

^{6.272}) 61 (1918), 411

Das Beispiel des früher so konservativen England war nicht gerade ermutigend für die Forderungen nach Einheitlichkeit. Dort hatte der Fuel Research Board schon seit 1917 ein Gutachten über den bestgeeigneten Heizwert gefordert. Dieses Verlangen war übrigens, wie sich einmal K. *Bunte* ausgedrückt hat, bei der Menge der zu berücksichtigenden, aber kaum genau zu errechnenden Einflüsse der Pilatusfrage nach der Wahrheit ebenbürtig. Die Antwort, der Bericht von 1919, war dann auch in England ein Versuch, den Gaswerken eine nie vorher gehabte Freiheit zu gewähren, damit sich das rechte Maß von selbst durch freie Wirtschaftskräfte einstelle. Es war der Vorschlag, das Gas nach Wärmeeinheiten zu verkaufen und den Gaswerken vier Heizwerte zur Auswahl zu überlassen, und zwar: 3 550, 3 850, 4 150 oder 4 450 kcal/m³. Ferner wurde verlangt: Freiheit von Schwefelwasserstoff, aber keine Aussage über organische Schwefelverbindungen, dagegen Beschränkung der inerten Gasbestandteile auf 12 %^{6.273}). Die dem Bericht von deutscher Seite angefügte Frage, wie bei so weiten Grenzen die Gerätehersteller zurechtkommen könnten, war nur zu berechtigt. Durch die umfangreichen Versuche über den Wirkungsgrad von Kochern und Leuchten waren sie jedenfalls keinesfalls gelöst^{6.274}).

Die Beratungen wurden in Deutschland nach zwei Richtungen gelenkt, von Gaswerksseite mußte die Wirtschaftlichkeit abgeschätzt werden, was bei den stark schwankenden Preisverhältnissen kaum gelang. *Terbaerst* machte sich die Sache etwas leicht, wenn er den hohen Heizwert verlangte und dazu die Forderung aussprach, daß darum die Kohlenversorgung gebessert werden müsse^{6.275}). Die Erörterungen der Gaswerke mußten auch die Wertverhältnisse der Erzeugungsarten umfassen, wollte doch *Strache* wegen der Doppelgasversorgung einen oberen Heizwert von 3 200 bis 3 500 kcal/m³ festgesetzt haben^{6.276}).

Auf der anderen Seite war K. *Bunte* emsig tätig, die bereits vom chemisch-technischen Institut erarbeiteten Erkenntnisse über die Brenneigenschaften, die im Kriege recht gut fortgesetzt waren (*E. Terres* und Mitarbeiter und M. *Hoffsäss*)^{6.277}), zu verwerten, wobei die Zündgeschwindigkeit als wertvolle Kenngröße unter immer neuen Voraussetzungen untersucht wurde.

Die restlos durcheinander geratene Kohlenlage war aber dann wohl der Grund, warum in der Hauptversammlung zu Krummhübel nach dem Vortrag des Vorsitzenden F. *Tillmetz* die Richtlinien mit der niedrigst möglichen Verbrennungswärme von 4000 bis 4300 kcal/Nm³ angenommen wurden^{6.278}). Wichtige Bestimmungen waren noch ein Dichteverhältnis unter 0,5, Inerte unter 15 %, Reinheit von Schwefelwasserstoff, Ammoniak und Teer und vor allem Gleichmäßigkeit über die Zeit hin. Das waren unter den gegebenen Verhältnissen hohe Anforderungen. Deshalb sah man auch von einer Norm ab und gab nur Richtlinien. Sobald die Geräte mit ihren Brennern ihnen angepaßt waren, konnte man ohne Schwierigkeit, ja bei vielen Geräten besser als mit reinem Kohlengas, mit dem Gase arbeiten.

^{6.273}) 62 (1919), 472

^{6.274}) 62 (1919), 530

^{6.275}) 62 (1919), 773

^{6.276}) 63 (1920), 25

^{6.277}) 57 (1914), 700; 62 (1919), 541

^{6.278}) 64 (1921), 424

Im Anschluß an die Beratungen wurde von sechs angesehenen Fachleuten die Verteilung des Gases mit höherem Druck gefordert. Es waren das: P. *Spaleck*; E. *Körting*; K. *Bunte*; H. *Strache*; L. *Schomburg*, Gelsenkirchen; W. *Ferbers*, Waldenburg^{6,279}). Letzterer hatte einen Teil seines Netzes mit Drücken bis 200 mm ohne erhöhte Verluste und ohne Nachteile für die Abnehmer betrieben. Leider wurde dieser Mahnung nicht die Beachtung zuteil, die sie verdient hätte.

Aber es bedurfte schon umfassender Anstrengungen, um überhaupt diesen Richtlinien Anerkennung zu verschaffen. Die Gasfachleute der Vereinigten Staaten hatten zwar 1920 ebenfalls überlegt, von 5 200 auf 4 000 ja 3 500 kcal/Nm³ zurückzugehen^{6,280}). Das war aber noch im letzten Augenblick der für dauernd gehaltenen Weltkohlenknappheit. Nach dem Umschwung dort gegen Ende des Jahres hatte man von Änderungen abgesehen.

In dem dem Beschluß folgenden Jahre mußte K. *Bunte* noch einmal über die Gesichtspunkte für die Gasbeschaffenheit eine umfassende Erläuterung geben^{6,281}). „Die deutsche Gasindustrie muß also zunächst sich selbst, dann aber endlich auch die breite Masse zur Überzeugung bringen, daß der Wassergaszusatz nicht ein letzter Rest von Kriegersatz ist, den man sobald wie möglich beseitigt, sondern eine klare, sachlich durchaus berechtigte, technisch und wirtschaftlich richtige Maßnahme.“

In der Erörterung mußte einem als tüchtigem Ingenieur bekanntem Fachmann noch die Aufklärung gegeben werden, daß im geschlossenen Glühofen keineswegs Heizwert und Temperatur voneinander abhängig seien^{6,282}). E. *Schumacher*, Frankfurt, bestätigte, daß erst durch den Wassergaszusatz austauschbare Mischgase erzielt waren, die in zwei Werken mit verschiedenartigen Öfen hergestellt wurden.

Noch 1924 war W. *Bertelsmann*, Berlin, auf der Hauptversammlung des Vereins für die Aufhebung der Schranke für die Inerten eingetreten^{6,283}). Er fand aber sehr lebhaften Widerspruch, auch von Schweizer Seite^{6,284}).

6.28 Betriebsaufsicht

Den vielfachen Arbeiten an den Betriebsmeßgeräten kann man auch in diesem Abschnitt nicht gerecht werden, wenn man nicht zu weitschweifig werden will. Es müssen einige wenige Angaben genügen.

Als Kalorimeter herrschten die Junkersschen Modelle in ihren verschiedenen Ausführungen als Hand-, Reise- und schreibendes Betriebskalorimeter in den Werken vor.

^{6,279}) 64 (1921), 857

^{6,280}) 63 (1920), 765

^{6,281}) 68 (1925), 587; 607

^{6,282}) 68 (1925), 623/625

^{6,283}) 67 (1924), 386

^{6,284}) 67 (1924), 609; 641; 657

Das Kalorimeter von O. *Dommer*, Karlsruhe, wurde als Verbesserung des Stracheschen Modells angesprochen. Es teilte mit ihm den Vorzug, mit kleinen Gasmengen auszukommen^{6,285}). Aus England kam eine Warnung, sich nicht auf die schreibenden Kalorimeter zu verlassen. Sie seien mit Handkalorimetern nachzuprüfen, sonst könne man große Verluste erleiden^{6,286}). Das entsprach aber der deutschen Handhabung.

Dommer ließ den Union Gasdichteschreiber und den Heizwertschreiber folgen, die vom Gasinstitut untersucht und für gut befunden wurden^{6,287}).

Vielfältig war die Beschäftigung mit Reglern aller Art. Ja, man kann sagen, daß der moderne Reglerbau nach dem ersten Kriege seinen Anfang nahm und vom Gasfach stark beeinflusst wurde.

Der Gasselbstschließer von *Junkers* kann als Vorläufer der Zündflammsicherungen angesprochen werden. Er benützte noch Stäbe verschiedenen Ausdehnungsmaßes über den Brennerflammen, die mit Kniehebeln und einer Abreißkante arbeiteten. Der Hahn wurde dann durch einen schweren Griff geschlossen^{6,288}).

Der Regler der Gesellschaft für selbständige Temperaturregelung mit Hilfsenergie (Wasser), von A. *Albrecht* angegeben, wurde für Gasbacköfen eingesetzt^{6,289}). 1925 wurde bereits eine außerordentlich große Zahl von Temperaturreglern beschrieben, wobei auch ein Bild des Regulo von *Kromschöder*, Osnabrück, mit Hilfgasstrom gezeigt war^{6,290}). Genau beschrieben ist dieser Regler so, wie er auch heute noch grundsätzlich ausgeführt wird und bekannt ist, von *Dietz* im folgenden Jahre^{6,291}). Mit ihm war ein entscheidender Schritt zur Vollkommenheit der Temperaturregelung getan.

Die Firma Josef Heinz Reinecke – Physikalisches Laboratorium und Apparatebau in Bochum –, die zunächst vorwiegend auf dem Gebiete der drahtlosen Telephonie gearbeitet hatte, baute zur Bestimmung des Benzol- und Benzolmischungsgrades ein Gerät, das die Leuchtkraft des ungewaschenen mit der des entbenzolierten Gases verglich. Dazu war eine feinfühligke Druckregelung nötig. Das führte zur Herstellung des indirekt arbeitenden Zweimotorenreglers, der berechtigtes Aufsehen erregte. Ihm folgte, vom Aufstellungsplatz unabhängiger, der hydraulische Kraftbügelregler^{6,292}).

Vom Druckmesser mit sorgfältig ausgewogener Metallmembran^{6,293}) kam die Firma Carl Bamberg, Friedenau (später Askanianwerke A. G.), zum Kammerofendruckregler (Absaugungsregler) mit Strahlrohr, der sich über die ganze Welt verbreitet hat^{6,294}). Ein einfacher Regler mit Staurändern und Wasserspiegeln von *Liese*, Hamburg (Ausführung Bamag), arbeitete ebenfalls gut^{6,295}).

6,285) 64 (1921), 83

6,286) 65 (1922), 40

6,287) 67 (1924), 233; 780; 788

6,288) Handbuch Bd. 8, 1916 S. 80 (s. 4.791)

6,289) Handbuch Bd. 8, 1916, S. 136 (Bild 153) (s. 4.791)

6,290) 68 (1925), 637

6,291) 69 (1926), 93

6,292) Mitteilung der Firma Apparatebau Josef Heinz Reinecke K. G. Bochum

6,293) 63 (1920), 841

6,294) 68 (1925), 748; 69 (1926), 168

6,295) 69 (1926), 811

6.3 GASVERTEILUNG

6.31 Rohre und Rohrleitungen

Die Arbeiten an neuen Rohrnormen wurden durch den Krieg gestört. Es gab so viele Augenblickssorgen, daß keine Aussprachen über weiter in die Zukunft weisende grundsätzliche Fragen möglich waren. So konnte auch keine Einigung mit dem Gußrohrverband über neu gewünschte Längen erzielt werden^{6.296)}.

Viel mehr Sorgen machte die Beschaffung der Rohre und Hilfsstoffe. Nur wegen des Mangels an Dichtungsstoffen ging Zürich dazu über, Mannesmannrohre zu verschweißen, und zwar, wie auch schon in Pasing vor dem Kriege, mit gutem Erfolge^{6.297)}.

Schlimmer waren Vorschläge, als Ersatz gelemte Papierrohre auch für Gas zu verwenden, wenn man auch nur an kleine Durchmesser gedacht hat^{6.298)}. Auch Betonrohre, wie sie J. G. *Wiebenga* in Holland auch für Gas mit hohem Druck verwenden wollte, waren keineswegs gasdicht^{6.299)}.

Eine grundsätzliche Umstellung brachte der Krieg wegen des Anschlusses der Blitzableiter an Gas- und Wasserrohrnetze. Ursache war die gewandelte Ansicht über wirkungsvolle Blitzschutzanlagen. Die hohen Auffangstangen *Franklins* wurden als weniger wirksam erkannt als eine Schutzanlage, bei der möglichst alle Metallteile, die an einem Hause vorhanden waren, leitend verbunden und so Teile der Schutzanlagen wurden^{6.300)}. Waren diese Installationen auch zunächst nur für die Kriegsdauer gedacht, so wurden sie doch in den neuen Richtlinien von 1921 endgültig verankert. Gaszähler mußten durch eine Leitung überbrückt werden^{6.301)}. Wieder wurde über Gummidichtungen gestritten. Oberhausen hatte mit dem im Bergbaugebiet ungewöhnlichen Druck von 75 m/m W. S. seit 22 Jahren gute Erfahrungen gesammelt^{6.302)}. Auch Gelsenkirchen, Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk und Hamburg waren zufrieden. Mit aufrichtiger Freude wurde vermerkt, als über diese Gummidichtungen eine sachlich technische Anfrage aus England als erstes wahres Friedenszeichen einlief^{6.303)}.

Auch ein später noch mehrmals versuchter Einsatz der im Kriege zur Suche nach Verwundeten so bewährten Spürhunde im Rohrnetz wurde ernsthaft durch Universität Greifswald untersucht mit dem Ergebnis, daß die Hunde als Gas-sucher völlig versagt hatten^{6.304)}.

Die Wünsche einiger Fachleute, bei dem geminderten Heizwert einen Ausgleich durch Druckerhöhung im Netz bis zum äußersten Abnehmer zu gewähren, wurde bereits auf Seite 451 berührt. Selbstverständlich hat diese Frage das Fach nicht nur einmal, sondern mehrere Jahre beschäftigt, ja sie ist heute noch nicht endgültig erledigt.

6.296) 58 (1915), 386

6.297) 59 (1916), 577

6.298) 60 (1917), 221

6.299) 64 (1920), 11

6.300) 61 (1918), 303

6.301) 64 (1921), 428

6.302) 65 (1922), 282

6.303) 66 (1923), 693

6.304) 68 (1925), 188

Im Jahre 1917 meinte der Röhrenausschuß, eine Druckerhöhung im Niederdrucknetz auf 100 bis 150 m/m würde den Abnehmern keine Vorteile, ja wegen der Umstellung der Geräte sogar nur Nachteile bringen^{6,305}). Das war wohl unter Berücksichtigung der Arbeitslage im Kriege recht gesehen und so ist verständlich, daß nach dem Waffenstillstand der Ausschuß ausdrücklich beauftragt wurde, die Vor- und Nachteile der Gasverteilung unter erhöhtem Druck gründlich zu beraten^{6,306}). *Eisele* schlug im Dezember 1919 sehr dringend vor, fortan einen höheren Verteilungsdruck anzuwenden; dazu berichtete *Menzel*, daß er in Königshütte mit Erfolg 200 m/m WS. gehalten habe, wobei der Behälter mit Gewichten beschwert war^{6,307}). Diese Technik griff *F. Schäfer* scharf an^{6,308}), er mußte aber eine humorvolle Antwort Eiseles hinnehmen^{6,309}). Inzwischen kam die schon erwähnte Aussprache in Krummhübel. Besonders weit ausholende Versuche hatte *P. Spaleck*, unternommen, deren Ergebnis leider nicht vollständig im Schrifttum festgehalten ist. Er hat für alle Haushaltsgeräte Vorteile in der Verbrennung, ganz abgesehen von der genau möglichen Druckregelung festgestellt^{6,310}). Jedenfalls erklärte der Röhrenausschuß, daß man ohne Gefahren auf 200 m/m Druck im Netz gehen könne. Der Rheinisch-Westfälische Verein trat dieser Erklärung bei^{6,311}). Leider aber kam man nicht dazu, so hohe Vordrücke vor den Geräten wirklich allgemein einzuführen.

Der ohne Frage größte Entschluß wurde bereits auf den Seiten 426/27 angedeutet. Er muß hier noch ausführlicher beschrieben werden.

Überall regten sich die Gasfachleute nach der Währungsreform und Überwindung der ersten Geldknappheit, die ausgereifte Rohrleitungstechnik zur Erweiterung ihre Absatzgebietes auszunützen.

Die schon bestehende Gasversorgung Rheingau schloß Niederwalluf und Eltville an. Besonders rege war die Thüringer Gasgesellschaft mit den Nordharzer Kraftwerken G. m. b. H. Goslar und den Westharzer Kraftwagen A. G. in Osterode mit Leitungen nach Bad Grund, Clausthal-Zellerfeld, Hahnenklee, Bad Lauterberg^{6,312}). Ferner wurden erbaut die Strecken zu den großen Ostseebädern von Swinemünde bis Zinnowitz^{6,313}), Rostock-Warnemünde, Villingen-Schwenningen^{6,314}). Frankenstein-Silberberg in Schlesien, Reichenbach in Schlesien mit Anschluß der Landgemeinden, Augsburg desgleichen^{6,315}). *Weigel*, Niederbarnim, belegte die wirtschaftliche Berechtigung solcher Leitungen, die viel billiger käme als der Neubau kleinster Werke^{6,316}). Der Jahresbericht des Vereins beschäftigte sich mit diesen vielen Ferngasplänen^{6,317}). Neu gegründet wurde das Ferngaswerk

6,305) 57 (1914), 651

6,306) 62 (1919), 583

6,307) 63 (1920), 53

6,308) 63 (1920), 295; 298

6,309) 63 (1920), 296

6,310) 64 (1921), 767

6,311) 65 (1922), 281

6,312) 68 (1925), 64

6,313) 68 (1925), 159

6,314) 68 (1925), 239

6,315) 68 (1925), 315

6,316) 68 (1925), 571

6,317) 68 (1925), 318

Erfurt A.-G.^{6,321}). Die Gasversorgung Westsachsen A.-G. stützte sich auf das Zwickauer Gaswerk und auf das Überschußgas des Erzgebirgischen Steinkohlen-Aktienvereines. Neu war auch der Fernversorgungsverband Hohenstein-Ernstthal und die Leitung von Köln nach Gummersbach, mit der Berohrung des gewerblich lebhaften Aggertals^{6,319}). Mannheim schloß Vororte, Ladenburg, Edingen, Friedrichsfeld und schließlich Weinheim an^{6,320}). Lübeck unterdükerte die Trave zum Anschluß an seine Leitung nach Travemünde^{6,321}). Mühlhausen (Thüringen) hatte Pläne im Eichsfeld bis Langensalza^{6,322}).

Nunmehr kam es zu viel weiter ausgereifenden Plänen. E. *Kobbert* gab eine Anregung für Gruppengaswerke in ganz Ostpreußen^{6,323}). Die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft plante mit Magdeburg die Großgaserei Magdeburg und begann sofort mit dem Rohrleitungsbau von dort nach Süden^{6,324}). Ungewisse Nachrichten gab es über Pläne einer Fernleitung von Köln über Bonn, Koblenz nach Wiesbaden^{6,325}).

Eine sehr lebhafte Aussprache im Sächsisch-Thüringischen Verein entstand um eine Denkschrift an die sächsische Regierung, die von der „Landesstelle für Gemeinwirtschaft von 1923“ verfaßt war. Das ganze Land Sachsen sollte viel weitergehend als mit den bestehenden Gruppengasversorgungen planmäßig und gleichmäßig erschlossen werden. Durchzuführen sei das durch die Landesregierung, deren Beteiligung auszuweiten sei. Zwang könne auf Gemeinden bei Absichten, Staatsstraßen zu benutzen, ausgeübt werden. Das Ganze war offensichtlich ein politisch beeinflusstes Machtstreben. (s. a. S. 426)

Der Verein setzte sich sachlich mit den Plänen auseinander. Die dicht besiedelten Gebiete, so führte *Hermann Müller* aus, seien bereits erschlossen. Man würde also wirtschaftlich sehr ungeeignete Gebiete berohren müssen. Schon ohne diese Pläne würden mit Staatsgeldern Werke ausgebaut, um andere gemeindliche stillzulegen^{6,326}). Die Aussprache ergab teilweise eine günstigere Beurteilung, als sie vorgetragen war, indessen wurden recht störende Angriffe mit Hilfe von staatlichen Mitteln mehrfach erwähnt^{6,327}).

Noch mehr Sorgen und Aufregungen brachten Pläne für ein allgemeines Ferngasnetz im Deutschen Reich, die von den Kohlenzechen an der Ruhr ihren Ausgang nahmen.

Aus der allgemeinen Geschichte (Abschnitt 6.1) geht zur Genüge hervor, wie stark gerade der Kohlenbergbau durch die Eingriffe der Entente, durch innenpolitische Auseinandersetzungen und durch den ausländischen Wettbewerb belastet worden war. Immer wieder gab es Rückschläge, wenn sich ein Ansatz zur Beruhigung und Besserung der Lage zeigte. Die verantwortlichen Zechenbesitzer wollten nun ihre Wirtschaft von Grund auf verbessern, indem sie von der Koh-

6,318) 68 (1925), 444

6,319) 69 (1926), 142

6,320) 69 (1926), 331

6,321) 69 (1926) 333

6,322) 69 (1926), 982

6,323) 67 (1924), 642

6,324) 68 (1925), 365

6,325) 69 (1926), 39

6,326) 69 (1926), 989; 1015

6,327) 69 (1926), 1045

len- und Kokslieferung mit Gas- und Wertstoffabgabe als Abfallerzeugnis zur wirtschaftlichen Hebung durch Veredelung der Kohle vorschritten.

A. *Pott* stellte fest, daß 1925 im Ruhrgebiet 9 Mia m³ Starkgas erzeugt worden waren, gegen 3 Mia in den deutschen Gaswerken, daß aber nur 300 Mio m³ des Zechengases als Ferngas verteilt wurden^{6,328}).

R. F. *Stärke* hatte errechnet, daß der günstigste Heizwert für eine Ferngasversorgung von den Zechen aus bei 4640 kcal/Nm³ läge, und daß damit die wirtschaftliche Reichweite sich etwa bis zu 500 km stellte^{6,329}). Am 30. Sept. 1926 wurde die Aktiengesellschaft für Kohleverwertung in Essen mit 60 000 M Kapital gegründet. Ihr Programm war: Die Aktiengesellschaft übernimmt fast die ganze Gaserzeugung und verteilt sie. Sobald das Überschußgas untergebracht ist, wird Generatorgas zur Unterfeuerung benutzt. Danach ist die Schwelerei mit Halbkoksverwertung im Generator durchzuarbeiten. Die Kohleverwertung A. G. sei im Besitz eines Kontaktverfahrens, um Phenole in gesättigte Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Die Synthese zu Ölen sei noch nicht erforderlich. Wegen der Anwendung der Verfahren bestünde keine Sorge, da mit der Interessengemeinschaft Chemie eine Kapitalverflechtung bestehe. Die Gasindustrie habe nichts zu fürchten, vielmehr erstehe ihr ein Bundesgenosse bei der Mühe, den Gasverbrauch zu steigern^{6,330}).

Die Pläne ließen an Großzügigkeit im Interesse der Zechen nichts zu wünschen übrig. Die Tagespresse griff sie gierig auf. Dabei kam es zu einem Totalitätsanspruch, daß alle Gaswerke stillgelegt werden müßten. Die Vertreter der Gaswerke waren über solche Absichten natürlicherweise ungehalten. Eine besondere Schärfe kam dadurch zustande, daß in der Presse die Preise 5 Pf./m³, wie sie frei Gaswerk genannt waren, einfach mit dem Verkaufspreis der Gaswerke 15 Pf./m³ als auf gleicher Grundlage stehend betrachtet wurden: „Ist es im Volksinteresse nicht unverantwortlich, die Stadt- und Landgemeinden wie bisher in dieser Weise wirtschaften zu lassen“^{6,331})? Dementiert wurden später Presse- nachrichten, von einem Reichsgesetz über Bedingungen, unter denen die Reichsstraßen freizugeben seien, sowie eine Behauptung, die Wirtschaftliche Vereinigung der Gaswerke habe sich angeboten, sich an der Aktiengesellschaft für Kohleverwertung zu beteiligen.

Gegen Ende des Jahres meideten sich viele Gaswerksleiter zum Wort, um ihren Standpunkt zu diesen weitausgreifenden Plänen zu erläutern^{6,332}). Man kann im Rahmen dieser Geschichte unmöglich alle Aussagen für und wider abhandeln. Bedauerlich ist es, daß, wie fast immer bei solchen Streitereien, persönliche Verunglimpfungen und Vorwürfe einer kleinlichen Auffassung der Gegner, die gerade in ihrem Lebenswerk Großzügigkeit bewiesen hatten (vgl. Seite 426), nicht ausblieben. Leider spuken sie zum Teil auch heute noch, offenbar trotz ihrer nachweisbar keinesfalls vorhandenen Berechtigung, in manchen Köpfen weiter. Hier mag nur festgehalten werden, daß immer wieder von Gaswerks-

^{6,328}) 69 (1926), 1080

^{6,329}) 69 (1926), 366

^{6,330}) 69 (1926), 892; Deutsche Bergwerks Ztg. GWF. 69 (1926), 918

^{6,331}) 69 (1926), 962

^{6,332}) 69 (1926), 1077; 1101; 1124; 1126; 1150

seite betont worden ist, daß angesichts der großen wirtschaftlichen Umwälzung das Für und Wider gewissenhaft zu prüfen sei^{6.333}).

Unter dem Vorsitz des Vereinsvorsitzenden des Deutschen Vereins H. *Pren-ger*, Köln, fand eine Aussprache zwischen A. *Vögl*er, A. *Pott* und Gasfachleuten in Berlin statt, über die zunächst ein ganz kurzer Bericht erschien: „Einstimmigkeit, die Fernversorgungspläne weiter zu verfolgen“^{6.334}).

Am 24. Nov. 1926 wurde das Kapital der A. G. für Kohleverwertung auf 25 Mio M erhöht. Damit war der Rahmen der „Studiengesellschaft“ überschritten. Der erste große Sturm war überwunden. Die weitere Aussprache sollte allmählich sachlicher werden. Die Mittel zum Bau waren zusammengefaßt. Mit dem ersten Jahre ihres neuen Jahrhundert trat die deutsche Gasindustrie in die Entwicklung ein, die heute in der Form der ausgedehnten Ferngasanlagen neben großen Gaskokereien als Stützpunktwerken ein ausgewogenes Bild gewährt.

6.32 Gasbehälter

Gleich im Anfang dieses Abschnitts steht eine große technische Tat, die in aller Welt dem Gasfach nutzte, die Konstruktion des wasserlosen Gasbehälters durch die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A. G. (MAN). Die immer größer werdenden Werke und Kokereien mußten natürlich auch größere Mengen Gases speichern. Der trockene Behälter wurde zu einem wichtigen Glied in der Kette der Anlagen, die der Vergrößerung der Industrie dienten, denn gerade bei großen Behältern wurden die Ersparnisse gegenüber den nassen Bauweisen sehr bald deutlich. Natürlich begann die Firma zuerst mit kleinen Behältern, um die neue technische Schöpfung zu erproben. Schon 1913/14 wurde ein trockener Behälter zum Versuch im Werke Gustavsburg der M.A.N. erbaut, ein Modell wurde 1914 auf der Ausstellung „Das Gas“ in München gezeigt^{6.335}). Der erste Auftrag eines Gaswerkes war ein Behälter von 1600 m³ für Augsburg. Schon bald kam es zu einer Lieferung in das Ausland, nach Holland, wo wohl die geringeren Fundamentkosten entscheidend waren^{6.336}). 1920 konnten schon 13 städtische Gasbehälter nachgewiesen werden, darunter der größte in Posen von 50 000 m³ Inhalt^{6.337}). 1925 wurde bereits ein Riesenbehälter von 300 000 m³ Inhalt, 67,26 m Durchmesser und 107,5 m Höhe von Thyssengas in der Nähe der August Thyssenhütte in Hamborn errichtet, der dazu diente, das Koksofengas zu speichern, das an Sonntagen anfiel, wenn die Unterfeuerung der Öfen bei stillliegenden Verarbeitungswerken durch Gichtgas erfolgte^{6.338}).

Alles war bestens im zügigen Vorwärtstreben, als die Nachricht kam, daß der Posener Behälter zerknallt war. Die Betriebsleitung hatte Unregelmäßigkeiten im Durchlauf des Dichtungsteeres beobachtet, den Gaszutritt abgestellt, aber weiter Gas entnommen. Die Scheibe hakte und rutschte plötzlich ab. So war

6.333) 69 (1926), 1052; 70 (1927), 91; 136 u. a. Stellen.

6.334) 69 (1926), 1131

6.335) 58 (1915), 13

6.336) 61 (1918), 98

6.337) 63 (1920), 253

6.338) 68 (1925), 143

die erste Meldung^{6.339}). Bei einer näheren Untersuchung, die im Kreise aller zur Aussprache geladenen Besitzer trockener Gasbehälter stattfand, gab die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg zu, daß die Führung der Scheibe an den ersten Behältern verbessert werden mußte. Sie behauptete aber, daß es an Aufsicht gefehlt hätte. Der Wassergehalt im Teer wäre durch eindringenden Regen allmählich auf 50% angestiegen. Dieses Wasser wäre im Winter als Eisschicht an den Wänden angefroren. Als die Scheibe dadurch hakte und sich schräg stellte, suchte der Meister durch einseitige Verlagerung der Belastungsgewichte, die Schräglage auszugleichen. Ein hinzugerufener Monteur der MAN gab sofort den Rat, die Gewichte wieder gleichmäßig zu verteilen und vor allem auch die Ölmenge oberhalb der Scheibe zu verringern. Beides geschah nicht, ein Ingenieur der MAN erhielt nicht die nachgesuchte Einreisegenehmigung nach Polen. So kam es erneut zum Hängenbleiben, wobei noch das Ölgewicht zusätzlich zu den Steinen einseitig die Scheibe umschlagen ließ. Ein Gasluftgemisch hätte sich dann oberhalb der Scheibe entzündet^{6.340}). Die sich widersprechenden Erklärungen der Betriebsleitung und der Herstellerfirma wurden nie völlig in Einklang miteinander gebracht^{6.341}). Alle Anwesenden bekundeten ihr Vertrauen in die Bauart. Eine Revision sämtlicher bestehenden Behälter befriedigte alle Werke^{6.342}).

Während des Krieges wurden Versuche zum Ersatz des nicht mehr möglichen Farbanstrichs nasser Behälter mit einer Ölschicht auf dem Sperrwasser angestellt, die sich zunächst bei umbauten, dann aber auch bei freistehenden Behältern bewährte^{6.343}). Inertol als Schutzöl wurde von Paul Lechler, Stuttgart, 1923 entwickelt. Dieses griff auch Beton nicht an^{6.344}). Für Dampfheizung bewährte sich der Askania-Dampfautomat^{6.345}). Die erste Flickschweißung an einem im Betriebe befindlichen Behälter war befriedigend gelungen^{6.346}).

6.33 Gasmessung

Auf dem Gebiete der Gasmessung gab es einige Anregungen für neue Wege. Zunächst fanden Strömungsmesser, Rotamesser, Prandtl'sches Staurohr und Meßblende Beachtung^{6.347}). Neu war der Thomasmesser von Pintsch nach dem Prinzip der Abkühlung eines elektrisch geheizten Drahtes entsprechend der durchfließenden Masse, also unabhängig vom Druck^{6.348}). Große Bedeutung erreichte der Messer nicht.

Bemühungen um eine Normung der Anschlußmaße von Haushaltsgaszählern scheiterten wegen der hohen Umstellungskosten^{6.349}).

^{6.339}) 69 (1926), 203

^{6.340}) 69 (1926), 505; 1119; 1142; 1145

^{6.341}) 70 (1927), 299

^{6.342}) 70 (1927), 300

^{6.343}) 62 (1919), 744

^{6.344}) 66 (1923), 370

^{6.345}) 69 (1926), 143

^{6.346}) 69 (1926), 956

^{6.347}) 60 (1917), 492; Chem. Apparatur (1916), 189

^{6.348}) 60 (1917), 491; 68 (1925), 11

^{6.349}) 61 (1918), 293

Durch die fortschreitende Geldentwertung wurden die Münzgasmesser schwer behindert, die Zentrale für Gasverwertung meinte sogar: unmöglich. Man brauche sie auch zur Werbung nicht mehr^{6.350)}. Die Gaswerke waren jedoch anderer Meinung. Mit besonderen Blechmarken, die dem jeweiligen Geldwert entsprechend verkauft wurden, suchte man sich anzupassen. Der Vertrieb mit Hilfe der Lebensmittelgeschäfte war aber nicht einfach. Wollte man die Hamsterung „als wertbeständige Anlage“ verhüten, so mußten nebenher Markenheftchen ausgegeben werden^{6.351)}. Der Reichsfinanzminister war mit der Ausgabe von Blechmünzen aus Sorge um die Währung nicht einverstanden^{6.352)}, obwohl die Marken in der Größe des 10 Pf.-Stückes nur für rund 1 M ausgegeben wurden^{6.353)}. Eingeführt haben sich Blechscheiben mit Schlitz und Kerben, so daß die Münzgasmesser gegen entwertete Münzen geschützt werden konnten. Wie wichtig die Erhaltung des Münzgasmessers in der Zeit nach der Währungsfestigung mit knappem Geld geworden war, beweist eine Feststellung der Gasbetriebsgesellschaft Berlin, daß die Gasabgabe durch Münzgasmesser die durch gewöhnliche Messer im Jahre 1925 überstiegen habe^{6.354)}.

Durch die Heizwertminderung wurden leistungsfähigere Zähler für gleichen Wärmebedarf notwendig^{6.355)}. Hieraus entstand der trockene Hochleistungsmesser, zuerst von *G. Kromschroder*, Osnabrück, entwickelt^{6.356)}. Der Tauchglockenmesser von *Tollens* (Max Bessin & Co. Berlin) sollte für nasse Gasmesser den hohen Durchgang ermöglichen, ohne daß die Bewegung der Füllflüssigkeit störte^{6.357)}. Er hat sich indessen nicht eingeführt.

6.4 GASVERWENDUNG

6.41 Werbung und Preise

Für Werbung mit großen Veranstaltungen und Druckschriften war im Kriege nicht die rechte Zeit. Die Zentrale für Gasverwertung benutzte die Muße, um Unterlagen über technische Gasfeuerstätten zu sammeln^{6.358)}. Später wurde sie durch die Belastung ihres Direktors *K. Lempelius* mit der Vertretung bei den Planungsstellen sehr stark nach dieser Richtung beschäftigt.

Erst nach der Beendigung der Feindseligkeiten regte man sich wieder. Zunächst waren es Ingenieure, *C. Röbm*, Potsdam und *P. Fischer*, Stuttgart, die betonten, daß wegen der Schwierigkeiten mit den wechselnden Gasgemischen Ingenieure der Werke sich beratend und versuchend um die Abnehmer kümmern mußten^{6.359)}. Die erste Firmenausstellung von dreitägiger Dauer aus Anlaß der

6.350) 62 (1919), 348

6.351) 63 (1920), 221

6.352) 63 (1920), 377

6.353) 64 (1921), 292

6.354) 69 (1926), 197

6.355) 64 (1921), 323

6.356) 66 (1923), 16; 205

6.357) 65 (1922), 261

6.358) 58 (1915), 405

6.359) 62 (1919), 465

Harzburger Hauptversammlung des Vereins wurde reich beschickt^{6.360}). Die Beteiligung an der wieder in Gang gebrachten Leipziger Frühjahrmesse wurde lebhaft erörtert^{6.361}). Man erwartete sicherlich, gemessen an den Schwierigkeiten, überhaupt zu arbeiten, von den Herstellerfirmen reichlich viel Aufwand für die allgemeine Werbung, war sich allerdings auch bewußt, daß die Gaswerke sich ihrerseits auch wieder betätigen mußten^{6.362}). Das Gasmuseum in Charlottenburg wurde trotz der Geldentwertung pfleglich behandelt. Der Museumsverein zählte 55 Mitglieder. Schatzmeister in dieser schwierigen Zeit war J. *Elster*, Berlin, Vorsitzender Direktor i. R. A. *Müller*, Charlottenburg. Die physikalisch-technische Reichsanstalt beteiligte sich^{6.363}). Trotzdem mußte das Museum in die Räume des staatlichen Verkehrsmuseums im alten Hamburger Bahnhof abwandern^{6.364}).

F. *Escher*, Zürich, gab einen eindrucksvollen Reisebericht über die großen Ausstellungsräume in den Vereinigten Staaten, die oft in Verbindung mit den von den Kunden besuchten Abrechnungsstellen eingerichtet worden waren^{6.365}). Der erste Ausbildungslehrgang für Werbedamen wurde von der Zentrale für Gasverwertung noch während der Inflation abgehalten^{6.366}).

Erst als die Geldwerte wieder fest geworden waren, konnte man lebhafter vorgehen. Um die Drucksachen auf geschäftlicher Grundlage vertreiben zu können, was der Zentrale als eingetragenen Verein nicht möglich war, wurde daneben der „Gasverbrauch, G.m.b.H.“ gegründet^{6.367}). Die Werbemarke „Gasvogel“, den ausflammenden Brenner versinnbildlichend, wurde geschaffen^{6.368}). E. *Eberle*, Liegnitz, behandelte in einer langen Aufsatzreihe alle Fragen der Werbung^{6.369}). England wurde in der Werbung vorbildlich. Man sprach dort von Scientific promotion of Gas = wissenschaftlicher Gaswerbung^{6.370}). Das alte Journal of Gas-lighting gab getrennt den „Gas Salesman“ als Fachblatt der Werber heraus. Es zeigte sich aber auch, daß solche zentrale Werbearbeit ihre Gefahren in sich trägt, wenn die Zentralstelle des Fachs von Schlagworten der Hersteller beeindruckt wird. Der Ruhm des Clasenbrenners (vgl. Seite 465) war sicherlich unberechtigt, da die sehr scharf entleuchtete Flamme in Kochvorgang nicht ganz einwandfrei war^{6.371}). So wurden einzelne Hersteller von Kochgeräten veranlaßt, ähnliche Brenner zu entwickeln, die dann mitsamt den Clasenbrennern wieder verlassen werden mußten. Auch die unterteilte Lamelle, die mit ihren technischen Argumenten eine gute Firmenwerbung war, hätte nicht die Unterstützung der Zentrale finden dürfen. Für das Gasfach kam es auf den Gesamtaufwand im Verhältnis zur Leistung des Warmwasserbereiters an und nicht darauf, ob

6.360) 63 (1920), 497

6.361) 64 (1921), 197

6.362) 64 (1921), 293; 361

6.363) 63 (1920), 505

6.364) 66 (1923), 554

6.365) 65 (1922), 241

6.366) 65 (1922), 192

6.367) 67 (1924), 273

6.368) 67 (1924), 291

6.369) 67 (1924), 417; 433; 440; 449; 503; 602; 709

6.370) 67 (1924), 654

6.371) 68 (1925), 619

innerhalb des Gerätes ein gleichmäßiger oder ungleichmäßiger Wärmeübergang stattfand^{6.372)}).

Solches Nachgeben an technische Schlagwörter war damals, als der Vertrieb mit allen Mitteln von den Herstellerfirmen gesteigert wurde, auch eine Gefahr für Ausstellungsräume und Beratungsstellen in den Gaswerken. Man mußte als Hersteller seine neuen Geräte mit irgendeiner technischen Besonderheit ausrüsten, die oft genug nur in den Augen des Konstrukteurs selbst als Vorteil erschien oder als ein solcher gerühmt werden konnte, um in die Werbegespräche aufgenommen zu werden.

Abzahlungsfinanzierung für Geräte und auch für ganze Anlagen kamen in Gang^{6.373)}).

Die Fieberkurven der Gaspreise in der betrachteten Zeit zu verfolgen, ist unmöglich. Je nach den Sprüngen der Währung lagen die Preise im Verhältnis zum Kurs der Mark einmal höher, einmal tiefer. Man sprach aber von Verteuerungen, ohne sich Rechenschaft über den wirklichen Preis im Verhältnis zum Markkurs zu geben.

Im Anfang versuchte man, die Gaspreise aus politischen Gründen festzuhalten. Kommunale Gaswerke, die „nur“, um den Gewinn nicht absinken zu lassen, Gaspreise erhöhten, wurden gerügt. Der Einheitspreis, der sich sehr schnell überall durchsetzte, um Gasmesser für Neuanschlüsse freizumachen, war oft sogar eine Verbilligung^{6.374)}. Erst die staatliche Kohlensteuer, die auf das Gas abgewälzt werden mußte, brachte die Lawine zum Anrollen. Die Öffentlichkeit setzte sich zur Wehr gegen „Wucher“. In Bromberg predigte man mit Engelszungen das Verständnis für Gaspreiserhöhungen, insbesondere für das Aufgeld für Mehrverbrauch, das die Kontingentierung nötig gemacht hatte^{6.375)}. In Berlin mußte den Abnehmern die Kohlenklausel im Gaspreis begreiflich gemacht werden^{6.376)}. Es kam aber an vielen Orten zu Wucherprozessen wegen der hohen Preise^{6.377)}. So klagte ein mittlerer Justizbeamter gegen den Gaswerksdirektor wegen Wucherpreisen für Koks. Der Gutachter konnte nachweisen, daß üblicherweise das dreifache vom Geforderten bezahlt werden müsse. Die beanstandeten Preise seien Schleuderpreise^{6.378)}. In Leipzig lehnte ein Staatsanwalt das geforderte Vorgehen wegen Preiswuchers der Gaswerke ab. Die städtischen Werke seien ohnehin zur volkswirtschaftlichen Einstellung verpflichtet, und nachweislich seien auch insgesamt vom Werke keine überhöhten Gewinne erzielt worden^{6.379)}.

Diese Dinge zeigen aber deutlich, in welcher schwierigen Lage die Werke nach der Währungsumstellung waren. Selbstverständlich versuchte man, um den Absatz zu beleben, irgendwie entgegenzukommen. Ein Versuch in Frankfurt/Main, „soziale“ Preise, d. h. nach dem Einkommen gestaffelt, den besten Abnehmer besonders teuer zu beliefern, scheiterte erfreulicherweise an dem un-

6.372) 68 (1925), 636

6.373) 68 (1925), 63

6.374) 60 (1917), 337

6.375) 61 (1918), 313

6.376) 65 (1922), 302

6.377) 67 (1924), 88

6.378) 67 (1924), 655

6.379) 67 (1924), 304

überwindlichen Durcheinander bei der Einziehung^{6.380)}). Selbstkostenermittlung und Rabattsysteme mußten durchberaten werden, um das genaue Rechnen erst einmal wieder zu lernen^{6.381)}). Um einen sehr niedrigen Gaspreis gewähren zu können, versuchte Zwickau, allgemein eine Mindestabnahme von 12 m³ aufzulegen. Das Werk mußte den Tarif zurückziehen^{6.382)}). Höchst bot eine Mindestabnahmebedingung bei ermäßigten Preisen mit fünf-jähriger Vertragsbindung wahlweise an und hatte Erfolg^{6.383)}).

6.42 Beleuchtung

Mit der Hausbeleuchtung erlebte die Gasindustrie eine große Katastrophe, die deshalb auch bereits in der allgemeinen Geschichte (Seite 422 u. 423) erwähnt werden mußte.

Kurz nach Ausbruch des Krieges kam eine Flut von Anschlußgesuchen aus den Kreisen, die sich bis dahin des billigsten Lichtes, des Petroleums, bedient hatten. Gas war noch verhältnismäßig preiswerter als elektrisches Licht, zumal wenn die Werke mit den Installationskosten entgegenkamen. Man rechnete noch mit dem Pfennig. Bis zum Ende des Krieges konnte auch die Abnehmerschaft hinlänglich befriedigend bedient werden. Dann aber kam der Zusammenbruch der Kohlenversorgung und als Folge ein minderwertiges Gas und Sperrstunden in der Abgabe. Die Elektrizitätswerke konnten sich gegen solche Sperrzeiten besser wehren. Wenn einzelne große Energieverbraucher durch Vereinbarung zeitweilig stillsetzten, so brachte das mehr Einsparungen an Strom, als die Menge der Lichtverbraucher. So kam Gas in der Zuverlässigkeit zum ersten Male und zeitweilig nach der Elektrizität. Hinzu kam noch das Erlebnis, wie alle Schulden und Ersparnisse einfach in nichts zerrinnen konnten. Das ließ eine gänzlich neue Einstellung zum Aufwand für Bequemlichkeit gegenüber der bedingungslosen Sparsamkeit Platz greifen. Man findet in den Berichten dieser Periode auch zum ersten Mal Klagen über die Ausgabenfreudigkeit der öffentlichen Verwaltung. Die Schaltmöglichkeit des elektrischen Lichtes wurde entscheidend, die Einrichtungen zur Fernschaltung des Gases waren viel zu verwickelt und pflegebedürftig. So ging die Hausbeleuchtung in wenigen Jahren verloren.

Ja! Eine gewisse Mutlosigkeit ließ die Gasfachleute die Sorge um die Hausbeleuchtung vernachlässigen^{6.384)}). Es gab zwar noch einige Ausnahmen, die auch noch später Widerstand leisteten, aber schon die Entwicklung neuer Brenner beschränkte sich fast ganz auf die öffentliche Beleuchtung. Sehr übel spielten dem Gasfach auch noch die Sparbrenner mit. Richtig war, was W. Bertelsmann sagte: „Die Mißstände der Geräte haben einzig und allein ihre Ursache darin, daß unsere Gasapparate sämtlich auf reiches Gas zugeschnitten sind und daher für armes Gas nicht ohne weiteres passen“^{6.385)}). Da sollten die Gassparer die Luftansaugung vermindern. Sie waren mehr oder weniger behelfsmäßig ge-

6.380) 63 (1920), 37

6.381) 67 (1924), 350; 68 (1925), 61; 66; 75

6.382) 68 (1925), 652

6.383) 68 (1925), 798

6.384) 67 (1924), 196

6.385) 63 (1920), 3

fertigt. Beim Regeln verbrannte man sich die Finger. Die Brenner knallten beim Anzünden und zerstörten die Glühkörper. Am schlimmsten aber waren einfache Deckel, die auf die Zylinder der Stehlichtbrenner gelegt wurden. Sie zogen zwar die Flamme in die Länge, sodaß der Körper auch noch in Sperrzeiten zum Leuchten kam, aber sie brachten starke Kohlenmonoxydentwicklung mit sich^{6.386)}. Am schlimmsten war aber die Anreißerwerbung. Eine Firma von gutem Ruf pries 100 % Gasersparnis für die „Gasglühlicht-Heißluftsparkochertrommel-laterne Home Star“ an. Hundert Prozent einfach deswegen, weil man mit Aufsetzen eines Topfes auf den Stehlichtbrenner kochen könne^{6.387)}. So etwas konnte die Öffentlichkeit nicht mehr ernst nehmen. Der Kampf gegen diese Werbung war aber sehr erschwert, wie noch im nächsten Abschnitt zu zeigen sein wird. Gewiß waren die Hängelichtbrenner weniger empfindlich gegen Wassergaszusatz^{6.388)}. C. Killing, Düsseldorf, hatte auch mit einem stark verkürzten Glühkörper eine größere „Intensität“, insbesondere in der unteren Halbkugel erreicht^{6.389)}. Sein Bis-Zylinder mit trichterförmiger Öffnung um den Hängelichtkörper steigerte den Erfolg im Winkelbereiche von 0° (gegen die Senkrechte nach unten gemessen) und 30°^{6.390)}. Einen weiteren Fortschritt brachten die „Cluster-Lampen“. Das waren Mehrfachbrenner mit 2 und 3 Glühkörpern an einem Pilzaufsatz zur Änderung der stehenden Straßenlaternen in Hängelicht^{6.391)}. Preßgas hatte seine Vorzüge stark eingebüßt, weil auch bei Niederdruckgas die notwendige Luftmenge bei dem heizwertarmen Gas mit erhöhter Dichte leichter angesaugt wurde. In geschlossenen Räumen waren die leise brennenden Mehrfachbrenner mit hoher Vorwärmung des Gasluftgemisches durch die Abgase siegreich (Ehrich und Graetz)^{6.392)}. Aber auch für die Straßenbeleuchtung befriedigten Starklichtlampen bis zu 15 kleinen Glühkörpern. Preßgas mit 2 000 HK in der Einheit war noch preiswerter gegenüber diesen Niederdrucklampen, wo in einem geschlossenen Bezirk mehr als 20 Lampen nötig wurden. Berlin hatte von 1917 km Straßenbeleuchtung 105 km elektrisch, 105 km mit Preßgas und 1707 km mit Niederdrucklampen betrieben. Insgesamt gab es dort 71 000 Gasleuchten, davon rund 10% mit Preßgas und an Starklichtlampen mit Niederdruck: 183 von 600 HK, 6 233 von 1 000 HK; mit Preßgas 255 von 1 000 HK; 1027 von 1500 HK, 5200 von 2000 HK und 160 von 4000 HK. In Paris war das Verhältnis nicht anders: Von 1300 km beleuchteten Straßen hatten 110 km elektrische Beleuchtung, 125 km Hochdruckgas. Der Rest waren Niederdruckleuchten, darunter noch viele Stehlichter.

Ein Versuch, an Boden zu gewinnen, waren Richtschildlampen in Hameln^{6.393)}.

6.386) 62 (1919), 231

6.387) 63 (1922), 48

6.388) 64 (1921), 309; 329; 348

6.389) 60 (1917), 136

6.390) 60 (1917), 193

6.391) 68 (1921), 458

6.392) 69 (1926), 280

6.393) 69 (1926), 286

6.43 Kochen

Im Gegensatz zu den Gaswerken, die die Preise zunächst unverändert lassen konnten, mußten die Hersteller von Geräten bei steigenden Belastungen alsbald die Verkaufspreise erhöhen. 1916 wurde der Teuerungszuschlag von 25 auf 30% zu den Friedenspreisen gebracht^{6.394}). Ein Jahr später betrug er bereits 75%^{6.395}). Nach dem Kriege schloß er sich der unruhigen Kurve aller Preisänderungen an. Nunmehr setzte sich das Bestreben durch, leicht aber doch schöner als bisher zu bauen. Bei steigendem Anteil des Vollherdes gegenüber dem Kocherabsatz wurde die technisch ausgeklügelte Bauart mit einem waagerechten Querschnitt von 480 × 480 mm mit 10 mm für Abkantungen allgemein, die ein Mindestmaß von Verschnittverlusten aus der normalen Blechtafel von 1000 × 2000 mm gestattete. Diese Entwicklung fand ihren Höhepunkt, als mit dem hochgesetzten Bratofen ohne Wärmeraum auch die Seitenwand mit 480 mm ausgeführt werden konnte. Das war eine bisher nicht erreichte gute Ausnutzung der Bleche, die vor allem bei großen Lieferungen an Siedlungsgesellschaften entscheidend wurde. Gewiß war die Ausstattung schlicht, der Herd aber weißemalliert doch ansprechend, dem Zuge zur Sparsamkeit entsprechend.

Mitten im Kriege wurde die Forderung nach Abführung der Abgase von Herden von den Baubehörden wieder aufgegriffen^{6.396}). Dabei wurde auch die gleichzeitige Belegung der Schornsteine mit Gas- und Kohlenfeuerstätten in Frage gestellt. Sie war in wenigen Städten verboten, in anderen nicht. Die Behauptung, daß Schornsteinexplosionen möglich seien, konnte durch wirklich eingetretene Unfälle nicht belegt werden^{6.397}). In Österreich mußte von den Gaswerken zugestanden werden, nur noch dreiflammige Herde ohne Abzug aufzustellen^{6.398}). Die gewichtigeren Sorgen, die Krieg und Nachkriegszeiten brachten, ließen aber diesen Sturm von selbst wieder abflauen.

Große Mühen bereiteten nach dem Kriege die überall auftretenden Gassparer, die in meistens wenig zweckmäßiger Weise die Lufteinsaugung im Bunsenbrenner beschränken sollten. K. Bunte konnte eine ganze Reihe geradezu schauerlicher Sparer abbilden^{6.399}). Mit größter Frechheit wurden diese Dinge zu hohen Preisen durch Hausierer an den Mann gebracht. In Eisenach erreichte die Vesta-Gassparerindustriewaren G.m.b.H., Frankfurt, sogar eine einstweilige Verfügung gegen das Gaswerk, obwohl sie sich um Einbauforderungen des Gasinstituts, das die Brenner untersucht hatte, nicht kümmerte^{6.400}). In Berlin und Hamburg endeten die Schwindeleien beim Verkauf mit Gefängnisstrafen für die Vertreter^{6.401}).

Harmloser war ein Kocherbrenner mit Luftvorwärmung, die allerdings nicht feststellbar war, weil wenigstens unvollkommene Verbrennung nicht eintrat^{6.402}).

^{6.394}) 59 (1916), 111

^{6.395}) 60 (1917), 606

^{6.396}) 59 (1916), 213

^{6.397}) Deutsche Bauzeitung 50 (1916) Nr. 13

^{6.398}) 59 (1916), 326

^{6.399}) 63 (1920), 714

^{6.400}) 67 (1924), 714

^{6.401}) 68 (1925), 633; 69 (1926), 311

^{6.402}) 67 (1924), 524

Der schwedische Wärmeschrank, unbrauchbar für unsere Kochgewohnheiten, zum ersten Male – wie später noch oft – entdeckt, wurde als Spareinrichtung auch gelobt^{6.403}).

Der von der Firma Richard Kahn A.-G. Berlin vertriebene Einfachbrenner mit kurzer senkrechter Luftansaugung des Stadtbaumeisters *Clasen*, Berlin, wurde vom Gasinstitut als beachtenswerte Neuerung begrüßt. 1,5% CO Gehalt im Abgas mußten erst durch Vergrößerung des Topfabstandes beseitigt werden^{6.404}). Von der Zentrale für Gasverwertung wurde er wegen Rückschlagfreiheit überschwänglich gelobt^{6.405}), wie auch einzelne Gaswerksleiter die Neuerung als Großtat bezeichnet haben wollten^{6.406}), während andere die Brenner anderer Firmen gleichwertig fanden^{6.407}). Die Bemühungen der alten Firmen, seine kochtechnischen Schwächen (Anbrenngefahr und Topfzerstörung) rechtzeitig klar zu machen, beantwortete die Firma Kahn: „Die Konkurrenz setzt alle Hebel in Bewegung, um unsere vom Gasinstitut als gut anerkannten Brenner in Mißkredit zu bringen.“ Nach wenigen Jahren war der Brenner vom Markt verschwunden.

Wertvoll war dagegen der Schritt der Firma Wilhelm *Homann*, Vohwinkel, mit einer Aluminiumlegierung einen preiswerten glattwandigen Brenner üblicher Form, aber mit einer engen Düse, angepaßt an das wassergasreiche Mischgas und herausnehmbar, zu schaffen^{6.408}). Auch ihm begegnete man wegen des niedrigen Schmelzpunktes der Legierung mit Mißtrauen, er ist aber Schrittmacher auf dem Gebiete des Brennerbaues geworden. Der Backhuizenbrenner zur Vermeidung des Rückschlages, ganz ohne Erstluft arbeitend, beschritt einen Weg, der noch oft nacherfunden worden ist. Wäre der Rohrnetzdruck, den Wünschen der Fabrikantenvereinigung gemäß, kräftig erhöht worden, so hätte das Brennersystem eine viel weitere Ausdehnung finden können.

Von Nordamerika brachte *F. Escher*, Zürich, die Backofenprüfung mit Papierbräunung mit, die, als sie später von München übernommen und empfohlen wurde, den Konstrukteuren viel Kopfschmerzen bereiten mußte. Papierbräunung ist eine Folge der Strahlungsverteilung, Kuchenbräunung unter Wasserverdampfung abhängig von der konvektiv herangeführten Wärme. Jene ist also kein Maßstab für diese. Wer das als Hersteller betonte, galt aber als Reaktionär.

Holland ahmte das amerikanische Prüfzeichen nach, begrüßt von vielen Gasfachleuten. Daraus setzte ein Kampf um das Selbstaufsichtsrecht der Hersteller ein. Es begann eine Zeit sehr schwieriger Weiterentwicklung, weil den alten erfahrenen Ingenieuren nicht mehr ein richtiges Urteil geglaubt wurde.

Die Großküchen, die bisher eigentlich nur mit vergrößerten und verstärkten Haushaltsherden beliefert wurden, wurden nunmehr stärker beachtet. Auffallend ist, daß das Handbuch Bd. 8 (1916) nur Kochkessel und Bratöfen, aber keine Herde beschrieben hat. Dabei wurden gerade in dieser Zeit die ersten Sondergeräte, Grillapparate, Pfannen, Kippkessel entwickelt. Die Werbung der Fischindustrie hatte die Konstruktion besonderer mit Thermometer überwachter

^{6.403}) 68 (1925), 36

^{6.404}) 67 (1924), 277

^{6.405}) 68 (1925), 619

^{6.406}) 67 (1924), 47

^{6.407}) 67 (1924), 410

^{6.408}) 68 (1925), 619

Fischküchenherde zur Folge, die sich auch in der Großküche selbst zum Backen im schwimmenden Fett eigneten.

F. Küppersbusch, Gelsenkirchen, gab als erste Firma dem Drängen der Küchenchefs nach einer geschlossenen Herdplatte für den „à la carte-Betrieb“ Raum^{6.409}). Die Frankfurter Gas Gesellschaft bemühte sich sehr darum, den damit höheren Gasverbrauch durch Preßgasbrenner wieder herabzudrücken^{6.410}).

Geschirrspülmaschinen aus einer Gemeinschaftsarbeit des Alexanderwerks A. von der Nahmer A.-G., Remscheid, und den Houbenwerken in Aachen tauchten auf^{6.411}).

6.44 Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereiter wurden in dieser Zeit kaum verändert. Das heißt aber nicht, daß nicht unter dem Druck der gestiegenen Lohnkosten sehr eifrig an der verbesserten Herstellung gearbeitet worden wäre. Im Gegenteil, mit ihren großen Bauserien waren gerade die Gasgerätefirmen mit der Fließfertigung eifrig beschäftigt und führend. Junkers & Co., Dessau, konnten wohl als geschickteste Fertigungswerkstätte um 1925 bezeichnet werden.

An Neuheiten mag der Gasmengenregler von *Junkers* (Patent in Norwegen 1914) mit pendelnder Klappe erwähnt werden^{6.412}). Leider setzte sich das Prinzip erst sehr viel später durch. Die Drücke in den Leitungen waren oft nicht hoch genug, um regeln zu können. Das Gasfach nahm aber auch technische Verbesserungen nicht an, wenn sie mit Mehrkosten verbunden waren. Schlimmes richteten Bemühungen an, auch hier mit abzugslosen Badeöfen zu sparen. 6 Namen werden genannt. Dazu noch 3 „Tauchbadeöfen“, die ebenso gefährlich waren^{6.413}).

6.45 Raumheizung

Umso mehr beschäftigte sich das Fach mit der Raumheizung. Schon in der Abhandlung der Gaserzeugungsverfahren wurde berührt, daß einige begeisterte Anhänger der restlosen Vergasung die Zeit für gekommen erachteten, die Raumheizung ganz dem Gase zuzuführen. Kurze Zeit trat 1923 eine eigenartige Lage ein. Die Einfamilienhausbewohner konnten das Geld für den einmaligen Koksankauf nicht zusammenbekommen und suchten, mit Gaseinzelöfen eine Notheizung einzurichten^{6.414}). Eine Anfrage nach Erfahrungen mit Einbaubrennern in die Zentralheizungen zeigte, daß diese Arbeit lebhaft im Fluß war^{6.415}). Auch auf dem Kongreß für Heizung und Lüftung 1924 wurde die Gaszentralheizung erörtert^{6.416}). Ein allgemeiner Vortrag F. *Schäfers* über den Wettbewerb von Elektrizität

6.409) 68 (1925), 619

6.410) 69 (1926), 1097

6.411) 69 (1926), 599

6.412) 65 (1922), 191

6.413) 68 (1925), 140

6.414) 66 (1923), 504

6.415) 67 (1924), 235; 272; 303; 318; 351

6.416) 68 (1925), 97; 102

und Gas löste eine Aussprache über die Gasraumheizung aus^{6.417}). K. *Blume*, Bayreuth, berührte den Spitzenbedarf an kalten Wintertagen. Schon wenn 10⁰/₀ der Heizung mit Gas betrieben wurde, schätze er die Winterspitze auf das vierfache der Sommerlast. Trotzdem seien die Gaswerke für diese Ansprüche herzurichten^{6.418}). Betriebsinspektor W. *Neuffer*, Wattenscheid, ein Mann, der sich um die richtige Ausführung der Gaszentralheizung in geeigneten Fällen sehr verdient gemacht hat, benutzte zuerst einen Gasdampfautomaten zur selbsttätigen Beheizung eines alleinstehenden Behälters^{6.419}).

Einen Vergleichsversuch zwischen Gaszentralheizung, allerdings an einer einfach umgebauten Anlage ohne Ausnutzung der Sparmöglichkeiten, mit einem gleichartigen Hause mit Einzelöfen nahm P. *Spaleck* vor und kam zu einem sehr viel größeren Gasverbrauch bei der Zentralheizung^{6.420}). F. *Kaiser*, Meurer, Cossebaude bekräftigte diese Ansichten und kam mit M. *Nuß*, Darmstadt, der den Darmstädter Radiator entwickelt hatte^{6.421}), zu einer tiefgreifenden Meinungsverschiedenheit^{6.422}).

E. *Kobbert* behandelte erneut die Einflüsse des Windes auf den Gasabzug. Er stützte sich mit Beispielen stark auf die alte Arbeit von Junkers, ergänzte sie aber mit seinen Erfahrungen. Eine von ihm entwickelte Abzugshaube sollte die Schwierigkeiten erleichtern^{6.423}). Von Königsberg aus wurden auch Holz-Gasabzüge empfohlen. Bedenken gegen langsame Verkohlung wurden verworfen, haben sich aber später als berechtigt erwiesen^{6.424}).

F. *Hurdelbrink* und R. *Polenske*, Königsberg, untersuchten den Anteil der strahlend abgegebenen Wärme an der Wärmewirkung von Gasheizöfen. Sie waren ohne Frage von den Vorzügen der in Königsberg ausschließlich vertriebenen Elementöfen eingenommen und mußten sich sagen lassen, daß die von ihnen beim Glühkörperofen gewählte Überbelastung von 50⁰/₀ der Nennlast eine ungewöhnliche Vergleichsgrundlage sei^{6.425}). Strahlungstechnische Untersuchungen eines Glühkörperofens durch die Münchner Forscher H. *Reiber* und O. *Knoblauch* ergaben mit den damals als bestgeeignet angesehenen Methoden einen abgegebenen Strahlungsanteil von 36 und 28⁰/₀ und einen Ofenwirkungsgrad von 84,25 und 81,5⁰/₀^{6.426}).

Um bei Gasöfen, die mit Halblast betrieben wurden, einen besseren Wirkungsgrad zu erzielen, versahen schon 1916 zwei Firmen die Öfen mit einer Drosselklappe im Abgasstutzen, die abhängig vom Gashahn gesteuert wurde^{6.427}). Spätere Untersuchungen haben gezeigt, daß die Schwenkwinkel von Hahn und Klappe durch geeignete kinematische Abhängigkeiten bei der Drosselklappe in Anfang schneller durchlaufen werden müssen, wenn das Ergebnis befriedigen soll.

6.417) 68 (1925), 459

6.418) 68 (1925), 677

6.419) 69 (1926), 143

6.420) 69 (1926), 43

6.421) 69 (1926), 625

6.422) 69 (1926), 915

6.423) 69 (1926), 404

6.424) 66 (1923), 677

6.425) 69 (1926), 421

6.426) 69 (1926), 897

6.427) Handbuch Bd. 8 S. 78 u. 79 (s. 4.791)

Damit wurde aber die Einrichtung so teuer, daß der Einbau kaum lohnend war.

Sehr willkommen waren Raumtemperaturregler, von denen der von P. *Fischer*, Stuttgart^{6.428}), mit Flüssigkeitsblase vorzüglich für Einzelöfen, der von G. *Kromschroder*, Osnabrück, je nach der Ausführung für Öfen und Zentralheizungen geeignet war^{6.429}).

6.46 Gewerbliches Gas

Die Arbeit an der richtigen Anwendung des Gases in Gewerbe und Industrie kam während des Krieges lebhaft in Gang. Wegen der Kriegswichtigkeit war allerdings die öffentliche Erörterung nicht gestattet. Aber tatsächlich geschah der entscheidende Durchbruch zu einem besonderen Pflegegebiet vornehmlich dort, wo bereits Zechengas durch die Werke abgegeben wurde.

Als einen Markstein kann man vielleicht den Bericht von F. *Hugershoff*, Leipzig, über die Verwendung von Leichtsteinen zunächst aus Silika nach G. *Frerichs* und *Normann*, Bonn, für kleine Tiegelbeheizung^{6.430}) ansehen, weil Leichtsteine später für den Wettbewerb der Gasfeuerung eine entscheidende Hilfe wurden. Daß die Zentrale für Gasverwertung Unterlagen während des Krieges gesammelt hat, wurde schon auf Seite 459 erwähnt; ebenso die Forderung nach Ingenieurarbeit in den Gaswerken auf diesem Gebiete, was *Albrecht* 1923 in einem Vortrag: „Ausgewählte Kapitel auf dem Gebiete der gewerblichen Gasfeuer“ erzählt hat, dürfte der Niederschlag der Sammeltätigkeit sein^{6.431}). *Ortlieb*, Berlin, machte auf den großen Gasbedarf der Zuckerwaren- und Textilindustrie aufmerksam^{6.432}).

Wichtig war auch die Beobachtung von *Kindler*, Offenbach, daß vielfach sehr schlechte Brenner an technologisch hochentwickelten Maschinen angebracht wurden. Er nannte dafür Druckerei-, Wäscherei-, Kaffeemaschinen und Frägpresen und schlug zur Besserung nach dem Muster des Karlsruher Staatstechnikums Lehrkurse an allen Staatslehranstalten vor^{6.433}).

Über das sich ausbreitende Gebiet der Großküchen ist im Abschnitt 6.43 berichtet. Fortschritte wurden auf dem Gebiete der Bäckerei erzielt, als sich die führenden Firmen von der beim festen Brennstoff notwendigen Wärmespeicherung durch große Steinmassen freimachten. Der neue Doppelauszugsofen von Werner & Pfleiderer, Stuttgart-Cannstatt, ging diesen Weg. Hier wurde zunächst Preßgas verwendet. Erstmalig war wohl die Benutzung des Boschzünders an diesen Öfen. Die Kettenbacköfen von Danger, Hamburg, und Werner und Pfleiderer, Stuttgart, von Selas, Berlin, und der Drehbackofen von Tantesch, Düsseldorf, eine schwedische Bauweise, brachten die fließende Fertigung für große Gebäckmengen, die weitaus am besten mit Gas gelang^{6.434}).

^{6.428}) 67 (1924), 377

^{6.429}) 68 (1925), 637; 69 (1926), 93

^{6.430}) 60 (1917), 524

^{6.431}) 66 (1923), 346

^{6.432}) 69 (1925), 713

^{6.433}) 69 (1926), 404

^{6.434}) 68 (1925), 620

Kummer bereitete die Oberflächenverbrennung für Öfen. Unter den gegebenen Verhältnissen mit erhöhten Drücken hielt O. *Essig*, Breslau, die Schüttung des Baustoffes für unwesentlich, die Kontaktwirkung der Steine für unwahrscheinlich. Unangenehm war die Rückleitung der Wärme von der glühenden Oberfläche dem Gasstrom entgegen. Auch ein Versuch mit konischen Düsen im feuerfesten Stein mit einem Gemischdruck von nur 50 m/m WS. auszukommen, scheiterte an der Wärmeleitung^{6.435)}. Der Kruppsche Steinstrahlofen war eine Weiterbildung des Gedankens, mit Kanälen in den Steinen zu arbeiten. Er wurde für größere industrielle Öfen benutzt^{6.436)}.

Neu war die Bevorzugung des Gases zum Sherardisieren^{6.437)}.

Die Bauweise der Fischbackherde in Deutschland bei den Askaniawerken 1924/1925^{6.438)}, hatte ihr Gegenstück in fahrbaren Fischküchen in Paris, die in einfachster Weise an Laternen angeschlossen wurden^{6.439)}.

Der Antrieb von Kraftwagen mit Gas als Kriegsnotmaßnahme wurde in Deutschland nicht aufgenommen. In England, Manchester, griff man das schon 1915 auf^{6.440)}. 1918 erreichten uns die ersten Bilder der englischen Omnibusse mit einem Ballon als Behälter auf dem Dache^{6.441)} und solcher mit Flaschengas, deren Totgewicht aber bedeutender war^{6.442)}. Man war dabei, eine große Organisation von Tanklagern mit Münzgasmessern zu schaffen. In Manchester bestanden 6 Verdichterstationen, die mit 200 at betrieben wurden. In England liefen am Ende des Krieges 4000 Wagen^{6.443)}, in Kopenhagen 200 Lastkraftwagen mit Hochdruckgas.

Über Gasmotoren für das Gewerbe in Deutschland ist es völlig still gewesen. Aufsätze während des Krieges und nachher beschäftigten sich nur mit den Großgasmaschinen^{6.444)}.

6.435) 64 (1923), 691

6.436) 68 (1925), 691

6.437) 63 (1920), 273

6.438) Eigene Beobachtungen des Verfassers

6.439) 68 (1925), 440

6.440) Z. VDI (1916), 930, nach Engineering vom 22. 9. 1916

6.441) 61 (1918), 34

6.442) 61 (1918), 109

6.443) 61 (1918), 260; 409

6.444) 39 (1916), 1; 27; 37; 57; 63 (1920), 73

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

7. DIE ZEIT VON 1926 BIS 1939

Der Darstellung dieses Abschnittes mag als einziges Lebensbild das des ausschließlich für das Gasfach tätigen Wissenschaftlers Professor Dr. K. *Bunte* vorangestellt werden, weil er in dieser Zeit den Höhepunkt seines Schaffens erreicht hat.

Es erwies sich nämlich im Laufe der Bearbeitung als unmöglich den vielen tüchtigen Männern, die in inniger Verbindung miteinander am Werke waren, gerecht zu werden. Eine große Zahl der maßgebenden Männer ist zudem noch am Leben. Aber auch die allgemeinen Lebensläufe sind mit meist geordneter Schulbildung, Hineinwachen in die Lebensaufgabe und dann den bedeutenden Leistungen sehr ähnlich, gleichgültig, ob es sich um Beamte, in der Privatwirtschaft Angestellte oder in wenigen Fällen freie Unternehmer handelt.

Darum wurde trotz sorgfältiger Vorbereitungen die Erzählung weiterer Lebensläufe unterlassen.

LEBENSBIOD

Professor Dipl.-Ing. Dr. phil. Karl *Bunte* (Bild 116) wurde geboren am 15. Juni 1878 als Sohn des Betriebschemikers am Gaswerk und Privatdozenten an der Technischen Hochschule zu München, des späteren Geheimen Rates Prof. Dr. Hans *Bunte*. Nach dem Besuch des Gymnasiums zu Karlsruhe studierte er in Leipzig, Karlsruhe und Berlin. Unter seinen Lehrern waren: *Wislicenus*, *Beckmann*, *Engler*, *Wöbler*, H. *Bunte*. Die Diplomarbeit (1901) über die Sauerstoffaufnahme des Wassers bei der Enteisung führte zur ersten selbständigen Veröffentlichung im Journal für Gasbeleuchtung 1903. Bei E. *Fischer* promovierte K. *Bunte* im Jahre 1905 magna cum laude auf Grund einer Arbeit über die Geschichte der Konstitution der Harnsäure und Synthese aromatisch substituierter Harnsäuren.

In den folgenden zwei Jahren wirkte K. *Bunte* in den Diensten der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft zu Dessau bei der Bauleitung, Inbetriebsetzung und Betriebsleitung der Gaswerke Hamborn-Neumühl und Frankfurt a.d.O. und zuletzt als chemisch-technischer Betriebsprüfer.

Seine große Lebensaufgabe fand er aber 1907 in der neueröffneten Lehr- und Versuchsgasanstalt zu Karlsruhe, deren Betriebsleitung er 1908 übernahm. Seiner Veranlagung im Erkennen und Bearbeiten betrieblicher und wissenschaftlicher Fragen ist es zu verdanken, wenn alsbald die Versuchsgasanstalt über den ersten

Auftrag, der Wertbestimmung der in Deutschland verwandten Gaskohlen und der Durchforschung des Entgasungsvorganges hinauswuchs. Die Fühlung mit den Gaswerken brachte Aufträge auf Untersuchung von Haupt- und Nebenerzeugnissen, für die geeignete Methoden in der Mehrzahl der Fälle neu entwickelt werden mußten, sowie auf Beratung in Betriebsschwierigkeiten, so daß die Anstalt zum Zentrallaboratorium der Gaswerke wurde.

Mit den vorbildlichen photometrischen Einrichtungen und ihrer Ausnutzung wurde die Beleuchtungstechnik nach Karlsruhe als vornehmlicher Pflegestätte gezogen. Folgerichtig ist dann auch der weitere Schritt zur Prüfung anderer Gasgeräte, von Gasherden, Heizöfen und Wasserheizern, nach chemischen und physikalischen Gesichtspunkten getan worden. Viele der heute international gebrauchten Untersuchungsverfahren sind dem Kopfe K. Bunttes entsprungen.

Nach einer Unterbrechung der Tätigkeit der Lehr- und Versuchsgasanstalt in den Kriegsjahren 1914–1918 nahm die Entwicklung der Anstalt einen stetigen Fortgang. Ihr Name wurde entsprechend der Bedeutung in Gasinstitut umgewandelt und dieses im Jahre 1939 als staatliches Institut in die Hochschule eingegliedert.

Eine Habilitationsschrift über Abnahme- und Leistungsversuche an Gaserzeugungsöfen wurde von K. Bunte im Felde fertiggestellt und 1918 angenommen. Im Jahre 1921 wurde der Lehrstuhl für Gastechnik und Brennstoffverwertung an der Hochschule geschaffen, den K. Bunte bis zu seinem Tode innehatte.

Gleichzeitig mit dem Eintritt in die Versuchsgasanstalt wurde er Mitarbeiter im Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung. In den Jahren 1909 bis 1914 und im Jahre 1919 war er Schriftleiter unter seinem Vater, ab 1920 bis 1925 selbständig. Wegen der zeitweiligen Verlagerung des Schwergewichts zum Wirtschaftlichen wurde die Schriftleitung der neu betitelten Zeitschrift „Gas- und Wasserfach“ nach Berlin verlegt. K. Bunte blieb als Mitherausgeber der Zeitschrift verbunden.

Durch diese Bindung kam die überaus umfangreiche literarische Tätigkeit in erster Linie der genannten Zeitschrift zugute. Erst in späteren Jahren kamen in sich steigerndem Maße Aufsätze in anderen in- und ausländischen technischen Zeitschriften hinzu. Kennzeichnend für die Arbeiten ist es, daß fast ohne Ausnahme eigene oder von ihm bei den Mitarbeitern angeregte und geführte Forschungsarbeiten behandelt sind.

Wegen der Vielseitigkeit ist es kaum möglich, im Rahmen des zur Verfügung stehenden Raumes eine erschöpfende, geordnete Übersicht über die das Schaffen des Mannes widerspiegelnden Arbeitsgebiete zu geben. Sie befassen sich mit allen Einzelheiten der Gaserzeugung von der Lagerung und Behandlung der Kohle bis zu den Verfahren der Reinigung des Gases und der Gewinnung der Nebenerzeugnisse, sie zeigen die Entstehung der vielen Vorschriften und Richtlinien zur Begutachtung dieser Erzeugnisse, von Gaswerksöfen, von Gasgeräten und Meßeinrichtungen. Besondere Bedeutung beanspruchen die klärenden Aufsätze über Brenneigenschaften der Gase und über die Gasbeschaffenheit.

Es ist verständlich, daß so vielseitiges und immer kurz und klar dargebotenes Wissen den Wunsch, diesen Forscher als Mitarbeiter in Ausschüssen des Gasfachvereins und anderer technischer Arbeitsgemeinschaften zu haben, erweckt hat. K. Bunte hat sich solchen Wünschen niemals verschlossen und ohne Vorbehalt seine Kenntnisse und viel Arbeitszeit in den Dienst des Ganzen gestellt. Eine

Bild 116
Karl Bunte
(Gaskursus 1946)

große Zahl der Ausschüsse wurde von ihm nicht nur organisatorisch, sondern auch sachlich geführt. Anerkennung fand sein Können und Wirken nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch unter den europäischen und nordamerikanischen Fachleuten der Gas- und Brennstofftechnik, durch ihn ehrende Inanspruchnahmen und Entsendung von jungen Leuten zur Ausbildung.

Damit wird das letzte große Interessengebiet, die Erziehung des Nachwuchses, angeschnitten. Dieses hat er in Hinsicht der organisatorischen Notwendigkeiten nie aus den Augen verloren. Am meisten aber zeigte sich die Liebe zur Jugend in der Art der täglichen Arbeit als Lehrer und Forscher. Oft genug wurden die wertvollsten Anregungen an die Mitarbeiter in sprudelnder Lebhaftigkeit einer scheinbar leichten Unterhaltung dargeboten, oft wurden Nächte geopfert, wenn es galt, eine Aufgabe, auch für den Mitarbeiter, zu lösen. Es zeigte sich hier der Mensch als Helfer und Freund, dem ganz gerecht zu werden einen besonderen Schriftsatz erfordern würde.

Die Worte, die Prof. Dr. E. *Terres* aus Anlaß des 25-jährigen Jubiläums des Gasinstituts geprägt hat, mögen als wertvolle Zusammenfassung nachgefügt sein: „Seine besondere Aufgabe in den Anfangsjahren war, Fühlung und Zusammenarbeit mit den Gaswerken zu suchen und die Organisation der Versuchsanstalt durchzuführen. Seit 1920, nach Übernahme des Lehrstuhls für Gastechnik und Brennstoffverwertung ist immer mehr die Leitung des Instituts in Lehre und Forschung zu seinem Arbeitsfeld geworden. Nach schwerem Anfang, überschattet durch den großen Vater, hat er in ehrlicher Gemeinschaftsarbeit unter Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit mit unermüdlichem Fleiß und zäher Schaffenskraft die Gründung seines Vaters zu einem umfassenden Institut aus- und umgestaltet. Er hat dieses Vermächtnis in treuen Händen gepflegt und ist an der ihm zugefallenen Aufgabe selbst gewachsen. Er ist der einzige von uns, der die Lebens-

arbeit des Vaters Bunte in gerader Linie weiterentwickelt und mit neuem Geist und neuer Zukunft erfüllt hat. Diese Aufgabe war nicht immer leicht; der große Name des Vaters hat ihm den eigenen Aufstieg eher erschwert als erleichtert. Vielleicht nahm er auch manchmal die Verantwortung zu schwer und die unvermeidlichen Kämpfe zu ernst. Aber Kampf ist Leben, und wo sich lebendige Kräfte regen, werden Gegenkräfte ausgelöst. Das ist ein gutes Zeichen für ihn und das Institut. Heute ist der Aufbau im wesentlichen vollendet und die Entwicklung – auch seiner Lebensarbeit – in ruhigere und stetigere Bahnen gelenkt. Das zweite Vierteljahrhundert ist die Zeit der Ernte, sie wird reiche Früchte bringen, ihm und dem Institut zur Ehre und dem Gasfach zu immer wachsendem Nutzen.“

Leider trat diese Beruhigung, die E. *Terres* sah, nicht ein. K. *Bunte* hatte weiter schwer zu ringen und nebenher die altgewohnte Fülle an Arbeit.

Eine schwere Herzerkrankung im Frühjahr 1937 zwang ihn zur Ruhe für ein halbes Jahr. Weitere Schonung wäre notwendig gewesen, aber das lag K. Bunte nicht. So verschlimmerte sich das Leiden. Am 24./25. April 1944 wurde das Gasinstitutsgebäude zerstört, am 27. September 1944 brannte auch das Wohnhaus K. Bunes aus. Am 3. November 1944 verstarb K. Bunte in Baden-Baden^{7.1)}.

Die Umsatzkurve jeder technischen Entwicklung verläuft bekanntlich, wenn die Neuheit an sich gesund und zeitgemäß ist, ganz ähnlich wie das Bild der Gauss'schen Fehlerkurve, zunächst steil ansteigend, um dann einem Wendepunkt zuzustreben und später zum mindesten im Verhältnis zum allgemeinen Fortschritt zurückzubleiben^{7.2)}. Im Umkehrpunkt ist dabei durchaus kein absoluter Stillstand im technischen Fortschritt notwendig. Es treten aber gegenüber der technisch umwälzenden Neuerung durch den schaffenden Ingenieur andere Hilfs- und Pflegemittel stärker hervor, als da sind: verfeinerte Ausführung vorhandener Verfahren durch Messen und Regeln, wirtschaftlich kaufmännische Durchleuchtung und Verbesserung des betrieblichen Ablaufes (Rationalisierung).

An diesen Punkt war die Steinkohlengaserzeugungstechnik nach der Ausbildung der Kammeröfen gekommen. Die Schwelung erwies sich nach dem Kriege keineswegs als die neue umstürzend belebende Technik, die dem Fach einen neuen Umsatzstoß zu geben vermochte, so viele gute Dinge auch als Verbesserung noch erarbeitet und befruchtend für einzelne Zweige der Technik wurden. Nach den Theorien von *Daeves* hätte die Gasindustrie dringend eines neuen umstürzlerischen Impulses bedurft, und dieser kam 1926 mit dem Vorstoß des Kohlenbergbaus in die Ferngasversorgung, der in den ersten Phasen noch in die vorhergehende Zeitspanne (Abschnitt 6) fällt. Er wirkte für das Fach in der Tat aufregend und erschreckend, aber belebend und zwar nicht nur rein technisch-wirtschaftlich als Umstellung, sondern tief das grüblerische Denken, vorausschauende Sorgen und ernste Schaffen der ganzen Industrie einschließlich der großen und kleinen Gaswerke anregend.

Daß das vor einem politischen Hintergrunde geschah, der selbst noch wild seine

^{7.1)} Joh. Körting, Geschichte des Gasinstitutes Karlsruhe, 1957 (S. 3-4)

^{7.2)} Karl Daeves: Vorausbestimmungen im Wirtschaftsleben, Praktische Energiekunde Heft 2 (1952-53), 127, Karlsruhe, Energiewirtschaftlicher Verlag, H. L. Meyer und Helmut Steiner: Energieprognosen in Theorie und Praxis, Vortrag auf der Jahrestagung der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke, Berlin am 12. 5. 1959

Zeichnungen veränderte, weil die demokratische Ordnung, durch Feinddiktat erzwungen, noch innerlich und äußerlich ausreifen mußte, macht die Vorgänge sicher dermaleinst für einen Historiker noch besonders stark anziehend. Im Augenblick ist aber die Darstellung durch diese Umstände noch in reichlichem Maße erschwert. Es bedürfte neben dem technischen Studium auch noch der kritischen Durchsicht aller sonstigen allgemeinen Darstellungen über das politische Geschehen. Das aber würde weit über den Rahmen der Arbeit hinausgreifen. So möge denn dieser Abschnitt, in dem gewisse politisch anschauliche Vermutungen unentbehrlich sind, um die Industriegeschichte zu verstehen, als Beitrag zu dem noch immer schwer überschaubaren Schrifttum aufgefaßt werden.

7.1 ALLGEMEINE GESCHICHTE DES FACHES

Wir haben gesehen, (Seite 425/26) wie der große Kohlenstreik in England im Jahre 1926 die lähmenden Kräfte, die Deutschland seit der Niederlage 1918 immer erneut zurückgeworfen hatten, unwirksam gemacht hatte. Man schöpfte neuen Mut und hatte den Sinn für weitgehende Pläne, um ins Freie durchstoßen zu können, entwickelt. Freilich konnte, nachdem England wieder Kohlen förderte, Deutschland nicht im gleichen Ausmaße wie zu Ende des Jahres 1926 arbeiten^{7.3)}. Die Übersichten im Bergbau wären aber ohnehin auf die Dauer nicht möglich gewesen. Immerhin war zu Anfang des Jahres 1927 die erzielbare Förderung bis zum Mai ausverkauft^{7.4)}. Aber das aus dem Verkauf der Vorräte erlöste Geld und eine neue Kreditwürdigkeit hatten zur Folge, daß die gesamte Industrie „erfreulich“ beschäftigt war^{7.5)}. Dagegen deutete die auf 5 Mia RM angestiegene Auslandsschuld und die vermehrte Lieferung auf Wechsel sofort darauf hin, daß die Schwierigkeiten keineswegs endgültig überwunden wären. Einzelne Feierschichten im April, obwohl der Inlandskohlenmarkt noch gut war, unterstrichen diese Lage^{7.6)}, die dann auch mehrfach mit „befriedigend“ eine vorsichtigere Beurteilung erfuhr^{7.6)}.

Um die Jahreswende 1927/28 stellte J. *Tiemessen*, Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Gaswerke, fest, daß der Ortsabsatz an Gaskoks befriedigend gewesen sei. Er führte das auf die Güte des nunmehr erzeugten Koks zurück, die endlich auch aus nunmehr ausgewählten Kohlen erzielt werden konnte. Auch der Markt der Nebenerzeugnisse mit Ausnahme des Ammoniaks hatte sich gebessert. Zwei kalte Winter 1927/28 und 1928/29 ließen den Gaskoks zeitweilig äußerst knapp werden^{7.7)}. „Wären (im März) noch ausgesprochene Frostperioden eingetreten, so hätte der Mangel zu einer Katastrophe geführt“^{7.8)}. Neue Störungen brachte bei einer Verschuldung Deutschlands von nunmehr 8 Mia RM ein Streik in der Rheinschiffahrts- und der Eisenindustrie^{7.9)}, und die Tatsache, daß die Preise für Koks und auch wohl andere Erzeugnisse bereits über dem Welt-

^{7.3)} 70 (1927), 280

^{7.4)} 70 (1927), 18

^{7.5)} 70 (1927), 401

^{7.6)} 70 (1927), 818

^{7.7)} 71 (1928), 43

^{7.8)} 71 (1928), 285

^{7.9)} 71 (1928), 1177

marktpreise lagen. Beides tat aber der lebhaften Nachfrage nach Koks und Kohlen keinen Abbruch^{7.10)}.

Die Steinkohlenförderung war in den ersten 5 Monaten des Jahres 1929 stark gestiegen, noch mehr die Kokserzeugung der Zechen^{7.11)}.

Die Erzeugung der Gaswerke belief sich im Jahre 1927 auf 3,46 Mia, 1928 auf 3,66 Mia; 1929 auf 3,83 Mia m³ Gas^{7.12)}.

Dann aber wurden neue Krisenzeichen sichtbar. Bei gleichbleibender Einfuhr war die Ausfuhr geringer geworden. In den Vereinigten Staaten kam es zu einer Stockung im Kohlenbergbau wegen der schlechten Beschäftigung der Stahlindustrie. Am „schwarzen Freitag“ im Oktober 1929 brach die Hochkonjunktur dort jäh zusammen. Der internationale Bergarbeiterverband forderte noch in diesem Augenblick die allgemeine Durchführung des siebenstündigen Arbeitstages bei gleichen Gesamtlöhnen.

Nun zeigte es sich, wohin eine freigebige Wirtschafts- und Sozialpolitik des Reiches und der Gemeinden geführt hatte. In einem großen Gaswerk hatte die Steigerung der Personalausgaben vier Jahre lang jährlich 0,5 Pf./m³ ausgemacht. Die Pensionslasten waren durch die Verdoppelung der Zahl der Arbeiter und Angestellten nach dem Kriegsende und nachfolgendem Wiederabbau stark gestiegen. Stadt Berlin zahlte an Ruhe- und Abkehrgebern rund 1 Pf./m³ Gas = 5 RM/Gasabnehmer und Jahr^{7.13)}.

Die Regierung suchte nun, den Sturz aufzuhalten. Die Lohnerhöhungen im Bergbau sollten aus Erträgen der *Lex Brüning* gedeckt werden^{7.14)}, um einen weiteren Anstieg der Kohlenpreise zu vermeiden^{7.15)}. Die Einflüsse der weltweiten Krise konnten aber so keineswegs abgewandt werden. Der Kapitalmarkt war äußerst schlecht geworden. Betriebseinschränkungen und die daraus folgende Notlage der Bevölkerung behinderten auch den Gaskoksabsatz. Auf den Zechen wuchsen trotz Feierschichten die Halden an.

Die Regierung wurde ermächtigt, mit Verordnungen zu regieren, um eine Preissenkung und einen Abbau der Löhne und Gehälter gleichmäßig durchzudrücken, und ohne Währungsabwertung den Anschluß an die Weltmarktpreise zu erreichen. (Brüning-Verordnungen). Die Hoffnung aber auf billigere Preise ließ den Absatz noch geringer werden. Für das Gasfach wurden Preisermäßigungen für Badeöfen, Eisen, Flanschen, Rohre und Privatanschlußgebühren belangreich^{7.16)}. Die Hersteller aber kamen in immer größere Schwierigkeiten und suchten Moratorien und Vergleiche mit den Gläubigern, einer den andern als Zulieferer in Verlegenheit setzend. Manche traten in Liquidation. Eine Auffanggesellschaft setzte dann den Betrieb mit verminderter Belegschaft fort^{7.17)}. In der Öffentlichkeit wurde jede Stützung dieser Art mit Rücksicht auf die Arbeitslosigkeit begrüßt. Für die im Wettbewerb stehenden Firmen, die ihre Lasten nicht auf ähn-

7.10) 72 (1929), 281; 331; 335

7.11) 72 (1929), 703

7.12) 72 (1929), 514

7.13) 72 (1929), 880

7.14) 72 (1929), 704

7.15) Mit „Lex Brüning“ bezeichnete man das Lohnsteuergesetz von 1925 mit Abänderung vom Jahre 1929. Vgl. Ludwig Preller: Sozialpolitik in der Weimarer Republik, Stuttgart, Franz Mittelbach 1949

7.16) 74 (1931), 92

7.17) 74 (1931), 211

liche Weise abstoßen konnten, wurde damit die Lage aber noch mehr erschwert. Entwicklungs- und Verbesserungskosten konnten kaum mehr aufgebracht werden. Selbst die Stadt Berlin mußte versuchen, irgendwie die Schuldenlast zu erleichtern. Für den Ankauf der Gaswerke fanden sich keine Liebhaber. Über die städtischen Elektrizitätswerke wurde mit einem Konsortium aus fast allen deutschen Großbanken, der Preußischen Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (Preag) und ausländischen Banken verhandelt^{7.18)}. Kennzeichnend für die Notlage ist, daß um einen Zwischenkredit von 75 Mio RM verhandelt werden mußte, um 40 Mio RM fällige Verbindlichkeiten abdecken zu können, der erst am Tage vor der Fälligkeit gewährt wurde. Der Verkauf des Elektrizitätswerkes kam erst später zustande^{7.19)}.

Der großen Zahl kleinerer Gemeinden wurde durch eine Umschuldungsbewegung geholfen. Die kurzfristigen Schulden der Gemeinden über 25 000 Einwohner beliefen sich auf 1.45 Mia RM. Ein Gewerkschaftssekretär stellte fest^{7.20)}, sie wären durch die steigenden Wohlfahrtslasten in diese Lage gekommen. Die Umschuldungsstelle verlangte, daß die Gemeinden alle Maßnahmen ergriffen, um aus den Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken ohne Erhöhung der Tarife größere Erträge zu erzielen.

Dabei häuften sich schon vorher die Klagen, daß von den Werken immer größere Summen zur Deckung der Fehlbeträge abverlangt würden^{7.21)}, 15 bis 20 % der Deckungsmittel stammten aus den Betrieben^{7.22)}. Ohne Rücksicht auf die Erzeugungskosten wurden die Preise erhöht.

Die Gasabsatzbewegung war nicht einheitlich. Am stärksten sank der Absatz an Industriegas, während das Haushaltsgas in der Provinz kaum eine Einbuße erlitt^{7.23)}. In Berlin indessen mit den vollausgebauten Netzen und auch wohl einer gewissen Abwanderung von Menschen aus der Großstadt setzte ein Rückgang in Jahre 1930 ein^{7.24)}. Dieser hielt bis 1934 an. Der Gaskoks wurde im großen und ganzen gut untergebracht, wenn auch von gewissen Schwankungen über Zeit und Ort berichtet wurde.

K. *Blume* forderte von den Gaswerken angesichts der Krise: 1. keine Erweiterungen, 2. keine Vorratswirtschaft, aber 3. Rationalisierungen, 4. Kalkulationen unter Berücksichtigung der gesunkenen Wertansätze, 5. Abschreibungen, was wohl, wie auch andere ähnliche Äußerungen, darauf hindeutet, daß selbst diese selbstverständlichen Bilanzansätze von den hilflosen Kämmerern beseitigt wurden^{7.25)}. Preissenkungen, durchschnittlich etwa von 10 %, wurden nunmehr im Sinne der vierten Notverordnung der Regierung an manchen Orten vorgenommen^{7.26)}.

Allmählich aber kam die Erkenntnis, daß mit der erzwungenen Deflation die Arbeitslosenfrage niemals gelöst, vielmehr verschärft würde. Als leuchtendes Beispiel wurde von Generaldirektor Fr. *Lenze*, Thyssensche Werke, berich-

7.18) 74 (1931), 233

7.19) 74 (1931), 466

7.20) 74 (1931), 1019

7.21) 74 (1931), 261; 75 (1932), 34

7.22) 74 (1931), 1019

7.23) 74 (1931), 346

7.24) 75 (1932), 482

7.25) 75 (1932), 34

7.26) 75 (1932), 19; 57; 77; 98; 120; 139 u. s. f. Notverordnungen Dez. 1930, Juni 1931, Dez. 1931

tet, daß er seine Belegschaft durch die Krise voll durchgehalten habe, ja daß sogar von ihm als einzigem Unternehmer im Ruhrrevier ein neuer Schacht abgeteuft würde. Er handelte damit übrigens ganz nach einer Lehre August *Thyssens*, der gesagt hat, Hochkonjunkturen solle man nicht durch Erweiterungen und Umbauten stören, vielmehr die erworbenen Gelder zurücklegen, um zu Zeiten schlechter Konjunktur große Bauten billig ausführen zu können.

Am 2. 9. 1932 warf die Regierung v. *Papen* das Steuer wieder herum, indem sie Reichszuschüsse zur Arbeitsbeschaffung gewährte. Die Ausführungsbestimmungen vom 17. 9. 32 waren für das Gasfach wichtig, da Instandsetzungen und Umbauten der Werke begünstigt waren, und die Aufteilung großer Wohnungen neue Gasgeräte benötigte, ferner Stehlichtstraßenbeleuchtungen mit Hängelichtansätzen ausgerüstet werden konnten (Sitzung der Fabrikantenvereinigung im Gas- und Wasserfach vom 10. 12. 32). Gegenüber oberflächlichen Angaben, die die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erst nach Januar 1933 anzusetzen pflegen, muß man wohl hervorheben, daß bereits gegen Ende 1932 eine spürbare Belebung eingetreten ist^{7.27}). Die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft steigerte 1932 den Gasabsatz und gab als Grund eine Erholung der Industrie an^{7.28}).

Mit den Mitteln der Diktatur beschleunigte die Regierung im Jahre 1933 den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. In der „gelenkten Wirtschaft“ wurden weniger Geldhilfen als auch Auflagen gegeben. Vor allem wurde der Ausbau der Fernversorgungsanlagen zur Großverbundwirtschaft weitergetrieben. Die Bemühungen, die Treibstoffversorgung Deutschlands vom Auslande möglichst unabhängig zu machen, führten zum Ausbau eines Tankstellennetzes für Hochdruckstadtgas, zur Wiederaufnahme der Schwelversuche für Steinkohle und der Inbetriebnahme der Ölsyntheseanlagen mit einem gesteigerten Anfall von Propan und Butan und Auflagen, diese Gase in Verkehrsbetrieben zu benutzen.

Der Gasverbrauch nahm bei den Ferngasbetrieben und Gruppengaswerken stetig zu, nur die Großstädte wie Berlin und Hamburg zeigten bis 1935 Rückgänge im Gasabsatz^{7.29}). 1936 wurden in Gaswerken 3,5 Mia m³ erzeugt, mit Ferngas insgesamt 6 Mia m³, von der Ruhrgas Aktiengesellschaft allein 2 Mia m³ abgegeben. Der Koksabsatz war so gut, daß das Ausland nicht umworben werden konnte^{7.30}). Im Jahre 1937 liefen die Ruhrzechen mit voller Belastung, die Höchstförderung von 1929 wurde überschritten^{7.31}). Durch eine Ermächtigung des Reichskommissars für die Preisbildung zur freiwilligen Vereinbarung höherer Kohlenpreise und die gesetzliche Bildung der Kohlenwirtschaftsgruppe bekamen die Zechen „ihre alten Rechte“ wieder. Nunmehr konnte nicht mehr von unverantwortlicher Seite hineinkommandiert werden^{7.32}). In den Sortenanforderungen war allmählich eine vollständige Wandlung eingetreten. Während der Überfluß an Feinkohlen 1926 die Gedanken zur Ferngasversorgung wachrief, wurde 1937 diese Kohle äußerst knapp. Bei festgehaltenen Preisen und gutem Koksabsatz waren die Gaswerke, wo immer es möglich war, zur Koksfahrt übergegangen, und sie verbrauchten

^{7.27}) 76 (1933), 489; 77 (1934), 305

^{7.28}) 76 (1933), 87

^{7.29}) 78 (1935), 19; 695

^{7.30}) 79 (1936), 582

^{7.31}) 80 (1937), 358

^{7.32}) 80 (1937), 112

mehr Kohle. Die Zementindustrie verfeuerte mit Staubfeuerungen ebenfalls Feinkohle. Die Anforderungen der Hydrierwerke waren neu hinzugekommen.

So wurden, für die Gaswerke ein böser wirtschaftlicher Schlag, die Preise für kleine Nüsse und Feinkohle laufend verteuert, der Koks verbilligt^{7.33)}). Die Übernahme von Stadtgas aus der Druckvergasungsanlage mit Braunkohlen nach Drawe-Lurgi in Böhlen war eine Folge dieser Preisverhältnisse^{7.34)}).

1938 erzeugten die Gaswerke 3,4 Mia m³ Gas und kauften 0,94 Mia m³ Kokereigas dazu. Die Ruhrgas A. G. allein vertrieb 1938 2,679 Mia m³, 1939 fast 4 Mia m³ Gas. 1939 erzeugten die Gaswerke 3,8 Mia m³, die Kokereien, einschließlich Selbstverbrauch 19,7 Mia m³. Insgesamt wurden also 23,5 Mia m³ erzeugt^{7.35)}).

7.11 Organisation des Faches

Im Einklang mit der wirtschaftlich und innenpolitisch bewegten Zeit war auch die Organisation des Faches großen Veränderungen unterworfen. Die Kommunalisierung privater Werke setzte sich fort, teilweise unter Gründung gemischtwirtschaftlicher Betriebe. Für 1937 wird im Vergleich zu 1933 folgende Gegenüberstellung gegeben^{7.36)}):

Tafel 4: Aufteilung der Gaswerke

	1933	1937
Im Gemeindebesitz	981	953
Gemischtwirtschaftlich	106	154
Privat	114	75
Zusammen	1201	1182
ohne die in dem Zeitraum hinzugekommenen Saarwerke		1159

Im allgemeinen erlangten, wenigstens formell, die Gaswerke aber eine größere Selbständigkeit. Der Jahresbericht des Deutschen Vereins von 1930 führte aus^{7.37)}): „Die Zahl der bisher in Form selbständiger Rechtskörper betriebenen Werke wuchs unter dem Zwange, die Kreditfähigkeit solcher selbständigen Rechtskörper auszunutzen, deren fast alle Städte, zum Teil in dringlicher Weise bedürfen.“ Verwaltungstechnisch war aber manchmal nicht so viel gewonnen, wie sich die Werksleiter im Kampfe mit den schnell wechselnden wirtschaftlichen Umweltsbedingungen wünschen mochten.

Ein Bericht aus Lübeck lautete auszugsweise wie folgt^{7.38)}): Die kameralistische Buchführung wurde 1908 aufgegeben. Am 14. April 1923 wurde eine Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet. So entstand ein Unternehmen, zu dessen Preisbildung nicht mehr die soziale Notwendigkeit seiner Leistungen, sondern das Streben nach einem möglichst hohen Gewinn maßgebend ist. Ein Teil des Reingewinnes muß an die Stadt abgeführt werden. Die Höhe der Abgabe wird

7.33) 82 (1939), 413

7.34) 81 (1935), 395

7.35) 25 Jahre Ruhrgas Aktiengesellschaft Essen, 1926-1951 S. 32

7.36) 80 (1937), 27

7.37) 73 (1930), 439

7.38) 71 (1928), 420

alljährlich durch den Verwaltungsrat aus zwei Senatoren und fünf Mitgliedern der Bürgerschaft festgesetzt, die wegen der politischen Parteien nicht immer in der Lage ist, die Delegierten nach der Befähigung und Tauglichkeit zur Leitung industrieller Betriebe auszusuchen, die insbesondere Schwierigkeiten haben, die Abweichungen im Ergebnis des kommenden Jahres vorauszusehen.

1929 plante man, die Frankfurter Gas-Gesellschaft einen reinen Erzeugungsbetrieb werden zu lassen, um sie in den Fragen der Ferngasversorgung unabhängiger zu machen. Die Gaswerke Heddernheim und Griesheim sollten stillgelegt werden. Der Gasvertrieb sollte ganz in die Hände der Stadt kommen^{7.39)}.

Die Form einer Aktiengesellschaft wurde beispielsweise in Wiesbaden^{7.40)} und Halle^{7.41)} gewählt.

Am auffallendsten war die Umwandlung der Dresdner städtischen Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke und städtischen Straßenbahn in eine Aktiengesellschaft im Jahre 1932^{7.42)}, da dort mit deutlicher Betonung, daß die Lösung besser sei, ein autonomer Regiebetrieb viele Jahre bestanden hatte. Der Grund war die Möglichkeit, eine Amerikaanleihe für die Aktiengesellschaft zu erhalten^{7.43)}. Daß aber bei den städtischen Aktiengesellschaften die Freiheit nicht errungen war, belegt eine Äußerung des kaufmännischen Direktors der Berliner städtischen Gaswerke. Er forderte die völlige Offenlegung der Geschäftsberichte solcher Aktiengesellschaften^{7.44)}. In der Zeit der größten Arbeitsnot und der ersten Maßnahmen dagegen ergänzte er seine Gedanken: „Die kaufmännisch aufgezogenen Werke folgen strengen Anordnungen der Gemeinden und geben an die Gaswerke bauende Industrie keine Aufträge. Rechtzeitige Reparaturen bringen aber Ersparnisse gegenüber der Verzögerung notwendiger Arbeiten.“ Die Vorschriften für die Auftragsvergebung führten auch zu einer Überbeanspruchung der Industrie mit Projekten. A. Schmidt nannte einen Fall, wo von fünf Firmen Angebote auf drei verschiedene Ausführungsformen verlangt wurden. Die Ausarbeitung kostete auf diese Weise insgesamt 14 000.- RM bei einem möglichen Bruttogewinn am Objekte von 5000 bis 6000 RM^{7.45)}.

Es gab also der Form nach finanziell selbständige Werke, aber alle Direktionsgewalt einschließlich der Tariffestsetzung, Betriebsänderungen u. s. w. lag bei einem vielköpfigen (in einem Falle 15) Werkausschuß^{7.46)}.

Es kam aber auch hin und wieder zur gegenteiligen Bewegung. Die Kösliner technischen Werke G. m. b. H. wurden liquidiert, da die städtischen Körperschaften wieder mehr Einfluß, insbesondere auf die Tarife, haben wollten^{7.47)}.

Die allgemeine Stimmung war den kommunalen Betriebsformen durchaus günstig. Unwidersprochen konnte der Staatssekretär Dr. Popitz auf der Jahresversammlung des Bundes der Elektrizitätsversorgungsunternehmen und der privatwirtschaftlichen Gas- und Wasserwerke eine Lanze für die Versorgungsbe-

7.39) 72 (1929), 284

7.40) 73 (1930), 239

7.41) 73 (1930), 45

7.42) 73 (1930), 118; 931

7.43) 76 (1933), 256

7.44) 74 (1932), 25

7.45) 75 (1932), 157

7.46) 76 (1933), 506

7.47) 71 (1928), 431

triebe (der Name stammte aus dem Körperschaftssteuergesetz von 1925) brechen. Sie seien in der liberalen Wirtschaft (als Gegensatz zu der Wirtschaft Mitte 1932) wegen des monopolartigen Charakters der Versorgungen auch nicht abgelehnt worden. Anregungen, den Radius der Gemeinwirtschaft gegenüber der Privatwirtschaft über Gas und Elektrizität auf Kohle, Stahl und Eisen auszudehnen, wurden dagegen als gewagt abgelehnt^{7.48)}. Nach dem 30. Januar 1933 wurden Gedanken an eine allgemeine Überführung der Werke in die öffentliche Hand lebhaft erörtert, aber alsbald dagegen gesagt, daß die Regierung genügend Mittel habe, die Wirtschaft zu lenken, und daher die Frage des Besitzes ohne Bedeutung sei. Die Mittel gab das Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz vom 15. Dez. 1935) in die Hand. Dieses Gesetz stellte die Elektrizitäts- und Gasversorgung unter staatliche Aufsicht. Die private und öffentliche Unternehmertätigkeit blieb in der Form erhalten.

Die Rückführung gemeindeeigener Unternehmen in Eigenbetriebe wurde für die dem allgemeinen Gesundheitsdienst dienenden Krankenanstalten, Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schlacht- und Viehhöfe gefordert^{7.49)}. Für die Versorgungsbetriebe wurde die Musterbetriebssatzung des deutschen Gemeindetages aufgestellt. Sie stellte klar, daß die Verwaltung in den Händen des Gemeindeleiters, die Werkleitung aber beim Betriebsführer liege. Der Gemeindeleiter konnte Einzelheiten seiner Entscheidung vorbehalten. Der Beirat sollte einmal im Vierteljahr zusammentreten^{7.50)}.

Oberbürgermeister *Strölin*, Stuttgart, behauptete, daß „die im Interesse der örtlichen Gemeinschaft liegende“ Einflußnahme der Gemeinden auf die Versorgungswirtschaft durch die finanzielle Notlage der Gemeinden vielfach verloren gegangen sei. Noch in jüngster Zeit seien Werke an Gesellschaften verkauft und langfristige Versorgungsverträge zu überaus ungünstigen Bedingungen abgeschlossen^{7.51)}.

Darum habe der Reichs- und Preußische Minister des Innern mit einem Rund-erlaß am 15. 8. 1935 eingegriffen, nach dem Gaswerke keine neuen Verträge mit Privatgesellschaften abschließen oder in gemischtwirtschaftliche Unternehmen eintreten durften, weil die Energie in den Händen der Kommunalgewalt bleiben müsse. Es folgten noch Vorschriften für Pacht-, Konzessions- und Energiebezugsverträge^{7.52)}.

Berlin bildete bald die Gasag wieder in einen Eigenbetrieb um^{7.53)}. Doch stellte H. *Behrens* auf der Hauptversammlung des deutschen Vereins fest, daß der Charakter der gemeindeeigenen Werke die Möglichkeit der freien Entfaltung der in ihnen tätigen schöpferischen Kräfte im allgemeinen nicht zulasse^{7.54)}. Das hatte sich bei der völligen Umwandlung des Arbeitsmarktes gezeigt. Es galt nunmehr, Arbeitskräfte für andere Aufgaben freizumachen. Das gelang nur bei nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen geführten Unternehmungen^{7.55)}.

^{7.48)} 75 (1932), 596

^{7.49)} 77 (1934), 787

^{7.50)} 77 (1934), 787

^{7.51)} Gemeindetag (1935), 559, 78 (1935), 761

^{7.52)} 78 (1935), 693

^{7.53)} 80 (1937), 17

^{7.54)} 81 (1938), 447

^{7.55)} 81 (1938), 447

1938 wurde dann eine Eigenbetriebsordnung erlassen. Sie verankerte die Selbständigkeit der Oberbürgermeister bei der Festsetzung der Tarife, der Rechtsformen, der Beteiligungen, der Schuldenaufnahme, bezüglich des Jahresabschlusses und der Verteilung der Gewinne. Das Sondervermögen war auszuweisen, eine Verzinsung mußte erarbeitet werden. Der Wirtschafts-, Erfolgs- und Finanzplan wurde vorgeschrieben, die kaufmännische Buchführung verlangt^{7.56)}).

Die Arbeiten der Vereinigungen im Gasfach wurde durch die wirtschaftliche und politische Unruhe stark beeinflusst. Selten sind wohl Zusammenschlüsse so oft umgestaltet worden, wie gerade in dieser Periode.

Im Anfang steht als Folge der wieder möglichen Verbindung mit dem Ausland ein umfangreicher Bericht B. *Ludwigs* über Organisation und Tätigkeit der amerikanischen Fachvereinigungen^{7.57)}. Allgemein war der Wunsch, möglichst viel davon nachzuahmen. Es ist nun aber wohl immer gefährlich, Eindrücke einer kurzen Besuchsreise, bei der unmöglich die tiefen technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen und Folgen im Einzelnen erforscht werden können, zur Grundlage umwälzender Änderungen zu machen.

Fabrikanten haben dagegen durch mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, im Auslande Fuß zu fassen, und durch Berichte von Geschäftsfreunden oder gar Tochterunternehmen mit dem Alltag zu ringen. So war es verständlich, daß der draufgängerische Vortrag Sorgen hervorrief, stand doch den amerikanischen Kollegen ein viel größerer Markt der jahrelang ungestörten Hochkonjunktur zur Verfügung und hatten sie auch daher viel größere Mittel, um die vielen vorgehaltenen Aufgaben zu erfüllen.

Gewiß konnten die Hersteller den frischen Geist, der nun plötzlich auf Gaswerksseite mit Begeisterung aufgerufen wurde, nicht ängstlich ablehnen. Aber die Mittel, mit dem alten festgeschlossenen Partner auf Gaswerksseite gleichgewichtig verhandeln und Hand in Hand arbeiten zu können, mußten sofort geschaffen werden. Die bestehenden Verbände der Industrie der Geräte, Messer, Rohre und des Ofenbaues waren dazu ungeeignet, weil sie durch Preisabreden und Garantie- und Abnahmevereinbarungen dauernd in den eigenen Reihen vermitteln und schlichten mußten.

So schlug unmittelbar nach dem Vortrage Ludwigs J. *Körting*, Dessau, einigen führenden Geräteherstellern vor, eine allgemeine Vereinigung zu schaffen, die sich ausschließlich mit technischen Anliegen befassen, wirtschaftlich aber nur die große Linie, die allen Firmen gemeinsam war, verfolgen solle. Der Vorschlag wurde günstig aufgenommen und durch P. *Spaleck*, G. *Heise*, M. *Bessin* und J. *Körting* noch verfeinert, auf das gesamte Gas- und Wasserfach ausgedehnt. Nach der gründlichen Aussprache aller zu Beteiligten kam es Anfang Januar 1927 zur Gründung der Fabrikantenvereinigung im Gas- und Wasserfach^{7.58)}, für die G. *Heise* den Abkürzungsnamen Fagawa geprägt hat. Den Vorsitz übernahm P. *Spaleck*, der ein leuchtendes Beispiel gab, wie unter Zurücksetzung augenblicklicher eigensüchtiger Vorteile die Gesamtheit gefördert werden muß und kann, wobei letzten Endes auch die eigene Firma ganz von selbst den vom Direktor verlangten erhöhten Nutzen erntet.

7.56) 81 (1938), 866

7.57) 69 (1926), 344

7.58) (1927), 300

Um das neue Verpflichtungsgefühl zu belegen, griff die Fagawa die Fragen um die Druckerhöhung des Gases im Rohrnetz bis vor das Gerät, die schon viele Mitglieder beschäftigten, erneut auf und veranstaltete, als sich im Rahmen der Vorträge der Hauptversammlung 1927 die Erörterungen nicht unterbringen ließen, gleichzeitig mit dieser eine eigene Vortragstagung. Diese war gut besucht und konnte insofern als Erfolg betrachtet werden, als nun weithin klar geworden war, wie die Arbeit der neuen Vereinigung aussehen sollte.

Der Deutsche Verein begann in der gleichen Hauptversammlung mit der Neueinteilung seiner Fachgruppen und Arbeitsausschüsse. Einzelheiten darüber können nicht dargestellt werden. Selbst die Festschrift: Hundert Jahre Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern 1859–1959 kann nur die wichtigsten Dinge herausgreifend ein allgemeines Bild geben. Zunächst wurden 24 Ausschüsse gebildet^{7.50)}. Was alles sofort bearbeitet werden sollte, war so viel, daß man wohl von einem überstürzten Tempo sprechen darf. Allein der Geräteausschuß bearbeitete gleichzeitig 14 neue Normen und Vorschriften. Das Gasinstitut bekam dabei allein 9 Entwicklungsaufgaben in Auftrag. Darunter so verwickelte Aufgaben wie etwa „der Einfluß der Gestaltung der Düse auf die Verbrennung“. Diese ist ja auch heute trotz der fleißigen jahrelangen Arbeit mit hervorragenden Beiträgen großer Institute für Strömungsforschung keineswegs wissenschaftlich befriedigend gelöst. Die zahlenmäßig sehr umfangreichen amerikanischen Versuche, die wohl zu dieser Aufgabe angeregt hatten, waren als rein empirische Feststellungen jedenfalls keine geeignete Unterlage.

Die Fülle von neuen Vorschriften und Richtlinien ist von der Mehrheit der Gaswerke begrüßt worden, nur wenige, die hartnäckig an der Eintüchtigkeit der werbenden und technisch aufklärenden Arbeit der Gaswerke festhielten, fürchteten Fesseln bei der jeweiligen Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten, die sie von Fall zu Fall dem Urteil des Ingenieurs vorbehalten wissen wollten. Eine eindeutige allgemeine Stellungnahme ist aber heute noch immer sehr schwierig. Ohne Frage ist es richtig, daß vor allem den kleineren, selbständigen Werken, die keine Spezialingenieure halten konnten, eine große Hilfe gewährt wurde. Die Gaswerke waren auch durchaus nicht frei in ihren Entschlüssen. Wie bereits auf S. 335/36 beim Entstehen der „Anleitung zur richtigen Konstruktion, Aufstellung und Handhabung von Gasapparaten“ geschildert werden konnte, kamen Einmischungen in die Gastechnik vielfach von außen. Der „übermäßige Eifer der Behörden, der freien Entwicklung der Technik durch zu weitgehende Vorschriften Fesseln anzulegen“, war keineswegs erlahmt. Im Gegenteil, sie wurden noch belebt durch politische und ideologische, meistens vermeintlich soziale Anschauungen. Gerade in der betrachteten Zeitspanne herrschte vielfach unbewußt die Meinung, daß, wenn ein Ingenieur in einer amtlichen Dienststelle eine Ansicht vertrat, diese ohne Frage sachlich richtiger sein müsse als die der Ingenieure in auf Gewinn ausgerichteten Unternehmen. Es war also eine Notwendigkeit, was an Erfahrungen und Untersuchungen an Tatbeständen errungen war, durch gegenseitigen kritischen Austausch zu klären und zusammenzustellen.

Man sollte aber nicht übersehen, daß durch die vorgelegte Geschwindigkeit und die weit ausgreifende Vielheit der Aufgabenstellung gerade die Firmen, die

^{7.50)} 71 (1928), 337.

sich ganz und gar mit ihrem Arbeitskreis dem Gas- und Wasserfach widmeten, ganz ungeheuerlich mit Forschungen, Nachprüfungen, Beratungen und Ausspracheterminen belastet wurden. Das war noch erträglich bis 1929 in der lebhaften Weltkonjunktur, wurde aber sehr gefährlich in der Zeit der stark rückläufigen Wirtschaft, wo es geldlich einfach unmöglich wurde, eine beliebig große Zahl von Mitarbeitern an solche Aufgaben zu setzen. Ohne Frage ist manch guter und aussichtsreicher konstruktiver Gedanke vernachlässigt worden, der von der technischen Arbeit her einen neuen Impuls hätte bringen können, weil dem antreibenden Deutschen Verein mit seinen Neuerungsgedanken der Vorrang im Konstruktionsbüro gewährt werden mußte.

Andererseits ist aber auch wieder nicht bestreitbar, daß die aufeinander platzenden Meinungen Überlegungen und Versuche auslösten, die als scharfe Selbstschulung den Stand des Wissens, auch durch den Erfahrungsaustausch der Firmen miteinander innerhalb der Fagawa, ungemein anhoben. Das mag hier als Eindruck aus dieser Zeit lebhaftester Tätigkeit festgehalten werden, weil immer wieder als menschliche Schwäche des Europäers besonders in Mitteleuropa der Vorwurf auftritt, es ginge irgend etwas nicht schnell genug voran.

Eine der bedenklichsten Seiten des engen Rahmens der Normen und Vorschriften ist aber die dadurch entstehende Beurteilung von Unglücksfällen. Nur wer als Sachverständiger häufig bei der Klärung solcher Fälle mitgewirkt hat, hat auch erfahren, mit welchem Leichtsinn der Buchstabe einer Richtlinie herangezogen wird. Es wird dem Beurteiler gar nicht mehr klar, wo und in welchem Maße – bei technischen Dingen ganz natürlich – in den Vorschriften und Richtlinien Unvollkommenheiten geblieben sind, die von den Bearbeitern trotz besten Willens nicht beseitigt werden konnten. Immer wieder ist es verwunderlich, wie verbissen mancher Ingenieur, der eine Entwicklungsaufgabe offenbar niemals selbst übernommen hat, sich mit seinem Urteil festlegt, während man bei dem Juristen als technischen Laien meist viel leichter das Verständnis für gegebene Unzulänglichkeiten erreichen kann.

Solche Unterwerfung unter den Buchstaben war in der Zeit nach 1933 oftmals ganz auffallend. Die Normung war wirklich eine Gefahr geworden, fortschritts-hemmend zu werden. Ganz und gar bedenklich war es aber, daß man eben aufgenommene technische Verfahren sofort durch Normen fördern wollte. Es ist ein in der Betriebswirtschaft allgemein anerkannter Zahlenwert, daß eine Neuerung selbst in einem eingearbeiteten Betriebe etwa 4 Jahre vom ersten Gedanken bis zur Fabrikationsreife mit eingeschalteten Erprobungszeiten braucht. Dagegen wurde, nachdem ein Jahr vorher die erste Tankstelle in Hannover errichtet war, bereits 1936 der deutsche Normenausschuß beauftragt, in Hannover mit der Wirtschaftsgruppe Gas und Wasserversorgung die Treibgasverwendung zu fördern. Wenn auch die Ergebnisse „vorläufige Richtlinien“ genannt wurden^{7.00)} und damit die Unvollkommenheit angedeutet war, so gab es gerade damals genügend Dienststellen, die ihren Stolz darin sahen, eine Richtlinie die von oben kam, nach unten als Vorschrift weiterzugeben. Aber man glaubte auch an den ersten Stellen des Faches, nicht nur Wirtschaft und Geschäftsgebahnen sondern auch die Wissenschaft durch Befehle lenken zu können. Die unter Abschnitt 7,323 S. 510, erwähnte Arbeit der Physikalisch-technischen Reichsanstalt mußte, verglichen mit

^{7.00)} 79 (1936), 223

den Grundgedanken, die Werner von Siemens als Anreger dieser Anstalt geprägt hatte^{7.61)}, Wunder nehmen. Daß auch beim Gasinstitut des Deutschen Vereins an der Technischen Hochschule Karlsruhe gegen Ende dieses Abschnittes solche Lenkungsingriffe vorkamen, hat der Verfasser in der Geschichte des Gasinstitutes kurz angedeutet.

Damit ist diese Darstellung, um die Geschlossenheit zu wahren, der zeitlichen Entwicklung enteilt.

Ende des Jahres 1929 wurden beim Tode des 1925 als Geschäftsführer der Zentrale für Gasverwertung und „Der Gasverbrauch, G.m.b.H.“ berufenen H. *Elvers* diese Organisationen samt dem Sekretariat der deutschen Gaswerke von 1928 einem gemeinsamen Ausschuß und einer Geschäftsführung unterstellt, die W. *Bertelsmann* für die Abteilung Technik und W. A. *Franke* für die Werbung übernahmen^{7.62)}. Die Wirtschaftsberatung deutscher Städte, Versorgungs- und Verkehrsunternehmen A. G. mit einem Kapital von 150 000 RM brachte organisatorisch die gemeindliche Selbstverwaltung zum Abschluß^{7.63)}. Die Einrichtung einer Abteilung Gas/Wirtschaftsfragen, die die große allgemeine Linie bearbeiten sollte, spiegelt die Wichtigkeit wider, die in dieser Notzeit der Wirtschaftsführung zukam^{7.64)}.

Die Internationale Gas Union erbrachte eine erfreuliche Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen der in der Gastechnik führenden Länder. Hatte England nur gelegentliche Tagungen nach dem jeweiligen Bedürfnis im Auge, so forderte Frankreich einen festen Verein mit dem Sitz in Paris. Deutschland konnte erfolgreich vermitteln, so daß seitdem alle drei Jahre eine Tagung von Land zu Land wechselte, wobei auch der Sitz der Union wanderte. Den Vorsitz übernahm 1930 zuerst F. *Escher*, Zürich, die Geschäftsstelle wurde nach Paris verlegt^{7.65)}. 1937 wurde in Paris H. *Müller*, Dessau, zum Vorsitzenden gewählt.

Ab 1933 kamen dauernd neue Organisationsänderungen in Deutschland. Dr. H. Chr. *Gerdes*, der seit 1932 als Direktionsassistent bei der Zentrale für Gasverwertung tätig war, wurde zum Kommissar bei sämtlichen Organisationen des Gasfaches ernannt. Der Vorstand des Deutschen Vereins kooptierte ihn. Bei der Wirtschaftlichen Vereinigung trat er in den Aufsichtsrat und er wurde Vorsitzender der Zentrale für Gasverwertung^{7.66)}. Er hat das Verdienst, manchen örtlichen Eingriff übereifriger Parteistellen, die den Fortgang der Arbeiten hätten schädigen können, abgewehrt oder wenigstens bis zum Erträglichen abgewandelt zu haben.

Als bald wurde die Gesamtorganisation des Gasfaches im Reichsverband des Deutschen Gas- und Wasserfaches e. V. zusammengefaßt. Alleiniger Vorstand dieses Verbandes wurde J. *Tiemessen*, der einen Beirat bestellte^{7.67)}. Dieser Verband wurde im Rahmen der Neuorganisation der deutschen Wirtschaft in die Wirtschaftsgruppe Gas und Wasserversorgung als Teil der Hauptgruppe Ener-

7.61) Werner v. Siemens, Lebenserinnerungen 16. Aufl. 1956 München Prestel S. 268.

7.62) 73 (1930), 382; 74 (1931), 616

7.63) 74 (1931), 23

7.64) 74 (1931), 346

7.65) 74 (1931), 489; 803

7.66) 76 (1933), 275

7.67) 76 (1933), 572

gieversorgung umgewandelt^{7.68)}. Als Geschäftsführer des Vereins schied mit 70 Jahren K. *Lempelius* aus, für ihn trat F. *zur Nedden* ein^{7.69)}. Gedanken, die Zentrale für Gasverwertung und „Der Gasverbrauch“ aufzulösen, wurden nicht ausgeführt. Deren Geschäftsführung wurde ebenfalls F. *zur Nedden* anvertraut, der gleichzeitig noch Herausgeber der Zeitschrift: Das Gas und Wasserfach und stellvertretender Vorsitzender der Wirtschaftsgruppe wurde. So sollte die Einheitlichkeit im ganzen Fache erzielt werden^{7.70)}. Als bald aber wurde Th. *Lingens* stellvertretender Geschäftsführer des Vereins und Geschäftsführer der wirtschaftlichen Vereinigung, später auch der Wirtschaftsgruppe^{7.71)}. Der Verein unterlag einer völligen Umorganisation. Die bisher selbständigen Bezirksverbände wurden aufgelöst und angepaßt an die Wirtschaftsgebiete der Treuhänder der Arbeit 14 Vereinsbezirke mit 36 Arbeitsgruppen als Glieder des einheitlichen Reichsvereins abgeteilt^{7.72)}. H. *Behrens* wurde vom Vorsitzenden des Vereins zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt^{7.73)}. Er wurde auch 1937 nach dem Rücktritt Tiemessens vom Minister zum Leiter der Wirtschaftsgruppe bestellt^{7.74)}, ein Jahr später von F. *Todt* vor der Hauptversammlung des Vereins zum Vorstand bestimmt^{7.75)}, und wieder ein Jahr später zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Wirtschaftlichen Vereinigung gewählt^{7.76)}.

Wohin der Weg ging, wurde bei der Hauptversammlung 1936 in München deutlich. Technische Vorträge wurden nicht abgehalten. Ein Tagungsheft sollte sie ersetzen, die Erörterung wurde schriftlich und damit umsonst erbeten. Dafür gab es „technopolitische“ Reden. Man kann leicht nachlesen, daß in den Versammlungen des Deutschen Vereins, der Wirtschaftsgruppe und der Wirtschaftlichen Vereinigung die gleichen Themen abgehandelt wurden, wobei man höchstens gewisse Widersprüche feststellen kann^{7.77)}. Ein Jahr später heißt es: „Die Neuordnung arbeitet den Charakter des Deutschen Vereines von Gas- und Wasserfachmännern als technisch-wissenschaftlichen Verein wieder in völliger Klarheit heraus.“ Das Wort „wieder“ war zum mindesten ein Irrtum. Wie jeder gute Ingenieur sich über die wirtschaftlichen Auswirkungen seiner technischen Arbeit unterrichten muß, wie gerade eine wirtschaftliche Weitsicht die technischen Entwicklungsrichtungen auswählerisch bestimmen kann, so hat sich, wie diese Geschichte gezeigt hat, der Verein trotz seiner technischen Grundarbeit stets auch den wirtschaftlichen Fragen zugewandt. War doch die erste große Vereinsarbeit der Kampf um den „Einpfeffnigtarif“ gewesen. Ihr Erfolg war schließlich entscheidend für den Übergang von Holz und Kohle auf Rohstoff in Süddeutschland. Nunmehr bekam der Verein die Aufgaben gestellt, sich forschend, prüfend, normend zu betätigen, sich um den Nachwuchs zu kümmern und technische Gutachten abzugeben. Die ihm 1933 angegliederte technische Abteilung ging mitsamt

7.68) 78 (1935), 236

7.69) 78 (1935), 237

7.70) 78 (1935), 502

7.71) 79 (1936), 112

7.72) 79 (1936), 310

7.73) 79 (1936), 31

7.74) 80 (1937), 611

7.75) 81 (1938), 448

7.76) 82 (1939), 173

7.77) 79 (1936), 433 ff.

den Arbeiten des Deutschen Vereins auf diesem Gebiete wieder an die Zentrale für Gasverwertung zurück, deren Direktor R. *Hartmann* geworden war. Es blieb fürwahr ein beengtes Arbeitsgebiet, dessen Grenzen zu durchstoßen das Anliegen eines Ingenieurs immer sein wird.

Eine wesentliche Verbreiterung der wissenschaftlichen Arbeit sollte dem Verein durch die Gründung des Gaswärmeinstitutes zuwachsen. Die ersten Pläne gingen darauf hinaus, ein solches Institut in engster Verbindung mit dem eisenhüttenmännischen Institut in Aachen ins Leben zu rufen^{7.75)}. Danach sollte nach Wunsch des Unterrichtsministeriums ein ordentlicher Lehrstuhl geschaffen werden. W. *Heiligenstaedt* nahm sogar bereits die Forschung auf^{7.76)}. Dann aber setzte W. *Dillgard*, der Oberbürgermeister der Stadt Essen, in der auf Initiative von Dr. Reisner 1926 das „Haus der Technik“ für ganz neuartige Zwecke gegründet worden war, die Angliederung der 1932 ins Leben gerufenen „Vereinigten Institute für Wärmetechnik“, deren eines das Gaswärmeinstitut war, an dieses Haus der Technik durch. Als Leiter des Gaswärmeinstituts wurde Prof. Dr. Ing. G. *Wagner* berufen. Gründer der Vereinigten Institute waren: Das Amt für Technik, das Amt für deutsche Roh- und Werkstoffe, die Energiewirtschaftsorganisationen, die Ruhrgas Aktiengesellschaft, das Rheinisch-westfälische Elektrizitätswerk^{7.80)}. Ohne nähere Begründung bezeichnete der Vorsitzende W. *Hoffman*, Berlin, auf der Jahrestagung das Gaswärmeinstitut als Vereinsinstitut. Das Institut sollte Sammelstelle und Mittelpunkt für die Erforschung der Vorgänge werden, die den gasbeheizten Arbeitsofen in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Haushalt „weitestmöglich“ zu vervollkommenen geeignet sind^{7.81)}. Im nächsten Jahre umriß der Geschäftsführer F. zur Nedden noch einmal den Arbeitsplan. Das Schwergewicht des neuen Instituts solle auf dem Begriff Wärme liegen. Das Gasinstitut sei im Gegensatz dazu von jeher Prüf- und Stelle und sollte das Schwergewicht beim Haushaltsgas behalten. Das Gaswärmeinstitut solle auch umgekehrt wie das Gasinstitut zentral bestellte Forschungsaufgaben dezentralisierter Bearbeitung zuführen^{7.82)}.

Das waren klare Ziele, die sich aber so nicht durchführen ließen. Das Gasinstitut erhielt im gleichen Jahre als zweites Ordinariat einen Lehrstuhl für technische Gasverwendung und Industrieofenbau, wurde also zum mindesten in der Lehrtätigkeit auf die dem Gaswärmeinstitut zugedachten Arbeiten gelenkt. Außerdem war es die Ansicht der Vereinsführung, daß die Forschungsarbeiten auch dem Professor befohlen werden könnten und müßten. Die „Arbeitsgemeinschaft Forschungszwecke Gas“ ging dagegen an den Instituten vorüber. Die unerfreulichen Störungen, die dadurch der Forschung erwuchsen, sind in der schon erwähnten Geschichte des Gasinstituts kurz angedeutet. Hand in Hand-Arbeit hat in den Jahren von 1933 sehr unter persönlichem Ehrgeiz mancher Fachleute gelitten. Sie waren auch verantwortlich für den schnellen Wechsel in Geschäftsführerstellen. Es lohnt aber nicht, alle diese Dinge zu belegen und damit als geschichtlich bedeutsame Ereignisse zu werten.

7.75) 77 (1934), 399

7.76) 79 (1936), 320

7.80) 80 (1937), 461

7.81) 80 (1937), 735

7.82) 81 (1938), 275

7.2 AUSBAU DER FERNGASVERSORGUNG

Der Gedanke, die bei der Zechenkoksgewinnung anfallenden Gasmengen einer besseren Verwendung zuzuführen, als sie bis dahin, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, geübt wurde, hat den Aufbau der deutschen Gasindustrie von Grund auf umgestellt. Jeden Wärmetechniker mußte es quälen, daß die hochwertigen Gase, die durch Verbesserung der Öfen immer größere Mengen erreichten, auf den Zechen selbst oder in ihrer Nähe nur unvollkommen ausgenutzt werden konnten. Die guten physikalischen Eigenschaften des Gases geben die Möglichkeit, es in großen und kleinen Feuerungen mit gleich gutem Wirkungsgrad zu verbrennen, es durch Verteilungsleitungen an den Platz des Wärmebedarfes in Rohren zu leiten und es dabei den Erfordernissen entsprechend zu regeln, es abzustellen und mit voller oder geminderter Flamme zu verbrennen. So ergibt sich eine umso wirtschaftlichere Verwertung, je anspruchsvoller das technische Verfahren ist. Überall, wo nur mengenmäßig Wärme verlangt wird, wo etwa das Ofengut ohne große Nachteile zeitliche Schwankungen ausgleichend aufnehmen kann, ist Gas gegenüber festen und flüssigen Brennstoffen minder leistungsfähig. Das ist der Fall bei großen Verdampfern oder Schmelzen. Gerade dort aber mußten bisher die Zechen ihren Überschuß abzusetzen suchen, wenn er nicht gar einfach abgefackelt werden sollte, mit dem Erfolg, daß, verglichen mit dem Gase im Haushalt und im Kleingewerbe der Städtischen Werke nur niedrige Preise erzielt werden konnten.

So war der Gedanke naheliegend, das Gas über große Gebiete zu verteilen und damit den Stellen zuzuführen, wo die günstigen Bedingungen für bessere Preise gegeben waren, als es galt, die Zechenwirtschaft aus den immer wieder erneuten Krisen im ersten Viertel des Jahrhunderts herauszureißen. Gleichzeitig setzte eine großzügige Rationalisierung der Kokereien im Ruhrgebiet ein^{7.83)}. 1926 betrieben 140 Kokereien 16 200 Öfen zur Erzeugung von 28 Mio t Koks. 1928 wurden auf 32 Anlagen 2 770 neue Öfen erbaut, wovon 1060 Öfen zur Vergrößerung und Vervollständigung von 14 bereits bestehenden Anlagen dienten, während 1710 Öfen in 18 neuen Kokereien standen. So gab es am Ende des Jahres 1936 Großkokereien mit 7000 Öfen, die allein 25 Mio t Koks erzeugten.

Um 1925 hatte Albert *Vögler* mit der Gründung der Vereinigten Stahlwerke, deren Direktorium er vorstand, den Weg zur Gesundung der Stahlindustrie an der Ruhr gefunden. Ihm war es möglich auch der Großraumverbundwirtschaft der Elektrizität über das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk (RWE) neue wirtschaftsfördernde Wege zu eröffnen. Die Vereinigten Stahlwerke waren der größte Abnehmer des RWE, das andererseits gelegentlich von den Werken nicht benötigten Strom abnahm. (G. v. Klass: Albert Vögler, Tübingen 1957 Wunderlich.) Es war verständlich, daß gerade er auch der Gaswirtschaft der Zechen einen freien Weg bahnen wollte. Als Partner fand er den Generaldirektor Dr. Alfred *Pott*, Essen, auf Zeche Viktoria Mathias. Beide kamen im Sommer 1926 dahin überein, ihre Gedanken dem Koksabsatzausschuß des Syndikats zu unterbreiten^{7.165)}.

Der weitausgreifende Plan, mit einem Rohrnetz gleich das ganze deutsche Wirtschaftsgebiet für das Zechengas zu erschließen, den die Aktiengesellschaft für

^{7.83)} W. Gollmer: Kokereiausschuß GWF 72 (1929), 163

Kohleverwertung 1926 in wenigen Strichen der Öffentlichkeit unterbreitete, mußte die bisherigen Betreuer der Gasverwendung beunruhigen. Schon auf den Seiten 456/57 wurde erwähnt, wie gerade die besten Gaswerksleiter, die ihrerseits auch ähnliche Vorteile in der den Einzelbedingungen angepaßten örtlichen Gaserzeugung kannten, sich auflehnten.

Begeisterung verführte auch wohl die Anwälte der neuen Aufgabe, die Berechtigung der Sorgen ihrer Gegner von grundsätzlich ingenieurmäßiger Art, nicht genügend durchzudenken. Mit echt deutschem Draufgängertum wurden die verallgemeinerten Gesichtspunkte zu stark hervorgehoben. Über Einzelheiten hinweggehend kam es zu den in solchen Fällen oft schon beobachteten persönlichen Angriffen. Es kam noch hinzu, daß die Vorwärtsdrängenden selbst gar nicht genau genug wissen konnten, welche Vielheit von Trümpfen sie in der Hand hatten. Erst als die Versorgung allgemeiner wurde, konnten die Technologen der neuerschlossenen Industrien feststellen und berichten, welche Verbesserungen in den Verfahren, verbunden mit einer grundsätzlichen Umgestaltung der Öfen und ihrer Arbeitsweise, durch Verminderung des Ausschusses und Verbesserung der Erzeugnisse das Gas eigentlich anbot. So konnte es nur angedeutet werden, daß mit der Fernversorgung ein neuer technischer Zweig mit vielen anregenden neuen Ingenieurarbeiten entstehen würde. Wäre eine ins einzelne gehende Aussprache von Ingenieur zu Ingenieur möglich gewesen, so hätte der technisch sicher anregende Gedankenaustausch Streitigkeiten unter den Ingenieuren wohl vermeiden können.

Der Widerstand kam aber noch viel heftiger ab 1927 von ganz anderer Seite. Oberflächlich gesehen handelte es sich um einen Kampf um den Besitz der Gasversorgung, der von kommunaler Gaswerksseite auch mit politischem Akzent als Monopolbestrebung der Privatwirtschaft auf dem Gasmarkt, ja noch mehr auf dem Koksmarkt angesehen wurde^{7.84)}.

Viel später, als die Ruhrgas-Aktiengesellschaft bereits im Verein für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik in Hamburg zu Worte kam, sah ihr Vertreter die ersten Schwierigkeiten darin, daß die erste Welle in eine Zeit gefallen sei, in der sich die Finanzwirtschaft der Kommunen ernsten Angriffen der Privatwirtschaft ausgesetzt gesehen hätte. Das war aber wohl mit Rücksicht auf den Hörerkreis so ausgesprochen. Tatsächlich waren ja die kommunalen Vertreter im Angriff gewesen. Die Privatwirtschaft in den Gasversorgungsbetrieben war unter dem im Unterbewußtsein gebilligten Programm der Sozialisierung oder Gemeinwirtschaft mehr als früher im Rückgang, obwohl gerade die private Wirtschaft die Initiative zur Rationalisierung gezeigt hatte^{7.85)}. Der Übergang zu gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen war bereits ein Zugeständnis der Privatgesellschaften, das, als es Anerkennung und Erfolg brachte, vom Städte-tag mit scharfen Worten abgelehnt war^{7.86)}. Erstaunlich ist es, mit welchem Grad von Selbstbewußtsein die kommunalen Verwaltungsstellen für sich in Anspruch nahmen, daß sie sich immer nur von dem Gedanken leiten ließen, die Interessen der Verbraucher vor die der Erzeugung gestellt zu haben, d. h. höchste Sicherheit

^{7.84)} R. Nübling 70 (1927), 864 Ende des Aufsatzes. H. Müller: Vortrag auf Hauptversammlung in Kassel GWF 70 (1927), 701; Punkt 3 und 4 der Erwiderung 72 (1929), 4

^{7.85)} Dr. Riess, Berlin 70 (1927), 416 ff.

^{7.86)} 68 (1925), 409

und gleichmäßige und beste Beschaffenheit des Gases zu erzielen^{7.87}). Die gemeinnützige Gasversorgungsgesellschaft m.b.H. im Saargebiet, der Städte Homburg, St. Ingbert, Saarbrücken und des Landkreises Saarbrücken identifizierte den Begriff gemeinnützig mit Besitz der öffentlichen Hand^{7.88}).

Die Ruhrgas verkenne, so sagte *Mohrmann*, Bremerhaven, die Aufgabe der Kommunen, die kein billiges Industriegas zu verkaufen haben, sondern im Interesse der Allgemeinheit abgeben. „Als Folge der Finanznot der Städte bildeten zwar sehr hohe Abführungen der Werke an die Stadtkasse eine schwere Gefahr, die aber nur vorübergehend sei^{7.89}). Gerade in diesem entscheidenden Punkte täuschte sich aber der Bürgermeister. Noch im Jahre 1938 waren die Runderlasse der Ministerien einer autoritären Regierung in dieser Hinsicht „in geringem Umfange erfolgreich“^{7.90}).

Was nützte es, wenn schon 1925 der Städtetag formuliert hatte: „Die der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas und Elektrizität dienenden Betriebe gehören in die öffentliche Hand, und zwar in erster Linie in die Hand der Gemeinden. Die Verwaltung und Betriebsführung ist nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu regeln. Eine Besteuerung dieser Betriebe ist ohne Rücksicht auf die Verwaltungsform aus sozialen, politischen und wirtschaftlichen Gründen abzulehnen“^{7.91}), wenn die Kämmerer selbst die den Abschreibungen entsprechenden Beträge einbehielten^{7.92}). *A. Schmidt*, Berlin, rügte gleich eine Reihe von Tatsachen, wo die gemeindeeigenen Werke gemeinwirtschaftliche Gesichtspunkte aus den Augen verloren^{7.93}).

Viel schlimmer aber war, daß auch die verschiedenen öffentlichen Körperschaften bereits untereinander in einem Kampf um die Gasversorgung standen. Die Kämpfe der großen sächsischen Städte gegen die Pläne des Staates, die ganze Gasversorgung in die Hand zu nehmen^{7.94}), sind bereits erwähnt (S. 426 und S. 455). Sie verhinderten aber nicht die Gründung der Landesgasversorgung A. G. Leipzig mit Bestrebungen auf Zusammenfassung der Gasversorgung im Freistaate Sachsen^{7.95}), bei der nunmehr aber neben der Energie A. G. Oetsch-Markkleeberg auch die Elektra A.-G. Dresden, und zwar je zur Hälfte, beteiligt waren. Diese war nun wieder in der Hand der Gemeinden und der Energie A.-G., an der auch die Thüringer Gasgesellschaft beteiligt war^{7.96}). Sie verfolgte im großen und ganzen die gleichen Gedanken wie die Denkschrift von 1926^{7.97}). Allerdings zunächst nur mit Gruppenversorgungen, wobei die Stützpunktwerke bestehen bleiben sollten. Bis 1933 waren nur 7 Werke stillgelegt worden.

Ein Schlaglicht liefern die Kämpfe um die Versorgung der Nachbargemeinden Breslaus^{7.98}). Schon 1921 versuchten die städtischen Werke, als Gruppengaswerk

7.87) 72 (1929), 7

7.88) 71 (1928), 360

7.89) 73 (1930), 186 Erwiderung Mohrmann

7.90) 81 (1938), 281; 82 (1939), 412

7.91) 68 (1925), 409

7.92) 73 (1930), 1079

7.93) 75 (1932), 157

7.94) 69 (1926), 989; 1015

7.95) 75 (1932), 367

7.96) 71 (1928), 456

7.97) 76 (1933), 368

7.98) 70 (1927), 258

auf das Land zu gehen, um den stadtnahen Einwohnern die Segnungen einer Gasversorgung zu geben. Der Landkreis aber lehnte die Freigabe der Kreisstraßen ab in der Sorge, daß damit der Eingemeindung Vorschub geleistet werden solle. Er bemühte sich vielmehr, eine eigene Versorgung zu errichten, obwohl die Stadt Breslau mit einzelnen Gemeinden bereits Verträge abgeschlossen hatte. Schließlich wurde von Breslau ein Vorschlag gemacht, eine gemeinsame Versorgungsgesellschaft zu betreiben, aber ohne eine „überflüssige“ Privatbeteiligung, die wohl bei den Plänen des Kreises eine Rolle gespielt hatte. Die Stadt beantragte und erlangte nach längeren Verhandlungen von der Regierung das Enteignungsrecht, um ihre eingegangenen Verpflichtungen erfüllen zu können. Nunmehr wurden alle angefangenen Anlagen des Kreises der Stadt übereignet. Nach dem ersten Sturm kam im Juni 1927 die Aktiengesellschaft für Kohleverwertung mit einer Denkschrift über die Deutsche Großgasversorgung heraus, die deutlich von dem Gedanken abrückte, die bestehende Gasversorgung in den deutschen Gemeinden und Gemeindeverbänden von heute auf morgen in umstürzlerischer Weise durch eine ausschließliche Gaslieferung von den Zechen des Ruhrgebietes aus zu ersetzen. Sie setzte sich für eine zeitgemäße Ausgestaltung und Sicherstellung der Gasversorgung ein. „Die Fernversorgung mit Gas soll, in der für jeden Einzelfall zweckmäßigen Form, allmählich von der Kohlenrevieren aus in die vorhandene deutsche Gasversorgung hineinwachsen“^{7.99)}. Die Einwände der Gaswerke in einer Gegenauslassung zu Einzelheiten der Denkschrift mögen übergangen werden^{7.100)}. Beide Denkschriften hatten aber den Erfolg, daß es zu einer ruhigeren Zusammenarbeit kam^{7.101)}.

Indessen war die Bewegung aller Betroffenen nicht mehr aufzuhalten. Überall traten neue Verbundversorgungen ins Leben. Eine vollständige Übersicht zu geben, kann nicht Aufgabe dieser Geschichte sein. Beispiele müssen genügen: Die Fernversorgung von Stuttgart aus erschloß das kleinindustrielle Gebiet um die Landeshauptstadt^{7.102)}. Der Anschluß von Offenbach an Frankfurt/Main, die Umkreisung des Harzes durch mehrere Unternehmen, wobei sich die Thüringer Gasgesellschaft, die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft von Nordhausen aus und die Agwea, später Gesfürel-Ludwig Loewe beteiligten, sind weitere Beispiele.

Vor allem suchten sich auch die Provinzialverwaltungen zu beteiligen. Als Zusammenfassung der gemeinsamen kommunalen Interessen wurde eine Ferngasversorgung Rheinprovinz unter Vorsitz des Landeshauptmanns gegründet, an der Großstädte, Kreise, Landkreise und Landgemeinden teilhaben sollten^{7.103)}. Fernleitungen sind durch diese Gesellschaft nicht gebaut worden.

Für die Fernversorgung Niederschlesien wurde der Provinziallandtag ermächtigt, sich bis zu 5 Mio RM zu beteiligen^{7.104)}. Ein im Auftrage der Provinz erstattetes Gutachten von R. F. *Stärke* zeigte aber, daß diese weitgreifenden Pläne nicht wirtschaftlich durchführbar waren^{7.105)}. Im Riesengebirge kam es zu einem

7.99) 25 Jahre Ruhrgas A.-G. Essen 1926-1951 S. 27

7.100) 70 (1927), 815; 864; 1058

7.101) 77 (1934), 424

7.102) 70 (1927), 453

7.103) 70 (1927), 916

7.104) 71 (1928), 431

7.105) 72 (1929), 357

kleineren Verbund durch die Ferngas Niederschlesien A.-G., einer unter dem Provinzialausschuß gegründeten rein kommunalen Aktiengesellschaft, deren Abnehmer die Aktiengesellschaft für Gas und Elektrizität, Köln, und deren Lieferer die Niederschlesische Gaswerks A.-G. war. Die bestehende Absicht, in Warmbrunn ein Gaswerk zu bauen, wurde aufgegeben^{7.106}). Erst sehr viel später wurde die Ferngas Schlesien gegründet^{7.107}), die die Majorität der A.-G. für Gas und Elektrizität, Kölner Gas, Berlin erworben hatte^{7.108}). Ihr Aufsichtsratsvorsitzender wurde der Oberpräsident der Provinz Schlesien.

Die Landesgasversorgung Süd-Niedersachsen wurde als gemischtwirtschaftlicher Betrieb im Regierungsbezirk Hannover gegründet. Beteiligt war die Provinz Hannover mit 67 % (davon wurden 5 % für den Staat Braunschweig reserviert gehalten) und die Thüringer Gasgesellschaft mit 33 %^{7.109}). Gas lieferte die Ilseder Hütte. Die Stadt Hildesheim hatte schon vorher mit der Ilseder Hütte einen Lieferungsvertrag abgeschlossen, nachdem das Gaswerk völlig heruntergewirtschaftet war und kaum mehr erweiterungsfähig erschien, um den Wünschen der ansässigen Industrie nach Belieferung gerecht zu werden^{7.110}). Stadt Braunschweig hatte dagegen den Bezug von der Ilseder Hütte abgelehnt. Die Stilllegung des Gaswerkes in der Zeit der höchsten Arbeitslosigkeit sei unerwünscht.

An der Gasfernversorgung Saale, Halle/Saale, beteiligten sich der Provinzialverband mit 23 %, die Gemeinden und Kreise mit 23 %, die Stadt Halle mit 16 %, die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft mit 16 %, Stadt Leipzig mit 8 %, Merseburg mit 3 %, die Landelektrizität Halle mit 3 % und die Gesellschaft zur Förderung der Braunkohlengaserzeugung mit 3 %. Man erkennt aus der Anzahl das Drängen der öffentlichen Stellen nach den Geschäften.

Zur Gasversorgung Magdeburg-Anhalt, deren Entstehung mit der Errichtung einer Großgaserei bei Magdeburg, über die später noch einiges zu sagen ist, zusammenhing, traten zusammen: Die Stadt Magdeburg (51 %), Provinz Sachsen (9 %), Freistaat Anhalt (3 %) und die Deutschen Continental-Gas Gesellschaft (37 %)^{7.111}).

Im gleichen Raum wurde von der Thüringer Gasgesellschaft und dem Kreis Calbe mit je 50 % Beteiligung die Gas- und Stromversorgung Mittelsachsen gegründet, zur Versorgung von 40 Gemeinden aus den vorhandenen Werken der Thüringer Gasgesellschaft Schönebeck und Hecklingen^{7.112}). Der erläuternde Satz: „Den weitsichtigen Plänen der Provinzialverwaltung ist damit wertvolle Vorarbeit geleistet“ klingt nicht recht glaubwürdig. Man steht vielmehr unter dem Eindruck, daß der Wettbewerb der großen Gasgesellschaften trotz der Anteilnahme der Provinz im Begriff stand, etwas Unorganisches zu schaffen.

Noch viel verworrener waren aber die Verhältnisse in Hessen. Fast gleichzeitig wurden dort die Südwestdeutsche Gas-Aktien-Gesellschaft (Süwega) auf kommunaler Grundlage, die sich zunächst auf das Gaswerk Michelstadt stützte, und

^{7.106}) 72 (1929), 963

^{7.107}) 81 (1938), 213

^{7.108}) 82 (1939), 63

^{7.109}) 73 (1930), 762

^{7.110}) 73 (1930), 740

^{7.111}) 71 (1928), 1202

^{7.112}) 72 (1929), 709

die Hessische kommunale Gasfernversorgung (Hekoga) in Darmstadt gegründet. Mainz, Darmstadt, Worms und Gießen und die drei hessischen Provinzen hatten sich zur Hekoga als Körperschaft des öffentlichen Rechtes zusammengeschlossen^{7.113}).

Im Rhein-Main-Gebiet betrieb außerdem die der Thüringer Gas-Gesellschaft nahestehende Hessen-Nassauische Gas A.-G. Höchst, eine Gruppenversorgung und mehrere kleine Werke^{7.114}). Außerdem hatte die Frankfurter Gas-Gesellschaft Neigungen sich auszudehnen. Sie erwarb zur Sicherung der Kohlengrundlage gemeinsam mit der Stadt Köln am Niederrhein unaufgeschlossene Kohlenfelder^{7.115}) und versuchte, auch in der Braunkohlenveredelung Fuß zu fassen. Die Steinkohlenfelder wurden erst 1937 unangegriffen abgestoßen^{7.116}).

Der Süwega traten die Städte Ludwigshafen, Pforzheim, Heidelberg, Frankfurt/Main, Mannheim und Karlsruhe bei^{7.117}).

Aus dieser Lage entwickelte sich ein Kampf in der Fach- und Tagespresse, den man unmöglich genau darzustellen vermag^{7.118}). Ruhrgas und Saarferngas wurden als mögliche Lieferanten mit hineingezogen. Zeitweilig wurden Pläne erwogen, das Gaswerk Mainz an die Ruhrgas zu verpachten. Der Gaswerksleiter in Darmstadt gab ein Gutachten gegen Fremdbezug ab, dem sein Bürgermeister mit einem Gegengutachten des Geschäftsführers der Hekoga entgegentrat. Er konnte aber damit nicht erreichen, daß der Stadtrat seinen Vorschlägen folgte. Auswärtige Fachleute mischten sich ein, Krisen innerhalb der Hekoga wurden sichtbar.

Eine Teillösung brachte plötzlich ein Vertrag der Städte Mainz und Wiesbaden^{7.119}) für eine gemeinsame Gasversorgung unter Benutzung des Mainzer Gaswerks.

Die Südwestdeutsche Gas-A.-G. Frankfurt/Main wurde 1937 aufgelöst, nachdem die Verhältnisse geklärt und die „Angriffe der Ruhrgas auf kommunale Selbständigkeit“ abgeschlagen wären. In Wirklichkeit war ein Zulieferungsvertrag für die Industrie des Rhein-Main-Gebietes zustande gekommen^{7.120}) und der Rohrleitungsbau von Siegen nach Frankfurt hatte bereits begonnen^{7.121}).

In Westfalen hatten die Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW) in Dortmund schon nach der Jahrhundertwende einige Gaswerke erworben (Vgl. Seite 337), eine Gasabteilung gebildet und, wo Gelegenheit war, Zechengas verwendet. Sie begannen selbst den Bau von Ferngasleitungsnetzteilen^{7.122}). Die rein kommunale Westfälische Ferngas A.-G., Dortmund, wurde am 24. Juli 1928 mit 4 Mio RM gegründet^{7.123}). Da als drittes Unternehmen auch die Ruhr-

7.113) 71 (1928), 238

7.114) 75 (1932), 386

7.115) 70 (1927), 475; 71 (1928), 120

7.116) 80 (1937), 213

7.117) 72 (1929), 165

7.118) 72 (1929), 307; 339; 386; 739; 1234; 73 (1930), 94; 453; 664; 690; 786; 74 (1931), 259; 75 (1932), 57; 385; 481; 524

7.119) 75 (1932), 191; 326

7.120) 80 (1937), 97

7.121) 80 (1937), 442

7.122) 70 (1927), 916

7.123) 71 (1928), 767

gas A.-G. mit Leitungen in dieses Gebiet eintrat, schaffte man Ordnung durch Gebietsabgrenzungs- und Hilfsverträge^{7.124}). Nach einigen zwischenzeitlichen Umgründungen^{7.125}) nahmen die VEW ihr Ferngasnetz wieder als Abteilung in ihre Stammfirma auf. Hier war man also schnell zur Zusammenarbeit gekommen.

Dagegen war in Mitteldeutschland eine Widerstandsbewegung gegen die „Pläne der Ruhr“ im Gange. Obwohl die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft sicherlich mit zu den größten Abnehmern des Ruhrkohlsyndikates gehörte, war das Verhältnis nicht ungetrübt gewesen, und obwohl im Jahre 1926 ihr Gaswerk Hagen-Eckesey an die Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen angeschlossen wurde, machten doch die weitausgreifenden Pläne der Aktiengesellschaft für Kohleverwertung, so wie sie zuerst bekannt wurden, erhebliche Sorgen, zumal die Gasgesellschaft schon länger erwog, in Mitteldeutschland das unter ihrer starken Beteiligung entwickelte Elektrizitätsversorgungsnetz durch ein Gasnetz zu ergänzen^{7.126}).

Die Sorge wurde noch vermehrt, als berichtet wurde, daß die Aktiengesellschaft für Kohleverwertung ihren Aktionären d. h. den Zechen einen Verpflichtungsschein vorgelegt hätte, an Gaswerke keine Feinkohlen zu liefern^{7.127}), sofern sie Gas an Dritte verkauften^{7.128}).

Von der Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben konnte die Gasgesellschaft die Zeche Westfalen bei Ahlen kaufen und damit die Kohlenbasis für eine bei Magdeburg zu errichtende Großgaserei Mitteldeutschland gewinnen. Der Plan einer Ferngasleitung von Ahlen zum Gaswerk Hannover-Linden, das der Gesellschaft gehörte, mußte aufgegeben werden^{7.129}). Auch ein Angebot, die Stadt Hannover von Linden aus zu versorgen, das im Rahmen der Verhandlungen dieser Stadt mit der Ruhrgasgesellschaft wegen Ferngasbezuges gemacht wurde, wurde nicht angenommen^{7.130}). Am 18. 12. 28 wurde dagegen der Mantelvertrag mit der Stadt Magdeburg unterzeichnet, der am 11. 1. 29 zur Gründung der Großgaserei und der Gasversorgung Magdeburg-Anhalt (Gamanag) führte^{7.131}). Mit dem Ruhrkohlsyndikat kam es zu Streitigkeiten wegen der Selbstverbraucherrechte^{7.132}). Dazu wurde festgestellt, daß mit der Ruhrgas A.-G. keine schwerwiegenden Differenzpunkte bestünden. Jedenfalls könnten beide Gesellschaften friedlich nebeneinander arbeiten, da jede ein großes Arbeitsgebiet zu beackern habe^{7.133}).

Noch ein anderer Wirtschaftszweig suchte sich in die Ferngasversorgungspläne einzuschalten^{7.134}), der Mitteldeutsche Braunkohlenbergbau, der eine „Gesellschaft zur Wahrnehmung der Interessen an der Fernversorgung“ gründete^{7.135}).

7.124) 71 (1928), 669.

7.125) 71 (1928), 70.

7.126) Nach einer Aktennotiz der Gesellschaft und Erinnerungen des Verfassers.

7.127) 70 (1927), 866.

7.128) 71 (1928), 120.

7.129) 70 (1927), 616.

7.130) 71 (1928), 119; 136; 277.

7.131) 71 (1928); 1202; 1230.

7.132) 74 (1931), 191; 235; 671.

7.133) 72 (1929), 686.

7.134) 70 (1927), 108.

7.135) 70 (1927), 448.

Die Braunkohlenwerke lieferten ein Schmelgas, das aber nicht ohne weiteres als Ferngas geeignet war^{7.136)}. Erst nach langen und nach vielen Richtungen gehenden Versuchen gelang der große Wurf mit der Sauerstoffhochdruckvergasung nach R. *Drawe*, Berlin, und Lurgi Gesellschaft für Wärmetechnik, Frankfurt/Main^{7.137)}. (Vgl. S. 511/12)

Dem größten deutschen Ferngasunternehmen, der Aktiengesellschaft für Kohleverwertung vom 11. Okt. 1926 und der am 30. Mai 1928 durch Umbenennung entstandenen Ruhrgas Aktiengesellschaft wurde durch diese Verhältnisse der Anfang nicht leicht gemacht. Der heute als Segen für die deutsche Energiewirtschaft offenkundige Gedanke war aber gesund und setzte sich dank der Ausdauer derjenigen, die die Aufgabe auf sich genommen hatten, durch. Vielleicht war es ein Glück, daß die Pflanze nicht allzu schnell aufschöß, weil die Wirtschaft sich keineswegs so gut und störungsfrei entwickelte, wie man es 1926 erhoffte. Man ging Schritt für Schritt voran, zuerst die nächstliegenden Städte erfassend, wobei die Westfälischen Ferngasunternehmen eifrig halfen, und stieß danach weiter vor.

Wie ernst und technisch durchdacht das Vorgehen war, wird vielleicht am besten beleuchtet durch die Beteiligung der Ruhrgas-Aktiengesellschaft an der Ofenbaugesellschaft: Indugas in Krefeld-Linn^{7.138)}. Es war klar geworden, daß bei großen Industrieöfen nicht einfach die vorhandenen Bauarten auf Gas umgestellt werden konnten, sondern daß sie oft völlig anders aufgebaut, ja daß oft genug die Arbeitsverfahren geändert werden mußten. Wenn auch die großen Industrie-Werke mit ihren Ingenieurabteilungen und vor allem die Wärmestelle des Vereins deutschen Eisenhüttenleute viel Entwicklungsarbeit leisteten, so mußten doch die Erfahrungen und Erkenntnisse ausgenutzt und weiterverbreitet werden. Dazu war die konstruktive Arbeit einer dem Zwecke völlig verschriebenen Ofenbaufirma die beste Lösung. Auch eine eigene Baugesellschaft für Leitungen mit einem Kapital von 20 000 RM wurde als G. m. b. H. geschaffen^{7.139)}.

Als Kapital standen der Ruhrgas Aktiengesellschaft 25 Mio RM, wovon zunächst nur ein Viertel einbezahlt war, und eine Auslandsanleihe von 12 Mio RM zur Verfügung^{7.140)}. Diese Auslandsanleihe wurde mit Recht als Vertrauensbeweis angesehen, denn die große Flut der spekulativ leicht nach Deutschland gegebenen Anleihen war 1928 bereits verebbt, nachdem die Gesamtverschuldung der deutschen Wirtschaft auf 8 Mia RM gestiegen war.

Der erste große Ausbruch aus dem Kohlenrevier wurde im gleichen Jahre 1928 durch einen Fernlieferungsvertrag nach Hannover eingeleitet^{7.141)}. Das deutsche Gasfach brauste auf in Erregung, kritisierte den Vertrag und die Stadt, weil sie Absprachen des Städtetages nicht eingehalten habe, ohne daß der Vertragstext genau bekannt war^{7.142)}. Indessen war ein entscheidender Erfolg errungen.

7.136) 70 (1927), 606

7.137) 76 (1933), 447; 81 (1938), 595

7.138) 71 (1928), 576

7.139) 71 (1928), 935

7.140) 71 (1928), 576

7.141) 71 (1928), 119

7.142) 71 (1928), 136; 277; 470; 743

Das Ziel, im Auge, eine einheitliche Versorgung zu verwirklichen, kam es auch zu einem Vorschlag der Ruhrgas A.-G., in Riesa (Sachsen) nach dem Muster der Großgaserei in Magdeburg in Anlehnung an die Mitteldeutschen Stahlwerke Riesa ein Stützpunktwerk zu errichten^{7.143)}. Dieser wurde aber nicht verwirklicht. Als zweite große Stadt außerhalb des Reviers entschloß sich Köln zum Bezug von Ferngas. Dort hatte man schon jahrelange Überlegungen über eine Neuordnung der Gasversorgung angestellt^{7.144)}. In einer Denkschrift hatte die Stadt der Öffentlichkeit alle Möglichkeiten, die sich boten, dargelegt^{7.145)}. Zunächst wurde eine Teilversorgung mit Ferngas vorgesehen. Leitungen wurden aus dem Ruhrrevier und Aachener Revier herangeführt. Gaswerk Ehrenfeld sollte zunächst im Betrieb bleiben, und durch eine gemeinsam mit Ruhrgas-Thyssen und Stadt Köln gebildete „Kölner Gas G. m. b. H. zur Errichtung von Gaserzeugungsanlagen, Leitungen, Apparaturen und Maschinen“ eine Kokerei im Hafen gebaut werden^{7.146)}. 1935 wurde das Gaswerk Ehrenfeld stillgelegt. Die Kokerei im Hafen ist niemals gebaut worden^{7.147)}. Am 12. Mai 1930 wählte die Generalversammlung der Ruhrgas A.-G. neun hervorragende Kommunalvertreter und jeweils den Landeshauptmann der Provinzen Rheinland, Westfalen und Hannover in den Aufsichtsrat. Der privatwirtschaftliche Charakter der Gesellschaft wurde dadurch nicht geändert. Der Beitritt dieser führenden Männer der öffentlichen Verwaltung war aber ein Bekenntnis zum Ferngasgedanken an sich^{7.148)}. Düsseldorf, das ein leistungsfähiges Gaswerk besaß, verhandelte mit der Ruhrgas Aktiengesellschaft wegen Durchleitung und späterer Belieferung der Konzernwerke der Ruhrgas Aktiengesellschaft^{7.149)}. Ein Lieferungsvertrag auf 10 Jahre auf Zusatzgas, ohne Mindestabnahmeverpflichtung proportional mit der Eigenzeugung ansteigend wurde am 11. April 1930 abgeschlossen^{7.150)}. Solche Durchleitungsverträge und die auflagenfreie Belieferung der ausserhalb des Reviers liegenden Verarbeitungsbetriebe der Gesellschafter waren aber für alle Abnehmer, insbesondere die angeschlossenen Kommunen, wie besonders die spätere Entwicklung der Absatzverhältnisse gezeigt hat, von größter Bedeutung. Erst mit den großen Gasmengen, die die Verträge über den Transport für diese Zwecke erwarten ließen, war es möglich die Fernleitungen genügend groß zu bemessen. Das war die Grundlage für eine allgemeine günstige Preisstellung^{7.151)}. Nimmt man dazu noch die erwähnten Verhandlungen bei der Hekoga, die zeitweilig auf eine Pachtung des Mainzer Gaswerkes durch die Ruhrgas zielten, so kann man die großzügige Wendigkeit bei der Verfolgung des Hauptziels nicht leugnen. Wie eigentlich immer beim Aufbau eines für die zukünftige Entwicklung bemessenen Energieversorgungsnetzes schlossen die ersten Geschäftsjahre mit Unterbilanzen ab. Im Jahre 1931 war der erste Bauabschnitt mit 933 km vollendet (Bild S. 578)^{7.152)}. Die Abgabe betrug 800 Mio m³ bei einer Abgabemöglich-

7.143) 72 (1929), 382

7.144) 25 Jahre Ruhrgas A.-G. Essen 1926-1951, S. 29

7.145) 72 (1929), 710; 735; 760; 784

7.146) 72 (1929), 1110

7.147) 78 (1935), 497

7.148) 72 (1929), 1134

7.149) 73 (1930), 357; 407

7.150) 73 (1932), 577

keit der angeschlossenen Zechen von 2 Mia m³. Die Abgabe war als Folge der äußerst schlechten Wirtschaftslage um 100 Mio m³ gegen den Voranschlag zurückgeblieben. Das Jahr 1932 wurde zum inneren Ausbau verwendet. Zwei neue Zechen wurden noch angeschlossen, der Bau eines großen Gasbehälters geplant und die Leitung nach Hannover, die sich zunächst nur auf die östlichen Zechen des Reviers gestützt hatte, wurde mit dem Hauptnetz verbunden^{7.151}). Die vorbildliche Pionierarbeit, die die Gesellschaft in der Entwicklung des Industrieabsatzes geleistet hatte, wurde vom gesamten Gasfach öffentlich anerkannt^{7.152}). Der Gasbedarf an der Ruhr stieg sprunghaft^{7.153}). Nach ernststen Verhandlungen mit der Stadt Berlin über einen Anschluß wurden diese Erwägungen zurückgestellt^{7.154}). Die Schwerindustrie hatte die Vorteile der Gasfeuerung erkannt und war äußerst günstig gestimmt. Der Ferngasabsatz an die Industrie belief sich bereits auf das 3,5-fache des Absatzes an Gemeinden^{7.155}). 1933 wurden 1 Mia m³ Abgabe überschritten, was ohne die schlechte Lage der Industrie bereits 1930 zu erwarten gewesen war.

Man zog daraus die Folgerungen, zur Abdeckung der angesammelten Verlustbeträge das Kapital in erleichterter Form von 27 auf 20,25 Mio RM zusammenzulegen^{7.156}). Dieses Opfer der Aktionäre ermöglichte aber, in der Zukunft Gewinne zu erarbeiten, und nachdem der Reingewinn des Jahres 1934 aus 1,4 Mia m³ Gasabgabe im Betrage von 816 000 RM zu Rücklagen benützt worden war^{7.157}), konnte für 1935 bei einem Absatz von 1,7 Mia m³ erstmals eine Dividende von 5 % ausbezahlt werden^{7.158}).

Überraschend ist eine Kritik aus Gasfachkreisen, die daran Anstoß nahm, daß nicht allein Überschußgas abgegeben, sondern in steigendem Maße Schwachgas aus Koks eingesetzt wurde, um Starkgase freizumachen^{7.159}). Gerade die Verschwendung, die in der Verfeuerung des hochwertigen Gases für Zwecke, die mit minderwertigen Brennstoffen oder Gasen aus solchen ebenso wirtschaftlich erfolgen konnten, war doch ein technisch-volkswirtschaftlich vordringliches Anliegen. Die Äußerung führte aber zu einer willkommenen Aufklärung: Von den Kokeereien erzeugt wurden 13 Mia m³, davon waren bereits frei 6,6 Mia m³ und konnten kurzfristig freigemacht werden: aus der Dampfkesselbeheizung 1 Mia m³, aus der Unterfeuerung 1,5 Mia m³ bei bestehenden Schwachgasverbundöfen. Insgesamt konnten 10 Mia m³ freigemacht werden, nur bei 3,4 Mia m³ war keine kurzfristige Freimachung möglich^{7.160}).

1936 war die Leitung nach Köln und Bonn vollendet und die von Siegen nach Frankfurt geplant, nachdem die großen Industriewerke des Rhein-Main-Bezirks ausreichende Abnahmemengen in Aussicht gestellt hatten^{7.161}). In der neu-gegrün-

7.151) 76 (1933), 489

7.152) 77 (1934), 424

7.153) 77 (1934), 205

7.154) 76 (1933), 783; 797

7.155) 77 (1934), 325

7.156) 77 (1934), 895

7.157) 78 (1935), 105; 410

7.158) 79 (1936), 585

7.159) 78 (1935), 661

7.160) 78 (1935), 705

7.161) 79 (1936), 771

deten Reichsgruppe Energiewirtschaft wurde die Großverbundwirtschaft aus Fernleitungen mit Stützpunktwerken stark propagiert^{7.162}), besonders als im Aufbau der Reichswerke Hermann Göring neue Kokereien in Baden, Bayern und am Harz in Aussicht genommen wurden. Für 1938 wurde der Absatz der Ruhrgasgesellschaft mit 2,7 Mia m³, der der Thyssenschen Gas- und Wasserwerke mit 1,1 Mia m³ angegeben^{7.163}). Die Gaswerke erzeugten damals 3,4 Mia m³ und hatten außerdem 0,9 Mia m³ Kokereigas weiterverkauft^{7.164}). Indessen sind verschiedene Angaben aus dieser Zeit nicht ganz übereinstimmend. Der Grund mag darin zu suchen sein, daß bei der Meldung der Erzeuger und der Groß- und Kleinverteiler manche Gasmengen mehrfach gezählt wurden. Für 1939 gibt die Ruhrgas A.-G. eine Gaserzeugung der Gaswerke von 3,8 Mia m³ und der Kokereien von 19,7 Mia m³ an. Verbraucht wurden in der Industrie und im Gewerbe 12 Mia m³; in den Haushaltungen 2,6 Mia m³ und für sonstiges, einschließlich Straßenbeleuchtung 0,3 Mia m³^{7.165}). Die Ferngasgesellschaften waren aus dem Absatzbedürfnis für die zunehmend anfallende Kokereigasmenge entstanden. Zwölf Jahre nach der Gründung tauchte erstmals das Problem auf, das uns heute geläufig ist, damals aber allgemein überraschte: Die Gaserzeugung konnte dem Bedarf nicht mehr folgen.

In den letzten Jahren vor Kriegsausbruch erhöhten die bereits angeschlossenen Verbraucher ihren Bezug in einem bisher nicht bekannten Ausmaße (Geschäftsbericht der Ruhrgas A.-G. 1938). Ruhrgas mußte sich entschließen größte Zurückhaltung bei Neuanschlüssen zu üben. Das war wohl die beste Rechtfertigung für das, was einst die Pioniere der Zechengasverteilung im Auge gehabt hatten^{7.166}). Einen schönen Abschluß vor dem zweiten großen Kriege bildete die Herausgabe des ersten Forschungsheftes der Ruhrgas Aktiengesellschaft als Reichenschaftsbericht über die wachgerufenen und bewältigten wissenschaftlichen Arbeiten in der Verteilung, Messung und Untersuchung der Gase.

Die großen Bauten des Jahres 1937, die zum ersten Male seit 1931 die Summe der Abschreibungsbeträge überstiegen, wurden durch eigene Mittel (bei verstärkter Abschreibung der Auslandsanleihe) und einen Bankkredit von 5,5 Mio RM bezahlt^{7.166}). 1939 wurde eine Anleihe von 20 Mio RM aufgenommen und das Aktienkapital um 750 000 RM auf 21 Mio RM erhöht^{7.167}).

Die Ferngasversorgung an der Saar nahm ihren Anfang mit der Gründung der Ferngasgesellschaft Saar m. b. H. mit einem Kapital von 200 000 ffrcs. Beteiligt waren die Stadt Saarbrücken mit 58 %, und Hütten und Gasanstaltsbetriebsgesellschaft mit je 21 %. Die Gaserzeugung der bestehenden Werke sollte aufrechterhalten bleiben und nur zusätzlich Zechengas Verwendung finden^{7.168}). Unabhängig davon wurde die Pfälzische Gas A.-G. Ludwigshafen gebildet, von den Städten der Pfalz, Ludwigshafen, Homburg, St. Ingbert. Für mittelbadische

^{7.162}) 80 (1937), 614

^{7.163}) 82 (1939), 49

^{7.164}) 82 (1939), 157

^{7.165}) 25 Jahre Ruhrgas A.-G. Essen (1951)

^{7.166}) 81 (1938), 294

^{7.167}) 82 (1939), 425

^{7.168}) 71 (1928), 599; 767

Werke waren Aktien vorgesehen^{7.169}). Im Rahmen der wirren Verhandlungen um die Lieferung nach Hessen kam es zu einem Gebietsabkommen zwischen der Ruhrgas und Saarferngasgesellschaft^{7.170}). Die Ausbaupläne kamen aber erst nach der Rückkehr des Saarlandes in das Reich in Gang. Das Hauptrohr in der Pfalz wurde 1935 verlegt^{7.171}). Immerhin waren 1937 80 Mio m³ Gas abgesetzt (gegen 37 Mio im Jahre vorher)^{7.172}). Pfälzische Gas A.-G. und Saarferngasgesellschaft wurden am 21. 12. 37 vereinigt. Es besaßen: Gruben 21 0/0, Hütten 21 0/0, Stadt Saarbrücken 19 0/0, Landkreise der Saar 18 0/0, Gemeinden und Kreise der Pfalz 21 0/0. Die Leitungen nach Bad Dürkheim und Grünstadt und Speyer-Germersheim als Abzweige des bestehenden Hauptstanges waren im Bau^{7.173}). Eine Kapitalerhöhung von 1,5 Mio auf 4 Mio RM und eine Anleihe von 10 Mio RM stellten das Ausbaukapital zur Verfügung^{7.174}). Mit der Regierung des Landes Württemberg wurde wegen einer Hauptleitung von Heilbronn über Stuttgart, Göppingen nach Aalen mit Abzweigen nach Ulm und Reutlingen verhandelt, die als Teil der großen deutschen Ringleitung ausgelegt werden sollte^{7.175}). Anfang 1939 verwies das Reichswirtschaftsministerium als Gasbezugsquelle für Württemberg auf eine in Neudingen bei Donaueschingen zu bauende Kokerei. Die Pläne wurden im Kriege weitergesponnen, kamen aber nicht mehr zur Ausführung^{7.176}).

7.3 GASERZEUGUNG

Rund 30 Jahre war nach der Entthronung der liegenden Retorten als allgemein gebräuchlicher Einrichtung lebhaft an der Entwicklung der Kammeröfen für Gaswerke gearbeitet worden. Nunmehr konnte die Arbeit als abgeschlossen betrachtet werden, wenn auch noch manche Verfeinerungen in Einzelheiten die Industrie beschäftigten.

Neue Wege wurden mit der restlosen Vergasung ohne Koksbildung in vielerlei Richtung gesucht. Die Verwertung der Braunkohle zur Stadtgaserzeugung wurde ebenfalls auf viele verschiedene Arten erstrebt. In der zweiten Hälfte dieser Zeitspanne fand mit der Suche, die deutsche Wirtschaft in den Motortreibstoffen für den Verkehr autark zu machen, die Schwelung wieder regste Anteilnahme.

Über den Stand der Kohlenveredlung trug R. *Beischlag*, Berlin, im Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes am 7. Febr. 1927 eine Übersicht vor^{7.177}). Im Bereich der geeigneten Steinkohlensorten wäre die Verkokung mit Nebenproduktengewinnung durchaus das wirtschaftlichste Verfahren. Die Verschwelung der Steinkohle habe sich nicht durchsetzen können. Die Schwierigkeiten lägen

7.169) 71 (1928), 576

7.170) 72 (1929), 739

7.171) 78 (1935), 91

7.172) 81 (1938), 177

7.173) 81 (1938), 15

7.174) 81 (1938), 297

7.175) 82 (1939), 15

7.176) Das Projekt der südwestdeutschen Ferngasversorgung, Südwestdeutsche Ferngas A.-G. Stuttgart-Vaihingen 1946

7.177) 70 (1927), 285 317

in der Art des Urteeres und in der geringen Festigkeit des Schwelkokes. Möglichkeiten, ihn zu verwenden, sähe man in der Vergasung im Generator besonders auch in der kontinuierlichen Wassergaserzeugung mit an Sauerstoff angereicherter Luft. Das Schwelverfahren der Kohlenscheidungs-gesellschaft auf Zeche Matthias Stinnes benutzte zwei ineinanderlaufende Drehrohre, das der Chemisch-Technischen Gesellschaft in Duisburg auf Zeche Prosper bei Essen einen Zellenofen. Nachgerechnet wurde, daß der Ersatz der eingeführten Treib- und Schmieröle eine wesentliche Entlastung des Kohlenmarktes nicht bringen könne. Die bisher betriebenen Ölsynthesenanlagen hingen von der Marktentwicklung des Erdöls ab, auf dem eine baldige Verknappung des Rohstoffes als möglich erachtet wurde. Der Steinkohlenbergbau würde sich aber nicht auf sie stützen können. So bleibe vor allem der Koksabsatz, abhängig von der Beschäftigung der Eisenindustrie und der Absatz als Ferngas als Lösungen für die Krisen im Bergbau.

In der Braunkohlenindustrie würden zwei Drittel der Rohkohlenförderung zu Briketts verarbeitet, was aber keine echte Veredelung darstelle. Für die chemische Aufarbeitung waren bitumenreiche Pyropissite Anlaß zur Montanwachsherstellung. Bei der Schwelung, die seit 1855 im Zeitz-Weißensefelder Revier ausgeübt wurde, hatte der gemauerte Rolle-Ofen geführt, mit dem aber nur wegen der Zersetzung an den Wänden 50 bis 60 % des Bitumengehaltes der Teererzeugung zu gute kamen. Bei den 1927 nur noch vorhandenen Kohlen geringeren Bitumengehaltes war der Rolleofen unwirtschaftlich geworden. Die drehenden Schwelöfen von Thyssen und von Fellner und Ziegler hätten eine stark störende Staubentwicklung. So kam man auf die verschiedenen Spülgasverfahren von Lurgi, Seidenschnur, Arnemann, Limberg und anderen. Der Ofen der Kohlenveredelungsaktiengesellschaft, einer Tochter der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, wie er in Edderitz errichtet worden war, war in der Grundform des hohen Rolleschachtofens gehalten, hatte aber eine verbesserte Innenfeuerung. Er wurde zur Vereinigung der Schwelanlage mit Kraftwerken entworfen, deren Abdampf die Vortrocknung der Braunkohle besorgen sollte. Mit vier liegenden gut ummauerten Trommeln arbeitete der Sauerbergofen. Der Braunkohlenkoks sei vor allem zur Staubfeuerung unter Dampfkesseln geeignet, könne aber auch ein günstiger Ausgangsstoff der Wassergasherstellung für die Ölsynthese werden. Die Abgabe von Ferngas sei nur durch Ablösung durch Generatorgas zu ermöglichen. Dem widersprach in gewisser Hinsicht F. Frank, Berlin, der an die Verkrackung des entstehenden Teeres dachte^{7.178)}.

Eine Gesellschaft zur Förderung der Braunkohlengaserzeugung wurde 1927 mit dem Sitz in Halle gegründet^{7.179)}.

Prof. F. Seidenschnur von Braunkohlenforschungsinstitut in Freiberg (Sa) erläuterte seine Arbeit unter dem Druck der Steinkohlenwerbung, obwohl er lieber gewartet hätte, bis er ganz fertig gewesen wäre. Er drückte in der Brikett- presse Formlinge ohne besondere Bindemittel, die mit großer Vorsicht getrocknet und mit Spülgas geschwelt werden sollten, sodaß noch genügende Teermengen für ein gutes Stadtgas in Retorten erzielt werden konnten. Der Teer könne durch Krackverfahren zu Benzin verarbeitet werden.

^{7.178)} 70 (1927), 338

^{7.179)} 70 (1927), 721

Besonders wurde auch unter Einsatz der Physikalisch-chemischen Erkenntnisse die Umwandlung der Gase versucht und lehrreiche Forschungsarbeit parallel mit den Arbeiten der Erdölindustrie im Gasfach geleistet. Sicherer und klarer als je zuvor konnte die gewollte Umwandlung festgelegt und das Ergebnis vorausgesagt werden. Lehren und Lernen wurde mit einem Eifer betrieben, der die Grundlage für strukturelle Umwandlungen der Gasbehandlung bildete, die allerdings erst in neuester Zeit sich ergeben haben. Als eine Krönung der vielfachen unermüdlichen Arbeit in allen drei Hauptgebieten darf man die Druckvergasung der Braunkohle mit Sauerstoff unter Gewinnung eines wertvollen Teeres und eines Gases von Stadtgaseigenschaften ansehen. Die erwähnten, ersten großen technischen Anlagen, die aus dem Geiste R. *Drawes* in Zusammenarbeit mit der Lurgi-Gesellschaft für Wärmetechnik geschaffen wurden, haben kurz vor dem zweiten Weltkriege bewiesen, daß sie dauernd, sicher und wirtschaftlich betreibbar sind. Sie bilden heute nach der Übertragung in die Steinkohlenverwertung die Grundlage großer Hoffnungen der Gasfachleute, nicht nur in Deutschland sondern auch in Australien, Schottland und England. So ist also auch diese Arbeit nicht vergebens gewesen, weil sie neben der offensichtlich vollendeten Entgasungstechnik eine ganz neue Technik der Gaserzeugung sich entwickeln ließ.

7.31 Gaswerksöfenbau und -betrieb

Zu einem vollständigen Bilde würde die Beschreibung der Kokereiöfen gehören, nachdem das Zechengas sich anschickte mengenmäßig ein größeres Gewicht in der Gesamtgasversorgung zu erlangen als das Stadtgas. Die Öfen sind so, wie sie im betrachteten Zeitabschnitt gebaut wurden, auch oft genug in der Gasfachliteratur beschrieben, insbesondere aber im Handbuch der Gasindustrie, herausgegeben von Dr.-Ing. H. *Brückner*, Karlsruhe, Bd. 1., München und Berlin 1938 R. Oldenbourg. Die Technische Entwicklung ist ein Hauptanliegen des großen Werkes von Dr.-Ing. F. *Ress* im Auftrage des Steinkohlenbergbauvereins: Geschichte der Kokereitechnik, Essen 1957, Glückauf G. m. b. H., so daß hier lediglich auf diese Werke verwiesen werden darf.

Für Gaswerke wurden die Öfen zwar in wesentlichen Teilen abgewandelt. Der Horizontalkammerofen, meistens jedoch kleiner als der Zechenofen, war nur bei wenigen großen Gaskokereien zu finden, der Vertikalkammerofen – mit ruhender oder dauernd bewegter Ladung – hatte zahlenmäßig für die Gaswerke mehr Bedeutung. Im Grundsätzlichen waren die Öfen von den Kokereiöfen nicht mehr so verschieden, daß eine eingehende Darstellung in den Rahmen dieser Arbeit passen würde. Es wäre zudem eine Beschreibung der Gegenwart, nicht der Vergangenheit.

Wie die Lage zu Beginn der betrachteten Zeitspanne war, entnimmt man am besten einem Bericht von K. *Lempelius* zur Weltkraftkonferenz aus dem Jahre 1930^{7.180)}. Die neueren Systeme der Kammeröfen hätten wahrscheinlich das Ende der Entwicklung erreicht. Die selbsttätige Absaugeregelung werde allgemein als notwendig anerkannt. Die Zentralgeneratoren für das Unterfeuerungs gas verdrängten die Einzelgeneratoren. Neue Ziele seien noch: die Beseitigung der Starr-

^{7.180)} 75 (193), 734

heit des Betriebes, die eine Folge der Empfindlichkeit der Ofensysteme sei, die Anpassung an Betriebsschwankungen und die Gaserzeugung aus billigeren Kohlen. So erhielt auch das neue Gaswerk Stettin Vertikal-kammeröfen mit Zentralgeneratoren. Besonders erwähnt wurden die vielen Mengen- und Druckmeßeinrichtungen mit einer Instrumentenzentrale für das ganze Werk^{7.181)}. Den Absaugreglern von Arca, Reinecke und Askania widmete A. Weyrich im Gasinstitut eine lange Arbeit mit der Feststellung, daß der Einzelregler für jede Kammer das beste sei^{7.182)}. 1925 wurden in Düsseldorf Koppersverbundöfen für 10 t Ladegewicht erbaut^{7.183)}. Wichtig war dem Werke die Erzeugung eines dem Zechenerzeugnis gleichwertigen Koks. Durch Mahlen und Mischen der gut ausgesuchten Kohlsorten war der Grusanfall von 90 000 t im Jahre 1922 auf 10 000 t im Jahre 1926 gesunken. Die Arbeiten führten schließlich zu Richtlinien für Kohlen-Mahl- und Mischanlagen, zu denen der Obmann des Ausschusses E. Schumacher, Frankfurt, Erläuterungen mit zahlreichen Ausführungsbeispielen gegeben hat^{7.184)}.

Die Ausbeuten betrugen in m³/t im Jahre 1913 345; 1922 382; 1923 425; 1924 468; 1927 504 und für 1928 wurde eine weitere Steigerung erwartet, weil das Benzol im Gase verbleiben sollte. Auch in Frankfurt wurde im folgenden Jahre (1926) ein Koppersverbundofen aufgeführt.

Die Starkgasbeheizung, bislang bei Gaswerken skeptisch beurteilt, wurde also im Verbund jetzt wenigstens eingeplant, wozu der trotz aller Krisen im großen und ganzen flotte Koksabsatz natürlich seinen Teil beitrug. Sie hatte auch ihre Bedeutung bei den Bestrebungen, die Gaserzeugung dem wechselnden Bedarf besser anzupassen. Mit dieser Aufgabe befaßte sich R. Mezger, Stuttgart, alsbald sehr ausführlich^{7.185)}. Hierzu schrieb auch J. Dollinger, Wien^{7.186)}, wo ein besonders großer Heizgasabsatz bewältigt werden mußte. Die größte, aus der Wochenabgabe gemittelte Abgabe eines Tages belief sich dort auf 1,2 Mio m³, die kleinste auf 526 000 m³. Das war also ein Verhältnis von 2,33 : 1. Vom März bis in den Oktober erwies sich die wahrscheinliche Gasabgabe als abschätzbar, im Winter aber nicht. Trotzdem gelang es, im Winter und Sommer die Anzahl der im Betriebe gehaltenen Öfen gleich zu halten. Mit den Zusanlagen für Wassergas von 364 000 m³, von denen 160 000 m³ karburiert abgegeben werden konnten, und 72 000 m³ Doppelgas gelang die Anpassung so gut, daß Starkgasunterfeuerung vermieden werden konnte. Diese war deshalb unerwünscht, weil man in den Zeiten des schlechtesten Koksabsatzes zusätzliche Koksmengen erhalten hätte. Bei der großen Sorge, die gerade Wien der Doppelgaserzeugung zugewandt hatte, ist die Äußerung wertvoll, daß sich die Wassergaserzeugung preiswerter stellte.

Der Vortrag löste eine lebhafte Aussprache aus, die mehr als die Einzelaufsätze beweist, welche Aufmerksamkeit damals den wechselnden Mengen in der Gaserzeugung zuteil wurde.

^{7.181)} 70 (1927), 925

^{7.182)} 70 (1927), 1168

^{7.183)} 71 (1928), 719

^{7.184)} 71 (1928), 865; 85 (1942), 538; 543

^{7.185)} 73 (1930), 557; 589; 607; 627; 655

^{7.186)} 74 (1931), 741

E. *Dubois* hatte schon vorher nachgerechnet, daß selbst bei schlechten Kokspreisen Starkgasheizung wirtschaftlich sein könnte, wenn damit die Belastung der Öfen günstiger wurde^{7.187)}.

In Hamburg bemühte man sich auch bei Schrägkammeröfen mit Einzelgeneratoren, die an sich für Starkgasbeheizung nicht eingerichtet waren, dem Schwachgas bis zu 50 % der Wärmemenge als Starkgas zuzusetzen. Die ersten Berichte wurden 1930 veröffentlicht, wobei auch die Abhängigkeit vom Kokspreis und dem Anfall der Nebenprodukte festgestellt wurde^{7.188)}. Vier Jahre später konnte berichtet werden, daß in Grasbrook mit diesem Zusatz, den H. *Müller* schon 20 Jahre vorher vergeblich in München erstrebt hatte, unter seiner Leitung ein voller Erfolg für eine gleichmäßige Beheizung erzielt war^{7.189)}. Man mag daraus ersehen, wie hartnäckig ein Ziel oft verfolgt werden muß, das, nachdem es erreicht ist, in einem Bericht als ganz einfache Maßnahme erscheint.

Die Öfen der Großgaserei Mitteldeutschland, die von der Hinselmann Koks-
ofenbaugesellschaft m. b. H., Essen, entwickelt waren, wurden vornehmlich für Starkgasbeheizung ausgelegt. Für die Schwachgasvorwärmung wurden kleine Regeneratoren einzeln für jede Kammer eingebaut^{7.190)}.

In diese Zeit fiel auch eine allgemeine Beschäftigung mit der Verbesserung der Naßentgasung in Großraumöfen jeder Bauart. Schon 1930 berichtete F. *Webrmann*, daß hochüberhitzter Dampf für Vertikalkammern besondere Vorteile habe^{7.191)}. Die Mehrzahl der dabei vorgeschlagenen und zuerst angewandten Verfahren wird auch noch heute je nach den Umständen in der einen oder anderen Form angewandt^{7.192)}. Eine kritische Studie über die technischen Grundlagen und wirtschaftlichen Grenzen hat K. *Baum*, Berlin, gegeben^{7.193)}.

Mit allen Mitteln wurde das alte Problem angegriffen, Teer zur Gasgewinnung zu verwerten, da leichte Gasöle zur Karburierung infolge der Entwicklung der Treibstoffölindustrie nicht mehr zu bezahlen waren. Die amerikanischen Verfahren, Schwer- und Heizöle zu verwenden, führten zu Kohlenstoffabscheidungen und zwangen dazu, zur Reinigung des Gitterwerkes einen Rückwärtsgasegang (backrun) einzulegen. E. *Schumacher*, Frankfurt, faßte den Gedanken, den Wassergasgenerator ähnlich wie beim Doppelgas aus zwei Teilen aufzubauen*) um in der heißesten Zone einen Ringraum zu schaffen, in den gemäß einer Anregung von K. *Bunte* Teer und Dampf eingeblasen wurden^{7.194)}. Der dabei ausgeschiedene Kohlenstoff wandert dabei mit dem Koks zur restlosen Umsetzung nach unten. Der im oberen Teil befindliche Koks diente zur Rekuperation der fühlbaren Wärme^{7.195)}. Ein Generator dieser Art wurde auch in Stuttgart betrieben. Es zeigte sich, daß der gewonnene echte Hochtemperaturteer sehr viel

7.187) 74 (1931), 269

7.188) 73 (1930), 1177

7.189) 77 (1934), 661

7.190) 73 (1930), 808; Handbuch der Gasindustrie Bd. 1. 1938, München R. Oldenbourg, S. 49 ff.

7.191) 73 (1930), 133

7.192) 73 (1932), 374; 76 (1933), 283

7.193) 76 (1933), 397; Handbuch 1938 Teil 3 S. 89/91 (s. 7.190)

* Tatsächlich wurden in Frankfurt und Stuttgart vorhandene Doppelgasanlagen umgebaut.

7.194) 73 (1930), 49

7.195) 74 (1932), 443; 473; 77 (1934) S. 339; 346

weniger gut zu gebrauchen war als Vertikalofenteer. Dr. C. Otto & Co., Bochum, baute hierauf weitere Arbeiten auf, indem er Teer und Dampf in den freien Kammerraum oder durch den oberen Teil hindurch in Vertikalkammeröfen, Schrägkammeröfen und Horizontalkleinkammeröfen einblasen ließ^{7.196)}. Immerhin kommt die Teerkrackung einer Vernichtung eines hochwertigen Stoffes gleich^{7.197)}. Man suchte, den entstehenden Teer mit allen Mitteln vor der Krackung zu bewahren. Unabhängig voneinander kamen J. *Gülich*, Jena^{7.198)} und W. *Bueb* und A. *Tbau* dazu, vom Entgasungsraum des Vertikalkammerofens getrennt einen Schacht zur Wassergaserzeugung unmittelbar daneben anzuordnen, außerdem aber auf die zu entgasende Kohle noch 60 cm bzw. 2 m Koks aufzubringen. Dieser sollte die großen Teermengen im Anfang der Entgasung aufsaugen. Sie sollten später beim Dampfen wieder ausgespült werden. Ferner wurde das im Nebenteil erzeugte Wassergas unmittelbar im oberen Teile der Kammer mit dem Entgasungsmischgas zusammengebracht. An dem sicherlich für die Beladung etwas umständlichen Verfahren nahm weder *Gülich* noch M. *Permien*, Rostock, Anstoß. Es wurde festgestellt, daß 10 % mehr Ausbringen an Gas durch die Koksauflage erzielt wurde^{7.199)}. Die Anordnung der Kammern ist auf der Suche nach einem immer besseren Ergebnis vielfach verändert worden. Das mag aber übergangen werden^{7.200)}. Ganz kurz kann auch nur erwähnt werden, daß in diesen Öfen in Jena auch Braunkohlenbrikett-Ent- und -Vergasung versucht wurde^{7.201)}, wobei statt des einfachen Mischraumes ein besonderer „Kracker“ eingebaut wurde.

Ein wertvolles Schlaglicht, wie ernsthaft selbst in kleinen Werken nun Wege für rationelle Kohlenentgasung in mittleren und kleinen Gaswerken gesucht und beschritten wurden, vermag ein Erfahrungsaustausch in Pommern zu geben. Selbst in kleinen Werken bewährten sich Horizontalkleinkammeröfen, System Didier, mit Lade- und Stoßmaschine mit Staubabsaugung und trockener Kokskühlung zur Erzeugung eines großstückigen Kokses^{7.202)}.

Nur eine Stimme trat bei dieser Aussprache für das Goffinverfahren mit Retortenöfen ein. E. *Goffin* selbst hat sich noch später gegen Zentralgeneratoren ausgesprochen und für den engen Zusammenbau von Kleinkammer, Einzelgenerator, Abhitzeessel und den Betrieb mit Wassergaserzeugung im überstehenden Koksrest gleich zu Beginn der Entgasung eingesetzt. Seine Voraussetzung eines gut überwachten Betriebes, wofür er Richtlinien gab, war indessen wohl nur erfüllt bei einem Ingenieur, der wie Goffin, mit seinen Öfen lebte und liebte^{7.203)}.

Es ist aber nicht so, daß nunmehr der Verbesserung der Arbeit mit horizontalen Retorten keinerlei Aufmerksamkeit mehr geschenkt wurde. Man suchte vielmehr, durch sehr volle Ladung die Ergebnisse der Kammeröfen zu erreichen. Dazu

7.196) 77 (1934), 65

7.197) Handbuch 1938, Teil 5, S. 79 (s. 7.190)

7.198) 77 (1934), 1

7.199) 77 (1934), 620

7.200) 80 (1937), 146; 149

7.201) 78 (1935), 34; 56; 145; 172; 180

7.202) 76 (1933), 21; 46

7.203) 77 (1934), 371

diente vor allem die stetige Verbesserung der Lademaschinen. Sehr dichte Ladungen erreichte *Klafmann* mit einer Förderschnecke^{7.204)}.

Dem Bestreben, den entstehenden Teer vor der Zusetzung bei hohen Temperaturen zu bewahren, dienten auch die Einrichtungen zur Innenabsaugung durch besondere Rohre (*C. Still*, Recklingshausen) durch die Türwände (*H. Niggemann*, Bottrop) oder durch einen auf die Ofendecke gelegten besonderen Kanal (*F. Goldschmidt*). Ein Mehrausbringen von dünnflüssigen Schmelzen wurde mehrfach festgestellt^{7.205)}.

Einige Zahlen über die technische Entwicklung wurden auf der Ausstellung „Gas“ 1929 in Berlin von Wien mitgeteilt^{7.206)}.

Tafel 5: Für 100 t Kohle/Tag benötigte man in Wien 1907 bis 1920

Jahr	Ofenart	Ladung in t	Entladung je Tag	Unterfeuerung je 100 m ³ Gas in kg Reinkohle
1909	Schrägofen 3 Kammern je Ofen	8	1	40
1907	Horizontalkammern 500 mm breit	11	1	30,3
1913	Horizontalkammern 350 mm breit	10,5	2	27
1919	Vertikalkammern periodisch	2,4	2	31
1920	Vertikalkammern stetig arbeitend 11000 kg/Tag			

7.32 Schwelung

Die Steinkohlenschwelung hatte, nachdem die außergewöhnliche Knappheit an Treibölen verschwunden war, keine große Bedeutung mehr. *R. Heinze* und *A. Thau* erwähnen nur noch zwei Schmelzen, die aber nicht von Gaswerken sondern Zechen betrieben wurden^{7.207)}. Die Halbkoksverwertung war ungelöst.

Das Deutsche Fach verfolgte die weiteren Versuche in England, wo zwar mit dem Coalite-Verfahren eine technische Lösung gefunden war, indessen durch die umständlichen Anlagen der ersehnte Halbkoks zu teuer wurde. Dort war nach den Untersuchungen des Brennstoff-Forschungsrates (Fuel Research Board) eine eigene Betriebsgesellschaft unter Leitung der Gas Light and Coke Company gegründet worden für eine Anlage mit 100 t/Tag Durchsatz, die die Gasgesellschaft nach drei Jahren zu erwerben das Recht erhielt^{7.208)}. Die Wandlungen, die die Verfahren erfuhren, können nicht alle verfolgt werden. Einmal verwarf man nach zahlreichen Versuchen die eisernen Retorten und benutzte die üblichen kontinuierlich arbeitenden Öfen „mit besserem Erfolge als je“^{7.209)}. Man war also zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Dann verließ man wieder den wandernden Einsatz und kehrte zur Gußeisenretorte zurück^{7.210)}. 1933 wurden 317 000 t Kohle

7.204) Deutsche Licht und Wasserfach Zeitung (1937), 343. Handbuch 1938, Teil 6, S. 118 (s. 7.190)

7.205) 79 (1936), 24; 81 (1938), 473; 440; Technische Mitteilungen Krupp 5 (1937), 176

7.206) 72 (1929), 943

7.207) 74 (1931), 41

7.208) 71 (1928), 66; 399

7.209) 75 (1932), 685

7.210) 79 (1936), 608

durchgesetzt und 222 000 t Schwelkoks erzeugt. Dazu wurden gewonnen: 56 Mio m³ Schwelgas, 20 000 m³ Teer, 2 100 m³ Benzin. Die Low Temperature Carbonisation Ltd. betrieb allein 3 Anlagen. Sie war eine von vier Firmen, die sich mit Steinkohlenschwelung befaßten. Neu versucht wurde die Schwelung von Kohle-Öl-Gemischen^{7.211)}. Auf der Weltbrennstoffkonferenz in London wurde festgestellt, daß in England bereits 1928 400 verschiedene Verfahren patentiert waren, wovon 16 bis zum Großversuch gekommen waren. Besonders erwähnt wurde das Schwelkraftwerk Dunston^{7.212)}. Der Halbkoks wurde im Kraftwerk verfeuert, die Retorten mit Dampf aus der Trockenkokskühlung und in der zweiten Stufe mit Koksofengas beheizt. Die Anlage wurde damals bereits drei Jahre lang betrieben^{7.213)}. Man war also auch in England jetzt auf den Schwelteer mit seinem Gehalt an Treibstoffen als Haupterzeugnis aus. Es wurden viele neue Anlagen auf Zechen errichtet^{7.214)}.

7.321 Braunkohleneinsatz in Gaswerken

In manchen mitteldeutschen Gaswerken lag es nahe, Braunkohlengeneratorgas aus Zentralgeneratoren zur Unterfeuerung in den Entgasungsöfen zu verwenden. Eine besondere Stellung nahmen die Anlagen der Allgemeinen Vergasungsgesellschaft, Berlin ein, deren eine, die im Gaswerk Berlin-Lichtenberg errichtet war, durch C. *Arne mann* beschrieben und von F. *Plenz*^{7.215)} untersucht worden ist. Die Braunkohlenbriketts wurden durch einen aufgesetzten Schweißschacht dem im unteren Teile mit einem Wassermantel umhüllten Generator zugeführt. Für den Betrieb mit Schwelgas war der Gasabgang ganz oben am Schweißschacht angebracht. Ein zweiter Gasabgang oben am Generatorteil ermöglichte den Betrieb auch mit Koks. Der erhaltene Teer entsprach in der Ausbeute von 92 % der Thüringischen Schwelanalyse. Das Leichtöl bestand zu 80 % aus Fraktionen um 200° C. Der Vergasungswirkungsgrad belief sich bezogen auf H₀ für das Generatorgas auf 69,4 % und unter Zurechnung des Teer- und Leichtölwertes auf 91 %. (Über die Teerverwertung s. Seite 413)

Sehr wichtig war in Deutschland die Braunkohlenindustrie, die über das Schwelgas versuchte, sich in die Ferngasversorgung einzuschalten. Hierüber hat besonders A. *Tbau* in vielen Aufsätzen berichtet, der damals Betriebsdirektor der Schwelereien der A. Riebeck'schen Montanwerke A.-G., Halle, war^{7.216)}. Er erwähnte auch die erfolgreiche Anwendung von Spülgasen (Wasserdampf, brennbare und inerte Gase^{7.217)}). Die Übernahme des Schwelgases nach dem Verfahren der Kohlenveredelungs A.-G. Berlin aus Edderitz nach Dessau ergab zunächst große Schwierigkeiten^{7.218)}.

Bei diesen Arbeiten halfen auch die Gaswerke lebhaft mit. Die Frankfurter Gas-Gesellschaft beteiligte sich mit dem Staate Hessen an der Errichtung des Braun-

7.211) 79 (1936), 561

7.212) 71 (1928), 1120

7.213) 72 (1929), 275

7.214) 74 (1931), 276

7.215) 69 (1926), 205; 206

7.216) 70 (1927), 403

7.217) Glückauf (1926), 703

7.218) 72 (1929), 46; 88

kohlenschwelkraftwerks A.-G., Hessen (Hefrag). Der Schwelkoks sollte in einer Staubkohlenfeuerung unter Kesseln von 35 atü zur Stromerzeugung und Lieferung nach Frankfurt/Main verwertet werden, das Gas als Ferngas durch die Gasgesellschaft verteilt werden. Das Werk konnte aber nur Teer und Elektrizität absetzen^{7.219}). Durch große Wassereinbrüche in der Grube entstanden bedeutende Vermögensverluste. Die Beteiligung wurde später abgestoßen.

Im Gaswerk Halle liefen Versuche, Leuchtgas aus Braunkohlen herzustellen, über die Karl Schmidt^{7.220}) und andere mehrfach berichtet haben^{7.221}). Technisch gelang es „sogar“, einen festen Koks aus Braunkohle zu erzielen^{7.222}). Die für das Gas erforderliche CO₂-Wäsche war wohl der Hauptgrund für einen zu teuren Gaspreis.

Vom Braunkohlenforschungsinstitut, Prof. F. Seidenschnur, sind offenbar Versuche in Dresden angeregt worden^{7.223}). Dort ging man indessen mit wirtschaftlichem Erfolg auf Spülgasentgasung bei hohen Temperaturen über^{7.224}). Man benutzte offenbar die vorhandenen Vertikalöfen mit wandernder Ladung.

Auf den Dresdner Arbeiten bauten neue Versuche der Gesellschaft zur Förderung der Braunkohlengaserzeugung gemeinschaftlich mit der Braunkohlen- und Brikett-Industrie A.-G. (Bubiag) und der Stettiner Chamottefabrik, Berlin, auf. Die Arbeiten begannen 1928/29. Die ersten Berichte über ein Versuchsgaswerk für 1 Mio m³ Gas/Jahr, das auf 3 bis 4 Mio m³ erweitert werden sollte, erschienen 1931^{7.225}). Man sprach von Entgasung der Kohle, wonach aber die Gase nach unten durch den glühenden Koks gezogen wurden, der katalytisch wirke. Der erhaltene Teer war ein Hochtemperaturerzeugnis. Nach sechsjähriger Versuchszeit wurde ab Oktober 1934 das „erste deutsche reine Braunkohlengaswerk in Kassel in stetigem Betriebe“ gemeldet^{7.226}).

Im Gaswerk Merseburg versuchte Abrens mit Wassergas als Spülgas zu arbeiten, das von oben in die Rohbraunkohle eingeleitet und in der Mitte des Schachtes herausgesaugt wurde^{7.227}). Das stieß auf abfällige Kritiken, indessen konnte 1936 festgestellt werden, daß nach Vortrocknung der Briketts deren Entgasung und anschließende Vergasung des Kokses zu Wassergas als Spülgas ein Endgas von 4 200 kcal/m³, ein Spülgas von 3 200 kcal/m³ und ein fester Brikettkoks gewonnen wurden^{7.228}).

7.322 Erneute Arbeiten an der Steinkohlenschwelung

Nach 1933 wurde der bis dahin vernachlässigten Steinkohlenschwelung erneut viel Aufmerksamkeit zugewendet, weil man mit allen Mitteln bestrebt war, sich von der Öl- und Benzineinfuhr freizumachen. Eine technisch geschichtliche Darstel-

7.219) 70 (1927), 374; 72 (1929), 619

7.220) 71 (1928), 1153

7.221) 76 (1933), 378

7.222) 71 (1928), 1181

7.223) 74 (1931), 440

7.224) 77 (1934), 12; Feuerungstechnik 20 (1932), 5

7.225) 74 (1931), 375; 385

7.226) 78 (1933), 215

7.227) 76 (1933), 262; 283; 300; 307

7.228) 79 (1936), 615

lung ist sehr erschwert, nicht nur weil sich unter dem Drängen der Regierung die Vorschläge überstürzten, sondern auch weil die verschiedenen Wirtschaftsgruppen, Ministerien, Preiskommissar und der Generalinspektor für Wasser und Energie sich gegenseitig beeinflussten. Wollte man das alles, was so an Eingriffen kam, ausführlich darstellen, so würde die Industriegeschichte sich völlig verlaufen. Immerhin kann das Hin und Her nicht völlig übergangen werden. Der Aufbau der Syntheseanlagen muß aber als das Gasfach nicht unmittelbar betreffend unberücksichtigt bleiben, obwohl die großen gaswerkbauenden Firmen sich lebhaft an der Entwicklung der benötigten Gaserzeuger beteiligt haben und manche Anregung für die Gasindustrie nutzbar gemacht werden konnte.

In der Zeitschrift: Das Gas und Wasserfach trat zuerst ein Vortrag von H. Koppers vor der Brennkrafttechnischen Gesellschaft über die Herstellung der Koppers Kohle, Carbolux, auf^{7.229)}. Koppers verwandte, wie die neuesten Steinkohlenschwefelverfahren solche Kohlen, die reichlich Teer gaben und noch genügende Backeigenschaften aufwiesen, um einen festen Koks zu ergeben^{7.230)}. Er betrieb einen Kammerofen von 250 bis 350 mm Breite mit 800° seit 1930 in Bruay in Frankreich, erhielt einen wertvollen Teer und die „Kopperskohle“, die in Zentralheizungen, Hochöfen und Generatoren auch für Fahrzeuge benutzt werden konnte. Über die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens wurden Bedenken laut. Immerhin wurde eine Anlage in Carmaux auf die dreifache Leistung ausgebaut^{7.231)}. Aufträge für England und die Türkei lagen vor.

Am 26. 2. 36 fand eine Aussprache der Wirtschaftsgruppe Gas und Wasserversorgung mit den Herstellern von Schwelanlagen und von Fahrzeuggeneratoren statt, in der Stimmung für die Steinkohlenschwelung gemacht wurde. Hauptziel war natürlich der Schwelteer, von dem $\frac{2}{3}$ im Dieselmotor verwendet werden könnten. Das Schwelgas sollte als Treibgas abgegeben werden, der in großen Mengen anfallende Schwelkoks als Hausbrand und Brennstoff für Fahrzeuggeneratoren untergebracht werden^{7.232)}. In einem zweiten Bericht über die Steinkohlenschwelung wurden die Verfahren beschrieben. 1) Mitteltemperaturverfahren von H. Koppers, G. m. b. H., Dr. C. Otto & Co. G. m. b. H. und Carl Still 2) Tieftemperaturverfahren der Brennstoff Technik G. m. b. H., Essen, mit beweglichen Stahlkammern, Krupp-Lurgi diesem ähnlich mit festen Stahlkammern^{7.233)}. Mehrere große Gaswerke hatten sich bereit gefunden, Probeanlagen zu bauen^{7.234)}. C. Krecke, der Führer der Reichsgruppe Energiewirtschaft, benannte Berlin, Frankfurt/Main, Königsberg, Breslau^{7.235)}. Bald danach hatte auch Nürnberg einen Auftrag erteilt^{7.236)}. Daß dabei noch Bedenken wegen der Wirtschaftlichkeit, die vom erzielbaren Kokspreis abhängig war, geäußert wurden, paßte nicht in die Linie. Wohin das ging, erfuhr A. Tbau, der in einer technisch-wirtschaftlich sachlichen Studie eine Bemerkung fallen ließ, daß die

^{7.229)} 77 (1934), 213

^{7.230)} Ernst G. Graf: Technologie der Brennstoffe, Wien 1935, 4. Aufl. Franz Deuticke, S. 471 f.

^{7.231)} 77 (1934), 303

^{7.232)} 79 (1936), 136

^{7.233)} 79 (1936), 413

^{7.234)} 79 (1936), 441

^{7.235)} 79 (1936), 443

^{7.236)} 79 (1936), 550. Die bevorzugten Verfahren sind im Ernst G. Graf: Technologie der Brennstoffe, 1935, 4. Aufl., Franz Deuticke, Wien S. 436 ff. beschrieben

Möglichkeit der Ölerzeugung bei der Steinkohlenschwelung überschätzt würde^{7.237}). In einem zweiten Absatz mußte er sich dagegen verwahren, daß er beabsichtige, die Einführung der Schwelung entgegen den nationalen Bestrebungen zu hemmen^{7.238}). Die deutsche Ölwirtschaft erwarte von den Gaswerken, daß sie einen fühlbaren Beitrag lieferten in dem Bestreben, das Reich von der Öleinfuhr unabhängig zu machen. Die Gaswerke seien in der Lage, den Schwelkoksmarkt (für Haushaltabsatz) zu schaffen, und könnten das Gas dem Stadtgase beimischen. Es sei gelungen, sich von der Kohlenbeschaffenheit *weitgehend* unabhängig zu machen. Die Verfahren, deren er 6 verschiedene beschrieb, seien im Versuchsbetrieb erprobt.

Der Gau Franken veranstaltete einen Tag der Technik mit Festkundgebung mit dem Thema: Steinkohlenschwelung und Treibstoffwirtschaft^{7.239}).

Ruhrzechen hatten sich zu einer Vereinigung zum Studium der Steinkohlenschwelung zusammengeschlossen. Das veranlaßte wohl W. *Saugeon*, Erlangen, zu einer Bemerkung: „Einflußreiche Kreise versuchen, die Veredelung der Steinkohle nicht von den Zechen zu trennen. Die Kosten werden durch die Syndikatspreise abgewälzt. Es entsteht eine unerwünschte Anhäufung im Kohlenrevier. Den Gaswerken würden für die Schwelung wichtige Kohlensorten oft vorenthalten. Machtpolitik und Geldinteressen führten dazu, die Steinkohlenschwelung nicht genügend zu würdigen“^{7.240}).

Auf der Tagung der Fabrikantenvereinigung im Gas und Wasserfach forderte H. *Rosenthal*, daß die Elektrizitätswerke ihre Kohlen grundsätzlich vor der Verfeuerung zu schwelen hätten^{7.241}). Zahlreiche Mitteilungen über Versuchsergebnisse beweisen, daß an der geforderten Lösung eifrig gearbeitet worden ist. Auch sehr zukunftsfrohe Äußerungen finden sich darunter. Über eine Krupp-Lurgi-Anlage auf Zeche Amalie heißt es: Der Schwelkoks findet reißenden Absatz als Ersatz für Holzkohlen^{7.242}). Ferner: Schwelkoks ist berufen, ein wichtiger Vergasungsstoff zu werden, nachdem verschiedene Gaserzeuger für Treibgas untersucht worden waren^{7.243}). Trotzdem wurde die Förderung der Steinkohlengasschwelung der Wirtschaftsgruppe Kraftstoffindustrie übertragen^{7.244}).

Eine erste Übersicht vor dem Kriege brachte H. *Weittenbiller*^{7.245}). Darin werden neben den schon bekannten Verfahren mit Heizflächen zur Schwelung von Feinkohle und geformtem Koks, die Spülgasverfahren – Kollergas und Lurgi erwähnt. Ruhrkohlen seien nicht geeignet, es sei da noch vieles zu beobachten. Die Lösung sei aber in greifbare Nähe gerückt. Der Spülgasteer sei nicht ohne weiteres brauchbar; es müsse gelingen, einen als Heizöl verwendbaren Teer zu bekommen.

Tatsächlich wurde auch noch während des Krieges an dieser Aufgabe lebhaft weitergearbeitet.

7.237) 79 (1936), 608

7.238) 79 (1936), 885

7.239) 79 (1936), 716

7.240) 80 (1937), 55

7.241) 80 (1937), 105

7.242) 80 (1937), 55

7.243) 80 (1937), 683

7.244) 80 (1937), 346

7.245) Glückauf 75 (1939), 741; GWF 82 (1939), 825

7.323 Schwelung anderer Rohstoffe

Nach Berichten über die verschiedenen Verfahren der Schwelung estnischer Ölschiefer wurde auch die Verwertung in Deutschland vorgenommen. In Heide, Holstein, wurde die Überlegenheit des Spülgasschachtofens gegenüber dem Drehofen für die Behandlung von Ölkreide festgestellt^{7.246)}. Die ersten Versuche mit Torfschwelung wurden überraschend für den Fachmann durch die Physikalisch-technische Reichsanstalt angestellt. Die Weiterentwicklung zu Öfen erschien möglich^{7.247)}. Sie ist ja auch für gewisse Torfsorten erfolgreich betrieben worden.

7.33 Vergasung

Wie schon aus den ersten Abschnitten dieses Teiles 7,3 hervorgeht, ist die Entgasung und Vergasung, sowie die Wassergaserzeugung in dieser Entwicklungszeit nicht mehr streng zu trennen. Der Zusammenbau einer Entgasungskammer mit einer Wassergaskammer wurde schon auf S. 504 erwähnt. Verfahren im Generatorschacht entwickelt, wurden in ähnlicher Weise in der Kammer versucht. Das ist besonders der Fall, wo auch Schwelteer zu erhalten erstrebt worden ist. Die Trennung nach den Abschnitten hat also etwas Künstliches an sich, das aber kaum vermeidbar ist, wenn man die Entwicklung aufzeigen will.

Eine Äußerung, die K. *Lempelius* für die Weltkraftkonferenz tat, möge zur allgemeinen Kennzeichnung der Lage vorangestellt werden: Die Wassergasanlagen würden dauernd verbessert und mechanisiert. Die restlose Vergasung, ebenso wie die Tieftemperaturverkokung scheine nicht recht voranzukommen^{7.248)}.

Doppelgasanlagen nach *Strache* der Aktiengesellschaft für restlose Vergasung wurden vielfach aufgestellt^{7.249)}, für kleine Werke mit Selbstkarburierung. Als Abart mag man das Kreiseverfahren von *Breising*, Wien, ansehen, bei dem ein Teil des erzeugten Wassergases durch den Überhitzer hindurch dem Generator wieder zugeführt wurde. Bamag-Meguini hat eine Anlage in Posen aufgestellt, bei der ein Heizwert von 3500 kcal/m³ und mit zusätzlicher Teerkarburierung von 3700 bis 3800 kcal/m³ erzielt wurde^{7.250)}. In Marburg (kroatischer Teil der Steiermark) wurde eine Doppelgasanlage zur Verarbeitung des Köflacher Lignits mit 5 bis 7 Stunden täglicher Arbeitszeit betrieben^{7.251)}. R. *Mezger* und Th. *Payer*, Stuttgart, hielten 1930 die Doppelgasanlagen noch immer für bedeutungsvoll. Leider seien nur ganz wenige Kohlsorten geeignet. Sie arbeiteten fleißig im Laboratorium, um die Ursachen für Eignung zu ergründen^{7.252)}. Über Erfahrungen, Untersuchungen und Versuche an großen Doppelgasanlagen äußerte sich W. *Schroth*, Dresden, in einem Sonderheft zur Weltkraftkonferenz^{7.253)}. Eine Verkürzung des Schueleinsatzes auf wenige Zentimeter

7.246) 70 (1927), 367/368

7.247) 82 (1939), 670

7.248) 73 (1930), 734

7.249) 70 (1927), 497; 71 (1928), 690, 1232; 72 (1929), 31; 75 (1932), 386

7.250) 71 (1928), 1258

7.251) 72 (1929), 55

7.252) 73 (1930), 1

7.253) 73 (1930), 546

erbrachte die erwünschte größere Unabhängigkeit von den Kohlensorten. Es wurden sogar Staubkohlen mit hohem Aschengehalt verwertet^{7.254)}.

Eine Doppelgasanlage von Pintsch mit Schwelteerkrackung wurde 1930 in Plauen errichtet^{7.255)}. Es ergab sich ein Gas mit einer Verbrennungswärme von 3486 kcal/m³ und einem Dichteverhältnis von 0,56.

In Berlin wurde eine Spülgasanlage nach Pintsch-Hillebrand für 75 000 m³/Tag gebaut^{7.256)}. Die Hamburger Gaswerke G. m. b. H. widmeten sich einer kontinuierlich arbeitenden Wassergasanlage nach diesem System für Braunkohlenbriketts mit umfangreichen Werksversuchen. Da 1932 noch 8 bis 10 % Unverbranntes im Abgas gefunden wurden und 9 bis 11 % Verlust als Flugsaub festgestellt wurden, konnte die Anlage noch nicht als vollendet angesehen werden. Der Vergasungswirkungsgrad betrug nur 50 %. Man hoffte, 70 % noch zu erreichen^{7.257)}. Im Großen wurde das Verfahren im Hydrierwerk Wesseling mit 11 Generatoren eingesetzt^{7.258)}. Hier handelte es sich um die Herstellung eines für die Benzinsynthese geeigneten Ausgangsgases mit einem CO/H₂-Verhältnis von 1 : 2, das durch entsprechenden Wasserdampfüberschuß erzielt wurde.

Die Wasserstoffherstellung nahm überhaupt jetzt einen breiten Raum ein. E. F. *Armstrong* träumte beim Aufbau des englischen Stromverteilungsnetzes von der billigen elektrolytischen Herstellung des Wasserstoffes^{7.259)}. Aber selbst in Norwegen wurde die Anwendung dieses Verfahrens durch den Platzbedarf behindert^{7.260)}. 52 % allen Wasserstoffbedarfs wurde aus Wassergas mit katalytischer Oxydation des Kohlenmonoxydes und der Druckauswaschung des Kohlendioxydes in den Fabriken für Ammoniaksynthese hergestellt; 30 % aus Koks- ofengas durch Tiefkühlung^{7.261)}, 16,5 % durch Elektrolyse, 1,5 % als Abfall.

Einen epochemachenden Erfolg errang R. *Drawe* mit seinen langjährigen Arbeiten um die Vergasung mit Sauerstoff oder angereicherter Luft. Als er 1927 über die Arbeiten von T. *Cerasoli*, Rom, über die Vergasung mit Sauerstoff und Wasserdampf berichtete, ahnte man noch nicht, was aus diesen Gedanken herauskommen sollte.

Cerasoli reizte die Nutzbarmachung des als Abfall bei der Luftammoniaksynthese anfallenden Sauerstoffes^{7.262)}. In seiner Rektoratsrede 1929 sprach Drawe über die Vergasung zu Kohlenmonoxyd und Wasserstoff in einem gewünschten und zweckmäßigen Verhältnis, einem Industriegas mit höchster Verbrennungstemperatur. „Die Methansynthese läßt sich heute bei atmosphärischem Druck und 200° C fast quantitativ durchführen. Heizwert und Wichte können in beliebigen Grenzen verändert werden^{7.263)}“.

7.254) 77 (1934), 608

7.255) 74 (1931), 173

7.256) 75 (1932), S. 133

7.257) 75 (1932), 581

7.258) Ernst G. Graf, S. 548 ff. Dort findet sich auch eine genaue Beschreibung der verwickelten Anlage.; (s. 7.250)

7.259) 76 (1933), 33

7.260) Chem. Ztg. 59 (1935), 235; GWF 79 (1936), 445

7.261) Verfahren von Linde (70 (1927), 562; 761). Hierbei fielen nach der Ausführung von Bronn-Concordia-Linde 200 000 m³/a an Methan in der Ruhrchemie, Oberhausen-Holten, an, das als Flaschengas für Treibzwecke abgesetzt werden sollte. 75 (1932), 495

7.262) 70 (1927), 508

7.263) 72 (1929), 779

In der Hauptversammlung des Deutschen Vereins in Berlin am 26./27. Mai 1933 konnte er über die inzwischen erarbeitete Druckvergasung zur Stadtgasherstellung berichten. Das Verfahren sei mit der Lurgi Gesellschaft für Wärmetechnik, Frankfurt/Main, in Verbindung mit den sächsischen Werken entwickelt worden. Die Kompressionskosten wären gering und könnten bei anschließender Ferngasverteilung nutzbar gemacht werden. Die Kühlanlage und Teerabscheider seien klein. Teeröle und Benzin würden durch Kühlung gewonnen, das Kohlendioxyd unter Druck auf einfachste Weise ausgewaschen, wobei auch der Schwefelwasserstoff zum größten Teile gewonnen würde^{7.264}). In der Aussprache wies G. Vater, Chemnitz, auf das große Gasausbringen von 1070 m³/t hin. Das ergäbe einen neuen Auftrieb für die Vergasung, die ansonsten aussichtslos sei. Drawe hielt das mit Braunkohle betriebene Verfahren auch mit anderen Kohlen für möglich^{7.265}). Vier Jahre später konnten die Betriebserfahrungen in Hirschfelde-Zittau in einer Anlage für 3,5 Mio m³/Jahr bekannt gemacht werden. Zur Verfügung standen Braunkohlentrockenknorpel und der Sauerstoff aus der elektrochemischen Fabrik für Kalkstickstoffherzeugung. Es sei jede Gasart herstellbar – auch Synthesegas. – Auf die Teerkrackung könne bei hohen Ausbeutezahlen an Teer verzichtet werden^{7.266}). Im Jahre darauf konnte H. Müller, Dessau, über den Abschluß der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft mit der Aktiengesellschaft Sächsische Werke auf 50 Mio m³/Jahr aus einer Großanlage in Böhlen berichten. Hierbei würden Leichtöle und Schwelteere gewonnen – nicht die geringste Ölmenge gehe verloren^{7.267}). Die Wirtschaftlichkeit war durch die Anlehnung an eine große Brikettfabrik gut. Für die Gasgesellschaft war es von besonderem Werte, zum ersten Male mit einer so großen Gasmenge vom Ruhrsyndikat unabhängig zu werden.

In England begann die South Metropolitan Gas Company Versuche mit der Hochdruckvergasung mit Wasserstoffzusatz gleichlaufend mit Arbeiten der Universität Leeds, wo sich bekanntlich der älteste englische Lehrstuhl für Gastech-nik befand^{7.268}).

Zum Schluß dieses Abschnittes mag noch die Entwicklung der Fahrzeuggeneratoren erwähnt werden, die dem Streben nach Unabhängigkeit von Importölen entsprang. Politisch nicht gleichgültig mag es sein, daß der erste Bericht über Fahrzeuggeneratoren aus Frankreich kam. 1931 hatte das dortige Kriegsministerium deren Einbau für Industriekraftwagen angeregt^{7.269}). In Deutschland hatte eine kleine Firma: Niebaum und Gutenberg A.-G., Herford, in aller Stille schon immer Fahrzeuggeneratoren für Anthrazit, trotz des Vordringens des Dieselöls hergestellt^{7.270}). Die Entwicklung geeigneter Generatoren für Holzkohle, Holz und Grudekoks wurde von arbeitssuchenden Firmen nunmehr lebhaft betrieben. 1936 konnten bereits sechs verschiedene Bauarten für schwere Personenwagen, Lastkraftwagen und Schiffe besprochen werden^{7.271}). Der erste Generatorgas-

7.264) 76 (1933), 447; 541

7.265) 76 (1933), 545

7.266) 80 (1937), 808

7.267) 81 (1938), 595

7.268) 81 (1938), 821

7.269) Cézanne Usine (1931), S. 31/33; GWF 76 (1933), 210

7.270) 79 (1936), 267

7.271) 79 (1936), 678

schlepper, der Brechkoks verarbeitete, erschien auf dem Rhein 1935^{7.272}). Für die Kanalschiffahrt nach Mitteldeutschland benutzten die Schlepper Grudekoks^{7.273}). Von Untertagevergasung in Rußland wurde 1935 berichtet. Man sprach von der Erzeugung von Leuchtgas und Wassergas.^{7.274}). Neue große Anlagen waren für das kommende Jahr geplant.

7.34 Andere Treibgase

Das künstlich als Flüssiggas aus Ölgas abgeschiedene Blaugas fand erneut Beachtung bei seinem Einsatz für Zeppelin-Luftschiffe. Der Vorteil war gegenüber Benzin, daß es in gasförmigem Zustande in die Ballonblasen eingebracht mit dem Dichteverhältnis von nahezu 1 den Auftrieb des Ballons beim Verbrauch unverändert ließ. Für die Rückfahrt von Nordamerika bot sich ein aus Erdgas gewonnenes Aethan mit Propan und Butanbeimischungen als sehr hochwertiges Treibmittel an^{7.275}).

Nunmehr machte das Flüssiggas aus Propan und Butan immer mehr von sich reden. Die erste Nachricht in Deutschland knüpfte an die Erzeugung der Skelly Oil Co. in den Vereinigten Staaten an^{7.276}). Verschärfte Anforderungen an das Benzin zwang die nordamerikanischen Raffinerien zur Gewinnung des Propans und Butans, für das aber erst ein ausreichender Absatz auf allen Gebieten, für die es auch heute noch benutzt wird, erschlossen werden mußte^{7.277}). Deutsche Erzeuger wurden zunächst die Leuna Werke bei Merseburg und die „Deurag“ Hannover, die sich darum bemühten, die Verbraucherschaft über die Eigentümlichkeiten dieses Flaschengases aufzuklären^{7.278}) und auch Zweiflaschenschränke für Hausversorgungen entwickelten. Die ersten Kocher und Warmwasserbereiter wurden 1933 bei den Askania-Werken, und zwar für Leunabutan gebaut. Man nahm ohne besondere Dankbarkeit auf, daß sich deren Brenner auch für Propan eigneten, während bekanntlich, wo man den umgekehrten Weg gegangen war, bei der Umstellung von Propan auf Butan Schwierigkeiten auftraten^{7.279}). 1937 wurden in den Vereinigten Staaten 350 000 t Flüssiggas verbraucht. Das war gegen das Vorjahr ein Anstieg von 35 %. Sie verteilten sich mit 100 000 t auf die Haushalte, mit 173 000 t auf Industrie, einschließlich chemischer Veränderung und als Lösungsmittel; mit 42 000 t auf Motoren und den Rest für verschiedene Zwecke^{7.280}).

In Deutschland liefen 1938 22 000 Flüssiggaskraftfahrzeuge. Ab 1. Okt. 1939 durften Omnibusse im Linienverkehr mit 16 Steh- und Sitzplätzen nur noch mit Flüssiggas betrieben werden^{7.281}).

7.272) 78 (1935), 656

7.273) 81 (1938), 281

7.274) 78 (1935), 821

7.275) 72 (1929), 63

7.276) 75 (1932), 33

7.277) 72 (1929), 135

7.278) 74 (1931), 687

7.279) Erfahrungen des Verfassers

7.280) 81 (1938), S. 721

7.281) 82 (1939), S. 181; 277

Den Einsatz von Stadtgas, Klärgas und Methan als Treibgas könnte man natürlich auch unter das Stichwort Gasverteilung oder Gasverwendung einordnen. Es erscheint aber eine geschlossene Übersicht über die Bemühungen, den Benzinverbrauch einzuschränken, an dieser Stelle wichtiger.

Die ersten Nachrichten, daß die im ersten Weltkriege in größerem Maßstabe in England, Frankreich und Dänemark ausgeführten Versuche, Stadtgas für Kraftfahrzeuge zu verwenden, fortgesetzt waren, kamen aus Frankreich. L. *Chap-puis* und *Pignot*, Paris, erstatteten für die zweite Weltkraftkonferenz einen allgemeinen Bericht. In den Vereinigten Staaten hätte man Erdgas in Flaschen mit 150 bis 200 atü gefüllt. Die Gesellschaft Pyrofax versorgte 15 000 Abnehmer. Damals schon wurden wertvolle Erfahrungen über Schmierung, Energieaufwand, Leichtflaschen aus Chromnickelstahl und mechanische Flaschenprüfungen gesammelt. Zur Anlieferung dienten Lastwagen, die in Flaschen 1200 m³ Gas speichern konnten. Die Société du Gaz de Paris hatte einige ihrer Lastwagen und solche der städtischen Müllabfuhr auf Gas umgebaut und Vorteile erzielt^{7.282}). Stuttgart belieferte 1933 50 Abnehmer mit Gas unter 120 atü für verschiedene Verbrauchszwecke zum Preise von 40 Pf./m³. Man machte darauf aufmerksam, daß in Dänemark eine allgemeine Versorgung von Laaland und Falster von Nyköbing aus an 1000 Abnehmer in einem Umkreis von 70 km betrieben wurde^{7.283}). In Frankreich wurde die Versorgung einiger kleiner Orte mit Zechenflaschengas von Bethune aus vorgenommen. Auch die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft erwog im Jahre 1930 ernstlich, das Gas für die Gasversorgung Lehrte G. m. b. H. (gegründet 2. 12. 29) vom Gaswerk Hannover-Linden aus mit der Eisenbahn heranzuführen, als sich unerwartete Schwierigkeiten wegen der Verlegung der Verbindungsleitung von Linden nach Lehrte ergaben. Die Verlegenheit wurde durch den Anschluß der Gasversorgung an die Rohrleitung von der Ilseder Hütte nach Hildesheim gelöst.

Mit der Ausrüstung von Kraftwagen mit Hochdruckgasflaschen begann 1926 die Zeche Concordia unter Einsatz von Methan, das bei der Kokereigaszerlegung anfiel^{7.284}). Ein Jahr darauf kam „Ruhrgasol“ als flüssige Abscheidung zum Versand.

Im Jahresbericht des Deutschen Vereins für 1933 wurde der Kraftwagenantrieb nach Besprechungen mit dem Reichsverkehrsministerium als aussichtsreich bezeichnet^{7.285}). Auf einer Tagung der Automobil- und Flugtechnischen Gesellschaft am 29. Okt. 1934 stellte das Ministerium die Forderung auf: „Wo immer es möglich ist, die flüssigen Brennstoffe durch feste und gasförmige zu ersetzen, da muß es geschehen.“ In der Tat wurde nunmehr „von oben herab“ die Umstellung mit größtem Aufwand vorangetrieben. Neue Berichte aus England zeigten, daß auch dort die Bewegung im Gange war^{7.286}). In Berlin wurde zunächst ein 1,5 t Lastwagen betrieben^{7.287}). Der erste Omnibus wurde umgebaut. Drei Jahre später

7.282) 73 (1930), 760

7.283) 77 (1934), 27

7.284) 78 (1935), 509; 677

7.285) 77 (1934), 27 Technische Monatsblätter für Gasverwendung 9 (1933/34), 60

7.286) 77 (1934), 840

7.287) 77 (1934), 860; 875

konnte eine Autobus-Linie von 15 km Länge mit 23 Wagen betrieben werden^{7.288)}. Zur feierlichen Eröffnung der Linie war der Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Verkehrsgesellschaft persönlich anwesend, um die historische Bedeutung des Tages herauszustreichen^{7.289)}. Ein Unfall mit einer „fahrbaren Tankstelle“, einem Lastwagen mit Hochdruckgasflaschen, konnte auf einen Bedienungsfehler zurückgeführt werden. Die Flaschen brannten lediglich leer. Nach einjährigem Betrieb gab es eine Denkschrift. Man hatte 23 mal 57 000 km gefahren, 1,37 Mio m³

Bild 117

Stadtgas als Treibstoff 1935–1937
 (J. f. G. 81 [1938] S. 252)

Gas verbraucht, also 1,04 m³/km und dabei 680 000 Ltr. Benzin und 1950 Ltr. Schmieröl eingespart^{7.290)}. (Bild 117). In Berlin sollten weitere Omnibuslinien auf Stadtgas umgestellt werden^{7.291)}.

Die erste deutsche öffentliche Tankstelle wurde in Hannover erbaut^{7.292)}. Es liefen dort 37 Gaskraftwagen^{7.293)}. Andere Tankstellen folgten schnell^{7.294)}. Es wurde Mode, solche Eröffnungen mit einer Feierlichkeit zu verbinden. In Rati-

^{7.288)} 80 (1937), 33.

^{7.289)} 80 (1937), 82.

^{7.290)} 81 (1938), 177.

^{7.291)} 81 (1938), 557.

^{7.292)} 78 (1935), 682.

^{7.293)} 78 (1935), 822.

^{7.294)} 78 (1935), 746; 80 (1937), 33 ff.; 145; 197; 445; 501; 517; 613; 789; 821; 853.

bor war es der Oberbürgermeister persönlich, der die Feierrede hielt^{7.295}). Inzwischen plagten sich die Ingenieure, diese neue Technik wirtschaftlich ergiebig zu machen. Die aus hochlegierten Stählen hergestellten Leichtflaschen wurden 1935 vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit zugelassen^{7.296}). Trotz der noch ganz unausgereiften Technik wurden entsprechend dem Zuge der Zeit, alles schön in Paragraphen gefaßt zu haben, zwar nicht Vorschriften, so doch vorläufige Richtlinien für den Umbau von Kraftfahrzeugen herausgebracht^{7.297}). Im privatwirtschaftlich verantwortlichen Gaswerk Frankfurt/Oder erwies A. Körting, daß ein Bruttogewinn aus dem im Wettbewerb mit Benzin möglichen Gaspreis nur errechnet werden konnte, wenn der Bau so schlicht wie nur möglich im Gaswerk selbst, wo der Tankwächter ein sonst nicht voll beschäftigter Aufsichtsführender war, aufgeführt wurde. Rohrleitungskostenanteile mußten selbstverständlich ausgeschieden werden, aber auch die Tatsache, daß man die Speicher außerhalb der Hauptabnehmerzeiten füllen konnte, mußte gewertet werden. Ein echter Gewinn war aber kaum erzielbar^{7.298}). Stuttgart widmete sich den Versuchen, vor allen Dingen das heizstärkere Klärgas für Treibzwecke zu verwerten^{7.299}). Die französischen Flaschen aus Leichtmetall, die mit Klarvierdraht umwickelt dem Druck entsprechend hergerichtet waren^{7.300}), auf die Bruncklaus, Tilburg, aufmerksam machte, erwiesen sich bei der Nachprüfung als teurer als die Mannesmannflaschen^{7.301}). Inzwischen wurde dem Fach durch einen Oberst im Generalstab im Amt für Roh- und Werkstoffe bescheinigt, daß der Speichergasbetrieb einen beachtlich hohen Stand technischer Vollkommenheit und betrieblicher Sicherheit erreicht habe^{7.302}). Ein Erfahrungsaustausch im Betriebe von Gastankstellen und Kraftwagen für Stadt- und Klärgas^{7.303}), Prüfstandversuche, Leistungsmessungen und konstruktive Einzelheiten bestätigten, daß keine technischen Schwierigkeiten vorlagen^{7.304}). In Frankreich kam es zu einer scharfen Verordnung im August 1937, daß bis zum 1. Juli 1939 alle öffentlichen Betriebe mit mehr als 10 Lastwagen 10% der Wagen auf Gas-Generatorgas oder Stadtgas – umstellen mußten. Omnibusse, die stillgelegte Nebenbahnen ersetzten, sollten, wo immer möglich, mit Stadtgas betrieben werden^{7.305}). Alles war im größten Aufschwunge. Pendelfahrten waren zwischen Hannover und Bremen mit Zwischentankstellen schon frühzeitig möglich^{7.306}). Man träumte von einem ausreichenden Tankstellennetz über ganz Deutschland, da geschah das Unerwartete, daß in Berlin mehrere Hochdruckflaschen zerknallten. Mit kaum zu erwartender Wendung wurde von höchster Stelle die Benutzung von Hochdruck-

7.295) 80 (1937), 145

7.296) 78 (1935), 181

7.297) 78 (1935), 867

7.298) Erfahrungen des Verfassers

7.299) 78 (1935), 509, 677

7.300) 78 (1935), 546

7.301) 78 (1935), 656

7.302) 80 (1937), 730

7.303) 81 (1938), 323

7.304) 81 (1938), 558; 577

7.305) 81 (1938), 869

7.306) 80 (1937), 33

flaschen für Stadtgas untersagt, ohne daß das Ergebnis der Suche nach den Ursachen abgewartet wurde. Die Mannesmannwerke stellten sich mit ihren ausgezeichneten Laboratorien der Baustoffuntersuchung zur Verfügung. Sie arbeiteten mit dem Gasinstitut Hand in Hand. Da zeigte sich, daß vielfach, um an Verdichtungskosten zu sparen, ein Teil des Gases auf 100 atü, ein weiterer auf 200 atü gebracht war. Mit diesem Gas wurden die Flaschen stufenweise gefüllt. Nun scheiden sich aber bei der Endverdichtung des Stadtgases auf Drücke von 350 atü (in den Hauptspeichern der Tankanlagen) Kohlenwasserstoffe aus, die die angriffslustigen Bestandteile des Gases in Lösung nehmen. Diese Flüssigkeiten – vergleiche das ursprüngliche Blaugasverfahren – müssen aber vor der Einfüllung in die Betriebsflaschen entfernt werden. Sie schlugen sich aber in diesen Flaschen bei der stufenweisen Verdichtung aus dem Gase der ersten Stufen nieder, sobald sie auf vollen Druck gebracht wurden. K. *Bunte* gab als Lösung an, daß das gesamte Gas zunächst auf 350 atü verdichtet werden und entölt werden müsse. Kompressionskosten konnten dennoch erspart werden, wenn man die Entspannung beim Füllen der Flaschen stufenweise vornahm^{7.307)}.

Bunte kam aber mit diesem Ausweg zu spät. Nach dem Verbot waren die Tankstellen größtenteils sofort abgebrochen und vielfach nach Frankreich verkauft worden. Sie halfen während der Besetzung von Paris dort den Omnibusverkehr aufrecht zu erhalten. Dieser schnelle Entschluß der Gaswerke, die Tankstellen loszuwerden, beweist mehr als alles andere, daß es sich um ein Verlustgeschäft gehandelt hatte. Hinzu kam, daß die Feinkohle für Gaswerke knapp und teuer geworden war, daß auch die Gaserzeugung nicht mehr den allgemeinen Anforderungen nachkam. In der gelenkten Wirtschaft hatte man ja mit Baugenehmigungen die großen Stützpunktwerke im Verbundnetz begünstigt. Die kleinen Gaswerke hatten mit Erweiterungen Schwierigkeiten erlitten, wobei eine drohende Stilllegung nicht die geringste Sorge war. So platzte das ganze groß angelegte Unternehmen „Tankstellennetz“ gleichzeitig mit den Stahlflaschen^{7.308)}. Im Schrifttum ist hierüber aus leicht verständlichen Gründen nichts zu finden. Die „hohen Stellen“ zogen sich völlig zurück.

7.4 GASAUFBEREITUNG

Über den Stand der Gasaufbereitung berichtete K. *Lempelius* 1930 auf der Weltkraftkonferenz: In der Verarbeitung und Reinigung des Gases sei eine lebhafteste Bewegung zu beobachten. Die Kühlung gelinge mit einem Mindestaufwand an Wasser. Die althergebrachte trockene Schwefelwasserstoffreinigung sei vorherrschend. Die nasse Reinigung sei vor allem in den Vereinigten Staaten eingeführt. Von Deutschen Anlagen im Versuchsstadium erwähnte er das CAS-(Cyanwasserstoff-Ammoniak-Schwefelwasserstoff)-Verfahren von *Koppers*, das Gelbkalilaugeverfahren von *Fischer* und die Entfernung bei hoher Temperatur von *Rostin*^{7.309)}, (Waschung mit ammoniakalischer Kupferoxydlösung).

^{7.307)} 82 (1939), 364

^{7.308)} Erinnerungen des Verfassers

^{7.309)} 73 (1930), 734

7.41 Schwefelwasserstoffreinigung

Über die nassen Reinigungsverfahren kann hier in der Tat nicht ausführlich berichtet werden. Sie wurden hauptsächlich gepflegt, um die großen Gasmengen bei Kokereien und Syntheseanlagen zu bewältigen. Erst in neuester Zeit nach dem zweiten Kriege werden auch nasse Verfahren in Gaswerken hin und wieder eingesetzt. Es sei auch hier auf die Arbeit von F. M. *Ress* verwiesen^{7.310}). Außerdem mag auf Einzelaufsätze der Zeitschrift „Das Gas- und Wasserfach“ aufmerksam gemacht werden^{7.311}). Erwähnt möge indessen werden, daß die Gaswerke sich für Probeanlagen zur Entwicklung der Verfahren zur Verfügung stellten. Das Schwefelsäure-Naßkatalyse-Verfahren der Metallgesellschaft wurde im Gaswerk Ost der Frankfurter Gasgesellschaft als Betriebsanlage zuerst erbaut^{7.312}).

Man unterhielt sich noch über die Vorteile der getrennten Zyanwäsche, obwohl die erlösten Preise keine Wirtschaftlichkeit mehr erbrachten^{7.313}). Beachtung fand die Oxydierung von Schwefelkohlenstoff in vier Londoner Werken mit Nickelkontakten^{7.314}), K. *Bunte* u. F. *Lorenz* nahmen versuchsweise Uran und Molybdänoxid mit Erfolg^{7.315}).

Beim trockenen Verfahren erregte der Turmreiniger der Thyssen-Gas- und Wasserwerke G. m. b. H. in Hamborn von F. *Lenze* und A. *Borchardt* berechtigtes Aufsehen^{7.316}). Um die Mühen und Kosten der Aufbereitung der Reinigungsmassen zu erniedrigen, benützte man Maschinen zunächst nach dem Vorbilde der damals entwickelten Formsandaufbereitungsmaschinen, dann mit Brechern, um die harten Knollen zu zertrümmern, und schließlich Maschinen, bei denen gleichzeitig für eine besonders lebhafte Durchlüftung während der Zerkleinerung gesorgt wurde^{7.317}).

Besondere Aufmerksamkeit erforderte die Schaltung der Reinigerkästen, als mit der Gastrocknung die Harzbildung aus Stickoxyden lebhafter und störend auftrat. K. *Bunte*, H. *Brückner* und G. R. *Haas* zeigten die Möglichkeit, die Stickoxyde in der Reinigungsanlagen zu entfernen. Die Luft zur dauernden Regenerierung soll erst im zweiten Kasten zugeführt werden. Dann bilden sich mit dem in genügender Menge angereicherten Eisensulfid des ersten Kastens Rousinsche Salze^{7.318}). Das Verfahren wurde zuerst in Würzburg mit Erfolg angewandt^{7.319}). G. *Bischoff* kehrte zum gleichen Zweck zur periodischen Regenerierung in Turmreinigern zurück (vergl. Seite 248). In einer zweiten Bauart schaltete Bischoff die Reinigung nach den Verdichtern ein. Die Masse wurde in liegende Stahlzylinder eingebracht, die zur Regelung der Feuchtigkeit mit Dampf

7.310) F. M. *Ress*: Geschichte der Kokereitechnik. Essen 1937 Glückauf

7.311) 69 (1926), 125; 71 (1928), 169; 717; 1075; 1133; 72 (1929), 442 ff; 73 (1930), 827; 77 (1934), 33; 105; 390; 80 (1937), 356; 517; 81 (1938), 764; 82 (1939), 533

7.312) 77 (1934), 33

7.313) 70 (1927), 165; 71 (1928), 77

7.314) 73 (1930), 776; 78 (1935), 462

7.315) 73 (1932), 765; 787

7.316) 74 (1931), 445

7.317) 75 (1932), 776

7.318) 78 (1935), 754

7.319) 81 (1938), 261

und Streudüsen für Wasser ausgerüstet waren. Regenerierung geschah wiederum periodisch^{7.320)}. Im Jahre 1934 wurde in Homburg (Saar) die erste Hochdruckschwefelreinigung von Gottfried Bischoff erbaut für eine Leistung von 360 000 m³/d. Sie wurde später auf das Doppelte erweitert.

7.42 Gastrocknung

Vermutlich angeregt durch Beobachtungen, daß das hochverdichtete Ferngas nach der Ausdehnung völlig trocken wurde, und dann die Wandungen der Rohre nicht mehr angriff, tauchten die Gedanken an eine Gastrocknung um 1930 auf. Gestützt auf vorwiegend englisch-amerikanisches Schrifttum gingen R. *Mezger* und F. *Pistor* die Vor- und Nachteile der verschiedenen anwendbar erscheinenden Verfahren durch. 1.) Die Entwässerung durch Druck unter Kühlung und nachfolgender Entspannung 2.) Die Kühlung allein mit tiefen Temperaturen 3.) Die Adsorption mit Silikagel 4.) Die Verwendung hygroskopischer Flüssigkeiten: Schwefelsäure, Glyzerin und viele andere^{7.321)}.

Chlorcalciumlösung wurde im Haag von einer englischen Baufirma eingeführt^{7.322)}. G. W. *Anderson*, London, bestätigte die Erfolge dieses Verfahrens in England.

Die Tiefkühlung wurde in Deutschland durch F. *Lenze* (D.R.P.)^{7.323)} entwickelt. Eine Tiefkühlanlage in Berlin brachte die ersten Schwierigkeiten mit Stickoxydverharzungen. Das führte K. *Bunte* zur Untersuchung der Kondensate, um die Ursachen zu finden^{7.324)}. Wie dann das Stickoxyd aus dem Gas entfernt wurde, ist im vorhergehenden Abschnitt 7.41 berichtet. In Mainz entstand die Schwierigkeit, daß das getrocknete Gas in der Schwefelwasserstoffreinigung sich wieder bei 20° Betriebstemperatur mit Wasserdampf sättigte, so daß insbesondere im Winter nach diesen Reinigern noch einmal tiefgekühlt werden mußte. Die Anlage lieferte die notwendige Leistung, weil im Winter die Erstkühlung geringere Wärmeabfuhr verlangte. Die Tiefkühlung vor dem Reiniger machte diesen aber um 20 % leistungsfähiger^{7.325)}. Die Wasseroberfläche der nassen Behälter wurde mit Immunol abgedeckt. In Würzburg ging man mit einer Temperatur von -4° C ins Rohrnetz^{7.326)}. Der Austrocknung der Dichtungstricke in den Muffen mußte durch Immunoleinspritzungen entgegengewirkt werden.

7.43 Kohlenmonoxydentfernung

Um eine geschlossene Übersicht zu zeigen, darf wohl auf die Arbeiten von P. *Sabatier* und J. B. *Senderens* zurückgegriffen werden, obwohl sie bereits auf S. 363 erwähnt sind. Es handelte sich um die Methansynthese durch

^{7.320)} 82 (1939), 533 ff; Persönliche Auskunft der Firma

^{7.321)} 73 (1930), 193

^{7.322)} Het Gas 30 (1930), 499; GWF 74 (1931), 1000

^{7.323)} 69 (1926), 689; 74 (1931), 1169; 75 (1932), 164

^{7.324)} 74 (1931), 1193; Körting, Geschichte des Gasinstitutes, S. 83 (s. 5.4)

^{7.325)} 77 (1934), 346

^{7.326)} 78 (1935), 71

Anlagerung von Wasserstoff an Kohlenmonoxyd und -dioxyd^{7.327)}). Seine technische Verwirklichung wurde im Cedford-Prozeß 1909 in England erstrebt, um ein giftfreies Leuchtgas aus Wassergas herzustellen. Anregungen gingen von E. *Erdmann*, Halle/S. aus, der, um das erwünschte Kohlenstoff-Wasserstoff-Verhältnis zu erhalten, einen Teil des Kohlenmonoxydes flüssig nach dem Lindeverfahren ausschied. Dabei ging auch der Schwefel mit fort und der Nickelkatalysator wurde geschont^{7.328)}). Der Heizwert des Gases stieg dabei an.

Im Laboratorium beschäftigte sich 1914 P. *Jochum* im Chemisch-technischen Institut, Karlsruhe, mit Versuchen, durch Kühlung mit Kohlsäureschnee (-80°C) störende Dämpfe und Schwefel vor der Methansynthese zu entfernen, als „Beiträge zur Frage der Anreicherung des Methans in technischen Gasarten und über kohlenoxydfreies Leuchtgas“^{7.329)}). 1916 nahm *Wild*, Ludwigshafen, ein Patent auf die Wasserdampfkatalyse im Kohlengas.

1928 wurde in Oppau nach Wild eine Anlage durch Bamag-Meguig A.-G. errichtet. Nun kam das Gespräch in Gang. H. *Kemmer*, Berlin, machte die breitere Öffentlichkeit mit den drei Möglichkeiten bekannt 1.) Absorptionsverfahren 2.) Katalytisches oder Kontaktverfahren 3.) Tiefkühlung^{7.330)}). Schon in diesen Anfängen konnte A. *Tbau* darauf hinweisen, daß man in England an die Frage der Folgen des Kohlenmonoxydes im Stadtgas viel sachlicher heranginge. Man sei in der technischen Entwicklung nicht weiter als in Deutschland, habe sich aber sehr viel genauer mit der Unfallstatistik beschäftigt, die man mit Erfolg den Behörden und Gesetzgebern bekannt gemacht habe. Er empfahl auch in Deutschland die Fortsetzung einer genauen Statistik^{7.331)}.

Auch in Holland stellte G. A. *Brender à Brandis* fest, daß die Kohlenmonoxydentfernung kein technisches, sondern ein wirtschaftliches Problem sei^{7.332)}). W. J. *Müller* und E. *Graf*, Wien, entwickelten ein eigenes Verfahren (Patent 113 333 vom 16. 4. 1927) mit katalytischer Oxydation und nachheriger Kohlendioxydauswaschung^{7.333)}.

H. Chr. *Gerdes* führte das Verfahren der Gesellschaft für Gasentgiftung, Berlin, in Hameln ein. Auch hier wurde katalytisch mit Wasserdampfzusatz gearbeitet, das Kohlendioxyd aber im Gase belassen. „Hameln wird als erstes und einziges Werk der Erde ein katalytisch entgiftetes Gas (1 % CO-Rest) liefern und dabei Naphthalin zu Tetralin hydrieren“^{7.334)}, und dabei wird das entgiftete Gas kaum teurer werden als das bisherige^{7.335)}.

R. *Mezger*, Stuttgart, rechnete eine Verteuerung heraus und sagte richtig, daß der wirtschaftliche Erfolg mit der Koksverwertungsmöglichkeit zusammenhänge. Leider kam nicht klar heraus, daß einmal um diese Zeit das Preisverhältnis von Kohle zu Koks allgemein günstig war, insbesondere aber kleine und mittlere Werke durch gediegene Kokswerbung im Einzelabsatz besonders gute

7.327) Chem. Ztg. 22.3.02 S. 263; Journ. f. Gasbel. 45 (1902), 270; 338; 689

7.328) 54 (1911), 737

7.329) 57 (1914), 73; 103; 124; 149

7.330) 72 (1929), 744; 1178; 73 (1930), 927; 75 (1932), 130; 269; 507

7.331) 73 (1930), 348

7.332) Het Gas 52 (1932), 417; GWF 76 (1933), 829

7.333) 77 (1934), 122

7.334) 77 (1934), 122

7.335) 78 (1935), 86

Kokspreise erzielen konnten. Der Verfasser hat in diesen Jahren über Ratschläge, den Kleinabsatz des Kokses zu pflegen, viele Gaskessel für Zentralheizungen in kleinen Werken abgesetzt. Hamburger Arbeiten ab 1930, unmittelbar an *Wild* anknüpfend, bestätigten die Abhängigkeit vom Koksabsatz^{7.336)}. Sehr unerfreuliche Auseinandersetzungen entwickelten sich über die Schädlichkeit des durch Umwandlung des Monoxydes erhöhten Kohlendioxydgehaltes des Gases als Korrosionsursache im Rohrnetz und über die Brenneigenschaften, die in der Mehrzahl der Fälle rein empirisch an den Geräten, wie sie sich zufällig im Netz vorfanden, beurteilt wurden^{7.337)}. Mehr als sonst wurde die sittliche Forderung nach Entgiftung in das Gespräch gezogen. Es kam zu einem Gutachten des Vereins für den Gemeindetag, unterzeichnet von der Abteilung Wissenschaft und Unterricht, vertreten durch *Gerdes* und *Stief* und von der Abteilung Gas-erzeugung, vertreten durch *Plenz*, das wahrhaft salomonisch erscheint: Die wirtschaftliche Auswirkung könne nur örtlich beurteilt werden. Im allgemeinen betrüge der Mehraufwand 0,22 Pfg./m³. Als sittliche Forderung sei sie unbedingt wünschenswert. Die Herstellung von Anlagen dürfte nicht als Verwaltungsmaßnahme allgemein untersagt werden^{7.338)}. 1938 wurde von der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft in Nordhausen die Entgiftung eingeführt nach einem katalytischen Verfahren, das *H. Müller* mit *H. Brandt* mit Kohlendioxyd- auswaschung und gleichzeitiger Veredelung des Benzols in Zusammenarbeit mit *Rostin* entwickelt hatten. In Nordhausen war die Voraussetzung eines kaum mehr zu befriedigenden Koksmarktes gegeben. Ein Vortrag Müllers darüber^{7.339)} löste erneute scharfe Auseinandersetzungen mit *Gerdes* aus^{7.340)}. Inzwischen waren neue Anlagen der Gesellschaft für Gasentgiftung in Chemnitz und Potsdam gebaut worden^{7.341)}. Ein weiterer Gedankenaustausch von *Gerdes* mit *E. Graf* und *C. Marischka*, Wien, wurde schließlich von letzterem damit abgebrochen, daß er im Kriege zuviel andere Dinge zu tun habe, um ihn fortführen zu können^{7.342)}.

7.44 Benzolgewinnung

Wir haben gesehen, daß die Beurteilung der Benzolgewinnung um 1926 sehr verschieden war. Am positivsten waren wohl die städtischen Gaswerke in Berlin eingestellt. Zwar verdiente man an dem Benzol nur 0,2 Pf./m³ Gas, aber die Entlastung der Reinigungsanlage war wertvoll^{7.343)}. *H. Kemmer* und *G. Bauer*, Berlin, gaben eine Übersicht. Die Benzolpreise betrugen 1914 20,65 RM/t; 1919 83,45 RM/t; 1924 41,43 RM/t; 1926 49,20 RM/t; 1928 43,90 RM/t. Die gewonnenen Mengen betrugen in 1000 t/Jahr: In Deutschland 320; England 150; Frankreich 70; Saargebiet 35; Belgien 30; Holland 25. 1929 wurden in Deutschland

7.336) 80 (1937), 114

7.337) 79 (1936), 302; 450; 526; 80 (1937), 430; 440; 913; 81 (1938), 18

7.338) 80 (1937), 493

7.339) 81 (1938), 390; 393

7.340) 81 (1938), 396; 82 (1939), 22; 251; 255; 271

7.341) 82 (1939), 701

7.342) 82 (1939), 434; 774

7.343) 74 (1931), 17

390 000 t erzeugt und 160 000 t eingeführt. Die Gaswerke lieferten nur 20 bis 30 000 t/Jahr. Nach der Gaserzeugung hätten aber in den großen Werken 50 000 t/Jahr gewonnen werden können^{7.344}).

Im Jahre 1935 kündigte J. *Tiemessen* auf der Hauptversammlung des Deutschen Vereins an, daß die Gaswerke mit einer Erzeugung von über 3 Mio m³ Gas/Jahr verpflichtet wären, Benzol auszuwaschen^{7.345}). Im Jahresbericht für 1936 der Wirtschaftlichen Vereinigung wurde festgestellt, daß nur sehr wenige Werke mit über 2,5 Mio m³ Jahreserzeugung ohne Benzolanlage seien und 39 000 t abgeliefert hätten^{7.346}). (Bild 118.) 1938 wurden von den Zechen 540 000 t, von Gaswerken 55 000 t Benzol erzeugt^{7.347}).

Bild 118
Benzolherzeugung 1933-1937
(GWF. 81 [1938] S. 252)

Die erste Benzolgewinnungsanlage mit aktiver Kohle der Lurgigesellschaft, Frankfurt/Main, wurde im Werk Beckton bei London errichtet. Über die Anfangsschwierigkeiten, die dort dem Betriebsleiter aus der Wasserart entstanden, wurde allerdings nicht berichtet^{7.348}). Fast gleichzeitig kamen Anlagen in Paris und Budapest in Betrieb^{7.349}). Die erste deutsche Anlage baute Bayreuth^{7.350}). Eine weitere wurde von Lurgi gemeinsam mit Bamag-Meguini im Gaswerk Charlottenburg errichtet^{7.351}).

J. *Wucherer*, Wiesbaden, beschrieb gleich mehrere Verfahren wie bei hohem Drucke Benzol mit dem Tiefkühlverfahren gewonnen werden könne^{7.352}).

Julius *Pintsch* führte in Ratibor ein verbessertes Waschölverfahren ein, wobei das Waschöl zur Vorwärmung vor der Abtreibung nicht mehr unmittelbar mit dem Dampf zusammengeführt wurde und so geschont werden konnte^{7.353}).

Krautwurst bestätigte, daß das Verfahren sehr gut und wirtschaftlich arbeite.

7.344) 73 (1930), 509; 519

7.345) 78 (1935), 506

7.346) 80 (1937), 361

7.347) 82 (1939), 49

7.348) 76 (1933), 478

7.349) 76 (1933), 554

7.350) 77 (1934), 401

7.351) 79 (1936), 357

7.352) 78 (1935), 118

7.353) 79 (1936), 838

G. Lorenzen, Bochum, vertrat die Ansicht, daß die Toluolabscheidung sich bei Gaswerken nicht lohne. Es würden auch nur 2000 bis 2500 t/Jahr benötigt, die durch Verbesserungen in den Kokereien leicht gedeckt werden könnten^{7.364}). Eigentümlich wirkt in den sonst zur Schau getragenen günstigen Hoffnungen ein etwas undurchsichtiger Aufsatz von L. Piatti, Berlin, über naphthalin-freies Gas. Es sei nicht möglich, sich auf die Wirkung des Benzolwaschöles zu verlassen; Tiefkühlung sei zu teuer. Auch Aktivkohle lasse Verunreinigungen durchgehen, die das ohne Benzol im Gase schutzlose Rohr angriffen. So sei Tetralineinspritzung zur Bindung des Rostes nötig^{7.365}).

W. Demann nannte als Verbesserungen in der Benzolgewinnung in den letzten 10 Jahren: Die Vervollkommnung: der Wäscher als Drei-Stufen-Glockenwäscher, der Berieselung, der Wärmeaustauscher, Regeneratoren, Überhitzer, der Ölbeschaffenheit und der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Ursachen der Ölverdickung. Erniedrigung des Kraftverbrauches bei erhöhter Auswaschung^{7.366}).

7.5 BETRIEBSAUFSICHT

Es muß in dieser Darstellung auffallen, daß in diesem Abschnitt die technische Betriebsaufsicht kaum behandelt werden kann und nur ein Teilgebiet, die Beurteilung der Brenneigenschaften der Gase, in wertvoller Weise gefördert zu sein scheint. Das liegt aber wiederum daran, daß Verfahren und Geräte der technischen Aufsicht in ihren Grundlagen fertig entwickelt waren, dabei aber durchaus verfeinert und erweitert wurden, ohne daß man aber ein geschichtlich beachtenswertes Ereignis feststellen könnte.

Ganz anders lag es mit der kaufmännisch-statistischen Betriebsaufsicht. Was früher Anregungen und Ansätze gewesen waren, die je nach Einstellung und Verständnis verschieden von den Werken auch mehr oder weniger vollkommen durchgesetzt wurden, das wurde nun in der Zeit einer ganz ungewöhnlichen Not allgemeiner, vor allem mit dem Ziele, vergleichbare Zahlen zu erhalten. Ohne dem, was vorher schon mit allmählich steigender Würdigung der Rechnungslegung geschehen war, in der Wertung Abbruch zu tun, kann man sagen, daß mit der Neuordnung des Vereins 1927 die Würdigung Allgemein-gut wurde. Eine besondere Vereinsabteilung Gas, Wirtschaft und Betriebsführung wurde eingerichtet. Dieser wurde – noch deutlicher auf die Erfolgsstatistik ausgerichtet – die Abteilung: Gas, Wirtschaftsfragen etwa 1932 zur Seite gestellt. 1929 waren bereits: „Richtlinien für die Aufstellung der kaufmännischen Rechnungslegung bzw. Betriebsrechnung in deutschen Gaswerken herausgebracht“^{7.367}). Vielleicht muß man darauf hinweisen, daß die immer schärfere Erfassung der Einzelertrags- und Lastzahlen in der Privatwirtschaft sehr stark durch die sich schnell steigernde und vor allem verfeinernde Steuererfassung beeinflusst wurde, während bei den Gaswerken die Körperschaftssteuer nach einigen Vorkämpfen um die Besteuerung der Gasabgabe in ortsfremde Gebiete^{7.368}) und des Einkom-

^{7.364}) 80 (1937), 889

^{7.365}) 77 (1934), 811

^{7.366}) 81 (1938), 817. Glückauf 73 (1937), 393

^{7.367}) 72 (1929), 842

^{7.368}) 71 (1928), 1221

mens aus dem Absatz der Nebenerzeugnisse, erst ab 1935 erhoben wurde^{7.359}). Bei den Werken war also allein die gewissenhafte Erfolgsaufsicht der leitende Gedanke.

Die Arbeiten führten zum GWF-System, in dem alle Formblätter der Arbeitsverteilung, Bewertung und Verarbeitung bis ins Einzelne als Muster ausgearbeitet waren^{7.360}).

Der Gedanke, den gleichen Ertrag nach der Anweisung: Kleiner Nutzen – Großer Umsatz zu erzielen, wurde damals als Mittel gegen den Geschäftsverfall in der Fertigungsindustrie so stark in den Vordergrund gestellt, daß er fast zum Schlagwort wurde und damit die Gefahr leichtfertiger Preisbildung heraufbeschwor. Auch im Gasfach wurde er aufgenommen^{7.361}), aber sehr bald wiesen doch die Fachleute darauf hin, daß die Beschränkung auf das gegebene Versorgungsgebiet zur Vorsicht mahne. Die Lage ist ja auch mit einem Unternehmen, das einen großen kaum ausfüllbaren und fast ohne Grenzen erweiterungsfähigen Marktbereich um seine Erzeugungsstätte besitzt, kaum zu vergleichen, zumal wenn die Ware auch im Ausland grundsätzlich Absatz findet. Über Tarife und Preise wird aber noch im Zusammenhang mit Werbung und Wettbewerb berichtet werden.

Ab 1933 wird es stiller um die kaufmännischen Erträge und die Organisation. Das mag daran liegen, daß bereits im Herbst 1932 infolge der Arbeitsbeschaffungsgelder sich die wirtschaftliche Lage der Gaswerke entspannte. Außerdem aber mahnten gewisse Wirtschaftsgrundsätze zur Vorsicht bei öffentlichen Erörterungen. Mit dem bis zum Überdruß verwendeten, eigentlich für einen guten Kaufmann ganz selbstverständlichen Schlagwort: „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ erschien bei manchen lauten Rednern ein Gewinn fast als unmoralisch.

Von den Mitteln der technischen Betriebsprüfung mag zunächst aus dem Jahre 1927 die Geipertapparatur zur Bestimmung der Heizwertzahl^{7.362}) und die im Chemisch-technischen Institut zu Karlsruhe von J. Tausz und K. Jungmann erarbeitete Jodpentoxydmethode zur genauen Bestimmung geringer Kohlenmonoxydgehalte^{7.363}) erwähnt werden. Diese wurde alsbald für die Untersuchung der Abgase für Gasgeräte nutzbar gemacht.

7.51 Beurteilung der Brenneigenschaften der Gase

Einen Markstein für die Beurteilung der Gasbrenneigenschaften bildete die Arbeit des Goffredo Wobbe, Gaswerksleiter in Bologna, Sohn des Johann Gottfried Wobbe, der mit dem Wobbebrenner die Entwicklung der Kocherbrenner sehr nachhaltig beeinflußt hatte. Die Arbeit erschien in der Zeitschrift *Industria del Gas e degli Acquedotti* 1926. Sie ist heute noch lesenswert^{7.364}). Wobbezahl und Wobbezahlmesser sollten nach dem Willen dieses In-

^{7.359}) 78 (1935), 48

^{7.360}) 72 (1929), 958; 1018; 1112; 74 (1931), 261

^{7.361}) 72 (1929), 1026

^{7.362}) 69 (1926), 861; 70 (1927), 600

^{7.363}) 70 (1927), 1049

^{7.364}) Auszug: GWF 70 (1927), 445 (Original im Gasinstitut, Karlsruhe)

genieurs nicht Kalorimeter und Dichteschreiber ersetzen. Sie sollten vor allem nicht zum Vergleich verschiedener Gassorten gänzlich verschiedenen Ursprungs dienen. Vielmehr sollte der Wobbezahlmesser neben den Grundgeräten zur laufenden Betriebsaufsicht in der örtlichen Gaserzeugung herlaufen. Wie sehr diese von Wobbe an Beispielen gezeigten Beschränkungen nach einiger Zeit vergessen waren, zeigte eine sehr umfassende Arbeit von D. *Witt* über die Brenneigenschaften des Stadtgases. Nach Betrachtung der Zündgeschwindigkeitskurven, des Heizwertes, der Wärmeleistung nach *Wobbe* und *Alliata* sagt er: Es liege auf der Hand, daß Gase, die die gleiche Wobbezahl haben, nicht die gleichen Brenneigenschaften hätten. Deshalb stützte er sich auf den Ottbrenner in der Meinung, daß durch eine Normung dieser Brenner der Unterschied in den Ausführungen behoben werden könne. Die Schwierigkeiten, gerade an Umschlagpunkten, wie dem Eintreten des Flackerns oder dem Rückschlag eine Einstellung zu messen, bedachte er nicht. Er glaubte, durch Messung der Wärmeleistung des Ottbrenners und der Ottzahl seien die Brenneigenschaften eines Gases eindeutig festgelegt. Es erübrige sich, Dichteverhältnis und Zündgeschwindigkeit zu bestimmen. Die Arbeit enthält im übrigen eine Fülle wertvoller Meßwerte^{7.305}).

Auf die Bedeutung der Ottzahl hatten E. *Czakó* und F. *Schaack* bereits drei Jahre vorher mit weitausgreifender Behandlung aller Erscheinungen hingewiesen^{7.306}). Sie hatten auch die Anregung gegeben, die Richtlinien über die Normalgase um die Ottzahl zu erweitern. Der viel sicherer zu handhabende Pollux-Gasprüfer von Czakó und Schaack, der mit Einstellung der Kernlänge arbeitete, wurde schon vorher entwickelt^{7.307}). Der ganze Fragenbereich wurde in neuartiger Weise in der Dissertation E. Schaack von 1937 abgehandelt^{7.308}). Leider fand der Pollux-Prüfbrenner, vor allem als nicht gerade billiges Betriebsgerät in der Gaserzeugung angesehen, nicht die Aufnahme wie der ihm nachgebaute englische Prüfbrenner. Die Hauptstärke des Gerätes liegt darin, daß mit einem Normalgas als Grundlage auch das Verhalten verschieden ausgeführter Geräte auf eine sichere Bezugsgröße gebracht werden kann, die die Voraussetzung der Beurteilung verschiedener Gase in irgend welchen Gasgeräten darstellen sollte. Statt dessen ist in diesem Punkte mit Hereinnahme von zufällig vorhandenen Bauarten in die Versuche eine völlig unbestimmbare Empirie hineingekommen.

Das darf man wohl schon vom umfassenden Versuchsprogramm der American Gas Association in Cleveland über den Einfluß der Mischungen von fünf dort zur Verfügung stehenden Gasarten auf Gasgeräte behaupten^{7.309}), und an diesem Punkte liegt heute noch die Schwäche fast aller Arbeiten.

K. *Bunte* dagegen setzte systematisch viele Mitarbeiter an die Beobachtungen über die Flammenentwicklung unter immer wechselnden äußeren Einwirkungen^{7.370}) und berichtete wiederholt zusammenfassend über alle Arbeiten auch des

7.305) 82 (1939), 34

7.306) 76 (1933), 153

7.307) 77 (1934), 518; 587

7.308) E. Schaack. Die besondere Bedingtheit der Gasverbrennung und die Verbrennungskontrolle als Grundlagen für eine zeitgemäße Überprüfung der Richtlinien für die Gasbeschaffenheit. Würzburg 1937
K. Triltzsch

7.309) 70 (1927), 636

7.370) 71 (1928), 673; 74 (1931), 1073

Auslandes^{7.371}). Dabei wies er die entscheidende Rolle, die der Wasserstoffgehalt auf die Zündgeschwindigkeit ausübt, erneut deutlich nach^{7.372}). Für die Durchbildung der Haushaltsgeräte gab er damit mehr Anregungen, als öffentlich allgemein bekannt geworden ist, vor allen Dingen, wo die Ausnutzung der Gasstrahlung erstrebt wurde^{7.373}). Der von H. Brückner geprägte Begriff der Flammenleistung brachte volle Klarheit über die Spitzenleistung der Azetylen-sauerstofflamme^{7.374}). In den neuen Richtlinien für die Gasbeschaffenheit, die die Begrenzung des Gehaltes an inerten Gasen fallen ließen, wurde die Zündgeschwindigkeit nach Ottprüfer oder Pollux Prüfbrenner mit Richtzahlen eingebaut, ohne daß gerade K. Bunte damit voll befriedigt war^{7.375}). Immerhin war man nach etwa 30-jähriger Arbeit zu einer größeren Klarheit gekommen und hatte den Weg gewiesen, auf dem man die Austauschbarkeit von Gasgemischen hätte erfassen können, wenn nicht der Krieg die noch laufenden Arbeiten jäh unterbrochen hätte.

7.52 Heizwert

Der in den Krummhübler Richtlinien festgesetzte Heizwert wurde im allgemeinen von den Gaswerken eingehalten. Einzelne kleinere Werke, besonders im Gebiete der Thüringer Glasindustrie, glaubten einen höheren Heizwert einhalten zu müssen. Man darf heute wohl sagen, daß die Meinung durch ungenügende Kenntnis der Anpassungsmöglichkeit der verwendeten Brenner auf die gleiche Flammenleistung genährt wurde.

Die Ruhrgas Aktiengesellschaft lieferte einheitlich ein Gas mit einer Verbrennungswärme von 4500 kcal/m³ ^{7.376}).

Gegen den Heizwert liefen Einzelgänger, L. Winkler, Frankfurt/Main^{7.377}) und H. Schäfer^{7.378}), Berlin, an mit Berechnungen, daß aus dem Koksverkauf ein besserer Erlös möglich sei als aus dem Wassergas. Die Änderung des Preisverhältnisses zwischen Feinkohlen und Koks dürfte die Grundlagen dieser Rechnungen umgestoßen haben^{7.379}).

7.6 GASVERTEILUNG

7.61 Behälter

Der Fortschritt im Behälterbau kam in erfreulicher Unabhängigkeit von den wirtschaftlichen Stürmen mit auffallender Stetigkeit voran. Es ist das ein selten schönes Beispiel, wie beruhigend ein technisch begründeter Fortschritt wirken kann. Gibt es doch kein besseres Mittel, ein Ingenieurunternehmen durch

^{7.371}) 74 (1931), 941

^{7.372}) 75 (1932), 213

^{7.373}) 76 (1933), 599, 817; 834; 929

^{7.374}) 79 (1936), 17

^{7.375}) 82 (1939), 745 ff.

^{7.376}) 73 (1930), 1174

^{7.377}) 76 (1933), 327

^{7.378}) 80 (1937), 246

^{7.379}) 80 (1937), 358

Krisenzeiten hindurch zu retten, als die rechtzeitig vorbereitete Aufnahme von wirklich guten technischen Neuheiten. Man soll aber den guten Ingenieur rufen, bevor man rein kaufmännisch am Ende ist, und den Kaufmann einsetzen, wenn der Ingenieur seine Neuheit gut herausgebracht hat.

Im Behälterbau schaffte die durch die Fernversorgung ausgelöste Forderung nach Speicherung immer größerer Gasmengen neues Leben: die Weiterentwicklung der trockenen Gasbehälter, die Aufnahme der Hochdruckspeicherung, die Schweißung und den wissenschaftlich ergründeten Korrosionsschutz.

Nach der Klärung des Posener Unglücks war das Vertrauen zum trockenen Behälter der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg wiederhergestellt. Nur in England wurde der erste von *Prentice* in Ipswich aufgestellte Behälter mit Mißtrauen aufgenommen. Dort war man ganz auf den spiralgeführten nassen Behälter eingeschworen. In Ipswich war aber an der Küste der Untergrund so schlecht, daß für Prentice die Gewichtsverminderung entscheidend war^{7.380}).

Nach dreijährigem Kampf erhielt A. Klönne im Januar 1929 ein Patent auf das von ihm entwickelte System^{7.381}). Fortgesetzte Patentstreitigkeiten mit der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg führten zu einem für das Fach segensreichen Vergleich, indem sich Klönne zur Zahlung einer Lizenz bereit erklärte^{7.382}). Ein großer trockener Gasbehälter mit 300 000 m³ Inhalt wurde in Stuttgart erbaut^{7.383}). Beachtenswert ist der anschauliche Bericht, wie sich die Öffentlichkeit nach anfänglichem Toben mit dem Gasturm, als Wahrzeichen des technischen Fortschritts schnell ausgesöhnt hat und stolz auf das Bauwerk wurde^{7.384}). In Chicago baute man einen Behälter von 565 000 m³ Inhalt, dem später als dem größten jemals erbauten Behälter über Tage der 600 000 m³ fassende auf Zeche Nordstern folgte^{7.385}). Bamag suchte sich in den Bau trockener Behälter einzuschalten mit einem versteiften flachen Kolben, eine Art Glocke, die durch zwei mit Öl gefüllten Lederwülsten in Halbschlauchform abgedichtet wurde. Der Behälter von 2000 m³ Inhalt in Bernau scheint aber der einzige seiner Art geblieben zu sein^{7.386}).

Berechtigtes Aufsehen erregte eine schwere Explosion eines trockenen Behälters in Neunkirchen/Saar^{7.387}). Wie die langen Untersuchungen ergaben, hatte man an einer Umgehungsleitung in der Nähe des Behälters mit Schweißungen gearbeitet. Das Rohrstück war gegen den Behälter mit einer Blindscheibe abgedichtet, nach dem Rohrnetz aber nur der Schieber geschlossen, der offenbar nicht dicht gewesen war. So bildete sich in dem Rohrstück ein Gasluftgemisch. Eine Vorexlosion zerstörte das Rohr und den Blindflansch zum Behälter, und alsbald brannte außen an der Behälterwand eine große Stichflamme. Die Bleche erglühten und verzogen sich. Danach trat Gas um die Behälterscheibe, und das sich bildende Gasluftgemisch wurde entzündet. So kam es zu dem verheerendsten Zerknall, der jemals mit Leuchtgas beobachtet worden ist. Obwohl der

7.380) 72 (1929), 110

7.381) 72 (1929), 184

7.382) 75 (1932), 483

7.383) 72 (1929), 357

7.384) 72 (1929), 1128

7.385) 80 (1937), 461

7.386) 76 (1933), 66

7.387) 76 (1933), 120; 132; 133; 147; 191; 211; 259; 272; 275; 288; 338

Behälter nicht im Bereich einer Gasversorgung stand, wurden die Fachleute des Behälterausschusses in die von allen Seiten mit größter Sachlichkeit unterstützten Ermittlungen einbezogen. Der Staatsanwalt stellte nach einiger Zeit das Strafverfahren ein, da den Arbeitern die große Gefahr nicht klar sein konnte. Die notwendige strenge Aufsicht hatte gefehlt, weil die Gefahr nicht erkannt war. Die Lehre blieb, daß man, was dem Gasfach selbstverständlich erschienen war, sich auf die Dichtheit eines Schiebers nicht verlassen kann. Das fehlte aber in Form einer Vorschrift^{7.388}). Die Richtlinien für Errichtung und Betrieb von Niederdruckbehältern wurden zwei Jahre darauf fertig^{7.389}).

Über ein Patent auf einen Hochdruckbehälter zunächst von 4 bis 5 m Wassersäule, dann mit einer Atmosphäre Überdruck sprach A. Schulz, Spandau 1927^{7.390}). Eine selbsttätige Gasbehälter-Schaltvorrichtung, die den Hochdruckbehälter besonders wertvoll machen sollte, wurde im gleichen Jahre erwähnt^{7.391}). Alte Hochdruckdampfkessel waren in den Vereinigten Staaten offenbar schon mehrfach als Gasbehälter benützt, als Horton, Chicago Bridge and Iron Works, den ersten Kugelbehälter von 17,5 m Durchmesser für 4,22 atü Betriebsdruck mit einem Speichervermögen von 11 550 m³ Gas in Long Island bei New York ausführte^{7.392}). Seine Übernahme in Deutschland war nicht leicht zu erreichen, weil die Abnahmevorschriften für Druckfässer der Dampfkesselvereine im Wege standen. Diese verlangten eine Wasserdruckprobe. Das ergab aber Gewichte, für die man weder Wandungen noch Fundamente zur Aufnahme der nur einmal auftretenden Last verantworten konnte. Während also der Bau von Kugelbehältern in Nordamerika sich schnell ausdehnte, mußte man sich in Deutschland zunächst mit kleinen Walzenkesseln begnügen. Deren erste wurden in Menden (Westf.), zwei für 4 atü mit zusammen 800 m³ Speichermöglichkeit eingebaut^{7.393}), zwei andere in Waren (Westf.) von je 40 m³ geometrischem Inhalt für 5 atü, also zusammen 400 m³ Gas^{7.394}). Der nächste Kessel in Stein am Rhein wurde von Arnold am Ende seiner Fernleitung in das Schweizer Gebiet um Konstanz hereingenommen. Arnold hat sich über alle Vor- und Nachteile sehr genau Rechenschaft gegeben, sie öffentlich zur Aussprache gestellt und damit nicht wenig dazu beigetragen, daß in der Schweiz solche Behälter sehr bald mehrfach genommen wurden. Der Behälter in Stein hatte auch eine selbsttätige Einschaltung und Fernüberwachung von Konstanz aus. Er ermöglichte es, in dem zu knapp gewordenen Fernnetz die Spitzenabgabe zu decken^{7.395}). Zwar gab es auch abfällige Urteile. E. Dubois rechnete sehr bald die Vorteile bei einem lange unter Druck stehenden Reservespeicher und bei kurzfristiger, selten verlangter Spitzendeckung nach^{7.396}). Übertrieben möchte bei den damals geringen Speichermengen der Gedanke von J. H. Brunklaus, Tilburg, erscheinen, durch Ausnützung des Druckes beim Entladen mit einer Expansionsmaschine bis

7.388) 76 (1933), 532; 536

7.389) 78 (1935), 947

7.390) 70 (1927), 481

7.391) 70 (1927), 974

7.392) 71 (1928), 642; 1270; 72 (1929), 136

7.393) 73 (1930), 1024

7.394) 76 (1933), 46

7.395) 74 (1931), 213

7.396) 74 (1931), 910

zu 50 v. H. der Verdichtungsarbeit zurückzugewinnen, dabei mit Nachtstrom aufzuladen und bei der Entladung wertvollen Spitzenstrom zu gewinnen^{7.397}). Zunächst wurden ja auch die Hochdruckbehälter gern an das äußere Ende des Netzes gebracht und der Druck zur Fortleitung zum Teil wieder ausgenutzt. Ob indessen nicht bei regelmäßig betriebenen großen Erdspeichern, wie deren einer in England zur Wochenendgasaufnahme neuerdings erprobt ist, der Gedanke von Brunklaus fruchtbar sein kann, sollte nicht aus den Augen verloren werden. In Calw, das sehr beengt in einem Tale liegt, wäre ein Kugelbehälter die beste Lösung gewesen. Man mußte sich mit einem liegenden Kessel begnügen, da die ohne sachliche Erfahrungen gemachten Sicherheitsauflagen unerfüllbar waren^{7.398}). Wenn man über Vorzüge und Nachteile von Vorschriften und Normen streitet, sollte man die damalige Lage eingehend studieren. Dem Verein blieb, um den Weg freizumachen, gar nichts anderes übrig, als trotz der Jugend der Technik schleunigst einen Entwurf von Normalbedingungen für die Herstellung und den Betrieb von Hochdruckbehältern auszuarbeiten, um Ordnung in die vielfachen Bauvorschriften zu bringen und vor allem die Luftdruckabnahme der Kugelbehälter durchzusetzen^{7.399}).

Der erste deutsche Kugelbehälter von 15,7 m Durchmesser, also mit 2000 m³ geometrischem Inhalt für einen Druck von 5 atü wurde in Siegen errichtet^{7.400}). Mit dem Angebot eines Kugelbehälters konnte die Firma F. A. Neuman, Eschweiler, in Ostende die Landeskonzurrenz schlagen^{7.401}). Ein Kugelbehälter von 5000 m³ geometrischem Inhalt für 5 atü, also 25 000 m³ Speichergas wurde 1937 in Stettin gebaut.

Von einer Behälterinstandsetzung durch Schweißung wurde 1926 berichtet^{7.402}). Die elektrische Schweißung der Tasse eines gefüllten Behälters von 15 000 m³ wurde zuerst bei der Instandsetzung angewandt^{7.403}). Die Erörterung zeigte das Mißtrauen der Fachwelt dem Verfahren gegenüber^{7.404}).

Ein neuer nasser Gasbehälter von 8 400 m³, 22,6 m Durchmesser und 34,6 m hoch in ganz geschweißter Ausführung einschließlich der Führungsstützen wurde in Albion (Michigan) in Nordamerika errichtet. Verschweißt wurden 6435 m laufende Nähte mit 3 600 kg Schweißstäben^{7.405}). Klönne erbaute 1937 einen trockenen Gasbehälter von 55 000 m³ für die Ford Motor Co. in Dagenham in geschweißter Ausführung^{7.406}). Auch der schon erwähnte große Gasbehälter von 600 000 m³ erhielt einen geschweißten Mantel^{7.407}).

Über einen wirkungsvollen Schutz der Gasbehälter gegen Anfressungen durch Farbanstriche besonders an den Eintauchstellen der Bleche in das Wasser hatte man sich bereits oft ausgesprochen, als die systematischen Arbeiten im Gasinsti-

^{7.397}) 74 (1931), 339; 910 *Het Gas* 49 (1929), 277/281

^{7.398}) 74 (1931), 731

^{7.399}) 75 (1932), 343

^{7.400}) 77 (1934), 719

^{7.401}) 78 (1935), 296

^{7.402}) 69 (1926), 956

^{7.403}) 74 (1931), 213

^{7.404}) 74 (1931), 9; 226

^{7.405}) 72 (1929), 273; *Eng. News Record* 101 (1928), 15

^{7.406}) 80 (1937), 853

^{7.407}) 81 (1938), 445

tut durch P. *Struck* 1934 aufgenommen wurden. Sie sind bis heute fortgesetzt und erstrecken sich auf alle angebotenen Farbarten, auf die Ausarbeitung der Prüfmethoden und das beste Auftragsverfahren^{7.408}).

7.62 *Robre und Robrnetze*

Daß durch den Ausbau der Fernversorgungsunternehmen die Rohrleitungstechnik eine ungeheure Belebung erfuhr, ist natürlich. Hatte man anfänglich (1908) geglaubt, bei Drücken von 0,5 bis 1 atü mit Stemmuffen auskommen zu können, so wurde nunmehr klar, daß bei den hohen Drücken, wie sie tatsächlich angewandt werden mußten, um einen Mindestwert aus der Verzinsung der Baukosten und den Verdichtungskosten zu erzielen, das geschweißte Stahlrohr mit verhältnismäßig wenigen aber sehr sorgfältig durchgebildeten Ausdehnungsmuffen die allein geeignete Bauart sein würde. Daran konnten auch die neuen festen und leichten Schleudergußrohre der Vereinigten Stahlwerke Abt. Schalker Verein^{7.409}), Gelsenkirchen, nichts ändern. Diese fanden ihren eigenen Markt in Ortsnetzen. Sie wurden später auch von den Buderusschen Eisenwerken in Wetzlar und von der Halberger Hütte hergestellt^{7.410}).

Über die schönen baulichen Aufgaben machte schon 1928 *Peterson*, Essen, im Namen der Aktiengesellschaft für Kohleverwertung genaue Mitteilungen^{7.411}). Der ungewöhnlich kalte Winter brachte, wie bei vielen Gaswerken, auch in den neuen Gasfernleitungen in Duisburg und Mülheim Rohrbrüche^{7.412}). Das veranlaßte das Fach, nachdem schon 1927 sehr ausführlich über die Technik der Rohrschweißung berichtet worden war^{7.413}), vorläufige Richtlinien über Schweißverbindungen aufzustellen^{7.414}). Sehr notwendig war die 1937 von W. *Wunsch* und H. *Geilenkeuser* gegebene. Aufklärung über den Einfluß der Temperatur im Erdboden auf die Beanspruchung geschweißter Rohrleitungen, die auf vielfachen Messungen und theoretischen Betrachtungen beruhte, und über die Dehnung und Schrumpfung der Rohre auch Klarheit über den Einfluß der Temperatur zur Zeit der Verlegung brachte^{7.415}).

Mit den in den langen Jahren gewonnenen Erfahrungen bildete ein Vortrag von W. *Wunsch*, Essen, 1939 eine überraschend vielseitige Übersicht über alle Betriebsfragen von Fernleitungen: Die Belastungskurve, den Einfluß der Außentemperatur auf die Absatzmenge, den Druckabfall im Verhältnis zur Liefermenge, die Auswirkung der Zwischenverdichtung, die Speichermöglichkeit in Fernleitungen, die Fernmessung, die Streckenüberwachung durch Fernsprechdienst, Streckenwärter, Bereitschaftskolonnen, Hilfsmittel für erste Instandsetzungen, Erdstromfragen, kurzum alles, was an diesen Dingen benötigt wird^{7.416}).

7.408) 77 (1934), 765

7.409) 71 (1928), 391

7.410) 76 (1933), 97

7.411) 71 (1928), 847

7.412) 72 (1929), 94

7.413) 70 (1927), 501

7.414) 72 (1929), 734

7.415) 80 (1937), 691

7.416) 82 (1939), 673

Durch die Erfahrungen mit Fernleitungen veranlaßt, wurden die Formeln zur Berechnung von Rohrleitungen erneut durchgearbeitet^{7.417}). Eine gute historische Übersicht über die Rohrhydraulik in 200 Jahren erarbeitete H. *Richter*, Freiberg/Sa^{7.418}).

Die Naphthalinbekämpfung im Rohrnetz machte mit der Anwendung von Tetrahydronaphthalin (Tetralin) einen großen Fortschritt. Die Lösungsverhältnisse erläuterte G. *Weissenberger*^{7.419}) mit Zahlenwerten. Gedanklich zuerst in Stuttgart geprüft, wurde sie durch die Patente der Fa. Martini und Hünecke G. m. b. H., Berlin, in die Technik eingeführt^{7.420}). In der Kälteperiode 1928/1929 wurde auch Anthrazenöl oder Solvinin der Chemischen Werke Rhenania, Nieder-Ingelheim, eingesetzt.

Rohrnetzprüfer nach dem Diffusionsprinzip wurden verbessert. Zuerst kam der Cajo-Gasprüfer von W. H. *Joëns*, Düsseldorf, heraus^{7.421}). L. *Rodde*, Stettin, konnte 1929 bereits 7 verschiedene Prüfgeräte nach dem Diffusionsverfahren oder mit Wärmeleitung durch elektrische Geräte beschreiben, darunter Vulkan, Nellison, Severin^{7.422}).

Die Arbeiten an Korrosionsschäden von Rohrleitungen und Erdstromschäden gingen nur zögernd voran. Die hohen Kosten sachverständiger Untersuchungen wurden vielfach gescheut^{7.423}). Die internationale Forschungsarbeit der „Commission mixte international pour les expériences relatives à la protection des lignes de télécommunication et des canalisations souterraines“ erlebte auch keinen starken Widerhall bei Gaswerken^{7.424}). Eine große Umfrage über Korrosionen an Gasleitungen durch K. *Bunte* und P. *Struck* brachte keine neuen umwälzenden Erkenntnisse ein^{7.425}).

Die Mannesmannwerke arbeiteten lebhaft an der Verbesserung des Rohrschutzes. Sie empfahlen zunächst Sonderlacke zum Streichen der Schweißstellen und eine Rohrschutzmasse zur Tränkung von Jutebinden, die bei im Freien lagernden Rohren nicht rissig wurde^{7.426}). Bei der Schadebinde wurden Produkte der Paraffinreihe in bandartige Gewebe eingewalzt. Statt Jute- und Leinenstreifen wurde auch eine elastische Pappe als Unterlage herangezogen^{7.427}). Über den kathodischen Schutz einer blanken Stahlrohrleitung von 600 m/m Durchmesser wurde im Gas Age 33 (1939) Nr. 8 S. 13/18 ausführlich berichtet^{7.428}).

Im Rahmen der Bemühungen „Sparmetalle“ zu ersetzen, wurde Aluminiumwolle für Muffenverstemmungen angewandt. Mit Rücksicht auf die Korrosionsgefahr bei der Berührung von Aluminium mit Eisen empfahl F. *Wehrmann*, Duis-

7.417) 70 (1927), 547

7.418) 75 (1932), 499

7.419) Zeitschrift für angew. Chemie 40 (1927), 776, GWF. 71 (1928), 811

7.420) 73 (1930), 755; 819; 912; 75 (1932), 169

7.421) 70 (1927), 106

7.422) 72 (1929), 1037

7.423) 70 (1927), 204; 79 (1936), 5; 315; 323

7.424) 79 (1936), 275

7.425) 80 (1937), 262

7.426) 72 (1929), 271

7.427) 72 (1929), 923

7.428) 82 (1939), 552

burg, einen Schutz durch Bitumen einzubringen^{7.429}). Versucht wurden auch als Ersatz Jutekordel, Jute mit Papiereinlage, getränktes Papier, Holzwolle getränkt mit Paraffinen und Bitumina.

G. G o o s, Hamburg, stellte mit dem Endziel, die Netze gleichmäßiger zu belasten und damit besser auszunutzen, Geschwindigkeitsmessungen im Rohrnetz mit Staurohren und Hitzdrahtanemometern an. Er entwickelte ein Verfahren zur Feststellung der Strömungsrichtung^{7.430}). Die elektrische Schweißung von Rohrverbindungen wurde unter seiner Leitung erfolgreich ausgeführt^{7.431}).

Für die Hausinstallation wurde versuchsweise Kuprema-Rohr, ein schwaches mit Kunststoff umhülltes Kupferrohr, das gegenüber einer reinen Kupferleitung 80 % an Metall einsparte, eingebaut. Dabei wurde die Ermetoverschraubung beschrieben^{7.432}).

Ein bisher nicht berücksichtigter Wunsch der Gerätehersteller war der nach einer wesentlichen Druckerhöhung in den Stadtnetzen, um auf fester Grundlage bautechnisch dem sich deutlich abzeichnenden Verlangen nach einem gleichmäßigen Gasverbrauch durch Regler, nach Sicherheitsventilen in den Gasleitungen, Stellgliedern für Raumtemperaturregler u. a. m. gerecht werden zu können. Die Tagung der neugegründeten Fagawa anlässlich der Kasseler Hauptversammlung ist bereits auf Seite 483 erwähnt worden^{7.433}). Sie brachte das Gespräch in Gang^{7.434}). Verschiedentlich wurden 300 mm Wassersäule als wünschenswert bezeichnet, daß man aber als Gerätebauer den hohen Druck unmittelbar am Gerät mit Sicherheit zur Verfügung haben mußte, wenn große Fortschritte im Aufbau erreicht werden sollten, wurde allgemein nicht erkannt. Sicherlich nicht aus Erfahrungen heraus wurde von Gaswerksseite sehr unbedingt erklärt, daß Einzelgeräteregelung zu teuer würde. Die Londoner Gas Light and Coke Co. nahm diese deutschen Erörterungen zum Anlaß, in ihrem großen Bezirk Regler vor jedem Gerät, selbst in den Zündflammenleitungen der Kessel, die der Sicherheit wegen vor dem Hauptregler abgezweigt werden müssen, vorzuschreiben. Sie begünstigte sogar die Einfuhr und Fertigung geregelter Geräte nach deutschem Muster^{7.435}).

In Berlin (Städtische Werke) und Hameln wurde zwar der Netzdruck auf 300 und 350 mm WS. erhöht, aber vor dem Hause mit einem Druckregler heruntersetzt. Die gründliche Verbesserung der Geräte wurde unmöglich gemacht.

Drei Jahre später wurde noch einmal in einem Vortrag von W. W a l t e r, Leipzig, auf die Möglichkeit der Eisenersparnis aufmerksam gemacht, wenn der Rohrnetzdruck auf 500 mm Wassersäule gesteigert würde. Die Anregung blieb ohne Widerhall^{7.436}).

7.429) 79 (1936), 803

7.430) 80 (1937), 407

7.431) 81 (1938), 389

7.432) 81 (1938), 130

7.433) 70 (1927), 500

7.434) 70 (1927), 1037; 71 (1928), 924; 946; 73 (1930), 879; 74 (1931), 829; 983

7.435) Erfahrungen des Verfassers

7.436) 80 (1937), 828

7.63 Gasmessung

Die Hauptaufgabe, die in diesem Zeitraum zu lösen war, war die genaue Messung der großen Mengen, die bei Ferngasversorgungen abgegeben wurden. Hierbei mußte auch der Zustand des Gases, also Temperatur und Druck (bei mehreren Atmosphären Überdruck) berücksichtigt werden. Für die Verrechnung innerhalb eines Betriebes hatten sich Staurand und Venturimesser bewährt. Sie haben aber eine untere Meßgrenze, unter der keine Genauigkeit gewährleistet werden kann, und müssen bei Verstaubungs- und Verschmutzungsgefahr gepflegt werden. Vor allem waren sie nicht eichfähig, was für den Gasverkauf aber eine gesetzliche Bedingung war. Die untere Meßgrenze war für den Ferngasbetrieb verhältnismäßig leicht vermeidbar. Am meisten aber störte, daß sie lediglich die Leistung anzeigten und nicht die Arbeit. Für Betriebsmessungen konnte der Nachteil durch Schreibgeräte mit Streifen überwunden werden, diese mußten aber planimetriert werden und rechnerisch der Zustand berücksichtigt werden. Das mußte im Verkauf zu Streitigkeiten führen.

Deshalb wurden die Teilstromzähler von Askaniawerken und Bamag entwickelt. Der Teilstrom konnte auf Atmosphärendruck und Raumtemperatur entspannt werden und mit einem genau gearbeiteten, meist nassen Experimentiermesser gezählt werden^{7.437)}. Mit der Physikalisch-technischen Reichsanstalt kam es zu Verhandlungen, um mit Hilfe eines vom Charlottenburger Gaswerk zur Verfügung gestellten Gasbehälters eine Eichstation für große Menge herzurichten^{7.438)}. Inzwischen kamen Nachrichten, daß in Nordamerika Connersville Roots-Gebläse als Zähler eingesetzt wurden. Auch diese hatten den Nachteil, daß sie bei geringer Belastung wegen des Durchlasses einer gleichbleibenden Mindestmenge an den nie ganz dichten Kolben ungenau wurden. Das konnte aber durch selbsttätige Umschaltung auf einen kleinen Nebemesser überwunden werden^{7.439)}. Um die Verbesserung der Drehkolbenzähler hat sich die Aerzener Maschinenfabrik G. m. b. H. in Aerzen bei Hameln große Verdienste erworben. Die Askaniawerke lieferten zuerst einen zusätzlich benutzbaren selbsttätigen Mengenumwerter zur Berücksichtigung des Zustandes. 1933 wurde der Drehkolbenmesser durch W. Wunsch für geeignet erklärt^{7.440)}. Trotzdem wollte man auch den Strömungsmesser amtlich anerkannt haben, was aber nicht erreicht wurde. Die Drehkolbenmesser führten sich schnell, insbesondere auch als Stationsgasmesser in Gaswerken, ein, weil sie sehr viel weniger Raum beanspruchten als die alten nassen Zähler.

A. Brandl und K. Marischka, Wien, entwickelten für große Gasmengen einen nassen Taumelmesser, der immerhin bei 12 000 m³/h Leistung etwa 8 m Durchmesser haben mußte^{7.441)}. Eine spätere Ausführung hatte bei 10 500 bis 16 000 m³/h Leistung einen Haubendurchmesser von 6,5 m bei einem Anschlußstutzen von 900 mm Durchmesser^{7.442)}. Der Drehkolbenmesser blieb Sieger.

7.437) 71 (1928), 1107

7.438) 76 (1933), 343

7.439) 71 (1928), 1168

7.440) 76 (1933), 637/642

7.441) 73 (1930), 721

7.442) 73 (1930), 1205

Die Haushaltsmesser trockener Bauart wurden sehr eifrig weiterentwickelt, einmal in der Richtung, daß sie bei kleinen Abmessungen den Verbrauch des immer mehr eingeführten Gasbadeofens mit erfassen konnten, das andere Mal, daß sie auch den geringen Bedarf der Zündflammen und Kühlschränke sicher und genau anzeigten. Die Hersteller entwickelten besonders gut arbeitende Steuerschieber mit verkleinerten Schieberflächen und nicht metallischen Baustoffen. Eine Reihe von Herstellern baute Einbalgventilmesser mit Kippspannwerk, die den beiden gestellten Bedingungen voll gerecht wurden. Leider aber zeigten die Gaswerke nicht die Geduld, ihre Bewährung im langjährigen Betriebe abzuwarten. Untersuchungen mit verkürzten Schnellprüfungen sind, das muß leider als Zeichen dieser Zeit ausgesprochen werden, nicht immer loyal ausgeführt worden. Wurde doch bei als unbrauchbar zurückgegebenen Messern nach solchen Versuchen eines großen Gaswerkes mehrmals Sand im Getriebe festgestellt.

Normen für Anschlußverschraubungen^{7.443)} und Anschlußmaße^{7.444)} wurden 1927 verabschiedet, diejenigen für Meßinhalte 1937^{7.445)}.

B. Ludwig stellte, gestützt auf einige Zählerausführungen, die die Bedingungen erfüllten, die Forderung, daß die Messer nach langer Benutzungszeit über die gesetzlich festgelegte Verkehrsfehlergrenze hinaus noch innerhalb der Eichfehlergrenzen anzeigen sollten. Es kam zu Vorschriften für die Systemprüfung von trockenen Gas-Messern und Münzgas-Messern, die diese verschärften Bedingungen enthielten^{7.446)}. Von den Gasmesserfabriken wurden sie ohne Widerspruch angenommen, also auch erfüllt.

Unter Tetralineinspritzungen zur Bekämpfung des Naphthalins litten die Gasmesserleder. Das führte zu einer eingehenden Beschäftigung mit den Imprägnierölen, die in Benzol und Tetralin unlöslich sein sollten^{7.447)}. Die Veränderung des Benzoldampfdruckes durch Auswaschung des Benzoles oder gar durch Gastrocknung ließ jahrelang bewährte Lederbalgen plötzlich spröde werden. K. Bunte und Wittig haben damals den Messerfabriken eine sehr klare Darstellung über die Vorgänge gegeben^{7.448)}. Es zeigte sich, daß ein Messer, der niemals mit einem benzolreichen Gase in Berührung kam, verhältnismäßig leicht so behandelt werden konnte, daß er nicht austrocknete.

Die Münzgasmesser bekamen in der Zeit der höchsten Not von 1930 bis 1932 wieder eine große Bedeutung. Sie wurden nicht nur zur laufenden Abgabe eingesetzt, sondern auch noch benutzt, um durch einen Aufschlag (Veränderung des Zählwerkes) rückständige Zahlungen allmählich abzutragen^{7.449)}. Damit konnten große Sorgen, wie man sich schlechten Zahlern gegenüber mit Mahngebühren und Beitreibungen verhalten sollte^{7.450)}, gebannt werden. 1932 betrug der Anteil an Münzgasmessern bei 636 befragten Werken 17,16 %. Nur 81 Werke hatten keine

7.443) 70 (1927), 188; 544

7.444) 70 (1927), 545

7.445) 80 (1937), 645

7.446) 75 (1932), 211

7.447) 75 (1932), 185

7.448) 80 (1937), 482; 506; 519

7.449) 76 (1933), 230; 238

7.450) 76 (1933), 213

Münzgasmesser aufgestellt^{7.451}). Ende 1934 waren von 7,8 Mio Messern 1,6 Mio Münzgasmesser, also 20,5 %^{7.452}).

Mit dem Eichgesetz vom 13. 12. 35 wurde der lange Jahre geführte Kampf der Gaswerke gegen die Nacheichungspflicht verloren. Nachträglich wurde die Durchführung der Maßnahme auf Antrag wegen der entstehenden Belastung ausgesetzt^{7.453}).

7.7 GASVERWENDUNG

7.71 Wettbewerb

Unter dem Bemühen, den neuen Wirtschaftsimpuls des Jahres 1926 auszunutzen und bisher Versäumtes aufzuholen und zur Vermehrung der Anwendungsmöglichkeiten ihrer Energie zu verwenden, war der Wettbewerb vor allem zwischen Gas- und Elektrizitätswirtschaft sehr lebhaft.

Diese wollte sich nicht mehr auf die Geräte mit gelegentlicher und geringer Wärmeleistung, wie Tauchsieder, einzelne Kochtöpfe, Aushilfsheizung u. ä. beschränken, sondern erhob Ansprüche auf eine allgemeine Wärmeversorgung^{7.454}). Im Haushalt wurden Kocher, Bratöfen und Warmwasserspeicher angeboten, im Gewerbe Backöfen für Konditoreien, kleine Schmelzöfen, Salzbad-Härteöfen und Schweißapparate. In den Druckereien gingen die Letternmetallschmelzkessel vielfach dem Gas verloren^{7.455}).

Im Kampfe kam es zu theoretischen Vergleichen, zu Vergleichskochen mit mehr oder weniger gut getroffenen Arbeitsplänen^{7.456}). Dabei zeigte sich, daß es sehr schwierig war, allgemein gültige „Äquivalenz“-zahlen zu finden, so daß wenig erfreuliche, für die große Entwicklung nicht gerade wichtige Streitigkeiten über Einzelheiten entstanden^{7.457}).

Sehr ernst war ein Vorstoß in der Römerstadt in Frankfurt/Main, wo laut Entschluß der bauführenden Siedlungsgesellschaft kein Gas für 600 Wohnungen installiert wurde. Das Gasfach hatte zwar die Genugtuung, daß es zu Protestversammlungen der Mieter kam, die eine wesentliche Senkung der Strompreise oder Gasanschluß forderten^{7.458}). Klare Vergleichszahlen zu gewinnen, war aber gar nicht möglich, da ja oft gar nicht mit Elektrizität, sondern mit festen Brennstoffen gekocht wurde^{7.459}). Unter den 1930 beginnenden wirtschaftlichen Einschränkungen wurde der wilde Kampf für beide Seiten unerträglich. Es kam zu einer Vereinbarung, die man den Frieden von Halle nannte: „Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern und Vereinigung der Elektrizitätswerke verständigen sich, daß sie selbst sich in ihrer Propaganda gegenseitiger Angriffe mittelbarer und unmittelbarer Art enthalten und ihren Einfluß auf die ihnen nahestehenden

7.451) 76 (1933), 460

7.452) 78 (1935), 515

7.453) 79 (1936), 15

7.454) 73 (1930), 446

7.455) 71 (1928), 34

7.456) 71 (1928), 487; 932; 938; 1171; 1192

7.457) 72 (1929), 1158; 76 (1933), 321; 516; 528; 563; 77 (1934), 42; 60

7.458) 71 (1928), 1272

7.459) 72 (1929), 228

Organisationen in gleichem Sinne ausüben werden. Das gleiche gilt für Ausstellungen^{7.400)}.

Wenn sich zwei Hunde verbissen haben, ist es unmöglich, sie durch einen mündlichen Befehl auseinanderzubringen. So kamen auch hier die Streiter im Außendienst nicht gleich zur Ruhe. Vor allem wurde der Unsinn von der milderen oder schärferen Kochwärme im Wasserbade noch ernsthaft breitgetreten, so daß die Friedensverkündung der Organisationen schon angeprangert wurde, als Mittel, heimlich noch ungehinderter in den Garten des Nachbarn einzufallen. Das war aber sicher Unrecht, der Anfang zur vernünftigen gegenseitigen Anerkennung war trotz aller Schwierigkeiten gemacht.

Nach 1933 kam zwar noch einmal eine Welle von Auseinandersetzungen, durch die die staatliche Lenkung für die eine oder die andere Energieart gewonnen werden sollte. Auch die Kupplung von Gas- und Elektrizitätswerken wurde in verschiedenster Weise empfohlen, mit Zahlenbeweisen, wie gut sich Gas- und Elektrizitätserzeugung ergänzen könnten^{7.461)}.

R. *Nübling* forderte als Vorstand des Deutschen Vereins einen Generalwirtschaftsplan für Elektrizität und Gas. Er leitete in Stuttgart sowohl das Gaswerk als auch das Elektrizitätswerk und war sich über die Grenzen der wirtschaftlichen Anwendung klar^{7.462)}. Man müsse nicht mehr nach energetischen, sondern bevölkerungs-, wirtschafts-, wehr-, devisen- und arbeitspolitischen Gesichtspunkten eine beste Lösung finden^{7.463)}. Die Äußerung des Reichsamtsleiters der Technik, G. *Seebauer*, sieht wie eine Ablehnung solcher Planungen aus: „Würde man etwa das Gas durch Gesetz vor Konkurrenz schützen wollen, so würde damit gewiß den Gaswerken ein schlechter Dienst erwiesen, abgesehen davon, daß es einem Eingeständnis der Schwäche gleich käme. – – – Das Verbot der Elektrowärme in Haushaltungen würde die Meinung herausbilden Energieleistungen zu höheren Preisen abnehmen zu müssen“^{7.464)}.

In Graz kam es zu einer gemeinsamen Tagung der österreichischen Gas- und Elektrizitätsvereinigungen, die von deutscher Seite durch den Elektrizitätswirtschaftler W. *Zschintzsch* und den Geschäftsführer des Deutschen Vereins *zur Nedden* beschickt war. Sie diente erfolgreich dem Ausgleich^{7.465)}.

Als Leiter der Reichsgruppe Energiewirtschaft schnitt C. *Krecke* die Aufgabe noch einmal an: „Die Frage, ob der Haushalt im engeren Sinne Möglichkeiten zu einer schnellen und wesentlichen Absatzsteigerung bieten kann, ist umstritten“^{7.466)}. *Seebauer*, nunmehr im Reichswirtschaftsministerium, Leiter des Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit und stellvertretender Leiter der Reichsgruppe Energiewirtschaft, stellte sich aus Eisenersparnisgründen nicht gegen eine einseitige Energieversorgung. Er griff den Ausdruck: „Vollversorgung“ als Herabsetzung der einschienigen Versorgung an. Stellte aber Leitsätze auf: In Stadtnähe seien die Häuser mit beiden Energien zu versorgen, in Stadtferne ohne

7.400) 74 (1931), 492

7.461) 78 (1935), 237. 80 (1937), 105

7.462) 78 (1935), 483

7.463) 78 (1935), 483

7.464) 78 (1935), 529

7.465) 80 (1937), 290

7.466) 80 (1937), 616

Industrie nur mit einer. Sobald in Stadtferne auch Industrie vorhanden sei, sei deren Verbrauchsbedürfnis für die Auswahl übergeordnet^{7.407)}.

Damit waren wohl diese Kampfpunkte auf eine gesunde Grundlage bezogen worden. Im übrigen hatten beide Energieträger alsbald so große Schwierigkeiten, dem sich schnell steigenden Bedarf zu genügen, daß der neidische Wettbewerb von selbst verschwand.

7.72 Werbung

Die Veränderungen in der Hauptwerbeorganisation des Gasfaches, Zentrale für Gasverwertung und „Der Gasverbrauch“ sind im Abschnitt 7.11 in großen Zügen im Rahmen der allgemeinen Organisation des Faches dargestellt worden.

Wichtig wurde in dieser Zeit der beträchtlichen Schwankung auf dem Geldmarkte die Eltgas G. m. b. H. zur Finanzierung der Teilzahlungsgeschäfte zunächst der sächsisch-thüringischen Gas- und Elektrizitätswerke. Geldgeber waren die Allgemeine deutsche Creditanstalt (Adca), Leipzig, und die Sächsische Staatsbank^{7.408)}. In ihren Geschäftsberichten klingt eine gewisse Enttäuschung durch, daß die Eltgas nicht lebhafter in Anspruch genommen wurde. 1930 zählte man 23 Gaswerke und 48 Elektrizitätswerke^{7.409)} als Kunden, 1937 70 Gaswerke und 110 Elektrizitätswerke^{7.470)}. Dieses Unternehmen hatte gewiß das Verdienst, die mit den Finanzierungsgebräuchen manchmal weniger vertrauten Werksleiter mit den Möglichkeiten der Absatzfinanzierung und der Sicherheit des Einganges der Ratenzahlungen vertraut zu machen. Diese war bei den Dauerabnehmern der Werke besonders erfreulich. Es war aber doch wohl falsch, aus den Beobachtungen der Gesellschaft ein Urteil über die Einstellung der beiden Energieträger zur Kreditfinanzierung zu ziehen. Wenn nämlich über die sicherlich auch bei der Eltgas von den Banken in Anspruch genommenen Zinsen eine Dividende von 5 % herausgewirtschaftet werden konnte, so zeigte das wohl, daß kreditfähige Betriebe, vor allem privatwirtschaftliche Gaswerke und auch Gerätehersteller zur Finanzierung der Abzahlung mit unmittelbar von Banken aufgenommenen Krediten billiger zurecht kamen. Die Hersteller nahmen sich der Werbung zur Belebung des Abzahlungsgeschäftes durch Vorträge in Zusammenarbeit mit Gaswerken sehr lebhaft an und konnten selbst in den mageren Jahren eine fabrikatorisch besonders wertvolle Grundbelastung mit Sicherheit für ihr eigenes Erzeugnis erreichen.

Besondere Aufmerksamkeit widmete das Fach großen Ausstellungen, die sich leider gerade in der schwierigen Zeit als Ausfluß der Betriebsamkeit mancher Stadtverwaltungen häuften. Darunter war die große Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen (Gesolei) in Düsseldorf 1927 und die Ausstellung Gas und Wasser in Berlin 1929^{7.471)}. Beide waren rein ausstellungsmäßig ein großer Erfolg für das Fach. Die Hersteller aber mußten feststellen, daß Aufwand und Verkaufserfolg viel geringer war als die tatkräftige

7.407) 80 (1937), 162 ff.

7.408) 70 (1927), 497

7.409) 73 (1930), 331

7.470) 80 (1937), 546

7.471) 72 (1929), 310; 385

Betätigung an örtlich günstigen Schwerpunkten zur Anregung der Teilzahlungsverkäufe. Hinzu kam noch, daß immer mehr Werke dazu übergingen, für die Schausstellung in Ausstellungsräumen zur Beratung der Abnehmer Leihgaben der Hersteller zu verlangen, wobei natürlich keine Gewähr gegeben war, ob die betreuenden Angestellten nicht nach eigenem Ermessen irgendwelche Marken bevorzugt empfahlen. In dieser Hinsicht wurde von den meist nicht gerade fürstlich besoldeten Mitarbeitern wohl etwas zuviel an unparteiischer Kritik erwartet^{7.472}). Ja, ein großes Gaswerk ging sogar dazu über, für die Aufstellung der Leihgeräte Platzmiete zu verlangen, ein anderes verlangte Prüfung im Gaswerkslaboratorium vor der grundsätzlichen Zulassung zur Verwendung im Versorgungsbezirk des Werkes^{7.473}). Das war aber ein mit Rücksicht auf die Gewerbefreiheit bedenkliches Vorgehen, wenn der Hersteller beweisen konnte, daß die Geräte in einer Vielzahl von Gaswerken dauernd bezogen wurden und befriedigten. Nur wo Abzahlungen von Gaswerken aus finanziert werden sollten, konnte man eine besondere Prüfung als berechtigt anerkennen.

Dadurch stiegen die Vertriebskosten durch Schausstellungen im Verhältnis zum unmittelbaren Absatz mit Einschaltung von geeigneten Händlern und Geräte verkaufenden Gaswerken, daß schließlich in der Zeit der Krise die Hersteller beschlossen, die zweimal im Jahre stattfindende Leipziger Messe nicht mehr zu beschicken. Dort war es üblich geworden, eine besondere Messehalle für das Fach zu belegen.

Die Geräteindustrie bekam böse Vorwürfe des Vorstandes der Zentrale für Gasverwertung zu hören, worunter mangelnde Weitsicht und geringe Unternehmungslust genannt wurden^{7.474}). Er lobte dagegen den Stand, auf dem der eben neu entwickelte Zapfhahnerhitzer eingeführt werden sollte. Die Fabrikantenvereinigung drückte ihr Befremden über diesen Aufsatz sehr milde in den Worten aus: Man sei nicht über die Gesichtspunkte der Fabrikanten unterrichtet^{7.475}). Denn tatsächlich war, wie auch manche Zahlungsunfähigkeiten bewiesen, die Lage der Hersteller sehr gefährlich geworden. Infolge der für den entstandenen Geschäftsumfang übersetzten Vertriebsorganisation über Großhändler und Einzelhändler als Partner der Gaswerke in Gasgemeinschaften erhielt der Hersteller etwa nur die Hälfte des Bruttoverkaufspreises. Dafür mußte er nicht allein die Ware liefern, sondern auch alle die eigenen Vertriebsunkosten einschließlich der beim Rückgang des Umsatzes verhältnismäßig zu groß gewordenen Unkosten für das Ausstellungswesen in jeder Form tragen.

Unsinnig waren manche Vorhaltungen von Gaswerksseite, wie die Hersteller billiger arbeiten könnten, um für die allgemeine Werbung größere Mittel zur Verfügung zu stellen. Ohne zu bedenken, daß große Zusammenschlüsse von Erzeugern im allgemeinen dazu dienen, die Verkaufspreise zu erhöhen, verlangte H. A. *Herzfeld*, Dresden, einen Zusammenschluß der Geräteindustrie mit dem Ziele einer Arbeitsteilung: Spezialfabriken jeweils mit ausschließlicher Fertigung von Kochern und Herden, Warmwasserbereitern, Heizöfen oder Großküchen. Er bedachte dabei keineswegs, daß der jahreszeitliche und konjunkturelle

7.472) Eigene Erfahrungen des Verfassers

7.473) 74 (1931), 458

7.474) 74 (1931), 458

7.475) 74 (1931), 508

Ausgleich die vielseitigen Arbeitsprogramme hatte natürlich wachsen lassen. Solche Gedanken fanden dann noch als „vorzügliche Grundgedanken“ Anerkennung der geldbedürftigen Werbeorganisationen des Gasfaches^{7.476)}.

In der Zeit, in der die ganze Ingenieurwelt aus der Massenfertigung möglichst mit Bandarbeit das Heil sah, fehlte es nicht an dauernden Hinweisen in dieser Richtung. Auf der Ausstellung 1929 Gas und Wasser in Berlin wurde ein Band für Gasmesser gezeigt, 1931 auf der Hauptversammlung des Vereins im Bilde ein ähnliches für Herde^{7.477)}. Sie fanden den Beifall des Faches. Beide aber waren etwas unbedacht aus den üblichen Lieferungen für schwere Maschinenteile entnommen und für die leichten Blechwaren zu schwer, also auch zu teuer und zu kraftbedürftig. Damals betrug bei einem Herd der Montagelohn 1 RM. Wurden etwa 100 Herde am Tag gefertigt, was wohl dem mittleren Ausstoß entsprach, und man konnte durch das Band 10 % an Löhnen einsparen, so standen also 10 RM zur Amortisation und zum Energieaufwand zur Verfügung. Dafür konnten aber nur ganz leichte, billige Einrichtungen, die ja auch den Gewichten der Messer und Herde entsprachen, wirtschaftlich betrieben werden. So ist denn auch die Entwicklung in dieser Richtung gegangen. Die Askaniawerke nahmen für Gasmesser und deren Teile einen ganz leichten Balatariemen, der mitten über den mit blankem Blech versehenen Tisch schurrte, und für Herde wohl als erste, kleine Wägelchen, die in leichten Winkeleisen geführt wurden. Damit war man zum Beginn durchaus nicht auf Massen angewiesen.

Der Zapfhahnerhitzer verdient aber ebenfalls eine besondere Beachtung. Die von B. Ludwig, München, ausgegangene Anregung war an sich gesund. Das kann man heute an der Tatsache ermessen, daß sich die Bauart von Deutschland aus über die ganze Welt als eines der besten Werbeobjekte für Gaswarmwasserbereitung in hunderten von Abänderungen verbreitet hat. Nicht richtig aber war die Ungeduld, mit der das Gasfach die Entwicklung und Lieferung erwartete. Das Gerät mußte, wenn es die Hoffnungen erfüllen sollte, sehr billig werden. Das verlangte eine sehr gründliche konstruktive, materialmäßige und fertigungstechnische Durcharbeitung. Gewiß war eine Äußerung gut gemeint, die Werke sollten, wenn sie schon eine Marktanalyse für ein neuartiges Gerät angestellt hätten, den Herstellern die zur flotten Serienfertigung notwendigen Mengen gewährleisten^{7.478)}. Ein erfahrener Fabrikant wird aber bei einer unerprobten Neuheit zunächst etwas zurückhalten, vielleicht den Anfangspreis bewußt etwas höher stellen, um an den ersten Lieferungen Betriebs- und Fertigungserfahrungen zu sammeln, kurzum er wird das Wagnis zu beschränken suchen. Eine auf diesem Gebiete nicht erfahrene Firma ging schnell in die gewünschten großen Serien hinein. Sie wählte für den Wärmeaustauscher statt des üblichen Kupfers Aluminium. Jedem aufmerksamen Beobachter mußte es auffallen, daß Prof. Junkers wohl mit Aluminiumverarbeitung und Bewährung die größten Erfahrungen gesammelt hatte und beim Kupfer verblieb. Eine Nachfrage bei der Aluminiumberatungsstelle, deren Anliegen es war, den Absatz zu mehren, bestätigte Bedenken, die zwar vorsichtig ausgedrückt wurden. Aluminium würde zwar den

7.476) 70 (1927), 1079

7.477) 74 (1931), 784

7.478) 75 (1932), 807

Abgasen standhalten, nicht aber dem sich erwärmenden durchlaufenden Wasser. So kam es dann auch. Die Geräte wurden schnell unbrauchbar. Die Firma erlitt große Verluste und mußte alsbald ihre Pforten schließen. Für das Fach wurde ein allgemeiner Rückschlag vermieden, weil inzwischen kupferne Geräte auf den Markt kamen.

Die Beteiligung der Industrie an der allgemeinen Werbung konnte über die Fabrikantenvereinigung geregelt werden^{7.479}). Es blieben nur die Vorwürfe, daß angesichts der Krise die Unterstützung nicht ausreichend wäre. Dabei wurde auch mit Bedauern festgestellt, daß von den Gemeinden die Werbungskosten eingeschränkt würden, obwohl doch den Werken im Gegensatz zu den Herstellern die Stammkundschaft, die einmal errungen war, ohne neue Anstrengungen erhalten blieb^{7.480}). Anscheinend war aber selbst diese Feststellung nicht allgemein richtig, denn der Werbemittelumsatz des „Gasverbrauchs“ war gestiegen, eine steigende Zahl von Veranstaltungen, neuartige Werbewochen, wurde trotz der Krise festgestellt^{7.481}).

Eine wichtige Hilfe zur Erweiterung der Abnehmerzahl war seit jeher der Verkauf der notwendigen Geräte durch die Gaswerke gewesen. Mit der Übernahme der Werke durch die Kommunen gelang es Händlern und Installateuren an immer mehr Orten, über die politischen Parteien diesen Verkauf ohne Ansehen der Werbewirkung zu verhindern.

Deshalb verhandelte die Zentrale für Gasverwertung mit den Installateurverbänden über Richtlinien für die Zusammenarbeit dieser Verbände mit den Gaswerken. Der Grundsatz, daß die Gaswerke verkaufen dürften, wurde als rechtlicher Standpunkt gewahrt. Indessen wurde er abgeschwächt durch eine Empfehlung, die Herrichtung von Privatanlagen dem Gewerbe zu überlassen, eine Zulassung der geeigneten Einrichter auszusprechen und Gasgemeinschaften für den Verkauf zu gründen. Auf den Bau sanitärer Anlagen verzichtete die Zentrale im Namen der Werke^{7.482}). Nicht mit großem Erfolg wandte sich F. Kuckuk gegen die Beschneidung der Freiheit wegen der örtlichen Belange^{7.483}). Der Wert der Gasgemeinschaften als Verkaufshilfe der Werke war sehr unterschiedlich. Er beschäftigte das Fach sehr, kann aber in ihren verschiedenen Arten und Formen nicht dargestellt werden. Im Jahre 1933 stellte W. Wolff noch fest, daß bei den kommunalen Werken sich zum großen Teile der Zwang der wirtschaftlichen und technischen Notwendigkeiten so weit durchgesetzt habe, daß auch sie (neben den Privatgaswerken) Geräte verkauften und installierten^{7.484}).

Dabei setzte mit Hilfe mancher örtlicher Instanzen ein erneuter Angriff des privaten Gewerbes gegen die Tätigkeit der Werke, selbst bei privaten Gaswerken, ein. Ungern wurden statistische Feststellungen von dem Gewerbe entgegengenommen, daß, wo ein Werk in den Verkauf eingeschaltet blieb, auch beim Gewerbe im Vergleich mit ähnlichen Werken größere Umsätze erzielt wurden^{7.485}).

7.479) 74 (1931), 479

7.480) 75 (1932), 157

7.481) 75 (1932), 560

7.482) 71 (1928), 315

7.483) 70 (1927), 987

7.484) 76 (1933), 394

7.485) Eigene Verhandlungen des Verfassers im Bereiche der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft

Schön und fruchtbar wurden die Werbertreffen in einzelnen Bezirken, 8 für 1935 und 11 für 1936, die dem Erfahrungsaustausch dienten^{7.489}).

Eine besondere Leistung der Zentrale für Gas- und Wasserverwendung (früher Zentrale für Gasverwertung) war die als Ringhefter in festem Umschlage herausgegebene Mappe: Gas in Gewerbe und Industrie, kurz das Ringbuch genannt. Sie gestattete es, die einzelnen Gewerbe in großen Umrissen technologisch zu erläutern und daran die Gasverwendung zu schildern. Die Loseblattheftung gab die Möglichkeit, durch die oft sehr schnelle Wandlung überholte Darstellungen durch neue zu ersetzen und auf diese Weise das Buch vor dem Veralten zu bewahren^{7.487}). Damit wurde eine schwere Klippe der zeitgebundenen technischen Handbücher glücklich umschifft.

7.73 Gaspreise

Man darf wohl ohne Übertreibung sagen, daß die wissenschaftlich errechnete Tarifgebarung unter dem Druck der Notzeit und des starken Wettbewerbes in der betrachteten Zeitspanne vom deutschen Gasfach erarbeitet worden ist.

Die ersten Vorschläge von *Giese king*, Leipzig, waren noch reichlich willkürlich gewählt. Es wurden danach im Sommer 5 im Winter 3 Abnehmergruppen gebildet, in denen Preise von 20 bis hinab zu 10 Pfg. nach dem Verbrauchszweck gestaffelt wurden^{7.488}). *Gümbel*, Bruchsal, erläuterte die Rangordnung der Selbstkostenarten als absolut feste, bedingt feste und bewegliche Kosten^{7.489}). Er unterschied den Einheits-, Grundgebühren-, Staffel- und Zonentarif und die Grundgebührenarten nach Einheitsgebühr und Stufengebühr nach Zimmerzahl, nach Verbrauch oder nach Anschlußwert.

Falck, Detmold, sprach über die Werbekraft des Grundgebührentarifs: „Da aber bei den städtischen Werken im allgemeinen nicht Fachleute, sondern Laien die Tarife festsetzen, wobei mehr oder weniger politische oder vermeintlich soziale Erwägungen die wirtschaftlichen übertönen, so kann nicht oft genug auf die Erfolge (des Grundgebührentarifs) hingewiesen werden 1926 und 1927 finden wir auffallend hohe Zunahmen der Gasabgabe gegenüber den Vorjahren bei zugleich hohen Gasabgaben je Einwohner fast nur bei Werken mit gleitenden (Grundgebühren- oder Staffel-) Tarifen^{7.490}).“

Man kann die vielfachen Erörterungen nicht alle anführen. Sie führten auch zu Verhandlungen in den Hauptversammlungen. Immer wieder wurden Klagen über die Hemmungen durch Finanzaufschläge laut: „Die heutige Steuer- und Finanzpolitik muß vielfach geradezu als Raubbau bezeichnet werden“^{7.491}). „Man bestraft Leute, die Arbeit beschaffen.“ „Den Versorgungsbetrieben darf das Blut nicht abgezapft werden“^{7.492}). Geringe prozentuale Abschläge, die unter dem Druck der Regierung zustande kamen, wurden zum Teil im Grundgebührentarif-

7.486) 79 (1936), 15

7.487) 82 (1939), 790

7.488) 70 (1927), 87

7.489) 71 (1928), 325; 347; 372

7.490) 72 (1929), 347

7.491) 73 (1930), 1079

7.492) 76 (1933), 663

aufbau verwirklicht^{7.493}). L. *Winkler*, Frankfurt, griff den Block-Regelverbrauchstarif nach Zimmergröße wieder auf und erläuterte auf der Hauptversammlung des Vereins sorgfältig die Vor- und Nachteile^{7.494}). In der lebhaften Aussprache^{7.495}) schlug F. *Burgbacher*, Köln, zum ersten Male vor, nach dem englischen Vorbilde nach der 1000 kcal-Einheit das Gas zu verkaufen, was damals mit Kilowärme bezeichnet wurde^{7.496}). Etwas überschwänglich sagte H. *Behrens* dazu: „Wir fanden einen klaren und zutreffenden Wert in der neuen Gasmesseinheit: Kilowärme. Technisch und organisatorisch ausgereift, haben wir jetzt unsere Vorschläge für den Übergang zum Gasverkauf nach Kilowärme statt nach Kubikmetern der Wirtschaftsgruppe Gas- und Wasserversorgung übergeben“^{7.497}). Kurz vorher war eine Tarifordnung für Haushaltsgas geschaffen, die als Richtlinie durch die Reichsgruppe Energiewirtschaft herausgegeben werden sollte^{7.498}). Der Regelverbrauchstarif im Verhältnis der Preise von 9 : 6 : 4 für Kochen, Warmwasser, Heizung wurde empfohlen^{7.499}). Eine jährliche sehr unterteilte Statistik führte *Melchinger* durch^{7.500}). Erneut kam es zum Sturm gegen die Finanzausschläge^{7.501}), die bis zu 25 % des Zuschußbedarfs decken mußten. Sogar die Tagespresse beteiligte sich daran^{7.502}). 1938 versprach der Reichsinnenminister einen neuen Finanz- und Lastenausgleich, der auch den gewünschten Abbau der Zuschläge ermöglichen würde^{7.503}). Der Finanzminister mußte indessen mahnen, die Ersparnisse an Arbeitslosenunterstützung, die ja als Hauptgrund für die Finanzausschläge genannt worden war, nicht zur Schuldentilgung sondern zum Abbau der Zuschläge zu verwenden^{7.504}). Ein Erlaß des Vorjahres sei wenig erfolgreich gewesen^{7.505}).

Nach all diesen Bemühungen konnte aber H. *Behrens* nur feststellen, daß 31 % des Gases nach dem Regelverbrauchstarif abgegeben würden^{7.506}). Die Fortschritte seien nicht ganz befriedigend gewesen^{7.507}). Offenbar war die Selbstverwaltung der Städte im Geldwesen doch noch sehr ungestört. „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ galt nur, soweit der Gemeindeverwaltungsnutzen mit Gemeinnutz gleichgesetzt werden konnte.

Kurz vor dem Kriege folgte dann vom Reichskommissar für die Preisbildung eine Tarifverordnung über die Bildung allgemeiner Tarifpreise für die Versorgung mit Gas vom 15. 5. 39^{7.508}), mit der die Lenkung aber auch nicht mehr zum Zuge kam.

7.493) 74 (1931), 95

7.494) 77 (1934), 400

7.495) 77 (1934), 491; 509

7.496) 77 (1934), 513

7.497) 79 (1936), 435

7.498) 78 (1935), 506

7.499) 79 (1936), 441

7.500) 76 (1935), 472; 77 (1934), 728; 80 (1937), 132; 81 (1938), 494

7.501) 80 (1937), 442; 602

7.502) 80 (1937), 145

7.503) 80 (1937), 55

7.504) 81 (1938), 281

7.505) 81 (1938), 293

7.506) 81 (1938), 447

7.507) 82 (1939), 412

7.508) 82 (1939), 421

7.74 Beleuchtung

In der Haushaltsversorgung war die Abwanderung zur elektrischen Beleuchtung nicht mehr aufzuhalten^{7.509}). Die Bemühungen der Fachleute richteten sich auf die Straßenbeleuchtung. Der statistische Nachweis ergab noch erfreuliche Zahlen über den Anteil des Gases an dieser. 1929 wurden 303 Mio m³ Gas gegen 70 Mio KWh Strom abgesetzt; die Steigerung gegen 1928 lag bei 11 bzw. 17 %. Der Anteil lag bei 80 % für Gas und 20 % für Elektrizität. 1938 waren in 56 Städten mit über 100 000 m³ Gaserzeugung 515 000 Gasleuchten vorhanden. Die beleuchtete Straßenlänge betrug 26 000 km für Gas und 18 000 km für Elektrizität, das waren 50 zu 41 %, in den Gemeinden von 10 000 Einwohnern aufwärts. Von den Gemeinden unter 10 000 Einwohnern hatten nur 3 % Gasbeleuchtung, in denen darüber 72 %. 44,2 % aller Straßenbeleuchtungskörper waren mit Gas betrieben, von den Gemeinden über 10 000 Einwohner 64,7 %^{7.510}).

Als Neuheiten wurden die Zeiðreflektorlampen, die Blohmglöcken^{7.511}) und das Gasflutlicht erwähnt^{7.512}). Einbaubrenner zur Umwandlung von Stehlicht in Hängelicht waren noch nicht allgemein. Ihre Einrichtung wurde als Mittel zur Arbeitsbeschaffung empfohlen^{7.513}). Würzburg veröffentlichte viele Bilder über form-schöne neue Gasbeleuchtungsmaste^{7.514}). Die Beleuchtung der Gas-Ausstellung „Schaffendes Volk“ in Düsseldorf wurde als besonderer Erfolg gewertet^{7.515}). Eine Vereinheitlichung der Gasleuchten brachte DIN-DVGW-Vornorm 3245^{7.516}). Eine große Preßgasanlage der South Metropolitan Gas Co. in London erstreckte sich auf 200 km Straßenlänge, sie verbrauchte 3840 m³ Gas in der Stunde mit einem Aufwand von 230 PS zur Verdichtung auf 2000 mm Wassersäule^{7.517}). Ein Ersatz des Thoriumoxydes für Glühkörper kam nicht in Betracht, weil damit die einzige Quelle für Mesothorium, das als Ersatz für Radium für medizinische Zwecke benötigt wurde, verstopft worden wäre^{7.518}).

7.75 Kochen

Der lebhafte Kampf um die Kocharbeit in der Haushaltsküche löste viele Vergleichskochversuche aus, die bereits auf Seite 535 erwähnt worden sind. Als Neuerung wurde von A. Albrecht der Gaskochschrank als Mittel gegen den Elektroökonom begrüßt^{7.519}), obwohl von Schweden, woher der Schrank stammte, berichtet war, daß beide Arten große Vitaminvernichter seien^{7.520}). Die ersten Temperaturregler von Gasbratöfen wurden angeboten^{7.521}).

7.509) 71 (1928), 435

7.510) 81 (1938), 706

7.511) 74 (1931), 12

7.512) 81 (1938), 122

7.513) 76 (1933), 55

7.514) 76 (1933), 121; 142

7.515) 80 (1937), 515

7.516) 80 (1937), 722

7.517) 80 (1937), 741

7.518) 81 (1938), 770

7.519) 72 (1929), 665

7.520) 71 (1928), 958

7.521) 72 (1929), 1270

Die Normung der Kochgeräte wurde mit DIN-DVGW-Vornorm E. 3233 mit Vorschriften für die Prüfung und Beurteilung von Gas-Brat- und -Backöfen für den Haushalt abgeschlossen^{7.522)}. Viel Mühe machte es, die Unzulänglichkeit der von München aufgegriffenen Papierbräunmethode (Seite 465) zur Beurteilung der Wärmeverteilung im Bratofen zu beweisen^{7.523)}. Wie ein Stoßseufzer klingt die Mahnung, daß nunmehr auch die Normenherde durchgedrückt werden, insbesondere die Gaswerke über die gar nicht gern angenommene Rippenplatte Aufklärungsarbeit leisten müßten^{7.524)}. Immerhin wurde 1936 die bis dahin noch nicht erreichte Menge von 600 000 Gaskochgeräten und zwar überwiegend von Herden abgesetzt. 1932 waren es nur 132 000 gewesen^{7.525)}.

Der Kampf gegen „Gassparer“ ging weiter. Der Geräteausschuß nahm dazu Stellung^{7.526)}. Trotzdem tauchte 1931 die Gehi-Spardüse erneut auf, gestützt auf ein gefälschtes Gutachten des Gaswerkes Liegnitz^{7.527)}.

Im Großküchenwesen verlief der Aufbau stetig, aber ohne Aufregungen. Die geschlossene Herdplatte, nunmehr als Hauptarbeitsfläche in die Mitte verlegt und seitlich mit offenen Kochstellen für schnelle Arbeiten versehen, hatte sich durchgesetzt^{7.528)}. E. Schumacher, München, stellte die ersten sehr aufschlußreichen Untersuchungen über die Wärmeverteilung bei geschlossenen Kochplatten an^{7.529)}. Die erste Heeresküche mit Gasfeuerung konnte entgegen den Hausbauvorschriften der Heeresverwaltung in Allenstein ausgerüstet werden, eine zweite folgte alsbald in Neuruppin^{7.530)}. Der Herd in der Kaserne war eine unerhörte Neuigkeit. Bis dahin gab es nur Kochkessel mit Vitaminabtötung, meist mit Dampf betrieben.

Die Gaswerke wandten ihre Aufmerksamkeit auch in erhöhtem Maße dem Kochen der Wäsche zu. Nicht nur A. Schäfer, Ingolstadt, vertrieb Sprudelwäscher und Trommelwäscher mit Handantrieb für den Haushalt mit Erfolg^{7.531)}.

7.76 Warmwasserbereitung

Die Entwicklung des Zapfbahnschnellwasserheizers ist wegen der werblichen Bedeutung dieses Gerätes auf Seite 539 abgehandelt. Wenn auch wegen der überstürzten Ausbreitung große Anfangsschwierigkeiten zu überwinden waren, so ist sie dennoch ein erfreuliches Beispiel von einer Zusammenarbeit der Gaswerke als Entdecker eines großen Bedürfnisses und der Hersteller als Erfüller der Wünsche. Die erste Schaustellung erfolgte auf der Kölner Messe des Jahres 1931, also mitten in der Krise der Wirtschaft^{7.532)}. Die weitere Durchbildung zum Kochendwassergerät war 1935 vollendet^{7.533)}. Es folgte der mit einem Speicher

7.522) 81 (1938), 194

7.523) 73 (1930), 998

7.524) 75 (1932), 785

7.525) 80 (1937), 245

7.526) 72 (1929), 510

7.527) 74 (1931), 1003

7.528) 71 (1928), 35

7.529) 81 (1938), 302; 82 (1939), 278; 298; 701

7.530) 71 (1928), 975

7.531) 72 (1929), 82

7.532) 73 (1930), 798

7.533) 78 (1935), 456

verbundene Durchlauferhitzer von Butzke, Berlin^{7.534}). In dem im Bedarfsfalle eingeschalteten offenen Speichergefäß kann Wasser schnell zum Kochen gebracht werden.

Eine wertvolle, den Absatz erleichternde Äußerlichkeit brachte der emaillierte Mantel der Warmwasserbereiter mit sich. Er hat eine eigenartige Geschichte. Die Askaniawerke hatten 1930 nach englischen Vorbildern einen 90 Ltr. Wasser haltenden Speicher mit untergesetztem Erhitzer mit Schwerkraftumlauf, die Speichertherme, aufgebaut. Der Mantel war weiß lackiert. Dieses an sich unförmig große Gerät, das eigentlich nur für besondere Bedürfnisse gedacht war, fand eine überraschend freundliche Aufnahme bei der Architektenschaft. Insbesondere in der Siedlungsausstellung Weißenhof, Stuttgart, wo sich die bekanntesten Architekten des In- und Auslands mit eigenwilligen Entwürfen maßen, wurde die Speichertherme lebhaft aufgenommen. Eine Nachforschung ergab, daß die weiße Farbe ausschlaggebend war.

Da nun bei den inzwischen üblich gewordenen druckfesten Durchlauferhitzern der Mantel nicht mehr wie früher ein Teil des wasserführenden Körpers war, war es konstruktiv ohne weiteres möglich, ihn durch ein emailliertes Blech zu ersetzen. Es mußte lediglich die Herrichtung im Ofen unter besonderen Vorichtsmaßnahmen geschehen. So brachten sehr bald die Askaniawerke den ersten weißemaillierten Badeofen heraus. Junkers & Co. u. Joh. Vaillant folgten alsbald^{7.535}) und entwarfen dafür die Schalenform des Mantels, die zieh- und emailletechnisch besondere Vorteile bot und sehr schnell zur allgemein nachgeahmten Form wurde.

Gleichzeitig damit wurde auch die von München aus und durch Versuche E. Schumachers als betriebssicher erwiesene, fest eingebaute Rückstromsicherung eingeführt.

Zeitweilig brachte eine Auflage des Wasserfachs ernste Unannehmlichkeiten. Durch die Verwendung der beweglichen Schlauchbrause war die Gefahr entstanden, daß diese in das Badewasser eintauchte und bei heftigen Zapfungen in darunterliegenden Stockwerken das seifige Wasser in die Trinkwasserleitung gesaugt wurde. Das erste Mittel dagegen war die Vorschrift, eine Rückschlagklappe in die Wasserzuleitung einzubauen. Damit aber zerstörte das bei der Erwärmung sich ausdehnende Wasser die Körper von Druckautomaten. Das Gegenmittel, den Ventilsitz durch einen Feilstrich mit Sicherheit undicht zu machen, war technisch nicht einwandfrei, wurde aber auch unabhängig vom geschilderten Vorgehen bei Druckautomaten^{7.536}) auch bei den Speicherthermen notwendig. Dieser unbefriedigende Zustand hat veranlaßt, daß die Therme später nicht mehr gebaut wurde.

Schwarz, Frei und Deckert setzten ihre Untersuchungen über zulässige Baderaumgrößen fort^{7.537}). Für die sichere Auslegung der Größe von Warmwasserbereitern waren die Verfahren von W. Geck zur Berücksichtigung der Gasstrahlung und die Messungen von W. Brümmerhoff bei den Askaniawerken entscheidend^{7.538}). Dort wurde auch 1934 zuerst ein Wärmewähler bekannt-

^{7.534}) 82 (1939), 108

^{7.535}) 74 (1931), 786

^{7.536}) 73 (1930), 207

^{7.537}) 73 (1930), 217; 249; 271; 294; 325; 74 (1931), 31; 76 (1933), 293

^{7.538}) 76 (1933), 399; 817; 834; 929

gegeben. Durch Veränderungen im Venturiteil der Druckautomaten und Badeöfen konnte der Gebraucher an einem einfachen Handrad die gewünschte Temperaturhöhe einstellen^{7.539)}. Eine Weiterbildung mit geregelter Wasser- und Gasmenge, jene durch einen Wärmefühler am Einlauf verändert und veränderlich einstellbar war der Nachwärmer^{7.540)}. Dieser sollte vor allem dazu dienen, daß aus Speichern im Anschluß an Zentralheizungen in den Übergangszeiten ungenügend warmes Wasser auf die gewünschten Temperaturen unter voller Ausnutzung des Erhitzers im Durchlauf zu bringen. Bedenken wurden geäußert, daß solche Einstelleinrichtungen zu verwickelt und anfällig wären. Dem Verfasser sind aber Fälle bekannt, wo die Geräte noch nach mehr als 30 Jahren einwandfrei im Betriebe sind.

Nach all diesen sichtbaren Verbesserungen, die mit einer vorbildlichen Werbung bekannt gemacht wurden, konnten im Jahre 1936 150 000 Warmwasserheizer, davon 80 000 große und 70 000 Schnellwasserheizer untergebracht werden. Das war für die damalige Lieferfähigkeit der Herstellerwerke eine Spitzenleistung^{7.541)}.

Die 1939 geforderte Zinneinsparung wurde durch Hartlötung der kupfernen wasserführenden Teile erfüllt. Die Forderung aber, Kupfer ganz zu ersparen und durch Edelmehle zu ersetzen, war leichter gestellt als ausgeführt, da die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit von Kupfer und Stahl das Verhältnis vom Gewicht zur Leistung ganz ungewöhnlich beeinflusste^{7.542)}.

7.77 Heizung

Der Markt der Einzelraumheizung wurde überwiegend durch die Firma C. Meurer A.-G., Cossebaude, mit Elementöfen und zum geringeren Teile durch andere Firmen mit Nachahmungen beliefert. Erst gegen Ende des Abschnittes konnte man feststellen, daß sich der Geschmack zu ändern begann und Öfen mit geschlossenem Außenmantel gewürdigt wurden.

Die größte Sorge bereitete die Unklarheit über die Möglichkeiten der Abgasführung in Schornsteinen. Die Baubehörden litten unter Vorstellungen von Explosionen durch eingeströmtes Gas in Schornsteinen, die allerdings nicht durch irgendwelche Unglücksfälle bewiesen werden konnten. Sie verboten aber vielfach „vorsichtshalber“ die Einführung von Abzügen der Gasheizöfen in Schornsteine, an denen bereits Kohlenöfen angeschlossen waren, also gemischt belegte Schornsteine^{7.543)}.

Ohne Trübung durch Sachkenntnis stellte der Preußische Minister für Volkswohlfahrt in einem Erlaß vom 26. Januar 1929 fest: „Die Einführung der Abgase von Gasöfen in Schornsteine der Kohlenfeuerung kann leicht zu Gasexplosionen führen.“ Er verlangte also getrennte Schornsteine^{7.544)}. Ausnahmegenehmigungen

7.539) 77 (1934), 821; 876

7.540) 78 (1935), 933

7.541) 80 (1937), 397

7.542) 82 (1939), 335

7.543) 70 (1927), 1181

7.544) 72 (1929), 765

schob er den Bezirksschornsteinfegermeistern zu, die aber manchmal reichlich voreingenommen gegen Gasheizung waren, da deren Abzüge scheinbar keiner Aufsicht durch den Schornsteinfeger bedurften. Erst als durch Aussprachen mit den Innungsverbänden die Aufsicht über Gasabzüge – Schornsteinpflege – vom Gasfach ausdrücklich verlangt wurde, änderte sich allmählich die Einstellung der Meister^{7.545}). Vor dem erwähnten Erlaß des Wohlfahrtsministers war in Preußen eine Bresche in die Polizeibestimmungen gelegt worden.

E. Meyer, Dresden, hatte durch umfangreiche Arbeiten zur ermitteln versucht, unter welchen Bedingungen Explosionen in Schornsteinen zustande kommen konnten. Das Ergebnis war für die Gaswerke erfreulich, denn nach sorgfältiger Herstellung eines hoch explosiblen Gasgemisches puffte das Abgas harmlos oben zum Schornstein aus. Es fehlte die für Zerstörungen notwendige Verdämmung^{7.546}). Auch Versuche der Gasbetriebsgesellschaft, Berlin, den bestgeeigneten Schornstein herauszufinden, gaben das gleiche Ergebnis. Die Vorschriften der Baubehörden hatten zudem eine Lücke, da nach dem bestehenden Verfahren der Bauherr nicht gezwungen werden konnte, im Bauplan vorgesehene Schornsteine wirklich auszuführen^{7.547}).

Die Abgasabsaugung unter Flur durch Gebläse wurde durch C. Meurer A.-G., Cossebaude, sehr sorgfältig entwickelt. Sie hatte besondere Bedeutung für Kirchen, wo Abzüge nach oben unschön wirkten, ist aber auch für große Hallen (Leipziger Messe) mit Erfolg gebaut worden^{7.548}).

Unruhe brachte die Forderung E. Schumachers, München, wie es erfolgreich beim Badeofen geschehen war, in Gasheizöfen eine Rückstromsicherung einzubauen. Nach ihren Erfahrungen lehnte sich C. Meurer A.-G. dagegen auf, zumal der Ofenbetrieb nur in kaltem Wetter mit längeren Heizzeiten viel günstiger lag, als bei Badeöfen. Man hatte auch erkannt, daß Abzugstörungen völlig vermieden wurden, wenn man den Wirkungsgrad bei Heizöfen nicht zu hoch züchtete^{7.549}). Bei den Elementöfen war auch eine Rückstromsicherung nicht leicht unterzubringen. Nun lieferten die Askaniawerke A.-G. schon ihren Glühkörperofen seit 1930 so, daß rückströmendes Abgas unten am Ofen, ohne die Brenner zu stören, austreten konnte. Dort wurde dann auch von C. Meurer eine ähnlich gebaute Sicherung angebracht^{7.550}).

Die Beschäftigung mit Windeinflüssen auf den Schornstein wurde fortgesetzt. L. Rodde, Stettin, übertrug wohl als erster die in der Flugtechnik ausgebildeten Verfahren an einem mit Bärlappsamen bestreuten Wasserstrom die Stromlinien zu erkennen, auf die Schornsteinmündungen^{7.551}). A. Albrecht stellte eine Fülle von ausgezeichneten, lehrreichen Bildern zusammen.

Die Gasverwendung bei Zentralheizungen suchte J. Körtling, Dessau, mit allen Mitteln unter Ausnützung der gegebenen Preise, nicht mit der Forderung nach

7.545) 71 (1928), 31

7.546) 70 (1927), 357

7.547) 70 (1927), 1181

7.548) 71 (1928), 81; 73 (1930), 12

7.549) 72 (1929), 160; 198; 1271

7.550) 77 (1934), 17; 174

7.551) 73 (1930), 834

billigerer Gaslieferung einzuführen. Er behandelte wiederholt den Einfluß der Feuerung auf die Gestaltung der Heizungsanlage, um zu klären, daß, warum und wie die Anlagen aufgeteilt werden mußten, um bei ausreichenden Preisen, erfolgreich arbeiten zu können^{7.552}). Richtig verstanden wurde Körting nur von den belgischen Gasfachleuten, die zeitweilig mit einem ungeheuren Draufgänger-tum arbeiteten^{7.553}). Meistens wurde der Fehler begangen, zu große Kesseleinheiten zu wählen, ja überhaupt statt der Vielzahl kleiner Anlagen große Bürohäuser, Hotels u. ä, mit Gas zu beheizen, und danach ungünstige Äquivalenzzahlen zu verbreiten^{7.554}). Daß die Abgasabführung der Kesselanlagen im Gegensatz zur Einzelofenheizung viel leichter zu lösen war, selbst bei hohen Kesselwirkungsgraden wurde zu wenig bewertet.

Gebläseluftheizer mit Gasfeuerung wurden vor allem für große Arbeitshallen gern eingebaut. Viele verschiedene Firmen hatten ihre eigenen Bauarten, teils ausgezeichnet ausgewogen hinsichtlich Wärmeübergang, teils aber auch unzuverlässig mit Schwitzwasserbildung. Die von J. Körting in der Gießerei der Askaniawerke eingerichtete Gebläseluftheizung mit Gasdampfkesseln, die sich sehr zum Erstaunen der Gas- und Gießereifachleute durchaus wirtschaftlich und staubfrei führen ließ, dürfte wohl die einzige preiswerte Heizungsanlage für diesen Zweck geblieben sein. An sich waren mit lautlos arbeitenden Motoren und Gebläsen alle Mittel da, um die Stockwerksheizung mit Gas in vollendeter Form, in Anlehnung an die Klimatechnik zu schaffen^{7.555}). Es fehlten aber in der seit 1938 herrschenden Hochkonjunktur die Männer, die diese Aufgabe zu übernehmen bereit waren. Ja, es wurden sogar die Richtsätze, nach denen – natürlich ohne Berücksichtigung bisher unausgeschöpfter technischer Möglichkeiten – die Wohnungen nach dem Willen der Regierung hergestellt werden sollten, als Abweisungsgrund entgegengehalten.

Gründlich täuschte man sich auch im Gasfach über die Möglichkeiten, mit Ferngas die Heizung mit Gas allgemeiner werden zu lassen^{7.556}). Selbstverständlich waren in der Nähe der Zechen sehr viele Heizanlagen entstanden, aber je länger der Weg wurde, umso unangenehmer war die Heizungsbelastung mit ihren großen und vom Wetter abhängigen, unregelmäßigen Spitzen, so daß gerade die Ferngasgesellschaften auf diesem Gebiete sehr vorsichtig sein mußten.

Zum Schluß mag noch erwähnt sein, daß Strahlungsheizer für große Hallen im benachbarten Auslande in vielen verschiedenen Ausführungsarten Eingang fanden^{7.557}). Der Nachteil, daß hierzu ein erhöhter Gemischdruck erforderlich zu sein schien, wurde erkannt und von mehreren Seiten angegriffen^{7.558}). Auch G. Schwanke arbeitete zuerst im französischen Elsaß an einer erfolgreichen Lösung. Die Arbeiten der Askaniawerke, im gleichen Sinne, kamen schon früher zum Erliegen, als die Führung des Dessauer Werkes in andere Hände übergang.

7.552) 70 (1927), 376; 889

7.553) 82 (1939), 766

7.554) 81 (1938), 75; 82 (1939), 91

7.555) 81 (1938), 314

7.556) 82 (1939), 91 ff.

7.557) 79 (1936), 445

7.558) 81 (1938), 172

7.78 Gewerbliches Gas

Eine umfassende Darstellung mit allen Einzelheiten über die Arbeit zu geben, die an vielen Stellen gleichzeitig, sich geradezu überstürzend geleistet wurde, ist leider im Rahmen dieser allgemeinen Geschichte unmöglich. Die Gaswerke wandten sich dem gewerblichen und kleinindustriellen Absatz zu^{7.559)}. Sie gaben durch Erfahrungsaustausch vor allem auch über die Zentrale für Gasverwertung viele Anregungen zu Verbesserungen. Die Ferngasversorgungsunternehmen widmeten sich den Großverbrauchern in vorzüglicher Weise. Daneben arbeiteten aber gerade in der Großindustrie die Abnehmer selbst daran mit, aus dem Gas-einsatz nun auch das Beste an Wärme aber auch in der Verbesserung der Erzeug-nisse herauszuholen und dabei an Löhnen zu sparen. Ihnen zur Seite standen, vielfach die Grundlagen erforschend, die Wärmestellen. Allen voran darf man wohl die des Vereins deutscher Eisenhüttenleute nennen, die dank der Fähig-keiten ihres Leiters, Prof. K. *Rummel*, bald die Wissenschaft um die Gasver-wendung im Eisenhüttenwesen völlig geschlossen aufbaute, unterstützt durch die lebhafteste Arbeit der Ausschüsse des Vereins. Namen wie A. *Schack*, W. *Hei-ligenstaedt*, W. *Eilender* mag man herausgreifen, ohne den vielen an-deren, die mitarbeiteten, Unrecht zu tun. Aber auch andere Industrien griffen zu. Auch da mag herausgegriffen sein: die Hüttentechnische Vereinigung der deutschen Glasindustrie mit H. *Maurach*, Frankfurt a. M. Natürlich wurden auch die Ofenbaufirmen, große und kleine, zu regster Tätigkeit angeregt. Für den Ruhrbezirk mag der Name von O. *Wolff*, Essen, für viele stehen.

Will man die Leistung der deutschen Gasindustrie an der Steigerung der Gasverwendung für industrielle Zwecke aus dem Schrifttum ermitteln, so fällt vor allem auf, daß ihr eine umfangreiche und vielseitige Aufklärung aller derer, die mit Öfen zu tun hatten, oblag. Wenn ein Ofen sich bei den üblichen Brenn-stoffen bewährt hatte, war er noch bei weitem nicht für Gasverwendung geeig-net. Deshalb begann man von Gasfachseite mit den grundlegenden Fragen des Ofenwirkungsgrades und dessen Gütegrades. Immer wieder wurden einfache Ofenbilanzen mit dem Vergleich von festen und gasförmigen Brennstoffen ver-öffentlicht. Um die Mitte der dreißiger Jahre wurden die Einflüsse der Feuer-führung dargelegt. Ein Brennstoff, der bequem an den Ofen herangeführt wird, wird auch leicht verschwendet, denn beim festen Brennstoff mahnt schon die Schürarbeit, der Antransport des Brennstoffes und die Beseitigung der Asche aus dem Betriebe zur Einschränkung. Die zunächst zur Einführung gewährten dem Wärmewert entsprechenden Gaspreise des „Abfallgases“ der Koksöfen wa-ren unter solchen Umständen dann noch enttäuschend. Danach wandte sich die Erziehung der Gasindustrie dem richtigen Aufbau der Öfen zu. Vor allem muß-ten die neuentwickelten wärmedämmenden Leichtsteine, die auch weniger Wärme speicherten, bekannt gemacht werden. Diese Eigenschaft war bei täglich unter-brochenem Betriebe von großem Einfluß. Auch die Rekuperation, d. h. die Rück-führung des für den Schornstein unnötigen Wärmeinhaltes der Abgase zur Vor-wärmung der Luft, mußte erklärt werden. Bei dem sauberen Abgas war sie leicht-er zu erreichen, als beim Ruß und Staub tragenden Abgas der bisherigen Brenn-stoffe.

^{7.559)} 76 (1933), 273; 77 (1934), 349; 79 (1936), 398

Vor allem mußte die Regelbarkeit erst voll erfaßt werden. Regler für Industrieöfen sind in der Anschaffung nicht billig. Sie lohnen sich aber, weil nicht nur unnötige Temperaturen, unvollkommene Verbrennung oder zu hohe Luftbeigaben vermieden werden. Sie sind es, die der Verschwendung infolge von Bequemlichkeit des zugeführten Brennstoffes entgegenzutreten können. Zuletzt mußte aber auch noch auf die Vorteile der vollen Auslastung der Öfen aufmerksam gemacht werden. Der Gasberater der Versorgungsunternehmen mußte ganze Fertigungsprogramme entwerfen. Am allerschwersten aber wurde die Aufgabe zu beweisen, daß der neue Brennstoff oftmals eine Änderung der üblichen Technologie erforderlich machte. Der beratende Ingenieur mußte sich in die Anforderungen des Verfahrens einarbeiten und den Abnehmer überzeugen, wie es besser zu machen sei. Aus all diesen Gründen überwog die persönliche Beratung in jedem einzelnen Falle, die der allgemeinen Gesichtspunkte. Die Gasindustrie hat auf diese Weise in den Jahren zwischen den beiden großen Kriegen eine ungeheure Arbeit mit steigendem Erfolg geleistet. W. *Trinks* kennzeichnet im Vorwort der deutschen Übersetzung seines Buches: Der Industrieofenbau, Berlin 1928 VDI-Verlag die Lage: „Amerikanische Urteile hielten das Buch im allgemeinen für zu theoretisch, während verschiedene deutsche Kritiker erklärten, daß es zu einseitig auf die Bedürfnisse der Praxis eingestellt sei... Vom Standpunkte der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus entbehrt das letztere Urteil nicht einer gewissen Berechtigung, weil in den letzten Jahren auf dem Gebiete des Wärme- flusses und der Festigkeit von Baustoffen bei hohen Temperaturen große Fortschritte gemacht worden sind. Trotz dieses gelegentlichen Nacheilens ist das vorliegende Buch grundlegend für das Berechnen und Entwerfen von Industrieöfen. Es hat viel dazu beigetragen, mit der Geheimniskrämerei im Ofenbau aufzuräumen und wird hoffentlich in dieser Hinsicht noch weiterhin von Nutzen sein^{7.500)}.“ Nun, ein voller Erfolg ist in dieser Hinsicht damals noch nicht erreicht worden. Das lag aber nicht allein an dem Bestreben möglichst viel geheim zu halten, sondern auch an der erwähnten Tatsache, daß gerade in der Industrie jeder einzelne Anwendungsfall für sich behandelt werden muß. Die Notwendigkeit aber, einen gasgefeuerten Ofen nicht allein nach allgemeinen Erfahrungen zu entwerfen, sondern die grundlegenden der Berechnung zugänglichen Ermittlungen auch tatsächlich rechnerisch im voraus zu bestimmen, wurde mehr und mehr zur Übung. Die Gasindustrie darf mit Recht für sich einen entscheidenden Anteil an dieser Aufgabe in Anspruch nehmen.

Das Gas war nach langem Ringen als vorzüglicher, sauberer, regelfähiger und zuverlässiger Helfer bei vielen schwierigen Aufgaben der Fertigung erkannt und anerkannt.

Neben den Großküchen, deren Technik gründlich durchforscht wurde^{7.501)}, wandten sich die Gaswerke der Bäckerei zu, auch wieder Klein- und Großbetriebe erfassend. Eine Bäckereifachausstellung in Essen zeigte noch alte schwere Öfen, auch Perkinsrohre mit Preßgasfeuerung, aber auch die neuen leichten Öfen, die mit besonderer Sorgfalt isoliert wurden^{7.502)}. Der bis dahin vielfach noch geübte Einbau von Gasbrennern in alte schwere Backöfen wurde endgültig als unwirt-

^{7.500)} Gaswärme II (1962), 56

^{7.501)} 70 (1927), 429. Vosswerke Sarstedt: Die Technik der Großküche, 1929 und 1936 Selbstverlag

^{7.502)} 70 (1927), 1023. 72 (1929), 641; 669; 695

schaftlich verlassen. Den Zyklothermofen von Werner und Pfeleiderer, Stuttgart, darf man wohl als Markstein bezeichnen. In ihm war durch Umwälzung der Gase mit einem Gebläse die Lösung für den Wärmeübergang, der bei den – industriell betrachtet – niedrigen Temperaturen konvektiv geschehen muß, gefunden^{7.503}). Das Verfahren ist danach in vielen Wärmöfen, die unter ähnlichen Bedingungen arbeiten müssen, mit großem wirtschaftlichem Erfolg angewandt worden. Der Ofen hatte nicht nur besonders entwickelte Brenner sondern auch Sicherheitseinrichtungen in einem damals noch nicht gekannten Ausmaße^{7.504}). 1937 wurden bei einer Erhebung der Wirtschaftsgruppe Gas- und Wasserversorgung 862 Gasbacköfen mit 17,6 Mio m³ Gasverbrauch gezählt. Wegen der vielen Nebenarbeiten verbrauchten aber die deutschen Bäcker und Konditoren 58 Mio m³ im Jahre^{7.505}).

In Fleischereien wurden Brühbottiche, Wurstkessel und Räucheröfen wegen der Sauberkeit gern mit Gas beheizt. Ein Kleinautoklav zur Fettgewinnung aus Knochen fand zeitweilig Beachtung^{7.506}). Eine unermüdliche Kleinarbeit war notwendig. 1938 zählte man immerhin 20 000 Fleischereibetriebe, die Gas verbrauchten, und zwar mit insgesamt 30 Mio m³ im Jahre^{7.507}).

In der Großwäscherei kam man nicht so durchschlagend zum Erfolg. Die großen Wassermengen stellten einen guten Ausgleich bei den unvermeidlichen Schwankungen der Feuerung mit festen Brennstoffen. Die Sauberkeit wurde durch die Zwischenschaltung des Dampfes als Wärmeträger hinreichend wirtschaftlich erreicht. Großbügelanlagen mit Preßgasfeuerung waren die ersten Angriffspunkte^{7.508}). Gasbefeuerte Bügelmaschinen wurden entwickelt, dann aber auch allmählich mit dem Brennereinbau verbessernd eingreifend, konnten die Gaswerke die Waschmaschinen als Abnehmer gewinnen^{7.509}).

Von der großen Industrie lag die Eisen- und Stahlindustrie deutlich in der Führung. Zunächst mußten auch dort, ganz ähnlich wie im Bäckergewerbe, die vorhandenen Öfen einfach mit neuen Brennern auf Gas umgestellt werden^{7.510}). Preßgasbrenner, bei denen man den Druck des angelieferten Ferngases zur Luftansaugung ausnutzen wollte, wurden zunächst gern genommen. Damit war aber wärmetechnisch und für die Gleichmäßigkeit des Betriebes nicht viel gewonnen. Schon bald gab es Verbesserungen. Vor allem beschäftigte man sich mit den Wärmeverlusten durch die Ofenwände und begann mit den wärmedämmenden Ausführungen^{7.511}). Der Preßgasbrenner erhielt einen Wettbewerber im Preßluftbrenner, bei dem eine vielmals genauere Einstellung des besten Gasluftverhältnisses möglich und dauernd zu halten war^{7.512}). Diese Brenner ergaben auch die Möglichkeit, die Verbrennungsluft durch die Abgase in Rekuperatoren vorzu-

^{7.503}) 75 (1932), 676

^{7.504}) 76 (1933), 493

^{7.505}) 80 (1937), 597

^{7.506}) 81 (1938), 81

^{7.507}) 81 (1938), 177

^{7.508}) 70 (1927), 651. 74 (1930), 1101

^{7.509}) Vosswerke Sarstedt: Die Technik der Wäscherei. 1939 Selbstverlag

^{7.510}) 71 (1928), 1090

^{7.511}) 75 (1930), 677

^{7.512}) 75 (1930), 793

wärmen. Diese mußten allerdings, um wirtschaftlich zu sein, Lufttemperaturen von 400° C zum mindesten erreichen^{7.573}).

Die Aufgabe war nicht leicht zu lösen, insbesondere bei nur schichtweise betriebenen Öfen. Um überhaupt zuerst bei den vorhandenen Öfen wirtschaftlich anzukommen, mußten ja die Gaspreise sehr niedrig gehalten werden. Dann aber lohnte sich die Ersparnis wegen der zusätzlichen Bau- und Betriebskosten der Rekuperatoren wieder nicht. Der Verfasser hatte damals mit einem der besten Ofenbauer geradezu einen Ringkampf um die Lieferung von Rekuperatoren für kleine Glühöfen. Erst als er erklärte, daß das große Gaswerk die Baukosten für den Zusatz übernehmen würde, um mit einem ortsüblichen höheren Preise an die Gasverwendung zu kommen, wurde die Lieferung zugesagt.

Inzwischen beschäftigten sich mehrere fähige Ingenieure mit der Verbesserung des Wärmeüberganges vom Gas auf das Wärmgut. In Siemens-Martinöfen war eine Karburierung des Kokereigases notwendig, in langen Blockwärmeöfen erwies sie sich als unnütz. Billiger war die Verwendung einer Mischung aus Generatorgas und Kokereigas in Siemens-Martinöfen.

1935 bewiesen Vorträge der Energietagung Gas in Essen, daß man bereits recht weit gekommen war mit den Verbesserungen und vor allem mit den Kenntnissen, in welcher Richtung man weiterarbeiten mußte^{7.574}). W. *Robland*, Krefeld, faßte in einem Vortrage auf der Hauptversammlung des Deutschen Vereins in Leipzig nach seinen Erfahrungen in der Edelmetallindustrie die acht wärmetechnischen, technologischen und arbeitsmäßigen Vorzüge in einer Art zusammen, daß sie heute noch als vollgültig betrachtet werden können^{7.575}). Sie sind inzwischen Allgemeingut der Industriegaswerber geworden:

1. Äußerste Regelfähigkeit der Öfen, zum Teil vollelektrisch bei gleichzeitig größter Gleichmäßigkeit der Temperaturen. Hierdurch Verminderung des Ausschusses, Steigerung der Qualität und größere Produktionssicherheit.
2. Verwendungsmöglichkeit von vollmechanischen und auch von transportablen Öfen (Luftumwälzöfen).
3. Geringerer Raumbedarf und höhere Leistungsfähigkeit der Ofeneinheit.
4. Ersparnis an Baumaterialien durch Fortfall der großen Verbrennungsräume, der Abzugskanäle und der Schornsteine; dazu größere Lebensdauer der Öfen.
5. Einfache Transportfähigkeit und Verteilungsmöglichkeit unter Wegfall jedes Kohle- und Aschetransportes und aller Bunkeranlagen. Einfache Ofenbedienung.
6. Sauberkeit und Übersichtlichkeit der Betriebe sowie bessere Lüftung, verbunden mit höherer Leistung der Gefolgschaft.
7. Dauernde Kontroll- und Meßmöglichkeit des Brennstoffverbrauches eines jeden Ofens.
8. Größte Anpassungsfähigkeit der Öfen an Schwankungen der Beschäftigung.

Ein besonders klares Bild dieser Erfahrungen gibt Bild 119, in der die Entwicklung der Verhältnisse des Krefelder Werkes festgehalten ist.

^{7.573}) 76 (1933), 273

^{7.574}) 78 (1935), 835 ff.; 79 (1936), 379

^{7.575}) 81 (1938), 622

Bild 119
Entwicklung des
Krefelder Stahlwerkes
(GWF 81 [1938] S. 625)

1930 besaß es fast 100 kohle- und generatorgasfeuerte Öfen, die einen Versand von 4000 t zu bewältigen hatten,

1931 stieg bei stärkstem Rückgang des Versandes die Zahl der gasgefeuerten Öfen am schnellsten.

1935 erzielte man mit 100 gasgefeuerten Öfen einen Versand von 15 000 t, also fast das Vierfache von 1930.

1938 wurde bei nicht ganz 150 gasgefeuerten Öfen ein Versand von mehr als 30 000 t erreicht.

„Ich glaube“, so sagte Rohland, „es erübrigt sich, diesen Zahlen noch etwas hinzuzufügen. Berücksichtigen Sie hierbei nur noch, daß wir in Krefeld heute rd. 10 Mio m³ Gas im Monat gebrauchen. Der Transport dieser Energiemenge in Form von Kohle würde für unser Werk heute ein Problem sein; für den Gas-transport benötigen wir lediglich eine Leitung von 300 mm lichter Weite“.

Die erste Nachricht vom Strahlrohrföfen nach *Lee-Wilson* findet man im Iron Age 136 (1935) S. 26^{7.576}). Er war mit abnehmbarer Haube ausgeführt^{7.577}). Ein anderer Strahlrohrföfen war zum Emaillieren bestimmt^{7.578}).

Die Oberflächenhärtung mit einer Flamme durch Azetylen-Sauerstoff und nachfolgendem Abschrecken wurde 1934 von der Griesheimer Autogen Verkaufs G. m. b. H. Frankfurt/Main vorgeführt^{7.579}). Ihre Umstellung auf Stadtgas-Sauerstoff gelang Ferd. *Peddinhaus*, Gevelsberg. Er wurde unterstützt durch H. W. *Grönegress*, der in der Bezirksstelle Essen der Zentrale für Gasverwertung tätig war^{7.580}). Sie erlangte als Maschinenhärtung sehr rasch eine allgemeine Bedeutung.

^{7.576}) 79 (1936), 348

^{7.577}) 79 (1936), 348; 372

^{7.578}) 79 (1936), 628.

^{7.579}) 77 (1934), 317

^{7.580}) 80 (1937), 444

Schutzgasanlagen kamen zuerst in Nordamerika auf. Nebeneinander wurde die Ammoniakzersetzung oder Methanzersetzung entwickelt^{7.581}). Ein Durchgangsglühofen zum zunderfreien Glühen von Hahn & Kolb, Stuttgart, nach System Harter wurde 1931 beschrieben^{7.582}). Zur Aufkohlung von Stählen benutzte die Surface Combustion Corporation, Toledo, Ohio, Verbrennungsabgase, die mit Kohlenwasserstoffen vermischt wurden^{7.583}). Die Verfahren regten auch in Deutschland zu einer gründlichen Beschäftigung mit der Randentkohlung von Stählen an. Untersucht wurde der Einfluß der Stahlsorte, der Flammenart und der Zeit. Als mögliche Schutzgase wurden Wasserstoff, Kohlenmonoxyd und Gemische aus Wasserstoff und Methan genannt^{7.584}). Die Versuche, die Verfahren zu verbessern und sicherer zu führen, brachten eine ganz allgemein wertvolle Beschäftigung mit den Möglichkeiten der physikalischen Chemie, die Wirkungen im Voraus zu bestimmen. Die Zahl der Veröffentlichungen wurde sehr groß^{7.585}). Für die Einhaltung genauer atmosphärischer Bedingungen und Temperaturen im Innern des Ofens erwiesen sich langgebaute Tunnel- oder Durchgangsofen als besonders geeignet, ganz abgesehen von den Wärmeeinsparungen im Gegenstrom des Gutes mit den Gasen. Ein Ofen zur Wärmebehandlung von Kraftwagenachsen mit drei nacheinander durchlaufenen temperaturgesteuerten Zonen fiel als erster auf^{7.586}). Durchlaufemaillieröfen mit Niederdruckgasbrennern kamen auch von Nordamerika^{7.587}). Der erste Ofen dieser Art in Europa wurde in Falkirk (England) aufgestellt. Er hatte 43 m Baulänge^{7.588}). In der keramischen Industrie war die wirtschaftliche Möglichkeit, mit Starkgas zu fahren, fast ausschließlich an den Tunnelöfen gebunden^{7.589}). Die Umstellung alter Rundöfen auf Gas in Waldenburg war trotz der sichereren Führung und des Fortfalls der Kapseln nur durch sehr niedrige Freise möglich^{7.590}). Die ersten Versuche, Farben und Lacke durch Strahlung schnell zu trocknen, wurden mit offenen Gasflammen vorgenommen. Es konnte sich also nur um ungefährlche Zusätze zur Farbe handeln^{7.591}).

7.79 Regler und Sicherheitseinrichtungen

Einen Abschnitt für sich könnte die Entwicklung der Regelanlagen bilden, wenn nicht auch diese Technik zu weit vom allgemeinen Thema ablüge. Äußerst vielseitig wurde die Ausbildung der elektrischen Temperaturregler für Gasöfen, die als Fühler Widerstandsthermometer oder Strahlungs-pyrometer benutzten und

7.581) Iron Age 126 (1930), 844; GWF 75 (1931), 114

7.582) 75 (1931), 617

7.583) Iron Age 130 (1932), 372; GWF 77 (1934), 107

7.584) 77 (1934), 757

7.585) Elektrowärme 8 (1938), 4; GWF 81 (1938), 109; 374

7.586) Iron Age 21 (1931), 1680; GWF 76 (1933), 99

7.587) Iron Age 21 (1931), 16

7.588) 81 (1938), 769

7.589) 82 (1939), 545

7.590) 73 (1930), 1096

7.591) 82 (1939), 538

meistens als Fallbügelgeräte sich an die Galvanometeranzeiger anschlossen. Damit konnten auch Programmregelungen vorgenommen werden^{7.592}). Druck- und Gemischregler wurden mit Vorteil verwendet, um gleichmäßige Arbeit zu erreichen.

Zur Sicherung stützte man sich auf die für Hausgeräte entwickelten Zündsicherungen. Bimetallstreifen, auch die Bimetallklixonscheibe und Ausdehnungsstäbe wurden 1928 erwähnt^{7.593}). Der Sicherheitgasschalter von Bosch, Stuttgart, erschien 1934 in der Öffentlichkeit, gut beurteilt vom Chemiker E. *Frei*, Hamburg^{7.594}). Gleichzeitig wurde die erste deutsche Magnetsicherung, verbunden mit einem Thermoelement, von den Askaniawerken bekanntgegeben^{7.595}). Da sie die Zündflamme nicht mit absicherte, stieß sie auf Kritik des deutschen Gasfaches, setzte sich aber trotzdem auch bei Öfen durch, insbesondere in Nordamerika. Der „Regulo“ von G. Kromschöder, Osnabrück, ließ sich schnell mit einer Zündflammsicherung versehen^{7.596}).

Vorschriften für die Prüfung von trockenen Gasdruckreglern für Häuser und Wohnungen erschienen 1937^{7.597}).

7.8 BEHÖRDLICHE EINGRIFFE UND VORSCHRIFTEN

Angesichts der sich allmählich vermehrenden und verschärfenden behördlichen Eingriffe in die Technik wäre es naheliegend, auch darüber eine geschlossene Darstellung zu geben. Es wäre aber notwendig, dabei auch von Begründungen und Kritiken zu berichten, die sich leichter in den einzelnen Abschnitten aus der allgemeinen Besprechung ergaben. Die Angaben sind also auf die einzelnen Abschnitte verstreut, können aber mit Hilfe des Registers gefunden werden.

Falsch wäre der Eindruck, als ob diese Eingriffe erst mit dem Regierungssystem der gelenkten Wirtschaft nach 1933 entstanden wären, oder in freiheitlichen Staatsverfassungen nicht vorgekommen wären. Alle Länder sahen sich gezwungen, in der einen oder anderen Weise mehr oder weniger streng einzugreifen. Die Geschichtsdarstellung mußte bereits erwähnen, wie streng und einschneidend für die Technik die Staatsaufsicht gerade das Gasfach im liberalen England traf. Auch wie die Fülle der Richtlinien, Vorschriften und Normen des Faches aus der Abwehr oder Mäßigung und technischen Berichtigung irgendwelcher Eingriffe der Aufsichts- insbesondere der Baubehörden in Deutschland entstanden ist, wurde von Fall zu Fall gezeigt. Man mag den Weg, der gegangen wurde, für unvermeidlich ansehen. Daß die technischen Fortschritte in manchen Fällen gefördert, in anderen auch gehemmt wurden, unterliegt aber keinem Zweifel.

Auf der Weltkraftkonferenz setzte man sich, angeregt durch die deutsche Delegation, überwiegend mit den in der Energiewirtschaft in den verschiedenen Ländern getroffenen Maßnahmen auseinander. (Staatliche Eingriffe Roosevelts mit

^{7.592}) 75 (1931), 801

^{7.593}) 71 (1928), 697

^{7.594}) 77 (1934), 19; 25

^{7.595}) 77 (1934), 112

^{7.596}) 78 (1935), 196; 633

^{7.597}) 80 (1937), 594

der Tennessee Valley Corporation, Englisches Elektrizitätsgesetz, französische Bestimmungen^{7.598}). Die geschichtlichen Betrachtungen zum Energiewirtschaftsgesetz, lagen in der Richtung eines Rechtfertigungsversuches. Schon 1908 habe der Reichsbankpräsident eine Reichsaufsicht über die Elektrizitätsversorgung verlangt, die starken Reichsbeteiligungen im Kriege und Forderungen nach Sozialisierung wurden hervorgeholt^{7.599}). 1927 sei Oskar von *Miller* mit einer Planung beauftragt worden. Das Gas interessierte erst nach Veröffentlichung der Ruhrgaspläne. Das Energiewirtschaftsgesetz greife aber den Besitz nicht an. Besitz mit vielen Arbeitsbeschränkungen war aber entwertet worden. Das wurde verschwiegen.

Andrerseits wurden die Behörden und Parteistellen aber auch von irgendwelchen Gruppen gedrängt einzugreifen. Ein klares Beispiel aus dem Gasfach möge eingeschaltet sein:

Nach 1933 häuften sich Erfindungen über Anzeigergeräte für gefährliche Gasausströmungen. Fast alle diese Einrichtungen benutzten als Auslöser Platinmohr, dessen Wirksamkeit in jedem Falle durch Küchendünste (Fettdämpfe) vernichtet wurde. Der Reichsarbeitsminister, inwiefern gerade er auf diesem Gebiete zuständig war, ist schwer einzusehen, kam dann am 13. 12. 38 mit einem Erlaß heraus: Die Chemisch-technische Reichsanstalt habe sich bereit erklärt, Untersuchungen anzustellen. Einzelne Geräte für Leuchtgas und eine Reihe Giftgase seien bereits untersucht und zum Teil als geeignet befunden worden. (Das Gasinstitut hatte trotz zahlreicher Versuche in vielen Jahren ein solches Glück nicht gehabt). Mit dieser Möglichkeit der Prüfung in einer staatlichen Versuchsanstalt seien die Voraussetzungen zur Herstellung und zum Gebrauch einwandfreier Geräte zunächst in ausreichenden Maße geschaffen. In Haushaltungen sei die zwangsweise Einführung zum mindesten verfrüht.

Man erkennt eine grundsätzlich veränderte Einstellung gegenüber der Zeit vor 1933, in der die technische Entwicklung und sachverständige Prüfung vom Gasfach in Selbstbeaufsichtigung ihren Schwerpunkt hatte. Dabei war aber in einigen Sondergebieten mit den staatlichen Anstalten zusammengearbeitet worden (Eichwesen, Lichtmessung). Die Erwartung, daß staatliche Anstalten ex officio ein besseres Urteil haben müßten, ist umso verwunderlicher, als die Vielseitigkeit der an sie herantretenden Aufgaben sicher schnell größer ist als bei einem Fachinstitut.

Nach einem weiteren Jahre urteilte dann auch das Reichsarbeitsministerium, sicherlich vom Gasfach unter der Hand unterrichtet, viel klarer und neue Wegeweisend. Es verwahrte sich gegen Zumutungen, Alarmgeräte für verbindlich zu erklären, denn es gäbe auch andere Mittel zur Sicherung, nämlich Aufklärung, Entgiftung des Gases, Ersatz alter Geräte, Verbesserung der Installation und Zünd- und Druckmangelsicherungen^{7.600}).

Mit der Aufstellung der Normen war das Gasfach den Erfahrungen des Deutschen Normenausschusses gefolgt, der die Verantwortung für die Beachtung der Normen dem Benutzer des als Marke geschützten DIN-Zeichens aufbürdete.

^{7.598}) 79 (1936), 919

^{7.599}) 79 (1936), 954

^{7.600}) 82 (1939), 683, 685, 695

Das wurde auch bei der Einführung der Prüf- und Qualitätsmarke mit dem geschützten Zeichen DIN-DVGW eingehalten und durch Abkommen des Vereins mit der Fabrikantenvereinigung sorgfältig unterbaut^{7.001)}. Deutschland war damit einerseits freier als die anderen Gasländer, wo die Prüfmarke erzwungen wurde, andererseits strenger, da die Prüfmarke keine Gewährleistung der prüfenden Stelle aussprach. Dies hat in anderen Ländern zur Daueraufsicht geführt. Leider sind diese Grundsätze neuerdings sichtlich verwässert worden.

Daß aber allein mit der überreichlichen Aufstellung von Normen der Verwaltung ein Anreiz zum Hineinbefehlen gegeben wurde, zeigte die Ermächtigung des Reichswirtschaftsministers in der Person des Generals Göring (ab 8. 9. 1939) die Verbindlichkeit von Normen, Geschäfts- und Lieferbedingungen, Güte- und Bezeichnungsvorschriften für die gewerbliche Wirtschaft oder einzelne Wirtschaftszweige anzuordnen. Die Befugnis konnte anderen Stellen übertragen und die Befolgung mit Strafen erzwungen werden^{7.002)}.

7.001) 77 (1934), 391

7.002) 82 (1939), 672

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several lines across the upper half of the page.

Handwritten text in a cursive script, continuing from the upper section. The handwriting is consistent and legible.

Handwritten text in a cursive script, continuing from the upper section. The handwriting is consistent and legible.

Handwritten text in a cursive script, continuing from the upper section. The handwriting is consistent and legible.

Handwritten text in a cursive script, continuing from the upper section. The handwriting is consistent and legible.

8. VON 1939 BIS 1960

Wenn man Geschichte schreibt, muß man sich hüten, mit seinem Urteil den Anschauungen des Augenblicks zu erliegen. Sie können durch plötzliche Umschwünge, sei es in der Politik, sei es bei der angewandten Technik durch den Wirtschaftsverlauf, völlig geändert werden. Schon im Abschnitt 7 haben Rücksichtnahmen auf die gegenwärtige Lage, Arbeitsziele einzelner noch lebender Menschen oder Firmen die Darstellung in zunehmendem Maße erschwert.

Es ist gute Übung, geschichtliche Werke nicht zu nahe an die Gegenwart heranzuführen. In diesem Sinne bestand auch die Absicht, diese Geschichte mit dem Beginn des zweiten Weltkrieges abzubereiten.

Einige sicherlich urteilsfähige Leser des Manuskriptes haben aber darauf hingewiesen, daß gerade im Gasfach, die letzten 10 und ganz besonders 3 Jahre einen tiefgreifenden Umschwung in den Grundlagen der Facharbeit gebracht haben. Es wurde daraus gefolgert, daß ein kurzgefaßter Ausblick, die Verbindung der Historie mit der gegenwärtigen Entwicklung herstellen möge. Die Schwierigkeiten sind groß, die Konjunkturschwankungen durch äußere Einflüsse sind in Deutschland heftiger denn je gewesen. Aus all diesen Gründen können technische Einzelheiten nur soweit erläutert werden, daß die große Linie sichtbar wird. Beispiele wird man allerdings nicht ganz unterdrücken können, weil es um technische Fragen geht. In der Auswahl ist aber kein Werturteil über die vielen nicht gebrachten Arbeiten enthalten. Eine Systematik ließ sich bei dem zur Verfügung stehenden Raum nicht erreichen. Das Geschichtsbuch kann nicht zum Schluß ein Handbuch des Faches oder gar ein vollständiger Nachweis der Fachliteratur werden.

So mag denn versucht werden, mit dem folgenden dem geäußerten Wunsche nachzukommen.

8.1 DIE ZEIT DES ZWEITEN WELTKRIEGES

Während im ersten Weltkriege als Folge der unzureichenden wirtschaftlichen Vorbereitungen manches neue in den Gaswerken aufgebaut wurde, (Benzolgewinnung, erweiterter Wassergaszusatz u. a.) sind im zweiten die schon angelauten Arbeiten fortgeführt worden. Es entsprach auch dem Wesen der Machthaber, daß die natürliche Beunruhigung möglichst unterdrückt wurde. Am leichtesten waren die theoretischen Erwägungen über die Gasherstellung einschließ-

lich der Untersuchungsmethoden weiter vorzutreiben^{8.1)}. Wir finden auch verschiedene Erörterungen über die rechnerische Bewertung der Gaskohlen^{8.2)}. Zusammenfassende Berichte über die Wasser- und Synthesegaserzeugung aus Braunkohlen, Steinkohlen und Torf^{8.3)}, insbesondere aber über Schwelgasanlagen^{8.4)} und Hochdrucksauerstoffvergasung^{8.5)} sind die Hauptthemen mehrerer Tagungen. Von bleibendem Werte waren aber sicherlich die verschiedenen Arbeiten über die Umwandlung der neuen Gase – Syntheserestgase u. a. – in Stadtgase^{8.6)} weil sie die Gasfachleute mit den Möglichkeiten der Verfolgung der Vorgänge auf physikalisch-chemischen Berechnungswegen vertraut machten. Diese Dinge waren dem Durchschnitt der alten Ingenieure noch ungeläufig, sind aber eine Vorstufe gewesen, um sich in die Ölsplatttechnik einzuarbeiten, die heute für das Gasfach wichtig geworden ist. Über die Krackung von Ölen in Retorten, die mit feuerfesten Steinen ausgesetzt sind, konnte 1941 aus Frankreich berichtet werden^{8.7)}. Allmählich machten sich aber doch die Kriegseinflüsse, Mangel an Kohlen und Baustoffen und die Beschäftigung mit Ersatzstoffen und Lagerung der Kohlen bemerkbar. Hierbei wurde auch die Wichtigkeit des richtigen Mahlens- und Mischens für die Kokseigenschaften erneut betont^{8.8)}. Um den notwendig gewordenen Veränderungen in der Zusammensetzung der Gase mit den Vorschriften nachzukommen, lebte die Beschäftigung mit den Brenneigenschaften auf^{8.9)}. Sie fand in neuen Richtlinien für die Gasbeschaffenheit mit der Ott- und Prüfbrennerzahl unter Fortlassung der Begrenzung des Gehaltes an Inerten ihren Niederschlag^{8.10)}. Das allgemeine Streben nach besserer Ausnützung der Kohlen und nach Verbreiterung der Kohlengrundlage wurde deutlich.

Berichte über den Fortschritt in den Werken findet man vereinzelt in der Nachkriegsliteratur. Sie durften offenbar während des Krieges wegen der Geheimhaltung von innerdeutschen Zuständen nicht veröffentlicht werden. H. Siebel schrieb über die Schwierigkeiten und glückliche Durchführung der Wassergaserzeugung in den großen Horizontal-Kammeröfen Kiels^{8.11)}.

Am 12. Nov. 1939 wurde Ferngas Sudetenland A.-G. mit dem Sitz in Teplitz-Schönau gegründet^{8.12)}. Das Aktienkapital von zunächst 5 Mio RM lag zu 70 % in den Händen der Gauselbstverwaltung und zu 30 % bei der Thüringer Gasgesellschaft. Ihr Zweck war der Bau einer leistungsfähigen Ferngasleitung zwischen Schlesien und Bayern zur Versorgung des industriereichen Nordböhmens (Glas, Keramik, eisenverarbeitende Industrie u. s. w.) und zur Belieferung von etwa 20 kommunalen Gaswerken in diesem Raume. Das Gas sollte bezogen werden vom Hydrierwerk Brück aus einer Sauerstoff-Hochdruckvergasungsanlage

8.1) 83 (1940), 205; 485; 641; 85 (1942), 92

8.2) 83 (1940), 269

8.3) 83 (1940), 1; 86 (1943), 187

8.4) 83 (1940), 26; 217; 233; 317; 84 (1941) 501; 521; 528; 85 (1942), 200; 321; 408; 413

8.5) 83 (1940), 669; 84 (1941), 528; 549; 85 (1942), 184; 201

8.6) 84 (1941), 169; 85 (1942), 174

8.7) 84 (1941), 28

8.8) 83 (1940) 265; 299; 84 (1941), 347; 661; 87 (1944), 121

8.9) 83 (1940), 255; 425; 497; 85 (1942), 174

8.10) 84 (1941), 19; 168

8.11) DVGW Rundschr. 1947 Nr. 5; GWF 89 (1948), 1/9; 36/44

8.12) 82 (1939), 827; 96 (1955), 86

nach Lurgi auf der Grundlage der hochwertigen böhmischen Braunkohle. Die erste Ausbaustufe war auf 250 Mio m³/a festgelegt, nach Bedarf der weitere Ausbau vorgesehen. Das Hochdruckverteilungsnetz bei 20 at bestand aus einem Rohrstrang von 500 mm NW ab Brüx und einer Ost-Westleitung von 300 mm NW. Mit der Rohrverlegung wurde im Mai 1940 begonnen. Bis Anfang 1945 waren 300 km Leitung ostwärts bis Reichenberg, westwärts bis in den Raum von Karlsbad verlegt. 14 Gaswerke und eine große Zahl von Industriebetrieben wurden versorgt.

Die Anlagen wurden 1945 von einer tschechischen Staatsgesellschaft übernommen und inzwischen in Übereinstimmung mit den ursprünglichen Plänen weiter ausgebaut (Bau einer Hochdruckleitung Brüx-Kladno-Prag, Projekt einer zweiten Gaserzeugungsgrundlage im Falkenauer Braunkohlenrevier u. s. w.)^{8.18)}.

Die ersten Erdgasfunde in den Pyrenäen wurden in der Besatzungszeit erbohrt. F. Totzek war durch das Streben nach verbilligten Verfahren zur Herstellung von wasserstoffreichen Gasen 1938 auf Versuche mit Kohlenstaub gekommen. Es genügte aber nicht die Wärme mit dem Dampf zuzuführen. 1940 ging er von Braunkohlen zu Steinkohlen über und löste die Aufgabe durch ein vor dem heißen Reaktionsraum hergestelltes Steinkohlenstaub-Sauerstoffgemisch. Der Ausgang des Krieges setzte 1943 den im Ruhrgebiet laufenden Arbeiten ein Ende. Totzek mußte die Arbeit in Nordamerika fortsetzen^{8.14)}.

In der Gasverwendung gab es lebhafte Überlegungen, die mit dem Ersatz von Öl oder Benzin durch Gas in Feuerungen^{8.15)} und Fahrzeugen^{8.16)} insbesondere Omnibussen in Berlin^{8.17)}, Lübeck^{8.18)} und Paris^{8.19)} zusammenhingen.

Auch hier beherrscht der Gedanke an Sparsamkeit im Verbrauch das Feld^{8.20)}. Auffallend ist die Zeit, die mit vielen Sitzungen dem sozialen Wohnungsbau gewidmet wurde^{8.21)}. Veranlassung war ein Erlaß vom 15. Nov. 1940 zur Vorbereitung des Wohnungsbaues nach dem Siege^{8.22)}. Der Reichskommissar für den Wohnungsbau ordnete die Erstellung von Erprobungstypen an^{8.23)}, aber nach 1942 wurde es still um diese voreilig festgesetzte Aufgabe.

Die Richtlinien für Gasanzünder für Kokscentralheizungen, die nach einigen Versuchen im Gasinstitut aufgestellt wurden, entsprangen dagegen einem augenblicklichen Bedürfnis. Das bisher übliche Holz zum Feueranlegen fehlte und etliche Fehlkonstruktionen, die schnell geschaffen wurden, brachten Gefahren mit sich^{8.24)}. Die mit dem Luftschutz zusammenhängenden Erörterungen mögen, obwohl sie in der Literatur einen breiten Raum einnehmen, übergangen werden. Was damals erarbeitet wurde, dürfte heute veraltet sein. Über Zerstörung und Wiederherstellung von Werken während des Krieges wurde in der Öffentlichkeit nichts

^{8.18)} Mitgeteilt durch W. Attig, Minden

^{8.14)} 96 (1935), 761/766; 99 (1938), 115

^{8.15)} 81 (1942), 137

^{8.16)} 83 (1940), 305; 464; 84 (1941), 42; 375; 85 (1942), 400; 86 (1943), 86; 102

^{8.17)} 86 (1943), 223

^{8.18)} 86 (1943), 229

^{8.19)} 86 (1943), 302

^{8.20)} 83 (1940), 109; 133; 148; 157; 173; 441; 621; 87 (1944), 70

^{8.21)} 84 (1941), 193; 322; 367; 417; 425; 541

^{8.22)} 84 (1941), 107

^{8.23)} 84 (1941), 176; 398

^{8.24)} 84 (1941), 621; 632; 672

berichtet. Man findet darüber viele anschauliche Schilderungen in den späteren Jahren, vor allen in den Druckschriften der Werke, die ihr hundertjähriges Bestehen um 1950 herum feiern konnten. Zum Schluß des Krieges brach die Gasversorgung fast überall zusammen.

Von den 51 im Jahre 1943 an die Ruhrgas A.-G. liefernden Kokereien waren zu Anfang des Jahres 1945 zeitweilig nur noch 3 als Gaslieferanten tätig. Das Rohrnetz der Gesellschaft war durch 371 große Schadensstellen gegen Kriegsende weitgehend außer Betrieb gesetzt^{7,165}).

8.2 WIEDERAUFBAU NACH DEM KRIEGE

Die großen Städte und in ihnen der Stadtkern waren vom Bombenkrieg am meisten betroffen. Damit war der Schwerpunkt der kommunalen Gasversorgungen ausgeschaltet. Zahlen, wie sie wegen der Entschädigungen errechnet werden mußten, geben ein schlechtes Bild. Von Berlin wurde beispielsweise berichtet^{8,25}): „Nach Beendigung der Kampfhandlungen waren sämtliche Gaswerke außer Betrieb, die Werksanlagen zu 50 bis 60% zerstört, das Rohrnetz war völlig lahmgelegt, zu 0,9% betriebsfähig“. Was noch dastand, hatte eben auch gelitten. Eine Ofenanlage, die durch in der Nähe niedergehende Bomben mehreren Erdbeben ausgesetzt gewesen war, konnte wohl zur Not noch geflickt etwas Gas abgeben, aber Risse und Klüfte mußten schon in den Kammern zu Verbrennungen und Gasverlusten führen. Wo in verzweigten Rohrnetzen an einigen Stellen Zertrümmerungen vorgekommen waren und wohl noch gar durch das Wasser der ebenfalls zerschlagenen Wasserleitung ersoffen waren, konnten diese nicht mit Gas beschickt werden. Wenn dann nach Einbau von Wassertöpfen und Abtrennung hoffnungslos zerstörter Gebietsteile, es gewagt wurde einen kleinen Bezirk wieder mit Gas zu beschicken, so mußte man mit Gasverlusten bis zu 50 % noch zufrieden sein^{8,26}).

Der Wiederaufbau war gehemmt nicht nur durch den Mangel an Baustoffen, die Grundindustrien waren ja auch nicht mehr an der Arbeit, oder durch den Mangel an Facharbeitern, es war zunächst auch die sehr unvollkommene Organisation der Besatzungsmächte, die sich stolz Militär-Regierung nannte, bei der Arbeit hinderlich. Deutschland war keine Einheit mehr. Der schon vor 200 Jahren herumgeisternde Gedanke, Deutschland zu vierteilen^{8,27}), war Tatsache geworden. Schon die Errichtung von vier getrennten „Zentralen Landesbanken“, die sich nicht verständigen konnten oder durften zur Betreuung ein und derselben Währung, mußte trotz der gewaltigen Steuererhöhung zum endgültigen Verfall der Reichsmark führen. Aber selbst der „offizielle Kompensationsverkehr“ zwischen den einzelnen Zonen, unter diesen Voraussetzungen der einzige Ausweg, wurde durch bürokratische Maßnahmen erschwert^{8,28}). Was an Willkürlichkeit einer manchmal bewußt zügellosen Verwaltung alles geschehen ist, kann hier nur angedeutet werden. Sehr schlimm waren die Verhaftungen der sich mit der In-

8,25) 88 (1947), 90

8,26) 88 (1947), 14

8,27) Thomas Carlyle: *Frederic the Great*: Buch 2, Kap. 7 u. Buch 15, Kap. 3 London Graham & Hall 1858/1865

8,28) 88 (1947), 78

standsetzung abmühenden Fachkräfte, oft genug lediglich auf böswillige Denunziationen hin, deren Unhaltbarkeit sich erst nach ein oder zwei Jahren beim ersten Verhör herausstellte. Die Leute, die einsprangen, waren oft dem Fach völlig fremd^{8.20)}. Ein Gaswerksleiter z. B. fragte persönlich „zu seiner Information“ beim Gasinstitut an, wie man Stadtgas verflüssigen könne, um es in Flaschen zu verkaufen.

Daß die Kohlenzuteilungen nicht in Ordnung waren, lag vor allem an den Transportschwierigkeiten mit zerstörten Bahnen und Brücken. So erhielten Gaswerke schönen Anthrazit zur Entgasung.

Allerdings sahen die Besatzungsdienststellen sehr bald, daß auch für sie selbst Gas und Wasser notwendig waren, zumal bald nach den Soldaten auch deren Familien nach Deutschland einströmten. Die Gassachverständigen aus den fremden Ländern, die als Mittler zwischen den Verwaltungen eingesetzt wurden, haben wirksam geholfen. Statt der vielen Namen, die hier unmöglich alle aufgezählt werden können, möge zum Zeichen der Dankbarkeit der des in der britischen Zone und nachher in der Zweizonenverwaltung tätigen H. D. *Greenwood* genannt sein. Manche Werke kamen überraschend schnell in Gang. Karlsruhe brauchte einen Teil seiner Öfen überhaupt nicht kalt werden zu lassen. In Berlin waren zwei Monate nach dem Ende der Kämpfe alle Erzeugungsstätten wieder im Betrieb^{8.30)}.

Bei der Ruhrgas A.-G. erhöhte sich bis Ende 1945 die Zahl der Lieferkokerien auf 26, bis Ende 1946 auf 45. Das Rohrnetz war bis zum Ende 1945 zu 88 % wieder betriebsbereit^{7.145)}.

Die Festlegung der Verbrennungswärme auf höchstens 3600 kcal/m³, die der Kontrollrat für die Begrenzung der Kohlenmengen festgesetzt hatte, war ein Fehlgriff^{8.31)}. Zwar hatten die Deutschen während des Krieges in Paris die gleiche Maßnahme ergriffen, aber dort war auch eine ausreichende Wassergasanlage vorhanden, die bei vielen deutschen Werken fehlte. Die Herabsetzung der Verbrennungswärme durch kräftiges Saugen bei den ach so undichten Kammern, ließ nicht allein Rauchgas, sondern auch Luft ein, die Kohlen und das eben entstandene Gas zu Rauchgas verbrannte. Mit einem solchen Gase waren aber bei allen geschlossenen Öfen des Haushaltes und der Industrie die vorgesehenen Temperaturen nur mit einem Mehraufwand an Kalorien zu erreichen. Die verwickelten Zusammenhänge sind von W. *Zankl* klar herausgearbeitet worden^{8.32)}. Eine gründliche Besserung trat im Jahre 1947 ein, als das Zweizonenverwaltungsamt gegründet werden durfte. Damit nahmen im Westen die allgemeinen Zertrümmerungstendenzen ein Ende. Nur einige Sinnlosigkeiten wie die Konzernzerschlagung und die Demontagen erhielten sich noch einige Zeit. Damals wurde auch der Erfahrungsaustausch der verschiedenen inzwischen gegründeten Vereinigungen des Faches mit einem interzonalen Treffen wieder aufgenommen. Am frühesten war wohl in der britischen Zone mit dem Auftrag den Deutschen Verein von Gas- und Wasserfachmännern wieder zu gründen im Herbst

^{8.20)} 88 (1947), 111; 89 (1948), 91

^{8.30)} 88 (1947), 90

^{8.31)} 88 (1947), 1/10; 79

^{8.32)} 89 (1948), 81

1945 Ordnung geschaffen worden^{8.33)}). In der amerikanischen Zone durften anfangs nur Verbände der Gas- und Wasserwerke der einzelnen Länder gebildet werden^{8.34)}).

Die nunmehr einsetzende technische Arbeit war eine hohe Schule der Gastech-
nik. Die Notwendigkeit mit den verschiedensten, schnell wechselnden Stein-
kohlsorten, ja zeitweilig auch Braunkohle, Holz und Torf fertig zu werden,
forderte von den Ingenieuren viel mehr als der ruhige Betrieb mit erprobten
sich gleich bleibenden Sorten. Man darf wohl sagen, daß die Fachleute selbst
auf den kleinen Werken ihrer Aufgabe gerecht geworden sind. Leider läßt sich
die Fülle der aus den Erfahrungen entstandenen Veröffentlichungen aus Platz-
mangel nicht wiedergeben. Einige der wichtigsten Aufsätze mögen wenigstens
mit den Titeln genannt werden, wie die Absage von A. *Tbau* an die Stein-
kohlschwelung, seine Auseinandersetzung über Dickteerbildung^{8.35)} die Kritik
von *Gumz* über die Aussichten der Vergasungstechnik und die Aussprachen
beim ersten Erfahrungsaustausch der Gaswerkschemiker nach dem Kriege^{8.36)}. Das
Schwergewicht liegt ganz deutlich bei der Durchleuchtung der „klassischen“ Ent-
gasungsverfahren, die auf möglichst guter Koks- und Gaskohle aufbauen. Nur
am Rande wird schon die amerikanische Ölverarbeitungstechnik erwähnt^{8.37)}.

Die Gasverwendung und -verteilung beschäftigte sich mit dem Wiederaufbau
der Straßenbeleuchtung, mit dem Mangel an brauchbaren Gaszählern, wo man
mehrere Haushalte an einen gemeinsamen Messer anschließen mußte. Berichts-
weise wurde die Aufmerksamkeit auf die neue Technik der Strahlungstrocknung
mit Gas gelenkt^{8.38)}.

Nach 20 Monaten waren 94 % der Gasversorgung wiederaufgebaut. Die monat-
lichen Gasabgabebezahlen in Südbaden waren beispielsweise gegen 13 Mio m³ im
Jahre 1937 im August 1945 auf 2,3 Mio, im Januar 1946 auf 4,7 Mio und im Dezem-
ber des gleichen Jahres auf 10,4 Mio, also immerhin auf 80 % gegen 1937 gestiegen.
Im Laufe des Jahres 1946 konnte mit dem 87. Jahrgang auch die Zeitschrift:
Das Gas- und Wasserfach (GWF) wiedererscheinen, nachdem H. *Kaun*, Stutt-
gart, sich bereit erklärt hatte, die Hauptschriftleitung zu übernehmen. Es war
viele nachzuholen, nicht nur um die breite Masse der Fachgenossen über die
Erfahrungen einzelner zu unterrichten, sondern auch, um die seit 1939 fast ab-
gerissenen Verbindungen mit dem Auslande wiederaufzunehmen. Vieles war
durch Kurzberichte den Lesern zu unterbreiten. Bei beschränkter Papierzuteilung
war der Umfang im Anfang gering, weitete sich aber bald aus.

Im europäischen Auslande waren zwei schwerwiegende Veränderungen ein-
getreten. 1946 wurden die Gaswerke Frankreichs, 1949 die Englands verstaatlicht.
Die Art des Aufbaues war aber ganz verschieden. Frankreich schuf mit der *Gaz*
de France eine in Paris völlig zentralisierte Verwaltung. Die Entwicklung aber
brachte es mit sich, daß die großen Gasquellen in privater Hand blieben. Zechen-
gas wurde von Lothringen und der Saar nach Paris geleitet und die Erdgas-
quellen in den Pyrenäen blieben ebenfalls im Besitz von Gesellschaften. In

8.33) 88 (1947), 31

8.34) 88 (1947), 29; 61; 63

8.35) 88 (1947), 97; 136

8.36) 88 (1947), 129/135; 89 (1948), 125

8.37) 88 (1947), 125

8.38) 88 (1947), 140; 89 (1948), 101

England trug man den starken Unterschieden in den Ansprüchen und der Verteilung der über das ganze Land verbreiteten Kohlenzechen mit ihren verschiedenen Sorten durch 12 Gasprovinzen (Gas Boards) Rechnung. In diesen Bezirken aber wurden durch Gruppengaswerke große Einheiten gebildet. Die Stilllegung einer großen Zahl kleiner Werke ist in beiden Ländern schnell erfolgt, aber aus zwei verschiedenen Gründen, in Frankreich durch den Überfluß an Erdgas, in England durch moderne Großgasereien.

8.3 VON DER WÄHRUNGSSUMSTELLUNG 1948 BIS ZUR KOHLENFÜLLE 1958

Die zehn Jahre dieses Abschnittes sind durch die internationale Verflechtung der deutschen Wirtschaft äußerst bewegt gewesen. Von einer Stabilisierung der Wirtschaft, die von der Währungsneuordnung erwartet wurde, kann keine Rede sein. Zunächst vertiefte sich an der Geldfrage die Teilung Deutschlands. Es war eine Unmöglichkeit, die im Westen aufgerichtete Bundesbank mit dem Staatskapitalismus Mitteldeutschlands zu kuppeln. Die Blockade Berlins und die Spaltung der Stadt werfen ein scharfes Licht. Im Gasfachblatt lauten die schwerwiegenden Worte von H. Bausch: „Die Verwaltung der Berliner Gaswerke ist nicht freiwillig in den Westen übergesiedelt“^{8.39)}.

Der Geldmangel war für die nächsten vier Jahre die Hauptsorge der westdeutschen Gaswerksleiter. Man suchte ihr durch langfristige Planungen beizukommen. Der Marshall-Plan sah nur eine geringe Steigerung der Gasdarbietung, verglichen mit dem Anwachsen der Industrie im allgemeinen vor^{8.40)}. Dagegen war der schnelle Ausbau der europäischen Raffinerieen von 12 auf 108 Mio t Ölverarbeitung auf 1 Mia DM an Marshallplangeldern zurückzuführen^{8.41)}. Mit dem Ausbruch des Koreakrieges wurde die Zahlung von ERP-Geldern (European Relief Payments) eingestellt. Deutschland war auf Selbsthilfe angewiesen. Die Gaswerke litten aber unter politischen Einflüssen. Verglichen mit 1936 waren die Preise 1951 angestiegen: für Kohle um 317 %, Eisen 260 %, Kapital 200 bis 250 %, Löhne 170 %, Ecklohn in den Tarifen 220 %, Haushaltsgas 130 bis 150 % und Industriegas 140 bis 250 %. Mit diesem Zurückbleiben war den Gaswerken die Finanzierung aus Gewinnen, wie sie die Industrie zu Neubauten verwandte, unmöglich gemacht. Auch die Kreditfähigkeit war untergraben^{8.42)}. Hier sollte die Investitionshilfe der deutschen Industrie durch Darlehen einspringen. Zugesagt wurden zunächst (1949/51) für die deutsche Gaswirtschaft 126 Mio DM für die Elektrizitätswirtschaft wurde ungefähr die doppelte Summe vorgesehen^{8.43)}. Später konnte festgestellt werden, daß mit dieser Hilfe der Gaswirtschaft 106 Mio DM für 48 Einzelvorhaben zugeflossen waren. Verbaut waren 215 Mio DM, wovon 94 Mio DM aus eigenen Mitteln stammten^{8.44)}. Die Kohle wurde auf lange Jahre hin als alleinige Grundlage angesehen^{8.45)}. Sie mußte aber auch ein Engpaß.

^{8.39)} 90 (1949), 422

^{8.40)} 90 (1949), 151

^{8.41)} 95 (1954), 543; 685

^{8.42)} 93 (1952), 552

^{8.43)} 93 (1952), 380; 548

^{8.44)} 97 (1956), 32

^{8.45)} 89 (1948), 193; 90 (1949), 441; 96 (1955), 719

bleiben^{8.46)}). Auch in anderen Ländern konnte man sich keine Umstellung auf einen anderen Rohstoff vorstellen^{8.47)}. Die technische Lösung wurde in einer Verbreiterung der brauchbaren Kohlensorten durch Entgasung nichtbackender Kohlen, durch Vergasung (Vgl. Abschnitt 8,31) und durch Zusammenschlüsse zu Gruppengaswerken gesehen.

Darum wurde auch der Bau von Großkokereien keineswegs vernachlässigt. Es mußten ja auch die durch den Krieg zerstörten oder bis zur Unwirtschaftlichkeit beschädigten Öfen ersetzt werden, solange der Koksmarkt noch Anforderungen stellte. Bild 120 gibt eine Übersicht über Neubauten und Instandsetzungen von Gaswerksöfen von 1945 bis 1953. Herausgegriffen seien: Großkokerei Hamburg-Grasbrook^{8.48)}, Berlin-Mariendorf^{8.49)}, Paris^{8.50)}, Augsburg^{8.51)}, Kassel^{8.52)}, Hamburg-Kattwyk^{8.53)}, Karlsruhe^{8.54)}, Düsseldorf^{8.55)}.

Selbstverständlich wurden aber auch die neuen Rohstoffe, Erdöl, seine Nebenprodukte bei der Raffinierung und Erdgas aufmerksam verfolgt. Zuerst kamen die Berichte aus dem Auslande. Dann begannen die deutschen Fachleute zu sinnen, wie sie in den vorhandenen Anlagen Öl einzusetzen vermöchten und schließlich zunächst zur Deckung der Spitzen Ölspeichelanlagen bauen sollten (Abschnitt 8,32). Schon im Jahre 1950 sagte W. Spittank: „Besonders starke Impulse werden vom Erdgas und Kokereigas ausgehen. Grundsätzliche Strukturwandlungen sind dagegen wenig wahrscheinlich^{8.56)}“. 9 Jahre darauf wurde H. A. Lehmann noch deutlicher mit der Frage: „Los von der Kohle“? Er sagte: „Es kriselt nicht nur bei den Preisen für Eisen und Stahl, sondern die Anzeichen mehren sich, daß der Markt die jetzigen Kohlenpreise ebenfalls nicht auf die Dauer zu tragen vermag... Das Heizöl drängt nun gleich aus zwei Quellen auf den Markt, aus der unerwartet gestiegenen Eigenförderung an Erdöl, die 1952 1,8 Mio t erreichte, 1953 aber bereits im ersten Halbjahre 1,0 Mio t, und zum anderen aus eingeführten Rohölen, die sich im Jahre 1952 auf 3,4 Mio t beliefen. Der volkswirtschaftlich erfreuliche Umstand, daß es heute für den Weltmarkt interessant ist, in Deutschland Erdöle zu verarbeiten und dafür erhebliche Raffineriekapazitäten zu errichten, läßt zusammen mit der Eigenförderung verschiedene Nebenprodukte anfallen, die für Gaswerke verwertbar sind. (Vgl. Abschnitt 8,33)... Bei der restlosen Vergasung der Kohle bleiben Gaswerke auf billigste Kohle angewiesen, da die Nebenprodukte fortfallen. (Aber auch die wird wegen der Frachten für die meisten Werke zu teuer). Ganz anders liegt es bei der Krackung von Mineralölrückständen. Sie sind gegenüber der Kohle interessant^{8.57)}.“

8.46) 90 (1949), 420; 96 (1955), 642

8.47) 89 (1948), 376

8.48) 94 (1953), 75

8.49) 94 (1953), 379; 433; 629; 95 (1954), 349; 621; 96 (1955), 70; 97 (1956), 363, 369; 372; 374

8.50) 94 (1955), 457

8.51) 96 (1955), 129

8.52) 96 (1955), 261

8.53) 98 (1957), 121; 101 (1960), 270

8.54) 98 (1957), 508

8.55) 99 (1958), 438

8.56) 91 (1950), 157

8.57) 95 (1954), 135

Bild 120

Neubauten und Instandsetzungen von
Werken 1945 bis 1953
(GWF 95 [1954] S. 748)

Nachdem der große Kapitalmangel einigermaßen überwunden war, wurde der Kohlenmangel um so mehr empfunden. Die Währungsumstellung mit den Verlusten der verfügbaren Bankmittel hatte bei der breiten Masse des Volkes Zurückhaltung mit Käufen erzwungen. So konnten sich in den Lägern und Läden die Güter, insbesondere die Verbrauchsgüter, die in den Vormonaten als Festwerte in Erwartung der Abwertung sich angehäuften hatten, reichlich zeigen. Dafür war auch im Gasfach ein typischer Fall. Das noch in der Reichsmarkzeit (1946) in ungewöhnlich großer Auflage erschienene Buch: „Zum Gaskursus“ war in wenigen Monaten vergriffen. Als dann nach 1948 ein Nachdruck vollzogen war und entsprechend den neuen Herstellungskosten vertrieben wurde, kamen auch die gehamsterten Exemplare heraus, wobei der neue Preis unterboten wurde. Die die Gaswerke beliefernden Firmen hatten allerdings in dieser Weise keine Bestände angesammelt. Die Rohrlieferanten kündigten vielmehr gleich nach der Währungsumstellung eine Vergrößerung ihrer Anlagen an^{8.61}). Auch die Gasgerätefirmen hatten in ihrer Verbundenheit mit dem Fach regelmäßig geliefert. Ihnen konnte auch bis zu einem gewissen Grade durch Rücklieferung verschrotungsreifer beschädigter Geräte die Materialbeschaffung erleichtert werden. Sie mußten aber den Neuaufbau ihrer Werke und ihre Erweiterung während des angestrengt laufenden Betriebes ausführen. Junkers & Co., früher in Dessau, der zunächst in Stuttgart den Bau von Wasserheizern wieder begonnen hatte, konnte erst 1954 ein großzügig entworfenes neues Werk in Wernau am Neckar eröff-

nen^{8.58)}. Die Zentrale für Gasverwendung stellte bereits 1953 den Umschwung vom Käufer zum Verkäufermarkt im Gerätebau fest^{8.59)}.

Dabei machte sich aber schon in diesem Jahre Facharbeitermangel bemerkbar, wenn auch noch nicht im gleichen Maße, wie ab 1960. Carl Neff G.m.b.H., Bretten, kaufte aus diesem Grunde die Erste Bruchsaler Herdfabrik an^{8.60)}.

Viel schlimmer lag es aber bei den Gaswerken selbst, die ja natürlich nur gegen Geld ihre Erzeugnisse hatten ohne Unterbrechung absetzen müssen und nun bei Kohlenmangel noch in der geschilderten Geldnot steckten^{8.61)}. Die trotzdem steigenden Leistungen werden durch die nachstehende Tafel klar^{8.62)}:

Tafel 6: Entwicklung der Gaserzeugung in Mia m³/a

	Ortswerke	Kokereien	Zusammen
1948	1,3	9,2	10,5
1949	1,6	10,3	11,9
1950	1,8	11,5	13,3
1951	2,1	14	16,1
1952	2,3	15,6	17,9
1953	2,3	16,2	18,5
Kohlenmangel			
1954	2,6	15,5	18,1
Gasmangel			
1955	2,8	18,1	20,9
1956	3,1	19,4	22,5
1957	3	20,95	24
1958	6,7	20,97	27,7

Im Jahre 1949 behinderte der Kohlenmangel in der Zweizonenverwaltung die Befriedigung des Gashungers^{8.63)}. M. Raschig trat sogar für einen niedrigeren Gasheizwert ein und verlangte die Umstellung der Geräte trotz der schlechten Erfahrungen nach dem Zusammenbruch (vgl. Seite 563)^{8.64)} und das alles, obwohl die deutsche Förderung sich günstiger entwickelt hatte, als es erwartet worden war^{8.65)}. Indessen entspannte sich die Lage auf dem internationalen Kohlenmärkte. Importe aus Nordamerika wurden erwartet^{8.66)} und auch der Koksmangel sollte aufhören. Ja, in der Schweiz begann man an neue Unterfeuerungen zu denken, und zwar mit Koks und sauerstoff-angereicherter Luft^{8.67)}. Im Jahre 1950 ging der Koksabsatz der Schweiz durch eine Krise. Es wurde aber ausdrücklich erklärt, daß die anlaufende Umstellung von Zentralheizungen auf

8.58) 95 (1954), 29

8.59) 94 (1953), 267

8.60) 94 (1953), 303

8.61) 89 (1948), 317; 90 (1949), 46

8.62) 99 (1958), 1305; 101 (1960), 834

8.63) 90 (1949), 313

8.64) 90 (1949), 96

8.65) 90 (1949), 150

8.66) 90 (1949), 318

8.67) 90 (1949), 586

Öl dabei noch keinen Ausschlag gab^{8.68)}). So trat eine verwirrte Lage ein. Im Bereich der Ferngaswirtschaft mußten im Laufe des Winters 1951/52 fühlbare Einschränkungen stattfinden^{8.69)}). Der Winterbedarf der Ruhrgas A.-G. lag 25 % über dem niedrigsten Sommerbedarf, die Gesellschaft entschloß sich, ihre Beschränkung auf die Verteilung allein aufzugeben und in die Gaserzeugung mit den neuentwickelten Verfahren ohne Koksanfall zur Erfüllung der Spitzenanforderungen einzutreten^{8.70)}). Die Ortsgaswerke waren völlig ausgelastet. Soweit noch Kapazitäten frei waren, wurde die Lohnkokerei für amerikanische Rechnung betrieben. Die Einfuhr amerikanischer Kohle stieg auch bei den Gaswerken an. Aus dem Jahre 1952 liegen die ersten Erfahrungsberichte mit diesen Kohlen in Kiel^{8.71)} und Hamburg^{8.72)} vor. Im folgenden Jahre nahm die Einfuhr aus Nordamerika wieder etwas ab, obwohl sofort eine Frachtermäßigung entgegengeworfen wurde. In Belgien bildeten sich zum ersten Male Kohlenhalden von 2,5 Mio t. Frankreich senkte den Beschäftigungsgrad der Zechen^{8.73)}. Es kriselte in der Eisenindustrie gerade nach dem Abschluß der Europäischen Gemeinschaft für Eisen und Stahl (Montanunion). Im Bundeswirtschaftsministerium wurde ein Beirat berufen mit der Begründung: „Die mit der Kokserzeugung zwangsläufig gekuppelte Gasdarbietung reichte wegen des inzwischen rückläufigen Koksbedarfes, besonders während der kalten Tage des vergangenen Winters (1953/54) nicht aus“^{8.74)}). Der Beirat sollte beraten, wie die Kokereigasdarbietung gesteigert werden könne.

Die Gaswerke mußten indessen sehr teure amerikanische Kohle einführen, hatten aber wegen der Preisvorschriften Schwierigkeiten den daraus anfallenden Koks mit angemessenen Preisen abzusetzen. Das für die Wirtschaftlichkeit der Werke ausschlaggebende Kohlenkokspreisverhältnis änderte sich nach der nachstehenden Tafel 7.

Tafel 7: Kohlen-Kokspreis-Verhältnis unter den amtlichen Preisen

1930	1 : 1,78	1953	1 : 1,30	1958	1 : 1,17 bis 1,10
1948	1 : 1,47	1954	1 : 1,19		
1950	1 : 1,45	1956	1 : 1,20		

Zwar hob sich im Laufe des Jahres 1954 der Koksabsatz mit einer Erholung der Eisenindustrie. Die Kokshalden sanken bei den Zechen von 3,8 auf 2,8 Mio t und bei den Gaswerken auf 109 000 t^{8.75)}). Im Juni 1956 beliefen sich die Haldenbestände der Montanunion auf 6,54 Mio t Kohle, wobei die 5/6 ausmachenden Vorräte in Frankreich zu 80 % aus minderwertigen aschenreichen Kohlen bestanden. An Koks waren 430 000 t da^{8.76)}). England verfügte 1956 einschneidende

8.68) 91 (1950), 203
8.69) 93 (1952), 549
8.70) 95 (1954), 362
8.71) 93 (1952), 15
8.72) 93 (1952), 118
8.73) 94 (1953), 54
8.74) 95 (1954), 220; 362
8.75) 95 (1954), 755
8.76) 97 (1956), 742

Kürzungen der Kohlenausfuhr und trieb die Preise bis an die der USA hinauf^{8.77}). Aber die Unruhe und die Anzeichen der Sättigung des Koksmarktes bei ungedecktem Gasbedarf veranlaßte die Werke sich eifrig mit der Technik der Gaserzeugung auf Öl-Benzin- und Flüssiggasgrundlage zu beschäftigen (s. Seite 578). Von da ab gingen die Verhandlungen einerseits um Schutzzölle für das heimische Öl^{8.78}), andererseits um die Befreiung des für die Gaserzeugung verwendeten Öles von Zöllen und Steuern^{8.79}). Wegen der Ölpreise konnte zunächst nur an die Spitzengasdeckung gedacht werden. Die stückweise Freigabe, zunächst nur für Verfahren, die am 1. März 1953 noch nicht großtechnisch betrieben wurden, führte zu Verzerrungen. Zeitweilig war die kalte Karburierung mit Flüssiggas gegenüber der mit heimischen Benzol bevorzugt, das noch der Steuer unterlag. Die weitere Klausel, daß nur solche Verfahren begünstigt werden dürften, bei denen ein als Stadtgas oder Ferngas geeignetes Gas erzeugt würde, führte dazu, daß unwirtschaftliche Umwege begangen werden mußten, wo im Spaltgas in der ersten Stufe Methan oder gar schwere Kohlenwasserstoffe enthalten waren. Eine neue Belastung erfuhr die Gaswirtschaft durch den sich 1957 durchsetzenden betriebsfreien Sonnabend, sei es durch höhere Speichermöglichkeiten^{8.80}), sei es durch eine neue Betriebszeiteinteilung^{8.81}).

Der Kohlenmangel hielt aber in Deutschland an und beschäftigte das Gasfach und alle Behörden^{8.82}). Vorausschätzungen des Energiebedarfes für die nächsten zehn Jahre kamen mit der Extrapolation der Umsatzsteigerung zu unheimlich hohen Zahlen. Die hohe Behörde (Montanunion) schätzte für 1956 gegen 1955 einen Mehrbedarf von 14 Mio t Kohle, von denen der heimische Bergbau nur 4 Mio mehr beitragen könne. Auch die ECE (Economic Commission for Europe) Genf nahm die Knappheit der Energiegrundstoffe zur Grundlage^{8.83}). Was Wunder daß auch die Bohrtätigkeit der Ölgesellschaften einen spekulativen Charakter annahm und die vielen neuen Gesellschaften die Preise des Kartells unterboten. Die Kartellfirmen wurden dadurch gezwungen, ihrerseits die Anlagen bis zum äußersten auszunutzen, um bei gesenkten Preisen die übliche Rente und die erhöhten Abgaben an die besitzenden Länder herauszuwirtschaften. Zahlreiche Abnehmerstaaten setzten durch Einfuhrbeschränkungen dem Ölfuß einen Damm entgegen. In Deutschland aber war der Markt frei und so sank der Ölpreis hier unter den Weltmarktpreis. (Bild 121. und 122) Während der Suezkanalsperre waren die großen Vorräte in Deutschland natürlich willkommen. Die Preise zogen beträchtlich an, um dann aber nach dem Ende des Streites wieder zu fallen.

Trotz dieser Erscheinungen wurden noch, um die Steigerung der Kohlenpreise abzufangen, langfristige Verträge empfohlen zunächst auf 1½, dann auf 4 Jahre laufend^{8.84}). Viele Gedanken wurden erneut auf etwas abseits liegende Roh-

8.77) 97 (1956), 113

8.78) 98 (1957), 838

8.79) 97 (1956), 185; 657; 99 (1958), 222

8.80) 98 (1957), 932; 1221

8.81) 100 (1959), 51; 60

8.82) 96 (1955), 358 Bericht der OEEC (Organisation for European Economic Cooperation)

8.83) 98 (1957), 734

8.84) 97 (1956), 588

Bild 121

Einige internationale
Preise für leichtes
Heizöl in DM/t 1956
bis 1959 (nach Mor-
genthaller (GWF 101
[1960] S. 840)

stoffe gerichtet, darunter auf landwirtschaftliche Abfälle, die in Faulanlagen in Bio- oder Bihugas, einer Art Klärgas verwandelt werden sollten^{8.85)}. Auch an die Atomenergie zur Entlastung der Unterfeuerungen bei der Entgasung wurde gedacht^{8.86)}. Nachdem noch F. Etzel zu Beginn des Jahres 1957 auf eine weitere Steigerung der Kohleneinfuhr setzte^{8.87)}, stellte gegen Ende des Jahres das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung den Stillstand im Kohlenverbrauch fest: „wegen stärkeren Verbrauches anderer Energiearten und wegen der niedrigen Kohlenfrachten von Nordamerika.“

Dann trat zu Beginn des Jahres 1958 der unerwartete Umschwung ein. Man hatte offenbar aus den Geschehnissen von 1872, 1903 und 1929 nichts gelernt. So war es zu verstehen, daß die Lage zunächst verkannt wurde^{8.88)}. Der Bericht der OEEC steckte noch ganz in den Anschauungen vom Kampf gegen die kommende Energielücke^{8.89)}. Er war wohl zu sorgfältig und langsam erarbeitet und kam deshalb zu spät. Jedenfalls war der Bedarf der Eisenindustrie auch durch den Einsatz der neuen verbesserten Anlagen deutlich rücklaufend, im Durchschnitt um 10 %

^{8.85)} 96 (1955), 134; 366; 630; Noack, W.: Biogas in der Landwirtschaft. Darmstadt 1955; Pfeiffer, E. G.: Anleitung zur Kompostfabrikation aus städt. u. indust. Abfällen Stuttgart 1917

^{8.86)} 97 (1956), 473; 99 (1958), 112

^{8.87)} 98 (1957), 318

^{8.88)} 99 (1958), 165

^{8.89)} 99 (1958), 108

für die Tonne Stahl^{8,90)}). Die hohe Behörde änderte ihre Meinung über den notwendigen Ausbau der Zechen innerhalb sechs Monaten^{8,91)}).

Eine Welle von Empörung ging vom Kohlenbergbau aus mit einer Ablehnung der Eingriffe von Staaten und Stellen, die diesen gleichzusetzen wären^{8,92}). Unlogisch ist demgegenüber das Verlangen eines Leiters der Schwerindustrie nach einer Steuerung der Kohlen- und Heizöleinfuhr im gleichen Augenblick^{8,93}). An der Ruhr lagen Ende 1957 auf Lager: 800 000 t Koks und 1,2 Mio t Kohle^{8,94}), zu Ende des Winters, der sehr mild gewesen war, 3 Mio t^{8,95}). Die Gaswerke konnten sich über die Wirtschaftliche Vereinigung mit dem Streckenversand bei gedrückten Preisen noch helfen^{8,96}).

Nunmehr wurden die Kohleneinfuhren, die 1957 auf 15,4 Mio t gestiegen waren, mit allen Mitteln und erheblichen Opfern des Bergbaus für die Ablösung der langfristigen Verträge gedrosselt. England griff zu einer drastischen Schließung von 36 Zechen mit 12 000 Arbeitern, hatte aber auch 38 Mio t Kohlen auf Lager.

8,90) 99 (1958), 112

8.191) 99 (1958), 312

8.02) 99 (1958), 30

8.93) 99 (1958), 774

8.94) 99 (1958), 250

8.95) 99 (1938), 410

8.96) 99 (1958), 474

Als besondere Beigabe zu den eigenen wirtschaftlichen Sorgen erfuhr die Bundesrepublik noch eine bösertige Kritik der Rotterdamer Schiffer im Nieuwe Rotterdamsche Courant. Die Montanunion solle angerufen werden, da die Maßnahmen im Widerspruch zu den Genfer Verträgen stünden: „Man hat es mit einem kleineren Fall von Protektions- und Autarkiebestrebungen zu tun. Die nationalen Kräfte der Bundesrepublik haben die Gelegenheit benutzt, der europäischen Gemeinschaft einen empfindlichen Schlag zu versetzen (Kohlenzoll).“

Aber die Hohe Behörde hatte selbst den Kopf voll. Zum Ende 1959 mußten ohne Feierschichten 31,6 Mio t Kohle auf Halde erwartet werden^{8.97}). Damit schließt die lange Zeit der Kohlennot. Ein erfrischendes Wort fand F. *Burgbacher* bei der Jahrestagung des Vereins 1959: „Ohne eine völlig irrtümliche Kohlenimportpolitik hätte es das, was wir heute als Kohlenkrise empfinden, überhaupt nicht gegeben... Ausgesprochene Fehldispositionen... Ein Schnupfen wird für eine Lungenentzündung gehalten“^{8.98}).

8.31 Gaserzeugung aus Kohlen

Sicherlich mußte in Deutschland die Kohle das Rückgrat der Energieversorgung bleiben. Bei der Kohlenknappheit war es aber notwendig, jede nur irgend geeignete Kohle auf ihre Verarbeitung zu Gas zu prüfen und entsprechende Verfahren zu finden. Ein Teilproblem war durch den Anfall an zwar gasreichen Flammkohlen gegeben, die für sich allein in die Kammern eingesetzt keinen festen großstückigen Koks ergaben. Von der Bindung an die Herstellung eines guten Koks und die Beschränkung auf die knappen hierfür geeigneten Kohlen, wollte man freikommen. Mit ungeheurem Schwung und immer neuen Mahnungen suchte F. *Stief*, Hamburg, die Entgasung nicht backender Kohlen durchzusetzen^{8.99}). Den anfallenden staubförmigen Koks verbrannte Stief erfolgreich in Staubfeuerungen, die Schwierigkeiten in der Mühle nicht achtend. Er nahm alte Gedanken aus der Frühzeit der Gastechnik wieder auf (Winsor Seite 61), mit der Forderung alle Kohlen vor der Verbrennung zu entgasen. „Man muß Gas und Strom in Zukunft aus dem gleichen billigen Brennstoff erzeugen“^{8.100})“ ... „Es bleibt kein anderer Weg“^{8.101}).“ Das Verfahren war nach der Änderung der Kohlenlage nicht mehr von entscheidender Bedeutung, es dürfte aber u. U. bei neuen Umwälzungen doch beachtlich sein. Auch die Ruhrgas A.-G. sprach in ihrem Geschäftsbericht vom Jahre 1957 von einem Großversuch der Vorentgasung von Kraftwerkskohle.

Währenddem richtete sich die allgemeine Aufmerksamkeit auf die verschiedenen zum Teil erprobten, zum Teil noch entwicklungsfähigen Vergasungsverfahren. Darüber wurde schon einführend 1949 auf der 90sten Jahresversammlung des Vereins durch F. *Plenz* referiert^{8.102}). Der Altmeister der Druckvergasung

8.97) 100 (1959), 443; 1340

8.98) 100 (1959), 1042

8.99) 89 (1948), 193; 90 (1949), 403; 91 (1950), 31

8.100) 92 (1951), Gas, 7; 95 (1954), 5

8.101) 95 (1954), 265

8.102) 90 (1949), 441

R. *Drawe* forderte die Kupplung des Verfahrens mit der Synthese^{8.103}), was in England in Dr. *Dent* einen lebhaften Anwalt fand^{8.104}).

Doppelgas fand erneut Beachtung (Vgl. Seiten 439/40). Der in den letzten Kriegsjahren von der Vergasungsindustrie A.-G. (Viag) Wien geplante Umbau im Gaswerk Ulm, in dem der Platz äußerst beschränkt war, wurde 1948 bis 51 ausgeführt. Die für den Ofen benötigte schwachbackende Kohle konnte kaum beschafft werden. Ausserdem war der Schwelschacht wegen Baustoffschwierigkeiten nicht in der vorgeschriebenen Weise konisch, sondern zylindrisch ausgeführt worden, womit die Kohle zum Hängenbleiben neigte. F. *Eck* konnte aber den Ofen mit einem Gemisch von Flammkohle und Koks im Verhältnis 1 : 3 bis 1 : 5 gut betreiben. Dann erfolgte der Umbau des Aufsatzes durch Il Gas Integrale, Mailand bzw. durch Industriebedarfsgesellschaft, Innsbruck (Ibeg), wonach kein Koks Zusatz mehr erforderlich war^{8.105}). Im Jahre 1955 mußte auch Freiburg erweitern. Man wählte eine Kohlenwassergasanlage von Dr. C. *Otto* & Co. Bochum, nach Lizenzen der eben erwähnten Ibeg. Zwei Generatoren von je 40 000 m³/d lieferten ein Gas von $H_0 = 3200 \text{ kcal/Nm}^3$. Dieses wurde mit Leichtöl auf 4200 kcal gebracht^{8.106}).

Anregend war auch der Gedanke durch Wälzgase die restlose Vergasung kontinuierlich zu fahren. Er stammte nach F. *Domann* zuerst von M. *Mannesmann*, der schon 1891 mit D.R.P. 66326 die stetige Vergasung von Koks und Steinkohle geplant hat. Mannesmann scheiterte an den nicht nach der Eignung ausgesuchten Kohlen. Für Braunkohlenbriketts wurde nach Pintsch-Hillebrand D.R.P. 422999 in Hamburg-Tiefstaak die erste Anlage mit erhöhtem Druck betrieben^{8.107}). F. *Stief*, den wir schon als Anwalt der Entgasung jedes Brennstoffes vor der Verbrennung kennengelernt haben, beanspruchte auch diesen kontinuierlichen Wassergasprozeß mit aus der Taufe gehoben zu haben^{8.108}). Jüngere Anlagen der gleichen Art liefen in Wesseling und der Lausitz.

L. *Winkler* forderte 1949 die Mitverwendung junger Kohlen in der restlosen Vergasung zu Schwachgas und dieses dann zu methanisieren^{8.109}). Der Vorschlag begegnete Zweifeln, insbesondere aber die Absicht für das Methangas eine besondere Fernleitung im Ruhrrevier zu verlegen^{8.110}). Im Jahre 1951 waren aber bereits 17 km vorhanden und man war dabei sie auf 67 km zu verlängern^{8.111}).

Auch die Arbeitstagung Gaswirtschaft in Wildungen nahm einen Bericht seitens F. *Schüssl*, über die restlose Vergasung im Generator entgegen. Er erwähnte die kontinuierlichen Kohlenwassergas-Generatoren mit einem Gase von 3200 kcal/Nm³. Die Schwelgeneratoren in Vierzon, eine Versuchsanlage für eine Erzeugung von 30 000 m³/d, hatten Aufsehen erregt^{8.112}). In Italien und Frank-

8.103) 90 (1949), 216

8.104) Gas. Journ. 293 (1958), Nr. 4938 S. 484 GWF 99 (1959), 726

8.105) 95 (1954), 401

8.106) 96 (1955), 155

8.107) 91 (1950), 161

8.108) 95 (1954), 4

8.109) 91 (1950), 203

8.110) Erdöl u. Kohle 2 (1949), 59

8.111) 92 (1951), Gas 220

8.112) 92 (1951), 221

reich hatten sich die Schwelgase stark eingeführt^{8.113)}). Die Vergasung in der Schwebe nach F. *Winkler*, Ludwigshafen, hat wegen der Schnelligkeit der Reaktion zu den verschiedenartigsten Versuchen geführt, auch bei anderen chemischen Aufgaben diesen Weg zu gehen z. B. in der Schwefelwasserstoffreinigung. Die Fortbildung von *Flesch*^{8.114)} war für die Ammoniakherstellung und Großsynthese wegen des hohen Wasserstoffgehaltes bestens geeignet, auch für Kohlen mit hohem Aschengehalt.

Ein anderer Weg, um des Aschenreichtums Herr zu werden und gleichzeitig die Leistung zu erhöhen, wurde durch Temperaturerhöhung bis zur Verflüssigung der Schlacke begangen. Schon 1950 versprach sich W. *Gumz* in einem Bericht aus den Vereinigten Staaten eine große Zukunft, besonders als Zweikammervorgang für Heiz-, Kraft-, Wasser- und Synthesegasherstellung^{8.115)}. R. *Rummel*^{8.116)} entwickelte den Schlackenbadgenerator in Zusammenarbeit mit Dr. C. Otto & Co. weiter, indem er den Impuls des einströmenden Kohlenstaub-Sauerstoffgemisches zum Kreisen der Schlacke ausnützte. In Wesseling wurde zuerst ein solcher Generator mit Braunkohle betrieben. Versuche mit Steinkohle erregten die Aufmerksamkeit des englischen Gas Council, der eine Versuchsanlage für Blauwassergas mit einer Leistung von 60 000 m³/d aufstellen ließ^{8.117)}. Die Versuche sind noch nicht beendet, werden aber als aussichtsreich betrachtet. Eine andere Möglichkeit in Generatoren einen flüssigen Abstich zu erzielen, ergab sich aus dem Einsatz stark eisenhaltigen Kokes. H. *Barking* und C. *Eymann* erhielten solchen Eisenkoks bei dem Bemühen, die hochbituminösen Kohlen durch Zusatz von Erzstaub verkaufsfähig zu machen. Der Generator lieferte ein Gas von 1125 kcal/Nm³ und Roheisen^{8.118)}. Auch dieser Weg wird zur Zeit nicht mehr begangen. Das sagt aber ebensowenig, wie bei dem Weg zur Kraftwerkskohle, daß nicht bei einem Umschwung der Kohlenlage auch dieses Verfahren wieder herbeigezogen werden kann.

Umfangreiche Versuche hat die Ruhrgas A.-G. schon seit 1936 angestellt, um neue Verfahren für Steinkohlen zu entwickeln, die 1948 wieder aufgenommen wurden. K. *Traenckner* berichtete darüber 1952^{8.119)}. Im Vordergrund standen drei verschiedene Wege: I. Vergasung staubförmiger Kohle mit Luft in der Schwebe. 1. Vergasung in einer Wirbelkammer. 2. Vergasung im Schwingrohr (bei dem die stoßartigen Bewegungen durch die Impulse der Verbrennung geliefert wurden). II. Vergasung im ruhenden Bett mit Sauerstoff und Wasserdampf (Lurgidruckverfahren). III. Kontinuierliche Vergasung feinkörniger Brennstoffe mit festen Wärmeträgern ohne Sauerstoff (Lurgi-Ruhrgasverfahren). Das älteste deutsche Patent auf diese Gedanken stammt schon aus dem Jahre 1905. Schutzansprüche von Koppers von 1921. Der Gedanke ähnelt einem amerikanischen Verfahren zur thermischen Ölsplattung (Pebbles Heater-Steinchenerhitzer).

8.113) 93 (1952), 29

8.114) Glückauf 90 (1954), 337

8.115) 91 (1950), 97

8.116) Chem. Ing. Tech. 28 (1956), 25; GWF 97 (1956), 118

8.117) 101 (1960), 852

8.118) 94 (1953), 66

8.119) 93 (1952), 337

Am erfolgreichsten war von diesen Versuchen seit 1950 das Druckverfahren. 1956 wurde eine Großanlage in Dorsten feierlich eingeweiht^{8.120)}. 1959 konnte H. Weittenhiller auf der Hauptversammlung des Vereins von überraschenden Fortschritten sprechen^{8.121)}. Das Verfahren fand in Großbritannien starken Anklang^{8.122)}. Die erste Anlage in Schottland ist im Betrieb, eine zweite in Mittelengland im Bau. Im Augenblick sehen die Fachleute in diesen Anlagen mit nachheriger Aufwertung des Gases durch importiertes Erdgas geradezu die Lösung der Krise um Kohle und Gas.

Über das Koppers Totzek-Verfahren ist bereits im vorigen Abschnitt geschrieben worden. Anlagen wurden als „amerikanisches Koppers-Verfahren“ in Finnland, Spanien und Belgien errichtet^{8.123)}. Festgehalten sei eine Anmerkung von O. Grosskinke^{8.124)}, daß der Mangel an schwachbackenden Kohlen zu Versuchen geführt habe, durch Oxydation grober Kohlen das Verkokungsvermögen herabzusetzen.

Alles in allem ist wohl durch diese Darstellung der Eifer um die preiswerte Herstellung von Gasen mit Stadtgaseigenschaften aus heimischer Kohle deutlich geworden. Die internationale Anteilnahme an den deutschen Arbeiten war groß. In England beschäftigte sich seit 1950 fast jede Versammlung der Institution mit diesen Fragen^{8.125)}. E. Graf schrieb 1952 über Versuche in den Vereinigten Staaten^{8.126)}. In Lüttich trafen sich 600 Besucher aus allen Ländern, um die Fortschritte zu hören^{8.127)}. Im gleichen Jahre behandelte das englische Forschungstreffen die Fragen genau^{8.128)} und auch die 5. Weltkraftkonferenz in Wien beschäftigte sich damit^{8.129)}.

F. Wehrmann hatte schon 1949 die Kosten der neuen Verfahren und der Entgasung einander gegenübergestellt (Tafel 8).

Tafel 8: Größenordnung der Verfahrenspreise

	Heizwert	Pfg/1000 kcal
Stadtgas Kokereien und Werke	4200...4500	0,8...0,6
Stiefverfahren	4200	0,7
Lurgi Druckverf. Braunkohle	4300 (30 at)	1,1...1,2
Ahrensver. Braunkohle	4500	1,0...1,2
Didier-Bubiag Gleichstromverf.	4200	1,3...1,5
Wassergas aus Koks	—	1,5...1,8
Winkler Schwelverf. Braunkohle	2300	1,2...1,5
Thyssen-Galoszy Steinkohle	3000	0,9...1,1
Koppers-Totzek	2300	unbekannt
Kontinuierlich Wassergas methanisiert	4200	2,0
Generatorgas	1150...1250	0,63

8.120) Erdöl u. Kohle 7 (1954), 14; GWF 96 (1953), 86; 97 (1956), 118

8.121) 100 (1959), 839

8.122) Gas Journ. 288 (1956), Nr. 4875 S. 703

8.123) 96 (1955), 761

8.124) Glückauf 86 (1950), 988

8.125) 92 (1951), Gas 70; J. Inst. Fuel (1951), 147; GWF, 92 (1951); Gas 282

8.126) Gas Wasser Wärme 6 (1952), 991; Erdöl u. Kohle 5 (1952), 601

8.127) 96 (1955), 156

8.128) 96 (1955), 211

8.129) Berichte der 5. Weltkraftkonferenz

Nebenher lief die Anteilnahme an der Untergrundvergasung, von der sich andere Länder viel versprochen, weil die Bergmannsarbeit eingespart werden könnte. Führend waren die Russen^{8.130)}, ^{8.131)}, ^{8.132)}, Marokko^{8.133)}, Nordamerika^{8.134)}, ^{8.135)}, Belgien^{8.136)} und England^{8.137)}. Hier wurden nach großen Hoffnungen die Arbeiten eingestellt, als die Kohlennot behoben war. Deutschland hat sich an den Versuchen nicht beteiligt.

8.32 Gaserzeugung aus Mineralölen und deren Produkten

Die ersten Berichte kamen aus den Vereinigten Staaten und Frankreich. Der Hall-Prozeß dürfte aus den üblichen Wassergasverfahren mit Karburierung entwickelt sein^{8.138)}. Zunächst stand aber die einfachere Spaltung von Propan, Roh-naphtha und Gasöl auf ein Gas von 4600 kcal/Nm³, mit einer Dichte von 0,7 im Vordergrund^{8.139)}, um dort der stark störenden Winterspitze bei der allgemeinen Aufnahme der Raumheizung mit Erdgas begegnen zu können. Bei der Spaltung mögen Vorbilder der Ölindustrie mitgewirkt haben, jedoch sagt eine Meldung aus Long Island über die Umwandlung von Flüssiggas, die Schutzgasanlagen für Industrieöfen hätten das Beispiel gegeben^{8.140)}. Darauf deuten wohl auch die Nachrichten auf dem 5. Internationalen Kongress in Brüssel über die Teilverbrennung von Propan^{8.141)} hin.

Teilverbrennung von Öl wurde auch bei der Gas Light & Coke Co versucht^{8.142)}. Das Ergebnis war ein Gas von 4000 kcal/Nm³ ohne und von 5000 kcal/Nm³ mit Vorwärmung. Der Wirkungsgrad belief sich auf 60 %. Das Dichteverhältnis war 1,0, so daß das Erzeugnis nur zur Spitzendeckung in beschränktem Umfange dem Steinkohlengas zugesetzt werden konnte.

In Deutschland war man wegen des Baustoff- und Kapitalmangels gezwungen zu versuchen, durch Ölzusatz zur Kohle und Einspritzung in leere Kammern die Leistung vorhandener Anlagen zu erhöhen. Darüber sprach man schon beim Erfahrungsaustausch der Gaschemiker in Detmold 1949. F. Wurz widmete sich in Baden-Baden, wo das Hauptquartier der Franzosen einen ungeheueren Anstieg der Anforderungen an Gas gebracht hatte, dem Zusatz von Öl zur Kohle mit besonderem Fleiß^{8.143)}. Gegenüber dem alten Verfahren von Riebeck

8.130) 91 (1950), 16

8.131) 99 (1958), 1059

8.132) 100 (1959), 123

8.133) 89 (1948), 345

8.134) 90 (1949), 144

8.135) Gas World 143 (1951), Nr. 3466 S. 94

8.136) 92 (1951), Gas, 319

8.137) 97 (1956), 474; 98 (1957), 317; 893

8.138) AGA-Monthly 30 (1948) Nr. 11 S. 27; Gas Age 102, (1948), Nr. 7 S. 65 und Nr. 8 S. 27; GWF 91 (1950), 20

8.139) AGA-M. 30 (1948), Nr. 2 S. 17 u. Nr. 4 S. 17; GWF 90 (1949), 339, 387

8.140) AGA-M. 30 (1948), Nr. 7 S. 9

8.141) 94 (1953), 61

8.142) Gas World 128 (1948), Nr. 3329 S. 890

8.143) 91 (1950), 37;

(Vgl. Seite 205) hatte er zwei Vorteile, einmal waren die Öle nicht so leicht flüchtig, wie die Destillate der Braunkohle, und dann erleichterte die vorhandene Kohlen-Mahl- und Mischanlage den Zusatz. Wurz verwandte auch Altöle. Bei Zusatz bis zu 3 % wurden bis 10 % Kohlen im Vertikalkammerofen eingespart. Das Gasinstitut konnte im Laboratorium und durch Versuche an den Ofenanlagen die Ergebnisse bestätigen. 70 bis 75 % des Öleinsatzes wurden im Gas wieder festgestellt^{8.144}). Gleichartige Versuche, aber auch mit Einspritzung des Öles in die beladenen Kammern führte P. Schenk in Stuttgart aus. Er verarbeitete die verschiedenartigsten Kohlen, auch amerikanische, die Kohlen-sorten spielte aber keine Rolle^{8.145}).

F. Wurz ging dann weiter und füllte die Kammern lediglich mit Koks, kam also zu einer reinen Ölvergasung^{8.146}). Der Koks konnte nur 25 % des Gewichtes an Öl aufnehmen. Eine Erhöhung der Gasleistung wurde erreicht, die abzusetzende Koks menge verringert. W. Zankl konnte in weiteren Versuchen von besseren thermischen Ergebnissen berichten. Die Koksfeuchtigkeit spielte insofern eine Rolle, als Wasser und Öl zusammen mit 30 % eine feste Grenze sind. Vortrocknung und Trennung des Kondensates aus Kohlen und Ölkammern mußten empfohlen werden.

Die Internationale Gas-Union beschäftigte sich 1952 eingehend mit dem Öleinsatz. Ihm waren allein 5 Vorträge gewidmet. Präsident M. Brabant kennzeichnete die Lage folgendermaßen^{8.147}): „Die Gaswerke verlangen in größerem Umfange nach eingeführten Ölen. Zu den klassischen Verfahren mit karburier-tem Wassergas treten neue, deren Ausgang natürliche und künstliche Mineralöl-erzeugnisse sind. 1. Die Benetzung der Kohle mit Erdöl. 2. Das Kracken von Gas- und Heizöl in Retorten und Kokskammern. Diese weichen jetzt den mehr wissenschaftlichen Verfahren, bei denen aus besonderen Vorrichtungen teils ein mit dem Stadtgas austauschbares Gas, teils ein Streckgas entsteht, das nur in beschränktem Umfange zugesetzt werden kann.“

In der Tat setzte nunmehr eine umfangreiche Arbeit, ein gewisser Wettlauf der Ofenbau-firmen ein. Man gab sich auch in den Werken, die zur Mitarbeit berufen waren, Rechenschaft über die physikalisch-chemischen Vorgänge. Die in Amerika vorwiegend entwickelten Verfahren, die einen hohen Heizwert dem Erdgas entsprechend erstrebten, waren nicht ohne weiteres in Europa übernehmbar, da hier ein wasserstoffreiches Gas von 4300 kcal/Nm³ verlangt wurde. Die Schwierigkeit liegt in dem viel ungünstigeren Kohlenstoff/Wasserstoffverhältnis der Stadt-gase, das 2 beträgt, während die Ausgangsstoffe haben: Öl 7, Methan 3, Propan 4,5, und Butan 4,8^{8.148}). Was alles versucht wurde, um den sich abscheidenden Kohlenstoff für das Verfahren zu verwerten: Wechselbetrieb (diskontinuierlich), Auswaschung mit dem noch einzusetzenden Öl, Eindüsen des Öles in Generatoren u. s. w., kann der Anzahl wegen hier nicht im einzelnen beschrieben werden. Es wird sich auch erst noch zeigen, welche Verfahren sich je nach den Umständen durchsetzen werden.

8.144) 92 (1951), Gas 137 137/138; 229

8.145) 92 (1951), Gas 233

8.146) 96 (1955), 271; 273; 632

8.147) 93 (1952), 492

8.148) 92 (1951), 110

Die ersten als Spitzengaserzeuger in deutschen Gaswerken eingesetzten Spaltanlagen waren in Berlin-Mariendorf^{8.149)} von Demag-Onia-Gegi (Onia = Office National Industrie de l'Azote, Gegi = Gaz à l'Eau et Gaz Industrielle) und Stuttgart^{8.150)} (Anlage der Ibeg, Innsbruck, die 60 000 m³/d Gas mit 6800 kcal/m³ liefert). Hameln rang sich als erstes Werk dazu durch, sich ganz auf Öl umzustellen. Die Spaltanlage baute Didier nach Segas (Segas = South Eastern Gas Board)^{8.151)}. Statt der Einzeldarstellung der sehr stürmischen Entwicklung möge die Formulierung eines Vortrages von T. Heike (1960) folgen^{8.152)}: „Die Spaltung flüssiger Kohlenwasserstoffe ist wegen der ungünstigen C/H-Verhältnisse an den diskontinuierlichen Verfahrensablauf gebunden; bei der Umwandlung gasförmiger, wird die kontinuierliche bevorzugt, jedoch arbeitet auch hier eine Reihe von Anlagen diskontinuierlich. Leichtbenzin stellt bezüglich seiner Vergasbarkeit einen Grenzfall zwischen den genannten Kohlenwasserstoffen dar.“ (Es wird in England immer mehr auch in den alten Wassergasanlagen zur Karburierung verwandt.) „Die Anlagen haben im allgemeinen eine der klassischen Gaserzeugung vergleichbare Betriebsreife erreicht. Das Gleiche gilt auch für den Einsatz von Flüssiggas oder Öl in Verbindung mit der Gaserzeugung aus Kohle oder Koks. Für die Spaltung von Flüssiggas in den Entgasungsräumen von Vertikalkammeröfen bzw. Generatoren wurden Zusätze entwickelt, die einen im Verhältnis geringen Aufwand an Kapital und fast keinen zusätzlichen Bedienungsaufwand erfordern“.

Die für jede Ölart geeigneten mit Katalyten arbeitenden Anlagen laufen heute vornehmlich in großen Werken, zumal sie wegen der schwefelhaltigen Rohstoffe auch noch Reinigungsanlagen benötigen, während die thermische oder auch katalytische Spaltung von Flüssiggas oder Leichtbenzin von den kleinen Werken bevorzugt wird. In Schweden hat z. B. Stockholm eine Zusatz-Ölspaltanlage, Norrköpping und Eskilstuna Leichtbenzinspaltung gewählt.

Tafel 9: Öl- und Flüssiggaseinsatz bei Gaswerken und Kokereien in 1000 t/a nach Fußnote 8,153

a) Gaswerke	Öl	Flüssiggas
1954	4,8	0,75
1955	11,0	2,0
1956	15,2	5,7
1957	12,7	7,7
1958	29,0	16,0
1959	28,9	22,9
b) Kokereien 1958	33,5	nicht erfaßt
1959	39,5	16,3

8.149) 97 (1956), 201; 99 (1958), 352

8.150) 97 (1956), 287

8.151) 98 (1957), 508

8.152) 101 (1960), 477

8.153) 97 (1956), 476; 741; 1007; 98 (1957), 269; 99 (1958), 220; 101 (1960), 325

Diese Tafel wird durch das Bild 123 ergänzt. Wegen der Schwankungen ist der Einfluß des Wetters auf die Spitzengaserzeugung zu bedenken.

Bild 123

Einsatz von Öl und Flüssiggas für die Gaserzeugung der Gaswerke 1957 bis 1959 (nach H. Laurien u. L. Segelken (GWF 101 [1960] S. 828)

8.33 Umwandlung von Raffinerierestgas (Raffgas) in Stadtgas

Ein guter Rohstoff für die Gasindustrie hat sich in den Raffgasen neuerdings angeboten. Es ist in der Tat ein Rohstoff, als je nach der Marktlage des Öles verschiedene Verfahren oder Krackungen angewandt werden müssen, und die Restgase mit anderen Eigenschaften und Heizwerten anfallen^{8,154}). Es können zudem auch Verunreinigungen insbesondere verschiedene Schwefelverbindungen in den Raffgasen enthalten sein. Die Raffinerieen hatten solche Gase zunächst, soweit sie nicht allzu böse waren, zur Beheizung ihrer Apparate und Öfen benutzt und den Rest abgefackelt, um sich ohne Beschwerden ganz ihren in der Entwicklung befindlichen Verfahren zu widmen. Sie sind nun aber den gleichen Weg wie die Kokereien 50 Jahre vorher gegangen und nutzen die Gase und ihre Beimengungen als immer wertvoller aus. Dabei kommen immer größere Mengen frei. Für die werdende Karlsruher Raffinerie spricht man von 400 Mio m³ Raffgas mit Ferngasqualität im Jahre, die nur von großen Abnehmern aufgenommen werden können.

^{8,154}) 101 (1960), 419; Gas Journal 301 (1960), Nr. 3035 S. 357 GWF 101 (1960), 693

Die erste Nachricht von einer Kupplung von Raffinerie und Gaswerk kam nach Deutschland im Jahre 1948^{8.155)}. Die Manchester Gas Corporation wollte Raffgas von 7900 kcal/Nm³ übernehmen und mit Wassergas auf 4000 kcal/Nm³ absenken. Auch die Australian Gas Light Co. von Victoria kaufte Raffgas auf und setzte bis 40 % des gesamten Absatzes dem erzeugten Gase zu^{8.156)}. Mit diesem Vorgehen ist aber die abnehmbare Menge von der Leistung der vorhandenen Generator- oder besser Wassergasanlagen abhängig^{8.157)}. Das war unbefriedigend. F. Stief ging deshalb darauf aus, das Raffgas zu spalten. Er hoffte aus 50 000 t/a Raffgas 120 Mio m³ Stadtgas zu erhalten^{8.158)}. Im Jahre darauf schlossen die Hamburger Gaswerke mit der Esso einen Vertrag ab, ab Herbst 1956 80 Mio m³ Raffgas = 120 Mio Stadtgas abzunehmen. Der Gesamt-Gasabsatz in Hamburg betrug damals 375 Mio m³/a, die Werkskapazität lag bei 490 Mio m³/a^{8.159)}. Die Gaswerke bauten eine Spaltanlage in Tiefstaak, die ein Gas von 1900 kcal/m³ lieferte, das mit Raffgas auf 4200 kcal/m³ gebracht wurde. Durch diese Kupplung belief sich der Wirkungsgrad insgesamt auf 96 %^{8.160)}. Eine Entschwefelungsanlage dazu hatte 12 000 m³/h Leistung.

Fast gleichzeitig ging in England auch der South Eastern Gas Board an die Aufgabe heran. Die Raffinerie sollte eine Segas-Spaltanlage errichten und zwar in der ersten Baustufe für 50 000 t/a. In späteren Anlagen anderer Gasbezirke wurden die Spaltanlagen bei den Gaswerken, nicht mehr in den Raffinerieen betrieben.

Romford wurde als erstes Werk ganz auf Raffgas umgestellt mit einer Onia-Gegi-Anlage (s. Seite 579)^{8.161)}, hatte aber Ferngasverbindung als Sicherheit. Bei diesen Aufstellungen im Werk wirkt sich für die Verbindungsleitung zwischen Raffinerie und Gaswerk der hohe Heizwert des Gases günstig aus. Die Schwefelentfernung muß allerdings in der Raffinerie ausgeführt werden.

Dem Gaswerk Bremen bot schon 1955 die Mobil Oil A.-G. Raffgas an. Aber erst 1957 entstand beim Werk der entsprechende Bedarf. Die Anlage wurde von Heinrich Koppers erbaut und nach einigen Anlaufschwierigkeiten, die mit dem Wechsel des Schwefelgehaltes zusammenhingen, läuft sie seit 1959 befriedigend. Falls Raffgas fehlt, kann auch Leichtbenzin eingesetzt werden^{8.162)}.

Im Haag wurde zunächst Raffgas von oben in koksgefüllte Kammern eingeleitet und Heißdampf mit Luft gemischt zugegeben. Der Koks nahm an der Reaktion nicht teil. Auch im Woodall-Duckham-Ofen gelang die Spaltung im Koks bei einer Leistungssteigerung um 50 %^{8.163)}. Später wurde eine Ibing-Anlage eingesetzt^{8.164)}.

8.155) Coke and Gas 10 (1948) Nr. 105 S. 41; GWF 90 (1949), 92

8.156) 98 (1957), 310

8.157) Gas Journal 107 (1953) Nr. 4783 S. 317 GWF 96 (1955), 648

8.158) 95 (1954), 2

8.159) 96 (1955), 584

8.160) 98 (1957), 997; 100 (1959), 65

8.161) 101 (1960), 422

8.162) 100 (1959), 898

8.163) 97 (1956), 991

8.164) Het Gas 79 (1959), 84; GWF 101 (1960), 423

In Norwegen bot die Esso-Raffinerie am Oslo-Fjord an, die Gaswerke Oslo, Bergen und Stavanger ganz auf Raffgas umzustellen. Das Gas sollte verflüssigt (Vgl. Seite 585) in Tankschiffen nach den einzelnen Werken gebracht werden^{S. 165}).

Bild 124
Raffineriekapazitäten und Heizölerzeugung in der Bundesrepublik (ohne Saar) (nach Morgenthaler (GWFiO [1960] S. 841)

Die Anfänge sind in Deutschland vielversprechend. Der Aufbau von Raffinerieen ist zügig im Gange. Bild 124. War im Jahre 1955 der Ausstoß an Ölen erstmalig über 10 Mio t gestiegen^{S. 160}), so betrug er 1957 schon 17 Mio t und soll 1965 auf 60 bis 70 Mio t steigen. Der Gasindustrie können also preiswerte gasförmige Rohstoffe in ungewöhnlich großen Mengen zufließen, wenn sie bereit ist, die Umsetzungsschwierigkeiten, die mit den wechselnden Gasen verbunden sind, auf sich zu nehmen und zu bändigen. Dazu sollte sie aber mit ihren chemischen und gasphysikalischen Erfahrungen wie kaum ein zweiter Industriezweig in der Lage sein.

S. 165) 101 (1960), 271

S. 160) 97 (1956), 198

8.34 Erdgas und Grubengas

Wie aus den ersten Abschnitten dieser Geschichte hervorgeht, ist Erdgas früher als Steinkohlengas beobachtet worden. Es handelte sich aber immer um zufällige Entdeckungen vor allem bei der Ölsuche (Vgl. Abschnitt 5,27 u. 6,24). Die systematische Suche nach Gas konnte erst nach reichen geologischen Beobachtungen aus solchen Zufällen und mit den geophysikalischen Methoden, die zwischen den Kriegen entwickelt wurden, aufgenommen werden.

In der Weltausstellung Chicago 1933/34 stand in der repräsentativen Amerikahalle, die man zuerst betreten mußte, im Mittelpunkt die Erdwaage der American Askania Corporation, einer Tochter der deutschen Askanianwerke. Sie sollte offenbar die Bedeutung der neuen großen Funde und die Hoffnung auf eine großartige Weiterentwicklung der amerikanischen Energiewirtschaft verdeutlichen. In Nordamerika wurden, umgerechnet auf Stadtgas, im Jahre 1959 748 Mia m³/a Erdgas gewonnen und davon konnten nach Abzug des Selbstverbrauches 640 Mia m³/a abgegeben werden.^{8,167}).

In Europa ging man erst während des zweiten Weltkrieges und noch mehr nach dessen Ende auf die systematische Suche mit allen wissenschaftlichen und technischen Mitteln. In Deutschland hatte man allerdings 1938 begonnen, war aber nicht weit gekommen. Man hatte vorher angenommen, daß nennenswerte Mengen nicht zu finden wären.

In Italien kam man von 7,6 Mia m³/a (umgerechnet auf Stadtgas) im Jahre 1958 auf 12,6 Mia 1959, in Frankreich von 0,3 Mia 1955 auf 2,5 Mia 1959, in den Niederlanden von 0,106 Mia 1957 auf 0,181 Mia 1959 und in der Bundesrepublik von 0,575 Mia 1955 auf 0,909 Mia 1959 verfügbares Erdgas^{8,168}). Für Mitteldeutschland werden umgerechnet 32 Mio m³/a als Gewinnung angegeben. Für die Sowjetunion werden 81 Mia m³ für 1959 bei stark steigender Förderung genannt^{8,167}).

Wenn auch das Aufkommen an Erdgas in der Bundesrepublik nur 5,4 % der gesamten Gaserzeugung ausmacht, so muß es doch als wirtschaftlich ganz besonders wertvoll angesehen werden, in einem Augenblick, in dem der Koksmarkt sehr schwach ist. (Bild 125). Die Gasindustrie steht vor der schwierig zu entscheidenden Frage, ob sie angesichts der immerhin beschränkten Mengen und der wahrscheinlichen Erschöpfung einer Quelle nach etwa einem Jahrzehnt, das Gas auf Stadtgas umwandeln, oder den Umbau der Geräte bei Verwendung des unveränderten Erdgases in Kauf nehmen soll. Jene Lösung bringt uns einen dauernden Verlust für die Umwandlung, diese einen großen Aufwand an Arbeit und Kosten und eine dauernde Abweichung der Geräte vom normalen in den Erdgasbezirken, die bei Umzügen von Stadt zu Stadt störend sein kann. München^{8,169}) und Wien hatten^{8,170}) zunächst das Erdgas ihren sonst erzeugten Gasen zugemischt. Als die Mengen größer wurden, ging man zur Spaltung über. Oldenburg^{8,169}) entschloß sich dagegen zum Umbau der Geräte. In Landshut in Bayern,

^{8,167}) 102 (1961), 1347

^{8,168}) 102 (1961), 1349

^{8,169}) 101 (1960), 429

^{8,170}) 98 (1957), 1096

^{8,171}) 100 (1959), 1339

Bild 125

Einsatz von Raffinerie- und Erdgas für die Gaserzeugung der Gaswerke 1957 bis 1959 (nach H. Laurien u. G. Segelken (GWF 101 [1960] S. 829)

wo auch ein Chemiewerk beliefert wird, steht eine Spaltanlage nach Dr. C. Otto, die im Wechselbetrieb arbeitet. Der Wirkungsgrad ist unter Berücksichtigung des unverändert zugesetzten Aufwertungsgases 96 %, bei Erdgas und 95 % bei Flüssiggas^{8.172}).

Immerhin wird das deutsche Gasfach insbesondere, wenn große Mengen Raffgas zu den in einer Menge von 2 Mia m³/a erwarteten Erdgas hinzukommen, im Auge behalten müssen, ob man nicht besser den Heizwert der Ferngase erhöht: Die Spaltung wäre leichter und wirtschaftlicher und die Fortleitung auch verbilligt, andererseits wäre die Abhängigkeit von dem vielleicht schnell verbrauchten Erdgas größer. Die Holländer, die einem verhältnismäßig noch stärkerem Andrang der beiden Gasarten gegenüberstehen, zeigen deutliche Anzeichen für eine Steuerung zu erhöhten Heizwerten.

Wieder ganz andere wirtschaftliche Umstände können eintreten, wenn es gelingt, das Erdgas der Sahara preiswert nach Europa zu bringen. Die technischen Aufgaben scheinen lösbar zu sein. Die Wirtschaft ist aber noch mit vielen Ungewissheiten belastet. Nicht nur die Kosten einer Leitung oder des Schiffstransportes sind im Augenblick nicht genau vorherzusagen, es ist auch gar nicht unmöglich, daß die Eigentümer der Gewinnungslandstriche und die Durchleitungsländer an hohe mühelose Gewinne mit Auflagen denken, die dann zum Schluß den Hauptwert des Erdgases z. B. in Amerika, den billigen Preis an den Abnehmer

^{8.172}) ICI (1960), 747

zunichte machen. Auch aus diesem Grunde wäre es wertvoll, mit dem gebotenen deutschen Erdgas und Raffgas den möglichen Preis und seine wirtschaftliche Auswirkung jetzt schon zu erproben.

Wegen des Saharagases dachte man zuerst an Leitungen durch das Mittelmeer. Italien glaubte mit dem Weg über Sizilien die kürzeste Meeresstrecke anbieten zu können. Es wurde^{8.173)} bereits eine Rohrleitungsgesellschaft gegründet. Inzwischen ist man aber auch in Süditalien fündig geworden. Die Sahara-Europa-Leitung ohne Unterwegsabgabe würde sich sehr schwierig bewirtschaften lassen. Die Franzosen wollten mit ihrer Leitung über Cartagena gehen. Man möchte daran erinnern, daß die erste Telegraphen – Kabellegung zwischen Afrika und Europa an der Steilküste dort gescheitert ist^{8.174)}. Allerdings wird bereits eine Unterseeleitung von 45 km Länge von Canada nach Vancouver in Tiefseekabeltechnik in England aufgebaut. Ein überraschender Erfolg ist daher nicht ausgeschlossen. Der englische Gas Council hat das besondere Verdienst, den Seetransport von tiefgeköhltem flüssigem Erdgas in Tankschiffen technisch gelöst zu haben. Vorstadien waren die Verflüssigung in Nordamerika zur Heliumgewinnung und 1941 in Cleveland zur raumsparenden Speicherung^{8.175)}.

1959 wurde probeweise auf dem Mississippi flüssiges Erdgas verfrachtet^{8.176)}, in Rußland seit 1959 nach Moskau gefahren. Als dorthin eine Leitung gebaut war, wurde das Gas als Motortreibstoff benutzt^{8.177)}. In Europa überlegte man, auch das bei der Ölgewinnung im nahen Osten verlorengelassene Gas verflüssigt mit Tankern heranzubringen. Eine Rohrleitung schien an den politischen Verhältnissen zu scheitern^{8.178)}.

Nach einem vorbereitenden Vortrage von J. Burns und L. J. Clark mit technischen Erläuterungen über die besonderen Bedingungen für Hochseetankschiffe und deren Wirtschaftlichkeit^{8.179)}, ging man an die Arbeit^{8.180)}. Gas Council und die amerikanische Constock arbeiteten zusammen. Oktober 1958 fuhr das auf Erdgas umgebaute Tankschiff Methan Pioneer zur Probe im Golf von Mexico^{8.175)}. Am 28. Jan. 1959 konnte das Schiff mit der ersten Ladung in England feierlich begrüßt werden. Es kreuzte insgesamt siebenmal den Ozean. 1961 wurden die Verträge mit den Franzosen geschlossen. Diese übernahmen zu je 50 % den Aufbau der Verflüssigungsanlagen in Afrika. Der Gas Council gründete ebenfalls mit Constock zu je 50 % die British Methan Ltd, die die auf englischen Werften zu erbauenden Tanker chartern wird und die Speichieranlagen bauen soll. Von dort soll eine Methanleitung nach Mittelengland mit einem Abzweig nach Reading, wo man Hoffnung auf einen Untergrundspeicher hat, gebaut werden. Der Minister für Energie stimmte den Plänen zu, so daß nunmehr der Ausführung nichts mehr im Wege steht^{8.181)}.

8.173) 101 (1960), 652

8.174) 101 (1960), 1360 W. v. Siemens: Lebenserinnerungen 16. Aufl. München 1916 Prestel S. 198

8.175) Gas Journal 303 (1961) Nr. 3124 S. 246

8.176) Gas Age 116 (1954) Nr. 9 S. 23; 74 GWF 96 (1955), 27

8.177) 99 (1958), 821

8.178) 96 (1955), 364; 642

8.179) 97 (1956), 923

8.180) Gas Times 91 (1957) Nr. 912 S. 634 GWF 99 (1958), 62

8.181) Gas Journal 308, (1961), Nr. 3123 S. 207

In Italien wurde ein kleines Motorboot von 1386 BRT für flüssiges Erdgas in Dienst gestellt^{8.182)}.

Als Käufer für Erdgas sind nicht allein die Gasversorgungen zu betrachten, sondern auch die chemische Industrie. Die erste Leitung von Bentheim nach den Chemischen Werken Hüls dient der Petrochemie. In Hüls stehen 17 Lichtbogenöfen zur Herstellung von Azetylen. Schon *Berthelot* hatte sich mit der Spaltung von Methan zu Azetylen beschäftigt. Umfassende Arbeiten leistete das Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung. Hierüber hat H. *Pichler* in der Vortragstagung des Institutes vom 15. Dez. 1930 berichtet. Ausgehend von allgemeinen Erklärungen der Teilverbrennung belegte er durch Versuche die Bedingungen, unter denen 50 bis 60 % des eingeführten Methanes als Azetylen gewonnen werden können. Der Rest des Methankohlenstoffs und ein Teil des Wasserstoffs wird verbrannt und liefert die für die Azetylenbildung notwendige Reaktionswärme^{8.183)}.

Von der Leitung Bentheim-Hüls wurde zunächst ein Abzweig zur Bedienung der Lurgidruckanlage in Dorsten verlegt, dann eine zweite Leitung vom Erdgasfeld Adorf nach Dorsten gebaut. Die Badische Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen bezieht 100 000 m³/d Erdgas von Frankenthal^{8.184)} und aus den Quellen bei Darmstadt, von wo auch die Farbwerke Höchst versorgt werden^{8.185)}. Stahlwerke bei Osnabrück haben sich auf Erdgas umgestellt. Auch ein Elektrizitätswerk benutzt Erdgas. In Österreich sind Fernleitungen aus dem Wiener Becken nach Linz und der Steiermark im Bau^{8.186)}.

Das Erdgasnetz in den Vereinigten Staaten hatte 1956 schon eine Gesamtlänge von 215 000 km Fernleitung. Rußland baut zur Zeit über 3000 km Leitung im Jahr.

Im allgemeinen ist Erdgas trocken. Es kann aber auch mit Wasserdampf, Kohlendioxyd und Schwefelwasserstoff beladen sein. Dazu reichen meistens die in der Gastechnik bewährten Aufbereitungsanlagen aus. Besondere Schwierigkeiten aber ergaben sich im Lacq, wo das Rohgas mit 450 bis 500 at, 15 % Schwefelwasserstoff, 9,5 % Kohlendioxyd bei hohen Temperaturen sehr aggressiv austritt (s. S. 587/88).

Als vorwiegend aus Methan bestehend kann man das Grubengas als verwandt betrachten. Die erste Grubengasabsaugung fand auf Grube Mansfeld (Ruhr) 1943 statt^{8.187)}. 1948 folgte die Saar, 1949 Belgien und 1950 England. 1952 wurde in Belgien durch die Distrigaz, Brüssel, die erste Umformungsanlage zu Ferngas für 30 000 m³/d Grubengas errichtet^{8.188)}. Auf Zeche Viktoria, Lünen, werden 6,2 m³ Grubengas je geförderte Tonne Kohlen gewonnen. Die Saar erhielt 1950 12 000 Nm³/d. 1953 220 000 Nm³/d. Das Gas wird teilweise zu Ferngas umgewandelt, teilweise in Motoren, teilweise indirekt über freigemachte Unterfeuerung verwertet^{8.189)}.

8.182) 100 (1939), 801

8.183) 98 (1957), 211; Brennstoff Chemik II (1930), 501; Erdöl und Kohle II (1958), 515/521

8.184) 101 (1960), 158

8.185) 97 (1956), 277

8.186) 100 (1959), 1181

8.187) 97 (1958), 475

8.188) 96 (1955), 213

8.189) 94 (1953), 27

8.190) 96 (1955), 195; 213

8.35 Gasaufbereitung, insbesondere Schwefelreinigung

In der Steinkohlenentgasung wurden die alten erprobten Verfahren mit Sorgfalt im Betriebe und Laboratorium weiter beobachtet und nach vielen Einzelfeststellungen entwickelt. Das kann aber nicht einmal durch Anziehen der Veröffentlichungen dargestellt werden.

Eine neue Technik verlangten die Trocknungsanlagen bei der Erdgasgewinnung^{8.191}). Der hohe Druck des Gases und die damit ermöglichte hohe Geschwindigkeit beim Ausströmen kann bestens in Fliehkraftabscheidern ausgenutzt werden, wobei auch noch staubige Verunreinigungen abgehen. Bei staubfreien Gasen kann der preiswertere Mattenabscheider in mehreren Stufen genügen. Je nach der Länge der nachgeschalteten Rohrleitung wird dann noch der Taupunkt abgesenkt entweder durch Erwärmung bei einer kurzen Leitung bis nach einer Sammelaufbereitung, oder durch Kühlung mit einer Kälteanlage oder durch Absorption. Hierbei ist neben Kieselgel und Aluminiumoxyd auch das flüssige Tri- oder Diäthylenglykol (Pintsch-Bamag) gebräuchlich geworden.

Die nasse Schwefelentfernung fand vor allem als Vorstufe und Entlastung der trockenen Reinigung in Gaswerken erneut Beachtung^{8.192}). Mainz-Wiesbaden griffen zum Verfahren von Koppers-Sombathy^{8.193}). E. *Terres* widmete sich der Fortbildung des W. Feld-Verfahrens. Er zeigte die Wege, die man bei den Untersuchungen stufenweise gehen müsse, da noch viel Arbeit nötig sei^{8.194}). Zur vollkommenen Entschwefelung von Synthesegasen hatte schon F. *Winkler* sein beim Generator bewährtes Schwebeverfahren angewandt, wobei hochwertiger Schwefel gewonnen wurde^{8.195}). In England versuchte man selbständig diese Reinigungsmethode. Sie erwies sich technisch als möglich, war aber baulich und betrieblich doppelt so teuer, wie die Kastenreinigung^{8.196}). Die trockene Reinigung unter Druck bis zum Kriege nur in Homburg (Saar) nach Gottfried Bischoff KG, Essen, ausgeführt, wurde nunmehr allgemeiner aufgegriffen^{8.197}). Im Gaswerk Leer (Ostfriesland) wurde von Firma Gastechnik 1953 mit Erfolg ein Trockenreiniger nach Raffloer aufgestellt^{8.198}). Dieser hatte aus Reinigungsmassen porige und dennoch druckfeste Kugeln hergestellt, die in hoher Schichtung in einen stehenden Zylinder ohne Einbauten eingefüllt werden können.

Eine besondere Aufgabe stellte das Erdgas im Lacq, das wie bereits gesagt mit hohen Temperaturen, 450 bis 500 at, hohem Schwefel- und Kohlendioxydgehalt aus der Sonde tritt. Das Gas ist unter diesen Umständen äußerst aggressiv. Die Rohrleitungen nach einer Sammelstelle sind aus einer neuentwickelten widerstandsfähigen Stahllegierung gebaut und nach je 1,5 km mit einem Schieber versehen. Sie werden mit Sorgfalt überwacht^{8.199}). An der Sammelstelle wird das

8.191) Gaswärme 8 (1959), 157

8.192) 97 (1956), 893; 101 (1960), 268

8.193) 94 (1953), 62

8.194) 94 (1953), 260; 311

8.195) 94 (1953), 674

8.196) Gas Journal 260 (1949), Nr. 4514; GWF 91 (1950), 48

8.197) 97 (1956), 655

8.198) 98 (1957), 1228

8.199) 100 (1959), 121

Gas in zwei Stufen auf 70 at entspannt und entwässert (Vgl. den vorhergehenden Absatz). Eine Druckwasserwäsche reinigt es dann auf 2 % Schwefelwasserstoff und 8 % Kohlendioxyd. Das abfließende Waschwasser gibt bei der Entlastung den Schwefelwasserstoff wieder ab, der danach in der üblichen Weise verbrannt und zu reinem Schwefel verarbeitet wird. Im Erdgas, das vom Wascher abziehend im Gegenstrom mit Äthanolaminlösung gewaschen wird, werden die Reste von Schwefelwasserstoff und Kohlendioxyd chemisch gebunden. Die Lösung wird durch Erhitzung regeneriert und der Schwefelwasserstoff der Schwefelgewinnungsanlage zugeführt^{8.200}).

An die Gasentgiftung durch Kohlenmonoxydentfernung konnte zunächst in Deutschland nicht mehr gedacht werden. Die früher vorhandenen Anlagen wurden nicht wieder aufgebaut. Dagegen fand sie in der Schweiz jetzt Beachtung. Dort hatte in der Kriegsnot hergestelltes sehr giftiges Gas die Unfallquote deutlich erhöht. 1945 griff der große Rat des Kantons Basel-Stadt die Frage auf. Nach eingehender Prüfung durch F. *Jordi* wurde der Bau einer Konvertierungsanlage für Kohlenmonoxyd beschlossen. Der Rat leistete 2,5 Mio sfr an Baukosten. Eine Volksabstimmung gab Gelegenheit auf die Verteuerung des Gases um 1,5 Rp/m³ hinzuweisen. 1958 wurde der Betrieb aufgenommen^{8.201}). Auswaschung mit Kupfersalzen sah Deringer in Winterthur vor. Bei diesem Verfahren gewinnt man reines Kohlenmonoxyd, das in günstigen Fällen von der chemischen Industrie verwertet werden kann^{8.202}). Ein drittes Verfahren, das Kohlenmonoxyd in Verbindung mit der Fischer-Tropsch-Synthese zu hydrieren, scheidet zur Zeit wegen des sehr erhöhten Kohlenverbrauchs und der niedrigen Preise für die Erzeugnisse Benzin und Dieselöl aus^{8.203}).

In der Schweiz liegen die Verhältnisse im Gasabsatz aber auch umgekehrt wie in Deutschland. Dort gehen 80 % des Gases in den am meisten gefährdeten Haushalt und nur 20 % in die Industrie, wo die Anlagen sachverständig überwacht zu werden pflegen. Der Haushalt mag wenigstens für Koch- und Warmwassergas die Preiserhöhung um rund einen bis zwei Pfennig verkraften können, die Industrie aber nicht.

Man hat die Frage auf dem internationalen Gaskongreß in Rom eingehend beraten. Deutschland vertrat den Standpunkt: 1. Soweit sich in den Herstellungsverfahren ohne Mehrkosten ein kohlenmonoxydarmes Gas bereiten läßt, soll das gefordert werden. Flüssiggase unmittelbar verwandt, oder luftverdünnt, sind giftfrei. Bei Spaltanlagen läßt sich im gleichgearteten Nebenbetrieb eine Konvertierung leicht einschalten und jedenfalls ohne mehr Personal betreiben. Die Mischung solcher Gase mit dem üblichen Stadtgas setzt dessen Kohlenmonoxydgehalt herunter. 2. Wichtiger ist, daß mit allen Mitteln durch Sicherungen und feste Installationen u. U. durch bewegliche Metallschläuche unbeabsichtigte Austritte von unverbranntem Gas vermieden werden, womit auch die Explosionsgefahr gebannt wird. Die Aufklärung muß hier wirken, daß auch alte ungesicherte Geräte ersetzt werden.

8.200) 99 (1958), 1217; 100 (1959), 1179

8.201) F. Jordi: Forschung und Technik, Nationalzeitung Basel Nr. 385 v. 18. Dez. 1958

8.202) Schweizer Monatsbull. 27 (1947), 189; GWF 89 (1948), 201

8.203) Schweizer Monatsbull. 32 (1952), 293; GWF 93 (1952), 374 (1953), 28; 96 (1955), 786

In England teilt man diese Ansichten. Dort ist, nachdem die Unfallhäufigkeit in den verschiedenen Altersstufen festgestellt wurde, eine besondere Werbung bei alten Leuten für die gesicherten Geräte angelaufen.

Die Untersuchungsmethoden des Gases mögen kurz als Anhang der Aufbereitung erwähnt werden, da sie der Beaufsichtigung des chemischen und physikalischen Betriebsablaufes dienen. 1952 konnten die gegen 1940 gründlich überarbeiteten Untersuchungsmethoden durch P. *Struck* im Auftrage des Gasinstitutes neu herausgegeben werden^{8.204}). Seitdem sind in den verschiedenen Laboratorien wieder neue verbesserte Verfahren vorgeschlagen.

Eine Umwälzung brachten die physikalischen Untersuchungsgeräte, die während des Krieges für die hohen Ansprüche der Synthese erbaut waren. Das waren in der Hauptsache dauernd messende und schreibende Sauerstoffprüfer auf der Grundlage des Paramagnetismus des Sauerstoffes^{8.205}), der Ultrarotschreiber (Uras)^{8.206}), das Massenspektrometer^{8.207}) und der Gaschromatograph, der in der Gaserzeugung zuerst im Saarbergbau eingesetzt wurde^{8.208}). Sie haben sich schnell auf Werke und Forschungsstellen ausgebreitet.

Besonders viel gearbeitet wurde an der Bestimmung der Brenneigenschaften der Gase und an der Klärung, welche Einzelgase den Hauptanteil an diesen hätten. Dadurch sind viele Veröffentlichungen auch als Streitgespräche in dieser Zeit zu finden^{8.209}). Empirische Geräte zur Feststellung der Haupteigenschaften, Zündgeschwindigkeit, Abhebegrenze und Rückschlag bei Bunsenbrennern begründet mit halbtheoretischen Formeln kamen von Amerika, Schweden, Frankreich und England.

Die Wichtigkeit der Wobbezahl und zwar weit über die Absichten von Goffredo *Wobbe* hinaus, (Vgl. Seite 525) wurde von Holland betont, weil dort zuerst stark von einander abweichende Gasarten mit etwa gleicher Bedeutung aufeinanderprallten^{8.21}). Als Folge bekamen die betrieblichen einfachen Heizwertmesser und mehrere Geräte zur Bestimmung der Wobbezahl Freunde^{8.211}).

8.36 Gasverteilung- und messung

Die bisher üblichen Formeln zur Rohrleitungsberechnung wurden einer Kritik unterzogen und neu aufgebaut^{8.212}), wobei besonders die genaue Ermittlung der Reibungszahlen hervortritt^{8.213}). Mit dem Höchstdruck für Fernleitungen auch unter Berücksichtigung von arbeitsleistenden Entspannungsmaschinen beschäftig-

8.204) 93 (1952), 71; 133; 182

8.205) 93 (1952), 666

8.206) 94 (1953), 248; 96 (1955), 136

8.207) Erdöl u. Kohle 5 (1952), 17; 335; 13 (1960), 422; GWF 98 (1957), 943

8.208) 98 (1957), 1137; 100 (1959), 277

8.209) 94 (1953), 544; 95 (1954), 473; 554; 203; 101 (1960), 57

8.210) 95 (1954), 341; 355; 101 (1960), 57

8.211) 96 (1955), 448; 98 (1957), 993; 101 (1960), 39

8.212) Herning, Fr. Stoffströme in Rohrleitungen 2. Aufl. VDI-Verlag Düsseldorf 1957 GWF 100 (1959), 587

8.213) 92 (1951), Gas 25; 289; 95 (1954), 18

ten sich mehrere Arbeiten^{8.214}). Die Erleichterung der Netzberechnung durch Analogieverfahren und durch Einsatz von Lochkartenmaschinen wurde erklärt^{8.215}). Flugstaubbekämpfung war lebhaft erörtert, als sich in den Fernleitungen die nach dem ersten Aufbau noch fehlende Schwefelwasserstoffreinigung auswirkte^{8.216}). Kohlenwasserstoffhydrate wurden störend in Erdgasleitungen bei ungenügender Trocknung beobachtet^{8.217}). Wie stark die allgemeine Sorge um das Rohrnetz wurde, zeigt die Herausgabe eines Sonderheftes des GWF 91 (1950) H. 23. Der deutsche Verein schuf frühzeitig eine Beratungsstelle für Rohrschutz^{8.218}). Diese wurde aber, wie auch eine später auf Wunsch des Vereins beim Gasinstitut ausgebildete Mannschaft zur Untersuchung von Korrosionen wenig gerufen. Große Werke hatten ihre eigenen Ingenieure und kleine haben wohl wenig unter Schäden gelitten. Der kathodische Schutz wurde in steigendem Maße als wertvoll gewürdigt^{8.219}). Aufsuchen von Rohrleitungen und Isolationsschäden mit elektrischen Induktoren gewann an Boden^{8.220}).

Das Ferngasnetz breitete sich stetig aus^{8.221}). Die Ruhrgas A.-G. überschritt 1952 2000 km Leitungslänge. In Österreich wurde O. Rieger ein Verfechter der Ferngasversorgung auf Grund der heimischen Braunkohlenvorkommen^{8.222}). Er spannte seine Gedanken zu einem europäischen Netz aus^{8.223}).

Im Bau der Fernleitungen mögen die ersten Hängebrücken und die freitragenden Bogenbrücken der Ruhrgas nicht vergessen sein^{8.224}). Eine schöne Leistung waren Druckregler und Meßanlagen für einen in den Grenzen von 1 bis 129 at schwankenden Vordruck und für die besonders hohen Drücke von Nordhorn von 60 bis 204 at^{8.225}).

Die Verbilligung der Kleinverteilung in den Häusern wurde durch lebhaftere Empfehlung der als Einheit gebauten Installationswand^{8.226}) und durch genaue Ermittlung der Gleichzeitigkeitszahl in großen Wohnhäusern erstrebt^{8.227}).

Neuerungen im Gaszählerbau waren die Schraubenradzähler von Elster^{8.228}), der Einrohranschluß von Hausgaszählern von Kromschöder und die verschiedenen Belastungsschreiber für Hauszähler^{8.229}).

8.214) 95 (1954), 146; Dissertation K. Paschke, Karlsruhe 1955/56 GWF 93 (1957), 1025; 1073; 99 (1958), 455

8.215) 97 (1956), 449; 100 (1959), 730

8.216) 91 (1950), 119; 92 (1951), Gas 127; 143; 93 (1952), 1; 81; 99 (1958), 1169

8.217) 101 (1960), 981

8.218) 89 (1948), 158

8.219) 95 (1954), 416; 97 (1956), 637; 99 (1958), 153

8.220) 96 (1955), 20

8.221) 92 (1951), Gas 220; 101 (1960), 1117

8.222) 93 (1952), 28; Rieger, O. Ist ein Ferngasnetz für die Österreichischen Verhältnisse wirtschaftlich? Graz, 1952 Jos. A. Kienreich

8.223) Gaswärme 2 (1953), 87; 119

8.224) 90 (1949), 565

8.225) 95 (1954), 342

8.226) 89 (1948), 44

8.227) 96 (1955), 436

8.228) 91 (1950), 240; 261; 95 (1954), 465

8.229) 96 (1955), 14; 99 (1958), 117

8.37 Gasspeicherung

Beim Abbruch eines Behälters in Hannover kam es zu einem bedauerlichen Zerknall in dem Augenblick, als der Behälter mit Kohlensäure ungefährlich gemacht werden sollte. Er regte zu umfassenden Untersuchungen an, einmal über die Gasaufnahme und Freigabe bei den Abdeckmitteln des Wassers, die sich als ungefährlich erwiesen^{8.230)}, dann aber über die elektrostatische Aufladung von Flaschen und Düsen bei lebhaften Gasausströmungen^{8.231)}, von der offenbar der Verderben bringende Funke ausgelöst war. Mit dieser Feststellung war auch die Abhilfe, sorgfältige Erdung, gefunden.

Hochdruckgasbehälter wurden weiter entwickelt. Der Größe nach kamen Behälter an die erste Stelle, die 112 000 km³ speichern konnten^{8.232)}. In Frankreich führte man einen Kugelbehälter mit Betonmantel und einen Hochdruckbehälter für 1,5 at mit gewelltem Boden aus^{8.233)}. Ein ganz geschweißter Behälter wurde erst möglich, nachdem die geeignete Stahllegierung gefunden war^{8.234)}. Der zweite deutsche Schraubenbehälter (30 000 m³ Inhalt) wurde in Bamberg durch F. A. Neuman aufgestellt. Die Befürchtungen, daß diese Bauart bei Kälte versagen würde, erwies sich im Winter 1955/56 als unbegründet^{8.235)}. Heute gibt es in Deutschland 6 bis 7 Schraubenbehälter.

Ganz neue Aussichten, nämlich die Speicherung des Gases zum Jahresausgleich eröffnete die Untergrundspeicherung. Geling diese zu tragbaren Kosten, so wurde allgemein die Gasheizung möglich. Die großen Fernleitungen, die dann voll belastet werden können, wenn im Hauptabnahmegebiet ein Speicher eingebaut wird, können damit mit einer bisher unerreichten Wirtschaftlichkeit betrieben werden. Die ersten Berichte kamen aus den Vereinigten Staaten, wo man zunächst erschöpfte Erdgasquellen heranzog, dann aber auch geeignete Formationen herrichtete. Das waren vornehmlich mit gasundurchlässigen Tonschichten abgedeckte gewölbte wasserführende Sandschichten (Dome), aus denen man mit dem Gas das Wasser fortdrückte. Der größte Speicher faßte dort 560 Mio Nm³^{8.236)}.

In Europa hat als erstes Unternehmen die Ruhrgas die große Bedeutung dieser Speicher erkannt. Die ersten Arbeiten gleich nach dem Kriegsende mußte sie ohne Kenntnis der amerikanischen Erfahrungen beginnen, wobei insbesondere die Nachricht fehlte, daß bei Pittsburg seit 1930 Kokereigas in alten Gasquellen aufgehoben wurde. Sie fand die Unterstützung der Geologen zu Vorversuchen. Diese wiesen auch auf das ihnen bekannte geeignete Feld in Engelbostel bei Hannover hin^{8.237)}. Im August 1954 konnte diese Anlage in Betrieb genommen werden, mit 10 Mio Nm³ Kokereigas als Beginn. 1959 waren 150 Mio m³ dort eingespeichert, die Jahresabgabe betrug 700 000 m³ mit einer Höchstleistung von

8.230) 98 (1957), 101

8.231) Ges. Ber. d. Ruhrgas GWF 98 (1957), 116

8.232) 96 (1955), 156; 348

8.233) 95 (1954), 633

8.234) Gaswärme 5 (1958), 53; GWF 98 (1957), 691

8.235) 98 (1957), 1125

8.236) 91 (1950), 217; 94 (1953), 227; 95 (1952), 697; 100 (1959), 605

8.237) 94 (1953), 2; 7; 95 (1954), 635; 101 (1960), 18

70 000 m³/h. Schon gleich nach dem erfolgreichen Anlaufen dieses ersten Untergrundspeichers wurden die Arbeiten an einem zweiten bei Darmstadt aufgenommen^{8.238}), mit dem eine Entlastung der Leitungen von Essen zum Rhein-Maingebiet erreicht wurde, der aber auch für die in Süddeutschland anfallenden Raffineriegasmengen bedeutsam werden kann.

Ein Untergrundspeicher in Hamburg-Reitbrook wurde in Verbindung mit der Raffgasumwandlung geschafte^{8.239}). Durch die deutschen Erfolge wurden auch die Gaz de France angeregt nacheinander zwei Speicher zum Ausgleich des Pariser Bedarfes anzulegen^{8.240}). Der Untergrundspeicher für Erdgas bei Lussagnet mit 1,5 Mio m³ Speichervolumen, wovon 0,5 Mio m³ als „Kissengas“ dienen, erfüllt die eigentliche Aufgabe der Behälter in den Werken. Er sorgt nämlich dafür, daß die aufwendigen Entspannungs-, Kühlungs- und Reinigungsanlagen trotz schwankender Abnahme gleichmäßig betrieben werden können. In England wurde als erster Versuch ein Speicherraum aus Steinsalz ausgewaschen. Er dient mit 475 000 m³ bei 50 at als Wochenendspeicher^{8.241}). In Verbindung mit den Plänen, Erdgas über See einzuführen, sucht man nach einer Speichermöglichkeit.

Bergmännisch gewonnene Höhlen im Sandstein mit Abdichtung durch Kunststoffüberzüge werden in den Vereinigten Staaten zur Aufbewahrung von Flüssiggas versucht^{8.242}).

Anregend sind Raumvergleiche zur Speicherung von 1 Mio kcal (1 Gcal) bei Heizöl 1,3 m³, Kohle 7,5, Gas mit 50 at 74, bei 1 at 2950, Wasser mit 100 m Gefälle 51 000^{8.243}). In Frankreich wurde errechnet, daß Behälterspeicherung in 700 Behältern von je 200 000 m³ Inhalt das Zweihundertfache des Untergrundspeichers kosten würde^{8.244}).

8.38 Gasverwendung

8.381 Straßenbeleuchtung

Nach den großen Zerstörungen wurde auch die Straßenbeleuchtung wieder hergerichtet. Fortschritte in der Lichttechnik wurden erreicht. Die Blohmglöcke (Vgl. Seite 543) wurde durch eine unten offene Schale zur klaren Trennung von Luft und Abgas in überraschender Weise verbessert^{8.245}). Noch wirkungsvoller war die bei den Berliner Gaswerken vorgeschlagene Reihenleuchte, die die gegenseitige Anstrahlung der Körper im Rundbrenner ausschaltete. Weiter wurden die Glühkörper in neuer Weise vergütet. Dabei war zwar die Lichtstärke um 5 %

8.238) 98 (1957), 1284

8.239) 97 (1956), 169

8.240) 98 (1957), 1140; 99 (1958), 166

8.241) 100 (1959), 1235

8.242) 97 (1956), 99; 649

8.243) 94 (1953), 2

8.244) 99 (1958), 166

8.245) 92 (1951), 177

verringert, aber die Haltbarkeit „wahrhaft erstaunlich“ gestiegen. Der Jahresverbrauch lag jetzt bei 0,38 Glühkörpern je Flamme^{8.246)}. Der Beleuchtungsaus-
schuß stellte die allgemein erhöhte Lichtausbeute um 55 bis 65 % fest. Bei glei-
cher Lichtstärke hoffte man den Gasverbrauch von 55 bis 65 auf 40 dm³/h senken
zu können. Die Unterhaltungskosten lagen nun unter der vergleichbaren elektri-
schen Leuchte^{8.247)}. Formschöne Leuchten und Maste unterstützten die Zuneigung
zur zuverlässigen Beleuchtungsart^{8.248)}.

8.382 G a s k o c h e n

Die Geräteindustrie folgte den Überlegungen der Werke und schuf verlässliche
Sicherungen für Herde, entwickelte zentrale Zündeinrichtungen mit Sicherung
für alle Kochstellen und den Bratofen^{8.249)}. Temperaturregelung am Bratofen
wurde zu einer Selbstverständlichkeit^{8.250)}.

Der Einbruch von Gasen sehr verschiedener Art in die Normbereiche gab An-
regungen wenigstens beim Kocherbrenner eine Bauart zu finden, die alle Gas-
sorten einwandfrei verbrennen kann, – den Allgasbrenner. Die Lösung gelang
unter der Bedingung, daß bei weit auseinanderliegenden Eigenschaften, etwa
Stadtgas und Flüssiggas, eine Düse ausgewechselt wird. In Holland ist man noch
weiter gegangen, wobei bei sehr geringer Brenngeschwindigkeit kleine Hilfsflam-
men der Hauptflamme nahe gebracht sind. Ein abschließendes Urteil kann über
die Weiterentwicklung technisch-betrieblich wie auch wirtschaftlich noch nicht
gefällt werden^{8.251)}.

Hatten bisher die Gaswerke auf den festen Rohranschluß ohne irgendeinen
Schlauch hinausgewollt, so wurde wegen der neuen Einbauküchen, bei denen
Herd und Kühlschrank in der Flucht der Arbeitstische stehen müssen, eine be-
wegliche Verbindung nötig. Die Metallschläuche haben sich bewährt. Die schon
alte Gassteckdose mit Sicherung, so daß der Hahn beim Lösen geschlossen sein
muß, ist nun auch anerkannt worden^{8.252)}.

8.383 W a r m w a s s e r b e r e i t e r

Eine geschichtlich auch schon seit 30 Jahren bekannte geregelte Gas- und Was-
serzufuhr, die Einstellmöglichkeit der Temperatur des auslaufenden Wassers,
wurde nunmehr allgemein und mit reichlich viel Gerede über die Neuheit auf-
genommen^{8.253)}. Neu sind Geräte, deren Abgase nach dem Vorbilde der Heiz-
öfen (s. Seite 594) durch die Hauswand unmittelbar ins Freie abziehen kön-

8.246) 92 (1951), 332; 94 (1953), 64; 97 (1956), 377/379

8.247) 101 (1960), Berichte 4

8.248) 91 (1950), 199; 94 (1953), 641

8.249) 92 (1951), 171; 96 (1955), 289; 101 (1960), 433

8.250) 97 (1956), 13; 826; 98 (1957), 525

8.251) 95 (1954), 612

8.252) 99 (1958), 1317

8.253) 99 (1958), 248; 100 (1959), 429; 1003

nen, deren Heizzüge also gegen den Aufstellungsraum dicht abgeschlossen sind. Sie werden geliefert als Speicher und als Durchlauferhitzer^{8.254)}. Der Einsatz von Heißwasserheizern für kleine Zentralheizungen wird im folgenden Abschnitte besprochen werden.

8.384 Gasraumheizung

Um die Raumheizung hat unter den Fachgenossen ein harter Kampf stattgefunden. An vielen Anzeichen wurde es deutlich, daß sie auch die Kochgasverwendung zu stützen vermöge. Sorge aber bereitete der vom Wetter abhängige hohe Spitzenbedarf, der mit 1 : 7 zwischen Sommerlast und höchstem Winterbedarf bei voller Heizung in einem Bezirk befürchtet wurde^{8.255)}. So etwas war besonders bei Ferngasleitungen schwerwiegend und löste die Bemühungen um eine preiswerte Spitzengaserzeugung und Untergrundspeicherung aus (Abschnitt 8.37).

Die Geräteindustrie stellte einige wertvolle Neuerungen zur Verfügung. Am bedeutendsten ist der Niederdruckoberflächenheizer von G. *Schwank*. Dieser Ingenieur hatte sich schon vor 1939 mit der Aufgabe beschäftigt und war zum betriebsfähigen Gerät gekommen (Vgl. Seite 548). Er nahm glücklich aus dem Kriege zurückgekehrt unter großen Schwierigkeiten die Arbeit wieder auf^{8.256)} und hatte einen weltweiten Erfolg. Bei Einzelöfen verließ man endlich die schweren, unschönen Elementöfen und brachte dem Zeitgeschmack entsprechende Formen heraus. Die Einführung des in Holland entwickelten Gasojars mit unmittelbarem Abzug durch die Hauswand wurde durch die entgegengesetzte Vorschrift der TVR (Technische Vorschriften und Richtlinien für Niederdruckgasanlagen DVGW-TV Gas, herausgegeben vom Deutschen Verein von Gas- und Wasserfachmännern e. V. Frankfurt), über die sich die Gasversorgungen zum Teil unter eigener Verantwortung hinwegsetzten, kaum aufgehalten. Jedoch zeigte sich, daß eben Vorschriften hinderlich sein können, wenn plötzlich die Voraussetzungen technisch überwunden sind^{8.257)}. Ausnahmegenehmigungen mußten nachher die einzelnen Firmen einholen. Immerhin wurden bereits 1953 vier deutsche Typen von verschiedenen Firmen angeboten^{8.258)}. Diese Ofenart ist wohl inzwischen am beliebtesten geworden.

Die Gebläseluftheizung für Wohnungen, wie sie in England mit Erfolg geschaffen wurden, ist leider in Deutschland noch nicht aufgenommen, obwohl vom Gasinstitut auf Grund weit rückwärts liegender Gedanken verbesserte konstruktive Vorschläge gelegentlich geeigneten Firmen unterbreitet wurden^{8.259)}. Fernzündler und Regler mit thermoelektrischer Zündsicherung wurden in vielerlei Art angeboten^{8.260)}.

8.254) 100 (1959), 435; 692

8.255) 90 (1945), 454; 457; 101 (1960), 257

8.256) 89 (1948), 367; 90 (1949), 169

8.257) 92 (1951), 36

8.258) 94 (1953), 332

8.259) 91 (1950), 21; 98 (1957), 369

8.260) 100 (1959), 438

Die Weiterentwicklung des Durchlaufhitzers zum Einbau in eine kleine Zentralheizung kam von England. Sie werden mit Pumpe und Raumwärmefühler ausgerüstet. Sie waren zuerst dort mit Nachdruck durch die Kohlen- und Ölindustrie vertrieben worden. Auf der Brüsseler Weltausstellung 1958 waren zwei Systeme von Frankreich zu sehen^{8.201}). Deutsche Ausführungen kamen im Jahre 1960 heraus, und zwar stattete sie Joh. Vaillant KG, Remscheid, mit doppelten Rohrschlangen aus^{8.202}). In zwei Jahren wurden die ersten 2000 Anlagen erbaut und für 1961 mit 3 bis 4000 gerechnet^{8.203}).

Die Wichtigkeit eines Kundendienstes zur planmäßigen Überprüfung von häuslichen Anlagen wurde von E. *Hecker* mit Erfolgsszahlen belegt^{8.204}).

8.385 Gewerbe- und Industrieabsatz

Die Gesichtspunkte, wie sie von W. *Robland* (Vgl. Seite 552) herausgestellt worden sind, wurden jetzt so wirksam, daß sich daraus allein der erwähnte Gas hunger in dieser Zeitspanne erklären läßt. Die ständige Fühlungnahme der Gaswerbeingenieure mit den Abnehmern und den Ofenbaufirmen brachte eine sehr schnelle Entwicklung zustande, gekennzeichnet durch eine immer bessere Ausnützung der chemischen und physikalischen Eigenschaften des Gases. In dem Buche: Die Gasversorgung^{8.205}) wurden einige allgemeine Richtlinien zusammengestellt, die etwas ergänzt, lauten: 1. Die leicht lenkbare Strömung des Gases in Rohrleitungen ermöglicht es, den Brenner und damit die Wärmeentwicklung dort anzusetzen, wo sie für das Verfahren örtlich gebraucht wird. Nur selten werden Wärmezwiscenträger, wie Dampf und warmes Wasser zur Schonung des Erzeugnisses oder zur Verteilung der Wärme, die immer mit Verlusten verbunden ist, notwendig oder gar wirtschaftlich.

2. Die Unterteilung auf mehrere Brenner wird dadurch begünstigt, daß sich gleich vollkommene Verbrennung in kleinen und großen Brennern erreichen läßt. An die Zündflammen dürfen die gleichen Anforderungen hinsichtlich des Ausbrandes gestellt werden, wie an große Industriebrenner. Damit ist immer ein guter Wirkungsgrad möglich, der nur durch die Abgastemperatur, die sich aus der Aufgabe ergibt, begrenzt wird. Das Verfahren aber kann von Forderungen, die andere Brennstoffe verlangen, unabhängig werden. Die Fertigung kann mit Rücksicht auf einen wirtschaftlichen Arbeitsfluß laufen.

3. Die Geschwindigkeit des Verbrennungsablaufes ist durch bauliche Maßnahmen am Brenner und am Ofen beeinflusbar. Lange mild heizende Flammen, kurze Stichflammen bis zu fast flammenlosen Oberflächenheizungen bestimmen das Übergewicht des konvektiven oder strahlenden Wärmeüberganges, Teilerwärmung oder gute Durchheizung. Es ist bis zu einem Wettlauf der Systeme gekommen. Den wirksamen Strahlern wurden Höchstdruckbrenner mit geschlosse-

^{8.201}) 99 (1958), 1162

^{8.202}) 101 (1960), 740; 1328

^{8.203}) Flüssiggasdienst 7 (1961), 214

^{8.204}) 95 (1954), 204

^{8.205}) Die Gasversorgung, Essen 1952 Vulkan-Verlag S. 477/478

nen Kammern, aus denen das Abgas mit hohen Geschwindigkeiten ausströmt, um örtlich beschleunigte Aufheizungen zu erreichen, entgegengestellt. Sie haben sich in Deutschland bisher nicht stark eingeführt. Ein ohrenbetäubendes Geräusch läßt sich bisher nicht vermeiden. Neuerdings wurde in England in Versuchen bestätigt, daß bei eng ausgeführten Ofenräumen z. B. Stangenwärmöfen die üblichen Preßluftbrenner mit mäßigen Drücken gleich gute Arbeit leisten^{8,200}). Das besagt aber nichts über die Bewährung bei örtlichem Wärmedarf, wo wegen des Arbeitsgutes große Räume notwendig sind.

4. Die Regelung der Gasmenge durch Veränderung des Brennerquerschnittes oder des Druckes in der Zuleitung bringt die Beherrschung der freiwerdenden Wärmemenge mit sich. Voraussetzung ist ausreichender Druck vor dem Regler, gleichbleibender Heizwert, Dichteverhältnis (Wobbezahl) und Zündgeschwindigkeit des Gases. Um diesen Vorzug recht wirksam zu machen, ist auf richtige Auslegung der Heizflächen größter Wert zu legen. Berechnung mit den Hilfsmitteln der Wissenschaft vom Wärmeübergange ist ebenso unerläßlich, wie die Nachprüfung der gewählten Formen durch Versuche. Überlastbar sind gasgefeuerte Öfen oder Geräte nicht, wenn sie richtig entworfen sind.

5. Die Wucht des austretenden Gases kann zur Energiequelle für die Bewegung der Abgase im Ofen werden. Mit Erfolg sind durch Ausbildung von strahlpumpenartigen Mischkörpern Abgasumwälzungsöfen gebaut worden. (s. a. vorstehend 3.)

6. Die Abgase gut gereinigten Gases sind in der Mehrzahl der Fälle unschädlich für das Ofengut, insbesondere wenn der Taupunkt nicht unterschritten wird. Lebensmittel nehmen keinen schlechten Geschmack an. Bei besonders empfindlichen Stoffen können sie zu Schutzgasen umgewandelt werden. Bei großen Abgasmengen müssen sie durch Leitungen abgeführt werden. Was groß und klein ist, hängt von den örtlichen Verhältnissen ab. In großen offenen Hallen bedarf es oft bei Öfen mit 50 Nm³/h Gasverbrauch keines Abzuges, in geschlossenen Werkstätten kann aber eine gute Absaugungsanlage notwendig werden.

7. Ganz allgemein muß alles getan werden, um die Wärme zusammenzuhalten. Türen und Abgasschieber müssen dicht und leicht verstellbar sein. Die Wände sind auf gute Wärmedämmung hin zu bauen. Bei unterbrochenem Betriebe ist auf geringe Speicherfähigkeit der Baustoffe zu achten. Bei hohen Arbeitstemperaturen soll die Abhitze möglichst gut ausgenützt werden.

An den theoretischen Arbeiten wurde sofort nach dem Zusammenbruch weitergearbeitet. Um die notwendige Aufklärung erneut zu stärken, wurden an verschiedenen Stellen Brennkanaäle zum Teil lang zur Verfolgung des Ausbrandes und des Temperaturverlaufes, zum Teil den Ofenformen sich nähernd in den Instituten des Gasfachs und bei vielen Firmen mit und ohne Kühlung ausgeführt.

Der Erforschung der Flammenstrahlung kamen allerorten im In- und Auslande die verfeinerten Methoden der Strahlungsmessung zugute, die schnelle Fortschritte machten. Es kam dabei vor allem darauf an, Flammen des Öles mit denen des Gases zu vergleichen, aber auch bei Gemischen die Grenzen für wirksame Einwirkungen des einen oder anderen Brennstoffes festzustellen.

^{8,200}) 91 (1950), 76; 98 (1957), 1048

Diese Arbeiten sind bisher trotz allem Eifers nur bis zu ganz allgemeinen Richtwerten gekommen. Sie werden noch sehr viele Forschungsarbeiten erfordern, ehe bestimmte Aussagen für Konstruktionsunterlagen erreicht sind. Immer neue Absaugungspyrometer wurden erdacht, um die Ofengastemperaturen genauer zu erfassen^{8.267)}.

Über die Ofenatmosphäre ist sehr viel aus dem Auslande berichtet und mit deutscher Forschungsarbeit ergänzt worden. Es galt zu klären, aus welchen Gasen sie preiswert, aber den verschiedenen Zwecken entsprechend hergestellt werden können. Dabei war nicht nur das durch die physikalisch-chemischen Gleichgewichtsbedingungen gegebene Mengenverhältnis der Gase in den Gemischen, bei den verschiedenen Temperaturen zu errechnen und zu erproben, sondern es mußte auch der Einfluß des Ofengutes etwa als Katalyt auf die Gase bekannt werden. Eine ganze Reihe von Firmen des Ofenbaues fand mit diesen Aufgaben ein neues Schwergewicht ihrer Arbeit^{8.268)}. Die alten Begriffe: reduzierende Atmosphäre bei Verbrennung mit Luftmangel, oxydierende bei der mit Luftüberschuß haben sich zwar noch im Sprachgebrauch erhalten, sie sind indessen den neuen Anschauungen gegenüber sinnlos geworden z. B. wird das Molybdän im Stahl sehr leicht vom Kohlenmonoxyd oxydiert.

Ein neuer Gedanke war es, das Gas in zwei Stufen zu verbrennen, um in der ersten den Abbrand mit starkem Luftmangel wirksam zu vermindern, und die Temperaturerhöhung in der zweiten Verbrennungsstufe durch Einstrahlen oder Rekuperation dem Ofen zugute kommen zu lassen. Daß hierfür sehr sorgfältige Luftmengenregelung und Mischung durch die Brennerwirkung Voraussetzung ist, leuchtet ohne weiteres ein^{8.269)}. Diesen Arbeiten der Forschung und der Aufklärung einerseits, aber andererseits auch dem großzügigen Aufbau der Ferngasversorgung zur erhöhten Gasdarbietung, ja deren Übergang zur Erzeugung und zur Entwicklung der Untergrundspeicheranlagen ist die schnelle Steigerung des Industriegasabsatzes, die durch Tafel 10 wiedergegeben ist, zu verdanken. Andere statistische Erfassungen kommen dazu, daß in Deutschland 80 % des Gases an die Industrie gehen, die in anderen Ländern mit überwiegender Gasfabrikation auch nicht annähernd erreicht werden. In der Schweiz ist das Verhältnis gerade umgekehrt (Vgl. Seite 588). In England betrug im Jahre 1960 der Haushaltsabsatz 50%, der Industrie- und Gewerbesatz 44%, des gesamten Gasverbrauches. Der Rest verteilt sich auf Eigenverbrauch und Straßenbeleuchtung^{8.270)}. Die Hauptverbrauchsgruppen der Industrie sind im folgenden betrachtet.

8.3851 Eisen- und Stahlindustrie

Sie ist der Hauptverbraucher von Industriegas geworden. An sich ist die Gasverwendung in Stahlwerken schon sehr alt. Schon Fr. *Siemens* entwickelte seinen Generator, weil er die für eine wirksame Regeneration erforderliche Gleichmäßigkeit mit der Rostfeuerung nicht erreichen konnte. Der Starkgasein-

8.267) 93 (1952), 386; 441; 98 (1957), 112; 92 (1951), Gas 201; 203; 207

8.268) 91 (1950), 79; 92 (1951), Gas 197; 93 (1952), 665

8.269) 100 (1959), 1059

8.270) Gas Journal Directory London, 1962 S. D 15

satz wurde vor allem im Anfang versucht, ehe durch die Fernleitungen Kokeigas, das an den wärmetechnisch verbesserten Kokerei-Öfen eingespart wurde, zu wertvollere Verwendung fortgeleitet werden konnte. Es zeigte sich, daß die wasserstoffreichen Gase nicht gut leuchteten und die Wärmeabstrahlung gering war. Man begnügte sich mit dem Zusatz von Starkgas zum Generatorgas oder Gichtgas, womit in der Einschmelzzeit bei festem Einsatz die Leistung erhöht werden konnte. Neuerdings aber tut das ungewöhnlich billige Öl dem Gase, auch dem Generatorgas Abbruch. Nur Erdgas erweist sich in der Nähe der Fundorte als wettbewerbsfähiger Brennstoff. Es verbrennt aber durch die üblichen Brenner hineingeführt mit der rötlichen Methanflamme, die langgezogen für die Abstrahlung ungünstig ist. Schon im Kriege wurden aber unter deutscher Führung in Polen erfolversprechende Versuche ausgeführt, das Methan im Brennerkopf durch die Wärmeeinstrahlung aus dem Ofenraum zu spalten und den sich dabei ausscheidenden Kohlenstoff mit der Flamme in den Ofen zu blasen. Dabei ergab sich eine helle weißglühende, starkstrahlende Flamme.

Günstiger für Starkgas sind die Tieföfen zum Ausgleich frisch gegossener oder auch zum Wiederaufwärmen erkalteter Blöcke. Umfangreiche Modellversuche über die günstigste Anordnung der Brenner, die Form der Flamme und die Führung der Gase um die Blöcke, führten zu großen Ersparnissen. Hierbei spielt Volumen und Querschnitt der Flamme eine Rolle, die vom Gas erfüllt werden kann. Stahlgießpfannen mit feuerfester Auskleidung werden durch Strahlbrenner mit Gas getrocknet und vorgewärmt. Um das Brennerrohr ist ein kragenartiger Deckel zu legen, der nur die Abgase an seinem äusseren Umfang aus dem so gebildeten „Ofenraum“, nicht aber die Wärmestrahlen austreten läßt. Versuche haben gezeigt, daß kleinere und mittelgroße Pfannen vorteilhaft liegend, also mit der Pfannenöffnung in senkrechter Lage, getrocknet werden. Ein Vorzug gegen Öl ist es, daß die Brenner leicht und mit beweglichen Metallschlauchverbindungen an die an der Füllstelle bereitgelegten Pfannen gebracht werden können, während bei den mit Gebläsen fest aufgebauten Ölbrennern, die schweren Pfannen mit Kränen zum Trocken- und Arbeitsplatz geschafft werden müssen.

Am wichtigsten wurde aber die Gasfeuerung für die Ausgleichs- Glüh- und Wärmeöfen für die Weiterverarbeitung. Hierbei ist die Vorwärmung des Ofengutes vorteilhaft dazu dienen Nebenkammern, wo das Einzelstück also nicht zu schwer ist, oder auch Durchgangsöfen im Gegenstrom, wo eine gute Anpassung an die Feuerungsleistung möglich ist. In langgestreckten Stoßöfen kann man nicht nur den Gegenstrom der gesamten Gasmenge vom Anfang her anwenden, sondern kann auch durch seitliche Brenner Zonen erhöhter Temperatur oder durch Absaugung eines Teiles des Gases vor dem Ende schwächer beheizte Zonen schaffen. Der Arbeitsgeschwindigkeit, die durch die Pressen oder Walzen gegeben ist, kann man sich mit der Brennereinstellung anpassen. Das hat bei der Aufwärmung hochlegierter Stähle außerordentliche Vorteile gebracht, denn diese müssen bis zu einer Temperatur bis etwa 600° C sehr vorsichtig, dann aber möglichst schnell erhitzt werden^{8.271)}.

Die Zahl und Art der Öfen im Schmiedebetriebe ist fast unübersehbar als Folge der verschiedenen Anforderungen nach Art und Menge der Werkstücke und der

^{8.271)} Die Gasversorgung Essen 1952 Vulkan- Verlag S. 486/487

Tafel 10: Gasabgabe^{x)} an Industrie und Gewerbe im Bundesgebiet bzw. ehem. Reichsgebiet (Mia Nm³, 4300 kcal/Nm³)

Jahr	an Industrie und Gewerbe	
	Reichsgebiet	Bundesgebiet
1913	0,6	—
1928	2,2	—
1936	8,4	5,3
1939	12,0	—
1949		5,5
1950		6,7
1951		8,0
1952		9,1
1953		9,3 davon an Gewerbe 0,8
1954		10,0 0,8
1955		11,5 0,8
1956		12,0 0,9
1957		12,0 0,8
1958		11,5 0,9
1959		11,3 0,9
1960*		13,0 0,9

*) einschliesslich Saarland

X) Gasverbrauch aus Lieferungen der Zechen- und Hüttenkokereien sowie der Ferngasgesellschaften und Gaswerke (ohne Erdgas- und Raffgas-Direktlieferungen an Industrien). Bei der Chemie sind Restgas-Rücklieferungen abgesetzt.

Verfahren. Die Ofenbauindustrie hat eine Fülle von neuen Konstruktionen geschaffen. Mit den inzwischen gesammelten Erfahrungen und ihren Versuchswerkstätten und Laboratorien ist sie in der Lage neue Aufgaben zu bewältigen.

Wichtiger als wohl bei allen anderen Ofenarten ist bei den hohen Arbeitstemperaturen der wärmedämmende Aufbau der Ofenwände und der Türen. Bei unterbrochener Arbeitsweise muß auch die Speicherwärme der Wände gering sein. Das hat zur besonderen Ausbildung vieler Arten poröser Leichtsteine geführt, die aus hochfeuerfesten Grundstoffen durch die Lufteinschlüsse wenig Masse haben. Diese sollen die Innenauskleidung bilden. Eigentliche Isoliermassen z. B. Kieselgur dämmen die Wärme zwar noch wirksamer, sind aber den Temperaturen im Inneren nicht gewachsen und können also nur an die Aussenwände gebracht werden. Sie sind besonders lohnend für Dauerbetrieb. So ergeben sich viele Möglichkeiten, die je nach dem Zweck des Ofens verschieden ausgeführt werden.

Die Gasbrenner müssen den Arbeitsanforderungen entsprechend ausgewählt werden. Die Baurichtlinien, um je nach Bedarf lange milde oder kurze heiße Flammen zu erzielen, wurden immer besser geklärt. Hatte man bei Schwachgasen und festen Brennstoffen vorzugsweise gemauerte Brenner, war also auf die sach-

verständige Ausführung durch den Maurer angewiesen, so sind fortschreitend immer mehr in sich geschlossene Bauarten aus Metall als Parallelstrom-, Schrägstrom- bis zum Wirbelbrenner entwickelt worden. Der Preßgasbrenner, bei dem man den hohen Druck des Ferngases zur Luftansaugung auszunutzen trachtete, wurde durch Gebläseluftbrenner mehr und mehr verdrängt. Diese haben den Vorteil, daß man Gas und Luft besser regeln und messen, ausserdem die Luft in Rekuperatoren vorwärmen kann. Denn immer bringt eine Regelung nicht nur der Temperatur, sondern auch des Gas-Luftverhältnisses, möglichst selbsttätig, wirtschaftliche Vorteile. Der Schmied kann seine ganze Aufmerksamkeit seiner Arbeit am Hammer widmen. In kleinen Betrieben wird der Meister oder ein Vorarbeiter die Regelung, den Ofendruck, die Wirkung (Verstaubung) des Rekuperators und die Temperatur im Ofen nach den eingebauten Meßeinrichtungen beobachten, in großen sich ein Ingenieur des Betriebes annehmen. Durch diese Hilfen, die allmählich immer feiner ausgebildet wurden, konnte in den Bezirken, in denen die Gesenkschmieden als selbständige Unternehmen vorwiegend angesiedelt sind, diese durch die Ferngasversorgung aus einer ersten allgemeinen Krise gerettet werden und sich als leistungsfähige Unterlieferanten der größten und bestorganisierten Fabrikationsstätten z. B. in der Kraftwagenindustrie halten.

Ein typisches Beispiel bieten dafür die Stahlfedern für Motorenventile und Wagen, weil bei dem Masseneinsatz das Erzeugnis ganz engen Toleranzen der Charakteristik von Belastung und Formänderung entsprechen muß. Hier kommt es nicht allein auf zuverlässig gleichartigen und gleichförmigen Rohstoff, sondern ebenso sehr auf das genau gleich gehaltene Glüh- und Härteverfahren an, zu dem Gas eine Voraussetzung bildet.

Die für den Schmiedebetrieb entwickelten Muffel- und Plattenöfen, als Kammer- oder Förderbandöfen gebaut, werden auch in den Maschinenbauanstalten in Schlossereien und an Montagebändern gebraucht. Hierbei ist ihr rauch- und staubfreier Betrieb wertvoll. Die Eisenummantelung, ursprünglich rein konstruktiv als Kasten, dann als gasdichter Abschluß der Wände eingeführt, wird glatt verschweißt mit abgerundeten Kanten zum Zierstück in der Werkstatt, das sich den glatten vollen Formen der Werkzeuge und Werkzeugmaschinen im Stil anpaßt.

In Gießereien bedient man sich der Gasfackeln, die im Kriege entwickelt wurden, zum Anzünden der Kupolöfen, zum Trocknen der Formen und Kerne, worüber weiter unten noch zusammenfassend berichtet wird. Bei Kernen findet mit der Trocknung auch eine chemische Umsetzung statt, die langsam ablaufend die Arbeitsgeschwindigkeit bestimmt. Die erforderliche Wärmemenge, um schnell aber doch nicht mit Rißbildung zu arbeiten, kann mit Gas leicht eingehalten werden. Formen werden in Öfen eingesetzt oder an Ort und Stelle mit tragbaren Heißluftgebläsen getrocknet. Auch hier ist die Regelbarkeit bei oft verhältnismäßig niedrigen Temperaturen entscheidend für ein befriedigendes Ergebnis ohne Ausschuß. Gußeisen mit besonderen Zusätzen z. B. Silizium kann in kleinen Trommelöfen mit Gasfeuerung erschmolzen werden.

Neuerdings vornehmlich da, wo Erdgas billig zu haben ist, hat man die unmittelbare Reduktion körniger Erze in Hochöfen versucht zum mindesten, um an Koks zu sparen. Dabei wurde für feine Erze auch das Wirbelschichtverfahren

angewandt^{8.272)}). Die Arbeiten begannen in Frankreich^{8.273)} und Mexico^{8.274)}). In Deutschland wird sich bei den bisher üblichen Gaspreisen das Verfahren nicht gegen den Koksbetrieb im Hochofen durchsetzen können^{8.275)}).

8.3852 Glasindustrie

Auch in der Glasindustrie ist Gas schon lange ein Helfer. Bei den Schmelzöfen hat Fr. Siemens wegen der Regeneration das Generatorgas eingeführt, ja über die Gasfeuerung nach Art des Siemens-Martinofens wurde er der Erfinder des Wannenofens. Heute liegen die Verhältnisse bei diesen großen Einheiten ganz ähnlich wie bei den Stahlföfen mit der Auswahl zwischen Öl, Erdgas und Ferngas. Günstiger ist die Aufbereitung des Gemenges mit Trockentrommeln. Bei Kühlöfen fördert der Wunsch nach Einhaltung einer genauen Temperatur manchmal bei stark wechselndem Einsatz der Stücke nach Größe und Masse, die Verwendung des selbstregelnden Gasbrenners. In der Weiterverarbeitung insbesondere zu Thermometern, Ampullen, Röntgen- und Radioröhren und Kunstarbeit vor der „Lampe“ ist Gas schon seit der Jahrhundertwende vorzüglich benutzt worden. Auf den großen Ausstellungen München 1914, Berlin 1929 und Weltausstellung Paris 1937 war der Stand des Glasbläfers ein Hauptanziehungspunkt. Die Entwicklung der Metallfadenlampe insbesondere mit den ersten aus Glasstäben bestehenden Gerüsten wäre ohne die Gasflamme als Werkzeug nicht möglich gewesen. Bei den automatischen Maschinen werden an die Form und Leistung der Flamme die höchsten Anforderungen nach Gleichförmigkeit gestellt. Sie ermöglichten erst den Verkauf der Glühbirne zu so billigem Preis, daß die Gasbeleuchtung bis auf die Straßenbeleuchtung aufgegeben wurde. Hat sich das Gasfach damit sein Grab selbst geschaufelt? Mancher hat das so gesehen, aber in Wirklichkeit war es einsichtig genug, daß die große Umstellung vom Beleuchtungsbetrieb zum Wärmelieferanten im Zuge der Zeit mit allen Mitteln gefördert werden mußte. Übrigens brachte die Umstellung der Thüringer Kleinbetriebe vom reinen Steinkohlengas mit einem Heizwert von 4900 kcal/Nm³ auf Stadt- und Ferngas zunächst Einsprüche und Klagen bis durch Untersuchungen und Aufklärung des Beratungsdienstes der Werke und Gasinstitute, die vorhandenen Brenner auf das neue Gas eingerichtet waren.

8.3853 Keramische Industrie

Schon auf Seite 554 wurde darauf hingewiesen, daß die keramische Industrie erst über den Tunnelofen als Abnehmer für Gas gewonnen werden konnte, weil hier das sich abkühlende Ofengut zur Vorwärmung der Luft verwendet werden konnte und die abziehenden Gase das Ofengut vorwärmen. Eine einschneidende Entdeckung wurde bei den Umstellungen in Wales gemacht. Bei Gasfeuerung

8.272) 99 (1958), 1326

8.273) Journ. Ind. Gaz 85 (1961), 460

8.274) 100 (1959), 647

8.275) Stahl und Eisen 80 (1960), 397; GWF 101 (1960), 593

sind die bisher üblichen Querschnitte der Tunnel reichlich weit gehalten. Um das auf den großen Wagen gestapelte Gut gleichmäßig durchzuwärmen, bedarf es Zeit. Die Öfen bauen sich sehr lang, bis zu 75 m. Die Beladung der großen Wagen ist eine Kunst und braucht auch Zeit. Stoßweiser Vorschub ist die Folge. Auf gleicher Höhe und Breite der alten Öfen lassen sich aber vier Kanäle, zwei nebeneinander, zwei ein Stockwerk höher unterbringen. In diesen kleinen Kanälen kann man die Heizbelastung steigern und trotzdem die notwendigen ausgeglichenen Temperaturen erzielen. Die Öfen können so kurz gebaut werden (13 m), daß sie auf dem von den alten Kammeröfen einschließlich Feuerung gegebenen Platze untergebracht werden können. Das erwies sich beim Umbau der alten Werke von ausschlaggebender Bedeutung^{8,270}).

8.3854 Metallindustrie

Für die Nichteisenmetalle kennt man in der Verarbeitung eine noch vielfach größere Anzahl von Verfahren als in der Eisenindustrie.

In den großen Hüttenwerken wird in Schacht- und Flammöfen, aber auch Destillier- und Röstöfen die erste Stufe der Erzverarbeitung vorgenommen, bei deren Massen die Vorzüge eines veredelten Brennstoffes wenig zur Geltung kommen können. Aber selbst in diesen Hütten sind die Erze in Deutschland selten einheitlich und auch kaum ausschließlicher Rohstoff, vielmehr werden auch verunreinigte Fabrikationsabfälle, deren Metallwert noch hoch genug ist, wieder aufgearbeitet. Sie verlangen dann sehr genau geführte Öfen, je nach der oft wechselnd anfallenden Menge in großen und kleinen Abmessungen. Es bilden sich aber bei der Aufarbeitung auch wieder Oxydschichten, Krätzen, Schlacken und metall(-oxyd)haltige Abgase, aus denen die hochwertigeren Metalle wieder gewonnen werden müssen. Darum gibt es dort eine Vielzahl kleiner Öfen als offene Herdöfen z. B. zur Ausseigerung des Zinns aus einer Zinnbleilegierung, als Muffelöfen zur Zinkoxydreduktion oder Sintermetallherstellung, für die genaue Temperaturen aber oft auch sehr genau zusammengesetzte Ofenatmosphären bis zum Schutzgas verlangt werden. Dafür ist Gas ein willkommener Brennstoff. Auch Säure- und Laugebäder mit genau zu haltenden Temperaturen kann man mit Gas (Tauchrohrbrenner aus widerstandsfähigen Stoffen) sehr vorteilhaft beheizen.

In der Weiterverarbeitung kommt es oft auf Temperatur und Ofenatmosphäre sehr an. z. B. beim Tiefziehen von Messing zum Ausgleichsgühen zwischen den einzelnen Stufen. Am bekanntesten ist das Blankglühen von Messingblechen und Drähten unter Schutzgasen geworden. Auch hier ist wieder das fast schwefelfreie Gas als Ausgangsstoff am wohlfeilsten.

Wie überall bei den angedeuteten Fällen kommt es in der Metallgießerei darauf an, bei den hohen Preisen des Rohstoffes die Verflüchtigung durch überhöhte Temperaturen zu vermeiden. Bleioxyddämpfe aus dem Letternmetallkessel aufsteigend sind giftig, Zinkoxyddämpfe aus Messingbädern nicht minder unangenehm. Außerdem verändert sich die Legierung. Die Wasserstoffaufnahme von Kupfer ergibt die Kupferkrankheit, die in gut gebauten Tiegelöfen mit erprobter

^{8,270}) Gas Journal · Ind. Gas. 4 (1961) H 35/36, S. 86/92 u. 113/116; GWF 102 (1961), 1021

Umführung der Abgase um den Tiegel vermieden werden kann. Jedenfalls muß die Verbrennung vorsichtig geführt werden, auch wenn metallurgische Hilfsmittel, wie die Abdeckung mit Entoxydationsmitteln oder dichten Deckeln vorgesehen sind.

Bei Leichtmetall ist die Wärme an die Tiegel durch eine Vielzahl kleiner Brenner gleichmäßig zu übertragen. Außerdem muß man Brenner auswählen, die eine langsame und doch vollständige Mischung von Gas und Luft im Brennraum ergeben. Sie müssen, ohne daß die luftsatte Verbrennung gestört wird, nach lebhafter Aufheizung kleingestellt werden können, wo durch längeres Stehenlassen das flüssige Metall entgasen soll. Für große Metallmengen werden auch Trommelöfen verwendet, in deren Achse ein runder Parallelstrombrenner eingesetzt wird. Strahlrohrbeheizte Schmelzöfen mit Schutzgasatmosphäre haben sich seit etwa 1950 eingeführt. Abhitzeausnützung ist bei den geringen Temperaturen selten wirtschaftlich, zumal bei kalten Gasen die Mengenregelung erleichtert ist. Schwermetall ist wegen der hohen Wärmeleitzahl des Einsatzes etwas leichter zu beheizen, Rekuperation wird früher wirtschaftlich. Wegen des Abbrandes und der Wasserstoffaufnahme muß man aber ebenso vorsichtig sein.

8.3855 Trocknung

Die Trocknungstechnik ist ein verästelter Zweig der Verfahrenstechnik geworden. Schon auf Seite 600 mußte darauf hingewiesen werden, daß mit der Trocknung auch oft chemische Veränderungen verbunden sind. Dann muß aber durch den Versuch die richtige Geschwindigkeit erprobt werden. Sie muß auch bei veränderten Abmessungen der Werkstücke erneut ermittelt werden. Das verlangt eine Einrichtung, die in hohem Maße regelbar ist, also Gasfeuerung. Früher bediente man sich fast ausschließlich eines warmen Luftstromes. Manchmal ist aber der Wasserdampfgehalt der Abgase bei empfindlichen Gütern durchaus vorteilhaft, so daß das Gas unmittelbar in den Luftstrom hinein verbrannt wird. Unmittelbare Wärmeeinstrahlung hat für manche Trocknungsvorgänge außergewöhnliche Zeitersparnisse gebracht. Das hatte der Elektrizität wegen der ersten erfolgreichen Trocknungsanlagen bei den Fordwerken in Detroit zunächst einen großen Aufschwung verschafft. Sehr bald aber zeigte es sich, daß Gas sich noch vielseitiger den Erfordernissen anpassen ließ. Neben die offenen Glühstrahler, für die schon in Amerika während des Krieges Höchstdruckbrenner entwickelt worden waren, konnten auch dunkle Strahler mit geschlossenen gasbeheizten Räumen gestellt werden. Die mit der Temperatur sich ändernde Wellenlänge war nicht ohne Einfluß auf den Vorgang, insbesondere die Eindringungstiefe bei einige Millimeter starken Teilen. Je nach den zu trocknenden Stoffen erwies sich das eine oder das andere Verfahren als angebrachter. Die ersten Nachrichten erreichten Deutschland nach dem Kriege bei der Wiederanknüpfung der privaten Beziehungen über England. In Deutschland wurde die Aufgabe gründlich untersucht. Die Einführung von Zonen im Durchlaufofen mit verschiedenen Temperaturen, ja auch die Umwälzung mit ähnlichen Zonen förderte nunmehr auch die konvektive Trocknung. Die Verbindung beider Verfahren, die sich bei offenen Gasbrennern von selbst ergab, wobei die Strahler an gewünschten Hochpunkten

eingesetzt wurden, zeigte neue Möglichkeiten auf. Auch auf diesem Gebiete ist die Weiterentwicklung noch in vollem Gange^{8.277}).

Gasturbinen mit Erdgasbetrieb, Wärmepumpen mit Gasmotor und Klimaanlage auf gleicher Grundlage sind bisher nur mit den niedrigen Preisen in Nordamerika wirtschaftlich gewesen. Ein Versuch in England in einer Ausstellungshalle schlug fehl, allerdings infolge des zu groß geratenen Maschinensatzes^{8.278}).

Die vorstehende Darstellung, die nur einen kurzen Einblick über die Abhängigkeit von technologischen Bedingungen und Änderungsmöglichkeiten in den ausgeübten Verfahren auf die Wirtschaftlichkeit der Gasverwendung geben konnte, zeigte deutlich, wie schwer die Aufgabe eines Gasingenieurs ist, der in der Industrie seinen Rat erteilen soll. Darauf wurde auch schon im Abschnitt 7.78 hingewiesen.

In vorzüglicher Weise wurde die Aufgabe den Gasingenieur an die Technologie heranzuführen durch die Zentrale für Gasverwendung in der zweiten Auflage des Ringbuches „Gas in Gewerbe und Industrie“ gelöst. In völlig neuer Darstellung durch sorgfältig ausgewählte Einzelsachbearbeiter wurde Gebiet für Gebiet abgehandelt. Die immer wieder herausgearbeitete Abhängigkeit der Brenner oder der Ofenart, die die Technologie nun einmal ergibt, die aber auch nicht, in bezeichnenden Fällen eine Kritik der üblichen Verfahren scheut, dürfte wohl einzigartig in der Gasfachliteratur der Welt sein.

8.39 *Vereine, Zeitschriften und Organisation des Faches*

Am 6. 4. 48 wurden die bestehenden Landesverbände von Gas- und Wasserwerken in Wiesbaden zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefaßt. Diese AG wurde am 23. Okt. 1950 mit dem Deutschen Verein zu gemeinsamer Arbeit durch Austausch der Vorstandsmitglieder koordiniert. Damit verlor der Verein seine im Anfang ausgeübte Tätigkeit auch in wirtschaftlichen Fragen erneut. Auf dem Gebiete der Normung, Vorschriften und Richtlinien entfalteten die Ausschüsse des Vereins eine sich immer mehr steigernde Tätigkeit. Einzelheiten über den Fortschritt müssen hier ausgelassen werden. Nach der Gründung der Arbeitsgruppen des Vereins in Bayern am 23. Sept. 1948, der hessischen Landesgruppe am 18. Jan. 1949, der Landesgruppe Württemberg-Baden am 29. März 1949, der Landesgruppen Rheinland-Pfalz und Westberlin am 9. Jan. 1950 hatte der Verein das ganze Bundesgebiet mit Westberlin wieder aufgeschlossen.

Die AG wurde 1951 als Verband der Deutschen Gas- und Wasserwerke (VGW) gestrafft und entwickelte eine rührige Tätigkeit, insbesondere wegen der Kohlen- und Kreditlage^{8.279}). Seinen vielfachen Bemühungen gelang es, daß 1959 die Staats-

^{8.277}) Zentrale für Gasverwendung: Gas in Gewerbe und Industrie Frankfurt a. Main 1955 Bd. I Tl. 3g, 3h; Die Gasversorgung. Essen 1952 Vulkan-Verlag S. 456; 487; J. H. Brunklaus: Industrieofenbau. Essen 1957 Vulkan-Verlag S. 188/197; Gaswärme 2 (1953), 134; 6 (1957), 298; 386; GWF 91 (1950), 196; 248; 92 (1951), 114; 94 (1953), 692

^{8.278}) 96 (1955), 26; 646; Gas Age 114 (1954) Nr. 11 S. 320; 115 (1955), Nr. 12 S. 32; GWF 98 (1957), 16

^{8.279}) 92 (1951), Berichte 6

aufsicht über die Gaspreise aufgehoben wurde. Eine gleichzeitig erlassene Tarifordnung vom 1. Okt. 1959 war lediglich ein Rahmen. Jedoch meinte der VGW dazu, daß es zu spät sei, um den Werken wirksam zu helfen^{8.280}).

Die Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Gaswerke (WV) wurde zunächst mit dem Sitz in Düsseldorf erneut. Sie schuf Einkaufsstellen in Frankfurt a. M. und Düsseldorf. Es konnten aber nicht sofort alle Formalien erledigt werden^{8.281}). 1948 siedelte sie nach Frankfurt a. M. um^{8.282}). Sie widmete sich der Einkaufsvermittlung auch für Kohlen aus den Vereinigten Staaten und der Absatzfinanzierung von Geräten, wobei die Kreditschwierigkeiten hemmten^{8.283}), neben ihren alten Aufgaben. Später schaltete sie sich auch in die Beschaffung von Flaschen für Flüssiggas ein. Die Geschäftsberichte geben ein getreues Bild über die Lage am Kohlen- und Koksmarkt in ihrem Wechsel.

Der Berufsverein für das Energie- und Wasserfach in Tradition des Deliwaver eins hatte zunächst in der britischen Zone als Deliwagruppe innerhalb des Deutschen Vereins gearbeitet und wurde im Oktober 1948 neu gegründet. Mit aller Kraft setzte sich der Vater dieses Vereins, der schon als Ehrenvorsitzender gewirkt hatte, W. Köllner, erneut ein. Im Jahre darauf konnte die Vereinszeitschrift als Neue Deliwa Zeitschrift wiedererscheinen^{8.284}).

Die Werbeorganisation feierte ihre Auferstehung mit der Zentrale für Gasverwendung (ZfG) am 10. Sept. 1949^{8.285}). Ein Jahr darauf erschien als Zeitschrift: Der Gasverkauf^{8.286}). Man freute sich über die Absicht, über die in Berlin noch bestehende ZfGW auch mit den Werken in Mitteldeutschland in Verbindung zu bleiben, wobei Werbeblätter in ganz Deutschland zu gleichen Preisen geliefert werden sollten^{8.287}). Als eigener Verlag wurde 1952 der ZfGW-Verlag gegründet. Das Ringbuch wurde bereits erwähnt^{8.288}). 1958 war ein Bezirksstellennetz in der Bundesrepublik ausgebaut. Für den Erfolg bei der Gewinnung gewerblicher und industrieller Abnehmer war die Anwesenheit von Ingenieuren in den einzelnen Ländern eine Hilfe für die einzelnen Werke^{8.289}). Über den Geräteverkauf durch die Gaswerke, der für den Absatz eine wertvolle Hilfe darstellt, ergab eine Umfrage der Internationalen Gasunion das folgende Bild: England 100 %, Italien, Schweden, Österreich 90 bis 95 %, Frankreich 75 %, Holland 62 %, Deutschland 12 bis 15 %, Dänemark 10 % der Werke^{8.290}).

Die Technische Vereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach (Figawa) stellte mit dem neuen Namen die Arbeitsziele der früheren Fagawa (Fabrikantenvereinigung im Gas- und Wasserfach) deutlicher als bisher heraus. Sie arbeitet eng

^{8.280}) 100 (1959), Berichte 17

^{8.281}) 89 (1948), 157

^{8.282}) 90 (1949), 118

^{8.283}) 92 (1951), 340

^{8.284}) 100 Jahre DVGW Festschrift, München 1959, Oldenbourg S. 201/206

^{8.285}) 90 (1949), 525

^{8.286}) 91 (1950), 107

^{8.287}) 91 (1950), 288

^{8.288}) 95 (1954), 292

^{8.289}) 96 (1955), 295

^{8.290}) 94 (1953), 695

Bild 126 Gasflußbild 1959 zur Erläuterung der Verknüpfung der verschiedenen Gaserzeugungsstellen mit den Verbrauchsgruppen (nach Laurien u. L. Segelken (GWF 101 [1960] S. 826)

Bild 127 Gasaufkommen in der Bundesrepublik (Entwicklung der einzelnen Gasarten 1950 bis 1959 nach H. Laurien u. L. Segelken (GWF 101 [1960] S. 825)

mit den Ausschüssen des Vereins zusammen^{S.291}). An weiteren für das Fach wichtigen Veröffentlichungen seien erwähnt: Die Zeitschrift: Gaswärme, das Organ des Gaswärme-Instituts, Essen (Vulkan-Verlag, Essen)^{S.292}) und statt des alten Gaskalenders das Gastaschenbuch des DVGW, Wissenschaftliche und technische Unterlagen von Dr. H. Laurien, Verlag Oldenbourg, München^{S.293}). Zum Schluß mögen noch einige Bilder 126 bis 133 die Entwicklung anschaulicher machen. Sie sind dem Bericht von 1960 der alljährlichen Aufstellungen von H. Laurien und L. Segelken entnommen und bedürfen außer den Unterschriften keiner weiteren Erläuterung^{S.294}).

S.291) 88 (1947), 160

S.292) 94 (1955), 79

S.293) 98 (1957), 740

S.294) 101 (1960), 825/828

Bild 128

Kohlenverbrauch der Koke-
reien und Gaswerke in %
der gesamten Kohlenförde-
rung 1950 bis 1959 (nach
H. Laurien u. L. Segelken
(GWF 101 [1960] S. 827)

Bild 129 Kokshalden und Tageserzeugung an Zechenkoks 1958/59 (nach H. Laurien u. L. Segelken (GWF 101 [1960] S. 828)

Bild 130 Gas und Ölverbrauch der Eisenindustrie je t Rohstahl (nach H. Laurien u. L. Segelken (GWF 101 [1960] S. 828)

Bild 131

Anteil der Kohlenwasserstoffgase für die Gaserzeugung der Gaswerke 1952 bis 1959 (nach H. Laurien u. L. Segelken (GWF 101 [1960] S. 828)

Bild 132

Steigender Einfluß der Gaswerksgröße 1950 bis 1959 (nach H. Laurien u. L. Segelken (GWF 101 [1960] S. 829)

Bild 133

Auswirkung der Rationalisierung bei den Gaswerken 1950 bis 1959 (nach H. Laurien u. L. Segelken (GWF 101 [1960] S. 829)

9. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Geschichte des Gasfachs in Deutschland weist zwei große Umstellungen von epochaler Bedeutung auf. Das sind die Aufnahme der wissenschaftlichen Arbeit ab 1860 und der Verzicht auf Leuchtgas durch die Erfindung des Glühstrumpfes durch Auer v. Welsbach. Alle anderen Neuerungen sind die Folgen dieser beiden Taten, mag man auch, wie es 1908 ausgesprochen wurde (s. Anhang 10), die Erklärung H. Bunters des Generatorbetriebes von 1879 als die erlösende Tat feiern. Die Vorarbeiten sind indessen älter. Der Übergang vom Leucht- zum Stadtgas ermöglichte die Entgasung in Kammern. Koksofengas wurde gleichwertig. Zusammen mit dem inzwischen vollendeten Rohrbau wurde die Ferngasversorgung möglich, mit der Deutschland eine große Achse, weit eher als alle europäischen Länder erhielt.

In dieser ganzen Zeit bis 1958 war Kohle die einzige Grundlage der Gaserzeugung. Die ersten und alle späteren Versuche mit Öl blieben in bescheidenen Grenzen für Sonderzwecke.

Heute stehen wir mit dem in Deutschland sehr billigen Öl und mit Erd- und Raffineriegas als möglichen Rohstoffen vor einem neuen Umschwung, dessen Ausmaß noch nicht zu ermessen ist. Wahrscheinlich wird sich die Achse zu einem Netz über die ganze Bundesrepublik, hoffentlich über ganz Deutschland, ja Europa auswachsen. Es wäre zu wünschen, daß bei den großen Kapitalfestlegungen alle möglichen Träger des gesamten Unternehmens rechtzeitig mit Zusammenschlüssen und Verträgen ein wirtschaftlich gesundes Gewicht gemäß den Interessen und dem Besitz fänden.

Die Auswirkungen werden gewaltig sein. Sie beginnen schon bei der Ausbildung der Gas- und Brennstoffingenieure. Mehr als je werden Chemiker, Physiker, Verfahrens-, Maschinen- und Elektroingenieure benötigt werden, die das ganze Gebiet der Veredlung und Umwandlung der Brennstoffe übersehen können. Ihr enges Fachwissen kann lediglich Schwerpunkt für ihren jeweiligen Einsatz sein. Als die Gasingenieure in den Werken vielfach die Erzeugung aufgeben mußten, weil man sich an das Ferngasnetz anschloß, da hatten sie aus ihrer eigenen Erfahrung den Maßstab, mit dem sie Forderungen bis zur letzten Ursache kritisch abwägen konnten. Jetzt kommen Lieferanten großer, sehr großer Gasmengen, die zwar Abfall sind, aber dennoch mehr oder weniger zugeschnitten für die Umwandlung abgeliefert werden müssen. Hier muß der Ingenieur im abnehmenden Werk die hilfreiche Kritik erst erlernen. Auch hierbei ist es ja nötig, daß in Rede und Gegenrede, in harmonischen gemeinsamen Überlegungen der Bestwert für beide gefunden wird. In der Gaswirtschaft müssen Männer zu finden sein, die in den Bedingungen der Ölverarbeitungsbetriebe zuhause sind.

Das Gasfach steht vor Aufgaben, deren zwei nicht leicht richtig zu lösen sein werden. Es hat von sich aus die Pflicht, von dem schon gasförmigen Brennstoff möglichst viel zu übernehmen, zu sorgen, daß der Preis für die Raffinerie ein Anreiz bleibt, auch wenn in der Hausheizung dem Öl ein gewisser Absatz verloren geht. Andererseits bleibt neben der heute schon geübten, technisch beratenden Werbung für den Industrieabsatz als noch kaum angegriffener Absatz, der große Wärmebedarf der häuslichen Heizung. Dieser ist aber neben einigen in der Luft liegenden technischen Neuerungen mit verstärkter Aufklärung nur mit sehr ermäßigten Preisen gegenüber dem Gewohnten voll zu erschließen. Hier muß also genau abgewogen werden, wie weit man fordern, wie weit man nachgeben muß. Dazu tritt aber noch eine zweite Klemme auf. Das Gasfach darf die Kohle als Hauptrohstoff nicht vernachlässigen. Denn mit dem energetisch gerechneten Verhältnis der Weltvorräte von Erdöl und Gas zur Kohle wie 1 : 400 kann man ahnen, daß die Fülle des Erdölangebotes sich bald wieder abschwächen kann, und die Kohle wieder die Hauptquelle für Gas wird. Das sagt nicht, daß einzelne, besonders kleinere, Werke heute nicht gänzlich umgestellt werden sollten. Die großen Werke werden aber ihre Öfen weiter betreiben müssen. England sieht zur Zeit die Lösung darin, neben dem Weiterbetrieb der in den letzten Jahren erbauten großen Werke (meist mit Retorten!) jetzt durch Ausbau der Druckvergasungsanlagen der Kohle eine zusätzliche Abnahme zu schaffen. Die Lage ist allerdings anders als in Deutschland, weil in mehreren über das Land verteilten Bezirken reichliche Mengen schwachbackender billiger Kohlen anfallen. In Deutschland sind auch diese Sorten nicht reichlich und nur an der Ruhr und Saar vorhanden. Sie vertragen aber, wenn sie der Vergasung dienen sollen, keine Frachtaufschläge. Trotzdem muß die Aufgabe angepackt werden. Vielleicht stellt sich das Gleichgewicht zwischen neuen und alten Rohstoffen ein, wenn wir den in Holland angedeuteten Weg untersuchen, den Heizwert unseres Gases zu erhöhen. Als er von 40 Jahren festgelegt wurde, gab es nur die Vergasung vornehmlich zu Wassergas als Koks nicht liefernde Gaserzeugung.

Die deutschen Gaswerke müssen auch trotz Öl und Erdgas den Koksmarkt pflegen. Die Einfamilienhäuser werden zwar in den meisten Fällen den Koks allmählich aufgeben. Eine Parallele mit der Entwicklung in Schweden mag den Weg anzeigen. Dort hatte man sich dem Öl eher zugewandt als bei uns, aber neuerdings sind viele der Häuser von Öl auf Gas umgestellt. Gas ist eben noch bequemer als Öl und verlangt keine empfindlichen und teuren Hilfseinrichtungen. Ausserdem ist das Abgas von Schwefelverbindungen frei. Wenn eine ganze Siedlung mit Öl beheizt wird, so macht sich bei diesigem Wetter ein unangenehmer Ölgeruch in der Luft bemerkbar.

Große Heizanlagen in Bürohäusern, Verwaltungen, Schulen und Krankenhäusern können mit den neuzeitigen automatischen Koksfeuerungen sauber und gleichmäßig beheizt werden. Städtische Werke haben bei den Heizämtern eine Möglichkeit, angehört zu werden. Das müssen sie ausnutzen. Die Zechen aber sollten, um der Kohlenlieferungen willen ihren Wunsch, hier im Wettbewerb mit Koks zu bleiben, zügeln und insbesondere nicht, sobald sich einmal in der Eisenindustrie eine Krise zeigt, in den behüteten Markt der Gaswerke einzubrechen suchen. Für alle diese Koks- und Gasfeuerungen kann der jetzt laut gewordene Ruf nach klarer reiner Luft ein Helfer sein. Bisher sind die Gaserzeuger in der

Fachgruppe des Vereins deutscher Ingenieure reichlich stark in der Abwehr trotz ihrer Bemühungen, die Staub- und Rauchentwicklung in den Werken, insbesondere bei der Kammerfüllung zu vermindern. Das englische Gasfach ist demgegenüber in dieser Frage von jeher im Angriff gewesen. Begünstigt durch das diesige Klima und die verschwenderischen offenen Kamine, für die der züngelnden Flammen wegen die gasreichen Kohlen bevorzugt wurden, waren sie Hauptführer in der Rauchbekämpfungsbewegung^{s.295}) (Vgl. Seite 302). Der Sieg gegen den Rauch wurde nach 60 Jahren mühevoller Aufklärung mit der Clean Air Act errungen. Aber schon haben die Werke handfeste Zahlen in der Hand, daß der Ausstoß von Schwefeloxiden ebenso schädlich ist, wie der Rauch. Mediziner sind da heute die besten Verbündeten. Zu dieser Erkenntnis müssen die deutschen Gaswerke auch die Öffentlichkeit führen. Das ist eine vordringliche Aufgabe^{s.296}). Die Ankunft des Öles und des Erdgases gibt also nicht nur Hoffnungen auf eine schnelle Entfaltung des Gasabsatzes. Sie stellt auch neue Aufgaben in noch undeutlichen Formen. Sie richtig zu sehen und zu lösen, wird dem Ingenieur und dem hoffentlich mit ihm eng zusammenarbeitenden Wirtschaftler zum mindesten Anregungen, hoffentlich aber einmal eine unbändige Freude bringen. Freudige, freie und ehrliche Zusammenarbeit aller, die mit dem Gasfach verbunden sind, wird die eine große Voraussetzung sein. Das ist keineswegs neu. Das zu beweisen, war eine der Aufgaben dieses Geschichtsbildes.

^{s.295}) Gas Journal 308 (1961), Nr. 3118 S. 9

^{s.296}) 90 (1949), 574; 93 (1952), 383; Gas Journal 287 (1956), Nr. 4856 S. 35; GWF 98 (1959), 590; Ges. Ing. 77 (1956), 236; GWF 101 (1960), 477; 681

ANHANG I

Ein Bericht über die Anwendung von Kohlengas für wirtschaftliche Zwecke (An account of the application of the gas from coal to econocial purposes)

von W. Murdoch

In seinem Vortrag* führte Murdoch aus:

„Die Tatsachen und Ergebnisse sind begründet auf Beobachtungen dieses Winters in der Baumwollfabrik von Philipps & Lee in Manchester, wo das Licht, das man aus der Verbrennung des Kohlengases erhält, in sehr großem Maße benutzt wird. Die Einrichtungen für die Erzeugung und Anwendung sind durch mich in der Fabrik von Boulton, Watt & Co. in Soho entwickelt.

Sämtliche Räume dieser Baumwollspinnerei, die, wie ich glaube, die größte des Vereinigten Königreiches ist, ferner die Verwaltungsräume und Lager sowie das anliegende Wohnhaus des Herrn Lee sind mit Kohlengas erleuchtet. Die Lichtmenge, die in den Betriebszeiten gebraucht wird, ist durch Schattenphotometrie als gleich der von 2500 Kerzen, sechs aufs Pfund, ermittelt...

... Die bewundernswerte Genauigkeit, mit der der Betrieb des Werkes geführt wird, gewährte eine ausgezeichnete Gelegenheit, Vergleichversuche anzustellen...

... Da die Versuche in großem Maßstabe für längere Zeit geführt wurden, dürften sie als genügend guter Maßstab angesehen werden können, um die Vorteile des Gaslichtes unter günstigen Verhältnissen festzustellen...

... Die Kohle wird in großen eisernen Retorten entgast, die während des Winters mit Ausnahme der Ladezeiten dauernd im Betrieb sind. Das Gas, das daraus entsteht, wird durch eiserne Rohre zu großen Behältern oder Gasometern geleitet, in denen es gewaschen und gereinigt wird, bevor es durch Hauptleitungen nach der Fabrik fließt. Diese Hauptleitungen teilen sich in eine Vielzahl von Abzweigungen (eine Gesamtlänge von mehreren Meilen ergebend) und werden im Durchmesser kleiner in dem Maße, wie die Menge Gas, die hindurch muß, geringer wird. Die Brenner, in denen das Gas verbraucht wird, sind mit den Hauptleitungen und Rohren durch kurze Röhren verbunden. Jede von ihnen ist mit einem Hahn zur Regelung der Gaszufuhr zu jedem Brenner und zum völligen Abschluß versehen. Diese Abschaltung kann gleicherweise sofort und gleichzeitig für alle Brenner eines Raumes durch einen Hahn in der Hauptleitung geschehen...

... Als Brenner wurden 271 Argand- und 633 Cockspurbrenner eingebaut.“ (Bei letzteren treten 3 Flammen, die eine in der Mitte, nach oben, die beiden anderen seitlich, aus dem Brennerkopf).

Es folgt dann eine sehr genaue Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Ersparnisse gegenüber den bisher gebrauchten Öllampen nachweist. Dann fährt Murdoch fort: „Die Einführung dieser Art Beleuchtung bei Philipps & Lee ist schrittweise erfolgt. Man begann 1805 mit zwei Fabrikräumen, dem Verwaltungsbüro und dem Wohnhaus. Dann wurde sie auf die ganze Fabrik ausgedehnt, so schnell, wie die Einrichtungen hergestellt werden konnten...

*) Philosophical Transactions, Teil I, 1808 S. 124/132. Nachgedruckt in Gas Times 81 (1954) Nr. 830 S. 49/56, desgl. Appendix IV: The Rise of the Gas Industry in Britain. By Dean Chandler and A. Douglas Lacey. British Gas Council, London 1949

... Zunächst wurden Unzuträglichkeiten wegen des Geruches des unverbrannten oder unvollkommen gereinigten Gases wahrgenommen, denen größtenteils die schrittweisen Verbesserungen im Bau der Geräte, so wie die Installation fortschritt, zugeschrieben werden müssen. Aber seit der Fertigstellung und nachdem die Wärter mit dem Betrieb vertraut geworden sind, ist diese Unzuträglichkeit beseitigt, nicht nur in den Werkstätten sondern auch im Wohnhaus, das unter Ausschluß jedes anderen künstlichen Lichtes glänzend beleuchtet ist...“
Es folgt das Lob des Lichtes, die Freiheit von Funken und Schnäuzen der Kerzen und die Minderung der Feuersgefahr.

„Es sind nunmehr ungefähr 16 Jahre her, als ich Versuche zu Redruth in Cornwall über Menge und Güte des Gases anstellte, das ich durch Destillation von verschiedenen mineralischen und pflanzlichen Stoffen gewann. Ich war durch einige Beobachtungen, die ich vorher bei der Verbrennung von Kohlen gemacht hatte, angeregt, die Verbrennungseigenschaften von Gasen aus Kohle, Torf, Holz und anderen brennbaren Stoffen zu untersuchen. Beeindruckt von der großen Menge Gas, die sie abgaben, und von dem Glanze des Lichtes und der Leichtigkeit seiner Erzeugung, machte ich mehrere Versuche, um die Kosten, die sich im Vergleich mit gleichen Lichtmengen aus Öl und Talg ergeben, festzustellen...

... Meine Anlage bestand aus einer Eisenretorte mit verzinnnten Eisen- und Kupferrohren, durch die das Gas über eine beträchtliche Entfernung geleitet wurde... Die Versuche wurden mit Kohlen verschiedener Art angestellt, die ich aus entfernten Gegenden des Königreiches herangebracht habe, um festzustellen, welche die wirtschaftlichsten Ergebnisse zeitigten. Das Gas wurde auch mit Wasser gewaschen, und andere Mittel, es zu reinigen, wurden angewandt...

... Im Jahre 1798 kam ich von Cornwall zu Boulton, Watt & Co. zurück; dort erbaute ich eine Anlage in größerem Maßstabe, die während vieler aufeinanderfolgender Nächte für die Beleuchtung der Hauptgebäude eingesetzt wurde. Verschiedene neue Verfahren, das Gas zu reinigen und zu waschen, wurden angewandt...

... Die Versuche wurden mit einigen Unterbrechungen fortgesetzt bis zur Illumination der Fabrik beim Frieden von Amiens 1802...

... Danach wurde die Anlage erweitert, um allen Hauptwerkstätten Licht zu geben. Diese ist dauernd im Betriebe unter Ausschluß jeder anderen Beleuchtung...

... Als ich meine Versuche begann, war mir völlig unbekannt, daß andere bereits festgestellt hatten, daß Kohlengas benutzbar sei. Später habe ich gehört, daß Lord Dundonald oftmals das Gas aus seinen Teeröfen verbrannt hat, und ich finde (jetzt), daß Clayton schon 1739 experimentiert hat... Aber der Gedanke, das Gas als wirtschaftlichen Ersatz für Öl und Talg anzuwenden, scheint ihm nicht gekommen zu sein...

... Ich glaube, ich darf, ohne zuviel zu sagen, für mich beanspruchen, daß ich sowohl den ersten Gedanken, es anzuwenden, hatte und auch die erste praktische Anwendung dieses Gases zu wirtschaftlichen Zwecken ausgeführt habe.“

ANHANG 2

Der Brief Murdochs an ein Parlamentsmitglied von 1809.

„Nachdem ich in diesem Augenblick eine Veröffentlichung durchgesehen habe, die ein Ausschuß herausgegeben hat, um ein Gesetz im Parlament durchzubringen, das die Errichtung einer gewissen Gas-, Licht- und Koks-Gesellschaft bezweckt, fühle ich mich angerufen, die sehr unvornehme und unduldsame Art festzuhalten, mit der ich durch den ganzen Schriftsatz hindurch erwähnt bin... Ich wende mich an Sie, weil ich keine Zeit mehr habe, etwas anderes zu unternehmen...

... Ich habe niemals behauptet, die Entzündbarkeit des Gases entdeckt zu haben. In meinem Vortrag... 1808 habe ich sie Dr. Clayton zugeschrieben...

... Ich gebe gern zu, daß die Frage nach der ersten Anwendung des Gases als einem wirtschaftlichen Ersatz für Öle und Talg in der Erzeugung von Licht für öffentliche und private Zwecke aufgeworfen ist. Das ist das, was ich für mich beanspruche und wofür ich mit der goldenen Medaille der Royal Society geehrt worden bin...

... Aber wie hat mich der Ausschuß meines Anspruches beraubt? Hat der Deutsche Diller durch seine philosophischen Feuerwerke im Lyzeum durch seine großen Kronen mit kleinen Flammen inmitten des Raumes die Anwendung des Gases für öffentlichen und privaten Nutzen gebracht, indem er, wie ich gehört habe, sein Verfahren mit aller händlerischer Vorsicht eines Taschenspielers geheimhielt? Kann der Gas-Ausschuß diese Cabaretunterhaltung gegen meine praktische Verwendung in Soho und bei Philipps & Lee halten? Ich überlasse dem Ausschuß, ob es ein vornehmes und anständiges Vorgehen ist, oder mit welcher Aufrichtigkeit er sich auf die behauptete wirtschaftliche Anwendung von Brenngasen beziehen kann, die, wie er sagt, einige Jahre nach Dillers Veranstaltung 1778 der königlichen Akademie der Wissenschaften in Paris mitgeteilt worden sei – ohne Angabe des Bandes oder Datums. Eine solche Nachricht habe ich niemals gehört, noch hat der Ausschuß uns mit Einzelheiten erfreut. In seiner Bemühung, die Erfindung lieber jeder anderen Quelle als mir zuzuschreiben, vergißt er, daß es seine Pflicht ist zu zeigen, daß irgendein praktisches Verfahren bezeichnet worden ist, sowie daß der Fortschritt daraus dargetan ist, früher als die Zeit, für die ich nachweisen kann, daß diese Gesichtspunkte mir bekannt waren und meinen Freunden mitgeteilt sind. So ganz anders, als einen solchen Beweis gegen mich zu bringen, wurde die ganze Angelegenheit von Herrn Winsor und von seinen Freunden in mysteriöse Dunkelheit gehüllt, übertrieben und mit verführerischen Kalkulationen versehen. Das ganze würde noch in diesem Stadium sein, hätte ich nicht der Öffentlichkeit meine Entdeckungen und Versuche durch den erwähnten Vortrag unterbreitet.“

ANHANG 3

Aus einer der ersten phantastisch-ungehemmten Werbeschriften F. A. Winsors (1807) (Nach A. Fleck, Murdoch Memorial Lecture, London 1954, Institution of Gas Engineers S. 11)

Eindeutige Fragen und Antworten, die jeden Widerstand gegen die wohltätige Einführung von Koks- und Gaslicht zurückweisen:

Frage: Nehmen Sie einen mit Gas angefüllten Raum an und Sie betreten ihn mit einer Kerze.

Antwort: Es wird sich niemals entzünden, weil es mit der Raumluft vermischt ist.

F. Aber ist es nicht der Atmung schädlich?

A. Nicht ein bißchen! Im Gegenteil, es ist unseren Lungen mehr angemessen als Sauerstoff, der eine zu starke Medizin ist, weil er nur zu einem Fünftel bis einem Viertel in der Atmosphäre enthalten ist; wohingegen entzündbare Luft zu mehr als zwei Dritteln in dem tierischen und vegetabilischen Reich, in allen Getränken und Lebensmitteln enthalten ist. Es ist ein Teil unseres Selbst.

F. Werden nicht Gasflammen mehr Sauerstoff oder den Lebensteil der Atmosphäre verzehren?

A. Wenn sie das tun, muß es von der reineren Intensität der Flamme herrühren; selbstverständlich eine schnellere Umwälzung frischer Luft, die vom Stickstoff, verpesteter oder verbrannter Luft herkommen, weil sie so viel leichter sind als Sauerstoff oder Lebensluft! Im Verhältnis, wie verbrannte Luft aufwärts steigt, fließt die kalte, frische Luft, ringsherum von allen Seiten und ersetzt oder gleicht die Atmosphäre aus.

F. Ist es wohltätiger als der Kohlenrauch?

A. Unendlich so. Bei der ersten Einführung von Kohle in London 1273 glaubte man, daß der Rauch die Luft so sehr verunreinige, daß eine ernstliche Beratung abgehalten wurde und eine königliche Kundgebung von Eduard I. herauskam, die die Verwendung von Kohle gänzlich verbot. Rauch enthält schädliche Bestandteile in Lösung.

F. Warum ist dann der Verbrauch von Kohle fortgesetzt?

A. Brennholz wurde so teuer und knapp, daß die Verwendung von Kohle Brauch wurde, mehr durch die Nachsicht als durch Erlaubnis des Gesetzes. Dieses Gesetz ist jetzt hinfällig geworden mit manchen anderen, die die Regierung heute nicht mehr zu erzwingen wagt.

ANHANG 4

Auszug aus Accums: Praktische Abhandlung über das Gaslicht nach der Übersetzung von Lampadius. Weimar 1819.

Accums Description. 1820 S. 239 ff.

S. 139 Von den Hauptröhren und Nebenröhren

Die Benennung Hauptröhren (mains) ist im strengen Sinne des Wortes, denjenigen zwei Zoll und darüber weiten, gußeisernen Gasröhren, welche unter der Erde das Gas in engere Röhren führen, gegeben worden; im ausgedehnteren Sinne heißen aber alle Röhren, welche mit kleineren Nebenröhren verbunden sind, Hauptröhren.

Alle Hauptröhren müssen vor dem Gebrauch sorgfältig geprüft werden, und zwar sollen sie 300 Fuß hoch Wasser halten, und zeigt sich hierbei der geringste Leck, so muß man sie zurücklegen. – Ein in dem Probieren der Röhren erfahrener Arbeiter wird mit einem bewundernswürdigen Grade von Sicherheit die Güte der Röhren nach ihrem Klange, durch einen Hammerschlag hervorgebracht, erkennen. (Es folgt die Beschreibung einer Flanschverbindung. Zwischen die Scheiben der zusammengeschraubten Röhren ist Eisenkitt eingestrichen. –

Dann kommt die Muffenverbindung.) – Diese Art der Zusammensetzung ist gewöhnlich bei den Hauptröhren. a heißt das Zapfenstück (Muffe) und b der Zapfen. Die Höhlung zwischen beiden wird mit Kabel- oder Werggarn zum Teil ausgestopft. Die übrigbleibende Höhlung wird noch mit geschmolzenem Blei gefüllt und dieses durch Meißel und Hammer eingetrieben. –

– Alle Hauptröhren in öffentlichen Straßen müssen wenigstens 18 Zoll (45 cm) tief in der Erde liegen. –

– Der Zug aller Hauptröhren sollte geradlinig mit 1 Zoll Fall alle 10 Fuß ungefähr sein. –

– In allen breiten Straßen, in welchen an beiden Seiten Häuser Gaslicht bedürfen, ist es ratsamer, für jede Seite einen Zug Hauptröhren anzulegen, als beide Seiten aus einem Zuge weiterer Röhren zu versorgen. Da die Hauptröhren unter diesen Umständen enger zu sein brauchen und kürzere Nebenröhren erforderlich sind, so erspart man Kosten.

Alle, von einer Hauptröhrenleitung ausgehenden Nebenröhren müssen alle 10 Fuß ungefähr 1 Zoll ansteigen, damit die sich etwa absetzende Flüssigkeit in die Hauptröhren zurückfließen kann.

Alle kleinen, eisenblechernen Nebenröhren müssen, ehe man sie in die Erde verlegt, stark mit Steinkohlenteer überzogen werden; dieses geschieht, indem man die Röhrenstücke erhitzt und das siedende Teer mit einem Pinsel aufstreicht.

Auch jede einzelne Strecke der Nebenröhre muß man unter Wasser versuchen, ob sie völlig Luft hält. Die Schrauben, durch welche diese Röhren verbunden werden, tauche man in eine Mischung von Bleiweiß und Leinöl vor dem Zusammenschrauben ein.

Trotz aller angewendeten Vorsicht kann es sich doch wohl ergeben, daß ein kleines Leck an den gelegten Röhren entdeckt wird, weswegen man sie, ehe man das Gas einläßt, noch prüfen muß. Es kann am besten durch einen kleinen transportablen Gasbehälter, mit atmosphärischer Luft gefüllt, geschehen. Man setzt diesen durch ein Rohr mit der Röhrenleitung in Verbindung. Dieser Probegasbehälter kann so eingerichtet sein, daß er die Luft mit einem viermal stärkeren Drucke als der eigentliche Gasbehälter in die Röhren einpreßt. Sind die Röhren luftdicht, so bleibt der Gassammler auf einerlei Höhe im Wasser, im Gegenteil sinkt er umso tiefer als die Rohre Luft auslassen.

Jede Viertelmeile (engl. = 400 m) muß dieser Versuch unternommen werden.

– Um zu verhindern, daß sich keine Flüssigkeit in der Röhrenleitung anhäufen könne, muß immer auf dem tiefsten Punkte, wo zwei oder mehrere Röhrenleitungen zusammentreffen, ein Verdichtungsgefäß, welches wir weiter oben unter dem Namen des Wasserreservoirs oder Hebers beschrieben haben, angebracht werden. (In der Kupferstichtafel II sind auch Wassertöpfe mit Absperrvorrichtung gezeigt.)

(Accum kommt dann auf den Einfluß der geodätischen Höhenunterschiede zu sprechen. Er empfiehlt richtig die Errichtung des Gaswerks an der tiefsten Stelle des Netzes, unverständlich bleibt aber ein Gedankengang, der zur folgenden Aussage führt):

– Befinden sich die Hauptröhren in einer höheren Lage, so dürfen sie weiter sein, liegen sie aber niedriger als das Niveau des Gasbehälters, so müssen sie enger genommen werden. –

(Die Länge der Rohre wird bei 2 und 2 1/2 Zoll l. W. mit 1,8 m, darüber mit 2,7 m angegeben.)

S. 153 Auszug aus: Anleitung für die Arbeiter, um Gasröhren im Innern der Häuser anzubringen

(In einer Einleitung wird beschrieben, in welcher Hinsicht die Aufgabe als zu leicht angesehen würde.)

Es scheint vielleicht unnötig zu erinnern, daß Gasröhren aus Substanzen, durch die Gasflamme schmelzbar, verfertigt, nicht in dem Inneren der Häuser angebracht werden sollten. – Daher sollten nie Röhren aus Zink, Blei (das Accum 1815 noch besprochen hat) oder Zinn in das Innere der Häuser gelegt werden. Kupferne und eiserne Röhren sind gewöhnlich im Gebrauch.

(Es folgen Angaben über die Rohrweiten, die aber nicht berechnet werden konnten.)

– Die Kupferröhren sollen gut eingefalzt und gelötet sein, auch müssen sie angeglüht werden, um sich leicht, ohne zu brechen, biegen zu lassen.

– Alle Nebenröhren müssen durch eine Handpumpe untersucht werden, ob sie luftdicht sind (unter Wasser). –

– Die verlöteten Fugen (Längsnähte) der Röhren müssen außerhalb gekehrt werden. –

– Sind alle Röhren in einem Gebäude gelegt, so müssen sie mit äußerster Sorgfalt geprüft werden, ob sie völlig luftdicht sind. Es geschieht am besten mit Hilfe einer Pumpe... Der schadhafte Fleck wird entdeckt, wenn die Röhre mit Stein-

kohlengas gefüllt ist und man sie mit einer *brennenden Lampe* untersucht. (Bei Luftfüllung des Rohres wird die Flamme gestört!)

– Alle die verschiedenen Verbindungen zwischen Haupt- und Nebenröhren müssen durch Hilfe einzelner Röhrenstücke bewerkstelligt werden, damit man, wenn es nötig ist, diese leicht herausnehmen kann (gezeigt ist eine Verschraubung nach Art der Gasmesserverschraubung). –

– Zum Schluß folgen Angaben über den Gasverbrauch verschiedener Argand-scher Lampen. Die Höhe des Glaszylinders darf nie geringer als 5 Zoll sein. –

ANHANG 5

*Verbesserter Voranschlag über den Aufwand für den Bau
eines Koblengaswerkes in Hannover.*

	£	s	d
2. Gasbehälter von 33 Fuß (9900 mm) Durchmesser und 16 Fuß (4800 mm) tief, errichtet und vollständig mit Tasse von 67 Fuß 6 Zoll (20250 mm) lang und 34 Fuß (10200 mm) breit. Das Ganze mit Anstrich und zum Gebrauch fertig	1600	0	0
30 Retorten mit Mundstück und Einführungsrohren, acht Gruf-feuer, Türgeschränke und Absperrung mit Hauptleitung voll-ständig	480	0	0
Kühler, Reiniger, Teer- und Ammoniakfässer	320	0	0
25 Wassertöpfe, 17 Ventile für den Verbrauch in der Fabrik und in den Straßen	264	0	0
1600 m 5-zöllige Rohre zu 11/3 pro Yard (0,914 m)			
1600 m 4-zöllige Rohre zu 9/- pro Yard			
1600 m 3-zöllige Rohre zu 6/7 pro Yard			
4800 m 2-zöllige Rohre zu 5/- pro Yard			
Das Ganze verlegt und vollständig zu den obigen Preisen	3631	0	0
Gebäude einschließlich Ofenhaus, Direktorwohnhaus, Werk-statt usw.	1000	0	0
Unvorhergesehenes	200	0	0
(149 900 Mark)	£ 7495	0	0

Hannover, 25. Februar 1825

gez. John Perks Ingenieur

AN HANG 6

Städte und Vorstädte die ab 1825 von der Imperial Continental Gas Association (oder Tochtergesellschaften) versorgt wurden mit Daten des Baues, des Erwerbes oder der Beteiligung und des Geschäftsendes

Österreich-Ungarn	Belgien	Frankreich	Deutschland	Holland	Canada
Prag (1900-1935) Wien (1842-1899) ¹⁾	Antwerpen (1840- ²⁾) Brüssel (1838- ³⁾) Gent (1825-1881)	Bordeaux (1839-1876) Lille (1832-1946) Marseilles (1837-1857) Nancy (1883-1946) Toulouse (1841-1867)	Aachen (1838-1912) Berlin (1825-1918) Köln (1840-1873) ⁴⁾ Frankfurt (1844-1917) Hannover (1825-1917) Stolberg (1861-1891)	Amster- dam (1833-1898) Vlissingen (1880-1934) Haarlem (1835-1902) Rotter- dam (1826-1887)	Ottawa (1893-1905)
Kleinstädte Brux (1898-1924) Esseg (1884-1927) Graslitz (1898-1938) Kaschau (1900-1927) Komotau (1898-1922) Neutra (1898-1927) Raab (1900-1912) Saaz (1898-1922) Szegedin (1900-1927) Temesvár (1899-1908)		Kleinstädte Les Andelys (1878-1906) Argenton (1878-1946) Armen- tières (1878-1946) Cernay (1878-1913) Cholet (1871-1946) Corbeil (1893-1946) Essones (1878-1946) Estaires (1878-1946) Evreux (1878-1946) Meaux (1878-1946) Morez (1878-1933) Nonan- court (1878-1946)			

¹⁾ Vorstädte bis 1911
²⁾ bis heute
³⁾ bis 1875 Vorstädte bis heute
⁴⁾ Ehrenfeld 1861-1889

Österreich-Ungarn	Belgien	Frankreich	Deutschland	Holland	Canada
		Pont-à- Mousson (1887-1946) Quiévrain (1878-1886) Romilly S/S (1878-1946) Saintes (1889-1946) St. Dié (1895-1946) St. Jean d' Angély (1889-1946) St. Yrieux (1878-1880) Thizy (1889-1946) Uzés (1889-1933)			

ANHANG 7

Rudolf Sigismund Blochmann

Quelle: *Rudolf Sigismund Blochmann, der Begründer der deutschen Gastechnik, von Georg Friedrich Rudolf Blochmann. Schriftenreihe Arbeitsgemeinschaft für Technik, Geschichte des VDI, VDI-Verlag Berlin NW 7, 1939. Original in der Bibliothek der Technischen Hochschule Darmstadt.*

Aus der Frühgeschichte der Gastechnik, vom gleichen Verfasser, München, Oldenbourg-Verlag 1942.

GMS. Blochmann. Journ. f. Gasbel. 36 (1893) S. 423

LEBENSBIOD

Rudolf Sigismund *Blochmann* ist am 13. 12. 1784 als Sohn eines Pfarrers in Reichstädt bei Dippoldiswalde im Erzgebirge geboren. Die Familie Blochmanns stammte ursprünglich aus Böhmen, wohnte vorübergehend im Riesengebirge in der Gegend von Hirschberg und kam schließlich nach der damals zum Kurfürstentum Sachsen gehörenden Oberlausitz.

Die Vorfahren Rudolf Blochmanns waren Kaufleute und Handelsherren, als solche waren deren zwei Bürgermeister in Lauban. Auch Verwandte der Nebenlinien sind in bürgerlichen Stellen gewesen.

Blochmann zeigte frühzeitig eine Vorliebe für Musik, vor allem aber zur Mechanik, d. h. wohl zum Basteln. Als er 11 Jahre alt war, holte der Vater einen Hauslehrer aber drei Jahre später, also 1798 starb der Vater plötzlich. Die Mutter, für die es eine Witwenversorgung nicht gab, zog in ihre Vaterstadt Dresden, wo sie durch Herstellung von künstlichen Blumen und Erteilung von französischem Sprachunterricht die Mittel zur Erziehung ihrer drei Söhne zu erringen suchte. Daß dabei Entbehrungen und Überanstrengung den Körper geschwächt haben, ist verständlich. Im November 1813, während der Belagerung der Festung Dresden, starb sie am Hungertyphus.

Die früh verwaisten Söhne sind indessen alle tüchtige Männer geworden. Der älteste Rudolf wurde zu einem tüchtigen Mechaniker in Dresden in die Lehre gegeben. Er hat aus eigenem Antrieb Naturwissenschaften studiert und war eifriger Besucher der Staatsbibliothek. Der Bibliothekar nahm sich des Jungen an und vermittelte ihm Kenntnisse in Mathematik, Physik und Chemie. Da kam im Jahre 1806, also als Blochmann 22 Jahre alt und fertiger Mechaniker war, ein Angebot aus München, in das Mechanische Institut von *Utzschneider, Reichenbach* und *Fraunhofer* in München als Mechaniker einzutreten. Das war die größte Entscheidung im Leben Rudolf Blochmanns.

In München hatte sich der der Kunst und Wissenschaft gegenüber aufgeschlossene Kurfürst Karl Theodor und sein Nachfolger auf dem Throne Max Joseph der Förderung des Gewerbefleißes verschrieben. Dort wirkte als Kriegsminister der in England geborene Earl *Rumford*, der in mehr als einer Hinsicht als Wissenschaftler Bedeutendes geleistet hat. Dort war also auch Georg Friedrich

Reichenbach, geboren 1771 zu Durlach als hochwertig ausgebildeter Mechaniker in einem mit Liebherr 1804 gegründeten Mathematisch-Mechanischem Institut, in dem feine Meßinstrumente gebaut wurden. Reichenbach war aber äußerst vielseitig. Seine große Tat auf menschlichem Gebiet ist es, daß er im Glasmacherlehrling Fraunhofer dessen erfolgversprechende wissenschaftliche Liebhabereien entdeckt hat und ihn in seine Werkstatt aufnahm.

In München war aber auch noch der Bergrat Baader, der ein begabter und erfindungsreicher Kopf war. Allerdings war er menschlich nicht einfach zu nehmen und viele seiner Gedanken sind deshalb als solche hängen geblieben, ohne ausgeführt zu werden. Da ist etwa seine Anregung vom Jahre 1815, eiserne Kunststraßen für Wagen mit Pferdebetrieb oder mit ortsfesten Dampftreidelmaschinen zu bauen. Baader reiste häufig nach England, um dort die technische Entwicklung zu beobachten. Als Reichenbach 20 Jahre alt war, durfte er auf Anregung von Lord Rumford auf Staatskosten Baader nach England begleiten. Beide sahen die berühmte Dampfmaschinenfabrik Boulton u. Watt.

Der Werkstatt Reichenbachs war eine zweite in Benediktbeuren als Optisches Institut für Fraunhofer angeschlossen worden. In diese kam Blochmann, der 1809 den mechanischen Teil als Ergänzung für Fraunhofer, der den optischen Teil leitete, ausführen sollte. Durch die wiederholten Besuche in England wurden Baader und Reichenbach auf die Leuchtgastechnik aufmerksam. 1815 hatte Baader das Gaswerk der Gas Light and Coke Company in Peterstreet besichtigt. Baader entwarf Pläne zur Beleuchtung der königlichen Residenz. Eine kleine Versuchsanlage wurde in München im Jahre 1817 errichtet, aber nicht lange betrieben. Seine größten Pläne aber und auch ein weiterer Plan, den *Reichenbach* im Jahre 1818 zur Beleuchtung der Gänge und der Umgebung der königlichen Residenz ausarbeitete, wurden trotz einer günstigen Beurteilung von Mitgliedern der Akademie, nicht ausgeführt. In diese Arbeiten war auch Blochmann eingeführt worden. Blochmann entwarf eine Beleuchtungsanlage für das königliche Theater, die aber (Festschrift der Technischen Hochschule München aus dem Jahre 1906) infolge Blochmanns Weggangs von München nach Dresden nicht gebaut worden ist. Die Festschrift sagt, sicher wäre Blochmann imstande gewesen, diese Aufgabe zu lösen.

Er folgte aber gerne einem Ende 1818 an ihn ergangenen ehrenvollen Ruf, in Dresden eine feste Stellung als Inspektor des königlichen Math.-Physik. Salons und der Kunstkammer, einer Sammlung astronomischer und mechanischer Geräte, anzunehmen. Blochmann errichtete seinerseits 1819 nach dem Vorbild von Benediktbeuren in Dresden in der Waisenhausstraße ein mechanisches Atelier für optische und mechanische Meßinstrumente. Diese Werkstatt beleuchtete er mit einer kleinen Gasanstalt. Er brachte auch am Hauseingang eine Gaslaterne an, was die Aufmerksamkeit der Dresdener Bürgerschaft erweckte.

Blochmann setzte nunmehr seine Vielseitigkeit lebhaft ein. Er beteiligte sich an der Errichtung einer von einem Dr. Struve geschaffenen Werkstatt zur Herstellung künstlicher Mineralwässer. 1823 erfand er eine Kugelprägemaschine zum Pressen von Gewehrkugeln. Als Mechaniker entwickelte er für die königliche Münze eine Maschine zum Justieren der Münzen am Münzrand. 1828–1830 beschäftigte er sich mit der Konstruktion von Strumpfwirk-Babinett-Webstühlen. Für die Dresden-Leipziger Eisenbahn (1836–1838) stellte er eine Vorrichtung

zur gleichmäßigen Herstellung der Einschnitte an die Schwellen her. Neben dieser Arbeit lief eine ganz andere Beschäftigung Blochmanns einher und das war sein Einsatz für die Errichtung einer technischen Bildungsanstalt, die am 1. 5. 1828, also vier Tage nach der Inbetriebnahme der Leuchtgasanlage eröffnet worden ist. Blochmann, der in München bei Reichenbach und Fraunhofer wie an keiner anderen Stelle hatte sehen können, daß zur Bewältigung neuer technischer Aufgaben neben gut ausgebildeten Facharbeitern auch Ingenieure notwendig waren, hatte eine Denkschrift über die Ausrichtung einer solchen technischen Bildungsanstalt aufgesetzt. Vorbild war das 1815 in Wien begründete Polytechnikum. Blochmann lehnte sich aber nicht völlig an Prechtel an, sondern folgte durchaus eigenen Gedanken. Man war auch bescheiden in den ersten Zielen und zunächst sollte das Polytechnische Institut nach dem Willen Blochmanns für 30 Schüler eingerichtet werden. Er unterschied drei Klassen; eine für das Theoretische und Theoretisch-praktische neben math. phys. Wissenschaften und neuen Sprachen in Verbindung mit der Ausübung und Vervollkommenheit in den reinen mechanischen Künsten (10 Schüler); 2. für eine Anzahl junger Leute für die reinen mechanischen Künste als Ausbildung und praktische Vollkommenheit (10 Schüler); 3. um eine Anzahl schon ausübender Künstler und Handwerker zur höheren praktischen Vollkommenheit zu bilden. Daneben sollte das Institut nach außen für die bestehende Bildung der mechanischen Künste gemeinnützig und fortschreitend durch Lehre und Beispiel wirken. Die Schüler der ersten beiden Abteilungen sollten mit 14–15 Jahren eintreten. Außer der Fertigkeit im richtigen Lesen und gemeinen Spezies im Rechnen und einer guten korrekten Handschrift, wurden weitere Kenntnisse nicht für unumgänglich nötig gehalten. Der Unterricht fand in dem „Pavillon“ auf der „Terrasse“ statt. Für den Werkunterricht stellte Blochmann seine mechanische Werkstatt zur Verfügung. Seine Lebensarbeit entwickelte sich aber aus der kleinen Gaserzeugungsanlage seiner Werkstatt.

Der König von Sachsen hatte schon mehrere Jahre die Gasbeleuchtung Dresdner Straßen ins Auge gefasst... Das mit der Bearbeitung beschäftigte Polizei-Kollegium holte Gutachten vom Ausland (Wien, Paris, London) ein und forderte dann mehrere Projekte von verschiedenen Mechanikern, einem Chemiker und einem Orgelbauer an. Als 1824 die Imperial Continental Gas Association sich erbot, eine Gasbeleuchtung in Dresden zu errichten, griff man die alten eigenen Pläne wieder auf und veranlaßte Blochmann zu einem Entwurf für ein Gaswerk bis zu einer täglichen Leistung von 10 000 Kubikfuß sächsisch, rund 230 Kubikmeter, von dem 50 Straßenlaternen versorgt werden sollten.

Blochmann fühlte sich aufgrund seiner eigenen bereits gelungenen Versuche wohl imstande „diesen Zweig der Industrie auf heimatlichem Boden selbständig entwickeln zu helfen und erklärte seinen festen Willen, das ihm bisher in seinem Vaterland geschenkte Vertrauen gerade durch die Einführung der Gasbeleuchtung in seiner Mutterstadt Dresden dadurch zu rechtfertigen, daß er den ihm bereits erteilten Auftrag ohne jegliche ausländische Hilfe auszuführen beabsichtigte“. Blochmann erhielt den Auftrag. Unter Zusicherung staatlicher Unterstützung ging er an die Arbeit, die Versuche im kleinen fortzusetzen und den Versuch im großen vorzubereiten. Die technischen Schwierigkeiten waren natürlich groß, da alles neu entwickelt werden mußte und die deutschen Werkleute und Werk-

stätten erst für die neuartigen Arbeiten herangebildet werden mußten. Besondere Schwierigkeiten bereiteten die Rohrleitungen mit denen Blochmann aber bei den Soleleitungen in Oberbayern Erfahrungen gesammelt hatte. Die Herstellung der ersten gußeisernen Rohre wurde dem Graf Einsiedelschen Eisenwerk Lauchhammer übertragen. Blochmann zog das Fachschrifttum heran und das war ja damals die Arbeit von *Accum*, übersetzt durch Prof. *Lampadius*, das Buch Prechtls, sowie die Arbeit von *Tabor*, die sehr ausführlich und kritisch gewissenhaft die verschiedenen Apparatformen, wie sie in Versuchen entworfen und in der Praxis entwickelt worden waren, beschrieben. Der Bauplatz für das Gaswerk wurde mitten in der Stadt nahe dem Zwinger und dem Theater angeboten. Er reichte für die erste Anlage aus, aber nach 10 Jahren war er schon zu klein und Staub und Dünste wurden in der Stadt nicht gerade angenehm empfunden.

Zunächst aber wurde gebaut. Am 27. 4. 1828 bildeten die Gasflammen in den 36 zunächst aufgestellten Kandelabern den für das Publikum anziehendsten Teil einer Festbeleuchtung.

Im Gegensatz zu der englischen Gesellschaft, die sich der üblichen Holzmaste mit an diesen hochgeführten schmiedeeisernen Rohren bedient hatte, nahm Blochmann nach damaliger Ansicht formschöne, d. h. mit Empireverzierungen versehene gußeiserne Kandelaber, in deren innerem Hohlraum das Gas hochgeführt wurde. Das Gaswerk bewährte sich. Schon am 5. 4. 1828 bestätigt das Polizei-Kollegium, daß der Versuch mit der Gasbeleuchtung als gelungen anzusehen sei. Dabei hatte der erste Betriebswinter außergewöhnliche Kälte mit all ihren Schwierigkeiten für ein Gaswerk gebracht. Blochmann begegnete den Einfrierungen und Naphthalinverstopfungen mit Spiritus, ja er wandte mit der vollen Winterkälte die Tiefkühlung auf dem Werk an. Später hat Blochmann (1839) einen Waschapparat im Gaswerk erbaut, in dem er das Gas mit Spiritus und später mit leichtem Teeröl wusch. Blochmann griff auch die Staubentwicklung bei der Ladung der Retorten, die bei der Lage des Gaswerks besonders lästig war, durch Einführung von Bandeisenkörben an. Der Verschleiß der Körbe war indessen so groß, daß diese Hilfseinrichtung nur in diesem Werke beibehalten wurde.

Infolge der politischen Entwicklung ging das staatliche Gaswerk 1833 in die Hände der Stadt über. Blochmann erhielt von der Stadtgemeinde 1830 für die technische Oberleitung jährlich 800 Taler. 1839 erbaute Blochmann ein neues Gaswerk für 5000 Flammen. 1840 wurden dann zum ersten Mal im Theater Zuschauerraum und Bühnenhaus mit 764 Flammen erleuchtet. Der Erfolg war so gut, daß nach seinen Plänen später auch Theater in Berlin, München, Darmstadt, Weimar, Koburg, Würzburg und Stettin eingerichtet wurden. Er hat dann viele kleine Verbesserungen ausgeführt. Genannt wird ein Sparhahn für Straßenleuchten nach 11 Uhr nachts, Laternen mit gußeisernen Hauben ohne Seitenfassungen und „besonders schöne Aufsätze für Festbeleuchtungen“.

Wichtiger war sein Bemühen, die unangenehm riechende verbrauchte Kalkmilch mit Abhitze einzudämpfen und als Düngekalk zu verbrauchen. Blochmann hat seine Erfindungen nicht laut bekannt gemacht. Er ließ sie den von ihm beratenen Stellen allein zugute kommen, aber gab jedem, der es sehen wollte, gerne Auskunft. So kam 1834 der Antrag aus Leipzig, auch dort ein Gaswerk zu erbauen. Die Pläne waren im September 1835 fertig und er konnte einem Antrag, Portativ-

gas zu wählen, entgentreten. Am 30. 12. 1840 kam das Gaswerk in Betrieb. Der Preis des Gases war allerdings doppelt so hoch wie in Dresden, weil die Zwickauer Kohle auf Wagen herangeführt werden mußte, während in Dresden ein in der Nähe befindliches Kohlenvorkommen ausgebeutet wurde. Dafür war allerdings der Kokspreis in Leipzig sehr hoch. Der Verwertung des Ammoniakwassers wandte man sich in Leipzig zu. Blochmann wurde nun der anerkannte Fachmann und hat viele Städte und Unternehmer bei der Errichtung von Gaswerken beraten, 1837 Magdeburg, 1838 Braunschweig, 1840 Frankfurt/M., Kassel und Breslau, 1841 Gotha, 1844 Prag, 1845 Plauen, Kolberg, Weimar, Frankfurt/M., 1847 Darmstadt. In Aue 1834 und in Zwickau 1835 erbaute er die Gaswerke.

Seit 1836 war man in Berlin mit der englischen Gasgesellschaft nicht zufrieden und bereitete sich vor, den bis 1846 laufenden Vertrag nicht zu erneuern, sondern zwei eigene Gaswerke zu erbauen. Wieder wurde Blochmann herangezogen und nach langen Verhandlungen mit der englischen Gesellschaft begann man 1841 die Planung, die man Blochmann übertrug. Blochmann sah je ein Werk nördlich und südlich der Spree vor. Wieder mußten bei den Ausführungsarbeiten Werkmeister und Techniker gesucht und ausgebildet werden, denn aus den Anstalten in Dresden und Leipzig konnte man keine Kräfte heranziehen. Deshalb richtete Blochmann für die tagsüber beschäftigten Meister, Gesellen und Arbeiter in den Abendstunden Unterrichtskurse ein. Die vor allem an der Städt. Gasanstalt interessierten Fabriken, die Königliche Gießerei und die Gießerei *Egells und Freund*, die die Apparate lieferten, sowie der Gasbehälterbau bei Egells, Freund und *Wöblert* und in Lauchhammer wurde von Blochmann eingerichtet. Jedesmal wurden Probeausführungen angefertigt und geprüft, ehe die weiteren Aufträge erfolgten. Damit hat Blochmann die Berliner Fabriken dem Gasfach zugeführt, was in späterer Zeit zu weitgehenden Folgerungen führte, beispielsweise der Gründung der Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft. Als am 31. 12. 1846 zum ersten Mal die Gaslampen des Städt. Werks in Berlin brannten, hörte ja die Arbeit in den Fabriken im großen und ganzen auf und es war selbstverständlich, daß sie nunmehr Lieferungen für andere Städte zu übernehmen trachteten und dann auch wirklich übernahmen. Noch während der Berliner Arbeiten schuf Blochmann die Pläne für Breslau und Prag. Er hat viele technische Beratungen durchgeführt. Erhalten ist sein Projekt für das Gaswerk Bremen. Auch v. Unruh nahm seine Hilfe beim Bau des Magdeburger Gaswerks in Anspruch. Seine Mitarbeiter bei all diesen Arbeiten gingen zu verschiedenen Gaswerken als Leiter. Am bekanntesten ist wohl sein Schüler Wilhelm *Kornhardt* geworden, der als 30-jähriger von Blochmann beauftragt war, die Gasanstalt in Stettin zu errichten. Kornhardt wurde ein sehr rühriger Gasfachmann. Er hat allein 40 Gaswerke neben seiner Tätigkeit als Werksleiter gebaut. 1866 hat er mit Didier zusammen ein Patent auf einen Ofen erhalten. 1867 übernahm er dessen Schamottefabrik. Die Chronik nannte auch noch andere Namen, die nicht alle angegeben werden können. (Blume in Potsdam, Vierle in Breslau, Hartmann in Königsberg und Schwarzer in Görlitz. Die Fabrikanten R. W. *Elsner*, Berlin und S. *Elster*, Berlin). In Berlin war als Mitarbeiter Blochmanns vor allem sein Sohn, G. M. S. *Blochmann*, tätig.

Nachdem der Bau der Städt. Gasanstalten beendet war, kehrte 1851 der Sohn Blochmanns nach Dresden zurück. Dort hatte der Vater eine Maschinenbau-

anstalt errichtet, in der er Gasmesser herstellen ließ, auf die 1850 ein Patent erteilt worden war. Später wurde die Firma als G. M. S. Blochmanns Maschinenfabrik und Eisengießerei weitergeführt. Sie beschäftigte sich mit der Ausführung vollständiger Gasbeleuchtungsanlagen für Private, namentlich für Theater und auch für Gemeinden mit Lieferung der Einzelteile. Außerdem wurden aber noch Geräte zur Erzeugung künstlicher Mineralwässer und ganze Warmwasserheizungsanlagen erzeugt. Viele kleine Teile der Eisengießerei, vor allem Guß von Straßenlaternen, ergänzte das Programm.

Die politische Umwälzung im Jahre 1849 veranlaßte die neugewählte Stadtverordnetenversammlung Blochmann die Jahresvergütung für die Mitarbeit beim Bau der Dresdner Gaswerke von 800 Taler zu kündigen, ihm wurde nahegelegt, selbst ein Abschiedsgesuch einzureichen. Blochmann tat dies wunschgemäß und widmete sich vor allen Dingen dem Bau einer Wasserversorgung, deren Rohrleitungen aus gebohrten Sandsteinrohren bestanden. Erst 20 Jahre später hat die Stadt Dresden dem 84-jährigen Blochmann einen Ehrensold bis an sein Lebensende bewilligt.

Den Tag der Goldenen Hochzeit konnte er am 13. 6. 1860, nachdem er ein Jahr vorher auch die Oberleitung der Leipziger Gaswerke niedergelegt hatte, in voller geistiger und körperlicher Rüstigkeit im großen Kreise festlich begehen. Ein Jahr darauf wurde ihm seine Lebensgefährtin genommen. Blochmann aber erfreute sich der Pflege seiner Verwandten und blieb auch in Berührung mit der Arbeit in der Fabrik, den alten Wirkungsstätten im Königlichen Theater, so daß er einen ruhigen Lebensabend verbrachte. Am 18. 5. 1871 verschied er ohne langes Krankenlager sanft in seinem Hause, nachdem er noch die Heimkehr seiner Enkel aus dem Felde erleben konnte.

Der Enkel als Geschichtsschreiber ist des Rühmens seines Großvaters voll, und das hat auch seine Berechtigung. Was Samuel Clegg für das englische Gasfach war, ist Blochmann für das deutsche gewesen. Weit über die Arbeit seiner Vorgänger hinaus hat er unter Beachtung der damals bekannten wissenschaftlichen und physikalischen Grundlagen die technischen Anlagen der Gaswerke ausgebaut. In seiner „Relation“ an den Rat der Stadt Leipzig, vom 20. 8. 1835, führt er die Fortschritte, die er seit dem Bau des Dresdner Werkes gemacht hat, im einzelnen an. Da ist vor allem ein besonderes Verfahren, die Dichtigkeit der Gasröhren zu untersuchen, mehrere Röhren (die ja im einzelnen sehr kurz waren) vor dem Legen zusammenzudichten und dann wieder zu untersuchen, womit er nachweislich 5 % Gasverlust gegenüber der englischen Verlegungsweise, etwa in Berlin, erspart hat. Er verwies auf einen besonderen Gashahn mit Kleinstellung für die Nachtzeit, ferner auf seine Methode, eingefrorene Gasrohre wieder aufzutauen und die Einfriergefahr durch Kühlung überhaupt zu beseitigen. Besonders stolz ist er auch auf die Laternen mit widerstandsfähigem Gußeisendach und ohne störende Seitenfassung. Etwas geheimnisvoll ungeklärt blieb die Einrichtung, wodurch bei einem größeren Bedarf, als die projektierte Rohrleitung gewährt, noch 4 Mill. Kubikfuß Gas für Leipzig abgegeben werden könnten. Vielleicht hat es sich um einen Verdichter gehandelt.

Wenn aber der Enkel, Blochmann mit Werner von *Siemens* als technischen Pionier in eine Reihe stellt, so ist das sicherlich etwas gewagt. Siemens hat wiederholt aufgrund physikalischer theoretischer Erwägungen ganze Industriezweige

neu geschaffen. In der Schwachstromtechnik ist durch ihn die Telegrafie erst auf langen Strecken benutzbar geworden und das dynamo-elektrische Prinzip ist das Fundament der Starkstromtechnik gewesen. Ihm gegenüber hat Blochmann Vorbilder gehabt. Es gab auch schon gute Fachbücher über das Gaswesen, in denen nicht nur die theoretischen Grundlagen veröffentlicht, sondern auch Anweisungen über den Bau mit vielen zeichnerischen Darstellungen enthalten waren. Der Geschichtsschreiber selbst sagt, daß im Nachlaß Blochmanns eine umfangreiche Bücherei über diese Dinge gefunden wäre. Bei dieser Abwägung gegenüber der Persönlichkeit Siemens soll die Leistung Blochmanns in keiner Weise herabgesetzt werden. Die ingenieurmäßige konstruktive Vervollkommnung eines technischen Gerätes ist immer eine große Leistung eines schöpferisch veranlagten Ingenieurs. Aber gerade bei der immer in manchen Gemütern herrschenden Eifersucht zwischen Elektrizität und Gas ist es vielleicht gut, daß auch von Gasseite aus der grundsätzliche Unterschied beider Männer betont wird.

Offenbar stark unter dem Eindruck der Ideologien im Jahre 1939–1942 hebt der Verfasser als besondere Großtat den Einsatz für die kommunale Gasversorgung hervor. Dabei wird das Vorgehen der Engländer mit dem Schlagwort der Plutokraten offenbar sehr einseitig betrachtet.

Bei der Kapitalnot, die in Deutschland nach den Befreiungskriegen herrschte, war es für den Aufbau der Wirtschaft dringend notwendig, wo immer die Möglichkeit war, auch fremdes Kapital ins Land zu holen. Daß das in dem damaligen Deutschland nicht leicht war, ist bereits auf Seite 105 geschildert. So war die Hereinnahme des Kapitals für die Gaswerke, die eine sichere Rente zum mindesten nach einigen Jahren erwarten ließen, damals nicht verwerflich, zumal wenn, wie in Hannover, die Berücksichtigung von einheimischen Lieferanten und die Benutzung hannoverscher Kohle zur Bedingung gemacht wurde, soweit nicht die Engländer unter Einbezug der Zölle billiger liefern konnten.

Die Schwierigkeiten, die mit den englischen Gasanstalten in Hannover und Berlin aufgetreten sind, liegen einmal ganz offensichtlich im Charakter der örtlichen Vertreter der Gesellschaft, dann aber auch, daß die Gesellschaft nicht nur mit der Stadt, sondern auch mit der Staatsverwaltung gleichzeitig zu rechnen hatte. In Berlin war man sehr böse, daß der Staat mit Hilfe der Polizei, über die Köpfe der Stadt hinweg, vier Jahre vor der bürgerlichen Revolution die Konzession erteilt hatte. Es war so verständlich, daß man zur Kritik neigte, wo immer sie irgendwie berechtigt erschien und die Möglichkeit, großzügiger mit einer eigenen Gasanstalt zu arbeiten, 1846 aufgriff. In Dresden waren ja die Verhältnisse ganz ähnlich gewesen. Dort hatte, wie berichtet, der König d. h. der Staat das Gaswerk errichtet, was von der Kapitalbeschaffungsseite her für Blochmann ein großes Glück gewesen ist. 1833 übernahm die Stadt das Werk kostenlos infolge der politischen Umstellung. Im gleichen Jahre setzte die englische Gesellschaft in Hannover den ersten deutschen Administrator ein und von da ab sind die Auseinandersetzungen zwischen englischer Gesellschaft und Stadt verstummt.

In den gleichen Gedankengängen betont auch der Verfasser, wie bescheiden die Ansprüche Blochmanns als Direktor des Gaswerks gewesen seien. Zunächst scheint dabei ein Irrtum in der Auffassung von der Amtsverpflichtung eines damaligen Direktors vorzuliegen. Man darf nicht vergessen, daß in den 40 selbständigen Staaten ein einheitliches Verwaltungs- und Aktienrecht nicht bestan-

den hat. Ganz offensichtlich spielt aber auch das Vorbild des englischen Aktienrechts dabei eine Rolle. Ein englischer Direktor gleicht zum Teil in seinen Rechten und Pflichten dem deutschen Aufsichtsrats-Mitglied und nicht dem deutschen Direktor. So konnte Blochmann gleichzeitig Direktor in Dresden und in Leipzig sein, und auch in Berlin so stark als Mitarbeiter auftreten, daß er in der Denkschrift der Stadtwerke Bremen zum 100-jährigen Bestehen der Gaswerke auch für Berlin als Direktor bezeichnet wird. Sicherlich war Blochmann aber mehr ein beratender Ingenieur und es sind die Arbeiten, die sein Büro und seine Werkstatt – vermutlich nicht im einzelnen berechnet – für die Gaswerke leistete, sicherlich eingeschlossen. Immerhin ist vergleichsweise festzustellen, daß der erste Administrator in Hannover, dessen Tätigkeit man heute als Betriebsdirektor bezeichnen würde und der vollamtlich und ausschließlich von morgens früh bis spät in die Nacht dienstlich gebunden war, 600 Taler jährlich Gehalt hatte, während Blochmann für seine Beratungstätigkeit in Dresden und gleichzeitig in Leipzig je 800 Taler bezog. Aus seiner Stellung als beratender Ingenieur erklärt sich auch zwanglos der Rücktritt 1850, der ohne weiteres möglich war und der einem Mann von der Vielseitigkeit Blochmanns nichts anhaben konnte, da er sofort andere nutzbringende Aufgaben angreifen konnte.

So sehen wir in Blochmann einen hervorragenden Ingenieur und Unternehmer, dessen Tätigkeit die Entwicklung des deutschen Gasfachs ungemein gefördert hat. Wir können ihm dankbar sein, auch wenn die in der Sprache des Nationalsozialismus hervorgehobenen Dinge nicht ganz zutreffend sind.

Ort	Baujahr	Erbauer	Besitzer	Abgabe m³/Jahr	Rohstoff	Vertragsdauer Jahre	Anmerkung
Aachen	1839*	Imperial-Continental-Gas-Association, London			St. K.		*nach anderen Quellen
Altenburg	1855		Gasbeleuchtungs AG. Altenburg	135 000	St. K.	25	
Altona	1857		Gas- und Wasserges. Altona	925 000	St. K.	40	
Anklam	1856		Justizrath a. D. Wallroth	60 000	St. K.	20	
Annaberg			Privatpersonen		Holz	30	
Ansbach			E. Spreng, Nürnberg		St. K.		
Aschaffenburg	1858		Stadt: Pächter C. Knoblauch-Dietz, Fft/M				
Augsburg			Gasbeleuchtungs AG. Augsburg	570 000	St. K.		
Aussig (Böhmen)	1857	P. Märker Wien	Österr. Verein für chem. u. metall. Produktion				
Baden-Baden			J. B. Pollailon, Lyon			—1870	
Bamberg	1855*	Riedinger	Aktiengesellschaft m. Bet. der Stadt				
Barmen			Barmer Gaserleucht Ges. Bet. Stadt	575 000	St. K.		
Bayreuth	1854*	Riedinger	Aktiengesellschaft		St. K. früher Holz		
Bergedorf b. Hamburg	1856		Privatgesellschaft				
Berlin	1846*		Stadt	9,2 Mio	St. K.		
Berlin	1826*		Imperial Cont. Gas Ass.	6,7 Mio	St. K.		
Biebrich	1856		Chem. Fabrik v. D. Schmidt		St. K.	30	
Bielefeld			Stadt	85 000	St. K.		
Bingen	1857		H. A. Klein, Bingen		St. K.	30	
Bochum			Gemischtwirtschaftlich	87 000	St. K.		
Bonn			A. Oster		St. K.	25	
Braunschweig	1852		Braunschweigische Gasbeleuchtungs Ges.		Mischgas	25	aus Harz, Teer, Steinkohle-Leprince

Bremen	1854*		Stadt	940 000	Mischgas	25	
Breslau	1845	Blochmann*	Gasbel. AG., Breslau	1,8 Mio		25	
Brieg			Stadt	97 000	St. K.		
Bruchsal			Bad. Gasgesellschaft				
Brünn			Privatgesellschaft	1 Mio	St. K.		
Bunzlau (Schles.)			Schles. Gasgesellschaft				
Calbe			Allgem. Gas AG. Magdeb.	40 000	St. K.		
Cannstadt	1852		K. Keil später J. G. Heineken		St. K.	30	
Celle	1857	Hack u. Bruns					
Chemnitz			C. Pfaff u. R. Hösel		St. K.		
Crimmitschau	1856		Aktien-Verein f. Gasbeleucht. i. d. Stadt Cr.		St. K.	40	
Danzig			Stadt	800 000			
Darmstadt	1854	Riedinger	Darmstädter AG f. Gasbeleuchtung	223 000	Holz	—1880	
Dessau	1856	D. C. G. G.	Deutsche Cont.-Gas-Ges. Dessau	137 000	St. K.	25+15	
Deutz			C. Schaurte		St. K.	45	
Döbeln	1857		W. Smyers-Wilguet		St. K.	30	
Dortmund			Aktiengesellschaft		St. K.		
Dresden			Stadt		St. K.		
Düren	1858		Dürener AG. für Gasbel.		St. K.		
Düsseldorf			Sinzig & Comp.		Mischgas	—1867	aus Harz u. St. K.
Duisburg			Gesellschaft von Personen in Duisburg		St. K.	25	
Elberfeld	1839*		H. G. v. d. Heydt & Co. sei 1851				
Elbing	1859	im Bau	durch die Stadt				
Elmsborn			Elmsborner Gas AG.	46 000	St. K.		
Erfurt	1857	D. C. G. G.	Deutsche Cont.-Gas.-Ges. Dessau	210 000	St. K.	45	
Erlangen	1858	Riedinger	Aktiengesellschaft, Stadt beteiligt		Holz		
Essen	1856		Essener Gas AG.		St. K.	30+20	59 nur zur Beleuchtung von Fabriken
Esslingen	1857/59	Aktiengesellsch.	mit gemeindlicher Beteiligung		St. K.		
Eupen	1853		J. F. Richter		St. K.	20+35	
Eutin	1857		Terheyden & Co. u. L. Zietz				

Ort	Baujahr	Erbauer	Besitzer	Abgabe m ³ /Jahr	Rohstoff	Vertragsdauer Jahre	Anmerkung
Flensburg	1856	Danish Gas-Company (engl. Besitz)			St. K.	25	
Frankfurt/Main	1828*		1) Frankf. Gasbel. Ges.		Oel u. Harz		
	1844*		2) Imperial Cont. Gas Ass., London		St. K.	40	
Frankfurt/Oder	1855	Deutsche Cont.-Gas-Ges. Dessau		425 000	St. K.	15+15	
Freiberg (Sa.)	1847		Gasbel. Aktien Verein Freiberg	50 000	St. K.	30	
Freiburg (Br.)	1852		Stadt. Verpachtet an Spreng u. Sonntag	150 000	St. K.	40	
Fürstenwalde	1857	Stadt			Holz		
Fürth (Bayern)	1858	Stadt u. Riedinger	Aktiengesellschaft mit Vertrag für Riedinger		St. K.	33	
Gera	1853		Gasbel. AG. Gera	100 000	St. K.	25	
Giessen	1856	Riedinger, Benkieser u. Tebey			Holz	30	
GLdbach-Rheydt	1856	Deutsche Continental-Gas-Ges. Dessau		250 000	St. K.	30+20	
Glauchau	1858		Glauchauer Gas Bel. AG.		St. K.	30	
Gleiwitz	1859		Schlesische Gas Ges.				
Glogau	1856	Moore	H. Germershausen	110 000	St. K.	30	
Glückstadt			J. H. Rede Erben		St. K.		
Görlitz	1854		Stadt	290 000	St. K.		
Gotha			Gothaer AG. f. Gasbel. Pacht. D.C.G.G.		St. K.	40	Anfangs Holz
Graz (Steierm.)			Germanische Gasbel. AG. E. Lequerney & Co.		St. K.		
Guben						20	
Güstrow	1854		O. Fehlandt, Hamburg		St. K.	20	
Hagen (Westf.)	1856	Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft Dessau		175 000	St. K.	30+20	
Halle/Saale	1856		Stadt		St. K.		
Hamburg	1844		Gas Compagnie Hamburg	6,4 Mio	St. K.	30	
Hamm/Westf.	1858		AG. f. Gasbel. Hamm 1/3 Stadt		St. K.	20	
Hanau			H. F. Ziegler	83 000	St. K.		von 1858. St. K. Harz und Öl

Hannover	1825*	Noblée	Imp. Cont. Gas Ass. London	1 400 000	St. K.	20	
Harburg	1858		Noblée & Co.		St. K.	25	
Heide (Holstein)	1858		Gemeinde		Torf		
Heidelberg			Rhein. Gas-Ges. Mannheim		St. K.	25	
Heilbronn (Württ.)			Scheuffeler & Sohn	184 000		—1872	
Hirschberg (Schlesien)			C. Holmes u. F. A. Bourzutschky Potsdam		St. K.		
Hof	1854*		Gasbel. AG. Hof; 1/2 Stadt beteiligt	92 000	St. K.		
Homburg v. d. Höhe			Ges. d. Pachtung des Kurhauses		Öl		
Iserlohn	1857*	W. Ritter Duisburg	Iserlohner Gasges.*		St. K.	25+15	
Itzehoe	1857		Itzehoe Gas Ges.		St. K.	30	
Kaiserslautern	1858	Aleiter, Mainz	AG. Stadt beteiligt		St. K.		J.f.G. 2(1859)S.90/92
Karlsruhe	1845		Bad. Ges. f. Gasbereitung		St. K.	25+15	
Kassel			Gasbereitungsanstalt in Kassel AG.		St. K.	10	
Kempten	1857*	L.A. Riedinger, Augsburg			Holz+Torf	40	
Kettwig			Julius Scheid, Fabrikbesitzer				
Kiel	1856		Stadt	237 000	St. K.		
Koblenz	1847	Riedinger	Aktien Ges. Sitz Lyon			25	
Koburg			Gasaktienges. Koburg		Holz		
Köln	1841*		Imp. Cont. Gas Ass. London		St. K.	—1865	Portativgas ab 1836* Inh. Stroop
Königsberg			Stadt	1,3 Mio	St. K.		
Krefeld	1854		Geb. Puricelli Rheinböllerrhütte	500 000	St. K.	25—30	
Lahr (Baden)	1858		Raupp u. Dölling			30	
Landsberg (Warthe)	1857		Allg. Gas AG Magdeburg		St. K.		
Landshut	1858*	Riedinger	Stadt		Holz		
Langenberg (Rhld.)	1858		A.-G. Ritter & Co.		St. K.	30	
Lauenburg			Haack, Lauenburg	23 000	St. K.		
Leipzig	1837*	Blochmann	Stadt	990 000	St. K.		
Lennep			Gasbel. Ges. Lennep	73 000	St. K.		

Ort	Baujahr	Erbauer	Besitzer	Abgabe m³/Jahr	Rohstoff	Vertrags- dauer Jahre	Anmerkung
Liegnitz			Stadt		St. K.		
Linz (Donau)	1858		Allg. österr. Gas Ges. Triest		Holz	30	
Löbau (Sa)	1857		Stadt		St. K.		
Luckenwalde	1856		Deutsche Cont.-Gas.-Ges. Dessau	113 000	St. K.	30	
Ludwigsburg		H. P. Stephenson	Stadt, verpachtet an Stephenson		St. K.	25	
Lübeck	1854		Stadt	620 000	St. K.		
Lüdenscheid	1857	Ritter, Iserlohn	Ritter, Iserlohn		St. K.	30	
Lüneburg			Allg. Gas AG. Magdeburg		St. K.	30	
Magdeburg			Magdeburger Gas Ges.	1 Mio	St. K.	25	
Mainz		Spreng, Sonntag und Engelhorn	Stadt verpachtet an Bad. Gas Ges. Spreng, Sonntag u. Engelhorn		St. K.	30	
Mannheim					St. K.	30	
Meerane	1856		AG.		St. K.		J. f. G. 2 (1859)
Meissen	1857		Aktienverein f. Gasbel. Meissen		St. K.	25	
Minden	1853		Wolffers, Selberg und Homann		St. K.	25	
Möln (Lauenb.)	1855		Elberling, Lauenburg		St. K.		
Mühlheim (Rhein)			AG. f. Gasbel. Mühlheim, Stadt beteiligt	93 000	St. K.		
Mülheim (Ruhr)	1856		Deutsche Cont.-Gas-Ges. Dessau	270 000	St. K.	30	
München	1848		Münch. Gas Bel. Ges.	1 Mio	St. K.	15+25	
Münster (Westf.)	1854		Stadt, verpachtet		St. K.	25	
Naumburg (Saale)	1858		Vier Private, 25% Stadtbeteiligung		St. K.	30+15	
Neumünster	1857		Gemeinde		St. K.		
Neuss	1857		Gebr. P. u. L. Fels		St. K.	25	
Neustadt (Holst.)	1857		Sander, Johannemann und Johannsen		St. K.	30	
Neustrelitz	1857	Saelkow	Saelkow Anklam		St. K.	20	
Neuwied	1858		Stadt		St. K.		
Nordhausen	1858		Deutsche Cont.-Gas-Ges. Dessau		St. K.	30	

Nürnberg			Spreng, Sonntag u. Maier		St. K.	25	
Offenbach	1855		Offenbacher Gas Ges.	110 000	St. K.	25	
Oldenburg	1853		Fortmann & Co.	170 000		22	
Oldesloe (Holst.)			Schmidt, Hahn u. Wiedemann		St. K.	25	zuerst Holz
Osnabrück	1857		Stadt				
Paderborn	1854		Gesellschaft				
Passau	1859	Riedinger					
Pforzheim	1855		A. Benkieser		St. K.	30	bis 1857 Holz
Pinneberg	1856		AG.		St. K.	25	
Plauen	1856		Stadt		St. K.		
Posen	1856		Stadt		St. K.		
Potsdam	1856		Deutsche Cont.-Gas-Ges. Dessau	450 000	St. K.	25	
Prag			Steffek u. Friedland	900 000	St. K.	10	
Prenzlau			Allg. Gas AG. Magdeburg		St. K.		
Ratibor	1857		Allg. Gas AG. Magdeburg		St. K.	25	
Ratzeburg	1856		Gussmann, Ratzeburg		St. K.		
Regensburg	1857*	Riedinger	Aktiengesellschaft		Holz	36	
Röbel (Meckl.)	1857		Elberling, Möln		St. K.	10	
Rostock			Stadt	280 000	St. K.		
Saarbrücken	1857		H. Raupp		St. K.	30	
Salzburg	1859	Gräser, Darmstadt	AG.		Holz		
Schleswig	1858		Schleswiger Gas Co.		St. K.	25	
Schweinfurt	1857	Riedinger	AG. Stadt beteiligt		St. K.		
Schwerin			Lindemann		St. K.		
Segeburg (Holst.)	1857		AG.		St. K.	30	
Solingen	1858		AG. Ritter & Co.				
Sommerfeld (Schles.)	1857		Stadt		St. K.		
Sondershausen	1857		Stadt		Holz		
Stargard	1856		Gasbel. AG.		St. K.	25	
Stettin			Stadt	113 000	St. K.		
Stralsund	1857		Stadt	500 000	St. K.		

Ort	Baujahr	Erbauer	Besitzer	Abgabe m ³ /Jahr	Rohstoff	Vertrags- dauer Jahre	Anmerkung
Stuttgart	1845*	Benedikt, Flach u. Dollfuss	Stuttgarter Gasbel. Ges. (Genf)		St. K.	—1870	
Tilsit	1857		Stadt		St. K.		
Trier			Wagner u. Schömann	140 000	St. K.	25	
Uelzen	1856		Gehrts, Schlüter und Siburg		St. K.	20	
Uetersen (Holst.)	1858		Gemeinde		Torf		
Ulm	1857	L. A. Riedinger,	Stadt		Holz		
Wandsbek	1858		Gemeinde		St. K.		
Weimar	1854		Gasbereit. Ges. Weimar	70 000	St. K.		
Werdau			AG.		St. K.	50	
Wesel	1844		Erben M. Goddam		Tran u. Harz	10	
Wien	1852		Imp. Cont. Gas Ass. London		St. K.	25	
Wien-Gaudenz			Österr. Gasbel. AG. Wien	380 000	St. K.		
Wiesbaden			Gasbel. Ges. Wiesbaden	250 000	St. K.		
Wismar (Meckl.)	1857		Weissflog Hamburg		St. K.	30	
Witten	1857		Wittener Gas AG. 20% Stadt bet.		St. K.	10	
Wittstock	1859	im Bau	Stadt		Holz		
Würzburg	1855	L. A. Riedinger,	Stadt		Holz		
Zittau	1857		Stadt		St. K.		
Zwickau	1855		Gasbel.-Verein Zwickau	850 000	St. K.		

ANHANG 9

Liste der Gründungen des Deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern und seiner Bezirksvereine

Gründung des Vereins deutscher Gasfachmänner und Bevollmächtigter deutscher Gasanstalten: 22. Mai 1859.

Name ab 25. Mai 1861: Verein von Gasfachmännern Deutschlands.

ab 24. Mai 1870: Verein von Gas- und Wasserfachmännern Deutschlands

ab 19. Juni 1882: Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern

ab 18. Sept. 1903 unter gleichen Namen mit Zusatz: eingetragener Verein.

Wiederaufbau nach 1945.

Juni 1945: Bezirksgruppe Gas- und Wasser für Nordrheinland und Westfalen.

29. Jan. 1946 Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern (nur für die britische Zone).

Gründung von Arbeitsgruppen des Vereins in Süddeutschland:

Bayern 23. Sept. 1948, Hessen 18. Jan. 1949, Württemberg-Baden

29. März 1949, Rheinland-Pfalz und Westberlin 9. Jan. 1950.

Damit hatte sich der Verein auf das ganze Bundesgebiet und Westberlin ausbreitet.

Mittelrheinischer Gas- und Wasserfachmännerverein (Name seit 1874)

gegründet am 15. Mai 1864 in Neustadt a.d. Hardt (als Verein pfälzischer Gasfachmänner)

J. f. G. 7 (1864) S. 257.

Verein von Gas- und Wasserfachmännern Schlesiens und der Lausitz

gegründet am 23. Mai 1867 in Görlitz

J. f. G. 16 (1873) S. 295.

Verein der Gas-, und Wasserfachmänner Rheinlands und Westfalens

gegründet am 5. Januar 1873 in Düsseldorf

J. f. G. 16 (1873) S. 296

Schweizerischer Verein von Gas- und Wasserfachmännern anfangs auch mit deutschen Mitgliedern aus dem Bodenseegebiete.

gegründet am 18. Mai 1873 in Bern (später nicht als Zweigverein geführt)

J. f. G. 16 (1873) S. 296

Baltischen Verein von Gas- und Wasserfachmännern

gegründet am 21. Juli 1873 in Elbing

J. f. G. 16 (1873) S. 295, 395

Märkischer Verein von Gas- und Wasserfachmännern

gegründet am 5./6. Juli 1879 in Eberswalde

(als Verein der Gasfachmänner der Provinz Brandenburg)

J. f. G. 22 (1879) S. 557

Bayerischer Verein von Gas- und Wasserfachmännern

gegründet am 14. Juni 1885 in Regensburg

J. f. G. 28 (1885) S. 558.

Verein *Sächsisch-Thüringischer* Gas- und Wasserfachmänner
gegründet 1872
J. f. G. 52 (1909) S. 579

Niedersächsischer Verein von Gas- und Wasserfachmännern
gegründet am 16. Juni 1899 in Hannover
J. f. G. 42 (1899) S. 477

Die Bezirksvereine hatten zunächst organisatorisch keine Verbindung zum Hauptverein. 1883 wurden neue Satzungen des Vereins und der Name: Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern, um die Bezirksvereine einzugliedern, angenommen. Die Bezirksvereine entschlossen sich aber durchaus nicht sofort zum Beitritt. 1891 nahm der rheinische Verein den Namen: Verein der Gas-, *Elektrizitäts-* und Wasserfachmänner Rheinlands und Westfalens an. 1894 trat der sächsisch-thüringische Verein dem Hauptverein bei, 1896 der Bayerische Verein.

Auszug aus den Verhandlungen der 50. Jahresversammlung des deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern in Frankfurt a. M. 1909.

Eröffnungsrede des Vorsitzenden.

E. Körting, Berlin

Meine Herren, den Schlüssel zum Verständnisse der guten alten Zeit hat mir ein Scherzwort gegeben, das vor 20 Jahren in Wien gang und gäbe war. Man nannte nämlich dort die Organisation der Gasfachmänner den österreichischen Gas-schuster-Verein. Meine Herren, dieser Witz trifft den Nagel auf den Kopf. Die Gasindustrie der guten alten Zeit war eine handwerksmäßige. Die genialen Engländer, die im Anfange des vorigen Jahrhunderts die Gasbeleuchtung schufen, hatten für eine Reihe von Jahrzehnten alles wesentliche vorweggefunden. Die jungen Gasingenieure lernten wie der Lehrling beim Meister die Handgriffe und Erfahrungen, auf die es ankam und vermehrten sie später durch neue, die sich aber nicht wesentlich über das Niveau der alten erhoben. Ganz im Geiste der damaligen Zeit ist folgende niedliche Geschichte, die vielleicht nicht allgemein bekannt ist. Eine größere deutsche Stadt ließ sich ein Gaswerk erbauen. Die Neuanlage kam in Betrieb, arbeitete auch ganz gut, aber nach 4 Wochen ging die Leistung der Öfen von Tag zu Tag mehr zurück. Man wußte nicht mehr ein noch aus und rief schließlich den Generaldirektor Oechelhäuser zur Hilfe. Der kam und sagte: „Ja, das Gasmachen ist eine Kunst, die gelernt sein will. Ich kann Ihnen nur den Rat geben, das Werk schleunigst an meine Gesellschaft zu verpachten“. Dies geschah denn auch und am selbigen Tage wurden die Retorten ausgraphitiert und lieferten bald ebensoviel Gas wie zuvor.

Große Gasanstalten waren im Jahre 1858 und noch lange darüber hinaus in Deutschland überhaupt nicht vorhanden, hatten doch die Berliner städtischen Gaswerke vor 50 Jahren nur eine Gesamtgasproduktion von 11 Millionen cbm. In den 60er Jahren genügte für die sämtlichen technischen und kaufmännischen Beamten der Gasanstalt Hannover ein ziemlich kleines Zimmer, und darin ging es so ruhig zu, daß ich dort gewöhnlich meine Schularbeiten anfertigen mußte. Maschinen gab es überhaupt nicht in den Gaswerken. Die Kohle wurde meist per Achse angefahren und mit Schiebkarren auf den Berg gekarrt. Im Retortenhaus herrschte der 6er und 7er Rostofen. Die Retorten wurden mit Schau-feln beschickt, entweder durch zwei Mann, einer links und einer rechts von dem Flur aus, oder durch einen Mann aus einer eisernen Karre. Der Koks wurde in Karren gezogen und unmittelbar vor dem Hause ausgekippt. Dann kamen Leute mit Hämmern und schlugen ihn klein. Die Kokskäufer standen dazwischen herum und ließen sich die Waren einfüllen. Große technische Aufgaben traten an den Gasdirektor damals wenig heran, wenn ihm auch die vorkommenden bei der mangelhaften Entwicklung der technischen Methoden oft genug Kopfzerbrechen verursacht haben mögen. Aber er hatte auch gar keine Zeit dazu, denn er musste alles selbst machen. Mit Zeichnungen konnte er sich nicht viel abgeben. Es gehört zu meinen ersten Jugenderinnerungen, daß mich mein Vater im Wagen

mit zur Hannoverschen Eisengießerei nahm. Dort zeichnete er dem Meister mit Kreide die Gußstücke auf, die er nötig hatte. Das stimmt genau mit einem bekannten Ausspruche des großen englischen Gastechnikers Sir George *Livesey* überein: „I do not believe in drawings. I prefer a piece of chalk and a sheet of iron.“ Man sieht es auch den damaligen Zeichnungen an, wie wenig das Auge noch technisch geschult war. Alle Gegenstände wurden schattiert gezeichnet, damit sie durch den Eindruck der Körperlichkeit das Verständnis erleichterten. Man hatte damals auch keine Zeit, alle Rohrstränge usw. in den Fabriken zeichnerisch festzulegen und alle die wohldurchdachten Sicherheitsvorrichtungen anzuwenden, die heute üblich sind. Die Herren der Berufsgenossenschaft werden entsetzt sein, wenn sie hören, daß wir auf unserer Berliner Anstalt die Reiniger-tassen im Winter mit offenen Gasflammen zu erwärmen pflegten.

Es gab daher wohl damals im ganzen mehr Unfälle und Betriebsstörungen als jetzt, und diese lasteten schwer auf dem Herrn Direktor. Ich erinnere mich noch lebhaft an eine Damenrede, die mein Vater vor etwa 30 Jahren im Vereine gehalten hat. Alle Augenblick stürzte ein Arbeiter herein mit einer neuen Hiobsbotschaft. „Herr Direktor, eben sind die Nachreiniger in die Luft geflogen, Herr Direktor, wir haben nur noch einen halben Fuß Gas im Behälter, Herr Direktor, das Hauptrohr ist voll Naphthalin wir kriegen kein Gas in die Stadt usw.“. Das einzige, was dem unglücklichen Gasdirektor das Leben noch halbwegs erträglich machen konnte, war die treue Liebe seiner Gattin. Wenn diese Rede in späteren Jahrhunderten einmal ausgegraben werden sollte, so wird der betreffende Professor sicher daraus schließen, daß sich die Gasingenieure des 19. Jahrhunderts ungefähr in der gleichen Lage befunden haben müssen, wie die Verteidiger von Port Arthur im allerletzten Stadium.

Andererseits waren sie aber auch bei der Einfachheit des Betriebes in der Lage, zu Zeiten einen großen Teil ihrer Pflichten auf einen Assistenten oder Meister abzuwälzen. Ein bekannter belgischer Gasfachmann war ein berühmter Landschaftsmaler. Der steckte einmal am Tage seinen Kopf aus dem Atelierfenster und rief: „Tommy, ist alles in Ordnung?“ Nach dem obligaten: „Jawohl, Herr,“ hatte er dann seine Pflicht für den Tag getan. Jedenfalls fanden die Gasfachmänner vor Jahrzehnten häufig Mittel und Wege, sich mit Dingen von allgemeinem Interesse und idealen Zielen zu beschäftigen. Der alte Geheimrat Oechelhäuser war Shakespeare-Forscher und Politiker, Schilling ein feinsinniger Literat, mein Vater führte in Hannover das Schülerturnen ein, bildete sich zum Portraitmaler aus, gründete und leitete den Turnklub, war Schütze, Nationalvereinler, Freimaurer und hervorragendes Mitglied des Kunstvereines, Edward Drory, Photograph, Bootsbauer, Gärtner und Bienenzüchter. Die obengenannten Herren waren bekanntlich alle vortreffliche Fachmänner, erhöhten durch ihre Vielseitigkeit ihren persönlichen Wert und wurden so ihrer Stellung und ihrem Fache doppelt gerecht. Einigen ihrer Kollegen fehlte es aber entschieden an der nötigen ernsten Auffassung ihres Berufs. Ein alter Direktor wurde wiederholt von seinem Verwaltungsrate darauf hingewiesen, daß er zuviel Arbeiter habe, und tat dann folgenden klassischen Ausspruch:

„Zuerst klagt man, daß ich zuviel Brennerlohn ausbebe, da habe ich die Leute auf Kohle geschrieben, dann habe ich sie auf Koks gebucht, und nun fangen sie von zu hohen Kokslöhnen an. Ich schreibe den Herren niedrige Löhne auf jedes

Konto, wo sie es wünschen, nur nicht für alle auf einmal, denn irgendwohin muß ich die Leute doch buchen“.

In einem anderen Gaswerke wurde ein musterhaft sauberes Buch geführt über die Kosten aller Neubauten. Der Herr Direktor wollte aber niemals eingestehen, daß er mit irgendeinem Voranschlage nicht ausgekommen war. Es wurden daher die Überschüsse des einen Baues dazu verwendet, die Fehlbeträge des anderen zu decken, mit dem Ergebnisse, daß schließlich sämtliche Zahlen falsch und unbrauchbar waren. Obige natürlich auch schon damals auffallenden Auffassungen sind deshalb so interessant, weil sie im vollen Gegensatze stehen zu der heutigen durch die harte Notwendigkeit diktierten Methode, sich über jede Kapitalsanlage genaueste Rechenschaft zu geben und den Betrieb bis in die kleinste Einzelheit hinein buchhalterisch zu durchleuchten. Im allgemeinen glaube ich, daß vor Jahrzehnten die Zahl der Charakterköpfe und bedeutenden Männer in unserem Fache entschieden größer war als in der Gegenwart, während uns jetzt bessere technische Bildung und weit vollkommenere technische Hilfsmittel zur Verfügung stehen.

Ein typischer Vertreter der guten alten Zeit war für mich Herr L. G. *Drory*, der Vorgänger seines, erst vor wenigen Jahren verstorbenen Bruders Edward *Drory* in Berlin und längere Zeit der erste technische Beamte meiner Gesellschaft. Sein Name lebt fort in dem bekannten selbsttätigen Teerüberlauf der Vorlagen. Sonst ist er aber in der Öffentlichkeit wenig hervorgetreten. L. G. Drory war ein Mann von starkem, eigenartigem Charakter, von großem Gerechtigkeitsgefühl und von eiserner Pflichttreue. Sein Retortenhausbetrieb war musterhaft für die damalige Zeit. Er hatte frühzeitig erkannt, daß mit dem Rostofen nur bei ganz leichtem Einbau gute Vergasungsergebnisse erzielt werden können und duldet in seinen Öfen nur drei halbsteinstarke Pfeilerstellungen. Die Retorten hielten allerdings nur 200 bis 300 Feuertage. Dafür verlangte er aber auch, daß ein Ofen von 7 Retorten in zwei Tagen fix und fertig gebaut wurde. Maurer, die das nicht leisten konnten, wurden ohne Gnade entlassen.

L. G. Drory erzielte mit englischer Kohle schon vor 30 bis 40 Jahren 230 cbm pro Tag und 300 cbm pro Tonne und war damit seiner Zeit weit voraus. Berühmt war Drory auch durch die stramme Zucht, die er unter seinen zahlreichen Arbeitern aufrecht erhielt. Er liebte es, sich abends mit einem Glase Weißbier und einer Zigarre ins Retortenhaus zu setzen und seine Leute bei der Arbeit zu beobachten. Häufig verließ er auch die Fabrik ostentativ in seinem Wagen und kam im nächsten Augenblicke durch eine Hintertür zu Fuße zurück. Und wehe dem Arbeiter, den er dann faulenzend traf. Er wurde sofort entlassen. Die Arbeiter nannten infolgedessen ihren Chef den „Jäger“, seine Kollegen sprachen aber von ihm als dem besten Aufseher, den die Gesellschaft je besessen. Der eigentliche Aufseherstand war ja damals noch wenig entwickelt. Ein ehemaliger Chef von mir machte z. B. alte Brenner, die gebrechlich wurden, zu Retortenhausaufsehern. Die erhielten dann weniger Lohn als ihre Untergebenen mit der Begründung, daß sie ja doch nur faulenzten. Es blieb erst der neuen Zeit vorbehalten, junge intelligente Arbeiter theoretisch zu unterweisen, ihr Verantwortlichkeitsgefühl zu stärken und sie zu besser bezahlten Beamten aufsteigen zu lassen. So wurde der Stand der Ofenmeister gebildet, ohne den wir heute kaum in der Lage wären, unsere hochentwickelten Öfen zu betreiben. Dies nebenbei. Ein drit-

ter Grundzug im Wesen L. G. Drorys war eine bis zum Äußersten gehende Sparsamkeit. Es wurde in der Fabrik niemals eine alte Anlage durch eine neue ersetzt, sondern immer noch etwas hinzugefügt, wo gerade Platz war.

Ebenso ging es mit dem Rohsystem in der Stadt. Gas war ja damals eine Luxusbeleuchtung im vollsten Sinne des Wortes. Der Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung war sehr klein, und die Rohre brauchten nur einen geringen Durchmesser zu erhalten. Drory achtete mit der größten Strenge darauf, daß kein neues Rohr gelegt wurde, ehe es absolut notwendig war, und kein neuer Anschluß hergestellt wurde ohne absolute Sicherheit eines entsprechenden Verdienstes. Das Gesamtergebnis war ein außerordentlich niedriges Anlagekapital und ein sehr hoher Reingewinn. Man darf dabei natürlich nicht vergessen, daß Kohle und Löhne damals sehr niedrig im Preise standen, und daß der Koks bei dem geringen Umfange der Gaserzeugung zu hohen Preisen abgesetzt wurde. So ging es jahrzehntelang gut. Dann aber kam der Wettbewerb, das Petroleum von der einen, das elektrische Licht von der andern Seite und die gewaltige Steigerung der Arbeitslöhne und machten dem althergebrachten einträglichen Zustande ein jähes Ende. Eine neue Zeit mit neuen Anschauungen und Arbeitsmethoden zog herauf. Und wer, meine Herren, stand auf der Schwelle dieser neuen Zeit und war unser Wegweiser zum neuen Ziele? Kein anderer als der hervorragende Mann und Gelehrte, der noch heute als Generalsekretär an der Spitze unseres Vereins steht: Herr Geheimrat Dr. Hans *Bunte*. Seine erste große Arbeit, die er im Vereine mit Schilling durchführte, die wissenschaftliche Untersuchung der Generatorfeuerung, war die erlösende Tat. Ich weiß mich noch wohl zu erinnern, mit welchem Feuereifer die Vorgesrittenen unter den Gasingenieuren sich auf diese neue Bahn warfen, mit welchen Schwierigkeiten sie aber auch zu kämpfen hatten, ehe Theorie und Praxis in Einklang gebracht waren. Aber, meine Herren, der Anfang war gemacht. Die Wissenschaft war an die Spitze der deutschen Gasindustrie gestellt worden. (Bilder 134 bis 144. J. f. G. 52 [1909] S. 560 ff.)

Bild 134
Durchschnittliche
Gaserzeugung

Auf 1000 kg Kohle:

300 m³ Gas 320 m³ Gas 320 m³ Gas 350 m³ Gas 370 m³ Gas

Bild 135 Kokserzeugung, Koksverbrauch, Koksverkauf

Bild 136 Gaserzeugung je Arbeiter u. Jahr

Bild 137 Lohnsätze je Tag in Mark

Bild 138

Preise der Kohle in Berlin

Bild 139

Den städtischen Gasanstalten in Berlin kostete ausschließlich Verzinsung und Amortisation d. Anlagekosten 1 m³ Gas

500 H.K. kosten pro Std. Pf

100 l Gas geben H.K.

Bild 140 Einfluß der Brenner u. d. Gaspreise auf die Kosten der Beleuchtung

Bild 141 Preise des Privatgases je m³ in 40 Städten Bilder 141 bis 144 sind statistisch bei 40 Städten ohne Rücksicht auf die Größe der Städte gewonnen

Bild 142 Gaserzeugung und Bevölkerung in 40 Städten

Bild 143 Verteilung der Gasabgabe in Prozenten des Gesamtverbrauches

Bild 144 Länge der Hauptleitungen

Stad. Landes-Bibl.

NAMENSVERZEICHNIS

- Abteilung: Gaserzeugung des DVGW 521
 Abteilung: Gas, Wirtschaftsfragen des DVGW 523
 Abteilung: Gas Wirtschaft und Betriebsführung des DVGW 523
 Abteilung: Wissenschaft und Unterricht des DVGW 521
 Accum, Friedrich 56, 58, 62, 63, 67 ff, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 112, 128, 132, 138, 271, 618
 Ackermann (Buchdrucker) 71, 72
 Adolphshütte, Kaolin & Chamottewerke, Crosta 434
 Aerogen Gas Gesellschaft, Hannover 364
 Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Adolf Meyer Aerzen b/Hamel 201, 333
 Aetna Iron Works 152, 156
 Ahrens (Merseburg) 507, 576
 Ahrens, F. (Berlin) 395
 Aicher, Gustav 385, 433
 Aktiengesellschaft für Eisenbahnbedarf, Berlin 119
 Aktiengesellschaft der Städt. Elektrizitätswerke, Berlin 181
 Aktiengesellschaft für automatische Zünd u. Löschapparate, Zürich 398
 Aktiengesellschaft für Gas und Elektrizität, Köln 331, 337, 492
 Aktiengesellschaft für Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanlagen, Berlin (Agwea) 337, 386, 491
 Aktiengesellschaft für Kohlenwertung (später Ruhrgas A.-G.), Essen 426, 456, 457, 488/89, 491, 494, 495, 530
 Aktiengesellschaft für restlose Vergasung, Frankfurt a/M. 442, 510
 Aktiengesellschaft für Segasbeleuchtung 392
 Aktiengesellschaft für Stickstoffverwertung 374
 Aktiengesellschaft Sächsische Werke 512
 Albrecht, Alexander 340, 359, 411, 452, 468, 543, 547
 Alexander der Große 18
 Alexanderwerk A. von der Nahmer A.-G., Remscheid 466
 Allen, A. L. 207
 Allemagne, M. d.' 32
 Allgemeine Deutsche Creditanstalt (Adca), Leipzig 537
 Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft (AEG) Berlin 180, 223, 500
 Allgemeine Gas A. G., Magdeburg 122, 179, 229
 Allgemeine Vergasungsgesellschaft, Berlin 506
 Alliata G. 435, 525
 Allner, Waldemar 371, 402, 413, 437
 Althans 55
 Altwil 212, 361
 Aluminium Gesellschaft, Neuhausen 223
 American Askania Corporation, Chicago 583
 American Furnace Co 411
 American Gas Association, New York 323, 442, 525
 Ammoniakverkaufsvereinigung 372, 427, 428
 Amt für deutsche Roh- und Werkstoffe 487, 516
 Amt für Technik 487
 Anderson, George William 437, 519
 Anderson, William 402
 Andre 47
 Andreae, B. 212
 Arbeitsgemeinschaft der Verbände von Gas- und Wasserwerken, Wiesbaden (AVG) 604
 Arbeitsgemeinschaft Forschungszwecke Gas 487
 Arbeitsgruppen des Deutschen Vereines von Gas- und Wasserfachmännern 486

- Arcet d' 142
 Aremberg, Louis Engelbert v. 29
 Arlande, d' 28
 Armstrong, E. F. 87, 137, 511
 Arnemann, C. 500, 506
 Arnold (Konstanz) 528
 Askaniawerke A.-G., Dessau 428, 452, 458, 502, 513, 533, 539, 545, 547, 548, 555, 583
 Association des Gaziers Belges 323
 Association of Gas Managers for Scotland 323
 Attig, Walter 561
 Auduin, Paul 234, 235, 275
 Auer v. Welsbach, Carl 182, 283, 284, 339, 399, 611
 Aumund, H. 355
 Auskunfts u. Beratungsstelle für Teerstraßenbau e. V., Essen 446
 Australien Gas Light Co, Victoria 581

 Baader, Joseph v. 90, 91
 Badische Anilin- u. Sodafabrik, Ludwigshafen 236, 360, 373, 568
 Badische Biographien 250
 Badische Landesgewerbehalle (später: Bad. Landesgewerbeamt) 251, 315, 379
 Bäcker, W. 188
 Bähr, H. 426
 Baltischer Verein von Gas- und Wasserfachmännern 639
 Bamag, Berlin-Anhaltische Maschinenfabrik A.-G., Berlin 195, 202, 219, 238, 239, 258, 259, 260, 332, 344, 359, 378, 387, 388, 398, 402, 410, 415, 434, 447, 452, 527, 533
 Bamag-Meguini A.-G., Berlin 510, 520, 522
 Bamberg Carl, Friedenau 428, 452
 Banks, Sir Joseph 72
 Bandsept 279
 Barber, John 27
 Barbier 32
 Barlow, George 132
 Barlow, James 63, 132
 Barlow, Thomas Greaves 80, 124, 132, 173, 272, 280
 Barlow & Co 116
 Barlow und Manby 170
 Barking, Herbert 575
 Barnes, R. 158
 Bauer, G. 521
 Baum K. 503

 Baumeister, L. 280, 315
 Bausch, Herbert 365
 Bayerische Landesgewerbeanstalt, München 341
 Bayerischer Verein von Gas- und Wasserfachmännern 639
 Bayer & Co, Leverkusen 236, 434, 446
 Beale (Sauger) 144
 Beale J. T. 235
 Bebel, August 400
 Becher, Joh. Joachim 24 ff., 27, 94
 Beck, Simon Adams 258
 Becker, Christian 99
 Becker, Julius 375
 Beckmann, Ernst 471
 Beckmann, Johann 26
 Becquerel, E. 290
 Behr (Kolberg) 404, 447
 Behrens, Heinz 481, 486, 542
 Beischlag, R. 499
 Bell, A. 221
 Below, E. 200
 Benckiser, August 280
 Bengel & Listard (Frankreich) 291
 Benham & Son 291
 Benzolverband 428, 429
 Berard, P. 275
 Beratungsstelle für Rohrschutz 590
 Berdenich, V. 224
 Bergius, Friedrich 444
 Berlin Anhaltische Maschinenfabrik A.-G. – siehe Bamag –
 Bernheim, E., Düsseldorf 410
 Bernt & Cervenka, Prag 395
 Bertelsmann, Wilhelm 376, 403, 451, 462, 485
 Berthelot, Marcellin P. E. 223, 224, 225, 228, 270, 586
 Berthollet, Claude Louis 69
 Bertin, Lucien 28, 31, 32, 33
 Bertrand 23
 Berufsgenossenschaft für das Gas- und Wasserfach 320
 Berufsverein für das Energie- und Wasserfach (vgl. Verein technischer Beamten u. s. w.)
 Berzelius, Jöns Jacob 57
 Besemfelder, Eduard R. 348, 358, 359, 361, 440
 Bessin, Max 266, 389, 459, 482
 Beumer, Dr. (Politiker) 331

- Bihl, Ernst 47
 Bihl, J. G. 47
 Biltz, Wilhelm 152, 154
 Bindewald (Kaiserslautern) 371
 Bischoff, Gottfried GmbH., Essen 518, 519, 587
 Bisschop 311
 Black, Joseph 13
 Blank 397
 Bläß, E. 214, 359
 Blau, H. 364
 Bloch, Dr. L. 432
 Blochmann, G. F. Rudolf 47, 56, 90, 111, 624
 Blochmann, Rud. Sigismund 47, 56, 91, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 135, 145, 167, 172, 270, 624 ff
 Blochmann, Georg Moritz Sigismund 109, 112, 119, 150, 624, 628
 Blochmann, Dr. Reinhold 270, 271
 Blomquist (Höganäs) 432
 Blum, Emil 360, 402
 Blume, Kurt (Bayreuth) 467, 477
 Blume, (Potsdam) 628
 Böhm, O. 306
 Boetticher, A. 168
 Bolstorff (Essen) Beigeordneter 427
 Bolton, F. J. 242
 Bolz, Christian 347
 Bone, W. A. 410
 Bonecourt Surface Combustion Ltd 410
 Borchardt, Andreas 518
 Borchardt, C. 359
 Bormann, J. G. L. 363
 Born, H. 171
 Bornkessel 411
 Bornschein, (Chemiker) 56
 Bosch, Robert, Stuttgart 555
 Bose, E. 328
 Botley, E. 233
 Botley, Charles Frederic 233
 Boudouard, O. 219, 362
 Boulanger, Georges Ernest 181
 Boulton, Matthew 13, 51
 Boulton & Watt, Soho 38, 39, 51, 54, 55, 70, 614, 615
 Bourdou 267
 Bowditch, W. R. 81, 143, 276
 Boyden, Ulrich A. 267
 Boyer 359
 Boyle, Robert 21, 26
 Brabant, M. 89, 140, 150, 578
 Brabbée 448
 Brande (Hannover u. London) 67, 72, 143
 Brandl, A. (Wien) 533
 Brandt, H. 521
 Brandt, Johannes 332, 333
 Brauer, Eberhardt 374
 Braunschweig, Walter T. K. 345
 Braunkohlenschwefelkraftwerk A.-G., Hessen 506/507
 Braunkohlen- und Brikett-Industrie A.-G. (Bubiag) 507, 576
 Breckon, Robert 193
 Bredig, G. 369, 370
 Brehm, H. 197
 Breisig (Wien) 510
 Brender à Brandis, G. A. 520
 Brennkrafttechnische Gesellschaft 508
 Brennstoff-Technik G.m.b.H., Essen 508
 Brinitzer, Carl 57
 British Association of Gas Managers (später: Institution of Gas Engineers) 323
 British Commercial Gas Association 403
 British Methan Limited, London 585
 Brönner, T. 275
 Brooman, R. A. 235
 Brockhaus, (Lexikon) 44
 Brownhill, R. W. 265
 Brückner, Horst 501, 518, 526
 Brümmerhoff, W. 545
 Brüning (Reichskanzler) 476
 Bruhn (Rathenow) 435
 Brunck, Franz 374
 Brunklaus, Henri J. 99, 516, 528, 529
 Brunton, John 137, 138
 Bucerius, Walter 379
 Buderussche Eisenwerke, Wetzlar 99, 530
 Bueb, Julius 233, 249, 255, 288, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 373, 381
 Bueb, Wilhelm 504
 Büchner, F. 373, 380
 Bünhe A. & Co., Freiburg 385
 Buhe, A. 250, 356
 Buhe, E. 356
 Buhk 340
 Buhle, M. 354
 Buhlmann 396
 Bundesbank 565
 Bundesministerium für Wirtschaft 569
 Bunsen, Robert Wilhelm 127, 128, 130, 131, 132, 153, 154, 155, 188, 251, 326

- Bunte, Hans 165, 183, 184, 188, 204, 210, 213, 214, 218, 220, 224, 228, 233, 242, 249, 252, 270, 272, 273, 292, 293, 306, 318, 321, 322, 325, 326 *ff.*, 329, 334, 374, 381, 382, 390, 391, 471, 611, 642
- Bunte, Karl 391, 406, 408, 426, 432, 435, 436, 439, 443, 446, 449, 450, 451, 464, 471 *ff.*, 503, 517, 518, 519, 525, 526, 531, 534
- Burgbacher, Fritz 542, 573
- Burgemeister, Fritz 385
- Burkheiser, Karl 375, 376, 377, 381
- Burns, James 585
- Busch, Bremen 364
- Buss, Sombart & Co., Magdeburg 311
- Busse 349
- Butzwerke A.-G., Berlin 545
- Caglietina (Wien) 306
- Carcel 273
- Carlisle, Sir Anthony 67
- Carlyle, Thomas 562
- Caro, Dr. N. 360, 374, 396
- Cerasoli, T. 511
- Chamberlain 180
- Chandler, Dean 18, 22, 23, 27, 61, 68, 70, 72, 74, 77, 81, 82, 87, 106, 124, 143, 156, 157, 614
- Chandler, S. 240
- Chappuis, L. und Pignot 514
- Chardonnet 396
- Charles 28
- Chaussonot 276
- Chaussier, François 23
- Chelton, Fr. H. 206
- Chemische Werke, Hüls 586
- Chemische Werke Rhenania, Nieder-Ingelheim 531
- Chemisch-Technische Gesellschaft, Duisburg 500
- Chem.-Techn. Prüfungs- u. Versuchsanstalt, Karlsruhe 273, 328
- Chemisch-Technische Reichsanstalt 556
- Chevalet, L. 238
- City of London Gas Co 138, 145
- Clamond, Ch. 282, 315
- Clark, L. J. 585
- Clasen (Berlin) 460, 465
- Claude, G. 225
- Claus, Carl Friedrich 247
- Clayton, John 21, 22, 615, 616
- Clegg, Samuel d. Ä. 38, 61, 63, 68, 69, 70 *ff.*, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 139, 230, 318
- Clegg, Samuel d. J. 22, 54, 71, 73, 76, 79, 84, 85, 98, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 137, 141, 143, 145, 159
- Cleland, W. (Liverpool) 245
- Cliff, W. D. 196
- Cobb, John W. 443
- Cockerill, John 56, 105, 149
- Coke and Gas 126, 581
- Colladon, D. 233, 240
- Compagnie Francaise de l'Acétylène dissous 226
- Compagnie Parisienne de Gaz 125
- Concordia (Zeche), Oberhausen 514
- Condurier (Lens) 248
- Constam, E. J. 378
- Congreve, Sir William 72, 86, 105 *f.*, 110
- Constok 585
- Cook, Benjamin 55
- Cooper 241, 249
- Cooper, Stanley G. 374
- Covent Garden Theater 87
- Cowan, Joseph & Co 135
- Cowan and Warner 263
- Coze, André 183, 184, 191, 378
- Creighton (Soho) 53
- Creighton (Glasgow) 142
- Crell, Lorenz Friedr. v. 49
- Croissant, H. 359
- Croll, Alexander Angus 125, 143, 152, 185
- Crompton 182
- Crossley, Henry 76, 158, 267, 313
- Cruikshank 283
- Czakó, Emmerich 525
- Daeves, Karl 474
- Daimler, Gottlieb 309
- d'Allemagne, H. 32
- d'Arcet 142
- Dalton, John 70, 83, 127, 128, 131
- Dampfkessel u. Gasometerfabrik vorm. A. Wilke & Co., Braunschweig 258
- Danger, Hamburg 468
- Daniell 87, 106, 114, 289
- Danish Gascompany, London 126, 292
- Davidson, G. 370
- Davy, Sir Humphry 69, 127, 130, 131, 269
- de Brouwer (Brügge) 195, 342, 344, 378
- Debruck (Düsseldorf) 362
- Deckert (Hamburg) 545
- Defries, England 158
- Deliwick, C. 183, 217, 219

- Demag, Deutsche Maschinenfabrik A.-G.,
Duisburg 579
- Demann, Walter 523
- Dempster, Robert & Sons Ltd, Elland
Yorks 54
- Denayrouze, M. L. 285, 393
- Denis, St. 291
- Dent, Dr. F. J. 574
- Deringer, Winterthur 588
- Desaga, C. Heidelberg 154
- Dessauer Vertikalofengesellschaft 347, 350,
434
- Dettmar, G. 340
- Deurag, Deutsche Raffinerie A.-G., Han-
nover 513
- Deutsche Auerlicht Gesellschaft, Berlin
392
- Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Des-
sau 110, 117, 118 ff, 173, 174, 177, 179, 181,
187, 203, 220, 221, 240, 254, 258, 263, 266,
267, 291, 292, 293, 312, 313, 314, 328, 329,
330, 337, 345, 346, 371, 387, 401, 404, 413,
429, 455, 471, 472, 491, 492, 494, 512, 514,
521
- Deutsche Edison Gesellschaft, Berlin 180,
181, 314
- Deutsche Gasgesellschaft, Berlin 429
- Deutsche Gasglühlicht Aktien-Gesellschaft,
Berlin 332, 394, 396
- Deutsche Gaszünderfabrik, Elberfeld 398
- Deutsche Gold- u. Silberscheideanstalt (De-
gussa) Frankfurt a/M., 316
- Deutsche Mondgasgesellschaft 360
- Deutscher Normenausschuß 484
- Deutscher Städtetag 489, 495
- Deutscher Verein von Gas- u. Wasserfach-
männern
(auch kurz „Verein“ genannt)
- vgl. Verein der Gasfachmänner Deutsch-
lands 121, 167, 184, 188, 190, 195, 200, 227,
240, 261, 292, 322, 330, 335, 336, 352, 357,
363, 402, 408, 409, 416, 418, 420, 423, 424,
425, 426, 431, 432, 438, 443, 445, 451, 454,
455, 457, 459, 479, 481, 483, 485, 486, 487,
512, 514, 521, 523, 529, 535, 536, 540, 541/42,
552, 557, 563, 573, 576, 590, 594, 604, 605,
607, 639
- Deutsche Shakespeare-Gesellschaft 121, 330
- Deutsche Stickstoff G.m.b.H. 374
- Deutsche Wassergasgesellschaft Dellwick-
Fleischer, Essen 219
- Deutsch-Luxemburgischer Bergwerksverein
447
- Diaphragm and General Leather Co Ltd
152
- Dickens, Charles 64
- Didier, Friedr. Ferd. 131, 504, 628
- Diehm, Carl 35
- Diesel, Rudolf 15, 284, 314
- Diesel, Eugen, 284
- Dietz (Osnabrück) 452
- Dillgardt, Just (Essen) 487
- Diller 27, 60, 616
- Dinnendahl, Franz 55, 56
- Dinsmore, J. 147, 204
- Dirnsdale, Th. J. 205
- Distrigaz, Brüssel 586
- Dixon, Robert 193, 270
- Döbereiner, Johann Wolfgang 35
- Dölling, Louis d. Ä. 171
- Dörr (Berlin) 432
- Dolch, Paul 148
- Dolensky (Frankfurt) 439
- Dollfuss 236
- Dollinger, J. 502
- Domann, Friedrich 574
- Dommer, Otto 452
- Dowson, J. 214, 215, 315
- Drawe, Rudolf 443, 479, 495, 501, 511, 512,
574
- Drehschmidt, Heinrich 248, 263, 376, 395
- Drory, Edward 342, 642, 643
- Drory, Lennard 107, 108, 172
- Drory, Leonhard George 643, 644
- Dubochet, Vincent 139, 144, 185
- Dubois, Erich 503, 528
- Duckham, Arthur 348
- Duckwitz, Arnold 120, 121
- Dürer, Albrecht, 17
- Duff 352
- Dujardin & Co., P. F., Düsseldorf 411
- Dumas, Jean Baptiste 149, 275, 316
- Dundonald, Lord 27, 53, 61, 615
- Dux A.-G., Metallwarenfabrik deutscher
Gaswerke, Frankfurt a/M. 427, 428
- Dwight, G. S. 211
- Dworkowitsch 221
- Eberle, Christian, Darmstadt 448
- Eberle, Emil 460
- Ece-Economic Commission for Europe 570
- Eck, Fritz 574

- Edge 267
 Edison, Thomas Alva 177, 178, 180
 Eduard, I., König von England 617
 Edwards, David Owen 153, 154, 158
 Egells, Franz Anton J., Gießerei, Berlin
 110, 628
 Egestorff, Georg, 312
 Ehlers, Bremen 116
 Ehrich & Gractz, Berlin 394, 395, 463
 Eilender, W. 549
 Einsiedel, Graf 111
 Eisele, W. 296, 386, 454
 Eitle, C., Stuttgart 193, 343, 378, 379
 Eitner, Paul 233, 328, 447
 Elektra A.-G., Dresden 490
 Elektrizitätswerk Westfalen, Dortmund
 337
 Elektrotechnische Zeitschrift 432
 Ellisen, Robert 18, 27
 Elsholtz, Johann Sigismund 21
 Elsner, R. W. 153, 154, 158, 159, 160, 302,
 628
 Elster, Johannes 460
 Elster, Stiegmar 167 f, 173, 210, 238, 266,
 272, 275, 279, 628
 Elster & Co A. G., Mainz-Kastel 168, 264,
 590
 Eltgas G.m.b.H., Leipzig 537
 Elvers, Hans 485
 Enderle, (Ettlingen) 443
 Endenthum 290
 Energie A.-G., Oetsch-Mark-Kleeberg 490
 Engler, Carl 225, 327, 358, 471
 Epplen, München 293
 Erdmann, E. 363, 520
 Erdmann, O. L. 172
 Ericsson, John 186
 Erlenmeyer, Emil 326
 Erste Bruchsaler Herdfabrik 568
 Erxleben 23
 Eschebach & Haussner, Dresden
 später: Eschebachwerke, Dresden 296,
 298, 406
 Escher, F. Zürich 460, 465, 485
 Essich, O. 469
 Esso, Hamburg 581
 Etzel, Franz 571
 Europäische Gemeinschaft für Eisen und
 Stahl (Montanunion) 569, 570, 573
 Europäische Wassergasgesellschaft, Stock-
 holm 211, 214
 Everard, Stirling 63, 68, 83, 84, 85, 106, 125,
 138, 145, 148
 Ewart & Son, Ltd. 295
 Eymann, Constanz 575
 Ezechiel (Rabbiner) 18
 Faas, A. 319
 Faber du Faur, Achilles Christian Wilhelm
 Friedrich 57
 Fabrikantenvereinigung im Gas- und Was-
 serfach (Fagawa) 478, 482, 484, 509, 532,
 538, 540, 557, 605
 Faehndrich, G. 121, 182, 203, 284
 Fafnierwerke, Aachen 414
 Fages, (Narbonne) 282
 Fahlberg, Constantin 237
 Fahnehjelm, O. 283
 Falck (Detmold) 541
 Faraday, Michael 88, 127, 152, 153, 154
 Farbwerke Höchst 586
 Farçot 140
 Farmer 212, 361
 Faujas de Saint Fond 28
 Favre, P. A. 131
 Fehling, Hermann v. 326
 Feld, Walther 373, 375, 376, 381, 587
 Feldhaus, Franz Maria 84, 168
 Fellner & Ziegler, Frankfurt a/M., 438, 500
 Ferbers, Wilhelm 451
 Ferguson, John 21
 Ferngasgesellschaft Saar m.b.H. 498, 499
 Ferngas Schlesien A.-G. 492
 Ferngas Sudetenland 560
 Ferngasversorgung Rheinprovinz 491
 Ferngaswerk Erfurt A.-G. 454
 Fernversorgung Niederschlesien 491, 492
 Fernversorgungsverband Hohenstein-Ernst-
 thal 455
 Ferrari, E. C. 149
 Féry 383
 Figawa, Technische Vereinigung der Fir-
 men im Gas- und Wasserfach, Dortmund
 605
 Fink, Dr. 412
 Fischer, Emil 382, 471, 517
 Fischer, Ferdinand 228, 241, 242, 289, 327,
 Fischer, Franz 382, 437, 588
 382
 Fischer, Paul 407, 459, 468
 Flasshoff 55
 Fleck, Alexander 21, 27, 617

- Fleck, H. 228
 Fleischer, J. 183, 218, 233
 Fleischhauer, R. 238
 Flesch 575
 Fletscher, Thomas 297
 Flürscheim, M. 256, 267, 275, 280, 315
 Ford Motor Co., Dagenham 529
 Förster, Hubert 368
 Förtsch, (Ludwigshafen) 375
 Fontana, Felix 35
 Forster, W. 241
 Foulis, William 191, 198, 232, 242, 249
 Francke, Carl (Bremen) 332, 344, 435
 Frank'sche Eisenwerke, Niederscheld 448
 Frank, A. 223, 360, 374, 396, 414, 438
 Frank, Fritz 500
 Frank, M. (Dresden) 407
 Franke, Georg (Delmenhorst) 448
 Franke, W. (Dortmund) 171
 Franke, W. A. 485
 Frankenstein 283
 Frankfurter Gasbereitungsgesellschaft auf Aktien 114
 Frankfurter Gasgesellschaft (neue s. Neue Frankfurter Gasgesellschaft) 421, 428, 439, 466, 480, 493, 506, 518
 Frankfurter Wassergas-Syndikat System Dellwick-Fleischer 219, 359
 Frankland, Edward 132, 270, 276
 Frankland, Percy F. 248, 270, 271
 Franklin, Benjamin 453
 Fraunhofer, Joseph 91, 624, 625
 Frei, Erwin 545, 555
 Freie Vereinigung Deutscher Installateure 341
 Frenzel 47
 Fremy, E. 316
 Frerichs, G. und Normann, Bonn 468
 Freund, Julius Conrad, Maschinenfabrik, Berlin 110, 628
 Freund, Fr. 338
 Friedleben, Th. 232, 275
 Friedrich (Zerbst) 442
 Froitzheim, E. 253
 Frundsberg, Georg v. 17
 Fuel Research Board 450, 505
 Gabrielenhütte (Gräflich Bucquoische Eisenwerke) 58
 Gadd u. Mason, Northwich 261
 Gärtner, A. 300
 Galoszy 576
 Gareis, J. 201
 Gasanstaltsbetriebsgesellschaft, Berlin 332
 Gasbahngesellschaft, Dessau 313
 Gasbetriebsgesellschaft, Berlin 429, 434, 459, 547
 Gasch, Robert 228, 249
 Gas Council, London 575, 585, 614
 Gasfernversorgung Saale, Halle/Saale 492
 Gasgemeinschaft 402, 540
 Gasinstitut, Karlsruhe (Lehr- u. Versuchsgasanstalt) 428, 448, 452, 464, 465, 472, 483, 485, 487, 502, 517, 556, 561, 563, 578, 589, 590, 594
 Gas Integrale, Mailand 574
 Gas Journal (s. a. Journ. of Gaslighting) 65, 66, 148, 153, 156, 157, 158, 210, 288, 289, 291, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 349, 580, 581, 585, 597, 602, 613
 Gaskalender 238
 Gaskokssyndikat 427, 429
 Gaskoksvertriebsgesellschaft, Berlin 335
 Gas Light and Coke Co., London 63, 67, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 83, 86, 100, 105, 134, 135, 145, 148, 151, 186, 210, 215, 217, 246, 258, 259, 348, 407, 422, 505, 532, 577
 Gasmesserfabrik Mainz, Elster & Co siehe Elster & Co A. G. Mainz-Kastel
 Gasmotorenfabrik Deutz 309, 311, 314
 Gasmuseum Charlottenburg 402, 460
 Gastaschenbuch 607
 Gastechnik A.-G., Oberhausen (Rld) 587
 Gas- und Stromversorgung Mittelsachsen 492
 Gasverbrauch, G.m.b.H. Der 427, 460, 485, 486, 537, 540
 Gasverkauf, Der 605
 Gasversorgung Magdeburg-Anhalt (Gama-nag) Magdeburg 492, 494
 Gasversorgung Rheingau 454
 Gasversorgung Westsachsen A.-G. 455
 Gaswärme (Zeitschrift) 607
 Gaswärmeinstitut, Essen 487, 607
 Gas World 233
 Gautier & Co, Paris 311
 Gaz de France 40, 41, 42, 564, 592
 Gebr. Körting, Hannover 188, 236, 311, 371, 413
 Gebrüder Remy, Rasselstein bei Neuwied 105
 Gebr. Sulzer, Winterthur 447, 448

- Geck, Werner 545
 Geelen, Jacq 29
 Gegi, Gaz à l'Eau et Gaz Industrielle 579, 581
 Geiger, L. 36
 Geilenkeuser, Hans 530
 Geinitz 228
 Geipert, Rudolf 362, 381, 419, 435, 442, 446, 524
 Geith, I. R. 254
 Gelsenkirchener Bergwerks A.-G. 254
 Gemeinnützige Gasversorgungsgesellschaft m.b.H. im Saargebiet 490
 Gengembre 148
 Gentsch 298
 Georg III. v. England 38
 Georg IV v. England 106
 Geppert und Liese, Karlsruhe 388
 Gerdes, Heinrich 357
 Gerdes, H. Christian 485, 520, 521
 Gerlach, G. Th. 242
 Gesellschaft für Gasentgiftung, Berlin 520, 521
 Gesellschaft zur Förderung der Braunkohlengaserzeugung, Halle 492, 500, 507
 Gesellschaft zur Wahrnehmung der Interessen an der Fernversorgung (Braunkohle) 494
 Gesfürel-Ludwig Loewe, Berlin 491
 Giersch 47
 Giersen 212
 Giesecking (Leipzig) 541
 Gillard, J. P. 282
 Giroud, H. 271, 315
 Gläser, Pforzheim 436
 Glaser, W. 438
 Glasgow, Arthur G. 210, 218
 Glover, Samuel 349
 Glover, Thomas 152, 264, 350
 Goddard, Ebeneser 156
 Godesberger Badeapparatefabrik G.m.b.H. 405, 406
 Goebel, Bochum 435
 Goehde, Richard 294
 Göhrum, F. (Stuttgart) 338, 378, 391, 401, 413
 Goethe, Joh. Aug. v. 34, 35, 36
 Goethegesellschaft 330
 Göttling 47
 Goffin, E. 433, 434, 442, 504
 Goldschmidt, F. 505
 Goldschmidt, Karl 445
 Gollmer, Walter 488
 Goos, G. 532
 Gordon, David 88
 Gosling, John 86
 Gostkowsky (Lemberg) 313
 Gouy 391
 Gräfl. Einsiedelsches Eisenwerk Lauchhammer 110, 112
 Gräser, P. 172
 Graf, Ernst G. 354, 508, 511, 520, 521, 576
 Grafton, F. J. 134, 143
 Grahn, Ernst 193, 194, 248
 Grant, James Ludowic 63
 Grashof, Franz 197
 Great Central Gas Consumers Co., London 124, 185
 Greenwood, H. D. 563
 Greineder, F. 401
 Gridl, Jg., Wien 258
 Griesheimer Autogen Verkaufs G.m.b.H., Frankfurt a/M. 553
 Grimme, Natalis & Co, Braunschweig 294
 Grijmailo, G. 99
 Grönegress, H. W. 553
 Grosskinski, Otto 576
 Großgaserei Mitteldeutschland, Magdeburg 425, 455, 494, 505
 Grothe, Theodor 360, 392
 Gruber, M. 318
 Gülich, Josef 504
 Gümbel (Bruchsal) 541
 Guglielminetti, Ernst 370
 Guericke, Otto v. 20
 Guillaume & Co., Köln 265
 Guldberg, Cato Maximilian 232
 Gumz, Wilhelm 564, 575
 Guner, St. Etienne 316
 Gußrohrverband 453
 Gutenberg, Johannes 17
 GWF-System 524
 Gwynne, W. A. 206
 Haas (Gasmesser) 264, 266
 Haas, G. R. 538
 Haber, Fritz 285, 294, 369, 374, 388, 445
 Hack, Henry 193
 Hadden & Johnson 158
 Hahn & Kolb, Stuttgart 554
 Halberger Hütte G.m.b.H., Brebach (Saar) 530

- Hales, Stephen 22
 Hall 577
 Hamilton, John 205
 Hand, A. 373
 Hannoversche Kolonisations- und Moor-
 verwertungsgesellschaft, Osnabrück 360
 Harcourt, V. 248, 295
 Hardenberg, Karl August, Fürst v. 89
 Hargreaves, James 63
 Harkort, Friedrich Wilhelm 55
 Harlem, R. T. 443
 Harlem Gas Light Co 126
 Harris, G. W., 206, 207
 Harries, Louis 443
 Hartley, F. W. 288, 289, 291
 Hartmann, Karl 409
 Hartmann (Königsberg) 628
 Hartmann, Richard 487
 Hase, Max 260, 368, 387, 420
 Hase Dr. R., Hannover 383
 Hasse, J. Theodor 230, 231, 347
 Hassler, Fr. 122
 Hastig 228
 Haupt, C. 188
 Haupt, Gera 403
 Hauptgruppe Energieversorgung 485/486
 Heard, Edward 60, 61, 81, 249
 Hecker, Eberhardt 595
 Hefner-Alteneck, Friedrich v. 178, 272, 273
 Hegener, August 188, 193, 283
 Heike, Theodor 579
 Heiligenstaedt, Werner 487, 549
 Heim, Wien 252
 Heinke (Petersburg) 242
 Heintz, W. 129
 Heintz, A. 289
 Heinze, R. 505
 Heise, Georg 482
 Heise, Johann Georg 91, 92
 Heizkommission des Deutschen Vereines v.
 Gas- und Wasserfachmännern 335
 Helfenstein 443
 Helmholtz, Hermann v. 326
 Helmholtz, Robert v. 270
 Helmont, Johann Baptiste von 19
 Hempel, Walther 204, 214, 219, 237, 382, 383
 Henfrey 23
 Henry, William 71, 128, 129
 Heräus, C. W., Hanau 290
 Hermbstädt, S. F. 49
 Herning, Fritz 589
 Herzberg, F. 431
 Herzfeld, H. A. 538
 Heß, A. 225
 Heß, Hermann Heinrich 131
 Hessen-Nassauische Gas A.-G., Höchst
 493
 Hessische Kommunale Gasfernversorgung
 (Hekoga) 493, 496
 Heumann, K. 270
 Hickey, R. G. 227
 Hilgenstock, Gustav 367
 Hillebrand 511, 574
 Hills, Frank Clark 143, 246
 Himmel Aktiengesellschaft für Gasbeleuch-
 tung, Tübingen 397, 399
 Hinselmann Koksofenbaugesellschaft
 m.b.H., Essen 503
 Hirzel, H. 222
 Hodsman, H. J. 443
 Hörder Bergwerks- und Hüttenverein 314
 Hogg 282
 Hoffmann (Berndorf) 437
 Hoffmann, Gustav 366
 Hoffmann, W. 487
 Hofmann, August Wilhelm v. 127, 236
 Hofsäss, Max 390, 450
 Hochtman Frl. (Hannover) 294, 400
 Holborn, Ludwig Friedrich Christian 383
 Holl 313
 Holzwarth, Hans 414
 Homann Dr. (Norm. Eichungskommission)
 264, 287
 Homann, Wilhelm, Vohwinkel 404, 465
 Horn, Regensburg 261
 Horn, Gustav, Braunschweig 351
 Horn, Wilhelm, (Bremen) 142, 188, 236, 255,
 351
 Horton 528
 Houben, J. G., Sohn Carl, Aachen 295, 296,
 299, 303, 305, 404, 406, 407, 466
 Hudler, J. 300
 Hüssener, Albert 220
 Hüttentechnische Vereinigung der deutschen
 Glasindustrie, Frankfurt a/M. 549
 Hugershoff, Fritz 468
 Hugon 311
 Hulett, D. 240
 Hultmann, G. H. (Stockholm) 348
 Humboldt, Alexander v. 57
 Humboldt Maschinenbau A.-G., Köln-Kalk
 447

- Humphreys, Alexander Crombie 209, 210
 Humphreys, A. 414
 Humphreys u. Glasgow 210, 219
 Hurdelbrink, F. 467
 Hutchinson, Stephan 145
 Huyghens, Christian 84
- Ibbetson, J. H. 87, 148
 Ibeg Industriebedarfs Gesellschaft, Innsbruck 574, 579
 Ibing, Hugo, Recklinghausen 581
 Il Gas Integrale s. Gas Integrale
 Imperial Continental Gas Association, London (I. C. G. A.) 100, 104 ff, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 126, 159, 167, 181, 258, 262, 264, 267, 322/23, 342, 346, 376, 378, 410, 427, 622 f
 Indugas 495
 Institut für Kohlenvergasung, Wien 438
 Institution of Gas Engineers, London 323, 325, 411
 Internationale Gas Union 485, 578, 588, 605
 Internationale Wassergas Aktien-Gesellschaft Patent Strache 359
 Intze, Otto 259, 260, 261
 Investitionshilfe der Deutschen Industrie 565
 Irinyl 372
- Jablochkoff 177
 Jackson 301
 Jacquet 302
 Jahn, C.F.A. 275
 Jars, M. 27
 Jafniger, Joh. Nep. 47
 Jobard, M. 148
 Jochum, P. 520
 Joens, W. H., Düsseldorf 531
 Johannsen, Otto 25
 John, J. A. A.-G., Ilversgehoven 410
 Jordi, F. 588
 Joule, J. P. 131
 Journal des Usines à Gaz 20, 43
 Journal für Gasbeleuchtung (später: Gas- u. Wasserfach) 163, 177, 187, 220, 222, 289, 312, 326, 405, 421, 471, 472
 Journal Inst. Fuel 131
 Journal of Gaslighting (später: Gas-Journal) 76, 124, 132, 204, 217, 233, 295, 325, 346, 363, 391, 396, 437, 460
 Jungmann, K. 524
- Junkers, Hugo 15, 288, 289, 298, 299, 314, 367, 406, 408, 451, 452, 466, 467, 539
 Junkers & Co 404, 405, 406, 466, 545, 567
 Junker & Ruh, Karlsruhe 294
- Kahn, Richard A.-G., Berlin 465
 Kaiser, Fritz 467
 Kaiser & Schmidt, Berlin 290
 Kaiser Wilhelminstitut für Heizstoffe und Krafterzeugung; später für Kohleforschung 382, 437, 586
 Kalle & Co 236
 Kaolin u. Schamottewerke, Adolfshütte 349
 Karl August v. Weimar 35, 57
 Karl II v. England 21, 26
 Karl V, Deutscher Kaiser 18
 Karle, W. 433
 Karl Theodor, Kurfürst 624
 Karmarsch, Karl 59, 60, 80, 85, 90, 127, 129, 132, 133, 142, 145, 173, 289
 Kaßner, H. 282
 Kattwinkel, R. 426
 Kaun, Heinrich 564
 Kay, R. D. 235
 Kayser, (München) 164
 Kayser (Berlin) 447
 Kellner, Otto 171, 249
 Kemmer, Harald 520, 521
 Kern, G. 336
 Kerpely, Anton v. 353, 380
 Kersten, O. 269, 271
 Kilchmann, Eduard 398
 Killing, C. 395, 463
 Kindler, Fritz 468
 King, Alfred 156
 King, W. 238
 Kirchhoff, Gustav Robert 326
 Kirkham, Th. 140, 235, 240
 Klass, Gert v. 488
 Klatzmann 505
 Klatte, Oskar 392
 Klempt und Bonnet, Duisburg 380
 Klingenberg, Georg 448
 Klinkerfues, Dr. 280
 Klönne, August 188, 193, 195, 197, 238, 239, 242, 254, 259, 347, 352, 433, 434, 527, 529
 Kluge, Friedrich 19
 Knapp, Friedrich Ludwig 321
 Knoblauch, C. 252
 Knoblauch, Johann Friedrich 112, 113, 252
 Knoblauch, O. 467

- Knoch & Co., Lauban 352, 360
 Knoevenagel 375
 Knorr, R. 299
 Knublauch, Oskar 241, 247, 248, 249, 321
 Kobbert, Ernst 219, 359, 362, 406, 408, 455, 467
 Köllner, Wilhelm 335, 605
 Kölnische Maschinenbau A.-G., Köln-Bayenthal 258
 Königliche Harzbergbauverwaltung 150
 Königlich Sächsisches Amalgamierwerk Halsbrücke bei Freiberg 59
 Körner (Dresden) 402
 Körting, Arnold 516
 Körting, Ernst Friedrich Dietrich August 108
 Körting, Ernst George Bernhard 325, 346, 362, 378, 387, 402, 406, 416, 420, 426, 433, 449, 451, 641
 Körting, Ernst Gottlieb Waverley 201, 311, 312
 Körting, Johannes Friedrich Wilhelm 328, 382, 474, 482, 547, 548
 Körting, Leonhard 232, 236, 322, 343
 Kohlenscheidungsgesellschaft 500
 Kohlenveredelungs G.m.b.H.; später A.-G., Berlin 439, 500, 506
 Kohlenwirtschaftsgruppe 478
 Kolonialverein 530
 Koning, B. 73, 91
 Kontrollrat 563
 Koop, H. 235, 431
 Koppers, Heinrich, Essen 352, 353, 367, 374, 434, 436, 502, 508, 517, 575, 576, 581, 587
 Kordt, F. 368
 Kornhardt, Wilhelm 135, 136, 140, 172, 628
 Krämer, G. 204
 Kraetzer, A. 340
 Krause, H. (Hamburg) 344
 Krauss, Georg v. 205
 Krautwurst, Franz 522
 Krecke, C. 508, 536
 Kretschmer od. Kretschmar 47, 73
 Kridlo, V. A. 379
 Krieger (Königsberg) 219
 Kromschröder, G. 202, 263, 264, 266, 332, 360, 452, 459, 468, 555, 590
 Krüss, H. 272, 273, 274
 Krupp, Friedrich 219, 259, 268, 469, 505, 508, 509
 Krupp-Grusonwerk, Magdeburg 314
 Kuckuk, Friedrich 254, 375, 387, 404, 447, 540
 Kudlićz, J. 253, 379
 Kuchler, Fr. 205
 Kühlmann, Friedrich 374
 Kühnell, C. August 135, 167, 176, 245, 278
 Küppers, K. 389
 Küppersbusch F. und Söhne, Gelsenkirchen 466
 Kuhn, Gotthilf 200
 Kunath, E. 232
 Kunheim & Co., Berlin 373
 Kurlbaum, Ferdinand 383
 Kutscher, R. Leipzig 302, 303, 406
 Lacey, A. Douglas 18, 22, 23, 27, 61, 68, 70, 72, 74, 77, 81, 82, 87, 106, 124, 143, 156, 157, 614
 La lumière moderne, Paris 393
 Laming, R. 143
 Lampadius, Wilhelm August 13, 38, 47, 56 ff, 68, 69, 77, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 122, 156, 618
 Landelektrizität Halle 492
 Landesgasversorgung A.-G., Leipzig 490
 Landesstelle für Gemeinwirtschaft (Sachsen) 426, 455
 Landesgasversorgung Süd-Niedersachsen 492
 Langen, Arnold 311
 Langen, Eugen 308, 309, 310
 Langer, Karl 242
 Lapostolle, Alexandre 31, 32, 33, 49, 414
 Lauchhammerwerk s. Gräfl. Einsiedelsches Eisenwerk Lauchhammer
 Laurien, Helmut 580, 584, 606, 607-610
 Lavoisier, Anton Laurent 13, 32, 33, 35, 37, 47, 48, 68, 83, 84, 130, 148
 Layton, W. T. 21
 Leblanc, Nicolaus 13
 Lebon, Philippe 13, 37, 38, 40 ff, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 60, 61, 64, 66, 81, 94, 122, 156
 Le Chatelier, Henry 131, 270, 290, 328
 Lechler, Paul, Stuttgart 458
 Lechner, A. 91
 Lee, George 54
 Lee-Wilson 553
 Lehmann, F. 259
 Lehmann, Hermann H. A. 566
 Lehr- und Versuchsgasanstalt, Karlsruhe (später: Gasinstitut) 389, 391, 471, 472
 Leipziger Illustrierte 258, 259

- Leipziger Neueste Nachrichten 35
 Lempelius, Karl 402, 420, 427, 432, 459, 486, 501, 510, 517
 Lencauchez, A. 187
 Lenoir, Jean Joseph Etienne 161, 179, 307, 308
 Lenze, Franz 477, 518, 519
 Lenze, Philipp d. Ä. 280, 397
 Leprince 117, 145, 148, 149, 207
 Le Roux, A. 204
 Lescombe, Edward 87
 Leuna Werke, Merseburg 513
 Lewes, Vivian B. 217, 218, 224, 270, 285, 358, 359
 Lewis, J. 282
 Ley, Francis 193
 Leybold, W. 83, 84, 218, 246, 373, 404, 405
 Leybold und Schmidt, Hamburg 373
 Leykauff 254
 Lichtenberg, Georg Christoph 34, 57
 Liebig, Justus v. 127, 251
 Lieckfeld, G. 312
 Liegel, Georg 170, 188, 232, 236
 Liese (Hamburg) 452
 Limberg 500
 Linde, Carl v. 363, 396, 511
 Lindley, Sir William Heerlein 388
 Lingens, Th. 486
 Link Belt Co 198
 List, Friedrich 64, 65, 66
 Livesey, Sir George Thomas 124, 185, 246, 262, 275, 396, 642
 Livesey, Thomas d. Ä. 63
 Lockemann, Georg 19, 49, 130, 131, 148, 154, 155
 Lodge, H. 71
 Ludwig Löwe, Berlin 360
 London County Council 371
 London-Greenwich Tramway 313
 London Portable Gas Co 88
 Loos, V. 363
 Lorenz, Friedrich 318
 Lorenzen, Gerhard 523
 Lothar, Sir James 22
 Lowe, George 123, 133, 134, 138, 145, 147, 148, 151, 159, 202, 271, 358
 Lowe, T.S.C. 208, 211
 Low Temperature Carbonisation Ltd., London 506
 Lubberger, F. 241
 Lubszinsky, Ludwig 343
 Lucas, Paul 392, 393
 Ludwig, Bernhard 294, 425, 482, 534, 539
 Ludwig der Heilige 18
 Lür (Essen) 445
 Lührig 313
 Luis, Jose 138
 Lunardi 60
 Lunge, Georg 214, 218
 Lurgi Chemie Frankfurt a/M. 500, 508, 509, 522
 Lurgi-Gesellschaft für Wärmetechnik, Frankfurt a/M. 479, 495, 501, 512, 560, 575, 576
 Lux, Friedrich 231, 247, 248, 275, 290, 318, 382
 Mac Adam, John, London 38
 Macadam, St. 203
 Macintosh (Glasgow) 316
 Macintosh & Co., London 254
 Mackenzie 205
 Märkischer Verein von Gas- und Wasserfachmännern 432, 639
 Maffei, Peter Paul v. 91
 Mahler, P. 183, 228, 288
 Maier-Kapferer 170
 Main P. & A. Ltd., Glasgow 291
 Malam, John 75, 77, 78, 82, 83
 Malam (Dumfries) 231
 Mallard, E. 131, 270
 Mallet, A. 153
 Manhattan Gas Light Co 126
 Mannesmann, Max 254, 394, 574
 Mannesmann, Reinhard 254
 Mannesmannwerke, Düsseldorf 517, 531
 Maquenne 223
 Marcus, Siegfried 202
 Maréchal (Metz) 281
 Marischka, Karl 352, 353, 354, 521, 533
 Marshallplan 565
 Marti (Paris) 312
 Martin (Mühlheim, Rhein) 249
 Martini und Hünecke G.m.b.H., Berlin 531
 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) 371, 374, 457, 458, 527
 Maschinenfabrik Oerlikon, Zürich 344
 Maschinen- u. Bronzewarenfabrik L. A. Riedinger, Augsburg 122, 123
 Massachussets Technical Institute 443
 Matschoß, Conrad 55, 56, 90, 140, 307, 311

- Matthews, William 52, 53, 55, 62, 68, 71, 74, 77, 146
 Maugham, W. 295
 Maurach, H. 549
 Mayer, Max 391
 Mayer, Robert 131
 Mazzas 369
 Meeus-Van der Maelen P. J. 89, 126
 Meguin 439, 441
 Meidinger, Johann Heinrich 103, 250, 304, 305, 406, 407, 408
 Meinert 47
 Meister, Lucius & Co., Höchst 236
 Méker, Paris 411
 Melan, Prof. 260
 Melchinger 542
 Menzel, F. 375
 Menzel, H. 370, 391, 454
 Merkens (Jnsterburg) 231
 Merz, E. 400
 Messinger, Fr. (Inspektor Berlin) 411, 412
 Metherie, M. de la 23
 Methven, John 144, 273
 Metropolitan Railway, London 316
 Meurer, Conrad auch C. Meurer A.-G. 340, 403, 407, 467, 546, 547
 Meurer, Friedrich 406, 407
 Meusnier 35
 Mevissen, Gustav 258
 Meyer, Adolf 201
 Meyer, E. (Göttingen) 315
 Meyer, Ernst (Dresden) 547
 Meyer (Lexikon) 118
 Meyer (Pintsch, Berlin) 380
 Mezger, Robert 502, 510, 519, 520
 Micum, Mission interallié de controle des usines et des mines 424
 Mile End Oil Gas Co 85, 145
 Militärregierung 562
 Miller, Oskar v. 556
 Minckelers, Jan Pieter 29, 30, 31, 81, 414
 Minister für Volkswohlfahrt 546, 547
 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 516
 Mitscherlich, Eilhardt 57
 Mitteldeutsche Stahlwerke, Riesa 496
 Mittelrheinischer Gas- und Wasserfachmännerverein 639
 Mobil Oil A.-G., Bremen 481
 Möllers, G. 372, 402
 Mohr, A. 259
 Mohr (Altenburg) 445
 Mohrmann (Bremerhaven) 490
 Moissan, H. 223
 Moltrecht & Co., H., Hamburg
 Mond, Ludwig 215, 241, 360
 Mongruel, A. 202
 Montanunion s. Europäische Gemeinschaft
 Montgolfier, Jacques Etienne 28
 Montgolfier, Joseph Michel 28
 Morgenthaler 571, 572, 582
 Morton, Henry 196
 Morton, Robert
 Morveau 23
 Moser 47
 Motorenfabrik Oberursel 414
 Muchall, C. W. 276, 285
 Müller, A., Charlottenburg 460
 Müller, Emil 446
 Müller, Hermann 293, 455, 485, 489, 503, 512, 521
 Müller u. Eichelbrenner, Paris 187
 Müller u. Fichet, Paris 189
 Müller und Korte, Berlin
 Müller, W. J. (Wien) 520
 Münchner Gasgesellschaft 163, 181
 Münchner Kammerofengesellschaft 434
 Muencke, Robert 317
 Muizon, Houzeau 143
 Muller, M. (Champignole) 202
 Mundhenke, M. 107, 108
 Munker, J. G. 200
 Murdoch, William 13, 38, 50 ff, 56, 58, 61, 62, 66, 67, 79, 85, 94, 138, 614 ff
 Musäus, Johann August 34
 Muspratt, James Sheridan 69, 82, 143, 144, 146, 149, 187, 189, 192, 196, 201, 206, 221, 222, 223, 228, 234, 235, 238, 239, 240, 247, 248, 254, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 273, 274, 275
 Nagel & Co., Hamburg 267, 287
 National Coal Gas Co 207
 National Commercial Gas Association New York 401
 National Light and Heat Company 61
 Naumann, A. 212, 231, 440
 Nebenprodukten Verwertungsgesellschaft deutscher Gaswerke, Frankfurt a/M 428, 429
 Neeff, Rico 410
 Neff, Carl G.m.b.H., Bretten 568

- Nernst, Walther 328, 339
 Neilson, James Beaumont 73, 85
 Neuberg, E. 413
 Neue Deliwa Zeitschrift 605
 Neue Frankfurter Gasgesellschaft 115, 166
 Neue Gasgesellschaft Nolte & Co., Berlin 173, 337
 Neuffer, Wilhelm 467
 Neuman, F. A., Eschweiler 258, 529, 591
 Neuwirth, Joseph 93
 New York Gas Light Co 123
 Nicholson, William 67
 Niebaum & Guterberg A.-G., Herford 512
 Niederrheinische Licht- u. Kraftwerke A.-G., Rheydt 338
 Niedersächsischer Verein von Gas- und Wasserfachmännern 385, 640
 Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn 169
 Niederschlesische Gaswerks A.-G. 492
 Niemann, M. 260
 Niggemann, Herrmann 505
 Noack, W. 571
 Noll, Dr. (Hanau) 318
 Nolte, Julius 338
 Nolte, Wilhelm 173
 Nordenscöld 47
 Nordharzer Kraftwerke G.m.b.H., Goslar 454
 Nübling, Richard 489, 536
 Nordharzer Kraftwerke G.m.b.H., Goslar
 Nulandt, Louis 118, 121
 Nuß, Max 467

 Oberschlesisches Kohlensyndikat 381
 Oechelhäuser, Ph. O., Berlin 329
 Oechelhäuser, Wilhelm d. Ä. 117, 119, 120 ff, 134, 141, 161, 174, 177, 185, 186, 188, 200, 203, 234, 236, 238, 245, 256, 258, 264, 632, 641, 642
 Oechelhaeuser, Wilhelm v. d. J. 184, 267, 284, 288, 307, 314, 315, 320, 322, 326, 328, 329 ff, 338, 400, 402, 409, 413, 415, 418
 OEEC Organisation for European Economic Cooperation 570, 571
 Örlikon s. Maschinenfabrik Örlikon
 Oest, Christian Ludwig 135
 Österreichische A.-G. für Gasbeleuchtung, Wien 119, 203
 Österreichische Auergesellschaft, Wien 339
 Oest Wwe. & Co., F. S., Berlin 135

 Oldenbourg, Rudolf, auch R. Oldenbourg Verlag 78, 164, 165, 254, 267, 314, 395, 414, 415, 501, 503, 607
 Onia, Office National Industrie de l'Azote 579, 581
 Onslow, A. W. 408
 Orsat, L. H. 290
 Ortlieb (Berlin) 468
 Ostwald, Walther 444
 Ostwald, Wilhelm 232, 374
 Ott, E. (Zürich) 407, 408, 444, 525
 Otto Dr. C., Bochum 195, 243, 366, 367, 371, 374, 435, 504, 508, 574, 575, 584
 Otto, Nikolaus August 161, 179, 307, 308 ff, 312, 414

 Paddon, J. B. 240
 Palmer, Holsworthy 143
 Papen v. (Reichskanzler) 478
 Paracelsus Theophrastus Bombastus ab Hohenheim 17, 18, 25
 Parkinson & Cowan, London 387
 Paschke, Kurt 590
 Passavant, Hermann 433
 Pauwels, Antoine 89, 200, 261, 262
 Pauwels u. Dubochet, Paris 139, 144, 185
 Payer, Th. 510
 Pazirot 97
 Peale, Rembrandt 126
 Pease, E. Lloyd 261
 Peckston, T. S. 77, 80, 83
 Peddinghaus, Paul Ferdinand, Gevelsberg 553
 Peischer, O. 407, 408
 Pelouze, Eugène 234, 235
 Pemberton, Josiah 55
 Perissini, G. 247
 Perkin, William Henry 127, 142, 234, 235
 Perks, John 99, 106, 138, 139, 140, 141, 621
 Permien, Martin 504
 Perrott (Genf) 316
 Perth, John Maiben 55
 Peters, A. 352
 Peters, Kurt 328
 Peterson (Essen) 530
 Pettenkoffer, Max v. 122, 130, 132, 146, 164, 165, 172, 318
 Pettit & Smith, London 154, 156
 Pfälzische Gas A.-G., Ludwigshafen 498
 Pfeifer, P. 260
 Pfeiffer, E. G. 571

- Pfeiffer, O. 357, 382, 390
 Pfeleiderer Dr. Ing. 408
 Pflug, Jena 35
 Pharos-Licht, Klatte & Co., Hamburg 392
 Philipps (England) 291
 Philipps, Joseph 281
 Philipps & Lee, Manchester 52, 54, 85, 614, 616
 Phillips, Reubon 82, 83, 143
 Phys.-Techn. Reichsanstalt 382, 460, 484, 510, 533
 Piatti, L. 523
 Pichler, Helmut 586
 Pickel, Johann Georg 23
 Pictet, Raoul 225, 363, 437
 Piger, Bos. 295
 Pintsch-Bamag, Butzbach 168, 169, 258, 287, 587
 Pintsch, Johann Christian 168
 Pintsch, Julius 168 ff, 219, 222, 283, 287, 288, 347, 353, 395, 396, 434, 439, 440, 442, 443, 458, 511, 522, 574
 (auch J. Pintsch A.-G.)
 Pintsch, Richard 169, 170, 284
 Pistor, F. 519
 Pitt d. J., William 38
 Plenz, Friedrich 444, 506, 521, 573
 Plinius 18
 Plutarch 18
 Poggendorff (Lexikon) 128, 130
 Pohling A., Köln 355
 Pole Dr. 151, 387
 Polenske, R. 467
 Ponsard 187
 Popitz Dr. (Staatssekretär) 480
 Popp, V. 282, 283
 Porjes C. A. 306
 Pott, Alfred O. 427, 438, 439, 456, 457, 488
 Power Gas Corporation 360
 Prechtel, Joh. Jos. 56, 91, 93 ff, 97, 99, 127, 152
 Preller, Ludwig 476
 Prenger, Heinrich 402, 457
 Prentice (Ipswich) 527
 Preuß 89
 Preußische Elektrizitäts A.-G. (Preag) 477
 Preußischer Minister für Volkswohlfahrt 546
 Preußisch-Hessische Staatsbahn 395
 Price, D. 235
 Price, L. 280
 Price, W. E. 352
 Priestley, Joseph 47
 Prince, A. 204
 Pütsch, A. 257
 Puricelli 166, 170
 Quaglio, Julius v. 211, 212, 213, 283, 312
 Rackhouse 80, 138
 Radiant Heating Co Ltd., Leeds 410
 Raffloer 587
 Ramsey, Sir William 363
 Rankine, William John Macquorn 131
 Rasch, G. 255
 Raschig, Max 568
 Raupp, August 171, 259
 Raupp, H. 171, 280
 Ravené (Berlin) 168
 Redtenbacher, Ferdinand 104
 Regnault, Henry Victor 275
 Reichard, F. 267, 293, 296, 317, 406
 Reichenbach, Georg Friedrich 90, 91, 624, 625
 Reichenbach, (Chemiker) K. v. 142
 Reichsarbeitsminister 556
 Reichsfinanzminister 459, 542
 Reichsgruppe Energiewirtschaft 498, 508, 536, 542
 Reichsinnenminister 542
 Reichskohlenrat 421, 423, 424
 Reichskommissar für die Preisbildung 478, 542
 Reichskommissar für den Wohnungsbau 561
 Reichsstelle Gas 420
 Reichsverband des Deutschen Gas- u. Wasserfaches 485
 Reichsverkehrsministerium 514
 Reichswerke Hermann Göring 498
 Reichswirtschaftsminister 421, 445, 499, 536, 557
 Reiher, H. 467
 Reinecke, Josef Heinz, Physikalisches Laboratorium u. Apparatebau, Bochum 452, 502
 Reinecker, Julius Eduard, Chemnitz 385
 Reinhard (Hildesheim) 446
 Reis 375
 Reiset, Jules 130
 Reisner, Essen 487
 Reissig, W. 229, 290
 Reissner (Berlin) 260

- Reparationskommission 422, 424
 Ress, Franz Michael 138, 140, 193, 195, 201, 238, 241, 283, 353, 501, 518
 Retzius, Anders Johann 49
 Reubold (Berlin) 378
 Reutter, Carl 234
 Rheinische Stahlwerke, Duisburg-Meiderich 445
 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, Essen (RWE) 337, 368, 369, 487, 488
 Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung 571
 Rhein. Westf. Kohlensyndikat 362, 381
 Rheinisch-Westphälischer Verein der Gas-Wasser- u. Elektrizitätsfachleute 321, 454
 Richter, Hugo 98, 531
 Richter, Jeremias Benjamin 13
 Ricks 148
 Riebeck, A. 205, 577
 Riebeck'sche Montanwerke A.-G., A., Halle 506
 Riedinger, Ludwig August 122 f, 141, 165, 172, 173, 254, 279, 364
 Rieger, O. 590
 Riepe, Eduard & Co., Braunschweig 344, 351
 Ries, Hans 243, 351
 Riess, Dr. 489
 Rietschel, Hermann 335, 336, 406, 408
 Rincker & Wolter 415
 Ritter, E. R., Mannheim 340
 Ritter, Wilhelm 171
 Robb, J. 264
 Robert 28
 Robinson, Edinburg 153
 Rodde, Ludwig 531, 547
 Rodeck, F. 385
 Roebuck, John 50
 Röhm, C. 459
 Rössler, H. 316
 Rogers, Samuel Baldwin 88
 Rohland, Walter 552, 553, 595
 Roots, Philander H. und Francis M. 201, 533
 Rosenkranz (Riga) 380
 Rosenthal, Hans 509
 Roser Dr., (Mülheim Ruhr) 438
 Rosier, Pilatre de 28
 Ross, A. Q 193
 Rostin Dr. 398, 517, 521
 Rothenbach, A. 398
 Rother, R. 343
 Rüdorff, Fr. 273
 Ruhrgas Aktiengesellschaft, Essen 367, 427, 478, 479, 487, 489, 490, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 526, 562, 563, 569, 573, 575, 591
 Ruhrkohlenverband 424, 494, 512
 Rumford, Graf 59, 79, 128, 130, 271, 624
 Rummel, Kurt 549
 Rummel, R. 575
 Runge, Friedlieb Ferdinand 127, 142
 Runge (Lademaschine) 193
 Runkel, F. 446
 Ruprecht von der Pfalz 25
 Rutten, J. 249
 Rutter, J. O. N. 157
 Ruud, Hamburg 409
 Saarferngas A.-G. (s. a. Ferngasgesellschaft Saar m.b.H.) 493
 Sabatier, Paul 363, 519
 Sackur, Dr. 319
 Sächsisch-Thüringischer Verein von Gas- u. Wasserfachmännern 455
 Saint Denis (Frankreich) 291
 Sainte Claire-Deville, Henri 76, 228, 390
 Samleben, A. 286
 Samuda 76
 Sass, Friedrich 311
 Saugeon, W. 509
 Saunders 55
 Sautter, L. 387
 Schaak, Erich 525
 Schack, Alfred 549
 Schadeck 433
 Schäffer, A. (Ingolstadt) 403, 544
 Schäfer, Franz 89, 150, 225, 295, 313, 315, 340, 401, 402, 403, 405, 409, 422, 434, 440, 454, 466
 Schäfer, Hugo 526
 Schäffer u. Walcker, Berlin 160, 204, 291, 293, 294, 302, 305
 Schallenberg (Frankfurt a. M.) 438
 Schenk, M. (Wirting) 365
 Schenk, Paul 578
 Schenzinger, Karl Alois 331
 Scheuer (Landau) 442
 Schiele, C. 200
 Schiele, J. G. R. 112, 113, 114, 115, 166
 Schiele, Simon 115, 165, 166 f, 180, 203, 205, 228, 278, 281, 314, 321

- Schilling, Eugen 165, 220, 224, 228, 232, 303, 332, 357, 396, 401, 409
- Schilling, Nikolaus Heinrich 47, 78, 104, 115, 124, 127, 128, 129, 132, 133, 136, 139, 141, 142, 143, 151, 159, 163 ff, 173, 174, 201, 204, 227, 228, 232, 247, 264, 271, 272, 326, 381, 642
- Schimming, G. 204
- Schinz, C. 290
- Schipke (Chemnitz) 435, 442
- Schmidt, A. (Berlin) 480, 490
- Schmidt, Karl (Halle) 507
- Schmidt-Gießen 97
- Schmidt-Hebbel 127
- Schmiedt, Ernst 375, 447
- Schmiedt, Hugo 391
- Schnabel, Franz 64, 93
- Schnabel, Rudolf 410
- Schniewind, Friedrich Wilhelm Karl 366
- Schomburg, L. 451
- Schreiber, Em. 290, 315
- Schröter, M. 315
- Schroth, W. 510
- Schüssl, Franz 574
- Schulz, A., Spandau 528
- Schulz, Knaudt & Co., Essen 214, 253, 283
- Schulz & Sackur, Berlin 293
- Schumacher, Ernst (Frankfurt) 451, 502, 503
- Schumacher, Dr. Ernst (München) 544, 545
- Schumann u. Küchler, Erfurt, 193, 222
- Schuster, Dr. Fritz 35
- Schwank, Günter 548, 594
- Schwarz (Hamburg) 545
- Schwarz, J. v. 226, 288
- Schwarzer, Görlitz 628
- Schwedler (Berlin) 259, 260
- Schweizerischer Verein von Gas- und Wasserfachmännern 639
- Scientific American 178
- Scott, Sir Walter 88
- Seebauer, G. 536
- Seelbeck, Th. J. 290
- Segas, South Eastern Gas Board 579, 581
- Segelken, Lüder 580, 584, 606, 607-610
- Seger, Hermann 289
- Seidenschnur, F. 500, 507
- Selligue, A. F. 148
- Senderens, Jean Baptiste 363, 519
- Senking, Hildesheim (Senkingwerk K.-G.) 291, 411
- Sentke, Fritz 446
- Servier 259
- Seur 205
- Sharp, James 156
- Shirley, Thomas 20, 21
- Siebel, Hans 560
- Siegener Maschinenfabrik A.-G. 120
- Siemens, Friedrich 178, 182, 186, 212, 276 ff, 294, 301, 305, 306, 307, 397, 403, 406, 407, 597, 601
- Siemens-Schuckert Werke. Berlin 414
- Siemens und Halske, Berlin 223, 314
- Siemens, Werner v. 15, 176, 177, 178, 182, 186, 224, 270, 272, 276, 277, 585, 629
- Siemens, Wilhelm (Sir William) 186, 212, 256, 257, 276, 290, 302, 315
- Silbermann, J. Th. 131
- Simmersbach, O. 367
- Simon, S. 311
- Singer, Paul (Politiker) 252
- Sinzendorf, Graf v. 25
- Sinzig & Co., Düsseldorf 149
- Skelly Oil Co 513
- Slaby, Adolf 288
- Slocum, Frank L. 366
- Smith & Phillips 158
- Snelling und Peterson, Pittsburg 365
- Société Anonyme d'Ougrée-Marinage 376
- Société du Gaz de Paris 228, 514
- Société française de l'Industrie du Gaz, Paris 323
- Söhren, C. H. 181, 229, 243
- Solvay, Ernst 140, 241
- Somzée, L. 282
- Sonntag, F. 167, 170, 272
- South Eastern Gas Board s. Segas
- South Metropolitan Gas Co., London 185, 259, 265, 292, 341, 437, 512, 543
- Soyer, Alexis 156
- Spaleck, Paul 406, 407, 451, 454, 467, 482
- Spedding 27
- Spice, R. T. 249
- Spielmann 27
- Spinney, Thomas 134
- Spittank, Friedrich Walter 566
- Spreng, Albert 171
- Spreng, Carl Ludwig Emil 170
- Spreng, J. N. 170
- Stack, Baurat 878
- Stadelmann, Jean 288
- Standard Oil Co of New Jersey 365
- Starke, Richard F. 456, 491

- Steffens, Henrik 57
 Stein, Karl, Reichsfreiherr vom und zum 89
 Stein, W. 129, 270
 Steinbeis, Ferdinand 103, 124
 Steiner, Helmut 474
 Steinle & Hartung, Quedlinburg 290
 Steinmüller, Gummersbach 448
 Sternberg, Graf v. 57
 Stettiner Chamottefabrik (Didier) 191, 219, 332, 342, 507, 576, 579
 Stevens Institute of Technologie 210
 Stickstoffsyndikat 429
 Stief, Friedrich C. L. 521, 573, 574, 576, 581
 Still, Carl, Recklinghausen 505, 508
 Stinnes, Hugo 367
 Stockvis, W. J. 397
 Stoof C. J. 115
 Stotz, A., Stuttgart 378
 Strache, Hugo 217, 218, 219, 286, 348, 359, 360, 361, 362, 382, 389, 391, 403, 435, 438 f, 440, 442, 450, 451, 452, 510
 Strassmann, (Silamitwerke, Krefeld) 436
 Straube, Hildegard 76, 432
 Strölin, Stuttgart (Politiker) 481
 Stromeyer, Friedrich 155
 Strong, M. H. 211, 212
 Struck, Paul 530, 531, 589
 Struve, Dr., Dresden 621
 Suchet 315
 Südwestdeutsche Ferngas A.-G., Stuttgart 499
 Südwestdeutsche Gas A.-G., (Süwega) 492, 493
 Sugg, William T. 178, 275, 287, 295
 Szombathy, Dr. v. 587

 Tabor, Carl Wigand 26, 77, 80, 86, 89, 97 ff, 112, 114, 127, 185
 Tait 85, 145
 Talbot 283
 Tangerhütte 253
 Tantesch, Düsseldorf 468
 Tardin, Jean 20
 Taschenbuch für Feuerungstechniker, Spamer 1908 382
 Tausz, J. 524
 Taylor, John 86, 114
 Taylor and Marthineau 86
 Taylor, J. J. 204

 Technische Vereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach (s. Figawa)
 Technische Zentrale für Koksverwertung 380
 Teichmann 224
 Teichmüller, Joachim 388
 Tennessee Valley Corporation 556
 Terhaerst, Rudolf 362, 449, 450
 Terres, Ernst 76, 432, 450, 473, 474, 587
 Tessié du Motay 208, 212, 281, 282
 Thau, Adolf 439, 445, 504, 505, 506, 508, 520, 564
 Thermotechnische G.m.b.H., Berlin 410
 The Waverley Association of Gas Managers 323
 Thiem & Töwe, Halle 364
 Theisejahns 297
 Thomsen, Julius 131
 Thomson, William (Lord Kelvin) 131
 Thüringer Bezirksverein deutscher Ingenieure 385
 Thüringer Gasgesellschaft, Leipzig 173, 179, 182, 237, 331, 352, 415, 416, 434, 454, 490, 491, 492, 493
 Thurgar 280
 Thysbaert, J. F. 31
 Thyssen, August 367, 438, 478, 500
 Thyssensche Gas- u. Wasserwerke, Hamborn 369, 457, 477, 496, 498, 518, 576
 Tieftrunck, Ferdinand 232, 243
 Tiele-Winkler, Graf 372
 Tiemessen, Johannes 475, 485, 486, 522
 Tillmetz, Franz P. 428, 442, 450
 Todt, Fritz 486
 Tollens 459
 Tormin, H. 248
 Torricelli, Evangelista 20
 Totzeck, Friedrich 561, 576
 Townsend, J. 213
 Traenckner, Kurt 575
 Trautwein Dr., (Nürnberg) 362
 Travers, M. W. 223
 Tremus, Georg 413, 432
 Trenkler, H. R. 353, 438, 444
 Treska 307
 Trevelyan, George Macauley 38
 Trinks, W. 550
 Tropsch 588
 Tulpin 315
 Turner, Cornelius 152
 Tyndall, John 131

- Ubbelohde, Leo 390
 Ullmann Encyclopädie 35
 Ullrich (Gasmeister) 24
 United Coke & Gas C., New York 366
 United Gas Improvement Co., Philadelphia 209
 Universal Gas Co., London 150
 Unruh, Hans Viktor v. 118 f., 144
 Uppenborn, F. 274
 Uthe (Dresden) 56
 Utzschneider, Joseph v. 91, 624

 Vaillant, Johann, Remscheid 296, 404, 405, 406, 545, 595
 Valon, W. A. 248
 Van den Broeck, A. 29
 Van de Velde, A. J. J. 20, 21, 23, 29
 Van Helmont, Joh. Bapt. 19
 van't Hoff, J. H. 232
 Vater, Georg 442, 512
 Verbände der Deutschen Gas- und Wasserwerke (VGW) 604
 Verbände der Gas- und Wasserwerke 564, 604
 Verband der Armaturenfabriken 335
 Verband der Gasmesserfabrikanten, Berlin 335
 Verband der Gas- u. Wasserfachbeamten, Berlin 335
 Verband deutscher Elektrotechniker (VDE) 388
 Verband mittlerer technischer Beamten, Bezirksverein Bonn 335
 Verein der Gasfachmänner Deutschlands später: Deutscher Verein von Gas- u. Wasserfachmännern 161, 165, 322
 Verein der Gasfachmänner Rheinlands und Westfalens (später: Verein der Gas-, Wasser- u. Elektrizitätsfachmänner Rheinlands u. Westfalens) 368, 639
 Verein deutscher Chemiker 371
 Verein deutscher Eisenhüttenleute 495, 549
 Verein deutscher Gasbehälterfabrikanten 260, 261
 Verein deutscher Ingenieure 166, 167, 329, 330, 385, 431, 448, 613
 Verein deutscher Straßen- u. Kleinbahnverwaltungen 388
 Verein für Kommunalwirtschaft u. Kommunalpolitik 489
 Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen G.m.b.H. (VEW) 337, 493, 494
 Vereinigte Glanzstoff-Fabriken, Elberfeld 396
 Vereinigte Institute für Wärmetechnik, Essen 487
 Vereinigte Stahlwerke, Gelsenkirchen 488, 530
 Vereinigung der Elektrizitätswerke 535
 Vereinigung deutscher Gaskocher-Fabrikanten, Berlin 335
 Vereinigung von Sächsisch-Thüringischen Gaswerken 335, 336
 Vereinigung Württembergischer Gaswerke 335
 Verein Pfälzischer Gasfachmänner 639
 Verein Pfälzischer Gaswerke 335
 Verein Sächsisch-Thüringischer Gas- u. Wasserfachmänner 640
 Verein technischer Beamten des Gas- und Wasserfaches (später: Verein der Licht- u. Wasserfachbeamten, Deliwa) 335
 Verein von Gas- und Wasserfachmännern Schlesiens und der Lausitz 639
 Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes, Berlin 402, 499
 Verkaufsvereinigung für Teererzeugnisse, Essen 428
 Versuchsanstalt für Brennstoffe, Feuerungsanlagen und Gasbeleuchtung, Wien 438, 439
 Vial 282
 Viag Vergasungs A.-G., Wien 574
 Vieille 224, 225, 270
 Vierle (Potsdam) 628
 Vieweg, F. 93
 Vincent, Ernst 34
 Vinci, Leonardo da 18
 Violle, J. 273
 Vögler, Albert 457, 488
 Volkmann, Dr. Dipl. Ing. 349
 Volta, Alessandro 23
 Von der Heydt 118
 Vorster und Grüneberg, Kalk bei Köln 245
 Voss, Conrad 292
 Vofwerke, Sarstedt 550, 551
 Vulkan Verlag Dr. W. Classen, Essen 99, 249, 595, 598, 607
 Vygen & Co H. J., Duisburg 195

 Waage, Peter 232
 Waagner, R. Th., Wien 258

- Wagener, Georg 487
 Wagner, J., Salzburg 47
 Wagner, Paul 243
 Wagner u. Drescher, Chemnitz 222
 Wahl, Karl 359
 Waller, George 195
 Walter, Theo 107, 108
 Walter, W. (Leipzig) 532
 Wanklyn, J. A. 242
 Wanner, H. 383
 Warmbrunn, Quilitz & Co., Berlin 412
 Warsteiner Gruben- und Hüttenwerke 219, 406
 Wassbein 293
 Watson, Richard 22
 Watt, Gilgory 51
 Watt, James d. Ä. 13, 38, 39, 50, 51
 Watt, James d. J. 52, 53, 54, 55
 Weber, Leonhard 274
 Wedgewood, Josiah 289
 Wehrmann, Fritz 503, 531, 576
 Weigel, Kreisbaurat 454
 Weiler & Co 236
 Weinberg (Braunschweig) 294
 Weisbach, Julius 133, 151
 Weißenberger, G. 531
 Weittenhiller, Hellmuth 509, 576
 Wenham, Fr. 277
 Wenzler, Joh. B. 47
 Werner & Pfleiderer, Stuttgart-Cannstatt 468, 551
 West, John 197, 343, 349
 Westfälische Ferngas A.-G., Dortmund 493
 Westharzer Kraftwerke A.-G., Osterode 454
 Westinghouse, George 287, 389
 Westphal, Carl 257, 435
 Weyrich, Adam 502
 Wheeler 437
 White, S. 149, 207
 Wibel, H. 270
 Wiebenga, J. G. 453
 Wieland, Christoph Martin 34
 Wien, W. 290
 Wiener Gas-Industriegesellschaft s. Österreichische A.-G. für Gasbeleuchtung
 Wiener Ringtheater 179
 Wilberforce, Sir 61
 Wild (Ludwigshafen) 520, 521
 Wilhelm, A. 442
 Will, Heinrich 235
 Wille, Rudolf und Fia 397
 Williams, C. H. 235
 Williams, J. 291
 Willson, Thomas L. 223
 Windel, Otto 411
 Winkert, Edmund 414
 Winkler, Clemens 212
 Winkler, Fritz 575, 576, 587
 Winkler, Ludwig 526, 542, 574
 Winsor (Winzer), Friedr. Albert 43, 44, 46, 54, 60 ff, 67, 81, 86, 125, 156, 573, 616, 617
 Winsor d. J. 138
 Winzler, Zach. Andreas 44 ff, 64, 66, 81, 94
 Wirth, Josepha 401, 402
 Wirtschaftsberatung deutscher Städte Versorgung- u. Verkehrsunternehmen A.-G. 485
 Wirtschaftsgruppe Gas- u. Wasserversorgung 484, 485, 486, 508, 542, 551
 Wirtschaftsgruppe Kraftstoffindustrie 509
 Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Gaswerke 332, 333, 334/35, 338, 370, 371, 372, 380, 381, 402, 421, 424, 427, 428, 429, 456, 475, 485, 486, 572, 605
 Wislicenus, Johannes 471
 Witt, D. 524
 Wittig 534
 Wittig & Hees 312
 Witz, Aimé 288
 Witzeck, R. 369, 403
 Wobbe, Johann Gottfried 293, 302, 315, 392, 403, 404, 524
 Wobbe, Goffredo 524, 525, 589
 Wöhler, Friedrich 155, 471
 Wöhlert, Johann Friedrich Ludwig, Maschinenfabrik, Berlin 110, 628
 Wolf, Franz 290
 Wolff, C. 312
 Wolff, Dr. Paul 395
 Wolff, Werner 540
 Wolff, O. (Essen) 549
 Wolff & Co., Berlin 395
 Wollheim, Cäsar 332
 Wolpert (Kaiserslautern) 250
 Woodall, Corbet 213
 Woodall, Harold 347, 348
 Woodall-Duckham 349, 350, 362, 581
 Wright & Co, Alexander 288
 Wright & Co., John, Birmingham 291, 295, 303

Wright, L. T. 289
Wucherer, J. 522
Wunder, Georg 381
Wunderlich, H. 447
Wunsch, Walter 530, 533
Wurz, Fritz 577, 578
Wybauw, Pierre 265, 274, 303, 305, 306
Wyss 214

Yelin, Julius v. 114
Young, J. 142
Young, William 215, 221, 233, 360, 376
Young, W. M. 349

Zahrtmann (Kopenhagen) 265
Zankl, Wilhelm 563, 578
Zeidler, J. 36
Zeitschrift d. Österr. Gas- u. Wasserfach-
männer 46, 50
Zeitschrift des Vereins d. Ingenieure 443
Zellstoff-Fabrik Waldhof, Mannheim 360

Zentrale für Asphalt- u. Teerforschung,
Charlottenburg 445
Zentrale für Gasverwendung, Frankfurt
a/M. 568, 604, 605
Zentrale für Gasverwertung e. V. 329, 402,
403, 410, 427, 442, 458, 459, 460, 465, 468,
485, 486, 487, 537, 538, 540, 541, 553
Zentrale für Gas- und Wasserverwendung,
Berlin 541, 605
Zentrale für Koksverwertung, Berlin 447
Zentrale Landesbank 562
Zentralwerkstatt Dessau 403, 404, 405, 406,
409, 428
Zeppelin Graf Ferdinand v. 414, 513
Z f G W-Verlag, Frankfurt a/M. 605
Ziegler, Heinrich Friedrich 166, 254, 318
Zimmermann u. Jansen, Düren 221
Ziurek 257
Zollikofer, H. 386
Zschintzsch, Wilhelm 536
Zschocke, Gottfried 238, 241, 369
zur Nedden, Franz 425, 486, 487, 536
Zweizonenverwaltung 563

ORTSLISTE

Aachen 89, 259, 295, 296, 376, 390, 406, 414, 466, 487, 622, 632
Aalen (Wttbg) 499
Adolfshütte 349, 434
Adorf 586
Aerzen bei Hameln 201, 533
Ahlen (Westf.) 494
Albion (Mich.) 529
Alkmaar 73
Allenstein 544
Altenburg 392, 445, 632
Althaldensleben 56
Altona 175, 191, 250, 311, 312, 383, 421, 632
Altwasser (Schlesien) 368
Amiens 28, 31, 32, 39, 51, 125, 615
Amsterdam 89, 90, 106, 180, 346, 436, 622
Angoulême 41
Anklam 632
Annaberg 632
Ansbach 200, 632
Antwerpen 31, 106, 148, 622
Arnheim (Holland) 397
Arnswalde 337
Aschaffenburg 347, 375, 447
Asthon 21
Aue (Erzgebirge) 628
Augsburg 122, 123, 243, 259, 279, 364, 448, 454, 457, 566, 632
Aussig 434
Ayrshire (Schottland) 50

Babelsberg b/Berlin 168
Baden-Baden 474, 577, 632
Baku 182
Baltimore 126
Bamberg 123, 591, 632
Barcelonahafen (N. Y.) 150
Barmen 369, 402, 632
Barr (Elsass) 387
Basel 588

Bath 88
Bautzen 380
Bayreuth 123, 254, 467, 522, 632
Beekesbourn (Kent) 22
Belfast 247
Benediktbeuren 91, 625
Bentheim 586
Bergedorf 337, 340, 360, 362, 439, 632
Bergen (Norwegen) 582
Berlin 19, 47, 56, 70, 88, 90, 99, 106, 108, 109, 110, 116, 118, 119, 120, 135, 138, 140, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 159, 160, 161, 167, 168, 173, 174, 176, 180, 181, 182, 183, 191, 204, 219, 223, 224, 227, 230, 232, 245, 252, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 267, 272, 276, 279, 280, 284, 286, 287, 290, 291, 292, 294, 302, 311, 313, 314, 320, 329, 333, 334, 335, 337, 338, 344, 345, 346, 347, 349, 352, 357, 360, 363, 368, 370, 373, 378, 379, 380, 383, 385, 386, 387, 389, 392, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 403, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 418, 423, 426, 429, 431, 432, 433, 438, 439, 442, 443, 446, 451, 457, 459, 460, 461, 463, 465, 468, 471, 472, 474, 476, 477, 478, 480, 481, 487, 490, 492, 495, 497, 499, 500, 501, 503, 505, 506, 507, 508, 511, 512, 514, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 526, 531, 532, 537, 539, 545, 547, 550, 561, 562, 563, 565, 566, 579, 592, 601, 605, 622, 624, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 641, 642, 643, 646
Bermondsey 313, 341
Bern 214, 398, 639
Bernau (Mark) 527
Bernburg 415
Berndorf 437
Bethune 514
Biebrich 632
Bielefeld 632
Bingen 340, 632

Birmingham 55, 88, 247, 256
 Bischofsheim i. d. Rhön 93
 Bitterfeld 415
 Bochum 369, 402, 435, 452, 504, 523, 574, 632
 Böhlen 479, 512
 Bofzen bei Fürstenberg 57
 Bologna 524
 Bonn 181, 229, 243, 335, 347, 447, 455, 468, 497, 632
 Bordeaux 125, 622
 Boston (Mass.) 210, 366
 Bottrop 505
 Boulogne 125
 Bournemouth 348
 Brachay (Haute Marne) 40, 41
 Bradford 256
 Braunschweig 45, 46, 60, 82, 93, 117, 128, 149, 155, 167, 258, 260, 294, 321, 344, 351, 492, 628, 632
 Breda 434
 Bremen 90, 103, 116, 117, 118, 120, 121, 142, 145, 148, 149, 175, 188, 203, 219, 250, 332, 335, 344, 351, 364, 375, 516, 581, 628, 631, 633
 Bremerhaven 117, 490
 Brentford 191
 Breslau 108, 118, 155, 227, 259, 287, 381, 420, 469, 490, 491, 508, 628, 633
 Bretten 568
 Brieg 188, 633
 Brighton 157
 Bristol 87, 88
 Bromberg 461
 Brooklyn (N. Y.) 207
 Bruay 508
 Bruchsal 541, 568, 633
 Brünn 44, 45, 93, 363, 439, 444, 633
 Brüssel 19, 20, 30, 31, 89, 140, 148, 265, 282, 303, 306, 577, 586, 595, 622
 Brux 560, 561, 622
 Budapest 224, 347, 356, 364, 374, 522
 Budweis 188
 Bückeburg 67, 434
 Buenos Aires 127
 Buffalo (N. Y.) 465
 Bunzlau (Schlesien) 633
 Burg bei Magdeburg 356
 Butzbach (Hessen) 168
 Caën 125
 Calbe 633

Calw 529
 Cannstatt 172, 468, 633
 Cardiff 89
 Carmaux 508
 Cartagena 585
 Celle 118, 385, 422, 446, 633
 Chalons sur Marne 40
 Champignole 202
 Charlottenburg 183/84, 193, 197, 223, 248, 298, 347, 348, 354, 360, 381, 400, 402, 445, 460, 522, 533
 Cheltenham 88
 Chemnitz 171, 191, 222, 385, 435, 439, 442, 512, 521, 633
 Chester 88, 261
 Chicago 260, 329, 527, 528, 583
 Clausthal-Zellerfeld 454
 Cleveland 585
 Cleethorp 345
 Clichy 354
 Colchester 87
 Como 380
 Connersville 201, 533
 Cork 21
 Cossebaude bei Dresden 406, 467, 546, 547
 Crimmitschau 633
 Crosta 434
 Dagenham 529
 Dahlhausen 367, 371
 Danzig 108, 232, 425
 Darmstadt 47, 123, 172, 229, 243, 270, 279, 290, 448, 467, 493, 571, 586, 592, 624, 627, 633
 Delmenhorst 434, 448
 Den Haag 90, 106, 249, 344, 519, 581
 Dessau 73, 118, 119, 121, 150, 181, 184, 225, 233, 249, 250, 255, 259, 260, 289, 313, 314, 322, 329, 344, 346, 347, 350, 356, 371, 402, 403, 406, 409, 413, 415, 428, 434, 466, 471, 482, 485, 506, 512, 547, 567, 633
 Detmold 541, 577
 Detroit 370, 603
 Deutz bei Köln 309, 311, 313, 314, 315, 633
 Diedenhofen 337, 360
 Diekirch 380
 Dijon 23, 27, 148
 Dippoldiswalde 624
 Döbeln 633
 Dorpat 97
 Dorsten 576, 586

- Donawitz 353
 Dortmund 121, 171, 337, 493, 633
 Dresden 47, 56, 58, 64, 90, 91, 99, 106, 109, 110, 111, 112, 129, 150, 168, 174, 188, 191, 214, 228, 242, 255, 275, 276, 296, 298, 313, 335, 349, 397, 402, 406, 407, 434, 480, 490, 507, 510, 538, 547, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633
 Dublin 193, 197, 205
 Düren 221, 280, 397, 633
 Dürkheim (Bad) 499
 Düsseldorf 25, 55, 117, 118, 149, 229, 248, 254, 312, 347, 356, 362, 368, 369, 395, 401, 410, 411, 433, 449, 463, 468, 496, 502, 531, 537, 543, 566, 589, 605, 633, 639
 Duisburg 121, 195, 312, 356, 380, 387, 401, 402, 445, 500, 530, 531/32, 633
 Duisburg-Meiderich 445
 Dunston 506
 Durlach 91, 625

 East Greenwich 383, 437
 East Hull 375
 Eberswalde 639
 Edderitz bei Köthen 439, 500, 506
 Edinburg 86, 87, 88, 134, 153, 203, 210, 355, 375
 Edingen 455
 Eger 165
 Eisenach 464
 Ekbatana 18
 Elberfeld 368, 396, 398, 439, 633
 Elbing 633, 639
 Elizabeth (N. Y.) 206
 Elland (Yorkshire) 54
 Elmshorn 633
 Elsterwerda 386
 Eltville 454
 Emmerich 280
 Engelbostel bei Hannover 591
 Erfurt 119, 193, 219, 222, 337, 454, 633
 Erlangen 326, 509, 633
 Eschweiler 258, 529
 Eskilstuna 579
 Esseg 622
 Essen 55, 99, 138, 140, 193, 214, 219, 220, 249, 253, 259, 283, 337, 352, 353, 359, 366, 367, 368, 369, 372, 427, 429, 445, 446, 456, 487, 488, 491, 496, 500, 501, 503, 508, 518, 530, 549, 550, 552, 553, 587, 592, 595, 598, 604, 607, 633
 Esslingen (Neckar) 47, 191
 St. Etienne 316
 Ettlingen (Baden) 443
 Eupen 633
 Eutin 633
 Exeter 82, 88, 156

 Fair Haven bei New Haven (Conn) 207
 Falkenau 203, 206, 561
 Falkirk 554
 Flensburg 126, 634
 Frankenstein (Schlesien) 454
 Frankenthal 586
 Frankfurt a. M. 35, 36, 80, 89, 97, 100, 106, 112, 113, 114, 115, 118, 120, 152, 166, 167, 174, 200, 205, 213, 218, 228, 233, 246, 250, 251, 252, 316, 319, 359, 375, 385, 421, 427, 428, 435, 438, 439, 442, 448, 451, 461, 464, 466, 480, 491, 493, 495, 497, 502, 503, 506, 507, 508, 512, 518, 522, 526, 535, 541, 549, 553, 594, 604, 605, 622, 628, 634, 641
 Frankfurt/Oder 119, 471, 516, 634
 Fredonia (N. Y.) 126
 Freiberg (Sa) 56, 57, 58, 59, 98, 212, 500, 531, 634
 Freiburg i. Br. 65, 94, 170, 171, 371, 385, 434, 574, 634
 Friedenau (Berlin) 428, 452
 Friedrichsfeld 455
 Freudenstadt 434
 Fürstenwalde 170, 227, 257, 634
 Fürth 634

 Gaggenau 256,
 St. Gallen 123, 147, 386, 400
 Geisenheim (Rheingau) 340
 Gelsenkirchen 369, 451, 453, 466, 530
 Genf 316, 570, 573
 Gent 106, 126, 622
 Genua 347
 Gera 434, 634
 St. Germain 442
 Gernersheim 499
 Gerthe 369
 Gevelsberg 553
 Gießen 97, 123, 124, 251, 493, 634
 Glasgow 21, 73, 85, 86, 88, 142, 145, 200, 205, 232, 291, 316, 366
 Glatz 434
 Glauchau 300, 634
 Gleiwitz 221, 634

Glogau 634
 Gloucester 89
 Glückstadt 164, 634
 Godesberg 405
 Göppingen 499
 Görlitz 263, 338, 628, 634, 639
 Göttingen 34, 57, 155, 311, 315, 321
 Goslar 454
 Gotenburg 126
 Gotha 34, 122, 173, 628, 634
 Graslitz 622
 Graz 439, 440, 536, 590, 634
 Greenwich 258, 313, 383
 Greifswald 380, 453
 Grenoble 20
 Griesheim 385, 415, 480, 553
 Grünstadt (Pfalz) 499
 Grund (Bad) 454
 Guben 380, 634
 Güstrow 164, 272, 359, 634
 Gumbinnen 118
 Gummersbach 455
 Gustavsburg 457

Haag, Den s. Den Haag
 Haarlem 622
 Haddington 264
 Hagen (Westf.) 119, 402, 634
 Hagen-Eckesey 494
 Hahnenklee 454
 Halifax 54, 71, 366, 442
 Halle (Saale) 171, 205, 260, 363, 364, 421,
 445, 480, 492, 500, 506, 507, 520, 535, 634
 Halsbrücke 58
 Hamborn (Duisburg) 367, 369, 457, 471, 518
 Hamburg 50, 90, 92, 99, 159, 164, 165, 176,
 219, 253, 259, 267, 270, 272, 274, 286, 293,
 300, 302, 311, 344, 347, 366, 373, 376, 381,
 384, 385, 392, 399, 400, 409, 452, 453, 464,
 468, 478, 489, 503, 511, 521, 531, 555, 566,
 569, 573, 574, 581, 592, 634
 Hameln 344, 463, 520, 532, 533, 579
 Hamm (Westf.) 374, 634
 Hanau 166, 206, 254, 290, 318
 Hannover 44, 67, 89, 106, 107, 108, 138, 143,
 150, 159, 160, 161, 188, 195, 197, 232, 236,
 238, 253, 271, 294, 302, 312, 342, 364, 369,
 371, 378, 382, 383, 400, 402, 413, 434, 484,
 494, 495, 497, 513, 514, 515, 516, 591, 621,
 622, 630, 631, 635, 640, 641, 642
 Harburg 206, 264, 635

Harzburg 460
 Harzgerode 47
 Hecklingen 492
 Hedderheim (Frankfurt a. M.) 433, 448,
 480
 Hehlen a. d. Weser 57
 Heide (Holstein) 510, 635
 Heidelberg 153, 155, 251, 280, 297, 311, 326,
 386, 387, 493, 635
 Heilbronn 131, 200/01, 254, 256, 259, 499,
 635
 Helsingborg 126
 Herford 512
 Heringen bei Hamm (Westf.) 374
 Herne 369
 Herzenhalm 99
 Hildesheim 291, 411, 446, 492, 514
 Hirschberg (Schlesien) 313, 624, 635
 Hirschfelde 512
 Höchst 170, 462, 493, 586
 Höganäs 432
 Hörde (Dortmund) 314
 Hof 243, 635
 Hohenbostel (Deister) 112
 Hohenstein-Ernstthal 455
 Holzhausen (Nassau) 308
 Holzminden 155
 Homburg (Saar) 490, 498, 519, 587
 Homburg v. d. Höhe 635
 Hüls 586
 Hull 87, 375

 Ilsede 492, 514
 Ilversgehoven 410
 St. Ingbert (Saar) 112, 490, 498
 Ingolstadt 403, 544
 Innsbruck 352, 407/08, 574, 579
 Insterburg 231, 413
 Ipswich 527
 Iserlohn 171, 219, 635
 Itzehoe 164, 635

 Jena 35, 259, 300, 504
 St. Johann (Saar) 248, 280, 400

 Kagrau bei Wien 249
 Kaiserslautern 206, 238, 250, 294, 312, 371,
 379, 401, 635
 Karlsbad 447, 561
 Karlsruhe 104, 170, 171, 172, 175, 184, 197,
 233, 248, 250, 251, 255, 267, 272, 273, 277.

290, 296, 304, 305, 315, 317, 321, 322, 327,
328, 356, 358, 374, 379, 381, 382, 388, 390,
391, 399, 401, 406, 446, 452, 467, 471, 472,
474, 493, 501, 520, 524, 563, 566, 580, 590,
635
Kaschau 622
Kassel 155, 191, 215, 234, 400, 489, 507, 532,
566, 628, 635
Kempten 635
Kensal Green 191
Kettenhof bei Wien 50
Kettwig 635
Kidderminster 88
Kiel 198, 435, 447, 560, 569, 635
Kildere 21
Kladno 561
Koblenz 99, 455, 635
Koburg 254, 627, 635
Köln 55, 90, 92, 93, 115, 122, 173, 174, 176,
181, 188, 193, 212, 214, 245, 253, 255, 258,
265, 281, 283, 292, 296, 312, 321, 331, 335,
337, 352, 355, 369, 402, 447, 455, 457, 492,
493, 496, 497, 542, 544, 622, 635
Königsberg 108, 120, 167, 219, 270, 359, 362,
375, 376, 378, 389, 406, 408, 431, 467, 508,
628, 635
Königshütte 454
Königslutter 294
Köslin 480
Köthen 119, 439
Kolberg 380, 447, 628
Kolmar (Elsass) 313, 374
Komotau 360, 622
Konstanz 171, 528
Kopenhagen 126, 131, 186, 265, 469
Korbach (Waldeck) 321
Krakau 119, 292, 434
Krefeld 166, 297, 312, 343, 356, 368, 433, 434,
436, 495, 552, 553, 635
Krimmitschau 335
Krummhübel 450, 454, 526

La Butte aux Cailles 28
Ladenburg 455
Lahr 99, 635
Landau 400, 442
Landsberg (Warthe) 635
Landshut 583, 635
Landskron 23
Langenberg Rhld. 171, 635
Langendreer 369

Langensalza 455
Langenschwalbach 308
Lankwitz (Berlin) 387
Lauban 352, 360, 624
Lauchhammer 110, 627
Lauenburg 635
Lausanne 348, 350
Lauterberg (Bad) 454
Leeds 85, 88, 145, 216, 410, 512
Leer (Ostfr.) 587
Lehrte 514
Leipzig 19, 20, 26, 34, 35, 44, 56, 64, 66, 90,
105, 106, 109, 110, 118, 122, 150, 171, 172,
173, 174, 222, 228, 232, 234, 313, 319, 352,
381, 382, 406, 431, 435, 460, 461, 468, 471,
490, 492, 532, 537, 538, 541, 547, 552, 625,
627, 628, 629, 630, 631, 635
Leisnig 431
Leith 152
Lemberg 119, 313
Lennep 635
Lens 248
Leverkusen 434, 446
Lichtenberg (Berlin) 414, 438, 506
Lichterfelde (Berlin) 387
Liegnitz 460, 544, 636
Lille 622
Linden bei Hannover 197, 312, 494, 514
Linz a. Rhein 373, 375
Linz (Donau) 586, 636
Liverpool 86, 88, 147, 152, 185, 204, 245, 265,
348, 434
Llandaff 22
Locarno 435
Löbau 636
Loewen (Louvain) 18, 29, 30, 31, 150
London 18, 20, 21, 22, 25, 27, 44, 45, 51, 52,
54, 55, 60, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 73, 74,
77, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 105, 124,
125, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 147,
150, 152, 154, 156, 157, 159, 160, 164, 177,
178, 180, 182, 186, 203, 215, 227, 234, 242,
246, 251, 254, 256, 257, 258, 276, 288, 291,
292, 295, 302, 313, 316, 343, 358, 371, 407,
437, 506, 518, 519, 522, 531, 543, 562, 614,
617, 626
St. Louis 365
Luckenwalde 119, 636
Ludwigsburg 636
Ludwigshafen 231, 236, 290, 359, 373, 382,
493, 498, 520, 575, 586

Lübeck 319, 355, 368, 369, 387, 455, 479, 561, 636
 Lüdenschaid 636
 Lüneburg 636
 Lünen 586
 Lüttich 29, 89, 576
 Luik (Belgien) 29, 149
 Lussagnet 592
 Lyon 27, 125, 344

 Maastricht 29, 30, 149
 Magdeburg 20, 118, 122, 144, 168, 179, 229, 286, 312, 332, 347, 357, 368, 382, 390, 425, 442, 455, 492, 494, 496, 628, 636
 Mailand 23, 279, 574
 Mainz 25, 167, 168, 170, 234, 264, 272, 493, 496, 519, 587, 636
 Malmö 126
 Manchester 33, 70, 71, 88, 131, 204, 469, 581, 614
 Manlesfield 88
 Mannheim 91, 99, 170, 236, 434, 455, 493
 Marburg (Lahn) 155
 Marburg (Kroatien) 510
 St. Margarethen 337, 386
 Mariendorf (Berlin) 342, 346, 351, 359, 371, 378, 379, 387, 434, 566, 579
 Marlay 43
 Marseille 125, 131, 622
 Massaua 257
 Maubeuge 31
 Meerane 636
 Meissen 636
 Menden (Westf.) 528
 Meran 229
 Merseburg 492, 507, 513
 Metz 281, 386, 414
 Michelstadt 492
 Minden (Westf.) 434, 561, 636
 Mölln 636
 Mönchengladbach 119, 312, 337, 347, 380, 634
 Molsheim (Elsass) 387
 Monte Carlo 370
 Moskau 57, 585
 Mühlhausen (Thür.) 455
 Mühlheim (Rhein) 249, 636
 Mülheim (Ruhr) 119, 120, 121, 122, 124, 367, 368, 382, 437, 438, 530, 636
 München 34, 38, 55, 78, 90, 91, 111, 114, 122, 127, 153, 164, 165, 172, 177, 181, 184, 188,

189, 205, 214, 220, 222, 224, 228, 232, 242, 243, 245, 252, 254, 260, 263, 264, 267, 284, 290, 292, 293, 294, 297, 299, 307, 314, 315, 326, 327, 328, 329, 337, 351, 365, 376, 380, 395, 402, 408, 411, 425, 434, 448, 457, 465, 467, 471, 485, 486, 501, 503, 539, 544, 545, 547, 583, 601, 605, 607, 624, 625, 626, 627, 636
 Münster (Westf.) 636
 Mussy la Ville 307
 Mutzig (Elsass) 387

 Nancy 622
 Nantes 125
 Nantyglo 88
 Narbonne 282
 Naumburg (Saale) 636
 Neuenburg (Schweiz) 313
 Neudingen bei Donaueschingen 499
 Neuengamma bei Hamburg 365, 366
 Neuhausen 223, 224
 Neully s. Seine 285
 Neumünster 636
 Neunkirchen (Saar) 124, 527
 Neuruppin 544
 Neuß 258, 368, 636
 Neustadt a. d. Hardt 639
 Neustadt (Holstein) 636
 Neustrelitz 636
 Neutra 622
 Neuwied 105, 636
 Newark (N. Y.) 207
 Newcastle 22, 117, 129
 Newneaton 27
 Newport 89
 New York 126, 177, 178, 208, 210, 212, 291, 342, 366, 383, 528
 Niederbarnim 454
 Nieder-Ingelheim 531
 Niederrad (Frankfurt a. M.) 113
 Niederscheld 448
 Niederwalluf 454
 Nordhausen 119, 313, 491, 521, 636
 Nordhorn 590
 Norristown (Pa) 208
 Norrköping 579
 Northwich 261
 Norwich 87, 280, 350
 Nürnberg 170, 226, 245, 254, 259, 288, 341, 356, 362, 371, 374, 401, 408, 420, 447, 449, 508, 637

Nußdorf b/Wien 50
Nyköbing 514

Oberbach 93
Oberhausen 453, 511
Oberursel 247, 414
Odenkirchen 337
Odense 126
Oetzsch-Markkleeberg 490
Offenbach 468, 491, 637
Oldenburg 414, 583, 637
Oldesloe 164, 637
Oppau 360, 520
Oppeln 313
Oranienburg 142, 340
Oslo (Christiania) 435, 582
Osnabrück 202, 292, 360, 452, 459, 468, 555,
586, 637
Ostende 529
Osterode (Harz) 454
Ostrowo 317
Ottawa 622

Paderborn 637
Parchim (Mecklbg) 434
Paris 18, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 34, 40, 41, 43,
45, 51, 60, 64, 83, 89, 90, 93, 125, 131, 139,
140, 144, 147, 148, 155, 177, 178, 179, 183,
185, 186, 187, 189, 200, 202, 208, 219, 223,
226, 228, 234, 240, 251, 253, 278, 279, 281,
282, 284, 288, 291, 292, 307, 309, 311, 312,
315, 323, 333, 362, 389, 393, 397, 398, 406,
411, 463, 469, 485, 514, 517, 522, 561, 563,
564, 566, 592, 601, 616, 626
Pasing 385, 433, 453
Passau 47, 637
Peebles 221, 360
Peine 331
St. Petersburg 126, 168, 242
Pforzheim 197, 280, 316, 357, 436, 493, 637
Philadelphia (Pa) 202, 209
Phönixville 209
Pilsen 259
Pinneberg 637
Pisa 171, 366, 404, 444
Pittsburg 230, 365, 591
Plauen 511, 628, 637
Podejuch bei Stettin 135
Pontypool 25
Posen 219, 457, 510, 637
Potsdam 118, 119, 434, 459, 521, 628, 637

Poughkeepsie (N. Y.) 207
Prag 44, 47, 289, 379, 393, 561, 622, 628, 637
Prenzlau 637
Preston 88

Quedlinburg 265, 290, 294, 312, 344, 400

Raab 622
Rapallo 410
Rathenow 435
Ratibor 515/16, 522, 637
Ratzeburg 637
Reading (England) 585
Recklinghausen 505
Redruth (Cornwall) 51, 615
Regensburg 47, 261, 637, 639
Reichenbach (Schlesien) 454
Reichenberg (Böhmen) 561
Reichenhall 91, 337
Reims 184, 191
Reitbrook bei Hamburg 592
Remscheid 219, 296, 312, 359, 466, 595
Reutlingen 221, 499
Rheinfelden 415
Rheydt 119, 293, 337, 338, 634
Riesa (Sachsen) 496
Riga 168, 380
Rio de Janeiro 127
Röbel (Meckl.) 637
Rom 511, 588
Romford 581
Rostock 135, 380, 454, 504, 637
Rotterdam 89, 106, 126, 345, 352, 448, 575,
622
Rotthausen 369
Roudout (N. Y.) 207
Rouen 43, 195, 315
Ruhrort 335

Saarau 289
Saarbrücken 280, 490, 498, 499, 637
Saaz 622
Salzbrunn (Schlesien) 368
Salzburg 47, 172, 322, 637
Sandersleben 47, 73
Sarstedt 550, 551
Schaffhausen 26, 171
Schleswig 637
Schmargendorf (Berlin) 387
Schönebeck 492
Schöneberg (Berlin) 378, 383, 429, 434

Schwaigern bei Heilbronn 122

Schweinfurt 637

Schwenningen 454

Schwerin 637

Seelbach bei Lahr 99

Segeburg (Holst.) 637

Seraing 149

Siegburg 435

Siegen 120, 493, 497, 529

Silberberg (Schlesien) 454

Sodingen 360

Soho 50, 52, 53, 54, 614, 616

Solingen 171, 637

Solothurn 434

Sommerfeld (Schlesien) 637

Sondershausen 229, 637

Sorau (Schlesien) 380

Southampton 347

Spandau 343, 528

Speyer 24, 25, 499

Spray (N. Car) 223

Stargard 637

Stavanger 582

Steglitz (Berlin) 387

Stein am Rhein 528

Sterkrade 376

Stettin 116, 117, 135, 140, 148, 172, 191, 342,

431, 502, 529, 531, 547, 627, 637

Stockholm 126, 283, 348, 400, 432, 444,

579

Stolberg 622

Stonyhurst 71

Stralsund 170, 188, 232, 637

Straßburg (Elsass) 27, 148, 317, 336, 338, 401

Stuttgart 35, 36, 97, 130, 154, 155, 175, 193,

200, 254, 284, 306, 308, 311, 315, 326, 343,

344, 378, 407, 436, 458, 459, 468, 476, 481,

491, 499, 502, 503, 510, 514, 516, 520, 527,

531, 536, 545, 551, 554, 555, 564, 567, 571,

578, 579, 638

Swinemünde 454

Szegedin 622

Tangerhütte 253

Teddington 22

Tegel (Berlin) 345, 376, 380, 414

Temesvár 180, 622

Teplitz 322, 560

Thorn 264

Tilburg 516, 528

Tilsit 118, 638

Titusville (Pa) 161

Toledo (Ohio) 554

Toulouse 622

Tournon 20

Travemünde 387, 455

Trier 638

Triest 93

Troppau 293, 315

Tübingen 26, 57, 321, 397, 399, 488

Ulm 123, 435, 499, 574, 638

Ulzen 638

Urgan 21

Ütersen (Holst.) 638

Utica (N. Y.) 207

Utrecht 415

Valparaiso 127

Venedig 17

Verviers 149

Vierzön 574

Villingen 454

Virton (Belgien) 307

Vlissingen 622

Vohwinkel 465

Waldenburg (Schlesien) 368, 451, 554

Walsum (Ndrh) 367

Wandsbek 433, 638

Wanne 369

Waren (Westf.) 528

Warmbrunn 492

Warnemünde 454

Warschau 119

Warstein 218

Wasseraufingen 57

Wattenscheid 369, 376, 467

Weimar 34, 56, 57, 58, 68, 106, 152, 290, 315

476, 618, 627, 628, 638

Weinheim (Bergstraße) 455

Weißenfels (Saale) 205, 219, 500

Werdau 638

Wernau (Neckar) 567

Wermelskirchen 312

Wesel 369, 638

Wesseling 511, 574, 575

West Bromwich 137

Westchester (N. Y.) 207

Westminster 21, 71

Weszprém 224

Wetter a. d. Ruhr 55

Wetzlar 93, 530
 Whitehaven 23, 27
 Wien 25, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 90, 91,
 93, 94, 96, 97, 99 119, 155, 158, 179, 181,
 182, 191, 199, 202, 203, 212, 217, 224, 234,
 252, 257, 258, 259, 279, 281, 284, 286, 306,
 322, 323, 328, 342, 352, 353, 359, 363, 375,
 381, 382, 391, 403, 436, 438, 502, 505, 508,
 510, 520, 521, 533, 574, 576, 583, 586, 622,
 626, 638, 641
 Wien-Gaudenz 638
 Wiesbaden 114, 285, 400, 455, 480, 522, 587,
 604, 638
 Wigan 20, 21
 Wildungen 574
 Wilhelmsburg 411
 Wilmersdorf (Berlin) 429
 Winterthur 349, 447, 588
 Wirling (Va) 385
 Wismar 638
 Witkowitz 214

Witten 369
 Wittstock 638
 Wittenberge 118
 Wohlen 398
 Woolwich 105, 408
 Worms 433, 493
 Würzburg 23, 93, 121, 123, 243, 310, 518, 519,
 525, 543, 627, 638
 Wunsiedel 326
 Wunstorf 117

 Zeitz 500
 Zeitz 442
 Zinnowitz 454
 Zittau 442, 512, 638
 Znaim 44
 Zorge 56
 Zürich 123, 198, 214, 261, 322, 342, 344, 347,
 378, 381, 382, 398, 407, 415, 418, 444, 447,
 453, 460, 465, 485
 Zwickau 150, 439, 455, 462, 628, 638

SACHVERZEICHNIS

- Abgasabführung s. a. Rückstromsicherung, Schornstein, Unfälle durch Abgas 251, 315f, 336, 405, 408, 464, 466, 467, 546f, 593f
- durch die Wand 336, 404, 593, 594
 - fehlende 159, 299f, 303, 466
- Absatzfinanzierung 461, 537
- Absaugung der Retorten s. Retorten, Kammeröfen
- Aktivkohle 446
- Ammoniak Absatz 181, 145, 333f, 372f
- Bestimmung 241, 321
 - erste Erwähnung 22
 - Gewinnung 215, 232f, 237ff, 360, 373f, 575
 - - mit Superphosphat 242, 243
 - Sodaverfahren 140, 241, 242
 - Synthese 237, 374
 - Verwertung s. a. Ammoniak Absatz 68, 243, 445
- Ammoniumkarbonat 68
- Ammonsulfat 140, 181, 242, 372, 375ff, 445
- Analyse des Gases s. a. Zusammensetzung d. G. 94, 155, 290, 589
- Kohlendioxydgehalt 23, 83, 246
 - - im Abgase 132
- Anbohrmaschine für Rohre 254
- Anilinfarben 142, 234f
- Ausbreitung des Gases 88ff, 99f, 170
- in fremden Ländern 124ff
- Ausstellungen 135, 156, 167, 176, 183, 288, 291, 309, 323, 397, 402, 404, 459, 537, 539, 543
- Azetylen s. a. Unfälle, Verbrennungslehre 185, 222ff, 444
- Brenner 226
 - Entwickler 224f
 - Zerfall 224
- Bäckerei mit Gas 317, 411, 550f
- Bandarbeit 539
- Beale Sauger s. Retorten Absaugung
- Becherwerke s. Fördereinrichtungen
- Behördliche Eingriffe s. a. Kommunalisierung, Konzessionswesen 125, 245, 319, 419f, 483, 555f
- Beleuchtung mit Gas s. a. Gasglühlicht, Preßgas, Preßluftbrenner, Leuchtbrenner, Straßenbeleuchtung, Zündeinrichtungen
- 27, 31, 35, 59, 169f, 182, 462f
 - Anlagen 100f, 168
 - Einzelerzeuger 43, 45, 48f, 51ff, 59, 60, 66, 71, 74, 91, 94, 101, 112, 116
 - formschöne Körper 397
 - Großerzeuger 48, 60, 97
 - Theater 63, 91, 179, 317
 - Verträge 107, 108, 119, 149
- Benzol 142, 220f, 237, 321, 446, 449, 534
- Entdeckung 88
 - Gewinnung 446, 521ff
- Betriebsaufsicht s. a. Chemische Betriebskontrolle 332f
- kaufmännische 523
- Bergius-Hydrierung 444, 447
- Berufsgenossenschaft 320
- Blaugas s. Flüssiggas
- Bogheadkohlen 115, 117, 149, 166, 203, 206, 227
- Braunkohlengas s. a. Schwelung 112, 227, 435, 499ff, 506f, 564
- Brenneigenschaften des Gases s. a. Zündgrenzen 357, 390, 449ff, 524ff, 560, 589
- Wobbezahl 524f
- Brenner s. Leucht-, Bunsen-, Preßluft-, Preßgasbrenner
- Brouwerinne s. Koksabseitung
- Bunsenbrenner s. a. Entleuchtung 153f, 593
- Buntebürette 188, 290
- Burkheiserverfahren s. Schwefelreinigung 376

Cannelkohlen 129, 148, 149, 203, 206, 216, 276
 Chameroy-Rohre 150, 253
 Chemische Betriebskontrolle 247, 320f, 381
 Clausverfahren s. a. Schwefelwasserstoffreinigung, nasse 247

 Dampfkessel mit Gas 300f, 153, 410, 548
 Dampfstrahlgebläse s. a. Retortenabsaugung 201
 Doppelgas s. a. Schwelung 360, 435, 438f, 440ff, 510, 574
 Dowsongas s. a. Wassergas 214f
 Druckautomat s. Warmwasserbereitung
 Druckerhöhung 386f, 451, 453f, 582
 – minderung 419
 – regler s. Gasdruckregler
 – vergasung s. a. Sauerstoff 443, 501, 511, 560, 576

 Eisenbahn Kohlentarif 124, 161, 227, 486
 – Kokstarif 333f
 – Wagenbeleuchtung s. a. Ölgas 169f, 286ff, 395
 Elektrische Beheizung von Gaswerksöfen 435, 443
 – Teerabscheidung s. Teer Abscheidung
 – Zentralen mit Gasmotor 181, 314f, 360
 Elektrizität im Gaswerk 342, 355
 – Wettbewerb 176ff, 180ff, 338, 340f, 432f, 535
 Elektroentgasung als Energiespeicher 443
 Energiewirtschaftsgesetz 421
 Entgasung 95ff
 – erste Versuche 20, 21ff, 37ff
 – Temperatur 95
 – Rohstoffe, außergewöhnliche s. dort
 – Vorgang 128f, 345f, 436
 – zweiteilige 348, 358
 Entleuchtung des Gases 95, 153
 Erdgas 18, 230, 256, 365f, 444, 561, 583ff, 598 s. a. Sumpfgas, Grubengas
 – Verflüssigung 585
 Erdöl 161, 173f
 Explosionen 71, 84, 457f, 527f

 Fachzeitschriften 164f, 401, 564, 604ff
 Fahrzeuggeneratoren 512
 Feldverfahren 375, 587
 Ferngas 88f, 150, 227, 256, 257, 367ff, 426f, 454ff, 474, 478, 488ff, 506, 548, 560, 590

Flammensicherung 75, 76, 317, 452
 Flaschengas für permanentes Gas 88, 444, 514ff
 Fleischerei mit Gas 551
 Flügelradgaszähler s. Gaszähler mit Schraubenrad
 Flüssiggas 364f, 444, 513
 Fördereinrichtungen im Gaswerk 197ff, 353ff, 378f

 Gasabsatz 181f, 183, 415f, 419f, 477f, 479, 599, 606ff
 – Kontingentierung der Abnehmer 419, 420, 423
 Gasanalysen s. Analyse des Gases, Zusammensetzung
 Gasanzünder für feste Brennstoffe 561
 Gasbahn 313
 Gasbehälter 46, 53, 73, 84, 257ff, 383ff, 457f, 526ff
 – Anstrich 83, 261, 458, 529f
 – aus Gußeisen 68
 – Glockenführung und Statische Berechnung 84, 145, 259, 260, 261, 383
 – Heizung 458, 467
 – Hochdruck 259/60, 528f, 591
 – im Rohrnetz 150, 257, 261, 528, 592
 – mit Gegengewichten 72, 84, 85, 145
 – Schraubgeführter 383, 591
 – Schweißung 458, 529
 – Teleskopierung 85, 145, 258
 – trockene 46, 457, 527
 – umbaute 84f, 106, 145, 257, 259
 – Vorschriften 84, 260
 – Zerknall 457, 527f, 591
 Gasbeleuchtung s. Beleuchtung mit Gas
 Gasbeschaffenheit Richtlinien 444, 450f, 560
 Gasbrenneigenschaften s. Brenneigenschaften des Gases
 Gasdruckregler 73, 84, 151, 171, 200f, 287, 293, 388, 452, 590
 – für Leuchtbrenner 275
 Gasentgiftung s. Kohlenmonoxydentfernung
 Gaserzeugung gemeinsam mit Elektrizität s. Gaswerke Kupplung mit Elektrizitätswerken
 Gasfortbildungskurse 322
 Gasgemeinschaft 402, 538, 540
 Gasgesellschaftsgründung 61f, 64, 105, 113f, 118, 122, 123, 173

- Gasglühlicht 282ff
- Auerbrenner 182ff, 284
 - Glühkörperverbesserung 284, 286, 392, 395f
 - Hängelicht 390, 393ff
 - mit Wassergas 283
 - Preflgasleuchten 285, 286, 287, 392
- Gasheizwert s. Heizwert des Gases
- Gaskühlung s. Kühlung des Gases
- Gasmangelsicherung 318
- Gasmengenregler 275, 466
- Gasmesser s. Gaszähler, Schwimmermesser, Strömungsmesser
- Gasmotor 91, 182, 183, 307ff, 469
- erstes Patent 27
 - Großgasmaschinen 120, 329, 413f
 - in elektrischen Zentralen 180, 181, 314f
 - Lenoir 161, 307
 - Otto 161, 179, 307ff
 - Sonderpreise 312
- Gasmuscum 402, 460
- Gaspreise s. a. Gasmotor, Gastarife 110, 117, 125f, 175f, 292, 312, 399ff, 419, 422, 461f, 541f
- Verkauf nach Kalorien 450, 542
- Gasreinigung s. Schwefelreinigung, Ammoniakgewinnung, Teer
- Gasschlauch 404
- Gassparer s. Sparbrennerschwindel
- Gasspeicherung s. a. Gasbehälter
- Untergrund 591
- Gasspürer 319, 453, 531
- Gasstecker 404, 593
- Gastarife s. a. Gaspreise 401, 619, 541f
- Gastrennung durch Fliehkraft 369f
- Gasverkauf nach Heizwert s. a. Kilowärme 450, 542
- Gasverteilung s. Verteilung des Gases, Rohrnetz, Tragbares Gas
- Gasverwendung s. a. Bäckerei, Kochen mit Gas, Luftschiffahrt, Raumheizung, Warmwasserbereitung
- erste Versuche 26, 27
 - erste Vorschläge 27, 28
 - gewerbliche s. a. Bäckerei, Fleischerei, Wäscherei 89, 315, 409ff, 468, 549ff
 - Industrie 409ff, 468, 549f, 595ff
 - - Eisen- und Stahlindustrie 316, 551ff, 597
 - - Gasmotoren s. dort
 - - Glasindustrie 601
 - - Keramische Industrie 554, 601f
 - - Metallindustrie 316, 602f
 - - Regler 412, 550, 554
 - - Schmiedeindustrie 598f
 - - Strahlungstrocknung s. dort
 - - Umwälzungsöfen 551
- Gaswaage 290, 382
- Gaswasser Aufarbeitung s. a. Ammoniak 68, 83, 423f
- Düngung 423
- Gaswerke Geräteverkauf 540
- Kupplung mit Elektrizitätswerken 380, 425, 447f, 509, 536, 573
- Gaswerksbauten 104ff, 164, 170ff, 332, 622f, 632ff
- Berlin 108, 110
 - Bremen 116ff
 - Dresden 110ff
 - Frankfurt a. Main 112ff
 - Hannover 106
 - Köln 115f
 - Schwierigkeiten 245, 319
 - Voranschlag v. 1825 621
- Gaswerksöfen s. a. Kammeröfen Retorten, Rekuperation und Regeneration, 80f, 98, 132, 185ff, 433ff
- Garantie- und Abnahmebedingungen 436, 444
 - Schieber 80, 133, 171, 197
 - Silikasteine 436
 - Unterer Abzug 80, 98f, 132, 185
- Gaszähler s. a. Teilstromzähler 74, 75, 77, 101, 106, 151, 167, 262ff, 388ff.
- Drehkolben 533
 - Eichung 262f, 389, 534, 535
 - Einrohranschluß 590
 - Gewindenormen 385, 389, 458
 - Hochleistung 459, 533
 - Membran 264, 388f
 - mit Belastungsschreiber 151, 590
 - mit Doppelzählwerk 265
 - mit Münzwerk 265f, 389, 399, 459, 534
 - nasser Taumel- 533
 - Schraubenrad 389, 590
 - springendes Zählwerk 267, 389
 - trockene 74, 75, 152, 263f, 534
 - Ventilsteuerung 534
- Gebläseförderung des Gases mit Dampfturbinen 356
- Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 112, 173, 338, 429, 479

Generatorgasfeuerung s. a. Zentralgeneratoren 57, 186ff, 342, 534
 Goffinverfahren s. a. Retorten 433, 504
 Großküche 156, 291, 404, 466, 544, 550
 Grubengas 20, 21, 22, 583ff
 Gruppengasversorgung s. a. Ferngas 386f, 425, 450f, 454f, 490ff

 Hängebahnen s. Fördereinrichtungen
 Hängelicht s. Gasglühlicht
 Harzgas 87, 114, 129
 Hausanschlüsse 99, 254
 Hausdruckregler 73, 396, 532
 Heizwert des Gases 77, 153, 163, 195, 288, 390f, 419, 449ff, 456, 524, 526, 563
 – des Kokes 68, 252, 379
 Holzentgasung 39, 41ff, 58, 115, 122ff, 130, 146f, 165, 227, 229, 422, 444, 564
 Horizontalretorten s. Retorten liegende
 Hydrierung 444, 447, 560

 Innenleitungen 99, 590, 619
 Internationale Zusammenarbeit 325, 485, 565
 – Gaskongreß 183, 200, 323

 Kalklicht 282
 Kalkmilch s. Schwefelreinigung
 – Entfernung 69, 81, 150
 Kalkzusatz zur Kohle 81, 241, 249
 Kalorimeter 131, 288, 382, 451f
 Kalziumkarbid 185, 222
 Kammeröfen 138, 184, 499, 501ff
 – Absaugeregler 436, 501, 502
 – Horizontale 352, 435
 – Innenabsaugung 505
 – Klein- 504
 – Schräge- 351f, 433, 435
 – Starkgasbeheizung s. a. Unterfeuerung Verbund 502
 – Vertikale 433f, 502
 Kapitalsgesellschaftsform für Gaswerke s. a. Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 62, 66f, 100f, 114, 118, 125f, 150, 173, 431, 480
 Karburierung 95, 148f, 183, 202ff, 217, 219, 220, 229, 364, 390, 442f, 570
 – Anlagen 206, 208ff
 – Auto- 358ff
 Katalysator 242, 363, 571
 Kilowärme 542

Kirchenheizungen 159, 406
 Kissengas s. Gasspeicherung Untergrund 591
 Kochen mit Gas s. a. Großküche 69, 88, 152, 153, 156ff, 175, 178, 290ff, 403f, 464ff, 543f, 593
 – Doppel (spar) brenner 292, 294, 403, 404
 – Einbaubrenner 403f
 – Geschlossene Kochplatte 403
 – Rippenplatte 293, 544
 – Temperaturregler für Bratöfen 543
 – Wäsche 544
 Kocherprüfung 404
 Kohlen amerikanische in Deutschland 422, 568f
 Kohlendioxydentfernung 130, 143
 Kohlen Kalkzusatz 81, 241, 249
 – Kokspreisverhältnis 177, 332, 362, 390, 418, 421, 520, 569
 – Mahlen und Mischen 203, 249, 448f, 502, 560
 – Mangel 175, 228f, 252, 418, 420f, 567ff
 Kohlenmonoxydentfernung 217, 242, 318, 363, 511, 519ff, 588
 Kohlen Ölzusatz 205f, 577f
 – Preise 78, 79, 419
 – Selbstentzündung 229
 – Sorten s. a. Boghead- und Cannelk. 129, 229, 421, 426
 – Staubvergasung 443, 575
 – Untersuchung 165, 166, 225, 382
 – Vergasung s. Vergasung
 – Wirtschaftsgesetz 421
 Kokereigas s. a. Ferngas 366ff
 Kokereiöfen im Gaswerk s. a. Kammeröfen 138/39, 184, 185, 566
 Koksabsatz 78, 117, 148, 149f, 175, 249ff, 377, 447, 475f
 – Aufbereitung am Ofen und Löschen 81, 193, 195, 355, 378, 433, 448
 – Briketts 380, 447
 – Dampfkesselfeuerung 448
 – Eigenschaften 250
 – erste Erwähnung 22, 48
 – Grusfeuerung 252f, 379f, 448
 – Heizwert s. Heizwert des Kokes 68, 252
 – trockene Kühlung 436, 447f
 – Zimmeröfen 250, 251f, 448
 – – Preisausschreiben 250, 252

Kolbenexhaustor s. Retortenabsaugung
 Kommunalisierung s. a. Streitigkeiten mit
 Behörden und Abnehmern 105, 112, 176,
 337, 479, 481
 Konkurse 172
 Konzessionswesen 319
 Kraftwagenbetrieb mit Stadt- und Klärgas
 s. Treibgas für Fahrzeuge
 Kreiselgebläse s. Retorten Absaugung
 Kriegsfolgen 417ff
 Kronleuchter 168, 178, 397
 Kühlung des Gases s. a. Röhrenkühler 59,
 71, 97, 99, 369, 519
 – Tiefkühlung 255

 Laboratorium Vorentwicklung 17ff
 Lademaschinen s. Retorten
 Lamingsche Masse s. Schwefelreinigung
 Leichtsteine 468, 549
 Leuchtbrenner 41, 48, 73, 85f, 152, 274ff,
 614
 – Azetylen 226
 – Bandsept, Gasomultiplex s. a. Preßgas
 279
 – mit Luftvorwärmung 276f
 – mit Schornstein 286, 392, 393f
 – Speckstein 288
 – Wenham 277
 – Zündeinrichtungen 279f
 Leuchtkraft des Gases s. a. Zusätze zur
 Verbesserung u. Mischgas 76, 77, 79, 83,
 91, 106, 125, 128f, 132, 134, 147, 166, 170,
 174, 182, 184, 195, 204, 206, 269f
 – Beanstandungen 147
 – und Analyse 128, 269f
 – und Dichteverhältnis 129
 Lichtmeßgrößen 274
 – Kommission s. a. Photometer 167, 272
 Luftgas s. a. Karburierung 202f, 364
 Luftreinheit 50, 61, 214, 302, 378, 409, 613
 Luftschiffahrt 28ff, 414f

 Mannesmannrohre 254, 385, 531
 Mengenumwerter für Drehkolbenzähler
 535
 Mischgas aus Steinkohlengas und Ölgas
 87, 117, 149
 – mit Wassergas 183, 419, 449ff
 Monazitsand 396
 Münzgaszähler s. Gaszähler mit Münzwerk

Nachkriegsnotmaßnahmen ab 1919 421ff
 Nachwuchsförderung 320, 322, 402
 Naphthalin 147, 203, 232f, 531
 Nitrierhärtung 316
 Normung s. Vorschriften, Vereinheitlichung
 – Gaszähleranschlüsse 385, 458, 534

 Oberflächenhärtung 316, 553
 Oberflächenverbrennung 153, 410, 469, 548,
 594
 Ölbeleuchtung als Vorgänger 90, 107, 115,
 116
 Ölgas 86, 106, 112, 115, 129, 145, 204f, 221,
 286f
 – aus Mineralölen und deren Produkten
 577ff
 Ölzusatz zur Kohle 205f, 577f
 Ölsplattung 87, 357
 Ofenatmosphäre 316, 411, 553f
 Ofenbau s. Gaswerksöfen
 Organisation der Werke s. a. Kommuna-
 lisierung 100f, 338, 479ff
 – des Faches 427ff, 479ff, 604
 Orsatapparat 290
 Ottzahl 525

 Paraffin 205
 – Entdeckung im Teer 142
 Petroleum s. Erdöl
 Phlogiston 25, 32, 47f
 Photogen 173
 Photometrie 59, 68, 79, 130, 168, 270ff
 – Amylacetatkerze 273
 – Vereinskerze 273
 Portativgas s. tragbares Gas
 Preßgas s. a. Oberflächenverbrennung 183,
 463, 466, 551
 Preßluftbrenner 183, 551
 Prüfbrenner s. a. Ottzahl 525
 Prüfzeichen 465, 557
 Pyrometer 289, 383

 Raffineriegas 565, 580 ff
 Rauchplage s. Luftreinheit, Reine-Luft-
 bewegung
 Raumheizung mit Gas s. a. Kirchenheizung
 41, 69, 88, 153, 158f, 160, 301, 406ff, 466ff,
 594
 – Abgasabführung durch die Wand 404,
 594
 – Abgasabsaugung 408, 457

- Abzugslose Öfen 159, 299f, 302
- Gebläseluftheizung 548, 594
- Konvektionsöfen 303f, 305, 406, 407, 467, 546
- Preisausschreiben 306
- Reflektoröfen 302f, 305
- Raumtemperaturregler 306f, 452, 468
- Schulheizung 305
- Strahlheizer (Schwank) 548, 594
- Strahlheizöfen 407, 467
- Überdruckverbrennungskammer 408
- Untersuchung von Öfen 306, 407, 408
- Zentralheizung 409, 466f, 547f, 595
- Raumheizung mit Koks. s. Koks Zimmeröfen
- Regler s. a. Raumheizung, Gasdruckregler, 262, 412, 550
- Reine-Luft-Bewegung s. Luftreinheit 48, 61, 214, 302, 378
- Reinigung des Gases, Durchleiten durch Wasser 22, 30, 33, 41
- durch Kalkmilch s. Schwefelreinigung, Schwefelwasserstoffreinigung
- Rekuperation u. Regeneration 186ff, 342
- Retorten 73f, 79, 416
 - Absaugung 134, 143f, 200ff
 - Bedienung (Lademaschinen) 137, 193, 194, 198, 345f, 505
 - Deckel nach Morton 196
 - Druck in Retorten 82, 232
 - Gleichmäßige Beheizung 79f, 138, 191
 - Keramische R. 81, 134ff, 195
 - Kontinuierliche 73, 134, 137, 348ff
 - Liegende 42, 52, 81, 133f, 185, 433, 434, 436
 - Mechanisch gezogene 196
 - Querschnitte 52, 79, 80
 - Schrägliegende R. 52, 183, 184, 191f, 342, 346, 433
 - Senkrechte 52, 138, 345ff, 433, 434, 437
 - Vereinheitlichung 195
- Röhrenkühler 99, 140, 234, 369
- Rohre 384
 - Baustoffe 99, 150, 253, 254, 530
 - - Beton 453
 - - Blech geschweißt 150, 253
 - - Guß liegend gegossen 73, 99, 112, 150, 253, 385
 - - - geschleudert gegossen 530
 - - - stehend gegossen 253
 - - Holz 150
 - - Pappe 253, 453
 - - Stahl nahtlos gezogen 254, 385
- Chamerooy 150, 253
- Dichtungen 114, 254, 256, 385, 386
- - Gummi 254, 385, 453
- - Muffen 150, 254, 531f
- Durchmesserberechnung 97f, 151, 387, 531
- Hausanschlüsse 254
- Verschweißung 385, 453, 530
- Wandstärke 99, 253
- Rohrnetz 114, 530f, 618
- Berechnung 151f, 589f
- Betrieb 530
- Blitzableiteranschluß 255
- Düker 256, 455
- Druckerhöhung i. R. 261, 386, 451, 453f, 483, 532
- Einfrierungen 107, 255
- Gefährdungen im Boden 255
- Kathodischer Schutz 388, 531
- Korrosionen 255, 388, 531, 590
- Tetralineinspritzung 531
- Überlagertes Mitteldrucknetz 256, 387
- Rückstromsicherung s. a. Abgasabführung 277, 301, 404, 545
- Rootsgebläse s. a. Retorten Absaugung, Drehkolbengaszähler 533
- Rohstoffe Außergewöhnliche (außer Kohlen, Holz, Öl) 114, 117, 148, 227, 363, 444, 570/71.
- Ruhrkrieg 424
- Sacharin 237
- Salmiak 242, 243
- Salpeterkrieg 243
- Sauerstoff, Träger unwägbaren Wärmestoffes 47, 69, 128f
- Verbrennungshilfe 281f, 396
- Vergasungsmittel 219, 443, 511f
- Sauger s. Retorten Absaugung
- Schieferentgasung 422
- Schlackengenerator 575
- Schlackenscheider und Schlackensteine 449
- Schnellwasserheizer 293, 295, 298
- Schornstein s. a. Abgasabführung 251, 546f
 - am Gaswerksofen 133, 197
 - Windeinflüsse 251, 547
- Schrägetorten s. Retorten
- Schutzgas s. Ofenatmosphäre 362
- Schwefelreinigung s. a. Schwefelwasserstoffreinigung, Turmreiniger 77, 81ff, 245ff, 375ff, 587f

- Kalkmilch 46, 61, 71, 81ff, 99, 142
- Lamingsche Masse 143, 245
- Trockner Kalk 82
- Umschaltung, Tauchglocke 72, 77, 83, 518
- Schwefelwasserstoffreinigung, Aufarbeitung der Masse 247, 248
- Eisenfeilicht 143
- Eisenoxyde 99, 143, 517
- Nasse 143, 246f, 517f
- Raseneisenerz, Reinigungsmasse 245, 247, 375
- Regeneration 248, 375, 518
- Schwelung s. a. Doppelgas 173, 212, 215, 229, 358, 437f, 478, 499f, 505f, 507ff, 560, 564, 574
- für Elektrizitätserke 437f, 439, 500, 506, 507, 509, 510
- für Motore 219
- im Drehrohrföfen 438, 439, 500
- von Ölkreide und Torf 510
- Schwenkbrenner 152
- Schwimmermesser 267, 458
- Selbständigkeit der Werkleitung 174, 175, 176, 429, 479ff
- Skrubber s. a. Teer Abscheidung, Ammoniak Gewinnung 140f, 238, 246
- Solaröl 173
- Soziale Fragen 101, 320, 342, 423, 476
- Sozialer Wohnungsbau 561
- Sozialisierung 421, 426, 455, 489
- Sparbrennerschwindel 399, 462f, 464, 544
- Speckstein-Brenner 288
- Speicherung des Gases s. a. Gasbehälter, Untergrund 529, 585, 591f, 594, 597
- Spitzendeckung 221, 357, 435, 577, 579, 594
- Stahlflaschen nahtlose 257, 516
- Staubvergasung 443, 449, 561, 575
- Stehende Retorten s. Retorten senkrechte
- Steigrohre am Ofen 81, 189, 230, 232
- Steinkohlengas s. Entgasung, Doppelgas
- Stickoxyde 519
- Stillegung v. Werken 421, 422
- Stoßmaschine s. Retorten Bedienung
- Strahlenschutz am Koksraumföfen 251
- Strahlrohrföfen 553
- Strahlungstrocknung mit Gas 564, 600, 603
- Straßenbeleuchtung 59, 61, 63, 72, 463, 543, 592
- Überspannungen 397
- Streiks 197, 216, 334, 370, 421, 422, 423, 424, 425, 475
- Streitigkeiten mit Behörden u. Abnehmern 107, 109, 116, 125, 149, 167, 170, 172
- Streuströme s. Rohrnetz Korrosionen
- Strömungsmesser 267f, 389f, 458, 533
- Sumpfgas s. a. Grubengas, Erste Beobachtung 20f
- Syntheserestgas 560
- Tauchverschluß 72
- Teer Absatz u. Preise 234, 236
- Abscheidung 71f, 83, 140f, 230f, 370, 445
- - elektrische 445
- als Endzweck der Gasung 26f, 43, 437f
- Aufarbeitung 68, 170, 234
- Dickteerbildung 189, 230f
- Erste Erwähnung 22, 25f
- Teeröl 142, 371, 445
- Urteer 73, 437f, 445
- Vergasung 147, 204, 236, 443, 504
- Verwertung 59, 83, 95, 141f, 170, 236, 237, 358, 371, 445
- - Dieselmotor 349, 371, 413, 437
- - Straßenbau 236, 370f, 445f
- Vorlage 81, 139, 230f
- Teilstromzähler 215, 389, 533
- Temperaturregler s. a. Raumheizung - für Bratöfen 545
- Tetralineinspritzung s. a. Rohrnetz 531, 534
- Theorie 47, 94f, 128, 131, 188, 269f
- erste Versuche 47
- Wassergas 211, 213, 218
- Theaterbeleuchtung 87, 148, 179, 278f
- Thermoelemente 290
- Thermolampe 41, 44, 45, 47, 50, 67, 91, 205
- Tiefemperaturteer s. Teer, Urteer
- Torfgas s. a. Rohstoffe außergewöhnliche 229, 360, 422, 444, 510, 562, 564
- Tragbares Gas 87, 88, 114ff, 150, 627
- Treibgas für Fahrzeuge 443, 469, 478, 514ff, 561
- Trigasverfahren s. a. Schwelung 439, 442
- Turmreiniger 77, 82, 518
- Unfälle durch Abgas 300f, 464, 546f
- - Behandlung 318
- mit Azetylen 224f
- mit Gas 72, 88, 179f, 317, 404, 484, 591
- Statistik 317, 320, 340, 464
- Verhütung 317, 319, 555ff
- Untergrundspeicherung s. Speicherung des Gases

Unterfeuerung mit Kohle 48, 78, 79, 80
 – mit Koks s. a. Generatorgasfeuerung 78, 117, 133, 134, 149, 186, 188, 227, 343, 345/46, 347, 348, 351, 352, 447, 568
 – mit Teer 141f, 236
 – Verbundöfen 212, 433, 502, 586
 Untersuchungsmethoden s. a. Analyse des Gases 83, 589
 Untertagevergasung 256, 363, 443, 513, 577
 Unterricht s. Nachwuchsförderung
 Ursprung des Namens Gas 19

 Verbrennungslehre s. a. Phlogiston 47, 69, 94, 132, 269, 390
 Verbrennungswärme s. Heizwert
 Vereinheitlichung Geräte 409, 543, 544, 557
 – Retorten 195
 – Rohre 253, 384/85
 Vereinsarbeiten s. a. Vereinheitlichung, Vorschriften 482, 484, 486f
 Vereinsgründungen 101, 161, 165, 167, 322, 335, 485, 604, 639f
 Vergasung s. a. Doppelgas, Generator, Staubverg., Druckverg. 204ff, 257, 360f, 440, 499, 510ff, 566, 573ff
 Verteilung des Gases – In Netzen s. a. Rohrnetz, Ferngas
 – – beschränkte Entfernungen 67, 78
 – – Erste Forderung durch Winzler 48, 66
 – In Behältern s. Tragbares Gas
 Vertragsgrundlagen 107, 108, 122, 125, 147, 165, 174
 Verwendung des Gases zum Wärmen s. a. Gasverwendung gewerbliche 55, 69
 Voreingenommenheit gegen Gas 61, 71, 116, 157, 401
 Vorentwicklung im Laboratorium 17ff
 Vorschriften für den Bau von Hausleitungen 85, 99, 619
 – und Richtlinien 253, 261, 335ff, 483f, 516, 523, 526, 528, 529, 530, 534, 540, 557, 560, 594

 Wärmetheorie s. a. Phlogiston 47, 68f, 130, 131
 Wärmeübergang 140
 – im Gasgerät 297ff, 545
 Wäscher s. a. Ammoniakgewinnung 238, 369
 – Standard 240
 Wäscherei 410, 551
 Waggonkipper s. Fördereinrichtungen

Warmwasserbereitung s. a. Schnellwasserheizer, Gasmengenregler 88, 158, 295ff, 404ff, 466, 544ff, 593
 – Abzugsloser Badeofen 258, 466
 – Druckautomat 405, 545
 – Durchlauferhitzer 295, 404f, 545
 – Kochenwassergerät 544f
 – Nachwärmer 295, 546
 – Schulbrausebäder 396
 – Speichertherme 545
 – Wärmewähler 545f
 – Zapfhahnerhitzer 539f, 544
 Wassergas 91, 148, 183, 184f, 206ff, 346, 348, 351, 353, 356ff, 419, 433, 435, 442, 443, 449, 451, 500, 503ff, 511, 526, 560
 – erste Erwähnung 23, 35
 – gesondert als Heizgas 212ff, 443
 – Gleichgewicht 219, 362
 – Karburierung 148f, 206ff, 351, 357, 502
 – zur Beleuchtung 87, 283, 286
 Wasserstoff, Bedeutung für das Gas 127, 128, 132
 – reiner aus Wassergas 511
 Werbung für Gas 43, 61, 64ff, 101, 292, 294, 399ff, 427, 459f, 537ff, 617
 Wettbewerb s. a. Elektrizität, Azetylen, Erdöl 334, 338, 432, 535f
 – mehrerer Werke untereinander 106, 109, 115, 120, 124ff, 147, 151, 167, 174, 175
 Wiederaufbau nach dem Kriege 420ff, 562ff
 Wirtschaftslage 183, 331ff, 418, 428, 475ff, 536, 559ff, 562ff
 Wohnungsbau, sozialer 561

 Xylol 233

 Zapfhahnerhitzer s. Warmwasserbereitung
 Zementieren mit Gas 316, 554
 Zentrale Landesbanken 562
 Zentralgeneratoren 187, 193, 352, 353, 435, 439, 501, 502, 504
 Zündeinrichtungen 397f
 – Druckwellen 398
 Zündgeschwindigkeit 156
 Zündgrenzen 270, 155
 Zündsicherung 452, 555
 Zusätze zur Verbesserung der Leuchtkraft 147ff, 182, 203f, 229
 Zusammensetzung des Gases 83, 94, 127f, 132, 525
 Zyanwasserstoff 248f, 375

3. 03. 75

10 Mai 1977

25. Okt. 1977

30. Jan. 1978

1. April 1979

11. Juli 1979

23. April 1982

7. Sep. 1983

Datum der Entleihung bitte hier einstempeln!

5. Okt. 1987

11. April 1988

30. 11. 88

27. April 1985

III/9/280 J

SLUB DRESDEN

3 0688510

84. -

X

SWK		
Gasindustrie		
[Abteilung: Geschichte]		
Sonderstandort	Signum	Ausleihervermerk
III/9/280 1d-G 54/00		

39. 8. 2755

Ge...
der d...
Casim...