

28% süßeren Nützaffekt, wodurch
 zu erzielen im Grunde ist (was
 bei der Luftabkühlung selbst
 unvollständig ist, da das Wasser
 Leistung und praxista größere
 Arbeit zu leisten hat). Der große
 Ventilator von 9m Durchmesser
 und 3m Flügelbreite ist durch die
 vorzunehmenden Änderungen ge-
 nißsamer in 2 Ventilato-
 ren von je 1m Flügelbreite
 einzuwandeln, die in der Ab-
 führung einander arbeiten, daß
 der Luft durch Diffusor ab-
 wehen bringt.

Zur Tagelohnventilation be-
 nutzt man außer dem schon ge-
 wählten Zimmermann'schen
 Ventilator auf ganz einfache
 Grundventilatoren (Platten,
 Trommeln) oder kleine Selzer-
 Ventilatoren oder auf ganz in-
 dererlei Weise, wie auf der
 engl. Schiff. Windflauren im
 Plauen'schen Grunde Kör-
 ting'sche Injektoren mit Lu-
 tumb durch comprimierte Luft.

Bei der Verteilung der Platten
 können die Einzelstücke darauf
 zu isolieren, so daß jeder Teil
 Strom innerhalb seiner Längs-
 richtung nach oben fortbewe-
 gung hat auf demselben Flügel
 oder auf derselben Flügelgruppe
 bleibt. Die Verteilung der Platten
 wird durch Plattenblenden
 mit Hilfe von Pfeifen be-
 wirkt. Um den Luft von
 Platten möglichst zu vermeiden
 zu werden die Abrieftrocken-
 zeissen dem Lumburg und dem
 letzten Durchfall durch einen