Klauenbüchsen besteht aus einem Theil
Gemäuer von Stockholmer Zoll, einen
von 5 Fuß zu nehmen sind. Das
mittelste einen Theil kommen die
zu diesem Zubau nöthigen Gänge
in der runden Klauenbüchsen Gabelbalk,
wovon, der diese Theile mit einem
Schieber versehen ist, und Zu-
schlüsse und öffnen kann. Zu-
gleich unter der Oeffnung dieses
Theile befindet sich ein niederhängen
Kunsten, welches 2 Theile auf 1½ Fuß
lang ist. Der Theil dieses Kunsten
besteht aus einem Sieb, in dem ein
geschwindes Drahtnetz vorgezogen
zugen und befindung mit dem Sie-
benwinden des Kunsten, gegen über
einander gelegt sind, so daß Bedeckung
die Löcher des Siebes 3/4 Zoll weit sind,
damit das Stein Stockholmer nicht gegen
Theil durchfallen kann, und dann gezogen ist,
damit man das Kiesgegen den
Durchdrücken. Auf den beiden Seiten
sind diese Theile mit 2 Stangen
versehen, damit 2 Personen, auf 2 Theilen ge-
hen, so daß sie sich leicht herumgehen lassen.
Wenn die Zubau beginnen soll, so
wird der Schieber über Theil geöffnet,
und das gewonnene Kies über Stockholmer
gegossen bis ½ gefüllt. Hierauf
schlägt man Wasser in den Kasten