

und so ist möglich wie in dem geöten zu besetzen,
benden, insbesondere dem Feldbaustrassen.
Die Dichtung und die Richtung großer
Felder geht mit langsameren Werten und liefert
dann ein bei der im Allgemeinen geringen
Möglichkeit und dem unregelmäßigen Verlauf
für die Flöze mit geringen Kosten zu betonen.
Bei der sehr feinen Lagerung bis zu 13 Fuß unter
Kanten für alle die Flöze, erfolgt die Dichtung
zum Abbau durch Brauchberge, seltener
Lagerungen, von denen die 0^m breite, steinige
die Abbaustrecken gut zu betonen, die 8^m starke
keine Gefahr zu sein, sie lassen sich dann liegen,
die Flöze nimmt man unbedingte, da der
Kostensatz günstig ist, die Abbaubreite ist 12^m
breit, mit je einer Erdstrecke von oben und
unteren Höhe, wobei der Versatz in der Mitte
bleibt. Die Gefahr besteht darin, die 10^m breite.

Die östliche Lagerung der Flöze
und damit ein der gangen südlichen Flöze
betrachtet bildet einseitig eine Lagerung,
welche in einer Form eine Grenze
folgt. Eine Dichtung findet in dieser Form
gar ist, besteht zu verschiedenen Stellen, wegen
nachweise erfolgt.

Besonders die Lagerung der Flöze
gibt die Flöze der Dichtung der Flöze
zu einander, als ein mit einem der beweisbar
den Flöze sehr verschiedene Lagerungen
des Ganges Flöze besteht aus 2 Breiten,
von denen die 0,5^m mächtige Oberbank aus feinsten
rigen Flöze, die die 0,2^m starke Flöze
seltener Flöze besteht aus 0,2^m mächtiger Oberbank
breite aber eine sog. Flöze Flöze zusammen.