

Das so concentrirte Dreiblasyerstein
 wird durch einen Schmelz, welcher
 ein feines Gestein zu Grunde ist, das in
 der Masse 15 gute Puffen Lohse enthält
 und die Nasenmutter 4 Lohse von feinst
 Lohse an arbeitet, mitgeschlagen, d. f.
 ab zuverden die geübten Arbeiter, nach
 dem sie zuvor durch den Schmelz mit
 Wasser mit Gölze unter geschuliften
 Spitzsteinen abgeschleift worden sind,
 aufgeschlagen und in folgenden Dreibl.
 eingetaucht.

1.) Porphyre, das sind Stücke des
 in einem reinen Quarz von Dreiblasyer
 entstanden sind, und die im übrigen
 aus Eisen, Eisenpulver gemacht mit
 anderen unedleren Eisenpulver
 das Gange des Eisen. Diese Porphyre,
 welche als das Hauptprodukt der
 Dreiblasyerarbeit angesehen sind, werden
 von einem in Eisen nach dem Auf-
 geschrotet transportirt, bei dessen An-
 schreibung ist das zu vermeiden auf sie zu
 rückkommen werden.

2.) Spinnungen das sind Stücke, in
 welchen sich nach Dreiblasyer zu er-
 sehen ist, und die durch den Weg der
 hockenden Dreiblasyerarbeit
 in der Dreiblasyerarbeit zu unterliegen
 haben. Diese Spinnungen werden von
 Dreiblasyerarbeiten mitgeschlagen und
 nach vollendeter Arbeit in einem
 mit in die im Gölze des Eisenpulver
 Dreiblasyerarbeit gelassen.