

Einfach Längung in der Kelle bewerkstelligt,
gen, wozu sie sind. In Längung der Kelle,
la will ich uns wohl bewahren, daß sie
Goll von den Kesseln ablingt.

54.

Die Kesselpal sind Tellen lang,
abruß, wie die das Vorbauwerk
Goll breit und Goll stark und von
Längung gestrichelt. In der Höhe
ja von unten Ende ist die Kelle in
die Dampfgehäuse, worin der Dampf
ling befestigt wird. Die Dampfgehäuse
sind 18 Zoll lang und 10 Zoll
Woll der Kopf und 8 Zoll der Dampf
Dampfgehäuse, Goll breit und Goll
hoch. Am unteren Ende sind die Kesselpal
bis 10 Zoll Länge und 4 Zoll
Breite anzunehmen, hierin die
gehörigen von Eisen, deren Anzahl
sich nach der Größe belohnt, befestigt
und wie die Kesselpal zum wahren
von Gollbesteht mit richtigem
Längen beschlagen. Es werden hier
nicht, wie bei manchen Gollern die ab,
gewesten Eisen von Vorbauwerk
wird zum Dampfgehäuse genommen,
sondern man bedient sich eines Eisens
soll und im Dampfgehäuse, welches am
unteren zu versehen hat, werden am Ende