FRITZ JÄNECKE in BERLIN.

158. Linien-Straße 158.

Maschinenbau-Anstalt, mechanische Werkstätte, Fabrik von Schriftkästen, Reglen etc. etc.

Fachgeschäft für Buchdrucker, Lithographen, Buchbinder, Couvert-Fabrikanten, Liniirer.

Lager von Buch- & Steindruckfarben, Firnissen, Walzenmasse, sowie aller Utensilien.

Gold- und Blinddruck-Prägepresse.

635 mm. Durchgangsraum und Schneckenstellung.
Heizung durch Gas oder Bohm 300 Thlr.

№123549
№123550
№226945
№226947

Zifferdruck- u. Accidenz-Schnellpresse.

Glätt- und Packpresse, ganz Eisen.

Schneckenrad und Vorgelege.

No. 1.	625 bei 835 mm.	Preßfläche, 4 Säulen	350 Thlr.
No. 2.	690 bei 940 mm.	„ „	400 „
No. 3.	625 bei 835 mm.	„ 2 Säulen	200 „
No. 4.	500 bei 675 mm.	„ „	150 „
No. 5.	500 bei 675 mm.	mit Schwungrad und Stange (für Buchbinder)	150 „

Hobel-Maschine.

No. 1. Schlittengrösse 325 bei 420 mm. 150 Thlr.
No. 2. do. 365 bei 625 mm. 300 „

Diese Maschine ist von so praktischer Construction und so genau gearbeitet, dass sie eine grosse Vielseitigkeit zulässt. Es können sowohl Stereotypplatten, Zeug- und Messingleisten, sowie Accidenzien, als Metalle aller Art damit gehobelt werden.

Buchdruck-Handpresse mit 2 Knieen.

No. 1. 500—675 mm. Schriftsatz . . . . . 300 Thlr.
No. 2. 625—810 mm. „ . . . . . 350 „

Buchdruck-Handpresse mit 1 Knie.

Alle Pressen sind mit Zahnstange und Zahntrieb versehen, nussbaumen Holztrommel und Gusseisen. Der Keilrahmen wird fest gusseisern auf den Fussbalken. Zur Presse gehören: 2 Bürstchen, 1 Keilrahmen, Deckelrahmen, 2 Paar Punkturen, Schraubenschlüssel, 1 Accidenz-Keilrahmen extra 9 Thlr.

Accidenz-Handpresse.

No. 1. Schriftsatz 315—470 mm. . . 100 Thlr.
No. 2. Schriftsatz 365—520 mm. . . 110 „

Zu jeder Presse gehören: 1 Keilrahmen, 1 Deckelrahmen, 2 Bürstchen, 1 Paar Punkturen, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher.

Apparat zum Abziehen der Correcturen.

Ganz Eisen.

Wohl das Einfachste und Praktischste zum Correctur-Abziehen!

285—782 mm. innerer Raum . . . . . 40 Thlr.
470—782 mm. „ „ . . . . . 50 „

Der Cylinder, mit Filz bekleidet, wird, nachdem die Schrift geschwärzt und mit Papier belegt ist, bei mässigem Druck über die Form gezogen.

Die Höhe des Gebeses ist stellbar und kann mit Leichtigkeit vermittelst Stellschrauben beliebig verändert werden.

Autographische Presse.

585—820 mm. Steingrösse.

1 Tisch mit Farbetisch und Stein, 1 Lederwalze 6", 2 Pfund Farbe, 1 Pfund Firniss, 2 Flaschen autographische Tinte, 2 Schrämmen, 1 Farbespachtel, Broschüre über Behandlung etc. 80 Thaler.

Grössere Formate nach besonderer Verabredung.

Hebelpresse für Steindruck.

No. 1. 520 bei 625 mm. Raum für Stein . 150 Thlr.
No. 2. 625 bei 782 mm. „ „ „ . 175 „
No. 3. 782 mm. bei 1.01 m. Raum für Stein 225 „

Zu der Presse gehören 2 Balancen, 2 Heber und Schlüssel.

Perforir-Maschinen.

1.	Handhebel 155 mm. Perforirungslänge	Durchgangsraum des Papiers 280 mm.	50 Thlr.
2.	do. Perforirung in Weltenform für Bankzwecke		65 „
3.	do. 510 mm. Perforirungs-Länge		100 „

Bei No. 3 ist der Tisch zu beiden Seiten mit Millimeter-Maass, sowie Winkeleisung versehen. — Der die Stifte festhaltende Kamm besteht aus drei gleichen oder nach Bestellung aus anderen Theilen, deren jeder in 240 einer halben Minute herausgenommen resp. eingesetzt werden kann, was bei anderen derartigen Maschinen entweder gar nicht, oder nur mit grosser Mühe und Zeitverlust möglich, jedoch von der grössten Wichtigkeit ist, wenn man ein Blatt Papier nicht in seiner ganzen Breite, sondern nur in einem Theile desselben perforiren will. — Soll ein oder mehrere Kämme nicht mitbenutzt, so werden die Schrauben, welche den Kamm halten, gelockert, die darüber liegenden Stifte entfernt und darauf wieder gepresst. Ein Herausnehmen des Kammes darf nicht geschehen. — Es muss Sorge getragen werden, dass die Ausschnitte sich nicht in der Stahlstange festsetzen können; die Federn zum Heben der Köpfe sind an beiden Seiten an die Gussstücke gelegt, um, wenn nöthig, durch die Spannvorrichtung angezogen werden zu können.

Couvert-Maschine.

No. 1.	Zum Treten eingerichtet, mit 1 Format	300 Thlr.
No. 2.	Für Hand- und Dampf-Einrichtung	400 „
No. 3.	Für 2 Formate zu gleicher Zeit arbeitend, sonst wie No. 2	600 „

Jedes Extra-Format 100 Thlr.

Papier-Schneidemaschine
mit schräg ziehendem Messer, ganz Eisen.

Mit Spindelstellung des Pressattel und Rückwand.
Schnittlänge 500 mm. 180 Thlr.
Zu jeder Maschine gehören 2 englische Messer und nöthige Schlüssel.

Papier-Schneidemaschine
Schnittlänge 785 mm.
mit 2 Messern 80 Thlr.

Der Tisch wird von unten hoch gespannt, ist mit Winkel versehen, leicht zu handhaben, ausser dem Tisch ganz Eisen. An Stelle, wo das Messer einschneidet, ist eine Leiste eingelegt.

Papier-Schneidemaschine
mit schräg ziehendem Messer, ganz Eisen.

Mit Spindelstellung des Pressattel und Rückwand.

Das Schwungrad hat noch einmal so grossen Umfang als die Zeichnung ergiebt, und befindet sich an der Vorderseite, so wie die Vorderständer in der Mittelwand.

705 mm. Schnittlänge, Höhe 155 mm.	. . . . .	350 Thlr.
785 „ „ Höhe 155 „	. . . . .	400 „

2 engl. Messer und nöthige Schlüssel gehören zur Maschine.

Druck von Schreiber & Borrmann in Berlin, Dessauerstr. 32.