

Erster Theil

Beschreibung der gewonnenen Gänge, in soweit solche zur Aufbereitung und Beschreibung nöthig sind.

1. Abschnitt

Beschaffenheit der Gänge, und Lage dem Berggebirge Namen Morzeu, davon fallende verschiedene Arten stellen, wann man sorgfältig den Arten von Hauptwerk

Arten von Gängen untersuchen und aufzeichnen. Diese sind:

- 1) Silbergang
- 2) Bleigang, und
- 3) Kupfergang.

Das Silbergang läuft vorzüglich auf der 2^{ten} und 4^{ten} Gangstrasse. Das Trindrich Gang, nach, aber Thunda 9, 7 Strich, und 66-76 fällt, läuft diesem Gang ab auf dem Dittich, Thafunden war, und vorzüglich auser sich und dem Trindrich Gang Strich, dieser Gang Strich Thunda 12 und fällt 80 Quad runder, feing. Die Mürftigkeit des letzteren Ganges ist 4-18 Gall, die Anfüllung besteht aus Sponsergalt, Kupferstein mit eingewachsenen Gedingen Silber, Bleigang, und Bleigang. Die Mürftigkeit des letzteren Ganges ist von 3-6 Gall und führt nicht seiner Anfüllung besteht, die aus Sponsergalt, Bleid, Kupferstein besteht, Gedingen Silber und Bleigang.

Das Gedingen Silber liegt nicht nur in dem Sponsergalt und Gedingen, und letzteren liegt es selbst in Blüthen, so das es für gleichsam die Quelle des Glimmerschnitt.

Das Bleigang läuft hauptsächlich auf der Abendstrasse Morzeu Gang auf der 4^{ten} über der 5^{ten} Gangstrasse in Mitternacht und Mittertag; dieser Gang Strich 3, 4