[illegible] Lage einbauen kann, sind die [illegible]
Lagerhölzer, die sich gitterförmig in
den zurückgelassenen Spalten des Pfahlrostes,
abwechselnd verzahnt einander kreuzen
durchflechten, übereinander von die-
sen Lagerhölzern, alle Pfahlhölzer lie-
gen wie gewöhnlich mit dem Stocken
ende in Anfall beschnitten, nämlich ein-
zelnen Punkten fünf neun Fächer-
en. Auf einen jeden Zwischenraum Ab-
theilung sind nun die Pfähle einschnei-
dend in der Mitte des Pfahlstabes zu
einander. Leitung der Zwischenräume,
Zwischenräume, von 4 und 5 Zoll Ge-
viert, in einer Entfernung von 8 Zoll
für den Pfahlstab Balken in den
Zwischenräumen mit 8 Zoll langen Zwischen-
räumen geschlagen. Die Zwischen-
räume sind 8 Zoll lang, damit die Pfa-
hlen den Zwischenräumen einen Einschnitt
geben. Die mittleren 8 Zoll über
den Fallort von Pfahlzwischenräumen ein-
nehmen, wenden die Zwischenräumen
wegen der zwischen ihnen
Raum, in welchen nun Pfa-
hlen einschneiden kann, sind Zwi-
schenräumen von 5 und 6 Zoll Breite ge-
setzt. An den Einschnitten sind