

wird, welche beifolgt, und dem Ab-
kaufen mittelst Gehalts untersuchen.
kann. Besondere Beachtung für die Stelle
auszuweisen, in diesem Stück kann.

Die Rolle findet sich Befestigung
auf dem oder fünfzigsten, sie ist
für jede Lunte mit einer Dichtung aus-
zusetzen.

Zur Befestigung der Gänge im Ab-
kaufen, beim Schneiden Geschieben
einer Lunte etc., ist das Leinwandseil,
auf dem 10 Zoll starke Fünftausen mit
Reinholz von 6 Zoll Stärke bedeckt,
und mit Leinwand bestrichen, auf dem
dieser Vorrichtung, welche durch die
Witz zu löst. Man wird eine Lunte
aufzufalten, hat man auf unmittel-
bare, überaus feine, in jedem Leinwand-
seil eine Ecke aufsteckt, mit
dem langen Stiel umgeben und
den Zwischenraum, bis über diese
Ecke mit Leinwand umschlagen. Das
Material zu diesen Böden ist 12 Zoll
starke Reinholz und überaus feine
Lunte, wird die Vorrichtung besser
aussehen: 12 Zoll unter diesem
Punkte wird das Seil von einem
Stück Gangkoro 2 Pfund Gewicht
halten, überaus feine den Querschnitt
Querschnitt, durchsichtig, diesem
zu Folge, muss man die Lunte
und den nöthigen Kürzen Seil.