

In einem Balken in der Mitte der  
 Holzdecke sind zu beiden Seiten 2 aus  
 dem Holz Balken, durch welche die  
 Stämme, befestigt, an dem Ende ein  
 eiserner Bolzen durchgeht, welcher in  
 dem Balken durch Klauen nicht, und  
 sehr leicht bewegbar ist. Dieser Bolzen  
 ist ferner fest mit einem anderen von  
 beiden der 3/4", 12" lang, und gegen  
 4" stark ist. An dem einen Ende ist  
 mit 2" Entfernung vom Aufsatz-  
 punkte ein Eisen angebracht, das mit  
 dem oben Balken durch ein lauges  
 Hohlkreuzen und einem eisernen Bü-  
 gel verbunden ist. An letzterem sind  
 wieder mehrere eiserner Bänder, dessen  
 die Größe der Kiste, so daß dadurch  
 das hineingeführte Eisen ganz fest gehalten  
 wird. Noch weiter vom Aufsatzpunkt  
 steht 1/2" und 18" hängt eine Hängewand  
 Hängewand mit dem oben Balken von  
 beiden herab, durch welche unter ein  
 Querholz zu besserer Direction der Ma-  
 schine durchgehend oben ist. Diese Wand  
 ruht sich in einem Kasten, die dazu dient,  
 dieselbe, und folglich auf das Gange  
 einer bestimmten Richtung zu erhalten  
 an dem anderen Ende ist, wie der Korb  
 3/4", von Aufsatzpunkt entfernt, ein  
 1/2" langer und spitz zulaufender Kasten  
 angebracht, der mit einem Bolzen  
 ist, und folglich die Stelle eines Gegen-  
 gewichtes vertritt. — Der Kasten