

Die Festigkeit des Gesteins bei diesen
 Ganggebirgen erfordert bei der Gewinnung
 auch des Bohrens und Schmelzen mit dem
 Ganzen, und zwar in wenig Fällen kann
 man sich der Schmelze und Feuerarbeit oder
 des Schmelzens bedienen. Es ist nicht selten
 daß zur Abbohrung einer Gangart 3 bis 12
 Fuß Bohrer erforderlich sind.

Die Gänge selbst welche in einem und dem
 selben Ort unterschieden sind, werden jedoch
 auf der Gewinnung in der Erde getrennt,
 so daß die Massen, welche darüber verfallen
 und meistens auch abwärts verfallen
 von den geringeren, in ~~den~~ ^{den} ~~Schalen~~
 und eingesprungen verfallen, und zu fort
 gängen nicht verfallen sind, absonderlich
 sind. Die Separation geschieht von der
 Seite in jedem Ort selbst, und zwar
 dadurch, daß man die vom Gange her
 kommenden großen Massen, soviel mit
 dem Gangschmelze gesetzt, als möglich
 ist zum Bohren bei der Förderung mit
 demselben anzuwenden ist zu können. ~~Die~~

Erst nach

früher ~~die~~ ^{von} ~~ihnen~~ ^{erhalten}, als auch die natürlich
 zerfallenen Massen, die nicht ganz oder
 doch zum größten Teil auf Schmelze
 gesetzt, ~~fallen~~ ^{fallen} für die weitere Arbeit
 schlagen und ~~ein~~ ^{ein} ~~einzelnen~~ ^{einzelnen} ~~der~~
 übrigen, welche nicht für die Gewinnung