

Langzeit, ~~und~~ ein schon gefasste Vorhaben,
 zu sein gehalten. Damit bei der
 Einrichtung der Gänge nicht unvorsichtiger
 zu werden von jedem unrichtigen Verlauf der
 Läufer die zu feilschenden Berg, so wie
 als möglich zu vermeiden, ~~da~~ da wo die unrichtige
 Läufer Verteilung so groß ist, dass schon
 nicht das Aufsteigen auf nicht unten
 der Läufer liegen bleibt, da geht der
 Arbeiter mit den Vorarbeiten die
 überhandnehmen Berg zusammen und
 nicht ein zu waschen feilschungen.
 Was die Rücksicht über die Einrichtung der
 Gänge und die damit verbundenen Kosten
 betrifft, so hat diese den Grubenbesitzer
 selbst über sich.

III. Abschnitt
 Von dem Ausschlagen
 und Reinschneiden
 der Gänge.

Die Ausschlagen und Reinschneiden der Gänge
 so wie sie über den Grubenstößen geschieht
 in einer besondern Ausschlagens-Weise,
 wobei nur einige Schritte von dem
 Aufsteigen entfernt sind, und
 die man nicht über Gruben für sich und
 hat in Rücksicht der Luft so wie ein ganz
 gewöhnlich im dem Gruben aufsteigenden
 Lagen.

Die Ausschlagen werden auch die zu
 verschiedenen Gängen durch die einander zu
 schneiden. Die Stellen werden hier zu