

Die Herstellung der Laufbahn.

Die Herstellung der Laufbahn ist naturgemäß verschieden, da sie sich nach der Zusammensetzung des Bodens, seiner Festigkeit und Wasserdurchlässigkeit richtet. Allgemein wird heute folgende Zusammensetzung angewandt:

- 12 Zentimeter grobe Schlacke oder Ziegelschlacke,
- 8 Zentimeter mittlere Schlacke,
- 5 Zentimeter Deckschicht.



Die Deckschicht setzt sich aus einer Mischung von Asche, Lehm u. a. zusammen (je nach Erfahrung und Berechnung der ausführenden Firmen vollkommen verschieden). Als überaus zweckmäßig hat sich die Einfassung der Laufbahn mit Betonkantensteinen erwiesen.

Die Gesamtkosten für eine Sportplatzanlage belaufen sich auf etwa 17000 RM., wobei 10000 RM. für die 400-Meter-Laufbahn und etwa 7000 RM. für die Rasenfläche 70×105 Meter anzusetzen sind. Die gesondert anzulegende 100-Meter-Bahn kostet 4200 RM., und für die Anlage für Hoch- und Weitsprung bzw. Kugelstoßen müssen etwa 3000 RM. gerechnet werden.

Die Sprunggrube.

Die Weitsprunganlagen können beim Kernplatz entweder in den Sektoren oder aber an einer der Längsseiten liegen. Beide Arten von Sprunganlagen haben etwas für sich. Die Sprunggrube sei nach Möglichkeit 8×12 Meter groß. Die Anlaufbahn habe eine Länge von 35 bis 40 Meter.