


Telegraf:
LZ. „Lysander“.



LZ. Kreissäge für Fussbetrieb.

Auf Wunsch mit Einrichtung zum Gehrungen schneiden.

LZ. Treadle Circular Saw Bench

Can be had with mitre cutting arrangement.

LZ. Scie circulaire à pédale.

Sur demande avec disposition pour scier d'onglet.


LZ. Sierra circular movida á pedal.

Si se solicita con disposición para cortar al scszo.

LZ. Sega circolare servente pel lavoro con pedale.

Per richiesta, viene munita di disposizione da segar il legname in isbieco.

Telegraf:
HO. „Herder“.



HO. Bandsäge mit Kreissäge.

Für Fuss- oder Handbetrieb. Schnitthöhe bei der Bandsäge 190 mm.

HO. Combined Band and Circular Saw.

For hand or foot power. Depth of cut $7\frac{1}{2}$ in.

HO. Scie à ruban avec scie circulaire.

A pédale ou à bras d'homme. Hauteur du trait de la scie à ruban 190 mm.

HO. Sierra de cinta con sierra circular.

Movida á pedal ó á mano. Altura máx. que puede aserrarse mediante la sierra de cinta 190 mm.

HO. Sega a nastro combinata con sega circolare

prestantesi all' lavoro con pedale od a mano. Altezza di taglio della sega a nastro 190 mm.

Telegraf: GH. „Goethe“.



GH. Fraismaschine mit verticaler Spindel zu Hand- und Kraftbetrieb.

GH. Upright Spindle Molding Machine for hand and steam power.

GH. Toupie fonctionnant à bras d'homme et au moteur.

GH. Máquina de fresar con eje vertical, movida á mano y á pedal.

GH. Macchina da fresare, munita di albero verticale e mossa a mano od a vapore.