

Gesamt-Teileverzeichnis nach Teil-Nummern geordnet.

| Benennung | Teil-Nr. | Gruppe | Benennung | Teil-Nr. | Gruppe |
|--|----------|--------|---|----------|--------|
| Oelring 82 mm Ø | 1 | 21 | Bolzen zur Rolle | 45a | 19 |
| Zugfeder | 6 | 6a | Spindel mit Wirtel | 47 | 26 |
| Zugfeder | 7 | 8a | Obere Plattbänder | 48 | 26 |
| Büchse zur Einzugswelle | 9 | 1 | Obere Spindelbüchsen | 48a | 26 |
| Lagerdeckel zur Einzugswelle | 10 | 1 | Untere Plattbänder | 49 | 26 |
| Feder zur Auszugskupplung | 10 | 4 | Untere Spindelpfännchen | 49a | 26 |
| Feder für Zylinderausschluß | 10 | 7a | Bolzen in 4715 | 52 | 19 |
| Aufwinderfeder | 15 | 27 | Bolzen in der Mutter | 52 | 11 |
| Klemmfeder mit Lederstreifen | 18 | 15 | Bolzen im Winkelhebel | 52b | 22 |
| Bolzen zur Zugstange 1463 | 25 | 3a | Fadenführer | 53 | 23a |
| Bolzen zum Exzentrerschieber | 25 | 3a | Fadenführer | 53 | 23b |
| Bolzen zum Einzugsbremshebel | 25 | 3a | Fadenführerlatten | 53a | 23b |
| Bolzen in Zugstange 1421 | 25 | 4a | Häkchen | 54 | 26 |
| Bolzen im Steuerwinkel | 25 | 5 | Gelenkbänder | 55 | 26 |
| Führungsbolzen | 25 | 7 | 18r Wellchen in Riemengabel 7511 | 57 | 8 |
| Bolzen in 7172 | 25 | 7 | Gewindestift | 58 | 11 |
| Bolzen in Zugstange 1709 | 25 | 8a | Feder | 63a | 5 |
| Bolzen im Hebel 7515 | 25 | 8a | Schraube mit Auge | 64 | 19 |
| Bolzen im Schieber | 25 | 8b | Feder in der Schnecke | 64 | 13 |
| Bolzen im Hebel 683 | 25 | 9 | Blechfeder | 67 | 7a |
| Führungsbolzen | 25 | 12 | Bolzen zur Rolle 2949 | 70 | 27 |
| Bolzen zur Steuerrolle | 27 | 3 | Zugfeder | 72 | 8 |
| Bolzen zum Steuerhebel | 27 | 7 | Zugfeder | 79 | 8 |
| Bolzen im Hebel 7555 | 27 | 8 | Feder zur Einzugsbremse | 80 | 3 |
| Bolzen im Hebel 678 | 27 | 8 | Abschlagbremsfeder | 81 | 9 |
| 13r Stellmutter | 33 | 3a | Druckfeder | 83 | 5 |
| 13r Stellmutter | 33 | 8a | Schleppfeder mit Leder | 85 | 2 |
| Fröschel für die Zugstange | 44 | 22 | Zugfeder | 88 | 8 |
| Bolzen zum Reglerbügel | 45 | 17 | Druckfeder auf dem Zählerwellchen | 91 | 8c |
| Belastungskette | 45 | 27 | Lange Ausrückstange | 93 | 8b |
| Bolzen in Rolle 826, unten | 45a | 16 | Drahtkette 6200 mm lang | 95 | 17 |