

Blättern oder dergl. verwendet werden sollen, dann muss auch hier eine vorherige Zermahlung im Holländer eintreten, deren Unkosten dem oben für den rohen Holzstoff gegebenen Preise zuzurechnen sind.

Beschaffung der  
Cellulose.

Mit Hülfe der obigen Angaben ist jeder Fabrikant, der den Viscoseprocess benutzt, in der Lage, sich das nöthige Rohmaterial in der, in der Papierindustrie üblichen Weise zu verschaffen. Der Cellulosemarkt ist jedermann zugänglich und die Anforderungen, welche an die Cellulosefaser zum Zwecke ihrer Umwandlung in Viscose gestellt werden müssen, sind so einfach und wenig zahlreich, dass ein weiteres Eingehen auf diesen Gegenstand überflüssig wäre.

## Das Viscose-Verfahren.

Viscose-Verfahren.

Bei der Betrachtung des Viscoseverfahrens muss man sich einen Punkt stets vor Augen halten, der von der grössten Bedeutung ist. Während das Rohmaterial, nämlich Cellulose in einer der oben erwähnten Formen, eine der beständigsten organischen Verbindungen ist, sind sowohl Viscose, wie Alkali-Cellulose ungemein veränderlich, so dass sie sich nicht auf die Dauer halten. Keines dieser beiden Producte kann daher im Vorrath oder zur Versendung auf weitere Entfernungen hin hergestellt werden. Alle Verwendungen der Viscose, welche eine gleichbleibende Beschaffenheit dieser Lösung erfordern, verlangen auch die Einhaltung constanter Bedingungen für beide Stadien des Darstellungsprocesses.