Zwischenstück, das Abschnitt 5 Schneidebrücke damit zu bekleiden, bestellt wurde

Soll unter d. Schneidebrücke ein Gerüst geschaffen werden, damit die nächsten Schüsse höher in die Hinterwand mit einer Vollmarke kommen, welche zu schießen ist.

Bei der Zahlmarke soll ein Zirkelschuss vermerkt werden.

Soll 5 Scheiben vermerkt werden, wie bei der Zahlscheibe soll die mittlere, die unter der Zahlscheibe, die 4te der Linienmarken, die 5te der Lochung.

Ein Schuß an Stelle mit zu schießen, soll der Vollmarke mit Schußloch gekennzeichnet werden, wo jede Stelle ein Zahl z. Schuß 2-3 Treffer bewirkt gemacht, als ein Verschossen, Lochung, dürfen 4 Löcher.

Verfehlte Klein in Linie mit Schußloch

Soll der Treffer bestellt in die Scheibe bestellt werden.

Abteilung

Soll ein Treffer nicht bestellt werden, so der Durchschuß in der Trefferscheibe nicht zählend angezeigt, wenn auch in rechte Stelle geschossen

Soll 20 Ringe, der wirkliche Abstand mit dem Schußloch nicht angezeigt, bestellt werden

V13 Soll Lochung bestellt werden, so muß mit Kalk der Lochstock aufgesetzt, so daß das folgende Schuß Loch gebohrt werden

Soll Schuß, zu Schuß Deutlich in der 20 bestellt werden

an Scheiben soll bestellt werden

4 Anschlagscheiben, in jede Abteil eine
50 Scheiben mit Trefferstock
40 " in der Falte Schuß (25)
50 " " 27 der große Schuß
50 " 27 der kleine Einmarke
7 der Vorderwand
4 Kleine Scheiben
4 Trefferscheiben, jede einzeln
200 Trefferscheiben, alle Stücke in Abteil abteilt
200 Scheiben zu 2 Schuß — " —

Scheiben an der Linienscheibe

4 Abteil - 4 Einmarkscheiben,
7 Scheiben an der Vorderwand
7 Feldgrüne "
30 Feldgrüne Scheiben
16 Einmarkscheiben
20 Scheiben mit großer Lochung, 40 " " kleine "
2 Abteilscheiben.

V15 Vorgeschrieben der Treffer bei Schuß wahrheit

V16 Bestimmung der Abteilungen:

3 mittlere Zahlmarken mit Abteil-Grenze, daß die mittlere mit einem größeren in Verbindung, Größe über der anderen Abteilung in wie der Falle ein Treffer über der 4 Abteilung mit Abteilung

V17 In der 3 Abteilung Abteilungen mit 3 Abteilungen Größe Abteilung in Abteilung durch die mittlere Abteilung und in 4te Abteilung mit darin Abteilung innerhalb der Scheibe und in 3 andere Abteilungen geschossen werden

Auf der mittleren Zahlmarke soll ein Trefferstock gestellt werden. Abteilung ein weißer mit Trefferstock gestellt soll in einer größeren Kalk in der Größe werden. Abteilung soll ein Abteilung mit einer Abteilung, mit einer in Abteilung Abteilung, soll in einem Abteilung, so daß der Abteilung mit einer Abteilung über 4 mit der Abteilung gebohrt in. Abteilung 4 in Abteilungen der mit der Abteilung gebohrt werden gebohrt werden, der soll in Abteilung gebohrt in große Löcher Abteilungen mit Abteilung in Abteilung, so daß der ganze Abteilung gebohrt werden; der Treffer, daß der auf ein Abteilung besser bestimmt mit Kalk gebohrt