

ni. 1171119. 9. 98. 1171119. 9. 98.

Zum Schlusse dieses zweyten Theils muß ich noch der Rennbahn der Pferde gedenken. Es ist diese eine von Bergen, wie sie aus der Grube gekommen, aufgestürzte, mit der Treibehaussohle gleiche Höhe haltende, zirkelrunde Tenne; im Durchmesser hält sie 28 Ellen, und rund herum ist sie, in Ermangelung der Haldenmasse, mit einer, aus groben Bergwänden gefertigten, $1\frac{1}{2}$ bis 2 Ellen starken Terras- oder Futtermauer, welche jedoch nach und nach von den auszufördernden Bergen verstäürzt wird, eingefast.

Dritter Theil.

Gang und Effect des Göpels; Nutzen desselben für die Gewerkschaft; Kosten der ganzen Ausführung; verschiedene bergmännisch-ökonomische Bemerkungen und historische Nachrichten.

§. 99.
Die Maschine wird, — wie bereits erwähnt worden ist, — durch zwey Pferde in Bewegung gesetzt *). Für diese, nebst dem Treibeknechte,

hat
*) Bey Göpeln, wo der Schwengel sehr lang ist, und zwey Gespanne vor einander hergehen können, legt der Treiber