

Uebertrag $148\frac{1}{6}$ □F.

$2\frac{1}{2}$ F. hoch.

$370\frac{1}{2}$ Kub. Fuß. oder rot.

1) $2\frac{7}{12}$ Schachtr. Fund. von guten Kalksteinen, mittler Form, in gutem Verbande mit reinem Kalkmörtel aufzumauern, zu vergießen und zu verzwicken, incl. Fundament graben, und auf beiden Seiten zu berappen incl. aller Materialien à 20 Thlr.

2) $\frac{2}{3}$ Schachtr. die Brandmauer, halb von Mauer halb von Luftsteinen, 8 Fuß lang, 10 Zoll stark, 15 Fuß hoch, mit Kalkmörtel und Lehm in gutem Verbande aufzumauern und auf beiden Seiten zu puzen, incl. rüsten. desgl. à 16 Thlr. .

3) $8\frac{7}{12}$ □R. Umfassungswände, 88 F. lang, 15 F. hoch, nach Abzug von 2 Fenstern à 15 □F., 3 kleinen Fenstern à 9 □F., 1 desgl. à 6 □F. und 1 Thüre, à 20 □F., die Fache mit gut gebrannten Mauersteinen in Kalkmörtel aufzumauern und auf beiden Seiten zu puzen, incl. rüsten desgl. à 7 Thlr.

4) $1\frac{2}{3}$ □R. innere Wände, 20 F. lang, 15 F. hoch, nach Abzug von 3 Thüren à 18 □F., die Fache mit gut ausgetrockneten Luftsteinen in Lehm zu mauern und auf beiden Seiten zu puzen, incl. rüsten desgl. à 4 Thlr.

| Thl. | fg. | pf. | Thl. | fg. | pf. |
|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 51 | 20 | — | | | |
| 10 | 20 | — | | | |
| 60 | 2 | 6 | | | |
| 6 | 20 | — | | | |
| 129 | 2 | 6 | | | |