

## Die Dritte Species.

**Darinnen wird nun beschrieben**  
wie von den fleinesten / bis zu den grössten / vnd  
also allerhand Ragetten zu versetzen  
sind seyn.

**H**ne die Raggi, Folgari, das seynd Ragetten / kan kein wol geordnetes Lust Feuerwerck vollendet werden / sitemahlen sie zu mancherley weit führenden Feuren / so wol zum Ernst / als mit weniger zur Kurz, weil vnd Recreation, gar bequem vnd notwendig seynd / Es ist aber das Ragetten machen sehr unterschiedlich / massen dann auch bey dero oeffsteigen oder außfahren / grosse differenzia zu spüren ist / alles daher rachend / daß etwan nur aus selbst lernender gemeiner Ubung / vnd ohne recht habender instruction, oder Fundaments / dieselbe zubereitet werden. Ich habe dem nach mir vorgenommen / ein recht unschlägbare Regul / Ordnung vnd termin, so wol di Scienzia, als auch di practica hiemit selber zu deliniren, vnd zu beschreiben / dieselbige bey den kleinersten anfangen / bey den grössten aber zu enden. Wann nur von keiner Sachen gewiser vnd standhaftiger zu reden ist / als was man zuvor im Werck selbsten gemacht vnd vor Augen gestelle hat / so volgen hernach Neun Sortten / das seynd Ragetten Form / welche bey hernach stehenden Abrissen .A. B. C. D. E. F. G. H. I. zu sehen / Eben auf diesen Ragetten stöcken ich nun selber / vnd mit aigener Hand / ein grosse Anzahl Ragetten gemacht habe / die sich im steigen vnd wol gehen also erzeigt / daß man derselben in gar vornemmen ansehnlichen Stätten in Italia, noch wol ingedenc ist / die aigentliche Erklärung aber / solle dem jungen Feuerwercker hiemit ganz vertrewlich vnd apert geoffenbaret werden.

## Das Kupfferblatt N°. 5.

Ragetten-  
Deller.

Die Figur .m. weist ein / etwan im Diametro eines Werckschucks grossen hülzern vnd zimblisch dicken Deller / durch welchen / vnd just in desselbigen mittel / ein vierrecketer Stecken / ungarlich sechs Schuch lang / mag gesteckt / vnder dem Deller aber solle ein zween Werckschuch lange Handhöben gelassen / alsdann wol befestiget werden / Oben am Stecken bey .n. wird ein eisern Ringlin eingeschlagen / dergestalt / daß wan ein Ragettenstablin durch das berürte eisern Ringlin hinabwärts gesteckt / ( jedoch so solle an allen vier Seiten / vnd also durch den Deller / etwan eines halben Zolls weit vom Stecken entlegen / ein rundes Loch gebohrt / damit das Stablin der Ragetten dadurch hinab könne geschoben werden ) so ruhet das Häfzlin der Ragetten auf besagtem eisern Ring .n. gar sicherlich / ihr Stablin aber passirt durch das angedeute Dellerloch hinunder / solcher gestalt / daß jezunder die