

Durchlegen *tr.* — Rechnungen: dieselben nach den Belegen prüfen: Richter 1., 187.

Durchhörtern *tr.* — durchfahren (s. d. 1.): Bericht v. Bergb. §. 80. *Der Stolln durchhörtert in einer Länge von 350 Lachtern 9 bauwürdige Flötze. Karsten Arch. f. Min. 6., 41. Da dieselben [die Braunkohlen] . . mit mächtigen Diluvialschichten und schwimmenden Sandlagen überdeckt sind, die sich mit Schächten und Stolln schwer durchhörtern lassen. Z. 7., B. 224. Das [im Förderschachte] durchhörterte Gestein hat keine wesentlichen Abweichungen gegen das im Kunstschachte durchteufte gezeit. 4., A. 251.*

Durchqueren *tr.* — quer durchfahren (s. d. 1.): *Ein Stolln . . Derselbe durchquerte . . die oberdevonischen Schichten. Berggeist 12., 12.^c. Vom Gesenke aus wurde aufgefahren und ein Eisensteingang durchquert. Z. 15., A. 110.*

Durchritzen *tr.* — verritzen (s. d.): *Weil durch die Wetterstrecken und die Theilungstrecken das Flötz so durchritzt war, dass die schlagenden Wetter durch die geöffneten Schichten und Klüfte vollständig entweichen konnten. Z. 2., A. 387.; 8., B. 138.*

Durchröschchen *tr.* — ein Gebirge mittels Röschen (s. d.) untersuchen: *Wir sehen, das die klügsten vnd weisesten bergleut selten was aussrichten, wenn sie gleich alles aufnehmen vnd durchröschchen. M. 38.^b.*

Durchschlag *m.* — 1.) Herstellung einer offenen Verbindung zwischen zwei Grubenbauen; auch der behufs Herstellung einer solchen Verbindung ausgeführte Bau und der Punkt, an welchem die zu diesem Zwecke einander entgegen getriebenen Baue zusammen treffen (Durchschlagsort, Durchschlagspunkt): *Durchschlag, wenn man zwey Oerter gegen einander treibet und dieselben zusammen kommen. Sch. 2., 21. H. 107.^b. Delius §. 456. Von den gengen der sybyn lehen eynen durchschlag Varen [fahren] yn dy nuwen genge. Freib. BR. Klotzsch 239. Einstellung des Baues auf Durchschlagen in fremde Grubengebäude. Oestr. BG. §. 246. Zusammen treffen auf Durchschlagen. S. W. BG. §. 113.*

Durchschläge angeben: auf Grund markscheiderischer Messung und Berechnung angeben, von welchen Punkten aus und in welcher Richtung, Entfernung und Verflächung die Oerter behufs Herstellung eines Durchschlages getrieben werden müssen: *Rinmann 2., 421. Es ist das Geschäft des Markscheiders, . . Durchschläge aller Art anzugeben. Cod. 99. — Durchschläge machen, auch Baue durchschlägig machen, durchschlagen: eine offene Verbindung zwischen zwei Grubenbauen herstellen: Durchschlag ist, wann man örter oder Stolln gegen einander treibt, wann man zusammen kompt, das heisst dann ein Durchschlag gemacht. Ursprung 65. Euren in das Böhmische Gebirge gemachten Haupt-Durchschlag einfüllen und verstürzen. H. 292.^a. — zum Durchschlage kommen: in offene Verbindung treten, durchschlägig werden: *Das Richtort ist mit der Grundstrecke zum Durchschlag gekommen. Z. 15., A. 81. — Baue zum Durchschlage mit (in) einander bringen: eine offene Verbindung zwischen denselben herstellen, sie durchschlägig machen: Das Gesenke wurde mit dem entgegen getriebenen Ueberbruche zum Durchschlage gebracht. Z. 15., A. 109. Das Ueberbrechen aus dem Stolln wurde zum Durchschlage in das Gesenke gebracht. 15., A. 105. — mit offenen Durchschlägen beweisen, auch den Beweis vom Fund und Vater führen: den Beweis, dass der Jüngere (s. d.) innerhalb der Vierung des Aelteren baut, dadurch erbringen, dass der Gang des Aelteren von dem Fundschachte bis zum streitigen Punkte mit kenntlichen Salbändern entblösst, auf diese Weise eine offene Verbindung zwischen den Grubenbauen des Aelteren und denjenigen des Jüngeren hergestellt und damit dargethan wird, dass der Gang des**