



Aus 3 mm Pappe Auflagen von 50 000 gestanzt, ohne Stanzwerkzeuge zu erneuern

So schreibt mir ein Empfänger meines Stanztiegels „O d i n“ über die Leistung dieser Maschine und fügt hinzu, daß die letzten Zuschnitte ebenso einwandfrei wie die ersten waren. Eine derartige Leistung kann nur infolge der stabilen und äußerst sorgfältigen Bauart des Stanztiegels „O d i n“ erreicht werden und ist ferner auf die Möglichkeit einer allerfeinsten Druckregulierung und die unverletzbar Stanzunterlage aus Stahl zurückzuführen. Der Stanztiegel „O d i n“, der von ver-

schiedenen Firmen bereits nachbestellt worden ist, wird in drei Größen mit einer Tiegelfläche von 58×83,5, 64×89 und 72×102 cm gebaut. Die normale Leistung des Stanztiegels „O d i n“ beträgt etwa 1200 Stanzungen in der Stunde. Fein reagierende Schutzvorrichtungen erhöhen wesentlich die Sicherheit. Feste Verbindung des Außenlagers mit dem Fundament. Verlangen Sie bitte ausführliche Beschreibung N 203/L und Kostenanschlag.

Zur Herbstmesse Ausstellung nur in der Fabrik in Paunsdorf, Straßenbahnlinien 3 und 4

CHN. MANSFELD, LEIPZIG O 29

MASCHINENFABRIK

EISENGIESSEREI
