

F. gemacht / welches umb seine Aze sich leicht beweget / und seine Zähne die Klammer anrühren / also daß durch Umbgehung des Rads / und dessen Zähne / der Dacht bewegt / oder angetrieben wird / die Lampen habe auch eine wol-eröffnete Weite / in welcher so Del geschittet / ein Schisselein G. schwemmen möge / in welchem Schisselein ein gerader Rigel H. an selbes angemacht / stehe / und mit Zähnen versehen sene / die in des Rads seine Zahn eingehen. So nun das Del verbrennet / und abnemmet / wird das Schisselein auf dem Del sich auch in die Tieffe begeben / und durch der Rigel Zahn das Rädlein F. umbtreiben / und durch selbes den Dacht.



H X X X I V.

Sein Geschirz mit einer offene Röhren an dem Boden / welches die eingeschittete Feuchtigkeiten / zu Zeiten gleich mit dem einschitten / zu Zeiten nach halber / zu Zeiten aber nach ganzer Anfüllung / ausfließen lasse / oder ins gemein wann man will / und die Feuchtigkeit eingeschittet ist / die Röhren lauffende zumachen / biß alles außgeflossen.

Es sene ein Geschirz A. B. dessen Hals mit einem Zwerchboden vermacht / durch welchen eine Röhren C. D. fest eingemacht gehet / auch so weit vom Boden abstehet / als der Ausfluß erfordert. Es sene auch eine krumme Röhren E. F. G. dessen innerer Schenckel gleichfalls von dem Boden

Boden