

Anricht- und Zusammensetzung ist in dieser Figur ausführlich mit allen Umständen vorgebildet / also / daß es keiner sonderbahrer Beschreibung vonnöthen hat / und weist der Buchstab A. den Kasten und Trichter / wo man das Getraidte einschüttet. B. ist der Schuh desselben / welcher beweglich an beeden Wellbäumen C. hängt / welche die Schuh regieren / und sind bey D. die zwey Schrauben angewisen / damit man den Stein richtet. Es kan auch zu besserem Lauf oder Beyhülff des Triebß / ein Schwungrad oder zwey Schwengel E. E. angeordnet werden. Auch ist F. ein Trillis an dem Kammrad / welcher oben in die Zung K. eingreiffet / so oben den Schuh regieren. Die Kurbe H. dienet zu dem umtreiben / der Beutel ist bey I. vorgebildet / auch weist das Profil oder Durchschnitt dieser Mühl die eigentliche Beschaffenheit / also daß es ohne Noth fernern Bericht davon zugeben.



Fig. III.

Sine Grett - Mühl.



Dieseß ist eine einfache Mühl so auch ein Tritts Rad A. hat / welches durch eine Person leichtlich kan getreten werden / an dem Wellbaum des Trittrades

U a a 2

ist