

§. 19. Berechnete Anordnung eines Vorgesenkens für Panstermühlen . . . . .	Seite 22
§. 20. Resultate der Berechnungen für Vorgesenke, an schwachen unterschlächtigen, an halb- und überschlächtigen Rädern . . . . .	— 27
<b>III. Data zur Anordnung der Gerinne . . . . .</b>	<b>— 30</b>
§. 21. 22. Lage, Richtung und Dimensionen der überschlächtigen Gerinne . . . . .	— 30 — 33
§. 23. Wie Gerinne für mehrere überschlächtige Gerinne neben einander anzulegen sind? Bedeckte und freie Räder . . . . .	— 34
§. 24. Einrichtung einzelner Schußgerinne . . . . .	— 57
§. 25. Ob es besser sei, mehrere Gerinne neben einander, oder mehrere Räder hintereinander in ein Gerinne zu legen? . . . . .	— 39
§. 26. Anordnung der gekröpften Gerinne . . . . .	— 45
<b>IV. Konstruktion der Schußgerinne nebst ihren Vorgesenkten . . . . .</b>	<b>— 48</b>
§. 27. Verschiedne Arten der Spundwände . . . . .	— 48
§. 28. Lage und Dimensionen der Spundwände. Methode sie einzurammen . . . . .	— 55
§. 29. Grundpfähle und Querschwellen . . . . .	— 57
§. 30. Bodenbelag . . . . .	— 59
§. 31. Gewöhnlicher Verband der Seitenwände . . . . .	— 63
§. 32. Vorgeschlagne Verbesserung desselben . . . . .	— 64
§. 33. Gebrauch des Lehms zu Verdichtung und Erhaltung des Bodens und der Wände . . . . .	— 65
§. 34. Abspießung und Verankerung der Wände . . . . .	— 66
§. 35. 36. Verbindung des Gerinnes mit dem Vorgesenke. Griefwerk . . . . .	— 68
§. 37. Länge der Gerinne nach der Anzahl der Räder . . . . .	— 70
§. 38. Faschinen und Steinbekleidungen an den Enden der Gerinne . . . . .	— 72
§. 39. Lage der Gerinne gegen einander und gegen die Mühlengebäude . . . . .	— 72
§. 40. Beschreibung eines in Fig. 10 — 15. gezeichneten Schußgerinnes . . . . .	— 74
	§. 41.