

delein D. mit den zuvor benambseten zwo bestertigungs Schrauffen  $\Delta$ . vnd  $\square$ . weder zu nahe noch zu weit/sonder in solcher gebührender maß gegen dem Mühlstein hinfür geruckt werde / daß hernach das Korn/zwischen demselbigen von

\*. gegen o. offen stehendem Schrans (so ferne als der Mühlstein dann gegen dem Bödelein entlegen ist) oder Spatium sein sitzsam weder zuviel / noch zu wenig / zumahl hinunder rottle / in bedenkung / daß wosfer man ernannte Klumben gar zu weit eröffnete / so kompt das Korn gar zuviel auff einmahl dorthin / besteckt es / vnd verursachet hartes Arbeiten / welches nun diejenige / so am Schwungrad stehn/gar bald verspüren/vnd in den Armen sowol im Rücken empfinden werden / auff ein solchen Fall aber / so muß man durch vielernannte zwo hindere Schrauffen  $\Delta$ .  $\square$ . das offerwöhnnte Bödelein / vmb etwas besser herfür rucken / damit es sein gebührende Schrans bekomme/ solte dann das oft angedeutete Bödelein gar zu nahend am Mühlstein stehn / so spürt man zwar wol / daß es lieber vmbgehet/aber es kompt sehr wenig Meel durch den Beutel herunder / welches dann alles derjenige/so darmit vmbgehet/bald warnehmen / vnd alsdann den Fehlern vnd Behinderungen abzuwehren wird wissen/es solle demnach vielernannter Mühlstein / sampt seinem Bödelein / wie auch die zwo hinderste bestertigung Schrauffen

$\Delta$ .  $\square$ . also in Bereitschafft gehalten/das corpus aber/hernach folgender Gestalt / durch ein fleißig arbeitenden Zimmermann / (welcher gleichsam auch ein Tischler mit dem Hobelstoß vertreten kan) gemacht werden. Der

Rechte Kasten ist in allem  $4\frac{1}{2}$ . Schuch vnden lang / vnd  $2\frac{1}{2}$ . Schuch aussershalb breit / zu hinderst aber / so wird er  $2\frac{1}{2}$ . Werckschuch hoch seyn. Inzunder so sollen zwey gleichförmige Schwungräder / welche hiezugegen mit

Form der Schwungräder. F. vnd R. oben bezeichnet (jedes derselben ist  $4$ . Werckschuch im Diametro groß / vnd  $2\frac{1}{2}$ . Zoll bey  $\infty$ . am Holz dick) gemacht werden/dann von dem Boden des Fußtritts H. bis in G. ist es  $1\frac{1}{2}$ . Schuch hoch erhaben. Von

G. bis in F. hinauff / beträgt das ernannte Schwungrad wie gesagt  $4$ . Werckschuch in seinem Diametro, damit vnd wann ein Mensch die Kurben bey

L. (welche von dahr an/bis in K. zwölf Zoll lang ist. Von

K. bis in das centrum I. aber / so wird die Handhöben der Kurben vmb  $10$ . Zoll beyseits gesetzt) ergreiffe/daß alsdann diese Person im vmbtreiben des besagten Schwungrades / sich nicht zu sehr bucken dürffe/sonder gleichsam sein vffrechter dastehet/alsdann so mögens auff diese weiß / die Arbeiter desto länger erdulden/derowegen gar hoch vnd viel an der rechten stellung des Schwungrades gelegen ist / eben also ist das ander vorhinüber stehende Schwungrad R. auch beschaffen / vnd solle an jeder derselben Schwungrades Kurben/ein Knecht/Magd/Tagelöhner/ja wann es die Nothdurfft erfordert/der Haus Herr selber/sampt seinem Weib/Söhn/vnd Töchtern also hier/ an die Schwungräder / sowohlen an die Zugstangen zustehn/sich nicht verdriessen lassen / dieweil es doch ihnen selbst ein stück Brodts zu formieren/vnd also zum vnderhalt ihres Lebens dienen thut. Das obere Haupt / sowohlen der Absatz des Beutelskastens / werden an beyden Orten mit S und S. bemerckt / ihr breite vnd höhe aber gleich darbey verzeichnet. Bey

V. die Laden in welche der Beutel gehet. Vnd

W. der Meelkasten / auß diesem hernach das herab geloffene zerknirschte Korn (was nicht zuvor durch den Beutel in den Meelkasten gefallen ist) widerumben erhebt/vnd von neuem auffgeschüttet wird. Bey

Z. befind sich nur ein leere / nicht zugebrauchende vnderschlachten. Aber in das mittlere Quartier M. so wird der rechte (zuvor mit A. B. bemerckte) Mühlstein also vffrechter hinein gesetzt / an welchen vnd bey

N. das Bödelein (so hievornen mit D. bezeichnet gewesen) also nahend hinzu geruckt / (aber hinden durch des Kastens Wand/bey Q. mit den zuvor erwähnten beyden Schrauffen

$\Delta$ . vnd  $\square$ . bestertiget) das darzwischen/vnd nämblichen bey

r. bloß ein wenig Korn zumahlen/hinab ranschen kan/ daß es hernach der Mühlstein/an ernanntem Bödelein vertruckt/oder durch ihne mag verrieben werden. Bey

P. wird das trilles/das ist ein/im Diametro  $12$ . Zoll grosses/vnd von  $6$ . dreyeckeren Zähnen haben. des Rädlein/oben gesehen/daselbsten das Klopferstecklin herauff gehet / daran dann der Beutel schütelt/nach solcher Mühlens einrichtung/ so thut man alsdann bey N. auch das Bödelein hinein setzen/ so wird es den vorernannten Schrans r. selber mitbringen/hernach mit dem obern Haupt oder Deckel/ den Kasten beschloffen/darauff den Rauch genandt/so mit S. bezeichnet ist / gesetzt das ganze Quartier von Q. bis in M. hinüber/so fleißig/wie ein Truben mit ihrem Lid / beschliessen / aber ob dem ernannten Rauch. Bey

o. so befind sich die Kornschirren/ von welcher hernach das Korn auff den Schrans

r. hinab fällt. Bey

D. wird das Kornschifflein / vnd bey

der