

Das erste Capitel.

Wie diß Instrument mit sampt was
darzu gehöre / sol von Mösching zubereit / vnd gemacht
werden / wie es dann in zweyen Kupfferen
außgerissen ist.

Dissem Instrument sollen
die drey Regeln eines Schüch lang unge-
fähr gemacht werden / oder länger / vnd mehr
dann eines halben Zolls breit / diese drey Reg-
eln werden in ein anderen gefügt / in dem
Centro A. gleich einem Circel / vnd sol in dem Centro ein ge-
stire Loch gemacht werden / das man ein Schraffen darinn
stecken kan / wie sie in der Figur mit Buchstaben VV. verzeich-
net ist / Es sol an der mittleren Regel ein Schieberlin mit ei-
nem Stellsträublin gemacht werden / wie es mit dem Stern-
lin verzeichnet ist / es werden auch an diß Schieberlin zwey
ärmlin gleicher lange geschraufft / die werden mit dem andea-
ren oth ein jedes an die anderen zwei Regeln geschraufft / so
man das Instrument auß oder zu thue / wirdt das Schieber-
lin an der mittleren Regel darmit auß vnd ab gerückt / wey-
ters sol an die Regel A. B. vnd A. C. zwey rückerlin gemacht
werden / jedes mit einem Fäderlin vnd Spiklin wie darn in
der Figur zusehen vnd mit den Buchstaben D.E. verzeichnet
ist / weyters wirdt noch ein rückerlin gemacht mit zweyen stell-
sträublin / wirt mit einem creuslin verzeichnet / es sol auch an
der mittleren Regel vnden ein Magnetkasten gemacht wens-
den / auß welche seyten man das Instrument lehrt vnd wendet
sol der Magnetkasten allzeit außrechte fahn / die Scheiben so
in dem Magnetkasten darin das spiegel vnd glinglin ist / sol in
m 24.

Die Schrau-
sen vnd spin-
lin / vnd fä-
derlin sollen
auch von mo-
sching ge-
macht wer-
den / gibt
sonst dem
Magneten
glin verhin-
derung.