

Man die er vnder seinem Regiment hat / das alle Haupt vnd Befehlsletzt ihre Quatier vnd Losament haben mögen / auch wirdt durch das Instrument erfahren wo das Läger an dem schwächsten sein mag / wenn es auffgerissen ist auff ein Papier / wie in dem nechst folgenden Capittel inn der Figur zusehen ist.

Wilt du ein Fäldläger auffreißen mit diesem Instrument nach seiner Proportion / wie es in diser Figur mit den Buchstaben a. b. c. d. e. f. auffgerissen vnd verzeichnet ist.

Nimb erstlich das Instrument / vnd thü beyd Reglern von ein anderen das sie ein grade Linien gend / vnd mach es auff den Steckten bey dem Buchstaben a. In dem Feld vnd ruck die Regel mit dem Buchstaben B. verzeichnet ist / gegen dem Buchstaben b. in dem Feld / vnd sich worauff das Magnetzünglin stand / so findest 5. Grad.

Als dann miß mit dem Instrument wie vil Küten von dem a. zu dem b. sein mag so findest du 90. Küten ein Kü für 10. Schüch gerechnet / so du ab er wilt vnd dir gefellig ist / magst du von einem Ort zu dem anderen mit Schnüren maßen.

Die Grad so das Magnetzünglin zeigt / auch wie vil Küten von einem Ort zu dem anderen ist mit sampt den Buchstaben / oder nammen der Orther wie von einem Ort zu dem anderen ist / sol alles ordenlichen auffgeschrieben vnd verzeichnet werden / wie dann zu end in diesem Capittel zusehen ist.

Demnach so nimb das Instrument vnd gang mit zu dem Buchstaben b. in dem Feld / stell es wider auff wie zuvor vnd ruck die Regel B. gegen dem c. vnd so zeigt das Magnetzünglin 24. Grad / miß von b. zu dem c. so findest du 102. Küten.

Weiters