

- Flächenraum des Dampfkessels so viel wie möglich dem Feuer aussetzen, indem der 3oll dicke Ring, weniger diesen Flächenraum am Boden des Kessels entzieht, als es die 6zollige Ringmauer thun würde, worauf dieser Ring ruht.
- f Eine Zunge oder bis ins Mittel grade laufende Mauer, oben ebenfalls mit einer eisernen Schiene versehen, von derselben Stärke und Höhe des Ringes.
- g Dampfleitungsröhren bey
- hh mit Hähnen versehen, um wechselsweise in die
- ii Bütten und
- kk Rechenträge, in welchen die Masse, bevor sie in die Bütte geschöpft, verdünnt und aufgerührt wird, die Dämpfe gehen zu lassen, je nachdem es erforderlich ist.
- ll Schöpfstühle für die Arbeiter, welche das Schöpfen der Pappierbogen verrichten.
- mm Aus den Rechentrogen in die Bütten führende Zeugrinnen.
- n Rauchkanäle.
- o Der Dampfkessel mit einwärts gebogenem Boden.
- p Der Helm, worin die Dämpfe sich vorzüglich sammeln und aus welchem sie ab- und weiter geleitet werden.
- q Sicherheits-Ventil, welches sich öffnet, wenn die Dämpfe zu stark werden, oder durch ir-