

nu diese Seiler gehen vber die vier Wirbel des Hebzeugs / so mit G. H. I. K. verzeichnet seind / wickeln sie sich vmb die obgemelten Trömmel / wie hievor ist angezeigt worden. Wann nu diese Trömmel herumb gehen / machen sie durch solche Bewegung / daß der Last gar leichtlich in die höhin gezogen wird / mit hülff der obgedachten Wirbeln. So nu der Last in die höhin gezogen ist / vnd man ihn wil wenden / zu seinen gehörigen ort / macht man dem gantzen Hebzeug sampt dem Last herumb gehen / durch mittel des Rads / welches den Hebzeug tregt / vnd vnten auff dem Fuß oder Fundament liegt. Dieses Rad macht man herumb gehen / durch einen oder zween Trömmel oder Stangen: die steckt man in die Löcher des Baums an dem Hebzeug / durch hülff so ihme die Rollen geben / die da vnten vnd oben stehen an den vier Orten des Fußes: Wie man denn solches am besten kan sehen / in dem Abrisz des einen theils gedachtes Fußes oder Fundaments / so hie beiderseits gesetzt / vnd mit dem Buchstaben X. gezeichnet ist / darmit mans desto besser kan mercken vnd begreifen.



Erklärung