

Die CXL. Figur.

Ein Druck: Werck.

Dieses Druck: Werck kan durch eine Person guberniret werden / nemlichen / wann man einen beweglichen Balcken B. mit einem Schieb: Arm A. anrichtet / also durch das hin- und wieder Treiben / die Stiesel Stangen C. C. auf- und abführet / damit das Wasser aus dem Stieffeln F. F. durch die Köhren E. E. an bekehrtes Ort treibet / zur Beyhülffe und leichtern Bewegung kan bey A. ein Sail angemacht / über die Rolle G. gezogen / und das Gewicht D. angehänget werden.

sich in I. drucket / solches leglichen in den Kasten K. ausgiesset / von dannen solches ferner / wohin manes haben will / geleitet werden könne.

Die CXLII. Figur.

Ein zweyfaches Druck: Werck mit einem Trett: Rad.

Dieses Egenwärtiges Druck: Werck / ist dem vorigen fast gleich / wird auch durch ein Trett: Rad A. getrieben / an dessen Wellbaum N. macht man ein Kam: oder Stirn: Rad B. welches mit seinem Kam den Spindel: Kumpf C. fasset / und solchen mit Gewalt herum führet; An gedachten Kumpfs Wellbaum macht man ferner ein starck gekröpftes Eisen / D. welches mit seinem Umlauff / durch Hülff der Schieb: Stange E. den beweglichen Zwerch: Arm F. mit den Stiesel: Stangen G. G. auf und abschiebet / also das Wasser in den Stieffeln H. H. herauf ziehet durch I. in K. und L. hinauff treibet / solches leglichen in den Kasten M. ausgiesset.

Die CXLI. Figur.

Ein vierfaches Druck: Werck mit einem Trett: Rad.

Dieses Druck: Werck hat ein großes Trett: Rad / kan durch eine oder zwey Personen getrieben werden / an des Trett: Rads A. Wellbaum wird ein Stirn: Rad B. befestiget / und greiffet dasselbe mit seiner Stirn oder Kam in den Spindel: Kumpffe C. welcher eine gekröpfte Achse D. hat; So nun dieselbige umgetrieben wird / ziehet sie die Schieb: Stange E. auf- und ab / welche hernach den beweglichen Zwerch: Baum F. mit seinen Stieffel: Stangen beweget / damit das Wasser in die Stieffeln G. herauf bringt / und durch H. über

Die CXLIII. Figur.

Ein doppeltes Druck: Werck mit einem Gewicht.

Dieses Druck: Werck / wird durch Hülff eines angehengten Gewichtes A. getrieben / auch solle man die Walze / worauf das Sail sich