

Wes man die Steinen Pfeyller an die Maur macht/nach der Wall seitten/
gleich sie im 3. Capittel in der 8. Figur gezeichnet sein / so haltts dem Maur
vndt Erden Wall in langer bestendigkeyt zusammen / dar gegen ist mehr hin-
dertheill / sagen andere / waner die Maur von aussen durchschossen wirt / dar
das loch zwischen zwey stein styllen weytter ist / nach dem graben zu / als nach
dem Wall / so ist die Erde zwischen beyden ligende mehr geneigt vñ ab zu val-
len / dan auff contrari des platz nach dem Graben seitten enger war / vñ nach
dem Wall zu weytter / das ist mitt steinstyllen dycker / an die Maur vñt dü-
ner nach dem Wall.

DAS VII. CAPITTEL.

Handelt von allerhanden verfehlen.

Das erste verfelh von halbe Bollwercken.

Ich neme das dar zu machen sey / ein sechseckrige eben seittige Schantz
oder Befung / ins rundt / darabman beschloffen hatt vñb sicher re-
den / jeder grosse vñhang alleyn von eynen seitten willen streichen /
frag was dar zu besser wahr / drey ganze Bollwercken als gestellt seyn
auff den sechseck G H I K L M: ich nenn sie halben Bollwercken / aber mitt das
N O / angesehen zusein / vor ein ganzen rechten grossen vñhang / so ist der rest
O P allein die halbe theil / von ein ganz Bollwerck / die halbe befallen mir besser /
vñ vnder schidliche reden / zum ersten / das die vorecken plumper oder vñscharff-
fer konen vallen / dan von ein ganze macht man sie eben scharff / so sollen die
halbe Bollwercken vñhangen von vill neher platz / des grossen vñhangs ge-
streichen werden.

Zum andern so konen die halbe Bollwerck vñhangen / vill streychlicher
stehen / vñb das man nicht so sehr abwart / ober die Brustwehr des grossen
vñhangs muß schiessen / auß welcher grosser abwartheynt / bosse beschirmung
komt auch vnendliche gelegenheyt / dar scharren in zu machen.

Zum dritten / kan man auff die halben der Bollwercken van den halben
mehr raumen haben vñb Raken vñb hochden zu legen / hier mach man noch
bey den das halbe Bollwerck. Ich nem auff vñbenecktigten Figuren bes-